



## MASILLA TODO

Producto en polvo especialmente indicado para el enlucido de fachadas, retapado de cavidades y grietas al exterior.

### SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra
- Pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Acabado de gran dureza
- Recubrimiento protector
- Enlucido de lleno de fachadas
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



#### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

#### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W1A0C0**



### EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1 Kg.



#### Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por Kg de enlucido.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.65 m<sup>2</sup>



10.0 – 11.0



#### Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir  
Ilimitado para rellenar



#### Adherencia

>1,5 MPa sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 – Combustible



#### Vida útil

20 - 40 min.



#### Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 7H Aprox.



#### Granulometría

300 micras