



MASILLA FLEXIBLE

Masilla muy adherente para encolar madera, cerámica, yeso, escayola, marcos de puertas, etc.

SOPORTES

- Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.



CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 41.14 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.14 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm.



Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

D – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

2 - 3H



Granulometría

200 micras