
CX-79

Colbaix®

D'COL

Eliminador de papeles pintados.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2006/42/CE

Este producto contiene 0 g/l COV max.



SOPORTES

Todo tipo de papeles pintados que se desee desencolar.

CARACTERÍSTICAS

- Producto en base acuosa
- Contiene tensioactivos
- Fácil aplicación
- Libre de disolventes
- Elimina fácilmente todo tipo de papeles pintados

IDEAL PARA

- Fácil desencolado de todo tipo de papeles pintados de los soportes.

APLICACIÓN EN OBRA

DILUCIÓN

Para desencolar papeles ligeros, diluir 200 ml de **CX-79 COLBAIX D'COL** en 10 litros de agua.

Para desencolar papeles de mayor gramaje, diluir 500 ml de **CX-79 COLBAIX D'COL** en 10 litros de agua

Mezclar homogéneamente.

CX-79

Colbaix®

D'COL

APLICACIÓN EN OBRA

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Se puede aplicar pulverizando sobre el soporte hasta saturación, o con brocha o esponja.

Dejar actuar durante 10 minutos.

El papel se desprenderá de forma manual, fácilmente. Si queda algún resto de papel, retirar cuidadosamente con una espátula.

Se puede repetir la operación hasta desencolar completamente el revestimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	1,00 ± 0,07 g/ml
Viscosidad Brookfield	20 - 40 cP. (A/1/10)

Limpieza herramientas	Con agua
pH	7.0 - 8.0

RENDIMIENTO TEÓRICO (*)	
mililitros aplicados por m²	100 - 150

(*) Según el revestimiento, el modo de empleo y la herramienta utilizada para su aplicación.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5 ºC y 35 ºC.
- Almacenamiento máximo recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación, dentro de su envase original. Evitar temperaturas extremas.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

CX-79

Colbaix®

D'COL

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental…). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Temperatura de aplicación: de 5 ºC a 35 ºC
- Máxima humedad relativa: 85%
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

EMBALAJE

FORMATO	5 l.	1 l.	500 ml.
UD./CAJA	2 ud	9 ud.	9 ud.
PALETS	60 cajas	48 cajas	75 cajas



Código interno	CX79NF3068A23

BAIXENS
baixens.com
TESTING THE | DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)
T.: 961.750.834

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com