


RX-525

CLEAN®

PROTECT

Protector contra la formación del salitre superficial para soportes verticales.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA
(PRODUCTO PREPARATORIO)

Límite: 850 g/l COV (2007)

Este producto contiene 39,29 g/l COV max.

SOPORTES

Paredes y superficies verticales porosas y absorbentes de cemento, homigón, ladrillo, etc. donde sea habitual la aparición del salitre.
Superficies tratadas con RX-523 Clean Sal.

CARACTERÍSTICAS

- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
- Rápido secado
- Puede ser pintado con pinturas al agua
- No forma película
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Sellar el poro de los soportes, evitando que las eflorescencias de salitre vuelvan a aparecer sobre los fondos verticales



Palet de 24
garrafas de 25 l.



Palet de 60
garrafas de 10 l.



Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.



Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.



Palet de 48 cajas
de 12 x 500 ml.


Preparación

Listo para su empleo.


Rendimiento

0.150 - 0.250 l/m²



6.5 - 7.5



Se aplica a brocha, rodillo, airless o pulverizador


Limpieza de las herramientas

Con agua


Densidad

0,78 ± 0,07


Vida útil

Sin límite



Producto al agua


Clasificación al fuego

D - s2 - d0