



Se recomienda para:

Instalaciones en general con cargas de trabajo bajas. Recomendables para lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es la versatilidad ya que es el propio instalador el que puede cortar y girar las canalizaciones en función de sus necesidades y que ofrece una máxima ventilación de los cables.

Modelos:

Modelos (BxH): 100x35; 150x35; 200x35; 300x35; 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.

Acabados: Galvanizado en caliente e inoxidable i316

Características de la bandeja BASORFIL BFR/BF

UNE -EN 61537:2007

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
 - Recubrimiento Cincado: Clase 3
 - Recubrimiento Cincado EZ1000: Clase 8
 - Recubrimiento GC: Clase 7
- Clasificación de la perforación de la base: Clasificación Y excepto la base de 60 mm que es Z
- Cumple con la directiva ROHS 2011/65/UE

