

KNX - KNX push button

PB-KNX-ST

blanco , Referencia 93172 blanco , Referencia 93174 blanco , Referencia 93176 blanco , Referencia 93178

Características Principales

- Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm
- Interfaz ETS de fácil manejo
- Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Temperatura • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador
- Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX
- La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	80 x 80 x 15 mm
Consumo de corriente:	9,5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA)
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Elementos de visualización:	(2-8) x LED (Estado; rojo, verde, parpadeando)
Funcionamiento manual:	93172: 2 x Función pulsador 93174: 4 x Función pulsador 93176: 6 x Función pulsador 93178: 8 x Función pulsador

KNX TP 256:





Si

Conexión y cables:



2 x 1 mm pines para conexión a bus
Regleta: 8-polos

Descripción



Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PB2-KNX-ST	blanco	93172	4007529931729
PB4-KNX-ST	blanco	93174	4007529931743
PB6-KNX-ST	blanco	93176	4007529931767
PB8-KNX-ST	blanco	93178	4007529931781



Dimensiones 93174




Dimensiones 93172



Dimensiones 93176

Dimensiones 93178



Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH