B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores de alta frecuencia - Detectores de movimiento

HF-MD2



blanco mate, similar RAL9010 , Referencia 94402

Características Principales

- Detector de movimiento de Alta Frecuencia diseñado para su montaje en superficie
- Detección independiente de la temperatura
- Las ondas de Alta Frecuencia atraviesan diversos materiales
- Alcance, umbral de conmutación y temporización de apagado ajustables por potenciómetros en el propio aparato
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje, Duchas/Baños

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 117 x 45 mm
Consumo típico:	aprox. 1,2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) Ø 0,4 – 16 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	200 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	1 m / 4 m / 2,5 m


Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-15 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	1200 W, cos φ = 1 Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 120 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	5 s – 15 min
Umbral de conmutación:	2 – 2000 Lux
Alta Frecuencia:	5,8 GHz, < 10 mW


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
HF-MD2-SU	blanco mate, similar RAL9010	94402	4007529944026

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824






Dimensiones 94402

Área de detección

1: Avance frontal o transversal.
 El alcance depende del tamaño y la velocidad del objeto.



Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH