BENITO
– Tapas y rejas

Canal PP

CPRF300




CPRF110

CPRF200

Canal PP RF200/RF300 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Canal realizada en polipropileno con perfil galvanizado + reja en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
- Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.
- Nervios de refuerzo para la repartición de las cargas
- Superficie metálica antideslizante.
- Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
-

IMPORTANTE: Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantia.



REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D400	765	315	215	250	165	750	300	10	16



CAD | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000