

H2208L

Pilona

TELESCÓPICA SEMIAUTOMÁTICA con llave y LED Ø220 x 500

Llave metálica

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001


Pilona diseñada para control de acceso en la vía pública, en comunidades, empresas, etc. Émbolo de acero inoxidable AISI-304 satinado de Ø220 x 500 mm de altura. Tapa superficial, chasis, sujeciones y tornillería en acero inoxidable. Elevación automática, fácil y rápida, bajada manual. Bloqueo automático tanto en posición subida como bajada, desbloqueo mediante llave triangular DIN3223.

		H2208L
DIMENSIONES Y MATERIALES	ALTURA DESDE NIVEL DEL SUELO	**500 mm**5
	DIÁMETRO DE LA PILONA	**Ø220mm**
	DIMENSIONES DEL CAJÓN	**230 x 230x 680 mm**
	MATERIAL DE LA PILONA	**Acero inoxidable**
	ACABADO DE LA PILONA	**AISI 304 satinado**
PRESTACIONES FUNCIONALES	SISTEMA	
	FRECUENCIA DE TRABAJO	**400Nw**
	TIEMPO DE SUBIDA	**Mecanismo subida con cilindro gas**
	TIEMPO DE BAJADA	**Mecanismo de bajada - manual**
RESISTENCIA AL IMPACTO	**80.000 JOULES**	
PRESTACIONES OPCIONALES	BANDA REFLECTANTE	**OPCIONAL**
	CORONA LUMINOSA	**SI,LED RGB**

V. 2025-07-23 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Ref.	Ø A	B	C	D	H	H	
H220L8	220	274	340	500	1170	670	8
H220L4	220	274	340	500	1170	670	4

TELESCÓPICA SEMIAUTOMÁTICA con llave Ø220 x 750mm

H2208H75R



Descargas: *Ficha de proyecto* | *CAD* | *BIM*



V. 2025-07-23 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.