A



Np9 Pulsador

1. General

1.1 Valores nominales eléctricos: 230V, CA50/60Hz;

1.2 Categoría de empleo: AC-14;

1.3 Corriente de calentamiento nominal convencional Ith: 16A;

1.4 Corriente nominal de funcionamiento Ie: 6A;

1.5 Tensión nominal de aislamiento Ui: 500V;

1.6 Grado de protección: IP20;

1.7 Estándar: IEC/EN 60947-5-1;

CE

2. Condiciones de funcionamiento

2.1 Temperatura ambiente: -5℃~+40℃,
La temperatura media a lo largo de 24 horas no deberá superar los +35℃;

2.2 Altitud: ≤ 2000m;

2.3 Condiciones ambientales:
En la zona de montaje, la humedad relativa no deberá superar el 50% a una temperatura máxima de +40℃. Se permitirá una humedad relativa más elevada en caso de que la temperatura sea inferior. Por ejemplo, la humedad relativa podría ser de un 90% a +20℃. Deberán tomarse medidas especiales en previsión de la aparición de condensación;

2.4 Categoría de instalación: Ⅱ, Ⅲ;

2.5 Grado de contaminación: Ⅱ;

2.6 Modo de instalación: TH35-7,5 riel estándar, la inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no deberá superar los 5°.

3. Datos técnicos

3.1 Vida (accionamientos):
a. Vida eléctrica: 100 000
b. Vida mecánica: 250 000

3.2 Montaje de contactos: 1NC+2NA, 2NC+1NA, 3NA, 2NC+2NA
(No disponible en modelo luminoso)

3.3 Datos técnicos del piloto
a. Tensión de trabajo nominal: CA/CC6.3V, CA/CC12V, CA/CC24V, CA/CC110V, CA/CC230V
b. Corriente nominal de servicio: ≤20mA

3.4 Vida: LED≥30000h

4. Dimensiones generales y de montaje (mm)

