Conex Bänninger

Tubos de acero inoxidable: 304 y 316L

Especificaciones técnicas

Compatibilidad de tubos

Gracias a nuestros procesos de fabricación avanzados y a unas instalaciones de producción de última generación, nuestros tubos de acero inoxidable marcan la referencia en calidad y prestaciones. Fabricamos tubos de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en redes de agua potable como de agua no potable.

Desarrollados específicamente para los sectores de fontanería, calefacción y climatización, nuestros tubos de alta precisión ofrecen máxima durabilidad, fiabilidad y resistencia a la corrosión. La combinación de tecnología avanzada y conocimiento especializado del sector nos permite ofrecer soluciones de alto rendimiento adaptadas a las necesidades actuales de las instalaciones y las infraestructuras modernas.

Características y beneficios

- Amplia gama de tubos de acero inoxidable diseñada para satisfacer las necesidades de los mercados europeos.
- Fabricación conforme a las normas europeas más exigentes.
- Protección de los extremos del tubo mediante tapones de plástico para preservar la limpieza interior durante el transporte y almacenamiento.
- Disponible en diámetros de 15 a 108 mm.
- Adecuado para instalaciones de agua potable y no potable.
- Acero inoxidable 304 disponible en espesores serie 1 y serie 2.
- Garantía de producto de 10 años.
- Ensayado conforme a EN 10312, incluyendo pruebas de tracción, expansión y otros rigurosos controles de calidad.
- Tubos de acero inoxidable 316L homologados y certificados por DVGW.



304 (serie 1)*							
Código	Material	Longitud (m)	Diámetro (mm)	Espesor de pared (mm)	Acabado de los bordes	Tapones de plástico	MOQ
PSTUBE-304-15T4	1.4301 (AISI 304)	4	15	0.6	Fresado	Si	120
PSTUBE-304-18T4	1.4301 (AISI 304)	4	18	0.7	Fresado	Si	80
PSTUBE-304-22T4	1.4301 (AISI 304)	4	22	0.7	Fresado	Si	60
PSTUBE-304-28T4	1.4301 (AISI 304)	4	28	0.8	Fresado	Si	60
PSTUBE-304-35T4	1.4301 (AISI 304)	4	35	1.0	Fresado	Si	40
PSTUBE-304-42T4	1.4301 (AISI 304)	4	42	1.1	Fresado	Si	40
PSTUBE-304-54T4	1.4301 (AISI 304)	4	54	1.2	Fresado	Si	40
PSTUBE-304-76T	1.4301 (AISI 304)	6	76.1	1.5	Fresado	Si	
PSTUBE-304-108T	1.4301 (AISI 304)	6	108	1.5	Fresado	Si	

Tambien disponible en 6 metros.

304 (serie 2)							
Código	Material	Longitud (m)	Diámetro (mm)	Espesor de pared (mm)	Acabado de los bordes	Tapones de plástico	MOQ
PSTUBE-304-15	1.4301 (AISI 304)	6	15	1.0	Fresado	Si	1014
PSTUBE-304-18	1.4301 (AISI 304)	6	18	1.0	Fresado	Si	1014
PSTUBE-304-22	1.4301 (AISI 304)	6	22	1.2	Fresado	Si	762
PSTUBE-304-28	1.4301 (AISI 304)	6	28	1.2	Fresado	Si	546
PSTUBE-304-35	1.4301 (AISI 304)	6	35	1.5	Fresado	Si	546
PSTUBE-304-42	1.4301 (AISI 304)	6	42	1.5	Fresado	Si	546
PSTUBE-304-54	1.4301 (AISI 304)	6	54	1.5	Fresado	Si	366
PSTUBE-304-76	1.4301 (AISI 304)	6	76.1	2.0	Fresado	Si	114
PSTUBE-304-89	1.4301 (AISI 304)	6	88.9	2.0	Fresado	Si	114
PSTUBE-304-108	1.4301 (AISI 304)	6	108	2.0	Fresado	Si	

316L (serie 2)*								
Código	Material	Longitud (m)	Diámetro (mm)	Espesor de pared (mm)	Certificado	Acabado de los bordes	Tapones de plástico	MOQ
PSTUBE-316-15-4	1.4404 (AISI 316L)	4	15	1.0	DVGW	Fresado	Si	120
PSTUBE-316-18-4	1.4404 (AISI 316L)	4	18	1.0	DVGW	Fresado	Si	80
PSTUBE-316-22-4	1.4404 (AISI 316L)	4	22	1.2	DVGW	Fresado	Si	60
PSTUBE-316-28-4	1.4404 (AISI 316L)	4	28	1.2	DVGW	Fresado	Si	60
PSTUBE-316-35-4	1.4404 (AISI 316L)	4	35	1.5	DVGW	Fresado	Si	40
PSTUBE-316-42-4	1.4404 (AISI 316L)	4	42	1.5	DVGW	Fresado	Si	40
PSTUBE-316-54-4	1.4404 (AISI 316L)	4	54	1.5	DVGW	Fresado	Si	40
PSTUBE-316-76	1.4404 (AISI 316L)	6	76.1	2.0	DVGW	Fresado	Si	
PSTUBE-316-89	1.4404 (AISI 316L)	6	88.9	2.0	DVGW	Fresado	Si	
PSTUBE-316-108	1.4404 (AISI 316L)	6	108	2.0	DVGW	Fresado	Si	

Tambien disponible en 6 metros.