Tipo		K3-18NK10	K3-24K00	K3-32K00	K3-50K00	K3-62K00	K3-74K00	K3-115K00
Tensión de aislamiento	Ui,[V]	690	690	690	690	690	690	690
Duración eléctrica	x10^3	250	150	150	150	150	120	120
Máxima frecuencia de maniobras	[1/h]	120	120	120	120	120	80	80
Potencia nominal	[kvar]							
	220-230V	6	11	14	20	28	33	55
	380-400V	**12,5**	**20**	**25**	**33**	**50**	**75 (1)**	**100**
	415-440V	13	22	27	36	53	75	103
	660-690V	20	33	41	55	82	120	170
Corriente nominal	Ie,[A]	18	28	35	48	72	105	144
Temperatura ambiente admisible	°C	50	50	50	50	50	50	50
Calibre máx. de fusible(2)	A	63	80	100	160	160	200	250
Sección del cable de potencia:								
Rígido	mm^2	0,75 - 6	1,5 - 25	1,5 - 25	4 - 50	4 - 50	4 - 50	10 - 120
Flexible	mm^2	1 - 4	2,5 - 16	2,5 - 16	10 - 35	10 - 35	10 - 35	25 - 95
Flexible con puntera	mm^2	0,75 - 4	1,5 - 16	1,5 - 16	6 - 35	6 - 35	6 - 35	10 - 95
Contactos auxiliares		1 NA	-	-	-	-	-	-
Contactos auxiliares adicionales		1 (3)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	5 (4)