

VRV Indoor by Daikin / **VRV IV⁺** / **VRV IV C⁺ series** / **VRV IV W⁺** / **VRV IV S⁺ series** / **VRV IV Compact**
 Unidades de Cassette angular y horizontal techo / Industrial

UNIDADES DE CASSETTE ANGULAR			FXKQ25MA	FXKQ32MA	FXKQ40MA	FXKQ63MA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2,8	3,6	4,5	7,1
	Calefacción		3,2	4,0	5,0	8,0
Consumo	Refrigeración	W	66	66	76	105
	Calefacción		46	46	56	85
Dimensiones	Unidad	Al.xAn.xF.	mm	215 x 1.110 x 710	215 x 1.110 x 710	215 x 1.110 x 710
Peso	Unidad		kg	31	31	31
	Modelo			BYK45F	BYK45F	BYK45F
Panel decorativo	Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	70 x 1.240 x 800	70 x 1.240 x 800	70 x 1.240 x 800
	Peso		kg	8,5	8,5	8,5
Presión sonora	Alto	dB(A)	38,0	38,0	40,0	42,0
	Bajo		33,0	33,0	34,0	37,0
Caudal de aire	Alto	m ³ /min	11	11	13	18
	Bajo		9	9	10	15
Velocidades del ventilador		nº	2	2	2	2
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Conexiones de tubería	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")

UNIDADES HORIZONTALES DE TECHO			FXHQ32A	FXHQ63A	FXHQ100A	
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	3,6	7,1	11,2	
	Calefacción		4,0	8,0	12,5	
Consumo	Refrigeración	W	107	111	237	
	Calefacción		107	111	237	
Dimensiones	Unidad	Al.xAn.xF.	mm	235 x 960 x 690	235 x 1.270 x 690	235 x 1.590 x 690
Peso	Unidad		kg	24,0	33,0	39,0
	Modelo					
Presión sonora	Alto	dB(A)	36	37	44	
	Bajo		31	34	34	
Caudal de aire	Alto	m ³ /min	14	20	29,5	
	Bajo		10	14	19	
Velocidades del ventilador		nº	2	3	3	
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	
Conexiones de tubería	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	
	Gas		ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	

NOTA
 Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS.
 Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS.
 Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.