Aire acondicionado

Datos técnicos

Bomba de calor VRV IV

EEDES13-200_1

RYYQ-T

CONTENIDO

RYYQ-T

1 Características ... 2

2 Especificaciones ... 3
Especificaciones técnicas ... 3
Especificaciones eléctricas ... 4
Especificaciones técnicas ... 5
Especificaciones técnicas ... 6
Especificaciones eléctricas ... 7
Especificaciones eléctricas ... 7
Especificaciones técnicas ... 8
Especificaciones eléctricas ... 8

3 Opciones ... 10
Opciones ... 10

4 Tabla de combinaciones ... 11
Tabla de combinaciones ... 11

5 Tablas de capacidad ... 13
Tablas de capacidades de refrigeración ... 13
Cooling capacity high sensible mode 9º ... 61
Cooling capacity high sensible mode 11º ... 109
Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1 ... 157
Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95 ... 171
Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90 ... 185
Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85 ... 199
Tablas de capacidades de calefacción ... 213
Heating capacity high sensible mode 43º ... 261
Factor de corrección de la capacidad de calefacción integrada ... 309
Factor de corrección de la capacidad ... 310

6 Planos de dimensiones ... 322
Planos de dimensiones ... 322

7 Centro de gravedad ... 323
Centro de gravedad ... 323

8 Diagramas de tuberías ... 324
Diagramas de tuberías ... 324

9 Diagramas de cableado ... 328
Diagramas de cableado para sistemas trifásicos ... 328

10 Diagramas de conexiones externas ... 332
Diagramas de conexiones externas ... 332

11 Datos acústicos ... 334
Espectro de potencia sonora ... 334
Espectro de presión sonora ... 336

12 Instalación ... 338
Método de instalación ... 338
Fijación y cimentación de las unidades ... 339
Selección del tubo de refrigerante ... 340

13 Límites de funcionamiento ... 346
Límites de funcionamiento ... 346

1 Características

- Personalice su sistema VRV para mejorar la eficiencia estacional y confort gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable
- Mínimo de un 28% más de eficiencia estacional gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable si se compara con la serie anterior
- El mejor confort sin corrientes frías con una tempeartura más alta del aire de salida gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable y a toda la tecnología inverter
- Confort continuo: La exclusiva tecnología de calefacción continua hace del sistema VRV IV la mejor alternativa a los sistemas de calefacción tradicionales
- Software de configuración VRV que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas
- Control preciso de la temperatura, suministro de aire fresco, cortinas de aire Biddle y producción de agua caliente, todo ello integrado en un único sistema que solo necesita un punto de contacto
- Pantalla en la unidad exterior para realizar ajustes rápidos in situ y leer fácilmente los errores junto a la indicación de los parámetros de servicio para comprobar las funciones básicas.
- Combinación libre de unidades exteriores para respetar los requisitos de espacio de instalación o eficiencia
- Se adapta a cualquier edificio ya que también es posible la instalación interior como resultado de la alta presión estática externa de hasta 78,4 Pa. La instalación interior reduce la longitud de tubería, los costes de instalación y aumenta y mejora la eficiencia y la estética visual
- Instalación simplificada y eficiencia óptima garantizada con carga y prueba automáticas
- Cumplimiento de la regulación de gas F gracias a la comprobación de contención de refrigerante automatizada
- Amplia flexibilidad de tubería: diferencia de altura interior de 30 m, longitud máxima de tubería: 190 m, longitud de tubería total: 1.000 m
- La capacidad para controlar cada zona acondicionada de forma individual mantiene los costes de funcionamiento del sistema VRV absolutamente al mínimo.
- Divida los costes de instalación mediante la instalación por fases
- Amplia gama de unidades interiores: posibilidad de combinar el sistema VRV con unidades interiores estilizadas (Daikin Emura, Nexura,...)
- Mantenga su sistema en las mejores condiciones a través de nuestro servicio ACNSS: supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la semana para lograr la máxima eficiencia, asistencia de servicio inmediata gracias a la predicción de averías y a una clara comprensión del funcionamiento y de la utilización
- Disponible para solo calefacción mediante ajuste de campo irreversible

Inverter

2 Especificaciones

2-1 Especificaciones técnicas					RYYQ8T	RYYQ10T	RYYQ12T	RYYQ14T	RYYQ16T	RYYQ18T	RYYQ20T
Capacidades				CV	8	10	12	14	16	18	20
Capacidad de refrigeración	Nom.			kW	22,4 (1)	28,0 (1)	33,5 (1)	40,0 (1)	45,0 (1)	50,0 (1)	56,0 (1)
Capacidad de calefacción	Nom.			kW	25,0 (2)	31,5 (2)	37,5 (2)	45,0 (2)	50,0 (2)	56,0 (2)	63,0 (2)
Control de capacidad	Método				Controlado por Inverter						
Consumo (50 Hz)	Refrigeración	Nom.		kW	5,21 (1)	7,29 (1)	8,98 (1)	11,0 (1)	13,0 (1)	14,7 (1)	18,5 (1)
	Calefacción	Nom.		kW	5,5 (2)	7,38 (2)	9,10 (2)	11,2 (2)	12,8 (2)	14,4 (2)	17,0 (2)
EER					4,30 (1)	3,84 (1)	3,73 (1)	3,64 (1)	3,46 (1)	3,40 (1)	3,03 (1)
ESEER					6,37 (24) / 7,53 (25)	5,67 (24) / 7,20 (25)	5,50 (24) / 6,96 (25)	5,31 (24) / 6,83 (25)	5,05 (24) / 6,50 (25)	4,97 (24) / 6,38 (25)	4,42 (24) / 5,67 (25)
COP					4,54 (2)	4,27 (2)	4,12 (2)	4,02 (2)	3,91 (2)	3,89 (2)	3,71 (2)
Número máximo de unidades interiores conectables					64 (3)						
Índice de conexión interior	Mín.				100	125	150	175	200	225	250
	Nom.				200	250	300	350	400	450	500
	Máx.				260	325	390	455	520	585	650
Carcasa	Color				Blanco Daikin						
	Material				Chapa de acero galvanizado y pintado						
Dimensiones	Unidad	Altura		mm	1.685						
		Anchura		mm	930			1.240			
		Profundidad		mm	765						
	Unidad con embalaje	Altura		mm	1.820						
		Anchura		mm	1.000			1.310			
		Profundidad		mm	835						
Peso	Unidad			kg	261	268		364		398	
	Unidad con embalaje			kg	279	287		384		418	
Embalaje	Material				Cartón_						
	Peso			kg	2,00			3,00			
Embalaje 2	Material				Madera						
	Peso			kg	17,00			18,50			
Embalaje 3	Material				Plástico						
	Peso			kg	0,50						
Intercambiador de calor	Tipo				Batería de aletas cruzadas						
	Aleta	Tratamiento			Tratamiento anticorrosivo						
Compresor	Cantidad				1			2			
	Modelo				Inverter						
	Tipo				Compresor scroll herméticamente sellado						
	Calentador del cárter			W	33						
Ventilador	Tipo				Ventilador helicoidal						
	Cantidad				1			2			
	Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	162	175	185	223	260	251	261
	Presión estática externa	Máx.		Pa	78						
	Sentido de descarga				Vertical						
Motor del ventilador	Cantidad				1			2			
	Model				Motor de CC sin escobillas						
	Potencia			W	750						
Nivel de potencia sonora	Refrigeración	Nom.		dBA	78	79	81		86		88
Nivel de presión sonora	Refrigeración	Nom.		dBA	58		61		64	65	66
Límites de funcionamiento	Refrigeración	Mín.~Máx.		ºCBS	-5~43						
	Calefacción	Mín.~Máx.		ºCBH	-20~15,5						
Refrigerante	Tipo				R-410A						
	Carga			kg	5,9	6	6,3	10,3	10,4	11,7	11,8
Aceite refrigerante	Tipo				Aceite sintético (éter)						
	Volumen cargado			l	0,8	0,5	0,7	1,8		1,7	1,9

2 Especificaciones

2-1 Especificaciones técnicas					RYYQ8T	RYYQ10T	RYYQ12T	RYYQ14T	RYYQ16T	RYYQ18T	RYYQ20T
Conexiones de tubería	Líquido	Tipo			Conexión cobresoldada						
		D.E.		mm	9,52		12,7			15,9	
	Gas	Type			Conexión cobresoldada						
		D.E.		mm	19,1	22,2	28,6				
	Aislamiento térmico				Tubos de líquido y de gas						
	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	165 (7)						
		Máx.	Después de derivación	m	90 (7)						
	Longitud de tubería total	Sistema	Real	m	1.000 (7)						
	Diferencia de nivel	Ud. ext. – Ud. int.	Unidad exterior en posición más alta	m	90 (7)						
			Unidad interior en posición más alta	m	90 (7)						
		Ud. int. – Ud. int.	Máx.	m	30 (7)						
Método de descongelación					Ciclo invertido						
Dispositivos de seguridad	Elemento	01			Presostato de alta						
		02			Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador						
		03			Protector de sobrecarga del Inverter						
		04			Fusible de la PCI						
PED	Categoría				Categoría II						

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

2-2 Especificaciones eléctricas				RYYQ8T	RYYQ10T	RYYQ12T	RYYQ14T	RYYQ16T	RYYQ18T	RYYQ20T
Alimentación eléctrica	Nombre			Y1						
	Fase			3N~						
	Frecuencia		Hz	50						
	Tensión		V	380-415						
Límites de tensión	Mín.		%	-10						
	Máx.		%	10						
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (50 Hz)	Refrigeración	A	7,2 (9)	10,2 (9)	12,7 (9)	15,4 (9)	18,0 (9)	20,8 (9)	26,9 (9)
Corriente - 50 Hz	Valor de Ssc mínimo		kVa	1.216	564	615	917	924	873	970
	Amperios mínimos del circuito (MCA)		A	16,1	22,0	24,0	27,0	31,0	35,0	39,0
	Amperios máximos del fusible (MFA)		A	20	25	32		40		50
	Sobreintensidad total en amperios (TOCA)		A	17,3	24,6		35,4		42,7	
	Amperios a plena carga (FLA)	Total	A	1,2	1,3	1,5	1,8	2,6		
Conexiones de cableado (50 Hz)	Para la alimentación eléctrica	Cantidad		5G						
	Para conexión con interior	Cantidad		2						
		Observación		F1,F2						
Toma de alimentación eléctrica				Unidades interior y exterior						

Notas

(1) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

(2) Calefacción: temp. interior 20ºCBS; temp. exterior 7ºCBS, 6ºCBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

(3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)

(4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW

(5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

(6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

(7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación

2 Especificaciones

(8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento

(9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS

(10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.

(11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.

(12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).

(13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.

(14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador

(15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.

(16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.

(17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.

(18) Energía de cortocircuito

(19) Impedancia del sistema

(20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534

(21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

(22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

(23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

(24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de energía

(25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)

(26) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

(27) Los valores sonoros son valores teóricos basados en los resultados sonoros de las unidades instalada individualmente. El posible desvío debido a la variedad de patrones de instalación no se tiene en cuenta.

(28) Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA

(29) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m

2-3 Especificaciones técnicas				RYYQ2 2T	RYYQ2 4T	RYYQ2 6T	RYYQ2 8T	RYYQ3 0T	RYYQ3 2T	RYYQ3 4T	RYYQ3 6T	RYYQ3 8T	RYYQ4 0T
Sistema	Módulo de unidad exterior 1			RYMQ 10T7Y 1B	RYMQ 8T7Y1 B	RYMQ12T7Y1B			RYMQ16T7Y1B			RYMQ 8T7Y1 B	RYMQ 10T7Y 1B
	Módulo de unidad exterior 2			RYMQ 12T7Y 1B	RYMQ 16T7Y 1B	RYMQ 14T7Y 1B	RYMQ 16T7Y 1B	RYMQ 18T7Y 1B	RYMQ 16T7Y 1B	RXYQ 18T7Y 1B	RYMQ 20T7Y 1B	RYMQ 10T7Y 1B	RYMQ 12T7Y 1B
	Módulo de unidad exterior 3			-								RYMQ 20T7Y 1B	RYMQ 18T7Y 1B
Capacidades			CV	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Capacidad de refrigeración	Nom.		kW	61,5 (1)	67,4 (1)	73,5 (1)	78,5 (1)	83,5 (1)	90,0 (1)	95,0 (1)	101,0 (1)	106,0 (1)	112,0 (1)
Capacidad de calefacción	Nom.		kW	69,0 (2)	75,0 (2)	82,5 (2)	87,5 (2)	93,5 (2)	100,0 (2)	106,0 (2)	113,0 (2)	120,0 (2)	125,0 (2)
Consumo (50 Hz)	Refrigeración	Nom.	kW	16,3 (1)	18,2 (1)	20,0 (1)	22,0 (1)	23,7 (1)	26,0 (1)	27,7 (1)	31,5 (1)	31,0 (1)	
	Calefacción	Nom.	kW	16,5 (2)	18,3 (2)	20,3 (2)	21,9 (2)	23,5 (2)	25,6 (2)	27,2 (2)	29,8 (2)	29,9 (2)	30,9 (2)
EER				3,77 (1)	3,70 (1)	3,68 (1)	3,57 (1)	3,52 (1)	3,46 (1)	3,43 (1)	3,21 (1)	3,42 (1)	3,61 (1)
ESEER				5,58 (17) / 7,07 (18)	5,42 (17) / 6,81 (18)	5,39 (17) / 6,89 (18)	5,23 (17) / 6,69 (18)	5,17 (17) / 6,60 (18)	5,05 (17) / 6,50 (18)	5,01 (17) / 6,44 (18)	4,68 (17) / 6,02 (18)	5,03 (17) / 6,36 (18)	5,29 (17) / 6,74 (18)
COP				4,18 (2)	4,10 (2)	4,06 (2)	4,00 (2)	3,98 (2)	3,91 (2)	3,90 (2)	3,79 (2)	4,01 (2)	4,05 (2)
Número máximo de unidades interiores conectables				64 (3)									
Índice de conexión interior	Mín.			275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
	Nom.			550	600	650	700	750	800	850	900	950	1.000
	Máx.			715	780	845	910	975	1.040	1.105	1.170	1.235	1.300

2 Especificaciones

2-3 Especificaciones técnicas					RYYQ2 2T	RYYQ2 4T	RYYQ2 6T	RYYQ2 8T	RYYQ3 0T	RYYQ3 2T	RYYQ3 4T	RYYQ3 6T	RYYQ3 8T	RYYQ4 0T
Conexiones de tubería	Líquido	D.E.		mm	15,9		19,1							
	Gas	D.E.		mm	28,6	34,9						41,3		
	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	165 (10)									
		Máx.	Después de derivación	m	90 (10)									
	Longitud de tubería total	Sistema	Real	m	1.000 (10)									
	Diferencia de nivel	Ud. ext. – Ud. int.	Unidad exterior en posición más alta	m	90 (10)									
			Unidad interior en posición más alta	m	90 (10)									
		Ud. int. – Ud. int.	Máx.	m	30 (10)									
PED	Categoría				Categoría II									

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

2-4 Especificaciones técnicas					RYYQ42T	RYYQ44T	RYYQ46T	RYYQ48T	RYYQ50T	RYYQ52T	RYYQ54T
Sistema	Módulo de unidad exterior 1				RYMQ10T7Y1B	RYMQ12T7Y1B	RYMQ14T7Y1B	RYMQ16T7Y1B			RYMQ18T7Y1B
	Módulo de unidad exterior 2				RYMQ16T7Y1B					RYMQ18T7Y1B	
	Módulo de unidad exterior 3				RYMQ16T7Y1B				RYMQ18T7Y1B		
Capacidades				CV	42	44	46	48	50	52	54
Capacidad de refrigeración	Nom.			kW	118,0 (1)	124,0 (1)	130,0 (1)	135,0 (1)	140,0 (1)	145,0 (1)	150,0 (1)
Capacidad de calefacción	Nom.			kW	132,0 (2)	138,0 (2)	145,0 (2)	150,0 (2)	156,0 (2)	162,0 (2)	168,0 (2)
Consumo (50 Hz)	Refrigeración	Nom.		kW	33,3 (1)	35,0 (1)	37,0 (1)	39,0 (1)	40,7 (1)	42,4 (1)	44,1 (1)
	Calefacción	Nom.		kW	33,0 (2)	34,7 (2)	36,8 (2)	38,4 (2)	40,0 (2)	41,6 (2)	43,2 (2)
EER					3,54 (1)		3,51 (1)	3,46 (1)	3,44 (1)	3,42 (1)	3,40 (1)
ESEER					5,19 (17) / 6,65 (18)	5,17 (17) / 6,62 (18)	5,13 (17) / 6,60 (18)	5,05 (17) / 6,50 (18)	5,02 (17) / 6,46 (18)	4,99 (17) / 6,42 (18)	4,97 (17) / 6,38 (18)
COP					4,00 (2)	3,98 (2)	3,94 (2)	3,91 (2)	3,90 (2)	3,89 (2)	
Número máximo de unidades interiores conectables					64 (3)						
Índice de conexión interior	Mín.				525	550	575	600	625	650	675
	Nom.				1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
	Máx.				1.365	1.430	1.495	1.560	1.625	1.690	1.755
Conexiones de tubería	Líquido	D.E.		mm	19,1						
	Gas	D.E.		mm	41,3						
	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	165 (10)						
		Máx.	Después de derivación	m	90 (10)						
	Longitud de tubería total	Sistema	Real	m	1.000 (10)						
	Diferencia de nivel	Ud. ext. – Ud. int.	Unidad exterior en posición más alta	m	90 (10)						
			Unidad interior en posición más alta	m	90 (10)						
		Ud. int. – Ud. int.	Máx.	m	30 (10)						
PED	Categoría				Categoría II						

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

2 Especificaciones

2-5 Especificaciones eléctricas				RYYQ22T	RYYQ24T	RYYQ26T	RYYQ28T	RYYQ30T	RYYQ32T	RYYQ34T	RYYQ36T	RYYQ38T	RYYQ40T
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (50 Hz)	Refrigeración	A	22,9 (4)	25,2 (4)	28,1 (4)	30,7 (4)	33,5 (4)	36,0 (4)	38,8 (4)	44,9 (4)	44,3 (4)	43,7 (4)
Corriente - 50 Hz	Valor de Ssc mínimo		kVa	1.179	2.140	1.532	1.539	1.488	1.848	1.797	1.894	2.750	2.052
	Amperios mínimos del circuito (MCA)		A	46,0		51,0	55,0	59,0	62,0	66,0	70,0	76,0	81,0
	Amperios máximos del fusible (MFA)		A	63				80				100	
Conexiones de cableado (50 Hz)	Para la alimentación eléctrica	Cantidad		5G									
	Para conexión con interior	Cantidad		2									
		Observación		F1,F2									
Toma de alimentación eléctrica				Unidades interior y exterior									

2-6 Especificaciones eléctricas				RYYQ42T	RYYQ44T	RYYQ46T	RYYQ48T	RYYQ50T	RYYQ52T	RYYQ54T
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (50 Hz)	Refrigeración	A	46,2 (4)	48,7 (4)	51,4 (4)	54,0 (4)	56,8 (4)	59,6 (4)	62,4 (4)
Corriente - 50 Hz	Valor de Ssc mínimo		kVa	2.412	2.463	2.765	2.772	2.721	2.670	2.619
	Amperios mínimos del circuito (MCA)		A	84,0	86,0	89,0	93,0	97,0	101,0	105,0
	Amperios máximos del fusible (MFA)		A	100			125			
Conexiones de cableado (50 Hz)	Para la alimentación eléctrica	Cantidad		5G						
	Para conexión con interior	Cantidad		2						
		Observación		F1,F2						
Toma de alimentación eléctrica				Unidades interior y exterior						

Notas

(1) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

(2) Calefacción: temp. interior 20ºCBS; temp. exterior 7ºCBS, 6ºCBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

(3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)

(4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW

(5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

(6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

(7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación

(8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento

(9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS

(10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.

(11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.

(12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).

(13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.

(14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador

(15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.

(16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.

(17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.

(18) Energía de cortocircuito

(19) Impedancia del sistema

(20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534

(21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

(22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

(23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

(24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de energía

(25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)

(26) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

2 Especificaciones

(27) Los valores sonoros son valores teóricos basados en los resultados sonoros de las unidades instalada individualmente. El posible desvío debido a la variedad de patrones de instalación no se tiene en cuenta.

(28) Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA

(29) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m

2-7 Especificaciones técnicas					RYMQ8T	RYMQ10T	RYMQ12T	RYMQ14T	RYMQ16T	RYMQ18T	RYMQ20T
Carcasa	Color				Blanco Daikin						
	Material				Chapa de acero galvanizado y pintado						
Dimensiones	Unidad	Altura		mm	1.685						
		Anchura		mm	930			1.240			
		Profundidad		mm	765						
	Unidad con embalaje	Altura		mm	1.820						
		Anchura		mm	1.000			1.310			
		Profundidad		mm	835						
Peso	Unidad			kg	188	195		309		319	
	Unidad con embalaje			kg	206	213		329		339	
Embalaje	Material				Cartón_						
	Peso			kg	2,00			3,00			
Embalaje 2	Material				Madera						
	Peso			kg	17,00			18,50			
Embalaje 3	Material				Plástico						
	Peso			kg	0,50			0	0,50		
Intercambiador de calor	Tipo				Batería de aletas cruzadas						
	Aleta	Tratamiento			Tratamiento anticorrosivo						
Compresor	Cantidad				1			2			
	Modelo				Inverter						
	Tipo				Compresor scroll herméticamente sellado						
	Calentador del cárter			W	33						
Ventilador	Tipo				Ventilador helicoidal						
	Cantidad				1			2			
	Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	162	175	185	223	260	251	261
	Presión estática externa	Máx.		Pa	78						
	Sentido de descarga				Vertical						
Motor del ventilador	Cantidad				1			2			
	Model				Motor de CC sin escobillas						
	Potencia			W	750						
Nivel de potencia sonora	Refrigeración	Nom.		dBA	78	79	81		86		88
Nivel de presión sonora	Refrigeración	Nom.		dBA	58		61		64	65	66
Límites de funcionamiento	Refrigeración	Mín.~Máx.		ºCBS	-5~43						
	Calefacción	Mín.~Máx.		ºCBH	-20~15,5						
Refrigerante	Tipo				R-410A						
	Carga			kg	5,9	6	6,3	10,3	10,4	11,7	11,8
Aceite refrigerante	Tipo				Aceite sintético (éter)						
	Volumen cargado			l	1,0	1,2	1,4	2,4	3,3		
Conexiones de tubería	Aislamiento térmico				Liquid, gas and equalizing pipe						
Dispositivos de seguridad	Elemento	01			Presostato de alta						
		02			Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador						
		03			Protector de sobrecarga del Inverter						
		04			Fusible de la PCI						

2-8 Especificaciones eléctricas			RYMQ8T	RYMQ10T	RYMQ12T	RYMQ14T	RYMQ16T	RYMQ18T	RYMQ20T
Alimentación eléctrica	Nombre		Y1						
	Fase		3N~						
	Frecuencia	Hz	50						
	Tensión	V	380-415						

2 Especificaciones

2-8 Especificaciones eléctricas				RYMQ8T	RYMQ10T	RYMQ12T	RYMQ14T	RYMQ16T	RYMQ18T	RYMQ20T
Límites de tensión	Mín.		%	-10						
	Máx.		%	10						
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (50 Hz)	Refrigeración	A	7,2 (9)	10,2 (9)	12,7 (9)	15,4 (9)	18,0 (9)	20,8 (9)	26,9 (9)
Corriente - 50 Hz	Amperios mínimos del circuito (MCA)		A	16,1	22,0	24,0	27,0	31,0	35,0	39,0
	Amperios máximos del fusible (MFA)		A	20	25	32		40		50
	Sobreintensidad total en amperios (TOCA)		A	17,3	24,6		35,4		42,7	
	Amperios a plena carga (FLA)	Total	A	1,2	1,3	1,5	1,8	2,6		
Notas				Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.						

3 Opciones

3 - 1 Opciones

RYYQ-T
RYMQ-T

Nº	Elemento	RYYQ8T	RYYQ10-12T	RYYQ14-18T	RYYQ20~54T
1a	Selector frío/calor (interruptor)	KRC19-26A			
1b	Selector frío/calor (PCI)	BRP2A81			
2	Caja de fijación	KIB111A			
3	Colector Refnet	KHRQ22M29H			
		---	KHRQ22M64H		
		---	---	---	KHRQ22M75H
4	Junta Refnet	KHRQ22M20T			
		KHRQ22M29T9			
			KHRQ22M64T		
		---	---	---	KHRQ22M75T
5	Kit de conexión múltiple para unidad exterior (consulte la nota 3)	---	---	---	BHFQ22P1007
6	Kit de conexión múltiple para unidad exterior (consulte la nota 3)	---	---	---	BHFQ22P1517
7	Configurador VRV	EKPCCAB*			

NOTAS

1. Todas las opciones son kits.
2. En el caso de una instalación de unidad exterior múltiple, solo es necesaria 1 opción por instalación.
3. Solo para unidades múltiples.
4. Los valores 1a y 1b son necesarios para manejar el selector de frío/calor en un sistema de bomba de calor VRV4.

3D079531D

4 Tabla de combinaciones

4 - 1 Tabla de combinaciones

RYYQ-T
RYMQ-T

↱ Consulte las **Notas** sobre el tipo de modelo base

		8 CV	10 CV	12 CV	14 CV	16 CV	18 CV	20 CV
Bomba de calor	RYYQ8*	1						
	RYYQ10*		1					
	RYYQ12*			1				
	RYYQ14*				1			
	RYYQ16*					1		
	RYYQ18*						1	
	RYYQ20*							1
Combinación múltiple con 2 unidades exteriores	RYYQ22*		1	1				
	RYYQ24*	1				1		
	RYYQ26*			1	1			
	RYYQ28*			1		1		
	RYYQ30*			1			1	
	RYYQ32*					2		
	RYYQ34*					1	1	
	RYYQ36*					1		1
Combinación múltiple con 3 unidades exteriores	RYYQ38*	1	1					1
	RYYQ40*		1	1			1	
	RYYQ42*		1			2		
	RYYQ44*			1		2		
	RYYQ46*				1	2		
	RYYQ48*					3		
	RYYQ50*					2	1	
	RYYQ52*					1	2	
	RYYQ54*						3	

NOTAS

RYYQ8~20* = modelo de calefacción sencillo no continuo
RYYQ22~54* = modelo de calefacción múltiple no continuo

1. Se puede seleccionar una unidad sencilla:Modelo RYYQ* (calefacción continua) y modelo RXYQ* (calefacción no continua)
2. Las combinaciones múltiples de "calefacción no continua" están compuestas de módulos RYMQ8~20. Ej. RXYQ36* = RXYQ16* + RXYQ20*
3. Las combinaciones múltiples de "calefacción continua" están compuestas de módulos RYMQ8~20. Ej. RYYQ36* = RYMQ16* + RYMQ20*
   → los modelos múltiples RYMQ* no se pueden utilizar como unidades independientes (RYMQ8~20CV)
4. Las combinaciones múltiples nunca pueden estar compuestas por modelos RYYQ8~20
5. Las combinaciones RYYQ* de "calefacción continua" múltiples nunca pueden estar compuestas de modelos RXYQ*
6. Las combinaciones RXYQ* de "calefacción no continua" nunca pueden estar compuestas por modelos RYMQ*

3D079534A

RYYQ-T
RYMQ-T

Combinación de unidad interior/unidad exterior	RYYQ* (calefacción continua sencilla)	RYYQ* (calefacción continua múltiple)	RXYQ* (calefacción no continua sencilla)	RXYQ* (calefacción no continua múltiple)
Unidad interior DX VRV*	0	0	0	0
Unidad interior DX RA	0	x	x	x
Caja hidráulica (HXY*)	0	0_1	x	x
AHU (2)	0	0	x	x

0: permitido
x: prohibido

NOTAS

1) $\mathbf{0_1}$
A petición a través del procedimiento SPN

2) (2) Las siguientes se consideran "AHU"
- EKEXV + EKEQ(M/F/D) + serpentín de la AHU
- Cortinas de aire Biddle
- Unidades FXMQ_MF

3D079543B_1

4 Tabla de combinaciones

4 - 1 Tabla de combinaciones

RYYQ-T
RYMQ-T

Modelo de combinación de unidades interiores	Unidad interior DX VRV*	Unidad interior DX RA	Caja hidráulica	AHU (3)
Unidad interior DX VRV*	0	0	0	0
Unidad interior DX RA	0	0	x	x
Caja hidráulica	0	x	0_1	x
AHU (3)	0	x	x	0_2

0: permitido
x: prohibido

NOTAS

1) Unidad interior DX VRV*
- La combinación de la unidad interior DX VRV solo se permite con otra de las unidades interiores combinables.
  Ej.
  Permitido: (Unidad interior DX VRV + caja hidráulica) **O** (Unidad interior DX VRV + unidad interior DX RA) **O** (Unidad interior DX VRV + AHU)
  No permitido: [Unidad interior DX VRV + (unidad interior DX RA y (caja hidráulica o AHU))] **O** [Unidad interior DX VRV + (caja hidráulica y (unidad interior DX RA o AHU))]

2) 0_1
- La conexión de cajas hidráulicas, sin una unidad interior VRV conectada a una unidad de Bomba de Calor VRV IV, no está permitida
  - Consulte también las restricciones de la relación de conexión (CR) (3D079540)
  - Solo conexión con caja hidráulica: soluciones Daikin Altherma
- Solo compatible con la caja hidráulica de la serie HXY*
  - La caja hidráulica HXHD* no está permitida

3) 0_2: solo es posible el control Z

4) La combinación de una AHU con una caja hidráulica o unidad interior DX RA

5) En el caso de que solo haya 1 AHU (mediante EKEXV + EKEQ(M/F/D)) conectada al sistema de Bomba de Calor VRV IV, la función 'ERQ' está disponible (es decir: control X, Y y Z)
- Consulte las especificaciones de EKEXV & EKEQ(M/IF/D)

6) (3) Las siguientes se consideran "AHU"
- EKEXV + EKEQ(M/F/D) + serpentín de la AHU
- Cortinas de aire Biddle
- Unidades FXMQ_MF

INFORMACIÓN

- La unidad VKM se considera una unidad interior DX VRV normal
- VAM no tiene límites en cuanto a conexión ya que no hay conexión de refrigerante con la unidad exterior (solo comunicación F1/F2)

3D079543B_2

RYYQ8-20T

Lista de compatibilidad de la unidad interior DX RA con Bomba de Calor VRV4

Configuración		Tipo de unidad
Montaje en pared	*Emura*	FTXG25J FTXG35J FTXG50J
		FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
		CTXS15K CTXS35K
Suelo/techo	*Flex*	FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Unidad de suelo	*FVXS*	FVXS25F FVXS35F FVXS50F
	Nexura	FVXG25K FVXG35K FVXG50K

NOTAS

1. Las limitaciones de uso de unidades interiores DX RA con unidades con Bomba de Calor VRV4 están sujetas a las normas que se mencionan en 3D079543 y 3D079540.
2. Utilice una unidad interior DX RA equivalente en caso de que sea necesaria una unidad de cassette DX RA/SA, una unidad de techo o una de conductos.

3D082373

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	17.9	2.22	22.4	2.82	26.9	3.45	28.2	3.57	28.6	3.48	29.5	3.31	30.3	3.13
	12	17.9	2.26	22.4	2.87	26.9	3.51	27.8	3.55	28.3	3.46	29.1	3.28	29.9	3.29
	14	17.9	2.30	22.4	2.92	26.9	3.58	27.5	3.53	27.9	3.44	28.7	3.44	29.6	3.47
	16	17.9	2.34	22.4	2.98	26.7	3.60	27.1	3.56	27.5	3.58	28.4	3.62	29.2	3.66
	18	17.9	2.38	22.4	3.03	26.3	3.72	26.8	3.74	27.2	3.76	28.0	3.81	28.9	3.85
	20	17.9	2.42	22.4	3.18	26.0	3.90	26.4	3.92	26.8	3.95	27.6	3.99	28.5	4.04
	21	17.9	2.45	22.4	3.29	25.8	3.99	26.2	4.02	26.6	4.04	27.5	4.09	28.3	4.13
	23	17.9	2.60	22.4	3.53	25.4	4.17	25.8	4.20	26.3	4.22	27.1	4.27	27.9	4.33
	25	17.9	2.78	22.4	3.77	25.1	4.36	25.5	4.38	25.9	4.41	26.7	4.46	27.6	4.52
	27	17.9	2.96	22.4	4.03	24.7	4.54	25.1	4.57	25.5	4.60	26.4	4.65	27.2	4.71
	29	17.9	3.15	22.4	4.30	24.3	4.72	24.8	4.75	25.2	4.78	26.0	4.84	26.8	4.90
	31	17.9	3.36	22.4	4.59	24.0	4.91	24.4	4.94	24.8	4.97	25.6	5.04	26.5	5.10
	33	17.9	3.57	22.4	4.89	23.6	5.09	24.0	5.13	24.4	5.16	25.3	5.23	26.1	5.30
	35	17.9	3.80	22.4	5.21	23.2	5.28	23.7	5.32	24.1	5.35	24.9	5.42	25.8	5.49
	37	17.9	4.04	22.0	5.39	22.9	5.47	23.3	5.51	23.7	5.54	24.6	5.62	25.4	5.69
	39	17.9	4.29	21.7	5.58	22.5	5.66	22.9	5.70	23.3	5.74	24.2	5.81	25.0	5.89
120%	10	16.5	2.04	20.7	2.58	24.8	3.16	26.9	3.45	28.2	3.57	29.0	3.41	29.7	3.25
	12	16.5	2.08	20.7	2.63	24.8	3.21	26.9	3.51	27.8	3.55	28.6	3.39	29.4	3.26
	14	16.5	2.11	20.7	2.68	24.8	3.27	26.9	3.58	27.5	3.54	28.2	3.41	29.0	3.45
	16	16.5	2.15	20.7	2.73	24.8	3.33	26.7	3.60	27.1	3.56	27.9	3.60	28.6	3.63
	18	16.5	2.19	20.7	2.78	24.8	3.43	26.3	3.72	26.7	3.74	27.5	3.78	28.3	3.82
	20	16.5	2.23	20.7	2.85	24.8	3.68	26.0	3.90	26.4	3.92	27.1	3.97	27.9	4.01
	21	16.5	2.25	20.7	2.95	24.8	3.81	25.8	3.99	26.2	4.01	26.9	4.06	27.7	4.10
	23	16.5	2.35	20.7	3.15	24.8	4.09	25.4	4.17	25.8	4.20	26.6	4.24	27.4	4.29
	25	16.5	2.50	20.7	3.37	24.7	4.33	25.1	4.36	25.4	4.38	26.2	4.43	27.0	4.48
	27	16.5	2.67	20.7	3.60	24.3	4.51	24.7	4.54	25.1	4.57	25.9	4.62	26.6	4.67
	29	16.5	2.84	20.7	3.84	23.9	4.70	24.3	4.72	24.7	4.75	25.5	4.81	26.3	4.86
	31	16.5	3.02	20.7	4.09	23.6	4.88	24.0	4.91	24.4	4.94	25.1	5.00	25.9	5.06
	33	16.5	3.21	20.7	4.36	23.2	5.06	23.6	5.09	24.0	5.13	24.8	5.19	25.5	5.25
	35	16.5	3.41	20.7	4.64	22.9	5.25	23.2	5.28	23.6	5.31	24.4	5.38	25.2	5.44
	37	16.5	3.62	20.7	4.94	22.5	5.43	22.9	5.47	23.3	5.50	24.0	5.57	24.8	5.64
	39	16.5	3.84	20.7	5.25	22.1	5.62	22.5	5.66	22.9	5.69	23.7	5.77	24.4	5.84
110%	10	15.2	1.87	19.0	2.35	22.7	2.87	24.6	3.13	26.5	3.40	28.4	3.52	29.1	3.37
	12	15.2	1.90	19.0	2.39	22.7	2.92	24.6	3.19	26.5	3.46	28.1	3.50	28.8	3.35
	14	15.2	1.93	19.0	2.44	22.7	2.97	24.6	3.25	26.5	3.52	27.7	3.48	28.4	3.42
	16	15.2	1.96	19.0	2.48	22.7	3.03	24.6	3.31	26.5	3.59	27.3	3.57	28.1	3.61
	18	15.2	2.00	19.0	2.53	22.7	3.08	24.6	3.39	26.3	3.72	27.0	3.75	27.7	3.79
	20	15.2	2.03	19.0	2.57	22.7	3.25	24.6	3.65	25.9	3.90	26.6	3.94	27.3	3.98
	21	15.2	2.05	19.0	2.62	22.7	3.37	24.6	3.78	25.7	3.99	26.4	4.03	27.1	4.07
	23	15.2	2.11	19.0	2.80	22.7	3.60	24.6	4.05	25.4	4.17	26.1	4.21	26.8	4.26
	25	15.2	2.24	19.0	2.99	22.7	3.86	24.6	4.33	25.0	4.35	25.7	4.40	26.4	4.44
	27	15.2	2.39	19.0	3.19	22.7	4.12	24.3	4.51	24.6	4.54	25.3	4.58	26.1	4.63
	29	15.2	2.54	19.0	3.40	22.7	4.40	23.9	4.69	24.3	4.72	25.0	4.77	25.7	4.82
	31	15.2	2.70	19.0	3.62	22.7	4.69	23.5	4.88	23.9	4.90	24.6	4.96	25.3	5.01
	33	15.2	2.87	19.0	3.86	22.7	5.00	23.2	5.06	23.5	5.09	24.2	5.15	25.0	5.20
	35	15.2	3.04	19.0	4.10	22.5	5.22	22.8	5.25	23.2	5.28	23.9	5.34	24.6	5.40
	37	15.2	3.23	19.0	4.36	22.1	5.40	22.5	5.43	22.8	5.46	23.5	5.53	24.2	5.59
	39	15.2	3.43	19.0	4.64	21.7	5.58	22.1	5.62	22.4	5.65	23.2	5.72	23.9	5.78
100%	10	13.8	1.70	17.2	2.13	20.7	2.58	22.4	2.82	24.1	3.06	27.6	3.55	28.6	3.49
	12	13.8	1.73	17.2	2.17	20.7	2.63	22.4	2.87	24.1	3.11	27.6	3.61	28.2	3.47
	14	13.8	1.76	17.2	2.20	20.7	2.68	22.4	2.92	24.1	3.17	27.2	3.59	27.8	3.45
	16	13.8	1.79	17.2	2.24	20.7	2.73	22.4	2.98	24.1	3.23	26.8	3.57	27.5	3.58
	18	13.8	1.82	17.2	2.28	20.7	2.78	22.4	3.03	24.1	3.29	26.5	3.73	27.1	3.76
	20	13.8	1.85	17.2	2.32	20.7	2.85	22.4	3.18	24.1	3.54	26.1	3.91	26.7	3.94
	21	13.8	1.86	17.2	2.35	20.7	2.95	22.4	3.29	24.1	3.66	25.9	4.00	26.6	4.04
	23	13.8	1.90	17.2	2.47	20.7	3.15	22.4	3.53	24.1	3.92	25.6	4.18	26.2	4.22
	25	13.8	2.00	17.2	2.64	20.7	3.37	22.4	3.77	24.1	4.20	25.2	4.36	25.8	4.41
	27	13.8	2.13	17.2	2.81	20.7	3.60	22.4	4.03	24.1	4.49	24.8	4.55	25.5	4.59
	29	13.8	2.26	17.2	2.99	20.7	3.84	22.4	4.30	23.8	4.69	24.5	4.73	25.1	4.78
	31	13.8	2.40	17.2	3.19	20.7	4.09	22.4	4.59	23.5	4.87	24.1	4.92	24.7	4.97
	33	13.8	2.55	17.2	3.39	20.7	4.36	22.4	4.89	23.1	5.05	23.7	5.10	24.4	5.16
	35	13.8	2.70	17.2	3.60	20.7	4.64	22.4	5.21	22.7	5.24	23.4	5.29	24.0	5.35
	37	13.8	2.86	17.2	3.83	20.7	4.94	22.0	5.39	22.4	5.42	23.0	5.48	23.6	5.54
	39	13.8	3.03	17.2	4.06	20.7	5.25	21.7	5.58	22.0	5.61	22.6	5.67	23.3	5.73

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	12.4	1.54	15.5	1.91	18.6	2.31	20.2	2.51	21.7	2.72	24.8	3.16	27.9	3.60
	12	12.4	1.57	15.5	1.94	18.6	2.35	20.2	2.56	21.7	2.77	24.8	3.21	27.6	3.59
	14	12.4	1.59	15.5	1.98	18.6	2.39	20.2	2.60	21.7	2.82	24.8	3.27	27.3	3.58
	16	12.4	1.62	15.5	2.01	18.6	2.43	20.2	2.65	21.7	2.88	24.8	3.33	26.9	3.56
	18	12.4	1.64	15.5	2.05	18.6	2.48	20.2	2.70	21.7	2.93	24.8	3.43	26.5	3.73
	20	12.4	1.67	15.5	2.08	18.6	2.52	20.2	2.75	21.7	3.05	24.8	3.68	26.2	3.91
	21	12.4	1.68	15.5	2.10	18.6	2.56	20.2	2.85	21.7	3.15	24.8	3.81	26.0	4.00
90%	23	12.4	1.71	15.5	2.16	18.6	2.73	20.2	3.05	21.7	3.38	24.8	4.09	25.6	4.19
	25	12.4	1.77	15.5	2.31	18.6	2.92	20.2	3.25	21.7	3.61	24.7	4.33	25.3	4.37
	27	12.4	1.88	15.5	2.46	18.6	3.11	20.2	3.47	21.7	3.85	24.3	4.51	24.9	4.55
	29	12.4	2.00	15.5	2.61	18.6	3.32	20.2	3.70	21.7	4.11	23.9	4.70	24.5	4.74
	31	12.4	2.12	15.5	2.78	18.6	3.53	20.2	3.95	21.7	4.39	23.6	4.88	24.2	4.92
	33	12.4	2.25	15.5	2.95	18.6	3.76	20.2	4.20	21.7	4.67	23.2	5.06	23.8	5.11
	35	12.4	2.38	15.5	3.13	18.6	4.00	20.2	4.47	21.7	4.98	22.9	5.25	23.4	5.30
	37	12.4	2.52	15.5	3.33	18.6	4.25	20.2	4.76	21.7	5.30	22.5	5.43	23.1	5.49
	39	12.4	2.67	15.5	3.53	18.6	4.52	20.2	5.06	21.5	5.57	22.1	5.62	22.7	5.67
	10	11.0	1.39	13.8	1.70	16.5	2.04	17.9	2.22	19.3	2.40	22.1	2.77	24.8	3.16
	12	11.0	1.41	13.8	1.73	16.5	2.08	17.9	2.26	19.3	2.44	22.1	2.82	24.8	3.21
	14	11.0	1.43	13.8	1.76	16.5	2.11	17.9	2.30	19.3	2.48	22.1	2.87	24.8	3.27
	16	11.0	1.45	13.8	1.79	16.5	2.15	17.9	2.34	19.3	2.53	22.1	2.93	24.8	3.33
	18	11.0	1.47	13.8	1.82	16.5	2.19	17.9	2.38	19.3	2.58	22.1	2.98	24.8	3.43
	20	11.0	1.50	13.8	1.85	16.5	2.23	17.9	2.42	19.3	2.63	22.1	3.11	24.8	3.68
	21	11.0	1.51	13.8	1.86	16.5	2.25	17.9	2.45	19.3	2.68	22.1	3.22	24.8	3.81
80%	23	11.0	1.53	13.8	1.90	16.5	2.35	17.9	2.60	19.3	2.87	22.1	3.45	24.8	4.09
	25	11.0	1.56	13.8	2.00	16.5	2.50	17.9	2.78	19.3	3.07	22.1	3.69	24.7	4.33
	27	11.0	1.65	13.8	2.13	16.5	2.67	17.9	2.96	19.3	3.27	22.1	3.94	24.3	4.51
	29	11.0	1.75	13.8	2.26	16.5	2.84	17.9	3.15	19.3	3.49	22.1	4.21	23.9	4.70
	31	11.0	1.86	13.8	2.40	16.5	3.02	17.9	3.36	19.3	3.71	22.1	4.49	23.6	4.88
	33	11.0	1.97	13.8	2.55	16.5	3.21	17.9	3.57	19.3	3.95	22.1	4.78	23.2	5.06
	35	11.0	2.08	13.8	2.70	16.5	3.41	17.9	3.80	19.3	4.21	22.1	5.09	22.9	5.25
	37	11.0	2.20	13.8	2.86	16.5	3.62	17.9	4.04	19.3	4.47	22.0	5.39	22.5	5.43
	39	11.0	2.32	13.8	3.03	16.5	3.84	17.9	4.29	19.3	4.76	21.6	5.57	22.1	5.62
	10	9.65	1.24	12.1	1.50	14.5	1.79	15.7	1.93	16.9	2.09	19.3	2.40	21.7	2.72
	12	9.65	1.26	12.1	1.53	14.5	1.81	15.7	1.97	16.9	2.12	19.3	2.44	21.7	2.77
	14	9.65	1.28	12.1	1.55	14.5	1.84	15.7	2.00	16.9	2.16	19.3	2.48	21.7	2.82
	16	9.65	1.29	12.1	1.57	14.5	1.88	15.7	2.03	16.9	2.20	19.3	2.53	21.7	2.88
	18	9.65	1.31	12.1	1.60	14.5	1.91	15.7	2.07	16.9	2.23	19.3	2.58	21.7	2.93
	20	9.65	1.33	12.1	1.62	14.5	1.94	15.7	2.11	16.9	2.28	19.3	2.63	21.7	3.05
	21	9.65	1.34	12.1	1.64	14.5	1.96	15.7	2.13	16.9	2.30	19.3	2.68	21.7	3.15
70%	23	9.65	1.36	12.1	1.67	14.5	1.99	15.7	2.19	16.9	2.41	19.3	2.87	21.7	3.38
	25	9.65	1.38	12.1	1.72	14.5	2.12	15.7	2.34	16.9	2.57	19.3	3.07	21.7	3.61
	27	9.65	1.44	12.1	1.82	14.5	2.26	15.7	2.49	16.9	2.74	19.3	3.27	21.7	3.85
	29	9.65	1.53	12.1	1.94	14.5	2.40	15.7	2.65	16.9	2.92	19.3	3.49	21.7	4.11
	31	9.65	1.61	12.1	2.05	14.5	2.55	15.7	2.82	16.9	3.10	19.3	3.71	21.7	4.39
	33	9.65	1.71	12.1	2.17	14.5	2.70	15.7	2.99	16.9	3.30	19.3	3.95	21.7	4.67
	35	9.65	1.80	12.1	2.30	14.5	2.87	15.7	3.18	16.9	3.50	19.3	4.21	21.7	4.98
	37	9.65	1.90	12.1	2.44	14.5	3.04	15.7	3.37	16.9	3.72	19.3	4.47	21.7	5.30
	39	9.65	2.01	12.1	2.58	14.5	3.23	15.7	3.58	16.9	3.95	19.3	4.76	21.5	5.57
	10	8.27	1.10	10.3	1.31	12.4	1.54	13.4	1.66	14.5	1.79	16.5	2.04	18.6	2.31
	12	8.27	1.12	10.3	1.33	12.4	1.57	13.4	1.69	14.5	1.81	16.5	2.08	18.6	2.35
	14	8.27	1.13	10.3	1.35	12.4	1.59	13.4	1.72	14.5	1.84	16.5	2.11	18.6	2.39
	16	8.27	1.14	10.3	1.37	12.4	1.62	13.4	1.74	14.5	1.88	16.5	2.15	18.6	2.43
	18	8.27	1.16	10.3	1.39	12.4	1.64	13.4	1.77	14.5	1.91	16.5	2.19	18.6	2.48
	20	8.27	1.17	10.3	1.41	12.4	1.67	13.4	1.80	14.5	1.94	16.5	2.23	18.6	2.52
	21	8.27	1.18	10.3	1.42	12.4	1.68	13.4	1.82	14.5	1.96	16.5	2.25	18.6	2.56
60%	23	8.27	1.20	10.3	1.45	12.4	1.71	13.4	1.85	14.5	1.99	16.5	2.35	18.6	2.73
	25	8.27	1.22	10.3	1.47	12.4	1.77	13.4	1.94	14.5	2.12	16.5	2.50	18.6	2.92
	27	8.27	1.25	10.3	1.55	12.4	1.88	13.4	2.06	14.5	2.26	16.5	2.67	18.6	3.11
	29	8.27	1.32	10.3	1.64	12.4	2.00	13.4	2.19	14.5	2.40	16.5	2.84	18.6	3.32
	31	8.27	1.39	10.3	1.73	12.4	2.12	13.4	2.33	14.5	2.55	16.5	3.02	18.6	3.53
	33	8.27	1.47	10.3	1.83	12.4	2.25	13.4	2.47	14.5	2.70	16.5	3.21	18.6	3.76
	35	8.27	1.55	10.3	1.94	12.4	2.38	13.4	2.62	14.5	2.87	16.5	3.41	18.6	4.00
	37	8.27	1.63	10.3	2.05	12.4	2.52	13.4	2.77	14.5	3.04	16.5	3.62	18.6	4.25
	39	8.27	1.72	10.3	2.16	12.4	2.67	13.4	2.94	14.5	3.23	16.5	3.84	18.6	4.52
	10	6.89	0.971	8.62	1.14	10.3	1.31	11.2	1.41	12.1	1.50	13.8	1.70	15.5	1.91
	12	6.89	0.981	8.62	1.15	10.3	1.33	11.2	1.43	12.1	1.53	13.8	1.73	15.5	1.94
	14	6.89	0.992	8.62	1.17	10.3	1.35	11.2	1.45	12.1	1.55	13.8	1.76	15.5	1.98
	16	6.89	1.00	8.62	1.18	10.3	1.37	11.2	1.47	12.1	1.57	13.8	1.79	15.5	2.01
	18	6.89	1.01	8.62	1.20	10.3	1.39	11.2	1.49	12.1	1.60	13.8	1.82	15.5	2.05
	20	6.89	1.03	8.62	1.21	10.3	1.41	11.2	1.52	12.1	1.62	13.8	1.85	15.5	2.08
	21	6.89	1.03	8.62	1.22	10.3	1.42	11.2	1.53	12.1	1.64	13.8	1.86	15.5	2.10
50%	23	6.89	1.05	8.62	1.24	10.3	1.45	11.2	1.55	12.1	1.67	13.8	1.90	15.5	2.16
	25	6.89	1.06	8.62	1.26	10.3	1.47	11.2	1.58	12.1	1.72	13.8	2.00	15.5	2.31
	27	6.89	1.07	8.62	1.29	10.3	1.55	11.2	1.68	12.1	1.82	13.8	2.13	15.5	2.46
	29	6.89	1.12	8.62	1.37	10.3	1.64	11.2	1.78	12.1	1.94	13.8	2.26	15.5	2.61
	31	6.89	1.18	8.62	1.44	10.3	1.73	11.2	1.89	12.1	2.05	13.8	2.40	15.5	2.78
	33	6.89	1.25	8.62	1.52	10.3	1.83	11.2	2.00	12.1	2.17	13.8	2.55	15.5	2.95
	35	6.89	1.31	8.62	1.61	10.3	1.94	11.2	2.12	12.1	2.30	13.8	2.70	15.5	3.13
	37	6.89	1.38	8.62	1.70	10.3	2.05	11.2	2.24	12.1	2.44	13.8	2.86	15.5	3.33
	39	6.89	1.45	8.62	1.79	10.3	2.16	11.2	2.37	12.1	2.58	13.8	3.03	15.5	3.53

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	22.4	3.11	28.0	3.95	33.6	4.83	35.3	4.99	35.8	4.87	36.8	4.63	37.9	4.38
	12	22.4	3.16	28.0	4.02	33.6	4.92	34.8	4.97	35.3	4.85	36.4	4.60	37.4	4.60
	14	22.4	3.22	28.0	4.09	33.6	5.01	34.4	4.94	34.9	4.82	35.9	4.81	37.0	4.86
	16	22.4	3.27	28.0	4.17	33.4	5.04	33.9	4.99	34.4	5.01	35.5	5.07	36.5	5.13
	18	22.4	3.33	28.0	4.25	32.9	5.21	33.4	5.24	34.0	5.27	35.0	5.33	36.1	5.39
	20	22.4	3.40	28.0	4.46	32.5	5.46	33.0	5.50	33.5	5.53	34.6	5.59	35.6	5.66
	21	22.4	3.43	28.0	4.61	32.2	5.59	32.8	5.62	33.3	5.66	34.3	5.72	35.4	5.79
	23	22.4	3.65	28.0	4.94	31.8	5.85	32.3	5.88	32.8	5.92	33.9	5.99	34.9	6.06
	25	22.4	3.89	28.0	5.28	31.3	6.10	31.8	6.14	32.4	6.18	33.4	6.25	34.5	6.33
	27	22.4	4.15	28.0	5.64	30.9	6.36	31.4	6.40	31.9	6.44	33.0	6.52	34.0	6.60
	29	22.4	4.42	28.0	6.02	30.4	6.62	30.9	6.66	31.5	6.70	32.5	6.78	33.6	6.87
	31	22.4	4.70	28.0	6.43	30.0	6.88	30.5	6.92	31.0	6.96	32.1	7.05	33.1	7.14
	33	22.4	5.00	28.0	6.85	29.5	7.14	30.0	7.18	30.6	7.23	31.6	7.32	32.6	7.42
	35	22.4	5.32	28.0	7.30	29.0	7.40	29.6	7.45	30.1	7.50	31.1	7.59	32.2	7.69
	37	22.4	5.65	27.5	7.55	28.6	7.66	29.1	7.71	29.6	7.76	30.7	7.87	31.7	7.97
	39	22.4	6.01	27.1	7.81	28.1	7.92	28.7	7.98	29.2	8.03	30.2	8.14	31.3	8.25
120%	10	20.7	2.86	25.8	3.62	31.0	4.42	33.6	4.83	35.2	5.00	36.2	4.78	37.2	4.55
	12	20.7	2.91	25.8	3.68	31.0	4.50	33.6	4.92	34.8	4.98	35.7	4.75	36.7	4.57
	14	20.7	2.96	25.8	3.75	31.0	4.58	33.6	5.01	34.3	4.95	35.3	4.78	36.2	4.83
	16	20.7	3.01	25.8	3.82	31.0	4.67	33.4	5.04	33.9	4.98	34.8	5.04	35.8	5.09
	18	20.7	3.06	25.8	3.89	31.0	4.80	32.9	5.21	33.4	5.24	34.4	5.29	35.3	5.35
	20	20.7	3.12	25.8	3.99	31.0	5.16	32.5	5.46	32.9	5.49	33.9	5.55	34.9	5.61
	21	20.7	3.15	25.8	4.13	31.0	5.34	32.2	5.59	32.7	5.62	33.7	5.68	34.7	5.74
	23	20.7	3.29	25.8	4.42	31.0	5.72	31.8	5.85	32.3	5.88	33.2	5.94	34.2	6.01
	25	20.7	3.51	25.8	4.72	30.8	6.07	31.3	6.10	31.8	6.14	32.8	6.21	33.7	6.27
	27	20.7	3.74	25.8	5.04	30.4	6.32	30.9	6.36	31.4	6.40	32.3	6.47	33.3	6.54
	29	20.7	3.98	25.8	5.38	29.9	6.58	30.4	6.62	30.9	6.66	31.9	6.73	32.8	6.81
	31	20.7	4.23	25.8	5.73	29.5	6.83	30.0	6.88	30.4	6.92	31.4	7.00	32.4	7.08
	33	20.7	4.50	25.8	6.10	29.0	7.09	29.5	7.14	30.0	7.18	31.0	7.27	31.9	7.35
	35	20.7	4.78	25.8	6.50	28.6	7.35	29.0	7.40	29.5	7.44	30.5	7.53	31.5	7.63
	37	20.7	5.07	25.8	6.92	28.1	7.61	28.6	7.66	29.1	7.71	30.0	7.80	31.0	7.90
	39	20.7	5.39	25.8	7.36	27.7	7.87	28.1	7.92	28.6	7.97	29.6	8.08	30.6	8.18
110%	10	19.0	2.62	23.7	3.30	28.4	4.02	30.8	4.39	33.2	4.76	35.5	4.93	36.4	4.72
	12	19.0	2.66	23.7	3.36	28.4	4.09	30.8	4.47	33.2	4.85	35.1	4.90	36.0	4.69
	14	19.0	2.71	23.7	3.41	28.4	4.16	30.8	4.55	33.2	4.94	34.6	4.88	35.5	4.79
	16	19.0	2.75	23.7	3.48	28.4	4.24	30.8	4.63	33.2	5.03	34.2	5.00	35.1	5.05
	18	19.0	2.80	23.7	3.54	28.4	4.32	30.8	4.76	32.8	5.21	33.7	5.26	34.6	5.31
	20	19.0	2.85	23.7	3.61	28.4	4.55	30.8	5.11	32.4	5.46	33.3	5.51	34.2	5.57
	21	19.0	2.88	23.7	3.67	28.4	4.72	30.8	5.29	32.2	5.59	33.0	5.64	33.9	5.70
	23	19.0	2.95	23.7	3.93	28.4	5.05	30.8	5.67	31.7	5.84	32.6	5.90	33.5	5.96
	25	19.0	3.14	23.7	4.19	28.4	5.40	30.8	6.06	31.2	6.10	32.1	6.16	33.0	6.22
	27	19.0	3.35	23.7	4.47	28.4	5.77	30.3	6.32	30.8	6.35	31.7	6.42	32.6	6.49
	29	19.0	3.56	23.7	4.77	28.4	6.16	29.9	6.57	30.3	6.61	31.2	6.68	32.1	6.75
	31	19.0	3.78	23.7	5.08	28.4	6.57	29.4	6.83	29.9	6.87	30.8	6.94	31.7	7.02
	33	19.0	4.02	23.7	5.40	28.4	7.00	29.0	7.09	29.4	7.13	30.3	7.21	31.2	7.29
	35	19.0	4.27	23.7	5.75	28.1	7.30	28.5	7.35	29.0	7.39	29.9	7.47	30.7	7.56
	37	19.0	4.53	23.7	6.11	27.6	7.56	28.1	7.61	28.5	7.65	29.4	7.74	30.3	7.83
	39	19.0	4.80	23.7	6.50	27.2	7.82	27.6	7.87	28.1	7.91	28.9	8.01	29.8	8.10
100%	10	17.2	2.39	21.5	2.98	25.8	3.62	28.0	3.95	30.2	4.29	34.5	4.97	35.7	4.89
	12	17.2	2.43	21.5	3.03	25.8	3.68	28.0	4.02	30.2	4.36	34.4	5.05	35.3	4.87
	14	17.2	2.46	21.5	3.09	25.8	3.75	28.0	4.09	30.2	4.44	34.0	5.03	34.8	4.84
	16	17.2	2.50	21.5	3.14	25.8	3.82	28.0	4.17	30.2	4.52	33.5	5.00	34.3	5.01
	18	17.2	2.55	21.5	3.20	25.8	3.89	28.0	4.25	30.2	4.61	33.1	5.22	33.9	5.27
	20	17.2	2.59	21.5	3.26	25.8	3.99	28.0	4.46	30.2	4.95	32.6	5.47	33.4	5.52
	21	17.2	2.61	21.5	3.29	25.8	4.13	28.0	4.61	30.2	5.13	32.4	5.60	33.2	5.65
	23	17.2	2.66	21.5	3.46	25.8	4.42	28.0	4.94	30.2	5.49	31.9	5.86	32.7	5.91
	25	17.2	2.80	21.5	3.70	25.8	4.72	28.0	5.28	30.2	5.88	31.5	6.11	32.3	6.17
	27	17.2	2.98	21.5	3.94	25.8	5.04	28.0	5.64	30.2	6.28	31.0	6.37	31.8	6.43
	29	17.2	3.17	21.5	4.20	25.8	5.38	28.0	6.02	29.8	6.56	30.6	6.63	31.4	6.69
	31	17.2	3.36	21.5	4.46	25.8	5.73	28.0	6.43	29.3	6.82	30.1	6.89	30.9	6.96
	33	17.2	3.57	21.5	4.75	25.8	6.10	28.0	6.85	28.9	7.08	29.7	7.15	30.5	7.22
	35	17.2	3.78	21.5	5.04	25.8	6.50	28.0	7.29	28.4	7.34	29.2	7.41	30.0	7.49
	37	17.2	4.01	21.5	5.36	25.8	6.92	27.5	7.55	27.9	7.59	28.8	7.67	29.6	7.76
	39	17.2	4.25	21.5	5.69	25.8	7.36	27.1	7.81	27.5	7.85	28.3	7.94	29.1	8.02

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	15.5	2.16	19.4	2.68	23.3	3.23	25.2	3.52	27.1	3.82	31.0	4.42	34.9	5.04
	12	15.5	2.20	19.4	2.72	23.3	3.29	25.2	3.58	27.1	3.89	31.0	4.50	34.5	5.03
	14	15.5	2.23	19.4	2.77	23.3	3.35	25.2	3.65	27.1	3.96	31.0	4.58	34.1	5.01
	16	15.5	2.26	19.4	2.82	23.3	3.41	25.2	3.72	27.1	4.03	31.0	4.67	33.6	4.98
	18	15.5	2.30	19.4	2.87	23.3	3.47	25.2	3.78	27.1	4.10	31.0	4.80	33.2	5.22
	20	15.5	2.34	19.4	2.92	23.3	3.54	25.2	3.86	27.1	4.27	31.0	5.16	32.7	5.48
	21	15.5	2.36	19.4	2.94	23.3	3.58	25.2	3.99	27.1	4.42	31.0	5.34	32.5	5.61
90%	23	15.5	2.40	19.4	3.03	23.3	3.83	25.2	4.27	27.1	4.73	31.0	5.72	32.0	5.86
	25	15.5	2.48	19.4	3.23	23.3	4.09	25.2	4.56	27.1	5.05	30.8	6.07	31.6	6.12
	27	15.5	2.64	19.4	3.44	23.3	4.36	25.2	4.87	27.1	5.40	30.4	6.32	31.1	6.38
	29	15.5	2.80	19.4	3.66	23.3	4.65	25.2	5.19	27.1	5.76	29.9	6.58	30.7	6.64
	31	15.5	2.97	19.4	3.89	23.3	4.95	25.2	5.53	27.1	6.14	29.5	6.83	30.2	6.90
	33	15.5	3.15	19.4	4.14	23.3	5.27	25.2	5.89	27.1	6.55	29.0	7.09	29.7	7.16
	35	15.5	3.33	19.4	4.39	23.3	5.60	25.2	6.27	27.1	6.97	28.6	7.35	29.3	7.42
	37	15.5	3.53	19.4	4.66	23.3	5.96	25.2	6.67	27.1	7.42	28.1	7.61	28.8	7.68
	39	15.5	3.74	19.4	4.94	23.3	6.33	25.2	7.09	26.9	7.80	27.7	7.87	28.4	7.95
	10	13.8	1.95	17.2	2.39	20.7	2.86	22.4	3.11	24.1	3.36	27.6	3.88	31.0	4.42
	12	13.8	1.98	17.2	2.43	20.7	2.91	22.4	3.16	24.1	3.42	27.6	3.95	31.0	4.50
	14	13.8	2.00	17.2	2.46	20.7	2.96	22.4	3.22	24.1	3.48	27.6	4.02	31.0	4.58
	16	13.8	2.03	17.2	2.50	20.7	3.01	22.4	3.27	24.1	3.54	27.6	4.10	31.0	4.67
	18	13.8	2.06	17.2	2.55	20.7	3.06	22.4	3.33	24.1	3.61	27.6	4.18	31.0	4.80
	20	13.8	2.10	17.2	2.59	20.7	3.12	22.4	3.40	24.1	3.68	27.6	4.36	31.0	5.16
	21	13.8	2.11	17.2	2.61	20.7	3.15	22.4	3.43	24.1	3.76	27.6	4.52	31.0	5.34
80%	23	13.8	2.15	17.2	2.66	20.7	3.29	22.4	3.65	24.1	4.02	27.6	4.83	31.0	5.72
	25	13.8	2.18	17.2	2.80	20.7	3.51	22.4	3.89	24.1	4.30	27.6	5.17	30.8	6.07
	27	13.8	2.32	17.2	2.98	20.7	3.74	22.4	4.15	24.1	4.58	27.6	5.52	30.4	6.32
	29	13.8	2.46	17.2	3.17	20.7	3.98	22.4	4.42	24.1	4.89	27.6	5.89	29.9	6.58
	31	13.8	2.60	17.2	3.36	20.7	4.23	22.4	4.70	24.1	5.20	27.6	6.28	29.5	6.83
	33	13.8	2.76	17.2	3.57	20.7	4.50	22.4	5.00	24.1	5.54	27.6	6.70	29.0	7.09
	35	13.8	2.91	17.2	3.78	20.7	4.78	22.4	5.32	24.1	5.89	27.6	7.13	28.6	7.35
	37	13.8	3.08	17.2	4.01	20.7	5.07	22.4	5.65	24.1	6.27	27.5	7.55	28.1	7.61
	39	13.8	3.26	17.2	4.25	20.7	5.39	22.4	6.01	24.1	6.66	27.0	7.80	27.7	7.87
	10	12.1	1.74	15.1	2.11	18.1	2.50	19.6	2.71	21.1	2.92	24.1	3.36	27.1	3.82
	12	12.1	1.76	15.1	2.14	18.1	2.54	19.6	2.75	21.1	2.97	24.1	3.42	27.1	3.89
	14	12.1	1.79	15.1	2.17	18.1	2.59	19.6	2.80	21.1	3.02	24.1	3.48	27.1	3.96
	16	12.1	1.81	15.1	2.21	18.1	2.63	19.6	2.85	21.1	3.08	24.1	3.54	27.1	4.03
	18	12.1	1.84	15.1	2.24	18.1	2.67	19.6	2.90	21.1	3.13	24.1	3.61	27.1	4.10
	20	12.1	1.87	15.1	2.28	18.1	2.72	19.6	2.95	21.1	3.19	24.1	3.68	27.1	4.27
	21	12.1	1.88	15.1	2.30	18.1	2.74	19.6	2.98	21.1	3.22	24.1	3.76	27.1	4.42
70%	23	12.1	1.91	15.1	2.34	18.1	2.79	19.6	3.08	21.1	3.38	24.1	4.02	27.1	4.73
	25	12.1	1.94	15.1	2.41	18.1	2.97	19.6	3.28	21.1	3.60	24.1	4.30	27.1	5.05
	27	12.1	2.02	15.1	2.56	18.1	3.16	19.6	3.49	21.1	3.84	24.1	4.58	27.1	5.40
	29	12.1	2.14	15.1	2.71	18.1	3.36	19.6	3.71	21.1	4.09	24.1	4.89	27.1	5.76
	31	12.1	2.26	15.1	2.88	18.1	3.57	19.6	3.95	21.1	4.35	24.1	5.20	27.1	6.14
	33	12.1	2.39	15.1	3.05	18.1	3.79	19.6	4.19	21.1	4.62	24.1	5.54	27.1	6.55
	35	12.1	2.53	15.1	3.23	18.1	4.02	19.6	4.45	21.1	4.91	24.1	5.89	27.1	6.97
	37	12.1	2.67	15.1	3.41	18.1	4.26	19.6	4.73	21.1	5.22	24.1	6.27	27.1	7.42
	39	12.1	2.81	15.1	3.61	18.1	4.52	19.6	5.02	21.1	5.54	24.1	6.66	26.9	7.80
	10	10.3	1.55	12.9	1.84	15.5	2.16	16.8	2.33	18.1	2.50	20.7	2.86	23.3	3.23
	12	10.3	1.56	12.9	1.87	15.5	2.20	16.8	2.37	18.1	2.54	20.7	2.91	23.3	3.29
	14	10.3	1.58	12.9	1.90	15.5	2.23	16.8	2.40	18.1	2.59	20.7	2.96	23.3	3.35
	16	10.3	1.60	12.9	1.92	15.5	2.26	16.8	2.44	18.1	2.63	20.7	3.01	23.3	3.41
	18	10.3	1.63	12.9	1.95	15.5	2.30	16.8	2.48	18.1	2.67	20.7	3.06	23.3	3.47
	20	10.3	1.65	12.9	1.98	15.5	2.34	16.8	2.53	18.1	2.72	20.7	3.12	23.3	3.54
	21	10.3	1.66	12.9	2.00	15.5	2.36	16.8	2.55	18.1	2.74	20.7	3.15	23.3	3.58
60%	23	10.3	1.68	12.9	2.03	15.5	2.40	16.8	2.59	18.1	2.79	20.7	3.29	23.3	3.83
	25	10.3	1.71	12.9	2.06	15.5	2.48	16.8	2.72	18.1	2.97	20.7	3.51	23.3	4.09
	27	10.3	1.75	12.9	2.17	15.5	2.64	16.8	2.89	18.1	3.16	20.7	3.74	23.3	4.36
	29	10.3	1.85	12.9	2.30	15.5	2.80	16.8	3.07	18.1	3.36	20.7	3.98	23.3	4.65
	31	10.3	1.95	12.9	2.43	15.5	2.97	16.8	3.26	18.1	3.57	20.7	4.23	23.3	4.95
	33	10.3	2.06	12.9	2.57	15.5	3.15	16.8	3.46	18.1	3.79	20.7	4.50	23.3	5.27
	35	10.3	2.17	12.9	2.72	15.5	3.33	16.8	3.67	18.1	4.02	20.7	4.78	23.3	5.60
	37	10.3	2.29	12.9	2.87	15.5	3.53	16.8	3.89	18.1	4.26	20.7	5.07	23.3	5.96
	39	10.3	2.41	12.9	3.03	15.5	3.74	16.8	4.12	18.1	4.52	20.7	5.39	23.3	6.33
	10	8.62	1.36	10.8	1.59	12.9	1.84	14.0	1.97	15.1	2.11	17.2	2.39	19.4	2.68
	12	8.62	1.38	10.8	1.61	12.9	1.87	14.0	2.00	15.1	2.14	17.2	2.43	19.4	2.72
	14	8.62	1.39	10.8	1.63	12.9	1.90	14.0	2.03	15.1	2.17	17.2	2.46	19.4	2.77
	16	8.62	1.41	10.8	1.66	12.9	1.92	14.0	2.06	15.1	2.21	17.2	2.50	19.4	2.82
	18	8.62	1.42	10.8	1.68	12.9	1.95	14.0	2.09	15.1	2.24	17.2	2.55	19.4	2.87
	20	8.62	1.44	10.8	1.70	12.9	1.98	14.0	2.13	15.1	2.28	17.2	2.59	19.4	2.92
	21	8.62	1.45	10.8	1.71	12.9	2.00	14.0	2.14	15.1	2.30	17.2	2.61	19.4	2.94
50%	23	8.62	1.47	10.8	1.74	12.9	2.03	14.0	2.18	15.1	2.34	17.2	2.66	19.4	3.03
	25	8.62	1.49	10.8	1.76	12.9	2.06	14.0	2.22	15.1	2.41	17.2	2.80	19.4	3.23
	27	8.62	1.51	10.8	1.81	12.9	2.17	14.0	2.36	15.1	2.56	17.2	2.98	19.4	3.44
	29	8.62	1.58	10.8	1.92	12.9	2.30	14.0	2.50	15.1	2.71	17.2	3.17	19.4	3.66
	31	8.62	1.66	10.8	2.02	12.9	2.43	14.0	2.65	15.1	2.88	17.2	3.36	19.4	3.89
	33	8.62	1.75	10.8	2.14	12.9	2.57	14.0	2.80	15.1	3.05	17.2	3.57	19.4	4.14
	35	8.62	1.84	10.8	2.25	12.9	2.72	14.0	2.97	15.1	3.23	17.2	3.78	19.4	4.39
	37	8.62	1.94	10.8	2.38	12.9	2.87	14.0	3.14	15.1	3.41	17.2	4.01	19.4	4.66
	39	8.62	2.04	10.8	2.51	12.9	3.03	14.0	3.31	15.1	3.61	17.2	4.25	19.4	4.94

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	26.8	3.83	33.5	4.87	40.2	5.95	42.2	6.15	42.8	6.00	44.1	5.70	45.3	5.39
	12	26.8	3.89	33.5	4.95	40.2	6.06	41.6	6.12	42.3	5.97	43.5	5.66	44.8	5.67
	14	26.8	3.96	33.5	5.04	40.2	6.17	41.1	6.09	41.7	5.94	43.0	5.93	44.2	5.99
	16	26.8	4.03	33.5	5.14	39.9	6.21	40.6	6.14	41.2	6.18	42.4	6.25	43.7	6.32
	18	26.8	4.11	33.5	5.23	39.4	6.42	40.0	6.46	40.6	6.49	41.9	6.57	43.1	6.64
	20	26.8	4.18	33.5	5.49	38.8	6.73	39.5	6.77	40.1	6.81	41.3	6.89	42.6	6.97
	21	26.8	4.22	33.5	5.68	38.6	6.89	39.2	6.93	39.8	6.97	41.1	7.05	42.3	7.13
	23	26.8	4.49	33.5	6.09	38.0	7.20	38.7	7.25	39.3	7.29	40.5	7.38	41.8	7.46
	25	26.8	4.79	33.5	6.51	37.5	7.52	38.1	7.56	38.7	7.61	40.0	7.70	41.2	7.79
	27	26.8	5.11	33.5	6.95	36.9	7.83	37.6	7.88	38.2	7.93	39.4	8.03	40.7	8.13
	29	26.8	5.44	33.5	7.42	36.4	8.15	37.0	8.20	37.6	8.25	38.9	8.36	40.1	8.46
	31	26.8	5.79	33.5	7.92	35.8	8.47	36.5	8.52	37.1	8.58	38.4	8.69	39.6	8.80
	33	26.8	6.16	33.5	8.44	35.3	8.79	35.9	8.85	36.6	8.90	37.8	9.02	39.1	9.14
	35	26.8	6.55	33.5	8.99	34.8	9.11	35.4	9.17	36.0	9.23	37.3	9.36	38.5	9.48
	37	26.8	6.96	33.0	9.31	34.2	9.43	34.8	9.50	35.5	9.56	36.7	9.69	38.0	9.82
	39	26.8	7.40	32.4	9.62	33.7	9.76	34.3	9.83	34.9	9.89	36.2	10.0	37.4	10.2
120%	10	24.7	3.53	30.9	4.46	37.1	5.45	40.2	5.95	42.1	6.16	43.3	5.89	44.5	5.61
	12	24.7	3.58	30.9	4.54	37.1	5.54	40.2	6.06	41.6	6.13	42.8	5.85	43.9	5.63
	14	24.7	3.64	30.9	4.62	37.1	5.65	40.2	6.17	41.1	6.10	42.2	5.89	43.4	5.95
	16	24.7	3.71	30.9	4.70	37.1	5.75	39.9	6.21	40.5	6.14	41.7	6.20	42.8	6.27
	18	24.7	3.77	30.9	4.79	37.1	5.92	39.4	6.42	40.0	6.45	41.1	6.52	42.3	6.59
	20	24.7	3.84	30.9	4.91	37.1	6.35	38.8	6.73	39.4	6.77	40.6	6.84	41.7	6.91
	21	24.7	3.88	30.9	5.09	37.1	6.58	38.6	6.89	39.1	6.93	40.3	7.00	41.5	7.08
	23	24.7	4.05	30.9	5.44	37.1	7.05	38.0	7.20	38.6	7.24	39.8	7.32	40.9	7.40
	25	24.7	4.32	30.9	5.82	36.9	7.47	37.5	7.52	38.1	7.56	39.2	7.64	40.4	7.73
	27	24.7	4.60	30.9	6.21	36.4	7.79	36.9	7.83	37.5	7.88	38.7	7.97	39.8	8.06
	29	24.7	4.90	30.9	6.62	35.8	8.10	36.4	8.15	37.0	8.20	38.1	8.29	39.3	8.39
	31	24.7	5.21	30.9	7.06	35.3	8.42	35.8	8.47	36.4	8.52	37.6	8.62	38.7	8.72
	33	24.7	5.54	30.9	7.52	34.7	8.74	35.3	8.79	35.9	8.84	37.0	8.95	38.2	9.06
	35	24.7	5.88	30.9	8.00	34.2	9.05	34.8	9.11	35.3	9.17	36.5	9.28	37.6	9.39
	37	24.7	6.25	30.9	8.52	33.6	9.37	34.2	9.43	34.8	9.49	35.9	9.61	37.1	9.73
	39	24.7	6.63	30.9	9.06	33.1	9.70	33.7	9.76	34.2	9.82	35.4	9.95	36.6	10.1
110%	10	22.7	3.23	28.3	4.06	34.0	4.95	36.9	5.40	39.7	5.87	42.5	6.07	43.6	5.82
	12	22.7	3.28	28.3	4.13	34.0	5.04	36.9	5.50	39.7	5.97	42.0	6.04	43.0	5.78
	14	22.7	3.34	28.3	4.21	34.0	5.13	36.9	5.60	39.7	6.08	41.4	6.01	42.5	5.90
	16	22.7	3.39	28.3	4.28	34.0	5.22	36.9	5.71	39.7	6.19	40.9	6.16	42.0	6.22
	18	22.7	3.45	28.3	4.36	34.0	5.32	36.9	5.86	39.3	6.41	40.4	6.48	41.4	6.54
	20	22.7	3.51	28.3	4.44	34.0	5.61	36.9	6.29	38.7	6.73	39.8	6.79	40.9	6.86
	21	22.7	3.54	28.3	4.52	34.0	5.81	36.9	6.51	38.5	6.88	39.5	6.95	40.6	7.02
	23	22.7	3.64	28.3	4.84	34.0	6.22	36.9	6.98	37.9	7.20	39.0	7.27	40.0	7.34
	25	22.7	3.87	28.3	5.16	34.0	6.65	36.9	7.47	37.4	7.51	38.4	7.59	39.5	7.67
	27	22.7	4.12	28.3	5.51	34.0	7.11	36.3	7.78	36.8	7.83	37.9	7.91	39.0	7.99
	29	22.7	4.39	28.3	5.87	34.0	7.59	35.8	8.10	36.3	8.14	37.4	8.23	38.4	8.32
	31	22.7	4.66	28.3	6.25	34.0	8.09	35.2	8.41	35.7	8.46	36.8	8.55	37.9	8.65
	33	22.7	4.95	28.3	6.66	34.0	8.63	34.7	8.73	35.2	8.78	36.3	8.88	37.3	8.98
	35	22.7	5.25	28.3	7.08	33.6	9.00	34.1	9.05	34.7	9.10	35.7	9.20	36.8	9.31
	37	22.7	5.57	28.3	7.53	33.1	9.32	33.6	9.37	34.1	9.42	35.2	9.53	36.2	9.64
	39	22.7	5.91	28.3	8.00	32.5	9.63	33.0	9.69	33.6	9.75	34.6	9.86	35.7	9.98
100%	10	20.6	2.94	25.8	3.68	30.9	4.46	33.5	4.87	36.1	5.28	41.2	6.12	42.7	6.03
	12	20.6	2.99	25.8	3.74	30.9	4.54	33.5	4.95	36.1	5.37	41.2	6.22	42.2	5.99
	14	20.6	3.04	25.8	3.80	30.9	4.62	33.5	5.04	36.1	5.47	40.7	6.19	41.6	5.96
	16	20.6	3.09	25.8	3.87	30.9	4.70	33.5	5.14	36.1	5.57	40.1	6.16	41.1	6.17
	18	20.6	3.14	25.8	3.94	30.9	4.79	33.5	5.23	36.1	5.68	39.6	6.43	40.5	6.49
	20	20.6	3.19	25.8	4.01	30.9	4.91	33.5	5.49	36.1	6.10	39.0	6.74	40.0	6.80
	21	20.6	3.22	25.8	4.05	30.9	5.09	33.5	5.68	36.1	6.32	38.8	6.90	39.7	6.96
	23	20.6	3.28	25.8	4.27	30.9	5.44	33.5	6.09	36.1	6.77	38.2	7.22	39.2	7.28
	25	20.6	3.45	25.8	4.55	30.9	5.82	33.5	6.51	36.1	7.24	37.7	7.53	38.6	7.60
	27	20.6	3.67	25.8	4.85	30.9	6.21	33.5	6.95	36.1	7.74	37.1	7.85	38.1	7.92
	29	20.6	3.90	25.8	5.17	30.9	6.62	33.5	7.42	35.6	8.09	36.6	8.17	37.5	8.25
	31	20.6	4.14	25.8	5.50	30.9	7.06	33.5	7.92	35.1	8.40	36.0	8.49	37.0	8.57
	33	20.6	4.40	25.8	5.85	30.9	7.52	33.5	8.44	34.5	8.72	35.5	8.81	36.5	8.90
	35	20.6	4.66	25.8	6.21	30.9	8.00	33.5	8.98	34.0	9.04	34.9	9.13	35.9	9.22
	37	20.6	4.94	25.8	6.60	30.9	8.52	33.0	9.31	33.4	9.36	34.4	9.45	35.4	9.55
	39	20.6	5.24	25.8	7.01	30.9	9.06	32.4	9.62	32.9	9.68	33.9	9.78	34.8	9.88

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	18.6	2.67	23.2	3.30	27.8	3.98	30.2	4.34	32.5	4.70	37.1	5.45	41.7	6.20
	12	18.6	2.71	23.2	3.36	27.8	4.05	30.2	4.42	32.5	4.79	37.1	5.54	41.3	6.20
	14	18.6	2.75	23.2	3.41	27.8	4.12	30.2	4.49	32.5	4.87	37.1	5.65	40.8	6.17
	16	18.6	2.79	23.2	3.47	27.8	4.20	30.2	4.58	32.5	4.96	37.1	5.75	40.2	6.14
	18	18.6	2.83	23.2	3.53	27.8	4.28	30.2	4.66	32.5	5.06	37.1	5.92	39.7	6.44
	20	18.6	2.88	23.2	3.59	27.8	4.36	30.2	4.75	32.5	5.26	37.1	6.35	39.1	6.75
	21	18.6	2.91	23.2	3.63	27.8	4.41	30.2	4.91	32.5	5.44	37.1	6.58	38.9	6.91
90%	23	18.6	2.95	23.2	3.74	27.8	4.72	30.2	5.26	32.5	5.82	37.1	7.05	38.3	7.22
	25	18.6	3.06	23.2	3.98	27.8	5.04	30.2	5.62	32.5	6.23	36.9	7.47	37.8	7.54
	27	18.6	3.25	23.2	4.24	27.8	5.37	30.2	5.99	32.5	6.65	36.4	7.79	37.2	7.86
	29	18.6	3.45	23.2	4.51	27.8	5.73	30.2	6.39	32.5	7.10	35.8	8.10	36.7	8.17
	31	18.6	3.66	23.2	4.80	27.8	6.10	30.2	6.81	32.5	7.57	35.3	8.42	36.1	8.49
	33	18.6	3.88	23.2	5.09	27.8	6.49	30.2	7.25	32.5	8.06	34.7	8.74	35.6	8.82
	35	18.6	4.11	23.2	5.41	27.8	6.90	30.2	7.72	32.5	8.59	34.2	9.05	35.0	9.14
	37	18.6	4.35	23.2	5.74	27.8	7.34	30.2	8.21	32.5	9.14	33.6	9.37	34.5	9.46
	39	18.6	4.60	23.2	6.09	27.8	7.80	30.2	8.74	32.2	9.60	33.1	9.70	34.0	9.79
	10	16.5	2.40	20.6	2.94	24.7	3.53	26.8	3.83	28.9	4.14	33.0	4.78	37.1	5.45
	12	16.5	2.43	20.6	2.99	24.7	3.58	26.8	3.89	28.9	4.21	33.0	4.87	37.1	5.54
	14	16.5	2.47	20.6	3.04	24.7	3.64	26.8	3.96	28.9	4.29	33.0	4.96	37.1	5.65
	16	16.5	2.51	20.6	3.09	24.7	3.71	26.8	4.03	28.9	4.37	33.0	5.05	37.1	5.75
	18	16.5	2.54	20.6	3.14	24.7	3.77	26.8	4.11	28.9	4.45	33.0	5.14	37.1	5.92
	20	16.5	2.58	20.6	3.19	24.7	3.84	26.8	4.18	28.9	4.53	33.0	5.37	37.1	6.35
	21	16.5	2.60	20.6	3.22	24.7	3.88	26.8	4.22	28.9	4.63	33.0	5.56	37.1	6.58
80%	23	16.5	2.65	20.6	3.28	24.7	4.05	26.8	4.49	28.9	4.95	33.0	5.95	37.1	7.05
	25	16.5	2.69	20.6	3.45	24.7	4.32	26.8	4.79	28.9	5.29	33.0	6.37	36.9	7.47
	27	16.5	2.86	20.6	3.67	24.7	4.60	26.8	5.11	28.9	5.65	33.0	6.80	36.4	7.79
	29	16.5	3.03	20.6	3.90	24.7	4.90	26.8	5.44	28.9	6.02	33.0	7.26	35.8	8.10
	31	16.5	3.21	20.6	4.14	24.7	5.21	26.8	5.79	28.9	6.41	33.0	7.74	35.3	8.42
	33	16.5	3.39	20.6	4.40	24.7	5.54	26.8	6.16	28.9	6.82	33.0	8.25	34.7	8.74
	35	16.5	3.59	20.6	4.66	24.7	5.88	26.8	6.55	28.9	7.26	33.0	8.79	34.2	9.05
	37	16.5	3.80	20.6	4.94	24.7	6.25	26.8	6.96	28.9	7.72	32.9	9.30	33.6	9.37
	39	16.5	4.01	20.6	5.24	24.7	6.63	26.8	7.40	28.9	8.21	32.3	9.61	33.1	9.70
	10	14.4	2.15	18.0	2.60	21.6	3.08	23.5	3.34	25.3	3.60	28.9	4.14	32.5	4.70
	12	14.4	2.17	18.0	2.64	21.6	3.13	23.5	3.39	25.3	3.66	28.9	4.21	32.5	4.79
	14	14.4	2.20	18.0	2.68	21.6	3.18	23.5	3.45	25.3	3.72	28.9	4.29	32.5	4.87
	16	14.4	2.23	18.0	2.72	21.6	3.24	23.5	3.51	25.3	3.79	28.9	4.37	32.5	4.96
	18	14.4	2.27	18.0	2.76	21.6	3.29	23.5	3.57	25.3	3.86	28.9	4.45	32.5	5.06
	20	14.4	2.30	18.0	2.81	21.6	3.35	23.5	3.64	25.3	3.93	28.9	4.53	32.5	5.26
	21	14.4	2.32	18.0	2.83	21.6	3.38	23.5	3.67	25.3	3.96	28.9	4.63	32.5	5.44
70%	23	14.4	2.35	18.0	2.88	21.6	3.44	23.5	3.79	25.3	4.16	28.9	4.95	32.5	5.82
	25	14.4	2.39	18.0	2.96	21.6	3.66	23.5	4.04	25.3	4.44	28.9	5.29	32.5	6.23
	27	14.4	2.49	18.0	3.15	21.6	3.89	23.5	4.30	25.3	4.73	28.9	5.65	32.5	6.65
	29	14.4	2.64	18.0	3.34	21.6	4.14	23.5	4.57	25.3	5.03	28.9	6.02	32.5	7.10
	31	14.4	2.79	18.0	3.54	21.6	4.40	23.5	4.86	25.3	5.35	28.9	6.41	32.5	7.57
	33	14.4	2.95	18.0	3.75	21.6	4.67	23.5	5.17	25.3	5.69	28.9	6.82	32.5	8.06
	35	14.4	3.11	18.0	3.97	21.6	4.95	23.5	5.49	25.3	6.05	28.9	7.26	32.5	8.59
	37	14.4	3.28	18.0	4.21	21.6	5.25	23.5	5.82	25.3	6.42	28.9	7.72	32.5	9.14
	39	14.4	3.47	18.0	4.45	21.6	5.57	23.5	6.18	25.3	6.82	28.9	8.21	32.2	9.60
	10	12.4	1.90	15.5	2.27	18.6	2.67	20.1	2.87	21.6	3.08	24.7	3.53	27.8	3.98
	12	12.4	1.93	15.5	2.30	18.6	2.71	20.1	2.92	21.6	3.13	24.7	3.58	27.8	4.05
	14	12.4	1.95	15.5	2.33	18.6	2.75	20.1	2.96	21.6	3.18	24.7	3.64	27.8	4.12
	16	12.4	1.98	15.5	2.37	18.6	2.79	20.1	3.01	21.6	3.24	24.7	3.71	27.8	4.20
	18	12.4	2.00	15.5	2.40	18.6	2.83	20.1	3.06	21.6	3.29	24.7	3.77	27.8	4.28
	20	12.4	2.03	15.5	2.44	18.6	2.88	20.1	3.11	21.6	3.35	24.7	3.84	27.8	4.36
	21	12.4	2.04	15.5	2.46	18.6	2.91	20.1	3.14	21.6	3.38	24.7	3.88	27.8	4.41
60%	23	12.4	2.07	15.5	2.50	18.6	2.95	20.1	3.19	21.6	3.44	24.7	4.05	27.8	4.72
	25	12.4	2.10	15.5	2.54	18.6	3.06	20.1	3.35	21.6	3.66	24.7	4.32	27.8	5.04
	27	12.4	2.15	15.5	2.67	18.6	3.25	20.1	3.56	21.6	3.89	24.7	4.60	27.8	5.37
	29	12.4	2.27	15.5	2.83	18.6	3.45	20.1	3.79	21.6	4.14	24.7	4.90	27.8	5.73
	31	12.4	2.40	15.5	2.99	18.6	3.66	20.1	4.02	21.6	4.40	24.7	5.21	27.8	6.10
	33	12.4	2.53	15.5	3.17	18.6	3.88	20.1	4.26	21.6	4.67	24.7	5.54	27.8	6.49
	35	12.4	2.67	15.5	3.35	18.6	4.11	20.1	4.52	21.6	4.95	24.7	5.88	27.8	6.90
	37	12.4	2.81	15.5	3.54	18.6	4.35	20.1	4.79	21.6	5.25	24.7	6.25	27.8	7.34
	39	12.4	2.97	15.5	3.73	18.6	4.60	20.1	5.07	21.6	5.57	24.7	6.63	27.8	7.80
	10	10.3	1.68	12.9	1.96	15.5	2.27	16.8	2.43	18.0	2.60	20.6	2.94	23.2	3.30
	12	10.3	1.70	12.9	1.99	15.5	2.30	16.8	2.47	18.0	2.64	20.6	2.99	23.2	3.36
	14	10.3	1.71	12.9	2.01	15.5	2.33	16.8	2.50	18.0	2.68	20.6	3.04	23.2	3.41
	16	10.3	1.73	12.9	2.04	15.5	2.37	16.8	2.54	18.0	2.72	20.6	3.09	23.2	3.47
	18	10.3	1.75	12.9	2.07	15.5	2.40	16.8	2.58	18.0	2.76	20.6	3.14	23.2	3.53
	20	10.3	1.77	12.9	2.09	15.5	2.44	16.8	2.62	18.0	2.81	20.6	3.19	23.2	3.59
	21	10.3	1.79	12.9	2.11	15.5	2.46	16.8	2.64	18.0	2.83	20.6	3.22	23.2	3.63
50%	23	10.3	1.81	12.9	2.14	15.5	2.50	16.8	2.68	18.0	2.88	20.6	3.28	23.2	3.74
	25	10.3	1.83	12.9	2.17	15.5	2.54	16.8	2.74	18.0	2.96	20.6	3.45	23.2	3.98
	27	10.3	1.86	12.9	2.23	15.5	2.67	16.8	2.90	18.0	3.15	20.6	3.67	23.2	4.24
	29	10.3	1.94	12.9	2.36	15.5	2.83	16.8	3.08	18.0	3.34	20.6	3.90	23.2	4.51
	31	10.3	2.05	12.9	2.49	15.5	2.99	16.8	3.26	18.0	3.54	20.6	4.14	23.2	4.80
	33	10.3	2.16	12.9	2.63	15.5	3.17	16.8	3.45	18.0	3.75	20.6	4.40	23.2	5.09
	35	10.3	2.27	12.9	2.78	15.5	3.35	16.8	3.65	18.0	3.97	20.6	4.66	23.2	5.41
	37	10.3	2.39	12.9	2.93	15.5	3.54	16.8	3.86	18.0	4.21	20.6	4.94	23.2	5.74
	39	10.3	2.51	12.9	3.09	15.5	3.73	16.8	4.08	18.0	4.45	20.6	5.24	23.2	6.09

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	32.0	4.72	40.0	5.98	48.0	7.29	50.4	7.53	51.1	7.35	52.6	6.98	54.1	6.60
	12	32.0	4.80	40.0	6.08	48.0	7.42	49.7	7.49	50.5	7.31	52.0	6.93	53.5	6.94
	14	32.0	4.89	40.0	6.19	48.0	7.55	49.1	7.45	49.8	7.26	51.3	7.25	52.8	7.33
	16	32.0	4.97	40.0	6.30	47.7	7.60	48.4	7.52	49.2	7.56	50.7	7.64	52.2	7.73
	18	32.0	5.06	40.0	6.42	47.0	7.86	47.8	7.90	48.5	7.95	50.0	8.04	51.5	8.13
	20	32.0	5.15	40.0	6.73	46.4	8.24	47.1	8.29	47.9	8.33	49.4	8.43	50.9	8.53
	21	32.0	5.20	40.0	6.97	46.1	8.43	46.8	8.48	47.5	8.53	49.0	8.63	50.5	8.73
	23	32.0	5.53	40.0	7.46	45.4	8.81	46.1	8.87	46.9	8.92	48.4	9.03	49.9	9.13
	25	32.0	5.90	40.0	7.98	44.8	9.20	45.5	9.25	46.2	9.31	47.7	9.42	49.2	9.54
	27	32.0	6.29	40.0	8.52	44.1	9.59	44.8	9.65	45.6	9.71	47.1	9.82	48.6	9.94
	29	32.0	6.69	40.0	9.09	43.4	9.97	44.2	10.0	44.9	10.1	46.4	10.2	47.9	10.4
	31	32.0	7.12	40.0	9.69	42.8	10.4	43.5	10.4	44.3	10.5	45.8	10.6	47.3	10.8
	33	32.0	7.57	40.0	10.3	42.1	10.8	42.9	10.8	43.6	10.9	45.1	11.0	46.6	11.2
	35	32.0	8.05	40.0	11.0	41.5	11.1	42.2	11.2	43.0	11.3	44.5	11.4	46.0	11.6
	37	32.0	8.55	39.3	11.4	40.8	11.5	41.6	11.6	42.3	11.7	43.8	11.9	45.3	12.0
	39	32.0	9.08	38.7	11.8	40.2	11.9	40.9	12.0	41.7	12.1	43.2	12.3	44.7	12.4
120%	10	29.5	4.36	36.9	5.49	44.3	6.68	48.0	7.29	50.3	7.54	51.7	7.21	53.1	6.86
	12	29.5	4.43	36.9	5.58	44.3	6.80	48.0	7.42	49.7	7.51	51.1	7.16	52.4	6.89
	14	29.5	4.50	36.9	5.68	44.3	6.92	48.0	7.55	49.0	7.47	50.4	7.20	51.8	7.28
	16	29.5	4.58	36.9	5.78	44.3	7.04	47.7	7.60	48.4	7.51	49.8	7.59	51.1	7.67
	18	29.5	4.66	36.9	5.89	44.3	7.25	47.0	7.86	47.7	7.90	49.1	7.98	50.5	8.07
	20	29.5	4.74	36.9	6.04	44.3	7.78	46.4	8.24	47.1	8.28	48.4	8.37	49.8	8.46
	21	29.5	4.78	36.9	6.25	44.3	8.06	46.1	8.43	46.7	8.48	48.1	8.57	49.5	8.66
	23	29.5	4.99	36.9	6.68	44.3	8.63	45.4	8.81	46.1	8.86	47.5	8.96	48.9	9.06
	25	29.5	5.32	36.9	7.14	44.1	9.15	44.8	9.20	45.4	9.25	46.8	9.35	48.2	9.46
	27	29.5	5.67	36.9	7.62	43.4	9.53	44.1	9.59	44.8	9.64	46.2	9.75	47.6	9.86
	29	29.5	6.03	36.9	8.12	42.8	9.92	43.4	9.97	44.1	10.0	45.5	10.1	46.9	10.3
	31	29.5	6.41	36.9	8.65	42.1	10.3	42.8	10.4	43.5	10.4	44.9	10.5	46.3	10.7
	33	29.5	6.82	36.9	9.22	41.5	10.7	42.1	10.8	42.8	10.8	44.2	11.0	45.6	11.1
	35	29.5	7.24	36.9	9.81	40.8	11.1	41.5	11.1	42.2	11.2	43.6	11.4	45.0	11.5
	37	29.5	7.68	36.9	10.4	40.2	11.5	40.8	11.5	41.5	11.6	42.9	11.8	44.3	11.9
	39	29.5	8.15	36.9	11.1	39.5	11.9	40.2	11.9	40.9	12.0	42.3	12.2	43.7	12.3
110%	10	27.1	4.00	33.8	5.01	40.6	6.08	44.0	6.63	47.4	7.18	50.8	7.43	52.0	7.12
	12	27.1	4.06	33.8	5.09	40.6	6.18	44.0	6.74	47.4	7.31	50.1	7.39	51.4	7.08
	14	27.1	4.13	33.8	5.18	40.6	6.29	44.0	6.87	47.4	7.44	49.5	7.35	50.7	7.22
	16	27.1	4.20	33.8	5.27	40.6	6.41	44.0	6.99	47.4	7.58	48.8	7.54	50.1	7.61
	18	27.1	4.27	33.8	5.37	40.6	6.53	44.0	7.18	46.9	7.85	48.2	7.93	49.4	8.00
	20	27.1	4.34	33.8	5.47	40.6	6.88	44.0	7.70	46.3	8.23	47.5	8.31	48.8	8.39
	21	27.1	4.38	33.8	5.56	40.6	7.12	44.0	7.98	45.9	8.42	47.2	8.51	48.5	8.59
	23	27.1	4.49	33.8	5.95	40.6	7.62	44.0	8.54	45.3	8.80	46.6	8.89	47.8	8.98
	25	27.1	4.78	33.8	6.35	40.6	8.15	44.0	9.14	44.6	9.19	45.9	9.29	47.2	9.38
	27	27.1	5.09	33.8	6.77	40.6	8.71	43.4	9.53	44.0	9.58	45.3	9.68	46.5	9.78
	29	27.1	5.41	33.8	7.21	40.6	9.29	42.7	9.91	43.3	9.96	44.6	10.1	45.9	10.2
	31	27.1	5.75	33.8	7.68	40.6	9.91	42.0	10.3	42.7	10.4	43.9	10.5	45.2	10.6
	33	27.1	6.10	33.8	8.17	40.6	10.6	41.4	10.7	42.0	10.7	43.3	10.9	44.6	11.0
	35	27.1	6.47	33.8	8.69	40.1	11.0	40.7	11.1	41.4	11.1	42.6	11.3	43.9	11.4
	37	27.1	6.87	33.8	9.23	39.5	11.4	40.1	11.5	40.7	11.5	42.0	11.7	43.3	11.8
	39	27.1	7.28	33.8	9.81	38.8	11.8	39.4	11.9	40.1	11.9	41.3	12.1	42.6	12.2
100%	10	24.6	3.65	30.8	4.54	36.9	5.49	40.0	5.98	43.1	6.48	49.2	7.49	51.0	7.38
	12	24.6	3.71	30.8	4.61	36.9	5.58	40.0	6.08	43.1	6.59	49.2	7.62	50.4	7.34
	14	24.6	3.76	30.8	4.69	36.9	5.68	40.0	6.19	43.1	6.71	48.6	7.58	49.7	7.29
	16	24.6	3.82	30.8	4.77	36.9	5.78	40.0	6.30	43.1	6.83	47.9	7.54	49.1	7.55
	18	24.6	3.89	30.8	4.86	36.9	5.89	40.0	6.42	43.1	6.96	47.3	7.87	48.4	7.94
	20	24.6	3.95	30.8	4.94	36.9	6.04	40.0	6.73	43.1	7.47	46.6	8.25	47.8	8.33
	21	24.6	3.99	30.8	4.99	36.9	6.25	40.0	6.97	43.1	7.74	46.3	8.44	47.4	8.52
	23	24.6	4.05	30.8	5.26	36.9	6.68	40.0	7.46	43.1	8.29	45.6	8.83	46.8	8.91
	25	24.6	4.27	30.8	5.61	36.9	7.14	40.0	7.98	43.1	8.87	45.0	9.22	46.1	9.30
	27	24.6	4.54	30.8	5.97	36.9	7.62	40.0	8.52	43.1	9.47	44.3	9.60	45.5	9.70
	29	24.6	4.82	30.8	6.36	36.9	8.12	40.0	9.09	42.5	9.90	43.7	9.99	44.8	10.1
	31	24.6	5.12	30.8	6.76	36.9	8.65	40.0	9.69	41.9	10.3	43.0	10.4	44.2	10.5
	33	24.6	5.43	30.8	7.19	36.9	9.22	40.0	10.3	41.2	10.7	42.4	10.8	43.5	10.9
	35	24.6	5.75	30.8	7.64	36.9	9.81	40.0	11.0	40.6	11.1	41.7	11.2	42.9	11.3
	37	24.6	6.10	30.8	8.11	36.9	10.4	39.3	11.4	39.9	11.4	41.1	11.6	42.2	11.7
	39	24.6	6.46	30.8	8.61	36.9	11.1	38.7	11.8	39.3	11.8	40.4	12.0	41.6	12.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	22.2	3.32	27.7	4.09	33.2	4.91	36.0	5.34	38.8	5.78	44.3	6.68	49.8	7.59
	12	22.2	3.36	27.7	4.15	33.2	4.99	36.0	5.43	38.8	5.88	44.3	6.80	49.3	7.59
	14	22.2	3.41	27.7	4.22	33.2	5.08	36.0	5.53	38.8	5.98	44.3	6.92	48.7	7.55
	16	22.2	3.47	27.7	4.29	33.2	5.17	36.0	5.63	38.8	6.09	44.3	7.04	48.0	7.51
	18	22.2	3.52	27.7	4.36	33.2	5.26	36.0	5.73	38.8	6.21	44.3	7.25	47.4	7.88
	20	22.2	3.58	27.7	4.44	33.2	5.36	36.0	5.84	38.8	6.45	44.3	7.78	46.7	8.26
	21	22.2	3.61	27.7	4.48	33.2	5.43	36.0	6.04	38.8	6.68	44.3	8.06	46.4	8.45
90%	23	22.2	3.67	27.7	4.61	33.2	5.80	36.0	6.46	38.8	7.14	44.3	8.63	45.7	8.84
	25	22.2	3.79	27.7	4.91	33.2	6.20	36.0	6.90	38.8	7.64	44.1	9.15	45.1	9.22
	27	22.2	4.03	27.7	5.23	33.2	6.61	36.0	7.36	38.8	8.15	43.4	9.53	44.4	9.61
	29	22.2	4.27	27.7	5.56	33.2	7.04	36.0	7.84	38.8	8.70	42.8	9.92	43.8	10.0
	31	22.2	4.53	27.7	5.91	33.2	7.49	36.0	8.35	38.8	9.27	42.1	10.3	43.1	10.4
	33	22.2	4.80	27.7	6.28	33.2	7.97	36.0	8.89	38.8	9.87	41.5	10.7	42.5	10.8
	35	22.2	5.08	27.7	6.66	33.2	8.47	36.0	9.46	38.8	10.5	40.8	11.1	41.8	11.2
	37	22.2	5.38	27.7	7.07	33.2	9.00	36.0	10.1	38.8	11.2	40.2	11.5	41.2	11.6
	39	22.2	5.69	27.7	7.49	33.2	9.57	36.0	10.7	38.5	11.8	39.5	11.9	40.5	12.0
	10	19.7	2.99	24.6	3.65	29.5	4.36	32.0	4.72	34.5	5.10	39.4	5.88	44.3	6.68
	12	19.7	3.03	24.6	3.71	29.5	4.43	32.0	4.80	34.5	5.19	39.4	5.98	44.3	6.80
	14	19.7	3.08	24.6	3.76	29.5	4.50	32.0	4.89	34.5	5.28	39.4	6.09	44.3	6.92
	16	19.7	3.12	24.6	3.82	29.5	4.58	32.0	4.97	34.5	5.37	39.4	6.20	44.3	7.04
	18	19.7	3.17	24.6	3.89	29.5	4.66	32.0	5.06	34.5	5.47	39.4	6.31	44.3	7.25
	20	19.7	3.22	24.6	3.95	29.5	4.74	32.0	5.15	34.5	5.57	39.4	6.59	44.3	7.78
	21	19.7	3.24	24.6	3.99	29.5	4.78	32.0	5.20	34.5	5.70	39.4	6.82	44.3	8.06
80%	23	19.7	3.29	24.6	4.05	29.5	4.99	32.0	5.53	34.5	6.09	39.4	7.30	44.3	8.63
	25	19.7	3.35	24.6	4.27	29.5	5.32	32.0	5.90	34.5	6.50	39.4	7.81	44.1	9.15
	27	19.7	3.55	24.6	4.54	29.5	5.67	32.0	6.29	34.5	6.93	39.4	8.33	43.4	9.53
	29	19.7	3.76	24.6	4.82	29.5	6.03	32.0	6.69	34.5	7.39	39.4	8.89	42.8	9.92
	31	19.7	3.98	24.6	5.12	29.5	6.41	32.0	7.12	34.5	7.87	39.4	9.48	42.1	10.3
	33	19.7	4.21	24.6	5.43	29.5	6.82	32.0	7.57	34.5	8.37	39.4	10.1	41.5	10.7
	35	19.7	4.45	24.6	5.75	29.5	7.24	32.0	8.05	34.5	8.91	39.4	10.8	40.8	11.1
	37	19.7	4.71	24.6	6.10	29.5	7.68	32.0	8.55	34.5	9.47	39.2	11.4	40.2	11.5
	39	19.7	4.97	24.6	6.46	29.5	8.15	32.0	9.08	34.5	10.1	38.6	11.8	39.5	11.9
	10	17.2	2.69	21.5	3.23	25.8	3.82	28.0	4.13	30.2	4.45	34.5	5.10	38.8	5.78
	12	17.2	2.72	21.5	3.28	25.8	3.88	28.0	4.20	30.2	4.52	34.5	5.19	38.8	5.88
	14	17.2	2.76	21.5	3.33	25.8	3.94	28.0	4.27	30.2	4.60	34.5	5.28	38.8	5.98
	16	17.2	2.79	21.5	3.38	25.8	4.01	28.0	4.34	30.2	4.67	34.5	5.37	38.8	6.09
	18	17.2	2.83	21.5	3.43	25.8	4.07	28.0	4.41	30.2	4.76	34.5	5.47	38.8	6.21
	20	17.2	2.87	21.5	3.48	25.8	4.14	28.0	4.49	30.2	4.84	34.5	5.57	38.8	6.45
	21	17.2	2.89	21.5	3.51	25.8	4.18	28.0	4.53	30.2	4.89	34.5	5.70	38.8	6.68
70%	23	17.2	2.93	21.5	3.57	25.8	4.25	28.0	4.68	30.2	5.12	34.5	6.09	38.8	7.14
	25	17.2	2.98	21.5	3.68	25.8	4.52	28.0	4.98	30.2	5.46	34.5	6.50	38.8	7.64
	27	17.2	3.10	21.5	3.91	25.8	4.81	28.0	5.30	30.2	5.82	34.5	6.93	38.8	8.15
	29	17.2	3.28	21.5	4.14	25.8	5.11	28.0	5.64	30.2	6.19	34.5	7.39	38.8	8.70
	31	17.2	3.47	21.5	4.39	25.8	5.43	28.0	5.99	30.2	6.59	34.5	7.87	38.8	9.27
	33	17.2	3.67	21.5	4.65	25.8	5.76	28.0	6.36	30.2	7.00	34.5	8.37	38.8	9.87
	35	17.2	3.87	21.5	4.92	25.8	6.11	28.0	6.76	30.2	7.44	34.5	8.91	38.8	10.5
	37	17.2	4.09	21.5	5.21	25.8	6.48	28.0	7.17	30.2	7.90	34.5	9.47	38.8	11.2
	39	17.2	4.31	21.5	5.51	25.8	6.86	28.0	7.60	30.2	8.38	34.5	10.1	38.5	11.8
	10	14.8	2.39	18.5	2.84	22.2	3.32	24.0	3.57	25.8	3.82	29.5	4.36	33.2	4.91
	12	14.8	2.42	18.5	2.88	22.2	3.36	24.0	3.62	25.8	3.88	29.5	4.43	33.2	4.99
	14	14.8	2.45	18.5	2.91	22.2	3.41	24.0	3.68	25.8	3.94	29.5	4.50	33.2	5.08
	16	14.8	2.48	18.5	2.96	22.2	3.47	24.0	3.73	25.8	4.01	29.5	4.58	33.2	5.17
	18	14.8	2.51	18.5	3.00	22.2	3.52	24.0	3.79	25.8	4.07	29.5	4.66	33.2	5.26
	20	14.8	2.54	18.5	3.04	22.2	3.58	24.0	3.86	25.8	4.14	29.5	4.74	33.2	5.36
	21	14.8	2.56	18.5	3.06	22.2	3.61	24.0	3.89	25.8	4.18	29.5	4.78	33.2	5.43
60%	23	14.8	2.60	18.5	3.11	22.2	3.67	24.0	3.96	25.8	4.25	29.5	4.99	33.2	5.80
	25	14.8	2.63	18.5	3.16	22.2	3.79	24.0	4.15	25.8	4.52	29.5	5.32	33.2	6.20
	27	14.8	2.69	18.5	3.32	22.2	4.03	24.0	4.41	25.8	4.81	29.5	5.67	33.2	6.61
	29	14.8	2.84	18.5	3.52	22.2	4.27	24.0	4.68	25.8	5.11	29.5	6.03	33.2	7.04
	31	14.8	3.00	18.5	3.72	22.2	4.53	24.0	4.97	25.8	5.43	29.5	6.41	33.2	7.49
	33	14.8	3.17	18.5	3.94	22.2	4.80	24.0	5.27	25.8	5.76	29.5	6.82	33.2	7.97
	35	14.8	3.34	18.5	4.16	22.2	5.08	24.0	5.58	25.8	6.11	29.5	7.24	33.2	8.47
	37	14.8	3.52	18.5	4.39	22.2	5.38	24.0	5.91	25.8	6.48	29.5	7.68	33.2	9.00
	39	14.8	3.70	18.5	4.64	22.2	5.69	24.0	6.26	25.8	6.86	29.5	8.15	33.2	9.57
	10	12.3	2.12	15.4	2.46	18.5	2.84	20.0	3.03	21.5	3.23	24.6	3.65	27.7	4.09
	12	12.3	2.14	15.4	2.49	18.5	2.88	20.0	3.07	21.5	3.28	24.6	3.71	27.7	4.15
	14	12.3	2.16	15.4	2.52	18.5	2.91	20.0	3.12	21.5	3.33	24.6	3.76	27.7	4.22
	16	12.3	2.19	15.4	2.56	18.5	2.96	20.0	3.16	21.5	3.38	24.6	3.82	27.7	4.29
	18	12.3	2.21	15.4	2.59	18.5	3.00	20.0	3.21	21.5	3.43	24.6	3.89	27.7	4.36
	20	12.3	2.24	15.4	2.62	18.5	3.04	20.0	3.26	21.5	3.48	24.6	3.95	27.7	4.44
	21	12.3	2.25	15.4	2.64	18.5	3.06	20.0	3.29	21.5	3.51	24.6	3.99	27.7	4.48
50%	23	12.3	2.28	15.4	2.68	18.5	3.11	20.0	3.34	21.5	3.57	24.6	4.05	27.7	4.61
	25	12.3	2.30	15.4	2.72	18.5	3.16	20.0	3.40	21.5	3.68	24.6	4.27	27.7	4.91
	27	12.3	2.33	15.4	2.79	18.5	3.32	20.0	3.61	21.5	3.91	24.6	4.54	27.7	5.23
	29	12.3	2.44	15.4	2.95	18.5	3.52	20.0	3.82	21.5	4.14	24.6	4.82	27.7	5.56
	31	12.3	2.57	15.4	3.12	18.5	3.72	20.0	4.05	21.5	4.39	24.6	5.12	27.7	5.91
	33	12.3	2.71	15.4	3.29	18.5	3.94	20.0	4.28	21.5	4.65	24.6	5.43	27.7	6.28
	35	12.3	2.85	15.4	3.47	18.5	4.16	20.0	4.53	21.5	4.92	24.6	5.75	27.7	6.66
	37	12.3	2.99	15.4	3.65	18.5	4.39	20.0	4.79	21.5	5.21	24.6	6.10	27.7	7.07
	39	12.3	3.14	15.4	3.85	18.5	4.64	20.0	5.06	21.5	5.51	24.6	6.46	27.7	7.49

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	36.0	5.58	45.0	7.06	54.0	8.61	56.7	8.90	57.5	8.68	59.2	8.25	60.9	7.80
	12	36.0	5.68	45.0	7.19	54.0	8.76	55.9	8.85	56.8	8.64	58.5	8.19	60.2	8.20
	14	36.0	5.77	45.0	7.32	54.0	8.92	55.2	8.81	56.1	8.58	57.7	8.57	59.4	8.67
	16	36.0	5.87	45.0	7.45	53.6	8.98	54.5	8.88	55.3	8.93	57.0	9.03	58.7	9.14
	18	36.0	5.98	45.0	7.59	52.9	9.28	53.7	9.34	54.6	9.39	56.3	9.50	58.0	9.61
	20	36.0	6.09	45.0	7.96	52.2	9.73	53.0	9.79	53.9	9.85	55.5	9.96	57.2	10.1
	21	36.0	6.14	45.0	8.24	51.8	9.96	52.7	10.0	53.5	10.1	55.2	10.2	56.9	10.3
	23	36.0	6.53	45.0	8.82	51.1	10.4	51.9	10.5	52.8	10.5	54.4	10.7	56.1	10.8
	25	36.0	6.97	45.0	9.43	50.3	10.9	51.2	10.9	52.0	11.0	53.7	11.1	55.4	11.3
	27	36.0	7.43	45.0	10.1	49.6	11.3	50.5	11.4	51.3	11.5	53.0	11.6	54.7	11.8
	29	36.0	7.91	45.0	10.7	48.9	11.8	49.7	11.9	50.6	11.9	52.2	12.1	53.9	12.2
	31	36.0	8.42	45.0	11.5	48.1	12.2	49.0	12.3	49.8	12.4	51.5	12.6	53.2	12.7
	33	36.0	8.95	45.0	12.2	47.4	12.7	48.3	12.8	49.1	12.9	50.8	13.0	52.5	13.2
	35	36.0	9.51	45.0	13.0	46.7	13.2	47.5	13.3	48.4	13.4	50.1	13.5	51.7	13.7
	37	36.0	10.1	44.3	13.5	46.0	13.6	46.8	13.7	47.6	13.8	49.3	14.0	51.0	14.2
	39	36.0	10.7	43.5	13.9	45.2	14.1	46.1	14.2	46.9	14.3	48.6	14.5	50.3	14.7
120%	10	33.2	5.15	41.5	6.48	49.8	7.89	54.0	8.61	56.6	8.91	58.2	8.52	59.7	8.11
	12	33.2	5.23	41.5	6.60	49.8	8.03	54.0	8.76	55.9	8.87	57.4	8.47	59.0	8.14
	14	33.2	5.32	41.5	6.71	49.8	8.18	54.0	8.92	55.1	8.82	56.7	8.51	58.3	8.60
	16	33.2	5.41	41.5	6.83	49.8	8.33	53.6	8.98	54.4	8.88	56.0	8.97	57.5	9.07
	18	33.2	5.50	41.5	6.96	49.8	8.56	52.9	9.28	53.7	9.33	55.2	9.43	56.8	9.53
	20	33.2	5.60	41.5	7.13	49.8	9.19	52.2	9.73	53.0	9.79	54.5	9.89	56.1	10.00
	21	33.2	5.65	41.5	7.38	49.8	9.52	51.8	9.96	52.6	10.0	54.1	10.1	55.7	10.2
	23	33.2	5.90	41.5	7.90	49.8	10.2	51.1	10.4	51.9	10.5	53.4	10.6	55.0	10.7
	25	33.2	6.29	41.5	8.44	49.6	10.8	50.3	10.9	51.1	10.9	52.7	11.1	54.2	11.2
	27	33.2	6.70	41.5	9.00	48.8	11.3	49.6	11.3	50.4	11.4	51.9	11.5	53.5	11.7
	29	33.2	7.13	41.5	9.60	48.1	11.7	48.9	11.8	49.7	11.9	51.2	12.0	52.8	12.1
	31	33.2	7.58	41.5	10.2	47.4	12.2	48.1	12.2	48.9	12.3	50.5	12.5	52.0	12.6
	33	33.2	8.06	41.5	10.9	46.6	12.6	47.4	12.7	48.2	12.8	49.7	12.9	51.3	13.1
	35	33.2	8.55	41.5	11.6	45.9	13.1	46.7	13.2	47.5	13.3	49.0	13.4	50.6	13.6
	37	33.2	9.08	41.5	12.3	45.2	13.6	46.0	13.6	46.7	13.7	48.3	13.9	49.8	14.1
	39	33.2	9.64	41.5	13.1	44.4	14.0	45.2	14.1	46.0	14.2	47.6	14.4	49.1	14.6
110%	10	30.5	4.72	38.1	5.92	45.7	7.18	49.5	7.83	53.3	8.49	57.1	8.78	58.6	8.42
	12	30.5	4.80	38.1	6.02	45.7	7.31	49.5	7.97	53.3	8.64	56.4	8.74	57.8	8.36
	14	30.5	4.88	38.1	6.12	45.7	7.44	49.5	8.11	53.3	8.80	55.7	8.69	57.1	8.54
	16	30.5	4.96	38.1	6.23	45.7	7.57	49.5	8.26	53.3	8.96	54.9	8.91	56.4	9.00
	18	30.5	5.04	38.1	6.34	45.7	7.71	49.5	8.48	52.8	9.27	54.2	9.37	55.6	9.46
	20	30.5	5.13	38.1	6.46	45.7	8.13	49.5	9.10	52.0	9.73	53.5	9.82	54.9	9.92
	21	30.5	5.17	38.1	6.57	45.7	8.42	49.5	9.43	51.7	9.95	53.1	10.1	54.5	10.2
	23	30.5	5.31	38.1	7.03	45.7	9.01	49.5	10.1	50.9	10.4	52.4	10.5	53.8	10.6
	25	30.5	5.65	38.1	7.50	45.7	9.63	49.5	10.8	50.2	10.9	51.6	11.0	53.1	11.1
	27	30.5	6.01	38.1	8.00	45.7	10.3	48.8	11.3	49.5	11.3	50.9	11.4	52.3	11.6
	29	30.5	6.39	38.1	8.52	45.7	11.0	48.0	11.7	48.8	11.8	50.2	11.9	51.6	12.0
	31	30.5	6.79	38.1	9.07	45.7	11.7	47.3	12.2	48.0	12.2	49.4	12.4	50.9	12.5
	33	30.5	7.21	38.1	9.65	45.7	12.5	46.6	12.6	47.3	12.7	48.7	12.8	50.1	13.0
	35	30.5	7.65	38.1	10.3	45.1	13.0	45.8	13.1	46.6	13.2	48.0	13.3	49.4	13.5
	37	30.5	8.11	38.1	10.9	44.4	13.5	45.1	13.6	45.8	13.6	47.2	13.8	48.7	13.9
	39	30.5	8.60	38.1	11.6	43.7	13.9	44.4	14.0	45.1	14.1	46.5	14.3	47.9	14.4
100%	10	27.7	4.31	34.6	5.36	41.5	6.48	45.0	7.06	48.5	7.65	55.4	8.85	57.4	8.72
	12	27.7	4.38	34.6	5.45	41.5	6.60	45.0	7.19	48.5	7.79	55.4	9.00	56.7	8.67
	14	27.7	4.45	34.6	5.54	41.5	6.71	45.0	7.32	48.5	7.93	54.6	8.96	55.9	8.62
	16	27.7	4.52	34.6	5.64	41.5	6.83	45.0	7.45	48.5	8.07	53.9	8.91	55.2	8.93
	18	27.7	4.59	34.6	5.74	41.5	6.96	45.0	7.59	48.5	8.23	53.2	9.30	54.5	9.38
	20	27.7	4.67	34.6	5.84	41.5	7.13	45.0	7.96	48.5	8.83	52.4	9.75	53.7	9.84
	21	27.7	4.71	34.6	5.90	41.5	7.38	45.0	8.24	48.5	9.14	52.1	9.98	53.4	10.1
	23	27.7	4.79	34.6	6.21	41.5	7.90	45.0	8.82	48.5	9.79	51.3	10.4	52.6	10.5
	25	27.7	5.05	34.6	6.63	41.5	8.44	45.0	9.43	48.5	10.5	50.6	10.9	51.9	11.0
	27	27.7	5.37	34.6	7.06	41.5	9.00	45.0	10.1	48.5	11.2	49.9	11.3	51.2	11.5
	29	27.7	5.70	34.6	7.51	41.5	9.60	45.0	10.7	47.8	11.7	49.1	11.8	50.4	11.9
	31	27.7	6.05	34.6	7.99	41.5	10.2	45.0	11.5	47.1	12.2	48.4	12.3	49.7	12.4
	33	27.7	6.42	34.6	8.50	41.5	10.9	45.0	12.2	46.4	12.6	47.7	12.7	49.0	12.9
	35	27.7	6.80	34.6	9.03	41.5	11.6	45.0	13.0	45.6	13.1	46.9	13.2	48.2	13.3
	37	27.7	7.21	34.6	9.59	41.5	12.3	44.3	13.5	44.9	13.5	46.2	13.7	47.5	13.8
	39	27.7	7.63	34.6	10.2	41.5	13.1	43.5	13.9	44.2	14.0	45.5	14.1	46.8	14.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	24.9	3.92	31.2	4.83	37.4	5.80	40.5	6.31	43.6	6.83	49.8	7.89	56.1	8.97
	12	24.9	3.97	31.2	4.91	37.4	5.90	40.5	6.42	43.6	6.95	49.8	8.03	55.5	8.97
	14	24.9	4.03	31.2	4.99	37.4	6.00	40.5	6.53	43.6	7.07	49.8	8.18	54.8	8.92
	16	24.9	4.10	31.2	5.07	37.4	6.11	40.5	6.65	43.6	7.20	49.8	8.33	54.0	8.88
	18	24.9	4.16	31.2	5.16	37.4	6.22	40.5	6.77	43.6	7.33	49.8	8.56	53.3	9.31
	20	24.9	4.23	31.2	5.25	37.4	6.33	40.5	6.90	43.6	7.62	49.8	9.19	52.6	9.76
	21	24.9	4.26	31.2	5.29	37.4	6.42	40.5	7.13	43.6	7.89	49.8	9.52	52.2	9.99
90%	23	24.9	4.33	31.2	5.45	37.4	6.86	40.5	7.63	43.6	8.44	49.8	10.2	51.5	10.4
	25	24.9	4.48	31.2	5.81	37.4	7.32	40.5	8.15	43.6	9.02	49.6	10.8	50.7	10.9
	27	24.9	4.76	31.2	6.18	37.4	7.81	40.5	8.70	43.6	9.63	48.8	11.3	50.0	11.4
	29	24.9	5.05	31.2	6.57	37.4	8.32	40.5	9.27	43.6	10.3	48.1	11.7	49.3	11.8
	31	24.9	5.35	31.2	6.99	37.4	8.85	40.5	9.87	43.6	11.0	47.4	12.2	48.5	12.3
	33	24.9	5.67	31.2	7.42	37.4	9.42	40.5	10.5	43.6	11.7	46.6	12.6	47.8	12.8
	35	24.9	6.01	31.2	7.87	37.4	10.0	40.5	11.2	43.6	12.4	45.9	13.1	47.1	13.2
	37	24.9	6.36	31.2	8.35	37.4	10.6	40.5	11.9	43.6	13.2	45.2	13.6	46.3	13.7
	39	24.9	6.72	31.2	8.86	37.4	11.3	40.5	12.6	43.3	13.9	44.4	14.0	45.6	14.2
	10	22.2	3.54	27.7	4.31	33.2	5.15	36.0	5.58	38.8	6.03	44.3	6.95	49.8	7.89
	12	22.2	3.59	27.7	4.38	33.2	5.23	36.0	5.68	38.8	6.13	44.3	7.07	49.8	8.03
	14	22.2	3.64	27.7	4.45	33.2	5.32	36.0	5.77	38.8	6.24	44.3	7.19	49.8	8.18
	16	22.2	3.69	27.7	4.52	33.2	5.41	36.0	5.87	38.8	6.35	44.3	7.32	49.8	8.33
	18	22.2	3.74	27.7	4.59	33.2	5.50	36.0	5.98	38.8	6.46	44.3	7.46	49.8	8.56
	20	22.2	3.80	27.7	4.67	33.2	5.60	36.0	6.09	38.8	6.58	44.3	7.79	49.8	9.19
	21	22.2	3.83	27.7	4.71	33.2	5.65	36.0	6.14	38.8	6.73	44.3	8.06	49.8	9.52
80%	23	22.2	3.89	27.7	4.79	33.2	5.90	36.0	6.53	38.8	7.20	44.3	8.63	49.8	10.2
	25	22.2	3.96	27.7	5.05	33.2	6.29	36.0	6.97	38.8	7.68	44.3	9.22	49.6	10.8
	27	22.2	4.19	27.7	5.37	33.2	6.70	36.0	7.43	38.8	8.20	44.3	9.85	48.8	11.3
	29	22.2	4.45	27.7	5.70	33.2	7.13	36.0	7.91	38.8	8.73	44.3	10.5	48.1	11.7
	31	22.2	4.71	27.7	6.05	33.2	7.58	36.0	8.42	38.8	9.30	44.3	11.2	47.4	12.2
	33	22.2	4.98	27.7	6.42	33.2	8.06	36.0	8.95	38.8	9.90	44.3	11.9	46.6	12.6
	35	22.2	5.26	27.7	6.80	33.2	8.55	36.0	9.51	38.8	10.5	44.3	12.7	45.9	13.1
	37	22.2	5.56	27.7	7.21	33.2	9.08	36.0	10.1	38.8	11.2	44.1	13.4	45.2	13.6
	39	22.2	5.88	27.7	7.63	33.2	9.64	36.0	10.7	38.8	11.9	43.4	13.9	44.4	14.0
	10	19.4	3.17	24.2	3.82	29.1	4.52	31.5	4.88	33.9	5.26	38.8	6.03	43.6	6.83
	12	19.4	3.21	24.2	3.88	29.1	4.59	31.5	4.96	33.9	5.34	38.8	6.13	43.6	6.95
	14	19.4	3.26	24.2	3.93	29.1	4.66	31.5	5.04	33.9	5.43	38.8	6.24	43.6	7.07
	16	19.4	3.30	24.2	3.99	29.1	4.74	31.5	5.13	33.9	5.52	38.8	6.35	43.6	7.20
	18	19.4	3.35	24.2	4.05	29.1	4.82	31.5	5.21	33.9	5.62	38.8	6.46	43.6	7.33
	20	19.4	3.39	24.2	4.12	29.1	4.90	31.5	5.31	33.9	5.72	38.8	6.58	43.6	7.62
	21	19.4	3.42	24.2	4.15	29.1	4.94	31.5	5.35	33.9	5.77	38.8	6.73	43.6	7.89
70%	23	19.4	3.47	24.2	4.22	29.1	5.03	31.5	5.53	33.9	6.06	38.8	7.20	43.6	8.44
	25	19.4	3.52	24.2	4.35	29.1	5.35	31.5	5.89	33.9	6.46	38.8	7.68	43.6	9.02
	27	19.4	3.67	24.2	4.62	29.1	5.69	31.5	6.27	33.9	6.88	38.8	8.20	43.6	9.63
	29	19.4	3.88	24.2	4.90	29.1	6.04	31.5	6.67	33.9	7.32	38.8	8.73	43.6	10.3
	31	19.4	4.10	24.2	5.19	29.1	6.42	31.5	7.08	33.9	7.79	38.8	9.30	43.6	11.0
	33	19.4	4.34	24.2	5.49	29.1	6.81	31.5	7.52	33.9	8.27	38.8	9.90	43.6	11.7
	35	19.4	4.58	24.2	5.82	29.1	7.22	31.5	7.98	33.9	8.79	38.8	10.5	43.6	12.4
	37	19.4	4.83	24.2	6.15	29.1	7.65	31.5	8.47	33.9	9.33	38.8	11.2	43.6	13.2
	39	19.4	5.09	24.2	6.51	29.1	8.11	31.5	8.98	33.9	9.91	38.8	11.9	43.3	13.9
	10	16.6	2.83	20.8	3.35	24.9	3.92	27.0	4.21	29.1	4.52	33.2	5.15	37.4	5.80
	12	16.6	2.86	20.8	3.40	24.9	3.97	27.0	4.28	29.1	4.59	33.2	5.23	37.4	5.90
	14	16.6	2.90	20.8	3.44	24.9	4.03	27.0	4.34	29.1	4.66	33.2	5.32	37.4	6.00
	16	16.6	2.93	20.8	3.49	24.9	4.10	27.0	4.41	29.1	4.74	33.2	5.41	37.4	6.11
	18	16.6	2.97	20.8	3.54	24.9	4.16	27.0	4.48	29.1	4.82	33.2	5.50	37.4	6.22
	20	16.6	3.01	20.8	3.59	24.9	4.23	27.0	4.56	29.1	4.90	33.2	5.60	37.4	6.33
	21	16.6	3.03	20.8	3.62	24.9	4.26	27.0	4.60	29.1	4.94	33.2	5.65	37.4	6.42
60%	23	16.6	3.07	20.8	3.68	24.9	4.33	27.0	4.68	29.1	5.03	33.2	5.90	37.4	6.86
	25	16.6	3.11	20.8	3.73	24.9	4.48	27.0	4.90	29.1	5.35	33.2	6.29	37.4	7.32
	27	16.6	3.18	20.8	3.93	24.9	4.76	27.0	5.21	29.1	5.69	33.2	6.70	37.4	7.81
	29	16.6	3.36	20.8	4.16	24.9	5.05	27.0	5.53	29.1	6.04	33.2	7.13	37.4	8.32
	31	16.6	3.55	20.8	4.40	24.9	5.35	27.0	5.87	29.1	6.42	33.2	7.58	37.4	8.85
	33	16.6	3.74	20.8	4.65	24.9	5.67	27.0	6.23	29.1	6.81	33.2	8.06	37.4	9.42
	35	16.6	3.94	20.8	4.91	24.9	6.01	27.0	6.60	29.1	7.22	33.2	8.55	37.4	10.0
	37	16.6	4.15	20.8	5.19	24.9	6.36	27.0	6.99	29.1	7.65	33.2	9.08	37.4	10.6
	39	16.6	4.37	20.8	5.48	24.9	6.72	27.0	7.40	29.1	8.11	33.2	9.64	37.4	11.3
	10	13.8	2.50	17.3	2.91	20.8	3.35	22.5	3.58	24.2	3.82	27.7	4.31	31.2	4.83
	12	13.8	2.53	17.3	2.95	20.8	3.40	22.5	3.63	24.2	3.88	27.7	4.38	31.2	4.91
	14	13.8	2.56	17.3	2.98	20.8	3.44	22.5	3.69	24.2	3.93	27.7	4.45	31.2	4.99
	16	13.8	2.58	17.3	3.02	20.8	3.49	22.5	3.74	24.2	3.99	27.7	4.52	31.2	5.07
	18	13.8	2.61	17.3	3.06	20.8	3.54	22.5	3.79	24.2	4.05	27.7	4.59	31.2	5.16
	20	13.8	2.64	17.3	3.10	20.8	3.59	22.5	3.85	24.2	4.12	27.7	4.67	31.2	5.25
	21	13.8	2.66	17.3	3.12	20.8	3.62	22.5	3.88	24.2	4.15	27.7	4.71	31.2	5.29
50%	23	13.8	2.69	17.3	3.17	20.8	3.68	22.5	3.94	24.2	4.22	27.7	4.79	31.2	5.45
	25	13.8	2.72	17.3	3.21	20.8	3.73	22.5	4.02	24.2	4.35	27.7	5.05	31.2	5.81
	27	13.8	2.76	17.3	3.30	20.8	3.93	22.5	4.26	24.2	4.62	27.7	5.37	31.2	6.18
	29	13.8	2.89	17.3	3.49	20.8	4.16	22.5	4.52	24.2	4.90	27.7	5.70	31.2	6.57
	31	13.8	3.04	17.3	3.68	20.8	4.40	22.5	4.78	24.2	5.19	27.7	6.05	31.2	6.99
	33	13.8	3.20	17.3	3.89	20.8	4.65	22.5	5.06	24.2	5.49	27.7	6.42	31.2	7.42
	35	13.8	3.37	17.3	4.10	20.8	4.91	22.5	5.35	24.2	5.82	27.7	6.80	31.2	7.87
	37	13.8	3.54	17.3	4.32	20.8	5.19	22.5	5.66	24.2	6.15	27.7	7.21	31.2	8.35
	39	13.8	3.72	17.3	4.55	20.8	5.48	22.5	5.98	24.2	6.51	27.7	7.63	31.2	8.86

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	40.0	6.31	50.0	7.99	60.0	9.74	63.0	10.1	63.9	9.82	65.8	9.33	67.7	8.82
	12	40.0	6.42	50.0	8.13	60.0	9.91	62.2	10.0	63.1	9.76	65.0	9.26	66.8	9.27
	14	40.0	6.53	50.0	8.27	60.0	10.1	61.3	9.96	62.3	9.71	64.2	9.69	66.0	9.80
	16	40.0	6.64	50.0	8.42	59.6	10.2	60.5	10.0	61.5	10.1	63.3	10.2	65.2	10.3
	18	40.0	6.76	50.0	8.58	58.8	10.5	59.7	10.6	60.7	10.6	62.5	10.7	64.4	10.9
	20	40.0	6.88	50.0	9.00	58.0	11.0	58.9	11.1	59.8	11.1	61.7	11.3	63.6	11.4
	21	40.0	6.95	50.0	9.32	57.6	11.3	58.5	11.3	59.4	11.4	61.3	11.5	63.2	11.7
	23	40.0	7.39	50.0	9.97	56.8	11.8	57.7	11.8	58.6	11.9	60.5	12.1	62.4	12.2
	25	40.0	7.88	50.0	10.7	55.9	12.3	56.9	12.4	57.8	12.4	59.7	12.6	61.6	12.7
	27	40.0	8.40	50.0	11.4	55.1	12.8	56.1	12.9	57.0	13.0	58.9	13.1	60.7	13.3
	29	40.0	8.94	50.0	12.1	54.3	13.3	55.2	13.4	56.2	13.5	58.1	13.7	59.9	13.8
	31	40.0	9.52	50.0	13.0	53.5	13.9	54.4	13.9	55.4	14.0	57.2	14.2	59.1	14.4
	33	40.0	10.1	50.0	13.8	52.7	14.4	53.6	14.5	54.6	14.6	56.4	14.8	58.3	14.9
	35	40.0	10.8	50.0	14.7	51.9	14.9	52.8	15.0	53.7	15.1	55.6	15.3	57.5	15.5
	37	40.0	11.4	49.2	15.2	51.1	15.4	52.0	15.5	52.9	15.6	54.8	15.8	56.7	16.1
	39	40.0	12.1	48.4	15.7	50.2	16.0	51.2	16.1	52.1	16.2	54.0	16.4	55.9	16.6
120%	10	36.9	5.82	46.2	7.33	55.4	8.92	60.0	9.74	62.9	10.1	64.6	9.63	66.4	9.17
	12	36.9	5.92	46.2	7.46	55.4	9.08	60.0	9.91	62.1	10.0	63.8	9.57	65.5	9.20
	14	36.9	6.01	46.2	7.59	55.4	9.24	60.0	10.1	61.3	9.98	63.0	9.63	64.7	9.73
	16	36.9	6.12	46.2	7.73	55.4	9.41	59.6	10.2	60.5	10.0	62.2	10.1	63.9	10.3
	18	36.9	6.22	46.2	7.87	55.4	9.68	58.8	10.5	59.6	10.6	61.4	10.7	63.1	10.8
	20	36.9	6.34	46.2	8.07	55.4	10.4	58.0	11.0	58.8	11.1	60.6	11.2	62.3	11.3
	21	36.9	6.39	46.2	8.35	55.4	10.8	57.6	11.3	58.4	11.3	60.2	11.4	61.9	11.6
	23	36.9	6.67	46.2	8.93	55.4	11.5	56.8	11.8	57.6	11.8	59.3	12.0	61.1	12.1
	25	36.9	7.11	46.2	9.54	55.1	12.2	55.9	12.3	56.8	12.4	58.5	12.5	60.3	12.6
	27	36.9	7.58	46.2	10.2	54.3	12.7	55.1	12.8	56.0	12.9	57.7	13.0	59.4	13.2
	29	36.9	8.06	46.2	10.9	53.4	13.3	54.3	13.3	55.2	13.4	56.9	13.6	58.6	13.7
	31	36.9	8.57	46.2	11.6	52.6	13.8	53.5	13.9	54.4	13.9	56.1	14.1	57.8	14.3
	33	36.9	9.11	46.2	12.3	51.8	14.3	52.7	14.4	53.5	14.5	55.3	14.6	57.0	14.8
	35	36.9	9.67	46.2	13.1	51.0	14.8	51.9	14.9	52.7	15.0	54.5	15.2	56.2	15.4
	37	36.9	10.3	46.2	13.9	50.2	15.3	51.1	15.4	51.9	15.5	53.6	15.7	55.4	15.9
	39	36.9	10.9	46.2	14.8	49.4	15.9	50.2	16.0	51.1	16.1	52.8	16.3	54.6	16.5
110%	10	33.8	5.34	42.3	6.69	50.8	8.12	55.0	8.86	59.2	9.60	63.5	9.93	65.1	9.52
	12	33.8	5.43	42.3	6.80	50.8	8.26	55.0	9.01	59.2	9.77	62.7	9.88	64.2	9.46
	14	33.8	5.51	42.3	6.92	50.8	8.41	55.0	9.17	59.2	9.95	61.9	9.82	63.4	9.65
	16	33.8	5.61	42.3	7.04	50.8	8.56	55.0	9.34	59.2	10.1	61.0	10.1	62.6	10.2
	18	33.8	5.70	42.3	7.17	50.8	8.72	55.0	9.59	58.6	10.5	60.2	10.6	61.8	10.7
	20	33.8	5.80	42.3	7.30	50.8	9.19	55.0	10.3	57.8	11.0	59.4	11.1	61.0	11.2
	21	33.8	5.85	42.3	7.43	50.8	9.52	55.0	10.7	57.4	11.3	59.0	11.4	60.6	11.5
	23	33.8	6.00	42.3	7.95	50.8	10.2	55.0	11.4	56.6	11.8	58.2	11.9	59.8	12.0
	25	33.8	6.39	42.3	8.48	50.8	10.9	55.0	12.2	55.8	12.3	57.4	12.4	59.0	12.5
	27	33.8	6.80	42.3	9.05	50.8	11.6	54.2	12.7	55.0	12.8	56.6	12.9	58.1	13.1
	29	33.8	7.23	42.3	9.64	50.8	12.4	53.4	13.2	54.2	13.3	55.8	13.5	57.3	13.6
	31	33.8	7.68	42.3	10.3	50.8	13.2	52.6	13.8	53.4	13.8	54.9	14.0	56.5	14.1
	33	33.8	8.15	42.3	10.9	50.8	14.1	51.7	14.3	52.5	14.4	54.1	14.5	55.7	14.7
	35	33.8	8.65	42.3	11.6	50.1	14.7	50.9	14.8	51.7	14.9	53.3	15.1	54.9	15.2
	37	33.8	9.18	42.3	12.3	49.3	15.2	50.1	15.3	50.9	15.4	52.5	15.6	54.1	15.8
	39	33.8	9.73	42.3	13.1	48.5	15.8	49.3	15.8	50.1	15.9	51.7	16.1	53.3	16.3
100%	10	30.8	4.88	38.5	6.07	46.2	7.33	50.0	7.99	53.8	8.65	61.5	10.0	63.8	9.86
	12	30.8	4.95	38.5	6.17	46.2	7.46	50.0	8.13	53.8	8.81	61.5	10.2	63.0	9.80
	14	30.8	5.03	38.5	6.27	46.2	7.59	50.0	8.27	53.8	8.97	60.7	10.1	62.1	9.75
	16	30.8	5.11	38.5	6.38	46.2	7.73	50.0	8.42	53.8	9.13	59.9	10.1	61.3	10.1
	18	30.8	5.19	38.5	6.49	46.2	7.87	50.0	8.58	53.8	9.30	59.1	10.5	60.5	10.6
	20	30.8	5.28	38.5	6.61	46.2	8.07	50.0	9.00	53.8	9.99	58.3	11.0	59.7	11.1
	21	30.8	5.33	38.5	6.67	46.2	8.35	50.0	9.32	53.8	10.3	57.9	11.3	59.3	11.4
	23	30.8	5.42	38.5	7.02	46.2	8.93	50.0	9.97	53.8	11.1	57.0	11.8	58.5	11.9
	25	30.8	5.71	38.5	7.49	46.2	9.54	50.0	10.7	53.8	11.8	56.2	12.3	57.7	12.4
	27	30.8	6.07	38.5	7.98	46.2	10.2	50.0	11.4	53.8	12.7	55.4	12.8	56.9	13.0
	29	30.8	6.45	38.5	8.50	46.2	10.9	50.0	12.1	53.2	13.2	54.6	13.4	56.0	13.5
	31	30.8	6.84	38.5	9.04	46.2	11.6	50.0	13.0	52.3	13.7	53.8	13.9	55.2	14.0
	33	30.8	7.26	38.5	9.61	46.2	12.3	50.0	13.8	51.5	14.3	53.0	14.4	54.4	14.5
	35	30.8	7.69	38.5	10.2	46.2	13.1	50.0	14.7	50.7	14.8	52.2	14.9	53.6	15.1
	37	30.8	8.15	38.5	10.8	46.2	13.9	49.2	15.2	49.9	15.3	51.3	15.5	52.8	15.6
	39	30.8	8.63	38.5	11.5	46.2	14.8	48.4	15.7	49.1	15.8	50.5	16.0	52.0	16.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	27.7	4.43	34.6	5.46	41.5	6.56	45.0	7.14	48.5	7.72	55.4	8.92	62.3	10.1
	12	27.7	4.49	34.6	5.55	41.5	6.67	45.0	7.26	48.5	7.86	55.4	9.08	61.7	10.1
	14	27.7	4.56	34.6	5.64	41.5	6.79	45.0	7.39	48.5	8.00	55.4	9.24	60.8	10.1
	16	27.7	4.63	34.6	5.73	41.5	6.91	45.0	7.52	48.5	8.14	55.4	9.41	60.0	10.0
	18	27.7	4.70	34.6	5.83	41.5	7.03	45.0	7.66	48.5	8.29	55.4	9.68	59.2	10.5
	20	27.7	4.78	34.6	5.93	41.5	7.16	45.0	7.80	48.5	8.62	55.4	10.4	58.4	11.0
	21	27.7	4.82	34.6	5.98	41.5	7.26	45.0	8.07	48.5	8.92	55.4	10.8	58.0	11.3
90%	23	27.7	4.90	34.6	6.16	41.5	7.76	45.0	8.63	48.5	9.55	55.4	11.5	57.2	11.8
	25	27.7	5.07	34.6	6.57	41.5	8.28	45.0	9.21	48.5	10.2	55.1	12.2	56.4	12.3
	27	27.7	5.38	34.6	6.99	41.5	8.83	45.0	9.83	48.5	10.9	54.3	12.7	55.6	12.8
	29	27.7	5.71	34.6	7.43	41.5	9.40	45.0	10.5	48.5	11.6	53.4	13.3	54.7	13.4
	31	27.7	6.06	34.6	7.90	41.5	10.0	45.0	11.2	48.5	12.4	52.6	13.8	53.9	13.9
	33	27.7	6.41	34.6	8.39	41.5	10.6	45.0	11.9	48.5	13.2	51.8	14.3	53.1	14.4
	35	27.7	6.79	34.6	8.90	41.5	11.3	45.0	12.6	48.5	14.1	51.0	14.8	52.3	14.9
	37	27.7	7.19	34.6	9.44	41.5	12.0	45.0	13.5	48.5	15.0	50.2	15.3	51.5	15.5
	39	27.7	7.60	34.6	10.0	41.5	12.8	45.0	14.3	48.1	15.7	49.4	15.9	50.7	16.0
	10	24.6	4.00	30.8	4.88	36.9	5.82	40.0	6.31	43.1	6.82	49.2	7.85	55.4	8.92
	12	24.6	4.06	30.8	4.95	36.9	5.92	40.0	6.42	43.1	6.93	49.2	7.99	55.4	9.08
	14	24.6	4.11	30.8	5.03	36.9	6.01	40.0	6.53	43.1	7.05	49.2	8.13	55.4	9.24
	16	24.6	4.17	30.8	5.11	36.9	6.12	40.0	6.64	43.1	7.18	49.2	8.28	55.4	9.41
	18	24.6	4.23	30.8	5.19	36.9	6.22	40.0	6.76	43.1	7.31	49.2	8.44	55.4	9.68
	20	24.6	4.30	30.8	5.28	36.9	6.34	40.0	6.88	43.1	7.44	49.2	8.81	55.4	10.4
	21	24.6	4.33	30.8	5.33	36.9	6.39	40.0	6.95	43.1	7.61	49.2	9.12	55.4	10.8
80%	23	24.6	4.40	30.8	5.42	36.9	6.67	40.0	7.39	43.1	8.14	49.2	9.76	55.4	11.5
	25	24.6	4.47	30.8	5.71	36.9	7.11	40.0	7.88	43.1	8.69	49.2	10.4	55.1	12.2
	27	24.6	4.74	30.8	6.07	36.9	7.58	40.0	8.40	43.1	9.27	49.2	11.1	54.3	12.7
	29	24.6	5.03	30.8	6.45	36.9	8.06	40.0	8.94	43.1	9.87	49.2	11.9	53.4	13.3
	31	24.6	5.32	30.8	6.84	36.9	8.57	40.0	9.52	43.1	10.5	49.2	12.7	52.6	13.8
	33	24.6	5.63	30.8	7.26	36.9	9.11	40.0	10.1	43.1	11.2	49.2	13.5	51.8	14.3
	35	24.6	5.95	30.8	7.69	36.9	9.67	40.0	10.8	43.1	11.9	49.2	14.4	51.0	14.8
	37	24.6	6.29	30.8	8.15	36.9	10.3	40.0	11.4	43.1	12.7	49.0	15.2	50.2	15.3
	39	24.6	6.65	30.8	8.63	36.9	10.9	40.0	12.1	43.1	13.4	48.2	15.7	49.4	15.9
	10	21.5	3.59	26.9	4.32	32.3	5.11	35.0	5.52	37.7	5.94	43.1	6.82	48.5	7.72
	12	21.5	3.63	26.9	4.38	32.3	5.19	35.0	5.61	37.7	6.04	43.1	6.93	48.5	7.86
	14	21.5	3.68	26.9	4.45	32.3	5.27	35.0	5.70	37.7	6.14	43.1	7.05	48.5	8.00
	16	21.5	3.73	26.9	4.51	32.3	5.36	35.0	5.80	37.7	6.25	43.1	7.18	48.5	8.14
	18	21.5	3.78	26.9	4.58	32.3	5.45	35.0	5.90	37.7	6.36	43.1	7.31	48.5	8.29
	20	21.5	3.84	26.9	4.66	32.3	5.54	35.0	6.00	37.7	6.47	43.1	7.44	48.5	8.62
	21	21.5	3.86	26.9	4.69	32.3	5.59	35.0	6.05	37.7	6.53	43.1	7.61	48.5	8.92
70%	23	21.5	3.92	26.9	4.77	32.3	5.69	35.0	6.25	37.7	6.85	43.1	8.14	48.5	9.55
	25	21.5	3.98	26.9	4.92	32.3	6.05	35.0	6.66	37.7	7.30	43.1	8.69	48.5	10.2
	27	21.5	4.15	26.9	5.22	32.3	6.43	35.0	7.09	37.7	7.78	43.1	9.27	48.5	10.9
	29	21.5	4.39	26.9	5.54	32.3	6.83	35.0	7.54	37.7	8.28	43.1	9.87	48.5	11.6
	31	21.5	4.64	26.9	5.87	32.3	7.25	35.0	8.01	37.7	8.80	43.1	10.5	48.5	12.4
	33	21.5	4.90	26.9	6.21	32.3	7.70	35.0	8.51	37.7	9.36	43.1	11.2	48.5	13.2
	35	21.5	5.18	26.9	6.58	32.3	8.16	35.0	9.03	37.7	9.94	43.1	11.9	48.5	14.1
	37	21.5	5.46	26.9	6.96	32.3	8.65	35.0	9.58	37.7	10.6	43.1	12.7	48.5	15.0
	39	21.5	5.76	26.9	7.36	32.3	9.17	35.0	10.2	37.7	11.2	43.1	13.4	48.1	15.7
	10	18.5	3.20	23.1	3.79	27.7	4.43	30.0	4.76	32.3	5.11	36.9	5.82	41.5	6.56
	12	18.5	3.24	23.1	3.84	27.7	4.49	30.0	4.84	32.3	5.19	36.9	5.92	41.5	6.67
	14	18.5	3.27	23.1	3.89	27.7	4.56	30.0	4.91	32.3	5.27	36.9	6.01	41.5	6.79
	16	18.5	3.31	23.1	3.95	27.7	4.63	30.0	4.99	32.3	5.36	36.9	6.12	41.5	6.91
	18	18.5	3.36	23.1	4.01	27.7	4.70	30.0	5.07	32.3	5.45	36.9	6.22	41.5	7.03
	20	18.5	3.40	23.1	4.06	27.7	4.78	30.0	5.15	32.3	5.54	36.9	6.34	41.5	7.16
	21	18.5	3.42	23.1	4.09	27.7	4.82	30.0	5.20	32.3	5.59	36.9	6.39	41.5	7.26
60%	23	18.5	3.47	23.1	4.16	27.7	4.90	30.0	5.29	32.3	5.69	36.9	6.67	41.5	7.76
	25	18.5	3.52	23.1	4.22	27.7	5.07	30.0	5.55	32.3	6.05	36.9	7.11	41.5	8.28
	27	18.5	3.60	23.1	4.44	27.7	5.38	30.0	5.89	32.3	6.43	36.9	7.58	41.5	8.83
	29	18.5	3.80	23.1	4.70	27.7	5.71	30.0	6.26	32.3	6.83	36.9	8.06	41.5	9.40
	31	18.5	4.01	23.1	4.97	27.7	6.06	30.0	6.64	32.3	7.25	36.9	8.57	41.5	10.0
	33	18.5	4.23	23.1	5.26	27.7	6.41	30.0	7.04	32.3	7.70	36.9	9.11	41.5	10.6
	35	18.5	4.46	23.1	5.56	27.7	6.79	30.0	7.46	32.3	8.16	36.9	9.67	41.5	11.3
	37	18.5	4.70	23.1	5.87	27.7	7.19	30.0	7.90	32.3	8.65	36.9	10.3	41.5	12.0
	39	18.5	4.95	23.1	6.19	27.7	7.60	30.0	8.37	32.3	9.17	36.9	10.9	41.5	12.8
	10	15.4	2.83	19.2	3.29	23.1	3.79	25.0	4.05	26.9	4.32	30.8	4.88	34.6	5.46
	12	15.4	2.86	19.2	3.33	23.1	3.84	25.0	4.11	26.9	4.38	30.8	4.95	34.6	5.55
	14	15.4	2.89	19.2	3.37	23.1	3.89	25.0	4.17	26.9	4.45	30.8	5.03	34.6	5.64
	16	15.4	2.92	19.2	3.42	23.1	3.95	25.0	4.23	26.9	4.51	30.8	5.11	34.6	5.73
	18	15.4	2.95	19.2	3.46	23.1	4.01	25.0	4.29	26.9	4.58	30.8	5.19	34.6	5.83
	20	15.4	2.99	19.2	3.51	23.1	4.06	25.0	4.36	26.9	4.66	30.8	5.28	34.6	5.93
	21	15.4	3.00	19.2	3.53	23.1	4.09	25.0	4.39	26.9	4.69	30.8	5.33	34.6	5.98
50%	23	15.4	3.04	19.2	3.58	23.1	4.16	25.0	4.46	26.9	4.77	30.8	5.42	34.6	6.16
	25	15.4	3.08	19.2	3.63	23.1	4.22	25.0	4.54	26.9	4.92	30.8	5.71	34.6	6.57
	27	15.4	3.12	19.2	3.73	23.1	4.44	25.0	4.82	26.9	5.22	30.8	6.07	34.6	6.99
	29	15.4	3.26	19.2	3.94	23.1	4.70	25.0	5.11	26.9	5.54	30.8	6.45	34.6	7.43
	31	15.4	3.44	19.2	4.16	23.1	4.97	25.0	5.41	26.9	5.87	30.8	6.84	34.6	7.90
	33	15.4	3.62	19.2	4.39	23.1	5.26	25.0	5.72	26.9	6.21	30.8	7.26	34.6	8.39
	35	15.4	3.81	19.2	4.63	23.1	5.56	25.0	6.05	26.9	6.58	30.8	7.69	34.6	8.90
	37	15.4	4.00	19.2	4.88	23.1	5.87	25.0	6.40	26.9	6.96	30.8	8.15	34.6	9.44
	39	15.4	4.20	19.2	5.14	23.1	6.19	25.0	6.76	26.9	7.36	30.8	8.63	34.6	10.0

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	44.8	7.95	56.0	10.1	67.2	12.3	70.5	12.7	71.6	12.4	73.7	11.7	75.8	11.1
	12	44.8	8.08	56.0	10.2	67.2	12.5	69.6	12.6	70.7	12.3	72.8	11.7	74.9	11.7
	14	44.8	8.22	56.0	10.4	67.2	12.7	68.7	12.5	69.8	12.2	71.9	12.2	73.9	12.3
	16	44.8	8.36	56.0	10.6	66.7	12.8	67.8	12.6	68.8	12.7	70.9	12.9	73.0	13.0
	18	44.8	8.51	56.0	10.8	65.8	13.2	66.9	13.3	67.9	13.4	70.0	13.5	72.1	13.7
	20	44.8	8.66	56.0	11.3	64.9	13.9	66.0	13.9	67.0	14.0	69.1	14.2	71.2	14.3
	21	44.8	8.74	56.0	11.7	64.5	14.2	65.5	14.3	66.6	14.3	68.7	14.5	70.8	14.7
	23	44.8	9.30	56.0	12.5	63.6	14.8	64.6	14.9	65.7	15.0	67.8	15.2	69.8	15.4
	25	44.8	9.92	56.0	13.4	62.7	15.5	63.7	15.6	64.7	15.7	66.8	15.9	68.9	16.0
	27	44.8	10.6	56.0	14.3	61.7	16.1	62.8	16.2	63.8	16.3	65.9	16.5	68.0	16.7
	29	44.8	11.3	56.0	15.3	60.8	16.8	61.9	16.9	62.9	17.0	65.0	17.2	67.1	17.4
	31	44.8	12.0	56.0	16.3	59.9	17.4	61.0	17.5	62.0	17.7	64.1	17.9	66.2	18.1
	33	44.8	12.7	56.0	17.4	59.0	18.1	60.1	18.2	61.1	18.3	63.2	18.6	65.3	18.8
	35	44.8	13.5	56.0	18.5	58.1	18.8	59.1	18.9	60.2	19.0	62.3	19.3	64.4	19.5
	37	44.8	14.4	55.1	19.2	57.2	19.4	58.2	19.5	59.3	19.7	61.4	19.9	63.5	20.2
	39	44.8	15.3	54.2	19.8	56.3	20.1	57.3	20.2	58.4	20.4	60.5	20.6	62.6	20.9
120%	10	41.4	7.33	51.7	9.23	62.0	11.2	67.2	12.3	70.4	12.7	72.4	12.1	74.3	11.5
	12	41.4	7.45	51.7	9.39	62.0	11.4	67.2	12.5	69.5	12.6	71.5	12.0	73.4	11.6
	14	41.4	7.57	51.7	9.55	62.0	11.6	67.2	12.7	68.6	12.6	70.6	12.1	72.5	12.2
	16	41.4	7.70	51.7	9.72	62.0	11.8	66.7	12.8	67.7	12.6	69.7	12.8	71.6	12.9
	18	41.4	7.83	51.7	9.90	62.0	12.2	65.8	13.2	66.8	13.3	68.7	13.4	70.7	13.6
	20	41.4	7.97	51.7	10.2	62.0	13.1	64.9	13.9	65.9	13.9	67.8	14.1	69.8	14.2
	21	41.4	8.04	51.7	10.5	62.0	13.5	64.5	14.2	65.4	14.3	67.4	14.4	69.3	14.6
	23	41.4	8.40	51.7	11.2	62.0	14.5	63.6	14.8	64.5	14.9	66.5	15.1	68.4	15.2
	25	41.4	8.95	51.7	12.0	61.7	15.4	62.7	15.5	63.6	15.6	65.6	15.7	67.5	15.9
	27	41.4	9.54	51.7	12.8	60.8	16.0	61.7	16.1	62.7	16.2	64.6	16.4	66.6	16.6
	29	41.4	10.1	51.7	13.7	59.9	16.7	60.8	16.8	61.8	16.9	63.7	17.1	65.7	17.3
	31	41.4	10.8	51.7	14.6	59.0	17.3	59.9	17.4	60.9	17.5	62.8	17.7	64.8	18.0
	33	41.4	11.5	51.7	15.5	58.0	18.0	59.0	18.1	60.0	18.2	61.9	18.4	63.8	18.6
	35	41.4	12.2	51.7	16.5	57.1	18.6	58.1	18.8	59.1	18.9	61.0	19.1	62.9	19.3
	37	41.4	12.9	51.7	17.5	56.2	19.3	57.2	19.4	58.2	19.5	60.1	19.8	62.0	20.0
	39	41.4	13.7	51.7	18.7	55.3	20.0	56.3	20.1	57.2	20.2	59.2	20.5	61.1	20.7
110%	10	37.9	6.72	47.4	8.42	56.9	10.2	61.6	11.1	66.3	12.1	71.1	12.5	72.9	12.0
	12	37.9	6.83	47.4	8.56	56.9	10.4	61.6	11.3	66.3	12.3	70.2	12.4	72.0	11.9
	14	37.9	6.94	47.4	8.71	56.9	10.6	61.6	11.5	66.3	12.5	69.3	12.4	71.0	12.1
	16	37.9	7.06	47.4	8.86	56.9	10.8	61.6	11.8	66.3	12.7	68.4	12.7	70.1	12.8
	18	37.9	7.17	47.4	9.03	56.9	11.0	61.6	12.1	65.7	13.2	67.5	13.3	69.2	13.5
	20	37.9	7.30	47.4	9.19	56.9	11.6	61.6	13.0	64.8	13.8	66.5	14.0	68.3	14.1
	21	37.9	7.36	47.4	9.36	56.9	12.0	61.6	13.4	64.3	14.2	66.1	14.3	67.9	14.4
	23	37.9	7.55	47.4	10.0	56.9	12.8	61.6	14.4	63.4	14.8	65.2	15.0	66.9	15.1
	25	37.9	8.04	47.4	10.7	56.9	13.7	61.6	15.4	62.5	15.5	64.3	15.6	66.0	15.8
	27	37.9	8.56	47.4	11.4	56.9	14.6	60.7	16.0	61.6	16.1	63.4	16.3	65.1	16.4
	29	37.9	9.10	47.4	12.1	56.9	15.6	59.8	16.7	60.7	16.8	62.4	16.9	64.2	17.1
	31	37.9	9.67	47.4	12.9	56.9	16.7	58.9	17.3	59.8	17.4	61.5	17.6	63.3	17.8
	33	37.9	10.3	47.4	13.7	56.9	17.8	58.0	18.0	58.8	18.1	60.6	18.3	62.4	18.5
	35	37.9	10.9	47.4	14.6	56.2	18.5	57.0	18.6	57.9	18.7	59.7	18.9	61.5	19.2
	37	37.9	11.5	47.4	15.5	55.3	19.2	56.1	19.3	57.0	19.4	58.8	19.6	60.6	19.8
	39	37.9	12.2	47.4	16.5	54.3	19.8	55.2	19.9	56.1	20.1	57.9	20.3	59.7	20.5
100%	10	34.5	6.14	43.1	7.63	51.7	9.23	56.0	10.1	60.3	10.9	68.9	12.6	71.4	12.4
	12	34.5	6.23	43.1	7.76	51.7	9.39	56.0	10.2	60.3	11.1	68.9	12.8	70.5	12.3
	14	34.5	6.33	43.1	7.89	51.7	9.55	56.0	10.4	60.3	11.3	68.0	12.7	69.6	12.3
	16	34.5	6.43	43.1	8.03	51.7	9.72	56.0	10.6	60.3	11.5	67.1	12.7	68.7	12.7
	18	34.5	6.54	43.1	8.17	51.7	9.90	56.0	10.8	60.3	11.7	66.2	13.2	67.8	13.4
	20	34.5	6.65	43.1	8.32	51.7	10.2	56.0	11.3	60.3	12.6	65.3	13.9	66.9	14.0
	21	34.5	6.70	43.1	8.39	51.7	10.5	56.0	11.7	60.3	13.0	64.8	14.2	66.4	14.3
	23	34.5	6.82	43.1	8.84	51.7	11.2	56.0	12.5	60.3	13.9	63.9	14.8	65.5	15.0
	25	34.5	7.19	43.1	9.43	51.7	12.0	56.0	13.4	60.3	14.9	63.0	15.5	64.6	15.6
	27	34.5	7.64	43.1	10.0	51.7	12.8	56.0	14.3	60.3	15.9	62.1	16.2	63.7	16.3
	29	34.5	8.11	43.1	10.7	51.7	13.7	56.0	15.3	59.5	16.6	61.2	16.8	62.8	17.0
	31	34.5	8.61	43.1	11.4	51.7	14.6	56.0	16.3	58.6	17.3	60.2	17.5	61.9	17.6
	33	34.5	9.13	43.1	12.1	51.7	15.5	56.0	17.4	57.7	17.9	59.3	18.1	60.9	18.3
	35	34.5	9.68	43.1	12.8	51.7	16.5	56.0	18.5	56.8	18.6	58.4	18.8	60.0	19.0
	37	34.5	10.3	43.1	13.6	51.7	17.5	55.1	19.2	55.9	19.3	57.5	19.5	59.1	19.7
	39	34.5	10.9	43.1	14.5	51.7	18.7	54.2	19.8	55.0	19.9	56.6	20.1	58.2	20.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	31.0	5.58	38.8	6.87	46.5	8.26	50.4	8.98	54.3	9.72	62.0	11.2	69.8	12.8
	12	31.0	5.66	38.8	6.98	46.5	8.40	50.4	9.14	54.3	9.89	62.0	11.4	69.1	12.8
	14	31.0	5.74	38.8	7.10	46.5	8.55	50.4	9.30	54.3	10.1	62.0	11.6	68.1	12.7
	16	31.0	5.83	38.8	7.21	46.5	8.70	50.4	9.46	54.3	10.2	62.0	11.8	67.2	12.6
	18	31.0	5.92	38.8	7.34	46.5	8.85	50.4	9.64	54.3	10.4	62.0	12.2	66.3	13.2
	20	31.0	6.02	38.8	7.47	46.5	9.01	50.4	9.82	54.3	10.8	62.0	13.1	65.4	13.9
	21	31.0	6.06	38.8	7.53	46.5	9.14	50.4	10.2	54.3	11.2	62.0	13.5	65.0	14.2
90%	23	31.0	6.17	38.8	7.76	46.5	9.76	50.4	10.9	54.3	12.0	62.0	14.5	64.0	14.9
	25	31.0	6.38	38.8	8.27	46.5	10.4	50.4	11.6	54.3	12.8	61.7	15.4	63.1	15.5
	27	31.0	6.78	38.8	8.80	46.5	11.1	50.4	12.4	54.3	13.7	60.8	16.0	62.2	16.2
	29	31.0	7.19	38.8	9.36	46.5	11.8	50.4	13.2	54.3	14.6	59.9	16.7	61.3	16.8
	31	31.0	7.62	38.8	9.94	46.5	12.6	50.4	14.1	54.3	15.6	59.0	17.3	60.4	17.5
	33	31.0	8.07	38.8	10.6	46.5	13.4	50.4	15.0	54.3	16.6	58.0	18.0	59.5	18.1
	35	31.0	8.55	38.8	11.2	46.5	14.2	50.4	15.9	54.3	17.7	57.1	18.6	58.6	18.8
	37	31.0	9.04	38.8	11.9	46.5	15.1	50.4	16.9	54.3	18.8	56.2	19.3	57.7	19.5
	39	31.0	9.57	38.8	12.6	46.5	16.1	50.4	18.0	53.9	19.8	55.3	20.0	56.8	20.2
	10	27.6	5.03	34.5	6.14	41.4	7.33	44.8	7.95	48.2	8.58	55.1	9.89	62.0	11.2
	12	27.6	5.10	34.5	6.23	41.4	7.45	44.8	8.08	48.2	8.73	55.1	10.1	62.0	11.4
	14	27.6	5.18	34.5	6.33	41.4	7.57	44.8	8.22	48.2	8.88	55.1	10.2	62.0	11.6
	16	27.6	5.25	34.5	6.43	41.4	7.70	44.8	8.36	48.2	9.04	55.1	10.4	62.0	11.8
	18	27.6	5.33	34.5	6.54	41.4	7.83	44.8	8.51	48.2	9.20	55.1	10.6	62.0	12.2
	20	27.6	5.41	34.5	6.65	41.4	7.97	44.8	8.66	48.2	9.37	55.1	11.1	62.0	13.1
	21	27.6	5.45	34.5	6.70	41.4	8.04	44.8	8.74	48.2	9.58	55.1	11.5	62.0	13.5
80%	23	27.6	5.54	34.5	6.82	41.4	8.40	44.8	9.30	48.2	10.2	55.1	12.3	62.0	14.5
	25	27.6	5.63	34.5	7.19	41.4	8.95	44.8	9.92	48.2	10.9	55.1	13.1	61.7	15.4
	27	27.6	5.97	34.5	7.64	41.4	9.54	44.8	10.6	48.2	11.7	55.1	14.0	60.8	16.0
	29	27.6	6.33	34.5	8.11	41.4	10.1	44.8	11.3	48.2	12.4	55.1	15.0	59.9	16.7
	31	27.6	6.70	34.5	8.61	41.4	10.8	44.8	12.0	48.2	13.2	55.1	15.9	59.0	17.3
	33	27.6	7.09	34.5	9.13	41.4	11.5	44.8	12.7	48.2	14.1	55.1	17.0	58.0	18.0
	35	27.6	7.49	34.5	9.68	41.4	12.2	44.8	13.5	48.2	15.0	55.1	18.1	57.1	18.6
	37	27.6	7.92	34.5	10.3	41.4	12.9	44.8	14.4	48.2	15.9	54.9	19.1	56.2	19.3
	39	27.6	8.36	34.5	10.9	41.4	13.7	44.8	15.3	48.2	16.9	54.0	19.8	55.3	20.0
	10	24.1	4.52	30.2	5.44	36.2	6.43	39.2	6.95	42.2	7.48	48.2	8.58	54.3	9.72
	12	24.1	4.57	30.2	5.52	36.2	6.53	39.2	7.06	42.2	7.60	48.2	8.73	54.3	9.89
	14	24.1	4.63	30.2	5.60	36.2	6.63	39.2	7.17	42.2	7.73	48.2	8.88	54.3	10.1
	16	24.1	4.70	30.2	5.68	36.2	6.74	39.2	7.29	42.2	7.86	48.2	9.04	54.3	10.2
	18	24.1	4.76	30.2	5.77	36.2	6.85	39.2	7.42	42.2	8.00	48.2	9.20	54.3	10.4
	20	24.1	4.83	30.2	5.86	36.2	6.97	39.2	7.55	42.2	8.14	48.2	9.37	54.3	10.8
	21	24.1	4.86	30.2	5.91	36.2	7.03	39.2	7.62	42.2	8.22	48.2	9.58	54.3	11.2
70%	23	24.1	4.94	30.2	6.01	36.2	7.15	39.2	7.86	42.2	8.62	48.2	10.2	54.3	12.0
	25	24.1	5.01	30.2	6.19	36.2	7.61	39.2	8.38	42.2	9.19	48.2	10.9	54.3	12.8
	27	24.1	5.22	30.2	6.57	36.2	8.09	39.2	8.92	42.2	9.79	48.2	11.7	54.3	13.7
	29	24.1	5.52	30.2	6.97	36.2	8.60	39.2	9.48	42.2	10.4	48.2	12.4	54.3	14.6
	31	24.1	5.84	30.2	7.38	36.2	9.13	39.2	10.1	42.2	11.1	48.2	13.2	54.3	15.6
	33	24.1	6.17	30.2	7.82	36.2	9.69	39.2	10.7	42.2	11.8	48.2	14.1	54.3	16.6
	35	24.1	6.51	30.2	8.28	36.2	10.3	39.2	11.4	42.2	12.5	48.2	15.0	54.3	17.7
	37	24.1	6.87	30.2	8.75	36.2	10.9	39.2	12.1	42.2	13.3	48.2	15.9	54.3	18.8
	39	24.1	7.25	30.2	9.26	36.2	11.5	39.2	12.8	42.2	14.1	48.2	16.9	53.9	19.8
	10	20.7	4.03	25.8	4.77	31.0	5.58	33.6	6.00	36.2	6.43	41.4	7.33	46.5	8.26
	12	20.7	4.07	25.8	4.84	31.0	5.66	33.6	6.09	36.2	6.53	41.4	7.45	46.5	8.40
	14	20.7	4.12	25.8	4.90	31.0	5.74	33.6	6.18	36.2	6.63	41.4	7.57	46.5	8.55
	16	20.7	4.17	25.8	4.97	31.0	5.83	33.6	6.28	36.2	6.74	41.4	7.70	46.5	8.70
	18	20.7	4.22	25.8	5.04	31.0	5.92	33.6	6.38	36.2	6.85	41.4	7.83	46.5	8.85
	20	20.7	4.28	25.8	5.12	31.0	6.02	33.6	6.49	36.2	6.97	41.4	7.97	46.5	9.01
	21	20.7	4.31	25.8	5.15	31.0	6.06	33.6	6.54	36.2	7.03	41.4	8.04	46.5	9.14
60%	23	20.7	4.36	25.8	5.23	31.0	6.17	33.6	6.65	36.2	7.15	41.4	8.40	46.5	9.76
	25	20.7	4.43	25.8	5.31	31.0	6.38	33.6	6.98	36.2	7.61	41.4	8.95	46.5	10.4
	27	20.7	4.53	25.8	5.59	31.0	6.78	33.6	7.42	36.2	8.09	41.4	9.54	46.5	11.1
	29	20.7	4.78	25.8	5.92	31.0	7.19	33.6	7.88	36.2	8.60	41.4	10.1	46.5	11.8
	31	20.7	5.05	25.8	6.26	31.0	7.62	33.6	8.36	36.2	9.13	41.4	10.8	46.5	12.6
	33	20.7	5.33	25.8	6.62	31.0	8.07	33.6	8.86	36.2	9.69	41.4	11.5	46.5	13.4
	35	20.7	5.61	25.8	6.99	31.0	8.55	33.6	9.39	36.2	10.3	41.4	12.2	46.5	14.2
	37	20.7	5.91	25.8	7.38	31.0	9.04	33.6	9.94	36.2	10.9	41.4	12.9	46.5	15.1
	39	20.7	6.22	25.8	7.80	31.0	9.57	33.6	10.5	36.2	11.5	41.4	13.7	46.5	16.1
	10	17.2	3.56	21.5	4.15	25.8	4.77	28.0	5.10	30.2	5.44	34.5	6.14	38.8	6.87
	12	17.2	3.60	21.5	4.20	25.8	4.84	28.0	5.17	30.2	5.52	34.5	6.23	38.8	6.98
	14	17.2	3.64	21.5	4.25	25.8	4.90	28.0	5.24	30.2	5.60	34.5	6.33	38.8	7.10
	16	17.2	3.68	21.5	4.30	25.8	4.97	28.0	5.32	30.2	5.68	34.5	6.43	38.8	7.21
	18	17.2	3.72	21.5	4.36	25.8	5.04	28.0	5.40	30.2	5.77	34.5	6.54	38.8	7.34
	20	17.2	3.76	21.5	4.41	25.8	5.12	28.0	5.48	30.2	5.86	34.5	6.65	38.8	7.47
	21	17.2	3.78	21.5	4.44	25.8	5.15	28.0	5.53	30.2	5.91	34.5	6.70	38.8	7.53
50%	23	17.2	3.83	21.5	4.50	25.8	5.23	28.0	5.61	30.2	6.01	34.5	6.82	38.8	7.76
	25	17.2	3.87	21.5	4.57	25.8	5.31	28.0	5.72	30.2	6.19	34.5	7.19	38.8	8.27
	27	17.2	3.92	21.5	4.70	25.8	5.59	28.0	6.07	30.2	6.57	34.5	7.64	38.8	8.80
	29	17.2	4.11	21.5	4.96	25.8	5.92	28.0	6.43	30.2	6.97	34.5	8.11	38.8	9.36
	31	17.2	4.33	21.5	5.24	25.8	6.26	28.0	6.81	30.2	7.38	34.5	8.61	38.8	9.94
	33	17.2	4.55	21.5	5.53	25.8	6.62	28.0	7.20	30.2	7.82	34.5	9.13	38.8	10.6
	35	17.2	4.79	21.5	5.83	25.8	6.99	28.0	7.62	30.2	8.28	34.5	9.68	38.8	11.2
	37	17.2	5.03	21.5	6.14	25.8	7.38	28.0	8.05	30.2	8.75	34.5	10.3	38.8	11.9
	39	17.2	5.29	21.5	6.47	25.8	7.80	28.0	8.51	30.2	9.26	34.5	10.9	38.8	12.6

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	49.2	6.94	61.5	8.82	73.8	10.8	77.5	11.1	78.6	10.9	80.9	10.3	83.2	9.77
	12	49.2	7.06	61.5	8.97	73.8	11.0	76.5	11.1	77.6	10.8	79.9	10.3	82.2	10.3
	14	49.2	7.18	61.5	9.14	73.8	11.2	75.5	11.0	76.6	10.8	78.9	10.7	81.2	10.9
	16	49.2	7.31	61.5	9.31	73.3	11.3	74.5	11.1	75.6	11.2	77.9	11.3	80.2	11.4
	18	49.2	7.44	61.5	9.48	72.3	11.6	73.5	11.7	74.6	11.8	76.9	11.9	79.2	12.0
	20	49.2	7.58	61.5	9.95	71.3	12.2	72.5	12.3	73.6	12.3	75.9	12.5	78.2	12.6
	21	49.2	7.65	61.5	10.3	70.8	12.5	72.0	12.6	73.1	12.6	75.4	12.8	77.7	12.9
	23	49.2	8.14	61.5	11.0	69.8	13.0	71.0	13.1	72.1	13.2	74.4	13.4	76.7	13.5
	25	49.2	8.68	61.5	11.8	68.8	13.6	70.0	13.7	71.1	13.8	73.4	14.0	75.7	14.1
	27	49.2	9.26	61.5	12.6	67.8	14.2	69.0	14.3	70.1	14.4	72.4	14.5	74.7	14.7
	29	49.2	9.86	61.5	13.4	66.8	14.8	68.0	14.9	69.1	15.0	71.4	15.1	73.7	15.3
	31	49.2	10.5	61.5	14.3	65.8	15.3	67.0	15.4	68.1	15.5	70.4	15.7	72.7	15.9
	33	49.2	11.2	61.5	15.3	64.8	15.9	66.0	16.0	67.1	16.1	69.4	16.3	71.7	16.6
	35	49.2	11.9	61.5	16.3	63.8	16.5	65.0	16.6	66.1	16.7	68.4	16.9	70.7	17.2
	37	49.2	12.6	60.5	16.9	62.8	17.1	64.0	17.2	65.1	17.3	67.4	17.6	69.7	17.8
	39	49.2	13.4	59.5	17.4	61.8	17.7	63.0	17.8	64.1	17.9	66.4	18.2	68.7	18.4
120%	10	45.4	6.39	56.8	8.08	68.1	9.87	73.8	10.8	77.4	11.2	79.5	10.7	81.6	10.2
	12	45.4	6.49	56.8	8.22	68.1	10.0	73.8	11.0	76.4	11.1	78.5	10.6	80.6	10.2
	14	45.4	6.60	56.8	8.37	68.1	10.2	73.8	11.2	75.4	11.1	77.5	10.7	79.6	10.8
	16	45.4	6.72	56.8	8.52	68.1	10.4	73.3	11.3	74.4	11.1	76.5	11.2	78.6	11.4
	18	45.4	6.84	56.8	8.68	68.1	10.7	72.3	11.6	73.4	11.7	75.5	11.8	77.6	11.9
	20	45.4	6.96	56.8	8.90	68.1	11.5	71.3	12.2	72.4	12.3	74.5	12.4	76.6	12.5
	21	45.4	7.03	56.8	9.22	68.1	11.9	70.8	12.5	71.9	12.5	74.0	12.7	76.1	12.8
	23	45.4	7.34	56.8	9.86	68.1	12.8	69.8	13.0	70.9	13.1	73.0	13.3	75.1	13.4
	25	45.4	7.83	56.8	10.5	67.7	13.5	68.8	13.6	69.9	13.7	72.0	13.9	74.1	14.0
	27	45.4	8.34	56.8	11.2	66.7	14.1	67.8	14.2	68.9	14.3	71.0	14.4	73.1	14.6
	29	45.4	8.88	56.8	12.0	65.7	14.7	66.8	14.8	67.9	14.9	70.0	15.0	72.1	15.2
	31	45.4	9.44	56.8	12.8	64.7	15.3	65.8	15.3	66.9	15.4	69.0	15.6	71.1	15.8
	33	45.4	10.0	56.8	13.6	63.7	15.8	64.8	15.9	65.9	16.0	68.0	16.2	70.1	16.4
	35	45.4	10.7	56.8	14.5	62.7	16.4	63.8	16.5	64.9	16.6	67.0	16.8	69.1	17.0
	37	45.4	11.3	56.8	15.4	61.7	17.0	62.8	17.1	63.9	17.2	66.0	17.4	68.1	17.6
	39	45.4	12.0	56.8	16.4	60.7	17.6	61.8	17.7	62.9	17.8	65.0	18.0	67.1	18.2
110%	10	41.6	5.85	52.0	7.36	62.4	8.96	67.7	9.79	72.9	10.6	78.1	11.0	80.0	10.5
	12	41.6	5.94	52.0	7.49	62.4	9.12	67.7	9.97	72.9	10.8	77.1	10.9	79.0	10.5
	14	41.6	6.04	52.0	7.62	62.4	9.29	67.7	10.1	72.9	11.0	76.1	10.9	78.0	10.7
	16	41.6	6.15	52.0	7.76	62.4	9.46	67.7	10.3	72.9	11.2	75.1	11.2	77.0	11.3
	18	41.6	6.25	52.0	7.90	62.4	9.64	67.7	10.6	72.1	11.6	74.1	11.7	76.0	11.8
	20	41.6	6.36	52.0	8.05	62.4	10.2	67.7	11.4	71.1	12.2	73.1	12.3	75.0	12.4
	21	41.6	6.42	52.0	8.20	62.4	10.5	67.7	11.8	70.6	12.5	72.6	12.6	74.5	12.7
	23	41.6	6.59	52.0	8.76	62.4	11.3	67.7	12.6	69.6	13.0	71.6	13.2	73.5	13.3
	25	41.6	7.02	52.0	9.36	62.4	12.1	67.7	13.5	68.6	13.6	70.6	13.7	72.5	13.9
	27	41.6	7.47	52.0	9.98	62.4	12.9	66.7	14.1	67.6	14.2	69.6	14.3	71.5	14.5
	29	41.6	7.95	52.0	10.6	62.4	13.7	65.7	14.7	66.6	14.8	68.6	14.9	70.5	15.1
	31	41.6	8.44	52.0	11.3	62.4	14.7	64.7	15.2	65.6	15.3	67.6	15.5	69.5	15.7
	33	41.6	8.97	52.0	12.1	62.4	15.6	63.7	15.8	64.6	15.9	66.6	16.1	68.5	16.3
	35	41.6	9.52	52.0	12.8	61.7	16.3	62.7	16.4	63.6	16.5	65.6	16.7	67.5	16.9
	37	41.6	10.1	52.0	13.6	60.7	16.9	61.7	17.0	62.6	17.1	64.6	17.3	66.5	17.5
	39	41.6	10.7	52.0	14.5	59.7	17.5	60.6	17.6	61.6	17.7	63.6	17.9	65.5	18.1
100%	10	37.8	5.33	47.3	6.66	56.8	8.08	61.5	8.82	66.2	9.56	75.7	11.1	78.4	10.9
	12	37.8	5.41	47.3	6.77	56.8	8.22	61.5	8.97	66.2	9.74	75.7	11.3	77.4	10.9
	14	37.8	5.50	47.3	6.89	56.8	8.37	61.5	9.14	66.2	9.91	74.7	11.2	76.4	10.8
	16	37.8	5.59	47.3	7.01	56.8	8.52	61.5	9.31	66.2	10.1	73.7	11.2	75.4	11.2
	18	37.8	5.68	47.3	7.14	56.8	8.68	61.5	9.48	66.2	10.3	72.7	11.7	74.4	11.8
	20	37.8	5.78	47.3	7.27	56.8	8.90	61.5	9.95	66.2	11.1	71.7	12.2	73.4	12.3
	21	37.8	5.83	47.3	7.34	56.8	9.22	61.5	10.3	66.2	11.4	71.2	12.5	72.9	12.6
	23	37.8	5.94	47.3	7.73	56.8	9.86	61.5	11.0	66.2	12.3	70.2	13.1	71.9	13.2
	25	37.8	6.26	47.3	8.25	56.8	10.5	61.5	11.8	66.2	13.1	69.2	13.6	70.9	13.8
	27	37.8	6.65	47.3	8.79	56.8	11.2	61.5	12.6	66.2	14.0	68.2	14.2	69.9	14.4
	29	37.8	7.07	47.3	9.36	56.8	12.0	61.5	13.4	65.4	14.7	67.2	14.8	68.9	14.9
	31	37.8	7.51	47.3	9.96	56.8	12.8	61.5	14.3	64.4	15.2	66.2	15.4	67.9	15.5
	33	37.8	7.96	47.3	10.6	56.8	13.6	61.5	15.3	63.4	15.8	65.2	16.0	66.9	16.1
	35	37.8	8.45	47.3	11.3	56.8	14.5	61.5	16.3	62.4	16.4	64.2	16.5	65.9	16.7
	37	37.8	8.95	47.3	12.0	56.8	15.4	60.5	16.9	61.4	16.9	63.2	17.1	64.9	17.3
	39	37.8	9.48	47.3	12.7	56.8	16.4	59.5	17.4	60.4	17.5	62.2	17.7	63.9	17.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	34.1	4.83	42.6	5.98	51.1	7.22	55.4	7.86	59.6	8.52	68.1	9.87	76.6	11.2
	12	34.1	4.90	42.6	6.08	51.1	7.34	55.4	8.00	59.6	8.67	68.1	10.0	75.8	11.2
	14	34.1	4.98	42.6	6.18	51.1	7.47	55.4	8.14	59.6	8.83	68.1	10.2	74.8	11.2
	16	34.1	5.05	42.6	6.29	51.1	7.61	55.4	8.29	59.6	8.99	68.1	10.4	73.8	11.1
	18	34.1	5.14	42.6	6.40	51.1	7.75	55.4	8.45	59.6	9.16	68.1	10.7	72.8	11.7
	20	34.1	5.22	42.6	6.51	51.1	7.89	55.4	8.61	59.6	9.52	68.1	11.5	71.8	12.2
	21	34.1	5.26	42.6	6.57	51.1	8.00	55.4	8.90	59.6	9.86	68.1	11.9	71.3	12.5
	23	34.1	5.35	42.6	6.77	51.1	8.55	55.4	9.52	59.6	10.6	68.1	12.8	70.3	13.1
	25	34.1	5.54	42.6	7.22	51.1	9.13	55.4	10.2	59.6	11.3	67.7	13.5	69.3	13.7
	27	34.1	5.89	42.6	7.68	51.1	9.74	55.4	10.9	59.6	12.0	66.7	14.1	68.3	14.2
	29	34.1	6.25	42.6	8.17	51.1	10.4	55.4	11.6	59.6	12.9	65.7	14.7	67.3	14.8
	31	34.1	6.63	42.6	8.69	51.1	11.0	55.4	12.3	59.6	13.7	64.7	15.3	66.3	15.4
	33	34.1	7.02	42.6	9.23	51.1	11.8	55.4	13.1	59.6	14.6	63.7	15.8	65.3	16.0
	35	34.1	7.44	42.6	9.80	51.1	12.5	55.4	14.0	59.6	15.6	62.7	16.4	64.3	16.6
	37	34.1	7.88	42.6	10.4	51.1	13.3	55.4	14.9	59.6	16.6	61.7	17.0	63.3	17.1
	39	34.1	8.34	42.6	11.0	51.1	14.1	55.4	15.8	59.1	17.4	60.7	17.6	62.3	17.7
80%	10	30.3	4.35	37.8	5.33	45.4	6.39	49.2	6.94	53.0	7.50	60.6	8.67	68.1	9.87
	12	30.3	4.41	37.8	5.41	45.4	6.49	49.2	7.06	53.0	7.63	60.6	8.82	68.1	10.0
	14	30.3	4.47	37.8	5.50	45.4	6.60	49.2	7.18	53.0	7.77	60.6	8.98	68.1	10.2
	16	30.3	4.54	37.8	5.59	45.4	6.72	49.2	7.31	53.0	7.91	60.6	9.15	68.1	10.4
	18	30.3	4.61	37.8	5.68	45.4	6.84	49.2	7.44	53.0	8.06	60.6	9.32	68.1	10.7
	20	30.3	4.68	37.8	5.78	45.4	6.96	49.2	7.58	53.0	8.21	60.6	9.73	68.1	11.5
	21	30.3	4.72	37.8	5.83	45.4	7.03	49.2	7.65	53.0	8.39	60.6	10.1	68.1	11.9
	23	30.3	4.79	37.8	5.94	45.4	7.34	49.2	8.14	53.0	8.98	60.6	10.8	68.1	12.8
	25	30.3	4.88	37.8	6.26	45.4	7.83	49.2	8.68	53.0	9.59	60.6	11.5	67.7	13.5
	27	30.3	5.17	37.8	6.65	45.4	8.34	49.2	9.26	53.0	10.2	60.6	12.3	66.7	14.1
	29	30.3	5.48	37.8	7.07	45.4	8.88	49.2	9.86	53.0	10.9	60.6	13.2	65.7	14.7
	31	30.3	5.81	37.8	7.51	45.4	9.44	49.2	10.5	53.0	11.6	60.6	14.0	64.7	15.3
	33	30.3	6.15	37.8	7.96	45.4	10.0	49.2	11.2	53.0	12.4	60.6	14.9	63.7	15.8
	35	30.3	6.50	37.8	8.45	45.4	10.7	49.2	11.9	53.0	13.2	60.6	15.9	62.7	16.4
	37	30.3	6.88	37.8	8.95	45.4	11.3	49.2	12.6	53.0	14.0	60.3	16.8	61.7	17.0
	39	30.3	7.27	37.8	9.48	45.4	12.0	49.2	13.4	53.0	14.9	59.3	17.4	60.7	17.6
70%	10	26.5	3.89	33.1	4.71	39.7	5.59	43.1	6.05	46.4	6.52	53.0	7.50	59.6	8.52
	12	26.5	3.94	33.1	4.78	39.7	5.68	43.1	6.15	46.4	6.63	53.0	7.63	59.6	8.67
	14	26.5	3.99	33.1	4.85	39.7	5.77	43.1	6.25	46.4	6.75	53.0	7.77	59.6	8.83
	16	26.5	4.05	33.1	4.92	39.7	5.87	43.1	6.36	46.4	6.86	53.0	7.91	59.6	8.99
	18	26.5	4.10	33.1	5.00	39.7	5.97	43.1	6.47	46.4	6.99	53.0	8.06	59.6	9.16
	20	26.5	4.16	33.1	5.08	39.7	6.07	43.1	6.59	46.4	7.12	53.0	8.21	59.6	9.52
	21	26.5	4.20	33.1	5.12	39.7	6.12	43.1	6.65	46.4	7.18	53.0	8.39	59.6	9.86
	23	26.5	4.26	33.1	5.21	39.7	6.23	43.1	6.86	46.4	7.53	53.0	8.98	59.6	10.6
	25	26.5	4.33	33.1	5.37	39.7	6.63	43.1	7.32	46.4	8.04	53.0	9.59	59.6	11.3
	27	26.5	4.51	33.1	5.71	39.7	7.06	43.1	7.79	46.4	8.56	53.0	10.2	59.6	12.0
	29	26.5	4.77	33.1	6.05	39.7	7.50	43.1	8.29	46.4	9.12	53.0	10.9	59.6	12.9
	31	26.5	5.05	33.1	6.42	39.7	7.97	43.1	8.81	46.4	9.70	53.0	11.6	59.6	13.7
	33	26.5	5.34	33.1	6.80	39.7	8.46	43.1	9.36	46.4	10.3	53.0	12.4	59.6	14.6
	35	26.5	5.64	33.1	7.20	39.7	8.97	43.1	9.94	46.4	11.0	53.0	13.2	59.6	15.6
	37	26.5	5.95	33.1	7.62	39.7	9.52	43.1	10.5	46.4	11.6	53.0	14.0	59.6	16.6
	39	26.5	6.28	33.1	8.06	39.7	10.1	43.1	11.2	46.4	12.4	53.0	14.9	59.1	17.4
60%	10	22.7	3.45	28.4	4.11	34.1	4.83	36.9	5.20	39.7	5.59	45.4	6.39	51.1	7.22
	12	22.7	3.49	28.4	4.17	34.1	4.90	36.9	5.28	39.7	5.68	45.4	6.49	51.1	7.34
	14	22.7	3.54	28.4	4.23	34.1	4.98	36.9	5.37	39.7	5.77	45.4	6.60	51.1	7.47
	16	22.7	3.58	28.4	4.29	34.1	5.05	36.9	5.45	39.7	5.87	45.4	6.72	51.1	7.61
	18	22.7	3.63	28.4	4.35	34.1	5.14	36.9	5.54	39.7	5.97	45.4	6.84	51.1	7.75
	20	22.7	3.68	28.4	4.42	34.1	5.22	36.9	5.64	39.7	6.07	45.4	6.96	51.1	7.89
	21	22.7	3.70	28.4	4.45	34.1	5.26	36.9	5.69	39.7	6.12	45.4	7.03	51.1	8.00
	23	22.7	3.75	28.4	4.52	34.1	5.35	36.9	5.79	39.7	6.23	45.4	7.34	51.1	8.55
	25	22.7	3.81	28.4	4.60	34.1	5.54	36.9	6.07	39.7	6.63	45.4	7.83	51.1	9.13
	27	22.7	3.90	28.4	4.84	34.1	5.89	36.9	6.46	39.7	7.06	45.4	8.34	51.1	9.74
	29	22.7	4.12	28.4	5.12	34.1	6.25	36.9	6.86	39.7	7.50	45.4	8.88	51.1	10.4
	31	22.7	4.35	28.4	5.42	34.1	6.63	36.9	7.28	39.7	7.97	45.4	9.44	51.1	11.0
	33	22.7	4.59	28.4	5.74	34.1	7.02	36.9	7.72	39.7	8.46	45.4	10.0	51.1	11.8
	35	22.7	4.84	28.4	6.06	34.1	7.44	36.9	8.19	39.7	8.97	45.4	10.7	51.1	12.5
	37	22.7	5.10	28.4	6.41	34.1	7.88	36.9	8.68	39.7	9.52	45.4	11.3	51.1	13.3
	39	22.7	5.37	28.4	6.77	34.1	8.34	36.9	9.19	39.7	10.1	45.4	12.0	51.1	14.1
50%	10	18.9	3.04	23.7	3.56	28.4	4.11	30.8	4.41	33.1	4.71	37.8	5.33	42.6	5.98
	12	18.9	3.07	23.7	3.60	28.4	4.17	30.8	4.47	33.1	4.78	37.8	5.41	42.6	6.08
	14	18.9	3.11	23.7	3.65	28.4	4.23	30.8	4.53	33.1	4.85	37.8	5.50	42.6	6.18
	16	18.9	3.14	23.7	3.69	28.4	4.29	30.8	4.60	33.1	4.92	37.8	5.59	42.6	6.29
	18	18.9	3.18	23.7	3.74	28.4	4.35	30.8	4.67	33.1	5.00	37.8	5.68	42.6	6.40
	20	18.9	3.22	23.7	3.80	28.4	4.42	30.8	4.75	33.1	5.08	37.8	5.78	42.6	6.51
	21	18.9	3.23	23.7	3.82	28.4	4.45	30.8	4.78	33.1	5.12	37.8	5.83	42.6	6.57
	23	18.9	3.28	23.7	3.88	28.4	4.52	30.8	4.86	33.1	5.21	37.8	5.94	42.6	6.77
	25	18.9	3.32	23.7	3.93	28.4	4.60	30.8	4.96	33.1	5.37	37.8	6.26	42.6	7.22
	27	18.9	3.36	23.7	4.05	28.4	4.84	30.8	5.26	33.1	5.71	37.8	6.65	42.6	7.68
	29	18.9	3.52	23.7	4.28	28.4	5.12	30.8	5.58	33.1	6.05	37.8	7.07	42.6	8.17
	31	18.9	3.71	23.7	4.52	28.4	5.42	30.8	5.91	33.1	6.42	37.8	7.51	42.6	8.69
	33	18.9	3.91	23.7	4.77	28.4	5.74	30.8	6.25	33.1	6.80	37.8	7.96	42.6	9.23
	35	18.9	4.11	23.7	5.03	28.4	6.06	30.8	6.62	33.1	7.20	37.8	8.45	42.6	9.80
	37	18.9	4.32	23.7	5.31	28.4	6.41	30.8	7.00	33.1	7.62	37.8	8.95	42.6	10.4
	39	18.9	4.54	23.7	5.59	28.4	6.77	30.8	7.40	33.1	8.06	37.8	9.48	42.6	11.0

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	53.9	7.80	67.4	9.88	80.9	12.1	84.9	12.5	86.1	12.2	88.7	11.6	91.2	10.9
	12	53.9	7.93	67.4	10.1	80.9	12.3	83.8	12.4	85.1	12.1	87.6	11.5	90.1	11.5
	14	53.9	8.07	67.4	10.2	80.9	12.5	82.7	12.3	84.0	12.0	86.5	12.0	89.0	12.1
	16	53.9	8.21	67.4	10.4	80.3	12.6	81.6	12.4	82.9	12.5	85.4	12.7	87.9	12.8
	18	53.9	8.36	67.4	10.6	79.2	13.0	80.5	13.1	81.8	13.2	84.3	13.3	86.8	13.5
	20	53.9	8.51	67.4	11.1	78.1	13.6	79.4	13.7	80.7	13.8	83.2	14.0	85.7	14.1
	21	53.9	8.59	67.4	11.5	77.6	14.0	78.9	14.0	80.1	14.1	82.6	14.3	85.2	14.5
	23	53.9	9.13	67.4	12.3	76.5	14.6	77.8	14.7	79.0	14.8	81.5	14.9	84.1	15.1
	25	53.9	9.74	67.4	13.2	75.4	15.2	76.7	15.3	77.9	15.4	80.4	15.6	83.0	15.8
	27	53.9	10.4	67.4	14.1	74.3	15.9	75.6	16.0	76.8	16.1	79.4	16.3	81.9	16.5
	29	53.9	11.1	67.4	15.0	73.2	16.5	74.5	16.6	75.7	16.7	78.3	16.9	80.8	17.1
	31	53.9	11.8	67.4	16.0	72.1	17.2	73.4	17.3	74.6	17.4	77.2	17.6	79.7	17.8
	33	53.9	12.5	67.4	17.1	71.0	17.8	72.3	17.9	73.5	18.0	76.1	18.3	78.6	18.5
	35	53.9	13.3	67.4	18.2	69.9	18.5	71.2	18.6	72.4	18.7	75.0	19.0	77.5	19.2
	37	53.9	14.1	66.3	18.9	68.8	19.1	70.1	19.2	71.3	19.4	73.9	19.6	76.4	19.9
	39	53.9	15.0	65.2	19.5	67.7	19.8	69.0	19.9	70.3	20.0	72.8	20.3	75.3	20.6
120%	10	49.8	7.19	62.2	9.07	74.7	11.0	80.9	12.1	84.8	12.5	87.1	11.9	89.4	11.4
	12	49.8	7.30	62.2	9.22	74.7	11.2	80.9	12.3	83.7	12.4	86.0	11.9	88.4	11.4
	14	49.8	7.43	62.2	9.39	74.7	11.4	80.9	12.5	82.6	12.4	84.9	11.9	87.3	12.0
	16	49.8	7.56	62.2	9.56	74.7	11.7	80.3	12.6	81.5	12.4	83.8	12.6	86.2	12.7
	18	49.8	7.69	62.2	9.73	74.7	12.0	79.2	13.0	80.4	13.1	82.7	13.2	85.1	13.4
	20	49.8	7.83	62.2	9.98	74.7	12.9	78.1	13.6	79.3	13.7	81.6	13.9	84.0	14.0
	21	49.8	7.90	62.2	10.3	74.7	13.3	77.6	14.0	78.8	14.0	81.1	14.2	83.4	14.3
	23	49.8	8.25	62.2	11.0	74.7	14.3	76.5	14.6	77.7	14.7	80.0	14.8	82.3	15.0
	25	49.8	8.79	62.2	11.8	74.2	15.1	75.4	15.2	76.6	15.3	78.9	15.5	81.2	15.7
	27	49.8	9.36	62.2	12.6	73.1	15.8	74.3	15.9	75.5	16.0	77.8	16.1	80.1	16.3
	29	49.8	9.97	62.2	13.4	72.0	16.4	73.2	16.5	74.4	16.6	76.7	16.8	79.0	17.0
	31	49.8	10.6	62.2	14.3	71.0	17.1	72.1	17.2	73.3	17.3	75.6	17.5	77.9	17.7
	33	49.8	11.3	62.2	15.2	69.9	17.7	71.0	17.8	72.2	17.9	74.5	18.1	76.8	18.3
	35	49.8	12.0	62.2	16.2	68.8	18.3	69.9	18.5	71.1	18.6	73.4	18.8	75.7	19.0
	37	49.8	12.7	62.2	17.3	67.7	19.0	68.8	19.1	70.0	19.2	72.3	19.5	74.6	19.7
	39	49.8	13.5	62.2	18.4	66.6	19.6	67.7	19.8	68.9	19.9	71.2	20.2	73.6	20.4
110%	10	45.6	6.59	57.0	8.27	68.4	10.0	74.1	11.0	79.8	11.9	85.6	12.3	87.7	11.8
	12	45.6	6.70	57.0	8.41	68.4	10.2	74.1	11.2	79.8	12.1	84.5	12.2	86.6	11.7
	14	45.6	6.81	57.0	8.56	68.4	10.4	74.1	11.4	79.8	12.3	83.4	12.2	85.5	12.0
	16	45.6	6.92	57.0	8.71	68.4	10.6	74.1	11.6	79.8	12.5	82.3	12.5	84.4	12.6
	18	45.6	7.04	57.0	8.87	68.4	10.8	74.1	11.9	79.0	13.0	81.2	13.1	83.3	13.2
	20	45.6	7.16	57.0	9.03	68.4	11.4	74.1	12.7	78.0	13.6	80.1	13.8	82.2	13.9
	21	45.6	7.22	57.0	9.19	68.4	11.8	74.1	13.2	77.4	13.9	79.5	14.1	81.7	14.2
	23	45.6	7.41	57.0	9.83	68.4	12.6	74.1	14.1	76.3	14.6	78.4	14.7	80.6	14.9
	25	45.6	7.89	57.0	10.5	68.4	13.5	74.1	15.1	75.2	15.2	77.3	15.4	79.5	15.5
	27	45.6	8.40	57.0	11.2	68.4	14.4	73.0	15.8	74.1	15.9	76.2	16.0	78.4	16.2
	29	45.6	8.93	57.0	11.9	68.4	15.4	72.0	16.4	73.0	16.5	75.2	16.7	77.3	16.9
	31	45.6	9.49	57.0	12.7	68.4	16.4	70.9	17.0	71.9	17.1	74.1	17.3	76.2	17.5
	33	45.6	10.1	57.0	13.5	68.4	17.5	69.8	17.7	70.8	17.8	73.0	18.0	75.1	18.2
	35	45.6	10.7	57.0	14.4	67.6	18.2	68.7	18.3	69.7	18.4	71.9	18.6	74.0	18.9
	37	45.6	11.3	57.0	15.3	66.5	18.9	67.6	19.0	68.6	19.1	70.8	19.3	72.9	19.5
	39	45.6	12.0	57.0	16.2	65.4	19.5	66.5	19.6	67.5	19.7	69.7	20.0	71.8	20.2
100%	10	41.5	6.01	51.8	7.49	62.2	9.07	67.4	9.88	72.6	10.7	83.0	12.4	86.0	12.2
	12	41.5	6.11	51.8	7.62	62.2	9.22	67.4	10.1	72.6	10.9	82.9	12.6	84.9	12.1
	14	41.5	6.20	51.8	7.75	62.2	9.39	67.4	10.2	72.6	11.1	81.8	12.5	83.8	12.1
	16	41.5	6.30	51.8	7.88	62.2	9.56	67.4	10.4	72.6	11.3	80.7	12.5	82.7	12.5
	18	41.5	6.41	51.8	8.02	62.2	9.73	67.4	10.6	72.6	11.5	79.6	13.0	81.6	13.1
	20	41.5	6.51	51.8	8.17	62.2	9.98	67.4	11.1	72.6	12.4	78.5	13.7	80.5	13.8
	21	41.5	6.57	51.8	8.24	62.2	10.3	67.4	11.5	72.6	12.8	78.0	14.0	79.9	14.1
	23	41.5	6.69	51.8	8.68	62.2	11.0	67.4	12.3	72.6	13.7	76.9	14.6	78.8	14.8
	25	41.5	7.05	51.8	9.26	62.2	11.8	67.4	13.2	72.6	14.7	75.8	15.3	77.7	15.4
	27	41.5	7.49	51.8	9.87	62.2	12.6	67.4	14.1	72.6	15.7	74.7	15.9	76.6	16.1
	29	41.5	7.96	51.8	10.5	62.2	13.4	67.4	15.0	71.7	16.4	73.6	16.5	75.5	16.7
	31	41.5	8.45	51.8	11.2	62.2	14.3	67.4	16.0	70.6	17.0	72.5	17.2	74.4	17.4
	33	41.5	8.96	51.8	11.9	62.2	15.2	67.4	17.1	69.5	17.7	71.4	17.8	73.3	18.0
	35	41.5	9.50	51.8	12.6	62.2	16.2	67.4	18.2	68.4	18.3	70.3	18.5	72.3	18.7
	37	41.5	10.1	51.8	13.4	62.2	17.3	66.3	18.9	67.3	19.0	69.2	19.2	71.2	19.4
	39	41.5	10.7	51.8	14.2	62.2	18.4	65.2	19.5	66.2	19.6	68.1	19.8	70.1	20.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	37.3	5.46	46.7	6.74	56.0	8.11	60.7	8.82	65.3	9.55	74.7	11.0	84.0	12.6
	12	37.3	5.54	46.7	6.85	56.0	8.25	60.7	8.98	65.3	9.72	74.7	11.2	83.1	12.6
	14	37.3	5.62	46.7	6.96	56.0	8.39	60.7	9.14	65.3	9.89	74.7	11.4	82.0	12.5
	16	37.3	5.71	46.7	7.08	56.0	8.54	60.7	9.30	65.3	10.1	74.7	11.7	80.9	12.4
	18	37.3	5.80	46.7	7.20	56.0	8.70	60.7	9.47	65.3	10.3	74.7	12.0	79.8	13.0
	20	37.3	5.89	46.7	7.33	56.0	8.86	60.7	9.65	65.3	10.7	74.7	12.9	78.7	13.7
	21	37.3	5.94	46.7	7.39	56.0	8.98	60.7	9.98	65.3	11.0	74.7	13.3	78.2	14.0
90%	23	37.3	6.04	46.7	7.61	56.0	9.59	60.7	10.7	65.3	11.8	74.7	14.3	77.1	14.6
	25	37.3	6.25	46.7	8.11	56.0	10.2	60.7	11.4	65.3	12.6	74.2	15.1	76.0	15.3
	27	37.3	6.64	46.7	8.64	56.0	10.9	60.7	12.2	65.3	13.5	73.1	15.8	74.9	15.9
	29	37.3	7.05	46.7	9.18	56.0	11.6	60.7	13.0	65.3	14.4	72.0	16.4	73.8	16.6
	31	37.3	7.47	46.7	9.76	56.0	12.4	60.7	13.8	65.3	15.3	71.0	17.1	72.7	17.2
	33	37.3	7.91	46.7	10.4	56.0	13.2	60.7	14.7	65.3	16.3	69.9	17.7	71.6	17.9
	35	37.3	8.38	46.7	11.0	56.0	14.0	60.7	15.7	65.3	17.4	68.8	18.3	70.5	18.5
	37	37.3	8.87	46.7	11.7	56.0	14.9	60.7	16.7	65.3	18.5	67.7	19.0	69.4	19.2
	39	37.3	9.38	46.7	12.4	56.0	15.8	60.7	17.7	64.8	19.5	66.6	19.6	68.3	19.8
	10	33.2	4.92	41.5	6.01	49.8	7.19	53.9	7.80	58.1	8.43	66.4	9.72	74.7	11.0
	12	33.2	4.99	41.5	6.11	49.8	7.30	53.9	7.93	58.1	8.57	66.4	9.89	74.7	11.2
	14	33.2	5.06	41.5	6.20	49.8	7.43	53.9	8.07	58.1	8.72	66.4	10.1	74.7	11.4
	16	33.2	5.14	41.5	6.30	49.8	7.56	53.9	8.21	58.1	8.88	66.4	10.2	74.7	11.7
	18	33.2	5.21	41.5	6.41	49.8	7.69	53.9	8.36	58.1	9.04	66.4	10.4	74.7	12.0
	20	33.2	5.29	41.5	6.51	49.8	7.83	53.9	8.51	58.1	9.21	66.4	10.9	74.7	12.9
	21	33.2	5.33	41.5	6.57	49.8	7.90	53.9	8.59	58.1	9.41	66.4	11.3	74.7	13.3
80%	23	33.2	5.42	41.5	6.69	49.8	8.25	53.9	9.13	58.1	10.1	66.4	12.1	74.7	14.3
	25	33.2	5.51	41.5	7.05	49.8	8.79	53.9	9.74	58.1	10.7	66.4	12.9	74.2	15.1
	27	33.2	5.84	41.5	7.49	49.8	9.36	53.9	10.4	58.1	11.5	66.4	13.8	73.1	15.8
	29	33.2	6.19	41.5	7.96	49.8	9.97	53.9	11.1	58.1	12.2	66.4	14.7	72.0	16.4
	31	33.2	6.56	41.5	8.45	49.8	10.6	53.9	11.8	58.1	13.0	66.4	15.7	71.0	17.1
	33	33.2	6.94	41.5	8.96	49.8	11.3	53.9	12.5	58.1	13.8	66.4	16.7	69.9	17.7
	35	33.2	7.34	41.5	9.50	49.8	12.0	53.9	13.3	58.1	14.7	66.4	17.8	68.8	18.3
	37	33.2	7.76	41.5	10.1	49.8	12.7	53.9	14.1	58.1	15.7	66.1	18.8	67.7	19.0
	39	33.2	8.20	41.5	10.7	49.8	13.5	53.9	15.0	58.1	16.6	65.0	19.5	66.6	19.6
	10	29.0	4.41	36.3	5.32	43.6	6.30	47.2	6.81	50.8	7.34	58.1	8.43	65.3	9.55
	12	29.0	4.47	36.3	5.40	43.6	6.40	47.2	6.92	50.8	7.46	58.1	8.57	65.3	9.72
	14	29.0	4.53	36.3	5.48	43.6	6.50	47.2	7.04	50.8	7.59	58.1	8.72	65.3	9.89
	16	29.0	4.59	36.3	5.56	43.6	6.61	47.2	7.16	50.8	7.72	58.1	8.88	65.3	10.1
	18	29.0	4.65	36.3	5.65	43.6	6.72	47.2	7.28	50.8	7.85	58.1	9.04	65.3	10.3
	20	29.0	4.72	36.3	5.74	43.6	6.84	47.2	7.41	50.8	8.00	58.1	9.21	65.3	10.7
	21	29.0	4.75	36.3	5.79	43.6	6.89	47.2	7.47	50.8	8.07	58.1	9.41	65.3	11.0
70%	23	29.0	4.82	36.3	5.88	43.6	7.02	47.2	7.72	50.8	8.46	58.1	10.1	65.3	11.8
	25	29.0	4.90	36.3	6.06	43.6	7.46	47.2	8.22	50.8	9.03	58.1	10.7	65.3	12.6
	27	29.0	5.11	36.3	6.44	43.6	7.94	47.2	8.76	50.8	9.62	58.1	11.5	65.3	13.5
	29	29.0	5.40	36.3	6.83	43.6	8.44	47.2	9.31	50.8	10.2	58.1	12.2	65.3	14.4
	31	29.0	5.71	36.3	7.24	43.6	8.96	47.2	9.90	50.8	10.9	58.1	13.0	65.3	15.3
	33	29.0	6.04	36.3	7.66	43.6	9.51	47.2	10.5	50.8	11.6	58.1	13.8	65.3	16.3
	35	29.0	6.37	36.3	8.11	43.6	10.1	47.2	11.2	50.8	12.3	58.1	14.7	65.3	17.4
	37	29.0	6.73	36.3	8.58	43.6	10.7	47.2	11.8	50.8	13.1	58.1	15.7	65.3	18.5
	39	29.0	7.10	36.3	9.08	43.6	11.3	47.2	12.6	50.8	13.9	58.1	16.6	64.8	19.5
	10	24.9	3.93	31.1	4.66	37.3	5.46	40.4	5.87	43.6	6.30	49.8	7.19	56.0	8.11
	12	24.9	3.97	31.1	4.73	37.3	5.54	40.4	5.96	43.6	6.40	49.8	7.30	56.0	8.25
	14	24.9	4.02	31.1	4.79	37.3	5.62	40.4	6.05	43.6	6.50	49.8	7.43	56.0	8.39
	16	24.9	4.07	31.1	4.86	37.3	5.71	40.4	6.15	43.6	6.61	49.8	7.56	56.0	8.54
	18	24.9	4.12	31.1	4.93	37.3	5.80	40.4	6.25	43.6	6.72	49.8	7.69	56.0	8.70
	20	24.9	4.18	31.1	5.00	37.3	5.89	40.4	6.36	43.6	6.84	49.8	7.83	56.0	8.86
	21	24.9	4.20	31.1	5.04	37.3	5.94	40.4	6.41	43.6	6.89	49.8	7.90	56.0	8.98
60%	23	24.9	4.26	31.1	5.12	37.3	6.04	40.4	6.52	43.6	7.02	49.8	8.25	56.0	9.59
	25	24.9	4.32	31.1	5.20	37.3	6.25	40.4	6.84	43.6	7.46	49.8	8.79	56.0	10.2
	27	24.9	4.42	31.1	5.47	37.3	6.64	40.4	7.27	43.6	7.94	49.8	9.36	56.0	10.9
	29	24.9	4.67	31.1	5.79	37.3	7.05	40.4	7.72	43.6	8.44	49.8	9.97	56.0	11.6
	31	24.9	4.93	31.1	6.13	37.3	7.47	40.4	8.20	43.6	8.96	49.8	10.6	56.0	12.4
	33	24.9	5.20	31.1	6.48	37.3	7.91	40.4	8.69	43.6	9.51	49.8	11.3	56.0	13.2
	35	24.9	5.48	31.1	6.85	37.3	8.38	40.4	9.21	43.6	10.1	49.8	12.0	56.0	14.0
	37	24.9	5.78	31.1	7.23	37.3	8.87	40.4	9.76	43.6	10.7	49.8	12.7	56.0	14.9
	39	24.9	6.09	31.1	7.64	37.3	9.38	40.4	10.3	43.6	11.3	49.8	13.5	56.0	15.8
	10	20.7	3.47	25.9	4.04	31.1	4.66	33.7	4.99	36.3	5.32	41.5	6.01	46.7	6.74
	12	20.7	3.50	25.9	4.09	31.1	4.73	33.7	5.06	36.3	5.40	41.5	6.11	46.7	6.85
	14	20.7	3.54	25.9	4.14	31.1	4.79	33.7	5.13	36.3	5.48	41.5	6.20	46.7	6.96
	16	20.7	3.58	25.9	4.20	31.1	4.86	33.7	5.21	36.3	5.56	41.5	6.30	46.7	7.08
	18	20.7	3.62	25.9	4.25	31.1	4.93	33.7	5.28	36.3	5.65	41.5	6.41	46.7	7.20
	20	20.7	3.66	25.9	4.31	31.1	5.00	33.7	5.37	36.3	5.74	41.5	6.51	46.7	7.33
	21	20.7	3.69	25.9	4.34	31.1	5.04	33.7	5.41	36.3	5.79	41.5	6.57	46.7	7.39
50%	23	20.7	3.73	25.9	4.40	31.1	5.12	33.7	5.49	36.3	5.88	41.5	6.69	46.7	7.61
	25	20.7	3.78	25.9	4.46	31.1	5.20	33.7	5.60	36.3	6.06	41.5	7.05	46.7	8.11
	27	20.7	3.83	25.9	4.59	31.1	5.47	33.7	5.94	36.3	6.44	41.5	7.49	46.7	8.64
	29	20.7	4.00	25.9	4.85	31.1	5.79	33.7	6.30	36.3	6.83	41.5	7.96	46.7	9.18
	31	20.7	4.22	25.9	5.12	31.1	6.13	33.7	6.67	36.3	7.24	41.5	8.45	46.7	9.76
	33	20.7	4.44	25.9	5.40	31.1	6.48	33.7	7.06	36.3	7.66	41.5	8.96	46.7	10.4
	35	20.7	4.67	25.9	5.70	31.1	6.85	33.7	7.46	36.3	8.11	41.5	9.50	46.7	11.0
	37	20.7	4.91	25.9	6.01	31.1	7.23	33.7	7.89	36.3	8.58	41.5	10.1	46.7	11.7
	39	20.7	5.16	25.9	6.33	31.1	7.64	33.7	8.34	36.3	9.08	41.5	10.7	46.7	12.4

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	58.8	8.55	73.5	10.8	88.2	13.2	92.6	13.7	93.9	13.3	96.7	12.7	99.4	12.0
	12	58.8	8.69	73.5	11.0	88.2	13.5	91.4	13.6	92.8	13.3	95.5	12.6	98.3	12.6
	14	58.8	8.84	73.5	11.2	88.2	13.7	90.2	13.5	91.6	13.2	94.3	13.2	97.1	13.3
	16	58.8	9.00	73.5	11.4	87.6	13.8	89.0	13.7	90.4	13.7	93.1	13.9	95.9	14.0
	18	58.8	9.16	73.5	11.6	86.4	14.3	87.8	14.4	89.2	14.4	91.9	14.6	94.7	14.8
	20	58.8	9.33	73.5	12.2	85.2	15.0	86.6	15.1	88.0	15.1	90.7	15.3	93.5	15.5
	21	58.8	9.42	73.5	12.6	84.6	15.3	86.0	15.4	87.4	15.5	90.1	15.7	92.9	15.9
	23	58.8	10.0	73.5	13.5	83.4	16.0	84.8	16.1	86.2	16.2	88.9	16.4	91.7	16.6
	25	58.8	10.7	73.5	14.5	82.2	16.7	83.6	16.8	85.0	16.9	87.7	17.1	90.5	17.3
	27	58.8	11.4	73.5	15.5	81.0	17.4	82.4	17.5	83.8	17.6	86.5	17.8	89.3	18.1
	29	58.8	12.1	73.5	16.5	79.8	18.1	81.2	18.2	82.6	18.3	85.3	18.6	88.1	18.8
	31	58.8	12.9	73.5	17.6	78.6	18.8	80.0	18.9	81.4	19.1	84.1	19.3	86.9	19.6
	33	58.8	13.7	73.5	18.8	77.4	19.5	78.8	19.7	80.2	19.8	83.0	20.1	85.7	20.3
	35	58.8	14.6	73.5	20.0	76.2	20.3	77.6	20.4	79.0	20.5	81.8	20.8	84.5	21.1
	37	58.8	15.5	72.3	20.7	75.1	21.0	76.4	21.1	77.8	21.3	80.6	21.5	83.3	21.8
	39	58.8	16.5	71.1	21.4	73.9	21.7	75.2	21.8	76.6	22.0	79.4	22.3	82.1	22.6
120%	10	54.3	7.88	67.8	9.94	81.4	12.1	88.2	13.2	92.5	13.7	95.0	13.1	97.5	12.5
	12	54.3	8.01	67.8	10.1	81.4	12.3	88.2	13.5	91.3	13.6	93.8	13.0	96.3	12.5
	14	54.3	8.14	67.8	10.3	81.4	12.6	88.2	13.7	90.1	13.6	92.6	13.1	95.2	13.2
	16	54.3	8.28	67.8	10.5	81.4	12.8	87.6	13.8	88.9	13.6	91.4	13.8	94.0	13.9
	18	54.3	8.43	67.8	10.7	81.4	13.2	86.4	14.3	87.7	14.3	90.2	14.5	92.8	14.7
	20	54.3	8.58	67.8	10.9	81.4	14.1	85.2	15.0	86.5	15.0	89.0	15.2	91.6	15.4
	21	54.3	8.66	67.8	11.3	81.4	14.6	84.6	15.3	85.9	15.4	88.4	15.6	91.0	15.7
	23	54.3	9.04	67.8	12.1	81.4	15.7	83.4	16.0	84.7	16.1	87.2	16.3	89.8	16.5
	25	54.3	9.64	67.8	12.9	81.0	16.6	82.2	16.7	83.5	16.8	86.0	17.0	88.6	17.2
	27	54.3	10.3	67.8	13.8	79.8	17.3	81.0	17.4	82.3	17.5	84.8	17.7	87.4	17.9
	29	54.3	10.9	67.8	14.7	78.6	18.0	79.8	18.1	81.1	18.2	83.6	18.4	86.2	18.6
	31	54.3	11.6	67.8	15.7	77.4	18.7	78.6	18.8	79.9	18.9	82.5	19.2	85.0	19.4
	33	54.3	12.3	67.8	16.7	76.2	19.4	77.4	19.5	78.7	19.7	81.3	19.9	83.8	20.1
	35	54.3	13.1	67.8	17.8	75.0	20.1	76.2	20.3	77.5	20.4	80.1	20.6	82.6	20.9
	37	54.3	13.9	67.8	18.9	73.8	20.8	75.1	21.0	76.3	21.1	78.9	21.4	81.4	21.6
	39	54.3	14.8	67.8	20.1	72.6	21.6	73.9	21.7	75.1	21.8	77.7	22.1	80.2	22.4
110%	10	49.7	7.22	62.2	9.06	74.6	11.0	80.8	12.0	87.1	13.0	93.3	13.5	95.6	12.9
	12	49.7	7.34	62.2	9.22	74.6	11.2	80.8	12.2	87.1	13.3	92.1	13.4	94.4	12.9
	14	49.7	7.46	62.2	9.38	74.6	11.4	80.8	12.5	87.1	13.5	90.9	13.4	93.2	13.1
	16	49.7	7.58	62.2	9.55	74.6	11.6	80.8	12.7	87.1	13.8	89.7	13.7	92.1	13.8
	18	49.7	7.71	62.2	9.72	74.6	11.8	80.8	13.0	86.2	14.3	88.5	14.4	90.9	14.5
	20	49.7	7.85	62.2	9.90	74.6	12.5	80.8	14.0	85.0	14.9	87.3	15.1	89.7	15.2
	21	49.7	7.92	62.2	10.1	74.6	12.9	80.8	14.5	84.4	15.3	86.7	15.5	89.1	15.6
	23	49.7	8.12	62.2	10.8	74.6	13.8	80.8	15.5	83.2	16.0	85.5	16.2	87.9	16.3
	25	49.7	8.65	62.2	11.5	74.6	14.8	80.8	16.6	82.0	16.7	84.3	16.9	86.7	17.0
	27	49.7	9.21	62.2	12.3	74.6	15.8	79.7	17.3	80.8	17.4	83.2	17.6	85.5	17.8
	29	49.7	9.79	62.2	13.1	74.6	16.9	78.5	18.0	79.6	18.1	82.0	18.3	84.3	18.5
	31	49.7	10.4	62.2	13.9	74.6	18.0	77.3	18.7	78.4	18.8	80.8	19.0	83.1	19.2
	33	49.7	11.0	62.2	14.8	74.6	19.2	76.1	19.4	77.2	19.5	79.6	19.7	81.9	20.0
	35	49.7	11.7	62.2	15.8	73.7	20.0	74.9	20.1	76.0	20.2	78.4	20.5	80.7	20.7
	37	49.7	12.4	62.2	16.8	72.5	20.7	73.7	20.8	74.8	20.9	77.2	21.2	79.5	21.4
	39	49.7	13.2	62.2	17.8	71.3	21.4	72.5	21.5	73.6	21.7	76.0	21.9	78.3	22.2
100%	10	45.2	6.59	56.5	8.21	67.8	9.94	73.5	10.8	79.2	11.7	90.5	13.6	93.7	13.4
	12	45.2	6.69	56.5	8.35	67.8	10.1	73.5	11.0	79.2	12.0	90.4	13.8	92.5	13.3
	14	45.2	6.80	56.5	8.49	67.8	10.3	73.5	11.2	79.2	12.2	89.2	13.8	91.3	13.2
	16	45.2	6.91	56.5	8.64	67.8	10.5	73.5	11.4	79.2	12.4	88.0	13.7	90.1	13.7
	18	45.2	7.02	56.5	8.79	67.8	10.7	73.5	11.6	79.2	12.6	86.8	14.3	89.0	14.4
	20	45.2	7.14	56.5	8.95	67.8	10.9	73.5	12.2	79.2	13.6	85.6	15.0	87.8	15.1
	21	45.2	7.20	56.5	9.03	67.8	11.3	73.5	12.6	79.2	14.0	85.0	15.3	87.2	15.5
	23	45.2	7.33	56.5	9.52	67.8	12.1	73.5	13.5	79.2	15.0	83.8	16.0	86.0	16.2
	25	45.2	7.72	56.5	10.2	67.8	12.9	73.5	14.5	79.2	16.1	82.7	16.7	84.8	16.9
	27	45.2	8.21	56.5	10.8	67.8	13.8	73.5	15.5	79.2	17.2	81.5	17.4	83.6	17.6
	29	45.2	8.72	56.5	11.5	67.8	14.7	73.5	16.5	78.1	18.0	80.3	18.2	82.4	18.3
	31	45.2	9.26	56.5	12.3	67.8	15.7	73.5	17.6	76.9	18.7	79.1	18.9	81.2	19.1
	33	45.2	9.82	56.5	13.0	67.8	16.7	73.5	18.8	75.8	19.4	77.9	19.6	80.0	19.8
	35	45.2	10.4	56.5	13.8	67.8	17.8	73.5	20.0	74.6	20.1	76.7	20.3	78.8	20.5
	37	45.2	11.0	56.5	14.7	67.8	18.9	72.3	20.7	73.4	20.8	75.5	21.0	77.6	21.2
	39	45.2	11.7	56.5	15.6	67.8	20.1	71.1	21.4	72.2	21.5	74.3	21.7	76.4	22.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	40.7	5.98	50.9	7.38	61.1	8.89	66.1	9.68	71.2	10.5	81.4	12.1	91.6	13.8
	12	40.7	6.06	50.9	7.50	61.1	9.04	66.1	9.84	71.2	10.7	81.4	12.3	90.6	13.8
	14	40.7	6.16	50.9	7.63	61.1	9.20	66.1	10.0	71.2	10.9	81.4	12.6	89.4	13.7
	16	40.7	6.25	50.9	7.76	61.1	9.36	66.1	10.2	71.2	11.1	81.4	12.8	88.2	13.6
	18	40.7	6.35	50.9	7.89	61.1	9.53	66.1	10.4	71.2	11.3	81.4	13.2	87.0	14.3
	20	40.7	6.45	50.9	8.03	61.1	9.71	66.1	10.6	71.2	11.7	81.4	14.1	85.9	15.0
	21	40.7	6.51	50.9	8.10	61.1	9.84	66.1	10.9	71.2	12.1	81.4	14.6	85.3	15.4
90%	23	40.7	6.62	50.9	8.34	61.1	10.5	66.1	11.7	71.2	13.0	81.4	15.7	84.1	16.1
	25	40.7	6.85	50.9	8.89	61.1	11.2	66.1	12.5	71.2	13.9	81.0	16.6	82.9	16.8
	27	40.7	7.27	50.9	9.47	61.1	12.0	66.1	13.3	71.2	14.8	79.8	17.3	81.7	17.5
	29	40.7	7.72	50.9	10.1	61.1	12.8	66.1	14.2	71.2	15.8	78.6	18.0	80.5	18.2
	31	40.7	8.18	50.9	10.7	61.1	13.6	66.1	15.2	71.2	16.8	77.4	18.7	79.3	18.9
	33	40.7	8.67	50.9	11.4	61.1	14.4	66.1	16.1	71.2	17.9	76.2	19.4	78.1	19.6
	35	40.7	9.18	50.9	12.1	61.1	15.4	66.1	17.2	71.2	19.1	75.0	20.1	76.9	20.3
	37	40.7	9.72	50.9	12.8	61.1	16.3	66.1	18.3	71.2	20.3	73.8	20.8	75.7	21.0
	39	40.7	10.3	50.9	13.6	61.1	17.4	66.1	19.4	70.7	21.3	72.6	21.6	74.5	21.8
	10	36.2	5.39	45.2	6.59	54.3	7.88	58.8	8.55	63.3	9.24	72.4	10.7	81.4	12.1
	12	36.2	5.46	45.2	6.69	54.3	8.01	58.8	8.69	63.3	9.40	72.4	10.8	81.4	12.3
	14	36.2	5.54	45.2	6.80	54.3	8.14	58.8	8.84	63.3	9.56	72.4	11.0	81.4	12.6
	16	36.2	5.62	45.2	6.91	54.3	8.28	58.8	9.00	63.3	9.73	72.4	11.2	81.4	12.8
	18	36.2	5.71	45.2	7.02	54.3	8.43	58.8	9.16	63.3	9.91	72.4	11.5	81.4	13.2
	20	36.2	5.80	45.2	7.14	54.3	8.58	58.8	9.33	63.3	10.1	72.4	12.0	81.4	14.1
	21	36.2	5.84	45.2	7.20	54.3	8.66	58.8	9.42	63.3	10.3	72.4	12.4	81.4	14.6
80%	23	36.2	5.93	45.2	7.33	54.3	9.04	58.8	10.0	63.3	11.0	72.4	13.3	81.4	15.7
	25	36.2	6.03	45.2	7.72	54.3	9.64	58.8	10.7	63.3	11.8	72.4	14.2	81.0	16.6
	27	36.2	6.40	45.2	8.21	54.3	10.3	58.8	11.4	63.3	12.6	72.4	15.1	79.8	17.3
	29	36.2	6.78	45.2	8.72	54.3	10.9	58.8	12.1	63.3	13.4	72.4	16.1	78.6	18.0
	31	36.2	7.18	45.2	9.26	54.3	11.6	58.8	12.9	63.3	14.3	72.4	17.2	77.4	18.7
	33	36.2	7.60	45.2	9.82	54.3	12.3	58.8	13.7	63.3	15.2	72.4	18.3	76.2	19.4
	35	36.2	8.04	45.2	10.4	54.3	13.1	58.8	14.6	63.3	16.2	72.4	19.5	75.0	20.1
	37	36.2	8.50	45.2	11.0	54.3	13.9	58.8	15.5	63.3	17.2	72.1	20.7	73.8	20.8
	39	36.2	8.98	45.2	11.7	54.3	14.8	58.8	16.5	63.3	18.3	70.9	21.4	72.6	21.6
	10	31.7	4.83	39.6	5.83	47.5	6.90	51.4	7.47	55.4	8.04	63.3	9.24	71.2	10.5
	12	31.7	4.89	39.6	5.91	47.5	7.01	51.4	7.59	55.4	8.18	63.3	9.40	71.2	10.7
	14	31.7	4.96	39.6	6.00	47.5	7.12	51.4	7.71	55.4	8.32	63.3	9.56	71.2	10.9
	16	31.7	5.02	39.6	6.09	47.5	7.24	51.4	7.84	55.4	8.46	63.3	9.74	71.2	11.1
	18	31.7	5.09	39.6	6.19	47.5	7.36	51.4	7.98	55.4	8.61	63.3	9.91	71.2	11.3
	20	31.7	5.17	39.6	6.29	47.5	7.49	51.4	8.12	55.4	8.77	63.3	10.1	71.2	11.7
	21	31.7	5.20	39.6	6.34	47.5	7.56	51.4	8.19	55.4	8.85	63.3	10.3	71.2	12.1
70%	23	31.7	5.28	39.6	6.44	47.5	7.69	51.4	8.46	55.4	9.28	63.3	11.0	71.2	13.0
	25	31.7	5.36	39.6	6.64	47.5	8.18	51.4	9.01	55.4	9.90	63.3	11.8	71.2	13.9
	27	31.7	5.59	39.6	7.05	47.5	8.70	51.4	9.60	55.4	10.5	63.3	12.6	71.2	14.8
	29	31.7	5.92	39.6	7.48	47.5	9.25	51.4	10.2	55.4	11.2	63.3	13.4	71.2	15.8
	31	31.7	6.26	39.6	7.93	47.5	9.82	51.4	10.9	55.4	11.9	63.3	14.3	71.2	16.8
	33	31.7	6.61	39.6	8.40	47.5	10.4	51.4	11.5	55.4	12.7	63.3	15.2	71.2	17.9
	35	31.7	6.98	39.6	8.89	47.5	11.1	51.4	12.2	55.4	13.5	63.3	16.2	71.2	19.1
	37	31.7	7.37	39.6	9.41	47.5	11.7	51.4	13.0	55.4	14.3	63.3	17.2	71.2	20.3
	39	31.7	7.77	39.6	9.95	47.5	12.4	51.4	13.8	55.4	15.2	63.3	18.3	70.7	21.3
	10	27.1	4.30	33.9	5.11	40.7	5.98	44.1	6.43	47.5	6.90	54.3	7.88	61.1	8.89
	12	27.1	4.35	33.9	5.17	40.7	6.06	44.1	6.53	47.5	7.01	54.3	8.01	61.1	9.04
	14	27.1	4.40	33.9	5.25	40.7	6.16	44.1	6.63	47.5	7.13	54.3	8.14	61.1	9.20
	16	27.1	4.45	33.9	5.32	40.7	6.25	44.1	6.74	47.5	7.24	54.3	8.28	61.1	9.37
	18	27.1	4.51	33.9	5.40	40.7	6.35	44.1	6.85	47.5	7.36	54.3	8.43	61.1	9.54
	20	27.1	4.57	33.9	5.48	40.7	6.45	44.1	6.97	47.5	7.49	54.3	8.58	61.1	9.71
	21	27.1	4.60	33.9	5.52	40.7	6.51	44.1	7.02	47.5	7.56	54.3	8.66	61.1	9.84
60%	23	27.1	4.66	33.9	5.60	40.7	6.62	44.1	7.15	47.5	7.69	54.3	9.04	61.1	10.5
	25	27.1	4.73	33.9	5.69	40.7	6.85	44.1	7.50	47.5	8.18	54.3	9.64	61.1	11.2
	27	27.1	4.84	33.9	5.99	40.7	7.27	44.1	7.97	47.5	8.70	54.3	10.3	61.1	12.0
	29	27.1	5.12	33.9	6.34	40.7	7.72	44.1	8.46	47.5	9.25	54.3	10.9	61.1	12.8
	31	27.1	5.40	33.9	6.71	40.7	8.18	44.1	8.98	47.5	9.82	54.3	11.6	61.1	13.6
	33	27.1	5.70	33.9	7.10	40.7	8.67	44.1	9.53	47.5	10.4	54.3	12.4	61.1	14.5
	35	27.1	6.00	33.9	7.50	40.7	9.18	44.1	10.1	47.5	11.1	54.3	13.1	61.1	15.4
	37	27.1	6.33	33.9	7.92	40.7	9.72	44.1	10.7	47.5	11.7	54.3	13.9	61.1	16.3
	39	27.1	6.66	33.9	8.36	40.7	10.3	44.1	11.3	47.5	12.4	54.3	14.8	61.1	17.4
	10	22.6	3.79	28.3	4.43	33.9	5.11	36.7	5.46	39.6	5.83	45.2	6.59	50.9	7.39
	12	22.6	3.83	28.3	4.48	33.9	5.17	36.7	5.54	39.6	5.91	45.2	6.69	50.9	7.50
	14	22.6	3.87	28.3	4.54	33.9	5.25	36.7	5.62	39.6	6.00	45.2	6.80	50.9	7.63
	16	22.6	3.92	28.3	4.59	33.9	5.32	36.7	5.70	39.6	6.09	45.2	6.91	50.9	7.76
	18	22.6	3.96	28.3	4.65	33.9	5.40	36.7	5.79	39.6	6.19	45.2	7.02	50.9	7.89
	20	22.6	4.01	28.3	4.72	33.9	5.48	36.7	5.88	39.6	6.29	45.2	7.14	50.9	8.03
	21	22.6	4.03	28.3	4.75	33.9	5.52	36.7	5.92	39.6	6.34	45.2	7.20	50.9	8.10
50%	23	22.6	4.08	28.3	4.82	33.9	5.60	36.7	6.02	39.6	6.44	45.2	7.33	50.9	8.35
	25	22.6	4.13	28.3	4.88	33.9	5.69	36.7	6.13	39.6	6.64	45.2	7.72	50.9	8.89
	27	22.6	4.19	28.3	5.02	33.9	5.99	36.7	6.51	39.6	7.05	45.2	8.21	50.9	9.47
	29	22.6	4.38	28.3	5.31	33.9	6.34	36.7	6.90	39.6	7.48	45.2	8.72	50.9	10.1
	31	22.6	4.62	28.3	5.61	33.9	6.71	36.7	7.31	39.6	7.93	45.2	9.26	50.9	10.7
	33	22.6	4.86	28.3	5.92	33.9	7.10	36.7	7.73	39.6	8.40	45.2	9.82	50.9	11.4
	35	22.6	5.11	28.3	6.24	33.9	7.50	36.7	8.18	39.6	8.89	45.2	10.4	50.9	12.1
	37	22.6	5.38	28.3	6.58	33.9	7.92	36.7	8.65	39.6	9.41	45.2	11.0	50.9	12.8
	39	22.6	5.65	28.3	6.93	33.9	8.36	36.7	9.14	39.6	9.95	45.2	11.7	50.9	13.6

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	62.8	9.41	78.5	11.9	94.2	14.6	98.9	15.1	100	14.7	103	14.0	106	13.2
	12	62.8	9.57	78.5	12.1	94.2	14.8	97.6	15.0	99.1	14.6	102	13.9	105	13.9
	14	62.8	9.74	78.5	12.4	94.2	15.1	96.3	14.9	97.8	14.5	101	14.5	104	14.7
	16	62.8	9.91	78.5	12.6	93.6	15.2	95.0	15.0	96.5	15.1	99.4	15.3	102	15.5
	18	62.8	10.1	78.5	12.8	92.3	15.7	93.8	15.8	95.2	15.9	98.2	16.1	101	16.2
	20	62.8	10.3	78.5	13.4	91.0	16.5	92.5	16.6	94.0	16.7	96.9	16.9	99.8	17.0
	21	62.8	10.4	78.5	13.9	90.4	16.8	91.8	16.9	93.3	17.0	96.3	17.2	99.2	17.4
	23	62.8	11.0	78.5	14.9	89.1	17.6	90.6	17.7	92.0	17.8	95.0	18.0	97.9	18.3
	25	62.8	11.8	78.5	15.9	87.8	18.4	89.3	18.5	90.8	18.6	93.7	18.8	96.6	19.1
	27	62.8	12.5	78.5	17.0	86.5	19.2	88.0	19.3	89.5	19.4	92.4	19.6	95.4	19.9
	29	62.8	13.4	78.5	18.2	85.3	19.9	86.7	20.1	88.2	20.2	91.1	20.4	94.1	20.7
	31	62.8	14.2	78.5	19.4	84.0	20.7	85.5	20.9	86.9	21.0	89.9	21.3	92.8	21.5
	33	62.8	15.1	78.5	20.6	82.7	21.5	84.2	21.6	85.7	21.8	88.6	22.1	91.5	22.4
	35	62.8	16.1	78.5	22.0	81.4	22.3	82.9	22.4	84.4	22.6	87.3	22.9	90.3	23.2
	37	62.8	17.1	77.2	22.8	80.2	23.1	81.6	23.2	83.1	23.4	86.0	23.7	89.0	24.0
	39	62.8	18.1	75.9	23.5	78.9	23.9	80.4	24.0	81.8	24.2	84.8	24.5	87.7	24.9
120%	10	58.0	8.67	72.5	10.9	87.0	13.3	94.2	14.6	98.8	15.1	101	14.4	104	13.7
	12	58.0	8.81	72.5	11.1	87.0	13.6	94.2	14.8	97.5	15.0	100	14.3	103	13.8
	14	58.0	8.96	72.5	11.3	87.0	13.8	94.2	15.1	96.2	14.9	98.9	14.4	102	14.5
	16	58.0	9.12	72.5	11.5	87.0	14.1	93.6	15.2	94.9	15.0	97.6	15.2	100	15.3
	18	58.0	9.28	72.5	11.8	87.0	14.5	92.3	15.7	93.6	15.8	96.4	16.0	99.1	16.1
	20	58.0	9.44	72.5	12.0	87.0	15.5	91.0	16.5	92.4	16.6	95.1	16.7	97.8	16.9
	21	58.0	9.53	72.5	12.5	87.0	16.1	90.4	16.8	91.7	16.9	94.4	17.1	97.2	17.3
	23	58.0	9.95	72.5	13.3	87.0	17.3	89.1	17.6	90.5	17.7	93.2	17.9	95.9	18.1
	25	58.0	10.6	72.5	14.3	86.5	18.3	87.8	18.4	89.2	18.5	91.9	18.7	94.6	18.9
	27	58.0	11.3	72.5	15.2	85.2	19.1	86.5	19.2	87.9	19.3	90.6	19.5	93.3	19.7
	29	58.0	12.0	72.5	16.2	83.9	19.8	85.3	19.9	86.6	20.1	89.3	20.3	92.0	20.5
	31	58.0	12.8	72.5	17.3	82.6	20.6	84.0	20.7	85.3	20.8	88.1	21.1	90.8	21.3
	33	58.0	13.6	72.5	18.4	81.4	21.4	82.7	21.5	84.1	21.6	86.8	21.9	89.5	22.2
	35	58.0	14.4	72.5	19.6	80.1	22.2	81.4	22.3	82.8	22.4	85.5	22.7	88.2	23.0
	37	58.0	15.3	72.5	20.9	78.8	22.9	80.2	23.1	81.5	23.2	84.2	23.5	86.9	23.8
	39	58.0	16.3	72.5	22.2	77.5	23.7	78.9	23.9	80.2	24.0	83.0	24.3	85.7	24.6
110%	10	53.1	7.95	66.4	9.98	79.7	12.1	86.4	13.2	93.0	14.4	99.7	14.9	102	14.2
	12	53.1	8.08	66.4	10.1	79.7	12.3	86.4	13.5	93.0	14.6	98.4	14.8	101	14.1
	14	53.1	8.21	66.4	10.3	79.7	12.6	86.4	13.7	93.0	14.9	97.1	14.7	99.6	14.4
	16	53.1	8.35	66.4	10.5	79.7	12.8	86.4	14.0	93.0	15.2	95.8	15.1	98.3	15.2
	18	53.1	8.49	66.4	10.7	79.7	13.0	86.4	14.3	92.1	15.7	94.6	15.8	97.0	16.0
	20	53.1	8.64	66.4	10.9	79.7	13.7	86.4	15.4	90.8	16.5	93.3	16.6	95.8	16.8
	21	53.1	8.72	66.4	11.1	79.7	14.2	86.4	15.9	90.2	16.8	92.6	17.0	95.1	17.2
	23	53.1	8.94	66.4	11.9	79.7	15.2	86.4	17.1	88.9	17.6	91.4	17.8	93.8	18.0
	25	53.1	9.52	66.4	12.7	79.7	16.3	86.4	18.3	87.6	18.4	90.1	18.6	92.6	18.8
	27	53.1	10.1	66.4	13.5	79.7	17.4	85.1	19.0	86.3	19.1	88.8	19.3	91.3	19.5
	29	53.1	10.8	66.4	14.4	79.7	18.6	83.8	19.8	85.0	19.9	87.5	20.1	90.0	20.3
	31	53.1	11.5	66.4	15.3	79.7	19.8	82.5	20.6	83.8	20.7	86.3	20.9	88.7	21.2
	33	53.1	12.2	66.4	16.3	79.7	21.1	81.2	21.4	82.5	21.5	85.0	21.7	87.5	22.0
	35	53.1	12.9	66.4	17.3	78.7	22.0	80.0	22.1	81.2	22.3	83.7	22.5	86.2	22.8
	37	53.1	13.7	66.4	18.4	77.4	22.8	78.7	22.9	79.9	23.1	82.4	23.3	84.9	23.6
	39	53.1	14.5	66.4	19.6	76.2	23.6	77.4	23.7	78.7	23.8	81.1	24.1	83.6	24.4
100%	10	48.3	7.25	60.4	9.04	72.5	10.9	78.5	11.9	84.5	12.9	96.6	15.0	100	14.7
	12	48.3	7.37	60.4	9.19	72.5	11.1	78.5	12.1	84.5	13.2	96.6	15.2	98.8	14.7
	14	48.3	7.48	60.4	9.35	72.5	11.3	78.5	12.4	84.5	13.4	95.3	15.2	97.6	14.6
	16	48.3	7.60	60.4	9.51	72.5	11.5	78.5	12.6	84.5	13.6	94.0	15.1	96.3	15.1
	18	48.3	7.73	60.4	9.68	72.5	11.8	78.5	12.8	84.5	13.9	92.7	15.7	95.0	15.9
	20	48.3	7.86	60.4	9.85	72.5	12.0	78.5	13.4	84.5	14.9	91.5	16.5	93.7	16.6
	21	48.3	7.93	60.4	9.95	72.5	12.5	78.5	13.9	84.5	15.5	90.8	16.9	93.1	17.0
	23	48.3	8.07	60.4	10.5	72.5	13.3	78.5	14.9	84.5	16.6	89.6	17.7	91.8	17.8
	25	48.3	8.50	60.4	11.2	72.5	14.3	78.5	15.9	84.5	17.7	88.3	18.4	90.5	18.6
	27	48.3	9.04	60.4	11.9	72.5	15.2	78.5	17.0	84.5	18.9	87.0	19.2	89.3	19.4
	29	48.3	9.60	60.4	12.7	72.5	16.2	78.5	18.2	83.5	19.8	85.7	20.0	88.0	20.2
	31	48.3	10.2	60.4	13.5	72.5	17.3	78.5	19.4	82.2	20.6	84.4	20.8	86.7	21.0
	33	48.3	10.8	60.4	14.3	72.5	18.4	78.5	20.6	80.9	21.3	83.2	21.5	85.4	21.8
	35	48.3	11.5	60.4	15.2	72.5	19.6	78.5	22.0	79.6	22.1	81.9	22.3	84.1	22.6
	37	48.3	12.1	60.4	16.2	72.5	20.9	77.2	22.8	78.4	22.9	80.6	23.1	82.9	23.4
	39	48.3	12.9	60.4	17.2	72.5	22.2	75.9	23.5	77.1	23.7	79.3	23.9	81.6	24.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	43.5	6.58	54.3	8.13	65.2	9.79	70.7	10.7	76.1	11.5	87.0	13.3	97.8	15.2
	12	43.5	6.68	54.3	8.26	65.2	9.95	70.7	10.8	76.1	11.7	87.0	13.6	96.8	15.2
	14	43.5	6.78	54.3	8.40	65.2	10.1	70.7	11.0	76.1	11.9	87.0	13.8	95.5	15.1
	16	43.5	6.88	54.3	8.54	65.2	10.3	70.7	11.2	76.1	12.2	87.0	14.1	94.2	15.0
	18	43.5	6.99	54.3	8.69	65.2	10.5	70.7	11.4	76.1	12.4	87.0	14.5	93.0	15.7
	20	43.5	7.11	54.3	8.84	65.2	10.7	70.7	11.6	76.1	12.9	87.0	15.5	91.7	16.5
	21	43.5	7.16	54.3	8.92	65.2	10.8	70.7	12.0	76.1	13.3	87.0	16.1	91.1	16.9
90%	23	43.5	7.29	54.3	9.19	65.2	11.6	70.7	12.9	76.1	14.3	87.0	17.3	89.8	17.7
	25	43.5	7.54	54.3	9.79	65.2	12.4	70.7	13.8	76.1	15.2	86.5	18.3	88.5	18.4
	27	43.5	8.01	54.3	10.4	65.2	13.2	70.7	14.7	76.1	16.3	85.2	19.1	87.2	19.2
	29	43.5	8.50	54.3	11.1	65.2	14.0	70.7	15.7	76.1	17.4	83.9	19.8	85.9	20.0
	31	43.5	9.01	54.3	11.8	65.2	14.9	70.7	16.7	76.1	18.5	82.6	20.6	84.7	20.8
	33	43.5	9.55	54.3	12.5	65.2	15.9	70.7	17.8	76.1	19.7	81.4	21.4	83.4	21.6
	35	43.5	10.1	54.3	13.3	65.2	16.9	70.7	18.9	76.1	21.0	80.1	22.2	82.1	22.4
	37	43.5	10.7	54.3	14.1	65.2	18.0	70.7	20.1	76.1	22.4	78.8	22.9	80.8	23.2
	39	43.5	11.3	54.3	14.9	65.2	19.1	70.7	21.4	75.5	23.5	77.5	23.7	79.6	24.0
	10	38.6	5.94	48.3	7.25	58.0	8.67	62.8	9.41	67.6	10.2	77.3	11.7	87.0	13.3
	12	38.6	6.02	48.3	7.37	58.0	8.81	62.8	9.57	67.6	10.3	77.3	11.9	87.0	13.6
	14	38.6	6.10	48.3	7.48	58.0	8.96	62.8	9.74	67.6	10.5	77.3	12.2	87.0	13.8
	16	38.6	6.19	48.3	7.60	58.0	9.12	62.8	9.91	67.6	10.7	77.3	12.4	87.0	14.1
	18	38.6	6.29	48.3	7.73	58.0	9.28	62.8	10.1	67.6	10.9	77.3	12.6	87.0	14.5
	20	38.6	6.38	48.3	7.86	58.0	9.44	62.8	10.3	67.6	11.1	77.3	13.2	87.0	15.5
	21	38.6	6.43	48.3	7.93	58.0	9.53	62.8	10.4	67.6	11.4	77.3	13.6	87.0	16.1
80%	23	38.6	6.53	48.3	8.07	58.0	9.95	62.8	11.0	67.6	12.2	77.3	14.6	87.0	17.3
	25	38.6	6.64	48.3	8.50	58.0	10.6	62.8	11.8	67.6	13.0	77.3	15.6	86.5	18.3
	27	38.6	7.05	48.3	9.04	58.0	11.3	62.8	12.5	67.6	13.8	77.3	16.7	85.2	19.1
	29	38.6	7.47	48.3	9.60	58.0	12.0	62.8	13.4	67.6	14.8	77.3	17.8	83.9	19.8
	31	38.6	7.91	48.3	10.2	58.0	12.8	62.8	14.2	67.6	15.7	77.3	18.9	82.6	20.6
	33	38.6	8.37	48.3	10.8	58.0	13.6	62.8	15.1	67.6	16.7	77.3	20.2	81.4	21.4
	35	38.6	8.85	48.3	11.5	58.0	14.4	62.8	16.1	67.6	17.8	77.3	21.5	80.1	22.2
	37	38.6	9.36	48.3	12.1	58.0	15.3	62.8	17.1	67.6	18.9	77.0	22.7	78.8	22.9
	39	38.6	9.89	48.3	12.9	58.0	16.3	62.8	18.1	67.6	20.1	75.7	23.5	77.5	23.7
	10	33.8	5.32	42.3	6.42	50.7	7.60	55.0	8.22	59.2	8.85	67.6	10.2	76.1	11.5
	12	33.8	5.39	42.3	6.51	50.7	7.72	55.0	8.35	59.2	9.00	67.6	10.3	76.1	11.7
	14	33.8	5.46	42.3	6.61	50.7	7.84	55.0	8.49	59.2	9.15	67.6	10.5	76.1	11.9
	16	33.8	5.53	42.3	6.71	50.7	7.97	55.0	8.63	59.2	9.31	67.6	10.7	76.1	12.2
	18	33.8	5.61	42.3	6.81	50.7	8.11	55.0	8.78	59.2	9.48	67.6	10.9	76.1	12.4
	20	33.8	5.69	42.3	6.92	50.7	8.25	55.0	8.94	59.2	9.65	67.6	11.1	76.1	12.9
	21	33.8	5.73	42.3	6.98	50.7	8.32	55.0	9.02	59.2	9.74	67.6	11.4	76.1	13.3
70%	23	33.8	5.82	42.3	7.09	50.7	8.47	55.0	9.31	59.2	10.2	67.6	12.2	76.1	14.3
	25	33.8	5.91	42.3	7.31	50.7	9.00	55.0	9.92	59.2	10.9	67.6	13.0	76.1	15.2
	27	33.8	6.16	42.3	7.76	50.7	9.58	55.0	10.6	59.2	11.6	67.6	13.8	76.1	16.3
	29	33.8	6.52	42.3	8.24	50.7	10.2	55.0	11.2	59.2	12.4	67.6	14.8	76.1	17.4
	31	33.8	6.89	42.3	8.73	50.7	10.8	55.0	11.9	59.2	13.1	67.6	15.7	76.1	18.5
	33	33.8	7.28	42.3	9.25	50.7	11.5	55.0	12.7	59.2	14.0	67.6	16.7	76.1	19.7
	35	33.8	7.69	42.3	9.79	50.7	12.2	55.0	13.5	59.2	14.8	67.6	17.8	76.1	21.0
	37	33.8	8.11	42.3	10.4	50.7	12.9	55.0	14.3	59.2	15.8	67.6	18.9	76.1	22.4
	39	33.8	8.56	42.3	11.0	50.7	13.7	55.0	15.2	59.2	16.7	67.6	20.1	75.5	23.5
	10	29.0	4.73	36.2	5.62	43.5	6.58	47.1	7.08	50.7	7.60	58.0	8.67	65.2	9.79
	12	29.0	4.79	36.2	5.70	43.5	6.68	47.1	7.19	50.7	7.72	58.0	8.81	65.2	9.95
	14	29.0	4.84	36.2	5.78	43.5	6.78	47.1	7.30	50.7	7.84	58.0	8.96	65.2	10.1
	16	29.0	4.91	36.2	5.86	43.5	6.88	47.1	7.42	50.7	7.97	58.0	9.12	65.2	10.3
	18	29.0	4.97	36.2	5.94	43.5	6.99	47.1	7.54	50.7	8.11	58.0	9.28	65.2	10.5
	20	29.0	5.03	36.2	6.03	43.5	7.11	47.1	7.67	50.7	8.25	58.0	9.44	65.2	10.7
	21	29.0	5.07	36.2	6.08	43.5	7.16	47.1	7.73	50.7	8.32	58.0	9.53	65.2	10.8
60%	23	29.0	5.14	36.2	6.17	43.5	7.29	47.1	7.87	50.7	8.47	58.0	9.95	65.2	11.6
	25	29.0	5.21	36.2	6.27	43.5	7.54	47.1	8.26	50.7	9.00	58.0	10.6	65.2	12.4
	27	29.0	5.33	36.2	6.59	43.5	8.01	47.1	8.78	50.7	9.58	58.0	11.3	65.2	13.2
	29	29.0	5.63	36.2	6.98	43.5	8.50	47.1	9.32	50.7	10.2	58.0	12.0	65.2	14.0
	31	29.0	5.95	36.2	7.39	43.5	9.01	47.1	9.89	50.7	10.8	58.0	12.8	65.2	14.9
	33	29.0	6.27	36.2	7.81	43.5	9.55	47.1	10.5	50.7	11.5	58.0	13.6	65.2	15.9
	35	29.0	6.61	36.2	8.26	43.5	10.1	47.1	11.1	50.7	12.2	58.0	14.4	65.2	16.9
	37	29.0	6.97	36.2	8.72	43.5	10.7	47.1	11.8	50.7	12.9	58.0	15.3	65.2	18.0
	39	29.0	7.34	36.2	9.21	43.5	11.3	47.1	12.5	50.7	13.7	58.0	16.3	65.2	19.1
	10	24.2	4.18	30.2	4.87	36.2	5.62	39.3	6.01	42.3	6.42	48.3	7.25	54.3	8.13
	12	24.2	4.22	30.2	4.93	36.2	5.70	39.3	6.10	42.3	6.51	48.3	7.37	54.3	8.26
	14	24.2	4.27	30.2	4.99	36.2	5.78	39.3	6.19	42.3	6.61	48.3	7.48	54.3	8.40
	16	24.2	4.31	30.2	5.06	36.2	5.86	39.3	6.28	42.3	6.71	48.3	7.60	54.3	8.54
	18	24.2	4.36	30.2	5.12	36.2	5.94	39.3	6.37	42.3	6.81	48.3	7.73	54.3	8.69
	20	24.2	4.41	30.2	5.19	36.2	6.03	39.3	6.47	42.3	6.92	48.3	7.86	54.3	8.84
	21	24.2	4.44	30.2	5.23	36.2	6.08	39.3	6.52	42.3	6.98	48.3	7.93	54.3	8.92
50%	23	24.2	4.49	30.2	5.30	36.2	6.17	39.3	6.63	42.3	7.09	48.3	8.07	54.3	9.19
	25	24.2	4.55	30.2	5.38	36.2	6.27	39.3	6.75	42.3	7.31	48.3	8.50	54.3	9.79
	27	24.2	4.61	30.2	5.53	36.2	6.59	39.3	7.17	42.3	7.76	48.3	9.04	54.3	10.4
	29	24.2	4.83	30.2	5.85	36.2	6.98	39.3	7.59	42.3	8.24	48.3	9.60	54.3	11.1
	31	24.2	5.08	30.2	6.18	36.2	7.39	39.3	8.04	42.3	8.73	48.3	10.2	54.3	11.8
	33	24.2	5.35	30.2	6.52	36.2	7.81	39.3	8.51	42.3	9.25	48.3	10.8	54.3	12.5
	35	24.2	5.63	30.2	6.87	36.2	8.26	39.3	9.00	42.3	9.79	48.3	11.5	54.3	13.3
	37	24.2	5.92	30.2	7.24	36.2	8.72	39.3	9.52	42.3	10.4	48.3	12.1	54.3	14.1
	39	24.2	6.22	30.2	7.63	36.2	9.21	39.3	10.1	42.3	11.0	48.3	12.9	54.3	14.9

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	66.8	10.1	83.5	12.9	100	15.7	105	16.2	107	15.8	110	15.0	113	14.2
	12	66.8	10.3	83.5	13.1	100	16.0	104	16.1	105	15.7	108	14.9	112	14.9
	14	66.8	10.5	83.5	13.3	100	16.3	102	16.0	104	15.6	107	15.6	110	15.8
	16	66.8	10.7	83.5	13.6	99.5	16.4	101	16.2	103	16.3	106	16.5	109	16.6
	18	66.8	10.9	83.5	13.8	98.2	16.9	99.7	17.0	101	17.1	104	17.3	108	17.5
	20	66.8	11.1	83.5	14.5	96.8	17.7	98.4	17.8	99.9	17.9	103	18.2	106	18.4
	21	66.8	11.2	83.5	15.0	96.1	18.2	97.7	18.3	99.3	18.4	102	18.6	106	18.8
	23	66.8	11.9	83.5	16.1	94.8	19.0	96.3	19.1	97.9	19.2	101	19.4	104	19.7
	25	66.8	12.7	83.5	17.2	93.4	19.8	95.0	19.9	96.5	20.1	99.7	20.3	103	20.5
	27	66.8	13.5	83.5	18.3	92.1	20.6	93.6	20.8	95.2	20.9	98.3	21.2	101	21.4
	29	66.8	14.4	83.5	19.6	90.7	21.5	92.3	21.6	93.8	21.8	96.9	22.0	100	22.3
	31	66.8	15.3	83.5	20.9	89.3	22.3	90.9	22.5	92.5	22.6	95.6	22.9	98.7	23.2
	33	66.8	16.3	83.5	22.2	88.0	23.2	89.5	23.3	91.1	23.5	94.2	23.8	97.4	24.1
	35	66.8	17.3	83.5	23.7	86.6	24.0	88.2	24.2	89.7	24.3	92.9	24.7	96.0	25.0
	37	66.8	18.4	82.1	24.5	85.3	24.9	86.8	25.0	88.4	25.2	91.5	25.5	94.6	25.9
	39	66.8	19.5	80.8	25.4	83.9	25.7	85.5	25.9	87.0	26.1	90.2	26.4	93.3	26.8
120%	10	61.7	9.34	77.1	11.8	92.5	14.4	100	15.7	105	16.2	108	15.5	111	14.8
	12	61.7	9.50	77.1	12.0	92.5	14.6	100	16.0	104	16.2	107	15.4	109	14.8
	14	61.7	9.66	77.1	12.2	92.5	14.9	100	16.3	102	16.1	105	15.5	108	15.7
	16	61.7	9.82	77.1	12.4	92.5	15.2	99.5	16.4	101	16.2	104	16.4	107	16.5
	18	61.7	10.00	77.1	12.7	92.5	15.6	98.2	16.9	99.6	17.0	102	17.2	105	17.4
	20	61.7	10.2	77.1	13.0	92.5	16.8	96.8	17.7	98.3	17.8	101	18.0	104	18.2
	21	61.7	10.3	77.1	13.4	92.5	17.3	96.1	18.2	97.6	18.3	100	18.5	103	18.6
	23	61.7	10.7	77.1	14.4	92.5	18.6	94.8	19.0	96.2	19.1	99.1	19.3	102	19.5
	25	61.7	11.4	77.1	15.4	92.0	19.7	93.4	19.8	94.9	19.9	97.7	20.1	101	20.4
	27	61.7	12.2	77.1	16.4	90.6	20.5	92.1	20.6	93.5	20.8	96.4	21.0	99.3	21.2
	29	61.7	13.0	77.1	17.5	89.3	21.4	90.7	21.5	92.1	21.6	95.0	21.9	97.9	22.1
	31	61.7	13.8	77.1	18.6	87.9	22.2	89.3	22.3	90.8	22.5	93.7	22.7	96.6	23.0
	33	61.7	14.6	77.1	19.8	86.5	23.0	88.0	23.2	89.4	23.3	92.3	23.6	95.2	23.9
	35	61.7	15.6	77.1	21.1	85.2	23.9	86.6	24.0	88.1	24.2	91.0	24.5	93.8	24.8
	37	61.7	16.5	77.1	22.5	83.8	24.7	85.3	24.9	86.7	25.0	89.6	25.3	92.5	25.6
	39	61.7	17.5	77.1	23.9	82.5	25.6	83.9	25.7	85.4	25.9	88.2	26.2	91.1	26.5
110%	10	56.5	8.57	70.7	10.8	84.8	13.1	91.9	14.3	98.9	15.5	106	16.0	109	15.3
	12	56.5	8.71	70.7	10.9	84.8	13.3	91.9	14.5	98.9	15.7	105	15.9	107	15.2
	14	56.5	8.85	70.7	11.1	84.8	13.5	91.9	14.8	98.9	16.0	103	15.8	106	15.6
	16	56.5	9.00	70.7	11.3	84.8	13.8	91.9	15.0	98.9	16.3	102	16.2	105	16.4
	18	56.5	9.15	70.7	11.5	84.8	14.0	91.9	15.4	97.9	16.9	101	17.1	103	17.2
	20	56.5	9.31	70.7	11.7	84.8	14.8	91.9	16.6	96.6	17.7	99.2	17.9	102	18.1
	21	56.5	9.39	70.7	12.0	84.8	15.3	91.9	17.2	95.9	18.1	98.5	18.3	101	18.5
	23	56.5	9.63	70.7	12.8	84.8	16.4	91.9	18.4	94.5	19.0	97.2	19.2	99.8	19.3
	25	56.5	10.3	70.7	13.6	84.8	17.5	91.9	19.7	93.2	19.8	95.8	20.0	98.5	20.2
	27	56.5	10.9	70.7	14.6	84.8	18.7	90.5	20.5	91.8	20.6	94.5	20.8	97.1	21.1
	29	56.5	11.6	70.7	15.5	84.8	20.0	89.1	21.3	90.5	21.5	93.1	21.7	95.7	21.9
	31	56.5	12.3	70.7	16.5	84.8	21.3	87.8	22.2	89.1	22.3	91.7	22.5	94.4	22.8
	33	56.5	13.1	70.7	17.6	84.8	22.7	86.4	23.0	87.7	23.1	90.4	23.4	93.0	23.7
	35	56.5	13.9	70.7	18.7	83.7	23.7	85.1	23.9	86.4	24.0	89.0	24.3	91.7	24.5
	37	56.5	14.7	70.7	19.9	82.4	24.5	83.7	24.7	85.0	24.8	87.7	25.1	90.3	25.4
	39	56.5	15.6	70.7	21.1	81.0	25.4	82.3	25.5	83.7	25.7	86.3	26.0	89.0	26.3
100%	10	51.4	7.82	64.2	9.74	77.1	11.8	83.5	12.9	89.9	13.9	103	16.1	106	15.9
	12	51.4	7.94	64.2	9.90	77.1	12.0	83.5	13.1	89.9	14.2	103	16.4	105	15.8
	14	51.4	8.06	64.2	10.1	77.1	12.2	83.5	13.3	89.9	14.4	101	16.3	104	15.7
	16	51.4	8.19	64.2	10.2	77.1	12.4	83.5	13.6	89.9	14.7	100	16.2	102	16.3
	18	51.4	8.33	64.2	10.4	77.1	12.7	83.5	13.8	89.9	15.0	98.7	16.9	101	17.1
	20	51.4	8.47	64.2	10.6	77.1	13.0	83.5	14.5	89.9	16.1	97.3	17.8	99.7	17.9
	21	51.4	8.54	64.2	10.7	77.1	13.4	83.5	15.0	89.9	16.7	96.6	18.2	99.0	18.4
	23	51.4	8.69	64.2	11.3	77.1	14.4	83.5	16.1	89.9	17.8	95.3	19.0	97.7	19.2
	25	51.4	9.16	64.2	12.0	77.1	15.4	83.5	17.2	89.9	19.1	93.9	19.8	96.3	20.0
	27	51.4	9.74	64.2	12.8	77.1	16.4	83.5	18.3	89.9	20.4	92.5	20.7	94.9	20.9
	29	51.4	10.3	64.2	13.7	77.1	17.5	83.5	19.6	88.8	21.3	91.2	21.5	93.6	21.7
	31	51.4	11.0	64.2	14.5	77.1	18.6	83.5	20.9	87.4	22.1	89.8	22.4	92.2	22.6
	33	51.4	11.6	64.2	15.5	77.1	19.8	83.5	22.2	86.1	23.0	88.5	23.2	90.9	23.4
	35	51.4	12.3	64.2	16.4	77.1	21.1	83.5	23.7	84.7	23.8	87.1	24.1	89.5	24.3
	37	51.4	13.1	64.2	17.4	77.1	22.5	82.1	24.5	83.3	24.7	85.7	24.9	88.2	25.2
	39	51.4	13.9	64.2	18.5	77.1	23.9	80.8	25.4	82.0	25.5	84.4	25.8	86.8	26.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	46.2	7.09	57.8	8.76	69.4	10.5	75.2	11.5	80.9	12.4	92.5	14.4	104	16.3
	12	46.2	7.20	57.8	8.90	69.4	10.7	75.2	11.7	80.9	12.6	92.5	14.6	103	16.3
	14	46.2	7.31	57.8	9.05	69.4	10.9	75.2	11.9	80.9	12.9	92.5	14.9	102	16.3
	16	46.2	7.42	57.8	9.20	69.4	11.1	75.2	12.1	80.9	13.1	92.5	15.2	100	16.2
	18	46.2	7.54	57.8	9.36	69.4	11.3	75.2	12.3	80.9	13.3	92.5	15.6	98.9	17.0
	20	46.2	7.66	57.8	9.52	69.4	11.5	75.2	12.6	80.9	13.9	92.5	16.8	97.5	17.8
	21	46.2	7.72	57.8	9.61	69.4	11.7	75.2	13.0	80.9	14.4	92.5	17.3	96.9	18.2
90%	23	46.2	7.85	57.8	9.90	69.4	12.5	75.2	13.9	80.9	15.4	92.5	18.6	95.5	19.0
	25	46.2	8.13	57.8	10.5	69.4	13.3	75.2	14.8	80.9	16.4	92.0	19.7	94.1	19.9
	27	46.2	8.63	57.8	11.2	69.4	14.2	75.2	15.8	80.9	17.5	90.6	20.5	92.8	20.7
	29	46.2	9.16	57.8	11.9	69.4	15.1	75.2	16.9	80.9	18.7	89.3	21.4	91.4	21.5
	31	46.2	9.71	57.8	12.7	69.4	16.1	75.2	18.0	80.9	20.0	87.9	22.2	90.1	22.4
	33	46.2	10.3	57.8	13.5	69.4	17.1	75.2	19.1	80.9	21.3	86.5	23.0	88.7	23.2
	35	46.2	10.9	57.8	14.3	69.4	18.2	75.2	20.4	80.9	22.6	85.2	23.9	87.3	24.1
	37	46.2	11.5	57.8	15.2	69.4	19.4	75.2	21.7	80.9	24.1	83.8	24.7	86.0	24.9
	39	46.2	12.2	57.8	16.1	69.4	20.6	75.2	23.0	80.3	25.3	82.5	25.6	84.6	25.8
	10	41.1	6.40	51.4	7.82	61.7	9.34	66.8	10.1	71.9	11.0	82.2	12.6	92.5	14.4
	12	41.1	6.49	51.4	7.94	61.7	9.50	66.8	10.3	71.9	11.1	82.2	12.9	92.5	14.6
	14	41.1	6.58	51.4	8.06	61.7	9.66	66.8	10.5	71.9	11.3	82.2	13.1	92.5	14.9
	16	41.1	6.67	51.4	8.19	61.7	9.82	66.8	10.7	71.9	11.5	82.2	13.3	92.5	15.2
	18	41.1	6.77	51.4	8.33	61.7	10.00	66.8	10.9	71.9	11.8	82.2	13.6	92.5	15.6
	20	41.1	6.88	51.4	8.47	61.7	10.2	66.8	11.1	71.9	12.0	82.2	14.2	92.5	16.8
	21	41.1	6.93	51.4	8.54	61.7	10.3	66.8	11.2	71.9	12.2	82.2	14.7	92.5	17.3
80%	23	41.1	7.04	51.4	8.69	61.7	10.7	66.8	11.9	71.9	13.1	82.2	15.7	92.5	18.6
	25	41.1	7.16	51.4	9.16	61.7	11.4	66.8	12.7	71.9	14.0	82.2	16.8	92.0	19.7
	27	41.1	7.60	51.4	9.74	61.7	12.2	66.8	13.5	71.9	14.9	82.2	17.9	90.6	20.5
	29	41.1	8.05	51.4	10.3	61.7	13.0	66.8	14.4	71.9	15.9	82.2	19.1	89.3	21.4
	31	41.1	8.53	51.4	11.0	61.7	13.8	66.8	15.3	71.9	16.9	82.2	20.4	87.9	22.2
	33	41.1	9.02	51.4	11.6	61.7	14.6	66.8	16.3	71.9	18.0	82.2	21.7	86.5	23.0
	35	41.1	9.54	51.4	12.3	61.7	15.6	66.8	17.3	71.9	19.2	82.2	23.2	85.2	23.9
	37	41.1	10.1	51.4	13.1	61.7	16.5	66.8	18.4	71.9	20.4	81.9	24.5	83.8	24.7
	39	41.1	10.7	51.4	13.9	61.7	17.5	66.8	19.5	71.9	21.7	80.5	25.3	82.5	25.6
	10	36.0	5.73	45.0	6.92	54.0	8.19	58.5	8.86	62.9	9.54	71.9	11.0	80.9	12.4
	12	36.0	5.81	45.0	7.02	54.0	8.32	58.5	9.00	62.9	9.70	71.9	11.1	80.9	12.6
	14	36.0	5.88	45.0	7.12	54.0	8.45	58.5	9.15	62.9	9.86	71.9	11.3	80.9	12.9
	16	36.0	5.96	45.0	7.23	54.0	8.59	58.5	9.30	62.9	10.0	71.9	11.5	80.9	13.1
	18	36.0	6.05	45.0	7.34	54.0	8.74	58.5	9.46	62.9	10.2	71.9	11.8	80.9	13.3
	20	36.0	6.13	45.0	7.46	54.0	8.89	58.5	9.63	62.9	10.4	71.9	12.0	80.9	13.9
	21	36.0	6.18	45.0	7.52	54.0	8.96	58.5	9.72	62.9	10.5	71.9	12.2	80.9	14.4
70%	23	36.0	6.27	45.0	7.65	54.0	9.12	58.5	10.0	62.9	11.0	71.9	13.1	80.9	15.4
	25	36.0	6.37	45.0	7.88	54.0	9.70	58.5	10.7	62.9	11.7	71.9	14.0	80.9	16.4
	27	36.0	6.64	45.0	8.37	54.0	10.3	58.5	11.4	62.9	12.5	71.9	14.9	80.9	17.5
	29	36.0	7.02	45.0	8.87	54.0	11.0	58.5	12.1	62.9	13.3	71.9	15.9	80.9	18.7
	31	36.0	7.43	45.0	9.41	54.0	11.7	58.5	12.9	62.9	14.2	71.9	16.9	80.9	20.0
	33	36.0	7.85	45.0	9.96	54.0	12.4	58.5	13.7	62.9	15.0	71.9	18.0	80.9	21.3
	35	36.0	8.28	45.0	10.5	54.0	13.1	58.5	14.5	62.9	16.0	71.9	19.2	80.9	22.6
	37	36.0	8.74	45.0	11.2	54.0	13.9	58.5	15.4	62.9	17.0	71.9	20.4	80.9	24.1
	39	36.0	9.22	45.0	11.8	54.0	14.7	58.5	16.3	62.9	18.0	71.9	21.7	80.3	25.3
	10	30.8	5.10	38.5	6.06	46.2	7.09	50.1	7.63	54.0	8.19	61.7	9.34	69.4	10.5
	12	30.8	5.16	38.5	6.14	46.2	7.20	50.1	7.75	54.0	8.32	61.7	9.50	69.4	10.7
	14	30.8	5.22	38.5	6.23	46.2	7.31	50.1	7.87	54.0	8.45	61.7	9.66	69.4	10.9
	16	30.8	5.29	38.5	6.31	46.2	7.42	50.1	8.00	54.0	8.59	61.7	9.82	69.4	11.1
	18	30.8	5.36	38.5	6.41	46.2	7.54	50.1	8.13	54.0	8.74	61.7	10.00	69.4	11.3
	20	30.8	5.43	38.5	6.50	46.2	7.66	50.1	8.26	54.0	8.89	61.7	10.2	69.4	11.5
	21	30.8	5.46	38.5	6.55	46.2	7.72	50.1	8.33	54.0	8.96	61.7	10.3	69.4	11.7
60%	23	30.8	5.54	38.5	6.65	46.2	7.85	50.1	8.48	54.0	9.12	61.7	10.7	69.4	12.5
	25	30.8	5.61	38.5	6.76	46.2	8.13	50.1	8.90	54.0	9.70	61.7	11.4	69.4	13.3
	27	30.8	5.75	38.5	7.11	46.2	8.63	50.1	9.46	54.0	10.3	61.7	12.2	69.4	14.2
	29	30.8	6.07	38.5	7.53	46.2	9.16	50.1	10.0	54.0	11.0	61.7	13.0	69.4	15.1
	31	30.8	6.41	38.5	7.96	46.2	9.71	50.1	10.7	54.0	11.7	61.7	13.8	69.4	16.1
	33	30.8	6.76	38.5	8.42	46.2	10.3	50.1	11.3	54.0	12.4	61.7	14.6	69.4	17.1
	35	30.8	7.13	38.5	8.90	46.2	10.9	50.1	12.0	54.0	13.1	61.7	15.6	69.4	18.2
	37	30.8	7.51	38.5	9.40	46.2	11.5	50.1	12.7	54.0	13.9	61.7	16.5	69.4	19.4
	39	30.8	7.91	38.5	9.93	46.2	12.2	50.1	13.4	54.0	14.7	61.7	17.5	69.4	20.6
	10	25.7	4.50	32.1	5.25	38.5	6.06	41.8	6.48	45.0	6.92	51.4	7.82	57.8	8.76
	12	25.7	4.55	32.1	5.32	38.5	6.14	41.8	6.57	45.0	7.02	51.4	7.94	57.8	8.90
	14	25.7	4.60	32.1	5.38	38.5	6.23	41.8	6.67	45.0	7.12	51.4	8.06	57.8	9.05
	16	25.7	4.65	32.1	5.45	38.5	6.31	41.8	6.77	45.0	7.23	51.4	8.19	57.8	9.20
	18	25.7	4.70	32.1	5.52	38.5	6.41	41.8	6.87	45.0	7.34	51.4	8.33	57.8	9.36
	20	25.7	4.76	32.1	5.60	38.5	6.50	41.8	6.97	45.0	7.46	51.4	8.47	57.8	9.52
	21	25.7	4.79	32.1	5.64	38.5	6.55	41.8	7.03	45.0	7.52	51.4	8.54	57.8	9.61
50%	23	25.7	4.85	32.1	5.72	38.5	6.65	41.8	7.14	45.0	7.65	51.4	8.69	57.8	9.90
	25	25.7	4.91	32.1	5.80	38.5	6.76	41.8	7.28	45.0	7.88	51.4	9.16	57.8	10.5
	27	25.7	4.97	32.1	5.96	38.5	7.11	41.8	7.72	45.0	8.37	51.4	9.74	57.8	11.2
	29	25.7	5.20	32.1	6.30	38.5	7.53	41.8	8.19	45.0	8.87	51.4	10.3	57.8	11.9
	31	25.7	5.48	32.1	6.66	38.5	7.96	41.8	8.67	45.0	9.41	51.4	11.0	57.8	12.7
	33	25.7	5.77	32.1	7.02	38.5	8.42	41.8	9.17	45.0	9.96	51.4	11.6	57.8	13.5
	35	25.7	6.07	32.1	7.41	38.5	8.90	41.8	9.70	45.0	10.5	51.4	12.3	57.8	14.3
	37	25.7	6.38	32.1	7.81	38.5	9.40	41.8	10.3	45.0	11.2	51.4	13.1	57.8	15.2
	39	25.7	6.71	32.1	8.23	38.5	9.93	41.8	10.8	45.0	11.8	51.4	13.9	57.8	16.1

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	72.0	11.2	90.0	14.1	108	17.2	113	17.8	115	17.4	118	16.5	122	15.6
	12	72.0	11.4	90.0	14.4	108	17.5	112	17.7	114	17.3	117	16.4	120	16.4
	14	72.0	11.5	90.0	14.6	108	17.8	110	17.6	112	17.2	115	17.1	119	17.3
	16	72.0	11.7	90.0	14.9	107	18.0	109	17.8	111	17.9	114	18.1	117	18.3
	18	72.0	12.0	90.0	15.2	106	18.6	107	18.7	109	18.8	113	19.0	116	19.2
	20	72.0	12.2	90.0	15.9	104	19.5	106	19.6	108	19.7	111	19.9	114	20.2
	21	72.0	12.3	90.0	16.5	104	19.9	105	20.0	107	20.2	110	20.4	114	20.6
	23	72.0	13.1	90.0	17.6	102	20.8	104	21.0	106	21.1	109	21.3	112	21.6
	25	72.0	13.9	90.0	18.9	101	21.7	102	21.9	104	22.0	107	22.3	111	22.5
	27	72.0	14.9	90.0	20.1	99.2	22.7	101	22.8	103	22.9	106	23.2	109	23.5
	29	72.0	15.8	90.0	21.5	97.8	23.6	99.4	23.7	101	23.9	104	24.2	108	24.5
	31	72.0	16.8	90.0	22.9	96.3	24.5	98.0	24.7	99.7	24.8	103	25.1	106	25.4
	33	72.0	17.9	90.0	24.4	94.8	25.4	96.5	25.6	98.2	25.8	102	26.1	105	26.4
	35	72.0	19.0	90.0	26.0	93.4	26.4	95.1	26.5	96.7	26.7	100	27.1	103	27.4
	37	72.0	20.2	88.5	26.9	91.9	27.3	93.6	27.5	95.3	27.7	98.6	28.0	102	28.4
	39	72.0	21.5	87.1	27.8	90.4	28.2	92.1	28.4	93.8	28.6	97.2	29.0	101	29.4
120%	10	66.5	10.3	83.1	13.0	99.7	15.8	108	17.2	113	17.8	116	17.0	119	16.2
	12	66.5	10.5	83.1	13.2	99.7	16.1	108	17.5	112	17.7	115	16.9	118	16.3
	14	66.5	10.6	83.1	13.4	99.7	16.4	108	17.8	110	17.6	113	17.0	117	17.2
	16	66.5	10.8	83.1	13.7	99.7	16.7	107	18.0	109	17.8	112	17.9	115	18.1
	18	66.5	11.0	83.1	13.9	99.7	17.1	106	18.6	107	18.7	110	18.9	114	19.1
	20	66.5	11.2	83.1	14.3	99.7	18.4	104	19.5	106	19.6	109	19.8	112	20.0
	21	66.5	11.3	83.1	14.8	99.7	19.0	104	19.9	105	20.0	108	20.3	111	20.5
	23	66.5	11.8	83.1	15.8	99.7	20.4	102	20.8	104	20.9	107	21.2	110	21.4
	25	66.5	12.6	83.1	16.9	99.1	21.6	101	21.7	102	21.9	105	22.1	108	22.4
	27	66.5	13.4	83.1	18.0	97.7	22.5	99.2	22.7	101	22.8	104	23.0	107	23.3
	29	66.5	14.3	83.1	19.2	96.2	23.4	97.8	23.6	99.3	23.7	102	24.0	106	24.3
	31	66.5	15.2	83.1	20.5	94.7	24.4	96.3	24.5	97.9	24.6	101	24.9	104	25.2
	33	66.5	16.1	83.1	21.8	93.3	25.3	94.8	25.4	96.4	25.6	99.5	25.9	103	26.2
	35	66.5	17.1	83.1	23.2	91.8	26.2	93.4	26.4	94.9	26.5	98.0	26.8	101	27.2
	37	66.5	18.2	83.1	24.7	90.3	27.1	91.9	27.3	93.5	27.5	96.6	27.8	99.7	28.1
	39	66.5	19.3	83.1	26.2	88.9	28.0	90.4	28.2	92.0	28.4	95.1	28.8	98.2	29.1
110%	10	60.9	9.45	76.2	11.8	91.4	14.4	99.0	15.7	107	17.0	114	17.6	117	16.8
	12	60.9	9.60	76.2	12.0	91.4	14.6	99.0	15.9	107	17.3	113	17.5	116	16.7
	14	60.9	9.75	76.2	12.2	91.4	14.9	99.0	16.2	107	17.6	111	17.4	114	17.1
	16	60.9	9.92	76.2	12.5	91.4	15.1	99.0	16.5	107	17.9	110	17.8	113	18.0
	18	60.9	10.1	76.2	12.7	91.4	15.4	99.0	17.0	106	18.5	108	18.7	111	18.9
	20	60.9	10.3	76.2	12.9	91.4	16.3	99.0	18.2	104	19.5	107	19.6	110	19.8
	21	60.9	10.3	76.2	13.1	91.4	16.8	99.0	18.9	103	19.9	106	20.1	109	20.3
	23	60.9	10.6	76.2	14.1	91.4	18.0	99.0	20.2	102	20.8	105	21.0	108	21.2
	25	60.9	11.3	76.2	15.0	91.4	19.3	99.0	21.6	100	21.7	103	21.9	106	22.2
	27	60.9	12.0	76.2	16.0	91.4	20.6	97.5	22.5	99.0	22.6	102	22.9	105	23.1
	29	60.9	12.8	76.2	17.0	91.4	22.0	96.1	23.4	97.5	23.6	100	23.8	103	24.1
	31	60.9	13.6	76.2	18.1	91.4	23.4	94.6	24.3	96.0	24.5	98.9	24.7	102	25.0
	33	60.9	14.4	76.2	19.3	91.4	25.0	93.1	25.3	94.6	25.4	97.4	25.7	100	26.0
	35	60.9	15.3	76.2	20.5	90.3	26.0	91.7	26.2	93.1	26.3	96.0	26.6	98.8	26.9
	37	60.9	16.2	76.2	21.8	88.8	26.9	90.2	27.1	91.6	27.3	94.5	27.6	97.3	27.9
	39	60.9	17.2	76.2	23.2	87.3	27.9	88.8	28.0	90.2	28.2	93.0	28.5	95.9	28.9
100%	10	55.4	8.63	69.2	10.7	83.1	13.0	90.0	14.1	96.9	15.3	111	17.7	115	17.4
	12	55.4	8.76	69.2	10.9	83.1	13.2	90.0	14.4	96.9	15.6	111	18.0	113	17.3
	14	55.4	8.90	69.2	11.1	83.1	13.4	90.0	14.6	96.9	15.9	109	17.9	112	17.2
	16	55.4	9.04	69.2	11.3	83.1	13.7	90.0	14.9	96.9	16.1	108	17.8	110	17.9
	18	55.4	9.19	69.2	11.5	83.1	13.9	90.0	15.2	96.9	16.5	106	18.6	109	18.8
	20	55.4	9.34	69.2	11.7	83.1	14.3	90.0	15.9	96.9	17.7	105	19.5	107	19.7
	21	55.4	9.42	69.2	11.8	83.1	14.8	90.0	16.5	96.9	18.3	104	20.0	107	20.1
	23	55.4	9.58	69.2	12.4	83.1	15.8	90.0	17.6	96.9	19.6	103	20.9	105	21.1
	25	55.4	10.1	69.2	13.3	83.1	16.9	90.0	18.9	96.9	21.0	101	21.8	104	22.0
	27	55.4	10.7	69.2	14.1	83.1	18.0	90.0	20.1	96.9	22.4	99.7	22.7	102	22.9
	29	55.4	11.4	69.2	15.0	83.1	19.2	90.0	21.5	95.7	23.4	98.3	23.6	101	23.9
	31	55.4	12.1	69.2	16.0	83.1	20.5	90.0	22.9	94.2	24.3	96.8	24.5	99.4	24.8
	33	55.4	12.8	69.2	17.0	83.1	21.8	90.0	24.4	92.8	25.2	95.4	25.5	97.9	25.7
	35	55.4	13.6	69.2	18.1	83.1	23.2	90.0	26.0	91.3	26.1	93.9	26.4	96.5	26.7
	37	55.4	14.4	69.2	19.2	83.1	24.7	88.5	26.9	89.8	27.1	92.4	27.3	95.0	27.6
	39	55.4	15.3	69.2	20.4	83.1	26.2	87.1	27.8	88.4	28.0	91.0	28.3	93.5	28.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	49.8	7.84	62.3	9.66	74.8	11.6	81.0	12.6	87.2	13.7	99.7	15.8	112	17.9
	12	49.8	7.95	62.3	9.81	74.8	11.8	81.0	12.8	87.2	13.9	99.7	16.1	111	17.9
	14	49.8	8.07	62.3	9.97	74.8	12.0	81.0	13.1	87.2	14.1	99.7	16.4	110	17.8
	16	49.8	8.19	62.3	10.1	74.8	12.2	81.0	13.3	87.2	14.4	99.7	16.7	108	17.8
	18	49.8	8.32	62.3	10.3	74.8	12.4	81.0	13.5	87.2	14.7	99.7	17.1	107	18.6
	20	49.8	8.45	62.3	10.5	74.8	12.7	81.0	13.8	87.2	15.2	99.7	18.4	105	19.5
	21	49.8	8.52	62.3	10.6	74.8	12.8	81.0	14.3	87.2	15.8	99.7	19.0	104	20.0
90%	23	49.8	8.66	62.3	10.9	74.8	13.7	81.0	15.3	87.2	16.9	99.7	20.4	103	20.9
	25	49.8	8.97	62.3	11.6	74.8	14.6	81.0	16.3	87.2	18.0	99.1	21.6	101	21.8
	27	49.8	9.52	62.3	12.4	74.8	15.6	81.0	17.4	87.2	19.3	97.7	22.5	100	22.7
	29	49.8	10.1	62.3	13.1	74.8	16.6	81.0	18.5	87.2	20.6	96.2	23.4	98.5	23.6
	31	49.8	10.7	62.3	14.0	74.8	17.7	81.0	19.7	87.2	21.9	94.7	24.4	97.1	24.6
	33	49.8	11.3	62.3	14.8	74.8	18.8	81.0	21.0	87.2	23.3	93.3	25.3	95.6	25.5
	35	49.8	12.0	62.3	15.7	74.8	20.0	81.0	22.4	87.2	24.9	91.8	26.2	94.1	26.4
	37	49.8	12.7	62.3	16.7	74.8	21.3	81.0	23.8	87.2	26.5	90.3	27.1	92.7	27.4
	39	49.8	13.4	62.3	17.7	74.8	22.6	81.0	25.3	86.6	27.8	88.9	28.0	91.2	28.3
	10	44.3	7.07	55.4	8.63	66.5	10.3	72.0	11.2	77.5	12.1	88.6	13.9	99.7	15.8
	12	44.3	7.17	55.4	8.76	66.5	10.5	72.0	11.4	77.5	12.3	88.6	14.1	99.7	16.1
	14	44.3	7.27	55.4	8.90	66.5	10.6	72.0	11.5	77.5	12.5	88.6	14.4	99.7	16.4
	16	44.3	7.38	55.4	9.04	66.5	10.8	72.0	11.7	77.5	12.7	88.6	14.6	99.7	16.7
	18	44.3	7.49	55.4	9.19	66.5	11.0	72.0	12.0	77.5	12.9	88.6	14.9	99.7	17.1
	20	44.3	7.60	55.4	9.34	66.5	11.2	72.0	12.2	77.5	13.2	88.6	15.6	99.7	18.4
	21	44.3	7.66	55.4	9.42	66.5	11.3	72.0	12.3	77.5	13.5	88.6	16.1	99.7	19.0
80%	23	44.3	7.78	55.4	9.58	66.5	11.8	72.0	13.1	77.5	14.4	88.6	17.3	99.7	20.4
	25	44.3	7.91	55.4	10.1	66.5	12.6	72.0	13.9	77.5	15.4	88.6	18.4	99.1	21.6
	27	44.3	8.39	55.4	10.7	66.5	13.4	72.0	14.9	77.5	16.4	88.6	19.7	97.7	22.5
	29	44.3	8.89	55.4	11.4	66.5	14.3	72.0	15.8	77.5	17.5	88.6	21.0	96.2	23.4
	31	44.3	9.41	55.4	12.1	66.5	15.2	72.0	16.8	77.5	18.6	88.6	22.4	94.7	24.4
	33	44.3	9.96	55.4	12.8	66.5	16.1	72.0	17.9	77.5	19.8	88.6	23.9	93.3	25.3
	35	44.3	10.5	55.4	13.6	66.5	17.1	72.0	19.0	77.5	21.0	88.6	25.4	91.8	26.2
	37	44.3	11.1	55.4	14.4	66.5	18.2	72.0	20.2	77.5	22.4	88.3	26.9	90.3	27.1
	39	44.3	11.8	55.4	15.3	66.5	19.3	72.0	21.5	77.5	23.8	86.8	27.8	88.9	28.0
	10	38.8	6.35	48.5	7.64	58.2	9.03	63.0	9.76	67.8	10.5	77.5	12.1	87.2	13.7
	12	38.8	6.43	48.5	7.75	58.2	9.18	63.0	9.92	67.8	10.7	77.5	12.3	87.2	13.9
	14	38.8	6.51	48.5	7.87	58.2	9.32	63.0	10.1	67.8	10.9	77.5	12.5	87.2	14.1
	16	38.8	6.60	48.5	7.99	58.2	9.47	63.0	10.3	67.8	11.0	77.5	12.7	87.2	14.4
	18	38.8	6.69	48.5	8.11	58.2	9.63	63.0	10.4	67.8	11.2	77.5	12.9	87.2	14.7
	20	38.8	6.79	48.5	8.24	58.2	9.80	63.0	10.6	67.8	11.4	77.5	13.2	87.2	15.2
	21	38.8	6.84	48.5	8.30	58.2	9.88	63.0	10.7	67.8	11.5	77.5	13.5	87.2	15.8
70%	23	38.8	6.94	48.5	8.44	58.2	10.1	63.0	11.1	67.8	12.1	77.5	14.4	87.2	16.9
	25	38.8	7.04	48.5	8.70	58.2	10.7	63.0	11.8	67.8	12.9	77.5	15.4	87.2	18.0
	27	38.8	7.34	48.5	9.23	58.2	11.4	63.0	12.5	67.8	13.8	77.5	16.4	87.2	19.3
	29	38.8	7.76	48.5	9.79	58.2	12.1	63.0	13.3	67.8	14.6	77.5	17.5	87.2	20.6
	31	38.8	8.21	48.5	10.4	58.2	12.8	63.0	14.2	67.8	15.6	77.5	18.6	87.2	21.9
	33	38.8	8.67	48.5	11.0	58.2	13.6	63.0	15.0	67.8	16.5	77.5	19.8	87.2	23.3
	35	38.8	9.15	48.5	11.6	58.2	14.4	63.0	16.0	67.8	17.6	77.5	21.0	87.2	24.9
	37	38.8	9.66	48.5	12.3	58.2	15.3	63.0	16.9	67.8	18.7	77.5	22.4	87.2	26.5
	39	38.8	10.2	48.5	13.0	58.2	16.2	63.0	18.0	67.8	19.8	77.5	23.8	86.6	27.8
	10	33.2	5.66	41.5	6.71	49.8	7.84	54.0	8.43	58.2	9.03	66.5	10.3	74.8	11.6
	12	33.2	5.72	41.5	6.80	49.8	7.95	54.0	8.55	58.2	9.18	66.5	10.5	74.8	11.8
	14	33.2	5.79	41.5	6.89	49.8	8.07	54.0	8.69	58.2	9.32	66.5	10.6	74.8	12.0
	16	33.2	5.86	41.5	6.98	49.8	8.19	54.0	8.82	58.2	9.47	66.5	10.8	74.8	12.2
	18	33.2	5.94	41.5	7.08	49.8	8.32	54.0	8.97	58.2	9.63	66.5	11.0	74.8	12.4
	20	33.2	6.01	41.5	7.19	49.8	8.45	54.0	9.12	58.2	9.80	66.5	11.2	74.8	12.7
	21	33.2	6.05	41.5	7.24	49.8	8.52	54.0	9.19	58.2	9.88	66.5	11.3	74.8	12.8
60%	23	33.2	6.13	41.5	7.35	49.8	8.66	54.0	9.35	58.2	10.1	66.5	11.8	74.8	13.7
	25	33.2	6.22	41.5	7.47	49.8	8.97	54.0	9.81	58.2	10.7	66.5	12.6	74.8	14.6
	27	33.2	6.37	41.5	7.85	49.8	9.52	54.0	10.4	58.2	11.4	66.5	13.4	74.8	15.6
	29	33.2	6.72	41.5	8.32	49.8	10.1	54.0	11.1	58.2	12.1	66.5	14.3	74.8	16.6
	31	33.2	7.10	41.5	8.80	49.8	10.7	54.0	11.7	58.2	12.8	66.5	15.2	74.8	17.7
	33	33.2	7.48	41.5	9.30	49.8	11.3	54.0	12.5	58.2	13.6	66.5	16.1	74.8	18.8
	35	33.2	7.89	41.5	9.83	49.8	12.0	54.0	13.2	58.2	14.4	66.5	17.1	74.8	20.0
	37	33.2	8.31	41.5	10.4	49.8	12.7	54.0	14.0	58.2	15.3	66.5	18.2	74.8	21.3
	39	33.2	8.75	41.5	11.0	49.8	13.4	54.0	14.8	58.2	16.2	66.5	19.3	74.8	22.6
	10	27.7	5.01	34.6	5.83	41.5	6.71	45.0	7.17	48.5	7.64	55.4	8.63	62.3	9.66
	12	27.7	5.06	34.6	5.90	41.5	6.80	45.0	7.27	48.5	7.75	55.4	8.76	62.3	9.81
	14	27.7	5.11	34.6	5.97	41.5	6.89	45.0	7.37	48.5	7.87	55.4	8.90	62.3	9.97
	16	27.7	5.17	34.6	6.04	41.5	6.98	45.0	7.48	48.5	7.99	55.4	9.04	62.3	10.1
	18	27.7	5.22	34.6	6.12	41.5	7.08	45.0	7.59	48.5	8.11	55.4	9.19	62.3	10.3
	20	27.7	5.28	34.6	6.20	41.5	7.19	45.0	7.71	48.5	8.24	55.4	9.34	62.3	10.5
	21	27.7	5.31	34.6	6.24	41.5	7.24	45.0	7.77	48.5	8.30	55.4	9.42	62.3	10.6
50%	23	27.7	5.38	34.6	6.33	41.5	7.35	45.0	7.89	48.5	8.44	55.4	9.58	62.3	10.9
	25	27.7	5.45	34.6	6.42	41.5	7.47	45.0	8.04	48.5	8.70	55.4	10.1	62.3	11.6
	27	27.7	5.52	34.6	6.60	41.5	7.85	45.0	8.53	48.5	9.23	55.4	10.7	62.3	12.4
	29	27.7	5.77	34.6	6.98	41.5	8.32	45.0	9.04	48.5	9.79	55.4	11.4	62.3	13.1
	31	27.7	6.08	34.6	7.37	41.5	8.80	45.0	9.57	48.5	10.4	55.4	12.1	62.3	14.0
	33	27.7	6.40	34.6	7.77	41.5	9.30	45.0	10.1	48.5	11.0	55.4	12.8	62.3	14.8
	35	27.7	6.73	34.6	8.19	41.5	9.83	45.0	10.7	48.5	11.6	55.4	13.6	62.3	15.7
	37	27.7	7.07	34.6	8.64	41.5	10.4	45.0	11.3	48.5	12.3	55.4	14.4	62.3	16.7
	39	27.7	7.43	34.6	9.10	41.5	11.0	45.0	12.0	48.5	13.0	55.4	15.3	62.3	17.7

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	76.0	11.9	95.0	15.1	114	18.3	120	19.0	121	18.5	125	17.6	129	16.6
	12	76.0	12.1	95.0	15.3	114	18.7	118	18.9	120	18.4	123	17.5	127	17.5
	14	76.0	12.3	95.0	15.6	114	19.0	117	18.8	118	18.3	122	18.3	125	18.5
	16	76.0	12.5	95.0	15.9	113	19.1	115	18.9	117	19.0	120	19.3	124	19.5
	18	76.0	12.7	95.0	16.2	112	19.8	113	19.9	115	20.0	119	20.2	122	20.5
	20	76.0	13.0	95.0	17.0	110	20.7	112	20.9	114	21.0	117	21.2	121	21.5
	21	76.0	13.1	95.0	17.6	109	21.2	111	21.4	113	21.5	116	21.7	120	22.0
	23	76.0	13.9	95.0	18.8	108	22.2	110	22.3	111	22.5	115	22.7	118	23.0
	25	76.0	14.9	95.0	20.1	106	23.2	108	23.3	110	23.4	113	23.7	117	24.0
	27	76.0	15.8	95.0	21.5	105	24.1	107	24.3	108	24.4	112	24.7	115	25.0
	29	76.0	16.9	95.0	22.9	103	25.1	105	25.3	107	25.4	110	25.8	114	26.1
	31	76.0	17.9	95.0	24.4	102	26.1	103	26.3	105	26.4	109	26.8	112	27.1
	33	76.0	19.1	95.0	26.0	100	27.1	102	27.3	104	27.4	107	27.8	111	28.2
	35	76.0	20.3	95.0	27.7	98.6	28.1	100	28.3	102	28.5	106	28.8	109	29.2
	37	76.0	21.5	93.5	28.7	97.0	29.1	98.8	29.3	101	29.5	104	29.9	108	30.3
	39	76.0	22.9	91.9	29.7	95.5	30.1	97.2	30.3	99.0	30.5	103	30.9	106	31.3
120%	10	70.2	11.0	87.7	13.8	105	16.8	114	18.3	120	19.0	123	18.1	126	17.3
	12	70.2	11.1	87.7	14.1	105	17.1	114	18.7	118	18.9	121	18.0	125	17.3
	14	70.2	11.3	87.7	14.3	105	17.4	114	19.0	116	18.8	120	18.1	123	18.3
	16	70.2	11.5	87.7	14.6	105	17.7	113	19.1	115	18.9	118	19.1	121	19.3
	18	70.2	11.7	87.7	14.8	105	18.2	112	19.8	113	19.9	117	20.1	120	20.3
	20	70.2	11.9	87.7	15.2	105	19.6	110	20.7	112	20.9	115	21.1	118	21.3
	21	70.2	12.0	87.7	15.7	105	20.3	109	21.2	111	21.3	114	21.6	118	21.8
	23	70.2	12.6	87.7	16.8	105	21.7	108	22.2	109	22.3	113	22.6	116	22.8
	25	70.2	13.4	87.7	18.0	105	23.0	106	23.2	108	23.3	111	23.6	114	23.8
	27	70.2	14.3	87.7	19.2	103	24.0	105	24.1	106	24.3	110	24.6	113	24.8
	29	70.2	15.2	87.7	20.5	102	25.0	103	25.1	105	25.3	108	25.6	111	25.9
	31	70.2	16.2	87.7	21.8	100	25.9	102	26.1	103	26.3	107	26.6	110	26.9
	33	70.2	17.2	87.7	23.2	98.5	26.9	100	27.1	102	27.2	105	27.6	108	27.9
	35	70.2	18.2	87.7	24.7	96.9	27.9	98.6	28.1	100	28.3	103	28.6	107	28.9
	37	70.2	19.3	87.7	26.3	95.4	28.9	97.0	29.1	98.7	29.3	102	29.6	105	30.0
	39	70.2	20.5	87.7	27.9	93.8	29.9	95.5	30.1	97.1	30.3	100	30.7	104	31.0
110%	10	64.3	10.1	80.4	12.6	96.5	15.3	105	16.7	113	18.1	121	18.7	124	17.9
	12	64.3	10.2	80.4	12.8	96.5	15.6	105	17.0	113	18.4	119	18.6	122	17.8
	14	64.3	10.4	80.4	13.0	96.5	15.8	105	17.3	113	18.7	118	18.5	121	18.2
	16	64.3	10.6	80.4	13.3	96.5	16.1	105	17.6	113	19.1	116	19.0	119	19.2
	18	64.3	10.7	80.4	13.5	96.5	16.4	105	18.1	111	19.8	114	20.0	117	20.2
	20	64.3	10.9	80.4	13.8	96.5	17.3	105	19.4	110	20.7	113	20.9	116	21.1
	21	64.3	11.0	80.4	14.0	96.5	17.9	105	20.1	109	21.2	112	21.4	115	21.6
	23	64.3	11.3	80.4	15.0	96.5	19.2	105	21.5	108	22.2	111	22.4	114	22.6
	25	64.3	12.0	80.4	16.0	96.5	20.5	105	23.0	106	23.1	109	23.4	112	23.6
	27	64.3	12.8	80.4	17.0	96.5	21.9	103	24.0	104	24.1	107	24.4	110	24.6
	29	64.3	13.6	80.4	18.2	96.5	23.4	101	25.0	103	25.1	106	25.4	109	25.6
	31	64.3	14.5	80.4	19.3	96.5	24.9	99.9	25.9	101	26.1	104	26.4	107	26.6
	33	64.3	15.4	80.4	20.6	96.5	26.6	98.3	26.9	99.8	27.1	103	27.4	106	27.7
	35	64.3	16.3	80.4	21.9	95.3	27.7	96.8	27.9	98.3	28.0	101	28.4	104	28.7
	37	64.3	17.3	80.4	23.3	93.7	28.7	95.2	28.9	96.7	29.0	99.7	29.4	103	29.7
	39	64.3	18.3	80.4	24.7	92.2	29.7	93.7	29.9	95.2	30.0	98.2	30.4	101	30.8
100%	10	58.5	9.19	73.1	11.4	87.7	13.8	95.0	15.1	102	16.3	117	18.9	121	18.6
	12	58.5	9.33	73.1	11.6	87.7	14.1	95.0	15.3	102	16.6	117	19.2	120	18.5
	14	58.5	9.48	73.1	11.8	87.7	14.3	95.0	15.6	102	16.9	115	19.1	118	18.4
	16	58.5	9.63	73.1	12.0	87.7	14.6	95.0	15.9	102	17.2	114	19.0	117	19.0
	18	58.5	9.79	73.1	12.2	87.7	14.8	95.0	16.2	102	17.5	112	19.8	115	20.0
	20	58.5	9.95	73.1	12.5	87.7	15.2	95.0	17.0	102	18.8	111	20.8	113	21.0
	21	58.5	10.0	73.1	12.6	87.7	15.7	95.0	17.6	102	19.5	110	21.3	113	21.5
	23	58.5	10.2	73.1	13.2	87.7	16.8	95.0	18.8	102	20.9	108	22.2	111	22.4
	25	58.5	10.8	73.1	14.1	87.7	18.0	95.0	20.1	102	22.3	107	23.2	110	23.4
	27	58.5	11.4	73.1	15.0	87.7	19.2	95.0	21.5	102	23.9	105	24.2	108	24.4
	29	58.5	12.1	73.1	16.0	87.7	20.5	95.0	22.9	101	24.9	104	25.2	106	25.4
	31	58.5	12.9	73.1	17.0	87.7	21.8	95.0	24.4	99.5	25.9	102	26.2	105	26.4
	33	58.5	13.7	73.1	18.1	87.7	23.2	95.0	26.0	97.9	26.9	101	27.1	103	27.4
	35	58.5	14.5	73.1	19.2	87.7	24.7	95.0	27.7	96.4	27.8	99.1	28.1	102	28.4
	37	58.5	15.4	73.1	20.4	87.7	26.3	93.5	28.7	94.8	28.8	97.6	29.1	100	29.4
	39	58.5	16.3	73.1	21.7	87.7	27.9	91.9	29.7	93.3	29.8	96.0	30.1	98.7	30.5

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	52.6	8.35	65.8	10.3	78.9	12.4	85.5	13.4	92.1	14.6	105	16.8	118	19.1
	12	52.6	8.47	65.8	10.5	78.9	12.6	85.5	13.7	92.1	14.8	105	17.1	117	19.1
	14	52.6	8.60	65.8	10.6	78.9	12.8	85.5	13.9	92.1	15.1	105	17.4	116	19.0
	16	52.6	8.73	65.8	10.8	78.9	13.0	85.5	14.2	92.1	15.3	105	17.7	114	18.9
	18	52.6	8.86	65.8	11.0	78.9	13.3	85.5	14.4	92.1	15.6	105	18.2	113	19.8
	20	52.6	9.01	65.8	11.2	78.9	13.5	85.5	14.7	92.1	16.2	105	19.6	111	20.8
	21	52.6	9.08	65.8	11.3	78.9	13.7	85.5	15.2	92.1	16.8	105	20.3	110	21.3
90%	23	52.6	9.23	65.8	11.6	78.9	14.6	85.5	16.3	92.1	18.0	105	21.7	109	22.3
	25	52.6	9.55	65.8	12.4	78.9	15.6	85.5	17.4	92.1	19.2	105	23.0	107	23.2
	27	52.6	10.1	65.8	13.2	78.9	16.6	85.5	18.5	92.1	20.5	103	24.0	106	24.2
	29	52.6	10.8	65.8	14.0	78.9	17.7	85.5	19.8	92.1	21.9	102	25.0	104	25.2
	31	52.6	11.4	65.8	14.9	78.9	18.9	85.5	21.0	92.1	23.3	100	25.9	102	26.2
	33	52.6	12.1	65.8	15.8	78.9	20.1	85.5	22.4	92.1	24.9	98.5	26.9	101	27.2
	35	52.6	12.8	65.8	16.8	78.9	21.3	85.5	23.8	92.1	26.5	96.9	27.9	99.4	28.2
	37	52.6	13.5	65.8	17.8	78.9	22.7	85.5	25.3	92.1	28.2	95.4	28.9	97.8	29.2
	39	52.6	14.3	65.8	18.9	78.9	24.1	85.5	27.0	91.4	29.6	93.8	29.9	96.3	30.2
	10	46.8	7.54	58.5	9.19	70.2	11.0	76.0	11.9	81.8	12.8	93.5	14.8	105	16.8
	12	46.8	7.64	58.5	9.33	70.2	11.1	76.0	12.1	81.8	13.1	93.5	15.1	105	17.1
	14	46.8	7.75	58.5	9.48	70.2	11.3	76.0	12.3	81.8	13.3	93.5	15.3	105	17.4
	16	46.8	7.86	58.5	9.63	70.2	11.5	76.0	12.5	81.8	13.5	93.5	15.6	105	17.7
	18	46.8	7.98	58.5	9.79	70.2	11.7	76.0	12.7	81.8	13.8	93.5	15.9	105	18.2
	20	46.8	8.10	58.5	9.95	70.2	11.9	76.0	13.0	81.8	14.0	93.5	16.6	105	19.6
	21	46.8	8.16	58.5	10.0	70.2	12.0	76.0	13.1	81.8	14.3	93.5	17.2	105	20.3
80%	23	46.8	8.29	58.5	10.2	70.2	12.6	76.0	13.9	81.8	15.3	93.5	18.4	105	21.7
	25	46.8	8.43	58.5	10.8	70.2	13.4	76.0	14.9	81.8	16.4	93.5	19.7	105	23.0
	27	46.8	8.94	58.5	11.4	70.2	14.3	76.0	15.8	81.8	17.5	93.5	21.0	103	24.0
	29	46.8	9.47	58.5	12.1	70.2	15.2	76.0	16.9	81.8	18.6	93.5	22.4	102	25.0
	31	46.8	10.0	58.5	12.9	70.2	16.2	76.0	17.9	81.8	19.8	93.5	23.9	100	25.9
	33	46.8	10.6	58.5	13.7	70.2	17.2	76.0	19.1	81.8	21.1	93.5	25.4	98.5	26.9
	35	46.8	11.2	58.5	14.5	70.2	18.2	76.0	20.3	81.8	22.4	93.5	27.1	96.9	27.9
	37	46.8	11.9	58.5	15.4	70.2	19.3	76.0	21.5	81.8	23.8	93.2	28.6	95.4	28.9
	39	46.8	12.5	58.5	16.3	70.2	20.5	76.0	22.9	81.8	25.3	91.6	29.6	93.8	29.9
	10	40.9	6.76	51.2	8.14	61.4	9.63	66.5	10.4	71.6	11.2	81.8	12.8	92.1	14.6
	12	40.9	6.85	51.2	8.26	61.4	9.78	66.5	10.6	71.6	11.4	81.8	13.1	92.1	14.8
	14	40.9	6.94	51.2	8.38	61.4	9.93	66.5	10.7	71.6	11.6	81.8	13.3	92.1	15.1
	16	40.9	7.03	51.2	8.51	61.4	10.1	66.5	10.9	71.6	11.8	81.8	13.5	92.1	15.3
	18	40.9	7.13	51.2	8.64	61.4	10.3	66.5	11.1	71.6	12.0	81.8	13.8	92.1	15.6
	20	40.9	7.23	51.2	8.78	61.4	10.4	66.5	11.3	71.6	12.2	81.8	14.0	92.1	16.2
	21	40.9	7.28	51.2	8.85	61.4	10.5	66.5	11.4	71.6	12.3	81.8	14.3	92.1	16.8
70%	23	40.9	7.39	51.2	8.99	61.4	10.7	66.5	11.8	71.6	12.9	81.8	15.3	92.1	18.0
	25	40.9	7.50	51.2	9.26	61.4	11.4	66.5	12.5	71.6	13.8	81.8	16.4	92.1	19.2
	27	40.9	7.82	51.2	9.84	61.4	12.1	66.5	13.4	71.6	14.7	81.8	17.5	92.1	20.5
	29	40.9	8.27	51.2	10.4	61.4	12.9	66.5	14.2	71.6	15.6	81.8	18.6	92.1	21.9
	31	40.9	8.74	51.2	11.1	61.4	13.7	66.5	15.1	71.6	16.6	81.8	19.8	92.1	23.3
	33	40.9	9.24	51.2	11.7	61.4	14.5	66.5	16.0	71.6	17.6	81.8	21.1	92.1	24.9
	35	40.9	9.75	51.2	12.4	61.4	15.4	66.5	17.0	71.6	18.7	81.8	22.4	92.1	26.5
	37	40.9	10.3	51.2	13.1	61.4	16.3	66.5	18.0	71.6	19.9	81.8	23.8	92.1	28.2
	39	40.9	10.9	51.2	13.9	61.4	17.3	66.5	19.1	71.6	21.1	81.8	25.3	91.4	29.6
	10	35.1	6.03	43.8	7.15	52.6	8.35	57.0	8.98	61.4	9.63	70.2	11.0	78.9	12.4
	12	35.1	6.10	43.8	7.24	52.6	8.47	57.0	9.11	61.4	9.78	70.2	11.1	78.9	12.6
	14	35.1	6.17	43.8	7.34	52.6	8.60	57.0	9.25	61.4	9.93	70.2	11.3	78.9	12.8
	16	35.1	6.25	43.8	7.44	52.6	8.73	57.0	9.40	61.4	10.1	70.2	11.5	78.9	13.0
	18	35.1	6.32	43.8	7.55	52.6	8.86	57.0	9.55	61.4	10.3	70.2	11.7	78.9	13.3
	20	35.1	6.41	43.8	7.66	52.6	9.01	57.0	9.71	61.4	10.4	70.2	11.9	78.9	13.5
	21	35.1	6.45	43.8	7.72	52.6	9.08	57.0	9.79	61.4	10.5	70.2	12.0	78.9	13.7
60%	23	35.1	6.54	43.8	7.83	52.6	9.23	57.0	9.96	61.4	10.7	70.2	12.6	78.9	14.6
	25	35.1	6.63	43.8	7.96	52.6	9.55	57.0	10.4	61.4	11.4	70.2	13.4	78.9	15.6
	27	35.1	6.78	43.8	8.37	52.6	10.1	57.0	11.1	61.4	12.1	70.2	14.3	78.9	16.6
	29	35.1	7.16	43.8	8.86	52.6	10.8	57.0	11.8	61.4	12.9	70.2	15.2	78.9	17.7
	31	35.1	7.56	43.8	9.37	52.6	11.4	57.0	12.5	61.4	13.7	70.2	16.2	78.9	18.9
	33	35.1	7.97	43.8	9.91	52.6	12.1	57.0	13.3	61.4	14.5	70.2	17.2	78.9	20.1
	35	35.1	8.40	43.8	10.5	52.6	12.8	57.0	14.1	61.4	15.4	70.2	18.2	78.9	21.3
	37	35.1	8.85	43.8	11.1	52.6	13.5	57.0	14.9	61.4	16.3	70.2	19.3	78.9	22.7
	39	35.1	9.32	43.8	11.7	52.6	14.3	57.0	15.8	61.4	17.3	70.2	20.5	78.9	24.1
	10	29.2	5.33	36.5	6.21	43.8	7.15	47.5	7.64	51.2	8.14	58.5	9.19	65.8	10.3
	12	29.2	5.39	36.5	6.28	43.8	7.24	47.5	7.74	51.2	8.26	58.5	9.33	65.8	10.5
	14	29.2	5.44	36.5	6.36	43.8	7.34	47.5	7.85	51.2	8.38	58.5	9.48	65.8	10.6
	16	29.2	5.50	36.5	6.44	43.8	7.44	47.5	7.97	51.2	8.51	58.5	9.63	65.8	10.8
	18	29.2	5.57	36.5	6.52	43.8	7.55	47.5	8.09	51.2	8.64	58.5	9.79	65.8	11.0
	20	29.2	5.63	36.5	6.61	43.8	7.66	47.5	8.21	51.2	8.78	58.5	9.95	65.8	11.2
	21	29.2	5.66	36.5	6.65	43.8	7.72	47.5	8.27	51.2	8.85	58.5	10.0	65.8	11.3
50%	23	29.2	5.73	36.5	6.74	43.8	7.83	47.5	8.41	51.2	8.99	58.5	10.2	65.8	11.6
	25	29.2	5.80	36.5	6.84	43.8	7.96	47.5	8.56	51.2	9.26	58.5	10.8	65.8	12.4
	27	29.2	5.88	36.5	7.03	43.8	8.37	47.5	9.08	51.2	9.84	58.5	11.4	65.8	13.2
	29	29.2	6.15	36.5	7.43	43.8	8.86	47.5	9.63	51.2	10.4	58.5	12.1	65.8	14.0
	31	29.2	6.48	36.5	7.85	43.8	9.37	47.5	10.2	51.2	11.1	58.5	12.9	65.8	14.9
	33	29.2	6.82	36.5	8.28	43.8	9.91	47.5	10.8	51.2	11.7	58.5	13.7	65.8	15.8
	35	29.2	7.17	36.5	8.73	43.8	10.5	47.5	11.4	51.2	12.4	58.5	14.5	65.8	16.8
	37	29.2	7.54	36.5	9.20	43.8	11.1	47.5	12.1	51.2	13.1	58.5	15.4	65.8	17.8
	39	29.2	7.92	36.5	9.69	43.8	11.7	47.5	12.7	51.2	13.9	58.5	16.3	65.8	18.9

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	80.8	13.5	101	17.1	121	20.9	127	21.6	129	21.0	133	20.0	137	18.9
	12	80.8	13.8	101	17.4	121	21.2	126	21.5	127	20.9	131	19.8	135	19.9
	14	80.8	14.0	101	17.7	121	21.6	124	21.3	126	20.8	130	20.8	133	21.0
	16	80.8	14.2	101	18.0	120	21.8	122	21.5	124	21.6	128	21.9	132	22.1
	18	80.8	14.5	101	18.4	119	22.5	121	22.6	123	22.8	126	23.0	130	23.3
	20	80.8	14.8	101	19.3	117	23.6	119	23.7	121	23.9	125	24.1	128	24.4
	21	80.8	14.9	101	20.0	116	24.1	118	24.3	120	24.4	124	24.7	128	25.0
	23	80.8	15.8	101	21.4	115	25.2	117	25.4	118	25.5	122	25.8	126	26.2
	25	80.8	16.9	101	22.8	113	26.3	115	26.5	117	26.7	121	27.0	124	27.3
	27	80.8	18.0	101	24.4	111	27.4	113	27.6	115	27.8	119	28.1	123	28.5
	29	80.8	19.2	101	26.0	110	28.6	112	28.7	113	28.9	117	29.3	121	29.7
	31	80.8	20.4	101	27.8	108	29.7	110	29.9	112	30.1	116	30.4	119	30.8
	33	80.8	21.7	101	29.6	106	30.8	108	31.0	110	31.2	114	31.6	118	32.0
	35	80.8	23.0	101	31.5	105	31.9	107	32.1	109	32.4	112	32.8	116	33.2
	37	80.8	24.5	99.4	32.6	103	33.1	105	33.3	107	33.5	111	34.0	114	34.4
	39	80.8	26.0	97.7	33.7	101	34.2	103	34.4	105	34.7	109	35.2	113	35.6
120%	10	74.6	12.5	93.2	15.7	112	19.1	121	20.9	127	21.6	131	20.6	134	19.7
	12	74.6	12.7	93.2	16.0	112	19.5	121	21.2	125	21.5	129	20.5	132	19.7
	14	74.6	12.9	93.2	16.3	112	19.8	121	21.6	124	21.4	127	20.6	131	20.8
	16	74.6	13.1	93.2	16.6	112	20.2	120	21.8	122	21.5	126	21.7	129	22.0
	18	74.6	13.3	93.2	16.9	112	20.8	119	22.5	120	22.6	124	22.9	127	23.1
	20	74.6	13.6	93.2	17.3	112	22.3	117	23.6	119	23.7	122	24.0	126	24.2
	21	74.6	13.7	93.2	17.9	112	23.1	116	24.1	118	24.3	122	24.5	125	24.8
	23	74.6	14.3	93.2	19.1	112	24.7	115	25.2	116	25.4	120	25.7	123	25.9
	25	74.6	15.2	93.2	20.4	111	26.2	113	26.3	115	26.5	118	26.8	122	27.1
	27	74.6	16.2	93.2	21.8	110	27.3	111	27.4	113	27.6	117	27.9	120	28.2
	29	74.6	17.3	93.2	23.3	108	28.4	110	28.6	111	28.7	115	29.1	118	29.4
	31	74.6	18.4	93.2	24.8	106	29.5	108	29.7	110	29.9	113	30.2	117	30.6
	33	74.6	19.5	93.2	26.4	105	30.6	106	30.8	108	31.0	112	31.4	115	31.7
	35	74.6	20.7	93.2	28.1	103	31.7	105	31.9	107	32.1	110	32.5	114	32.9
	37	74.6	22.0	93.2	29.9	101	32.9	103	33.1	105	33.3	108	33.7	112	34.1
	39	74.6	23.4	93.2	31.8	99.7	34.0	101	34.2	103	34.4	107	34.9	110	35.3
110%	10	68.4	11.4	85.5	14.3	103	17.4	111	19.0	120	20.6	128	21.3	131	20.4
	12	68.4	11.6	85.5	14.6	103	17.7	111	19.3	120	20.9	127	21.2	130	20.3
	14	68.4	11.8	85.5	14.8	103	18.0	111	19.7	120	21.3	125	21.0	128	20.7
	16	68.4	12.0	85.5	15.1	103	18.4	111	20.0	120	21.7	123	21.6	126	21.8
	18	68.4	12.2	85.5	15.4	103	18.7	111	20.5	118	22.5	122	22.7	125	22.9
	20	68.4	12.4	85.5	15.7	103	19.7	111	22.1	117	23.6	120	23.8	123	24.0
	21	68.4	12.5	85.5	15.9	103	20.4	111	22.8	116	24.1	119	24.4	122	24.6
	23	68.4	12.9	85.5	17.0	103	21.8	111	24.5	114	25.2	118	25.5	121	25.7
	25	68.4	13.7	85.5	18.2	103	23.3	111	26.2	113	26.3	116	26.6	119	26.9
	27	68.4	14.6	85.5	19.4	103	24.9	109	27.3	111	27.4	114	27.7	117	28.0
	29	68.4	15.5	85.5	20.7	103	26.6	108	28.4	109	28.5	113	28.8	116	29.1
	31	68.4	16.5	85.5	22.0	103	28.4	106	29.5	108	29.6	111	30.0	114	30.3
	33	68.4	17.5	85.5	23.4	103	30.2	105	30.6	106	30.8	109	31.1	113	31.5
	35	68.4	18.5	85.5	24.9	101	31.5	103	31.7	104	31.9	108	32.3	111	32.6
	37	68.4	19.7	85.5	26.4	99.6	32.6	101	32.8	103	33.0	106	33.4	109	33.8
	39	68.4	20.8	85.5	28.1	98.0	33.8	99.6	34.0	101	34.2	104	34.6	108	35.0
100%	10	62.2	10.5	77.7	13.0	93.2	15.7	101	17.1	109	18.5	124	21.4	129	21.1
	12	62.2	10.6	77.7	13.2	93.2	16.0	101	17.4	109	18.9	124	21.8	127	21.0
	14	62.2	10.8	77.7	13.4	93.2	16.3	101	17.7	109	19.2	123	21.7	126	20.9
	16	62.2	11.0	77.7	13.7	93.2	16.6	101	18.0	109	19.6	121	21.6	124	21.6
	18	62.2	11.1	77.7	13.9	93.2	16.9	101	18.4	109	19.9	119	22.5	122	22.7
	20	62.2	11.3	77.7	14.2	93.2	17.3	101	19.3	109	21.4	118	23.6	121	23.8
	21	62.2	11.4	77.7	14.3	93.2	17.9	101	20.0	109	22.2	117	24.2	120	24.4
	23	62.2	11.6	77.7	15.1	93.2	19.1	101	21.4	109	23.7	115	25.3	118	25.5
	25	62.2	12.2	77.7	16.1	93.2	20.4	101	22.8	109	25.4	114	26.4	116	26.6
	27	62.2	13.0	77.7	17.1	93.2	21.8	101	24.4	109	27.1	112	27.5	115	27.8
	29	62.2	13.8	77.7	18.2	93.2	23.3	101	26.0	107	28.3	110	28.6	113	28.9
	31	62.2	14.7	77.7	19.4	93.2	24.8	101	27.8	106	29.4	109	29.7	112	30.0
	33	62.2	15.5	77.7	20.6	93.2	26.4	101	29.6	104	30.6	107	30.9	110	31.2
	35	62.2	16.5	77.7	21.9	93.2	28.1	101	31.5	102	31.7	105	32.0	108	32.3
	37	62.2	17.5	77.7	23.2	93.2	29.9	99.4	32.6	101	32.8	104	33.1	107	33.5
	39	62.2	18.5	77.7	24.7	93.2	31.8	97.7	33.7	99.2	33.9	102	34.3	105	34.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	55.9	9.49	69.9	11.7	83.9	14.1	90.9	15.3	97.9	16.5	112	19.1	126	21.7
	12	55.9	9.63	69.9	11.9	83.9	14.3	90.9	15.6	97.9	16.8	112	19.5	125	21.7
	14	55.9	9.78	69.9	12.1	83.9	14.5	90.9	15.8	97.9	17.1	112	19.8	123	21.6
	16	55.9	9.92	69.9	12.3	83.9	14.8	90.9	16.1	97.9	17.4	112	20.2	121	21.5
	18	55.9	10.1	69.9	12.5	83.9	15.1	90.9	16.4	97.9	17.8	112	20.8	120	22.6
	20	55.9	10.2	69.9	12.7	83.9	15.3	90.9	16.7	97.9	18.5	112	22.3	118	23.7
	21	55.9	10.3	69.9	12.8	83.9	15.6	90.9	17.3	97.9	19.1	112	23.1	117	24.2
90%	23	55.9	10.5	69.9	13.2	83.9	16.6	90.9	18.5	97.9	20.5	112	24.7	116	25.3
	25	55.9	10.9	69.9	14.1	83.9	17.7	90.9	19.7	97.9	21.9	111	26.2	114	26.4
	27	55.9	11.5	69.9	15.0	83.9	18.9	90.9	21.1	97.9	23.3	110	27.3	112	27.5
	29	55.9	12.2	69.9	15.9	83.9	20.2	90.9	22.5	97.9	24.9	108	28.4	111	28.6
	31	55.9	13.0	69.9	16.9	83.9	21.4	90.9	23.9	97.9	26.5	106	29.5	109	29.8
	33	55.9	13.7	69.9	18.0	83.9	22.8	90.9	25.5	97.9	28.3	105	30.6	107	30.9
	35	55.9	14.6	69.9	19.1	83.9	24.3	90.9	27.1	97.9	30.1	103	31.7	106	32.0
	37	55.9	15.4	69.9	20.2	83.9	25.8	90.9	28.8	97.9	32.0	101	32.9	104	33.2
	39	55.9	16.3	69.9	21.5	83.9	27.4	90.9	30.7	97.1	33.7	99.7	34.0	102	34.3
	10	49.7	8.57	62.2	10.5	74.6	12.5	80.8	13.5	87.0	14.6	99.4	16.8	112	19.1
	12	49.7	8.69	62.2	10.6	74.6	12.7	80.8	13.8	87.0	14.9	99.4	17.1	112	19.5
	14	49.7	8.81	62.2	10.8	74.6	12.9	80.8	14.0	87.0	15.1	99.4	17.4	112	19.8
	16	49.7	8.94	62.2	11.0	74.6	13.1	80.8	14.2	87.0	15.4	99.4	17.7	112	20.2
	18	49.7	9.07	62.2	11.1	74.6	13.3	80.8	14.5	87.0	15.7	99.4	18.1	112	20.8
	20	49.7	9.21	62.2	11.3	74.6	13.6	80.8	14.8	87.0	16.0	99.4	18.9	112	22.3
	21	49.7	9.28	62.2	11.4	74.6	13.7	80.8	14.9	87.0	16.3	99.4	19.5	112	23.1
80%	23	49.7	9.43	62.2	11.6	74.6	14.3	80.8	15.8	87.0	17.4	99.4	20.9	112	24.7
	25	49.7	9.58	62.2	12.2	74.6	15.2	80.8	16.9	87.0	18.6	99.4	22.4	111	26.2
	27	49.7	10.2	62.2	13.0	74.6	16.2	80.8	18.0	87.0	19.9	99.4	23.9	110	27.3
	29	49.7	10.8	62.2	13.8	74.6	17.3	80.8	19.2	87.0	21.2	99.4	25.5	108	28.4
	31	49.7	11.4	62.2	14.7	74.6	18.4	80.8	20.4	87.0	22.5	99.4	27.1	106	29.5
	33	49.7	12.1	62.2	15.5	74.6	19.5	80.8	21.7	87.0	24.0	99.4	28.9	105	30.6
	35	49.7	12.8	62.2	16.5	74.6	20.7	80.8	23.0	87.0	25.5	99.4	30.8	103	31.7
	37	49.7	13.5	62.2	17.5	74.6	22.0	80.8	24.5	87.0	27.1	99.1	32.6	101	32.9
	39	49.7	14.2	62.2	18.5	74.6	23.4	80.8	26.0	87.0	28.8	97.4	33.7	99.7	34.0
	10	43.5	7.69	54.4	9.26	65.3	10.9	70.7	11.8	76.1	12.7	87.0	14.6	97.9	16.5
	12	43.5	7.79	54.4	9.39	65.3	11.1	70.7	12.0	76.1	12.9	87.0	14.9	97.9	16.8
	14	43.5	7.89	54.4	9.53	65.3	11.3	70.7	12.2	76.1	13.2	87.0	15.1	97.9	17.1
	16	43.5	8.00	54.4	9.67	65.3	11.5	70.7	12.4	76.1	13.4	87.0	15.4	97.9	17.4
	18	43.5	8.11	54.4	9.82	65.3	11.7	70.7	12.6	76.1	13.6	87.0	15.7	97.9	17.8
	20	43.5	8.22	54.4	9.98	65.3	11.9	70.7	12.9	76.1	13.9	87.0	16.0	97.9	18.5
	21	43.5	8.28	54.4	10.1	65.3	12.0	70.7	13.0	76.1	14.0	87.0	16.3	97.9	19.1
70%	23	43.5	8.40	54.4	10.2	65.3	12.2	70.7	13.4	76.1	14.7	87.0	17.4	97.9	20.5
	25	43.5	8.53	54.4	10.5	65.3	13.0	70.7	14.3	76.1	15.6	87.0	18.6	97.9	21.9
	27	43.5	8.89	54.4	11.2	65.3	13.8	70.7	15.2	76.1	16.7	87.0	19.9	97.9	23.3
	29	43.5	9.41	54.4	11.9	65.3	14.6	70.7	16.2	76.1	17.7	87.0	21.2	97.9	24.9
	31	43.5	9.94	54.4	12.6	65.3	15.5	70.7	17.2	76.1	18.9	87.0	22.5	97.9	26.5
	33	43.5	10.5	54.4	13.3	65.3	16.5	70.7	18.2	76.1	20.0	87.0	24.0	97.9	28.3
	35	43.5	11.1	54.4	14.1	65.3	17.5	70.7	19.3	76.1	21.3	87.0	25.5	97.9	30.1
	37	43.5	11.7	54.4	14.9	65.3	18.5	70.7	20.5	76.1	22.6	87.0	27.1	97.9	32.0
	39	43.5	12.3	54.4	15.8	65.3	19.7	70.7	21.8	76.1	24.0	87.0	28.8	97.1	33.7
	10	37.3	6.85	46.6	8.13	55.9	9.49	60.6	10.2	65.3	10.9	74.6	12.5	83.9	14.1
	12	37.3	6.93	46.6	8.23	55.9	9.63	60.6	10.4	65.3	11.1	74.6	12.7	83.9	14.3
	14	37.3	7.02	46.6	8.35	55.9	9.78	60.6	10.5	65.3	11.3	74.6	12.9	83.9	14.5
	16	37.3	7.10	46.6	8.46	55.9	9.92	60.6	10.7	65.3	11.5	74.6	13.1	83.9	14.8
	18	37.3	7.19	46.6	8.58	55.9	10.1	60.6	10.9	65.3	11.7	74.6	13.3	83.9	15.1
	20	37.3	7.28	46.6	8.71	55.9	10.2	60.6	11.0	65.3	11.9	74.6	13.6	83.9	15.3
	21	37.3	7.33	46.6	8.77	55.9	10.3	60.6	11.1	65.3	12.0	74.6	13.7	83.9	15.6
60%	23	37.3	7.43	46.6	8.91	55.9	10.5	60.6	11.3	65.3	12.2	74.6	14.3	83.9	16.6
	25	37.3	7.54	46.6	9.05	55.9	10.9	60.6	11.9	65.3	13.0	74.6	15.2	83.9	17.7
	27	37.3	7.71	46.6	9.52	55.9	11.5	60.6	12.6	65.3	13.8	74.6	16.2	83.9	18.9
	29	37.3	8.15	46.6	10.1	55.9	12.2	60.6	13.4	65.3	14.6	74.6	17.3	83.9	20.2
	31	37.3	8.60	46.6	10.7	55.9	13.0	60.6	14.2	65.3	15.5	74.6	18.4	83.9	21.4
	33	37.3	9.07	46.6	11.3	55.9	13.7	60.6	15.1	65.3	16.5	74.6	19.5	83.9	22.8
	35	37.3	9.56	46.6	11.9	55.9	14.6	60.6	16.0	65.3	17.5	74.6	20.7	83.9	24.3
	37	37.3	10.1	46.6	12.6	55.9	15.4	60.6	16.9	65.3	18.5	74.6	22.0	83.9	25.8
	39	37.3	10.6	46.6	13.3	55.9	16.3	60.6	17.9	65.3	19.7	74.6	23.4	83.9	27.4
	10	31.1	6.06	38.8	7.06	46.6	8.13	50.5	8.68	54.4	9.26	62.2	10.5	69.9	11.7
	12	31.1	6.13	38.8	7.14	46.6	8.23	50.5	8.80	54.4	9.39	62.2	10.6	69.9	11.9
	14	31.1	6.19	38.8	7.23	46.6	8.35	50.5	8.93	54.4	9.53	62.2	10.8	69.9	12.1
	16	31.1	6.26	38.8	7.32	46.6	8.46	50.5	9.06	54.4	9.67	62.2	11.0	69.9	12.3
	18	31.1	6.33	38.8	7.42	46.6	8.58	50.5	9.19	54.4	9.82	62.2	11.1	69.9	12.5
	20	31.1	6.40	38.8	7.51	46.6	8.71	50.5	9.34	54.4	9.98	62.2	11.3	69.9	12.7
	21	31.1	6.44	38.8	7.57	46.6	8.77	50.5	9.41	54.4	10.1	62.2	11.4	69.9	12.8
50%	23	31.1	6.52	38.8	7.67	46.6	8.91	50.5	9.56	54.4	10.2	62.2	11.6	69.9	13.2
	25	31.1	6.60	38.8	7.78	46.6	9.05	50.5	9.74	54.4	10.5	62.2	12.2	69.9	14.1
	27	31.1	6.68	38.8	8.00	46.6	9.52	50.5	10.3	54.4	11.2	62.2	13.0	69.9	15.0
	29	31.1	6.99	38.8	8.45	46.6	10.1	50.5	10.9	54.4	11.9	62.2	13.8	69.9	15.9
	31	31.1	7.37	38.8	8.92	46.6	10.7	50.5	11.6	54.4	12.6	62.2	14.7	69.9	16.9
	33	31.1	7.75	38.8	9.42	46.6	11.3	50.5	12.3	54.4	13.3	62.2	15.5	69.9	18.0
	35	31.1	8.15	38.8	9.93	46.6	11.9	50.5	13.0	54.4	14.1	62.2	16.5	69.9	19.1
	37	31.1	8.57	38.8	10.5	46.6	12.6	50.5	13.7	54.4	14.9	62.2	17.5	69.9	20.2
	39	31.1	9.01	38.8	11.0	46.6	13.3	50.5	14.5	54.4	15.8	62.2	18.5	69.9	21.5

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	85.1	13.3	106	16.8	128	20.5	134	21.2	136	20.7	140	19.7	144	18.6
	12	85.1	13.5	106	17.1	128	20.9	132	21.1	134	20.6	138	19.5	142	19.6
	14	85.1	13.7	106	17.4	128	21.3	131	21.0	133	20.5	137	20.4	141	20.7
	16	85.1	14.0	106	17.7	127	21.4	129	21.2	131	21.3	135	21.5	139	21.8
	18	85.1	14.2	106	18.1	125	22.1	127	22.3	129	22.4	133	22.7	137	22.9
	20	85.1	14.5	106	19.0	123	23.2	125	23.4	127	23.5	131	23.8	135	24.0
	21	85.1	14.6	106	19.6	122	23.8	124	23.9	126	24.0	130	24.3	134	24.6
	23	85.1	15.5	106	21.0	121	24.8	123	25.0	125	25.1	129	25.4	133	25.7
	25	85.1	16.6	106	22.5	119	25.9	121	26.1	123	26.2	127	26.6	131	26.9
	27	85.1	17.7	106	24.0	117	27.0	119	27.2	121	27.4	125	27.7	129	28.0
	29	85.1	18.8	106	25.6	116	28.1	118	28.3	120	28.5	124	28.8	128	29.2
	31	85.1	20.0	106	27.3	114	29.2	116	29.4	118	29.6	122	30.0	126	30.3
	33	85.1	21.3	106	29.1	112	30.3	114	30.5	116	30.7	120	31.1	124	31.5
	35	85.1	22.6	106	31.0	110	31.4	112	31.6	114	31.9	118	32.3	122	32.7
	37	85.1	24.1	105	32.1	109	32.5	111	32.8	113	33.0	117	33.4	121	33.9
	39	85.1	25.6	103	33.2	107	33.7	109	33.9	111	34.1	115	34.6	119	35.1
120%	10	78.6	12.2	98.2	15.4	118	18.8	128	20.5	134	21.3	138	20.3	141	19.3
	12	78.6	12.4	98.2	15.7	118	19.1	128	20.9	132	21.2	136	20.2	139	19.4
	14	78.6	12.6	98.2	16.0	118	19.5	128	21.3	130	21.0	134	20.3	138	20.5
	16	78.6	12.8	98.2	16.3	118	19.8	127	21.4	129	21.2	132	21.4	136	21.6
	18	78.6	13.1	98.2	16.6	118	20.4	125	22.1	127	22.3	131	22.5	134	22.7
	20	78.6	13.3	98.2	17.0	118	21.9	123	23.2	125	23.3	129	23.6	133	23.9
	21	78.6	13.4	98.2	17.6	118	22.7	122	23.8	124	23.9	128	24.2	132	24.4
	23	78.6	14.0	98.2	18.8	118	24.3	121	24.8	123	25.0	126	25.3	130	25.5
	25	78.6	15.0	98.2	20.1	117	25.8	119	25.9	121	26.1	125	26.4	128	26.7
	27	78.6	15.9	98.2	21.4	115	26.9	117	27.0	119	27.2	123	27.5	126	27.8
	29	78.6	17.0	98.2	22.9	114	28.0	116	28.1	117	28.3	121	28.6	125	28.9
	31	78.6	18.0	98.2	24.4	112	29.0	114	29.2	116	29.4	119	29.7	123	30.1
	33	78.6	19.2	98.2	26.0	110	30.1	112	30.3	114	30.5	118	30.9	121	31.2
	35	78.6	20.4	98.2	27.6	109	31.2	110	31.4	112	31.6	116	32.0	120	32.4
	37	78.6	21.6	98.2	29.4	107	32.3	109	32.5	110	32.7	114	33.2	118	33.6
	39	78.6	22.9	98.2	31.3	105	33.4	107	33.7	109	33.9	112	34.3	116	34.7
110%	10	72.0	11.2	90.0	14.1	108	17.1	117	18.7	126	20.2	135	21.0	138	20.1
	12	72.0	11.4	90.0	14.3	108	17.4	117	19.0	126	20.6	133	20.8	137	19.9
	14	72.0	11.6	90.0	14.6	108	17.7	117	19.3	126	21.0	132	20.7	135	20.4
	16	72.0	11.8	90.0	14.8	108	18.0	117	19.7	126	21.4	130	21.3	133	21.5
	18	72.0	12.0	90.0	15.1	108	18.4	117	20.2	125	22.1	128	22.3	132	22.6
	20	72.0	12.2	90.0	15.4	108	19.4	117	21.7	123	23.2	126	23.4	130	23.7
	21	72.0	12.3	90.0	15.6	108	20.1	117	22.5	122	23.7	126	24.0	129	24.2
	23	72.0	12.6	90.0	16.7	108	21.5	117	24.1	120	24.8	124	25.1	127	25.3
	25	72.0	13.4	90.0	17.9	108	23.0	117	25.8	119	25.9	122	26.2	125	26.4
	27	72.0	14.3	90.0	19.0	108	24.5	115	26.9	117	27.0	120	27.3	124	27.6
	29	72.0	15.2	90.0	20.3	108	26.2	114	27.9	115	28.1	119	28.4	122	28.7
	31	72.0	16.1	90.0	21.6	108	27.9	112	29.0	114	29.2	117	29.5	120	29.8
	33	72.0	17.1	90.0	23.0	108	29.8	110	30.1	112	30.3	115	30.6	119	31.0
	35	72.0	18.2	90.0	24.5	107	31.0	108	31.2	110	31.4	113	31.8	117	32.1
	37	72.0	19.3	90.0	26.0	105	32.1	107	32.3	108	32.5	112	32.9	115	33.3
	39	72.0	20.5	90.0	27.6	103	33.2	105	33.4	107	33.6	110	34.0	113	34.4
100%	10	65.5	10.2	81.8	12.7	98.2	15.4	106	16.8	115	18.2	131	21.1	136	20.8
	12	65.5	10.4	81.8	13.0	98.2	15.7	106	17.1	115	18.6	131	21.5	134	20.7
	14	65.5	10.5	81.8	13.2	98.2	16.0	106	17.4	115	18.9	129	21.4	132	20.6
	16	65.5	10.7	81.8	13.4	98.2	16.3	106	17.7	115	19.2	127	21.3	131	21.3
	18	65.5	10.9	81.8	13.6	98.2	16.6	106	18.1	115	19.6	126	22.2	129	22.4
	20	65.5	11.1	81.8	13.9	98.2	17.0	106	19.0	115	21.1	124	23.3	127	23.5
	21	65.5	11.2	81.8	14.0	98.2	17.6	106	19.6	115	21.8	123	23.8	126	24.0
	23	65.5	11.4	81.8	14.8	98.2	18.8	106	21.0	115	23.4	121	24.9	124	25.1
	25	65.5	12.0	81.8	15.8	98.2	20.1	106	22.5	115	25.0	120	26.0	123	26.2
	27	65.5	12.7	81.8	16.8	98.2	21.4	106	24.0	115	26.7	118	27.1	121	27.3
	29	65.5	13.5	81.8	17.9	98.2	22.9	106	25.6	113	27.9	116	28.2	119	28.4
	31	65.5	14.4	81.8	19.0	98.2	24.4	106	27.3	111	29.0	114	29.3	118	29.6
	33	65.5	15.2	81.8	20.2	98.2	26.0	106	29.1	110	30.1	113	30.4	116	30.7
	35	65.5	16.2	81.8	21.5	98.2	27.6	106	31.0	108	31.2	111	31.5	114	31.8
	37	65.5	17.1	81.8	22.8	98.2	29.4	105	32.1	106	32.3	109	32.6	112	33.0
	39	65.5	18.1	81.8	24.2	98.2	31.3	103	33.2	104	33.4	108	33.7	111	34.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	58.9	9.27	73.7	11.5	88.4	13.8	95.8	15.0	103	16.3	118	18.8	133	21.4
	12	58.9	9.41	73.7	11.6	88.4	14.0	95.8	15.3	103	16.5	118	19.1	131	21.4
	14	58.9	9.55	73.7	11.8	88.4	14.3	95.8	15.5	103	16.8	118	19.5	129	21.3
	16	58.9	9.70	73.7	12.0	88.4	14.5	95.8	15.8	103	17.1	118	19.8	128	21.2
	18	58.9	9.85	73.7	12.2	88.4	14.8	95.8	16.1	103	17.5	118	20.4	126	22.2
	20	58.9	10.0	73.7	12.5	88.4	15.1	95.8	16.4	103	18.2	118	21.9	124	23.3
	21	58.9	10.1	73.7	12.6	88.4	15.3	95.8	17.0	103	18.8	118	22.7	123	23.8
90%	23	58.9	10.3	73.7	12.9	88.4	16.3	95.8	18.2	103	20.1	118	24.3	122	24.9
	25	58.9	10.6	73.7	13.8	88.4	17.4	95.8	19.4	103	21.5	117	25.8	120	26.0
	27	58.9	11.3	73.7	14.7	88.4	18.6	95.8	20.7	103	23.0	115	26.9	118	27.1
	29	58.9	12.0	73.7	15.6	88.4	19.8	95.8	22.1	103	24.5	114	28.0	116	28.2
	31	58.9	12.7	73.7	16.6	88.4	21.1	95.8	23.5	103	26.1	112	29.0	115	29.3
	33	58.9	13.5	73.7	17.6	88.4	22.4	95.8	25.0	103	27.8	110	30.1	113	30.4
	35	58.9	14.2	73.7	18.7	88.4	23.8	95.8	26.7	103	29.6	109	31.2	111	31.5
	37	58.9	15.1	73.7	19.9	88.4	25.3	95.8	28.4	103	31.5	107	32.3	110	32.6
	39	58.9	16.0	73.7	21.1	88.4	26.9	95.8	30.2	102	33.1	105	33.4	108	33.8
	10	52.4	8.36	65.5	10.2	78.6	12.2	85.1	13.3	91.7	14.3	105	16.5	118	18.8
	12	52.4	8.48	65.5	10.4	78.6	12.4	85.1	13.5	91.7	14.6	105	16.8	118	19.1
	14	52.4	8.60	65.5	10.5	78.6	12.6	85.1	13.7	91.7	14.8	105	17.1	118	19.5
	16	52.4	8.72	65.5	10.7	78.6	12.8	85.1	14.0	91.7	15.1	105	17.4	118	19.8
	18	52.4	8.85	65.5	10.9	78.6	13.1	85.1	14.2	91.7	15.4	105	17.8	118	20.4
	20	52.4	8.99	65.5	11.1	78.6	13.3	85.1	14.5	91.7	15.7	105	18.6	118	21.9
	21	52.4	9.06	65.5	11.2	78.6	13.4	85.1	14.6	91.7	16.0	105	19.2	118	22.7
80%	23	52.4	9.21	65.5	11.4	78.6	14.0	85.1	15.5	91.7	17.1	105	20.6	118	24.3
	25	52.4	9.36	65.5	12.0	78.6	15.0	85.1	16.6	91.7	18.3	105	22.0	117	25.8
	27	52.4	9.93	65.5	12.7	78.6	15.9	85.1	17.7	91.7	19.5	105	23.5	115	26.9
	29	52.4	10.5	65.5	13.5	78.6	17.0	85.1	18.8	91.7	20.8	105	25.1	114	28.0
	31	52.4	11.1	65.5	14.4	78.6	18.0	85.1	20.0	91.7	22.1	105	26.7	112	29.0
	33	52.4	11.8	65.5	15.2	78.6	19.2	85.1	21.3	91.7	23.6	105	28.5	110	30.1
	35	52.4	12.5	65.5	16.2	78.6	20.4	85.1	22.6	91.7	25.1	105	30.3	109	31.2
	37	52.4	13.2	65.5	17.1	78.6	21.6	85.1	24.1	91.7	26.7	104	32.1	107	32.3
	39	52.4	13.9	65.5	18.1	78.6	22.9	85.1	25.6	91.7	28.3	103	33.2	105	33.4
	10	45.8	7.49	57.3	9.04	68.8	10.7	74.5	11.6	80.2	12.5	91.7	14.3	103	16.3
	12	45.8	7.59	57.3	9.17	68.8	10.9	74.5	11.8	80.2	12.7	91.7	14.6	103	16.5
	14	45.8	7.69	57.3	9.31	68.8	11.1	74.5	12.0	80.2	12.9	91.7	14.8	103	16.8
	16	45.8	7.79	57.3	9.45	68.8	11.2	74.5	12.2	80.2	13.1	91.7	15.1	103	17.1
	18	45.8	7.90	57.3	9.60	68.8	11.4	74.5	12.4	80.2	13.4	91.7	15.4	103	17.5
	20	45.8	8.01	57.3	9.75	68.8	11.6	74.5	12.6	80.2	13.6	91.7	15.7	103	18.2
	21	45.8	8.07	57.3	9.83	68.8	11.7	74.5	12.7	80.2	13.7	91.7	16.0	103	18.8
70%	23	45.8	8.19	57.3	10.00	68.8	11.9	74.5	13.1	80.2	14.4	91.7	17.1	103	20.1
	25	45.8	8.32	57.3	10.3	68.8	12.7	74.5	14.0	80.2	15.4	91.7	18.3	103	21.5
	27	45.8	8.67	57.3	10.9	68.8	13.5	74.5	14.9	80.2	16.4	91.7	19.5	103	23.0
	29	45.8	9.18	57.3	11.6	68.8	14.3	74.5	15.8	80.2	17.4	91.7	20.8	103	24.5
	31	45.8	9.70	57.3	12.3	68.8	15.2	74.5	16.8	80.2	18.5	91.7	22.1	103	26.1
	33	45.8	10.3	57.3	13.0	68.8	16.2	74.5	17.9	80.2	19.7	91.7	23.6	103	27.8
	35	45.8	10.8	57.3	13.8	68.8	17.2	74.5	19.0	80.2	20.9	91.7	25.1	103	29.6
	37	45.8	11.4	57.3	14.6	68.8	18.2	74.5	20.1	80.2	22.2	91.7	26.7	103	31.5
	39	45.8	12.1	57.3	15.4	68.8	19.3	74.5	21.4	80.2	23.6	91.7	28.3	102	33.1
	10	39.3	6.66	49.1	7.92	58.9	9.27	63.8	9.98	68.8	10.7	78.6	12.2	88.4	13.8
	12	39.3	6.74	49.1	8.03	58.9	9.41	63.8	10.1	68.8	10.9	78.6	12.4	88.4	14.0
	14	39.3	6.82	49.1	8.14	58.9	9.55	63.8	10.3	68.8	11.1	78.6	12.6	88.4	14.3
	16	39.3	6.91	49.1	8.25	58.9	9.70	63.8	10.5	68.8	11.2	78.6	12.8	88.4	14.5
	18	39.3	7.00	49.1	8.37	58.9	9.85	63.8	10.6	68.8	11.4	78.6	13.1	88.4	14.8
	20	39.3	7.09	49.1	8.50	58.9	10.0	63.8	10.8	68.8	11.6	78.6	13.3	88.4	15.1
	21	39.3	7.13	49.1	8.56	58.9	10.1	63.8	10.9	68.8	11.7	78.6	13.4	88.4	15.3
60%	23	39.3	7.23	49.1	8.69	58.9	10.3	63.8	11.1	68.8	11.9	78.6	14.0	88.4	16.3
	25	39.3	7.34	49.1	8.83	58.9	10.6	63.8	11.6	68.8	12.7	78.6	15.0	88.4	17.4
	27	39.3	7.51	49.1	9.29	58.9	11.3	63.8	12.4	68.8	13.5	78.6	15.9	88.4	18.6
	29	39.3	7.93	49.1	9.84	58.9	12.0	63.8	13.1	68.8	14.3	78.6	17.0	88.4	19.8
	31	39.3	8.38	49.1	10.4	58.9	12.7	63.8	13.9	68.8	15.2	78.6	18.0	88.4	21.1
	33	39.3	8.83	49.1	11.0	58.9	13.5	63.8	14.8	68.8	16.2	78.6	19.2	88.4	22.4
	35	39.3	9.31	49.1	11.6	58.9	14.2	63.8	15.7	68.8	17.2	78.6	20.4	88.4	23.8
	37	39.3	9.81	49.1	12.3	58.9	15.1	63.8	16.6	68.8	18.2	78.6	21.6	88.4	25.3
	39	39.3	10.3	49.1	13.0	58.9	16.0	63.8	17.6	68.8	19.3	78.6	22.9	88.4	26.9
	10	32.7	5.88	40.9	6.86	49.1	7.92	53.2	8.47	57.3	9.04	65.5	10.2	73.7	11.5
	12	32.7	5.94	40.9	6.95	49.1	8.03	53.2	8.59	57.3	9.17	65.5	10.4	73.7	11.6
	14	32.7	6.01	40.9	7.03	49.1	8.14	53.2	8.71	57.3	9.31	65.5	10.5	73.7	11.8
	16	32.7	6.07	40.9	7.12	49.1	8.25	53.2	8.84	57.3	9.45	65.5	10.7	73.7	12.0
	18	32.7	6.14	40.9	7.22	49.1	8.37	53.2	8.98	57.3	9.60	65.5	10.9	73.7	12.2
	20	32.7	6.21	40.9	7.31	49.1	8.50	53.2	9.12	57.3	9.75	65.5	11.1	73.7	12.5
	21	32.7	6.25	40.9	7.36	49.1	8.56	53.2	9.19	57.3	9.83	65.5	11.2	73.7	12.6
50%	23	32.7	6.33	40.9	7.47	49.1	8.69	53.2	9.34	57.3	10.00	65.5	11.4	73.7	12.9
	25	32.7	6.41	40.9	7.58	49.1	8.83	53.2	9.51	57.3	10.3	65.5	12.0	73.7	13.8
	27	32.7	6.49	40.9	7.79	49.1	9.29	53.2	10.1	57.3	10.9	65.5	12.7	73.7	14.7
	29	32.7	6.79	40.9	8.23	49.1	9.84	53.2	10.7	57.3	11.6	65.5	13.5	73.7	15.6
	31	32.7	7.16	40.9	8.70	49.1	10.4	53.2	11.3	57.3	12.3	65.5	14.4	73.7	16.6
	33	32.7	7.54	40.9	9.18	49.1	11.0	53.2	12.0	57.3	13.0	65.5	15.2	73.7	17.6
	35	32.7	7.93	40.9	9.68	49.1	11.6	53.2	12.7	57.3	13.8	65.5	16.2	73.7	18.7
	37	32.7	8.34	40.9	10.2	49.1	12.3	53.2	13.4	57.3	14.6	65.5	17.1	73.7	19.9
	39	32.7	8.76	40.9	10.8	49.1	13.0	53.2	14.2	57.3	15.4	65.5	18.1	73.7	21.1

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	89.2	13.2	112	16.8	134	20.5	140	21.2	143	20.7	147	19.7	151	18.6
	12	89.2	13.5	112	17.1	134	20.9	139	21.1	141	20.6	145	19.5	149	19.5
	14	89.2	13.7	112	17.4	134	21.3	137	21.0	139	20.5	143	20.4	147	20.7
	16	89.2	13.9	112	17.7	133	21.4	135	21.2	137	21.3	141	21.5	145	21.8
	18	89.2	14.2	112	18.1	131	22.1	133	22.3	135	22.4	139	22.6	144	22.9
	20	89.2	14.5	112	18.9	129	23.2	131	23.3	133	23.5	138	23.8	142	24.0
	21	89.2	14.6	112	19.6	128	23.7	130	23.9	133	24.0	137	24.3	141	24.6
	23	89.2	15.5	112	21.0	127	24.8	129	25.0	131	25.1	135	25.4	139	25.7
	25	89.2	16.6	112	22.5	125	25.9	127	26.1	129	26.2	133	26.5	137	26.9
	27	89.2	17.7	112	24.0	123	27.0	125	27.2	127	27.3	131	27.7	135	28.0
	29	89.2	18.8	112	25.6	121	28.1	123	28.3	125	28.5	129	28.8	134	29.2
	31	89.2	20.0	112	27.3	119	29.2	121	29.4	123	29.6	128	30.0	132	30.3
	33	89.2	21.3	112	29.1	117	30.3	120	30.5	122	30.7	126	31.1	130	31.5
	35	89.2	22.6	112	31.0	116	31.4	118	31.6	120	31.8	124	32.2	128	32.7
	37	89.2	24.0	110	32.1	114	32.5	116	32.7	118	33.0	122	33.4	126	33.9
	39	89.2	25.5	108	33.2	112	33.6	114	33.9	116	34.1	120	34.6	125	35.0
120%	10	82.3	12.2	103	15.4	124	18.8	134	20.5	140	21.2	144	20.3	148	19.3
	12	82.3	12.4	103	15.7	124	19.1	134	20.9	138	21.1	142	20.2	146	19.4
	14	82.3	12.6	103	16.0	124	19.5	134	21.3	137	21.0	140	20.3	144	20.5
	16	82.3	12.8	103	16.2	124	19.8	133	21.4	135	21.2	139	21.4	143	21.6
	18	82.3	13.1	103	16.6	124	20.4	131	22.1	133	22.2	137	22.5	141	22.7
	20	82.3	13.3	103	17.0	124	21.9	129	23.2	131	23.3	135	23.6	139	23.8
	21	82.3	13.4	103	17.6	124	22.7	128	23.7	130	23.9	134	24.1	138	24.4
	23	82.3	14.0	103	18.8	124	24.3	127	24.8	128	25.0	132	25.2	136	25.5
	25	82.3	14.9	103	20.1	123	25.8	125	25.9	127	26.1	131	26.4	134	26.6
	27	82.3	15.9	103	21.4	121	26.8	123	27.0	125	27.2	129	27.5	133	27.8
	29	82.3	16.9	103	22.9	119	27.9	121	28.1	123	28.3	127	28.6	131	28.9
	31	82.3	18.0	103	24.4	117	29.0	119	29.2	121	29.4	125	29.7	129	30.1
	33	82.3	19.1	103	25.9	116	30.1	117	30.3	119	30.5	123	30.9	127	31.2
	35	82.3	20.3	103	27.6	114	31.2	116	31.4	118	31.6	121	32.0	125	32.4
	37	82.3	21.6	103	29.4	112	32.3	114	32.5	116	32.7	120	33.1	123	33.5
	39	82.3	22.9	103	31.3	110	33.4	112	33.6	114	33.9	118	34.3	122	34.7
110%	10	75.5	11.2	94.3	14.0	113	17.1	123	18.6	132	20.2	142	20.9	145	20.1
	12	75.5	11.4	94.3	14.3	113	17.4	123	19.0	132	20.6	140	20.8	143	19.9
	14	75.5	11.6	94.3	14.5	113	17.7	123	19.3	132	21.0	138	20.7	141	20.3
	16	75.5	11.7	94.3	14.8	113	18.0	123	19.7	132	21.4	136	21.2	140	21.4
	18	75.5	12.0	94.3	15.1	113	18.4	123	20.2	131	22.1	134	22.3	138	22.5
	20	75.5	12.2	94.3	15.4	113	19.4	123	21.7	129	23.2	132	23.4	136	23.6
	21	75.5	12.3	94.3	15.6	113	20.0	123	22.5	128	23.7	132	24.0	135	24.2
	23	75.5	12.6	94.3	16.7	113	21.5	123	24.1	126	24.8	130	25.1	133	25.3
	25	75.5	13.4	94.3	17.8	113	22.9	123	25.8	124	25.9	128	26.2	131	26.4
	27	75.5	14.3	94.3	19.0	113	24.5	121	26.8	123	27.0	126	27.3	130	27.5
	29	75.5	15.2	94.3	20.3	113	26.2	119	27.9	121	28.1	124	28.4	128	28.7
	31	75.5	16.1	94.3	21.6	113	27.9	117	29.0	119	29.2	123	29.5	126	29.8
	33	75.5	17.1	94.3	23.0	113	29.7	115	30.1	117	30.3	121	30.6	124	30.9
	35	75.5	18.2	94.3	24.4	112	31.0	114	31.2	115	31.4	119	31.7	122	32.1
	37	75.5	19.3	94.3	26.0	110	32.1	112	32.3	114	32.5	117	32.9	121	33.2
	39	75.5	20.4	94.3	27.6	108	33.2	110	33.4	112	33.6	115	34.0	119	34.4
100%	10	68.6	10.2	85.8	12.7	103	15.4	112	16.8	120	18.2	137	21.1	142	20.8
	12	68.6	10.4	85.8	12.9	103	15.7	112	17.1	120	18.5	137	21.5	140	20.7
	14	68.6	10.5	85.8	13.2	103	16.0	112	17.4	120	18.9	135	21.4	139	20.5
	16	68.6	10.7	85.8	13.4	103	16.2	112	17.7	120	19.2	134	21.2	137	21.3
	18	68.6	10.9	85.8	13.6	103	16.6	112	18.1	120	19.6	132	22.2	135	22.4
	20	68.6	11.1	85.8	13.9	103	17.0	112	18.9	120	21.0	130	23.2	133	23.5
	21	68.6	11.2	85.8	14.0	103	17.6	112	19.6	120	21.8	129	23.8	132	24.0
	23	68.6	11.4	85.8	14.8	103	18.8	112	21.0	120	23.3	127	24.9	130	25.1
	25	68.6	12.0	85.8	15.7	103	20.1	112	22.5	120	25.0	125	26.0	129	26.2
	27	68.6	12.7	85.8	16.8	103	21.4	112	24.0	120	26.7	124	27.1	127	27.3
	29	68.6	13.5	85.8	17.9	103	22.9	112	25.6	119	27.9	122	28.2	125	28.4
	31	68.6	14.3	85.8	19.0	103	24.4	112	27.3	117	29.0	120	29.3	123	29.5
	33	68.6	15.2	85.8	20.2	103	25.9	112	29.1	115	30.1	118	30.4	121	30.7
	35	68.6	16.1	85.8	21.5	103	27.6	112	31.0	113	31.1	116	31.5	120	31.8
	37	68.6	17.1	85.8	22.8	103	29.4	110	32.1	111	32.2	115	32.6	118	32.9
	39	68.6	18.1	85.8	24.2	103	31.3	108	33.2	109	33.4	113	33.7	116	34.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	61.8	9.26	77.2	11.4	92.6	13.8	100	15.0	108	16.2	124	18.8	139	21.4
	12	61.8	9.39	77.2	11.6	92.6	14.0	100	15.3	108	16.5	124	19.1	137	21.4
	14	61.8	9.53	77.2	11.8	92.6	14.3	100	15.5	108	16.8	124	19.5	136	21.3
	16	61.8	9.68	77.2	12.0	92.6	14.5	100	15.8	108	17.1	124	19.8	134	21.2
	18	61.8	9.84	77.2	12.2	92.6	14.8	100	16.1	108	17.5	124	20.4	132	22.2
	20	61.8	10.00	77.2	12.4	92.6	15.1	100	16.4	108	18.1	124	21.9	130	23.3
	21	61.8	10.1	77.2	12.6	92.6	15.3	100	17.0	108	18.8	124	22.7	129	23.8
90%	23	61.8	10.2	77.2	12.9	92.6	16.3	100	18.1	108	20.1	124	24.3	128	24.9
	25	61.8	10.6	77.2	13.8	92.6	17.4	100	19.4	108	21.5	123	25.8	126	26.0
	27	61.8	11.3	77.2	14.7	92.6	18.6	100	20.7	108	22.9	121	26.8	124	27.1
	29	61.8	12.0	77.2	15.6	92.6	19.8	100	22.1	108	24.5	119	27.9	122	28.2
	31	61.8	12.7	77.2	16.6	92.6	21.1	100	23.5	108	26.1	117	29.0	120	29.3
	33	61.8	13.4	77.2	17.6	92.6	22.4	100	25.0	108	27.8	116	30.1	118	30.4
	35	61.8	14.2	77.2	18.7	92.6	23.8	100	26.6	108	29.6	114	31.2	117	31.5
	37	61.8	15.1	77.2	19.8	92.6	25.3	100	28.3	108	31.5	112	32.3	115	32.6
	39	61.8	15.9	77.2	21.0	92.6	26.9	100	30.1	107	33.1	110	33.4	113	33.8
	10	54.9	8.34	68.6	10.2	82.3	12.2	89.2	13.2	96.1	14.3	110	16.5	124	18.8
	12	54.9	8.46	68.6	10.4	82.3	12.4	89.2	13.5	96.1	14.6	110	16.8	124	19.1
	14	54.9	8.58	68.6	10.5	82.3	12.6	89.2	13.7	96.1	14.8	110	17.1	124	19.5
	16	54.9	8.71	68.6	10.7	82.3	12.8	89.2	13.9	96.1	15.1	110	17.4	124	19.8
	18	54.9	8.84	68.6	10.9	82.3	13.1	89.2	14.2	96.1	15.4	110	17.8	124	20.4
	20	54.9	8.97	68.6	11.1	82.3	13.3	89.2	14.5	96.1	15.7	110	18.5	124	21.9
	21	54.9	9.04	68.6	11.2	82.3	13.4	89.2	14.6	96.1	16.0	110	19.2	124	22.7
80%	23	54.9	9.19	68.6	11.4	82.3	14.0	89.2	15.5	96.1	17.1	110	20.5	124	24.3
	25	54.9	9.34	68.6	12.0	82.3	14.9	89.2	16.6	96.1	18.3	110	22.0	123	25.8
	27	54.9	9.91	68.6	12.7	82.3	15.9	89.2	17.7	96.1	19.5	110	23.5	121	26.8
	29	54.9	10.5	68.6	13.5	82.3	16.9	89.2	18.8	96.1	20.8	110	25.0	119	27.9
	31	54.9	11.1	68.6	14.3	82.3	18.0	89.2	20.0	96.1	22.1	110	26.7	117	29.0
	33	54.9	11.8	68.6	15.2	82.3	19.1	89.2	21.3	96.1	23.6	110	28.4	116	30.1
	35	54.9	12.5	68.6	16.1	82.3	20.3	89.2	22.6	96.1	25.1	110	30.3	114	31.2
	37	54.9	13.2	68.6	17.1	82.3	21.6	89.2	24.0	96.1	26.6	109	32.0	112	32.3
	39	54.9	13.9	68.6	18.1	82.3	22.9	89.2	25.5	96.1	28.3	108	33.1	110	33.4
	10	48.0	7.47	60.0	9.02	72.0	10.7	78.1	11.6	84.1	12.5	96.1	14.3	108	16.2
	12	48.0	7.57	60.0	9.16	72.0	10.9	78.1	11.8	84.1	12.7	96.1	14.6	108	16.5
	14	48.0	7.67	60.0	9.29	72.0	11.0	78.1	11.9	84.1	12.9	96.1	14.8	108	16.8
	16	48.0	7.78	60.0	9.43	72.0	11.2	78.1	12.2	84.1	13.1	96.1	15.1	108	17.1
	18	48.0	7.88	60.0	9.58	72.0	11.4	78.1	12.4	84.1	13.3	96.1	15.4	108	17.5
	20	48.0	8.00	60.0	9.74	72.0	11.6	78.1	12.6	84.1	13.6	96.1	15.7	108	18.1
	21	48.0	8.06	60.0	9.82	72.0	11.7	78.1	12.7	84.1	13.7	96.1	16.0	108	18.8
70%	23	48.0	8.18	60.0	9.98	72.0	11.9	78.1	13.1	84.1	14.4	96.1	17.1	108	20.1
	25	48.0	8.30	60.0	10.3	72.0	12.7	78.1	14.0	84.1	15.3	96.1	18.3	108	21.5
	27	48.0	8.65	60.0	10.9	72.0	13.5	78.1	14.9	84.1	16.3	96.1	19.5	108	22.9
	29	48.0	9.16	60.0	11.6	72.0	14.3	78.1	15.8	84.1	17.4	96.1	20.8	108	24.5
	31	48.0	9.69	60.0	12.3	72.0	15.2	78.1	16.8	84.1	18.5	96.1	22.1	108	26.1
	33	48.0	10.2	60.0	13.0	72.0	16.2	78.1	17.9	84.1	19.7	96.1	23.6	108	27.8
	35	48.0	10.8	60.0	13.8	72.0	17.1	78.1	19.0	84.1	20.9	96.1	25.1	108	29.6
	37	48.0	11.4	60.0	14.6	72.0	18.2	78.1	20.1	84.1	22.2	96.1	26.6	108	31.5
	39	48.0	12.0	60.0	15.4	72.0	19.3	78.1	21.3	84.1	23.6	96.1	28.3	107	33.1
	10	41.2	6.65	51.5	7.90	61.8	9.26	66.9	9.96	72.0	10.7	82.3	12.2	92.6	13.8
	12	41.2	6.72	51.5	8.01	61.8	9.39	66.9	10.1	72.0	10.9	82.3	12.4	92.6	14.0
	14	41.2	6.81	51.5	8.12	61.8	9.53	66.9	10.3	72.0	11.0	82.3	12.6	92.6	14.3
	16	41.2	6.89	51.5	8.24	61.8	9.68	66.9	10.4	72.0	11.2	82.3	12.8	92.6	14.5
	18	41.2	6.98	51.5	8.36	61.8	9.84	66.9	10.6	72.0	11.4	82.3	13.1	92.6	14.8
	20	41.2	7.07	51.5	8.48	61.8	10.00	66.9	10.8	72.0	11.6	82.3	13.3	92.6	15.1
	21	41.2	7.12	51.5	8.54	61.8	10.1	66.9	10.9	72.0	11.7	82.3	13.4	92.6	15.3
60%	23	41.2	7.22	51.5	8.68	61.8	10.2	66.9	11.1	72.0	11.9	82.3	14.0	92.6	16.3
	25	41.2	7.32	51.5	8.82	61.8	10.6	66.9	11.6	72.0	12.7	82.3	14.9	92.6	17.4
	27	41.2	7.49	51.5	9.27	61.8	11.3	66.9	12.3	72.0	13.5	82.3	15.9	92.6	18.6
	29	41.2	7.92	51.5	9.82	61.8	12.0	66.9	13.1	72.0	14.3	82.3	16.9	92.6	19.8
	31	41.2	8.36	51.5	10.4	61.8	12.7	66.9	13.9	72.0	15.2	82.3	18.0	92.6	21.1
	33	41.2	8.82	51.5	11.0	61.8	13.4	66.9	14.8	72.0	16.2	82.3	19.1	92.6	22.4
	35	41.2	9.29	51.5	11.6	61.8	14.2	66.9	15.6	72.0	17.1	82.3	20.3	92.6	23.8
	37	41.2	9.79	51.5	12.3	61.8	15.1	66.9	16.6	72.0	18.2	82.3	21.6	92.6	25.3
	39	41.2	10.3	51.5	13.0	61.8	15.9	66.9	17.6	72.0	19.3	82.3	22.9	92.6	26.9
	10	34.3	5.86	42.9	6.85	51.5	7.90	55.8	8.46	60.0	9.02	68.6	10.2	77.2	11.4
	12	34.3	5.93	42.9	6.93	51.5	8.01	55.8	8.57	60.0	9.16	68.6	10.4	77.2	11.6
	14	34.3	5.99	42.9	7.02	51.5	8.12	55.8	8.70	60.0	9.29	68.6	10.5	77.2	11.8
	16	34.3	6.06	42.9	7.11	51.5	8.24	55.8	8.83	60.0	9.43	68.6	10.7	77.2	12.0
	18	34.3	6.13	42.9	7.20	51.5	8.36	55.8	8.96	60.0	9.58	68.6	10.9	77.2	12.2
	20	34.3	6.20	42.9	7.30	51.5	8.48	55.8	9.10	60.0	9.74	68.6	11.1	77.2	12.4
	21	34.3	6.24	42.9	7.35	51.5	8.54	55.8	9.17	60.0	9.82	68.6	11.2	77.2	12.6
50%	23	34.3	6.31	42.9	7.45	51.5	8.68	55.8	9.32	60.0	9.98	68.6	11.4	77.2	12.9
	25	34.3	6.39	42.9	7.56	51.5	8.82	55.8	9.50	60.0	10.3	68.6	12.0	77.2	13.8
	27	34.3	6.48	42.9	7.77	51.5	9.27	55.8	10.1	60.0	10.9	68.6	12.7	77.2	14.7
	29	34.3	6.78	42.9	8.22	51.5	9.82	55.8	10.7	60.0	11.6	68.6	13.5	77.2	15.6
	31	34.3	7.14	42.9	8.68	51.5	10.4	55.8	11.3	60.0	12.3	68.6	14.3	77.2	16.6
	33	34.3	7.52	42.9	9.16	51.5	11.0	55.8	12.0	60.0	13.0	68.6	15.2	77.2	17.6
	35	34.3	7.91	42.9	9.66	51.5	11.6	55.8	12.7	60.0	13.8	68.6	16.1	77.2	18.7
	37	34.3	8.32	42.9	10.2	51.5	12.3	55.8	13.4	60.0	14.6	68.6	17.1	77.2	19.8
	39	34.3	8.74	42.9	10.7	51.5	13.0	55.8	14.2	60.0	15.4	68.6	18.1	77.2	21.0

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	94.4	14.3	118	18.1	142	22.1	149	22.8	151	22.2	155	21.1	160	20.0
	12	94.4	14.5	118	18.4	142	22.4	147	22.7	149	22.1	153	21.0	158	21.0
	14	94.4	14.8	118	18.7	142	22.9	145	22.6	147	22.0	151	22.0	156	22.2
	16	94.4	15.0	118	19.1	141	23.0	143	22.8	145	22.9	149	23.1	154	23.4
	18	94.4	15.3	118	19.4	139	23.8	141	23.9	143	24.1	148	24.3	152	24.6
	20	94.4	15.6	118	20.4	137	24.9	139	25.1	141	25.2	146	25.5	150	25.8
	21	94.4	15.7	118	21.1	136	25.5	138	25.7	140	25.8	145	26.1	149	26.4
	23	94.4	16.7	118	22.6	134	26.7	136	26.8	138	27.0	143	27.3	147	27.6
	25	94.4	17.8	118	24.1	132	27.8	134	28.0	136	28.2	141	28.5	145	28.9
	27	94.4	19.0	118	25.8	130	29.0	132	29.2	135	29.4	139	29.7	143	30.1
	29	94.4	20.2	118	27.5	128	30.2	130	30.4	133	30.6	137	31.0	141	31.3
	31	94.4	21.5	118	29.3	126	31.4	128	31.6	131	31.8	135	32.2	140	32.6
	33	94.4	22.9	118	31.3	124	32.6	127	32.8	129	33.0	133	33.4	138	33.8
	35	94.4	24.3	118	33.3	122	33.8	125	34.0	127	34.2	131	34.7	136	35.1
	37	94.4	25.9	116	34.5	120	34.9	123	35.2	125	35.4	129	35.9	134	36.4
	39	94.4	27.5	114	35.6	119	36.2	121	36.4	123	36.7	127	37.2	132	37.7
120%	10	87.1	13.2	109	16.6	131	20.2	142	22.1	148	22.8	153	21.8	157	20.8
	12	87.1	13.4	109	16.9	131	20.6	142	22.4	147	22.7	151	21.7	155	20.8
	14	87.1	13.6	109	17.2	131	20.9	142	22.9	145	22.6	149	21.8	153	22.0
	16	87.1	13.8	109	17.5	131	21.3	141	23.0	143	22.7	147	23.0	151	23.2
	18	87.1	14.1	109	17.8	131	21.9	139	23.8	141	23.9	145	24.2	149	24.4
	20	87.1	14.3	109	18.3	131	23.5	137	24.9	139	25.1	143	25.3	147	25.6
	21	87.1	14.5	109	18.9	131	24.4	136	25.5	138	25.7	142	25.9	146	26.2
	23	87.1	15.1	109	20.2	131	26.1	134	26.7	136	26.8	140	27.1	144	27.4
	25	87.1	16.1	109	21.6	130	27.7	132	27.8	134	28.0	138	28.3	142	28.6
	27	87.1	17.1	109	23.0	128	28.8	130	29.0	132	29.2	136	29.5	140	29.9
	29	87.1	18.2	109	24.6	126	30.0	128	30.2	130	30.4	134	30.7	138	31.1
	31	87.1	19.4	109	26.2	124	31.2	126	31.4	128	31.6	132	31.9	136	32.3
	33	87.1	20.6	109	27.9	122	32.4	124	32.6	126	32.8	130	33.2	135	33.5
	35	87.1	21.9	109	29.7	120	33.5	122	33.8	124	34.0	129	34.4	133	34.8
	37	87.1	23.2	109	31.6	118	34.7	120	34.9	123	35.2	127	35.6	131	36.0
	39	87.1	24.7	109	33.6	117	35.9	119	36.2	121	36.4	125	36.8	129	37.3
110%	10	79.9	12.1	99.8	15.1	120	18.4	130	20.0	140	21.7	150	22.5	154	21.6
	12	79.9	12.3	99.8	15.4	120	18.7	130	20.4	140	22.1	148	22.4	152	21.4
	14	79.9	12.5	99.8	15.7	120	19.0	130	20.8	140	22.5	146	22.3	150	21.9
	16	79.9	12.7	99.8	15.9	120	19.4	130	21.2	140	22.9	144	22.8	148	23.0
	18	79.9	12.9	99.8	16.2	120	19.7	130	21.7	138	23.8	142	24.0	146	24.2
	20	79.9	13.1	99.8	16.5	120	20.8	130	23.3	136	24.9	140	25.2	144	25.4
	21	79.9	13.2	99.8	16.8	120	21.5	130	24.1	136	25.5	139	25.7	143	26.0
	23	79.9	13.6	99.8	18.0	120	23.1	130	25.9	134	26.7	137	26.9	141	27.2
	25	79.9	14.4	99.8	19.2	120	24.7	130	27.7	132	27.8	135	28.1	139	28.4
	27	79.9	15.4	99.8	20.5	120	26.3	128	28.8	130	29.0	133	29.3	137	29.6
	29	79.9	16.3	99.8	21.8	120	28.1	126	30.0	128	30.2	132	30.5	135	30.8
	31	79.9	17.4	99.8	23.2	120	30.0	124	31.2	126	31.3	130	31.7	133	32.0
	33	79.9	18.4	99.8	24.7	120	32.0	122	32.3	124	32.5	128	32.9	131	33.3
	35	79.9	19.6	99.8	26.3	118	33.3	120	33.5	122	33.7	126	34.1	130	34.5
	37	79.9	20.8	99.8	27.9	116	34.5	118	34.7	120	34.9	124	35.3	128	35.7
	39	79.9	22.0	99.8	29.7	115	35.7	116	35.9	118	36.1	122	36.5	126	37.0
100%	10	72.6	11.0	90.8	13.7	109	16.6	118	18.1	127	19.6	145	22.7	150	22.3
	12	72.6	11.2	90.8	13.9	109	16.9	118	18.4	127	19.9	145	23.1	149	22.2
	14	72.6	11.4	90.8	14.2	109	17.2	118	18.7	127	20.3	143	22.9	147	22.1
	16	72.6	11.5	90.8	14.4	109	17.5	118	19.1	127	20.7	141	22.8	145	22.9
	18	72.6	11.7	90.8	14.7	109	17.8	118	19.4	127	21.1	139	23.8	143	24.0
	20	72.6	11.9	90.8	14.9	109	18.3	118	20.4	127	22.6	137	25.0	141	25.2
	21	72.6	12.0	90.8	15.1	109	18.9	118	21.1	127	23.4	137	25.6	140	25.8
	23	72.6	12.2	90.8	15.9	109	20.2	118	22.6	127	25.1	135	26.7	138	27.0
	25	72.6	12.9	90.8	16.9	109	21.6	118	24.1	127	26.8	133	27.9	136	28.2
	27	72.6	13.7	90.8	18.1	109	23.0	118	25.8	127	28.7	131	29.1	134	29.4
	29	72.6	14.6	90.8	19.2	109	24.6	118	27.5	125	30.0	129	30.3	132	30.5
	31	72.6	15.5	90.8	20.4	109	26.2	118	29.3	124	31.1	127	31.4	130	31.7
	33	72.6	16.4	90.8	21.7	109	27.9	118	31.3	122	32.3	125	32.6	128	33.0
	35	72.6	17.4	90.8	23.1	109	29.7	118	33.3	120	33.5	123	33.8	126	34.2
	37	72.6	18.4	90.8	24.5	109	31.6	116	34.5	118	34.7	121	35.0	125	35.4
	39	72.6	19.5	90.8	26.0	109	33.6	114	35.6	116	35.8	119	36.2	123	36.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	65.4	10.00	81.7	12.3	98.0	14.8	106	16.1	114	17.5	131	20.2	147	23.0
	12	65.4	10.1	81.7	12.5	98.0	15.1	106	16.4	114	17.8	131	20.6	146	23.0
	14	65.4	10.3	81.7	12.7	98.0	15.4	106	16.7	114	18.1	131	20.9	144	22.9
	16	65.4	10.5	81.7	13.0	98.0	15.6	106	17.0	114	18.4	131	21.3	142	22.7
	18	65.4	10.6	81.7	13.2	98.0	15.9	106	17.3	114	18.8	131	21.9	140	23.8
	20	65.4	10.8	81.7	13.4	98.0	16.2	106	17.7	114	19.5	131	23.5	138	25.0
	21	65.4	10.9	81.7	13.5	98.0	16.4	106	18.3	114	20.2	131	24.4	137	25.6
90%	23	65.4	11.1	81.7	13.9	98.0	17.5	106	19.5	114	21.6	131	26.1	135	26.8
	25	65.4	11.4	81.7	14.8	98.0	18.7	106	20.9	114	23.1	130	27.7	133	27.9
	27	65.4	12.2	81.7	15.8	98.0	20.0	106	22.3	114	24.7	128	28.8	131	29.1
	29	65.4	12.9	81.7	16.8	98.0	21.3	106	23.7	114	26.3	126	30.0	129	30.3
	31	65.4	13.7	81.7	17.9	98.0	22.7	106	25.3	114	28.1	124	31.2	127	31.5
	33	65.4	14.5	81.7	19.0	98.0	24.1	106	26.9	114	29.9	122	32.4	125	32.7
	35	65.4	15.3	81.7	20.1	98.0	25.6	106	28.6	114	31.8	120	33.5	123	33.9
	37	65.4	16.2	81.7	21.4	98.0	27.2	106	30.5	114	33.9	118	34.7	122	35.1
	39	65.4	17.2	81.7	22.7	98.0	28.9	106	32.4	113	35.6	117	35.9	120	36.3
	10	58.1	9.02	72.6	11.0	87.1	13.2	94.4	14.3	102	15.4	116	17.8	131	20.2
	12	58.1	9.14	72.6	11.2	87.1	13.4	94.4	14.5	102	15.7	116	18.1	131	20.6
	14	58.1	9.27	72.6	11.4	87.1	13.6	94.4	14.8	102	16.0	116	18.4	131	20.9
	16	58.1	9.41	72.6	11.5	87.1	13.8	94.4	15.0	102	16.2	116	18.7	131	21.3
	18	58.1	9.55	72.6	11.7	87.1	14.1	94.4	15.3	102	16.5	116	19.1	131	21.9
	20	58.1	9.70	72.6	11.9	87.1	14.3	94.4	15.6	102	16.8	116	19.9	131	23.5
	21	58.1	9.77	72.6	12.0	87.1	14.5	94.4	15.7	102	17.2	116	20.6	131	24.4
80%	23	58.1	9.93	72.6	12.2	87.1	15.1	94.4	16.7	102	18.4	116	22.1	131	26.1
	25	58.1	10.1	72.6	12.9	87.1	16.1	94.4	17.8	102	19.7	116	23.6	130	27.7
	27	58.1	10.7	72.6	13.7	87.1	17.1	94.4	19.0	102	21.0	116	25.2	128	28.8
	29	58.1	11.3	72.6	14.6	87.1	18.2	94.4	20.2	102	22.4	116	26.9	126	30.0
	31	58.1	12.0	72.6	15.5	87.1	19.4	94.4	21.5	102	23.8	116	28.7	124	31.2
	33	58.1	12.7	72.6	16.4	87.1	20.6	94.4	22.9	102	25.3	116	30.6	122	32.4
	35	58.1	13.4	72.6	17.4	87.1	21.9	94.4	24.3	102	26.9	116	32.6	120	33.5
	37	58.1	14.2	72.6	18.4	87.1	23.2	94.4	25.9	102	28.6	116	34.4	118	34.7
	39	58.1	15.0	72.6	19.5	87.1	24.7	94.4	27.5	102	30.5	114	35.6	117	35.9
	10	50.8	8.09	63.5	9.75	76.2	11.5	82.6	12.5	89.0	13.4	102	15.4	114	17.5
	12	50.8	8.19	63.5	9.89	76.2	11.7	82.6	12.7	89.0	13.7	102	15.7	114	17.8
	14	50.8	8.30	63.5	10.0	76.2	11.9	82.6	12.9	89.0	13.9	102	16.0	114	18.1
	16	50.8	8.41	63.5	10.2	76.2	12.1	82.6	13.1	89.0	14.1	102	16.2	114	18.4
	18	50.8	8.53	63.5	10.3	76.2	12.3	82.6	13.3	89.0	14.4	102	16.5	114	18.8
	20	50.8	8.65	63.5	10.5	76.2	12.5	82.6	13.6	89.0	14.6	102	16.8	114	19.5
	21	50.8	8.71	63.5	10.6	76.2	12.6	82.6	13.7	89.0	14.8	102	17.2	114	20.2
70%	23	50.8	8.84	63.5	10.8	76.2	12.8	82.6	14.1	89.0	15.5	102	18.4	114	21.6
	25	50.8	8.98	63.5	11.1	76.2	13.7	82.6	15.1	89.0	16.5	102	19.7	114	23.1
	27	50.8	9.36	63.5	11.8	76.2	14.5	82.6	16.0	89.0	17.6	102	21.0	114	24.7
	29	50.8	9.90	63.5	12.5	76.2	15.4	82.6	17.0	89.0	18.7	102	22.4	114	26.3
	31	50.8	10.5	63.5	13.2	76.2	16.4	82.6	18.1	89.0	19.9	102	23.8	114	28.1
	33	50.8	11.1	63.5	14.0	76.2	17.4	82.6	19.2	89.0	21.2	102	25.3	114	29.9
	35	50.8	11.7	63.5	14.9	76.2	18.5	82.6	20.4	89.0	22.5	102	26.9	114	31.8
	37	50.8	12.3	63.5	15.7	76.2	19.6	82.6	21.7	89.0	23.9	102	28.6	114	33.9
	39	50.8	13.0	63.5	16.6	76.2	20.7	82.6	23.0	89.0	25.3	102	30.5	113	35.6
	10	43.6	7.20	54.5	8.55	65.4	10.00	70.8	10.8	76.2	11.5	87.1	13.2	98.0	14.8
	12	43.6	7.28	54.5	8.66	65.4	10.1	70.8	10.9	76.2	11.7	87.1	13.4	98.0	15.1
	14	43.6	7.37	54.5	8.78	65.4	10.3	70.8	11.1	76.2	11.9	87.1	13.6	98.0	15.4
	16	43.6	7.46	54.5	8.90	65.4	10.5	70.8	11.3	76.2	12.1	87.1	13.8	98.0	15.6
	18	43.6	7.56	54.5	9.03	65.4	10.6	70.8	11.4	76.2	12.3	87.1	14.1	98.0	15.9
	20	43.6	7.66	54.5	9.17	65.4	10.8	70.8	11.6	76.2	12.5	87.1	14.3	98.0	16.2
	21	43.6	7.71	54.5	9.24	65.4	10.9	70.8	11.7	76.2	12.6	87.1	14.5	98.0	16.4
60%	23	43.6	7.81	54.5	9.38	65.4	11.1	70.8	11.9	76.2	12.8	87.1	15.1	98.0	17.5
	25	43.6	7.92	54.5	9.53	65.4	11.4	70.8	12.5	76.2	13.7	87.1	16.1	98.0	18.7
	27	43.6	8.11	54.5	10.0	65.4	12.2	70.8	13.3	76.2	14.5	87.1	17.1	98.0	20.0
	29	43.6	8.57	54.5	10.6	65.4	12.9	70.8	14.1	76.2	15.4	87.1	18.2	98.0	21.3
	31	43.6	9.04	54.5	11.2	65.4	13.7	70.8	15.0	76.2	16.4	87.1	19.4	98.0	22.7
	33	43.6	9.54	54.5	11.9	65.4	14.5	70.8	15.9	76.2	17.4	87.1	20.6	98.0	24.1
	35	43.6	10.1	54.5	12.5	65.4	15.3	70.8	16.9	76.2	18.5	87.1	21.9	98.0	25.6
	37	43.6	10.6	54.5	13.2	65.4	16.2	70.8	17.9	76.2	19.6	87.1	23.2	98.0	27.2
	39	43.6	11.2	54.5	14.0	65.4	17.2	70.8	18.9	76.2	20.7	87.1	24.7	98.0	28.9
	10	36.3	6.36	45.4	7.42	54.5	8.55	59.0	9.14	63.5	9.75	72.6	11.0	81.7	12.3
	12	36.3	6.43	45.4	7.51	54.5	8.66	59.0	9.27	63.5	9.89	72.6	11.2	81.7	12.5
	14	36.3	6.50	45.4	7.60	54.5	8.78	59.0	9.40	63.5	10.0	72.6	11.4	81.7	12.7
	16	36.3	6.57	45.4	7.70	54.5	8.90	59.0	9.54	63.5	10.2	72.6	11.5	81.7	13.0
	18	36.3	6.64	45.4	7.80	54.5	9.03	59.0	9.68	63.5	10.3	72.6	11.7	81.7	13.2
	20	36.3	6.72	45.4	7.90	54.5	9.17	59.0	9.83	63.5	10.5	72.6	11.9	81.7	13.4
	21	36.3	6.76	45.4	7.95	54.5	9.24	59.0	9.91	63.5	10.6	72.6	12.0	81.7	13.5
50%	23	36.3	6.84	45.4	8.06	54.5	9.38	59.0	10.1	63.5	10.8	72.6	12.2	81.7	13.9
	25	36.3	6.93	45.4	8.18	54.5	9.53	59.0	10.3	63.5	11.1	72.6	12.9	81.7	14.8
	27	36.3	7.02	45.4	8.41	54.5	10.0	59.0	10.9	63.5	11.8	72.6	13.7	81.7	15.8
	29	36.3	7.34	45.4	8.89	54.5	10.6	59.0	11.5	63.5	12.5	72.6	14.6	81.7	16.8
	31	36.3	7.74	45.4	9.39	54.5	11.2	59.0	12.2	63.5	13.2	72.6	15.5	81.7	17.9
	33	36.3	8.15	45.4	9.91	54.5	11.9	59.0	12.9	63.5	14.0	72.6	16.4	81.7	19.0
	35	36.3	8.57	45.4	10.4	54.5	12.5	59.0	13.7	63.5	14.9	72.6	17.4	81.7	20.1
	37	36.3	9.01	45.4	11.0	54.5	13.2	59.0	14.5	63.5	15.7	72.6	18.4	81.7	21.4
	39	36.3	9.47	45.4	11.6	54.5	14.0	59.0	15.3	63.5	16.6	72.6	19.5	81.7	22.7

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	98.8	15.0	124	19.0	148	23.2	156	23.9	158	23.4	162	22.2	167	21.0
	12	98.8	15.2	124	19.3	148	23.6	154	23.8	156	23.2	160	22.0	165	22.1
	14	98.8	15.5	124	19.7	148	24.0	152	23.7	154	23.1	158	23.1	163	23.3
	16	98.8	15.8	124	20.0	147	24.2	150	23.9	152	24.0	156	24.3	161	24.6
	18	98.8	16.1	124	20.4	145	25.0	148	25.1	150	25.3	154	25.6	159	25.9
	20	98.8	16.4	124	21.4	143	26.2	145	26.4	148	26.5	152	26.8	157	27.1
	21	98.8	16.5	124	22.2	142	26.8	144	27.0	147	27.1	151	27.4	156	27.8
	23	98.8	17.6	124	23.7	140	28.0	142	28.2	145	28.4	149	28.7	154	29.0
	25	98.8	18.7	124	25.4	138	29.3	140	29.4	143	29.6	147	30.0	152	30.3
	27	98.8	20.0	124	27.1	136	30.5	138	30.7	141	30.9	145	31.3	150	31.6
	29	98.8	21.3	124	28.9	134	31.7	136	31.9	139	32.1	143	32.5	148	32.9
	31	98.8	22.6	124	30.8	132	33.0	134	33.2	137	33.4	141	33.8	146	34.2
	33	98.8	24.1	124	32.8	130	34.2	132	34.4	135	34.7	139	35.1	144	35.6
	35	98.8	25.6	124	35.0	128	35.5	130	35.7	133	35.9	137	36.4	142	36.9
	37	98.8	27.2	121	36.2	126	36.7	128	37.0	131	37.2	135	37.7	140	38.2
	39	98.8	28.9	119	37.5	124	38.0	126	38.3	129	38.5	133	39.0	138	39.6
120%	10	91.2	13.8	114	17.4	137	21.2	148	23.2	155	24.0	160	22.9	164	21.8
	12	91.2	14.0	114	17.7	137	21.6	148	23.6	153	23.9	158	22.8	162	21.9
	14	91.2	14.3	114	18.0	137	22.0	148	24.0	151	23.7	156	22.9	160	23.2
	16	91.2	14.5	114	18.4	137	22.4	147	24.2	149	23.9	154	24.1	158	24.4
	18	91.2	14.8	114	18.7	137	23.0	145	25.0	147	25.1	152	25.4	156	25.7
	20	91.2	15.0	114	19.2	137	24.7	143	26.2	145	26.3	150	26.6	154	26.9
	21	91.2	15.2	114	19.8	137	25.6	142	26.8	144	27.0	149	27.3	153	27.5
	23	91.2	15.9	114	21.2	137	27.5	140	28.0	142	28.2	147	28.5	151	28.8
	25	91.2	16.9	114	22.7	136	29.1	138	29.3	140	29.4	145	29.8	149	30.1
	27	91.2	18.0	114	24.2	134	30.3	136	30.5	138	30.7	143	31.0	147	31.4
	29	91.2	19.2	114	25.8	132	31.5	134	31.7	136	31.9	141	32.3	145	32.7
	31	91.2	20.4	114	27.5	130	32.8	132	33.0	134	33.2	139	33.6	143	34.0
	33	91.2	21.6	114	29.3	128	34.0	130	34.2	132	34.4	137	34.8	141	35.3
	35	91.2	23.0	114	31.2	126	35.2	128	35.5	130	35.7	135	36.1	139	36.6
	37	91.2	24.4	114	33.2	124	36.5	126	36.7	128	37.0	133	37.4	137	37.9
	39	91.2	25.9	114	35.3	122	37.7	124	38.0	126	38.2	131	38.7	135	39.2
110%	10	83.6	12.7	105	15.9	125	19.3	136	21.1	146	22.8	157	23.6	161	22.7
	12	83.6	12.9	105	16.2	125	19.6	136	21.4	146	23.3	155	23.5	159	22.5
	14	83.6	13.1	105	16.4	125	20.0	136	21.8	146	23.7	153	23.4	157	23.0
	16	83.6	13.3	105	16.7	125	20.4	136	22.2	146	24.1	151	24.0	155	24.2
	18	83.6	13.5	105	17.0	125	20.7	136	22.8	145	25.0	149	25.2	153	25.5
	20	83.6	13.8	105	17.4	125	21.9	136	24.5	143	26.2	147	26.4	151	26.7
	21	83.6	13.9	105	17.7	125	22.6	136	25.4	142	26.8	146	27.1	150	27.3
	23	83.6	14.2	105	18.9	125	24.2	136	27.2	140	28.0	144	28.3	148	28.6
	25	83.6	15.2	105	20.2	125	25.9	136	29.1	138	29.2	142	29.5	146	29.8
	27	83.6	16.2	105	21.5	125	27.7	134	30.3	136	30.5	140	30.8	144	31.1
	29	83.6	17.2	105	22.9	125	29.5	132	31.5	134	31.7	138	32.0	142	32.4
	31	83.6	18.2	105	24.4	125	31.5	130	32.8	132	32.9	136	33.3	140	33.7
	33	83.6	19.4	105	26.0	125	33.6	128	34.0	130	34.2	134	34.6	138	34.9
	35	83.6	20.6	105	27.6	124	35.0	126	35.2	128	35.4	132	35.8	136	36.2
	37	83.6	21.8	105	29.4	122	36.3	124	36.5	126	36.7	130	37.1	134	37.5
	39	83.6	23.1	105	31.2	120	37.5	122	37.7	124	37.9	128	38.4	132	38.8
100%	10	76.0	11.6	95.0	14.4	114	17.4	124	19.0	133	20.6	152	23.8	158	23.5
	12	76.0	11.7	95.0	14.6	114	17.7	124	19.3	133	20.9	152	24.2	155	23.3
	14	76.0	11.9	95.0	14.9	114	18.0	124	19.7	133	21.3	150	24.1	153	23.2
	16	76.0	12.1	95.0	15.1	114	18.4	124	20.0	133	21.7	148	24.0	151	24.0
	18	76.0	12.3	95.0	15.4	114	18.7	124	20.4	133	22.1	146	25.0	149	25.3
	20	76.0	12.5	95.0	15.7	114	19.2	124	21.4	133	23.8	144	26.2	147	26.5
	21	76.0	12.6	95.0	15.8	114	19.8	124	22.2	133	24.6	143	26.9	146	27.1
	23	76.0	12.9	95.0	16.7	114	21.2	124	23.7	133	26.4	141	28.1	144	28.3
	25	76.0	13.5	95.0	17.8	114	22.7	124	25.4	133	28.2	139	29.3	142	29.6
	27	76.0	14.4	95.0	19.0	114	24.2	124	27.1	133	30.1	137	30.5	140	30.8
	29	76.0	15.3	95.0	20.2	114	25.8	124	28.9	131	31.5	135	31.8	138	32.1
	31	76.0	16.2	95.0	21.5	114	27.5	124	30.8	129	32.7	133	33.0	136	33.4
	33	76.0	17.2	95.0	22.8	114	29.3	124	32.8	127	33.9	131	34.3	134	34.6
	35	76.0	18.3	95.0	24.3	114	31.2	124	35.0	125	35.2	129	35.5	132	35.9
	37	76.0	19.4	95.0	25.8	114	33.2	121	36.2	123	36.4	127	36.8	130	37.2
	39	76.0	20.5	95.0	27.4	114	35.3	119	37.5	121	37.7	125	38.1	128	38.5

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	68.4	10.5	85.5	13.0	103	15.6	111	17.0	120	18.4	137	21.2	154	24.1
	12	68.4	10.7	85.5	13.2	103	15.9	111	17.3	120	18.7	137	21.6	152	24.1
	14	68.4	10.8	85.5	13.4	103	16.1	111	17.6	120	19.0	137	22.0	150	24.0
	16	68.4	11.0	85.5	13.6	103	16.4	111	17.9	120	19.4	137	22.4	148	23.9
	18	68.4	11.2	85.5	13.8	103	16.7	111	18.2	120	19.7	137	23.0	146	25.1
	20	68.4	11.3	85.5	14.1	103	17.0	111	18.5	120	20.5	137	24.7	144	26.3
	21	68.4	11.4	85.5	14.2	103	17.3	111	19.2	120	21.2	137	25.6	143	26.9
90%	23	68.4	11.6	85.5	14.6	103	18.4	111	20.5	120	22.7	137	27.5	141	28.1
	25	68.4	12.0	85.5	15.6	103	19.7	111	21.9	120	24.3	136	29.1	139	29.3
	27	68.4	12.8	85.5	16.6	103	21.0	111	23.4	120	25.9	134	30.3	137	30.6
	29	68.4	13.6	85.5	17.7	103	22.4	111	24.9	120	27.7	132	31.5	135	31.8
	31	68.4	14.4	85.5	18.8	103	23.8	111	26.6	120	29.5	130	32.8	133	33.1
	33	68.4	15.2	85.5	19.9	103	25.3	111	28.3	120	31.4	128	34.0	131	34.3
	35	68.4	16.1	85.5	21.1	103	26.9	111	30.1	120	33.4	126	35.2	129	35.6
	37	68.4	17.1	85.5	22.4	103	28.6	111	32.0	120	35.6	124	36.5	127	36.8
	39	68.4	18.0	85.5	23.8	103	30.4	111	34.0	119	37.4	122	37.7	125	38.1
	10	60.8	9.47	76.0	11.6	91.2	13.8	98.8	15.0	106	16.2	122	18.7	137	21.2
	12	60.8	9.60	76.0	11.7	91.2	14.0	98.8	15.2	106	16.5	122	19.0	137	21.6
	14	60.8	9.74	76.0	11.9	91.2	14.3	98.8	15.5	106	16.8	122	19.3	137	22.0
	16	60.8	9.88	76.0	12.1	91.2	14.5	98.8	15.8	106	17.1	122	19.7	137	22.4
	18	60.8	10.0	76.0	12.3	91.2	14.8	98.8	16.1	106	17.4	122	20.1	137	23.0
	20	60.8	10.2	76.0	12.5	91.2	15.0	98.8	16.4	106	17.7	122	21.0	137	24.7
	21	60.8	10.3	76.0	12.6	91.2	15.2	98.8	16.5	106	18.1	122	21.7	137	25.6
80%	23	60.8	10.4	76.0	12.9	91.2	15.9	98.8	17.6	106	19.3	122	23.2	137	27.5
	25	60.8	10.6	76.0	13.5	91.2	16.9	98.8	18.7	106	20.7	122	24.8	136	29.1
	27	60.8	11.2	76.0	14.4	91.2	18.0	98.8	20.0	106	22.0	122	26.5	134	30.3
	29	60.8	11.9	76.0	15.3	91.2	19.2	98.8	21.3	106	23.5	122	28.3	132	31.5
	31	60.8	12.6	76.0	16.2	91.2	20.4	98.8	22.6	106	25.0	122	30.1	130	32.8
	33	60.8	13.3	76.0	17.2	91.2	21.6	98.8	24.1	106	26.6	122	32.1	128	34.0
	35	60.8	14.1	76.0	18.3	91.2	23.0	98.8	25.6	106	28.3	122	34.2	126	35.2
	37	60.8	14.9	76.0	19.4	91.2	24.4	98.8	27.2	106	30.1	121	36.2	124	36.5
	39	60.8	15.8	76.0	20.5	91.2	25.9	98.8	28.9	106	32.0	119	37.4	122	37.7
	10	53.2	8.49	66.5	10.2	79.8	12.1	86.5	13.1	93.1	14.1	106	16.2	120	18.4
	12	53.2	8.60	66.5	10.4	79.8	12.3	86.5	13.3	93.1	14.3	106	16.5	120	18.7
	14	53.2	8.71	66.5	10.5	79.8	12.5	86.5	13.5	93.1	14.6	106	16.8	120	19.0
	16	53.2	8.83	66.5	10.7	79.8	12.7	86.5	13.8	93.1	14.8	106	17.1	120	19.4
	18	53.2	8.95	66.5	10.9	79.8	12.9	86.5	14.0	93.1	15.1	106	17.4	120	19.7
	20	53.2	9.08	66.5	11.0	79.8	13.1	86.5	14.2	93.1	15.4	106	17.7	120	20.5
	21	53.2	9.15	66.5	11.1	79.8	13.3	86.5	14.4	93.1	15.5	106	18.1	120	21.2
70%	23	53.2	9.28	66.5	11.3	79.8	13.5	86.5	14.8	93.1	16.3	106	19.3	120	22.7
	25	53.2	9.43	66.5	11.7	79.8	14.4	86.5	15.8	93.1	17.4	106	20.7	120	24.3
	27	53.2	9.82	66.5	12.4	79.8	15.3	86.5	16.8	93.1	18.5	106	22.0	120	25.9
	29	53.2	10.4	66.5	13.1	79.8	16.2	86.5	17.9	93.1	19.7	106	23.5	120	27.7
	31	53.2	11.0	66.5	13.9	79.8	17.2	86.5	19.0	93.1	20.9	106	25.0	120	29.5
	33	53.2	11.6	66.5	14.7	79.8	18.3	86.5	20.2	93.1	22.2	106	26.6	120	31.4
	35	53.2	12.3	66.5	15.6	79.8	19.4	86.5	21.5	93.1	23.6	106	28.3	120	33.4
	37	53.2	12.9	66.5	16.5	79.8	20.6	86.5	22.8	93.1	25.1	106	30.1	120	35.6
	39	53.2	13.7	66.5	17.5	79.8	21.8	86.5	24.1	93.1	26.6	106	32.0	119	37.4
	10	45.6	7.56	57.0	8.98	68.4	10.5	74.1	11.3	79.8	12.1	91.2	13.8	103	15.6
	12	45.6	7.65	57.0	9.10	68.4	10.7	74.1	11.5	79.8	12.3	91.2	14.0	103	15.9
	14	45.6	7.74	57.0	9.22	68.4	10.8	74.1	11.6	79.8	12.5	91.2	14.3	103	16.1
	16	45.6	7.84	57.0	9.35	68.4	11.0	74.1	11.8	79.8	12.7	91.2	14.5	103	16.4
	18	45.6	7.94	57.0	9.49	68.4	11.2	74.1	12.0	79.8	12.9	91.2	14.8	103	16.7
	20	45.6	8.04	57.0	9.63	68.4	11.3	74.1	12.2	79.8	13.1	91.2	15.0	103	17.0
	21	45.6	8.09	57.0	9.70	68.4	11.4	74.1	12.3	79.8	13.3	91.2	15.2	103	17.3
60%	23	45.6	8.20	57.0	9.85	68.4	11.6	74.1	12.5	79.8	13.5	91.2	15.9	103	18.4
	25	45.6	8.32	57.0	10.0	68.4	12.0	74.1	13.2	79.8	14.4	91.2	16.9	103	19.7
	27	45.6	8.51	57.0	10.5	68.4	12.8	74.1	14.0	79.8	15.3	91.2	18.0	103	21.0
	29	45.6	9.00	57.0	11.1	68.4	13.6	74.1	14.9	79.8	16.2	91.2	19.2	103	22.4
	31	45.6	9.49	57.0	11.8	68.4	14.4	74.1	15.8	79.8	17.2	91.2	20.4	103	23.8
	33	45.6	10.0	57.0	12.5	68.4	15.2	74.1	16.7	79.8	18.3	91.2	21.6	103	25.3
	35	45.6	10.6	57.0	13.2	68.4	16.1	74.1	17.7	79.8	19.4	91.2	23.0	103	26.9
	37	45.6	11.1	57.0	13.9	68.4	17.1	74.1	18.8	79.8	20.6	91.2	24.4	103	28.6
	39	45.6	11.7	57.0	14.7	68.4	18.0	74.1	19.9	79.8	21.8	91.2	25.9	103	30.4
	10	38.0	6.68	47.5	7.79	57.0	8.98	61.8	9.60	66.5	10.2	76.0	11.6	85.5	13.0
	12	38.0	6.75	47.5	7.88	57.0	9.10	61.8	9.73	66.5	10.4	76.0	11.7	85.5	13.2
	14	38.0	6.82	47.5	7.98	57.0	9.22	61.8	9.87	66.5	10.5	76.0	11.9	85.5	13.4
	16	38.0	6.90	47.5	8.08	57.0	9.35	61.8	10.0	66.5	10.7	76.0	12.1	85.5	13.6
	18	38.0	6.97	47.5	8.18	57.0	9.49	61.8	10.2	66.5	10.9	76.0	12.3	85.5	13.8
	20	38.0	7.06	47.5	8.29	57.0	9.63	61.8	10.3	66.5	11.0	76.0	12.5	85.5	14.1
	21	38.0	7.10	47.5	8.35	57.0	9.70	61.8	10.4	66.5	11.1	76.0	12.6	85.5	14.2
50%	23	38.0	7.18	47.5	8.47	57.0	9.85	61.8	10.6	66.5	11.3	76.0	12.9	85.5	14.6
	25	38.0	7.27	47.5	8.59	57.0	10.0	61.8	10.8	66.5	11.7	76.0	13.5	85.5	15.6
	27	38.0	7.37	47.5	8.83	57.0	10.5	61.8	11.4	66.5	12.4	76.0	14.4	85.5	16.6
	29	38.0	7.71	47.5	9.33	57.0	11.1	61.8	12.1	66.5	13.1	76.0	15.3	85.5	17.7
	31	38.0	8.12	47.5	9.86	57.0	11.8	61.8	12.8	66.5	13.9	76.0	16.2	85.5	18.8
	33	38.0	8.55	47.5	10.4	57.0	12.5	61.8	13.6	66.5	14.7	76.0	17.2	85.5	19.9
	35	38.0	9.00	47.5	11.0	57.0	13.2	61.8	14.4	66.5	15.6	76.0	18.3	85.5	21.1
	37	38.0	9.46	47.5	11.6	57.0	13.9	61.8	15.2	66.5	16.5	76.0	19.4	85.5	22.4
	39	38.0	9.94	47.5	12.2	57.0	14.7	61.8	16.0	66.5	17.5	76.0	20.5	85.5	23.8

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	104	15.9	130	20.1	156	24.5	164	25.3	166	24.7	171	23.5	176	22.2
	12	104	16.2	130	20.5	156	24.9	162	25.2	164	24.6	169	23.3	174	23.3
	14	104	16.4	130	20.8	156	25.4	160	25.1	162	24.4	167	24.4	172	24.7
	16	104	16.7	130	21.2	155	25.6	157	25.3	160	25.4	165	25.7	170	26.0
	18	104	17.0	130	21.6	153	26.4	155	26.6	158	26.7	163	27.0	167	27.3
	20	104	17.3	130	22.7	151	27.7	153	27.9	156	28.0	160	28.4	165	28.7
	21	104	17.5	130	23.4	150	28.4	152	28.5	155	28.7	159	29.0	164	29.4
	23	104	18.6	130	25.1	148	29.6	150	29.8	152	30.0	157	30.4	162	30.7
	25	104	19.8	130	26.8	145	30.9	148	31.1	150	31.3	155	31.7	160	32.1
	27	104	21.1	130	28.7	143	32.2	146	32.4	148	32.6	153	33.0	158	33.5
	29	104	22.5	130	30.6	141	33.5	144	33.8	146	34.0	151	34.4	156	34.8
	31	104	24.0	130	32.6	139	34.9	142	35.1	144	35.3	149	35.8	154	36.2
	33	104	25.5	130	34.7	137	36.2	139	36.4	142	36.7	147	37.1	152	37.6
	35	104	27.1	130	37.0	135	37.5	137	37.8	140	38.0	145	38.5	149	39.0
	37	104	28.8	128	38.3	133	38.8	135	39.1	138	39.4	142	39.9	147	40.4
	39	104	30.5	126	39.6	131	40.2	133	40.5	136	40.7	140	41.3	145	41.8
120%	10	96.0	14.7	120	18.5	144	22.5	156	24.5	164	25.4	168	24.2	173	23.1
	12	96.0	14.9	120	18.8	144	22.9	156	24.9	161	25.2	166	24.1	170	23.2
	14	96.0	15.1	120	19.1	144	23.3	156	25.4	159	25.1	164	24.2	168	24.5
	16	96.0	15.4	120	19.4	144	23.7	155	25.6	157	25.3	162	25.5	166	25.8
	18	96.0	15.7	120	19.8	144	24.4	153	26.4	155	26.6	160	26.8	164	27.1
	20	96.0	15.9	120	20.3	144	26.2	151	27.7	153	27.9	157	28.2	162	28.5
	21	96.0	16.1	120	21.0	144	27.1	150	28.4	152	28.5	156	28.8	161	29.1
	23	96.0	16.8	120	22.5	144	29.0	148	29.6	150	29.8	154	30.1	159	30.5
	25	96.0	17.9	120	24.0	143	30.8	145	30.9	148	31.1	152	31.5	157	31.8
	27	96.0	19.1	120	25.6	141	32.1	143	32.2	146	32.4	150	32.8	155	33.2
	29	96.0	20.3	120	27.3	139	33.4	141	33.5	143	33.7	148	34.1	152	34.5
	31	96.0	21.6	120	29.1	137	34.7	139	34.9	141	35.1	146	35.5	150	35.9
	33	96.0	22.9	120	31.0	135	36.0	137	36.2	139	36.4	144	36.8	148	37.3
	35	96.0	24.3	120	33.0	133	37.3	135	37.5	137	37.7	142	38.2	146	38.7
	37	96.0	25.8	120	35.1	131	38.6	133	38.8	135	39.1	139	39.6	144	40.1
	39	96.0	27.4	120	37.3	128	39.9	131	40.2	133	40.4	137	40.9	142	41.5
110%	10	88.0	13.4	110	16.8	132	20.4	143	22.3	154	24.2	165	25.0	169	24.0
	12	88.0	13.7	110	17.1	132	20.8	143	22.7	154	24.6	163	24.9	167	23.8
	14	88.0	13.9	110	17.4	132	21.2	143	23.1	154	25.0	161	24.7	165	24.3
	16	88.0	14.1	110	17.7	132	21.6	143	23.5	154	25.5	159	25.4	163	25.6
	18	88.0	14.3	110	18.1	132	22.0	143	24.1	152	26.4	157	26.7	161	26.9
	20	88.0	14.6	110	18.4	132	23.1	143	25.9	150	27.7	154	28.0	159	28.2
	21	88.0	14.7	110	18.7	132	24.0	143	26.8	149	28.3	153	28.6	158	28.9
	23	88.0	15.1	110	20.0	132	25.6	143	28.7	147	29.6	151	29.9	155	30.2
	25	88.0	16.1	110	21.4	132	27.4	143	30.7	145	30.9	149	31.2	153	31.6
	27	88.0	17.1	110	22.8	132	29.3	141	32.0	143	32.2	147	32.6	151	32.9
	29	88.0	18.2	110	24.3	132	31.3	139	33.3	141	33.5	145	33.9	149	34.2
	31	88.0	19.3	110	25.8	132	33.3	137	34.6	139	34.8	143	35.2	147	35.6
	33	88.0	20.5	110	27.5	132	35.5	135	35.9	137	36.1	141	36.5	145	36.9
	35	88.0	21.8	110	29.2	130	37.0	132	37.3	134	37.5	139	37.9	143	38.3
	37	88.0	23.1	110	31.1	128	38.3	130	38.6	132	38.8	136	39.2	141	39.7
	39	88.0	24.5	110	33.0	126	39.7	128	39.9	130	40.1	134	40.6	138	41.1
100%	10	80.0	12.3	100	15.3	120	18.5	130	20.1	140	21.8	160	25.2	166	24.8
	12	80.0	12.5	100	15.5	120	18.8	130	20.5	140	22.2	160	25.6	164	24.7
	14	80.0	12.7	100	15.8	120	19.1	130	20.8	140	22.6	158	25.5	162	24.5
	16	80.0	12.9	100	16.1	120	19.4	130	21.2	140	23.0	156	25.4	159	25.4
	18	80.0	13.1	100	16.3	120	19.8	130	21.6	140	23.4	154	26.5	157	26.7
	20	80.0	13.3	100	16.6	120	20.3	130	22.7	140	25.1	151	27.8	155	28.0
	21	80.0	13.4	100	16.8	120	21.0	130	23.4	140	26.0	150	28.4	154	28.7
	23	80.0	13.6	100	17.7	120	22.5	130	25.1	140	27.9	148	29.7	152	30.0
	25	80.0	14.4	100	18.9	120	24.0	130	26.8	140	29.8	146	31.0	150	31.3
	27	80.0	15.3	100	20.1	120	25.6	130	28.7	140	31.9	144	32.3	148	32.6
	29	80.0	16.2	100	21.4	120	27.3	130	30.6	138	33.3	142	33.6	146	33.9
	31	80.0	17.2	100	22.7	120	29.1	130	32.6	136	34.6	140	34.9	144	35.3
	33	80.0	18.3	100	24.2	120	31.0	130	34.7	134	35.9	138	36.3	141	36.6
	35	80.0	19.4	100	25.7	120	33.0	130	37.0	132	37.2	136	37.6	139	38.0
	37	80.0	20.5	100	27.3	120	35.1	128	38.3	130	38.5	133	38.9	137	39.3
	39	80.0	21.7	100	29.0	120	37.3	126	39.6	128	39.8	131	40.3	135	40.7

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	72.0	11.2	90.0	13.7	108	16.5	117	18.0	126	19.4	144	22.5	162	25.5
	12	72.0	11.3	90.0	14.0	108	16.8	117	18.3	126	19.8	144	22.9	160	25.5
	14	72.0	11.5	90.0	14.2	108	17.1	117	18.6	126	20.1	144	23.3	158	25.4
	16	72.0	11.7	90.0	14.4	108	17.4	117	18.9	126	20.5	144	23.7	156	25.3
	18	72.0	11.8	90.0	14.7	108	17.7	117	19.3	126	20.9	144	24.4	154	26.5
	20	72.0	12.0	90.0	14.9	108	18.0	117	19.6	126	21.7	144	26.2	152	27.8
	21	72.0	12.1	90.0	15.1	108	18.3	117	20.3	126	22.5	144	27.1	151	28.4
90%	23	72.0	12.3	90.0	15.5	108	19.5	117	21.7	126	24.0	144	29.0	149	29.7
	25	72.0	12.8	90.0	16.5	108	20.8	117	23.2	126	25.7	143	30.8	147	31.0
	27	72.0	13.6	90.0	17.6	108	22.2	117	24.7	126	27.4	141	32.1	144	32.3
	29	72.0	14.4	90.0	18.7	108	23.7	117	26.4	126	29.3	139	33.4	142	33.6
	31	72.0	15.2	90.0	19.9	108	25.2	117	28.1	126	31.2	137	34.7	140	35.0
	33	72.0	16.1	90.0	21.1	108	26.8	117	29.9	126	33.2	135	36.0	138	36.3
	35	72.0	17.1	90.0	22.4	108	28.5	117	31.8	126	35.4	133	37.3	136	37.6
	37	72.0	18.1	90.0	23.8	108	30.3	117	33.9	126	37.6	131	38.6	134	39.0
	39	72.0	19.1	90.0	25.2	108	32.2	117	36.0	125	39.5	128	39.9	132	40.3
	10	64.0	10.1	80.0	12.3	96.0	14.7	104	15.9	112	17.2	128	19.8	144	22.5
	12	64.0	10.2	80.0	12.5	96.0	14.9	104	16.2	112	17.5	128	20.1	144	22.9
	14	64.0	10.4	80.0	12.7	96.0	15.1	104	16.4	112	17.8	128	20.5	144	23.3
	16	64.0	10.5	80.0	12.9	96.0	15.4	104	16.7	112	18.1	128	20.8	144	23.7
	18	64.0	10.7	80.0	13.1	96.0	15.7	104	17.0	112	18.4	128	21.2	144	24.4
	20	64.0	10.8	80.0	13.3	96.0	15.9	104	17.3	112	18.7	128	22.2	144	26.2
	21	64.0	10.9	80.0	13.4	96.0	16.1	104	17.5	112	19.2	128	22.9	144	27.1
80%	23	64.0	11.1	80.0	13.6	96.0	16.8	104	18.6	112	20.5	128	24.6	144	29.0
	25	64.0	11.3	80.0	14.4	96.0	17.9	104	19.8	112	21.9	128	26.3	143	30.8
	27	64.0	11.9	80.0	15.3	96.0	19.1	104	21.1	112	23.3	128	28.0	141	32.1
	29	64.0	12.7	80.0	16.2	96.0	20.3	104	22.5	112	24.9	128	29.9	139	33.4
	31	64.0	13.4	80.0	17.2	96.0	21.6	104	24.0	112	26.5	128	31.9	137	34.7
	33	64.0	14.2	80.0	18.3	96.0	22.9	104	25.5	112	28.2	128	34.0	135	36.0
	35	64.0	15.0	80.0	19.4	96.0	24.3	104	27.1	112	30.0	128	36.2	133	37.3
	37	64.0	15.8	80.0	20.5	96.0	25.8	104	28.8	112	31.8	128	38.3	131	38.6
	39	64.0	16.7	80.0	21.7	96.0	27.4	104	30.5	112	33.8	125	39.6	128	39.9
	10	56.0	9.03	70.0	10.9	84.0	12.9	91.0	13.9	98.0	15.0	112	17.2	126	19.4
	12	56.0	9.15	70.0	11.0	84.0	13.1	91.0	14.1	98.0	15.2	112	17.5	126	19.8
	14	56.0	9.27	70.0	11.2	84.0	13.3	91.0	14.3	98.0	15.5	112	17.8	126	20.1
	16	56.0	9.39	70.0	11.4	84.0	13.5	91.0	14.6	98.0	15.7	112	18.1	126	20.5
	18	56.0	9.52	70.0	11.5	84.0	13.7	91.0	14.8	98.0	16.0	112	18.4	126	20.9
	20	56.0	9.66	70.0	11.7	84.0	13.9	91.0	15.1	98.0	16.3	112	18.7	126	21.7
	21	56.0	9.73	70.0	11.8	84.0	14.1	91.0	15.2	98.0	16.4	112	19.2	126	22.5
70%	23	56.0	9.87	70.0	12.0	84.0	14.3	91.0	15.7	98.0	17.2	112	20.5	126	24.0
	25	56.0	10.0	70.0	12.4	84.0	15.2	91.0	16.8	98.0	18.4	112	21.9	126	25.7
	27	56.0	10.4	70.0	13.1	84.0	16.2	91.0	17.8	98.0	19.6	112	23.3	126	27.4
	29	56.0	11.0	70.0	13.9	84.0	17.2	91.0	19.0	98.0	20.8	112	24.9	126	29.3
	31	56.0	11.7	70.0	14.8	84.0	18.3	91.0	20.2	98.0	22.2	112	26.5	126	31.2
	33	56.0	12.3	70.0	15.6	84.0	19.4	91.0	21.4	98.0	23.6	112	28.2	126	33.2
	35	56.0	13.0	70.0	16.6	84.0	20.5	91.0	22.7	98.0	25.0	112	30.0	126	35.4
	37	56.0	13.7	70.0	17.5	84.0	21.8	91.0	24.1	98.0	26.6	112	31.8	126	37.6
	39	56.0	14.5	70.0	18.5	84.0	23.1	91.0	25.6	98.0	28.2	112	33.8	125	39.5
	10	48.0	8.05	60.0	9.54	72.0	11.2	78.0	12.0	84.0	12.9	96.0	14.7	108	16.5
	12	48.0	8.14	60.0	9.67	72.0	11.3	78.0	12.2	84.0	13.1	96.0	14.9	108	16.8
	14	48.0	8.24	60.0	9.80	72.0	11.5	78.0	12.4	84.0	13.3	96.0	15.1	108	17.1
	16	48.0	8.34	60.0	9.94	72.0	11.7	78.0	12.6	84.0	13.5	96.0	15.4	108	17.4
	18	48.0	8.45	60.0	10.1	72.0	11.8	78.0	12.8	84.0	13.7	96.0	15.7	108	17.7
	20	48.0	8.56	60.0	10.2	72.0	12.0	78.0	13.0	84.0	13.9	96.0	15.9	108	18.0
	21	48.0	8.61	60.0	10.3	72.0	12.1	78.0	13.1	84.0	14.1	96.0	16.1	108	18.3
60%	23	48.0	8.73	60.0	10.5	72.0	12.3	78.0	13.3	84.0	14.3	96.0	16.8	108	19.5
	25	48.0	8.85	60.0	10.6	72.0	12.8	78.0	14.0	84.0	15.2	96.0	17.9	108	20.8
	27	48.0	9.06	60.0	11.2	72.0	13.6	78.0	14.8	84.0	16.2	96.0	19.1	108	22.2
	29	48.0	9.57	60.0	11.8	72.0	14.4	78.0	15.8	84.0	17.2	96.0	20.3	108	23.7
	31	48.0	10.1	60.0	12.5	72.0	15.2	78.0	16.7	84.0	18.3	96.0	21.6	108	25.2
	33	48.0	10.7	60.0	13.2	72.0	16.1	78.0	17.7	84.0	19.4	96.0	22.9	108	26.8
	35	48.0	11.2	60.0	14.0	72.0	17.1	78.0	18.8	84.0	20.5	96.0	24.3	108	28.5
	37	48.0	11.8	60.0	14.8	72.0	18.1	78.0	19.9	84.0	21.8	96.0	25.8	108	30.3
	39	48.0	12.4	60.0	15.6	72.0	19.1	78.0	21.1	84.0	23.1	96.0	27.4	108	32.2
	10	40.0	7.12	50.0	8.29	60.0	9.54	65.0	10.2	70.0	10.9	80.0	12.3	90.0	13.7
	12	40.0	7.20	50.0	8.39	60.0	9.67	65.0	10.3	70.0	11.0	80.0	12.5	90.0	14.0
	14	40.0	7.27	50.0	8.49	60.0	9.80	65.0	10.5	70.0	11.2	80.0	12.7	90.0	14.2
	16	40.0	7.35	50.0	8.60	60.0	9.94	65.0	10.6	70.0	11.4	80.0	12.9	90.0	14.4
	18	40.0	7.43	50.0	8.71	60.0	10.1	65.0	10.8	70.0	11.5	80.0	13.1	90.0	14.7
	20	40.0	7.52	50.0	8.83	60.0	10.2	65.0	11.0	70.0	11.7	80.0	13.3	90.0	14.9
	21	40.0	7.56	50.0	8.89	60.0	10.3	65.0	11.1	70.0	11.8	80.0	13.4	90.0	15.1
50%	23	40.0	7.65	50.0	9.01	60.0	10.5	65.0	11.2	70.0	12.0	80.0	13.6	90.0	15.5
	25	40.0	7.75	50.0	9.14	60.0	10.6	65.0	11.4	70.0	12.4	80.0	14.4	90.0	16.5
	27	40.0	7.85	50.0	9.39	60.0	11.2	65.0	12.1	70.0	13.1	80.0	15.3	90.0	17.6
	29	40.0	8.21	50.0	9.93	60.0	11.8	65.0	12.9	70.0	13.9	80.0	16.2	90.0	18.7
	31	40.0	8.65	50.0	10.5	60.0	12.5	65.0	13.6	70.0	14.8	80.0	17.2	90.0	19.9
	33	40.0	9.11	50.0	11.1	60.0	13.2	65.0	14.4	70.0	15.6	80.0	18.3	90.0	21.1
	35	40.0	9.58	50.0	11.7	60.0	14.0	65.0	15.2	70.0	16.6	80.0	19.4	90.0	22.4
	37	40.0	10.1	50.0	12.3	60.0	14.8	65.0	16.1	70.0	17.5	80.0	20.5	90.0	23.8
	39	40.0	10.6	50.0	12.9	60.0	15.6	65.0	17.0	70.0	18.5	80.0	21.7	90.0	25.2

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	108	16.7	135	21.2	162	25.8	170	26.7	173	26.1	178	24.7	183	23.4
	12	108	17.0	135	21.6	162	26.3	168	26.6	170	25.9	175	24.6	180	24.6
	14	108	17.3	135	21.9	162	26.8	166	26.4	168	25.8	173	25.7	178	26.0
	16	108	17.6	135	22.3	161	26.9	163	26.7	166	26.8	171	27.1	176	27.4
	18	108	17.9	135	22.8	159	27.8	161	28.0	164	28.2	169	28.5	174	28.8
	20	108	18.3	135	23.9	157	29.2	159	29.4	162	29.5	167	29.9	172	30.2
	21	108	18.4	135	24.7	155	29.9	158	30.1	160	30.2	166	30.6	171	30.9
	23	108	19.6	135	26.5	153	31.2	156	31.4	158	31.6	163	32.0	168	32.4
	25	108	20.9	135	28.3	151	32.6	154	32.8	156	33.0	161	33.4	166	33.8
	27	108	22.3	135	30.2	149	34.0	151	34.2	154	34.4	159	34.8	164	35.3
	29	108	23.7	135	32.2	147	35.4	149	35.6	152	35.8	157	36.3	162	36.7
	31	108	25.3	135	34.4	144	36.7	147	37.0	149	37.2	155	37.7	160	38.2
	33	108	26.9	135	36.6	142	38.1	145	38.4	147	38.6	152	39.1	157	39.6
	35	108	28.5	135	39.0	140	39.5	143	39.8	145	40.1	150	40.6	155	41.1
	37	108	30.3	133	40.4	138	40.9	140	41.2	143	41.5	148	42.1	153	42.6
	39	108	32.2	131	41.8	136	42.3	138	42.6	141	42.9	146	43.5	151	44.1
120%	10	99.7	15.4	125	19.5	150	23.7	162	25.8	170	26.7	174	25.6	179	24.3
	12	99.7	15.7	125	19.8	150	24.1	162	26.3	168	26.6	172	25.4	177	24.4
	14	99.7	16.0	125	20.1	150	24.5	162	26.8	165	26.5	170	25.5	175	25.8
	16	99.7	16.2	125	20.5	150	25.0	161	26.9	163	26.6	168	26.9	173	27.2
	18	99.7	16.5	125	20.9	150	25.7	159	27.8	161	28.0	166	28.3	170	28.6
	20	99.7	16.8	125	21.4	150	27.6	157	29.2	159	29.4	164	29.7	168	30.0
	21	99.7	17.0	125	22.1	150	28.6	155	29.9	158	30.0	162	30.4	167	30.7
	23	99.7	17.7	125	23.7	150	30.6	153	31.2	156	31.4	160	31.8	165	32.1
	25	99.7	18.9	125	25.3	149	32.4	151	32.6	153	32.8	158	33.2	163	33.5
	27	99.7	20.1	125	27.0	147	33.8	149	34.0	151	34.2	156	34.6	160	35.0
	29	99.7	21.4	125	28.8	144	35.2	147	35.4	149	35.6	154	36.0	158	36.4
	31	99.7	22.7	125	30.7	142	36.5	144	36.7	147	37.0	151	37.4	156	37.8
	33	99.7	24.2	125	32.7	140	37.9	142	38.1	145	38.4	149	38.8	154	39.3
	35	99.7	25.7	125	34.8	138	39.3	140	39.5	142	39.8	147	40.3	152	40.8
	37	99.7	27.2	125	37.0	136	40.7	138	40.9	140	41.2	145	41.7	150	42.2
	39	99.7	28.9	125	39.3	133	42.1	136	42.3	138	42.6	143	43.2	147	43.7
110%	10	91.4	14.2	114	17.7	137	21.5	149	23.5	160	25.5	171	26.3	176	25.3
	12	91.4	14.4	114	18.1	137	21.9	149	23.9	160	25.9	169	26.2	173	25.1
	14	91.4	14.6	114	18.4	137	22.3	149	24.3	160	26.4	167	26.1	171	25.6
	16	91.4	14.9	114	18.7	137	22.7	149	24.8	160	26.9	165	26.7	169	27.0
	18	91.4	15.1	114	19.0	137	23.1	149	25.4	158	27.8	163	28.1	167	28.4
	20	91.4	15.4	114	19.4	137	24.4	149	27.3	156	29.2	160	29.5	165	29.8
	21	91.4	15.5	114	19.7	137	25.2	149	28.3	155	29.9	159	30.2	164	30.5
	23	91.4	15.9	114	21.1	137	27.0	149	30.3	153	31.2	157	31.5	161	31.9
	25	91.4	17.0	114	22.5	137	28.9	149	32.4	151	32.6	155	32.9	159	33.3
	27	91.4	18.0	114	24.0	137	30.9	146	33.8	148	34.0	153	34.3	157	34.7
	29	91.4	19.2	114	25.6	137	32.9	144	35.1	146	35.3	151	35.7	155	36.1
	31	91.4	20.4	114	27.2	137	35.1	142	36.5	144	36.7	148	37.1	153	37.5
	33	91.4	21.6	114	29.0	137	37.4	140	37.9	142	38.1	146	38.5	150	38.9
	35	91.4	23.0	114	30.8	135	39.0	138	39.3	140	39.5	144	39.9	148	40.4
	37	91.4	24.3	114	32.7	133	40.4	135	40.7	137	40.9	142	41.4	146	41.8
	39	91.4	25.8	114	34.8	131	41.8	133	42.0	135	42.3	140	42.8	144	43.3
100%	10	83.1	12.9	104	16.1	125	19.5	135	21.2	145	23.0	166	26.6	172	26.2
	12	83.1	13.1	104	16.4	125	19.8	135	21.6	145	23.4	166	27.0	170	26.0
	14	83.1	13.3	104	16.6	125	20.1	135	21.9	145	23.8	164	26.9	168	25.9
	16	83.1	13.6	104	16.9	125	20.5	135	22.3	145	24.2	162	26.7	166	26.8
	18	83.1	13.8	104	17.2	125	20.9	135	22.8	145	24.7	159	27.9	163	28.1
	20	83.1	14.0	104	17.5	125	21.4	135	23.9	145	26.5	157	29.3	161	29.5
	21	83.1	14.1	104	17.7	125	22.1	135	24.7	145	27.4	156	29.9	160	30.2
	23	83.1	14.4	104	18.6	125	23.7	135	26.5	145	29.4	154	31.3	158	31.6
	25	83.1	15.1	104	19.9	125	25.3	135	28.3	145	31.4	152	32.7	156	33.0
	27	83.1	16.1	104	21.2	125	27.0	135	30.2	145	33.6	150	34.0	154	34.4
	29	83.1	17.1	104	22.5	125	28.8	135	32.2	144	35.1	147	35.4	151	35.8
	31	83.1	18.2	104	24.0	125	30.7	135	34.4	141	36.5	145	36.8	149	37.2
	33	83.1	19.2	104	25.5	125	32.7	135	36.6	139	37.8	143	38.2	147	38.6
	35	83.1	20.4	104	27.1	125	34.8	135	39.0	137	39.2	141	39.6	145	40.0
	37	83.1	21.6	104	28.8	125	37.0	133	40.4	135	40.6	139	41.0	143	41.4
	39	83.1	22.9	104	30.5	125	39.3	131	41.8	133	42.0	136	42.4	140	42.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
90%	10	74.8	11.8	93.5	14.5	112	17.4	122	18.9	131	20.5	150	23.7	168	26.9
	12	74.8	11.9	93.5	14.7	112	17.7	122	19.3	131	20.8	150	24.1	166	26.9
	14	74.8	12.1	93.5	15.0	112	18.0	122	19.6	131	21.2	150	24.5	164	26.8
	16	74.8	12.3	93.5	15.2	112	18.3	122	20.0	131	21.6	150	25.0	162	26.6
	18	74.8	12.5	93.5	15.5	112	18.7	122	20.3	131	22.0	150	25.7	160	27.9
	20	74.8	12.7	93.5	15.7	112	19.0	122	20.7	131	22.9	150	27.6	158	29.3
	21	74.8	12.8	93.5	15.9	112	19.3	122	21.4	131	23.7	150	28.6	157	30.0
	23	74.8	13.0	93.5	16.4	112	20.6	122	22.9	131	25.3	150	30.6	154	31.3
	25	74.8	13.5	93.5	17.4	112	22.0	122	24.4	131	27.1	149	32.4	152	32.7
	27	74.8	14.3	93.5	18.5	112	23.4	122	26.1	131	28.9	147	33.8	150	34.1
	29	74.8	15.2	93.5	19.7	112	24.9	122	27.8	131	30.8	144	35.2	148	35.5
	31	74.8	16.1	93.5	21.0	112	26.6	122	29.6	131	32.9	142	36.5	146	36.9
	33	74.8	17.0	93.5	22.3	112	28.2	122	31.5	131	35.0	140	37.9	143	38.3
	35	74.8	18.0	93.5	23.6	112	30.0	122	33.6	131	37.3	138	39.3	141	39.7
	37	74.8	19.1	93.5	25.1	112	31.9	122	35.7	131	39.7	136	40.7	139	41.1
	39	74.8	20.2	93.5	26.6	112	33.9	122	37.9	130	41.7	133	42.1	137	42.5
80%	10	66.5	10.6	83.1	12.9	99.7	15.4	108	16.7	116	18.1	133	20.8	150	23.7
	12	66.5	10.8	83.1	13.1	99.7	15.7	108	17.0	116	18.4	133	21.2	150	24.1
	14	66.5	10.9	83.1	13.3	99.7	16.0	108	17.3	116	18.7	133	21.6	150	24.5
	16	66.5	11.1	83.1	13.6	99.7	16.2	108	17.6	116	19.0	133	22.0	150	25.0
	18	66.5	11.2	83.1	13.8	99.7	16.5	108	17.9	116	19.4	133	22.4	150	25.7
	20	66.5	11.4	83.1	14.0	99.7	16.8	108	18.3	116	19.8	133	23.4	150	27.6
	21	66.5	11.5	83.1	14.1	99.7	17.0	108	18.4	116	20.2	133	24.2	150	28.6
	23	66.5	11.7	83.1	14.4	99.7	17.7	108	19.6	116	21.6	133	25.9	150	30.6
	25	66.5	11.9	83.1	15.1	99.7	18.9	108	20.9	116	23.1	133	27.7	149	32.4
	27	66.5	12.6	83.1	16.1	99.7	20.1	108	22.3	116	24.6	133	29.5	147	33.8
	29	66.5	13.3	83.1	17.1	99.7	21.4	108	23.7	116	26.2	133	31.5	144	35.2
	31	66.5	14.1	83.1	18.2	99.7	22.7	108	25.3	116	27.9	133	33.6	142	36.5
	33	66.5	14.9	83.1	19.2	99.7	24.2	108	26.9	116	29.7	133	35.8	140	37.9
	35	66.5	15.8	83.1	20.4	99.7	25.7	108	28.5	116	31.6	133	38.1	138	39.3
	37	66.5	16.7	83.1	21.6	99.7	27.2	108	30.3	116	33.6	132	40.3	136	40.7
	39	66.5	17.6	83.1	22.9	99.7	28.9	108	32.2	116	35.7	130	41.7	133	42.1
70%	10	58.2	9.52	72.7	11.5	87.2	13.6	94.5	14.6	102	15.8	116	18.1	131	20.5
	12	58.2	9.64	72.7	11.6	87.2	13.8	94.5	14.9	102	16.0	116	18.4	131	20.8
	14	58.2	9.77	72.7	11.8	87.2	14.0	94.5	15.1	102	16.3	116	18.7	131	21.2
	16	58.2	9.90	72.7	12.0	87.2	14.2	94.5	15.4	102	16.6	116	19.0	131	21.6
	18	58.2	10.0	72.7	12.2	87.2	14.4	94.5	15.6	102	16.9	116	19.4	131	22.0
	20	58.2	10.2	72.7	12.4	87.2	14.7	94.5	15.9	102	17.2	116	19.8	131	22.9
	21	58.2	10.3	72.7	12.5	87.2	14.8	94.5	16.1	102	17.3	116	20.2	131	23.7
	23	58.2	10.4	72.7	12.7	87.2	15.1	94.5	16.6	102	18.2	116	21.6	131	25.3
	25	58.2	10.6	72.7	13.0	87.2	16.0	94.5	17.7	102	19.4	116	23.1	131	27.1
	27	58.2	11.0	72.7	13.8	87.2	17.1	94.5	18.8	102	20.6	116	24.6	131	28.9
	29	58.2	11.6	72.7	14.7	87.2	18.1	94.5	20.0	102	22.0	116	26.2	131	30.8
	31	58.2	12.3	72.7	15.6	87.2	19.2	94.5	21.2	102	23.4	116	27.9	131	32.9
	33	58.2	13.0	72.7	16.5	87.2	20.4	94.5	22.6	102	24.8	116	29.7	131	35.0
	35	58.2	13.7	72.7	17.4	87.2	21.7	94.5	24.0	102	26.4	116	31.6	131	37.3
	37	58.2	14.5	72.7	18.5	87.2	23.0	94.5	25.4	102	28.0	116	33.6	131	39.7
	39	58.2	15.3	72.7	19.5	87.2	24.3	94.5	27.0	102	29.7	116	35.7	130	41.7
60%	10	49.8	8.49	62.3	10.1	74.8	11.8	81.0	12.6	87.2	13.6	99.7	15.4	112	17.4
	12	49.8	8.58	62.3	10.2	74.8	11.9	81.0	12.8	87.2	13.8	99.7	15.7	112	17.7
	14	49.8	8.69	62.3	10.3	74.8	12.1	81.0	13.0	87.2	14.0	99.7	16.0	112	18.0
	16	49.8	8.79	62.3	10.5	74.8	12.3	81.0	13.2	87.2	14.2	99.7	16.2	112	18.3
	18	49.8	8.90	62.3	10.6	74.8	12.5	81.0	13.5	87.2	14.4	99.7	16.5	112	18.7
	20	49.8	9.02	62.3	10.8	74.8	12.7	81.0	13.7	87.2	14.7	99.7	16.8	112	19.0
	21	49.8	9.08	62.3	10.9	74.8	12.8	81.0	13.8	87.2	14.8	99.7	17.0	112	19.3
	23	49.8	9.20	62.3	11.0	74.8	13.0	81.0	14.0	87.2	15.1	99.7	17.7	112	20.6
	25	49.8	9.33	62.3	11.2	74.8	13.5	81.0	14.7	87.2	16.0	99.7	18.9	112	22.0
	27	49.8	9.55	62.3	11.8	74.8	14.3	81.0	15.6	87.2	17.1	99.7	20.1	112	23.4
	29	49.8	10.1	62.3	12.5	74.8	15.2	81.0	16.6	87.2	18.1	99.7	21.4	112	24.9
	31	49.8	10.6	62.3	13.2	74.8	16.1	81.0	17.6	87.2	19.2	99.7	22.7	112	26.6
	33	49.8	11.2	62.3	14.0	74.8	17.0	81.0	18.7	87.2	20.4	99.7	24.2	112	28.2
	35	49.8	11.8	62.3	14.7	74.8	18.0	81.0	19.8	87.2	21.7	99.7	25.7	112	30.0
	37	49.8	12.5	62.3	15.6	74.8	19.1	81.0	21.0	87.2	23.0	99.7	27.2	112	31.9
	39	49.8	13.1	62.3	16.4	74.8	20.2	81.0	22.2	87.2	24.3	99.7	28.9	112	33.9
50%	10	41.5	7.51	51.9	8.74	62.3	10.1	67.5	10.8	72.7	11.5	83.1	12.9	93.5	14.5
	12	41.5	7.59	51.9	8.84	62.3	10.2	67.5	10.9	72.7	11.6	83.1	13.1	93.5	14.7
	14	41.5	7.67	51.9	8.95	62.3	10.3	67.5	11.1	72.7	11.8	83.1	13.3	93.5	15.0
	16	41.5	7.75	51.9	9.06	62.3	10.5	67.5	11.2	72.7	12.0	83.1	13.6	93.5	15.2
	18	41.5	7.84	51.9	9.18	62.3	10.6	67.5	11.4	72.7	12.2	83.1	13.8	93.5	15.5
	20	41.5	7.93	51.9	9.30	62.3	10.8	67.5	11.6	72.7	12.4	83.1	14.0	93.5	15.7
	21	41.5	7.97	51.9	9.37	62.3	10.9	67.5	11.6	72.7	12.5	83.1	14.1	93.5	15.9
	23	41.5	8.07	51.9	9.50	62.3	11.0	67.5	11.8	72.7	12.7	83.1	14.4	93.5	16.4
	25	41.5	8.17	51.9	9.63	62.3	11.2	67.5	12.1	72.7	13.0	83.1	15.1	93.5	17.4
	27	41.5	8.27	51.9	9.90	62.3	11.8	67.5	12.8	72.7	13.8	83.1	16.1	93.5	18.5
	29	41.5	8.66	51.9	10.5	62.3	12.5	67.5	13.6	72.7	14.7	83.1	17.1	93.5	19.7
	31	41.5	9.12	51.9	11.0	62.3	13.2	67.5	14.4	72.7	15.6	83.1	18.2	93.5	21.0
	33	41.5	9.60	51.9	11.7	62.3	14.0	67.5	15.2	72.7	16.5	83.1	19.2	93.5	22.3
	35	41.5	10.1	51.9	12.3	62.3	14.7	67.5	16.1	72.7	17.4	83.1	20.4	93.5	23.6
	37	41.5	10.6	51.9	13.0	62.3	15.6	67.5	17.0	72.7	18.5	83.1	21.6	93.5	25.1
	39	41.5	11.1	51.9	13.6	62.3	16.4	67.5	17.9	72.7	19.5	83.1	22.9	93.5	26.6

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	112	17.5	140	22.1	168	27.0	176	27.9	179	27.2	184	25.8	189	24.4
	12	112	17.8	140	22.5	168	27.4	174	27.7	177	27.0	182	25.6	187	25.7
	14	112	18.1	140	22.9	168	27.9	172	27.6	174	26.9	180	26.8	185	27.1
	16	112	18.4	140	23.3	167	28.1	169	27.8	172	28.0	177	28.3	183	28.6
	18	112	18.7	140	23.8	165	29.1	167	29.2	170	29.4	175	29.7	180	30.1
	20	112	19.1	140	24.9	162	30.5	165	30.7	168	30.8	173	31.2	178	31.6
	21	112	19.2	140	25.8	161	31.2	164	31.4	166	31.6	172	31.9	177	32.3
	23	112	20.5	140	27.6	159	32.6	162	32.8	164	33.0	169	33.4	175	33.8
	25	112	21.8	140	29.5	157	34.0	159	34.2	162	34.5	167	34.9	172	35.3
	27	112	23.3	140	31.5	154	35.5	157	35.7	160	35.9	165	36.4	170	36.8
	29	112	24.8	140	33.6	152	36.9	155	37.1	157	37.4	163	37.8	168	38.3
	31	112	26.4	140	35.9	150	38.3	152	38.6	155	38.8	160	39.3	166	39.8
	33	112	28.0	140	38.2	148	39.8	150	40.1	153	40.3	158	40.8	163	41.4
	35	112	29.8	140	40.7	145	41.3	148	41.5	150	41.8	156	42.4	161	42.9
	37	112	31.6	138	42.1	143	42.7	146	43.0	148	43.3	153	43.9	159	44.5
	39	112	33.6	135	43.6	141	44.2	143	44.5	146	44.8	151	45.4	156	46.0
120%	10	103	16.1	129	20.3	155	24.7	168	27.0	176	27.9	181	26.7	186	25.4
	12	103	16.4	129	20.7	155	25.1	168	27.4	174	27.8	179	26.5	184	25.5
	14	103	16.7	129	21.0	155	25.6	168	27.9	172	27.6	176	26.7	181	26.9
	16	103	16.9	129	21.4	155	26.1	167	28.1	169	27.8	174	28.1	179	28.4
	18	103	17.2	129	21.8	155	26.8	165	29.1	167	29.2	172	29.5	177	29.8
	20	103	17.5	129	22.3	155	28.8	162	30.5	165	30.6	170	31.0	174	31.3
	21	103	17.7	129	23.1	155	29.8	161	31.2	164	31.4	168	31.7	173	32.0
	23	103	18.5	129	24.7	155	31.9	159	32.6	161	32.8	166	33.2	171	33.5
	25	103	19.7	129	26.4	154	33.8	157	34.0	159	34.2	164	34.6	169	35.0
	27	103	21.0	129	28.2	152	35.3	154	35.5	157	35.7	162	36.1	166	36.5
	29	103	22.3	129	30.1	150	36.7	152	36.9	154	37.1	159	37.6	164	38.0
	31	103	23.7	129	32.0	147	38.1	150	38.3	152	38.6	157	39.0	162	39.5
	33	103	25.2	129	34.1	145	39.6	148	39.8	150	40.0	155	40.5	160	41.0
	35	103	26.8	129	36.3	143	41.0	145	41.3	148	41.5	152	42.0	157	42.5
	37	103	28.4	129	38.6	141	42.4	143	42.7	145	43.0	150	43.5	155	44.1
	39	103	30.2	129	41.1	138	43.9	141	44.2	143	44.5	148	45.0	153	45.6
110%	10	94.8	14.8	118	18.5	142	22.5	154	24.5	166	26.6	178	27.5	182	26.4
	12	94.8	15.0	118	18.8	142	22.9	154	25.0	166	27.1	175	27.4	180	26.2
	14	94.8	15.3	118	19.2	142	23.3	154	25.4	166	27.5	173	27.2	178	26.7
	16	94.8	15.5	118	19.5	142	23.7	154	25.9	166	28.0	171	27.9	175	28.2
	18	94.8	15.8	118	19.9	142	24.2	154	26.5	164	29.0	169	29.3	173	29.6
	20	94.8	16.1	118	20.2	142	25.5	154	28.5	162	30.5	166	30.8	171	31.1
	21	94.8	16.2	118	20.6	142	26.3	154	29.5	161	31.2	165	31.5	170	31.8
	23	94.8	16.6	118	22.0	142	28.2	154	31.6	159	32.6	163	32.9	167	33.2
	25	94.8	17.7	118	23.5	142	30.2	154	33.8	156	34.0	161	34.4	165	34.7
	27	94.8	18.8	118	25.0	142	32.2	152	35.2	154	35.4	158	35.8	163	36.2
	29	94.8	20.0	118	26.7	142	34.4	149	36.7	152	36.9	156	37.3	161	37.7
	31	94.8	21.3	118	28.4	142	36.7	147	38.1	149	38.3	154	38.7	158	39.1
	33	94.8	22.6	118	30.2	142	39.1	145	39.5	147	39.8	152	40.2	156	40.6
	35	94.8	24.0	118	32.1	140	40.7	143	41.0	145	41.2	149	41.7	154	42.1
	37	94.8	25.4	118	34.2	138	42.2	140	42.4	143	42.7	147	43.2	151	43.7
	39	94.8	26.9	118	36.3	136	43.6	138	43.9	140	44.1	145	44.7	149	45.2
100%	10	86.2	13.5	108	16.8	129	20.3	140	22.1	151	24.0	172	27.7	179	27.3
	12	86.2	13.7	108	17.1	129	20.7	140	22.5	151	24.4	172	28.2	176	27.1
	14	86.2	13.9	108	17.4	129	21.0	140	22.9	151	24.8	170	28.0	174	27.0
	16	86.2	14.1	108	17.7	129	21.4	140	23.3	151	25.3	168	27.9	172	27.9
	18	86.2	14.4	108	18.0	129	21.8	140	23.8	151	25.8	165	29.1	169	29.4
	20	86.2	14.6	108	18.3	129	22.3	140	24.9	151	27.7	163	30.5	167	30.8
	21	86.2	14.7	108	18.5	129	23.1	140	25.8	151	28.6	162	31.2	166	31.5
	23	86.2	15.0	108	19.4	129	24.7	140	27.6	151	30.7	160	32.7	164	33.0
	25	86.2	15.8	108	20.7	129	26.4	140	29.5	151	32.8	157	34.1	161	34.4
	27	86.2	16.8	108	22.1	129	28.2	140	31.5	151	35.1	155	35.5	159	35.9
	29	86.2	17.8	108	23.5	129	30.1	140	33.6	149	36.6	153	37.0	157	37.3
	31	86.2	18.9	108	25.0	129	32.0	140	35.9	147	38.0	151	38.4	155	38.8
	33	86.2	20.1	108	26.6	129	34.1	140	38.2	144	39.5	148	39.9	152	40.3
	35	86.2	21.3	108	28.3	129	36.3	140	40.7	142	40.9	146	41.3	150	41.8
	37	86.2	22.6	108	30.0	129	38.6	138	42.1	140	42.4	144	42.8	148	43.3
	39	86.2	23.9	108	31.9	129	41.1	135	43.6	137	43.8	141	44.3	146	44.8

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	77.5	12.3	96.9	15.1	116	18.2	126	19.8	136	21.4	155	24.7	174	28.1
	12	77.5	12.4	96.9	15.4	116	18.5	126	20.1	136	21.8	155	25.1	173	28.1
	14	77.5	12.6	96.9	15.6	116	18.8	126	20.5	136	22.1	155	25.6	170	27.9
	16	77.5	12.8	96.9	15.9	116	19.1	126	20.8	136	22.5	155	26.1	168	27.8
	18	77.5	13.0	96.9	16.1	116	19.5	126	21.2	136	23.0	155	26.8	166	29.1
	20	77.5	13.2	96.9	16.4	116	19.8	126	21.6	136	23.9	155	28.8	164	30.6
	21	77.5	13.3	96.9	16.6	116	20.1	126	22.3	136	24.7	155	29.8	162	31.3
90%	23	77.5	13.6	96.9	17.1	116	21.5	126	23.9	136	26.4	155	31.9	160	32.7
	25	77.5	14.0	96.9	18.2	116	22.9	126	25.5	136	28.3	154	33.8	158	34.1
	27	77.5	14.9	96.9	19.4	116	24.4	126	27.2	136	30.2	152	35.3	156	35.6
	29	77.5	15.8	96.9	20.6	116	26.0	126	29.0	136	32.2	150	36.7	153	37.0
	31	77.5	16.8	96.9	21.9	116	27.7	126	30.9	136	34.3	147	38.1	151	38.5
	33	77.5	17.8	96.9	23.2	116	29.5	126	32.9	136	36.5	145	39.6	149	39.9
	35	77.5	18.8	96.9	24.6	116	31.3	126	35.0	136	38.9	143	41.0	146	41.4
	37	77.5	19.9	96.9	26.1	116	33.3	126	37.2	136	41.4	141	42.4	144	42.9
	39	77.5	21.0	96.9	27.7	116	35.4	126	39.6	135	43.5	138	43.9	142	44.3
	10	68.9	11.1	86.2	13.5	103	16.1	112	17.5	121	18.9	138	21.7	155	24.7
	12	68.9	11.2	86.2	13.7	103	16.4	112	17.8	121	19.2	138	22.1	155	25.1
	14	68.9	11.4	86.2	13.9	103	16.7	112	18.1	121	19.5	138	22.5	155	25.6
	16	68.9	11.5	86.2	14.1	103	16.9	112	18.4	121	19.9	138	22.9	155	26.1
	18	68.9	11.7	86.2	14.4	103	17.2	112	18.7	121	20.2	138	23.4	155	26.8
	20	68.9	11.9	86.2	14.6	103	17.5	112	19.1	121	20.6	138	24.4	155	28.8
	21	68.9	12.0	86.2	14.7	103	17.7	112	19.2	121	21.1	138	25.2	155	29.8
80%	23	68.9	12.2	86.2	15.0	103	18.5	112	20.5	121	22.5	138	27.0	155	31.9
	25	68.9	12.4	86.2	15.8	103	19.7	112	21.8	121	24.1	138	28.9	154	33.8
	27	68.9	13.1	86.2	16.8	103	21.0	112	23.3	121	25.7	138	30.8	152	35.3
	29	68.9	13.9	86.2	17.8	103	22.3	112	24.8	121	27.3	138	32.9	150	36.7
	31	68.9	14.7	86.2	18.9	103	23.7	112	26.4	121	29.1	138	35.1	147	38.1
	33	68.9	15.6	86.2	20.1	103	25.2	112	28.0	121	31.0	138	37.4	145	39.6
	35	68.9	16.5	86.2	21.3	103	26.8	112	29.8	121	33.0	138	39.8	143	41.0
	37	68.9	17.4	86.2	22.6	103	28.4	112	31.6	121	35.0	137	42.1	141	42.4
	39	68.9	18.4	86.2	23.9	103	30.2	112	33.6	121	37.2	135	43.5	138	43.9
	10	60.3	9.94	75.4	12.0	90.5	14.1	98.0	15.3	106	16.5	121	18.9	136	21.4
	12	60.3	10.1	75.4	12.1	90.5	14.4	98.0	15.5	106	16.7	121	19.2	136	21.8
	14	60.3	10.2	75.4	12.3	90.5	14.6	98.0	15.8	106	17.0	121	19.5	136	22.1
	16	60.3	10.3	75.4	12.5	90.5	14.8	98.0	16.0	106	17.3	121	19.9	136	22.5
	18	60.3	10.5	75.4	12.7	90.5	15.1	98.0	16.3	106	17.6	121	20.2	136	23.0
	20	60.3	10.6	75.4	12.9	90.5	15.3	98.0	16.6	106	17.9	121	20.6	136	23.9
	21	60.3	10.7	75.4	13.0	90.5	15.5	98.0	16.8	106	18.1	121	21.1	136	24.7
70%	23	60.3	10.9	75.4	13.2	90.5	15.7	98.0	17.3	106	19.0	121	22.5	136	26.4
	25	60.3	11.0	75.4	13.6	90.5	16.7	98.0	18.4	106	20.2	121	24.1	136	28.3
	27	60.3	11.5	75.4	14.5	90.5	17.8	98.0	19.6	106	21.5	121	25.7	136	30.2
	29	60.3	12.2	75.4	15.3	90.5	18.9	98.0	20.9	106	22.9	121	27.3	136	32.2
	31	60.3	12.8	75.4	16.2	90.5	20.1	98.0	22.2	106	24.4	121	29.1	136	34.3
	33	60.3	13.6	75.4	17.2	90.5	21.3	98.0	23.5	106	25.9	121	31.0	136	36.5
	35	60.3	14.3	75.4	18.2	90.5	22.6	98.0	25.0	106	27.5	121	33.0	136	38.9
	37	60.3	15.1	75.4	19.3	90.5	24.0	98.0	26.5	106	29.2	121	35.0	136	41.4
	39	60.3	15.9	75.4	20.4	90.5	25.4	98.0	28.1	106	31.0	121	37.2	135	43.5
	10	51.7	8.86	64.6	10.5	77.5	12.3	84.0	13.2	90.5	14.1	103	16.1	116	18.2
	12	51.7	8.96	64.6	10.6	77.5	12.4	84.0	13.4	90.5	14.4	103	16.4	116	18.5
	14	51.7	9.07	64.6	10.8	77.5	12.6	84.0	13.6	90.5	14.6	103	16.7	116	18.8
	16	51.7	9.18	64.6	10.9	77.5	12.8	84.0	13.8	90.5	14.8	103	16.9	116	19.1
	18	51.7	9.29	64.6	11.1	77.5	13.0	84.0	14.0	90.5	15.1	103	17.2	116	19.5
	20	51.7	9.41	64.6	11.3	77.5	13.2	84.0	14.3	90.5	15.3	103	17.5	116	19.8
	21	51.7	9.47	64.6	11.3	77.5	13.3	84.0	14.4	90.5	15.5	103	17.7	116	20.1
60%	23	51.7	9.60	64.6	11.5	77.5	13.6	84.0	14.6	90.5	15.7	103	18.5	116	21.5
	25	51.7	9.74	64.6	11.7	77.5	14.0	84.0	15.4	90.5	16.7	103	19.7	116	22.9
	27	51.7	9.96	64.6	12.3	77.5	14.9	84.0	16.3	90.5	17.8	103	21.0	116	24.4
	29	51.7	10.5	64.6	13.0	77.5	15.8	84.0	17.3	90.5	18.9	103	22.3	116	26.0
	31	51.7	11.1	64.6	13.8	77.5	16.8	84.0	18.4	90.5	20.1	103	23.7	116	27.7
	33	51.7	11.7	64.6	14.6	77.5	17.8	84.0	19.5	90.5	21.3	103	25.2	116	29.5
	35	51.7	12.3	64.6	15.4	77.5	18.8	84.0	20.7	90.5	22.6	103	26.8	116	31.3
	37	51.7	13.0	64.6	16.2	77.5	19.9	84.0	21.9	90.5	24.0	103	28.4	116	33.3
	39	51.7	13.7	64.6	17.2	77.5	21.0	84.0	23.2	90.5	25.4	103	30.2	116	35.4
	10	43.1	7.84	53.8	9.12	64.6	10.5	70.0	11.2	75.4	12.0	86.2	13.5	96.9	15.1
	12	43.1	7.92	53.8	9.23	64.6	10.6	70.0	11.4	75.4	12.1	86.2	13.7	96.9	15.4
	14	43.1	8.00	53.8	9.34	64.6	10.8	70.0	11.5	75.4	12.3	86.2	13.9	96.9	15.6
	16	43.1	8.09	53.8	9.46	64.6	10.9	70.0	11.7	75.4	12.5	86.2	14.1	96.9	15.9
	18	43.1	8.18	53.8	9.58	64.6	11.1	70.0	11.9	75.4	12.7	86.2	14.4	96.9	16.1
	20	43.1	8.27	53.8	9.71	64.6	11.3	70.0	12.1	75.4	12.9	86.2	14.6	96.9	16.4
	21	43.1	8.32	53.8	9.77	64.6	11.3	70.0	12.2	75.4	13.0	86.2	14.7	96.9	16.6
50%	23	43.1	8.42	53.8	9.91	64.6	11.5	70.0	12.3	75.4	13.2	86.2	15.0	96.9	17.1
	25	43.1	8.52	53.8	10.1	64.6	11.7	70.0	12.6	75.4	13.6	86.2	15.8	96.9	18.2
	27	43.1	8.63	53.8	10.3	64.6	12.3	70.0	13.3	75.4	14.5	86.2	16.8	96.9	19.4
	29	43.1	9.03	53.8	10.9	64.6	13.0	70.0	14.1	75.4	15.3	86.2	17.8	96.9	20.6
	31	43.1	9.52	53.8	11.5	64.6	13.8	70.0	15.0	75.4	16.2	86.2	18.9	96.9	21.9
	33	43.1	10.0	53.8	12.2	64.6	14.6	70.0	15.9	75.4	17.2	86.2	20.1	96.9	23.2
	35	43.1	10.5	53.8	12.8	64.6	15.4	70.0	16.8	75.4	18.2	86.2	21.3	96.9	24.6
	37	43.1	11.1	53.8	13.5	64.6	16.2	70.0	17.7	75.4	19.3	86.2	22.6	96.9	26.1
	39	43.1	11.6	53.8	14.2	64.6	17.2	70.0	18.7	75.4	20.4	86.2	23.9	96.9	27.7

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	116	18.2	145	23.0	174	28.1	183	29.0	185	28.3	191	26.9	196	25.4
	12	116	18.5	145	23.4	174	28.6	180	28.9	183	28.2	188	26.7	194	26.7
	14	116	18.8	145	23.9	174	29.1	178	28.7	181	28.0	186	28.0	191	28.3
	16	116	19.2	145	24.3	173	29.3	176	29.0	178	29.1	184	29.5	189	29.8
	18	116	19.5	145	24.7	170	30.3	173	30.5	176	30.6	181	31.0	187	31.3
	20	116	19.9	145	26.0	168	31.8	171	31.9	174	32.1	179	32.5	184	32.9
	21	116	20.0	145	26.9	167	32.5	170	32.7	172	32.9	178	33.3	183	33.6
	23	116	21.3	145	28.8	165	34.0	167	34.2	170	34.4	175	34.8	181	35.2
	25	116	22.7	145	30.7	162	35.5	165	35.7	168	35.9	173	36.3	178	36.8
	27	116	24.2	145	32.8	160	36.9	163	37.2	165	37.4	171	37.9	176	38.3
	29	116	25.8	145	35.0	158	38.4	160	38.7	163	38.9	168	39.4	174	39.9
	31	116	27.5	145	37.4	155	39.9	158	40.2	161	40.5	166	41.0	171	41.5
	33	116	29.2	145	39.8	153	41.5	155	41.7	158	42.0	164	42.6	169	43.1
	35	116	31.0	145	42.4	150	43.0	153	43.3	156	43.6	161	44.1	167	44.7
	37	116	33.0	143	43.9	148	44.5	151	44.8	153	45.1	159	45.7	164	46.3
	39	116	35.0	140	45.4	146	46.0	148	46.4	151	46.7	157	47.3	162	48.0
120%	10	107	16.8	134	21.1	161	25.7	174	28.1	182	29.1	187	27.8	192	26.5
	12	107	17.1	134	21.5	161	26.2	174	28.6	180	28.9	185	27.6	190	26.5
	14	107	17.3	134	21.9	161	26.7	174	29.1	178	28.8	183	27.8	188	28.1
	16	107	17.6	134	22.3	161	27.2	173	29.3	175	29.0	180	29.3	185	29.6
	18	107	18.0	134	22.7	161	27.9	170	30.3	173	30.4	178	30.8	183	31.1
	20	107	18.3	134	23.3	161	30.0	168	31.8	171	31.9	176	32.3	181	32.6
	21	107	18.4	134	24.1	161	31.1	167	32.5	169	32.7	174	33.0	179	33.4
	23	107	19.2	134	25.8	161	33.3	165	34.0	167	34.2	172	34.5	177	34.9
	25	107	20.5	134	27.5	160	35.3	162	35.5	165	35.7	170	36.1	175	36.5
	27	107	21.9	134	29.4	157	36.7	160	36.9	162	37.2	167	37.6	172	38.0
	29	107	23.3	134	31.3	155	38.2	158	38.4	160	38.7	165	39.1	170	39.6
	31	107	24.7	134	33.4	153	39.7	155	39.9	158	40.2	163	40.7	168	41.1
	33	107	26.3	134	35.5	150	41.2	153	41.5	155	41.7	160	42.2	165	42.7
	35	107	27.9	134	37.8	148	42.7	150	43.0	153	43.2	158	43.8	163	44.3
	37	107	29.6	134	40.2	146	44.2	148	44.5	151	44.8	156	45.3	161	45.9
	39	107	31.4	134	42.8	143	45.7	146	46.0	148	46.3	153	46.9	158	47.5
110%	10	98.2	15.4	123	19.3	147	23.4	160	25.5	172	27.7	184	28.6	189	27.5
	12	98.2	15.7	123	19.6	147	23.8	160	26.0	172	28.2	182	28.5	186	27.3
	14	98.2	15.9	123	20.0	147	24.3	160	26.5	172	28.7	179	28.3	184	27.8
	16	98.2	16.2	123	20.3	147	24.7	160	26.9	172	29.2	177	29.1	182	29.3
	18	98.2	16.4	123	20.7	147	25.2	160	27.7	170	30.3	175	30.5	179	30.8
	20	98.2	16.7	123	21.1	147	26.5	160	29.7	168	31.7	172	32.0	177	32.4
	21	98.2	16.9	123	21.4	147	27.4	160	30.7	167	32.5	171	32.8	176	33.1
	23	98.2	17.3	123	22.9	147	29.4	160	32.9	164	33.9	169	34.3	173	34.6
	25	98.2	18.4	123	24.5	147	31.4	160	35.2	162	35.4	166	35.8	171	36.2
	27	98.2	19.6	123	26.1	147	33.6	157	36.7	159	36.9	164	37.3	169	37.7
	29	98.2	20.9	123	27.8	147	35.8	155	38.2	157	38.4	162	38.8	166	39.2
	31	98.2	22.2	123	29.6	147	38.2	152	39.7	155	39.9	159	40.3	164	40.8
	33	98.2	23.5	123	31.5	147	40.7	150	41.2	152	41.4	157	41.9	162	42.3
	35	98.2	25.0	123	33.5	145	42.4	148	42.7	150	42.9	155	43.4	159	43.9
	37	98.2	26.5	123	35.6	143	43.9	145	44.2	148	44.5	152	45.0	157	45.5
	39	98.2	28.1	123	37.8	141	45.4	143	45.7	145	46.0	150	46.5	154	47.1
100%	10	89.2	14.1	112	17.5	134	21.1	145	23.0	156	25.0	178	28.9	185	28.4
	12	89.2	14.3	112	17.8	134	21.5	145	23.4	156	25.4	178	29.4	183	28.3
	14	89.2	14.5	112	18.1	134	21.9	145	23.9	156	25.9	176	29.2	180	28.1
	16	89.2	14.7	112	18.4	134	22.3	145	24.3	156	26.3	174	29.1	178	29.1
	18	89.2	15.0	112	18.7	134	22.7	145	24.7	156	26.8	171	30.3	175	30.6
	20	89.2	15.2	112	19.1	134	23.3	145	26.0	156	28.8	169	31.8	173	32.1
	21	89.2	15.4	112	19.2	134	24.1	145	26.9	156	29.8	168	32.5	172	32.8
	23	89.2	15.6	112	20.3	134	25.8	145	28.8	156	31.9	165	34.0	170	34.3
	25	89.2	16.5	112	21.6	134	27.5	145	30.7	156	34.2	163	35.5	167	35.9
	27	89.2	17.5	112	23.0	134	29.4	145	32.8	156	36.5	161	37.0	165	37.4
	29	89.2	18.6	112	24.5	134	31.3	145	35.0	154	38.1	158	38.5	163	38.9
	31	89.2	19.7	112	26.1	134	33.4	145	37.4	152	39.6	156	40.0	160	40.4
	33	89.2	20.9	112	27.7	134	35.5	145	39.8	149	41.1	154	41.5	158	42.0
	35	89.2	22.2	112	29.4	134	37.8	145	42.4	147	42.6	151	43.1	155	43.5
	37	89.2	23.5	112	31.3	134	40.2	143	43.9	145	44.1	149	44.6	153	45.1
	39	89.2	24.9	112	33.2	134	42.8	140	45.4	142	45.6	147	46.1	151	46.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	80.3	12.8	100	15.8	120	18.9	131	20.6	141	22.3	161	25.7	181	29.3
	12	80.3	13.0	100	16.0	120	19.3	131	20.9	141	22.7	161	26.2	179	29.3
	14	80.3	13.2	100	16.3	120	19.6	131	21.3	141	23.1	161	26.7	176	29.1
	16	80.3	13.4	100	16.5	120	19.9	131	21.7	141	23.5	161	27.2	174	29.0
	18	80.3	13.6	100	16.8	120	20.3	131	22.1	141	23.9	161	27.9	172	30.4
	20	80.3	13.8	100	17.1	120	20.7	131	22.5	141	24.9	161	30.0	169	31.8
	21	80.3	13.9	100	17.3	120	20.9	131	23.3	141	25.7	161	31.1	168	32.6
90%	23	80.3	14.1	100	17.8	120	22.4	131	24.9	141	27.5	161	33.3	166	34.1
	25	80.3	14.6	100	18.9	120	23.9	131	26.6	141	29.4	160	35.3	163	35.6
	27	80.3	15.5	100	20.2	120	25.5	131	28.4	141	31.4	157	36.7	161	37.1
	29	80.3	16.5	100	21.4	120	27.1	131	30.2	141	33.5	155	38.2	159	38.6
	31	80.3	17.5	100	22.8	120	28.9	131	32.2	141	35.7	153	39.7	156	40.1
	33	80.3	18.5	100	24.2	120	30.7	131	34.3	141	38.1	150	41.2	154	41.6
	35	80.3	19.6	100	25.7	120	32.7	131	36.5	141	40.5	148	42.7	152	43.1
	37	80.3	20.7	100	27.2	120	34.7	131	38.8	141	43.1	146	44.2	149	44.6
	39	80.3	21.9	100	28.9	120	36.9	131	41.3	139	45.3	143	45.7	147	46.2
	10	71.4	11.5	89.2	14.1	107	16.8	116	18.2	125	19.7	143	22.7	161	25.7
	12	71.4	11.7	89.2	14.3	107	17.1	116	18.5	125	20.0	143	23.1	161	26.2
	14	71.4	11.9	89.2	14.5	107	17.3	116	18.8	125	20.3	143	23.5	161	26.7
	16	71.4	12.0	89.2	14.7	107	17.6	116	19.2	125	20.7	143	23.9	161	27.2
	18	71.4	12.2	89.2	15.0	107	18.0	116	19.5	125	21.1	143	24.3	161	27.9
	20	71.4	12.4	89.2	15.2	107	18.3	116	19.9	125	21.5	143	25.4	161	30.0
	21	71.4	12.5	89.2	15.4	107	18.4	116	20.0	125	22.0	143	26.3	161	31.1
80%	23	71.4	12.7	89.2	15.6	107	19.2	116	21.3	125	23.5	143	28.1	161	33.3
	25	71.4	12.9	89.2	16.5	107	20.5	116	22.7	125	25.1	143	30.1	160	35.3
	27	71.4	13.7	89.2	17.5	107	21.9	116	24.2	125	26.7	143	32.1	157	36.7
	29	71.4	14.5	89.2	18.6	107	23.3	116	25.8	125	28.5	143	34.3	155	38.2
	31	71.4	15.3	89.2	19.7	107	24.7	116	27.5	125	30.3	143	36.5	153	39.7
	33	71.4	16.2	89.2	20.9	107	26.3	116	29.2	125	32.3	143	38.9	150	41.2
	35	71.4	17.2	89.2	22.2	107	27.9	116	31.0	125	34.3	143	41.5	148	42.7
	37	71.4	18.1	89.2	23.5	107	29.6	116	33.0	125	36.5	142	43.8	146	44.2
	39	71.4	19.2	89.2	24.9	107	31.4	116	35.0	125	38.8	140	45.3	143	45.7
	10	62.5	10.4	78.1	12.5	93.7	14.7	102	15.9	109	17.1	125	19.7	141	22.3
	12	62.5	10.5	78.1	12.6	93.7	15.0	102	16.2	109	17.4	125	20.0	141	22.7
	14	62.5	10.6	78.1	12.8	93.7	15.2	102	16.4	109	17.7	125	20.3	141	23.1
	16	62.5	10.8	78.1	13.0	93.7	15.4	102	16.7	109	18.0	125	20.7	141	23.5
	18	62.5	10.9	78.1	13.2	93.7	15.7	102	17.0	109	18.3	125	21.1	141	23.9
	20	62.5	11.1	78.1	13.4	93.7	16.0	102	17.3	109	18.7	125	21.5	141	24.9
	21	62.5	11.1	78.1	13.5	93.7	16.1	102	17.5	109	18.8	125	22.0	141	25.7
70%	23	62.5	11.3	78.1	13.8	93.7	16.4	102	18.0	109	19.8	125	23.5	141	27.5
	25	62.5	11.5	78.1	14.2	93.7	17.4	102	19.2	109	21.1	125	25.1	141	29.4
	27	62.5	12.0	78.1	15.1	93.7	18.5	102	20.4	109	22.4	125	26.7	141	31.4
	29	62.5	12.7	78.1	16.0	93.7	19.7	102	21.7	109	23.9	125	28.5	141	33.5
	31	62.5	13.4	78.1	16.9	93.7	20.9	102	23.1	109	25.4	125	30.3	141	35.7
	33	62.5	14.1	78.1	17.9	93.7	22.2	102	24.5	109	27.0	125	32.3	141	38.1
	35	62.5	14.9	78.1	19.0	93.7	23.5	102	26.0	109	28.7	125	34.3	141	40.5
	37	62.5	15.8	78.1	20.1	93.7	25.0	102	27.6	109	30.4	125	36.5	141	43.1
	39	62.5	16.6	78.1	21.2	93.7	26.4	102	29.3	109	32.3	125	38.8	139	45.3
	10	53.5	9.23	66.9	10.9	80.3	12.8	87.0	13.7	93.7	14.7	107	16.8	120	18.9
	12	53.5	9.33	66.9	11.1	80.3	13.0	87.0	14.0	93.7	15.0	107	17.1	120	19.3
	14	53.5	9.44	66.9	11.2	80.3	13.2	87.0	14.2	93.7	15.2	107	17.3	120	19.6
	16	53.5	9.56	66.9	11.4	80.3	13.4	87.0	14.4	93.7	15.4	107	17.6	120	19.9
	18	53.5	9.68	66.9	11.6	80.3	13.6	87.0	14.6	93.7	15.7	107	18.0	120	20.3
	20	53.5	9.81	66.9	11.7	80.3	13.8	87.0	14.9	93.7	16.0	107	18.3	120	20.7
	21	53.5	9.87	66.9	11.8	80.3	13.9	87.0	15.0	93.7	16.1	107	18.4	120	20.9
60%	23	53.5	10.0	66.9	12.0	80.3	14.1	87.0	15.2	93.7	16.4	107	19.2	120	22.4
	25	53.5	10.1	66.9	12.2	80.3	14.6	87.0	16.0	93.7	17.4	107	20.5	120	23.9
	27	53.5	10.4	66.9	12.8	80.3	15.5	87.0	17.0	93.7	18.5	107	21.9	120	25.5
	29	53.5	11.0	66.9	13.6	80.3	16.5	87.0	18.1	93.7	19.7	107	23.3	120	27.1
	31	53.5	11.6	66.9	14.3	80.3	17.5	87.0	19.2	93.7	20.9	107	24.7	120	28.9
	33	53.5	12.2	66.9	15.2	80.3	18.5	87.0	20.3	93.7	22.2	107	26.3	120	30.7
	35	53.5	12.9	66.9	16.0	80.3	19.6	87.0	21.5	93.7	23.5	107	27.9	120	32.7
	37	53.5	13.6	66.9	16.9	80.3	20.7	87.0	22.8	93.7	25.0	107	29.6	120	34.7
	39	53.5	14.3	66.9	17.9	80.3	21.9	87.0	24.1	93.7	26.4	107	31.4	120	36.9
	10	44.6	8.16	55.8	9.50	66.9	10.9	72.5	11.7	78.1	12.5	89.2	14.1	100	15.8
	12	44.6	8.25	55.8	9.61	66.9	11.1	72.5	11.9	78.1	12.6	89.2	14.3	100	16.0
	14	44.6	8.33	55.8	9.73	66.9	11.2	72.5	12.0	78.1	12.8	89.2	14.5	100	16.3
	16	44.6	8.42	55.8	9.85	66.9	11.4	72.5	12.2	78.1	13.0	89.2	14.7	100	16.5
	18	44.6	8.52	55.8	9.98	66.9	11.6	72.5	12.4	78.1	13.2	89.2	15.0	100	16.8
	20	44.6	8.62	55.8	10.1	66.9	11.7	72.5	12.6	78.1	13.4	89.2	15.2	100	17.1
	21	44.6	8.67	55.8	10.2	66.9	11.8	72.5	12.7	78.1	13.5	89.2	15.4	100	17.3
50%	23	44.6	8.77	55.8	10.3	66.9	12.0	72.5	12.9	78.1	13.8	89.2	15.6	100	17.8
	25	44.6	8.88	55.8	10.5	66.9	12.2	72.5	13.1	78.1	14.2	89.2	16.5	100	18.9
	27	44.6	8.99	55.8	10.8	66.9	12.8	72.5	13.9	78.1	15.1	89.2	17.5	100	20.2
	29	44.6	9.41	55.8	11.4	66.9	13.6	72.5	14.7	78.1	16.0	89.2	18.6	100	21.4
	31	44.6	9.91	55.8	12.0	66.9	14.3	72.5	15.6	78.1	16.9	89.2	19.7	100	22.8
	33	44.6	10.4	55.8	12.7	66.9	15.2	72.5	16.5	78.1	17.9	89.2	20.9	100	24.2
	35	44.6	11.0	55.8	13.4	66.9	16.0	72.5	17.5	78.1	19.0	89.2	22.2	100	25.7
	37	44.6	11.5	55.8	14.1	66.9	16.9	72.5	18.5	78.1	20.1	89.2	23.5	100	27.2
	39	44.6	12.1	55.8	14.8	66.9	17.9	72.5	19.5	78.1	21.2	89.2	24.9	100	28.9

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	120	18.9	150	24.0	180	29.2	189	30.2	192	29.5	197	28.0	203	26.5
	12	120	19.3	150	24.4	180	29.7	186	30.0	189	29.3	195	27.8	201	27.8
	14	120	19.6	150	24.8	180	30.3	184	29.9	187	29.1	192	29.1	198	29.4
	16	120	19.9	150	25.3	179	30.5	182	30.1	184	30.3	190	30.6	196	31.0
	18	120	20.3	150	25.7	176	31.5	179	31.7	182	31.9	188	32.2	193	32.6
	20	120	20.7	150	27.0	174	33.0	177	33.2	180	33.4	185	33.8	191	34.2
	21	120	20.8	150	27.9	173	33.8	176	34.0	178	34.2	184	34.6	190	35.0
	23	120	22.2	150	29.9	170	35.3	173	35.5	176	35.8	181	36.2	187	36.6
	25	120	23.6	150	32.0	168	36.9	171	37.1	173	37.3	179	37.8	185	38.2
	27	120	25.2	150	34.2	165	38.4	168	38.7	171	38.9	177	39.4	182	39.9
	29	120	26.8	150	36.4	163	40.0	166	40.2	169	40.5	174	41.0	180	41.5
	31	120	28.6	150	38.9	160	41.6	163	41.8	166	42.1	172	42.6	177	43.2
	33	120	30.4	150	41.4	158	43.1	161	43.4	164	43.7	169	44.3	175	44.8
	35	120	32.3	150	44.1	156	44.7	158	45.0	161	45.3	167	45.9	172	46.5
	37	120	34.3	148	45.7	153	46.3	156	46.6	159	46.9	164	47.5	170	48.2
	39	120	36.4	145	47.2	151	47.9	154	48.2	156	48.5	162	49.2	168	49.9
120%	10	111	17.5	138	22.0	166	26.8	180	29.2	189	30.2	194	28.9	199	27.5
	12	111	17.7	138	22.4	166	27.2	180	29.7	186	30.1	191	28.7	197	27.6
	14	111	18.0	138	22.8	166	27.7	180	30.3	184	29.9	189	28.9	194	29.2
	16	111	18.4	138	23.2	166	28.2	179	30.5	181	30.1	187	30.4	192	30.8
	18	111	18.7	138	23.6	166	29.1	176	31.5	179	31.7	184	32.0	189	32.3
	20	111	19.0	138	24.2	166	31.2	174	33.0	177	33.2	182	33.6	187	33.9
	21	111	19.2	138	25.0	166	32.3	173	33.8	175	34.0	180	34.3	186	34.7
	23	111	20.0	138	26.8	166	34.6	170	35.3	173	35.5	178	35.9	183	36.3
	25	111	21.3	138	28.6	165	36.7	168	36.9	170	37.1	176	37.5	181	37.9
	27	111	22.7	138	30.5	163	38.2	165	38.4	168	38.7	173	39.1	178	39.5
	29	111	24.2	138	32.6	160	39.8	163	40.0	166	40.2	171	40.7	176	41.2
	31	111	25.7	138	34.7	158	41.3	160	41.6	163	41.8	168	42.3	173	42.8
	33	111	27.3	138	36.9	155	42.9	158	43.1	161	43.4	166	43.9	171	44.4
	35	111	29.0	138	39.3	153	44.4	156	44.7	158	45.0	163	45.5	169	46.1
	37	111	30.8	138	41.8	151	46.0	153	46.3	156	46.6	161	47.2	166	47.7
	39	111	32.7	138	44.5	148	47.6	151	47.9	153	48.2	159	48.8	164	49.4
110%	10	102	16.0	127	20.1	152	24.4	165	26.6	178	28.8	190	29.8	195	28.6
	12	102	16.3	127	20.4	152	24.8	165	27.0	178	29.3	188	29.6	193	28.4
	14	102	16.5	127	20.8	152	25.2	165	27.5	178	29.8	186	29.5	190	29.0
	16	102	16.8	127	21.1	152	25.7	165	28.0	178	30.4	183	30.2	188	30.5
	18	102	17.1	127	21.5	152	26.2	165	28.8	176	31.5	181	31.8	185	32.1
	20	102	17.4	127	21.9	152	27.6	165	30.9	173	33.0	178	33.3	183	33.7
	21	102	17.6	127	22.3	152	28.5	165	32.0	172	33.8	177	34.1	182	34.4
	23	102	18.0	127	23.8	152	30.6	165	34.3	170	35.3	175	35.7	179	36.0
	25	102	19.2	127	25.4	152	32.7	165	36.6	167	36.8	172	37.2	177	37.6
	27	102	20.4	127	27.1	152	34.9	163	38.2	165	38.4	170	38.8	174	39.2
	29	102	21.7	127	28.9	152	37.2	160	39.7	163	39.9	167	40.4	172	40.8
	31	102	23.0	127	30.8	152	39.7	158	41.3	160	41.5	165	42.0	170	42.4
	33	102	24.5	127	32.8	152	42.3	155	42.8	158	43.1	162	43.6	167	44.0
	35	102	26.0	127	34.8	150	44.1	153	44.4	155	44.7	160	45.2	165	45.7
	37	102	27.5	127	37.0	148	45.7	150	46.0	153	46.2	157	46.8	162	47.3
	39	102	29.2	127	39.3	146	47.3	148	47.5	150	47.8	155	48.4	160	49.0
100%	10	92.3	14.6	115	18.2	138	22.0	150	24.0	162	26.0	185	30.0	191	29.6
	12	92.3	14.9	115	18.5	138	22.4	150	24.4	162	26.4	185	30.5	189	29.4
	14	92.3	15.1	115	18.8	138	22.8	150	24.8	162	26.9	182	30.4	186	29.2
	16	92.3	15.3	115	19.1	138	23.2	150	25.3	162	27.4	180	30.2	184	30.3
	18	92.3	15.6	115	19.5	138	23.6	150	25.7	162	27.9	177	31.5	182	31.8
	20	92.3	15.8	115	19.8	138	24.2	150	27.0	162	30.0	175	33.1	179	33.4
	21	92.3	16.0	115	20.0	138	25.0	150	27.9	162	31.0	174	33.9	178	34.2
	23	92.3	16.3	115	21.1	138	26.8	150	29.9	162	33.2	171	35.4	175	35.7
	25	92.3	17.1	115	22.5	138	28.6	150	32.0	162	35.5	169	36.9	173	37.3
	27	92.3	18.2	115	23.9	138	30.5	150	34.2	162	38.0	166	38.5	171	38.9
	29	92.3	19.3	115	25.5	138	32.6	150	36.4	159	39.7	164	40.1	168	40.5
	31	92.3	20.5	115	27.1	138	34.7	150	38.9	157	41.2	161	41.6	166	42.0
	33	92.3	21.8	115	28.8	138	36.9	150	41.4	155	42.8	159	43.2	163	43.6
	35	92.3	23.1	115	30.6	138	39.3	150	44.1	152	44.3	156	44.8	161	45.3
	37	92.3	24.4	115	32.5	138	41.8	148	45.7	150	45.9	154	46.4	158	46.9
	39	92.3	25.9	115	34.5	138	44.5	145	47.2	147	47.5	152	48.0	156	48.5

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 6°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	83.1	13.3	104	16.4	125	19.7	135	21.4	145	23.2	166	26.8	187	30.4
	12	83.1	13.5	104	16.6	125	20.0	135	21.8	145	23.6	166	27.2	185	30.4
	14	83.1	13.7	104	16.9	125	20.4	135	22.2	145	24.0	166	27.7	183	30.3
	16	83.1	13.9	104	17.2	125	20.7	135	22.6	145	24.4	166	28.2	180	30.1
	18	83.1	14.1	104	17.5	125	21.1	135	23.0	145	24.9	166	29.1	178	31.6
	20	83.1	14.3	104	17.8	125	21.5	135	23.4	145	25.9	166	31.2	175	33.1
	21	83.1	14.5	104	18.0	125	21.8	135	24.2	145	26.8	166	32.3	174	33.9
90%	23	83.1	14.7	104	18.5	125	23.3	135	25.9	145	28.6	166	34.6	172	35.4
	25	83.1	15.2	104	19.7	125	24.8	135	27.6	145	30.6	165	36.7	169	37.0
	27	83.1	16.2	104	21.0	125	26.5	135	29.5	145	32.7	163	38.2	167	38.5
	29	83.1	17.1	104	22.3	125	28.2	135	31.4	145	34.9	160	39.8	164	40.1
	31	83.1	18.2	104	23.7	125	30.0	135	33.5	145	37.2	158	41.3	162	41.7
	33	83.1	19.2	104	25.2	125	31.9	135	35.7	145	39.6	155	42.9	159	43.3
	35	83.1	20.4	104	26.7	125	34.0	135	37.9	145	42.2	153	44.4	157	44.8
	37	83.1	21.6	104	28.3	125	36.1	135	40.4	145	44.9	151	46.0	154	46.4
	39	83.1	22.8	104	30.0	125	38.4	135	42.9	144	47.1	148	47.6	152	48.0
	10	73.8	12.0	92.3	14.6	111	17.5	120	18.9	129	20.5	148	23.6	166	26.8
	12	73.8	12.2	92.3	14.9	111	17.7	120	19.3	129	20.8	148	24.0	166	27.2
	14	73.8	12.3	92.3	15.1	111	18.0	120	19.6	129	21.2	148	24.4	166	27.7
	16	73.8	12.5	92.3	15.3	111	18.4	120	19.9	129	21.5	148	24.8	166	28.2
	18	73.8	12.7	92.3	15.6	111	18.7	120	20.3	129	21.9	148	25.3	166	29.1
	20	73.8	12.9	92.3	15.8	111	19.0	120	20.7	129	22.3	148	26.4	166	31.2
	21	73.8	13.0	92.3	16.0	111	19.2	120	20.8	129	22.8	148	27.4	166	32.3
80%	23	73.8	13.2	92.3	16.3	111	20.0	120	22.2	129	24.4	148	29.3	166	34.6
	25	73.8	13.4	92.3	17.1	111	21.3	120	23.6	129	26.1	148	31.3	165	36.7
	27	73.8	14.2	92.3	18.2	111	22.7	120	25.2	129	27.8	148	33.4	163	38.2
	29	73.8	15.1	92.3	19.3	111	24.2	120	26.8	129	29.6	148	35.6	160	39.8
	31	73.8	16.0	92.3	20.5	111	25.7	120	28.6	129	31.5	148	38.0	158	41.3
	33	73.8	16.9	92.3	21.8	111	27.3	120	30.4	129	33.6	148	40.5	155	42.9
	35	73.8	17.9	92.3	23.1	111	29.0	120	32.3	129	35.7	148	43.1	153	44.4
	37	73.8	18.9	92.3	24.4	111	30.8	120	34.3	129	38.0	147	45.6	151	46.0
	39	73.8	19.9	92.3	25.9	111	32.7	120	36.4	129	40.3	145	47.2	148	47.6
	10	64.6	10.8	80.8	13.0	96.9	15.3	105	16.6	113	17.8	129	20.5	145	23.2
	12	64.6	10.9	80.8	13.1	96.9	15.6	105	16.8	113	18.1	129	20.8	145	23.6
	14	64.6	11.0	80.8	13.3	96.9	15.8	105	17.1	113	18.4	129	21.2	145	24.0
	16	64.6	11.2	80.8	13.5	96.9	16.1	105	17.4	113	18.7	129	21.5	145	24.4
	18	64.6	11.4	80.8	13.8	96.9	16.3	105	17.7	113	19.1	129	21.9	145	24.9
	20	64.6	11.5	80.8	14.0	96.9	16.6	105	18.0	113	19.4	129	22.3	145	25.9
	21	64.6	11.6	80.8	14.1	96.9	16.8	105	18.2	113	19.6	129	22.8	145	26.8
70%	23	64.6	11.8	80.8	14.3	96.9	17.1	105	18.7	113	20.5	129	24.4	145	28.6
	25	64.6	11.9	80.8	14.7	96.9	18.1	105	20.0	113	21.9	129	26.1	145	30.6
	27	64.6	12.4	80.8	15.7	96.9	19.3	105	21.3	113	23.3	129	27.8	145	32.7
	29	64.6	13.2	80.8	16.6	96.9	20.5	105	22.6	113	24.8	129	29.6	145	34.9
	31	64.6	13.9	80.8	17.6	96.9	21.8	105	24.0	113	26.4	129	31.5	145	37.2
	33	64.6	14.7	80.8	18.6	96.9	23.1	105	25.5	113	28.1	129	33.6	145	39.6
	35	64.6	15.5	80.8	19.7	96.9	24.5	105	27.1	113	29.8	129	35.7	145	42.2
	37	64.6	16.4	80.8	20.9	96.9	26.0	105	28.7	113	31.7	129	38.0	145	44.9
	39	64.6	17.3	80.8	22.1	96.9	27.5	105	30.5	113	33.6	129	40.3	144	47.1
	10	55.4	9.60	69.2	11.4	83.1	13.3	90.0	14.3	96.9	15.3	111	17.5	125	19.7
	12	55.4	9.71	69.2	11.5	83.1	13.5	90.0	14.5	96.9	15.6	111	17.7	125	20.0
	14	55.4	9.82	69.2	11.7	83.1	13.7	90.0	14.7	96.9	15.8	111	18.0	125	20.4
	16	55.4	9.94	69.2	11.8	83.1	13.9	90.0	15.0	96.9	16.1	111	18.4	125	20.7
	18	55.4	10.1	69.2	12.0	83.1	14.1	90.0	15.2	96.9	16.3	111	18.7	125	21.1
	20	55.4	10.2	69.2	12.2	83.1	14.3	90.0	15.5	96.9	16.6	111	19.0	125	21.5
	21	55.4	10.3	69.2	12.3	83.1	14.5	90.0	15.6	96.9	16.8	111	19.2	125	21.8
60%	23	55.4	10.4	69.2	12.5	83.1	14.7	90.0	15.9	96.9	17.1	111	20.0	125	23.3
	25	55.4	10.5	69.2	12.7	83.1	15.2	90.0	16.6	96.9	18.1	111	21.3	125	24.8
	27	55.4	10.8	69.2	13.3	83.1	16.2	90.0	17.7	96.9	19.3	111	22.7	125	26.5
	29	55.4	11.4	69.2	14.1	83.1	17.1	90.0	18.8	96.9	20.5	111	24.2	125	28.2
	31	55.4	12.0	69.2	14.9	83.1	18.2	90.0	19.9	96.9	21.8	111	25.7	125	30.0
	33	55.4	12.7	69.2	15.8	83.1	19.2	90.0	21.1	96.9	23.1	111	27.3	125	31.9
	35	55.4	13.4	69.2	16.7	83.1	20.4	90.0	22.4	96.9	24.5	111	29.0	125	34.0
	37	55.4	14.1	69.2	17.6	83.1	21.6	90.0	23.7	96.9	26.0	111	30.8	125	36.1
	39	55.4	14.8	69.2	18.6	83.1	22.8	90.0	25.1	96.9	27.5	111	32.7	125	38.4
	10	46.2	8.49	57.7	9.88	69.2	11.4	75.0	12.2	80.8	13.0	92.3	14.6	104	16.4
	12	46.2	8.58	57.7	10.0	69.2	11.5	75.0	12.3	80.8	13.1	92.3	14.9	104	16.6
	14	46.2	8.67	57.7	10.1	69.2	11.7	75.0	12.5	80.8	13.3	92.3	15.1	104	16.9
	16	46.2	8.76	57.7	10.2	69.2	11.8	75.0	12.7	80.8	13.5	92.3	15.3	104	17.2
	18	46.2	8.86	57.7	10.4	69.2	12.0	75.0	12.9	80.8	13.8	92.3	15.6	104	17.5
	20	46.2	8.96	57.7	10.5	69.2	12.2	75.0	13.1	80.8	14.0	92.3	15.8	104	17.8
	21	46.2	9.01	57.7	10.6	69.2	12.3	75.0	13.2	80.8	14.1	92.3	16.0	104	18.0
50%	23	46.2	9.12	57.7	10.7	69.2	12.5	75.0	13.4	80.8	14.3	92.3	16.3	104	18.5
	25	46.2	9.24	57.7	10.9	69.2	12.7	75.0	13.6	80.8	14.7	92.3	17.1	104	19.7
	27	46.2	9.35	57.7	11.2	69.2	13.3	75.0	14.5	80.8	15.7	92.3	18.2	104	21.0
	29	46.2	9.79	57.7	11.8	69.2	14.1	75.0	15.3	80.8	16.6	92.3	19.3	104	22.3
	31	46.2	10.3	57.7	12.5	69.2	14.9	75.0	16.2	80.8	17.6	92.3	20.5	104	23.7
	33	46.2	10.9	57.7	13.2	69.2	15.8	75.0	17.2	80.8	18.6	92.3	21.8	104	25.2
	35	46.2	11.4	57.7	13.9	69.2	16.7	75.0	18.2	80.8	19.7	92.3	23.1	104	26.7
	37	46.2	12.0	57.7	14.6	69.2	17.6	75.0	19.2	80.8	20.9	92.3	24.4	104	28.3
	39	46.2	12.6	57.7	15.4	69.2	18.6	75.0	20.3	80.8	22.1	92.3	25.9	104	30.0

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	11.9	1.42	15.5	1.83	20.3	2.43	22.7	2.74	25.1	3.06	28.4	3.39	29.2	3.21
	12	11.9	1.44	15.5	1.86	20.3	2.47	22.7	2.79	25.1	3.12	28.0	3.37	28.9	3.19
	14	11.9	1.46	15.5	1.89	20.3	2.51	22.7	2.84	25.1	3.17	27.6	3.35	28.5	3.28
	16	11.9	1.48	15.5	1.92	20.3	2.56	22.7	2.89	25.1	3.23	27.3	3.42	28.1	3.46
	18	11.9	1.51	15.5	1.96	20.3	2.61	22.7	2.95	25.1	3.34	26.9	3.59	27.8	3.64
	20	11.9	1.53	15.5	1.99	20.3	2.66	22.7	3.10	25.1	3.59	26.5	3.77	27.4	3.81
	21	11.9	1.54	15.5	2.01	20.3	2.75	22.7	3.21	25.1	3.71	26.4	3.86	27.2	3.90
	23	11.9	1.57	15.5	2.07	20.3	2.94	22.7	3.44	25.1	3.98	26.0	4.03	26.9	4.08
	25	11.9	1.61	15.5	2.21	20.3	3.15	22.7	3.68	24.7	4.15	25.6	4.21	26.5	4.26
	27	11.9	1.71	15.5	2.35	20.3	3.36	22.7	3.93	24.4	4.33	25.3	4.39	26.1	4.44
	29	11.9	1.82	15.5	2.50	20.3	3.58	22.7	4.19	24.0	4.50	24.9	4.57	25.8	4.63
	31	11.9	1.93	15.5	2.66	20.3	3.82	22.7	4.47	23.6	4.68	24.5	4.74	25.4	4.81
	33	11.9	2.04	15.5	2.82	20.3	4.06	22.7	4.77	23.3	4.86	24.2	4.92	25.0	4.99
	35	11.9	2.16	15.5	3.00	20.3	4.33	22.5	5.00	22.9	5.03	23.8	5.11	24.7	5.18
	37	11.9	2.29	15.5	3.18	20.3	4.60	22.1	5.17	22.5	5.21	23.4	5.29	24.3	5.36
	39	11.9	2.42	15.5	3.38	20.3	4.90	21.7	5.35	22.2	5.39	23.1	5.47	24.0	5.55
120%	10	10.9	1.32	14.3	1.69	18.7	2.23	20.9	2.51	23.2	2.80	27.6	3.40	28.7	3.31
	12	10.9	1.34	14.3	1.72	18.7	2.27	20.9	2.55	23.2	2.85	27.6	3.46	28.4	3.29
	14	10.9	1.36	14.3	1.75	18.7	2.31	20.9	2.60	23.2	2.90	27.2	3.44	28.0	3.27
	16	10.9	1.38	14.3	1.78	18.7	2.35	20.9	2.65	23.2	2.96	26.8	3.42	27.6	3.44
	18	10.9	1.40	14.3	1.81	18.7	2.39	20.9	2.70	23.2	3.01	26.5	3.57	27.3	3.61
	20	10.9	1.42	14.3	1.84	18.7	2.43	20.9	2.77	23.2	3.20	26.1	3.75	26.9	3.79
	21	10.9	1.43	14.3	1.85	18.7	2.47	20.9	2.87	23.2	3.31	25.9	3.83	26.7	3.88
	23	10.9	1.46	14.3	1.89	18.7	2.64	20.9	3.07	23.2	3.54	25.6	4.01	26.4	4.05
	25	10.9	1.48	14.3	2.00	18.7	2.82	20.9	3.28	23.2	3.79	25.2	4.18	26.0	4.23
	27	10.9	1.57	14.3	2.13	18.7	3.01	20.9	3.51	23.2	4.05	24.8	4.36	25.6	4.41
	29	10.9	1.67	14.3	2.26	18.7	3.21	20.9	3.74	23.2	4.32	24.5	4.54	25.3	4.59
	31	10.9	1.76	14.3	2.41	18.7	3.41	20.9	3.99	23.2	4.61	24.1	4.71	24.9	4.77
	33	10.9	1.87	14.3	2.55	18.7	3.63	20.9	4.25	22.9	4.83	23.7	4.89	24.5	4.95
	35	10.9	1.98	14.3	2.71	18.7	3.87	20.9	4.52	22.5	5.00	23.4	5.07	24.2	5.14
	37	10.9	2.09	14.3	2.87	18.7	4.11	20.9	4.81	22.2	5.18	23.0	5.25	23.8	5.32
	39	10.9	2.21	14.3	3.04	18.7	4.37	20.9	5.12	21.8	5.36	22.6	5.43	23.5	5.50
110%	10	10.0	1.23	13.1	1.56	17.2	2.03	19.2	2.28	21.2	2.55	25.3	3.09	28.2	3.41
	12	10.0	1.25	13.1	1.58	17.2	2.07	19.2	2.32	21.2	2.59	25.3	3.15	27.9	3.39
	14	10.0	1.26	13.1	1.61	17.2	2.10	19.2	2.37	21.2	2.64	25.3	3.20	27.5	3.38
	16	10.0	1.28	13.1	1.63	17.2	2.14	19.2	2.41	21.2	2.69	25.3	3.26	27.1	3.41
	18	10.0	1.30	13.1	1.66	17.2	2.18	19.2	2.45	21.2	2.74	25.3	3.38	26.8	3.59
	20	10.0	1.32	13.1	1.69	17.2	2.22	19.2	2.50	21.2	2.83	25.3	3.63	26.4	3.76
	21	10.0	1.33	13.1	1.70	17.2	2.24	19.2	2.55	21.2	2.93	25.3	3.76	26.2	3.85
	23	10.0	1.35	13.1	1.73	17.2	2.36	19.2	2.73	21.2	3.13	25.1	3.98	25.9	4.03
	25	10.0	1.37	13.1	1.81	17.2	2.52	19.2	2.91	21.2	3.35	24.8	4.16	25.5	4.20
	27	10.0	1.44	13.1	1.92	17.2	2.68	19.2	3.11	21.2	3.58	24.4	4.33	25.1	4.38
	29	10.0	1.52	13.1	2.04	17.2	2.85	19.2	3.31	21.2	3.82	24.0	4.51	24.8	4.56
	31	10.0	1.61	13.1	2.17	17.2	3.04	19.2	3.53	21.2	4.07	23.7	4.68	24.4	4.74
	33	10.0	1.70	13.1	2.30	17.2	3.23	19.2	3.76	21.2	4.33	23.3	4.86	24.1	4.92
	35	10.0	1.80	13.1	2.43	17.2	3.43	19.2	4.00	21.2	4.62	22.9	5.04	23.7	5.10
	37	10.0	1.90	13.1	2.58	17.2	3.65	19.2	4.25	21.2	4.91	22.6	5.21	23.3	5.28
	39	10.0	2.01	13.1	2.73	17.2	3.87	19.2	4.52	21.2	5.23	22.2	5.39	23.0	5.46
100%	10	9.12	1.14	11.9	1.43	15.6	1.84	17.4	2.07	19.3	2.30	23.0	2.78	26.6	3.27
	12	9.12	1.15	11.9	1.45	15.6	1.87	17.4	2.10	19.3	2.34	23.0	2.83	26.6	3.33
	14	9.12	1.17	11.9	1.47	15.6	1.91	17.4	2.14	19.3	2.38	23.0	2.88	26.6	3.39
	16	9.12	1.18	11.9	1.49	15.6	1.94	17.4	2.18	19.3	2.42	23.0	2.94	26.6	3.45
	18	9.12	1.20	11.9	1.51	15.6	1.97	17.4	2.22	19.3	2.47	23.0	2.99	26.3	3.56
	20	9.12	1.22	11.9	1.54	15.6	2.01	17.4	2.26	19.3	2.52	23.0	3.16	25.9	3.74
	21	9.12	1.23	11.9	1.55	15.6	2.03	17.4	2.28	19.3	2.57	23.0	3.28	25.7	3.82
	23	9.12	1.24	11.9	1.58	15.6	2.09	17.4	2.41	19.3	2.75	23.0	3.51	25.4	4.00
	25	9.12	1.26	11.9	1.62	15.6	2.23	17.4	2.57	19.3	2.94	23.0	3.75	25.0	4.17
	27	9.12	1.31	11.9	1.72	15.6	2.37	17.4	2.74	19.3	3.13	23.0	4.01	24.6	4.35
	29	9.12	1.38	11.9	1.83	15.6	2.52	17.4	2.92	19.3	3.34	23.0	4.28	24.3	4.52
	31	9.12	1.46	11.9	1.94	15.6	2.68	17.4	3.10	19.3	3.56	23.0	4.57	23.9	4.70
	33	9.12	1.54	11.9	2.05	15.6	2.85	17.4	3.30	19.3	3.79	22.9	4.83	23.6	4.88
	35	9.12	1.63	11.9	2.18	15.6	3.03	17.4	3.51	19.3	4.03	22.5	5.00	23.2	5.06
	37	9.12	1.72	11.9	2.30	15.6	3.21	17.4	3.73	19.3	4.29	22.1	5.18	22.8	5.23
	39	9.12	1.81	11.9	2.44	15.6	3.41	17.4	3.96	19.3	4.56	21.8	5.35	22.5	5.42

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	8.21	1.05	10.7	1.30	14.0	1.66	15.7	1.86	17.4	2.06	20.7	2.48	24.0	2.91
	12	8.21	1.06	10.7	1.32	14.0	1.69	15.7	1.89	17.4	2.09	20.7	2.52	24.0	2.96
	14	8.21	1.08	10.7	1.34	14.0	1.72	15.7	1.92	17.4	2.13	20.7	2.57	24.0	3.01
	16	8.21	1.09	10.7	1.36	14.0	1.74	15.7	1.95	17.4	2.17	20.7	2.62	24.0	3.07
	18	8.21	1.10	10.7	1.38	14.0	1.77	15.7	1.98	17.4	2.21	20.7	2.66	24.0	3.13
	20	8.21	1.12	10.7	1.40	14.0	1.80	15.7	2.02	17.4	2.25	20.7	2.73	24.0	3.35
	21	8.21	1.13	10.7	1.41	14.0	1.82	15.7	2.04	17.4	2.27	20.7	2.83	24.0	3.47
90%	23	8.21	1.14	10.7	1.43	14.0	1.85	15.7	2.11	17.4	2.39	20.7	3.03	24.0	3.72
	25	8.21	1.16	10.7	1.46	14.0	1.96	15.7	2.24	17.4	2.55	20.7	3.23	24.0	3.98
	27	8.21	1.19	10.7	1.54	14.0	2.08	15.7	2.39	17.4	2.72	20.7	3.45	24.0	4.25
	29	8.21	1.25	10.7	1.63	14.0	2.22	15.7	2.54	17.4	2.90	20.7	3.68	23.8	4.49
	31	8.21	1.32	10.7	1.73	14.0	2.35	15.7	2.70	17.4	3.09	20.7	3.93	23.4	4.66
	33	8.21	1.40	10.7	1.83	14.0	2.50	15.7	2.87	17.4	3.28	20.7	4.18	23.1	4.84
	35	8.21	1.47	10.7	1.93	14.0	2.65	15.7	3.05	17.4	3.49	20.7	4.45	22.7	5.02
	37	8.21	1.55	10.7	2.04	14.0	2.81	15.7	3.24	17.4	3.71	20.7	4.74	22.3	5.19
	39	8.21	1.63	10.7	2.16	14.0	2.98	15.7	3.44	17.4	3.94	20.7	5.04	22.0	5.37
	10	7.30	0.966	9.53	1.18	12.5	1.49	14.0	1.65	15.4	1.82	18.4	2.19	21.3	2.56
	12	7.30	0.977	9.53	1.19	12.5	1.51	14.0	1.68	15.4	1.85	18.4	2.22	21.3	2.60
	14	7.30	0.988	9.53	1.21	12.5	1.53	14.0	1.70	15.4	1.89	18.4	2.26	21.3	2.65
	16	7.30	1.000	9.53	1.23	12.5	1.56	14.0	1.73	15.4	1.92	18.4	2.30	21.3	2.70
	18	7.30	1.01	9.53	1.24	12.5	1.58	14.0	1.76	15.4	1.95	18.4	2.35	21.3	2.75
	20	7.30	1.02	9.53	1.26	12.5	1.61	14.0	1.79	15.4	1.99	18.4	2.39	21.3	2.84
	21	7.30	1.03	9.53	1.27	12.5	1.62	14.0	1.81	15.4	2.00	18.4	2.41	21.3	2.94
80%	23	7.30	1.04	9.53	1.29	12.5	1.65	14.0	1.84	15.4	2.06	18.4	2.58	21.3	3.15
	25	7.30	1.06	9.53	1.31	12.5	1.71	14.0	1.94	15.4	2.20	18.4	2.76	21.3	3.36
	27	7.30	1.07	9.53	1.36	12.5	1.82	14.0	2.07	15.4	2.34	18.4	2.94	21.3	3.59
	29	7.30	1.13	9.53	1.44	12.5	1.93	14.0	2.20	15.4	2.49	18.4	3.13	21.3	3.83
	31	7.30	1.19	9.53	1.53	12.5	2.05	14.0	2.33	15.4	2.65	18.4	3.33	21.3	4.09
	33	7.30	1.25	9.53	1.61	12.5	2.17	14.0	2.48	15.4	2.81	18.4	3.55	21.3	4.35
	35	7.30	1.32	9.53	1.71	12.5	2.30	14.0	2.63	15.4	2.98	18.4	3.77	21.3	4.64
	37	7.30	1.39	9.53	1.80	12.5	2.43	14.0	2.78	15.4	3.17	18.4	4.01	21.3	4.94
	39	7.30	1.46	9.53	1.90	12.5	2.57	14.0	2.95	15.4	3.36	18.4	4.26	21.3	5.25
	10	6.38	0.885	8.34	1.06	10.9	1.32	12.2	1.46	13.5	1.60	16.1	1.90	18.6	2.21
	12	6.38	0.894	8.34	1.08	10.9	1.34	12.2	1.48	13.5	1.63	16.1	1.93	18.6	2.25
	14	6.38	0.904	8.34	1.09	10.9	1.36	12.2	1.50	13.5	1.65	16.1	1.97	18.6	2.29
	16	6.38	0.914	8.34	1.10	10.9	1.38	12.2	1.52	13.5	1.68	16.1	2.00	18.6	2.33
	18	6.38	0.924	8.34	1.12	10.9	1.40	12.2	1.55	13.5	1.71	16.1	2.04	18.6	2.38
	20	6.38	0.934	8.34	1.13	10.9	1.42	12.2	1.57	13.5	1.74	16.1	2.07	18.6	2.42
	21	6.38	0.940	8.34	1.14	10.9	1.43	12.2	1.59	13.5	1.75	16.1	2.09	18.6	2.45
70%	23	6.38	0.951	8.34	1.16	10.9	1.46	12.2	1.61	13.5	1.78	16.1	2.17	18.6	2.62
	25	6.38	0.962	8.34	1.17	10.9	1.48	12.2	1.67	13.5	1.87	16.1	2.32	18.6	2.80
	27	6.38	0.975	8.34	1.20	10.9	1.57	12.2	1.77	13.5	1.99	16.1	2.47	18.6	2.99
	29	6.38	1.01	8.34	1.27	10.9	1.66	12.2	1.88	13.5	2.11	16.1	2.63	18.6	3.18
	31	6.38	1.07	8.34	1.34	10.9	1.76	12.2	1.99	13.5	2.24	16.1	2.79	18.6	3.39
	33	6.38	1.12	8.34	1.42	10.9	1.86	12.2	2.11	13.5	2.38	16.1	2.97	18.6	3.61
	35	6.38	1.18	8.34	1.49	10.9	1.97	12.2	2.24	13.5	2.52	16.1	3.15	18.6	3.84
	37	6.38	1.24	8.34	1.57	10.9	2.08	12.2	2.37	13.5	2.67	16.1	3.35	18.6	4.08
	39	6.38	1.30	8.34	1.66	10.9	2.20	12.2	2.51	13.5	2.83	16.1	3.55	18.6	4.34
	10	5.47	0.808	7.15	0.953	9.36	1.16	10.5	1.27	11.6	1.39	13.8	1.63	16.0	1.89
	12	5.47	0.816	7.15	0.964	9.36	1.18	10.5	1.29	11.6	1.41	13.8	1.66	16.0	1.92
	14	5.47	0.823	7.15	0.974	9.36	1.19	10.5	1.31	11.6	1.43	13.8	1.69	16.0	1.95
	16	5.47	0.831	7.15	0.986	9.36	1.21	10.5	1.33	11.6	1.45	13.8	1.71	16.0	1.98
	18	5.47	0.840	7.15	0.997	9.36	1.23	10.5	1.35	11.6	1.47	13.8	1.74	16.0	2.02
	20	5.47	0.848	7.15	1.01	9.36	1.24	10.5	1.37	11.6	1.50	13.8	1.77	16.0	2.06
	21	5.47	0.853	7.15	1.02	9.36	1.25	10.5	1.38	11.6	1.51	13.8	1.79	16.0	2.07
60%	23	5.47	0.862	7.15	1.03	9.36	1.27	10.5	1.40	11.6	1.54	13.8	1.82	16.0	2.15
	25	5.47	0.871	7.15	1.04	9.36	1.29	10.5	1.42	11.6	1.57	13.8	1.92	16.0	2.29
	27	5.47	0.881	7.15	1.06	9.36	1.34	10.5	1.50	11.6	1.67	13.8	2.04	16.0	2.44
	29	5.47	0.905	7.15	1.11	9.36	1.42	10.5	1.59	11.6	1.77	13.8	2.17	16.0	2.60
	31	5.47	0.952	7.15	1.17	9.36	1.50	10.5	1.68	11.6	1.88	13.8	2.30	16.0	2.76
	33	5.47	1.000	7.15	1.23	9.36	1.59	10.5	1.78	11.6	1.99	13.8	2.44	16.0	2.94
	35	5.47	1.05	7.15	1.30	9.36	1.67	10.5	1.88	11.6	2.10	13.8	2.59	16.0	3.12
	37	5.47	1.10	7.15	1.37	9.36	1.77	10.5	1.99	11.6	2.23	13.8	2.75	16.0	3.31
	39	5.47	1.15	7.15	1.44	9.36	1.86	10.5	2.10	11.6	2.35	13.8	2.91	16.0	3.51
	10	4.56	0.735	5.96	0.849	7.80	1.01	8.72	1.10	9.65	1.19	11.5	1.38	13.3	1.58
	12	4.56	0.741	5.96	0.857	7.80	1.02	8.72	1.11	9.65	1.21	11.5	1.40	13.3	1.60
	14	4.56	0.747	5.96	0.866	7.80	1.04	8.72	1.13	9.65	1.22	11.5	1.42	13.3	1.63
	16	4.56	0.753	5.96	0.875	7.80	1.05	8.72	1.14	9.65	1.24	11.5	1.44	13.3	1.65
	18	4.56	0.760	5.96	0.884	7.80	1.06	8.72	1.16	9.65	1.26	11.5	1.47	13.3	1.68
	20	4.56	0.767	5.96	0.894	7.80	1.08	8.72	1.17	9.65	1.28	11.5	1.49	13.3	1.71
	21	4.56	0.770	5.96	0.898	7.80	1.08	8.72	1.18	9.65	1.28	11.5	1.50	13.3	1.73
50%	23	4.56	0.777	5.96	0.909	7.80	1.10	8.72	1.20	9.65	1.30	11.5	1.53	13.3	1.76
	25	4.56	0.785	5.96	0.919	7.80	1.11	8.72	1.22	9.65	1.32	11.5	1.56	13.3	1.84
	27	4.56	0.793	5.96	0.930	7.80	1.13	8.72	1.25	9.65	1.38	11.5	1.66	13.3	1.96
	29	4.56	0.804	5.96	0.962	7.80	1.20	8.72	1.32	9.65	1.46	11.5	1.76	13.3	2.08
	31	4.56	0.844	5.96	1.01	7.80	1.26	8.72	1.40	9.65	1.55	11.5	1.86	13.3	2.20
	33	4.56	0.885	5.96	1.06	7.80	1.33	8.72	1.48	9.65	1.63	11.5	1.97	13.3	2.34
	35	4.56	0.928	5.96	1.12	7.80	1.40	8.72	1.56	9.65	1.73	11.5	2.09	13.3	2.48
	37	4.56	0.972	5.96	1.17	7.80	1.48	8.72	1.64	9.65	1.82	11.5	2.21	13.3	2.63
	39	4.56	1.02	5.96	1.23	7.80	1.56	8.72	1.73	9.65	1.92	11.5	2.34	13.3	2.78

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	14.8	1.93	19.4	2.49	25.4	3.29	28.3	3.72	31.4	4.16	35.4	4.60	36.5	4.36
	12	14.8	1.96	19.4	2.53	25.4	3.35	28.3	3.78	31.4	4.23	35.0	4.58	36.1	4.33
	14	14.8	1.99	19.4	2.57	25.4	3.41	28.3	3.85	31.4	4.31	34.5	4.55	35.6	4.46
	16	14.8	2.02	19.4	2.61	25.4	3.47	28.3	3.93	31.4	4.39	34.1	4.64	35.2	4.70
	18	14.8	2.05	19.4	2.66	25.4	3.54	28.3	4.00	31.4	4.53	33.6	4.88	34.7	4.94
	20	14.8	2.08	19.4	2.71	25.4	3.61	28.3	4.21	31.4	4.87	33.2	5.12	34.3	5.18
	21	14.8	2.10	19.4	2.73	25.4	3.74	28.3	4.36	31.4	5.04	32.9	5.23	34.0	5.30
	23	14.8	2.13	19.4	2.81	25.4	4.00	28.3	4.67	31.4	5.40	32.5	5.47	33.6	5.54
	25	14.8	2.19	19.4	3.00	25.4	4.27	28.3	4.99	30.9	5.64	32.0	5.71	33.1	5.79
	27	14.8	2.33	19.4	3.19	25.4	4.56	28.3	5.34	30.5	5.88	31.6	5.96	32.7	6.03
	29	14.8	2.47	19.4	3.40	25.4	4.86	28.3	5.70	30.0	6.11	31.1	6.20	32.2	6.28
	31	14.8	2.62	19.4	3.61	25.4	5.18	28.3	6.08	29.5	6.35	30.7	6.44	31.8	6.53
	33	14.8	2.78	19.4	3.84	25.4	5.52	28.3	6.48	29.1	6.59	30.2	6.69	31.3	6.78
	35	14.8	2.94	19.4	4.07	25.4	5.87	28.1	6.78	28.6	6.83	29.8	6.93	30.9	7.03
	37	14.8	3.11	19.4	4.32	25.4	6.25	27.6	7.02	28.2	7.07	29.3	7.18	30.4	7.28
	39	14.8	3.29	19.4	4.59	25.4	6.65	27.2	7.26	27.7	7.32	28.8	7.43	29.9	7.53
120%	10	13.7	1.80	17.9	2.30	23.4	3.02	26.2	3.41	28.9	3.81	34.5	4.62	35.9	4.50
	12	13.7	1.82	17.9	2.34	23.4	3.08	26.2	3.47	28.9	3.87	34.5	4.69	35.5	4.47
	14	13.7	1.85	17.9	2.37	23.4	3.13	26.2	3.53	28.9	3.94	34.0	4.67	35.0	4.45
	16	13.7	1.88	17.9	2.41	23.4	3.19	26.2	3.60	28.9	4.02	33.5	4.65	34.6	4.66
	18	13.7	1.91	17.9	2.45	23.4	3.25	26.2	3.66	28.9	4.09	33.1	4.85	34.1	4.90
	20	13.7	1.93	17.9	2.50	23.4	3.31	26.2	3.77	28.9	4.34	32.6	5.08	33.6	5.14
	21	13.7	1.95	17.9	2.52	23.4	3.36	26.2	3.90	28.9	4.49	32.4	5.20	33.4	5.26
	23	13.7	1.98	17.9	2.56	23.4	3.59	26.2	4.17	28.9	4.81	31.9	5.44	33.0	5.50
	25	13.7	2.01	17.9	2.72	23.4	3.83	26.2	4.46	28.9	5.15	31.5	5.68	32.5	5.75
	27	13.7	2.14	17.9	2.89	23.4	4.09	26.2	4.76	28.9	5.50	31.0	5.92	32.1	5.99
	29	13.7	2.26	17.9	3.08	23.4	4.35	26.2	5.08	28.9	5.87	30.6	6.16	31.6	6.23
	31	13.7	2.40	17.9	3.27	23.4	4.64	26.2	5.42	28.9	6.26	30.1	6.40	31.1	6.48
	33	13.7	2.54	17.9	3.47	23.4	4.93	26.2	5.77	28.6	6.55	29.7	6.64	30.7	6.73
	35	13.7	2.68	17.9	3.68	23.4	5.25	26.2	6.14	28.2	6.79	29.2	6.88	30.2	6.97
	37	13.7	2.84	17.9	3.90	23.4	5.58	26.2	6.54	27.7	7.03	28.8	7.13	29.8	7.22
	39	13.7	3.00	17.9	4.14	23.4	5.93	26.2	6.96	27.3	7.27	28.3	7.37	29.3	7.47
110%	10	12.5	1.67	16.4	2.12	21.5	2.76	24.0	3.10	26.5	3.46	31.6	4.20	35.3	4.63
	12	12.5	1.69	16.4	2.15	21.5	2.81	24.0	3.16	26.5	3.52	31.6	4.27	34.8	4.61
	14	12.5	1.72	16.4	2.18	21.5	2.86	24.0	3.21	26.5	3.58	31.6	4.35	34.4	4.58
	16	12.5	1.74	16.4	2.22	21.5	2.91	24.0	3.27	26.5	3.65	31.6	4.43	33.9	4.63
	18	12.5	1.77	16.4	2.25	21.5	2.96	24.0	3.33	26.5	3.72	31.6	4.59	33.5	4.87
	20	12.5	1.79	16.4	2.29	21.5	3.01	24.0	3.39	26.5	3.84	31.6	4.93	33.0	5.11
	21	12.5	1.81	16.4	2.31	21.5	3.04	24.0	3.47	26.5	3.98	31.6	5.10	32.8	5.23
	23	12.5	1.83	16.4	2.35	21.5	3.20	24.0	3.71	26.5	4.26	31.4	5.41	32.3	5.47
	25	12.5	1.86	16.4	2.46	21.5	3.42	24.0	3.96	26.5	4.55	31.0	5.64	31.9	5.70
	27	12.5	1.95	16.4	2.61	21.5	3.64	24.0	4.22	26.5	4.86	30.5	5.88	31.4	5.95
	29	12.5	2.07	16.4	2.77	21.5	3.88	24.0	4.50	26.5	5.18	30.0	6.12	31.0	6.19
	31	12.5	2.19	16.4	2.94	21.5	4.13	24.0	4.79	26.5	5.52	29.6	6.36	30.5	6.43
	33	12.5	2.31	16.4	3.12	21.5	4.39	24.0	5.10	26.5	5.89	29.1	6.60	30.1	6.67
	35	12.5	2.44	16.4	3.31	21.5	4.66	24.0	5.43	26.5	6.27	28.7	6.84	29.6	6.92
	37	12.5	2.58	16.4	3.50	21.5	4.95	24.0	5.77	26.5	6.67	28.2	7.08	29.2	7.17
	39	12.5	2.73	16.4	3.71	21.5	5.26	24.0	6.14	26.5	7.10	27.8	7.32	28.7	7.41
100%	10	11.4	1.55	14.9	1.94	19.5	2.51	21.8	2.81	24.1	3.12	28.8	3.78	33.3	4.44
	12	11.4	1.57	14.9	1.97	19.5	2.55	21.8	2.85	24.1	3.18	28.8	3.84	33.3	4.52
	14	11.4	1.59	14.9	2.00	19.5	2.59	21.8	2.90	24.1	3.23	28.8	3.91	33.3	4.60
	16	11.4	1.61	14.9	2.03	19.5	2.63	21.8	2.96	24.1	3.29	28.8	3.99	33.3	4.69
	18	11.4	1.63	14.9	2.06	19.5	2.68	21.8	3.01	24.1	3.35	28.8	4.06	32.9	4.84
	20	11.4	1.65	14.9	2.09	19.5	2.73	21.8	3.06	24.1	3.42	28.8	4.30	32.4	5.07
	21	11.4	1.67	14.9	2.11	19.5	2.75	21.8	3.09	24.1	3.49	28.8	4.45	32.2	5.19
	23	11.4	1.69	14.9	2.14	19.5	2.84	21.8	3.27	24.1	3.74	28.8	4.77	31.7	5.43
	25	11.4	1.72	14.9	2.21	19.5	3.03	21.8	3.49	24.1	3.99	28.8	5.10	31.3	5.66
	27	11.4	1.78	14.9	2.34	19.5	3.22	21.8	3.72	24.1	4.26	28.8	5.45	30.8	5.90
	29	11.4	1.88	14.9	2.49	19.5	3.43	21.8	3.96	24.1	4.54	28.8	5.81	30.4	6.14
	31	11.4	1.99	14.9	2.64	19.5	3.64	21.8	4.21	24.1	4.83	28.8	6.20	29.9	6.38
	33	11.4	2.10	14.9	2.79	19.5	3.87	21.8	4.48	24.1	5.14	28.6	6.55	29.4	6.62
	35	11.4	2.22	14.9	2.96	19.5	4.11	21.8	4.76	24.1	5.47	28.1	6.79	29.0	6.86
	37	11.4	2.34	14.9	3.13	19.5	4.36	21.8	5.06	24.1	5.82	27.7	7.03	28.5	7.11
	39	11.4	2.47	14.9	3.31	19.5	4.63	21.8	5.38	24.1	6.19	27.2	7.27	28.1	7.35

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	10.3	1.43	13.4	1.77	17.6	2.26	19.6	2.52	21.7	2.79	25.9	3.37	29.9	3.95
	12	10.3	1.45	13.4	1.79	17.6	2.29	19.6	2.56	21.7	2.84	25.9	3.43	29.9	4.02
	14	10.3	1.46	13.4	1.82	17.6	2.33	19.6	2.60	21.7	2.89	25.9	3.49	29.9	4.09
	16	10.3	1.48	13.4	1.84	17.6	2.37	19.6	2.65	21.7	2.94	25.9	3.55	29.9	4.17
	18	10.3	1.50	13.4	1.87	17.6	2.41	19.6	2.70	21.7	3.00	25.9	3.62	29.9	4.25
	20	10.3	1.52	13.4	1.90	17.6	2.45	19.6	2.74	21.7	3.05	25.9	3.71	29.9	4.55
	21	10.3	1.53	13.4	1.91	17.6	2.47	19.6	2.77	21.7	3.08	25.9	3.84	29.9	4.71
90%	23	10.3	1.55	13.4	1.95	17.6	2.52	19.6	2.86	21.7	3.25	25.9	4.11	29.9	5.05
	25	10.3	1.57	13.4	1.98	17.6	2.66	19.6	3.05	21.7	3.47	25.9	4.39	29.9	5.40
	27	10.3	1.61	13.4	2.09	17.6	2.83	19.6	3.25	21.7	3.70	25.9	4.69	29.9	5.78
	29	10.3	1.70	13.4	2.22	17.6	3.01	19.6	3.45	21.7	3.94	25.9	5.00	29.7	6.09
	31	10.3	1.80	13.4	2.35	17.6	3.20	19.6	3.67	21.7	4.19	25.9	5.33	29.3	6.33
	33	10.3	1.90	13.4	2.48	17.6	3.39	19.6	3.90	21.7	4.46	25.9	5.68	28.8	6.57
	35	10.3	2.00	13.4	2.63	17.6	3.60	19.6	4.14	21.7	4.74	25.9	6.05	28.4	6.81
	37	10.3	2.11	13.4	2.78	17.6	3.81	19.6	4.40	21.7	5.03	25.9	6.43	27.9	7.05
	39	10.3	2.22	13.4	2.93	17.6	4.04	19.6	4.67	21.7	5.34	25.9	6.85	27.5	7.29
	10	9.12	1.31	11.9	1.60	15.6	2.02	17.4	2.24	19.3	2.48	23.0	2.97	26.6	3.47
	12	9.12	1.33	11.9	1.62	15.6	2.05	17.4	2.28	19.3	2.52	23.0	3.02	26.6	3.53
	14	9.12	1.34	11.9	1.65	15.6	2.08	17.4	2.32	19.3	2.56	23.0	3.07	26.6	3.60
	16	9.12	1.36	11.9	1.67	15.6	2.12	17.4	2.35	19.3	2.60	23.0	3.13	26.6	3.66
	18	9.12	1.38	11.9	1.69	15.6	2.15	17.4	2.39	19.3	2.65	23.0	3.19	26.6	3.73
	20	9.12	1.39	11.9	1.72	15.6	2.19	17.4	2.44	19.3	2.70	23.0	3.24	26.6	3.86
	21	9.12	1.40	11.9	1.73	15.6	2.20	17.4	2.46	19.3	2.72	23.0	3.28	26.6	3.99
80%	23	9.12	1.42	11.9	1.75	15.6	2.24	17.4	2.50	19.3	2.80	23.0	3.51	26.6	4.27
	25	9.12	1.44	11.9	1.78	15.6	2.32	17.4	2.64	19.3	2.99	23.0	3.74	26.6	4.57
	27	9.12	1.46	11.9	1.85	15.6	2.47	17.4	2.81	19.3	3.18	23.0	3.99	26.6	4.88
	29	9.12	1.54	11.9	1.96	15.6	2.62	17.4	2.99	19.3	3.38	23.0	4.25	26.6	5.20
	31	9.12	1.62	11.9	2.08	15.6	2.78	17.4	3.17	19.3	3.60	23.0	4.53	26.6	5.55
	33	9.12	1.71	11.9	2.19	15.6	2.94	17.4	3.36	19.3	3.82	23.0	4.82	26.6	5.91
	35	9.12	1.80	11.9	2.32	15.6	3.12	17.4	3.57	19.3	4.05	23.0	5.12	26.6	6.29
	37	9.12	1.89	11.9	2.45	15.6	3.30	17.4	3.78	19.3	4.30	23.0	5.45	26.6	6.70
	39	9.12	1.99	11.9	2.58	15.6	3.50	17.4	4.01	19.3	4.56	23.0	5.79	26.6	7.13
	10	7.98	1.20	10.4	1.45	13.7	1.79	15.3	1.98	16.9	2.18	20.1	2.59	23.3	3.01
	12	7.98	1.22	10.4	1.46	13.7	1.82	15.3	2.01	16.9	2.21	20.1	2.63	23.3	3.06
	14	7.98	1.23	10.4	1.48	13.7	1.85	15.3	2.04	16.9	2.24	20.1	2.67	23.3	3.11
	16	7.98	1.24	10.4	1.50	13.7	1.87	15.3	2.07	16.9	2.28	20.1	2.72	23.3	3.17
	18	7.98	1.26	10.4	1.52	13.7	1.90	15.3	2.11	16.9	2.32	20.1	2.77	23.3	3.23
	20	7.98	1.27	10.4	1.54	13.7	1.93	15.3	2.14	16.9	2.36	20.1	2.82	23.3	3.29
	21	7.98	1.28	10.4	1.55	13.7	1.95	15.3	2.16	16.9	2.38	20.1	2.84	23.3	3.33
70%	23	7.98	1.29	10.4	1.57	13.7	1.98	15.3	2.19	16.9	2.42	20.1	2.95	23.3	3.56
	25	7.98	1.31	10.4	1.60	13.7	2.01	15.3	2.27	16.9	2.54	20.1	3.15	23.3	3.80
	27	7.98	1.33	10.4	1.63	13.7	2.13	15.3	2.41	16.9	2.70	20.1	3.35	23.3	4.06
	29	7.98	1.38	10.4	1.73	13.7	2.26	15.3	2.55	16.9	2.87	20.1	3.57	23.3	4.32
	31	7.98	1.45	10.4	1.82	13.7	2.39	15.3	2.71	16.9	3.05	20.1	3.79	23.3	4.60
	33	7.98	1.53	10.4	1.93	13.7	2.53	15.3	2.87	16.9	3.23	20.1	4.03	23.3	4.90
	35	7.98	1.61	10.4	2.03	13.7	2.68	15.3	3.04	16.9	3.43	20.1	4.28	23.3	5.21
	37	7.98	1.69	10.4	2.14	13.7	2.83	15.3	3.22	16.9	3.63	20.1	4.55	23.3	5.54
	39	7.98	1.77	10.4	2.25	13.7	2.99	15.3	3.40	16.9	3.85	20.1	4.82	23.3	5.89
	10	6.84	1.10	8.94	1.30	11.7	1.58	13.1	1.73	14.5	1.89	17.3	2.22	20.0	2.56
	12	6.84	1.11	8.94	1.31	11.7	1.60	13.1	1.75	14.5	1.92	17.3	2.26	20.0	2.61
	14	6.84	1.12	8.94	1.33	11.7	1.62	13.1	1.78	14.5	1.94	17.3	2.29	20.0	2.65
	16	6.84	1.13	8.94	1.34	11.7	1.64	13.1	1.80	14.5	1.97	17.3	2.33	20.0	2.70
	18	6.84	1.14	8.94	1.36	11.7	1.67	13.1	1.83	14.5	2.00	17.3	2.37	20.0	2.74
	20	6.84	1.15	8.94	1.37	11.7	1.69	13.1	1.86	14.5	2.04	17.3	2.41	20.0	2.79
	21	6.84	1.16	8.94	1.38	11.7	1.70	13.1	1.87	14.5	2.05	17.3	2.43	20.0	2.82
60%	23	6.84	1.17	8.94	1.40	11.7	1.73	13.1	1.90	14.5	2.09	17.3	2.47	20.0	2.92
	25	6.84	1.19	8.94	1.42	11.7	1.75	13.1	1.93	14.5	2.14	17.3	2.61	20.0	3.11
	27	6.84	1.20	8.94	1.44	11.7	1.82	13.1	2.04	14.5	2.27	17.3	2.77	20.0	3.32
	29	6.84	1.23	8.94	1.51	11.7	1.93	13.1	2.16	14.5	2.41	17.3	2.95	20.0	3.53
	31	6.84	1.29	8.94	1.59	11.7	2.04	13.1	2.29	14.5	2.55	17.3	3.13	20.0	3.75
	33	6.84	1.36	8.94	1.68	11.7	2.15	13.1	2.42	14.5	2.70	17.3	3.32	20.0	3.99
	35	6.84	1.43	8.94	1.77	11.7	2.27	13.1	2.56	14.5	2.86	17.3	3.52	20.0	4.24
	37	6.84	1.50	8.94	1.86	11.7	2.40	13.1	2.70	14.5	3.02	17.3	3.73	20.0	4.50
	39	6.84	1.57	8.94	1.95	11.7	2.53	13.1	2.85	14.5	3.20	17.3	3.95	20.0	4.77
	10	5.70	1.00	7.45	1.16	9.75	1.38	10.9	1.49	12.1	1.62	14.4	1.88	16.6	2.14
	12	5.70	1.01	7.45	1.17	9.75	1.39	10.9	1.51	12.1	1.64	14.4	1.90	16.6	2.18
	14	5.70	1.02	7.45	1.18	9.75	1.41	10.9	1.53	12.1	1.66	14.4	1.93	16.6	2.21
	16	5.70	1.03	7.45	1.19	9.75	1.43	10.9	1.55	12.1	1.68	14.4	1.96	16.6	2.25
	18	5.70	1.03	7.45	1.20	9.75	1.44	10.9	1.57	12.1	1.71	14.4	1.99	16.6	2.29
	20	5.70	1.04	7.45	1.22	9.75	1.46	10.9	1.60	12.1	1.73	14.4	2.02	16.6	2.32
	21	5.70	1.05	7.45	1.22	9.75	1.47	10.9	1.61	12.1	1.75	14.4	2.04	16.6	2.34
50%	23	5.70	1.06	7.45	1.24	9.75	1.49	10.9	1.63	12.1	1.77	14.4	2.07	16.6	2.39
	25	5.70	1.07	7.45	1.25	9.75	1.51	10.9	1.65	12.1	1.80	14.4	2.12	16.6	2.50
	27	5.70	1.08	7.45	1.27	9.75	1.54	10.9	1.70	12.1	1.88	14.4	2.25	16.6	2.66
	29	5.70	1.09	7.45	1.31	9.75	1.63	10.9	1.80	12.1	1.99	14.4	2.39	16.6	2.82
	31	5.70	1.15	7.45	1.38	9.75	1.72	10.9	1.90	12.1	2.10	14.4	2.53	16.6	2.99
	33	5.70	1.20	7.45	1.45	9.75	1.81	10.9	2.01	12.1	2.22	14.4	2.68	16.6	3.18
	35	5.70	1.26	7.45	1.52	9.75	1.91	10.9	2.12	12.1	2.35	14.4	2.84	16.6	3.37
	37	5.70	1.32	7.45	1.60	9.75	2.01	10.9	2.23	12.1	2.48	14.4	3.00	16.6	3.57
	39	5.70	1.38	7.45	1.68	9.75	2.11	10.9	2.36	12.1	2.61	14.4	3.17	16.6	3.78

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	17.7	2.38	23.2	3.06	30.3	4.06	33.9	4.58	37.5	5.12	42.4	5.67	43.7	5.38
	12	17.7	2.41	23.2	3.11	30.3	4.13	33.9	4.66	37.5	5.21	41.9	5.64	43.2	5.34
	14	17.7	2.45	23.2	3.17	30.3	4.20	33.9	4.75	37.5	5.31	41.3	5.61	42.6	5.49
	16	17.7	2.48	23.2	3.22	30.3	4.28	33.9	4.84	37.5	5.41	40.8	5.72	42.1	5.78
	18	17.7	2.52	23.2	3.28	30.3	4.36	33.9	4.93	37.5	5.58	40.2	6.01	41.5	6.08
	20	17.7	2.56	23.2	3.34	30.3	4.45	33.9	5.19	37.5	6.00	39.7	6.30	41.0	6.38
	21	17.7	2.59	23.2	3.37	30.3	4.60	33.9	5.37	37.5	6.21	39.4	6.45	40.7	6.53
	23	17.7	2.63	23.2	3.47	30.3	4.92	33.9	5.75	37.5	6.66	38.9	6.74	40.2	6.83
	25	17.7	2.70	23.2	3.70	30.3	5.26	33.9	6.15	37.0	6.95	38.3	7.04	39.6	7.13
	27	17.7	2.87	23.2	3.93	30.3	5.62	33.9	6.57	36.4	7.24	37.8	7.34	39.1	7.43
	29	17.7	3.04	23.2	4.19	30.3	5.99	33.9	7.02	35.9	7.53	37.2	7.63	38.5	7.74
	31	17.7	3.23	23.2	4.45	30.3	6.38	33.9	7.48	35.3	7.83	36.7	7.93	38.0	8.04
	33	17.7	3.42	23.2	4.73	30.3	6.80	33.9	7.98	34.8	8.12	36.1	8.24	37.5	8.35
	35	17.7	3.62	23.2	5.02	30.3	7.24	33.6	8.36	34.3	8.42	35.6	8.54	36.9	8.66
	37	17.7	3.83	23.2	5.32	30.3	7.70	33.0	8.65	33.7	8.71	35.1	8.84	36.4	8.97
	39	17.7	4.05	23.2	5.65	30.3	8.19	32.5	8.95	33.2	9.01	34.5	9.15	35.8	9.28
120%	10	16.4	2.21	21.4	2.83	28.0	3.73	31.3	4.20	34.6	4.69	41.3	5.69	43.0	5.54
	12	16.4	2.25	21.4	2.88	28.0	3.79	31.3	4.27	34.6	4.77	41.2	5.78	42.4	5.51
	14	16.4	2.28	21.4	2.92	28.0	3.86	31.3	4.35	34.6	4.86	40.7	5.75	41.9	5.48
	16	16.4	2.31	21.4	2.97	28.0	3.93	31.3	4.43	34.6	4.95	40.1	5.72	41.3	5.75
	18	16.4	2.35	21.4	3.02	28.0	4.00	31.3	4.51	34.6	5.04	39.6	5.97	40.8	6.04
	20	16.4	2.38	21.4	3.07	28.0	4.07	31.3	4.64	34.6	5.34	39.0	6.26	40.3	6.34
	21	16.4	2.40	21.4	3.10	28.0	4.13	31.3	4.80	34.6	5.53	38.8	6.41	40.0	6.48
	23	16.4	2.44	21.4	3.16	28.0	4.42	31.3	5.14	34.6	5.93	38.2	6.70	39.4	6.78
	25	16.4	2.48	21.4	3.35	28.0	4.72	31.3	5.49	34.6	6.34	37.7	7.00	38.9	7.08
	27	16.4	2.63	21.4	3.57	28.0	5.03	31.3	5.87	34.6	6.77	37.1	7.29	38.3	7.38
	29	16.4	2.79	21.4	3.79	28.0	5.36	31.3	6.26	34.6	7.23	36.6	7.59	37.8	7.68
	31	16.4	2.95	21.4	4.03	28.0	5.71	31.3	6.67	34.6	7.72	36.0	7.88	37.3	7.98
	33	16.4	3.13	21.4	4.27	28.0	6.08	31.3	7.11	34.3	8.07	35.5	8.18	36.7	8.28
	35	16.4	3.31	21.4	4.53	28.0	6.47	31.3	7.57	33.7	8.37	35.0	8.48	36.2	8.59
	37	16.4	3.50	21.4	4.81	28.0	6.87	31.3	8.05	33.2	8.66	34.4	8.78	35.6	8.90
	39	16.4	3.70	21.4	5.09	28.0	7.31	31.3	8.57	32.6	8.96	33.9	9.08	35.1	9.21
110%	10	15.0	2.06	19.6	2.61	25.7	3.40	28.7	3.82	31.7	4.26	37.8	5.17	42.2	5.71
	12	15.0	2.09	19.6	2.65	25.7	3.46	28.7	3.89	31.7	4.34	37.8	5.26	41.7	5.68
	14	15.0	2.11	19.6	2.69	25.7	3.52	28.7	3.96	31.7	4.42	37.8	5.36	41.1	5.65
	16	15.0	2.14	19.6	2.73	25.7	3.58	28.7	4.03	31.7	4.50	37.8	5.46	40.6	5.71
	18	15.0	2.17	19.6	2.77	25.7	3.64	28.7	4.10	31.7	4.58	37.8	5.65	40.1	6.00
	20	15.0	2.21	19.6	2.82	25.7	3.71	28.7	4.18	31.7	4.73	37.8	6.07	39.5	6.29
	21	15.0	2.22	19.6	2.85	25.7	3.75	28.7	4.27	31.7	4.90	37.8	6.29	39.2	6.44
	23	15.0	2.26	19.6	2.90	25.7	3.94	28.7	4.57	31.7	5.24	37.6	6.66	38.7	6.73
	25	15.0	2.29	19.6	3.03	25.7	4.21	28.7	4.88	31.7	5.60	37.0	6.95	38.1	7.03
	27	15.0	2.40	19.6	3.22	25.7	4.48	28.7	5.20	31.7	5.98	36.5	7.24	37.6	7.32
	29	15.0	2.55	19.6	3.42	25.7	4.78	28.7	5.55	31.7	6.38	35.9	7.54	37.1	7.62
	31	15.0	2.69	19.6	3.62	25.7	5.08	28.7	5.91	31.7	6.81	35.4	7.83	36.5	7.92
	33	15.0	2.85	19.6	3.84	25.7	5.40	28.7	6.29	31.7	7.25	34.9	8.13	36.0	8.22
	35	15.0	3.01	19.6	4.07	25.7	5.74	28.7	6.69	31.7	7.72	34.3	8.42	35.4	8.52
	37	15.0	3.18	19.6	4.31	25.7	6.10	28.7	7.11	31.7	8.22	33.8	8.72	34.9	8.83
	39	15.0	3.36	19.6	4.57	25.7	6.48	28.7	7.56	31.7	8.75	33.2	9.02	34.3	9.13
100%	10	13.6	1.91	17.8	2.39	23.3	3.09	26.1	3.46	28.9	3.85	34.4	4.65	39.8	5.47
	12	13.6	1.93	17.8	2.42	23.3	3.14	26.1	3.52	28.9	3.91	34.4	4.74	39.8	5.56
	14	13.6	1.96	17.8	2.46	23.3	3.19	26.1	3.58	28.9	3.98	34.4	4.82	39.8	5.67
	16	13.6	1.98	17.8	2.50	23.3	3.24	26.1	3.64	28.9	4.05	34.4	4.91	39.8	5.77
	18	13.6	2.01	17.8	2.54	23.3	3.30	26.1	3.71	28.9	4.13	34.4	5.00	39.3	5.96
	20	13.6	2.04	17.8	2.58	23.3	3.36	26.1	3.77	28.9	4.21	34.4	5.29	38.8	6.25
	21	13.6	2.05	17.8	2.60	23.3	3.39	26.1	3.81	28.9	4.30	34.4	5.48	38.5	6.39
	23	13.6	2.08	17.8	2.64	23.3	3.50	26.1	4.03	28.9	4.60	34.4	5.87	37.9	6.68
	25	13.6	2.11	17.8	2.72	23.3	3.73	26.1	4.30	28.9	4.91	34.4	6.28	37.4	6.98
	27	13.6	2.19	17.8	2.89	23.3	3.97	26.1	4.58	28.9	5.24	34.4	6.71	36.9	7.27
	29	13.6	2.32	17.8	3.06	23.3	4.22	26.1	4.88	28.9	5.59	34.4	7.16	36.3	7.56
	31	13.6	2.45	17.8	3.25	23.3	4.49	26.1	5.19	28.9	5.95	34.4	7.64	35.8	7.86
	33	13.6	2.59	17.8	3.44	23.3	4.77	26.1	5.52	28.9	6.34	34.2	8.07	35.2	8.16
	35	13.6	2.73	17.8	3.64	23.3	5.06	26.1	5.87	28.9	6.74	33.7	8.36	34.7	8.46
	37	13.6	2.88	17.8	3.85	23.3	5.37	26.1	6.23	28.9	7.17	33.1	8.66	34.1	8.76
	39	13.6	3.04	17.8	4.08	23.3	5.70	26.1	6.62	28.9	7.62	32.6	8.96	33.6	9.06

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	12.3	1.76	16.0	2.18	21.0	2.78	23.5	3.10	26.0	3.44	31.0	4.15	35.8	4.86
	12	12.3	1.78	16.0	2.21	21.0	2.83	23.5	3.16	26.0	3.50	31.0	4.22	35.8	4.95
	14	12.3	1.80	16.0	2.24	21.0	2.87	23.5	3.21	26.0	3.56	31.0	4.30	35.8	5.04
	16	12.3	1.83	16.0	2.27	21.0	2.92	23.5	3.26	26.0	3.62	31.0	4.38	35.8	5.14
	18	12.3	1.85	16.0	2.30	21.0	2.97	23.5	3.32	26.0	3.69	31.0	4.46	35.8	5.23
	20	12.3	1.87	16.0	2.34	21.0	3.02	23.5	3.38	26.0	3.76	31.0	4.57	35.8	5.61
	21	12.3	1.89	16.0	2.36	21.0	3.05	23.5	3.41	26.0	3.79	31.0	4.73	35.8	5.81
90%	23	12.3	1.91	16.0	2.40	21.0	3.10	23.5	3.52	26.0	4.00	31.0	5.06	35.8	6.22
	25	12.3	1.94	16.0	2.44	21.0	3.28	23.5	3.76	26.0	4.27	31.0	5.41	35.8	6.66
	27	12.3	1.98	16.0	2.58	21.0	3.49	23.5	4.00	26.0	4.55	31.0	5.78	35.8	7.12
	29	12.3	2.10	16.0	2.73	21.0	3.71	23.5	4.26	26.0	4.85	31.0	6.16	35.6	7.51
	31	12.3	2.21	16.0	2.89	21.0	3.94	23.5	4.52	26.0	5.16	31.0	6.57	35.0	7.80
	33	12.3	2.34	16.0	3.06	21.0	4.18	23.5	4.81	26.0	5.49	31.0	6.99	34.5	8.09
	35	12.3	2.46	16.0	3.23	21.0	4.43	23.5	5.10	26.0	5.83	31.0	7.45	33.9	8.39
	37	12.3	2.60	16.0	3.42	21.0	4.70	23.5	5.42	26.0	6.20	31.0	7.93	33.4	8.68
	39	12.3	2.73	16.0	3.61	21.0	4.98	23.5	5.75	26.0	6.58	31.0	8.43	32.8	8.98
	10	10.9	1.62	14.3	1.97	18.7	2.49	20.9	2.76	23.1	3.05	27.5	3.66	31.8	4.28
	12	10.9	1.64	14.3	2.00	18.7	2.53	20.9	2.81	23.1	3.10	27.5	3.72	31.8	4.35
	14	10.9	1.66	14.3	2.03	18.7	2.57	20.9	2.85	23.1	3.15	27.5	3.79	31.8	4.43
	16	10.9	1.67	14.3	2.05	18.7	2.61	20.9	2.90	23.1	3.21	27.5	3.85	31.8	4.51
	18	10.9	1.69	14.3	2.08	18.7	2.65	20.9	2.95	23.1	3.26	27.5	3.92	31.8	4.60
	20	10.9	1.72	14.3	2.11	18.7	2.69	20.9	3.00	23.1	3.32	27.5	4.00	31.8	4.75
	21	10.9	1.73	14.3	2.13	18.7	2.71	20.9	3.03	23.1	3.35	27.5	4.04	31.8	4.92
80%	23	10.9	1.75	14.3	2.16	18.7	2.76	20.9	3.08	23.1	3.45	27.5	4.32	31.8	5.26
	25	10.9	1.77	14.3	2.20	18.7	2.86	20.9	3.25	23.1	3.68	27.5	4.61	31.8	5.63
	27	10.9	1.80	14.3	2.29	18.7	3.04	20.9	3.46	23.1	3.92	27.5	4.92	31.8	6.01
	29	10.9	1.89	14.3	2.42	18.7	3.23	20.9	3.68	23.1	4.17	27.5	5.24	31.8	6.41
	31	10.9	1.99	14.3	2.56	18.7	3.42	20.9	3.91	23.1	4.43	27.5	5.58	31.8	6.83
	33	10.9	2.10	14.3	2.70	18.7	3.63	20.9	4.14	23.1	4.70	27.5	5.93	31.8	7.28
	35	10.9	2.21	14.3	2.85	18.7	3.84	20.9	4.40	23.1	4.99	27.5	6.31	31.8	7.75
	37	10.9	2.33	14.3	3.01	18.7	4.07	20.9	4.66	23.1	5.30	27.5	6.71	31.8	8.25
	39	10.9	2.45	14.3	3.18	18.7	4.31	20.9	4.94	23.1	5.62	27.5	7.13	31.8	8.78
	10	9.55	1.48	12.5	1.78	16.3	2.21	18.3	2.44	20.2	2.68	24.1	3.19	27.9	3.71
	12	9.55	1.50	12.5	1.80	16.3	2.24	18.3	2.48	20.2	2.72	24.1	3.24	27.9	3.77
	14	9.55	1.51	12.5	1.82	16.3	2.27	18.3	2.51	20.2	2.76	24.1	3.29	27.9	3.84
	16	9.55	1.53	12.5	1.85	16.3	2.31	18.3	2.55	20.2	2.81	24.1	3.35	27.9	3.90
	18	9.55	1.55	12.5	1.87	16.3	2.34	18.3	2.59	20.2	2.86	24.1	3.41	27.9	3.98
	20	9.55	1.57	12.5	1.90	16.3	2.38	18.3	2.64	20.2	2.91	24.1	3.47	27.9	4.05
	21	9.55	1.57	12.5	1.91	16.3	2.40	18.3	2.66	20.2	2.93	24.1	3.50	27.9	4.11
70%	23	9.55	1.59	12.5	1.94	16.3	2.44	18.3	2.70	20.2	2.98	24.1	3.64	27.9	4.39
	25	9.55	1.61	12.5	1.96	16.3	2.48	18.3	2.79	20.2	3.13	24.1	3.88	27.9	4.69
	27	9.55	1.63	12.5	2.01	16.3	2.63	18.3	2.96	20.2	3.33	24.1	4.13	27.9	5.00
	29	9.55	1.70	12.5	2.13	16.3	2.78	18.3	3.15	20.2	3.54	24.1	4.39	27.9	5.33
	31	9.55	1.79	12.5	2.25	16.3	2.95	18.3	3.34	20.2	3.76	24.1	4.67	27.9	5.67
	33	9.55	1.88	12.5	2.37	16.3	3.12	18.3	3.54	20.2	3.98	24.1	4.97	27.9	6.04
	35	9.55	1.98	12.5	2.50	16.3	3.30	18.3	3.74	20.2	4.22	24.1	5.27	27.9	6.42
	37	9.55	2.08	12.5	2.64	16.3	3.49	18.3	3.96	20.2	4.48	24.1	5.60	27.9	6.83
	39	9.55	2.18	12.5	2.78	16.3	3.69	18.3	4.19	20.2	4.74	24.1	5.94	27.9	7.25
	10	8.18	1.35	10.7	1.60	14.0	1.95	15.7	2.13	17.3	2.33	20.6	2.74	23.9	3.16
	12	8.18	1.37	10.7	1.61	14.0	1.97	15.7	2.16	17.3	2.36	20.6	2.78	23.9	3.21
	14	8.18	1.38	10.7	1.63	14.0	2.00	15.7	2.19	17.3	2.39	20.6	2.82	23.9	3.26
	16	8.18	1.39	10.7	1.65	14.0	2.02	15.7	2.22	17.3	2.43	20.6	2.87	23.9	3.32
	18	8.18	1.41	10.7	1.67	14.0	2.05	15.7	2.26	17.3	2.47	20.6	2.92	23.9	3.38
	20	8.18	1.42	10.7	1.69	14.0	2.08	15.7	2.29	17.3	2.51	20.6	2.97	23.9	3.44
	21	8.18	1.43	10.7	1.70	14.0	2.10	15.7	2.31	17.3	2.53	20.6	2.99	23.9	3.47
60%	23	8.18	1.44	10.7	1.72	14.0	2.13	15.7	2.34	17.3	2.57	20.6	3.05	23.9	3.60
	25	8.18	1.46	10.7	1.75	14.0	2.16	15.7	2.38	17.3	2.63	20.6	3.21	23.9	3.84
	27	8.18	1.48	10.7	1.77	14.0	2.24	15.7	2.51	17.3	2.80	20.6	3.42	23.9	4.09
	29	8.18	1.52	10.7	1.86	14.0	2.38	15.7	2.66	17.3	2.97	20.6	3.63	23.9	4.35
	31	8.18	1.59	10.7	1.96	14.0	2.51	15.7	2.82	17.3	3.14	20.6	3.85	23.9	4.62
	33	8.18	1.68	10.7	2.07	14.0	2.65	15.7	2.98	17.3	3.33	20.6	4.09	23.9	4.91
	35	8.18	1.76	10.7	2.17	14.0	2.80	15.7	3.15	17.3	3.52	20.6	4.34	23.9	5.22
	37	8.18	1.85	10.7	2.29	14.0	2.96	15.7	3.33	17.3	3.73	20.6	4.60	23.9	5.54
	39	8.18	1.93	10.7	2.41	14.0	3.12	15.7	3.51	17.3	3.94	20.6	4.87	23.9	5.88
	10	6.82	1.23	8.91	1.42	11.7	1.70	13.0	1.84	14.4	1.99	17.2	2.31	19.9	2.64
	12	6.82	1.24	8.91	1.44	11.7	1.72	13.0	1.86	14.4	2.02	17.2	2.35	19.9	2.68
	14	6.82	1.25	8.91	1.45	11.7	1.74	13.0	1.89	14.4	2.05	17.2	2.38	19.9	2.73
	16	6.82	1.26	8.91	1.47	11.7	1.76	13.0	1.91	14.4	2.07	17.2	2.42	19.9	2.77
	18	6.82	1.27	8.91	1.48	11.7	1.78	13.0	1.94	14.4	2.10	17.2	2.45	19.9	2.82
	20	6.82	1.28	8.91	1.50	11.7	1.80	13.0	1.96	14.4	2.14	17.2	2.49	19.9	2.86
	21	6.82	1.29	8.91	1.51	11.7	1.81	13.0	1.98	14.4	2.15	17.2	2.51	19.9	2.89
50%	23	6.82	1.30	8.91	1.52	11.7	1.84	13.0	2.01	14.4	2.18	17.2	2.55	19.9	2.94
	25	6.82	1.32	8.91	1.54	11.7	1.86	13.0	2.04	14.4	2.22	17.2	2.61	19.9	3.08
	27	6.82	1.33	8.91	1.56	11.7	1.90	13.0	2.10	14.4	2.31	17.2	2.78	19.9	3.27
	29	6.82	1.35	8.91	1.61	11.7	2.00	13.0	2.22	14.4	2.45	17.2	2.94	19.9	3.48
	31	6.82	1.41	8.91	1.70	11.7	2.11	13.0	2.34	14.4	2.59	17.2	3.12	19.9	3.69
	33	6.82	1.48	8.91	1.78	11.7	2.23	13.0	2.47	14.4	2.74	17.2	3.30	19.9	3.91
	35	6.82	1.55	8.91	1.87	11.7	2.35	13.0	2.61	14.4	2.89	17.2	3.50	19.9	4.15
	37	6.82	1.63	8.91	1.97	11.7	2.47	13.0	2.75	14.4	3.05	17.2	3.70	19.9	4.39
	39	6.82	1.70	8.91	2.07	11.7	2.61	13.0	2.90	14.4	3.22	17.2	3.91	19.9	4.65

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	21,2	2,91	27,7	3,72	36,2	4,90	40,5	5,52	44,8	6,16	50,6	6,81	52,2	6,46
	12	21,2	2,95	27,7	3,78	36,2	4,99	40,5	5,62	44,8	6,27	50,0	6,77	51,6	6,42
	14	21,2	2,99	27,7	3,84	36,2	5,08	40,5	5,72	44,8	6,39	49,3	6,74	50,9	6,60
	16	21,2	3,03	27,7	3,91	36,2	5,17	40,5	5,83	44,8	6,50	48,7	6,87	50,3	6,95
	18	21,2	3,08	27,7	3,98	36,2	5,26	40,5	5,93	44,8	6,71	48,0	7,22	49,6	7,31
	20	21,2	3,13	27,7	4,05	36,2	5,37	40,5	6,25	44,8	7,21	47,4	7,57	49,0	7,67
	21	21,2	3,15	27,7	4,08	36,2	5,55	40,5	6,47	44,8	7,47	47,1	7,75	48,6	7,84
	23	21,2	3,21	27,7	4,20	36,2	5,94	40,5	6,92	44,8	8,00	46,4	8,10	48,0	8,21
	25	21,2	3,29	27,7	4,48	36,2	6,34	40,5	7,40	44,2	8,35	45,8	8,46	47,3	8,57
	27	21,2	3,50	27,7	4,77	36,2	6,77	40,5	7,91	43,5	8,70	45,1	8,82	46,7	8,93
	29	21,2	3,71	27,7	5,07	36,2	7,22	40,5	8,44	42,8	9,05	44,5	9,17	46,0	9,30
	31	21,2	3,93	27,7	5,38	36,2	7,69	40,5	9,00	42,2	9,40	43,8	9,54	45,4	9,66
	33	21,2	4,16	27,7	5,72	36,2	8,18	40,5	9,59	41,5	9,76	43,2	9,90	44,7	10,0
	35	21,2	4,40	27,7	6,07	36,2	8,71	40,1	10,0	40,9	10,1	42,5	10,3	44,1	10,4
	37	21,2	4,66	27,7	6,44	36,2	9,26	39,4	10,4	40,2	10,5	41,9	10,6	43,4	10,8
	39	21,2	4,92	27,7	6,83	36,2	9,85	38,8	10,8	39,6	10,8	41,2	11,0	42,8	11,2
120%	10	19,5	2,71	25,5	3,45	33,4	4,51	37,4	5,07	41,4	5,65	49,3	6,84	51,3	6,66
	12	19,5	2,75	25,5	3,50	33,4	4,59	37,4	5,16	41,4	5,75	49,2	6,95	50,7	6,62
	14	19,5	2,79	25,5	3,56	33,4	4,66	37,4	5,25	41,4	5,85	48,6	6,91	50,0	6,58
	16	19,5	2,83	25,5	3,61	33,4	4,75	37,4	5,34	41,4	5,96	47,9	6,88	49,4	6,90
	18	19,5	2,87	25,5	3,67	33,4	4,83	37,4	5,44	41,4	6,07	47,3	7,18	48,7	7,26
	20	19,5	2,91	25,5	3,74	33,4	4,92	37,4	5,60	41,4	6,43	46,6	7,53	48,1	7,61
	21	19,5	2,94	25,5	3,77	33,4	4,99	37,4	5,79	41,4	6,66	46,3	7,70	47,7	7,79
	23	19,5	2,98	25,5	3,83	33,4	5,34	37,4	6,20	41,4	7,13	45,6	8,05	47,1	8,15
	25	19,5	3,03	25,5	4,07	33,4	5,70	37,4	6,62	41,4	7,63	45,0	8,41	46,4	8,51
	27	19,5	3,21	25,5	4,33	33,4	6,07	37,4	7,07	41,4	8,15	44,3	8,76	45,8	8,87
	29	19,5	3,40	25,5	4,60	33,4	6,47	37,4	7,54	41,4	8,70	43,7	9,12	45,1	9,23
	31	19,5	3,60	25,5	4,88	33,4	6,89	37,4	8,03	41,4	9,27	43,0	9,47	44,5	9,59
	33	19,5	3,81	25,5	5,18	33,4	7,33	37,4	8,55	40,9	9,70	42,4	9,83	43,8	9,96
	35	19,5	4,03	25,5	5,49	33,4	7,79	37,4	9,10	40,3	10,1	41,7	10,2	43,2	10,3
	37	19,5	4,26	25,5	5,82	33,4	8,28	37,4	9,68	39,6	10,4	41,1	10,6	42,5	10,7
	39	19,5	4,50	25,5	6,17	33,4	8,80	37,4	10,3	39,0	10,8	40,4	10,9	41,9	11,1
110%	10	17,9	2,53	23,4	3,18	30,7	4,12	34,3	4,62	37,9	5,15	45,2	6,22	50,4	6,86
	12	17,9	2,56	23,4	3,23	30,7	4,19	34,3	4,70	37,9	5,24	45,2	6,33	49,8	6,82
	14	17,9	2,59	23,4	3,28	30,7	4,26	34,3	4,79	37,9	5,33	45,2	6,45	49,1	6,78
	16	17,9	2,63	23,4	3,33	30,7	4,34	34,3	4,87	37,9	5,42	45,2	6,56	48,5	6,86
	18	17,9	2,67	23,4	3,38	30,7	4,41	34,3	4,96	37,9	5,52	45,2	6,80	47,8	7,21
	20	17,9	2,70	23,4	3,44	30,7	4,49	34,3	5,05	37,9	5,70	45,2	7,30	47,2	7,56
	21	17,9	2,72	23,4	3,46	30,7	4,53	34,3	5,16	37,9	5,90	45,2	7,56	46,9	7,74
	23	17,9	2,77	23,4	3,52	30,7	4,77	34,3	5,51	37,9	6,32	44,9	8,00	46,2	8,09
	25	17,9	2,81	23,4	3,68	30,7	5,09	34,3	5,88	37,9	6,75	44,2	8,35	45,6	8,44
	27	17,9	2,94	23,4	3,91	30,7	5,42	34,3	6,28	37,9	7,21	43,6	8,70	44,9	8,80
	29	17,9	3,11	23,4	4,15	30,7	5,77	34,3	6,69	37,9	7,68	42,9	9,06	44,2	9,16
	31	17,9	3,29	23,4	4,40	30,7	6,14	34,3	7,12	37,9	8,19	42,3	9,41	43,6	9,52
	33	17,9	3,48	23,4	4,67	30,7	6,52	34,3	7,58	37,9	8,72	41,6	9,76	42,9	9,88
	35	17,9	3,68	23,4	4,94	30,7	6,93	34,3	8,06	37,9	9,29	41,0	10,1	42,3	10,2
	37	17,9	3,88	23,4	5,23	30,7	7,36	34,3	8,57	37,9	9,88	40,3	10,5	41,6	10,6
	39	17,9	4,10	23,4	5,54	30,7	7,81	34,3	9,10	37,9	10,5	39,7	10,8	41,0	11,0
100%	10	16,3	2,35	21,3	2,92	27,9	3,75	31,1	4,19	34,5	4,65	41,1	5,61	47,5	6,57
	12	16,3	2,37	21,3	2,96	27,9	3,81	31,1	4,26	34,5	4,73	41,1	5,71	47,5	6,69
	14	16,3	2,40	21,3	3,00	27,9	3,87	31,1	4,33	34,5	4,81	41,1	5,81	47,5	6,81
	16	16,3	2,44	21,3	3,05	27,9	3,94	31,1	4,41	34,5	4,90	41,1	5,92	47,5	6,94
	18	16,3	2,47	21,3	3,10	27,9	4,00	31,1	4,49	34,5	4,99	41,1	6,03	46,9	7,16
	20	16,3	2,50	21,3	3,14	27,9	4,07	31,1	4,57	34,5	5,08	41,1	6,37	46,3	7,51
	21	16,3	2,52	21,3	3,17	27,9	4,11	31,1	4,61	34,5	5,20	41,1	6,60	46,0	7,68
	23	16,3	2,56	21,3	3,22	27,9	4,24	31,1	4,87	34,5	5,55	41,1	7,06	45,3	8,03
	25	16,3	2,59	21,3	3,31	27,9	4,52	31,1	5,19	34,5	5,93	41,1	7,55	44,7	8,38
	27	16,3	2,68	21,3	3,52	27,9	4,81	31,1	5,53	34,5	6,32	41,1	8,07	44,0	8,74
	29	16,3	2,84	21,3	3,73	27,9	5,11	31,1	5,89	34,5	6,74	41,1	8,61	43,4	9,09
	31	16,3	3,00	21,3	3,95	27,9	5,43	31,1	6,27	34,5	7,18	41,1	9,18	42,7	9,45
	33	16,3	3,17	21,3	4,18	27,9	5,77	31,1	6,66	34,5	7,64	40,9	9,70	42,1	9,80
	35	16,3	3,34	21,3	4,43	27,9	6,12	31,1	7,08	34,5	8,12	40,2	10,1	41,4	10,2
	37	16,3	3,52	21,3	4,68	27,9	6,50	31,1	7,52	34,5	8,64	39,6	10,4	40,8	10,5
	39	16,3	3,71	21,3	4,95	27,9	6,89	31,1	7,99	34,5	9,18	38,9	10,8	40,1	10,9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	14,7	2,17	19,2	2,67	25,1	3,39	28,0	3,77	31,0	4,17	37,0	5,01	42,8	5,86
	12	14,7	2,20	19,2	2,70	25,1	3,44	28,0	3,83	31,0	4,24	37,0	5,10	42,8	5,96
	14	14,7	2,22	19,2	2,74	25,1	3,49	28,0	3,90	31,0	4,31	37,0	5,19	42,8	6,07
	16	14,7	2,25	19,2	2,78	25,1	3,55	28,0	3,96	31,0	4,39	37,0	5,28	42,8	6,18
	18	14,7	2,28	19,2	2,82	25,1	3,61	28,0	4,03	31,0	4,47	37,0	5,38	42,8	6,30
	20	14,7	2,31	19,2	2,86	25,1	3,67	28,0	4,10	31,0	4,55	37,0	5,51	42,8	6,75
	21	14,7	2,32	19,2	2,88	25,1	3,70	28,0	4,14	31,0	4,59	37,0	5,71	42,8	6,99
90%	23	14,7	2,35	19,2	2,93	25,1	3,77	28,0	4,27	31,0	4,84	37,0	6,10	42,8	7,48
	25	14,7	2,39	19,2	2,98	25,1	3,98	28,0	4,55	31,0	5,17	37,0	6,52	42,8	8,00
	27	14,7	2,44	19,2	3,15	25,1	4,23	28,0	4,84	31,0	5,50	37,0	6,96	42,8	8,55
	29	14,7	2,58	19,2	3,33	25,1	4,50	28,0	5,15	31,0	5,86	37,0	7,42	42,5	9,02
	31	14,7	2,72	19,2	3,53	25,1	4,77	28,0	5,47	31,0	6,23	37,0	7,91	41,8	9,37
	33	14,7	2,87	19,2	3,73	25,1	5,06	28,0	5,81	31,0	6,63	37,0	8,42	41,2	9,73
	35	14,7	3,02	19,2	3,94	25,1	5,37	28,0	6,17	31,0	7,04	37,0	8,96	40,5	10,1
	37	14,7	3,18	19,2	4,17	25,1	5,69	28,0	6,55	31,0	7,48	37,0	9,53	39,9	10,4
	39	14,7	3,35	19,2	4,40	25,1	6,03	28,0	6,94	31,0	7,94	37,0	10,1	39,2	10,8
	10	13,0	2,00	17,0	2,43	22,3	3,04	24,9	3,37	27,6	3,71	32,9	4,43	38,0	5,16
	12	13,0	2,03	17,0	2,46	22,3	3,08	24,9	3,42	27,6	3,77	32,9	4,50	38,0	5,25
	14	13,0	2,05	17,0	2,49	22,3	3,13	24,9	3,47	27,6	3,83	32,9	4,58	38,0	5,35
	16	13,0	2,07	17,0	2,52	22,3	3,18	24,9	3,53	27,6	3,89	32,9	4,66	38,0	5,44
	18	13,0	2,09	17,0	2,56	22,3	3,23	24,9	3,59	27,6	3,96	32,9	4,74	38,0	5,54
	20	13,0	2,12	17,0	2,59	22,3	3,28	24,9	3,65	27,6	4,03	32,9	4,83	38,0	5,73
	21	13,0	2,13	17,0	2,61	22,3	3,31	24,9	3,68	27,6	4,07	32,9	4,88	38,0	5,93
80%	23	13,0	2,16	17,0	2,65	22,3	3,36	24,9	3,74	27,6	4,18	32,9	5,22	38,0	6,34
	25	13,0	2,19	17,0	2,69	22,3	3,48	24,9	3,95	27,6	4,46	32,9	5,57	38,0	6,78
	27	13,0	2,22	17,0	2,80	22,3	3,70	24,9	4,20	27,6	4,74	32,9	5,94	38,0	7,23
	29	13,0	2,33	17,0	2,96	22,3	3,93	24,9	4,46	27,6	5,05	32,9	6,32	38,0	7,72
	31	13,0	2,46	17,0	3,13	22,3	4,16	24,9	4,74	27,6	5,36	32,9	6,73	38,0	8,22
	33	13,0	2,59	17,0	3,31	22,3	4,41	24,9	5,03	27,6	5,69	32,9	7,16	38,0	8,76
	35	13,0	2,72	17,0	3,49	22,3	4,67	24,9	5,33	27,6	6,04	32,9	7,61	38,0	9,32
	37	13,0	2,87	17,0	3,68	22,3	4,94	24,9	5,64	27,6	6,41	32,9	8,09	38,0	9,92
	39	13,0	3,01	17,0	3,88	22,3	5,23	24,9	5,98	27,6	6,79	32,9	8,59	38,0	10,6
	10	11,4	1,84	14,9	2,20	19,5	2,71	21,8	2,98	24,1	3,27	28,8	3,87	33,3	4,48
	12	11,4	1,86	14,9	2,22	19,5	2,75	21,8	3,02	24,1	3,32	28,8	3,93	33,3	4,56
	14	11,4	1,88	14,9	2,25	19,5	2,78	21,8	3,07	24,1	3,37	28,8	3,99	33,3	4,64
	16	11,4	1,90	14,9	2,28	19,5	2,82	21,8	3,12	24,1	3,42	28,8	4,06	33,3	4,72
	18	11,4	1,92	14,9	2,31	19,5	2,87	21,8	3,16	24,1	3,48	28,8	4,13	33,3	4,81
	20	11,4	1,94	14,9	2,34	19,5	2,91	21,8	3,21	24,1	3,53	28,8	4,21	33,3	4,89
	21	11,4	1,95	14,9	2,35	19,5	2,93	21,8	3,24	24,1	3,56	28,8	4,24	33,3	4,96
70%	23	11,4	1,97	14,9	2,38	19,5	2,98	21,8	3,29	24,1	3,63	28,8	4,40	33,3	5,30
	25	11,4	2,00	14,9	2,42	19,5	3,03	21,8	3,40	24,1	3,81	28,8	4,69	33,3	5,66
	27	11,4	2,02	14,9	2,48	19,5	3,21	21,8	3,61	24,1	4,05	28,8	5,00	33,3	6,03
	29	11,4	2,10	14,9	2,61	19,5	3,40	21,8	3,83	24,1	4,30	28,8	5,32	33,3	6,43
	31	11,4	2,21	14,9	2,76	19,5	3,60	21,8	4,06	24,1	4,56	28,8	5,65	33,3	6,84
	33	11,4	2,32	14,9	2,91	19,5	3,80	21,8	4,30	24,1	4,83	28,8	6,00	33,3	7,28
	35	11,4	2,44	14,9	3,07	19,5	4,02	21,8	4,55	24,1	5,12	28,8	6,37	33,3	7,74
	37	11,4	2,57	14,9	3,23	19,5	4,25	21,8	4,82	24,1	5,43	28,8	6,76	33,3	8,22
	39	11,4	2,69	14,9	3,40	19,5	4,49	21,8	5,09	24,1	5,75	28,8	7,18	33,3	8,74
	10	9,77	1,69	12,8	1,98	16,7	2,39	18,7	2,61	20,7	2,85	24,6	3,33	28,5	3,84
	12	9,77	1,70	12,8	2,00	16,7	2,42	18,7	2,65	20,7	2,89	24,6	3,38	28,5	3,90
	14	9,77	1,72	12,8	2,02	16,7	2,45	18,7	2,69	20,7	2,93	24,6	3,44	28,5	3,96
	16	9,77	1,73	12,8	2,04	16,7	2,49	18,7	2,72	20,7	2,97	24,6	3,49	28,5	4,03
	18	9,77	1,75	12,8	2,07	16,7	2,52	18,7	2,76	20,7	3,02	24,6	3,55	28,5	4,10
	20	9,77	1,77	12,8	2,09	16,7	2,56	18,7	2,80	20,7	3,06	24,6	3,61	28,5	4,17
	21	9,77	1,78	12,8	2,10	16,7	2,57	18,7	2,82	20,7	3,09	24,6	3,64	28,5	4,21
60%	23	9,77	1,80	12,8	2,13	16,7	2,61	18,7	2,87	20,7	3,14	24,6	3,70	28,5	4,36
	25	9,77	1,81	12,8	2,16	16,7	2,65	18,7	2,91	20,7	3,21	24,6	3,90	28,5	4,65
	27	9,77	1,83	12,8	2,18	16,7	2,75	18,7	3,07	20,7	3,41	24,6	4,15	28,5	4,95
	29	9,77	1,88	12,8	2,29	16,7	2,91	18,7	3,25	20,7	3,61	24,6	4,41	28,5	5,26
	31	9,77	1,98	12,8	2,42	16,7	3,08	18,7	3,44	20,7	3,83	24,6	4,68	28,5	5,59
	33	9,77	2,08	12,8	2,54	16,7	3,25	18,7	3,64	20,7	4,05	24,6	4,96	28,5	5,94
	35	9,77	2,18	12,8	2,68	16,7	3,43	18,7	3,84	20,7	4,29	24,6	5,26	28,5	6,31
	37	9,77	2,29	12,8	2,82	16,7	3,62	18,7	4,06	20,7	4,53	24,6	5,57	28,5	6,69
	39	9,77	2,40	12,8	2,96	16,7	3,81	18,7	4,28	20,7	4,79	24,6	5,90	28,5	7,10
	10	8,14	1,54	10,6	1,77	13,9	2,10	15,6	2,27	17,2	2,45	20,5	2,83	23,8	3,22
	12	8,14	1,55	10,6	1,79	13,9	2,12	15,6	2,30	17,2	2,48	20,5	2,87	23,8	3,27
	14	8,14	1,57	10,6	1,80	13,9	2,14	15,6	2,32	17,2	2,51	20,5	2,91	23,8	3,32
	16	8,14	1,58	10,6	1,82	13,9	2,17	15,6	2,35	17,2	2,55	20,5	2,95	23,8	3,37
	18	8,14	1,59	10,6	1,84	13,9	2,20	15,6	2,38	17,2	2,58	20,5	3,00	23,8	3,43
	20	8,14	1,61	10,6	1,86	13,9	2,22	15,6	2,42	17,2	2,62	20,5	3,04	23,8	3,48
	21	8,14	1,61	10,6	1,87	13,9	2,24	15,6	2,43	17,2	2,64	20,5	3,07	23,8	3,51
50%	23	8,14	1,63	10,6	1,89	13,9	2,27	15,6	2,47	17,2	2,68	20,5	3,12	23,8	3,57
	25	8,14	1,64	10,6	1,91	13,9	2,30	15,6	2,50	17,2	2,72	20,5	3,19	23,8	3,74
	27	8,14	1,66	10,6	1,93	13,9	2,34	15,6	2,58	17,2	2,83	20,5	3,38	23,8	3,98
	29	8,14	1,68	10,6	2,00	13,9	2,47	15,6	2,72	17,2	3,00	20,5	3,59	23,8	4,22
	31	8,14	1,76	10,6	2,10	13,9	2,60	15,6	2,87	17,2	3,17	20,5	3,80	23,8	4,48
	33	8,14	1,85	10,6	2,21	13,9	2,74	15,6	3,03	17,2	3,35	20,5	4,02	23,8	4,75
	35	8,14	1,94	10,6	2,32	13,9	2,89	15,6	3,20	17,2	3,53	20,5	4,25	23,8	5,03
	37	8,14	2,03	10,6	2,43	13,9	3,04	15,6	3,37	17,2	3,73	20,5	4,50	23,8	5,33
	39	8,14	2,12	10,6	2,55	13,9	3,20	15,6	3,55	17,2	3,93	20,5	4,75	23,8	5,64

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	23.8	3.43	31.1	4.40	40.8	5.80	45.6	6.53	50.4	7.28	57.0	8.05	58.7	7.63
	12	23.8	3.48	31.1	4.47	40.8	5.90	45.6	6.64	50.4	7.41	56.2	8.01	58.0	7.58
	14	23.8	3.53	31.1	4.54	40.8	6.00	45.6	6.76	50.4	7.55	55.5	7.96	57.3	7.79
	16	23.8	3.59	31.1	4.62	40.8	6.11	45.6	6.88	50.4	7.69	54.8	8.12	56.5	8.21
	18	23.8	3.64	31.1	4.70	40.8	6.22	45.6	7.01	50.4	7.94	54.0	8.53	55.8	8.64
	20	23.8	3.70	31.1	4.78	40.8	6.34	45.6	7.38	50.4	8.52	53.3	8.95	55.1	9.06
	21	23.8	3.73	31.1	4.82	40.8	6.56	45.6	7.64	50.4	8.82	52.9	9.16	54.7	9.27
	23	23.8	3.79	31.1	4.97	40.8	7.02	45.6	8.18	50.4	9.45	52.2	9.58	54.0	9.70
	25	23.8	3.89	31.1	5.29	40.8	7.50	45.6	8.75	49.7	9.87	51.5	10.00	53.2	10.1
	27	23.8	4.13	31.1	5.63	40.8	8.00	45.6	9.34	48.9	10.3	50.7	10.4	52.5	10.6
	29	23.8	4.38	31.1	5.99	40.8	8.53	45.6	9.97	48.2	10.7	50.0	10.8	51.8	11.0
	31	23.8	4.64	31.1	6.36	40.8	9.08	45.6	10.6	47.5	11.1	49.3	11.3	51.0	11.4
	33	23.8	4.92	31.1	6.76	40.8	9.67	45.6	11.3	46.7	11.5	48.6	11.7	50.3	11.9
	35	23.8	5.20	31.1	7.17	40.8	10.3	45.1	11.9	46.0	12.0	47.8	12.1	49.6	12.3
	37	23.8	5.50	31.1	7.61	40.8	10.9	44.4	12.3	45.3	12.4	47.1	12.6	48.9	12.7
	39	23.8	5.82	31.1	8.07	40.8	11.6	43.6	12.7	44.5	12.8	46.4	13.0	48.1	13.2
120%	10	22.0	3.21	28.7	4.07	37.6	5.33	42.0	5.99	46.5	6.68	55.4	8.08	57.7	7.87
	12	22.0	3.25	28.7	4.14	37.6	5.42	42.0	6.09	46.5	6.80	55.4	8.21	57.0	7.82
	14	22.0	3.30	28.7	4.20	37.6	5.51	42.0	6.20	46.5	6.92	54.6	8.17	56.3	7.78
	16	22.0	3.34	28.7	4.27	37.6	5.61	42.0	6.31	46.5	7.04	53.9	8.13	55.5	8.16
	18	22.0	3.39	28.7	4.34	37.6	5.71	42.0	6.43	46.5	7.17	53.2	8.48	54.8	8.58
	20	22.0	3.44	28.7	4.42	37.6	5.82	42.0	6.61	46.5	7.60	52.4	8.90	54.1	9.00
	21	22.0	3.47	28.7	4.45	37.6	5.90	42.0	6.85	46.5	7.87	52.1	9.10	53.7	9.21
	23	22.0	3.52	28.7	4.53	37.6	6.31	42.0	7.32	46.5	8.43	51.3	9.52	53.0	9.63
	25	22.0	3.58	28.7	4.81	37.6	6.73	42.0	7.82	46.5	9.01	50.6	9.93	52.2	10.1
	27	22.0	3.80	28.7	5.11	37.6	7.18	42.0	8.35	46.5	9.63	49.9	10.4	51.5	10.5
	29	22.0	4.02	28.7	5.43	37.6	7.65	42.0	8.91	46.5	10.3	49.2	10.8	50.8	10.9
	31	22.0	4.26	28.7	5.77	37.6	8.14	42.0	9.49	46.5	11.0	48.4	11.2	50.0	11.3
	33	22.0	4.50	28.7	6.12	37.6	8.66	42.0	10.1	46.0	11.5	47.7	11.6	49.3	11.8
	35	22.0	4.76	28.7	6.49	37.6	9.21	42.0	10.8	45.3	11.9	47.0	12.0	48.6	12.2
	37	22.0	5.03	28.7	6.88	37.6	9.79	42.0	11.4	44.6	12.3	46.2	12.5	47.9	12.6
	39	22.0	5.32	28.7	7.29	37.6	10.4	42.0	12.2	43.8	12.7	45.5	12.9	47.1	13.1
110%	10	20.2	2.99	26.3	3.76	34.5	4.87	38.5	5.47	42.6	6.08	50.8	7.35	56.7	8.10
	12	20.2	3.02	26.3	3.81	34.5	4.95	38.5	5.56	42.6	6.19	50.8	7.48	56.0	8.06
	14	20.2	3.07	26.3	3.87	34.5	5.04	38.5	5.66	42.6	6.30	50.8	7.62	55.3	8.02
	16	20.2	3.11	26.3	3.93	34.5	5.12	38.5	5.76	42.6	6.41	50.8	7.76	54.5	8.11
	18	20.2	3.15	26.3	3.99	34.5	5.21	38.5	5.86	42.6	6.53	50.8	8.03	53.8	8.52
	20	20.2	3.20	26.3	4.06	34.5	5.31	38.5	5.97	42.6	6.74	50.8	8.62	53.1	8.93
	21	20.2	3.22	26.3	4.09	34.5	5.36	38.5	6.09	42.6	6.98	50.8	8.93	52.7	9.14
	23	20.2	3.27	26.3	4.16	34.5	5.64	38.5	6.51	42.6	7.46	50.5	9.46	52.0	9.56
	25	20.2	3.32	26.3	4.35	34.5	6.01	38.5	6.95	42.6	7.98	49.8	9.87	51.2	9.98
	27	20.2	3.48	26.3	4.62	34.5	6.41	38.5	7.42	42.6	8.52	49.0	10.3	50.5	10.4
	29	20.2	3.68	26.3	4.90	34.5	6.82	38.5	7.90	42.6	9.08	48.3	10.7	49.8	10.8
	31	20.2	3.89	26.3	5.20	34.5	7.25	38.5	8.41	42.6	9.68	47.6	11.1	49.0	11.2
	33	20.2	4.11	26.3	5.51	34.5	7.71	38.5	8.95	42.6	10.3	46.8	11.5	48.3	11.7
	35	20.2	4.34	26.3	5.84	34.5	8.19	38.5	9.52	42.6	11.0	46.1	12.0	47.6	12.1
	37	20.2	4.59	26.3	6.19	34.5	8.70	38.5	10.1	42.6	11.7	45.4	12.4	46.9	12.5
	39	20.2	4.84	26.3	6.55	34.5	9.24	38.5	10.8	42.6	12.4	44.6	12.8	46.1	13.0
100%	10	18.3	2.77	23.9	3.45	31.3	4.43	35.0	4.95	38.8	5.50	46.2	6.63	53.5	7.77
	12	18.3	2.81	23.9	3.50	31.3	4.50	35.0	5.04	38.8	5.59	46.2	6.75	53.5	7.91
	14	18.3	2.84	23.9	3.55	31.3	4.58	35.0	5.12	38.8	5.69	46.2	6.87	53.5	8.05
	16	18.3	2.88	23.9	3.60	31.3	4.65	35.0	5.21	38.8	5.79	46.2	6.99	53.5	8.20
	18	18.3	2.92	23.9	3.66	31.3	4.73	35.0	5.30	38.8	5.90	46.2	7.12	52.8	8.46
	20	18.3	2.96	23.9	3.72	31.3	4.82	35.0	5.40	38.8	6.00	46.2	7.53	52.1	8.87
	21	18.3	2.98	23.9	3.75	31.3	4.86	35.0	5.45	38.8	6.14	46.2	7.80	51.7	9.08
	23	18.3	3.02	23.9	3.81	31.3	5.01	35.0	5.76	38.8	6.56	46.2	8.35	51.0	9.49
	25	18.3	3.07	23.9	3.91	31.3	5.34	35.0	6.14	38.8	7.01	46.2	8.93	50.2	9.91
	27	18.3	3.17	23.9	4.16	31.3	5.68	35.0	6.54	38.8	7.47	46.2	9.54	49.5	10.3
	29	18.3	3.35	23.9	4.41	31.3	6.04	35.0	6.96	38.8	7.96	46.2	10.2	48.8	10.7
	31	18.3	3.54	23.9	4.67	31.3	6.42	35.0	7.41	38.8	8.48	46.2	10.9	48.0	11.2
	33	18.3	3.74	23.9	4.94	31.3	6.82	35.0	7.88	38.8	9.02	46.0	11.5	47.3	11.6
	35	18.3	3.95	23.9	5.23	31.3	7.24	35.0	8.37	38.8	9.60	45.2	11.9	46.6	12.0
	37	18.3	4.16	23.9	5.54	31.3	7.68	35.0	8.89	38.8	10.2	44.5	12.3	45.9	12.4
	39	18.3	4.39	23.9	5.85	31.3	8.14	35.0	9.44	38.8	10.8	43.8	12.7	45.1	12.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	16.5	2.57	21.5	3.15	28.2	4.00	31.5	4.46	34.9	4.93	41.6	5.92	48.1	6.93
	12	16.5	2.60	21.5	3.20	28.2	4.07	31.5	4.53	34.9	5.01	41.6	6.02	48.1	7.05
	14	16.5	2.63	21.5	3.24	28.2	4.13	31.5	4.60	34.9	5.10	41.6	6.13	48.1	7.18
	16	16.5	2.66	21.5	3.29	28.2	4.20	31.5	4.68	34.9	5.19	41.6	6.24	48.1	7.31
	18	16.5	2.69	21.5	3.33	28.2	4.27	31.5	4.76	34.9	5.28	41.6	6.35	48.1	7.44
	20	16.5	2.73	21.5	3.38	28.2	4.34	31.5	4.84	34.9	5.37	41.6	6.52	48.1	7.97
	21	16.5	2.74	21.5	3.41	28.2	4.37	31.5	4.89	34.9	5.42	41.6	6.74	48.1	8.26
90%	23	16.5	2.78	21.5	3.46	28.2	4.45	31.5	5.05	34.9	5.72	41.6	7.21	48.1	8.84
	25	16.5	2.82	21.5	3.52	28.2	4.71	31.5	5.38	34.9	6.11	41.6	7.71	48.1	9.46
	27	16.5	2.88	21.5	3.72	28.2	5.00	31.5	5.72	34.9	6.51	41.6	8.22	48.1	10.1
	29	16.5	3.05	21.5	3.94	28.2	5.32	31.5	6.09	34.9	6.92	41.6	8.77	47.8	10.7
	31	16.5	3.21	21.5	4.17	28.2	5.64	31.5	6.47	34.9	7.37	41.6	9.34	47.0	11.1
	33	16.5	3.39	21.5	4.41	28.2	5.99	31.5	6.87	34.9	7.83	41.6	9.95	46.3	11.5
	35	16.5	3.57	21.5	4.66	28.2	6.35	31.5	7.29	34.9	8.32	41.6	10.6	45.6	11.9
	37	16.5	3.76	21.5	4.92	28.2	6.72	31.5	7.74	34.9	8.84	41.6	11.3	44.9	12.3
	39	16.5	3.96	21.5	5.20	28.2	7.12	31.5	8.21	34.9	9.38	41.6	12.0	44.1	12.8
	10	14.7	2.37	19.2	2.87	25.1	3.59	28.0	3.98	31.0	4.39	37.0	5.23	42.8	6.10
	12	14.7	2.39	19.2	2.90	25.1	3.65	28.0	4.04	31.0	4.46	37.0	5.32	42.8	6.21
	14	14.7	2.42	19.2	2.94	25.1	3.70	28.0	4.10	31.0	4.53	37.0	5.41	42.8	6.32
	16	14.7	2.45	19.2	2.98	25.1	3.76	28.0	4.17	31.0	4.60	37.0	5.51	42.8	6.43
	18	14.7	2.48	19.2	3.02	25.1	3.82	28.0	4.24	31.0	4.68	37.0	5.61	42.8	6.55
	20	14.7	2.51	19.2	3.06	25.1	3.88	28.0	4.31	31.0	4.76	37.0	5.71	42.8	6.77
	21	14.7	2.52	19.2	3.09	25.1	3.91	28.0	4.35	31.0	4.81	37.0	5.77	42.8	7.01
80%	23	14.7	2.55	19.2	3.13	25.1	3.97	28.0	4.42	31.0	4.95	37.0	6.17	42.8	7.50
	25	14.7	2.58	19.2	3.18	25.1	4.12	28.0	4.67	31.0	5.27	37.0	6.58	42.8	8.01
	27	14.7	2.62	19.2	3.31	25.1	4.37	28.0	4.97	31.0	5.61	37.0	7.01	42.8	8.55
	29	14.7	2.76	19.2	3.50	25.1	4.64	28.0	5.28	31.0	5.96	37.0	7.47	42.8	9.12
	31	14.7	2.90	19.2	3.70	25.1	4.92	28.0	5.60	31.0	6.34	37.0	7.95	42.8	9.72
	33	14.7	3.06	19.2	3.91	25.1	5.21	28.0	5.94	31.0	6.73	37.0	8.46	42.8	10.4
	35	14.7	3.22	19.2	4.12	25.1	5.52	28.0	6.30	31.0	7.14	37.0	8.99	42.8	11.0
	37	14.7	3.39	19.2	4.35	25.1	5.84	28.0	6.67	31.0	7.57	37.0	9.56	42.8	11.7
	39	14.7	3.56	19.2	4.59	25.1	6.18	28.0	7.07	31.0	8.03	37.0	10.2	42.8	12.5
	10	12.8	2.18	16.8	2.60	21.9	3.20	24.5	3.52	27.1	3.86	32.3	4.57	37.4	5.30
	12	12.8	2.20	16.8	2.63	21.9	3.24	24.5	3.57	27.1	3.92	32.3	4.64	37.4	5.39
	14	12.8	2.22	16.8	2.66	21.9	3.29	24.5	3.63	27.1	3.98	32.3	4.72	37.4	5.48
	16	12.8	2.24	16.8	2.69	21.9	3.34	24.5	3.68	27.1	4.04	32.3	4.80	37.4	5.58
	18	12.8	2.27	16.8	2.72	21.9	3.39	24.5	3.74	27.1	4.11	32.3	4.88	37.4	5.68
	20	12.8	2.29	16.8	2.76	21.9	3.44	24.5	3.80	27.1	4.18	32.3	4.97	37.4	5.78
	21	12.8	2.31	16.8	2.78	21.9	3.46	24.5	3.83	27.1	4.21	32.3	5.01	37.4	5.86
70%	23	12.8	2.33	16.8	2.82	21.9	3.52	24.5	3.89	27.1	4.29	32.3	5.21	37.4	6.27
	25	12.8	2.36	16.8	2.86	21.9	3.58	24.5	4.02	27.1	4.50	32.3	5.55	37.4	6.69
	27	12.8	2.39	16.8	2.93	21.9	3.79	24.5	4.27	27.1	4.78	32.3	5.91	37.4	7.13
	29	12.8	2.48	16.8	3.09	21.9	4.01	24.5	4.53	27.1	5.08	32.3	6.28	37.4	7.60
	31	12.8	2.61	16.8	3.26	21.9	4.25	24.5	4.80	27.1	5.39	32.3	6.68	37.4	8.09
	33	12.8	2.75	16.8	3.44	21.9	4.50	24.5	5.08	27.1	5.71	32.3	7.10	37.4	8.60
	35	12.8	2.89	16.8	3.63	21.9	4.75	24.5	5.38	27.1	6.05	32.3	7.53	37.4	9.14
	37	12.8	3.03	16.8	3.82	21.9	5.02	24.5	5.69	27.1	6.41	32.3	7.99	37.4	9.72
	39	12.8	3.18	16.8	4.02	21.9	5.30	24.5	6.02	27.1	6.79	32.3	8.48	37.4	10.3
	10	11.0	2.00	14.4	2.34	18.8	2.83	21.0	3.09	23.3	3.36	27.7	3.94	32.1	4.53
	12	11.0	2.01	14.4	2.36	18.8	2.86	21.0	3.13	23.3	3.41	27.7	4.00	32.1	4.61
	14	11.0	2.03	14.4	2.39	18.8	2.90	21.0	3.17	23.3	3.46	27.7	4.06	32.1	4.68
	16	11.0	2.05	14.4	2.41	18.8	2.94	21.0	3.22	23.3	3.51	27.7	4.13	32.1	4.76
	18	11.0	2.07	14.4	2.44	18.8	2.98	21.0	3.26	23.3	3.56	27.7	4.19	32.1	4.84
	20	11.0	2.09	14.4	2.47	18.8	3.02	21.0	3.31	23.3	3.62	27.7	4.26	32.1	4.93
	21	11.0	2.10	14.4	2.49	18.8	3.04	21.0	3.34	23.3	3.65	27.7	4.30	32.1	4.97
60%	23	11.0	2.12	14.4	2.52	18.8	3.09	21.0	3.39	23.3	3.71	27.7	4.38	32.1	5.15
	25	11.0	2.14	14.4	2.55	18.8	3.13	21.0	3.44	23.3	3.80	27.7	4.61	32.1	5.49
	27	11.0	2.17	14.4	2.58	18.8	3.25	21.0	3.63	23.3	4.03	27.7	4.90	32.1	5.85
	29	11.0	2.23	14.4	2.71	18.8	3.44	21.0	3.84	23.3	4.27	27.7	5.21	32.1	6.22
	31	11.0	2.34	14.4	2.86	18.8	3.63	21.0	4.06	23.3	4.52	27.7	5.53	32.1	6.61
	33	11.0	2.46	14.4	3.01	18.8	3.84	21.0	4.30	23.3	4.79	27.7	5.86	32.1	7.02
	35	11.0	2.58	14.4	3.16	18.8	4.05	21.0	4.54	23.3	5.07	27.7	6.21	32.1	7.45
	37	11.0	2.70	14.4	3.33	18.8	4.27	21.0	4.80	23.3	5.36	27.7	6.58	32.1	7.91
	39	11.0	2.83	14.4	3.50	18.8	4.51	21.0	5.06	23.3	5.66	27.7	6.97	32.1	8.39
	10	9.16	1.82	12.0	2.09	15.7	2.48	17.5	2.68	19.4	2.89	23.1	3.34	26.7	3.81
	12	9.16	1.84	12.0	2.11	15.7	2.50	17.5	2.71	19.4	2.93	23.1	3.39	26.7	3.87
	14	9.16	1.85	12.0	2.13	15.7	2.53	17.5	2.75	19.4	2.97	23.1	3.44	26.7	3.92
	16	9.16	1.87	12.0	2.15	15.7	2.56	17.5	2.78	19.4	3.01	23.1	3.49	26.7	3.99
	18	9.16	1.88	12.0	2.17	15.7	2.59	17.5	2.82	19.4	3.05	23.1	3.54	26.7	4.05
	20	9.16	1.90	12.0	2.20	15.7	2.63	17.5	2.86	19.4	3.09	23.1	3.60	26.7	4.12
	21	9.16	1.91	12.0	2.21	15.7	2.64	17.5	2.87	19.4	3.12	23.1	3.63	26.7	4.15
50%	23	9.16	1.92	12.0	2.23	15.7	2.68	17.5	2.91	19.4	3.16	23.1	3.68	26.7	4.22
	25	9.16	1.94	12.0	2.26	15.7	2.71	17.5	2.96	19.4	3.21	23.1	3.77	26.7	4.42
	27	9.16	1.96	12.0	2.28	15.7	2.76	17.5	3.04	19.4	3.35	23.1	4.00	26.7	4.70
	29	9.16	1.99	12.0	2.36	15.7	2.91	17.5	3.22	19.4	3.54	23.1	4.24	26.7	4.99
	31	9.16	2.08	12.0	2.48	15.7	3.07	17.5	3.40	19.4	3.74	23.1	4.49	26.7	5.29
	33	9.16	2.19	12.0	2.61	15.7	3.24	17.5	3.59	19.4	3.95	23.1	4.75	26.7	5.61
	35	9.16	2.29	12.0	2.74	15.7	3.41	17.5	3.78	19.4	4.17	23.1	5.03	26.7	5.95
	37	9.16	2.40	12.0	2.88	15.7	3.59	17.5	3.98	19.4	4.40	23.1	5.32	26.7	6.30
	39	9.16	2.51	12.0	3.02	15.7	3.78	17.5	4.20	19.4	4.65	23.1	5.62	26.7	6.67

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	26.5	3.88	34.6	4.98	45.3	6.55	50.6	7.38	56.0	8.24	63.3	9.10	65.3	8.63
	12	26.5	3.94	34.6	5.06	45.3	6.67	50.6	7.51	56.0	8.38	62.5	9.05	64.4	8.58
	14	26.5	4.00	34.6	5.14	45.3	6.78	50.6	7.65	56.0	8.53	61.7	9.00	63.6	8.81
	16	26.5	4.06	34.6	5.22	45.3	6.90	50.6	7.78	56.0	8.69	60.9	9.18	62.8	9.29
	18	26.5	4.12	34.6	5.31	45.3	7.03	50.6	7.93	56.0	8.97	60.0	9.65	62.0	9.77
	20	26.5	4.18	34.6	5.41	45.3	7.17	50.6	8.35	56.0	9.63	59.2	10.1	61.2	10.2
	21	26.5	4.22	34.6	5.45	45.3	7.42	50.6	8.64	56.0	9.98	58.8	10.4	60.8	10.5
	23	26.5	4.28	34.6	5.62	45.3	7.94	50.6	9.25	56.0	10.7	58.0	10.8	60.0	11.0
	25	26.5	4.40	34.6	5.98	45.3	8.48	50.6	9.89	55.2	11.2	57.2	11.3	59.2	11.4
	27	26.5	4.67	34.6	6.37	45.3	9.04	50.6	10.6	54.4	11.6	56.4	11.8	58.3	11.9
	29	26.5	4.96	34.6	6.77	45.3	9.64	50.6	11.3	53.6	12.1	55.6	12.3	57.5	12.4
	31	26.5	5.25	34.6	7.20	45.3	10.3	50.6	12.0	52.7	12.6	54.8	12.7	56.7	12.9
	33	26.5	5.56	34.6	7.64	45.3	10.9	50.6	12.8	51.9	13.0	53.9	13.2	55.9	13.4
	35	26.5	5.88	34.6	8.11	45.3	11.6	50.1	13.4	51.1	13.5	53.1	13.7	55.1	13.9
	37	26.5	6.22	34.6	8.60	45.3	12.4	49.3	13.9	50.3	14.0	52.3	14.2	54.3	14.4
	39	26.5	6.58	34.6	9.12	45.3	13.2	48.5	14.4	49.5	14.5	51.5	14.7	53.5	14.9
120%	10	24.4	3.63	31.9	4.61	41.8	6.03	46.7	6.77	51.7	7.55	61.6	9.14	64.1	8.90
	12	24.4	3.68	31.9	4.68	41.8	6.13	46.7	6.89	51.7	7.68	61.5	9.28	63.3	8.85
	14	24.4	3.73	31.9	4.75	41.8	6.23	46.7	7.01	51.7	7.82	60.7	9.24	62.5	8.79
	16	24.4	3.78	31.9	4.83	41.8	6.34	46.7	7.14	51.7	7.96	59.9	9.19	61.7	9.23
	18	24.4	3.84	31.9	4.91	41.8	6.46	46.7	7.27	51.7	8.11	59.1	9.59	60.9	9.70
	20	24.4	3.89	31.9	4.99	41.8	6.58	46.7	7.48	51.7	8.60	58.3	10.1	60.1	10.2
	21	24.4	3.92	31.9	5.04	41.8	6.67	46.7	7.74	51.7	8.90	57.9	10.3	59.7	10.4
	23	24.4	3.99	31.9	5.12	41.8	7.13	46.7	8.28	51.7	9.53	57.1	10.8	58.9	10.9
	25	24.4	4.05	31.9	5.44	41.8	7.61	46.7	8.85	51.7	10.2	56.2	11.2	58.0	11.4
	27	24.4	4.29	31.9	5.78	41.8	8.12	46.7	9.44	51.7	10.9	55.4	11.7	57.2	11.8
	29	24.4	4.55	31.9	6.14	41.8	8.65	46.7	10.1	51.7	11.6	54.6	12.2	56.4	12.3
	31	24.4	4.82	31.9	6.52	41.8	9.21	46.7	10.7	51.7	12.4	53.8	12.7	55.6	12.8
	33	24.4	5.09	31.9	6.92	41.8	9.79	46.7	11.4	51.1	13.0	53.0	13.1	54.8	13.3
	35	24.4	5.39	31.9	7.34	41.8	10.4	46.7	12.2	50.3	13.4	52.2	13.6	54.0	13.8
	37	24.4	5.69	31.9	7.78	41.8	11.1	46.7	12.9	49.5	13.9	51.4	14.1	53.2	14.3
	39	24.4	6.01	31.9	8.24	41.8	11.8	46.7	13.8	48.7	14.4	50.5	14.6	52.4	14.8
110%	10	22.4	3.38	29.3	4.25	38.3	5.51	42.8	6.18	47.4	6.88	56.5	8.31	63.0	9.16
	12	22.4	3.42	29.3	4.31	38.3	5.60	42.8	6.29	47.4	7.00	56.5	8.46	62.2	9.12
	14	22.4	3.47	29.3	4.38	38.3	5.70	42.8	6.39	47.4	7.12	56.5	8.61	61.4	9.07
	16	22.4	3.51	29.3	4.45	38.3	5.79	42.8	6.51	47.4	7.25	56.5	8.77	60.6	9.17
	18	22.4	3.56	29.3	4.52	38.3	5.90	42.8	6.63	47.4	7.38	56.5	9.08	59.8	9.63
	20	22.4	3.61	29.3	4.59	38.3	6.00	42.8	6.75	47.4	7.62	56.5	9.75	59.0	10.1
	21	22.4	3.64	29.3	4.63	38.3	6.06	42.8	6.89	47.4	7.89	56.5	10.1	58.6	10.3
	23	22.4	3.70	29.3	4.71	38.3	6.38	42.8	7.37	47.4	8.44	56.1	10.7	57.8	10.8
	25	22.4	3.75	29.3	4.92	38.3	6.80	42.8	7.86	47.4	9.02	55.3	11.2	56.9	11.3
	27	22.4	3.93	29.3	5.22	38.3	7.25	42.8	8.39	47.4	9.63	54.5	11.6	56.1	11.8
	29	22.4	4.16	29.3	5.55	38.3	7.71	42.8	8.94	47.4	10.3	53.7	12.1	55.3	12.2
	31	22.4	4.40	29.3	5.88	38.3	8.20	42.8	9.52	47.4	10.9	52.8	12.6	54.5	12.7
	33	22.4	4.65	29.3	6.24	38.3	8.72	42.8	10.1	47.4	11.7	52.0	13.0	53.7	13.2
	35	22.4	4.91	29.3	6.61	38.3	9.26	42.8	10.8	47.4	12.4	51.2	13.5	52.9	13.7
	37	22.4	5.19	29.3	7.00	38.3	9.84	42.8	11.4	47.4	13.2	50.4	14.0	52.1	14.2
	39	22.4	5.47	29.3	7.40	38.3	10.4	42.8	12.2	47.4	14.0	49.6	14.5	51.2	14.7
100%	10	20.4	3.13	26.6	3.90	34.8	5.01	38.9	5.60	43.1	6.22	51.3	7.50	59.4	8.78
	12	20.4	3.17	26.6	3.96	34.8	5.09	38.9	5.69	43.1	6.32	51.3	7.63	59.4	8.94
	14	20.4	3.21	26.6	4.01	34.8	5.17	38.9	5.79	43.1	6.43	51.3	7.76	59.4	9.10
	16	20.4	3.26	26.6	4.07	34.8	5.26	38.9	5.89	43.1	6.55	51.3	7.91	59.4	9.27
	18	20.4	3.30	26.6	4.14	34.8	5.35	38.9	6.00	43.1	6.67	51.3	8.05	58.7	9.57
	20	20.4	3.34	26.6	4.20	34.8	5.44	38.9	6.10	43.1	6.79	51.3	8.52	57.9	10.0
	21	20.4	3.37	26.6	4.24	34.8	5.49	38.9	6.16	43.1	6.94	51.3	8.82	57.5	10.3
	23	20.4	3.42	26.6	4.30	34.8	5.67	38.9	6.51	43.1	7.42	51.3	9.44	56.6	10.7
	25	20.4	3.47	26.6	4.43	34.8	6.04	38.9	6.94	43.1	7.92	51.3	10.1	55.8	11.2
	27	20.4	3.59	26.6	4.70	34.8	6.43	38.9	7.40	43.1	8.45	51.3	10.8	55.0	11.7
	29	20.4	3.79	26.6	4.98	34.8	6.83	38.9	7.87	43.1	9.01	51.3	11.5	54.2	12.1
	31	20.4	4.01	26.6	5.28	34.8	7.26	38.9	8.38	43.1	9.59	51.3	12.3	53.4	12.6
	33	20.4	4.23	26.6	5.59	34.8	7.71	38.9	8.91	43.1	10.2	51.1	13.0	52.6	13.1
	35	20.4	4.46	26.6	5.92	34.8	8.18	38.9	9.46	43.1	10.9	50.3	13.4	51.8	13.6
	37	20.4	4.71	26.6	6.26	34.8	8.68	38.9	10.1	43.1	11.5	49.4	13.9	50.9	14.1
	39	20.4	4.96	26.6	6.62	34.8	9.21	38.9	10.7	43.1	12.3	48.6	14.4	50.1	14.5

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	18.3	2.90	23.9	3.56	31.3	4.53	35.0	5.04	38.8	5.58	46.2	6.70	53.5	7.83
	12	18.3	2.94	23.9	3.61	31.3	4.60	35.0	5.12	38.8	5.67	46.2	6.81	53.5	7.97
	14	18.3	2.97	23.9	3.66	31.3	4.67	35.0	5.21	38.8	5.77	46.2	6.93	53.5	8.11
	16	18.3	3.01	23.9	3.72	31.3	4.74	35.0	5.29	38.8	5.87	46.2	7.06	53.5	8.26
	18	18.3	3.04	23.9	3.77	31.3	4.82	35.0	5.38	38.8	5.97	46.2	7.19	53.5	8.42
	20	18.3	3.08	23.9	3.83	31.3	4.90	35.0	5.48	38.8	6.08	46.2	7.37	53.5	9.02
	21	18.3	3.10	23.9	3.86	31.3	4.95	35.0	5.53	38.8	6.13	46.2	7.62	53.5	9.34
90%	23	18.3	3.15	23.9	3.92	31.3	5.03	35.0	5.71	38.8	6.47	46.2	8.16	53.5	10.00
	25	18.3	3.19	23.9	3.98	31.3	5.32	35.0	6.08	38.8	6.90	46.2	8.71	53.5	10.7
	27	18.3	3.26	23.9	4.20	31.3	5.66	35.0	6.47	38.8	7.36	46.2	9.30	53.5	11.4
	29	18.3	3.44	23.9	4.45	31.3	6.01	35.0	6.88	38.8	7.83	46.2	9.92	53.1	12.1
	31	18.3	3.64	23.9	4.71	31.3	6.38	35.0	7.32	38.8	8.33	46.2	10.6	52.3	12.5
	33	18.3	3.83	23.9	4.99	31.3	6.77	35.0	7.77	38.8	8.85	46.2	11.3	51.5	13.0
	35	18.3	4.04	23.9	5.27	31.3	7.18	35.0	8.25	38.8	9.41	46.2	12.0	50.6	13.5
	37	18.3	4.25	23.9	5.57	31.3	7.60	35.0	8.75	38.8	9.99	46.2	12.7	49.8	13.9
	39	18.3	4.48	23.9	5.88	31.3	8.05	35.0	9.28	38.8	10.6	46.2	13.5	49.0	14.4
	10	16.3	2.68	21.3	3.24	27.9	4.06	31.1	4.50	34.5	4.96	41.1	5.92	47.5	6.90
	12	16.3	2.71	21.3	3.28	27.9	4.12	31.1	4.57	34.5	5.04	41.1	6.02	47.5	7.02
	14	16.3	2.74	21.3	3.33	27.9	4.18	31.1	4.64	34.5	5.12	41.1	6.12	47.5	7.14
	16	16.3	2.77	21.3	3.37	27.9	4.25	31.1	4.72	34.5	5.21	41.1	6.23	47.5	7.27
	18	16.3	2.80	21.3	3.42	27.9	4.32	31.1	4.79	34.5	5.29	41.1	6.34	47.5	7.41
	20	16.3	2.83	21.3	3.47	27.9	4.38	31.1	4.87	34.5	5.39	41.1	6.46	47.5	7.65
	21	16.3	2.85	21.3	3.49	27.9	4.42	31.1	4.92	34.5	5.43	41.1	6.52	47.5	7.92
80%	23	16.3	2.89	21.3	3.54	27.9	4.49	31.1	5.00	34.5	5.59	41.1	6.97	47.5	8.48
	25	16.3	2.92	21.3	3.60	27.9	4.66	31.1	5.28	34.5	5.96	41.1	7.44	47.5	9.06
	27	16.3	2.96	21.3	3.74	27.9	4.94	31.1	5.62	34.5	6.34	41.1	7.93	47.5	9.67
	29	16.3	3.12	21.3	3.96	27.9	5.25	31.1	5.97	34.5	6.74	41.1	8.45	47.5	10.3
	31	16.3	3.28	21.3	4.18	27.9	5.56	31.1	6.33	34.5	7.16	41.1	8.99	47.5	11.0
	33	16.3	3.46	21.3	4.42	27.9	5.89	31.1	6.72	34.5	7.61	41.1	9.56	47.5	11.7
	35	16.3	3.64	21.3	4.66	27.9	6.24	31.1	7.12	34.5	8.07	41.1	10.2	47.5	12.5
	37	16.3	3.83	21.3	4.92	27.9	6.60	31.1	7.54	34.5	8.56	41.1	10.8	47.5	13.3
	39	16.3	4.03	21.3	5.19	27.9	6.99	31.1	7.99	34.5	9.08	41.1	11.5	47.5	14.1
	10	14.3	2.46	18.6	2.94	24.4	3.62	27.3	3.98	30.2	4.37	35.9	5.17	41.6	5.99
	12	14.3	2.49	18.6	2.97	24.4	3.67	27.3	4.04	30.2	4.43	35.9	5.25	41.6	6.09
	14	14.3	2.51	18.6	3.01	24.4	3.72	27.3	4.10	30.2	4.50	35.9	5.34	41.6	6.20
	16	14.3	2.54	18.6	3.04	24.4	3.77	27.3	4.16	30.2	4.57	35.9	5.43	41.6	6.31
	18	14.3	2.56	18.6	3.08	24.4	3.83	27.3	4.23	30.2	4.65	35.9	5.52	41.6	6.42
	20	14.3	2.59	18.6	3.12	24.4	3.89	27.3	4.30	30.2	4.72	35.9	5.62	41.6	6.54
	21	14.3	2.61	18.6	3.14	24.4	3.92	27.3	4.33	30.2	4.76	35.9	5.67	41.6	6.63
70%	23	14.3	2.64	18.6	3.18	24.4	3.98	27.3	4.40	30.2	4.85	35.9	5.89	41.6	7.08
	25	14.3	2.67	18.6	3.23	24.4	4.04	27.3	4.54	30.2	5.09	35.9	6.27	41.6	7.56
	27	14.3	2.70	18.6	3.31	24.4	4.28	27.3	4.82	30.2	5.41	35.9	6.68	41.6	8.06
	29	14.3	2.81	18.6	3.49	24.4	4.54	27.3	5.12	30.2	5.74	35.9	7.11	41.6	8.59
	31	14.3	2.95	18.6	3.69	24.4	4.80	27.3	5.42	30.2	6.09	35.9	7.55	41.6	9.14
	33	14.3	3.11	18.6	3.89	24.4	5.08	27.3	5.75	30.2	6.46	35.9	8.02	41.6	9.73
	35	14.3	3.26	18.6	4.10	24.4	5.37	27.3	6.08	30.2	6.85	35.9	8.52	41.6	10.3
	37	14.3	3.43	18.6	4.32	24.4	5.68	27.3	6.43	30.2	7.25	35.9	9.04	41.6	11.0
	39	14.3	3.60	18.6	4.55	24.4	6.00	27.3	6.81	30.2	7.68	35.9	9.59	41.6	11.7
	10	12.2	2.26	16.0	2.64	20.9	3.20	23.4	3.49	25.8	3.80	30.8	4.45	35.6	5.13
	12	12.2	2.28	16.0	2.67	20.9	3.24	23.4	3.54	25.8	3.86	30.8	4.52	35.6	5.21
	14	12.2	2.30	16.0	2.70	20.9	3.28	23.4	3.59	25.8	3.91	30.8	4.59	35.6	5.29
	16	12.2	2.32	16.0	2.73	20.9	3.32	23.4	3.64	25.8	3.97	30.8	4.67	35.6	5.38
	18	12.2	2.34	16.0	2.76	20.9	3.37	23.4	3.69	25.8	4.03	30.8	4.74	35.6	5.48
	20	12.2	2.36	16.0	2.79	20.9	3.41	23.4	3.75	25.8	4.09	30.8	4.82	35.6	5.57
	21	12.2	2.38	16.0	2.81	20.9	3.44	23.4	3.77	25.8	4.13	30.8	4.86	35.6	5.62
60%	23	12.2	2.40	16.0	2.84	20.9	3.49	23.4	3.83	25.8	4.19	30.8	4.95	35.6	5.83
	25	12.2	2.42	16.0	2.88	20.9	3.54	23.4	3.89	25.8	4.29	30.8	5.21	35.6	6.21
	27	12.2	2.45	16.0	2.92	20.9	3.68	23.4	4.10	25.8	4.55	30.8	5.54	35.6	6.61
	29	12.2	2.52	16.0	3.06	20.9	3.89	23.4	4.34	25.8	4.83	30.8	5.89	35.6	7.03
	31	12.2	2.65	16.0	3.23	20.9	4.11	23.4	4.59	25.8	5.12	30.8	6.25	35.6	7.47
	33	12.2	2.78	16.0	3.40	20.9	4.34	23.4	4.86	25.8	5.41	30.8	6.63	35.6	7.94
	35	12.2	2.91	16.0	3.58	20.9	4.58	23.4	5.13	25.8	5.73	30.8	7.02	35.6	8.43
	37	12.2	3.06	16.0	3.76	20.9	4.83	23.4	5.42	25.8	6.06	30.8	7.44	35.6	8.94
	39	12.2	3.20	16.0	3.96	20.9	5.09	23.4	5.72	25.8	6.40	30.8	7.88	35.6	9.49
	10	10.2	2.06	13.3	2.37	17.4	2.80	19.5	3.03	21.5	3.27	25.7	3.78	29.7	4.31
	12	10.2	2.08	13.3	2.39	17.4	2.83	19.5	3.07	21.5	3.32	25.7	3.83	29.7	4.37
	14	10.2	2.09	13.3	2.41	17.4	2.86	19.5	3.11	21.5	3.36	25.7	3.89	29.7	4.44
	16	10.2	2.11	13.3	2.43	17.4	2.90	19.5	3.15	21.5	3.40	25.7	3.95	29.7	4.51
	18	10.2	2.13	13.3	2.46	17.4	2.93	19.5	3.19	21.5	3.45	25.7	4.01	29.7	4.58
	20	10.2	2.15	13.3	2.48	17.4	2.97	19.5	3.23	21.5	3.50	25.7	4.07	29.7	4.66
	21	10.2	2.15	13.3	2.50	17.4	2.99	19.5	3.25	21.5	3.52	25.7	4.10	29.7	4.70
50%	23	10.2	2.17	13.3	2.52	17.4	3.03	19.5	3.30	21.5	3.58	25.7	4.17	29.7	4.78
	25	10.2	2.19	13.3	2.55	17.4	3.07	19.5	3.34	21.5	3.63	25.7	4.26	29.7	5.00
	27	10.2	2.21	13.3	2.58	17.4	3.12	19.5	3.44	21.5	3.78	25.7	4.52	29.7	5.31
	29	10.2	2.25	13.3	2.67	17.4	3.30	19.5	3.64	21.5	4.00	25.7	4.79	29.7	5.64
	31	10.2	2.36	13.3	2.81	17.4	3.48	19.5	3.84	21.5	4.23	25.7	5.08	29.7	5.99
	33	10.2	2.47	13.3	2.95	17.4	3.66	19.5	4.05	21.5	4.47	25.7	5.37	29.7	6.35
	35	10.2	2.59	13.3	3.10	17.4	3.86	19.5	4.27	21.5	4.72	25.7	5.69	29.7	6.72
	37	10.2	2.71	13.3	3.25	17.4	4.06	19.5	4.51	21.5	4.98	25.7	6.01	29.7	7.12
	39	10.2	2.83	13.3	3.41	17.4	4.27	19.5	4.75	21.5	5.25	25.7	6.35	29.7	7.54

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	29.6	4.89	38.7	6.26	50.7	8.25	56.7	9.29	62.7	10.4	70.9	11.5	73.1	10.9
	12	29.6	4.96	38.7	6.36	50.7	8.39	56.7	9.45	62.7	10.5	70.0	11.4	72.2	10.8
	14	29.6	5.03	38.7	6.47	50.7	8.54	56.7	9.62	62.7	10.7	69.1	11.3	71.3	11.1
	16	29.6	5.10	38.7	6.57	50.7	8.69	56.7	9.80	62.7	10.9	68.2	11.6	70.4	11.7
	18	29.6	5.18	38.7	6.69	50.7	8.85	56.7	9.98	62.7	11.3	67.3	12.1	69.4	12.3
	20	29.6	5.26	38.7	6.80	50.7	9.03	56.7	10.5	62.7	12.1	66.3	12.7	68.5	12.9
	21	29.6	5.31	38.7	6.86	50.7	9.34	56.7	10.9	62.7	12.6	65.9	13.0	68.1	13.2
130%	23	29.6	5.39	38.7	7.07	50.7	9.99	56.7	11.6	62.7	13.5	65.0	13.6	67.2	13.8
	25	29.6	5.54	38.7	7.53	50.7	10.7	56.7	12.4	61.8	14.0	64.1	14.2	66.3	14.4
	27	29.6	5.88	38.7	8.02	50.7	11.4	56.7	13.3	60.9	14.6	63.2	14.8	65.3	15.0
	29	29.6	6.24	38.7	8.52	50.7	12.1	56.7	14.2	60.0	15.2	62.2	15.4	64.4	15.6
	31	29.6	6.61	38.7	9.06	50.7	12.9	56.7	15.1	59.1	15.8	61.3	16.0	63.5	16.3
	33	29.6	7.00	38.7	9.62	50.7	13.8	56.7	16.1	58.2	16.4	60.4	16.6	62.6	16.9
	35	29.6	7.40	38.7	10.2	50.7	14.6	56.1	16.9	57.3	17.0	59.5	17.3	61.7	17.5
	37	29.6	7.83	38.7	10.8	50.7	15.6	55.2	17.5	56.3	17.6	58.6	17.9	60.8	18.1
	39	29.6	8.28	38.7	11.5	50.7	16.6	54.3	18.1	55.4	18.2	57.7	18.5	59.9	18.8
	10	27.4	4.56	35.8	5.80	46.8	7.58	52.3	8.53	57.9	9.50	69.0	11.5	71.8	11.2
	12	27.4	4.63	35.8	5.89	46.8	7.71	52.3	8.67	57.9	9.67	68.9	11.7	70.9	11.1
	14	27.4	4.69	35.8	5.98	46.8	7.84	52.3	8.83	57.9	9.84	68.0	11.6	70.0	11.1
	16	27.4	4.76	35.8	6.08	46.8	7.98	52.3	8.99	57.9	10.0	67.1	11.6	69.1	11.6
	18	27.4	4.83	35.8	6.18	46.8	8.13	52.3	9.15	57.9	10.2	66.2	12.1	68.2	12.2
	20	27.4	4.90	35.8	6.28	46.8	8.28	52.3	9.41	57.9	10.8	65.3	12.7	67.3	12.8
	21	27.4	4.94	35.8	6.34	46.8	8.40	52.3	9.74	57.9	11.2	64.8	13.0	66.8	13.1
120%	23	27.4	5.02	35.8	6.45	46.8	8.98	52.3	10.4	57.9	12.0	63.9	13.5	65.9	13.7
	25	27.4	5.10	35.8	6.84	46.8	9.58	52.3	11.1	57.9	12.8	63.0	14.1	65.0	14.3
	27	27.4	5.40	35.8	7.28	46.8	10.2	52.3	11.9	57.9	13.7	62.1	14.7	64.1	14.9
	29	27.4	5.72	35.8	7.73	46.8	10.9	52.3	12.7	57.9	14.6	61.2	15.3	63.2	15.5
	31	27.4	6.06	35.8	8.21	46.8	11.6	52.3	13.5	57.9	15.6	60.3	15.9	62.3	16.1
	33	27.4	6.41	35.8	8.71	46.8	12.3	52.3	14.4	57.3	16.3	59.3	16.5	61.4	16.7
	35	27.4	6.78	35.8	9.23	46.8	13.1	52.3	15.3	56.4	16.9	58.4	17.1	60.5	17.4
	37	27.4	7.16	35.8	9.79	46.8	13.9	52.3	16.3	55.4	17.5	57.5	17.7	59.5	18.0
	39	27.4	7.57	35.8	10.4	46.8	14.8	52.3	17.3	54.5	18.1	56.6	18.4	58.6	18.6
	10	25.1	4.25	32.8	5.35	42.9	6.94	48.0	7.78	53.1	8.65	63.3	10.5	70.6	11.5
	12	25.1	4.30	32.8	5.43	42.9	7.05	48.0	7.91	53.1	8.80	63.3	10.6	69.7	11.5
	14	25.1	4.36	32.8	5.51	42.9	7.17	48.0	8.05	53.1	8.96	63.3	10.8	68.8	11.4
	16	25.1	4.42	32.8	5.59	42.9	7.29	48.0	8.19	53.1	9.12	63.3	11.0	67.9	11.5
	18	25.1	4.48	32.8	5.68	42.9	7.42	48.0	8.34	53.1	9.29	63.3	11.4	67.0	12.1
	20	25.1	4.55	32.8	5.78	42.9	7.55	48.0	8.49	53.1	9.59	63.3	12.3	66.0	12.7
	21	25.1	4.58	32.8	5.83	42.9	7.62	48.0	8.67	53.1	9.93	63.3	12.7	65.6	13.0
110%	23	25.1	4.65	32.8	5.92	42.9	8.02	48.0	9.27	53.1	10.6	62.8	13.5	64.7	13.6
	25	25.1	4.72	32.8	6.19	42.9	8.56	48.0	9.90	53.1	11.4	61.9	14.0	63.8	14.2
	27	25.1	4.95	32.8	6.58	42.9	9.12	48.0	10.6	53.1	12.1	61.0	14.6	62.9	14.8
	29	25.1	5.24	32.8	6.98	42.9	9.71	48.0	11.2	53.1	12.9	60.1	15.2	61.9	15.4
	31	25.1	5.54	32.8	7.40	42.9	10.3	48.0	12.0	53.1	13.8	59.2	15.8	61.0	16.0
	33	25.1	5.85	32.8	7.85	42.9	11.0	48.0	12.7	53.1	14.7	58.3	16.4	60.1	16.6
	35	25.1	6.18	32.8	8.31	42.9	11.7	48.0	13.6	53.1	15.6	57.4	17.0	59.2	17.2
	37	25.1	6.53	32.8	8.80	42.9	12.4	48.0	14.4	53.1	16.6	56.4	17.6	58.3	17.8
	39	25.1	6.89	32.8	9.32	42.9	13.1	48.0	15.3	53.1	17.7	55.5	18.2	57.4	18.5
	10	22.8	3.94	29.8	4.91	39.0	6.31	43.6	7.05	48.2	7.82	57.5	9.43	66.5	11.1
	12	22.8	3.99	29.8	4.98	39.0	6.41	43.6	7.17	48.2	7.96	57.5	9.60	66.5	11.3
	14	22.8	4.04	29.8	5.05	39.0	6.51	43.6	7.29	48.2	8.10	57.5	9.77	66.5	11.5
	16	22.8	4.10	29.8	5.13	39.0	6.62	43.6	7.41	48.2	8.24	57.5	9.95	66.5	11.7
	18	22.8	4.15	29.8	5.21	39.0	6.73	43.6	7.55	48.2	8.39	57.5	10.1	65.7	12.0
	20	22.8	4.21	29.8	5.29	39.0	6.85	43.6	7.68	48.2	8.55	57.5	10.7	64.8	12.6
	21	22.8	4.24	29.8	5.33	39.0	6.91	43.6	7.75	48.2	8.74	57.5	11.1	64.3	12.9
100%	23	22.8	4.30	29.8	5.42	39.0	7.13	43.6	8.19	48.2	9.34	57.5	11.9	63.4	13.5
	25	22.8	4.36	29.8	5.57	39.0	7.60	43.6	8.74	48.2	9.97	57.5	12.7	62.5	14.1
	27	22.8	4.51	29.8	5.91	39.0	8.09	43.6	9.31	48.2	10.6	57.5	13.6	61.6	14.7
	29	22.8	4.77	29.8	6.27	39.0	8.60	43.6	9.91	48.2	11.3	57.5	14.5	60.7	15.3
	31	22.8	5.04	29.8	6.65	39.0	9.14	43.6	10.5	48.2	12.1	57.5	15.4	59.8	15.9
	33	22.8	5.32	29.8	7.04	39.0	9.70	43.6	11.2	48.2	12.8	57.2	16.3	58.9	16.5
	35	22.8	5.62	29.8	7.45	39.0	10.3	43.6	11.9	48.2	13.7	56.3	16.9	58.0	17.1
	37	22.8	5.92	29.8	7.88	39.0	10.9	43.6	12.6	48.2	14.5	55.4	17.5	57.1	17.7
	39	22.8	6.24	29.8	8.33	39.0	11.6	43.6	13.4	48.2	15.4	54.5	18.1	56.1	18.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	20.5	3.65	26.8	4.49	35.1	5.70	39.2	6.34	43.4	7.02	51.8	8.43	59.9	9.86
	12	20.5	3.69	26.8	4.55	35.1	5.79	39.2	6.45	43.4	7.13	51.8	8.57	59.9	10.0
	14	20.5	3.74	26.8	4.61	35.1	5.88	39.2	6.55	43.4	7.26	51.8	8.72	59.9	10.2
	16	20.5	3.78	26.8	4.68	35.1	5.97	39.2	6.66	43.4	7.38	51.8	8.88	59.9	10.4
	18	20.5	3.83	26.8	4.74	35.1	6.07	39.2	6.78	43.4	7.51	51.8	9.04	59.9	10.6
	20	20.5	3.88	26.8	4.82	35.1	6.17	39.2	6.89	43.4	7.65	51.8	9.27	59.9	11.3
	21	20.5	3.91	26.8	4.85	35.1	6.23	39.2	6.96	43.4	7.72	51.8	9.60	59.9	11.7
90%	23	20.5	3.96	26.8	4.93	35.1	6.33	39.2	7.18	43.4	8.15	51.8	10.3	59.9	12.6
	25	20.5	4.01	26.8	5.01	35.1	6.70	39.2	7.65	43.4	8.69	51.8	11.0	59.9	13.5
	27	20.5	4.10	26.8	5.29	35.1	7.12	39.2	8.15	43.4	9.26	51.8	11.7	59.9	14.4
	29	20.5	4.34	26.8	5.60	35.1	7.56	39.2	8.66	43.4	9.85	51.8	12.5	59.5	15.2
	31	20.5	4.57	26.8	5.93	35.1	8.03	39.2	9.21	43.4	10.5	51.8	13.3	58.5	15.8
	33	20.5	4.82	26.8	6.27	35.1	8.52	39.2	9.78	43.4	11.1	51.8	14.2	57.6	16.4
	35	20.5	5.08	26.8	6.63	35.1	9.03	39.2	10.4	43.4	11.8	51.8	15.1	56.7	17.0
	37	20.5	5.35	26.8	7.01	35.1	9.57	39.2	11.0	43.4	12.6	51.8	16.0	55.8	17.6
	39	20.5	5.64	26.8	7.40	35.1	10.1	39.2	11.7	43.4	13.4	51.8	17.1	54.9	18.2
	10	18.2	3.37	23.8	4.08	31.2	5.11	34.9	5.66	38.6	6.24	46.0	7.45	53.2	8.68
	12	18.2	3.41	23.8	4.13	31.2	5.19	34.9	5.75	38.6	6.34	46.0	7.57	53.2	8.83
	14	18.2	3.44	23.8	4.19	31.2	5.27	34.9	5.84	38.6	6.44	46.0	7.70	53.2	8.99
	16	18.2	3.48	23.8	4.24	31.2	5.35	34.9	5.93	38.6	6.55	46.0	7.84	53.2	9.15
	18	18.2	3.52	23.8	4.30	31.2	5.43	34.9	6.03	38.6	6.66	46.0	7.98	53.2	9.32
	20	18.2	3.56	23.8	4.36	31.2	5.52	34.9	6.13	38.6	6.78	46.0	8.12	53.2	9.63
	21	18.2	3.59	23.8	4.39	31.2	5.56	34.9	6.19	38.6	6.84	46.0	8.21	53.2	9.97
80%	23	18.2	3.63	23.8	4.46	31.2	5.66	34.9	6.29	38.6	7.04	46.0	8.77	53.2	10.7
	25	18.2	3.68	23.8	4.52	31.2	5.86	34.9	6.65	38.6	7.50	46.0	9.36	53.2	11.4
	27	18.2	3.73	23.8	4.71	31.2	6.22	34.9	7.07	38.6	7.98	46.0	9.98	53.2	12.2
	29	18.2	3.92	23.8	4.98	31.2	6.60	34.9	7.51	38.6	8.49	46.0	10.6	53.2	13.0
	31	18.2	4.13	23.8	5.26	31.2	7.00	34.9	7.97	38.6	9.02	46.0	11.3	53.2	13.8
	33	18.2	4.35	23.8	5.56	31.2	7.42	34.9	8.45	38.6	9.57	46.0	12.0	53.2	14.7
	35	18.2	4.58	23.8	5.87	31.2	7.85	34.9	8.96	38.6	10.2	46.0	12.8	53.2	15.7
	37	18.2	4.82	23.8	6.19	31.2	8.31	34.9	9.49	38.6	10.8	46.0	13.6	53.2	16.7
	39	18.2	5.07	23.8	6.53	31.2	8.79	34.9	10.1	38.6	11.4	46.0	14.4	53.2	17.8
	10	16.0	3.10	20.9	3.69	27.3	4.55	30.5	5.01	33.8	5.49	40.3	6.50	46.6	7.54
	12	16.0	3.13	20.9	3.74	27.3	4.62	30.5	5.09	33.8	5.58	40.3	6.61	46.6	7.67
	14	16.0	3.16	20.9	3.78	27.3	4.68	30.5	5.16	33.8	5.66	40.3	6.72	46.6	7.80
	16	16.0	3.19	20.9	3.83	27.3	4.75	30.5	5.24	33.8	5.75	40.3	6.83	46.6	7.94
	18	16.0	3.23	20.9	3.88	27.3	4.82	30.5	5.32	33.8	5.85	40.3	6.95	46.6	8.08
	20	16.0	3.26	20.9	3.93	27.3	4.89	30.5	5.41	33.8	5.94	40.3	7.07	46.6	8.23
	21	16.0	3.28	20.9	3.95	27.3	4.93	30.5	5.45	33.8	5.99	40.3	7.14	46.6	8.34
70%	23	16.0	3.32	20.9	4.01	27.3	5.01	30.5	5.54	33.8	6.10	40.3	7.41	46.6	8.92
	25	16.0	3.36	20.9	4.06	27.3	5.09	30.5	5.72	33.8	6.40	40.3	7.90	46.6	9.52
	27	16.0	3.40	20.9	4.16	27.3	5.39	30.5	6.07	33.8	6.81	40.3	8.41	46.6	10.1
	29	16.0	3.53	20.9	4.40	27.3	5.71	30.5	6.44	33.8	7.23	40.3	8.94	46.6	10.8
	31	16.0	3.72	20.9	4.64	27.3	6.05	30.5	6.83	33.8	7.67	40.3	9.51	46.6	11.5
	33	16.0	3.91	20.9	4.90	27.3	6.40	30.5	7.23	33.8	8.13	40.3	10.1	46.6	12.2
	35	16.0	4.11	20.9	5.16	27.3	6.76	30.5	7.65	33.8	8.61	40.3	10.7	46.6	13.0
	37	16.0	4.32	20.9	5.44	27.3	7.15	30.5	8.10	33.8	9.13	40.3	11.4	46.6	13.8
	39	16.0	4.53	20.9	5.72	27.3	7.55	30.5	8.57	33.8	9.66	40.3	12.1	46.6	14.7
	10	13.7	2.84	17.9	3.33	23.4	4.02	26.2	4.40	28.9	4.79	34.5	5.61	39.9	6.45
	12	13.7	2.87	17.9	3.36	23.4	4.07	26.2	4.46	28.9	4.85	34.5	5.69	39.9	6.55
	14	13.7	2.89	17.9	3.40	23.4	4.13	26.2	4.52	28.9	4.92	34.5	5.78	39.9	6.66
	16	13.7	2.92	17.9	3.44	23.4	4.18	26.2	4.58	28.9	5.00	34.5	5.87	39.9	6.78
	18	13.7	2.95	17.9	3.47	23.4	4.24	26.2	4.65	28.9	5.07	34.5	5.97	39.9	6.89
	20	13.7	2.97	17.9	3.52	23.4	4.30	26.2	4.71	28.9	5.15	34.5	6.07	39.9	7.01
	21	13.7	2.99	17.9	3.54	23.4	4.33	26.2	4.75	28.9	5.19	34.5	6.12	39.9	7.08
60%	23	13.7	3.02	17.9	3.58	23.4	4.39	26.2	4.82	28.9	5.28	34.5	6.23	39.9	7.33
	25	13.7	3.05	17.9	3.63	23.4	4.46	26.2	4.90	28.9	5.40	34.5	6.56	39.9	7.82
	27	13.7	3.08	17.9	3.67	23.4	4.63	26.2	5.16	28.9	5.73	34.5	6.98	39.9	8.32
	29	13.7	3.17	17.9	3.86	23.4	4.89	26.2	5.46	28.9	6.08	34.5	7.41	39.9	8.85
	31	13.7	3.33	17.9	4.06	23.4	5.17	26.2	5.78	28.9	6.44	34.5	7.86	39.9	9.41
	33	13.7	3.50	17.9	4.28	23.4	5.46	26.2	6.11	28.9	6.81	34.5	8.34	39.9	9.99
	35	13.7	3.67	17.9	4.50	23.4	5.76	26.2	6.46	28.9	7.21	34.5	8.84	39.9	10.6
	37	13.7	3.85	17.9	4.74	23.4	6.08	26.2	6.82	28.9	7.62	34.5	9.37	39.9	11.3
	39	13.7	4.03	17.9	4.98	23.4	6.41	26.2	7.20	28.9	8.06	34.5	9.92	39.9	11.9
	10	11.4	2.59	14.9	2.98	19.5	3.52	21.8	3.82	24.1	4.12	28.8	4.76	33.3	5.42
	12	11.4	2.61	14.9	3.00	19.5	3.56	21.8	3.86	24.1	4.17	28.8	4.83	33.3	5.50
	14	11.4	2.63	14.9	3.03	19.5	3.61	21.8	3.91	24.1	4.23	28.8	4.89	33.3	5.58
	16	11.4	2.66	14.9	3.06	19.5	3.65	21.8	3.96	24.1	4.28	28.8	4.97	33.3	5.67
	18	11.4	2.68	14.9	3.09	19.5	3.69	21.8	4.01	24.1	4.34	28.8	5.04	33.3	5.76
	20	11.4	2.70	14.9	3.13	19.5	3.74	21.8	4.06	24.1	4.40	28.8	5.12	33.3	5.86
	21	11.4	2.71	14.9	3.14	19.5	3.76	21.8	4.09	24.1	4.44	28.8	5.16	33.3	5.91
50%	23	11.4	2.74	14.9	3.18	19.5	3.81	21.8	4.15	24.1	4.50	28.8	5.24	33.3	6.01
	25	11.4	2.76	14.9	3.21	19.5	3.86	21.8	4.21	24.1	4.57	28.8	5.36	33.3	6.29
	27	11.4	2.79	14.9	3.25	19.5	3.93	21.8	4.33	24.1	4.76	28.8	5.69	33.3	6.69
	29	11.4	2.83	14.9	3.36	19.5	4.15	21.8	4.58	24.1	5.04	28.8	6.03	33.3	7.10
	31	11.4	2.97	14.9	3.53	19.5	4.37	21.8	4.83	24.1	5.33	28.8	6.39	33.3	7.53
	33	11.4	3.11	14.9	3.71	19.5	4.61	21.8	5.10	24.1	5.63	28.8	6.76	33.3	7.99
	35	11.4	3.26	14.9	3.90	19.5	4.86	21.8	5.38	24.1	5.94	28.8	7.15	33.3	8.46
	37	11.4	3.41	14.9	4.09	19.5	5.11	21.8	5.67	24.1	6.27	28.8	7.57	33.3	8.96
	39	11.4	3.57	14.9	4.29	19.5	5.38	21.8	5.97	24.1	6.61	28.8	8.00	33.3	9.49

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	32.6	4.30	42.5	5.55	55.7	7.35	62.3	8.30	68.9	9.28	77.9	10.3	80.3	9.74
	12	32.6	4.37	42.5	5.64	55.7	7.48	62.3	8.45	68.9	9.44	76.9	10.2	79.3	9.67
	14	32.6	4.43	42.5	5.74	55.7	7.62	62.3	8.60	68.9	9.62	75.9	10.2	78.3	9.94
	16	32.6	4.50	42.5	5.83	55.7	7.75	62.3	8.76	68.9	9.80	74.9	10.4	77.3	10.5
	18	32.6	4.57	42.5	5.94	55.7	7.90	62.3	8.93	68.9	10.1	73.9	10.9	76.3	11.0
	20	32.6	4.65	42.5	6.04	55.7	8.06	62.3	9.40	68.9	10.9	72.9	11.4	75.3	11.6
	21	32.6	4.68	42.5	6.10	55.7	8.34	62.3	9.73	68.9	11.3	72.4	11.7	74.8	11.8
	23	32.6	4.76	42.5	6.28	55.7	8.92	62.3	10.4	68.9	12.1	71.4	12.2	73.8	12.4
	25	32.6	4.90	42.5	6.70	55.7	9.53	62.3	11.1	67.9	12.6	70.4	12.8	72.8	12.9
	27	32.6	5.20	42.5	7.13	55.7	10.2	62.3	11.9	66.9	13.1	69.4	13.3	71.8	13.5
	29	32.6	5.52	42.5	7.58	55.7	10.9	62.3	12.7	65.9	13.6	68.4	13.8	70.8	14.0
	31	32.6	5.85	42.5	8.06	55.7	11.6	62.3	13.6	64.9	14.2	67.4	14.4	69.8	14.6
	33	32.6	6.19	42.5	8.56	55.7	12.3	62.3	14.5	63.9	14.7	66.4	14.9	68.8	15.1
	35	32.6	6.56	42.5	9.09	55.7	13.1	61.6	15.1	62.9	15.2	65.4	15.5	67.8	15.7
	37	32.6	6.94	42.5	9.65	55.7	13.9	60.6	15.7	61.9	15.8	64.4	16.0	66.8	16.2
	39	32.6	7.34	42.5	10.2	55.7	14.8	59.6	16.2	60.9	16.3	63.4	16.6	65.8	16.8
120%	10	30.1	4.01	39.3	5.13	51.4	6.75	57.5	7.61	63.6	8.49	75.8	10.3	78.9	10.0
	12	30.1	4.07	39.3	5.21	51.4	6.87	57.5	7.74	63.6	8.64	75.7	10.5	77.9	9.98
	14	30.1	4.13	39.3	5.30	51.4	6.99	57.5	7.88	63.6	8.80	74.7	10.4	76.9	9.92
	16	30.1	4.19	39.3	5.38	51.4	7.11	57.5	8.02	63.6	8.97	73.7	10.4	75.9	10.4
	18	30.1	4.25	39.3	5.48	51.4	7.24	57.5	8.17	63.6	9.13	72.7	10.8	74.9	10.9
	20	30.1	4.32	39.3	5.57	51.4	7.38	57.5	8.41	63.6	9.68	71.7	11.3	73.9	11.5
	21	30.1	4.35	39.3	5.62	51.4	7.49	57.5	8.70	63.6	10.0	71.2	11.6	73.4	11.7
	23	30.1	4.42	39.3	5.72	51.4	8.01	57.5	9.31	63.6	10.7	70.2	12.1	72.4	12.3
	25	30.1	4.50	39.3	6.07	51.4	8.55	57.5	9.95	63.6	11.5	69.2	12.7	71.4	12.8
	27	30.1	4.77	39.3	6.46	51.4	9.12	57.5	10.6	63.6	12.3	68.2	13.2	70.4	13.4
	29	30.1	5.05	39.3	6.87	51.4	9.72	57.5	11.3	63.6	13.1	67.2	13.7	69.4	13.9
	31	30.1	5.35	39.3	7.29	51.4	10.3	57.5	12.1	63.6	14.0	66.2	14.3	68.4	14.5
	33	30.1	5.66	39.3	7.74	51.4	11.0	57.5	12.9	62.9	14.6	65.2	14.8	67.4	15.0
	35	30.1	5.99	39.3	8.21	51.4	11.7	57.5	13.7	61.9	15.2	64.2	15.4	66.4	15.6
	37	30.1	6.33	39.3	8.71	51.4	12.5	57.5	14.6	60.9	15.7	63.2	15.9	65.4	16.1
	39	30.1	6.69	39.3	9.23	51.4	13.2	57.5	15.5	59.9	16.2	62.2	16.5	64.4	16.7
110%	10	27.5	3.73	36.0	4.72	47.1	6.16	52.7	6.93	58.3	7.72	69.5	9.36	77.5	10.3
	12	27.5	3.78	36.0	4.79	47.1	6.27	52.7	7.05	58.3	7.86	69.5	9.53	76.5	10.3
	14	27.5	3.83	36.0	4.87	47.1	6.37	52.7	7.17	58.3	8.00	69.5	9.71	75.5	10.2
	16	27.5	3.88	36.0	4.95	47.1	6.49	52.7	7.30	58.3	8.15	69.5	9.89	74.5	10.3
	18	27.5	3.94	36.0	5.03	47.1	6.60	52.7	7.44	58.3	8.30	69.5	10.2	73.5	10.9
	20	27.5	4.00	36.0	5.11	47.1	6.72	52.7	7.58	58.3	8.57	69.5	11.0	72.5	11.4
	21	27.5	4.03	36.0	5.16	47.1	6.79	52.7	7.74	58.3	8.87	69.5	11.4	72.0	11.7
	23	27.5	4.09	36.0	5.25	47.1	7.15	52.7	8.27	58.3	9.50	69.0	12.1	71.0	12.2
	25	27.5	4.16	36.0	5.48	47.1	7.62	52.7	8.83	58.3	10.2	68.0	12.6	70.0	12.7
	27	27.5	4.36	36.0	5.83	47.1	8.13	52.7	9.43	58.3	10.8	67.0	13.1	69.0	13.3
	29	27.5	4.61	36.0	6.19	47.1	8.65	52.7	10.0	58.3	11.6	66.0	13.7	68.0	13.8
	31	27.5	4.88	36.0	6.57	47.1	9.21	52.7	10.7	58.3	12.3	65.0	14.2	67.0	14.4
	33	27.5	5.16	36.0	6.96	47.1	9.79	52.7	11.4	58.3	13.1	64.0	14.7	66.0	14.9
	35	27.5	5.45	36.0	7.38	47.1	10.4	52.7	12.1	58.3	14.0	63.0	15.3	65.0	15.4
	37	27.5	5.76	36.0	7.82	47.1	11.1	52.7	12.9	58.3	14.9	62.0	15.8	64.0	16.0
	39	27.5	6.08	36.0	8.28	47.1	11.7	52.7	13.7	58.3	15.8	61.0	16.3	63.0	16.5
100%	10	25.0	3.45	32.7	4.32	42.8	5.59	47.9	6.27	53.0	6.97	63.2	8.43	73.1	9.90
	12	25.0	3.50	32.7	4.39	42.8	5.68	47.9	6.37	53.0	7.09	63.2	8.58	73.1	10.1
	14	25.0	3.54	32.7	4.45	42.8	5.78	47.9	6.48	53.0	7.22	63.2	8.74	73.1	10.3
	16	25.0	3.59	32.7	4.52	42.8	5.88	47.9	6.60	53.0	7.35	63.2	8.90	73.1	10.5
	18	25.0	3.64	32.7	4.59	42.8	5.98	47.9	6.72	53.0	7.48	63.2	9.07	72.2	10.8
	20	25.0	3.69	32.7	4.67	42.8	6.09	47.9	6.84	53.0	7.62	63.2	9.59	71.2	11.3
	21	25.0	3.72	32.7	4.71	42.8	6.14	47.9	6.90	53.0	7.80	63.2	9.93	70.7	11.6
	23	25.0	3.77	32.7	4.79	42.8	6.34	47.9	7.30	53.0	8.34	63.2	10.6	69.7	12.1
	25	25.0	3.83	32.7	4.92	42.8	6.75	47.9	7.78	53.0	8.90	63.2	11.4	68.7	12.6
	27	25.0	3.97	32.7	5.23	42.8	7.19	47.9	8.30	53.0	9.50	63.2	12.2	67.7	13.2
	29	25.0	4.20	32.7	5.55	42.8	7.65	47.9	8.84	53.0	10.1	63.2	13.0	66.7	13.7
	31	25.0	4.43	32.7	5.88	42.8	8.13	47.9	9.40	53.0	10.8	63.2	13.8	65.7	14.2
	33	25.0	4.68	32.7	6.23	42.8	8.64	47.9	10.0	53.0	11.5	62.8	14.6	64.7	14.8
	35	25.0	4.94	32.7	6.60	42.8	9.17	47.9	10.6	53.0	12.2	61.8	15.2	63.7	15.3
	37	25.0	5.22	32.7	6.98	42.8	9.74	47.9	11.3	53.0	13.0	60.8	15.7	62.7	15.9
	39	25.0	5.50	32.7	7.38	42.8	10.3	47.9	12.0	53.0	13.8	59.8	16.2	61.7	16.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	22.5	3.19	29.5	3.94	38.6	5.04	43.1	5.63	47.7	6.24	56.8	7.51	65.8	8.81
	12	22.5	3.23	29.5	4.00	38.6	5.12	43.1	5.72	47.7	6.34	56.8	7.65	65.8	8.97
	14	22.5	3.27	29.5	4.05	38.6	5.20	43.1	5.81	47.7	6.45	56.8	7.78	65.8	9.14
	16	22.5	3.31	29.5	4.11	38.6	5.29	43.1	5.91	47.7	6.57	56.8	7.93	65.8	9.31
	18	22.5	3.35	29.5	4.18	38.6	5.38	43.1	6.02	47.7	6.69	56.8	8.08	65.8	9.48
	20	22.5	3.39	29.5	4.24	38.6	5.47	43.1	6.12	47.7	6.81	56.8	8.28	65.8	10.2
	21	22.5	3.42	29.5	4.27	38.6	5.52	43.1	6.18	47.7	6.87	56.8	8.57	65.8	10.5
90%	23	22.5	3.47	29.5	4.34	38.6	5.62	43.1	6.38	47.7	7.26	56.8	9.17	65.8	11.3
	25	22.5	3.51	29.5	4.41	38.6	5.94	43.1	6.81	47.7	7.74	56.8	9.80	65.8	12.1
	27	22.5	3.60	29.5	4.67	38.6	6.32	43.1	7.25	47.7	8.25	56.8	10.5	65.8	12.9
	29	22.5	3.80	29.5	4.95	38.6	6.72	43.1	7.71	47.7	8.79	56.8	11.2	65.3	13.6
	31	22.5	4.01	29.5	5.24	38.6	7.13	43.1	8.20	47.7	9.35	56.8	11.9	64.3	14.1
	33	22.5	4.23	29.5	5.54	38.6	7.57	43.1	8.71	47.7	9.94	56.8	12.7	63.3	14.7
	35	22.5	4.46	29.5	5.86	38.6	8.03	43.1	9.25	47.7	10.6	56.8	13.5	62.3	15.2
	37	22.5	4.70	29.5	6.19	38.6	8.51	43.1	9.81	47.7	11.2	56.8	14.4	61.3	15.7
	39	22.5	4.95	29.5	6.54	38.6	9.02	43.1	10.4	47.7	11.9	56.8	15.3	60.3	16.3
	10	20.0	2.93	26.2	3.58	34.3	4.51	38.3	5.01	42.4	5.53	50.5	6.63	58.5	7.75
	12	20.0	2.97	26.2	3.62	34.3	4.58	38.3	5.09	42.4	5.62	50.5	6.74	58.5	7.88
	14	20.0	3.00	26.2	3.67	34.3	4.65	38.3	5.17	42.4	5.72	50.5	6.86	58.5	8.03
	16	20.0	3.03	26.2	3.72	34.3	4.72	38.3	5.25	42.4	5.81	50.5	6.98	58.5	8.17
	18	20.0	3.07	26.2	3.77	34.3	4.80	38.3	5.34	42.4	5.91	50.5	7.11	58.5	8.33
	20	20.0	3.11	26.2	3.83	34.3	4.88	38.3	5.44	42.4	6.02	50.5	7.24	58.5	8.61
	21	20.0	3.13	26.2	3.86	34.3	4.92	38.3	5.48	42.4	6.07	50.5	7.32	58.5	8.91
80%	23	20.0	3.17	26.2	3.92	34.3	5.00	38.3	5.58	42.4	6.25	50.5	7.82	58.5	9.54
	25	20.0	3.21	26.2	3.98	34.3	5.18	38.3	5.90	42.4	6.67	50.5	8.35	58.5	10.2
	27	20.0	3.26	26.2	4.14	34.3	5.51	38.3	6.27	42.4	7.10	50.5	8.91	58.5	10.9
	29	20.0	3.43	26.2	4.38	34.3	5.85	38.3	6.66	42.4	7.55	50.5	9.49	58.5	11.6
	31	20.0	3.61	26.2	4.63	34.3	6.20	38.3	7.08	42.4	8.02	50.5	10.1	58.5	12.4
	33	20.0	3.81	26.2	4.90	34.3	6.57	38.3	7.51	42.4	8.52	50.5	10.8	58.5	13.2
	35	20.0	4.01	26.2	5.17	34.3	6.96	38.3	7.96	42.4	9.05	50.5	11.4	58.5	14.0
	37	20.0	4.22	26.2	5.46	34.3	7.37	38.3	8.44	42.4	9.60	50.5	12.2	58.5	15.0
	39	20.0	4.44	26.2	5.76	34.3	7.80	38.3	8.95	42.4	10.2	50.5	12.9	58.5	15.9
	10	17.5	2.69	22.9	3.23	30.0	4.00	33.5	4.42	37.1	4.86	44.2	5.77	51.1	6.71
	12	17.5	2.72	22.9	3.26	30.0	4.06	33.5	4.49	37.1	4.93	44.2	5.87	51.1	6.83
	14	17.5	2.74	22.9	3.31	30.0	4.12	33.5	4.55	37.1	5.01	44.2	5.97	51.1	6.95
	16	17.5	2.77	22.9	3.35	30.0	4.18	33.5	4.62	37.1	5.09	44.2	6.07	51.1	7.07
	18	17.5	2.80	22.9	3.39	30.0	4.24	33.5	4.70	37.1	5.18	44.2	6.18	51.1	7.20
	20	17.5	2.84	22.9	3.44	30.0	4.31	33.5	4.78	37.1	5.26	44.2	6.29	51.1	7.34
	21	17.5	2.85	22.9	3.46	30.0	4.34	33.5	4.82	37.1	5.31	44.2	6.34	51.1	7.44
70%	23	17.5	2.89	22.9	3.51	30.0	4.41	33.5	4.90	37.1	5.40	44.2	6.59	51.1	7.95
	25	17.5	2.92	22.9	3.56	30.0	4.49	33.5	5.06	37.1	5.67	44.2	7.02	51.1	8.49
	27	17.5	2.96	22.9	3.65	30.0	4.76	33.5	5.37	37.1	6.03	44.2	7.48	51.1	9.06
	29	17.5	3.08	22.9	3.86	30.0	5.04	33.5	5.70	37.1	6.41	44.2	7.96	51.1	9.65
	31	17.5	3.24	22.9	4.07	30.0	5.34	33.5	6.04	37.1	6.80	44.2	8.47	51.1	10.3
	33	17.5	3.41	22.9	4.30	30.0	5.65	33.5	6.41	37.1	7.22	44.2	9.00	51.1	10.9
	35	17.5	3.58	22.9	4.53	30.0	5.98	33.5	6.78	37.1	7.65	44.2	9.56	51.1	11.6
	37	17.5	3.77	22.9	4.78	30.0	6.32	33.5	7.18	37.1	8.11	44.2	10.1	51.1	12.4
	39	17.5	3.96	22.9	5.03	30.0	6.68	33.5	7.60	37.1	8.59	44.2	10.8	51.1	13.1
	10	15.0	2.45	19.6	2.89	25.7	3.52	28.7	3.86	31.8	4.21	37.9	4.96	43.8	5.72
	12	15.0	2.48	19.6	2.92	25.7	3.57	28.7	3.91	31.8	4.28	37.9	5.03	43.8	5.82
	14	15.0	2.50	19.6	2.96	25.7	3.62	28.7	3.97	31.8	4.34	37.9	5.11	43.8	5.92
	16	15.0	2.52	19.6	2.99	25.7	3.67	28.7	4.03	31.8	4.40	37.9	5.20	43.8	6.02
	18	15.0	2.55	19.6	3.03	25.7	3.72	28.7	4.09	31.8	4.47	37.9	5.29	43.8	6.12
	20	15.0	2.58	19.6	3.06	25.7	3.77	28.7	4.15	31.8	4.54	37.9	5.38	43.8	6.23
	21	15.0	2.59	19.6	3.08	25.7	3.80	28.7	4.18	31.8	4.58	37.9	5.42	43.8	6.29
60%	23	15.0	2.62	19.6	3.12	25.7	3.86	28.7	4.25	31.8	4.66	37.9	5.52	43.8	6.52
	25	15.0	2.65	19.6	3.16	25.7	3.92	28.7	4.32	31.8	4.77	37.9	5.82	43.8	6.95
	27	15.0	2.68	19.6	3.21	25.7	4.07	28.7	4.55	31.8	5.07	37.9	6.19	43.8	7.40
	29	15.0	2.75	19.6	3.37	25.7	4.30	28.7	4.82	31.8	5.37	37.9	6.58	43.8	7.88
	31	15.0	2.89	19.6	3.55	25.7	4.55	28.7	5.10	31.8	5.69	37.9	6.98	43.8	8.38
	33	15.0	3.04	19.6	3.74	25.7	4.81	28.7	5.40	31.8	6.03	37.9	7.41	43.8	8.90
	35	15.0	3.19	19.6	3.94	25.7	5.08	28.7	5.71	31.8	6.38	37.9	7.86	43.8	9.45
	37	15.0	3.34	19.6	4.15	25.7	5.36	28.7	6.03	31.8	6.75	37.9	8.33	43.8	10.0
	39	15.0	3.51	19.6	4.36	25.7	5.65	28.7	6.37	31.8	7.14	37.9	8.82	43.8	10.6
	10	12.5	2.23	16.4	2.58	21.4	3.07	23.9	3.34	26.5	3.61	31.6	4.19	36.5	4.79
	12	12.5	2.25	16.4	2.60	21.4	3.11	23.9	3.38	26.5	3.66	31.6	4.25	36.5	4.86
	14	12.5	2.27	16.4	2.63	21.4	3.15	23.9	3.42	26.5	3.71	31.6	4.31	36.5	4.94
	16	12.5	2.29	16.4	2.66	21.4	3.18	23.9	3.46	26.5	3.76	31.6	4.38	36.5	5.02
	18	12.5	2.31	16.4	2.68	21.4	3.22	23.9	3.51	26.5	3.81	31.6	4.45	36.5	5.10
	20	12.5	2.33	16.4	2.71	21.4	3.27	23.9	3.56	26.5	3.87	31.6	4.52	36.5	5.19
	21	12.5	2.34	16.4	2.73	21.4	3.29	23.9	3.58	26.5	3.90	31.6	4.55	36.5	5.23
50%	23	12.5	2.36	16.4	2.76	21.4	3.33	23.9	3.64	26.5	3.96	31.6	4.63	36.5	5.32
	25	12.5	2.38	16.4	2.79	21.4	3.38	23.9	3.69	26.5	4.02	31.6	4.74	36.5	5.58
	27	12.5	2.41	16.4	2.82	21.4	3.44	23.9	3.80	26.5	4.19	31.6	5.03	36.5	5.93
	29	12.5	2.44	16.4	2.92	21.4	3.63	23.9	4.02	26.5	4.43	31.6	5.33	36.5	6.30
	31	12.5	2.56	16.4	3.07	21.4	3.83	23.9	4.25	26.5	4.69	31.6	5.65	36.5	6.68
	33	12.5	2.69	16.4	3.23	21.4	4.04	23.9	4.48	26.5	4.96	31.6	5.98	36.5	7.09
	35	12.5	2.82	16.4	3.40	21.4	4.26	23.9	4.73	26.5	5.24	31.6	6.33	36.5	7.51
	37	12.5	2.95	16.4	3.57	21.4	4.48	23.9	4.99	26.5	5.53	31.6	6.70	36.5	7.96
	39	12.5	3.09	16.4	3.74	21.4	4.72	23.9	5.26	26.5	5.83	31.6	7.08	36.5	8.43

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	35.7	4.86	46.6	6.24	61.0	8.24	68.2	9.29	75.5	10.4	85.3	11.5	88.0	10.9
	12	35.7	4.93	46.6	6.34	61.0	8.38	68.2	9.45	75.5	10.6	84.2	11.4	86.9	10.8
	14	35.7	5.00	46.6	6.45	61.0	8.53	68.2	9.62	75.5	10.7	83.1	11.3	85.8	11.1
	16	35.7	5.08	46.6	6.56	61.0	8.68	68.2	9.80	75.5	10.9	82.0	11.6	84.7	11.7
	18	35.7	5.16	46.6	6.67	61.0	8.84	68.2	9.98	75.5	11.3	80.9	12.2	83.6	12.3
	20	35.7	5.24	46.6	6.79	61.0	9.02	68.2	10.5	75.5	12.1	79.8	12.7	82.5	12.9
	21	35.7	5.28	46.6	6.85	61.0	9.33	68.2	10.9	75.5	12.6	79.3	13.0	81.9	13.2
	23	35.7	5.37	46.6	7.05	61.0	9.98	68.2	11.6	75.5	13.5	78.2	13.6	80.8	13.8
	25	35.7	5.52	46.6	7.52	61.0	10.7	68.2	12.5	74.4	14.1	77.1	14.2	79.7	14.4
	27	35.7	5.86	46.6	8.00	61.0	11.4	68.2	13.3	73.3	14.6	76.0	14.8	78.7	15.0
	29	35.7	6.21	46.6	8.51	61.0	12.1	68.2	14.2	72.2	15.2	74.9	15.4	77.6	15.6
	31	35.7	6.58	46.6	9.04	61.0	12.9	68.2	15.1	71.1	15.8	73.8	16.0	76.5	16.3
	33	35.7	6.97	46.6	9.60	61.0	13.8	68.2	16.1	70.0	16.4	72.7	16.7	75.4	16.9
	35	35.7	7.38	46.6	10.2	61.0	14.6	67.6	16.9	68.9	17.0	71.6	17.3	74.3	17.5
	37	35.7	7.81	46.6	10.8	61.0	15.6	66.5	17.5	67.8	17.6	70.5	17.9	73.2	18.1
	39	35.7	8.25	46.6	11.5	61.0	16.6	65.4	18.1	66.7	18.2	69.4	18.5	72.1	18.8
120%	10	32.9	4.54	43.0	5.78	56.3	7.57	63.0	8.52	69.7	9.50	83.1	11.5	86.5	11.2
	12	32.9	4.60	43.0	5.87	56.3	7.70	63.0	8.67	69.7	9.67	82.9	11.7	85.4	11.1
	14	32.9	4.66	43.0	5.96	56.3	7.83	63.0	8.82	69.7	9.84	81.8	11.6	84.3	11.1
	16	32.9	4.73	43.0	6.06	56.3	7.97	63.0	8.98	69.7	10.0	80.7	11.6	83.2	11.6
	18	32.9	4.80	43.0	6.16	56.3	8.12	63.0	9.15	69.7	10.2	79.6	12.1	82.1	12.2
	20	32.9	4.88	43.0	6.26	56.3	8.27	63.0	9.41	69.7	10.8	78.6	12.7	81.0	12.8
	21	32.9	4.91	43.0	6.32	56.3	8.39	63.0	9.74	69.7	11.2	78.0	13.0	80.4	13.1
	23	32.9	4.99	43.0	6.43	56.3	8.97	63.0	10.4	69.7	12.0	76.9	13.6	79.3	13.7
	25	32.9	5.07	43.0	6.82	56.3	9.57	63.0	11.1	69.7	12.8	75.8	14.1	78.3	14.3
	27	32.9	5.38	43.0	7.26	56.3	10.2	63.0	11.9	69.7	13.7	74.7	14.7	77.2	14.9
	29	32.9	5.70	43.0	7.71	56.3	10.9	63.0	12.7	69.7	14.6	73.6	15.3	76.1	15.5
	31	32.9	6.03	43.0	8.19	56.3	11.6	63.0	13.5	69.7	15.6	72.5	15.9	75.0	16.1
	33	32.9	6.38	43.0	8.69	56.3	12.3	63.0	14.4	68.9	16.3	71.4	16.5	73.9	16.8
	35	32.9	6.75	43.0	9.22	56.3	13.1	63.0	15.3	67.8	16.9	70.3	17.2	72.8	17.4
	37	32.9	7.13	43.0	9.77	56.3	13.9	63.0	16.3	66.7	17.5	69.2	17.8	71.7	18.0
	39	32.9	7.54	43.0	10.4	56.3	14.8	63.0	17.3	65.6	18.1	68.1	18.4	70.6	18.6
110%	10	30.2	4.22	39.4	5.32	51.6	6.92	57.7	7.77	63.9	8.65	76.1	10.5	85.0	11.5
	12	30.2	4.28	39.4	5.40	51.6	7.03	57.7	7.90	63.9	8.80	76.1	10.7	83.9	11.5
	14	30.2	4.33	39.4	5.49	51.6	7.15	57.7	8.04	63.9	8.96	76.1	10.8	82.8	11.4
	16	30.2	4.39	39.4	5.57	51.6	7.28	57.7	8.18	63.9	9.12	76.1	11.0	81.7	11.5
	18	30.2	4.46	39.4	5.66	51.6	7.41	57.7	8.33	63.9	9.29	76.1	11.4	80.6	12.1
	20	30.2	4.52	39.4	5.76	51.6	7.54	57.7	8.49	63.9	9.59	76.1	12.3	79.5	12.7
	21	30.2	4.56	39.4	5.80	51.6	7.61	57.7	8.66	63.9	9.93	76.1	12.7	78.9	13.0
	23	30.2	4.63	39.4	5.90	51.6	8.01	57.7	9.26	63.9	10.6	75.6	13.5	77.8	13.6
	25	30.2	4.70	39.4	6.17	51.6	8.55	57.7	9.89	63.9	11.4	74.5	14.1	76.8	14.2
	27	30.2	4.92	39.4	6.55	51.6	9.11	57.7	10.5	63.9	12.1	73.4	14.7	75.7	14.8
	29	30.2	5.21	39.4	6.96	51.6	9.70	57.7	11.2	63.9	12.9	72.3	15.2	74.6	15.4
	31	30.2	5.51	39.4	7.38	51.6	10.3	57.7	12.0	63.9	13.8	71.2	15.8	73.5	16.0
	33	30.2	5.82	39.4	7.83	51.6	11.0	57.7	12.7	63.9	14.7	70.1	16.4	72.4	16.6
	35	30.2	6.15	39.4	8.29	51.6	11.6	57.7	13.6	63.9	15.6	69.0	17.0	71.3	17.2
	37	30.2	6.50	39.4	8.78	51.6	12.4	57.7	14.4	63.9	16.6	67.9	17.6	70.2	17.9
	39	30.2	6.86	39.4	9.30	51.6	13.1	57.7	15.3	63.9	17.7	66.8	18.2	69.1	18.5
100%	10	27.4	3.92	35.9	4.88	47.0	6.29	52.5	7.03	58.1	7.81	69.2	9.43	80.1	11.1
	12	27.4	3.96	35.9	4.95	47.0	6.39	52.5	7.15	58.1	7.95	69.2	9.60	80.1	11.3
	14	27.4	4.02	35.9	5.03	47.0	6.49	52.5	7.27	58.1	8.09	69.2	9.77	80.1	11.5
	16	27.4	4.07	35.9	5.10	47.0	6.60	52.5	7.40	58.1	8.23	69.2	9.95	80.1	11.7
	18	27.4	4.12	35.9	5.18	47.0	6.72	52.5	7.53	58.1	8.38	69.2	10.1	79.1	12.1
	20	27.4	4.18	35.9	5.26	47.0	6.84	52.5	7.67	58.1	8.54	69.2	10.7	78.0	12.6
	21	27.4	4.21	35.9	5.31	47.0	6.90	52.5	7.74	58.1	8.73	69.2	11.1	77.4	12.9
	23	27.4	4.27	35.9	5.39	47.0	7.11	52.5	8.18	58.1	9.33	69.2	11.9	76.4	13.5
	25	27.4	4.33	35.9	5.55	47.0	7.58	52.5	8.73	58.1	9.97	69.2	12.7	75.3	14.1
	27	27.4	4.49	35.9	5.89	47.0	8.07	52.5	9.30	58.1	10.6	69.2	13.6	74.2	14.7
	29	27.4	4.74	35.9	6.25	47.0	8.58	52.5	9.90	58.1	11.3	69.2	14.5	73.1	15.3
	31	27.4	5.01	35.9	6.62	47.0	9.12	52.5	10.5	58.1	12.1	69.2	15.5	72.0	15.9
	33	27.4	5.29	35.9	7.01	47.0	9.69	52.5	11.2	58.1	12.8	68.8	16.3	70.9	16.5
	35	27.4	5.59	35.9	7.42	47.0	10.3	52.5	11.9	58.1	13.7	67.7	16.9	69.8	17.1
	37	27.4	5.89	35.9	7.85	47.0	10.9	52.5	12.6	58.1	14.5	66.6	17.5	68.7	17.7
	39	27.4	6.21	35.9	8.30	47.0	11.6	52.5	13.4	58.1	15.4	65.5	18.1	67.6	18.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	24.7	3.62	32.3	4.46	42.3	5.68	47.2	6.32	52.3	7.00	62.3	8.42	72.1	9.86
	12	24.7	3.66	32.3	4.52	42.3	5.76	47.2	6.43	52.3	7.12	62.3	8.56	72.1	10.0
	14	24.7	3.71	32.3	4.58	42.3	5.86	47.2	6.53	52.3	7.24	62.3	8.72	72.1	10.2
	16	24.7	3.75	32.3	4.65	42.3	5.95	47.2	6.64	52.3	7.37	62.3	8.87	72.1	10.4
	18	24.7	3.80	32.3	4.72	42.3	6.05	47.2	6.76	52.3	7.50	62.3	9.04	72.1	10.6
	20	24.7	3.85	32.3	4.79	42.3	6.15	47.2	6.88	52.3	7.64	62.3	9.27	72.1	11.4
	21	24.7	3.88	32.3	4.83	42.3	6.21	47.2	6.94	52.3	7.71	62.3	9.59	72.1	11.8
90%	23	24.7	3.93	32.3	4.90	42.3	6.32	47.2	7.17	52.3	8.13	62.3	10.3	72.1	12.6
	25	24.7	3.98	32.3	4.98	42.3	6.68	47.2	7.64	52.3	8.68	62.3	11.0	72.1	13.5
	27	24.7	4.07	32.3	5.27	42.3	7.10	47.2	8.13	52.3	9.25	62.3	11.7	72.1	14.4
	29	24.7	4.30	32.3	5.58	42.3	7.55	47.2	8.65	52.3	9.84	62.3	12.5	71.6	15.2
	31	24.7	4.54	32.3	5.91	42.3	8.01	47.2	9.19	52.3	10.5	62.3	13.3	70.5	15.8
	33	24.7	4.79	32.3	6.25	42.3	8.50	47.2	9.76	52.3	11.1	62.3	14.2	69.4	16.4
	35	24.7	5.05	32.3	6.60	42.3	9.01	47.2	10.4	52.3	11.8	62.3	15.1	68.3	17.0
	37	24.7	5.32	32.3	6.98	42.3	9.55	47.2	11.0	52.3	12.6	62.3	16.0	67.2	17.6
	39	24.7	5.60	32.3	7.37	42.3	10.1	47.2	11.7	52.3	13.3	62.3	17.1	66.1	18.2
	10	22.0	3.34	28.7	4.05	37.6	5.09	42.0	5.64	46.5	6.22	55.4	7.43	64.1	8.67
	12	22.0	3.37	28.7	4.10	37.6	5.16	42.0	5.73	46.5	6.32	55.4	7.56	64.1	8.83
	14	22.0	3.41	28.7	4.16	37.6	5.24	42.0	5.82	46.5	6.43	55.4	7.69	64.1	8.98
	16	22.0	3.45	28.7	4.21	37.6	5.32	42.0	5.91	46.5	6.53	55.4	7.83	64.1	9.15
	18	22.0	3.49	28.7	4.27	37.6	5.41	42.0	6.01	46.5	6.65	55.4	7.97	64.1	9.32
	20	22.0	3.53	28.7	4.33	37.6	5.50	42.0	6.11	46.5	6.76	55.4	8.12	64.1	9.63
	21	22.0	3.56	28.7	4.37	37.6	5.54	42.0	6.17	46.5	6.82	55.4	8.20	64.1	9.97
80%	23	22.0	3.60	28.7	4.43	37.6	5.63	42.0	6.28	46.5	7.02	55.4	8.77	64.1	10.7
	25	22.0	3.65	28.7	4.50	37.6	5.84	42.0	6.63	46.5	7.48	55.4	9.36	64.1	11.4
	27	22.0	3.70	28.7	4.68	37.6	6.20	42.0	7.05	46.5	7.96	55.4	9.97	64.1	12.2
	29	22.0	3.89	28.7	4.95	37.6	6.58	42.0	7.49	46.5	8.47	55.4	10.6	64.1	13.0
	31	22.0	4.10	28.7	5.24	37.6	6.98	42.0	7.95	46.5	9.00	55.4	11.3	64.1	13.8
	33	22.0	4.32	28.7	5.53	37.6	7.39	42.0	8.43	46.5	9.56	55.4	12.0	64.1	14.7
	35	22.0	4.55	28.7	5.84	37.6	7.83	42.0	8.94	46.5	10.1	55.4	12.8	64.1	15.7
	37	22.0	4.78	28.7	6.16	37.6	8.29	42.0	9.47	46.5	10.8	55.4	13.6	64.1	16.7
	39	22.0	5.03	28.7	6.50	37.6	8.77	42.0	10.0	46.5	11.4	55.4	14.4	64.1	17.8
	10	19.2	3.07	25.1	3.66	32.9	4.53	36.7	4.99	40.6	5.47	48.4	6.49	56.1	7.53
	12	19.2	3.10	25.1	3.71	32.9	4.59	36.7	5.06	40.6	5.56	48.4	6.59	56.1	7.66
	14	19.2	3.13	25.1	3.75	32.9	4.66	36.7	5.14	40.6	5.64	48.4	6.70	56.1	7.79
	16	19.2	3.16	25.1	3.80	32.9	4.72	36.7	5.22	40.6	5.73	48.4	6.82	56.1	7.93
	18	19.2	3.20	25.1	3.85	32.9	4.79	36.7	5.30	40.6	5.83	48.4	6.93	56.1	8.07
	20	19.2	3.23	25.1	3.90	32.9	4.87	36.7	5.38	40.6	5.92	48.4	7.06	56.1	8.22
	21	19.2	3.25	25.1	3.92	32.9	4.90	36.7	5.43	40.6	5.97	48.4	7.12	56.1	8.33
70%	23	19.2	3.29	25.1	3.98	32.9	4.98	36.7	5.52	40.6	6.08	48.4	7.39	56.1	8.91
	25	19.2	3.33	25.1	4.03	32.9	5.06	36.7	5.70	40.6	6.38	48.4	7.88	56.1	9.51
	27	19.2	3.37	25.1	4.13	32.9	5.37	36.7	6.05	40.6	6.78	48.4	8.39	56.1	10.1
	29	19.2	3.50	25.1	4.37	32.9	5.69	36.7	6.42	40.6	7.21	48.4	8.93	56.1	10.8
	31	19.2	3.68	25.1	4.61	32.9	6.02	36.7	6.80	40.6	7.65	48.4	9.49	56.1	11.5
	33	19.2	3.88	25.1	4.86	32.9	6.37	36.7	7.21	40.6	8.11	48.4	10.1	56.1	12.2
	35	19.2	4.07	25.1	5.13	32.9	6.74	36.7	7.63	40.6	8.59	48.4	10.7	56.1	13.0
	37	19.2	4.28	25.1	5.40	32.9	7.12	36.7	8.07	40.6	9.11	48.4	11.4	56.1	13.8
	39	19.2	4.49	25.1	5.69	32.9	7.52	36.7	8.54	40.6	9.64	48.4	12.1	56.1	14.7
	10	16.5	2.81	21.5	3.29	28.2	4.00	31.5	4.37	34.8	4.76	41.5	5.58	48.0	6.43
	12	16.5	2.83	21.5	3.33	28.2	4.05	31.5	4.43	34.8	4.83	41.5	5.67	48.0	6.54
	14	16.5	2.86	21.5	3.37	28.2	4.10	31.5	4.49	34.8	4.90	41.5	5.76	48.0	6.65
	16	16.5	2.88	21.5	3.40	28.2	4.15	31.5	4.55	34.8	4.97	41.5	5.85	48.0	6.76
	18	16.5	2.91	21.5	3.44	28.2	4.21	31.5	4.62	34.8	5.05	41.5	5.95	48.0	6.88
	20	16.5	2.94	21.5	3.48	28.2	4.27	31.5	4.69	34.8	5.13	41.5	6.05	48.0	7.00
	21	16.5	2.96	21.5	3.51	28.2	4.30	31.5	4.72	34.8	5.17	41.5	6.10	48.0	7.06
60%	23	16.5	2.99	21.5	3.55	28.2	4.36	31.5	4.80	34.8	5.25	41.5	6.21	48.0	7.32
	25	16.5	3.02	21.5	3.60	28.2	4.43	31.5	4.87	34.8	5.38	41.5	6.54	48.0	7.80
	27	16.5	3.05	21.5	3.64	28.2	4.60	31.5	5.13	34.8	5.71	41.5	6.96	48.0	8.31
	29	16.5	3.13	21.5	3.83	28.2	4.87	31.5	5.44	34.8	6.05	41.5	7.39	48.0	8.84
	31	16.5	3.29	21.5	4.03	28.2	5.14	31.5	5.75	34.8	6.41	41.5	7.84	48.0	9.39
	33	16.5	3.46	21.5	4.25	28.2	5.43	31.5	6.09	34.8	6.79	41.5	8.32	48.0	9.98
	35	16.5	3.63	21.5	4.47	28.2	5.73	31.5	6.43	34.8	7.18	41.5	8.82	48.0	10.6
	37	16.5	3.81	21.5	4.70	28.2	6.05	31.5	6.79	34.8	7.60	41.5	9.35	48.0	11.2
	39	16.5	3.99	21.5	4.94	28.2	6.38	31.5	7.18	34.8	8.03	41.5	9.90	48.0	11.9
	10	13.7	2.56	17.9	2.94	23.5	3.49	26.2	3.79	29.0	4.09	34.6	4.73	40.0	5.40
	12	13.7	2.58	17.9	2.97	23.5	3.53	26.2	3.83	29.0	4.14	34.6	4.80	40.0	5.48
	14	13.7	2.60	17.9	3.00	23.5	3.57	26.2	3.88	29.0	4.20	34.6	4.87	40.0	5.56
	16	13.7	2.62	17.9	3.03	23.5	3.62	26.2	3.93	29.0	4.26	34.6	4.94	40.0	5.65
	18	13.7	2.64	17.9	3.06	23.5	3.66	26.2	3.98	29.0	4.31	34.6	5.02	40.0	5.74
	20	13.7	2.67	17.9	3.09	23.5	3.71	26.2	4.03	29.0	4.38	34.6	5.10	40.0	5.84
	21	13.7	2.68	17.9	3.11	23.5	3.73	26.2	4.06	29.0	4.41	34.6	5.14	40.0	5.89
50%	23	13.7	2.70	17.9	3.14	23.5	3.78	26.2	4.12	29.0	4.47	34.6	5.22	40.0	5.99
	25	13.7	2.73	17.9	3.18	23.5	3.83	26.2	4.18	29.0	4.54	34.6	5.34	40.0	6.27
	27	13.7	2.75	17.9	3.22	23.5	3.90	26.2	4.30	29.0	4.73	34.6	5.67	40.0	6.67
	29	13.7	2.79	17.9	3.33	23.5	4.12	26.2	4.55	29.0	5.01	34.6	6.01	40.0	7.08
	31	13.7	2.93	17.9	3.50	23.5	4.34	26.2	4.80	29.0	5.30	34.6	6.36	40.0	7.51
	33	13.7	3.07	17.9	3.68	23.5	4.58	26.2	5.07	29.0	5.60	34.6	6.74	40.0	7.96
	35	13.7	3.22	17.9	3.86	23.5	4.82	26.2	5.35	29.0	5.91	34.6	7.13	40.0	8.44
	37	13.7	3.37	17.9	4.06	23.5	5.08	26.2	5.64	29.0	6.24	34.6	7.54	40.0	8.94
	39	13.7	3.53	17.9	4.25	23.5	5.34	26.2	5.94	29.0	6.58	34.6	7.97	40.0	9.47

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	38.9	5.28	50.8	6.79	66.6	8.96	74.4	10.1	82.3	11.3	93.1	12.5	95.9	11.8
	12	38.9	5.36	50.8	6.90	66.6	9.12	74.4	10.3	82.3	11.5	91.9	12.4	94.7	11.8
	14	38.9	5.44	50.8	7.01	66.6	9.28	74.4	10.5	82.3	11.7	90.7	12.3	93.5	12.1
	16	38.9	5.52	50.8	7.13	66.6	9.45	74.4	10.7	82.3	11.9	89.5	12.6	92.3	12.7
	18	38.9	5.61	50.8	7.25	66.6	9.62	74.4	10.9	82.3	12.3	88.3	13.2	91.2	13.4
	20	38.9	5.69	50.8	7.38	66.6	9.82	74.4	11.4	82.3	13.2	87.1	13.9	90.0	14.0
	21	38.9	5.74	50.8	7.45	66.6	10.2	74.4	11.8	82.3	13.7	86.5	14.2	89.4	14.4
	23	38.9	5.84	50.8	7.67	66.6	10.9	74.4	12.7	82.3	14.7	85.3	14.8	88.2	15.0
	25	38.9	6.00	50.8	8.17	66.6	11.6	74.4	13.6	81.1	15.3	84.1	15.5	87.0	15.7
	27	38.9	6.37	50.8	8.70	66.6	12.4	74.4	14.5	79.9	15.9	82.9	16.2	85.8	16.4
	29	38.9	6.75	50.8	9.25	66.6	13.2	74.4	15.5	78.7	16.6	81.7	16.8	84.6	17.0
	31	38.9	7.16	50.8	9.83	66.6	14.1	74.4	16.5	77.5	17.2	80.5	17.5	83.4	17.7
	33	38.9	7.58	50.8	10.4	66.6	15.0	74.4	17.6	76.3	17.9	79.3	18.1	82.2	18.4
	35	38.9	8.02	50.8	11.1	66.6	15.9	73.7	18.4	75.1	18.5	78.1	18.8	81.0	19.1
	37	38.9	8.49	50.8	11.8	66.6	17.0	72.5	19.0	74.0	19.2	76.9	19.5	79.8	19.7
	39	38.9	8.98	50.8	12.5	66.6	18.0	71.3	19.7	72.8	19.8	75.7	20.1	78.6	20.4
120%	10	35.9	4.93	46.9	6.28	61.4	8.24	68.7	9.27	76.0	10.3	90.6	12.5	94.3	12.2
	12	35.9	5.00	46.9	6.38	61.4	8.38	68.7	9.43	76.0	10.5	90.4	12.7	93.1	12.1
	14	35.9	5.07	46.9	6.48	61.4	8.52	68.7	9.60	76.0	10.7	89.2	12.7	91.9	12.1
	16	35.9	5.14	46.9	6.59	61.4	8.67	68.7	9.77	76.0	10.9	88.1	12.6	90.7	12.7
	18	35.9	5.22	46.9	6.70	61.4	8.83	68.7	9.95	76.0	11.1	86.9	13.2	89.5	13.3
	20	35.9	5.30	46.9	6.81	61.4	8.99	68.7	10.2	76.0	11.8	85.7	13.8	88.3	13.9
	21	35.9	5.34	46.9	6.87	61.4	9.13	68.7	10.6	76.0	12.2	85.1	14.1	87.7	14.3
	23	35.9	5.42	46.9	6.99	61.4	9.76	68.7	11.3	76.0	13.1	83.9	14.8	86.5	14.9
	25	35.9	5.51	46.9	7.42	61.4	10.4	68.7	12.1	76.0	14.0	82.7	15.4	85.3	15.6
	27	35.9	5.84	46.9	7.89	61.4	11.1	68.7	12.9	76.0	14.9	81.5	16.1	84.1	16.2
	29	35.9	6.19	46.9	8.39	61.4	11.8	68.7	13.8	76.0	15.9	80.3	16.7	82.9	16.9
	31	35.9	6.56	46.9	8.91	61.4	12.6	68.7	14.7	76.0	17.0	79.1	17.4	81.7	17.6
	33	35.9	6.94	46.9	9.45	61.4	13.4	68.7	15.7	75.2	17.8	77.9	18.0	80.6	18.2
	35	35.9	7.34	46.9	10.0	61.4	14.3	68.7	16.7	74.0	18.4	76.7	18.7	79.4	18.9
	37	35.9	7.76	46.9	10.6	61.4	15.2	68.7	17.7	72.8	19.1	75.5	19.3	78.2	19.6
	39	35.9	8.19	46.9	11.3	61.4	16.1	68.7	18.9	71.6	19.7	74.3	20.0	77.0	20.3
110%	10	32.9	4.58	43.0	5.78	56.3	7.53	63.0	8.45	69.7	9.41	83.0	11.4	92.7	12.6
	12	32.9	4.64	43.0	5.87	56.3	7.65	63.0	8.59	69.7	9.57	83.0	11.6	91.5	12.5
	14	32.9	4.71	43.0	5.96	56.3	7.78	63.0	8.74	69.7	9.74	83.0	11.8	90.3	12.4
	16	32.9	4.77	43.0	6.06	56.3	7.92	63.0	8.90	69.7	9.92	83.0	12.0	89.1	12.6
	18	32.9	4.84	43.0	6.16	56.3	8.06	63.0	9.06	69.7	10.1	83.0	12.5	87.9	13.2
	20	32.9	4.91	43.0	6.26	56.3	8.20	63.0	9.23	69.7	10.4	83.0	13.4	86.7	13.9
	21	32.9	4.95	43.0	6.31	56.3	8.28	63.0	9.43	69.7	10.8	83.0	13.8	86.1	14.2
	23	32.9	5.02	43.0	6.42	56.3	8.72	63.0	10.1	69.7	11.6	82.5	14.7	84.9	14.8
	25	32.9	5.10	43.0	6.71	56.3	9.30	63.0	10.8	69.7	12.4	81.3	15.3	83.7	15.5
	27	32.9	5.35	43.0	7.13	56.3	9.91	63.0	11.5	69.7	13.2	80.1	15.9	82.5	16.1
	29	32.9	5.66	43.0	7.57	56.3	10.5	63.0	12.2	69.7	14.1	78.9	16.6	81.3	16.8
	31	32.9	5.99	43.0	8.03	56.3	11.2	63.0	13.0	69.7	15.0	77.7	17.2	80.1	17.4
	33	32.9	6.33	43.0	8.51	56.3	11.9	63.0	13.9	69.7	16.0	76.5	17.9	78.9	18.1
	35	32.9	6.69	43.0	9.02	56.3	12.7	63.0	14.7	69.7	17.0	75.3	18.5	77.7	18.8
	37	32.9	7.06	43.0	9.55	56.3	13.5	63.0	15.7	69.7	18.1	74.1	19.2	76.5	19.4
	39	32.9	7.45	43.0	10.1	56.3	14.3	63.0	16.7	69.7	19.3	72.9	19.9	75.3	20.1
100%	10	29.9	4.25	39.1	5.31	51.2	6.84	57.2	7.65	63.3	8.50	75.5	10.3	87.3	12.0
	12	29.9	4.30	39.1	5.38	51.2	6.95	57.2	7.78	63.3	8.65	75.5	10.4	87.3	12.3
	14	29.9	4.36	39.1	5.46	51.2	7.06	57.2	7.91	63.3	8.80	75.5	10.6	87.3	12.5
	16	29.9	4.42	39.1	5.55	51.2	7.18	57.2	8.05	63.3	8.96	75.5	10.8	87.3	12.7
	18	29.9	4.48	39.1	5.63	51.2	7.31	57.2	8.19	63.3	9.12	75.5	11.0	86.2	13.1
	20	29.9	4.54	39.1	5.72	51.2	7.43	57.2	8.34	63.3	9.29	75.5	11.7	85.1	13.8
	21	29.9	4.57	39.1	5.77	51.2	7.50	57.2	8.42	63.3	9.50	75.5	12.1	84.5	14.1
	23	29.9	4.64	39.1	5.86	51.2	7.74	57.2	8.90	63.3	10.2	75.5	12.9	83.3	14.7
	25	29.9	4.71	39.1	6.03	51.2	8.25	57.2	9.49	63.3	10.8	75.5	13.8	82.1	15.4
	27	29.9	4.87	39.1	6.40	51.2	8.78	57.2	10.1	63.3	11.6	75.5	14.8	80.9	16.0
	29	29.9	5.15	39.1	6.79	51.2	9.34	57.2	10.8	63.3	12.3	75.5	15.8	79.7	16.7
	31	29.9	5.45	39.1	7.20	51.2	9.92	57.2	11.5	63.3	13.1	75.5	16.8	78.5	17.3
	33	29.9	5.75	39.1	7.62	51.2	10.5	57.2	12.2	63.3	14.0	75.1	17.8	77.3	18.0
	35	29.9	6.07	39.1	8.07	51.2	11.2	57.2	12.9	63.3	14.9	73.9	18.4	76.1	18.6
	37	29.9	6.40	39.1	8.54	51.2	11.9	57.2	13.8	63.3	15.8	72.7	19.1	74.9	19.3
	39	29.9	6.75	39.1	9.03	51.2	12.6	57.2	14.6	63.3	16.8	71.5	19.7	73.7	19.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	26.9	3.93	35.2	4.84	46.1	6.17	51.5	6.88	57.0	7.62	67.9	9.16	78.6	10.7
	12	26.9	3.98	35.2	4.91	46.1	6.27	51.5	6.99	57.0	7.74	67.9	9.32	78.6	10.9
	14	26.9	4.03	35.2	4.98	46.1	6.37	51.5	7.10	57.0	7.88	67.9	9.48	78.6	11.1
	16	26.9	4.08	35.2	5.05	46.1	6.47	51.5	7.22	57.0	8.01	67.9	9.66	78.6	11.3
	18	26.9	4.13	35.2	5.13	46.1	6.58	51.5	7.35	57.0	8.16	67.9	9.84	78.6	11.5
	20	26.9	4.18	35.2	5.20	46.1	6.69	51.5	7.48	57.0	8.31	67.9	10.1	78.6	12.4
	21	26.9	4.21	35.2	5.24	46.1	6.75	51.5	7.55	57.0	8.38	67.9	10.4	78.6	12.8
	23	26.9	4.27	35.2	5.33	46.1	6.87	51.5	7.79	57.0	8.85	67.9	11.2	78.6	13.7
	25	26.9	4.33	35.2	5.41	46.1	7.26	51.5	8.31	57.0	9.44	67.9	11.9	78.6	14.7
	27	26.9	4.43	35.2	5.72	46.1	7.72	51.5	8.84	57.0	10.1	67.9	12.7	78.6	15.7
	29	26.9	4.68	35.2	6.06	46.1	8.21	51.5	9.41	57.0	10.7	67.9	13.6	78.0	16.5
	31	26.9	4.94	35.2	6.42	46.1	8.71	51.5	10.00	57.0	11.4	67.9	14.5	76.8	17.2
	33	26.9	5.21	35.2	6.79	46.1	9.24	51.5	10.6	57.0	12.1	67.9	15.4	75.6	17.8
	35	26.9	5.49	35.2	7.18	46.1	9.80	51.5	11.3	57.0	12.9	67.9	16.4	74.5	18.5
	37	26.9	5.78	35.2	7.59	46.1	10.4	51.5	12.0	57.0	13.7	67.9	17.5	73.3	19.1
	39	26.9	6.09	35.2	8.01	46.1	11.0	51.5	12.7	57.0	14.5	67.9	18.6	72.1	19.8
80%	10	23.9	3.62	31.3	4.40	41.0	5.53	45.8	6.13	50.7	6.76	60.4	8.09	69.9	9.44
	12	23.9	3.66	31.3	4.46	41.0	5.61	45.8	6.23	50.7	6.87	60.4	8.22	69.9	9.60
	14	23.9	3.70	31.3	4.52	41.0	5.70	45.8	6.33	50.7	6.99	60.4	8.37	69.9	9.78
	16	23.9	3.75	31.3	4.58	41.0	5.79	45.8	6.43	50.7	7.10	60.4	8.51	69.9	9.95
	18	23.9	3.79	31.3	4.64	41.0	5.88	45.8	6.54	50.7	7.23	60.4	8.67	69.9	10.1
	20	23.9	3.84	31.3	4.71	41.0	5.97	45.8	6.65	50.7	7.35	60.4	8.83	69.9	10.5
	21	23.9	3.86	31.3	4.74	41.0	6.02	45.8	6.71	50.7	7.42	60.4	8.92	69.9	10.8
	23	23.9	3.91	31.3	4.81	41.0	6.12	45.8	6.82	50.7	7.64	60.4	9.54	69.9	11.6
	25	23.9	3.96	31.3	4.89	41.0	6.35	45.8	7.21	50.7	8.14	60.4	10.2	69.9	12.4
	27	23.9	4.01	31.3	5.08	41.0	6.74	45.8	7.66	50.7	8.66	60.4	10.9	69.9	13.2
	29	23.9	4.22	31.3	5.38	41.0	7.15	45.8	8.14	50.7	9.21	60.4	11.6	69.9	14.1
	31	23.9	4.45	31.3	5.69	41.0	7.59	45.8	8.64	50.7	9.79	60.4	12.3	69.9	15.1
	33	23.9	4.69	31.3	6.01	41.0	8.04	45.8	9.17	50.7	10.4	60.4	13.1	69.9	16.0
	35	23.9	4.94	31.3	6.35	41.0	8.51	45.8	9.72	50.7	11.0	60.4	13.9	69.9	17.1
	37	23.9	5.19	31.3	6.70	41.0	9.01	45.8	10.3	50.7	11.7	60.4	14.8	69.9	18.2
	39	23.9	5.46	31.3	7.06	41.0	9.53	45.8	10.9	50.7	12.4	60.4	15.7	69.9	19.3
70%	10	21.0	3.33	27.4	3.98	35.8	4.92	40.1	5.42	44.3	5.95	52.8	7.05	61.1	8.19
	12	21.0	3.36	27.4	4.02	35.8	4.99	40.1	5.50	44.3	6.04	52.8	7.17	61.1	8.33
	14	21.0	3.39	27.4	4.07	35.8	5.06	40.1	5.58	44.3	6.13	52.8	7.29	61.1	8.48
	16	21.0	3.43	27.4	4.12	35.8	5.13	40.1	5.67	44.3	6.23	52.8	7.41	61.1	8.63
	18	21.0	3.47	27.4	4.18	35.8	5.21	40.1	5.76	44.3	6.33	52.8	7.54	61.1	8.78
	20	21.0	3.51	27.4	4.23	35.8	5.29	40.1	5.85	44.3	6.44	52.8	7.68	61.1	8.95
	21	21.0	3.53	27.4	4.26	35.8	5.33	40.1	5.90	44.3	6.50	52.8	7.75	61.1	9.07
	23	21.0	3.57	27.4	4.32	35.8	5.41	40.1	6.00	44.3	6.61	52.8	8.04	61.1	9.69
	25	21.0	3.61	27.4	4.38	35.8	5.50	40.1	6.19	44.3	6.94	52.8	8.57	61.1	10.3
	27	21.0	3.65	27.4	4.49	35.8	5.83	40.1	6.58	44.3	7.38	52.8	9.13	61.1	11.0
	29	21.0	3.80	27.4	4.74	35.8	6.18	40.1	6.98	44.3	7.84	52.8	9.71	61.1	11.8
	31	21.0	4.00	27.4	5.01	35.8	6.54	40.1	7.40	44.3	8.32	52.8	10.3	61.1	12.5
	33	21.0	4.21	27.4	5.28	35.8	6.92	40.1	7.84	44.3	8.82	52.8	11.0	61.1	13.3
	35	21.0	4.42	27.4	5.57	35.8	7.32	40.1	8.30	44.3	9.35	52.8	11.7	61.1	14.2
	37	21.0	4.65	27.4	5.87	35.8	7.74	40.1	8.78	44.3	9.90	52.8	12.4	61.1	15.1
	39	21.0	4.88	27.4	6.18	35.8	8.18	40.1	9.29	44.3	10.5	52.8	13.1	61.1	16.0
60%	10	18.0	3.04	23.5	3.57	30.7	4.34	34.3	4.75	38.0	5.17	45.3	6.07	52.4	6.99
	12	18.0	3.07	23.5	3.61	30.7	4.39	34.3	4.81	38.0	5.25	45.3	6.16	52.4	7.11
	14	18.0	3.10	23.5	3.65	30.7	4.45	34.3	4.88	38.0	5.32	45.3	6.26	52.4	7.23
	16	18.0	3.13	23.5	3.69	30.7	4.51	34.3	4.95	38.0	5.40	45.3	6.36	52.4	7.35
	18	18.0	3.16	23.5	3.74	30.7	4.57	34.3	5.02	38.0	5.49	45.3	6.47	52.4	7.48
	20	18.0	3.19	23.5	3.78	30.7	4.64	34.3	5.09	38.0	5.57	45.3	6.58	52.4	7.61
	21	18.0	3.21	23.5	3.81	30.7	4.67	34.3	5.13	38.0	5.62	45.3	6.63	52.4	7.68
	23	18.0	3.24	23.5	3.85	30.7	4.74	34.3	5.21	38.0	5.71	45.3	6.75	52.4	7.96
	25	18.0	3.27	23.5	3.90	30.7	4.81	34.3	5.30	38.0	5.85	45.3	7.11	52.4	8.48
	27	18.0	3.31	23.5	3.95	30.7	5.00	34.3	5.58	38.0	6.20	45.3	7.56	52.4	9.03
	29	18.0	3.40	23.5	4.15	30.7	5.29	34.3	5.91	38.0	6.58	45.3	8.04	52.4	9.61
	31	18.0	3.57	23.5	4.38	30.7	5.59	34.3	6.25	38.0	6.97	45.3	8.53	52.4	10.2
	33	18.0	3.75	23.5	4.61	30.7	5.90	34.3	6.61	38.0	7.38	45.3	9.05	52.4	10.9
	35	18.0	3.94	23.5	4.85	30.7	6.23	34.3	6.99	38.0	7.81	45.3	9.59	52.4	11.5
	37	18.0	4.13	23.5	5.10	30.7	6.57	34.3	7.39	38.0	8.26	45.3	10.2	52.4	12.2
	39	18.0	4.33	23.5	5.37	30.7	6.93	34.3	7.80	38.0	8.73	45.3	10.8	52.4	13.0
50%	10	15.0	2.78	19.6	3.19	25.6	3.79	28.6	4.11	31.7	4.44	37.7	5.14	43.7	5.86
	12	15.0	2.80	19.6	3.22	25.6	3.84	28.6	4.16	31.7	4.50	37.7	5.21	43.7	5.95
	14	15.0	2.82	19.6	3.25	25.6	3.88	28.6	4.21	31.7	4.56	37.7	5.29	43.7	6.05
	16	15.0	2.84	19.6	3.29	25.6	3.93	28.6	4.27	31.7	4.62	37.7	5.37	43.7	6.14
	18	15.0	2.87	19.6	3.32	25.6	3.97	28.6	4.32	31.7	4.69	37.7	5.45	43.7	6.24
	20	15.0	2.89	19.6	3.36	25.6	4.03	28.6	4.38	31.7	4.75	37.7	5.54	43.7	6.35
	21	15.0	2.90	19.6	3.37	25.6	4.05	28.6	4.41	31.7	4.79	37.7	5.58	43.7	6.40
	23	15.0	2.93	19.6	3.41	25.6	4.11	28.6	4.47	31.7	4.86	37.7	5.67	43.7	6.51
	25	15.0	2.96	19.6	3.45	25.6	4.16	28.6	4.54	31.7	4.94	37.7	5.80	43.7	6.82
	27	15.0	2.99	19.6	3.49	25.6	4.23	28.6	4.67	31.7	5.14	37.7	6.16	43.7	7.25
	29	15.0	3.03	19.6	3.61	25.6	4.47	28.6	4.94	31.7	5.44	37.7	6.53	43.7	7.70
	31	15.0	3.18	19.6	3.80	25.6	4.72	28.6	5.22	31.7	5.76	37.7	6.92	43.7	8.17
	33	15.0	3.33	19.6	3.99	25.6	4.97	28.6	5.51	31.7	6.08	37.7	7.32	43.7	8.66
	35	15.0	3.49	19.6	4.19	25.6	5.24	28.6	5.81	31.7	6.42	37.7	7.75	43.7	9.18
	37	15.0	3.66	19.6	4.40	25.6	5.51	28.6	6.13	31.7	6.78	37.7	8.20	43.7	9.72
	39	15.0	3.82	19.6	4.62	25.6	5.80	28.6	6.45	31.7	7.15	37.7	8.66	43.7	10.3

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	41.6	5.81	54.3	7.47	71.1	9.86	79.5	11.1	87.9	12.4	99.4	13.7	102	13.0
	12	41.6	5.89	54.3	7.59	71.1	10.0	79.5	11.3	87.9	12.6	98.1	13.6	101	12.9
	14	41.6	5.98	54.3	7.71	71.1	10.2	79.5	11.5	87.9	12.9	96.8	13.6	99.9	13.3
	16	41.6	6.07	54.3	7.84	71.1	10.4	79.5	11.7	87.9	13.1	95.6	13.8	98.6	14.0
	18	41.6	6.17	54.3	7.98	71.1	10.6	79.5	11.9	87.9	13.5	94.3	14.5	97.4	14.7
	20	41.6	6.26	54.3	8.12	71.1	10.8	79.5	12.6	87.9	14.5	93.0	15.3	96.1	15.4
	21	41.6	6.31	54.3	8.19	71.1	11.2	79.5	13.0	87.9	15.0	92.4	15.6	95.4	15.8
	23	41.6	6.42	54.3	8.44	71.1	11.9	79.5	13.9	87.9	16.1	91.1	16.3	94.2	16.5
	25	41.6	6.60	54.3	8.99	71.1	12.8	79.5	14.9	86.6	16.8	89.8	17.0	92.9	17.3
	27	41.6	7.00	54.3	9.57	71.1	13.6	79.5	15.9	85.4	17.5	88.5	17.8	91.6	18.0
	29	41.6	7.43	54.3	10.2	71.1	14.5	79.5	17.0	84.1	18.2	87.2	18.5	90.3	18.7
	31	41.6	7.87	54.3	10.8	71.1	15.5	79.5	18.1	82.8	18.9	86.0	19.2	89.1	19.5
	33	41.6	8.34	54.3	11.5	71.1	16.5	79.5	19.3	81.5	19.7	84.7	19.9	87.8	20.2
	35	41.6	8.82	54.3	12.2	71.1	17.5	78.7	20.2	80.3	20.4	83.4	20.7	86.5	21.0
	37	41.6	9.33	54.3	12.9	71.1	18.7	77.4	20.9	79.0	21.1	82.1	21.4	85.2	21.7
	39	41.6	9.87	54.3	13.7	71.1	19.8	76.1	21.7	77.7	21.8	80.9	22.2	83.9	22.5
120%	10	38.4	5.42	50.1	6.91	65.6	9.06	73.4	10.2	81.2	11.4	96.7	13.8	101	13.4
	12	38.4	5.50	50.1	7.01	65.6	9.21	73.4	10.4	81.2	11.6	96.6	14.0	99.4	13.3
	14	38.4	5.57	50.1	7.13	65.6	9.37	73.4	10.6	81.2	11.8	95.3	13.9	98.2	13.3
	16	38.4	5.66	50.1	7.24	65.6	9.54	73.4	10.7	81.2	12.0	94.0	13.9	96.9	13.9
	18	38.4	5.74	50.1	7.36	65.6	9.71	73.4	10.9	81.2	12.2	92.8	14.5	95.6	14.6
	20	38.4	5.83	50.1	7.49	65.6	9.89	73.4	11.3	81.2	13.0	91.5	15.2	94.3	15.3
	21	38.4	5.87	50.1	7.56	65.6	10.0	73.4	11.7	81.2	13.4	90.8	15.5	93.7	15.7
	23	38.4	5.97	50.1	7.69	65.6	10.7	73.4	12.5	81.2	14.4	89.6	16.2	92.4	16.4
	25	38.4	6.06	50.1	8.16	65.6	11.5	73.4	13.3	81.2	15.4	88.3	16.9	91.1	17.1
	27	38.4	6.43	50.1	8.68	65.6	12.2	73.4	14.2	81.2	16.4	87.0	17.6	89.9	17.9
	29	38.4	6.81	50.1	9.22	65.6	13.0	73.4	15.2	81.2	17.5	85.7	18.4	88.6	18.6
	31	38.4	7.21	50.1	9.79	65.6	13.9	73.4	16.2	81.2	18.7	84.5	19.1	87.3	19.3
	33	38.4	7.63	50.1	10.4	65.6	14.7	73.4	17.2	80.3	19.5	83.2	19.8	86.0	20.1
	35	38.4	8.07	50.1	11.0	65.6	15.7	73.4	18.3	79.0	20.3	81.9	20.5	84.8	20.8
	37	38.4	8.53	50.1	11.7	65.6	16.7	73.4	19.5	77.7	21.0	80.6	21.3	83.5	21.5
	39	38.4	9.01	50.1	12.4	65.6	17.7	73.4	20.7	76.4	21.7	79.4	22.0	82.2	22.3
110%	10	35.2	5.04	45.9	6.36	60.2	8.28	67.2	9.29	74.4	10.3	88.7	12.5	99.0	13.8
	12	35.2	5.11	45.9	6.46	60.2	8.41	67.2	9.45	74.4	10.5	88.7	12.7	97.7	13.7
	14	35.2	5.18	45.9	6.56	60.2	8.56	67.2	9.62	74.4	10.7	88.7	13.0	96.4	13.7
	16	35.2	5.25	45.9	6.66	60.2	8.71	67.2	9.79	74.4	10.9	88.7	13.2	95.1	13.8
	18	35.2	5.33	45.9	6.77	60.2	8.86	67.2	9.97	74.4	11.1	88.7	13.7	93.9	14.5
	20	35.2	5.40	45.9	6.88	60.2	9.02	67.2	10.2	74.4	11.5	88.7	14.7	92.6	15.2
	21	35.2	5.44	45.9	6.94	60.2	9.11	67.2	10.4	74.4	11.9	88.7	15.2	91.9	15.6
	23	35.2	5.53	45.9	7.06	60.2	9.59	67.2	11.1	74.4	12.7	88.1	16.1	90.7	16.3
	25	35.2	5.61	45.9	7.38	60.2	10.2	67.2	11.8	74.4	13.6	86.8	16.8	89.4	17.0
	27	35.2	5.88	45.9	7.84	60.2	10.9	67.2	12.6	74.4	14.5	85.5	17.5	88.1	17.7
	29	35.2	6.23	45.9	8.32	60.2	11.6	67.2	13.5	74.4	15.5	84.2	18.2	86.8	18.5
	31	35.2	6.59	45.9	8.83	60.2	12.3	67.2	14.3	74.4	16.5	83.0	19.0	85.6	19.2
	33	35.2	6.96	45.9	9.36	60.2	13.1	67.2	15.2	74.4	17.6	81.7	19.7	84.3	19.9
	35	35.2	7.36	45.9	9.92	60.2	13.9	67.2	16.2	74.4	18.7	80.4	20.4	83.0	20.6
	37	35.2	7.77	45.9	10.5	60.2	14.8	67.2	17.2	74.4	19.9	79.1	21.1	81.7	21.4
	39	35.2	8.20	45.9	11.1	60.2	15.7	67.2	18.3	74.4	21.2	77.8	21.8	80.5	22.1
100%	10	32.0	4.68	41.8	5.84	54.7	7.52	61.1	8.41	67.6	9.35	80.6	11.3	93.3	13.2
	12	32.0	4.74	41.8	5.92	54.7	7.64	61.1	8.55	67.6	9.51	80.6	11.5	93.3	13.5
	14	32.0	4.80	41.8	6.01	54.7	7.77	61.1	8.70	67.6	9.67	80.6	11.7	93.3	13.7
	16	32.0	4.86	41.8	6.10	54.7	7.90	61.1	8.85	67.6	9.85	80.6	11.9	93.3	14.0
	18	32.0	4.93	41.8	6.19	54.7	8.03	61.1	9.01	67.6	10.0	80.6	12.1	92.1	14.4
	20	32.0	5.00	41.8	6.29	54.7	8.18	61.1	9.18	67.6	10.2	80.6	12.8	90.8	15.1
	21	32.0	5.03	41.8	6.34	54.7	8.25	61.1	9.26	67.6	10.4	80.6	13.3	90.2	15.5
	23	32.0	5.10	41.8	6.45	54.7	8.51	61.1	9.78	67.6	11.2	80.6	14.2	88.9	16.2
	25	32.0	5.18	41.8	6.63	54.7	9.07	61.1	10.4	67.6	11.9	80.6	15.2	87.6	16.9
	27	32.0	5.36	41.8	7.04	54.7	9.65	61.1	11.1	67.6	12.7	80.6	16.2	86.4	17.6
	29	32.0	5.67	41.8	7.47	54.7	10.3	61.1	11.8	67.6	13.6	80.6	17.3	85.1	18.3
	31	32.0	5.99	41.8	7.92	54.7	10.9	61.1	12.6	67.6	14.4	80.6	18.5	83.8	19.0
	33	32.0	6.33	41.8	8.38	54.7	11.6	61.1	13.4	67.6	15.4	80.2	19.5	82.5	19.7
	35	32.0	6.68	41.8	8.87	54.7	12.3	61.1	14.2	67.6	16.3	78.9	20.2	81.3	20.5
	37	32.0	7.04	41.8	9.39	54.7	13.1	61.1	15.1	67.6	17.4	77.6	21.0	80.0	21.2
	39	32.0	7.43	41.8	9.93	54.7	13.8	61.1	16.1	67.6	18.5	76.3	21.7	78.7	21.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	28.8	4.33	37.6	5.33	49.2	6.79	55.0	7.56	60.9	8.38	72.5	10.1	83.9	11.8
	12	28.8	4.38	37.6	5.40	49.2	6.89	55.0	7.69	60.9	8.52	72.5	10.2	83.9	12.0
	14	28.8	4.43	37.6	5.48	49.2	7.00	55.0	7.81	60.9	8.66	72.5	10.4	83.9	12.2
	16	28.8	4.48	37.6	5.56	49.2	7.12	55.0	7.95	60.9	8.81	72.5	10.6	83.9	12.4
	18	28.8	4.54	37.6	5.64	49.2	7.23	55.0	8.08	60.9	8.97	72.5	10.8	83.9	12.7
	20	28.8	4.60	37.6	5.72	49.2	7.36	55.0	8.23	60.9	9.13	72.5	11.1	83.9	13.6
	21	28.8	4.63	37.6	5.77	49.2	7.42	55.0	8.30	60.9	9.22	72.5	11.5	83.9	14.1
90%	23	28.8	4.69	37.6	5.86	49.2	7.55	55.0	8.57	60.9	9.73	72.5	12.3	83.9	15.1
	25	28.8	4.76	37.6	5.95	49.2	7.99	55.0	9.14	60.9	10.4	72.5	13.1	83.9	16.1
	27	28.8	4.87	37.6	6.29	49.2	8.49	55.0	9.73	60.9	11.1	72.5	14.0	83.9	17.2
	29	28.8	5.14	37.6	6.67	49.2	9.02	55.0	10.3	60.9	11.8	72.5	14.9	83.3	18.2
	31	28.8	5.43	37.6	7.06	49.2	9.58	55.0	11.0	60.9	12.5	72.5	15.9	82.1	18.9
	33	28.8	5.73	37.6	7.47	49.2	10.2	55.0	11.7	60.9	13.3	72.5	16.9	80.8	19.6
	35	28.8	6.04	37.6	7.90	49.2	10.8	55.0	12.4	60.9	14.2	72.5	18.0	79.5	20.3
	37	28.8	6.36	37.6	8.34	49.2	11.4	55.0	13.2	60.9	15.0	72.5	19.2	78.2	21.0
	39	28.8	6.70	37.6	8.81	49.2	12.1	55.0	14.0	60.9	16.0	72.5	20.4	77.0	21.7
	10	25.6	3.99	33.4	4.84	43.7	6.08	48.9	6.75	54.1	7.44	64.5	8.89	74.6	10.4
	12	25.6	4.03	33.4	4.90	43.7	6.17	48.9	6.85	54.1	7.56	64.5	9.04	74.6	10.6
	14	25.6	4.07	33.4	4.97	43.7	6.27	48.9	6.96	54.1	7.68	64.5	9.20	74.6	10.7
	16	25.6	4.12	33.4	5.04	43.7	6.36	48.9	7.07	54.1	7.81	64.5	9.36	74.6	10.9
	18	25.6	4.17	33.4	5.11	43.7	6.47	48.9	7.19	54.1	7.95	64.5	9.53	74.6	11.1
	20	25.6	4.22	33.4	5.18	43.7	6.57	48.9	7.31	54.1	8.09	64.5	9.71	74.6	11.5
	21	25.6	4.25	33.4	5.22	43.7	6.62	48.9	7.37	54.1	8.16	64.5	9.81	74.6	11.9
80%	23	25.6	4.30	33.4	5.29	43.7	6.74	48.9	7.50	54.1	8.40	64.5	10.5	74.6	12.8
	25	25.6	4.36	33.4	5.37	43.7	6.98	48.9	7.93	54.1	8.95	64.5	11.2	74.6	13.6
	27	25.6	4.42	33.4	5.59	43.7	7.41	48.9	8.43	54.1	9.53	64.5	11.9	74.6	14.6
	29	25.6	4.65	33.4	5.92	43.7	7.87	48.9	8.96	54.1	10.1	64.5	12.7	74.6	15.5
	31	25.6	4.90	33.4	6.26	43.7	8.34	48.9	9.51	54.1	10.8	64.5	13.5	74.6	16.6
	33	25.6	5.16	33.4	6.61	43.7	8.84	48.9	10.1	54.1	11.4	64.5	14.4	74.6	17.6
	35	25.6	5.43	33.4	6.98	43.7	9.36	48.9	10.7	54.1	12.1	64.5	15.3	74.6	18.8
	37	25.6	5.72	33.4	7.37	43.7	9.91	48.9	11.3	54.1	12.9	64.5	16.3	74.6	20.0
	39	25.6	6.01	33.4	7.77	43.7	10.5	48.9	12.0	54.1	13.7	64.5	17.3	74.6	21.3
	10	22.4	3.66	29.2	4.38	38.3	5.41	42.8	5.96	47.3	6.54	56.4	7.76	65.3	9.01
	12	22.4	3.70	29.2	4.43	38.3	5.49	42.8	6.05	47.3	6.64	56.4	7.88	65.3	9.16
	14	22.4	3.74	29.2	4.48	38.3	5.56	42.8	6.14	47.3	6.75	56.4	8.02	65.3	9.32
	16	22.4	3.77	29.2	4.54	38.3	5.65	42.8	6.24	47.3	6.85	56.4	8.15	65.3	9.49
	18	22.4	3.82	29.2	4.60	38.3	5.73	42.8	6.33	47.3	6.97	56.4	8.29	65.3	9.66
	20	22.4	3.86	29.2	4.66	38.3	5.82	42.8	6.44	47.3	7.08	56.4	8.44	65.3	9.84
	21	22.4	3.88	29.2	4.69	38.3	5.86	42.8	6.49	47.3	7.14	56.4	8.52	65.3	9.97
70%	23	22.4	3.92	29.2	4.75	38.3	5.96	42.8	6.60	47.3	7.27	56.4	8.84	65.3	10.7
	25	22.4	3.97	29.2	4.82	38.3	6.05	42.8	6.81	47.3	7.63	56.4	9.43	65.3	11.4
	27	22.4	4.02	29.2	4.94	38.3	6.41	42.8	7.23	47.3	8.11	56.4	10.0	65.3	12.1
	29	22.4	4.18	29.2	5.22	38.3	6.80	42.8	7.67	47.3	8.62	56.4	10.7	65.3	12.9
	31	22.4	4.40	29.2	5.51	38.3	7.20	42.8	8.13	47.3	9.15	56.4	11.4	65.3	13.8
	33	22.4	4.63	29.2	5.81	38.3	7.62	42.8	8.62	47.3	9.70	56.4	12.1	65.3	14.6
	35	22.4	4.87	29.2	6.13	38.3	8.05	42.8	9.12	47.3	10.3	56.4	12.8	65.3	15.6
	37	22.4	5.11	29.2	6.46	38.3	8.51	42.8	9.66	47.3	10.9	56.4	13.6	65.3	16.5
	39	22.4	5.37	29.2	6.80	38.3	8.99	42.8	10.2	47.3	11.5	56.4	14.4	65.3	17.6
	10	19.2	3.35	25.1	3.93	32.8	4.77	36.7	5.22	40.6	5.69	48.4	6.68	56.0	7.69
	12	19.2	3.38	25.1	3.98	32.8	4.83	36.7	5.29	40.6	5.77	48.4	6.78	56.0	7.82
	14	19.2	3.41	25.1	4.02	32.8	4.90	36.7	5.36	40.6	5.86	48.4	6.89	56.0	7.95
	16	19.2	3.44	25.1	4.06	32.8	4.96	36.7	5.44	40.6	5.94	48.4	7.00	56.0	8.08
	18	19.2	3.48	25.1	4.11	32.8	5.03	36.7	5.52	40.6	6.03	48.4	7.11	56.0	8.22
	20	19.2	3.51	25.1	4.16	32.8	5.10	36.7	5.60	40.6	6.13	48.4	7.23	56.0	8.37
	21	19.2	3.53	25.1	4.19	32.8	5.14	36.7	5.65	40.6	6.18	48.4	7.29	56.0	8.45
60%	23	19.2	3.57	25.1	4.24	32.8	5.21	36.7	5.73	40.6	6.28	48.4	7.42	56.0	8.75
	25	19.2	3.60	25.1	4.29	32.8	5.29	36.7	5.83	40.6	6.43	48.4	7.82	56.0	9.33
	27	19.2	3.64	25.1	4.35	32.8	5.50	36.7	6.14	40.6	6.82	48.4	8.32	56.0	9.94
	29	19.2	3.74	25.1	4.57	32.8	5.81	36.7	6.50	40.6	7.24	48.4	8.84	56.0	10.6
	31	19.2	3.93	25.1	4.82	32.8	6.15	36.7	6.88	40.6	7.67	48.4	9.38	56.0	11.2
	33	19.2	4.13	25.1	5.07	32.8	6.49	36.7	7.28	40.6	8.12	48.4	9.95	56.0	11.9
	35	19.2	4.34	25.1	5.34	32.8	6.85	36.7	7.69	40.6	8.59	48.4	10.5	56.0	12.7
	37	19.2	4.55	25.1	5.62	32.8	7.23	36.7	8.12	40.6	9.08	48.4	11.2	56.0	13.5
	39	19.2	4.77	25.1	5.90	32.8	7.63	36.7	8.58	40.6	9.60	48.4	11.8	56.0	14.3
	10	16.0	3.06	20.9	3.51	27.3	4.17	30.6	4.52	33.8	4.89	40.3	5.66	46.6	6.45
	12	16.0	3.08	20.9	3.55	27.3	4.22	30.6	4.58	33.8	4.95	40.3	5.74	46.6	6.55
	14	16.0	3.10	20.9	3.58	27.3	4.27	30.6	4.63	33.8	5.02	40.3	5.82	46.6	6.65
	16	16.0	3.13	20.9	3.62	27.3	4.32	30.6	4.69	33.8	5.08	40.3	5.91	46.6	6.76
	18	16.0	3.15	20.9	3.65	27.3	4.37	30.6	4.76	33.8	5.16	40.3	6.00	46.6	6.87
	20	16.0	3.18	20.9	3.69	27.3	4.43	30.6	4.82	33.8	5.23	40.3	6.09	46.6	6.98
	21	16.0	3.20	20.9	3.71	27.3	4.46	30.6	4.85	33.8	5.27	40.3	6.14	46.6	7.04
50%	23	16.0	3.22	20.9	3.75	27.3	4.52	30.6	4.92	33.8	5.35	40.3	6.24	46.6	7.16
	25	16.0	3.26	20.9	3.80	27.3	4.58	30.6	4.99	33.8	5.43	40.3	6.38	46.6	7.50
	27	16.0	3.29	20.9	3.84	27.3	4.66	30.6	5.14	33.8	5.66	40.3	6.78	46.6	7.97
	29	16.0	3.33	20.9	3.97	27.3	4.92	30.6	5.44	33.8	5.99	40.3	7.18	46.6	8.47
	31	16.0	3.50	20.9	4.18	27.3	5.19	30.6	5.74	33.8	6.33	40.3	7.61	46.6	8.98
	33	16.0	3.67	20.9	4.39	27.3	5.47	30.6	6.06	33.8	6.69	40.3	8.06	46.6	9.53
	35	16.0	3.84	20.9	4.61	27.3	5.76	30.6	6.39	33.8	7.07	40.3	8.52	46.6	10.1
	37	16.0	4.02	20.9	4.84	27.3	6.07	30.6	6.74	33.8	7.46	40.3	9.01	46.6	10.7
	39	16.0	4.21	20.9	5.08	27.3	6.38	30.6	7.10	33.8	7.87	40.3	9.53	46.6	11.3

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	44.2	6.26	57.8	8.04	75.6	10.6	84.5	12.0	93.5	13.4	106	14.8	109	14.0
	12	44.2	6.35	57.8	8.17	75.6	10.8	84.5	12.2	93.5	13.6	104	14.7	108	13.9
	14	44.2	6.44	57.8	8.31	75.6	11.0	84.5	12.4	93.5	13.8	103	14.6	106	14.3
	16	44.2	6.54	57.8	8.45	75.6	11.2	84.5	12.6	93.5	14.1	102	14.9	105	15.1
	18	44.2	6.64	57.8	8.59	75.6	11.4	84.5	12.9	93.5	14.6	100	15.7	104	15.9
	20	44.2	6.75	57.8	8.74	75.6	11.6	84.5	13.5	93.5	15.6	98.9	16.4	102	16.6
	21	44.2	6.80	57.8	8.82	75.6	12.0	84.5	14.0	93.5	16.2	98.2	16.8	102	17.0
	23	44.2	6.91	57.8	9.09	75.6	12.9	84.5	15.0	93.5	17.4	96.9	17.6	100	17.8
	25	44.2	7.11	57.8	9.68	75.6	13.7	84.5	16.0	92.2	18.1	95.5	18.4	98.8	18.6
	27	44.2	7.54	57.8	10.3	75.6	14.7	84.5	17.1	90.8	18.9	94.2	19.1	97.4	19.4
	29	44.2	8.00	57.8	11.0	75.6	15.6	84.5	18.3	89.4	19.6	92.8	19.9	96.1	20.2
	31	44.2	8.48	57.8	11.6	75.6	16.7	84.5	19.5	88.1	20.4	91.4	20.7	94.7	21.0
	33	44.2	8.98	57.8	12.4	75.6	17.7	84.5	20.8	86.7	21.2	90.1	21.5	93.4	21.8
	35	44.2	9.50	57.8	13.1	75.6	18.9	83.7	21.8	85.4	21.9	88.7	22.3	92.0	22.6
	37	44.2	10.1	57.8	13.9	75.6	20.1	82.3	22.6	84.0	22.7	87.4	23.1	90.6	23.4
	39	44.2	10.6	57.8	14.8	75.6	21.4	81.0	23.3	82.7	23.5	86.0	23.9	89.3	24.2
120%	10	40.8	5.84	53.3	7.44	69.8	9.75	78.0	11.0	86.3	12.2	103	14.8	107	14.4
	12	40.8	5.92	53.3	7.56	69.8	9.92	78.0	11.2	86.3	12.5	103	15.1	106	14.4
	14	40.8	6.01	53.3	7.68	69.8	10.1	78.0	11.4	86.3	12.7	101	15.0	104	14.3
	16	40.8	6.09	53.3	7.80	69.8	10.3	78.0	11.6	86.3	12.9	100	14.9	103	15.0
	18	40.8	6.18	53.3	7.93	69.8	10.5	78.0	11.8	86.3	13.2	98.7	15.6	102	15.7
	20	40.8	6.28	53.3	8.07	69.8	10.7	78.0	12.1	86.3	13.9	97.3	16.3	100	16.5
	21	40.8	6.33	53.3	8.14	69.8	10.8	78.0	12.5	86.3	14.4	96.6	16.7	99.7	16.9
	23	40.8	6.43	53.3	8.28	69.8	11.6	78.0	13.4	86.3	15.5	95.3	17.5	98.3	17.7
	25	40.8	6.53	53.3	8.79	69.8	12.3	78.0	14.3	86.3	16.5	93.9	18.2	96.9	18.5
	27	40.8	6.93	53.3	9.35	69.8	13.2	78.0	15.3	86.3	17.7	92.6	19.0	95.6	19.2
	29	40.8	7.34	53.3	9.94	69.8	14.0	78.0	16.3	86.3	18.9	91.2	19.8	94.2	20.0
	31	40.8	7.77	53.3	10.5	69.8	14.9	78.0	17.4	86.3	20.1	89.8	20.5	92.9	20.8
	33	40.8	8.22	53.3	11.2	69.8	15.9	78.0	18.5	85.4	21.0	88.5	21.3	91.5	21.6
	35	40.8	8.69	53.3	11.9	69.8	16.9	78.0	19.7	84.0	21.8	87.1	22.1	90.2	22.4
	37	40.8	9.19	53.3	12.6	69.8	18.0	78.0	21.0	82.7	22.6	85.8	22.9	88.8	23.2
	39	40.8	9.71	53.3	13.3	69.8	19.1	78.0	22.3	81.3	23.4	84.4	23.7	87.4	24.0
110%	10	37.4	5.43	48.9	6.85	64.0	8.91	71.5	10.0	79.1	11.1	94.3	13.5	105	14.9
	12	37.4	5.51	48.9	6.96	64.0	9.06	71.5	10.2	79.1	11.3	94.3	13.7	104	14.8
	14	37.4	5.58	48.9	7.06	64.0	9.22	71.5	10.4	79.1	11.5	94.3	14.0	103	14.7
	16	37.4	5.66	48.9	7.18	64.0	9.38	71.5	10.5	79.1	11.8	94.3	14.2	101	14.9
	18	37.4	5.74	48.9	7.29	64.0	9.54	71.5	10.7	79.1	12.0	94.3	14.7	99.8	15.6
	20	37.4	5.82	48.9	7.41	64.0	9.72	71.5	10.9	79.1	12.4	94.3	15.8	98.5	16.4
	21	37.4	5.87	48.9	7.48	64.0	9.81	71.5	11.2	79.1	12.8	94.3	16.4	97.8	16.8
	23	37.4	5.96	48.9	7.60	64.0	10.3	71.5	11.9	79.1	13.7	93.7	17.4	96.4	17.6
	25	37.4	6.05	48.9	7.94	64.0	11.0	71.5	12.7	79.1	14.6	92.3	18.1	95.1	18.3
	27	37.4	6.34	48.9	8.44	64.0	11.7	71.5	13.6	79.1	15.6	91.0	18.9	93.7	19.1
	29	37.4	6.71	48.9	8.96	64.0	12.5	71.5	14.5	79.1	16.7	89.6	19.6	92.4	19.9
	31	37.4	7.10	48.9	9.51	64.0	13.3	71.5	15.4	79.1	17.8	88.2	20.4	91.0	20.6
	33	37.4	7.50	48.9	10.1	64.0	14.1	71.5	16.4	79.1	18.9	86.9	21.2	89.7	21.4
	35	37.4	7.92	48.9	10.7	64.0	15.0	71.5	17.5	79.1	20.1	85.5	22.0	88.3	22.2
	37	37.4	8.37	48.9	11.3	64.0	15.9	71.5	18.6	79.1	21.4	84.2	22.7	86.9	23.0
	39	37.4	8.83	48.9	12.0	64.0	16.9	71.5	19.7	79.1	22.8	82.8	23.5	85.6	23.8
100%	10	34.0	5.04	44.4	6.29	58.2	8.10	65.0	9.06	71.9	10.1	85.7	12.2	99.2	14.3
	12	34.0	5.10	44.4	6.38	58.2	8.23	65.0	9.21	71.9	10.2	85.7	12.4	99.2	14.5
	14	34.0	5.17	44.4	6.47	58.2	8.37	65.0	9.37	71.9	10.4	85.7	12.6	99.2	14.8
	16	34.0	5.24	44.4	6.57	58.2	8.51	65.0	9.53	71.9	10.6	85.7	12.8	99.2	15.0
	18	34.0	5.31	44.4	6.67	58.2	8.65	65.0	9.70	71.9	10.8	85.7	13.1	98.0	15.5
	20	34.0	5.38	44.4	6.78	58.2	8.81	65.0	9.88	71.9	11.0	85.7	13.8	96.6	16.3
	21	34.0	5.42	44.4	6.83	58.2	8.89	65.0	9.97	71.9	11.2	85.7	14.3	95.9	16.7
	23	34.0	5.50	44.4	6.95	58.2	9.17	65.0	10.5	71.9	12.0	85.7	15.3	94.6	17.4
	25	34.0	5.58	44.4	7.15	58.2	9.77	65.0	11.2	71.9	12.8	85.7	16.4	93.2	18.2
	27	34.0	5.78	44.4	7.59	58.2	10.4	65.0	12.0	71.9	13.7	85.7	17.5	91.9	19.0
	29	34.0	6.11	44.4	8.05	58.2	11.1	65.0	12.8	71.9	14.6	85.7	18.7	90.5	19.7
	31	34.0	6.46	44.4	8.53	58.2	11.8	65.0	13.6	71.9	15.5	85.7	19.9	89.2	20.5
	33	34.0	6.82	44.4	9.03	58.2	12.5	65.0	14.4	71.9	16.5	85.3	21.0	87.8	21.3
	35	34.0	7.19	44.4	9.56	58.2	13.3	65.0	15.3	71.9	17.6	83.9	21.8	86.4	22.0
	37	34.0	7.59	44.4	10.1	58.2	14.1	65.0	16.3	71.9	18.7	82.6	22.6	85.1	22.8
	39	34.0	8.00	44.4	10.7	58.2	14.9	65.0	17.3	71.9	19.9	81.2	23.3	83.7	23.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	30.6	4.66	40.0	5.74	52.4	7.31	58.5	8.15	64.7	9.02	77.2	10.8	89.3	12.7
	12	30.6	4.72	40.0	5.82	52.4	7.42	58.5	8.28	64.7	9.17	77.2	11.0	89.3	12.9
	14	30.6	4.77	40.0	5.90	52.4	7.54	58.5	8.42	64.7	9.33	77.2	11.2	89.3	13.2
	16	30.6	4.83	40.0	5.99	52.4	7.67	58.5	8.56	64.7	9.49	77.2	11.4	89.3	13.4
	18	30.6	4.89	40.0	6.08	52.4	7.79	58.5	8.71	64.7	9.66	77.2	11.6	89.3	13.7
	20	30.6	4.96	40.0	6.17	52.4	7.93	58.5	8.86	64.7	9.84	77.2	11.9	89.3	14.6
	21	30.6	4.99	40.0	6.21	52.4	7.99	58.5	8.94	64.7	9.93	77.2	12.4	89.3	15.1
90%	23	30.6	5.06	40.0	6.31	52.4	8.14	58.5	9.23	64.7	10.5	77.2	13.2	89.3	16.2
	25	30.6	5.13	40.0	6.41	52.4	8.60	58.5	9.84	64.7	11.2	77.2	14.1	89.3	17.4
	27	30.6	5.25	40.0	6.78	52.4	9.15	58.5	10.5	64.7	11.9	77.2	15.1	89.3	18.6
	29	30.6	5.54	40.0	7.18	52.4	9.72	58.5	11.1	64.7	12.7	77.2	16.1	88.7	19.6
	31	30.6	5.85	40.0	7.61	52.4	10.3	58.5	11.8	64.7	13.5	77.2	17.1	87.3	20.3
	33	30.6	6.17	40.0	8.05	52.4	10.9	58.5	12.6	64.7	14.3	77.2	18.3	85.9	21.1
	35	30.6	6.50	40.0	8.51	52.4	11.6	58.5	13.4	64.7	15.2	77.2	19.4	84.6	21.9
	37	30.6	6.85	40.0	8.99	52.4	12.3	58.5	14.2	64.7	16.2	77.2	20.7	83.2	22.6
	39	30.6	7.21	40.0	9.49	52.4	13.0	58.5	15.0	64.7	17.2	77.2	22.0	81.9	23.4
	10	27.2	4.30	35.5	5.22	46.5	6.55	52.0	7.27	57.5	8.01	68.6	9.58	79.4	11.2
	12	27.2	4.34	35.5	5.28	46.5	6.65	52.0	7.38	57.5	8.14	68.6	9.74	79.4	11.4
	14	27.2	4.39	35.5	5.35	46.5	6.75	52.0	7.50	57.5	8.28	68.6	9.91	79.4	11.6
	16	27.2	4.44	35.5	5.43	46.5	6.86	52.0	7.62	57.5	8.42	68.6	10.1	79.4	11.8
	18	27.2	4.49	35.5	5.50	46.5	6.96	52.0	7.74	57.5	8.56	68.6	10.3	79.4	12.0
	20	27.2	4.55	35.5	5.58	46.5	7.08	52.0	7.88	57.5	8.71	68.6	10.5	79.4	12.4
	21	27.2	4.58	35.5	5.62	46.5	7.14	52.0	7.94	57.5	8.79	68.6	10.6	79.4	12.8
80%	23	27.2	4.63	35.5	5.70	46.5	7.26	52.0	8.08	57.5	9.05	68.6	11.3	79.4	13.7
	25	27.2	4.69	35.5	5.79	46.5	7.52	52.0	8.54	57.5	9.64	68.6	12.1	79.4	14.7
	27	27.2	4.76	35.5	6.03	46.5	7.99	52.0	9.08	57.5	10.3	68.6	12.9	79.4	15.7
	29	27.2	5.01	35.5	6.38	46.5	8.47	52.0	9.65	57.5	10.9	68.6	13.7	79.4	16.7
	31	27.2	5.28	35.5	6.74	46.5	8.99	52.0	10.2	57.5	11.6	68.6	14.6	79.4	17.8
	33	27.2	5.56	35.5	7.12	46.5	9.52	52.0	10.9	57.5	12.3	68.6	15.5	79.4	19.0
	35	27.2	5.85	35.5	7.52	46.5	10.1	52.0	11.5	57.5	13.1	68.6	16.5	79.4	20.2
	37	27.2	6.16	35.5	7.94	46.5	10.7	52.0	12.2	57.5	13.9	68.6	17.5	79.4	21.5
	39	27.2	6.48	35.5	8.37	46.5	11.3	52.0	12.9	57.5	14.7	68.6	18.6	79.4	22.9
	10	23.8	3.95	31.1	4.72	40.7	5.83	45.5	6.42	50.4	7.05	60.0	8.36	69.4	9.70
	12	23.8	3.98	31.1	4.77	40.7	5.91	45.5	6.52	50.4	7.16	60.0	8.49	69.4	9.87
	14	23.8	4.03	31.1	4.83	40.7	5.99	45.5	6.62	50.4	7.27	60.0	8.63	69.4	10.0
	16	23.8	4.07	31.1	4.89	40.7	6.08	45.5	6.72	50.4	7.38	60.0	8.78	69.4	10.2
	18	23.8	4.11	31.1	4.95	40.7	6.17	45.5	6.82	50.4	7.50	60.0	8.93	69.4	10.4
	20	23.8	4.16	31.1	5.02	40.7	6.27	45.5	6.93	50.4	7.63	60.0	9.09	69.4	10.6
	21	23.8	4.18	31.1	5.05	40.7	6.32	45.5	6.99	50.4	7.70	60.0	9.18	69.4	10.7
70%	23	23.8	4.23	31.1	5.12	40.7	6.42	45.5	7.11	50.4	7.83	60.0	9.53	69.4	11.5
	25	23.8	4.28	31.1	5.19	40.7	6.52	45.5	7.34	50.4	8.22	60.0	10.2	69.4	12.3
	27	23.8	4.33	31.1	5.32	40.7	6.91	45.5	7.79	50.4	8.74	60.0	10.8	69.4	13.1
	29	23.8	4.50	31.1	5.62	40.7	7.32	45.5	8.27	50.4	9.28	60.0	11.5	69.4	13.9
	31	23.8	4.74	31.1	5.94	40.7	7.75	45.5	8.76	50.4	9.85	60.0	12.2	69.4	14.8
	33	23.8	4.99	31.1	6.26	40.7	8.20	45.5	9.28	50.4	10.4	60.0	13.0	69.4	15.8
	35	23.8	5.24	31.1	6.60	40.7	8.67	45.5	9.83	50.4	11.1	60.0	13.8	69.4	16.8
	37	23.8	5.51	31.1	6.96	40.7	9.17	45.5	10.4	50.4	11.7	60.0	14.6	69.4	17.8
	39	23.8	5.78	31.1	7.33	40.7	9.69	45.5	11.0	50.4	12.4	60.0	15.5	69.4	18.9
	10	20.4	3.61	26.7	4.24	34.9	5.14	39.0	5.62	43.2	6.13	51.4	7.19	59.5	8.29
	12	20.4	3.64	26.7	4.28	34.9	5.21	39.0	5.70	43.2	6.22	51.4	7.30	59.5	8.42
	14	20.4	3.68	26.7	4.33	34.9	5.28	39.0	5.78	43.2	6.31	51.4	7.42	59.5	8.56
	16	20.4	3.71	26.7	4.38	34.9	5.35	39.0	5.86	43.2	6.40	51.4	7.54	59.5	8.71
	18	20.4	3.75	26.7	4.43	34.9	5.42	39.0	5.95	43.2	6.50	51.4	7.66	59.5	8.86
	20	20.4	3.78	26.7	4.48	34.9	5.50	39.0	6.04	43.2	6.60	51.4	7.79	59.5	9.02
	21	20.4	3.80	26.7	4.51	34.9	5.54	39.0	6.08	43.2	6.66	51.4	7.86	59.5	9.10
60%	23	20.4	3.84	26.7	4.57	34.9	5.62	39.0	6.18	43.2	6.76	51.4	8.00	59.5	9.43
	25	20.4	3.88	26.7	4.63	34.9	5.70	39.0	6.28	43.2	6.93	51.4	8.43	59.5	10.0
	27	20.4	3.93	26.7	4.69	34.9	5.92	39.0	6.61	43.2	7.35	51.4	8.96	59.5	10.7
	29	20.4	4.03	26.7	4.92	34.9	6.26	39.0	7.00	43.2	7.80	51.4	9.52	59.5	11.4
	31	20.4	4.24	26.7	5.19	34.9	6.62	39.0	7.41	43.2	8.26	51.4	10.1	59.5	12.1
	33	20.4	4.45	26.7	5.47	34.9	6.99	39.0	7.84	43.2	8.74	51.4	10.7	59.5	12.9
	35	20.4	4.67	26.7	5.75	34.9	7.38	39.0	8.28	43.2	9.25	51.4	11.4	59.5	13.6
	37	20.4	4.90	26.7	6.05	34.9	7.79	39.0	8.75	43.2	9.79	51.4	12.0	59.5	14.5
	39	20.4	5.14	26.7	6.36	34.9	8.22	39.0	9.24	43.2	10.3	51.4	12.8	59.5	15.4
	10	17.0	3.29	22.2	3.79	29.1	4.50	32.5	4.87	36.0	5.27	42.9	6.09	49.6	6.95
	12	17.0	3.32	22.2	3.82	29.1	4.55	32.5	4.93	36.0	5.33	42.9	6.18	49.6	7.05
	14	17.0	3.34	22.2	3.86	29.1	4.60	32.5	4.99	36.0	5.41	42.9	6.27	49.6	7.16
	16	17.0	3.37	22.2	3.90	29.1	4.66	32.5	5.06	36.0	5.48	42.9	6.36	49.6	7.28
	18	17.0	3.40	22.2	3.94	29.1	4.71	32.5	5.12	36.0	5.56	42.9	6.46	49.6	7.40
	20	17.0	3.43	22.2	3.98	29.1	4.77	32.5	5.19	36.0	5.63	42.9	6.56	49.6	7.52
	21	17.0	3.44	22.2	4.00	29.1	4.80	32.5	5.23	36.0	5.68	42.9	6.61	49.6	7.58
50%	23	17.0	3.48	22.2	4.05	29.1	4.87	32.5	5.30	36.0	5.76	42.9	6.72	49.6	7.72
	25	17.0	3.51	22.2	4.09	29.1	4.93	32.5	5.38	36.0	5.85	42.9	6.88	49.6	8.08
	27	17.0	3.54	22.2	4.14	29.1	5.02	32.5	5.54	36.0	6.10	42.9	7.30	49.6	8.59
	29	17.0	3.59	22.2	4.28	29.1	5.30	32.5	5.86	36.0	6.45	42.9	7.74	49.6	9.12
	31	17.0	3.77	22.2	4.50	29.1	5.59	32.5	6.19	36.0	6.82	42.9	8.20	49.6	9.68
	33	17.0	3.95	22.2	4.73	29.1	5.89	32.5	6.53	36.0	7.21	42.9	8.68	49.6	10.3
	35	17.0	4.14	22.2	4.97	29.1	6.21	32.5	6.89	36.0	7.61	42.9	9.18	49.6	10.9
	37	17.0	4.34	22.2	5.22	29.1	6.54	32.5	7.26	36.0	8.03	42.9	9.71	49.6	11.5
	39	17.0	4.54	22.2	5.48	29.1	6.88	32.5	7.65	36.0	8.47	42.9	10.3	49.6	12.2

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	47.6	6.87	62.3	8.80	81.5	11.6	91.1	13.1	101	14.6	114	16.1	117	15.3
	12	47.6	6.96	62.3	8.94	81.5	11.8	91.1	13.3	101	14.8	112	16.0	116	15.2
	14	47.6	7.07	62.3	9.09	81.5	12.0	91.1	13.5	101	15.1	111	15.9	115	15.6
	16	47.6	7.17	62.3	9.24	81.5	12.2	91.1	13.8	101	15.4	110	16.2	113	16.4
	18	47.6	7.28	62.3	9.40	81.5	12.4	91.1	14.0	101	15.9	108	17.1	112	17.3
	20	47.6	7.40	62.3	9.56	81.5	12.7	91.1	14.8	101	17.0	107	17.9	110	18.1
	21	47.6	7.46	62.3	9.65	81.5	13.1	91.1	15.3	101	17.6	106	18.3	109	18.5
	23	47.6	7.58	62.3	9.93	81.5	14.0	91.1	16.4	101	18.9	104	19.2	108	19.4
	25	47.6	7.79	62.3	10.6	81.5	15.0	91.1	17.5	99.3	19.7	103	20.0	106	20.2
	27	47.6	8.27	62.3	11.3	81.5	16.0	91.1	18.7	97.9	20.6	101	20.8	105	21.1
	29	47.6	8.76	62.3	12.0	81.5	17.1	91.1	19.9	96.4	21.4	100	21.7	104	22.0
	31	47.6	9.29	62.3	12.7	81.5	18.2	91.1	21.3	94.9	22.2	98.6	22.5	102	22.8
	33	47.6	9.83	62.3	13.5	81.5	19.3	91.1	22.7	93.5	23.1	97.1	23.4	101	23.7
	35	47.6	10.4	62.3	14.3	81.5	20.6	90.2	23.7	92.0	23.9	95.6	24.3	99.2	24.6
	37	47.6	11.0	62.3	15.2	81.5	21.9	88.7	24.6	90.6	24.8	94.2	25.1	97.7	25.5
	39	47.6	11.6	62.3	16.1	81.5	23.3	87.3	25.4	89.1	25.6	92.7	26.0	96.2	26.4
120%	10	44.0	6.41	57.5	8.15	75.2	10.7	84.1	12.0	93.0	13.4	111	16.2	115	15.7
	12	44.0	6.50	57.5	8.27	75.2	10.8	84.1	12.2	93.0	13.6	111	16.4	114	15.6
	14	44.0	6.59	57.5	8.40	75.2	11.0	84.1	12.4	93.0	13.8	109	16.3	113	15.6
	16	44.0	6.69	57.5	8.54	75.2	11.2	84.1	12.6	93.0	14.1	108	16.3	111	16.3
	18	44.0	6.78	57.5	8.68	75.2	11.4	84.1	12.9	93.0	14.3	106	17.0	110	17.2
	20	44.0	6.89	57.5	8.83	75.2	11.6	84.1	13.2	93.0	15.2	105	17.8	108	18.0
	21	44.0	6.94	57.5	8.91	75.2	11.8	84.1	13.7	93.0	15.7	104	18.2	107	18.4
	23	44.0	7.05	57.5	9.06	75.2	12.6	84.1	14.6	93.0	16.9	103	19.0	106	19.3
	25	44.0	7.16	57.5	9.62	75.2	13.5	84.1	15.6	93.0	18.0	101	19.9	104	20.1
	27	44.0	7.59	57.5	10.2	75.2	14.4	84.1	16.7	93.0	19.3	99.8	20.7	103	21.0
	29	44.0	8.04	57.5	10.9	75.2	15.3	84.1	17.8	93.0	20.6	98.3	21.5	102	21.8
	31	44.0	8.52	57.5	11.5	75.2	16.3	84.1	19.0	93.0	21.9	96.8	22.4	100	22.7
	33	44.0	9.01	57.5	12.2	75.2	17.3	84.1	20.2	92.0	22.9	95.4	23.2	98.6	23.5
	35	44.0	9.53	57.5	13.0	75.2	18.4	84.1	21.5	90.6	23.8	93.9	24.1	97.2	24.4
	37	44.0	10.1	57.5	13.8	75.2	19.6	84.1	22.9	89.1	24.6	92.4	24.9	95.7	25.3
	39	44.0	10.6	57.5	14.6	75.2	20.8	84.1	24.3	87.6	25.4	91.0	25.8	94.2	26.2
110%	10	40.3	5.97	52.7	7.51	69.0	9.75	77.1	10.9	85.3	12.2	102	14.7	113	16.2
	12	40.3	6.05	52.7	7.62	69.0	9.91	77.1	11.1	85.3	12.4	102	15.0	112	16.1
	14	40.3	6.13	52.7	7.74	69.0	10.1	77.1	11.3	85.3	12.6	102	15.2	111	16.0
	16	40.3	6.21	52.7	7.86	69.0	10.2	77.1	11.5	85.3	12.8	102	15.5	109	16.2
	18	40.3	6.30	52.7	7.99	69.0	10.4	77.1	11.7	85.3	13.1	102	16.1	108	17.0
	20	40.3	6.39	52.7	8.12	69.0	10.6	77.1	11.9	85.3	13.5	102	17.2	106	17.9
	21	40.3	6.44	52.7	8.19	69.0	10.7	77.1	12.2	85.3	14.0	102	17.9	105	18.3
	23	40.3	6.54	52.7	8.33	69.0	11.3	77.1	13.0	85.3	14.9	101	18.9	104	19.1
	25	40.3	6.64	52.7	8.70	69.0	12.0	77.1	13.9	85.3	16.0	99.5	19.7	102	20.0
	27	40.3	6.95	52.7	9.24	69.0	12.8	77.1	14.8	85.3	17.0	98.0	20.6	101	20.8
	29	40.3	7.36	52.7	9.81	69.0	13.6	77.1	15.8	85.3	18.2	96.6	21.4	99.6	21.6
	31	40.3	7.78	52.7	10.4	69.0	14.5	77.1	16.8	85.3	19.4	95.1	22.2	98.1	22.5
	33	40.3	8.23	52.7	11.0	69.0	15.4	77.1	17.9	85.3	20.6	93.6	23.1	96.6	23.4
	35	40.3	8.69	52.7	11.7	69.0	16.4	77.1	19.0	85.3	21.9	92.2	23.9	95.2	24.2
	37	40.3	9.17	52.7	12.4	69.0	17.4	77.1	20.2	85.3	23.4	90.7	24.8	93.7	25.1
	39	40.3	9.68	52.7	13.1	69.0	18.5	77.1	21.5	85.3	24.8	89.3	25.6	92.2	25.9
100%	10	36.6	5.54	47.9	6.90	62.7	8.86	70.1	9.91	77.5	11.0	92.4	13.3	107	15.5
	12	36.6	5.61	47.9	7.00	62.7	9.00	70.1	10.1	77.5	11.2	92.4	13.5	107	15.8
	14	36.6	5.68	47.9	7.10	62.7	9.15	70.1	10.2	77.5	11.4	92.4	13.7	107	16.1
	16	36.6	5.76	47.9	7.21	62.7	9.31	70.1	10.4	77.5	11.6	92.4	14.0	107	16.4
	18	36.6	5.83	47.9	7.32	62.7	9.46	70.1	10.6	77.5	11.8	92.4	14.2	106	16.9
	20	36.6	5.91	47.9	7.43	62.7	9.63	70.1	10.8	77.5	12.0	92.4	15.1	104	17.7
	21	36.6	5.96	47.9	7.49	62.7	9.72	70.1	10.9	77.5	12.3	92.4	15.6	103	18.2
	23	36.6	6.04	47.9	7.61	62.7	10.0	70.1	11.5	77.5	13.1	92.4	16.7	102	19.0
	25	36.6	6.13	47.9	7.83	62.7	10.7	70.1	12.3	77.5	14.0	92.4	17.9	100	19.8
	27	36.6	6.34	47.9	8.31	62.7	11.4	70.1	13.1	77.5	14.9	92.4	19.1	99.0	20.6
	29	36.6	6.71	47.9	8.81	62.7	12.1	70.1	13.9	77.5	15.9	92.4	20.4	97.6	21.5
	31	36.6	7.09	47.9	9.34	62.7	12.8	70.1	14.8	77.5	17.0	92.4	21.7	96.1	22.3
	33	36.6	7.48	47.9	9.89	62.7	13.6	70.1	15.8	77.5	18.0	91.9	22.9	94.6	23.2
	35	36.6	7.90	47.9	10.5	62.7	14.5	70.1	16.7	77.5	19.2	90.5	23.8	93.2	24.0
	37	36.6	8.33	47.9	11.1	62.7	15.4	70.1	17.8	77.5	20.4	89.0	24.6	91.7	24.9
	39	36.6	8.78	47.9	11.7	62.7	16.3	70.1	18.9	77.5	21.7	87.5	25.4	90.2	25.7

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	33.0	5.13	43.1	6.31	56.4	8.01	63.1	8.92	69.8	9.86	83.2	11.8	96.2	13.9
	12	33.0	5.19	43.1	6.39	56.4	8.13	63.1	9.06	69.8	10.0	83.2	12.0	96.2	14.1
	14	33.0	5.25	43.1	6.48	56.4	8.26	63.1	9.21	69.8	10.2	83.2	12.3	96.2	14.4
	16	33.0	5.32	43.1	6.57	56.4	8.39	63.1	9.36	69.8	10.4	83.2	12.5	96.2	14.6
	18	33.0	5.38	43.1	6.67	56.4	8.53	63.1	9.52	69.8	10.6	83.2	12.7	96.2	14.9
	20	33.0	5.45	43.1	6.77	56.4	8.67	63.1	9.69	69.8	10.7	83.2	13.0	96.2	15.9
	21	33.0	5.49	43.1	6.82	56.4	8.75	63.1	9.78	69.8	10.8	83.2	13.5	96.2	16.5
90%	23	33.0	5.56	43.1	6.93	56.4	8.90	63.1	10.1	69.8	11.4	83.2	14.4	96.2	17.7
	25	33.0	5.64	43.1	7.04	56.4	9.41	63.1	10.8	69.8	12.2	83.2	15.4	96.2	18.9
	27	33.0	5.77	43.1	7.44	56.4	10.0	63.1	11.4	69.8	13.0	83.2	16.4	96.2	20.2
	29	33.0	6.09	43.1	7.88	56.4	10.6	63.1	12.2	69.8	13.8	83.2	17.5	95.6	21.3
	31	33.0	6.43	43.1	8.34	56.4	11.3	63.1	12.9	69.8	14.7	83.2	18.7	94.1	22.2
	33	33.0	6.78	43.1	8.82	56.4	12.0	63.1	13.7	69.8	15.7	83.2	19.9	92.6	23.0
	35	33.0	7.15	43.1	9.32	56.4	12.7	63.1	14.6	69.8	16.6	83.2	21.2	91.2	23.8
	37	33.0	7.53	43.1	9.85	56.4	13.4	63.1	15.5	69.8	17.7	83.2	22.5	89.7	24.7
	39	33.0	7.92	43.1	10.4	56.4	14.2	63.1	16.4	69.8	18.8	83.2	24.0	88.2	25.5
	10	29.3	4.74	38.3	5.74	50.2	7.19	56.1	7.96	62.0	8.77	73.9	10.5	85.5	12.2
	12	29.3	4.79	38.3	5.81	50.2	7.29	56.1	8.08	62.0	8.91	73.9	10.6	85.5	12.4
	14	29.3	4.84	38.3	5.88	50.2	7.40	56.1	8.21	62.0	9.06	73.9	10.8	85.5	12.6
	16	29.3	4.89	38.3	5.96	50.2	7.51	56.1	8.34	62.0	9.21	73.9	11.0	85.5	12.9
	18	29.3	4.95	38.3	6.04	50.2	7.63	56.1	8.48	62.0	9.36	73.9	11.2	85.5	13.1
	20	29.3	5.01	38.3	6.13	50.2	7.75	56.1	8.62	62.0	9.53	73.9	11.4	85.5	13.5
	21	29.3	5.04	38.3	6.17	50.2	7.82	56.1	8.69	62.0	9.61	73.9	11.5	85.5	14.0
80%	23	29.3	5.10	38.3	6.26	50.2	7.95	56.1	8.85	62.0	9.89	73.9	12.3	85.5	15.0
	25	29.3	5.17	38.3	6.36	50.2	8.23	56.1	9.34	62.0	10.5	73.9	13.2	85.5	16.0
	27	29.3	5.24	38.3	6.62	50.2	8.75	56.1	9.93	62.0	11.2	73.9	14.0	85.5	17.1
	29	29.3	5.51	38.3	7.00	50.2	9.28	56.1	10.6	62.0	11.9	73.9	14.9	85.5	18.2
	31	29.3	5.81	38.3	7.40	50.2	9.84	56.1	11.2	62.0	12.7	73.9	15.9	85.5	19.4
	33	29.3	6.12	38.3	7.82	50.2	10.4	56.1	11.9	62.0	13.5	73.9	16.9	85.5	20.7
	35	29.3	6.44	38.3	8.25	50.2	11.0	56.1	12.6	62.0	14.3	73.9	18.0	85.5	22.0
	37	29.3	6.77	38.3	8.70	50.2	11.7	56.1	13.3	62.0	15.1	73.9	19.1	85.5	23.5
	39	29.3	7.12	38.3	9.18	50.2	12.4	56.1	14.1	62.0	16.1	73.9	20.3	85.5	25.0
	10	25.7	4.36	33.5	5.19	43.9	6.40	49.1	7.05	54.3	7.72	64.7	9.14	74.8	10.6
	12	25.7	4.40	33.5	5.25	43.9	6.49	49.1	7.15	54.3	7.84	64.7	9.29	74.8	10.8
	14	25.7	4.44	33.5	5.32	43.9	6.58	49.1	7.25	54.3	7.96	64.7	9.44	74.8	11.0
	16	25.7	4.49	33.5	5.38	43.9	6.67	49.1	7.36	54.3	8.09	64.7	9.60	74.8	11.2
	18	25.7	4.54	33.5	5.45	43.9	6.77	49.1	7.48	54.3	8.22	64.7	9.77	74.8	11.4
	20	25.7	4.59	33.5	5.52	43.9	6.88	49.1	7.60	54.3	8.35	64.7	9.94	74.8	11.6
	21	25.7	4.61	33.5	5.56	43.9	6.93	49.1	7.66	54.3	8.43	64.7	10.0	74.8	11.7
70%	23	25.7	4.66	33.5	5.63	43.9	7.04	49.1	7.79	54.3	8.57	64.7	10.4	74.8	12.5
	25	25.7	4.72	33.5	5.71	43.9	7.15	49.1	8.04	54.3	9.00	64.7	11.1	74.8	13.4
	27	25.7	4.78	33.5	5.85	43.9	7.58	49.1	8.53	54.3	9.56	64.7	11.8	74.8	14.3
	29	25.7	4.96	33.5	6.18	43.9	8.03	49.1	9.05	54.3	10.2	64.7	12.6	74.8	15.2
	31	25.7	5.22	33.5	6.52	43.9	8.50	49.1	9.59	54.3	10.8	64.7	13.4	74.8	16.2
	33	25.7	5.49	33.5	6.88	43.9	8.99	49.1	10.2	54.3	11.4	64.7	14.2	74.8	17.2
	35	25.7	5.77	33.5	7.25	43.9	9.50	49.1	10.8	54.3	12.1	64.7	15.1	74.8	18.3
	37	25.7	6.07	33.5	7.64	43.9	10.0	49.1	11.4	54.3	12.8	64.7	16.0	74.8	19.4
	39	25.7	6.37	33.5	8.05	43.9	10.6	49.1	12.0	54.3	13.6	64.7	17.0	74.8	20.7
	10	22.0	3.99	28.7	4.67	37.6	5.66	42.0	6.18	46.5	6.73	55.4	7.88	64.2	9.07
	12	22.0	4.03	28.7	4.72	37.6	5.73	42.0	6.26	46.5	6.82	55.4	8.00	64.2	9.21
	14	22.0	4.06	28.7	4.77	37.6	5.80	42.0	6.35	46.5	6.92	55.4	8.12	64.2	9.36
	16	22.0	4.10	28.7	4.83	37.6	5.88	42.0	6.44	46.5	7.02	55.4	8.25	64.2	9.52
	18	22.0	4.14	28.7	4.88	37.6	5.96	42.0	6.53	46.5	7.13	55.4	8.39	64.2	9.69
	20	22.0	4.18	28.7	4.94	37.6	6.04	42.0	6.63	46.5	7.24	55.4	8.53	64.2	9.86
	21	22.0	4.20	28.7	4.97	37.6	6.08	42.0	6.68	46.5	7.30	55.4	8.60	64.2	9.95
60%	23	22.0	4.24	28.7	5.03	37.6	6.17	42.0	6.78	46.5	7.41	55.4	8.75	64.2	10.3
	25	22.0	4.29	28.7	5.10	37.6	6.26	42.0	6.89	46.5	7.59	55.4	9.22	64.2	11.0
	27	22.0	4.34	28.7	5.16	37.6	6.50	42.0	7.25	46.5	8.06	55.4	9.80	64.2	11.7
	29	22.0	4.45	28.7	5.42	37.6	6.88	42.0	7.68	46.5	8.54	55.4	10.4	64.2	12.4
	31	22.0	4.68	28.7	5.71	37.6	7.27	42.0	8.13	46.5	9.05	55.4	11.1	64.2	13.2
	33	22.0	4.91	28.7	6.02	37.6	7.68	42.0	8.59	46.5	9.58	55.4	11.7	64.2	14.0
	35	22.0	5.15	28.7	6.33	37.6	8.10	42.0	9.08	46.5	10.1	55.4	12.4	64.2	14.9
	37	22.0	5.40	28.7	6.66	37.6	8.55	42.0	9.59	46.5	10.7	55.4	13.2	64.2	15.8
	39	22.0	5.66	28.7	7.00	37.6	9.01	42.0	10.1	46.5	11.3	55.4	13.9	64.2	16.8
	10	18.3	3.65	23.9	4.18	31.3	4.95	35.0	5.36	38.8	5.79	46.2	6.69	53.5	7.62
	12	18.3	3.67	23.9	4.22	31.3	5.01	35.0	5.43	38.8	5.86	46.2	6.78	53.5	7.73
	14	18.3	3.70	23.9	4.26	31.3	5.07	35.0	5.49	38.8	5.94	46.2	6.88	53.5	7.85
	16	18.3	3.73	23.9	4.30	31.3	5.13	35.0	5.56	38.8	6.02	46.2	6.98	53.5	7.97
	18	18.3	3.76	23.9	4.35	31.3	5.19	35.0	5.64	38.8	6.10	46.2	7.09	53.5	8.10
	20	18.3	3.79	23.9	4.39	31.3	5.25	35.0	5.71	38.8	6.19	46.2	7.20	53.5	8.24
	21	18.3	3.81	23.9	4.42	31.3	5.29	35.0	5.75	38.8	6.23	46.2	7.25	53.5	8.30
50%	23	18.3	3.85	23.9	4.46	31.3	5.36	35.0	5.83	38.8	6.33	46.2	7.37	53.5	8.45
	25	18.3	3.88	23.9	4.52	31.3	5.43	35.0	5.91	38.8	6.42	46.2	7.54	53.5	8.84
	27	18.3	3.92	23.9	4.57	31.3	5.52	35.0	6.09	38.8	6.69	46.2	8.00	53.5	9.40
	29	18.3	3.97	23.9	4.72	31.3	5.83	35.0	6.43	38.8	7.08	46.2	8.48	53.5	9.98
	31	18.3	4.17	23.9	4.97	31.3	6.15	35.0	6.79	38.8	7.49	46.2	8.98	53.5	10.6
	33	18.3	4.37	23.9	5.22	31.3	6.48	35.0	7.17	38.8	7.91	46.2	9.51	53.5	11.2
	35	18.3	4.58	23.9	5.48	31.3	6.82	35.0	7.56	38.8	8.35	46.2	10.1	53.5	11.9
	37	18.3	4.79	23.9	5.75	31.3	7.18	35.0	7.97	38.8	8.81	46.2	10.6	53.5	12.6
	39	18.3	5.01	23.9	6.03	31.3	7.56	35.0	8.40	38.8	9.29	46.2	11.2	53.5	13.3

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	50.3	7.32	65.7	9.38	86.0	12.3	96.2	13.9	106	15.5	120	17.1	124	16.3
	12	50.3	7.42	65.7	9.53	86.0	12.6	96.2	14.2	106	15.8	119	17.1	122	16.2
	14	50.3	7.53	65.7	9.68	86.0	12.8	96.2	14.4	106	16.1	117	17.0	121	16.6
	16	50.3	7.64	65.7	9.84	86.0	13.0	96.2	14.7	106	16.4	116	17.3	119	17.5
	18	50.3	7.76	65.7	10.0	86.0	13.2	96.2	14.9	106	16.9	114	18.2	118	18.4
	20	50.3	7.88	65.7	10.2	86.0	13.5	96.2	15.7	106	18.2	113	19.1	116	19.3
	21	50.3	7.94	65.7	10.3	86.0	14.0	96.2	16.3	106	18.8	112	19.5	115	19.8
	23	50.3	8.07	65.7	10.6	86.0	15.0	96.2	17.4	106	20.1	110	20.4	114	20.7
	25	50.3	8.30	65.7	11.3	86.0	16.0	96.2	18.6	105	21.0	109	21.3	112	21.6
	27	50.3	8.81	65.7	12.0	86.0	17.0	96.2	19.9	103	21.9	107	22.2	111	22.5
	29	50.3	9.34	65.7	12.8	86.0	18.2	96.2	21.2	102	22.8	106	23.1	109	23.4
	31	50.3	9.89	65.7	13.6	86.0	19.4	96.2	22.7	100	23.7	104	24.0	108	24.3
	33	50.3	10.5	65.7	14.4	86.0	20.6	96.2	24.1	98.7	24.6	102	24.9	106	25.3
	35	50.3	11.1	65.7	15.3	86.0	21.9	95.2	25.3	97.1	25.5	101	25.8	105	26.2
	37	50.3	11.7	65.7	16.2	86.0	23.3	93.7	26.2	95.6	26.4	99.4	26.8	103	27.1
	39	50.3	12.4	65.7	17.2	86.0	24.8	92.1	27.1	94.0	27.3	97.9	27.7	102	28.1
120%	10	46.4	6.83	60.7	8.68	79.4	11.4	88.8	12.8	98.2	14.2	117	17.2	122	16.8
	12	46.4	6.93	60.7	8.81	79.4	11.5	88.8	13.0	98.2	14.5	117	17.5	120	16.7
	14	46.4	7.02	60.7	8.95	79.4	11.7	88.8	13.2	98.2	14.7	115	17.4	119	16.6
	16	46.4	7.12	60.7	9.10	79.4	12.0	88.8	13.5	98.2	15.0	114	17.3	117	17.4
	18	46.4	7.23	60.7	9.25	79.4	12.2	88.8	13.7	98.2	15.3	112	18.1	116	18.3
	20	46.4	7.34	60.7	9.41	79.4	12.4	88.8	14.1	98.2	16.2	111	19.0	114	19.2
	21	46.4	7.39	60.7	9.49	79.4	12.6	88.8	14.6	98.2	16.8	110	19.4	113	19.6
	23	46.4	7.51	60.7	9.66	79.4	13.4	88.8	15.6	98.2	18.0	108	20.3	112	20.5
	25	46.4	7.63	60.7	10.2	79.4	14.3	88.8	16.7	98.2	19.2	107	21.2	110	21.4
	27	46.4	8.09	60.7	10.9	79.4	15.3	88.8	17.8	98.2	20.5	105	22.1	109	22.3
	29	46.4	8.57	60.7	11.6	79.4	16.3	88.8	19.0	98.2	21.9	104	23.0	107	23.2
	31	46.4	9.07	60.7	12.3	79.4	17.3	88.8	20.2	98.2	23.4	102	23.9	106	24.2
	33	46.4	9.60	60.7	13.0	79.4	18.5	88.8	21.5	97.1	24.4	101	24.8	104	25.1
	35	46.4	10.1	60.7	13.8	79.4	19.6	88.8	22.9	95.6	25.3	99.1	25.7	103	26.0
	37	46.4	10.7	60.7	14.7	79.4	20.9	88.8	24.4	94.1	26.2	97.6	26.6	101	26.9
	39	46.4	11.3	60.7	15.5	79.4	22.2	88.8	25.9	92.5	27.1	96.0	27.5	99.5	27.9
110%	10	42.6	6.36	55.6	8.00	72.8	10.4	81.4	11.6	90.0	13.0	107	15.7	120	17.3
	12	42.6	6.44	55.6	8.12	72.8	10.6	81.4	11.8	90.0	13.2	107	15.9	118	17.2
	14	42.6	6.53	55.6	8.25	72.8	10.7	81.4	12.0	90.0	13.4	107	16.2	117	17.1
	16	42.6	6.62	55.6	8.38	72.8	10.9	81.4	12.3	90.0	13.7	107	16.5	115	17.3
	18	42.6	6.71	55.6	8.51	72.8	11.1	81.4	12.5	90.0	13.9	107	17.1	114	18.2
	20	42.6	6.81	55.6	8.65	72.8	11.3	81.4	12.7	90.0	14.4	107	18.4	112	19.0
	21	42.6	6.86	55.6	8.72	72.8	11.4	81.4	13.0	90.0	14.9	107	19.0	111	19.5
	23	42.6	6.96	55.6	8.87	72.8	12.0	81.4	13.9	90.0	15.9	107	20.2	110	20.4
	25	42.6	7.07	55.6	9.27	72.8	12.8	81.4	14.8	90.0	17.0	105	21.0	108	21.3
	27	42.6	7.41	55.6	9.85	72.8	13.7	81.4	15.8	90.0	18.1	103	21.9	107	22.2
	29	42.6	7.84	55.6	10.5	72.8	14.5	81.4	16.8	90.0	19.4	102	22.8	105	23.1
	31	42.6	8.29	55.6	11.1	72.8	15.5	81.4	17.9	90.0	20.6	100	23.7	104	24.0
	33	42.6	8.76	55.6	11.8	72.8	16.4	81.4	19.1	90.0	22.0	98.8	24.6	102	24.9
	35	42.6	9.26	55.6	12.4	72.8	17.5	81.4	20.3	90.0	23.4	97.3	25.5	100	25.8
	37	42.6	9.77	55.6	13.2	72.8	18.5	81.4	21.6	90.0	24.9	95.8	26.4	98.9	26.7
	39	42.6	10.3	55.6	14.0	72.8	19.7	81.4	22.9	90.0	26.5	94.2	27.3	97.4	27.6
100%	10	38.7	5.91	50.5	7.35	66.2	9.44	74.0	10.6	81.8	11.7	97.5	14.1	113	16.6
	12	38.7	5.98	50.5	7.45	66.2	9.59	74.0	10.7	81.8	11.9	97.5	14.4	113	16.8
	14	38.7	6.06	50.5	7.56	66.2	9.75	74.0	10.9	81.8	12.1	97.5	14.6	113	17.2
	16	38.7	6.13	50.5	7.68	66.2	9.91	74.0	11.1	81.8	12.3	97.5	14.9	113	17.5
	18	38.7	6.22	50.5	7.79	66.2	10.1	74.0	11.3	81.8	12.6	97.5	15.2	111	18.0
	20	38.7	6.30	50.5	7.92	66.2	10.3	74.0	11.5	81.8	12.8	97.5	16.0	110	18.9
	21	38.7	6.35	50.5	7.98	66.2	10.4	74.0	11.6	81.8	13.1	97.5	16.6	109	19.3
	23	38.7	6.44	50.5	8.11	66.2	10.7	74.0	12.3	81.8	14.0	97.5	17.8	108	20.2
	25	38.7	6.53	50.5	8.34	66.2	11.4	74.0	13.1	81.8	14.9	97.5	19.0	106	21.1
	27	38.7	6.76	50.5	8.85	66.2	12.1	74.0	13.9	81.8	15.9	97.5	20.3	105	22.0
	29	38.7	7.15	50.5	9.39	66.2	12.9	74.0	14.8	81.8	17.0	97.5	21.7	103	22.9
	31	38.7	7.55	50.5	9.95	66.2	13.7	74.0	15.8	81.8	18.1	97.5	23.1	101	23.8
	33	38.7	7.97	50.5	10.5	66.2	14.5	74.0	16.8	81.8	19.2	97.0	24.4	99.9	24.7
	35	38.7	8.41	50.5	11.1	66.2	15.4	74.0	17.8	81.8	20.5	95.5	25.3	98.3	25.6
	37	38.7	8.87	50.5	11.8	66.2	16.4	74.0	18.9	81.8	21.7	93.9	26.2	96.8	26.5
	39	38.7	9.35	50.5	12.5	66.2	17.3	74.0	20.1	81.8	23.1	92.4	27.1	95.3	27.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	34.8	5.47	45.5	6.72	59.6	8.53	66.6	9.50	73.7	10.5	87.8	12.6	102	14.8
	12	34.8	5.53	45.5	6.81	59.6	8.66	66.6	9.65	73.7	10.7	87.8	12.8	102	15.0
	14	34.8	5.60	45.5	6.90	59.6	8.80	66.6	9.81	73.7	10.9	87.8	13.1	102	15.3
	16	34.8	5.67	45.5	7.00	59.6	8.94	66.6	9.97	73.7	11.1	87.8	13.3	102	15.6
	18	34.8	5.74	45.5	7.10	59.6	9.09	66.6	10.1	73.7	11.2	87.8	13.5	102	15.9
	20	34.8	5.81	45.5	7.21	59.6	9.24	66.6	10.3	73.7	11.5	87.8	13.9	102	17.0
	21	34.8	5.85	45.5	7.26	59.6	9.32	66.6	10.4	73.7	11.6	87.8	14.4	102	17.6
90%	23	34.8	5.93	45.5	7.38	59.6	9.48	66.6	10.8	73.7	12.2	87.8	15.4	102	18.8
	25	34.8	6.01	45.5	7.50	59.6	10.0	66.6	11.5	73.7	13.0	87.8	16.4	102	20.2
	27	34.8	6.14	45.5	7.92	59.6	10.7	66.6	12.2	73.7	13.9	87.8	17.5	102	21.5
	29	34.8	6.49	45.5	8.39	59.6	11.3	66.6	13.0	73.7	14.8	87.8	18.7	101	22.7
	31	34.8	6.85	45.5	8.88	59.6	12.0	66.6	13.8	73.7	15.7	87.8	19.9	99.3	23.6
	33	34.8	7.22	45.5	9.39	59.6	12.8	66.6	14.6	73.7	16.7	87.8	21.2	97.8	24.5
	35	34.8	7.61	45.5	9.93	59.6	13.5	66.6	15.5	73.7	17.7	87.8	22.6	96.2	25.4
	37	34.8	8.02	45.5	10.5	59.6	14.3	66.6	16.5	73.7	18.8	87.8	24.0	94.7	26.3
	39	34.8	8.44	45.5	11.1	59.6	15.2	66.6	17.5	73.7	20.0	87.8	25.5	93.1	27.2
	10	30.9	5.05	40.4	6.11	52.9	7.66	59.2	8.48	65.5	9.34	78.0	11.1	90.3	13.0
	12	30.9	5.10	40.4	6.19	52.9	7.77	59.2	8.61	65.5	9.49	78.0	11.3	90.3	13.2
	14	30.9	5.16	40.4	6.27	52.9	7.88	59.2	8.75	65.5	9.65	78.0	11.5	90.3	13.5
	16	30.9	5.21	40.4	6.35	52.9	8.01	59.2	8.89	65.5	9.81	78.0	11.7	90.3	13.7
	18	30.9	5.27	40.4	6.44	52.9	8.13	59.2	9.03	65.5	9.98	78.0	11.9	90.3	14.0
	20	30.9	5.34	40.4	6.53	52.9	8.26	59.2	9.18	65.5	10.1	78.0	12.2	90.3	14.4
	21	30.9	5.37	40.4	6.58	52.9	8.33	59.2	9.26	65.5	10.2	78.0	12.3	90.3	14.9
80%	23	30.9	5.44	40.4	6.67	52.9	8.47	59.2	9.42	65.5	10.5	78.0	13.1	90.3	16.0
	25	30.9	5.51	40.4	6.77	52.9	8.77	59.2	9.95	65.5	11.2	78.0	14.0	90.3	17.1
	27	30.9	5.58	40.4	7.05	52.9	9.32	59.2	10.6	65.5	11.9	78.0	14.9	90.3	18.2
	29	30.9	5.87	40.4	7.46	52.9	9.89	59.2	11.2	65.5	12.7	78.0	15.9	90.3	19.4
	31	30.9	6.19	40.4	7.88	52.9	10.5	59.2	11.9	65.5	13.5	78.0	16.9	90.3	20.7
	33	30.9	6.52	40.4	8.33	52.9	11.1	59.2	12.7	65.5	14.3	78.0	18.0	90.3	22.1
	35	30.9	6.86	40.4	8.79	52.9	11.8	59.2	13.4	65.5	15.2	78.0	19.2	90.3	23.5
	37	30.9	7.21	40.4	9.27	52.9	12.4	59.2	14.2	65.5	16.1	78.0	20.4	90.3	25.0
	39	30.9	7.59	40.4	9.78	52.9	13.2	59.2	15.1	65.5	17.1	78.0	21.6	90.3	26.6
	10	27.1	4.64	35.4	5.53	46.3	6.82	51.8	7.51	57.3	8.23	68.3	9.74	79.0	11.3
	12	27.1	4.69	35.4	5.60	46.3	6.91	51.8	7.62	57.3	8.35	68.3	9.90	79.0	11.5
	14	27.1	4.73	35.4	5.66	46.3	7.01	51.8	7.73	57.3	8.48	68.3	10.1	79.0	11.7
	16	27.1	4.78	35.4	5.73	46.3	7.11	51.8	7.85	57.3	8.62	68.3	10.2	79.0	11.9
	18	27.1	4.83	35.4	5.81	46.3	7.22	51.8	7.97	57.3	8.76	68.3	10.4	79.0	12.1
	20	27.1	4.89	35.4	5.88	46.3	7.32	51.8	8.09	57.3	8.90	68.3	10.6	79.0	12.3
	21	27.1	4.91	35.4	5.92	46.3	7.38	51.8	8.16	57.3	8.98	68.3	10.7	79.0	12.5
70%	23	27.1	4.97	35.4	6.00	46.3	7.50	51.8	8.29	57.3	9.13	68.3	11.1	79.0	13.4
	25	27.1	5.03	35.4	6.08	46.3	7.62	51.8	8.56	57.3	9.59	68.3	11.8	79.0	14.2
	27	27.1	5.09	35.4	6.23	46.3	8.07	51.8	9.09	57.3	10.2	68.3	12.6	79.0	15.2
	29	27.1	5.29	35.4	6.58	46.3	8.55	51.8	9.64	57.3	10.8	68.3	13.4	79.0	16.2
	31	27.1	5.57	35.4	6.95	46.3	9.05	51.8	10.2	57.3	11.5	68.3	14.2	79.0	17.2
	33	27.1	5.85	35.4	7.33	46.3	9.58	51.8	10.8	57.3	12.2	68.3	15.1	79.0	18.3
	35	27.1	6.15	35.4	7.73	46.3	10.1	51.8	11.5	57.3	12.9	68.3	16.1	79.0	19.5
	37	27.1	6.46	35.4	8.14	46.3	10.7	51.8	12.1	57.3	13.7	68.3	17.0	79.0	20.7
	39	27.1	6.78	35.4	8.57	46.3	11.3	51.8	12.8	57.3	14.5	68.3	18.1	79.0	22.0
	10	23.2	4.25	30.3	4.98	39.7	6.03	44.4	6.58	49.1	7.17	58.5	8.39	67.7	9.66
	12	23.2	4.29	30.3	5.03	39.7	6.10	44.4	6.67	49.1	7.27	58.5	8.52	67.7	9.81
	14	23.2	4.33	30.3	5.09	39.7	6.18	44.4	6.76	49.1	7.37	58.5	8.65	67.7	9.98
	16	23.2	4.37	30.3	5.14	39.7	6.26	44.4	6.86	49.1	7.48	58.5	8.79	67.7	10.1
	18	23.2	4.41	30.3	5.20	39.7	6.35	44.4	6.96	49.1	7.59	58.5	8.94	67.7	10.3
	20	23.2	4.45	30.3	5.26	39.7	6.43	44.4	7.06	49.1	7.71	58.5	9.09	67.7	10.5
	21	23.2	4.48	30.3	5.30	39.7	6.48	44.4	7.11	49.1	7.77	58.5	9.16	67.7	10.6
60%	23	23.2	4.52	30.3	5.36	39.7	6.57	44.4	7.22	49.1	7.90	58.5	9.32	67.7	11.0
	25	23.2	4.57	30.3	5.43	39.7	6.67	44.4	7.34	49.1	8.09	58.5	9.83	67.7	11.7
	27	23.2	4.62	30.3	5.50	39.7	6.93	44.4	7.73	49.1	8.58	58.5	10.4	67.7	12.5
	29	23.2	4.74	30.3	5.78	39.7	7.33	44.4	8.18	49.1	9.10	58.5	11.1	67.7	13.3
	31	23.2	4.98	30.3	6.09	39.7	7.74	44.4	8.66	49.1	9.64	58.5	11.8	67.7	14.1
	33	23.2	5.23	30.3	6.41	39.7	8.18	44.4	9.15	49.1	10.2	58.5	12.5	67.7	15.0
	35	23.2	5.49	30.3	6.74	39.7	8.63	44.4	9.67	49.1	10.8	58.5	13.2	67.7	15.9
	37	23.2	5.76	30.3	7.09	39.7	9.10	44.4	10.2	49.1	11.4	58.5	14.0	67.7	16.9
	39	23.2	6.03	30.3	7.45	39.7	9.60	44.4	10.8	49.1	12.1	58.5	14.9	67.7	17.9
	10	19.3	3.89	25.3	4.46	33.1	5.28	37.0	5.71	40.9	6.17	48.8	7.12	56.4	8.11
	12	19.3	3.91	25.3	4.50	33.1	5.34	37.0	5.78	40.9	6.25	48.8	7.22	56.4	8.24
	14	19.3	3.94	25.3	4.54	33.1	5.40	37.0	5.85	40.9	6.33	48.8	7.33	56.4	8.36
	16	19.3	3.98	25.3	4.59	33.1	5.46	37.0	5.93	40.9	6.41	48.8	7.44	56.4	8.49
	18	19.3	4.01	25.3	4.63	33.1	5.53	37.0	6.00	40.9	6.50	48.8	7.55	56.4	8.63
	20	19.3	4.04	25.3	4.68	33.1	5.60	37.0	6.08	40.9	6.59	48.8	7.67	56.4	8.77
	21	19.3	4.06	25.3	4.71	33.1	5.63	37.0	6.13	40.9	6.64	48.8	7.73	56.4	8.85
50%	23	19.3	4.10	25.3	4.76	33.1	5.71	37.0	6.21	40.9	6.74	48.8	7.85	56.4	9.00
	25	19.3	4.13	25.3	4.81	33.1	5.78	37.0	6.30	40.9	6.84	48.8	8.03	56.4	9.42
	27	19.3	4.17	25.3	4.87	33.1	5.88	37.0	6.49	40.9	7.13	48.8	8.52	56.4	10.0
	29	19.3	4.23	25.3	5.03	33.1	6.21	37.0	6.85	40.9	7.54	48.8	9.03	56.4	10.6
	31	19.3	4.44	25.3	5.29	33.1	6.55	37.0	7.24	40.9	7.98	48.8	9.57	56.4	11.3
	33	19.3	4.66	25.3	5.56	33.1	6.90	37.0	7.64	40.9	8.43	48.8	10.1	56.4	12.0
	35	19.3	4.88	25.3	5.84	33.1	7.27	37.0	8.06	40.9	8.89	48.8	10.7	56.4	12.7
	37	19.3	5.10	25.3	6.13	33.1	7.65	37.0	8.49	40.9	9.39	48.8	11.3	56.4	13.4
	39	19.3	5.34	25.3	6.43	33.1	8.05	37.0	8.95	40.9	9.90	48.8	12.0	56.4	14.2

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	53.5	8.32	69.9	10.7	91.5	14.0	102	15.8	113	17.6	128	19.5	132	18.5
	12	53.5	8.44	69.9	10.8	91.5	14.3	102	16.1	113	18.0	126	19.4	130	18.4
	14	53.5	8.56	69.9	11.0	91.5	14.5	102	16.4	113	18.3	125	19.3	129	18.9
	16	53.5	8.69	69.9	11.2	91.5	14.8	102	16.7	113	18.6	123	19.7	127	19.9
	18	53.5	8.82	69.9	11.4	91.5	15.1	102	17.0	113	19.2	121	20.7	125	20.9
	20	53.5	8.96	69.9	11.6	91.5	15.4	102	17.9	113	20.6	120	21.7	124	22.0
	21	53.5	9.03	69.9	11.7	91.5	15.9	102	18.5	113	21.4	119	22.2	123	22.5
	23	53.5	9.18	69.9	12.0	91.5	17.0	102	19.8	113	22.9	117	23.2	121	23.5
	25	53.5	9.43	69.9	12.8	91.5	18.2	102	21.2	111	23.9	116	24.2	120	24.5
	27	53.5	10.0	69.9	13.6	91.5	19.4	102	22.6	110	24.9	114	25.2	118	25.6
	29	53.5	10.6	69.9	14.5	91.5	20.7	102	24.2	108	25.9	112	26.3	116	26.6
	31	53.5	11.3	69.9	15.4	91.5	22.0	102	25.8	107	26.9	111	27.3	115	27.7
	33	53.5	11.9	69.9	16.4	91.5	23.4	102	27.5	105	27.9	109	28.3	113	28.7
	35	53.5	12.6	69.9	17.4	91.5	24.9	101	28.8	103	29.0	107	29.4	111	29.8
	37	53.5	13.3	69.9	18.4	91.5	26.5	99.6	29.8	102	30.0	106	30.4	110	30.9
	39	53.5	14.1	69.9	19.5	91.5	28.2	97.9	30.8	100.0	31.0	104	31.5	108	31.9
120%	10	49.4	7.77	64.5	9.87	84.4	12.9	94.4	14.5	104	16.2	124	19.6	130	19.1
	12	49.4	7.88	64.5	10.0	84.4	13.1	94.4	14.8	104	16.5	124	19.9	128	19.0
	14	49.4	7.99	64.5	10.2	84.4	13.4	94.4	15.0	104	16.8	123	19.8	126	18.8
	16	49.4	8.10	64.5	10.3	84.4	13.6	94.4	15.3	104	17.1	121	19.7	125	19.8
	18	49.4	8.22	64.5	10.5	84.4	13.8	94.4	15.6	104	17.4	119	20.6	123	20.8
	20	49.4	8.34	64.5	10.7	84.4	14.1	94.4	16.0	104	18.4	118	21.6	121	21.8
	21	49.4	8.41	64.5	10.8	84.4	14.3	94.4	16.6	104	19.1	117	22.1	121	22.3
	23	49.4	8.54	64.5	11.0	84.4	15.3	94.4	17.7	104	20.4	115	23.1	119	23.3
	25	49.4	8.68	64.5	11.6	84.4	16.3	94.4	19.0	104	21.8	114	24.1	117	24.4
	27	49.4	9.20	64.5	12.4	84.4	17.4	94.4	20.2	104	23.3	112	25.1	116	25.4
	29	49.4	9.75	64.5	13.2	84.4	18.5	94.4	21.6	104	24.9	110	26.1	114	26.4
	31	49.4	10.3	64.5	14.0	84.4	19.7	94.4	23.0	104	26.6	109	27.1	112	27.5
	33	49.4	10.9	64.5	14.8	84.4	21.0	94.4	24.5	103	27.8	107	28.2	111	28.5
	35	49.4	11.5	64.5	15.7	84.4	22.3	94.4	26.1	102	28.8	105	29.2	109	29.6
	37	49.4	12.2	64.5	16.7	84.4	23.7	94.4	27.7	100.0	29.8	104	30.2	107	30.6
	39	49.4	12.9	64.5	17.7	84.4	25.2	94.4	29.5	98.4	30.8	102	31.3	106	31.7
110%	10	45.2	7.23	59.1	9.10	77.4	11.8	86.5	13.2	95.7	14.7	114	17.8	127	19.6
	12	45.2	7.33	59.1	9.24	77.4	12.0	86.5	13.5	95.7	15.0	114	18.1	126	19.5
	14	45.2	7.43	59.1	9.38	77.4	12.2	86.5	13.7	95.7	15.3	114	18.5	124	19.4
	16	45.2	7.53	59.1	9.53	77.4	12.4	86.5	13.9	95.7	15.5	114	18.8	122	19.6
	18	45.2	7.64	59.1	9.68	77.4	12.6	86.5	14.2	95.7	15.8	114	19.5	121	20.6
	20	45.2	7.75	59.1	9.84	77.4	12.9	86.5	14.5	95.7	16.3	114	20.9	119	21.6
	21	45.2	7.80	59.1	9.92	77.4	13.0	86.5	14.8	95.7	16.9	114	21.6	118	22.2
	23	45.2	7.92	59.1	10.1	77.4	13.7	86.5	15.8	95.7	18.1	113	22.9	117	23.2
	25	45.2	8.04	59.1	10.5	77.4	14.6	86.5	16.9	95.7	19.3	112	23.9	115	24.2
	27	45.2	8.42	59.1	11.2	77.4	15.5	86.5	18.0	95.7	20.6	110	24.9	113	25.2
	29	45.2	8.92	59.1	11.9	77.4	16.5	86.5	19.1	95.7	22.0	108	25.9	112	26.2
	31	45.2	9.43	59.1	12.6	77.4	17.6	86.5	20.4	95.7	23.5	107	26.9	110	27.3
	33	45.2	9.97	59.1	13.4	77.4	18.7	86.5	21.7	95.7	25.0	105	28.0	108	28.3
	35	45.2	10.5	59.1	14.2	77.4	19.8	86.5	23.1	95.7	26.6	103	29.0	107	29.3
	37	45.2	11.1	59.1	15.0	77.4	21.1	86.5	24.5	95.7	28.3	102	30.0	105	30.4
	39	45.2	11.7	59.1	15.9	77.4	22.4	86.5	26.1	95.7	30.1	100	31.0	104	31.4
100%	10	41.1	6.72	53.7	8.36	70.4	10.7	78.6	12.0	87.0	13.3	104	16.1	120	18.8
	12	41.1	6.80	53.7	8.48	70.4	10.9	78.6	12.2	87.0	13.6	104	16.3	120	19.2
	14	41.1	6.89	53.7	8.60	70.4	11.1	78.6	12.4	87.0	13.8	104	16.6	120	19.5
	16	41.1	6.98	53.7	8.73	70.4	11.3	78.6	12.6	87.0	14.0	104	16.9	120	19.9
	18	41.1	7.07	53.7	8.86	70.4	11.5	78.6	12.8	87.0	14.3	104	17.3	119	20.5
	20	41.1	7.17	53.7	9.00	70.4	11.7	78.6	13.1	87.0	14.5	104	18.3	117	21.5
	21	41.1	7.22	53.7	9.08	70.4	11.8	78.6	13.2	87.0	14.9	104	18.9	116	22.0
	23	41.1	7.32	53.7	9.22	70.4	12.1	78.6	13.9	87.0	15.9	104	20.2	114	23.0
	25	41.1	7.43	53.7	9.49	70.4	12.9	78.6	14.9	87.0	17.0	104	21.6	113	24.0
	27	41.1	7.69	53.7	10.1	70.4	13.8	78.6	15.9	87.0	18.1	104	23.1	111	25.0
	29	41.1	8.13	53.7	10.7	70.4	14.6	78.6	16.9	87.0	19.3	104	24.7	109	26.0
	31	41.1	8.59	53.7	11.3	70.4	15.6	78.6	18.0	87.0	20.5	104	26.3	108	27.0
	33	41.1	9.07	53.7	12.0	70.4	16.5	78.6	19.1	87.0	21.9	103	27.8	106	28.1
	35	41.1	9.57	53.7	12.7	70.4	17.5	78.6	20.3	87.0	23.3	102	28.8	105	29.1
	37	41.1	10.1	53.7	13.4	70.4	18.6	78.6	21.5	87.0	24.7	99.9	29.8	103	30.1
	39	41.1	10.6	53.7	14.2	70.4	19.7	78.6	22.9	87.0	26.3	98.2	30.8	101	31.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	37.0	6.22	48.4	7.64	63.3	9.70	70.8	10.8	78.3	12.0	93.3	14.3	108	16.8
	12	37.0	6.29	48.4	7.74	63.3	9.85	70.8	11.0	78.3	12.1	93.3	14.6	108	17.1
	14	37.0	6.36	48.4	7.85	63.3	10.0	70.8	11.2	78.3	12.4	93.3	14.9	108	17.4
	16	37.0	6.44	48.4	7.96	63.3	10.2	70.8	11.3	78.3	12.6	93.3	15.1	108	17.7
	18	37.0	6.52	48.4	8.08	63.3	10.3	70.8	11.5	78.3	12.8	93.3	15.4	108	18.0
	20	37.0	6.61	48.4	8.20	63.3	10.5	70.8	11.7	78.3	13.0	93.3	15.8	108	19.3
	21	37.0	6.65	48.4	8.26	63.3	10.6	70.8	11.8	78.3	13.1	93.3	16.3	108	20.0
	23	37.0	6.74	48.4	8.39	63.3	10.8	70.8	12.2	78.3	13.9	93.3	17.5	108	21.4
	25	37.0	6.83	48.4	8.52	63.3	11.4	70.8	13.0	78.3	14.8	93.3	18.7	108	22.9
	27	37.0	6.99	48.4	9.01	63.3	12.1	70.8	13.9	78.3	15.8	93.3	19.9	108	24.5
	29	37.0	7.38	48.4	9.54	63.3	12.9	70.8	14.8	78.3	16.8	93.3	21.2	107	25.8
	31	37.0	7.79	48.4	10.1	63.3	13.7	70.8	15.7	78.3	17.8	93.3	22.6	106	26.8
	33	37.0	8.21	48.4	10.7	63.3	14.5	70.8	16.6	78.3	19.0	93.3	24.1	104	27.9
	35	37.0	8.66	48.4	11.3	63.3	15.4	70.8	17.7	78.3	20.2	93.3	25.7	102	28.9
	37	37.0	9.12	48.4	11.9	63.3	16.3	70.8	18.7	78.3	21.4	93.3	27.3	101	29.9
	39	37.0	9.60	48.4	12.6	63.3	17.3	70.8	19.9	78.3	22.7	93.3	29.0	99.0	30.9
80%	10	32.9	5.74	43.0	6.95	56.3	8.71	62.9	9.64	69.6	10.6	83.0	12.7	96.0	14.8
	12	32.9	5.80	43.0	7.04	56.3	8.83	62.9	9.79	69.6	10.8	83.0	12.9	96.0	15.0
	14	32.9	5.86	43.0	7.13	56.3	8.97	62.9	9.95	69.6	11.0	83.0	13.1	96.0	15.3
	16	32.9	5.93	43.0	7.22	56.3	9.10	62.9	10.1	69.6	11.2	83.0	13.3	96.0	15.6
	18	32.9	6.00	43.0	7.32	56.3	9.25	62.9	10.3	69.6	11.3	83.0	13.6	96.0	15.9
	20	32.9	6.07	43.0	7.43	56.3	9.40	62.9	10.4	69.6	11.5	83.0	13.8	96.0	16.4
	21	32.9	6.11	43.0	7.48	56.3	9.47	62.9	10.5	69.6	11.6	83.0	14.0	96.0	17.0
	23	32.9	6.18	43.0	7.59	56.3	9.63	62.9	10.7	69.6	12.0	83.0	14.9	96.0	18.2
	25	32.9	6.26	43.0	7.70	56.3	9.98	62.9	11.3	69.6	12.8	83.0	15.9	96.0	19.4
	27	32.9	6.35	43.0	8.02	56.3	10.6	62.9	12.0	69.6	13.6	83.0	17.0	96.0	20.7
	29	32.9	6.68	43.0	8.48	56.3	11.2	62.9	12.8	69.6	14.4	83.0	18.1	96.0	22.1
	31	32.9	7.04	43.0	8.96	56.3	11.9	62.9	13.6	69.6	15.4	83.0	19.3	96.0	23.6
	33	32.9	7.41	43.0	9.47	56.3	12.6	62.9	14.4	69.6	16.3	83.0	20.5	96.0	25.1
	35	32.9	7.80	43.0	9.99	56.3	13.4	62.9	15.3	69.6	17.3	83.0	21.8	96.0	26.7
	37	32.9	8.20	43.0	10.5	56.3	14.1	62.9	16.2	69.6	18.3	83.0	23.2	96.0	28.4
	39	32.9	8.63	43.0	11.1	56.3	15.0	62.9	17.1	69.6	19.5	83.0	24.6	96.0	30.2
70%	10	28.8	5.28	37.6	6.29	49.3	7.76	55.1	8.54	60.9	9.36	72.6	11.1	84.0	12.8
	12	28.8	5.33	37.6	6.36	49.3	7.86	55.1	8.66	60.9	9.50	72.6	11.3	84.0	13.1
	14	28.8	5.38	37.6	6.44	49.3	7.97	55.1	8.79	60.9	9.64	72.6	11.4	84.0	13.3
	16	28.8	5.44	37.6	6.52	49.3	8.09	55.1	8.92	60.9	9.80	72.6	11.6	84.0	13.5
	18	28.8	5.50	37.6	6.60	49.3	8.21	55.1	9.06	60.9	9.96	72.6	11.8	84.0	13.8
	20	28.8	5.56	37.6	6.69	49.3	8.33	55.1	9.20	60.9	10.1	72.6	12.0	84.0	14.0
	21	28.8	5.59	37.6	6.73	49.3	8.39	55.1	9.28	60.9	10.2	72.6	12.2	84.0	14.2
	23	28.8	5.65	37.6	6.82	49.3	8.53	55.1	9.43	60.9	10.4	72.6	12.6	84.0	15.2
	25	28.8	5.72	37.6	6.92	49.3	8.66	55.1	9.74	60.9	10.9	72.6	13.4	84.0	16.2
	27	28.8	5.79	37.6	7.09	49.3	9.18	55.1	10.3	60.9	11.6	72.6	14.3	84.0	17.3
	29	28.8	6.01	37.6	7.49	49.3	9.73	55.1	11.0	60.9	12.3	72.6	15.2	84.0	18.4
	31	28.8	6.33	37.6	7.90	49.3	10.3	55.1	11.6	60.9	13.1	72.6	16.2	84.0	19.6
	33	28.8	6.66	37.6	8.34	49.3	10.9	55.1	12.3	60.9	13.8	72.6	17.2	84.0	20.8
	35	28.8	7.00	37.6	8.79	49.3	11.5	55.1	13.0	60.9	14.7	72.6	18.3	84.0	22.2
	37	28.8	7.35	37.6	9.26	49.3	12.2	55.1	13.8	60.9	15.5	72.6	19.4	84.0	23.6
	39	28.8	7.71	37.6	9.75	49.3	12.9	55.1	14.6	60.9	16.5	72.6	20.6	84.0	25.0
60%	10	24.7	4.84	32.2	5.66	42.2	6.85	47.2	7.49	52.2	8.15	62.2	9.54	72.0	11.0
	12	24.7	4.88	32.2	5.72	42.2	6.94	47.2	7.59	52.2	8.26	62.2	9.69	72.0	11.2
	14	24.7	4.92	32.2	5.78	42.2	7.03	47.2	7.69	52.2	8.38	62.2	9.84	72.0	11.3
	16	24.7	4.97	32.2	5.85	42.2	7.12	47.2	7.80	52.2	8.51	62.2	10.00	72.0	11.5
	18	24.7	5.02	32.2	5.92	42.2	7.22	47.2	7.91	52.2	8.64	62.2	10.2	72.0	11.7
	20	24.7	5.06	32.2	5.99	42.2	7.32	47.2	8.03	52.2	8.77	62.2	10.3	72.0	11.9
	21	24.7	5.09	32.2	6.02	42.2	7.37	47.2	8.09	52.2	8.84	62.2	10.4	72.0	12.0
	23	24.7	5.14	32.2	6.10	42.2	7.48	47.2	8.21	52.2	8.98	62.2	10.6	72.0	12.5
	25	24.7	5.20	32.2	6.17	42.2	7.59	47.2	8.34	52.2	9.20	62.2	11.2	72.0	13.3
	27	24.7	5.25	32.2	6.25	42.2	7.88	47.2	8.79	52.2	9.76	62.2	11.9	72.0	14.2
	29	24.7	5.39	32.2	6.57	42.2	8.33	47.2	9.30	52.2	10.3	62.2	12.6	72.0	15.1
	31	24.7	5.67	32.2	6.92	42.2	8.81	47.2	9.85	52.2	11.0	62.2	13.4	72.0	16.0
	33	24.7	5.95	32.2	7.29	42.2	9.30	47.2	10.4	52.2	11.6	62.2	14.2	72.0	17.0
	35	24.7	6.24	32.2	7.67	42.2	9.82	47.2	11.0	52.2	12.3	62.2	15.1	72.0	18.1
	37	24.7	6.55	32.2	8.06	42.2	10.4	47.2	11.6	52.2	13.0	62.2	15.9	72.0	19.2
	39	24.7	6.86	32.2	8.48	42.2	10.9	47.2	12.3	52.2	13.7	62.2	16.9	72.0	20.3
50%	10	20.6	4.42	26.9	5.07	35.2	6.00	39.3	6.50	43.5	7.01	51.9	8.10	60.0	9.23
	12	20.6	4.45	26.9	5.12	35.2	6.07	39.3	6.57	43.5	7.10	51.9	8.22	60.0	9.37
	14	20.6	4.49	26.9	5.16	35.2	6.14	39.3	6.66	43.5	7.20	51.9	8.33	60.0	9.51
	16	20.6	4.52	26.9	5.22	35.2	6.21	39.3	6.74	43.5	7.29	51.9	8.46	60.0	9.66
	18	20.6	4.56	26.9	5.27	35.2	6.29	39.3	6.83	43.5	7.39	51.9	8.58	60.0	9.81
	20	20.6	4.60	26.9	5.32	35.2	6.36	39.3	6.92	43.5	7.50	51.9	8.72	60.0	9.98
	21	20.6	4.62	26.9	5.35	35.2	6.41	39.3	6.97	43.5	7.55	51.9	8.79	60.0	10.1
	23	20.6	4.66	26.9	5.41	35.2	6.49	39.3	7.06	43.5	7.66	51.9	8.93	60.0	10.2
	25	20.6	4.70	26.9	5.47	35.2	6.58	39.3	7.16	43.5	7.78	51.9	9.13	60.0	10.7
	27	20.6	4.75	26.9	5.53	35.2	6.69	39.3	7.38	43.5	8.11	51.9	9.69	60.0	11.4
	29	20.6	4.81	26.9	5.72	35.2	7.06	39.3	7.80	43.5	8.58	51.9	10.3	60.0	12.1
	31	20.6	5.05	26.9	6.02	35.2	7.45	39.3	8.23	43.5	9.07	51.9	10.9	60.0	12.8
	33	20.6	5.29	26.9	6.32	35.2	7.85	39.3	8.69	43.5	9.58	51.9	11.5	60.0	13.6
	35	20.6	5.55	26.9	6.64	35.2	8.27	39.3	9.16	43.5	10.1	51.9	12.2	60.0	14.4
	37	20.6	5.80	26.9	6.97	35.2	8.70	39.3	9.66	43.5	10.7	51.9	12.9	60.0	15.3
	39	20.6	6.07	26.9	7.31	35.2	9.16	39.3	10.2	43.5	11.3	51.9	13.6	60.0	16.2

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	56.3	8.25	73.6	10.6	96.4	14.0	108	15.8	119	17.6	135	19.5	139	18.5
	12	56.3	8.37	73.6	10.8	96.4	14.2	108	16.1	119	17.9	133	19.4	137	18.4
	14	56.3	8.49	73.6	11.0	96.4	14.5	108	16.4	119	18.3	131	19.3	135	18.9
	16	56.3	8.62	73.6	11.1	96.4	14.8	108	16.7	119	18.6	130	19.7	134	19.9
	18	56.3	8.75	73.6	11.3	96.4	15.0	108	17.0	119	19.2	128	20.7	132	20.9
	20	56.3	8.89	73.6	11.5	96.4	15.3	108	17.9	119	20.6	126	21.7	130	21.9
	21	56.3	8.96	73.6	11.6	96.4	15.9	108	18.5	119	21.4	125	22.2	129	22.5
	23	56.3	9.11	73.6	12.0	96.4	17.0	108	19.8	119	22.9	123	23.2	128	23.5
	25	56.3	9.37	73.6	12.8	96.4	18.1	108	21.2	117	23.9	122	24.2	126	24.5
	27	56.3	9.94	73.6	13.6	96.4	19.3	108	22.6	116	24.9	120	25.2	124	25.6
	29	56.3	10.5	73.6	14.5	96.4	20.6	108	24.1	114	25.9	118	26.3	122	26.6
	31	56.3	11.2	73.6	15.4	96.4	22.0	108	25.7	112	26.9	117	27.3	121	27.7
	33	56.3	11.8	73.6	16.3	96.4	23.4	108	27.4	111	27.9	115	28.3	119	28.7
	35	56.3	12.5	73.6	17.3	96.4	24.9	107	28.7	109	29.0	113	29.4	117	29.8
	37	56.3	13.3	73.6	18.4	96.4	26.5	105	29.8	107	30.0	111	30.4	116	30.9
	39	56.3	14.0	73.6	19.5	96.4	28.2	103	30.8	105	31.0	110	31.5	114	31.9
120%	10	52.0	7.69	67.9	9.81	88.9	12.9	99.4	14.5	110	16.1	131	19.6	137	19.1
	12	52.0	7.80	67.9	9.96	88.9	13.1	99.4	14.7	110	16.4	131	19.9	135	19.0
	14	52.0	7.91	67.9	10.1	88.9	13.3	99.4	15.0	110	16.7	129	19.8	133	18.8
	16	52.0	8.03	67.9	10.3	88.9	13.5	99.4	15.3	110	17.0	127	19.7	131	19.8
	18	52.0	8.15	67.9	10.5	88.9	13.8	99.4	15.5	110	17.4	126	20.5	130	20.8
	20	52.0	8.27	67.9	10.6	88.9	14.0	99.4	16.0	110	18.4	124	21.5	128	21.8
	21	52.0	8.34	67.9	10.7	88.9	14.3	99.4	16.6	110	19.1	123	22.0	127	22.3
	23	52.0	8.47	67.9	10.9	88.9	15.2	99.4	17.7	110	20.4	121	23.1	125	23.3
	25	52.0	8.61	67.9	11.6	88.9	16.3	99.4	18.9	110	21.8	120	24.1	124	24.3
	27	52.0	9.13	67.9	12.3	88.9	17.4	99.4	20.2	110	23.3	118	25.1	122	25.4
	29	52.0	9.67	67.9	13.1	88.9	18.5	99.4	21.5	110	24.9	116	26.1	120	26.4
	31	52.0	10.2	67.9	13.9	88.9	19.7	99.4	23.0	110	26.5	114	27.1	118	27.5
	33	52.0	10.8	67.9	14.8	88.9	20.9	99.4	24.5	109	27.8	113	28.1	117	28.5
	35	52.0	11.5	67.9	15.7	88.9	22.3	99.4	26.0	107	28.8	111	29.2	115	29.5
	37	52.0	12.1	67.9	16.6	88.9	23.7	99.4	27.7	105	29.8	109	30.2	113	30.6
	39	52.0	12.8	67.9	17.6	88.9	25.2	99.4	29.5	104	30.8	108	31.2	111	31.7
110%	10	47.7	7.16	62.3	9.03	81.5	11.8	91.1	13.2	101	14.7	120	17.8	134	19.6
	12	47.7	7.25	62.3	9.17	81.5	11.9	91.1	13.4	101	15.0	120	18.1	132	19.5
	14	47.7	7.35	62.3	9.31	81.5	12.2	91.1	13.7	101	15.2	120	18.4	131	19.4
	16	47.7	7.45	62.3	9.46	81.5	12.4	91.1	13.9	101	15.5	120	18.8	129	19.6
	18	47.7	7.56	62.3	9.61	81.5	12.6	91.1	14.2	101	15.8	120	19.5	127	20.6
	20	47.7	7.67	62.3	9.77	81.5	12.8	91.1	14.4	101	16.3	120	20.9	125	21.6
	21	47.7	7.73	62.3	9.85	81.5	12.9	91.1	14.7	101	16.9	120	21.6	125	22.1
	23	47.7	7.85	62.3	10.0	81.5	13.6	91.1	15.7	101	18.1	119	22.9	123	23.2
	25	47.7	7.97	62.3	10.5	81.5	14.5	91.1	16.8	101	19.3	118	23.9	121	24.2
	27	47.7	8.35	62.3	11.1	81.5	15.5	91.1	17.9	101	20.6	116	24.9	119	25.2
	29	47.7	8.84	62.3	11.8	81.5	16.5	91.1	19.1	101	22.0	114	25.9	118	26.2
	31	47.7	9.35	62.3	12.5	81.5	17.5	91.1	20.3	101	23.4	112	26.9	116	27.2
	33	47.7	9.88	62.3	13.3	81.5	18.6	91.1	21.7	101	25.0	111	28.0	114	28.3
	35	47.7	10.4	62.3	14.1	81.5	19.8	91.1	23.0	101	26.6	109	29.0	113	29.3
	37	47.7	11.0	62.3	14.9	81.5	21.0	91.1	24.5	101	28.3	107	30.0	111	30.4
	39	47.7	11.6	62.3	15.8	81.5	22.3	91.1	26.0	101	30.1	106	31.0	109	31.4
100%	10	43.3	6.64	56.6	8.28	74.1	10.7	82.9	11.9	91.7	13.3	109	16.0	126	18.8
	12	43.3	6.72	56.6	8.40	74.1	10.8	82.9	12.1	91.7	13.5	109	16.3	126	19.1
	14	43.3	6.81	56.6	8.53	74.1	11.0	82.9	12.4	91.7	13.7	109	16.6	126	19.5
	16	43.3	6.90	56.6	8.66	74.1	11.2	82.9	12.6	91.7	14.0	109	16.9	126	19.9
	18	43.3	6.99	56.6	8.79	74.1	11.4	82.9	12.8	91.7	14.2	109	17.2	125	20.5
	20	43.3	7.09	56.6	8.93	74.1	11.6	82.9	13.0	91.7	14.5	109	18.2	123	21.5
	21	43.3	7.14	56.6	9.01	74.1	11.7	82.9	13.2	91.7	14.8	109	18.9	122	22.0
	23	43.3	7.24	56.6	9.16	74.1	12.1	82.9	13.9	91.7	15.9	109	20.2	121	23.0
	25	43.3	7.35	56.6	9.42	74.1	12.9	82.9	14.8	91.7	16.9	109	21.6	119	24.0
	27	43.3	7.61	56.6	10.00	74.1	13.7	82.9	15.8	91.7	18.1	109	23.1	117	25.0
	29	43.3	8.05	56.6	10.6	74.1	14.6	82.9	16.8	91.7	19.3	109	24.6	115	26.0
	31	43.3	8.50	56.6	11.2	74.1	15.5	82.9	17.9	91.7	20.5	109	26.3	114	27.0
	33	43.3	8.98	56.6	11.9	74.1	16.5	82.9	19.0	91.7	21.8	109	27.8	112	28.1
	35	43.3	9.48	56.6	12.6	74.1	17.5	82.9	20.2	91.7	23.2	107	28.8	110	29.1
	37	43.3	10.00	56.6	13.3	74.1	18.5	82.9	21.5	91.7	24.7	105	29.8	108	30.1
	39	43.3	10.5	56.6	14.1	74.1	19.7	82.9	22.8	91.7	26.3	103	30.8	107	31.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	39.0	6.14	51.0	7.56	66.7	9.64	74.6	10.7	82.5	11.9	98.3	14.3	114	16.8
	12	39.0	6.21	51.0	7.67	66.7	9.79	74.6	10.9	82.5	12.1	98.3	14.6	114	17.1
	14	39.0	6.28	51.0	7.77	66.7	9.94	74.6	11.1	82.5	12.3	98.3	14.8	114	17.4
	16	39.0	6.36	51.0	7.89	66.7	10.1	74.6	11.3	82.5	12.5	98.3	15.1	114	17.7
	18	39.0	6.44	51.0	8.00	66.7	10.3	74.6	11.5	82.5	12.7	98.3	15.4	114	18.0
	20	39.0	6.53	51.0	8.13	66.7	10.4	74.6	11.7	82.5	13.0	98.3	15.8	114	19.3
	21	39.0	6.57	51.0	8.19	66.7	10.5	74.6	11.8	82.5	13.1	98.3	16.3	114	20.0
	23	39.0	6.66	51.0	8.32	66.7	10.7	74.6	12.2	82.5	13.8	98.3	17.4	114	21.4
	25	39.0	6.75	51.0	8.45	66.7	11.3	74.6	13.0	82.5	14.7	98.3	18.6	114	22.9
	27	39.0	6.91	51.0	8.94	66.7	12.1	74.6	13.8	82.5	15.7	98.3	19.9	114	24.5
	29	39.0	7.30	51.0	9.47	66.7	12.8	74.6	14.7	82.5	16.7	98.3	21.2	113	25.8
	31	39.0	7.70	51.0	10.0	66.7	13.6	74.6	15.6	82.5	17.8	98.3	22.6	111	26.8
	33	39.0	8.13	51.0	10.6	66.7	14.4	74.6	16.6	82.5	18.9	98.3	24.1	110	27.8
	35	39.0	8.57	51.0	11.2	66.7	15.3	74.6	17.6	82.5	20.1	98.3	25.6	108	28.9
	37	39.0	9.02	51.0	11.8	66.7	16.2	74.6	18.7	82.5	21.4	98.3	27.3	106	29.9
	39	39.0	9.50	51.0	12.5	66.7	17.2	74.6	19.8	82.5	22.7	98.3	29.0	104	30.9
80%	10	34.7	5.65	45.3	6.87	59.3	8.64	66.3	9.58	73.3	10.6	87.4	12.6	101	14.7
	12	34.7	5.72	45.3	6.96	59.3	8.76	66.3	9.73	73.3	10.7	87.4	12.8	101	15.0
	14	34.7	5.78	45.3	7.05	59.3	8.90	66.3	9.88	73.3	10.9	87.4	13.1	101	15.3
	16	34.7	5.85	45.3	7.15	59.3	9.03	66.3	10.0	73.3	11.1	87.4	13.3	101	15.5
	18	34.7	5.92	45.3	7.25	59.3	9.18	66.3	10.2	73.3	11.3	87.4	13.5	101	15.8
	20	34.7	5.99	45.3	7.35	59.3	9.33	66.3	10.4	73.3	11.5	87.4	13.8	101	16.4
	21	34.7	6.02	45.3	7.40	59.3	9.40	66.3	10.5	73.3	11.6	87.4	13.9	101	16.9
	23	34.7	6.10	45.3	7.51	59.3	9.56	66.3	10.7	73.3	11.9	87.4	14.9	101	18.1
	25	34.7	6.18	45.3	7.63	59.3	9.91	66.3	11.3	73.3	12.7	87.4	15.9	101	19.4
	27	34.7	6.26	45.3	7.94	59.3	10.5	66.3	12.0	73.3	13.5	87.4	17.0	101	20.7
	29	34.7	6.59	45.3	8.40	59.3	11.2	66.3	12.7	73.3	14.4	87.4	18.1	101	22.1
	31	34.7	6.95	45.3	8.88	59.3	11.8	66.3	13.5	73.3	15.3	87.4	19.2	101	23.5
	33	34.7	7.32	45.3	9.38	59.3	12.6	66.3	14.3	73.3	16.2	87.4	20.5	101	25.1
	35	34.7	7.71	45.3	9.91	59.3	13.3	66.3	15.2	73.3	17.2	87.4	21.7	101	26.7
	37	34.7	8.11	45.3	10.5	59.3	14.1	66.3	16.1	73.3	18.3	87.4	23.1	101	28.4
	39	34.7	8.53	45.3	11.0	59.3	14.9	66.3	17.1	73.3	19.4	87.4	24.6	101	30.2
70%	10	30.3	5.19	39.6	6.21	51.9	7.68	58.0	8.46	64.2	9.29	76.5	11.0	88.5	12.8
	12	30.3	5.24	39.6	6.28	51.9	7.79	58.0	8.59	64.2	9.43	76.5	11.2	88.5	13.0
	14	30.3	5.30	39.6	6.36	51.9	7.90	58.0	8.72	64.2	9.58	76.5	11.4	88.5	13.2
	16	30.3	5.35	39.6	6.44	51.9	8.01	58.0	8.85	64.2	9.73	76.5	11.6	88.5	13.5
	18	30.3	5.41	39.6	6.52	51.9	8.13	58.0	8.99	64.2	9.89	76.5	11.8	88.5	13.7
	20	30.3	5.47	39.6	6.61	51.9	8.26	58.0	9.14	64.2	10.1	76.5	12.0	88.5	14.0
	21	30.3	5.50	39.6	6.65	51.9	8.32	58.0	9.21	64.2	10.1	76.5	12.1	88.5	14.2
	23	30.3	5.57	39.6	6.74	51.9	8.45	58.0	9.37	64.2	10.3	76.5	12.6	88.5	15.1
	25	30.3	5.63	39.6	6.84	51.9	8.59	58.0	9.67	64.2	10.8	76.5	13.4	88.5	16.2
	27	30.3	5.70	39.6	7.01	51.9	9.11	58.0	10.3	64.2	11.5	76.5	14.3	88.5	17.2
	29	30.3	5.93	39.6	7.41	51.9	9.65	58.0	10.9	64.2	12.2	76.5	15.2	88.5	18.4
	31	30.3	6.24	39.6	7.82	51.9	10.2	58.0	11.5	64.2	13.0	76.5	16.1	88.5	19.5
	33	30.3	6.57	39.6	8.25	51.9	10.8	58.0	12.2	64.2	13.8	76.5	17.1	88.5	20.8
	35	30.3	6.90	39.6	8.70	51.9	11.4	58.0	13.0	64.2	14.6	76.5	18.2	88.5	22.1
	37	30.3	7.25	39.6	9.16	51.9	12.1	58.0	13.7	64.2	15.5	76.5	19.3	88.5	23.5
	39	30.3	7.61	39.6	9.65	51.9	12.8	58.0	14.5	64.2	16.4	76.5	20.5	88.5	25.0
60%	10	26.0	4.75	34.0	5.58	44.5	6.77	49.7	7.41	55.0	8.08	65.6	9.48	75.8	10.9
	12	26.0	4.79	34.0	5.64	44.5	6.86	49.7	7.51	55.0	8.19	65.6	9.62	75.8	11.1
	14	26.0	4.84	34.0	5.70	44.5	6.95	49.7	7.61	55.0	8.31	65.6	9.78	75.8	11.3
	16	26.0	4.88	34.0	5.77	44.5	7.04	49.7	7.72	55.0	8.44	65.6	9.93	75.8	11.5
	18	26.0	4.93	34.0	5.83	44.5	7.14	49.7	7.84	55.0	8.57	65.6	10.1	75.8	11.7
	20	26.0	4.98	34.0	5.90	44.5	7.24	49.7	7.95	55.0	8.70	65.6	10.3	75.8	11.9
	21	26.0	5.00	34.0	5.94	44.5	7.29	49.7	8.01	55.0	8.77	65.6	10.4	75.8	12.0
	23	26.0	5.06	34.0	6.01	44.5	7.40	49.7	8.14	55.0	8.91	65.6	10.5	75.8	12.4
	25	26.0	5.11	34.0	6.09	44.5	7.51	49.7	8.27	55.0	9.13	65.6	11.1	75.8	13.3
	27	26.0	5.17	34.0	6.17	44.5	7.80	49.7	8.71	55.0	9.69	65.6	11.8	75.8	14.1
	29	26.0	5.31	34.0	6.48	44.5	8.25	49.7	9.23	55.0	10.3	65.6	12.6	75.8	15.0
	31	26.0	5.58	34.0	6.83	44.5	8.72	49.7	9.77	55.0	10.9	65.6	13.3	75.8	16.0
	33	26.0	5.86	34.0	7.20	44.5	9.21	49.7	10.3	55.0	11.5	65.6	14.1	75.8	17.0
	35	26.0	6.15	34.0	7.58	44.5	9.73	49.7	10.9	55.0	12.2	65.6	15.0	75.8	18.0
	37	26.0	6.45	34.0	7.97	44.5	10.3	49.7	11.5	55.0	12.9	65.6	15.9	75.8	19.1
	39	26.0	6.76	34.0	8.38	44.5	10.8	49.7	12.2	55.0	13.6	65.6	16.8	75.8	20.3
50%	10	21.7	4.33	28.3	4.98	37.1	5.92	41.4	6.42	45.8	6.94	54.6	8.03	63.2	9.16
	12	21.7	4.36	28.3	5.03	37.1	5.99	41.4	6.49	45.8	7.03	54.6	8.14	63.2	9.30
	14	21.7	4.40	28.3	5.08	37.1	6.06	41.4	6.58	45.8	7.12	54.6	8.26	63.2	9.44
	16	21.7	4.43	28.3	5.13	37.1	6.13	41.4	6.66	45.8	7.22	54.6	8.38	63.2	9.59
	18	21.7	4.47	28.3	5.18	37.1	6.20	41.4	6.75	45.8	7.32	54.6	8.51	63.2	9.75
	20	21.7	4.51	28.3	5.24	37.1	6.28	41.4	6.84	45.8	7.42	54.6	8.65	63.2	9.91
	21	21.7	4.53	28.3	5.27	37.1	6.32	41.4	6.89	45.8	7.48	54.6	8.72	63.2	10.00
	23	21.7	4.57	28.3	5.32	37.1	6.41	41.4	6.98	45.8	7.59	54.6	8.86	63.2	10.2
	25	21.7	4.61	28.3	5.39	37.1	6.50	41.4	7.09	45.8	7.71	54.6	9.06	63.2	10.7
	27	21.7	4.66	28.3	5.45	37.1	6.61	41.4	7.30	45.8	8.03	54.6	9.62	63.2	11.3
	29	21.7	4.73	28.3	5.63	37.1	6.98	41.4	7.71	45.8	8.50	54.6	10.2	63.2	12.0
	31	21.7	4.96	28.3	5.93	37.1	7.36	41.4	8.15	45.8	8.99	54.6	10.8	63.2	12.8
	33	21.7	5.20	28.3	6.23	37.1	7.76	41.4	8.60	45.8	9.50	54.6	11.4	63.2	13.5
	35	21.7	5.45	28.3	6.54	37.1	8.18	41.4	9.07	45.8	10.0	54.6	12.1	63.2	14.3
	37	21.7	5.70	28.3	6.87	37.1	8.61	41.4	9.56	45.8	10.6	54.6	12.8	63.2	15.2
	39	21.7	5.97	28.3	7.21	37.1	9.06	41.4	10.1	45.8	11.2	54.6	13.5	63.2	16.1

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	59.0	8.19	77.1	10.5	101	13.9	113	15.7	125	17.5	141	19.4	146	18.4
	12	59.0	8.31	77.1	10.7	101	14.2	113	16.0	125	17.8	139	19.3	144	18.3
	14	59.0	8.43	77.1	10.9	101	14.4	113	16.3	125	18.2	138	19.2	142	18.8
	16	59.0	8.56	77.1	11.1	101	14.7	113	16.6	125	18.5	136	19.5	140	19.8
	18	59.0	8.69	77.1	11.3	101	14.9	113	16.9	125	19.1	134	20.5	138	20.8
	20	59.0	8.83	77.1	11.5	101	15.2	113	17.8	125	20.5	132	21.5	136	21.8
	21	59.0	8.90	77.1	11.6	101	15.8	113	18.4	125	21.2	131	22.1	136	22.3
	23	59.0	9.05	77.1	11.9	101	16.9	113	19.7	125	22.8	129	23.1	134	23.3
	25	59.0	9.30	77.1	12.7	101	18.0	113	21.0	123	23.8	128	24.1	132	24.4
	27	59.0	9.87	77.1	13.5	101	19.2	113	22.5	121	24.8	126	25.1	130	25.4
	29	59.0	10.5	77.1	14.4	101	20.5	113	24.0	119	25.8	124	26.1	128	26.5
	31	59.0	11.1	77.1	15.3	101	21.8	113	25.6	118	26.8	122	27.1	126	27.5
	33	59.0	11.8	77.1	16.2	101	23.3	113	27.3	116	27.8	120	28.2	125	28.5
	35	59.0	12.4	77.1	17.2	101	24.8	112	28.6	114	28.8	118	29.2	123	29.6
	37	59.0	13.2	77.1	18.3	101	26.3	110	29.6	112	29.8	117	30.2	121	30.7
	39	59.0	13.9	77.1	19.4	101	28.0	108	30.6	110	30.8	115	31.3	119	31.7
120%	10	54.5	7.64	71.2	9.74	93.2	12.8	104	14.4	115	16.1	137	19.5	143	18.9
	12	54.5	7.74	71.2	9.89	93.2	13.0	104	14.6	115	16.3	137	19.8	141	18.8
	14	54.5	7.85	71.2	10.1	93.2	13.2	104	14.9	115	16.6	135	19.7	139	18.7
	16	54.5	7.97	71.2	10.2	93.2	13.5	104	15.2	115	16.9	134	19.6	138	19.6
	18	54.5	8.09	71.2	10.4	93.2	13.7	104	15.5	115	17.3	132	20.4	136	20.7
	20	54.5	8.21	71.2	10.6	93.2	14.0	104	15.9	115	18.3	130	21.4	134	21.7
	21	54.5	8.28	71.2	10.7	93.2	14.2	104	16.5	115	18.9	129	21.9	133	22.2
	23	54.5	8.41	71.2	10.8	93.2	15.1	104	17.6	115	20.3	127	22.9	131	23.2
	25	54.5	8.55	71.2	11.5	93.2	16.2	104	18.8	115	21.7	125	23.9	129	24.2
	27	54.5	9.06	71.2	12.2	93.2	17.2	104	20.1	115	23.2	124	24.9	128	25.2
	29	54.5	9.60	71.2	13.0	93.2	18.4	104	21.4	115	24.7	122	25.9	126	26.3
	31	54.5	10.2	71.2	13.8	93.2	19.6	104	22.8	115	26.4	120	27.0	124	27.3
	33	54.5	10.8	71.2	14.7	93.2	20.8	104	24.3	114	27.6	118	28.0	122	28.3
	35	54.5	11.4	71.2	15.6	93.2	22.1	104	25.9	112	28.6	116	29.0	120	29.4
	37	54.5	12.0	71.2	16.5	93.2	23.5	104	27.5	110	29.6	115	30.0	119	30.4
	39	54.5	12.7	71.2	17.5	93.2	25.0	104	29.3	109	30.6	113	31.1	117	31.5
110%	10	49.9	7.10	65.3	8.97	85.4	11.7	95.5	13.1	106	14.6	126	17.7	141	19.5
	12	49.9	7.20	65.3	9.11	85.4	11.9	95.5	13.3	106	14.9	126	18.0	139	19.4
	14	49.9	7.30	65.3	9.25	85.4	12.1	95.5	13.6	106	15.1	126	18.3	137	19.3
	16	49.9	7.40	65.3	9.39	85.4	12.3	95.5	13.8	106	15.4	126	18.7	135	19.5
	18	49.9	7.50	65.3	9.55	85.4	12.5	95.5	14.1	106	15.7	126	19.3	133	20.5
	20	49.9	7.61	65.3	9.71	85.4	12.7	95.5	14.3	106	16.2	126	20.8	132	21.5
	21	49.9	7.67	65.3	9.79	85.4	12.8	95.5	14.6	106	16.8	126	21.5	131	22.0
	23	49.9	7.79	65.3	9.96	85.4	13.5	95.5	15.6	106	17.9	125	22.8	129	23.0
	25	49.9	7.91	65.3	10.4	85.4	14.4	95.5	16.7	106	19.2	123	23.8	127	24.0
	27	49.9	8.29	65.3	11.1	85.4	15.4	95.5	17.8	106	20.5	121	24.8	125	25.0
	29	49.9	8.78	65.3	11.7	85.4	16.4	95.5	19.0	106	21.8	120	25.8	123	26.1
	31	49.9	9.28	65.3	12.5	85.4	17.4	95.5	20.2	106	23.3	118	26.8	122	27.1
	33	49.9	9.81	65.3	13.2	85.4	18.5	95.5	21.5	106	24.8	116	27.8	120	28.1
	35	49.9	10.4	65.3	14.0	85.4	19.7	95.5	22.9	106	26.4	114	28.8	118	29.1
	37	49.9	10.9	65.3	14.8	85.4	20.9	95.5	24.3	106	28.1	112	29.8	116	30.2
	39	49.9	11.6	65.3	15.7	85.4	22.2	95.5	25.9	106	29.9	111	30.8	114	31.2
100%	10	45.4	6.59	59.3	8.23	77.7	10.6	86.8	11.9	96.1	13.2	114	15.9	132	18.7
	12	45.4	6.67	59.3	8.34	77.7	10.8	86.8	12.1	96.1	13.4	114	16.2	132	19.0
	14	45.4	6.76	59.3	8.47	77.7	11.0	86.8	12.3	96.1	13.7	114	16.5	132	19.4
	16	45.4	6.85	59.3	8.60	77.7	11.1	86.8	12.5	96.1	13.9	114	16.8	132	19.7
	18	45.4	6.94	59.3	8.73	77.7	11.3	86.8	12.7	96.1	14.2	114	17.1	131	20.4
	20	45.4	7.04	59.3	8.87	77.7	11.5	86.8	12.9	96.1	14.4	114	18.1	129	21.4
	21	45.4	7.09	59.3	8.94	77.7	11.6	86.8	13.1	96.1	14.7	114	18.8	128	21.9
	23	45.4	7.19	59.3	9.09	77.7	12.0	86.8	13.8	96.1	15.8	114	20.1	126	22.9
	25	45.4	7.30	59.3	9.35	77.7	12.8	86.8	14.7	96.1	16.8	114	21.5	124	23.9
	27	45.4	7.55	59.3	9.93	77.7	13.6	86.8	15.7	96.1	18.0	114	22.9	123	24.9
	29	45.4	7.99	59.3	10.5	77.7	14.5	86.8	16.7	96.1	19.1	114	24.5	121	25.9
	31	45.4	8.44	59.3	11.2	77.7	15.4	86.8	17.8	96.1	20.4	114	26.1	119	26.9
	33	45.4	8.92	59.3	11.8	77.7	16.4	86.8	18.9	96.1	21.7	114	27.6	117	27.9
	35	45.4	9.41	59.3	12.5	77.7	17.4	86.8	20.1	96.1	23.1	112	28.6	115	28.9
	37	45.4	9.93	59.3	13.2	77.7	18.4	86.8	21.4	96.1	24.5	110	29.6	114	29.9
	39	45.4	10.5	59.3	14.0	77.7	19.5	86.8	22.7	96.1	26.1	108	30.6	112	31.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	40.9	6.09	53.4	7.51	69.9	9.57	78.1	10.7	86.5	11.8	103	14.2	119	16.7
	12	40.9	6.16	53.4	7.61	69.9	9.72	78.1	10.8	86.5	12.0	103	14.5	119	16.9
	14	40.9	6.24	53.4	7.72	69.9	9.87	78.1	11.0	86.5	12.2	103	14.7	119	17.3
	16	40.9	6.31	53.4	7.83	69.9	10.0	78.1	11.2	86.5	12.4	103	15.0	119	17.6
	18	40.9	6.39	53.4	7.95	69.9	10.2	78.1	11.4	86.5	12.7	103	15.3	119	17.9
	20	40.9	6.48	53.4	8.07	69.9	10.4	78.1	11.6	86.5	12.9	103	15.7	119	19.2
	21	40.9	6.52	53.4	8.13	69.9	10.5	78.1	11.7	86.5	13.0	103	16.2	119	19.9
90%	23	40.9	6.61	53.4	8.26	69.9	10.7	78.1	12.1	86.5	13.7	103	17.3	119	21.3
	25	40.9	6.70	53.4	8.39	69.9	11.3	78.1	12.9	86.5	14.7	103	18.5	119	22.8
	27	40.9	6.86	53.4	8.87	69.9	12.0	78.1	13.7	86.5	15.6	103	19.8	119	24.3
	29	40.9	7.24	53.4	9.40	69.9	12.7	78.1	14.6	86.5	16.6	103	21.1	118	25.7
	31	40.9	7.65	53.4	9.95	69.9	13.5	78.1	15.5	86.5	17.7	103	22.5	117	26.7
	33	40.9	8.07	53.4	10.5	69.9	14.3	78.1	16.5	86.5	18.8	103	23.9	115	27.7
	35	40.9	8.50	53.4	11.1	69.9	15.2	78.1	17.5	86.5	20.0	103	25.5	113	28.7
	37	40.9	8.96	53.4	11.8	69.9	16.1	78.1	18.6	86.5	21.2	103	27.1	111	29.7
	39	40.9	9.43	53.4	12.4	69.9	17.1	78.1	19.7	86.5	22.5	103	28.8	109	30.7
	10	36.3	5.61	47.5	6.82	62.1	8.58	69.5	9.51	76.8	10.5	91.6	12.5	106	14.7
	12	36.3	5.67	47.5	6.91	62.1	8.70	69.5	9.66	76.8	10.7	91.6	12.8	106	14.9
	14	36.3	5.73	47.5	7.00	62.1	8.83	69.5	9.81	76.8	10.8	91.6	13.0	106	15.2
	16	36.3	5.80	47.5	7.09	62.1	8.97	69.5	9.97	76.8	11.0	91.6	13.2	106	15.5
	18	36.3	5.87	47.5	7.19	62.1	9.11	69.5	10.1	76.8	11.2	91.6	13.5	106	15.7
	20	36.3	5.94	47.5	7.30	62.1	9.26	69.5	10.3	76.8	11.4	91.6	13.7	106	16.3
	21	36.3	5.98	47.5	7.35	62.1	9.34	69.5	10.4	76.8	11.5	91.6	13.8	106	16.8
80%	23	36.3	6.05	47.5	7.46	62.1	9.50	69.5	10.6	76.8	11.8	91.6	14.8	106	18.0
	25	36.3	6.13	47.5	7.57	62.1	9.84	69.5	11.2	76.8	12.6	91.6	15.8	106	19.3
	27	36.3	6.22	47.5	7.88	62.1	10.5	69.5	11.9	76.8	13.4	91.6	16.8	106	20.6
	29	36.3	6.54	47.5	8.34	62.1	11.1	69.5	12.6	76.8	14.3	91.6	17.9	106	21.9
	31	36.3	6.90	47.5	8.82	62.1	11.8	69.5	13.4	76.8	15.2	91.6	19.1	106	23.4
	33	36.3	7.27	47.5	9.32	62.1	12.5	69.5	14.2	76.8	16.1	91.6	20.3	106	24.9
	35	36.3	7.65	47.5	9.84	62.1	13.2	69.5	15.1	76.8	17.1	91.6	21.6	106	26.5
	37	36.3	8.05	47.5	10.4	62.1	14.0	69.5	16.0	76.8	18.2	91.6	23.0	106	28.2
	39	36.3	8.46	47.5	11.0	62.1	14.8	69.5	16.9	76.8	19.3	91.6	24.4	106	30.0
	10	31.8	5.15	41.5	6.16	54.4	7.62	60.8	8.41	67.2	9.22	80.1	10.9	92.7	12.7
	12	31.8	5.20	41.5	6.23	54.4	7.73	60.8	8.53	67.2	9.37	80.1	11.1	92.7	12.9
	14	31.8	5.25	41.5	6.31	54.4	7.84	60.8	8.66	67.2	9.51	80.1	11.3	92.7	13.2
	16	31.8	5.31	41.5	6.39	54.4	7.96	60.8	8.79	67.2	9.67	80.1	11.5	92.7	13.4
	18	31.8	5.37	41.5	6.47	54.4	8.07	60.8	8.93	67.2	9.82	80.1	11.7	92.7	13.6
	20	31.8	5.43	41.5	6.56	54.4	8.20	60.8	9.07	67.2	9.99	80.1	11.9	92.7	13.9
	21	31.8	5.46	41.5	6.60	54.4	8.26	60.8	9.15	67.2	10.1	80.1	12.0	92.7	14.1
70%	23	31.8	5.52	41.5	6.69	54.4	8.39	60.8	9.30	67.2	10.3	80.1	12.5	92.7	15.0
	25	31.8	5.59	41.5	6.79	54.4	8.53	60.8	9.60	67.2	10.8	80.1	13.3	92.7	16.1
	27	31.8	5.66	41.5	6.96	54.4	9.04	60.8	10.2	67.2	11.4	80.1	14.2	92.7	17.1
	29	31.8	5.88	41.5	7.35	54.4	9.58	60.8	10.8	67.2	12.2	80.1	15.1	92.7	18.2
	31	31.8	6.19	41.5	7.76	54.4	10.1	60.8	11.5	67.2	12.9	80.1	16.0	92.7	19.4
	33	31.8	6.51	41.5	8.19	54.4	10.7	60.8	12.2	67.2	13.7	80.1	17.0	92.7	20.7
	35	31.8	6.85	41.5	8.63	54.4	11.4	60.8	12.9	67.2	14.5	80.1	18.1	92.7	22.0
	37	31.8	7.19	41.5	9.10	54.4	12.0	60.8	13.6	67.2	15.4	80.1	19.2	92.7	23.4
	39	31.8	7.55	41.5	9.58	54.4	12.7	60.8	14.4	67.2	16.3	80.1	20.4	92.7	24.8
	10	27.2	4.71	35.6	5.53	46.6	6.72	52.1	7.35	57.6	8.02	68.7	9.41	79.5	10.9
	12	27.2	4.75	35.6	5.59	46.6	6.81	52.1	7.45	57.6	8.13	68.7	9.56	79.5	11.0
	14	27.2	4.80	35.6	5.66	46.6	6.90	52.1	7.56	57.6	8.25	68.7	9.71	79.5	11.2
	16	27.2	4.84	35.6	5.72	46.6	6.99	52.1	7.67	57.6	8.38	68.7	9.87	79.5	11.4
	18	27.2	4.89	35.6	5.79	46.6	7.09	52.1	7.78	57.6	8.50	68.7	10.0	79.5	11.6
	20	27.2	4.94	35.6	5.86	46.6	7.19	52.1	7.90	57.6	8.64	68.7	10.2	79.5	11.8
	21	27.2	4.96	35.6	5.89	46.6	7.24	52.1	7.96	57.6	8.71	68.7	10.3	79.5	11.9
60%	23	27.2	5.01	35.6	5.97	46.6	7.35	52.1	8.08	57.6	8.85	68.7	10.5	79.5	12.4
	25	27.2	5.07	35.6	6.04	46.6	7.46	52.1	8.21	57.6	9.06	68.7	11.0	79.5	13.2
	27	27.2	5.13	35.6	6.13	46.6	7.74	52.1	8.65	57.6	9.62	68.7	11.7	79.5	14.0
	29	27.2	5.26	35.6	6.43	46.6	8.19	52.1	9.16	57.6	10.2	68.7	12.5	79.5	14.9
	31	27.2	5.53	35.6	6.78	46.6	8.66	52.1	9.70	57.6	10.8	68.7	13.2	79.5	15.9
	33	27.2	5.81	35.6	7.14	46.6	9.15	52.1	10.3	57.6	11.4	68.7	14.0	79.5	16.8
	35	27.2	6.10	35.6	7.52	46.6	9.66	52.1	10.8	57.6	12.1	68.7	14.9	79.5	17.9
	37	27.2	6.40	35.6	7.91	46.6	10.2	52.1	11.5	57.6	12.8	68.7	15.8	79.5	19.0
	39	27.2	6.71	35.6	8.31	46.6	10.7	52.1	12.1	57.6	13.5	68.7	16.7	79.5	20.1
	10	22.7	4.29	29.7	4.94	38.8	5.87	43.4	6.37	48.0	6.88	57.2	7.97	66.2	9.09
	12	22.7	4.33	29.7	4.99	38.8	5.94	43.4	6.44	48.0	6.97	57.2	8.08	66.2	9.23
	14	22.7	4.36	29.7	5.04	38.8	6.01	43.4	6.53	48.0	7.07	57.2	8.20	66.2	9.38
	16	22.7	4.40	29.7	5.09	38.8	6.08	43.4	6.61	48.0	7.16	57.2	8.33	66.2	9.53
	18	22.7	4.43	29.7	5.14	38.8	6.16	43.4	6.70	48.0	7.26	57.2	8.45	66.2	9.68
	20	22.7	4.47	29.7	5.20	38.8	6.24	43.4	6.79	48.0	7.37	57.2	8.59	66.2	9.84
	21	22.7	4.49	29.7	5.22	38.8	6.28	43.4	6.84	48.0	7.42	57.2	8.65	66.2	9.93
50%	23	22.7	4.53	29.7	5.28	38.8	6.36	43.4	6.93	48.0	7.53	57.2	8.80	66.2	10.1
	25	22.7	4.58	29.7	5.34	38.8	6.45	43.4	7.03	48.0	7.65	57.2	9.00	66.2	10.6
	27	22.7	4.62	29.7	5.41	38.8	6.56	43.4	7.24	48.0	7.97	57.2	9.55	66.2	11.2
	29	22.7	4.69	29.7	5.59	38.8	6.93	43.4	7.66	48.0	8.44	57.2	10.1	66.2	11.9
	31	22.7	4.92	29.7	5.88	38.8	7.31	43.4	8.09	48.0	8.92	57.2	10.7	66.2	12.7
	33	22.7	5.16	29.7	6.18	38.8	7.70	43.4	8.54	48.0	9.43	57.2	11.4	66.2	13.4
	35	22.7	5.40	29.7	6.49	38.8	8.12	43.4	9.01	48.0	9.96	57.2	12.0	66.2	14.2
	37	22.7	5.66	29.7	6.82	38.8	8.55	43.4	9.49	48.0	10.5	57.2	12.7	66.2	15.1
	39	22.7	5.92	29.7	7.15	38.8	8.99	43.4	10.0	48.0	11.1	57.2	13.4	66.2	16.0

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	62.5	8.80	81.6	11.3	107	14.9	119	16.8	132	18.7	149	20.7	154	19.6
	12	62.5	8.92	81.6	11.5	107	15.1	119	17.1	132	19.1	147	20.6	152	19.5
	14	62.5	9.05	81.6	11.7	107	15.4	119	17.4	132	19.4	146	20.5	150	20.1
	16	62.5	9.19	81.6	11.9	107	15.7	119	17.7	132	19.8	144	20.9	148	21.1
	18	62.5	9.33	81.6	12.1	107	16.0	119	18.0	132	20.4	142	22.0	146	22.2
	20	62.5	9.48	81.6	12.3	107	16.3	119	19.0	132	21.9	140	23.0	144	23.3
	21	62.5	9.56	81.6	12.4	107	16.9	119	19.7	132	22.7	139	23.6	143	23.9
	23	62.5	9.71	81.6	12.8	107	18.0	119	21.0	132	24.3	137	24.6	142	24.9
	25	62.5	9.98	81.6	13.6	107	19.3	119	22.5	130	25.4	135	25.7	140	26.0
	27	62.5	10.6	81.6	14.5	107	20.6	119	24.0	128	26.4	133	26.8	138	27.2
	29	62.5	11.2	81.6	15.4	107	21.9	119	25.6	126	27.5	131	27.9	136	28.3
	31	62.5	11.9	81.6	16.3	107	23.4	119	27.3	124	28.6	129	29.0	134	29.4
	33	62.5	12.6	81.6	17.4	107	24.9	119	29.1	123	29.7	127	30.1	132	30.5
	35	62.5	13.3	81.6	18.4	107	26.5	118	30.5	121	30.8	125	31.2	130	31.6
	37	62.5	14.1	81.6	19.5	107	28.2	116	31.6	119	31.8	123	32.3	128	32.8
	39	62.5	14.9	81.6	20.7	107	29.9	114	32.7	117	32.9	122	33.4	126	33.9
120%	10	57.7	8.21	75.3	10.4	98.6	13.7	110	15.4	122	17.2	145	20.8	151	20.2
	12	57.7	8.32	75.3	10.6	98.6	13.9	110	15.7	122	17.5	145	21.1	149	20.1
	14	57.7	8.44	75.3	10.8	98.6	14.2	110	15.9	122	17.8	143	21.0	148	20.0
	16	57.7	8.56	75.3	11.0	98.6	14.4	110	16.2	122	18.1	141	20.9	146	21.0
	18	57.7	8.69	75.3	11.1	98.6	14.7	110	16.5	122	18.4	139	21.8	144	22.1
	20	57.7	8.82	75.3	11.3	98.6	14.9	110	17.0	122	19.6	138	22.9	142	23.1
	21	57.7	8.89	75.3	11.4	98.6	15.2	110	17.6	122	20.2	137	23.4	141	23.7
	23	57.7	9.03	75.3	11.6	98.6	16.2	110	18.8	122	21.7	135	24.5	139	24.8
	25	57.7	9.18	75.3	12.3	98.6	17.3	110	20.1	122	23.2	133	25.6	137	25.9
	27	57.7	9.73	75.3	13.1	98.6	18.5	110	21.5	122	24.8	131	26.6	135	27.0
	29	57.7	10.3	75.3	13.9	98.6	19.7	110	22.9	122	26.4	129	27.7	133	28.1
	31	57.7	10.9	75.3	14.8	98.6	20.9	110	24.4	122	28.2	127	28.8	131	29.2
	33	57.7	11.5	75.3	15.7	98.6	22.3	110	26.0	121	29.5	125	29.9	129	30.3
	35	57.7	12.2	75.3	16.7	98.6	23.7	110	27.7	119	30.6	123	31.0	127	31.4
	37	57.7	12.9	75.3	17.7	98.6	25.2	110	29.4	117	31.6	121	32.1	125	32.5
	39	57.7	13.6	75.3	18.7	98.6	26.7	110	31.3	115	32.7	119	33.2	124	33.6
110%	10	52.9	7.64	69.1	9.63	90.4	12.5	101	14.0	112	15.6	133	18.9	149	20.8
	12	52.9	7.74	69.1	9.77	90.4	12.7	101	14.3	112	15.9	133	19.2	147	20.7
	14	52.9	7.85	69.1	9.92	90.4	12.9	101	14.5	112	16.2	133	19.6	145	20.6
	16	52.9	7.96	69.1	10.1	90.4	13.2	101	14.8	112	16.5	133	20.0	143	20.9
	18	52.9	8.07	69.1	10.2	90.4	13.4	101	15.1	112	16.8	133	20.7	141	21.9
	20	52.9	8.19	69.1	10.4	90.4	13.6	101	15.3	112	17.3	133	22.2	139	23.0
	21	52.9	8.25	69.1	10.5	90.4	13.8	101	15.7	112	17.9	133	23.0	138	23.5
	23	52.9	8.37	69.1	10.7	90.4	14.5	101	16.7	112	19.2	132	24.3	136	24.6
	25	52.9	8.50	69.1	11.2	90.4	15.4	101	17.9	112	20.5	130	25.4	134	25.7
	27	52.9	8.90	69.1	11.9	90.4	16.5	101	19.1	112	21.9	129	26.5	132	26.8
	29	52.9	9.43	69.1	12.6	90.4	17.5	101	20.3	112	23.4	127	27.5	131	27.8
	31	52.9	9.97	69.1	13.3	90.4	18.6	101	21.6	112	24.9	125	28.6	129	28.9
	33	52.9	10.5	69.1	14.2	90.4	19.8	101	23.0	112	26.5	123	29.7	127	30.0
	35	52.9	11.1	69.1	15.0	90.4	21.1	101	24.5	112	28.2	121	30.8	125	31.1
	37	52.9	11.8	69.1	15.9	90.4	22.4	101	26.0	112	30.0	119	31.9	123	32.2
	39	52.9	12.4	69.1	16.8	90.4	23.7	101	27.7	112	32.0	117	33.0	121	33.4
100%	10	48.0	7.09	62.8	8.84	82.2	11.4	91.9	12.7	102	14.1	121	17.0	140	20.0
	12	48.0	7.18	62.8	8.96	82.2	11.6	91.9	12.9	102	14.4	121	17.3	140	20.3
	14	48.0	7.27	62.8	9.10	82.2	11.7	91.9	13.1	102	14.6	121	17.7	140	20.7
	16	48.0	7.37	62.8	9.23	82.2	11.9	91.9	13.4	102	14.9	121	18.0	140	21.1
	18	48.0	7.47	62.8	9.38	82.2	12.1	91.9	13.6	102	15.1	121	18.3	138	21.8
	20	48.0	7.57	62.8	9.52	82.2	12.4	91.9	13.9	102	15.4	121	19.4	137	22.8
	21	48.0	7.62	62.8	9.60	82.2	12.5	91.9	14.0	102	15.8	121	20.1	136	23.4
	23	48.0	7.73	62.8	9.76	82.2	12.9	91.9	14.8	102	16.9	121	21.5	134	24.4
	25	48.0	7.85	62.8	10.0	82.2	13.7	91.9	15.8	102	18.0	121	23.0	132	25.5
	27	48.0	8.12	62.8	10.7	82.2	14.6	91.9	16.8	102	19.2	121	24.5	130	26.6
	29	48.0	8.59	62.8	11.3	82.2	15.5	91.9	17.9	102	20.5	121	26.2	128	27.6
	31	48.0	9.08	62.8	12.0	82.2	16.5	91.9	19.0	102	21.8	121	27.9	126	28.7
	33	48.0	9.58	62.8	12.7	82.2	17.5	91.9	20.2	102	23.2	121	29.5	124	29.8
	35	48.0	10.1	62.8	13.4	82.2	18.6	91.9	21.5	102	24.7	119	30.6	122	30.9
	37	48.0	10.7	62.8	14.2	82.2	19.7	91.9	22.8	102	26.2	117	31.6	120	32.0
	39	48.0	11.2	62.8	15.0	82.2	20.9	91.9	24.3	102	27.9	115	32.7	118	33.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	43.2	6.56	56.5	8.07	74.0	10.3	82.7	11.4	91.5	12.7	109	15.2	126	17.8
	12	43.2	6.64	56.5	8.18	74.0	10.4	82.7	11.6	91.5	12.9	109	15.5	126	18.1
	14	43.2	6.72	56.5	8.30	74.0	10.6	82.7	11.8	91.5	13.1	109	15.8	126	18.5
	16	43.2	6.80	56.5	8.42	74.0	10.8	82.7	12.0	91.5	13.3	109	16.0	126	18.8
	18	43.2	6.88	56.5	8.54	74.0	10.9	82.7	12.2	91.5	13.6	109	16.3	126	19.1
	20	43.2	6.97	56.5	8.67	74.0	11.1	82.7	12.4	91.5	13.8	109	16.7	126	20.5
	21	43.2	7.02	56.5	8.73	74.0	11.2	82.7	12.5	91.5	13.9	109	17.3	126	21.2
90%	23	43.2	7.12	56.5	8.87	74.0	11.4	82.7	13.0	91.5	14.7	109	18.5	126	22.7
	25	43.2	7.22	56.5	9.01	74.0	12.1	82.7	13.8	91.5	15.7	109	19.8	126	24.3
	27	43.2	7.38	56.5	9.53	74.0	12.8	82.7	14.7	91.5	16.7	109	21.1	126	26.0
	29	43.2	7.80	56.5	10.1	74.0	13.6	82.7	15.6	91.5	17.8	109	22.5	125	27.4
	31	43.2	8.23	56.5	10.7	74.0	14.5	82.7	16.6	91.5	18.9	109	24.0	123	28.5
	33	43.2	8.68	56.5	11.3	74.0	15.4	82.7	17.6	91.5	20.1	109	25.6	121	29.6
	35	43.2	9.15	56.5	11.9	74.0	16.3	82.7	18.7	91.5	21.4	109	27.2	120	30.6
	37	43.2	9.63	56.5	12.6	74.0	17.3	82.7	19.9	91.5	22.7	109	29.0	118	31.7
	39	43.2	10.1	56.5	13.3	74.0	18.3	82.7	21.1	91.5	24.1	109	30.8	116	32.8
	10	38.4	6.05	50.2	7.34	65.8	9.21	73.5	10.2	81.3	11.3	96.9	13.4	112	15.7
	12	38.4	6.11	50.2	7.43	65.8	9.34	73.5	10.4	81.3	11.4	96.9	13.7	112	16.0
	14	38.4	6.18	50.2	7.53	65.8	9.48	73.5	10.5	81.3	11.6	96.9	13.9	112	16.2
	16	38.4	6.25	50.2	7.63	65.8	9.63	73.5	10.7	81.3	11.8	96.9	14.1	112	16.5
	18	38.4	6.33	50.2	7.74	65.8	9.78	73.5	10.9	81.3	12.0	96.9	14.4	112	16.8
	20	38.4	6.40	50.2	7.85	65.8	9.94	73.5	11.1	81.3	12.2	96.9	14.7	112	17.4
	21	38.4	6.44	50.2	7.90	65.8	10.0	73.5	11.2	81.3	12.3	96.9	14.8	112	18.0
80%	23	38.4	6.52	50.2	8.02	65.8	10.2	73.5	11.3	81.3	12.7	96.9	15.8	112	19.3
	25	38.4	6.61	50.2	8.14	65.8	10.6	73.5	12.0	81.3	13.5	96.9	16.9	112	20.6
	27	38.4	6.70	50.2	8.47	65.8	11.2	73.5	12.7	81.3	14.4	96.9	18.0	112	22.0
	29	38.4	7.05	50.2	8.96	65.8	11.9	73.5	13.5	81.3	15.3	96.9	19.2	112	23.5
	31	38.4	7.43	50.2	9.48	65.8	12.6	73.5	14.4	81.3	16.3	96.9	20.4	112	25.0
	33	38.4	7.82	50.2	10.0	65.8	13.4	73.5	15.2	81.3	17.3	96.9	21.7	112	26.6
	35	38.4	8.23	50.2	10.6	65.8	14.2	73.5	16.2	81.3	18.3	96.9	23.1	112	28.3
	37	38.4	8.66	50.2	11.2	65.8	15.0	73.5	17.1	81.3	19.5	96.9	24.6	112	30.2
	39	38.4	9.11	50.2	11.8	65.8	15.9	73.5	18.1	81.3	20.6	96.9	26.1	112	32.1
	10	33.6	5.56	43.9	6.64	57.5	8.20	64.3	9.03	71.2	9.90	84.8	11.7	98.1	13.6
	12	33.6	5.61	43.9	6.72	57.5	8.31	64.3	9.16	71.2	10.1	84.8	11.9	98.1	13.8
	14	33.6	5.67	43.9	6.80	57.5	8.43	64.3	9.30	71.2	10.2	84.8	12.1	98.1	14.1
	16	33.6	5.73	43.9	6.88	57.5	8.55	64.3	9.44	71.2	10.4	84.8	12.3	98.1	14.3
	18	33.6	5.79	43.9	6.97	57.5	8.68	64.3	9.58	71.2	10.5	84.8	12.5	98.1	14.6
	20	33.6	5.86	43.9	7.06	57.5	8.81	64.3	9.74	71.2	10.7	84.8	12.8	98.1	14.9
	21	33.6	5.89	43.9	7.11	57.5	8.88	64.3	9.82	71.2	10.8	84.8	12.9	98.1	15.1
70%	23	33.6	5.96	43.9	7.20	57.5	9.02	64.3	9.98	71.2	11.0	84.8	13.4	98.1	16.1
	25	33.6	6.03	43.9	7.31	57.5	9.16	64.3	10.3	71.2	11.5	84.8	14.2	98.1	17.2
	27	33.6	6.10	43.9	7.49	57.5	9.71	64.3	10.9	71.2	12.3	84.8	15.2	98.1	18.3
	29	33.6	6.34	43.9	7.91	57.5	10.3	64.3	11.6	71.2	13.0	84.8	16.1	98.1	19.5
	31	33.6	6.68	43.9	8.35	57.5	10.9	64.3	12.3	71.2	13.8	84.8	17.2	98.1	20.8
	33	33.6	7.02	43.9	8.81	57.5	11.5	64.3	13.0	71.2	14.7	84.8	18.2	98.1	22.1
	35	33.6	7.38	43.9	9.28	57.5	12.2	64.3	13.8	71.2	15.5	84.8	19.4	98.1	23.5
	37	33.6	7.75	43.9	9.78	57.5	12.9	64.3	14.6	71.2	16.5	84.8	20.5	98.1	25.0
	39	33.6	8.14	43.9	10.3	57.5	13.6	64.3	15.4	71.2	17.4	84.8	21.8	98.1	26.6
	10	28.8	5.09	37.7	5.97	49.3	7.24	55.1	7.91	61.0	8.62	72.7	10.1	84.1	11.6
	12	28.8	5.14	37.7	6.03	49.3	7.33	55.1	8.02	61.0	8.74	72.7	10.3	84.1	11.8
	14	28.8	5.18	37.7	6.10	49.3	7.42	55.1	8.13	61.0	8.86	72.7	10.4	84.1	12.0
	16	28.8	5.23	37.7	6.17	49.3	7.52	55.1	8.24	61.0	9.00	72.7	10.6	84.1	12.2
	18	28.8	5.28	37.7	6.24	49.3	7.62	55.1	8.36	61.0	9.13	72.7	10.8	84.1	12.4
	20	28.8	5.33	37.7	6.31	49.3	7.73	55.1	8.49	61.0	9.28	72.7	10.9	84.1	12.7
	21	28.8	5.36	37.7	6.35	49.3	7.79	55.1	8.55	61.0	9.35	72.7	11.0	84.1	12.8
60%	23	28.8	5.42	37.7	6.43	49.3	7.90	55.1	8.68	61.0	9.50	72.7	11.2	84.1	13.2
	25	28.8	5.47	37.7	6.51	49.3	8.02	55.1	8.82	61.0	9.73	72.7	11.8	84.1	14.1
	27	28.8	5.53	37.7	6.60	49.3	8.32	55.1	9.29	61.0	10.3	72.7	12.6	84.1	15.0
	29	28.8	5.68	37.7	6.93	49.3	8.81	55.1	9.84	61.0	10.9	72.7	13.4	84.1	16.0
	31	28.8	5.97	37.7	7.30	49.3	9.31	55.1	10.4	61.0	11.6	72.7	14.2	84.1	17.0
	33	28.8	6.27	37.7	7.69	49.3	9.83	55.1	11.0	61.0	12.3	72.7	15.0	84.1	18.0
	35	28.8	6.58	37.7	8.09	49.3	10.4	55.1	11.6	61.0	13.0	72.7	15.9	84.1	19.1
	37	28.8	6.90	37.7	8.51	49.3	10.9	55.1	12.3	61.0	13.7	72.7	16.9	84.1	20.3
	39	28.8	7.23	37.7	8.95	49.3	11.5	55.1	13.0	61.0	14.5	72.7	17.9	84.1	21.6
	10	24.0	4.65	31.4	5.34	41.1	6.33	45.9	6.86	50.8	7.41	60.6	8.57	70.1	9.76
	12	24.0	4.68	31.4	5.39	41.1	6.40	45.9	6.94	50.8	7.50	60.6	8.69	70.1	9.91
	14	24.0	4.72	31.4	5.44	41.1	6.48	45.9	7.03	50.8	7.60	60.6	8.81	70.1	10.1
	16	24.0	4.76	31.4	5.49	41.1	6.55	45.9	7.12	50.8	7.70	60.6	8.94	70.1	10.2
	18	24.0	4.80	31.4	5.55	41.1	6.63	45.9	7.21	50.8	7.81	60.6	9.08	70.1	10.4
	20	24.0	4.84	31.4	5.61	41.1	6.72	45.9	7.31	50.8	7.92	60.6	9.22	70.1	10.6
	21	24.0	4.86	31.4	5.64	41.1	6.76	45.9	7.36	50.8	7.98	60.6	9.29	70.1	10.6
50%	23	24.0	4.90	31.4	5.70	41.1	6.85	45.9	7.46	50.8	8.10	60.6	9.44	70.1	10.8
	25	24.0	4.95	31.4	5.76	41.1	6.94	45.9	7.57	50.8	8.22	60.6	9.66	70.1	11.3
	27	24.0	4.99	31.4	5.83	41.1	7.06	45.9	7.79	50.8	8.57	60.6	10.3	70.1	12.1
	29	24.0	5.07	31.4	6.03	41.1	7.46	45.9	8.24	50.8	9.07	60.6	10.9	70.1	12.8
	31	24.0	5.32	31.4	6.34	41.1	7.86	45.9	8.70	50.8	9.59	60.6	11.5	70.1	13.6
	33	24.0	5.57	31.4	6.67	41.1	8.29	45.9	9.18	50.8	10.1	60.6	12.2	70.1	14.4
	35	24.0	5.84	31.4	7.00	41.1	8.73	45.9	9.68	50.8	10.7	60.6	12.9	70.1	15.3
	37	24.0	6.11	31.4	7.35	41.1	9.19	45.9	10.2	50.8	11.3	60.6	13.6	70.1	16.2
	39	24.0	6.39	31.4	7.71	41.1	9.67	45.9	10.8	50.8	11.9	60.6	14.4	70.1	17.1

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	65.4	9.24	85.4	11.9	112	15.7	125	17.6	138	19.7	156	21.8	161	20.6
	12	65.4	9.38	85.4	12.1	112	15.9	125	18.0	138	20.0	154	21.7	159	20.5
	14	65.4	9.51	85.4	12.3	112	16.2	125	18.3	138	20.4	152	21.5	157	21.1
	16	65.4	9.66	85.4	12.5	112	16.5	125	18.6	138	20.8	150	22.0	155	22.2
	18	65.4	9.81	85.4	12.7	112	16.8	125	19.0	138	21.5	148	23.1	153	23.4
	20	65.4	9.96	85.4	12.9	112	17.1	125	20.0	138	23.0	146	24.2	151	24.5
	21	65.4	10.0	85.4	13.0	112	17.7	125	20.7	138	23.9	145	24.8	150	25.1
	23	65.4	10.2	85.4	13.4	112	19.0	125	22.1	138	25.6	143	25.9	148	26.2
	25	65.4	10.5	85.4	14.3	112	20.3	125	23.7	136	26.7	141	27.0	146	27.4
	27	65.4	11.1	85.4	15.2	112	21.6	125	25.3	134	27.8	139	28.2	144	28.5
	29	65.4	11.8	85.4	16.2	112	23.0	125	27.0	132	28.9	137	29.3	142	29.7
	31	65.4	12.5	85.4	17.2	112	24.6	125	28.8	130	30.1	135	30.5	140	30.9
	33	65.4	13.3	85.4	18.2	112	26.1	125	30.6	128	31.2	133	31.6	138	32.1
	35	65.4	14.0	85.4	19.4	112	27.8	124	32.1	126	32.3	131	32.8	136	33.3
	37	65.4	14.8	85.4	20.5	112	29.6	122	33.2	124	33.5	129	34.0	134	34.5
	39	65.4	15.7	85.4	21.8	112	31.5	120	34.4	122	34.6	127	35.1	132	35.7
120%	10	60.3	8.63	78.9	11.0	103	14.4	115	16.2	128	18.0	152	21.9	158	21.3
	12	60.3	8.75	78.9	11.2	103	14.6	115	16.5	128	18.4	152	22.2	156	21.2
	14	60.3	8.87	78.9	11.3	103	14.9	115	16.8	128	18.7	150	22.1	154	21.0
	16	60.3	9.00	78.9	11.5	103	15.1	115	17.1	128	19.0	148	22.0	152	22.1
	18	60.3	9.13	78.9	11.7	103	15.4	115	17.4	128	19.4	146	22.9	150	23.2
	20	60.3	9.27	78.9	11.9	103	15.7	115	17.9	128	20.6	144	24.1	148	24.3
	21	60.3	9.34	78.9	12.0	103	15.9	115	18.5	128	21.3	143	24.6	147	24.9
	23	60.3	9.49	78.9	12.2	103	17.0	115	19.8	128	22.8	141	25.7	145	26.0
	25	60.3	9.65	78.9	13.0	103	18.2	115	21.1	128	24.4	139	26.9	143	27.2
	27	60.3	10.2	78.9	13.8	103	19.4	115	22.6	128	26.0	137	28.0	141	28.3
	29	60.3	10.8	78.9	14.7	103	20.7	115	24.1	128	27.8	135	29.1	139	29.5
	31	60.3	11.5	78.9	15.6	103	22.0	115	25.7	128	29.6	133	30.3	137	30.7
	33	60.3	12.1	78.9	16.5	103	23.4	115	27.3	126	31.0	131	31.4	135	31.8
	35	60.3	12.8	78.9	17.5	103	24.9	115	29.1	124	32.1	129	32.6	133	33.0
	37	60.3	13.6	78.9	18.6	103	26.5	115	31.0	122	33.3	127	33.7	131	34.2
	39	60.3	14.3	78.9	19.7	103	28.1	115	32.9	120	34.4	125	34.9	129	35.4
110%	10	55.3	8.03	72.3	10.1	94.6	13.2	106	14.8	117	16.4	139	19.9	156	21.9
	12	55.3	8.13	72.3	10.3	94.6	13.4	106	15.0	117	16.7	139	20.2	154	21.8
	14	55.3	8.24	72.3	10.4	94.6	13.6	106	15.3	117	17.0	139	20.6	152	21.7
	16	55.3	8.36	72.3	10.6	94.6	13.8	106	15.5	117	17.3	139	21.0	150	21.9
	18	55.3	8.48	72.3	10.8	94.6	14.1	106	15.8	117	17.6	139	21.7	148	23.0
	20	55.3	8.60	72.3	10.9	94.6	14.3	106	16.1	117	18.2	139	23.3	146	24.2
	21	55.3	8.66	72.3	11.0	94.6	14.5	106	16.5	117	18.9	139	24.2	145	24.7
	23	55.3	8.80	72.3	11.2	94.6	15.2	106	17.6	117	20.2	139	25.6	143	25.9
	25	55.3	8.93	72.3	11.7	94.6	16.2	106	18.8	117	21.6	137	26.7	141	27.0
	27	55.3	9.36	72.3	12.5	94.6	17.3	106	20.0	117	23.0	135	27.8	139	28.1
	29	55.3	9.91	72.3	13.2	94.6	18.4	106	21.4	117	24.6	133	28.9	137	29.3
	31	55.3	10.5	72.3	14.0	94.6	19.6	106	22.7	117	26.2	131	30.1	135	30.4
	33	55.3	11.1	72.3	14.9	94.6	20.8	106	24.2	117	27.9	129	31.2	133	31.6
	35	55.3	11.7	72.3	15.8	94.6	22.1	106	25.7	117	29.7	126	32.4	131	32.7
	37	55.3	12.4	72.3	16.7	94.6	23.5	106	27.4	117	31.6	124	33.5	129	33.9
	39	55.3	13.0	72.3	17.7	94.6	25.0	106	29.1	117	33.6	122	34.6	127	35.1
100%	10	50.3	7.45	65.7	9.29	86.0	12.0	96.2	13.4	106	14.8	127	17.9	147	21.0
	12	50.3	7.54	65.7	9.42	86.0	12.1	96.2	13.6	106	15.1	127	18.2	147	21.4
	14	50.3	7.64	65.7	9.56	86.0	12.3	96.2	13.8	106	15.4	127	18.6	147	21.8
	16	50.3	7.74	65.7	9.70	86.0	12.6	96.2	14.1	106	15.6	127	18.9	147	22.2
	18	50.3	7.84	65.7	9.85	86.0	12.8	96.2	14.3	106	15.9	127	19.3	145	22.9
	20	50.3	7.95	65.7	10.0	86.0	13.0	96.2	14.6	106	16.2	127	20.4	143	24.0
	21	50.3	8.01	65.7	10.1	86.0	13.1	96.2	14.7	106	16.6	127	21.1	142	24.6
	23	50.3	8.12	65.7	10.3	86.0	13.5	96.2	15.5	106	17.7	127	22.6	140	25.7
	25	50.3	8.24	65.7	10.5	86.0	14.4	96.2	16.6	106	18.9	127	24.1	138	26.8
	27	50.3	8.53	65.7	11.2	86.0	15.3	96.2	17.7	106	20.2	127	25.8	136	27.9
	29	50.3	9.02	65.7	11.9	86.0	16.3	96.2	18.8	106	21.5	127	27.5	134	29.1
	31	50.3	9.54	65.7	12.6	86.0	17.3	96.2	20.0	106	22.9	127	29.4	132	30.2
	33	50.3	10.1	65.7	13.3	86.0	18.4	96.2	21.3	106	24.4	126	31.0	130	31.3
	35	50.3	10.6	65.7	14.1	86.0	19.5	96.2	22.6	106	25.9	124	32.1	128	32.5
	37	50.3	11.2	65.7	14.9	86.0	20.7	96.2	24.0	106	27.6	122	33.3	126	33.6
	39	50.3	11.8	65.7	15.8	86.0	22.0	96.2	25.5	106	29.3	120	34.4	124	34.8

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	45.3	6.89	59.1	8.48	77.4	10.8	86.6	12.0	95.8	13.3	114	16.0	132	18.7
	12	45.3	6.97	59.1	8.60	77.4	11.0	86.6	12.2	95.8	13.5	114	16.3	132	19.1
	14	45.3	7.06	59.1	8.72	77.4	11.1	86.6	12.4	95.8	13.8	114	16.6	132	19.4
	16	45.3	7.14	59.1	8.84	77.4	11.3	86.6	12.6	95.8	14.0	114	16.9	132	19.8
	18	45.3	7.23	59.1	8.97	77.4	11.5	86.6	12.8	95.8	14.2	114	17.2	132	20.1
	20	45.3	7.33	59.1	9.11	77.4	11.7	86.6	13.1	95.8	14.5	114	17.6	132	21.6
	21	45.3	7.38	59.1	9.18	77.4	11.8	86.6	13.2	95.8	14.6	114	18.2	132	22.3
90%	23	45.3	7.48	59.1	9.32	77.4	12.0	86.6	13.6	95.8	15.5	114	19.5	132	23.9
	25	45.3	7.58	59.1	9.47	77.4	12.7	86.6	14.5	95.8	16.5	114	20.8	132	25.6
	27	45.3	7.75	59.1	10.0	77.4	13.5	86.6	15.5	95.8	17.6	114	22.2	132	27.3
	29	45.3	8.19	59.1	10.6	77.4	14.3	86.6	16.4	95.8	18.7	114	23.7	131	28.8
	31	45.3	8.64	59.1	11.2	77.4	15.2	86.6	17.5	95.8	19.9	114	25.3	129	30.0
	33	45.3	9.12	59.1	11.9	77.4	16.2	86.6	18.6	95.8	21.2	114	26.9	127	31.1
	35	45.3	9.61	59.1	12.6	77.4	17.1	86.6	19.7	95.8	22.5	114	28.6	125	32.2
	37	45.3	10.1	59.1	13.3	77.4	18.1	86.6	20.9	95.8	23.9	114	30.5	123	33.4
	39	45.3	10.7	59.1	14.0	77.4	19.2	86.6	22.2	95.8	25.4	114	32.4	121	34.5
	10	40.2	6.35	52.6	7.71	68.8	9.68	76.9	10.7	85.1	11.8	101	14.1	117	16.5
	12	40.2	6.42	52.6	7.81	68.8	9.82	76.9	10.9	85.1	12.0	101	14.4	117	16.8
	14	40.2	6.49	52.6	7.91	68.8	9.97	76.9	11.1	85.1	12.2	101	14.6	117	17.1
	16	40.2	6.57	52.6	8.02	68.8	10.1	76.9	11.2	85.1	12.4	101	14.9	117	17.4
	18	40.2	6.65	52.6	8.13	68.8	10.3	76.9	11.4	85.1	12.6	101	15.1	117	17.7
	20	40.2	6.73	52.6	8.24	68.8	10.4	76.9	11.6	85.1	12.9	101	15.4	117	18.3
	21	40.2	6.77	52.6	8.30	68.8	10.5	76.9	11.7	85.1	13.0	101	15.6	117	18.9
80%	23	40.2	6.85	52.6	8.43	68.8	10.7	76.9	11.9	85.1	13.3	101	16.7	117	20.3
	25	40.2	6.94	52.6	8.55	68.8	11.1	76.9	12.6	85.1	14.2	101	17.8	117	21.7
	27	40.2	7.03	52.6	8.90	68.8	11.8	76.9	13.4	85.1	15.1	101	19.0	117	23.1
	29	40.2	7.40	52.6	9.42	68.8	12.5	76.9	14.2	85.1	16.1	101	20.2	117	24.7
	31	40.2	7.80	52.6	9.96	68.8	13.3	76.9	15.1	85.1	17.1	101	21.5	117	26.3
	33	40.2	8.22	52.6	10.5	68.8	14.1	76.9	16.0	85.1	18.2	101	22.9	117	28.0
	35	40.2	8.65	52.6	11.1	68.8	14.9	76.9	17.0	85.1	19.3	101	24.3	117	29.8
	37	40.2	9.10	52.6	11.7	68.8	15.7	76.9	18.0	85.1	20.4	101	25.8	117	31.7
	39	40.2	9.57	52.6	12.4	68.8	16.7	76.9	19.1	85.1	21.7	101	27.4	117	33.7
	10	35.2	5.84	46.0	6.97	60.2	8.61	67.3	9.49	74.5	10.4	88.8	12.3	103	14.3
	12	35.2	5.90	46.0	7.05	60.2	8.73	67.3	9.62	74.5	10.6	88.8	12.5	103	14.6
	14	35.2	5.96	46.0	7.14	60.2	8.85	67.3	9.77	74.5	10.7	88.8	12.7	103	14.8
	16	35.2	6.02	46.0	7.23	60.2	8.98	67.3	9.92	74.5	10.9	88.8	13.0	103	15.1
	18	35.2	6.08	46.0	7.32	60.2	9.12	67.3	10.1	74.5	11.1	88.8	13.2	103	15.3
	20	35.2	6.15	46.0	7.42	60.2	9.25	67.3	10.2	74.5	11.3	88.8	13.4	103	15.6
	21	35.2	6.18	46.0	7.47	60.2	9.33	67.3	10.3	74.5	11.4	88.8	13.5	103	15.8
70%	23	35.2	6.26	46.0	7.57	60.2	9.47	67.3	10.5	74.5	11.6	88.8	14.0	103	16.9
	25	35.2	6.33	46.0	7.68	60.2	9.63	67.3	10.8	74.5	12.1	88.8	15.0	103	18.1
	27	35.2	6.41	46.0	7.86	60.2	10.2	67.3	11.5	74.5	12.9	88.8	15.9	103	19.3
	29	35.2	6.66	46.0	8.31	60.2	10.8	67.3	12.2	74.5	13.7	88.8	17.0	103	20.5
	31	35.2	7.01	46.0	8.77	60.2	11.4	67.3	12.9	74.5	14.5	88.8	18.0	103	21.8
	33	35.2	7.38	46.0	9.25	60.2	12.1	67.3	13.7	74.5	15.4	88.8	19.2	103	23.2
	35	35.2	7.75	46.0	9.75	60.2	12.8	67.3	14.5	74.5	16.3	88.8	20.3	103	24.7
	37	35.2	8.14	46.0	10.3	60.2	13.5	67.3	15.3	74.5	17.3	88.8	21.6	103	26.3
	39	35.2	8.55	46.0	10.8	60.2	14.3	67.3	16.2	74.5	18.3	88.8	22.9	103	27.9
	10	30.2	5.35	39.4	6.27	51.6	7.60	57.7	8.31	63.8	9.05	76.1	10.6	88.0	12.2
	12	30.2	5.39	39.4	6.34	51.6	7.70	57.7	8.42	63.8	9.18	76.1	10.8	88.0	12.4
	14	30.2	5.44	39.4	6.41	51.6	7.80	57.7	8.54	63.8	9.32	76.1	10.9	88.0	12.6
	16	30.2	5.49	39.4	6.48	51.6	7.90	57.7	8.66	63.8	9.45	76.1	11.1	88.0	12.8
	18	30.2	5.55	39.4	6.55	51.6	8.01	57.7	8.79	63.8	9.60	76.1	11.3	88.0	13.1
	20	30.2	5.60	39.4	6.63	51.6	8.12	57.7	8.92	63.8	9.75	76.1	11.5	88.0	13.3
	21	30.2	5.63	39.4	6.67	51.6	8.18	57.7	8.98	63.8	9.83	76.1	11.6	88.0	13.4
60%	23	30.2	5.69	39.4	6.76	51.6	8.30	57.7	9.12	63.8	9.99	76.1	11.8	88.0	13.9
	25	30.2	5.75	39.4	6.84	51.6	8.42	57.7	9.27	63.8	10.2	76.1	12.4	88.0	14.8
	27	30.2	5.81	39.4	6.93	51.6	8.75	57.7	9.76	63.8	10.9	76.1	13.2	88.0	15.8
	29	30.2	5.97	39.4	7.28	51.6	9.25	57.7	10.3	63.8	11.5	76.1	14.0	88.0	16.8
	31	30.2	6.27	39.4	7.67	51.6	9.78	57.7	10.9	63.8	12.2	76.1	14.9	88.0	17.8
	33	30.2	6.59	39.4	8.08	51.6	10.3	57.7	11.6	63.8	12.9	76.1	15.8	88.0	19.0
	35	30.2	6.91	39.4	8.50	51.6	10.9	57.7	12.2	63.8	13.7	76.1	16.8	88.0	20.1
	37	30.2	7.25	39.4	8.94	51.6	11.5	57.7	12.9	63.8	14.4	76.1	17.8	88.0	21.4
	39	30.2	7.60	39.4	9.40	51.6	12.1	57.7	13.6	63.8	15.3	76.1	18.8	88.0	22.7
	10	25.1	4.88	32.9	5.61	43.0	6.65	48.1	7.20	53.2	7.78	63.4	9.00	73.4	10.3
	12	25.1	4.92	32.9	5.66	43.0	6.72	48.1	7.29	53.2	7.88	63.4	9.13	73.4	10.4
	14	25.1	4.95	32.9	5.71	43.0	6.80	48.1	7.38	53.2	7.99	63.4	9.26	73.4	10.6
	16	25.1	4.99	32.9	5.77	43.0	6.88	48.1	7.48	53.2	8.10	63.4	9.40	73.4	10.7
	18	25.1	5.04	32.9	5.83	43.0	6.97	48.1	7.57	53.2	8.21	63.4	9.54	73.4	10.9
	20	25.1	5.08	32.9	5.89	43.0	7.06	48.1	7.68	53.2	8.32	63.4	9.69	73.4	11.1
	21	25.1	5.10	32.9	5.92	43.0	7.10	48.1	7.73	53.2	8.39	63.4	9.77	73.4	11.2
50%	23	25.1	5.15	32.9	5.99	43.0	7.19	48.1	7.84	53.2	8.51	63.4	9.92	73.4	11.4
	25	25.1	5.20	32.9	6.05	43.0	7.29	48.1	7.95	53.2	8.64	63.4	10.2	73.4	11.9
	27	25.1	5.25	32.9	6.13	43.0	7.42	48.1	8.19	53.2	9.00	63.4	10.8	73.4	12.7
	29	25.1	5.32	32.9	6.33	43.0	7.83	48.1	8.65	53.2	9.53	63.4	11.4	73.4	13.5
	31	25.1	5.58	32.9	6.66	43.0	8.26	48.1	9.14	53.2	10.1	63.4	12.1	73.4	14.3
	33	25.1	5.85	32.9	7.00	43.0	8.71	48.1	9.65	53.2	10.6	63.4	12.8	73.4	15.1
	35	25.1	6.13	32.9	7.35	43.0	9.17	48.1	10.2	53.2	11.2	63.4	13.6	73.4	16.0
	37	25.1	6.42	32.9	7.72	43.0	9.66	48.1	10.7	53.2	11.9	63.4	14.3	73.4	17.0
	39	25.1	6.71	32.9	8.10	43.0	10.2	48.1	11.3	53.2	12.5	63.4	15.1	73.4	18.0

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	68.8	9.77	89.9	12.5	118	16.5	132	18.6	146	20.7	165	22.9	170	21.7
	12	68.8	9.91	89.9	12.7	118	16.8	132	18.9	146	21.1	162	22.8	168	21.6
	14	68.8	10.1	89.9	12.9	118	17.1	132	19.2	146	21.5	160	22.7	165	22.2
	16	68.8	10.2	89.9	13.1	118	17.4	132	19.6	146	21.9	158	23.1	163	23.4
	18	68.8	10.4	89.9	13.4	118	17.7	132	20.0	146	22.6	156	24.3	161	24.6
	20	68.8	10.5	89.9	13.6	118	18.1	132	21.0	146	24.2	154	25.5	159	25.8
	21	68.8	10.6	89.9	13.7	118	18.7	132	21.8	146	25.1	153	26.1	158	26.4
	23	68.8	10.8	89.9	14.1	118	20.0	132	23.3	146	26.9	151	27.3	156	27.6
	25	68.8	11.1	89.9	15.1	118	21.3	132	24.9	143	28.1	149	28.5	154	28.8
	27	68.8	11.8	89.9	16.0	118	22.8	132	26.6	141	29.3	147	29.7	152	30.0
	29	68.8	12.5	89.9	17.0	118	24.3	132	28.4	139	30.4	144	30.9	150	31.3
	31	68.8	13.2	89.9	18.1	118	25.9	132	30.3	137	31.6	142	32.1	147	32.5
	33	68.8	14.0	89.9	19.2	118	27.5	132	32.3	135	32.8	140	33.3	145	33.7
	35	68.8	14.8	89.9	20.4	118	29.3	130	33.8	133	34.0	138	34.5	143	35.0
	37	68.8	15.7	89.9	21.7	118	31.2	128	35.0	131	35.2	136	35.7	141	36.3
	39	68.8	16.6	89.9	23.0	118	33.1	126	36.2	129	36.4	134	37.0	139	37.5
120%	10	63.5	9.13	83.0	11.6	109	15.2	121	17.1	134	19.0	160	23.0	167	22.4
	12	63.5	9.25	83.0	11.8	109	15.4	121	17.3	134	19.3	160	23.4	165	22.3
	14	63.5	9.38	83.0	12.0	109	15.7	121	17.7	134	19.7	158	23.2	163	22.1
	16	63.5	9.51	83.0	12.2	109	16.0	121	18.0	134	20.0	156	23.1	160	23.2
	18	63.5	9.66	83.0	12.4	109	16.3	121	18.3	134	20.4	154	24.1	158	24.4
	20	63.5	9.80	83.0	12.6	109	16.6	121	18.8	134	21.6	152	25.3	156	25.6
	21	63.5	9.88	83.0	12.7	109	16.8	121	19.5	134	22.4	150	25.9	155	26.2
	23	63.5	10.0	83.0	12.9	109	18.0	121	20.8	134	24.0	148	27.1	153	27.4
	25	63.5	10.2	83.0	13.7	109	19.2	121	22.3	134	25.7	146	28.3	151	28.6
	27	63.5	10.8	83.0	14.6	109	20.4	121	23.8	134	27.4	144	29.5	149	29.8
	29	63.5	11.4	83.0	15.5	109	21.8	121	25.3	134	29.2	142	30.7	147	31.0
	31	63.5	12.1	83.0	16.4	109	23.2	121	27.0	134	31.2	140	31.9	145	32.3
	33	63.5	12.8	83.0	17.4	109	24.7	121	28.8	133	32.6	138	33.1	142	33.5
	35	63.5	13.6	83.0	18.5	109	26.2	121	30.6	131	33.8	136	34.3	140	34.7
	37	63.5	14.3	83.0	19.6	109	27.9	121	32.6	129	35.0	134	35.5	138	36.0
	39	63.5	15.1	83.0	20.7	109	29.6	121	34.6	127	36.2	131	36.7	136	37.2
110%	10	58.2	8.50	76.1	10.7	99.6	13.9	111	15.6	123	17.3	147	20.9	164	23.1
	12	58.2	8.61	76.1	10.9	99.6	14.1	111	15.8	123	17.6	147	21.3	162	22.9
	14	58.2	8.72	76.1	11.0	99.6	14.3	111	16.1	123	17.9	147	21.7	160	22.8
	16	58.2	8.84	76.1	11.2	99.6	14.6	111	16.4	123	18.2	147	22.1	158	23.1
	18	58.2	8.97	76.1	11.4	99.6	14.8	111	16.7	123	18.6	147	22.9	155	24.2
	20	58.2	9.10	76.1	11.6	99.6	15.1	111	17.0	123	19.2	147	24.5	153	25.4
	21	58.2	9.16	76.1	11.7	99.6	15.2	111	17.3	123	19.9	147	25.4	152	26.0
	23	58.2	9.30	76.1	11.8	99.6	16.0	111	18.5	123	21.2	146	26.9	150	27.2
	25	58.2	9.45	76.1	12.4	99.6	17.1	111	19.8	123	22.7	144	28.1	148	28.4
	27	58.2	9.89	76.1	13.2	99.6	18.2	111	21.1	123	24.2	142	29.3	146	29.6
	29	58.2	10.5	76.1	14.0	99.6	19.4	111	22.5	123	25.8	139	30.5	144	30.8
	31	58.2	11.1	76.1	14.8	99.6	20.6	111	23.9	123	27.5	137	31.7	142	32.0
	33	58.2	11.7	76.1	15.7	99.6	21.9	111	25.5	123	29.3	135	32.8	140	33.2
	35	58.2	12.4	76.1	16.6	99.6	23.3	111	27.1	123	31.2	133	34.0	137	34.5
	37	58.2	13.1	76.1	17.6	99.6	24.8	111	28.8	123	33.2	131	35.2	135	35.7
	39	58.2	13.8	76.1	18.6	99.6	26.3	111	30.6	123	35.4	129	36.5	133	36.9
100%	10	52.9	7.89	69.2	9.82	90.6	12.6	101	14.1	112	15.6	133	18.9	154	22.1
	12	52.9	7.99	69.2	9.96	90.6	12.8	101	14.3	112	15.9	133	19.2	154	22.5
	14	52.9	8.09	69.2	10.1	90.6	13.0	101	14.6	112	16.2	133	19.5	154	22.9
	16	52.9	8.19	69.2	10.3	90.6	13.2	101	14.8	112	16.5	133	19.9	154	23.3
	18	52.9	8.30	69.2	10.4	90.6	13.5	101	15.1	112	16.8	133	20.3	153	24.1
	20	52.9	8.42	69.2	10.6	90.6	13.7	101	15.4	112	17.1	133	21.4	150	25.3
	21	52.9	8.48	69.2	10.7	90.6	13.8	101	15.5	112	17.5	133	22.2	149	25.8
	23	52.9	8.60	69.2	10.8	90.6	14.3	101	16.4	112	18.7	133	23.8	147	27.0
	25	52.9	8.72	69.2	11.1	90.6	15.2	101	17.5	112	19.9	133	25.4	145	28.2
	27	52.9	9.03	69.2	11.8	90.6	16.2	101	18.6	112	21.3	133	27.1	143	29.4
	29	52.9	9.55	69.2	12.5	90.6	17.2	101	19.8	112	22.7	133	29.0	141	30.6
	31	52.9	10.1	69.2	13.3	90.6	18.3	101	21.1	112	24.1	133	30.9	139	31.8
	33	52.9	10.6	69.2	14.1	90.6	19.4	101	22.4	112	25.7	133	32.6	137	33.0
	35	52.9	11.2	69.2	14.9	90.6	20.6	101	23.8	112	27.3	131	33.8	135	34.2
	37	52.9	11.8	69.2	15.8	90.6	21.9	101	25.3	112	29.0	129	35.0	132	35.4
	39	52.9	12.5	69.2	16.7	90.6	23.2	101	26.9	112	30.9	126	36.2	130	36.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	47.6	7.30	62.3	8.97	81.5	11.4	91.1	12.7	101	14.0	120	16.9	139	19.7
	12	47.6	7.39	62.3	9.09	81.5	11.6	91.1	12.9	101	14.3	120	17.1	139	20.1
	14	47.6	7.48	62.3	9.22	81.5	11.8	91.1	13.1	101	14.5	120	17.4	139	20.4
	16	47.6	7.57	62.3	9.35	81.5	11.9	91.1	13.3	101	14.8	120	17.8	139	20.8
	18	47.6	7.66	62.3	9.49	81.5	12.1	91.1	13.6	101	15.0	120	18.1	139	21.2
	20	47.6	7.76	62.3	9.63	81.5	12.3	91.1	13.8	101	15.3	120	18.5	139	22.7
	21	47.6	7.81	62.3	9.70	81.5	12.5	91.1	13.9	101	15.4	120	19.2	139	23.5
90%	23	47.6	7.92	62.3	9.86	81.5	12.7	91.1	14.4	101	16.3	120	20.5	139	25.2
	25	47.6	8.03	62.3	10.0	81.5	13.4	91.1	15.3	101	17.4	120	21.9	139	26.9
	27	47.6	8.21	62.3	10.6	81.5	14.2	91.1	16.3	101	18.5	120	23.4	139	28.8
	29	47.6	8.67	62.3	11.2	81.5	15.1	91.1	17.3	101	19.7	120	25.0	138	30.3
	31	47.6	9.15	62.3	11.9	81.5	16.1	91.1	18.4	101	21.0	120	26.6	136	31.5
	33	47.6	9.65	62.3	12.5	81.5	17.0	91.1	19.6	101	22.3	120	28.3	134	32.7
	35	47.6	10.2	62.3	13.3	81.5	18.1	91.1	20.8	101	23.7	120	30.1	132	33.9
	37	47.6	10.7	62.3	14.0	81.5	19.1	91.1	22.0	101	25.2	120	32.1	130	35.1
	39	47.6	11.3	62.3	14.8	81.5	20.3	91.1	23.4	101	26.7	120	34.1	127	36.3
	10	42.3	6.74	55.3	8.16	72.5	10.2	81.0	11.3	89.6	12.5	107	14.9	124	17.4
	12	42.3	6.81	55.3	8.27	72.5	10.4	81.0	11.5	89.6	12.7	107	15.1	124	17.7
	14	42.3	6.89	55.3	8.37	72.5	10.5	81.0	11.7	89.6	12.9	107	15.4	124	18.0
	16	42.3	6.96	55.3	8.49	72.5	10.7	81.0	11.9	89.6	13.1	107	15.7	124	18.3
	18	42.3	7.05	55.3	8.60	72.5	10.9	81.0	12.1	89.6	13.3	107	16.0	124	18.6
	20	42.3	7.13	55.3	8.72	72.5	11.0	81.0	12.3	89.6	13.6	107	16.2	124	19.3
	21	42.3	7.17	55.3	8.79	72.5	11.1	81.0	12.4	89.6	13.7	107	16.4	124	19.9
80%	23	42.3	7.26	55.3	8.91	72.5	11.3	81.0	12.6	89.6	14.1	107	17.5	124	21.3
	25	42.3	7.36	55.3	9.05	72.5	11.7	81.0	13.3	89.6	15.0	107	18.7	124	22.8
	27	42.3	7.45	55.3	9.41	72.5	12.4	81.0	14.1	89.6	16.0	107	20.0	124	24.3
	29	42.3	7.84	55.3	9.96	72.5	13.2	81.0	15.0	89.6	17.0	107	21.3	124	26.0
	31	42.3	8.27	55.3	10.5	72.5	14.0	81.0	15.9	89.6	18.0	107	22.6	124	27.7
	33	42.3	8.71	55.3	11.1	72.5	14.8	81.0	16.9	89.6	19.1	107	24.1	124	29.5
	35	42.3	9.16	55.3	11.7	72.5	15.7	81.0	17.9	89.6	20.3	107	25.6	124	31.4
	37	42.3	9.64	55.3	12.4	72.5	16.6	81.0	19.0	89.6	21.6	107	27.2	124	33.4
	39	42.3	10.1	55.3	13.1	72.5	17.6	81.0	20.1	89.6	22.9	107	28.9	124	35.5
	10	37.1	6.20	48.4	7.39	63.4	9.11	70.9	10.0	78.4	11.0	93.4	13.0	108	15.1
	12	37.1	6.26	48.4	7.47	63.4	9.23	70.9	10.2	78.4	11.2	93.4	13.2	108	15.3
	14	37.1	6.32	48.4	7.56	63.4	9.36	70.9	10.3	78.4	11.3	93.4	13.4	108	15.6
	16	37.1	6.39	48.4	7.66	63.4	9.50	70.9	10.5	78.4	11.5	93.4	13.7	108	15.9
	18	37.1	6.45	48.4	7.75	63.4	9.64	70.9	10.6	78.4	11.7	93.4	13.9	108	16.2
	20	37.1	6.53	48.4	7.86	63.4	9.78	70.9	10.8	78.4	11.9	93.4	14.1	108	16.5
	21	37.1	6.56	48.4	7.91	63.4	9.86	70.9	10.9	78.4	12.0	93.4	14.3	108	16.7
70%	23	37.1	6.64	48.4	8.02	63.4	10.0	70.9	11.1	78.4	12.2	93.4	14.8	108	17.8
	25	37.1	6.71	48.4	8.13	63.4	10.2	70.9	11.4	78.4	12.8	93.4	15.8	108	19.0
	27	37.1	6.80	48.4	8.33	63.4	10.8	70.9	12.1	78.4	13.6	93.4	16.8	108	20.3
	29	37.1	7.06	48.4	8.80	63.4	11.4	70.9	12.9	78.4	14.5	93.4	17.9	108	21.6
	31	37.1	7.44	48.4	9.28	63.4	12.1	70.9	13.7	78.4	15.3	93.4	19.0	108	23.0
	33	37.1	7.82	48.4	9.79	63.4	12.8	70.9	14.5	78.4	16.3	93.4	20.2	108	24.5
	35	37.1	8.22	48.4	10.3	63.4	13.5	70.9	15.3	78.4	17.2	93.4	21.4	108	26.0
	37	37.1	8.63	48.4	10.9	63.4	14.3	70.9	16.2	78.4	18.3	93.4	22.8	108	27.7
	39	37.1	9.06	48.4	11.4	63.4	15.1	70.9	17.1	78.4	19.3	93.4	24.1	108	29.4
	10	31.8	5.68	41.5	6.65	54.3	8.05	60.7	8.79	67.2	9.57	80.1	11.2	92.7	12.9
	12	31.8	5.73	41.5	6.72	54.3	8.15	60.7	8.91	67.2	9.71	80.1	11.4	92.7	13.1
	14	31.8	5.78	41.5	6.79	54.3	8.25	60.7	9.03	67.2	9.85	80.1	11.6	92.7	13.3
	16	31.8	5.84	41.5	6.87	54.3	8.36	60.7	9.16	67.2	9.99	80.1	11.7	92.7	13.6
	18	31.8	5.89	41.5	6.95	54.3	8.48	60.7	9.29	67.2	10.1	80.1	11.9	92.7	13.8
	20	31.8	5.95	41.5	7.03	54.3	8.60	60.7	9.43	67.2	10.3	80.1	12.1	92.7	14.0
	21	31.8	5.98	41.5	7.07	54.3	8.66	60.7	9.50	67.2	10.4	80.1	12.2	92.7	14.2
60%	23	31.8	6.04	41.5	7.16	54.3	8.78	60.7	9.65	67.2	10.6	80.1	12.5	92.7	14.7
	25	31.8	6.10	41.5	7.25	54.3	8.91	60.7	9.80	67.2	10.8	80.1	13.1	92.7	15.6
	27	31.8	6.17	41.5	7.35	54.3	9.25	60.7	10.3	67.2	11.5	80.1	14.0	92.7	16.6
	29	31.8	6.33	41.5	7.71	54.3	9.79	60.7	10.9	67.2	12.2	80.1	14.8	92.7	17.7
	31	31.8	6.66	41.5	8.13	54.3	10.3	60.7	11.6	67.2	12.9	80.1	15.7	92.7	18.8
	33	31.8	6.99	41.5	8.56	54.3	10.9	60.7	12.2	67.2	13.6	80.1	16.7	92.7	20.0
	35	31.8	7.34	41.5	9.01	54.3	11.5	60.7	12.9	67.2	14.4	80.1	17.7	92.7	21.2
	37	31.8	7.69	41.5	9.47	54.3	12.2	60.7	13.6	67.2	15.2	80.1	18.7	92.7	22.5
	39	31.8	8.06	41.5	9.96	54.3	12.8	60.7	14.4	67.2	16.1	80.1	19.8	92.7	23.9
	10	26.5	5.19	34.6	5.95	45.3	7.05	50.6	7.63	56.0	8.24	66.7	9.52	77.2	10.8
	12	26.5	5.23	34.6	6.01	45.3	7.13	50.6	7.72	56.0	8.34	66.7	9.65	77.2	11.0
	14	26.5	5.27	34.6	6.07	45.3	7.21	50.6	7.82	56.0	8.45	66.7	9.79	77.2	11.2
	16	26.5	5.31	34.6	6.13	45.3	7.30	50.6	7.92	56.0	8.57	66.7	9.93	77.2	11.3
	18	26.5	5.35	34.6	6.19	45.3	7.38	50.6	8.02	56.0	8.69	66.7	10.1	77.2	11.5
	20	26.5	5.40	34.6	6.25	45.3	7.48	50.6	8.13	56.0	8.81	66.7	10.2	77.2	11.7
	21	26.5	5.42	34.6	6.29	45.3	7.52	50.6	8.18	56.0	8.87	66.7	10.3	77.2	11.8
50%	23	26.5	5.47	34.6	6.35	45.3	7.62	50.6	8.30	56.0	9.00	66.7	10.5	77.2	12.0
	25	26.5	5.52	34.6	6.43	45.3	7.72	50.6	8.42	56.0	9.14	66.7	10.7	77.2	12.6
	27	26.5	5.57	34.6	6.50	45.3	7.86	50.6	8.66	56.0	9.52	66.7	11.4	77.2	13.4
	29	26.5	5.65	34.6	6.72	45.3	8.29	50.6	9.16	56.0	10.1	66.7	12.1	77.2	14.2
	31	26.5	5.93	34.6	7.07	45.3	8.75	50.6	9.67	56.0	10.7	66.7	12.8	77.2	15.1
	33	26.5	6.22	34.6	7.43	45.3	9.22	50.6	10.2	56.0	11.3	66.7	13.5	77.2	16.0
	35	26.5	6.51	34.6	7.80	45.3	9.71	50.6	10.8	56.0	11.9	66.7	14.3	77.2	16.9
	37	26.5	6.82	34.6	8.18	45.3	10.2	50.6	11.3	56.0	12.5	66.7	15.1	77.2	17.9
	39	26.5	7.13	34.6	8.58	45.3	10.8	50.6	11.9	56.0	13.2	66.7	16.0	77.2	19.0

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	71.5	10.3	93.4	13.2	122	17.4	137	19.6	151	21.9	171	24.1	176	22.9
	12	71.5	10.4	93.4	13.4	122	17.7	137	19.9	151	22.2	169	24.0	174	22.8
	14	71.5	10.6	93.4	13.6	122	18.0	137	20.3	151	22.6	167	23.9	172	23.4
	16	71.5	10.8	93.4	13.9	122	18.3	137	20.7	151	23.1	164	24.4	170	24.6
	18	71.5	10.9	93.4	14.1	122	18.7	137	21.0	151	23.8	162	25.6	167	25.9
	20	71.5	11.1	93.4	14.3	122	19.0	137	22.2	151	25.6	160	26.8	165	27.2
	21	71.5	11.2	93.4	14.5	122	19.7	137	22.9	151	26.5	159	27.5	164	27.8
	23	71.5	11.4	93.4	14.9	122	21.1	137	24.5	151	28.4	157	28.7	162	29.1
	25	71.5	11.7	93.4	15.9	122	22.5	137	26.2	149	29.6	154	30.0	160	30.4
	27	71.5	12.4	93.4	16.9	122	24.0	137	28.0	147	30.8	152	31.3	158	31.7
	29	71.5	13.1	93.4	18.0	122	25.6	137	29.9	145	32.1	150	32.5	155	33.0
	31	71.5	13.9	93.4	19.1	122	27.3	137	31.9	142	33.3	148	33.8	153	34.3
	33	71.5	14.7	93.4	20.3	122	29.0	137	34.0	140	34.6	146	35.1	151	35.6
	35	71.5	15.6	93.4	21.5	122	30.9	135	35.6	138	35.9	143	36.4	149	36.9
	37	71.5	16.5	93.4	22.8	122	32.8	133	36.9	136	37.1	141	37.7	147	38.2
	39	71.5	17.5	93.4	24.2	122	34.9	131	38.1	134	38.4	139	39.0	144	39.5
120%	10	66.0	9.62	86.2	12.2	113	16.0	126	18.0	140	20.0	166	24.3	173	23.6
	12	66.0	9.75	86.2	12.4	113	16.3	126	18.3	140	20.4	166	24.6	171	23.5
	14	66.0	9.89	86.2	12.6	113	16.5	126	18.6	140	20.8	164	24.5	169	23.3
	16	66.0	10.0	86.2	12.8	113	16.8	126	18.9	140	21.1	162	24.4	167	24.5
	18	66.0	10.2	86.2	13.0	113	17.1	126	19.3	140	21.5	160	25.4	164	25.7
	20	66.0	10.3	86.2	13.2	113	17.4	126	19.8	140	22.8	157	26.7	162	27.0
	21	66.0	10.4	86.2	13.4	113	17.7	126	20.5	140	23.6	156	27.3	161	27.6
	23	66.0	10.6	86.2	13.6	113	18.9	126	22.0	140	25.3	154	28.6	159	28.9
	25	66.0	10.7	86.2	14.4	113	20.2	126	23.5	140	27.0	152	29.8	157	30.2
	27	66.0	11.4	86.2	15.3	113	21.5	126	25.1	140	28.9	150	31.1	155	31.4
	29	66.0	12.1	86.2	16.3	113	22.9	126	26.7	140	30.8	147	32.3	152	32.7
	31	66.0	12.8	86.2	17.3	113	24.4	126	28.5	140	32.9	145	33.6	150	34.0
	33	66.0	13.5	86.2	18.4	113	26.0	126	30.3	138	34.4	143	34.9	148	35.3
	35	66.0	14.3	86.2	19.5	113	27.6	126	32.3	136	35.7	141	36.1	146	36.6
	37	66.0	15.1	86.2	20.6	113	29.4	126	34.3	134	36.9	139	37.4	144	37.9
	39	66.0	15.9	86.2	21.9	113	31.2	126	36.5	131	38.2	136	38.7	141	39.2
110%	10	60.5	8.96	79.0	11.3	103	14.6	116	16.4	128	18.2	152	22.1	170	24.3
	12	60.5	9.07	79.0	11.4	103	14.9	116	16.7	128	18.6	152	22.4	168	24.2
	14	60.5	9.20	79.0	11.6	103	15.1	116	17.0	128	18.9	152	22.9	166	24.1
	16	60.5	9.32	79.0	11.8	103	15.4	116	17.3	128	19.2	152	23.3	164	24.3
	18	60.5	9.45	79.0	12.0	103	15.6	116	17.6	128	19.6	152	24.1	161	25.6
	20	60.5	9.59	79.0	12.2	103	15.9	116	17.9	128	20.2	152	25.9	159	26.8
	21	60.5	9.66	79.0	12.3	103	16.1	116	18.3	128	20.9	152	26.8	158	27.4
	23	60.5	9.81	79.0	12.5	103	16.9	116	19.5	128	22.4	151	28.4	156	28.7
	25	60.5	9.96	79.0	13.0	103	18.0	116	20.9	128	23.9	149	29.6	154	29.9
	27	60.5	10.4	79.0	13.9	103	19.2	116	22.3	128	25.5	147	30.9	152	31.2
	29	60.5	11.0	79.0	14.7	103	20.5	116	23.7	128	27.2	145	32.1	149	32.5
	31	60.5	11.7	79.0	15.6	103	21.8	116	25.2	128	29.0	143	33.4	147	33.7
	33	60.5	12.3	79.0	16.5	103	23.1	116	26.9	128	30.9	140	34.6	145	35.0
	35	60.5	13.0	79.0	17.5	103	24.6	116	28.6	128	32.9	138	35.9	143	36.3
	37	60.5	13.8	79.0	18.6	103	26.1	116	30.4	128	35.0	136	37.2	141	37.6
	39	60.5	14.5	79.0	19.6	103	27.7	116	32.3	128	37.3	134	38.4	138	38.9
100%	10	55.0	8.32	71.8	10.3	94.0	13.3	105	14.9	116	16.5	139	19.9	160	23.3
	12	55.0	8.42	71.8	10.5	94.0	13.5	105	15.1	116	16.8	139	20.2	160	23.7
	14	55.0	8.53	71.8	10.6	94.0	13.7	105	15.4	116	17.1	139	20.6	160	24.1
	16	55.0	8.64	71.8	10.8	94.0	14.0	105	15.6	116	17.4	139	21.0	160	24.6
	18	55.0	8.75	71.8	11.0	94.0	14.2	105	15.9	116	17.7	139	21.4	158	25.4
	20	55.0	8.87	71.8	11.1	94.0	14.4	105	16.2	116	18.0	139	22.6	156	26.6
	21	55.0	8.93	71.8	11.2	94.0	14.6	105	16.3	116	18.4	139	23.4	155	27.2
	23	55.0	9.06	71.8	11.4	94.0	15.0	105	17.3	116	19.7	139	25.0	153	28.5
	25	55.0	9.20	71.8	11.7	94.0	16.0	105	18.4	116	21.0	139	26.8	151	29.7
	27	55.0	9.52	71.8	12.5	94.0	17.0	105	19.6	116	22.4	139	28.6	149	31.0
	29	55.0	10.1	71.8	13.2	94.0	18.1	105	20.9	116	23.9	139	30.5	146	32.2
	31	55.0	10.6	71.8	14.0	94.0	19.3	105	22.2	116	25.4	139	32.6	144	33.5
	33	55.0	11.2	71.8	14.8	94.0	20.5	105	23.6	116	27.1	138	34.4	142	34.8
	35	55.0	11.8	71.8	15.7	94.0	21.7	105	25.1	116	28.8	136	35.6	140	36.0
	37	55.0	12.5	71.8	16.6	94.0	23.0	105	26.7	116	30.6	133	36.9	138	37.3
	39	55.0	13.2	71.8	17.6	94.0	24.4	105	28.3	116	32.5	131	38.2	135	38.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	49.5	7.70	64.6	9.46	84.6	12.0	94.6	13.4	105	14.8	125	17.8	144	20.8
	12	49.5	7.79	64.6	9.59	84.6	12.2	94.6	13.6	105	15.0	125	18.1	144	21.1
	14	49.5	7.88	64.6	9.72	84.6	12.4	94.6	13.8	105	15.3	125	18.4	144	21.5
	16	49.5	7.98	64.6	9.86	84.6	12.6	94.6	14.0	105	15.6	125	18.7	144	21.9
	18	49.5	8.08	64.6	10.0	84.6	12.8	94.6	14.3	105	15.8	125	19.1	144	22.3
	20	49.5	8.18	64.6	10.2	84.6	13.0	94.6	14.5	105	16.1	125	19.5	144	23.9
	21	49.5	8.23	64.6	10.2	84.6	13.1	94.6	14.7	105	16.3	125	20.2	144	24.8
90%	23	49.5	8.34	64.6	10.4	84.6	13.4	94.6	15.1	105	17.2	125	21.6	144	26.5
	25	49.5	8.46	64.6	10.6	84.6	14.1	94.6	16.1	105	18.3	125	23.1	144	28.4
	27	49.5	8.65	64.6	11.2	84.6	15.0	94.6	17.2	105	19.5	125	24.7	144	30.3
	29	49.5	9.14	64.6	11.8	84.6	15.9	94.6	18.3	105	20.8	125	26.3	143	32.0
	31	49.5	9.64	64.6	12.5	84.6	16.9	94.6	19.4	105	22.1	125	28.0	141	33.2
	33	49.5	10.2	64.6	13.2	84.6	18.0	94.6	20.6	105	23.5	125	29.8	139	34.5
	35	49.5	10.7	64.6	14.0	84.6	19.0	94.6	21.9	105	25.0	125	31.8	137	35.7
	37	49.5	11.3	64.6	14.8	84.6	20.2	94.6	23.2	105	26.5	125	33.8	135	37.0
	39	49.5	11.9	64.6	15.6	84.6	21.4	94.6	24.6	105	28.1	125	35.9	132	38.3
	10	44.0	7.10	57.5	8.60	75.2	10.8	84.1	11.9	93.0	13.2	111	15.7	128	18.3
	12	44.0	7.18	57.5	8.71	75.2	10.9	84.1	12.1	93.0	13.4	111	16.0	128	18.6
	14	44.0	7.26	57.5	8.83	75.2	11.1	84.1	12.3	93.0	13.6	111	16.2	128	19.0
	16	44.0	7.34	57.5	8.94	75.2	11.3	84.1	12.5	93.0	13.8	111	16.5	128	19.3
	18	44.0	7.43	57.5	9.07	75.2	11.4	84.1	12.7	93.0	14.0	111	16.8	128	19.6
	20	44.0	7.52	57.5	9.19	75.2	11.6	84.1	12.9	93.0	14.3	111	17.1	128	20.3
	21	44.0	7.56	57.5	9.26	75.2	11.7	84.1	13.0	93.0	14.4	111	17.3	128	21.0
80%	23	44.0	7.66	57.5	9.40	75.2	11.9	84.1	13.3	93.0	14.8	111	18.5	128	22.5
	25	44.0	7.75	57.5	9.54	75.2	12.4	84.1	14.0	93.0	15.8	111	19.7	128	24.0
	27	44.0	7.86	57.5	9.92	75.2	13.1	84.1	14.9	93.0	16.8	111	21.0	128	25.7
	29	44.0	8.27	57.5	10.5	75.2	13.9	84.1	15.8	93.0	17.9	111	22.4	128	27.4
	31	44.0	8.71	57.5	11.1	75.2	14.8	84.1	16.8	93.0	19.0	111	23.9	128	29.2
	33	44.0	9.18	57.5	11.7	75.2	15.6	84.1	17.8	93.0	20.2	111	25.4	128	31.1
	35	44.0	9.66	57.5	12.4	75.2	16.6	84.1	18.9	93.0	21.4	111	27.0	128	33.1
	37	44.0	10.2	57.5	13.1	75.2	17.5	84.1	20.0	93.0	22.7	111	28.7	128	35.2
	39	44.0	10.7	57.5	13.8	75.2	18.5	84.1	21.2	93.0	24.1	111	30.5	128	37.4
	10	38.5	6.53	50.3	7.79	65.8	9.60	73.6	10.6	81.4	11.6	97.0	13.7	112	15.9
	12	38.5	6.60	50.3	7.88	65.8	9.73	73.6	10.7	81.4	11.8	97.0	13.9	112	16.2
	14	38.5	6.66	50.3	7.97	65.8	9.87	73.6	10.9	81.4	11.9	97.0	14.2	112	16.4
	16	38.5	6.73	50.3	8.07	65.8	10.0	73.6	11.0	81.4	12.1	97.0	14.4	112	16.7
	18	38.5	6.80	50.3	8.17	65.8	10.2	73.6	11.2	81.4	12.3	97.0	14.7	112	17.0
	20	38.5	6.88	50.3	8.28	65.8	10.3	73.6	11.4	81.4	12.5	97.0	14.9	112	17.4
	21	38.5	6.92	50.3	8.34	65.8	10.4	73.6	11.5	81.4	12.6	97.0	15.0	112	17.6
70%	23	38.5	7.00	50.3	8.45	65.8	10.6	73.6	11.7	81.4	12.9	97.0	15.6	112	18.8
	25	38.5	7.08	50.3	8.57	65.8	10.7	73.6	12.1	81.4	13.5	97.0	16.6	112	20.1
	27	38.5	7.16	50.3	8.78	65.8	11.4	73.6	12.8	81.4	14.3	97.0	17.7	112	21.4
	29	38.5	7.45	50.3	9.27	65.8	12.0	73.6	13.6	81.4	15.2	97.0	18.9	112	22.8
	31	38.5	7.84	50.3	9.79	65.8	12.7	73.6	14.4	81.4	16.2	97.0	20.0	112	24.3
	33	38.5	8.24	50.3	10.3	65.8	13.5	73.6	15.2	81.4	17.1	97.0	21.3	112	25.8
	35	38.5	8.66	50.3	10.9	65.8	14.3	73.6	16.1	81.4	18.2	97.0	22.6	112	27.4
	37	38.5	9.10	50.3	11.5	65.8	15.1	73.6	17.1	81.4	19.2	97.0	24.0	112	29.2
	39	38.5	9.55	50.3	12.1	65.8	15.9	73.6	18.1	81.4	20.4	97.0	25.4	112	31.0
	10	33.0	5.99	43.1	7.01	56.4	8.48	63.1	9.27	69.8	10.1	83.2	11.8	96.2	13.6
	12	33.0	6.04	43.1	7.08	56.4	8.59	63.1	9.39	69.8	10.2	83.2	12.0	96.2	13.8
	14	33.0	6.09	43.1	7.16	56.4	8.70	63.1	9.52	69.8	10.4	83.2	12.2	96.2	14.0
	16	33.0	6.15	43.1	7.24	56.4	8.82	63.1	9.65	69.8	10.5	83.2	12.4	96.2	14.3
	18	33.0	6.21	43.1	7.32	56.4	8.94	63.1	9.79	69.8	10.7	83.2	12.6	96.2	14.5
	20	33.0	6.27	43.1	7.41	56.4	9.06	63.1	9.94	69.8	10.9	83.2	12.8	96.2	14.8
	21	33.0	6.30	43.1	7.46	56.4	9.12	63.1	10.0	69.8	10.9	83.2	12.9	96.2	14.9
60%	23	33.0	6.37	43.1	7.55	56.4	9.26	63.1	10.2	69.8	11.1	83.2	13.1	96.2	15.5
	25	33.0	6.43	43.1	7.64	56.4	9.39	63.1	10.3	69.8	11.4	83.2	13.8	96.2	16.5
	27	33.0	6.50	43.1	7.74	56.4	9.75	63.1	10.9	69.8	12.1	83.2	14.7	96.2	17.5
	29	33.0	6.68	43.1	8.13	56.4	10.3	63.1	11.5	69.8	12.8	83.2	15.6	96.2	18.7
	31	33.0	7.02	43.1	8.57	56.4	10.9	63.1	12.2	69.8	13.6	83.2	16.6	96.2	19.8
	33	33.0	7.37	43.1	9.02	56.4	11.5	63.1	12.9	69.8	14.4	83.2	17.6	96.2	21.1
	35	33.0	7.73	43.1	9.49	56.4	12.2	63.1	13.6	69.8	15.2	83.2	18.6	96.2	22.4
	37	33.0	8.11	43.1	9.98	56.4	12.8	63.1	14.4	69.8	16.1	83.2	19.7	96.2	23.7
	39	33.0	8.50	43.1	10.5	56.4	13.5	63.1	15.2	69.8	17.0	83.2	20.9	96.2	25.2
	10	27.5	5.47	35.9	6.28	47.0	7.43	52.6	8.04	58.2	8.68	69.3	10.0	80.2	11.4
	12	27.5	5.51	35.9	6.33	47.0	7.51	52.6	8.14	58.2	8.80	69.3	10.2	80.2	11.6
	14	27.5	5.55	35.9	6.39	47.0	7.60	52.6	8.24	58.2	8.91	69.3	10.3	80.2	11.8
	16	27.5	5.60	35.9	6.46	47.0	7.69	52.6	8.34	58.2	9.03	69.3	10.5	80.2	12.0
	18	27.5	5.64	35.9	6.52	47.0	7.78	52.6	8.45	58.2	9.15	69.3	10.6	80.2	12.2
	20	27.5	5.69	35.9	6.59	47.0	7.88	52.6	8.57	58.2	9.28	69.3	10.8	80.2	12.4
	21	27.5	5.72	35.9	6.63	47.0	7.93	52.6	8.62	58.2	9.35	69.3	10.9	80.2	12.5
50%	23	27.5	5.77	35.9	6.70	47.0	8.03	52.6	8.74	58.2	9.49	69.3	11.1	80.2	12.7
	25	27.5	5.82	35.9	6.77	47.0	8.14	52.6	8.87	58.2	9.63	69.3	11.3	80.2	13.3
	27	27.5	5.88	35.9	6.85	47.0	8.28	52.6	9.13	58.2	10.0	69.3	12.0	80.2	14.1
	29	27.5	5.96	35.9	7.08	47.0	8.74	52.6	9.65	58.2	10.6	69.3	12.7	80.2	15.0
	31	27.5	6.25	35.9	7.45	47.0	9.22	52.6	10.2	58.2	11.2	69.3	13.5	80.2	15.9
	33	27.5	6.56	35.9	7.83	47.0	9.72	52.6	10.8	58.2	11.9	69.3	14.3	80.2	16.8
	35	27.5	6.87	35.9	8.22	47.0	10.2	52.6	11.3	58.2	12.5	69.3	15.1	80.2	17.8
	37	27.5	7.19	35.9	8.63	47.0	10.8	52.6	12.0	58.2	13.2	69.3	15.9	80.2	18.9
	39	27.5	7.52	35.9	9.05	47.0	11.3	52.6	12.6	58.2	13.9	69.3	16.9	80.2	20.0

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	74.1	10.7	96.8	13.8	127	18.1	142	20.4	157	22.8	177	25.2	183	23.9
	12	74.1	10.9	96.8	14.0	127	18.5	142	20.8	157	23.2	175	25.1	180	23.7
	14	74.1	11.1	96.8	14.2	127	18.8	142	21.2	157	23.6	173	24.9	178	24.4
	16	74.1	11.2	96.8	14.5	127	19.1	142	21.6	157	24.1	170	25.4	176	25.7
	18	74.1	11.4	96.8	14.7	127	19.5	142	22.0	157	24.8	168	26.7	174	27.0
	20	74.1	11.6	96.8	15.0	127	19.9	142	23.1	157	26.7	166	28.0	171	28.4
	21	74.1	11.7	96.8	15.1	127	20.5	142	23.9	157	27.6	165	28.7	170	29.0
	23	74.1	11.9	96.8	15.6	127	22.0	142	25.6	157	29.6	162	30.0	168	30.4
	25	74.1	12.2	96.8	16.6	127	23.5	142	27.4	155	30.9	160	31.3	166	31.7
	27	74.1	12.9	96.8	17.6	127	25.0	142	29.3	152	32.2	158	32.6	163	33.0
	29	74.1	13.7	96.8	18.8	127	26.7	142	31.2	150	33.5	156	33.9	161	34.4
	31	74.1	14.5	96.8	19.9	127	28.4	142	33.3	148	34.8	153	35.3	159	35.8
	33	74.1	15.4	96.8	21.2	127	30.3	142	35.5	145	36.1	151	36.6	157	37.1
	35	74.1	16.3	96.8	22.5	127	32.2	140	37.2	143	37.4	149	38.0	154	38.5
	37	74.1	17.2	96.8	23.8	127	34.3	138	38.5	141	38.7	146	39.3	152	39.9
	39	74.1	18.2	96.8	25.3	127	36.4	136	39.8	139	40.1	144	40.7	150	41.3
120%	10	68.4	10.0	89.4	12.8	117	16.7	131	18.8	145	20.9	173	25.3	180	24.6
	12	68.4	10.2	89.4	13.0	117	17.0	131	19.1	145	21.3	172	25.7	177	24.5
	14	68.4	10.3	89.4	13.2	117	17.3	131	19.4	145	21.7	170	25.6	175	24.3
	16	68.4	10.5	89.4	13.4	117	17.6	131	19.8	145	22.1	168	25.4	173	25.5
	18	68.4	10.6	89.4	13.6	117	17.9	131	20.1	145	22.5	165	26.6	171	26.9
	20	68.4	10.8	89.4	13.8	117	18.2	131	20.7	145	23.8	163	27.9	168	28.2
	21	68.4	10.9	89.4	13.9	117	18.5	131	21.4	145	24.6	162	28.5	167	28.8
	23	68.4	11.0	89.4	14.2	117	19.7	131	22.9	145	26.4	160	29.8	165	30.1
	25	68.4	11.2	89.4	15.1	117	21.1	131	24.5	145	28.2	157	31.1	163	31.5
	27	68.4	11.9	89.4	16.0	117	22.5	131	26.1	145	30.1	155	32.4	160	32.8
	29	68.4	12.6	89.4	17.0	117	23.9	131	27.9	145	32.2	153	33.7	158	34.1
	31	68.4	13.3	89.4	18.1	117	25.5	131	29.7	145	34.3	151	35.0	156	35.5
	33	68.4	14.1	89.4	19.2	117	27.1	131	31.6	143	35.9	148	36.4	153	36.8
	35	68.4	14.9	89.4	20.3	117	28.8	131	33.7	141	37.2	146	37.7	151	38.2
	37	68.4	15.8	89.4	21.5	117	30.6	131	35.8	139	38.5	144	39.0	149	39.6
	39	68.4	16.6	89.4	22.8	117	32.6	131	38.1	136	39.8	142	40.4	147	40.9
110%	10	62.7	9.35	81.9	11.8	107	15.3	120	17.1	133	19.0	158	23.0	177	25.4
	12	62.7	9.47	81.9	11.9	107	15.5	120	17.4	133	19.4	158	23.4	174	25.2
	14	62.7	9.60	81.9	12.1	107	15.8	120	17.7	133	19.7	158	23.8	172	25.1
	16	62.7	9.73	81.9	12.3	107	16.0	120	18.0	133	20.1	158	24.3	170	25.4
	18	62.7	9.86	81.9	12.5	107	16.3	120	18.3	133	20.4	158	25.1	167	26.7
	20	62.7	10.0	81.9	12.7	107	16.6	120	18.7	133	21.1	158	27.0	165	28.0
	21	62.7	10.1	81.9	12.8	107	16.8	120	19.1	133	21.8	158	28.0	164	28.6
	23	62.7	10.2	81.9	13.0	107	17.7	120	20.4	133	23.4	157	29.6	162	29.9
	25	62.7	10.4	81.9	13.6	107	18.8	120	21.8	133	25.0	155	30.9	159	31.2
	27	62.7	10.9	81.9	14.5	107	20.1	120	23.2	133	26.7	153	32.2	157	32.6
	29	62.7	11.5	81.9	15.4	107	21.4	120	24.7	133	28.4	150	33.5	155	33.9
	31	62.7	12.2	81.9	16.3	107	22.7	120	26.3	133	30.3	148	34.8	153	35.2
	33	62.7	12.9	81.9	17.3	107	24.1	120	28.0	133	32.3	146	36.1	150	36.6
	35	62.7	13.6	81.9	18.3	107	25.6	120	29.8	133	34.4	143	37.4	148	37.9
	37	62.7	14.4	81.9	19.4	107	27.2	120	31.7	133	36.6	141	38.8	146	39.2
	39	62.7	15.2	81.9	20.5	107	28.9	120	33.7	133	38.9	139	40.1	143	40.6
100%	10	57.0	8.68	74.5	10.8	97.5	13.9	109	15.5	121	17.2	144	20.8	166	24.3
	12	57.0	8.79	74.5	11.0	97.5	14.1	109	15.8	121	17.5	144	21.1	166	24.8
	14	57.0	8.90	74.5	11.1	97.5	14.3	109	16.0	121	17.8	144	21.5	166	25.2
	16	57.0	9.01	74.5	11.3	97.5	14.6	109	16.3	121	18.1	144	21.9	166	25.7
	18	57.0	9.13	74.5	11.5	97.5	14.8	109	16.6	121	18.5	144	22.3	164	26.5
	20	57.0	9.26	74.5	11.6	97.5	15.1	109	16.9	121	18.8	144	23.6	162	27.8
	21	57.0	9.32	74.5	11.7	97.5	15.2	109	17.1	121	19.2	144	24.4	161	28.4
	23	57.0	9.46	74.5	11.9	97.5	15.7	109	18.0	121	20.5	144	26.1	159	29.7
	25	57.0	9.60	74.5	12.3	97.5	16.7	109	19.2	121	21.9	144	27.9	156	31.0
	27	57.0	9.93	74.5	13.0	97.5	17.8	109	20.5	121	23.4	144	29.9	154	32.3
	29	57.0	10.5	74.5	13.8	97.5	18.9	109	21.8	121	24.9	144	31.9	152	33.6
	31	57.0	11.1	74.5	14.6	97.5	20.1	109	23.2	121	26.6	144	34.0	149	34.9
	33	57.0	11.7	74.5	15.5	97.5	21.3	109	24.7	121	28.3	143	35.9	147	36.3
	35	57.0	12.4	74.5	16.4	97.5	22.7	109	26.2	121	30.1	141	37.2	145	37.6
	37	57.0	13.0	74.5	17.3	97.5	24.0	109	27.8	121	31.9	138	38.5	143	38.9
	39	57.0	13.7	74.5	18.3	97.5	25.5	109	29.5	121	34.0	136	39.8	140	40.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	51.3	8.03	67.0	9.87	87.8	12.5	98.1	14.0	109	15.4	129	18.5	150	21.7
	12	51.3	8.13	67.0	10.0	87.8	12.7	98.1	14.2	109	15.7	129	18.9	150	22.1
	14	51.3	8.22	67.0	10.1	87.8	12.9	98.1	14.4	109	16.0	129	19.2	150	22.5
	16	51.3	8.32	67.0	10.3	87.8	13.1	98.1	14.7	109	16.2	129	19.5	150	22.9
	18	51.3	8.43	67.0	10.4	87.8	13.4	98.1	14.9	109	16.5	129	19.9	150	23.3
	20	51.3	8.54	67.0	10.6	87.8	13.6	98.1	15.2	109	16.8	129	20.4	150	25.0
	21	51.3	8.59	67.0	10.7	87.8	13.7	98.1	15.3	109	17.0	129	21.1	150	25.8
90%	23	51.3	8.71	67.0	10.8	87.8	13.9	98.1	15.8	109	17.9	129	22.6	150	27.7
	25	51.3	8.83	67.0	11.0	87.8	14.7	98.1	16.8	109	19.1	129	24.1	150	29.6
	27	51.3	9.03	67.0	11.6	87.8	15.7	98.1	17.9	109	20.4	129	25.7	150	31.6
	29	51.3	9.54	67.0	12.3	87.8	16.6	98.1	19.1	109	21.7	129	27.5	149	33.4
	31	51.3	10.1	67.0	13.1	87.8	17.7	98.1	20.3	109	23.1	129	29.3	146	34.7
	33	51.3	10.6	67.0	13.8	87.8	18.7	98.1	21.5	109	24.5	129	31.1	144	36.0
	35	51.3	11.2	67.0	14.6	87.8	19.9	98.1	22.8	109	26.0	129	33.2	142	37.3
	37	51.3	11.8	67.0	15.4	87.8	21.1	98.1	24.2	109	27.7	129	35.3	140	38.6
	39	51.3	12.4	67.0	16.3	87.8	22.3	98.1	25.7	109	29.4	129	37.5	137	39.9
	10	45.6	7.41	59.6	8.98	78.0	11.3	87.2	12.5	96.5	13.7	115	16.4	133	19.1
	12	45.6	7.49	59.6	9.09	78.0	11.4	87.2	12.7	96.5	13.9	115	16.7	133	19.4
	14	45.6	7.58	59.6	9.21	78.0	11.6	87.2	12.9	96.5	14.2	115	16.9	133	19.8
	16	45.6	7.66	59.6	9.33	78.0	11.8	87.2	13.1	96.5	14.4	115	17.2	133	20.1
	18	45.6	7.75	59.6	9.46	78.0	11.9	87.2	13.3	96.5	14.7	115	17.6	133	20.5
	20	45.6	7.84	59.6	9.60	78.0	12.1	87.2	13.5	96.5	14.9	115	17.9	133	21.2
	21	45.6	7.89	59.6	9.66	78.0	12.2	87.2	13.6	96.5	15.0	115	18.1	133	21.9
80%	23	45.6	7.99	59.6	9.81	78.0	12.4	87.2	13.8	96.5	15.5	115	19.3	133	23.5
	25	45.6	8.09	59.6	9.95	78.0	12.9	87.2	14.6	96.5	16.5	115	20.6	133	25.1
	27	45.6	8.20	59.6	10.4	78.0	13.7	87.2	15.5	96.5	17.6	115	22.0	133	26.8
	29	45.6	8.63	59.6	11.0	78.0	14.5	87.2	16.5	96.5	18.7	115	23.4	133	28.6
	31	45.6	9.09	59.6	11.6	78.0	15.4	87.2	17.5	96.5	19.8	115	24.9	133	30.4
	33	45.6	9.58	59.6	12.2	78.0	16.3	87.2	18.6	96.5	21.1	115	26.5	133	32.4
	35	45.6	10.1	59.6	12.9	78.0	17.3	87.2	19.7	96.5	22.3	115	28.2	133	34.5
	37	45.6	10.6	59.6	13.6	78.0	18.3	87.2	20.9	96.5	23.7	115	29.9	133	36.7
	39	45.6	11.1	59.6	14.4	78.0	19.3	87.2	22.1	96.5	25.1	115	31.8	133	39.1
	10	39.9	6.82	52.1	8.13	68.3	10.0	76.3	11.0	84.4	12.1	101	14.3	116	16.6
	12	39.9	6.88	52.1	8.22	68.3	10.2	76.3	11.2	84.4	12.3	101	14.5	116	16.9
	14	39.9	6.95	52.1	8.32	68.3	10.3	76.3	11.4	84.4	12.5	101	14.8	116	17.2
	16	39.9	7.03	52.1	8.42	68.3	10.4	76.3	11.5	84.4	12.7	101	15.0	116	17.5
	18	39.9	7.10	52.1	8.53	68.3	10.6	76.3	11.7	84.4	12.9	101	15.3	116	17.8
	20	39.9	7.18	52.1	8.64	68.3	10.8	76.3	11.9	84.4	13.1	101	15.6	116	18.1
	21	39.9	7.22	52.1	8.70	68.3	10.8	76.3	12.0	84.4	13.2	101	15.7	116	18.4
70%	23	39.9	7.30	52.1	8.82	68.3	11.0	76.3	12.2	84.4	13.4	101	16.3	116	19.6
	25	39.9	7.39	52.1	8.94	68.3	11.2	76.3	12.6	84.4	14.1	101	17.4	116	20.9
	27	39.9	7.48	52.1	9.16	68.3	11.9	76.3	13.4	84.4	15.0	101	18.5	116	22.3
	29	39.9	7.77	52.1	9.68	68.3	12.6	76.3	14.2	84.4	15.9	101	19.7	116	23.8
	31	39.9	8.18	52.1	10.2	68.3	13.3	76.3	15.0	84.4	16.9	101	20.9	116	25.3
	33	39.9	8.60	52.1	10.8	68.3	14.1	76.3	15.9	84.4	17.9	101	22.2	116	26.9
	35	39.9	9.04	52.1	11.4	68.3	14.9	76.3	16.8	84.4	19.0	101	23.6	116	28.6
	37	39.9	9.49	52.1	12.0	68.3	15.7	76.3	17.8	84.4	20.1	101	25.0	116	30.4
	39	39.9	9.97	52.1	12.6	68.3	16.6	76.3	18.8	84.4	21.3	101	26.6	116	32.3
	10	34.2	6.25	44.7	7.32	58.5	8.85	65.4	9.67	72.4	10.5	86.3	12.3	99.8	14.2
	12	34.2	6.30	44.7	7.39	58.5	8.96	65.4	9.80	72.4	10.7	86.3	12.5	99.8	14.4
	14	34.2	6.36	44.7	7.47	58.5	9.08	65.4	9.94	72.4	10.8	86.3	12.7	99.8	14.7
	16	34.2	6.42	44.7	7.56	58.5	9.20	65.4	10.1	72.4	11.0	86.3	12.9	99.8	14.9
	18	34.2	6.48	44.7	7.64	58.5	9.32	65.4	10.2	72.4	11.2	86.3	13.1	99.8	15.2
	20	34.2	6.54	44.7	7.73	58.5	9.45	65.4	10.4	72.4	11.3	86.3	13.4	99.8	15.4
	21	34.2	6.58	44.7	7.78	58.5	9.52	65.4	10.4	72.4	11.4	86.3	13.5	99.8	15.6
60%	23	34.2	6.64	44.7	7.88	58.5	9.66	65.4	10.6	72.4	11.6	86.3	13.7	99.8	16.1
	25	34.2	6.71	44.7	7.98	58.5	9.80	65.4	10.8	72.4	11.9	86.3	14.4	99.8	17.2
	27	34.2	6.79	44.7	8.08	58.5	10.2	65.4	11.4	72.4	12.6	86.3	15.3	99.8	18.3
	29	34.2	6.97	44.7	8.49	58.5	10.8	65.4	12.0	72.4	13.4	86.3	16.3	99.8	19.5
	31	34.2	7.32	44.7	8.94	58.5	11.4	65.4	12.7	72.4	14.2	86.3	17.3	99.8	20.7
	33	34.2	7.69	44.7	9.42	58.5	12.0	65.4	13.5	72.4	15.0	86.3	18.3	99.8	22.0
	35	34.2	8.07	44.7	9.91	58.5	12.7	65.4	14.2	72.4	15.9	86.3	19.4	99.8	23.3
	37	34.2	8.46	44.7	10.4	58.5	13.4	65.4	15.0	72.4	16.8	86.3	20.6	99.8	24.8
	39	34.2	8.87	44.7	11.0	58.5	14.1	65.4	15.8	72.4	17.7	86.3	21.8	99.8	26.3
	10	28.5	5.71	37.2	6.55	48.8	7.75	54.5	8.39	60.3	9.06	71.9	10.5	83.2	11.9
	12	28.5	5.75	37.2	6.61	48.8	7.84	54.5	8.49	60.3	9.18	71.9	10.6	83.2	12.1
	14	28.5	5.80	37.2	6.67	48.8	7.93	54.5	8.60	60.3	9.30	71.9	10.8	83.2	12.3
	16	28.5	5.84	37.2	6.74	48.8	8.02	54.5	8.71	60.3	9.42	71.9	10.9	83.2	12.5
	18	28.5	5.89	37.2	6.81	48.8	8.12	54.5	8.82	60.3	9.55	71.9	11.1	83.2	12.7
	20	28.5	5.94	37.2	6.88	48.8	8.22	54.5	8.94	60.3	9.69	71.9	11.3	83.2	12.9
	21	28.5	5.97	37.2	6.91	48.8	8.28	54.5	9.00	60.3	9.76	71.9	11.4	83.2	13.0
50%	23	28.5	6.02	37.2	6.99	48.8	8.38	54.5	9.13	60.3	9.90	71.9	11.5	83.2	13.2
	25	28.5	6.07	37.2	7.07	48.8	8.50	54.5	9.26	60.3	10.1	71.9	11.8	83.2	13.8
	27	28.5	6.13	37.2	7.15	48.8	8.64	54.5	9.53	60.3	10.5	71.9	12.5	83.2	14.7
	29	28.5	6.22	37.2	7.39	48.8	9.12	54.5	10.1	60.3	11.1	71.9	13.3	83.2	15.6
	31	28.5	6.53	37.2	7.77	48.8	9.62	54.5	10.6	60.3	11.7	71.9	14.1	83.2	16.6
	33	28.5	6.84	37.2	8.17	48.8	10.1	54.5	11.2	60.3	12.4	71.9	14.9	83.2	17.6
	35	28.5	7.17	37.2	8.58	48.8	10.7	54.5	11.8	60.3	13.1	71.9	15.7	83.2	18.6
	37	28.5	7.50	37.2	9.00	48.8	11.2	54.5	12.5	60.3	13.8	71.9	16.6	83.2	19.7
	39	28.5	7.84	37.2	9.44	48.8	11.8	54.5	13.1	60.3	14.5	71.9	17.6	83.2	20.9

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	76.8	11.2	100	14.4	131	18.9	147	21.3	162	23.8	184	26.2	189	24.9
	12	76.8	11.4	100	14.6	131	19.2	147	21.7	162	24.2	181	26.1	187	24.7
	14	76.8	11.5	100	14.8	131	19.6	147	22.1	162	24.6	179	26.0	185	25.4
	16	76.8	11.7	100	15.1	131	19.9	147	22.5	162	25.1	176	26.5	182	26.8
	18	76.8	11.9	100	15.3	131	20.3	147	22.9	162	25.9	174	27.8	180	28.2
	20	76.8	12.1	100	15.6	131	20.7	147	24.1	162	27.8	172	29.2	177	29.5
	21	76.8	12.2	100	15.7	131	21.4	147	24.9	162	28.8	171	29.9	176	30.2
	23	76.8	12.4	100	16.2	131	22.9	147	26.7	162	30.8	168	31.2	174	31.6
	25	76.8	12.7	100	17.3	131	24.4	147	28.5	160	32.2	166	32.6	172	33.0
	27	76.8	13.5	100	18.4	131	26.1	147	30.5	158	33.5	164	34.0	169	34.4
	29	76.8	14.3	100	19.5	131	27.8	147	32.5	155	34.9	161	35.4	167	35.8
	31	76.8	15.1	100	20.8	131	29.6	147	34.7	153	36.2	159	36.8	164	37.2
	33	76.8	16.0	100	22.0	131	31.5	147	37.0	151	37.6	156	38.1	162	38.7
	35	76.8	17.0	100	23.4	131	33.6	145	38.7	148	39.0	154	39.6	160	40.1
	37	76.8	17.9	100	24.8	131	35.7	143	40.1	146	40.4	152	41.0	157	41.5
	39	76.8	19.0	100	26.3	131	38.0	141	41.4	144	41.8	149	42.4	155	43.0
120%	10	70.9	10.5	92.6	13.3	121	17.4	135	19.5	150	21.8	179	26.4	186	25.7
	12	70.9	10.6	92.6	13.5	121	17.7	135	19.9	150	22.2	178	26.8	184	25.5
	14	70.9	10.7	92.6	13.7	121	18.0	135	20.2	150	22.6	176	26.6	181	25.4
	16	70.9	10.9	92.6	13.9	121	18.3	135	20.6	150	23.0	174	26.5	179	26.6
	18	70.9	11.1	92.6	14.2	121	18.6	135	21.0	150	23.4	171	27.7	177	28.0
	20	70.9	11.2	92.6	14.4	121	19.0	135	21.6	150	24.8	169	29.0	174	29.3
	21	70.9	11.3	92.6	14.5	121	19.3	135	22.3	150	25.7	168	29.7	173	30.0
	23	70.9	11.5	92.6	14.8	121	20.6	135	23.9	150	27.5	165	31.0	171	31.4
	25	70.9	11.7	92.6	15.7	121	22.0	135	25.5	150	29.4	163	32.4	168	32.8
	27	70.9	12.4	92.6	16.7	121	23.4	135	27.2	150	31.4	161	33.8	166	34.2
	29	70.9	13.1	92.6	17.7	121	24.9	135	29.0	150	33.5	158	35.1	164	35.6
	31	70.9	13.9	92.6	18.8	121	26.6	135	31.0	150	35.7	156	36.5	161	37.0
	33	70.9	14.7	92.6	20.0	121	28.2	135	33.0	148	37.4	154	37.9	159	38.4
	35	70.9	15.5	92.6	21.2	121	30.0	135	35.1	146	38.8	151	39.3	157	39.8
	37	70.9	16.4	92.6	22.4	121	31.9	135	37.3	144	40.1	149	40.7	154	41.2
	39	70.9	17.3	92.6	23.8	121	33.9	135	39.7	141	41.5	147	42.1	152	42.6
110%	10	64.9	9.74	84.9	12.3	111	15.9	124	17.8	137	19.8	164	24.0	183	26.4
	12	64.9	9.86	84.9	12.4	111	16.2	124	18.1	137	20.2	164	24.4	180	26.3
	14	64.9	10.00	84.9	12.6	111	16.4	124	18.4	137	20.5	164	24.8	178	26.2
	16	64.9	10.1	84.9	12.8	111	16.7	124	18.8	137	20.9	164	25.3	176	26.4
	18	64.9	10.3	84.9	13.0	111	17.0	124	19.1	137	21.3	164	26.2	173	27.8
	20	64.9	10.4	84.9	13.2	111	17.3	124	19.5	137	22.0	164	28.1	171	29.1
	21	64.9	10.5	84.9	13.4	111	17.5	124	19.9	137	22.8	164	29.1	170	29.8
	23	64.9	10.7	84.9	13.6	111	18.4	124	21.2	137	24.3	163	30.9	167	31.2
	25	64.9	10.8	84.9	14.2	111	19.6	124	22.7	137	26.0	160	32.2	165	32.6
	27	64.9	11.3	84.9	15.1	111	20.9	124	24.2	137	27.8	158	33.6	163	33.9
	29	64.9	12.0	84.9	16.0	111	22.2	124	25.8	137	29.6	156	34.9	160	35.3
	31	64.9	12.7	84.9	17.0	111	23.7	124	27.4	137	31.6	153	36.3	158	36.7
	33	64.9	13.4	84.9	18.0	111	25.1	124	29.2	137	33.6	151	37.6	156	38.1
	35	64.9	14.2	84.9	19.1	111	26.7	124	31.1	137	35.8	149	39.0	153	39.5
	37	64.9	15.0	84.9	20.2	111	28.4	124	33.0	137	38.1	146	40.4	151	40.9
	39	64.9	15.8	84.9	21.4	111	30.1	124	35.1	137	40.5	144	41.8	149	42.3
100%	10	59.0	9.04	77.2	11.2	101	14.5	113	16.2	125	17.9	149	21.6	172	25.3
	12	59.0	9.15	77.2	11.4	101	14.7	113	16.4	125	18.2	149	22.0	172	25.8
	14	59.0	9.27	77.2	11.6	101	14.9	113	16.7	125	18.6	149	22.4	172	26.3
	16	59.0	9.39	77.2	11.8	101	15.2	113	17.0	125	18.9	149	22.8	172	26.7
	18	59.0	9.52	77.2	11.9	101	15.4	113	17.3	125	19.2	149	23.2	170	27.6
	20	59.0	9.65	77.2	12.1	101	15.7	113	17.6	125	19.6	149	24.6	168	28.9
	21	59.0	9.71	77.2	12.2	101	15.8	113	17.8	125	20.0	149	25.4	167	29.6
	23	59.0	9.85	77.2	12.4	101	16.3	113	18.8	125	21.4	149	27.2	164	31.0
	25	59.0	10.00	77.2	12.8	101	17.4	113	20.0	125	22.9	149	29.1	162	32.3
	27	59.0	10.3	77.2	13.6	101	18.5	113	21.3	125	24.4	149	31.1	160	33.7
	29	59.0	10.9	77.2	14.4	101	19.7	113	22.7	125	26.0	149	33.2	157	35.0
	31	59.0	11.6	77.2	15.2	101	20.9	113	24.2	125	27.7	149	35.4	155	36.4
	33	59.0	12.2	77.2	16.1	101	22.2	113	25.7	125	29.4	148	37.4	152	37.8
	35	59.0	12.9	77.2	17.1	101	23.6	113	27.3	125	31.3	146	38.7	150	39.2
	37	59.0	13.6	77.2	18.1	101	25.0	113	29.0	125	33.3	143	40.1	148	40.6
	39	59.0	14.3	77.2	19.1	101	26.6	113	30.8	125	35.4	141	41.5	145	42.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	53.1	8.37	69.4	10.3	90.9	13.1	102	14.5	112	16.1	134	19.3	155	22.6
	12	53.1	8.47	69.4	10.4	90.9	13.3	102	14.8	112	16.4	134	19.6	155	23.0
	14	53.1	8.57	69.4	10.6	90.9	13.5	102	15.0	112	16.6	134	20.0	155	23.4
	16	53.1	8.67	69.4	10.7	90.9	13.7	102	15.3	112	16.9	134	20.4	155	23.8
	18	53.1	8.78	69.4	10.9	90.9	13.9	102	15.5	112	17.2	134	20.7	155	24.3
	20	53.1	8.89	69.4	11.0	90.9	14.1	102	15.8	112	17.5	134	21.3	155	26.0
	21	53.1	8.95	69.4	11.1	90.9	14.3	102	15.9	112	17.7	134	22.0	155	26.9
90%	23	53.1	9.07	69.4	11.3	90.9	14.5	102	16.5	112	18.7	134	23.5	155	28.8
	25	53.1	9.20	69.4	11.5	90.9	15.3	102	17.5	112	19.9	134	25.1	155	30.8
	27	53.1	9.41	69.4	12.1	90.9	16.3	102	18.7	112	21.2	134	26.8	155	33.0
	29	53.1	9.94	69.4	12.8	90.9	17.3	102	19.9	112	22.6	134	28.6	154	34.8
	31	53.1	10.5	69.4	13.6	90.9	18.4	102	21.1	112	24.0	134	30.5	152	36.1
	33	53.1	11.1	69.4	14.4	90.9	19.5	102	22.4	112	25.5	134	32.5	149	37.5
	35	53.1	11.7	69.4	15.2	90.9	20.7	102	23.8	112	27.1	134	34.5	147	38.9
	37	53.1	12.3	69.4	16.1	90.9	21.9	102	25.2	112	28.8	134	36.7	145	40.2
	39	53.1	12.9	69.4	17.0	90.9	23.2	102	26.8	112	30.6	134	39.1	142	41.6
	10	47.2	7.72	61.7	9.35	80.8	11.7	90.3	13.0	99.9	14.3	119	17.1	138	19.9
	12	47.2	7.81	61.7	9.47	80.8	11.9	90.3	13.2	99.9	14.5	119	17.4	138	20.2
	14	47.2	7.89	61.7	9.60	80.8	12.1	90.3	13.4	99.9	14.8	119	17.7	138	20.6
	16	47.2	7.98	61.7	9.72	80.8	12.3	90.3	13.6	99.9	15.0	119	18.0	138	21.0
	18	47.2	8.07	61.7	9.86	80.8	12.4	90.3	13.8	99.9	15.3	119	18.3	138	21.4
	20	47.2	8.17	61.7	10.00	80.8	12.6	90.3	14.1	99.9	15.5	119	18.6	138	22.1
	21	47.2	8.22	61.7	10.1	80.8	12.7	90.3	14.2	99.9	15.7	119	18.8	138	22.8
80%	23	47.2	8.32	61.7	10.2	80.8	13.0	90.3	14.4	99.9	16.1	119	20.1	138	24.4
	25	47.2	8.43	61.7	10.4	80.8	13.4	90.3	15.2	99.9	17.2	119	21.5	138	26.1
	27	47.2	8.54	61.7	10.8	80.8	14.3	90.3	16.2	99.9	18.3	119	22.9	138	27.9
	29	47.2	8.99	61.7	11.4	80.8	15.1	90.3	17.2	99.9	19.4	119	24.4	138	29.7
	31	47.2	9.47	61.7	12.1	80.8	16.0	90.3	18.3	99.9	20.7	119	25.9	138	31.7
	33	47.2	9.98	61.7	12.7	80.8	17.0	90.3	19.4	99.9	21.9	119	27.6	138	33.8
	35	47.2	10.5	61.7	13.5	80.8	18.0	90.3	20.5	99.9	23.3	119	29.3	138	35.9
	37	47.2	11.0	61.7	14.2	80.8	19.0	90.3	21.8	99.9	24.7	119	31.2	138	38.2
	39	47.2	11.6	61.7	15.0	80.8	20.1	90.3	23.0	99.9	26.2	119	33.1	138	40.7
	10	41.3	7.10	54.0	8.47	70.7	10.4	79.0	11.5	87.4	12.6	104	14.9	121	17.3
	12	41.3	7.17	54.0	8.57	70.7	10.6	79.0	11.7	87.4	12.8	104	15.1	121	17.6
	14	41.3	7.24	54.0	8.67	70.7	10.7	79.0	11.8	87.4	13.0	104	15.4	121	17.9
	16	41.3	7.32	54.0	8.78	70.7	10.9	79.0	12.0	87.4	13.2	104	15.7	121	18.2
	18	41.3	7.40	54.0	8.89	70.7	11.0	79.0	12.2	87.4	13.4	104	15.9	121	18.5
	20	41.3	7.48	54.0	9.00	70.7	11.2	79.0	12.4	87.4	13.6	104	16.2	121	18.9
	21	41.3	7.52	54.0	9.06	70.7	11.3	79.0	12.5	87.4	13.7	104	16.4	121	19.1
70%	23	41.3	7.61	54.0	9.18	70.7	11.5	79.0	12.7	87.4	14.0	104	17.0	121	20.4
	25	41.3	7.69	54.0	9.31	70.7	11.7	79.0	13.1	87.4	14.7	104	18.1	121	21.8
	27	41.3	7.79	54.0	9.54	70.7	12.4	79.0	13.9	87.4	15.6	104	19.3	121	23.3
	29	41.3	8.09	54.0	10.1	70.7	13.1	79.0	14.8	87.4	16.6	104	20.5	121	24.8
	31	41.3	8.52	54.0	10.6	70.7	13.9	79.0	15.6	87.4	17.6	104	21.8	121	26.4
	33	41.3	8.96	54.0	11.2	70.7	14.7	79.0	16.6	87.4	18.6	104	23.1	121	28.1
	35	41.3	9.42	54.0	11.8	70.7	15.5	79.0	17.5	87.4	19.7	104	24.6	121	29.8
	37	41.3	9.89	54.0	12.5	70.7	16.4	79.0	18.6	87.4	20.9	104	26.1	121	31.7
	39	41.3	10.4	54.0	13.1	70.7	17.3	79.0	19.6	87.4	22.1	104	27.7	121	33.7
	10	35.4	6.51	46.3	7.62	60.6	9.22	67.7	10.1	75.0	11.0	89.3	12.8	103	14.8
	12	35.4	6.57	46.3	7.70	60.6	9.34	67.7	10.2	75.0	11.1	89.3	13.0	103	15.0
	14	35.4	6.63	46.3	7.79	60.6	9.46	67.7	10.4	75.0	11.3	89.3	13.2	103	15.3
	16	35.4	6.69	46.3	7.87	60.6	9.58	67.7	10.5	75.0	11.5	89.3	13.5	103	15.5
	18	35.4	6.75	46.3	7.96	60.6	9.71	67.7	10.6	75.0	11.6	89.3	13.7	103	15.8
	20	35.4	6.82	46.3	8.06	60.6	9.85	67.7	10.8	75.0	11.8	89.3	13.9	103	16.1
	21	35.4	6.85	46.3	8.11	60.6	9.92	67.7	10.9	75.0	11.9	89.3	14.0	103	16.2
60%	23	35.4	6.92	46.3	8.21	60.6	10.1	67.7	11.1	75.0	12.1	89.3	14.3	103	16.8
	25	35.4	6.99	46.3	8.31	60.6	10.2	67.7	11.2	75.0	12.4	89.3	15.0	103	17.9
	27	35.4	7.07	46.3	8.42	60.6	10.6	67.7	11.8	75.0	13.1	89.3	16.0	103	19.1
	29	35.4	7.26	46.3	8.84	60.6	11.2	67.7	12.5	75.0	13.9	89.3	17.0	103	20.3
	31	35.4	7.63	46.3	9.32	60.6	11.9	67.7	13.3	75.0	14.8	89.3	18.0	103	21.6
	33	35.4	8.01	46.3	9.81	60.6	12.5	67.7	14.0	75.0	15.6	89.3	19.1	103	22.9
	35	35.4	8.41	46.3	10.3	60.6	13.2	67.7	14.8	75.0	16.5	89.3	20.3	103	24.3
	37	35.4	8.81	46.3	10.9	60.6	13.9	67.7	15.6	75.0	17.5	89.3	21.5	103	25.8
	39	35.4	9.24	46.3	11.4	60.6	14.7	67.7	16.5	75.0	18.5	89.3	22.7	103	27.4
	10	29.5	5.95	38.6	6.82	50.5	8.08	56.5	8.74	62.5	9.44	74.4	10.9	86.1	12.4
	12	29.5	5.99	38.6	6.89	50.5	8.17	56.5	8.85	62.5	9.56	74.4	11.1	86.1	12.6
	14	29.5	6.04	38.6	6.95	50.5	8.26	56.5	8.96	62.5	9.69	74.4	11.2	86.1	12.8
	16	29.5	6.09	38.6	7.02	50.5	8.36	56.5	9.07	62.5	9.82	74.4	11.4	86.1	13.0
	18	29.5	6.14	38.6	7.09	50.5	8.46	56.5	9.19	62.5	9.95	74.4	11.6	86.1	13.2
	20	29.5	6.19	38.6	7.16	50.5	8.57	56.5	9.31	62.5	10.1	74.4	11.7	86.1	13.4
	21	29.5	6.22	38.6	7.20	50.5	8.62	56.5	9.38	62.5	10.2	74.4	11.8	86.1	13.5
50%	23	29.5	6.27	38.6	7.28	50.5	8.73	56.5	9.51	62.5	10.3	74.4	12.0	86.1	13.8
	25	29.5	6.33	38.6	7.36	50.5	8.85	56.5	9.64	62.5	10.5	74.4	12.3	86.1	14.4
	27	29.5	6.39	38.6	7.45	50.5	9.00	56.5	9.93	62.5	10.9	74.4	13.0	86.1	15.3
	29	29.5	6.48	38.6	7.70	50.5	9.51	56.5	10.5	62.5	11.5	74.4	13.8	86.1	16.3
	31	29.5	6.80	38.6	8.10	50.5	10.0	56.5	11.1	62.5	12.2	74.4	14.6	86.1	17.3
	33	29.5	7.13	38.6	8.51	50.5	10.6	56.5	11.7	62.5	12.9	74.4	15.5	86.1	18.3
	35	29.5	7.46	38.6	8.94	50.5	11.1	56.5	12.3	62.5	13.6	74.4	16.4	86.1	19.4
	37	29.5	7.81	38.6	9.38	50.5	11.7	56.5	13.0	62.5	14.4	74.4	17.3	86.1	20.5
	39	29.5	8.17	38.6	9.84	50.5	12.3	56.5	13.7	62.5	15.2	74.4	18.3	86.1	21.7

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	79.4	11.6	104	14.9	136	19.7	152	22.1	168	24.7	190	27.3	196	25.9
	12	79.4	11.8	104	15.2	136	20.0	152	22.5	168	25.1	187	27.2	193	25.7
	14	79.4	12.0	104	15.4	136	20.3	152	22.9	168	25.6	185	27.0	191	26.4
	16	79.4	12.2	104	15.7	136	20.7	152	23.4	168	26.1	183	27.5	188	27.9
	18	79.4	12.4	104	15.9	136	21.1	152	23.8	168	26.9	180	28.9	186	29.3
	20	79.4	12.5	104	16.2	136	21.5	152	25.0	168	28.9	178	30.4	184	30.7
	21	79.4	12.6	104	16.4	136	22.3	152	25.9	168	29.9	176	31.1	182	31.5
	23	79.4	12.9	104	16.8	136	23.8	152	27.8	168	32.1	174	32.5	180	32.9
	25	79.4	13.2	104	18.0	136	25.4	152	29.7	166	33.5	172	33.9	177	34.3
	27	79.4	14.0	104	19.1	136	27.1	152	31.7	163	34.9	169	35.3	175	35.8
	29	79.4	14.9	104	20.3	136	28.9	152	33.8	161	36.3	167	36.8	173	37.3
	31	79.4	15.8	104	21.6	136	30.8	152	36.1	158	37.7	164	38.2	170	38.7
	33	79.4	16.7	104	22.9	136	32.8	152	38.4	156	39.1	162	39.7	168	40.2
	35	79.4	17.6	104	24.3	136	34.9	150	40.3	153	40.5	159	41.1	165	41.7
	37	79.4	18.7	104	25.8	136	37.1	148	41.7	151	42.0	157	42.6	163	43.2
	39	79.4	19.7	104	27.4	136	39.5	145	43.1	148	43.4	155	44.1	160	44.7
120%	10	73.3	10.9	95.8	13.8	125	18.1	140	20.3	155	22.7	185	27.4	192	26.7
	12	73.3	11.0	95.8	14.0	125	18.4	140	20.7	155	23.1	185	27.8	190	26.5
	14	73.3	11.2	95.8	14.3	125	18.7	140	21.0	155	23.5	182	27.7	188	26.4
	16	73.3	11.3	95.8	14.5	125	19.0	140	21.4	155	23.9	180	27.6	185	27.7
	18	73.3	11.5	95.8	14.7	125	19.4	140	21.8	155	24.3	177	28.8	183	29.1
	20	73.3	11.7	95.8	15.0	125	19.7	140	22.4	155	25.8	175	30.2	180	30.5
	21	73.3	11.8	95.8	15.1	125	20.0	140	23.2	155	26.7	174	30.9	179	31.2
	23	73.3	12.0	95.8	15.4	125	21.4	140	24.8	155	28.6	171	32.3	177	32.7
	25	73.3	12.2	95.8	16.3	125	22.8	140	26.5	155	30.6	169	33.7	174	34.1
	27	73.3	12.9	95.8	17.3	125	24.4	140	28.3	155	32.7	166	35.1	172	35.5
	29	73.3	13.6	95.8	18.4	125	25.9	140	30.2	155	34.9	164	36.5	169	37.0
	31	73.3	14.4	95.8	19.6	125	27.6	140	32.2	155	37.2	161	38.0	167	38.4
	33	73.3	15.3	95.8	20.8	125	29.4	140	34.3	153	38.9	159	39.4	164	39.9
	35	73.3	16.2	95.8	22.0	125	31.2	140	36.5	151	40.3	157	40.9	162	41.4
	37	73.3	17.1	95.8	23.3	125	33.2	140	38.8	149	41.7	154	42.3	160	42.9
	39	73.3	18.0	95.8	24.7	125	35.3	140	41.3	146	43.2	152	43.8	157	44.4
110%	10	67.2	10.1	87.8	12.7	115	16.5	128	18.5	142	20.6	169	24.9	189	27.5
	12	67.2	10.3	87.8	12.9	115	16.8	128	18.9	142	21.0	169	25.4	187	27.3
	14	67.2	10.4	87.8	13.1	115	17.1	128	19.2	142	21.4	169	25.8	184	27.2
	16	67.2	10.5	87.8	13.3	115	17.4	128	19.5	142	21.7	169	26.3	182	27.5
	18	67.2	10.7	87.8	13.5	115	17.7	128	19.9	142	22.1	169	27.2	179	28.9
	20	67.2	10.8	87.8	13.8	115	18.0	128	20.2	142	22.9	169	29.3	177	30.3
	21	67.2	10.9	87.8	13.9	115	18.2	128	20.7	142	23.7	169	30.3	176	31.0
	23	67.2	11.1	87.8	14.1	115	19.1	128	22.1	142	25.3	168	32.1	173	32.4
	25	67.2	11.3	87.8	14.8	115	20.4	128	23.6	142	27.1	166	33.5	171	33.9
	27	67.2	11.8	87.8	15.7	115	21.7	128	25.2	142	28.9	163	34.9	168	35.3
	29	67.2	12.5	87.8	16.6	115	23.1	128	26.8	142	30.8	161	36.3	166	36.7
	31	67.2	13.2	87.8	17.6	115	24.6	128	28.5	142	32.8	159	37.7	163	38.2
	33	67.2	14.0	87.8	18.7	115	26.2	128	30.4	142	35.0	156	39.1	161	39.6
	35	67.2	14.7	87.8	19.8	115	27.8	128	32.3	142	37.2	154	40.6	159	41.1
	37	67.2	15.6	87.8	21.0	115	29.5	128	34.3	142	39.6	151	42.0	156	42.5
	39	67.2	16.4	87.8	22.2	115	31.3	128	36.5	142	42.1	149	43.5	154	44.0
100%	10	61.1	9.40	79.8	11.7	104	15.0	117	16.8	129	18.7	154	22.5	178	26.4
	12	61.1	9.52	79.8	11.9	104	15.3	117	17.1	129	19.0	154	22.9	178	26.8
	14	61.1	9.64	79.8	12.0	104	15.5	117	17.4	129	19.3	154	23.3	178	27.3
	16	61.1	9.77	79.8	12.2	104	15.8	117	17.7	129	19.6	154	23.7	178	27.8
	18	61.1	9.90	79.8	12.4	104	16.1	117	18.0	129	20.0	154	24.2	176	28.7
	20	61.1	10.0	79.8	12.6	104	16.3	117	18.3	129	20.4	154	25.6	174	30.1
	21	61.1	10.1	79.8	12.7	104	16.5	117	18.5	129	20.8	154	26.4	172	30.8
	23	61.1	10.2	79.8	12.9	104	17.0	117	19.5	129	22.3	154	28.3	170	32.2
	25	61.1	10.4	79.8	13.3	104	18.1	117	20.8	129	23.8	154	30.3	167	33.6
	27	61.1	10.8	79.8	14.1	104	19.3	117	22.2	129	25.4	154	32.3	165	35.0
	29	61.1	11.4	79.8	14.9	104	20.5	117	23.6	129	27.0	154	34.5	163	36.4
	31	61.1	12.0	79.8	15.8	104	21.8	117	25.1	129	28.8	154	36.8	160	37.9
	33	61.1	12.7	79.8	16.8	104	23.1	117	26.7	129	30.6	153	38.9	158	39.3
	35	61.1	13.4	79.8	17.8	104	24.5	117	28.4	129	32.6	151	40.3	155	40.7
	37	61.1	14.1	79.8	18.8	104	26.0	117	30.2	129	34.6	148	41.7	153	42.2
	39	61.1	14.9	79.8	19.9	104	27.6	117	32.0	129	36.8	146	43.1	150	43.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Cooling capacity high sensible mode 9º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 9°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	55.0	8.71	71.8	10.7	94.0	13.6	105	15.1	116	16.7	139	20.1	160	23.5
	12	55.0	8.81	71.8	10.8	94.0	13.8	105	15.4	116	17.0	139	20.4	160	23.9
	14	55.0	8.91	71.8	11.0	94.0	14.0	105	15.6	116	17.3	139	20.8	160	24.3
	16	55.0	9.02	71.8	11.1	94.0	14.2	105	15.9	116	17.6	139	21.2	160	24.8
	18	55.0	9.13	71.8	11.3	94.0	14.5	105	16.2	116	17.9	139	21.6	160	25.2
	20	55.0	9.25	71.8	11.5	94.0	14.7	105	16.4	116	18.2	139	22.1	160	27.1
	21	55.0	9.31	71.8	11.6	94.0	14.8	105	16.6	116	18.4	139	22.9	160	28.0
90%	23	55.0	9.44	71.8	11.7	94.0	15.1	105	17.1	116	19.4	139	24.5	160	30.0
	25	55.0	9.57	71.8	11.9	94.0	16.0	105	18.2	116	20.7	139	26.1	160	32.1
	27	55.0	9.78	71.8	12.6	94.0	17.0	105	19.4	116	22.1	139	27.9	160	34.3
	29	55.0	10.3	71.8	13.4	94.0	18.0	105	20.7	116	23.5	139	29.7	159	36.2
	31	55.0	10.9	71.8	14.1	94.0	19.1	105	21.9	116	25.0	139	31.7	157	37.6
	33	55.0	11.5	71.8	15.0	94.0	20.3	105	23.3	116	26.6	139	33.8	154	39.0
	35	55.0	12.1	71.8	15.8	94.0	21.5	105	24.7	116	28.2	139	35.9	152	40.4
	37	55.0	12.8	71.8	16.7	94.0	22.8	105	26.2	116	30.0	139	38.2	150	41.8
	39	55.0	13.4	71.8	17.6	94.0	24.2	105	27.8	116	31.8	139	40.6	147	43.3
	10	48.9	8.03	63.8	9.73	83.6	12.2	93.4	13.5	103	14.9	123	17.8	143	20.7
	12	48.9	8.12	63.8	9.85	83.6	12.4	93.4	13.7	103	15.1	123	18.1	143	21.1
	14	48.9	8.21	63.8	9.98	83.6	12.6	93.4	13.9	103	15.4	123	18.4	143	21.4
	16	48.9	8.30	63.8	10.1	83.6	12.7	93.4	14.1	103	15.6	123	18.7	143	21.8
	18	48.9	8.40	63.8	10.3	83.6	12.9	93.4	14.4	103	15.9	123	19.0	143	22.2
	20	48.9	8.50	63.8	10.4	83.6	13.2	93.4	14.6	103	16.2	123	19.4	143	23.0
	21	48.9	8.55	63.8	10.5	83.6	13.3	93.4	14.7	103	16.3	123	19.6	143	23.8
80%	23	48.9	8.66	63.8	10.6	83.6	13.5	93.4	15.0	103	16.8	123	20.9	143	25.4
	25	48.9	8.77	63.8	10.8	83.6	14.0	93.4	15.8	103	17.9	123	22.3	143	27.2
	27	48.9	8.88	63.8	11.2	83.6	14.8	93.4	16.8	103	19.0	123	23.8	143	29.0
	29	48.9	9.35	63.8	11.9	83.6	15.7	93.4	17.9	103	20.2	123	25.3	143	30.9
	31	48.9	9.85	63.8	12.5	83.6	16.7	93.4	19.0	103	21.5	123	27.0	143	33.0
	33	48.9	10.4	63.8	13.3	83.6	17.7	93.4	20.1	103	22.8	123	28.7	143	35.1
	35	48.9	10.9	63.8	14.0	83.6	18.7	93.4	21.4	103	24.2	123	30.5	143	37.4
	37	48.9	11.5	63.8	14.8	83.6	19.8	93.4	22.6	103	25.7	123	32.4	143	39.8
	39	48.9	12.1	63.8	15.6	83.6	21.0	93.4	24.0	103	27.2	123	34.4	143	42.3
	10	42.8	7.39	55.9	8.81	73.1	10.9	81.8	12.0	90.5	13.1	108	15.5	125	18.0
	12	42.8	7.46	55.9	8.91	73.1	11.0	81.8	12.1	90.5	13.3	108	15.8	125	18.3
	14	42.8	7.53	55.9	9.02	73.1	11.2	81.8	12.3	90.5	13.5	108	16.0	125	18.6
	16	42.8	7.61	55.9	9.13	73.1	11.3	81.8	12.5	90.5	13.7	108	16.3	125	18.9
	18	42.8	7.69	55.9	9.24	73.1	11.5	81.8	12.7	90.5	13.9	108	16.6	125	19.3
	20	42.8	7.78	55.9	9.36	73.1	11.7	81.8	12.9	90.5	14.2	108	16.9	125	19.6
	21	42.8	7.82	55.9	9.43	73.1	11.8	81.8	13.0	90.5	14.3	108	17.0	125	19.9
70%	23	42.8	7.91	55.9	9.55	73.1	11.9	81.8	13.2	90.5	14.5	108	17.7	125	21.3
	25	42.8	8.00	55.9	9.69	73.1	12.1	81.8	13.6	90.5	15.3	108	18.8	125	22.7
	27	42.8	8.10	55.9	9.92	73.1	12.9	81.8	14.5	90.5	16.2	108	20.0	125	24.2
	29	42.8	8.42	55.9	10.5	73.1	13.6	81.8	15.4	90.5	17.2	108	21.3	125	25.8
	31	42.8	8.86	55.9	11.1	73.1	14.4	81.8	16.3	90.5	18.3	108	22.7	125	27.4
	33	42.8	9.32	55.9	11.7	73.1	15.2	81.8	17.2	90.5	19.4	108	24.1	125	29.2
	35	42.8	9.79	55.9	12.3	73.1	16.1	81.8	18.2	90.5	20.5	108	25.6	125	31.0
	37	42.8	10.3	55.9	13.0	73.1	17.0	81.8	19.3	90.5	21.8	108	27.1	125	33.0
	39	42.8	10.8	55.9	13.6	73.1	18.0	81.8	20.4	90.5	23.0	108	28.8	125	35.0
	10	36.6	6.77	47.9	7.93	62.7	9.59	70.1	10.5	77.5	11.4	92.4	13.4	107	15.4
	12	36.6	6.83	47.9	8.01	62.7	9.71	70.1	10.6	77.5	11.6	92.4	13.6	107	15.6
	14	36.6	6.89	47.9	8.10	62.7	9.84	70.1	10.8	77.5	11.7	92.4	13.8	107	15.9
	16	36.6	6.96	47.9	8.19	62.7	9.97	70.1	10.9	77.5	11.9	92.4	14.0	107	16.2
	18	36.6	7.02	47.9	8.28	62.7	10.1	70.1	11.1	77.5	12.1	92.4	14.2	107	16.4
	20	36.6	7.09	47.9	8.38	62.7	10.2	70.1	11.2	77.5	12.3	92.4	14.5	107	16.7
	21	36.6	7.13	47.9	8.43	62.7	10.3	70.1	11.3	77.5	12.4	92.4	14.6	107	16.9
60%	23	36.6	7.20	47.9	8.53	62.7	10.5	70.1	11.5	77.5	12.6	92.4	14.8	107	17.5
	25	36.6	7.27	47.9	8.64	62.7	10.6	70.1	11.7	77.5	12.9	92.4	15.6	107	18.6
	27	36.6	7.35	47.9	8.76	62.7	11.0	70.1	12.3	77.5	13.7	92.4	16.6	107	19.8
	29	36.6	7.55	47.9	9.19	62.7	11.7	70.1	13.0	77.5	14.5	92.4	17.7	107	21.1
	31	36.6	7.94	47.9	9.69	62.7	12.3	70.1	13.8	77.5	15.3	92.4	18.7	107	22.4
	33	36.6	8.33	47.9	10.2	62.7	13.0	70.1	14.6	77.5	16.2	92.4	19.9	107	23.8
	35	36.6	8.74	47.9	10.7	62.7	13.7	70.1	15.4	77.5	17.2	92.4	21.1	107	25.3
	37	36.6	9.17	47.9	11.3	62.7	14.5	70.1	16.3	77.5	18.2	92.4	22.3	107	26.8
	39	36.6	9.61	47.9	11.9	62.7	15.3	70.1	17.2	77.5	19.2	92.4	23.6	107	28.5
	10	30.5	6.19	39.9	7.10	52.2	8.40	58.4	9.09	64.6	9.82	77.0	11.3	89.1	12.9
	12	30.5	6.23	39.9	7.16	52.2	8.50	58.4	9.20	64.6	9.95	77.0	11.5	89.1	13.1
	14	30.5	6.28	39.9	7.23	52.2	8.59	58.4	9.32	64.6	10.1	77.0	11.7	89.1	13.3
	16	30.5	6.33	39.9	7.30	52.2	8.70	58.4	9.44	64.6	10.2	77.0	11.8	89.1	13.5
	18	30.5	6.38	39.9	7.38	52.2	8.80	58.4	9.56	64.6	10.4	77.0	12.0	89.1	13.7
	20	30.5	6.44	39.9	7.45	52.2	8.91	58.4	9.69	64.6	10.5	77.0	12.2	89.1	14.0
	21	30.5	6.46	39.9	7.49	52.2	8.97	58.4	9.75	64.6	10.6	77.0	12.3	89.1	14.1
50%	23	30.5	6.52	39.9	7.57	52.2	9.08	58.4	9.89	64.6	10.7	77.0	12.5	89.1	14.3
	25	30.5	6.58	39.9	7.66	52.2	9.21	58.4	10.0	64.6	10.9	77.0	12.8	89.1	15.0
	27	30.5	6.64	39.9	7.75	52.2	9.36	58.4	10.3	64.6	11.4	77.0	13.6	89.1	15.9
	29	30.5	6.74	39.9	8.01	52.2	9.89	58.4	10.9	64.6	12.0	77.0	14.4	89.1	16.9
	31	30.5	7.07	39.9	8.42	52.2	10.4	58.4	11.5	64.6	12.7	77.0	15.2	89.1	18.0
	33	30.5	7.41	39.9	8.85	52.2	11.0	58.4	12.2	64.6	13.4	77.0	16.1	89.1	19.0
	35	30.5	7.76	39.9	9.29	52.2	11.6	58.4	12.8	64.6	14.2	77.0	17.1	89.1	20.2
	37	30.5	8.13	39.9	9.75	52.2	12.2	58.4	13.5	64.6	14.9	77.0	18.0	89.1	21.4
	39	30.5	8.50	39.9	10.2	52.2	12.8	58.4	14.2	64.6	15.8	77.0	19.1	89.1	22.6

3D079894A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	9.56	1.09	12.2	1.34	15.6	1.69	18.1	1.97	20.6	2.27	25.6	2.87	28.5	3.09
	12	9.56	1.10	12.2	1.36	15.6	1.72	18.1	2.00	20.6	2.31	25.6	2.92	28.1	3.08
	14	9.56	1.11	12.2	1.38	15.6	1.75	18.1	2.04	20.6	2.35	25.6	2.98	27.7	3.06
	16	9.56	1.13	12.2	1.40	15.6	1.78	18.1	2.08	20.6	2.39	25.6	3.03	27.4	3.15
	18	9.56	1.15	12.2	1.42	15.6	1.81	18.1	2.11	20.6	2.44	25.6	3.15	27.0	3.31
	20	9.56	1.16	12.2	1.45	15.6	1.85	18.1	2.15	20.6	2.50	25.6	3.39	26.6	3.47
	21	9.56	1.17	12.2	1.46	15.6	1.86	18.1	2.17	20.6	2.58	25.5	3.50	26.5	3.55
	23	9.56	1.19	12.2	1.48	15.6	1.92	18.1	2.32	20.6	2.76	25.2	3.66	26.1	3.71
	25	9.56	1.21	12.2	1.53	15.6	2.05	18.1	2.47	20.6	2.95	24.8	3.82	25.7	3.87
	27	9.56	1.26	12.2	1.63	15.6	2.18	18.1	2.64	20.6	3.15	24.5	3.98	25.4	4.04
	29	9.56	1.33	12.2	1.73	15.6	2.32	18.1	2.81	20.6	3.36	24.1	4.14	25.0	4.20
	31	9.56	1.41	12.2	1.83	15.6	2.47	18.1	2.99	20.6	3.58	23.7	4.31	24.6	4.37
	33	9.56	1.49	12.2	1.94	15.6	2.62	18.1	3.18	20.6	3.82	23.4	4.47	24.3	4.53
	35	9.56	1.57	12.2	2.05	15.6	2.78	18.1	3.38	20.6	4.06	23.0	4.63	23.9	4.70
	37	9.56	1.66	12.2	2.17	15.6	2.95	18.1	3.60	20.6	4.32	22.6	4.80	23.5	4.87
	39	9.56	1.75	12.2	2.30	15.6	3.13	18.1	3.82	20.6	4.60	22.3	4.96	23.2	5.04
120%	10	8.83	1.02	11.3	1.25	14.4	1.57	16.7	1.81	19.0	2.08	23.6	2.63	28.0	3.17
	12	8.83	1.03	11.3	1.26	14.4	1.59	16.7	1.84	19.0	2.12	23.6	2.68	27.7	3.16
	14	8.83	1.05	11.3	1.28	14.4	1.62	16.7	1.88	19.0	2.15	23.6	2.73	27.3	3.14
	16	8.83	1.06	11.3	1.30	14.4	1.64	16.7	1.91	19.0	2.19	23.6	2.78	26.9	3.13
	18	8.83	1.07	11.3	1.32	14.4	1.67	16.7	1.94	19.0	2.23	23.6	2.83	26.6	3.29
	20	8.83	1.09	11.3	1.34	14.4	1.70	16.7	1.98	19.0	2.27	23.6	3.02	26.2	3.45
	21	8.83	1.10	11.3	1.35	14.4	1.72	16.7	2.00	19.0	2.32	23.6	3.12	26.0	3.53
	23	8.83	1.11	11.3	1.38	14.4	1.75	16.7	2.09	19.0	2.48	23.6	3.35	25.7	3.69
	25	8.83	1.13	11.3	1.40	14.4	1.86	16.7	2.23	19.0	2.65	23.6	3.58	25.3	3.85
	27	8.83	1.16	11.3	1.49	14.4	1.98	16.7	2.37	19.0	2.82	23.6	3.83	24.9	4.01
	29	8.83	1.23	11.3	1.58	14.4	2.10	16.7	2.53	19.0	3.01	23.6	4.09	24.6	4.17
	31	8.83	1.30	11.3	1.67	14.4	2.23	16.7	2.69	19.0	3.21	23.4	4.28	24.2	4.34
	33	8.83	1.37	11.3	1.77	14.4	2.37	16.7	2.86	19.0	3.41	23.0	4.44	23.8	4.50
	35	8.83	1.45	11.3	1.87	14.4	2.51	16.7	3.04	19.0	3.63	22.6	4.60	23.5	4.67
	37	8.83	1.53	11.3	1.98	14.4	2.66	16.7	3.22	19.0	3.86	22.3	4.77	23.1	4.83
	39	8.83	1.61	11.3	2.10	14.4	2.82	16.7	3.42	19.0	4.10	21.9	4.93	22.7	5.00
110%	10	8.09	0.955	10.3	1.16	13.2	1.44	15.3	1.66	17.4	1.90	21.6	2.39	25.8	2.90
	12	8.09	0.966	10.3	1.17	13.2	1.46	15.3	1.69	17.4	1.93	21.6	2.43	25.8	2.95
	14	8.09	0.978	10.3	1.19	13.2	1.49	15.3	1.72	17.4	1.96	21.6	2.48	25.8	3.01
	16	8.09	0.991	10.3	1.21	13.2	1.51	15.3	1.74	17.4	2.00	21.6	2.52	25.8	3.06
	18	8.09	1.00	10.3	1.22	13.2	1.53	15.3	1.78	17.4	2.03	21.6	2.57	25.8	3.19
	20	8.09	1.02	10.3	1.24	13.2	1.56	15.3	1.81	17.4	2.07	21.6	2.67	25.8	3.43
	21	8.09	1.02	10.3	1.25	13.2	1.57	15.3	1.82	17.4	2.09	21.6	2.76	25.6	3.51
	23	8.09	1.04	10.3	1.27	13.2	1.60	15.3	1.87	17.4	2.21	21.6	2.96	25.2	3.66
	25	8.09	1.05	10.3	1.29	13.2	1.68	15.3	2.00	17.4	2.36	21.6	3.16	24.9	3.82
	27	8.09	1.07	10.3	1.36	13.2	1.78	15.3	2.13	17.4	2.51	21.6	3.38	24.5	3.99
	29	8.09	1.14	10.3	1.44	13.2	1.89	15.3	2.26	17.4	2.68	21.6	3.60	24.1	4.15
	31	8.09	1.20	10.3	1.52	13.2	2.01	15.3	2.40	17.4	2.85	21.6	3.84	23.8	4.31
	33	8.09	1.27	10.3	1.61	13.2	2.13	15.3	2.55	17.4	3.03	21.6	4.09	23.4	4.47
	35	8.09	1.33	10.3	1.70	13.2	2.26	15.3	2.71	17.4	3.22	21.6	4.36	23.0	4.63
	37	8.09	1.41	10.3	1.80	13.2	2.39	15.3	2.87	17.4	3.42	21.6	4.64	22.7	4.80
	39	8.09	1.48	10.3	1.90	13.2	2.53	15.3	3.05	17.4	3.64	21.5	4.90	22.3	4.96
100%	10	7.35	0.893	9.38	1.07	12.0	1.32	13.9	1.51	15.8	1.72	19.7	2.16	23.5	2.61
	12	7.35	0.903	9.38	1.08	12.0	1.34	13.9	1.54	15.8	1.75	19.7	2.19	23.5	2.66
	14	7.35	0.913	9.38	1.10	12.0	1.36	13.9	1.56	15.8	1.78	19.7	2.23	23.5	2.71
	16	7.35	0.924	9.38	1.11	12.0	1.38	13.9	1.59	15.8	1.81	19.7	2.27	23.5	2.76
	18	7.35	0.935	9.38	1.13	12.0	1.40	13.9	1.61	15.8	1.84	19.7	2.32	23.5	2.81
	20	7.35	0.947	9.38	1.14	12.0	1.42	13.9	1.64	15.8	1.87	19.7	2.36	23.5	2.99
	21	7.35	0.953	9.38	1.15	12.0	1.44	13.9	1.66	15.8	1.89	19.7	2.43	23.5	3.10
	23	7.35	0.965	9.38	1.17	12.0	1.46	13.9	1.69	15.8	1.96	19.7	2.59	23.5	3.32
	25	7.35	0.978	9.38	1.19	12.0	1.50	13.9	1.78	15.8	2.09	19.7	2.77	23.5	3.55
	27	7.35	0.992	9.38	1.23	12.0	1.60	13.9	1.89	15.8	2.22	19.7	2.96	23.5	3.79
	29	7.35	1.04	9.38	1.31	12.0	1.69	13.9	2.01	15.8	2.37	19.7	3.15	23.5	4.05
	31	7.35	1.10	9.38	1.38	12.0	1.80	13.9	2.14	15.8	2.52	19.7	3.36	23.3	4.28
	33	7.35	1.16	9.38	1.46	12.0	1.90	13.9	2.27	15.8	2.67	19.7	3.58	23.0	4.44
	35	7.35	1.22	9.38	1.54	12.0	2.02	13.9	2.40	15.8	2.84	19.7	3.81	22.6	4.60
	37	7.35	1.29	9.38	1.63	12.0	2.13	13.9	2.55	15.8	3.01	19.7	4.05	22.2	4.76
	39	7.35	1.35	9.38	1.72	12.0	2.26	13.9	2.70	15.8	3.20	19.7	4.30	21.9	4.93

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	6.62	0.833	8.44	0.986	10.8	1.20	12.5	1.37	14.3	1.55	17.7	1.93	21.1	2.33
	12	6.62	0.841	8.44	0.998	10.8	1.22	12.5	1.39	14.3	1.58	17.7	1.96	21.1	2.37
	14	6.62	0.850	8.44	1.01	10.8	1.24	12.5	1.41	14.3	1.60	17.7	2.00	21.1	2.41
	16	6.62	0.860	8.44	1.02	10.8	1.25	12.5	1.43	14.3	1.63	17.7	2.03	21.1	2.45
	18	6.62	0.869	8.44	1.04	10.8	1.27	12.5	1.46	14.3	1.66	17.7	2.07	21.1	2.50
	20	6.62	0.879	8.44	1.05	10.8	1.29	12.5	1.48	14.3	1.68	17.7	2.11	21.1	2.58
	21	6.62	0.885	8.44	1.06	10.8	1.30	12.5	1.49	14.3	1.70	17.7	2.13	21.1	2.67
90%	23	6.62	0.896	8.44	1.07	10.8	1.32	12.5	1.52	14.3	1.73	17.7	2.25	21.1	2.86
	25	6.62	0.907	8.44	1.09	10.8	1.35	12.5	1.57	14.3	1.83	17.7	2.41	21.1	3.05
	27	6.62	0.919	8.44	1.12	10.8	1.42	12.5	1.67	14.3	1.95	17.7	2.57	21.1	3.26
	29	6.62	0.958	8.44	1.18	10.8	1.51	12.5	1.78	14.3	2.07	17.7	2.73	21.1	3.48
	31	6.62	1.01	8.44	1.25	10.8	1.60	12.5	1.88	14.3	2.20	17.7	2.91	21.1	3.71
	33	6.62	1.06	8.44	1.32	10.8	1.69	12.5	2.00	14.3	2.34	17.7	3.09	21.1	3.95
	35	6.62	1.12	8.44	1.39	10.8	1.79	12.5	2.12	14.3	2.48	17.7	3.29	21.1	4.21
	37	6.62	1.18	8.44	1.46	10.8	1.89	12.5	2.24	14.3	2.63	17.7	3.49	21.1	4.48
	39	6.62	1.23	8.44	1.54	10.8	2.00	12.5	2.37	14.3	2.79	17.7	3.71	21.1	4.77
	10	5.88	0.774	7.51	0.905	9.60	1.09	11.1	1.23	12.7	1.39	15.7	1.71	18.8	2.05
	12	5.88	0.782	7.51	0.916	9.60	1.10	11.1	1.25	12.7	1.41	15.7	1.74	18.8	2.09
	14	5.88	0.790	7.51	0.926	9.60	1.12	11.1	1.27	12.7	1.43	15.7	1.77	18.8	2.12
	16	5.88	0.798	7.51	0.937	9.60	1.13	11.1	1.29	12.7	1.45	15.7	1.80	18.8	2.16
	18	5.88	0.806	7.51	0.949	9.60	1.15	11.1	1.31	12.7	1.48	15.7	1.83	18.8	2.20
	20	5.88	0.815	7.51	0.961	9.60	1.17	11.1	1.33	12.7	1.50	15.7	1.86	18.8	2.24
	21	5.88	0.819	7.51	0.967	9.60	1.18	11.1	1.34	12.7	1.51	15.7	1.88	18.8	2.28
80%	23	5.88	0.828	7.51	0.980	9.60	1.19	11.1	1.36	12.7	1.54	15.7	1.94	18.8	2.43
	25	5.88	0.838	7.51	0.993	9.60	1.21	11.1	1.38	12.7	1.60	15.7	2.07	18.8	2.60
	27	5.88	0.848	7.51	1.01	9.60	1.26	11.1	1.47	12.7	1.70	15.7	2.20	18.8	2.77
	29	5.88	0.876	7.51	1.06	9.60	1.34	11.1	1.56	12.7	1.80	15.7	2.34	18.8	2.95
	31	5.88	0.922	7.51	1.12	9.60	1.41	11.1	1.65	12.7	1.91	15.7	2.49	18.8	3.15
	33	5.88	0.969	7.51	1.18	9.60	1.49	11.1	1.75	12.7	2.03	15.7	2.65	18.8	3.35
	35	5.88	1.02	7.51	1.25	9.60	1.58	11.1	1.85	12.7	2.15	15.7	2.81	18.8	3.56
	37	5.88	1.07	7.51	1.31	9.60	1.67	11.1	1.95	12.7	2.28	15.7	2.98	18.8	3.79
	39	5.88	1.12	7.51	1.38	9.60	1.76	11.1	2.07	12.7	2.41	15.7	3.17	18.8	4.03
	10	5.15	0.719	6.57	0.828	8.40	0.982	9.73	1.10	11.1	1.23	13.8	1.50	16.4	1.78
	12	5.15	0.725	6.57	0.837	8.40	0.994	9.73	1.12	11.1	1.25	13.8	1.52	16.4	1.81
	14	5.15	0.731	6.57	0.846	8.40	1.01	9.73	1.13	11.1	1.27	13.8	1.55	16.4	1.84
	16	5.15	0.738	6.57	0.855	8.40	1.02	9.73	1.15	11.1	1.28	13.8	1.57	16.4	1.88
	18	5.15	0.745	6.57	0.865	8.40	1.03	9.73	1.16	11.1	1.30	13.8	1.60	16.4	1.91
	20	5.15	0.752	6.57	0.875	8.40	1.05	9.73	1.18	11.1	1.32	13.8	1.63	16.4	1.94
	21	5.15	0.756	6.57	0.880	8.40	1.05	9.73	1.19	11.1	1.33	13.8	1.64	16.4	1.96
70%	23	5.15	0.764	6.57	0.891	8.40	1.07	9.73	1.21	11.1	1.36	13.8	1.67	16.4	2.05
	25	5.15	0.772	6.57	0.902	8.40	1.08	9.73	1.23	11.1	1.38	13.8	1.76	16.4	2.18
	27	5.15	0.780	6.57	0.914	8.40	1.11	9.73	1.28	11.1	1.47	13.8	1.87	16.4	2.33
	29	5.15	0.798	6.57	0.952	8.40	1.18	9.73	1.35	11.1	1.55	13.8	1.99	16.4	2.47
	31	5.15	0.839	6.57	1.00	8.40	1.24	9.73	1.43	11.1	1.65	13.8	2.11	16.4	2.63
	33	5.15	0.881	6.57	1.06	8.40	1.31	9.73	1.51	11.1	1.74	13.8	2.24	16.4	2.80
	35	5.15	0.924	6.57	1.11	8.40	1.38	9.73	1.60	11.1	1.84	13.8	2.37	16.4	2.97
	37	5.15	0.969	6.57	1.17	8.40	1.46	9.73	1.69	11.1	1.95	13.8	2.52	16.4	3.16
	39	5.15	1.02	6.57	1.23	8.40	1.54	9.73	1.78	11.1	2.06	13.8	2.67	16.4	3.35
	10	4.41	0.665	5.63	0.755	7.20	0.880	8.34	0.977	9.51	1.08	11.8	1.30	14.1	1.53
	12	4.41	0.670	5.63	0.762	7.20	0.890	8.34	0.989	9.51	1.10	11.8	1.32	14.1	1.55
	14	4.41	0.675	5.63	0.769	7.20	0.900	8.34	1.00	9.51	1.11	11.8	1.34	14.1	1.58
	16	4.41	0.681	5.63	0.777	7.20	0.910	8.34	1.01	9.51	1.12	11.8	1.36	14.1	1.61
	18	4.41	0.687	5.63	0.785	7.20	0.921	8.34	1.03	9.51	1.14	11.8	1.38	14.1	1.63
	20	4.41	0.693	5.63	0.793	7.20	0.933	8.34	1.04	9.51	1.16	11.8	1.40	14.1	1.66
	21	4.41	0.696	5.63	0.797	7.20	0.939	8.34	1.05	9.51	1.17	11.8	1.41	14.1	1.68
60%	23	4.41	0.702	5.63	0.806	7.20	0.951	8.34	1.06	9.51	1.18	11.8	1.44	14.1	1.71
	25	4.41	0.709	5.63	0.815	7.20	0.963	8.34	1.08	9.51	1.20	11.8	1.48	14.1	1.80
	27	4.41	0.716	5.63	0.824	7.20	0.976	8.34	1.10	9.51	1.25	11.8	1.57	14.1	1.92
	29	4.41	0.725	5.63	0.849	7.20	1.03	8.34	1.17	9.51	1.32	11.8	1.66	14.1	2.04
	31	4.41	0.761	5.63	0.893	7.20	1.08	8.34	1.23	9.51	1.40	11.8	1.76	14.1	2.17
	33	4.41	0.797	5.63	0.938	7.20	1.14	8.34	1.30	9.51	1.48	11.8	1.87	14.1	2.30
	35	4.41	0.835	5.63	0.985	7.20	1.20	8.34	1.37	9.51	1.56	11.8	1.98	14.1	2.44
	37	4.41	0.874	5.63	1.03	7.20	1.26	8.34	1.45	9.51	1.65	11.8	2.09	14.1	2.59
	39	4.41	0.915	5.63	1.08	7.20	1.33	8.34	1.52	9.51	1.74	11.8	2.21	14.1	2.74
	10	3.68	0.614	4.69	0.685	6.00	0.784	6.95	0.859	7.92	0.941	9.83	1.11	11.7	1.29
	12	3.68	0.618	4.69	0.691	6.00	0.791	6.95	0.869	7.92	0.952	9.83	1.13	11.7	1.31
	14	3.68	0.622	4.69	0.696	6.00	0.799	6.95	0.878	7.92	0.963	9.83	1.14	11.7	1.33
	16	3.68	0.627	4.69	0.702	6.00	0.807	6.95	0.888	7.92	0.975	9.83	1.16	11.7	1.35
	18	3.68	0.631	4.69	0.709	6.00	0.816	6.95	0.899	7.92	0.988	9.83	1.17	11.7	1.37
	20	3.68	0.636	4.69	0.715	6.00	0.825	6.95	0.909	7.92	1.00	9.83	1.19	11.7	1.39
	21	3.68	0.638	4.69	0.718	6.00	0.829	6.95	0.915	7.92	1.01	9.83	1.20	11.7	1.40
50%	23	3.68	0.643	4.69	0.725	6.00	0.839	6.95	0.927	7.92	1.02	9.83	1.22	11.7	1.43
	25	3.68	0.648	4.69	0.732	6.00	0.849	6.95	0.939	7.92	1.04	9.83	1.24	11.7	1.47
	27	3.68	0.654	4.69	0.740	6.00	0.859	6.95	0.951	7.92	1.06	9.83	1.29	11.7	1.56
	29	3.68	0.660	4.69	0.752	6.00	0.889	6.95	0.997	7.92	1.11	9.83	1.37	11.7	1.65
	31	3.68	0.687	4.69	0.790	6.00	0.935	6.95	1.05	7.92	1.18	9.83	1.45	11.7	1.75
	33	3.68	0.719	4.69	0.828	6.00	0.984	6.95	1.11	7.92	1.24	9.83	1.53	11.7	1.85
	35	3.68	0.752	4.69	0.868	6.00	1.03	6.95	1.16	7.92	1.31	9.83	1.62	11.7	1.96
	37	3.68	0.786	4.69	0.909	6.00	1.09	6.95	1.22	7.92	1.38	9.83	1.71	11.7	2.08
	39	3.68	0.821	4.69	0.952	6.00	1.14	6.95	1.29	7.92	1.45	9.83	1.80	11.7	2.20

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	12.0	1.44	15.2	1.77	19.5	2.24	22.6	2.61	25.8	3.00	32.0	3.80	35.6	4.09
	12	12.0	1.46	15.2	1.80	19.5	2.28	22.6	2.65	25.8	3.05	32.0	3.87	35.1	4.07
	14	12.0	1.48	15.2	1.82	19.5	2.32	22.6	2.70	25.8	3.11	32.0	3.94	34.7	4.05
	16	12.0	1.50	15.2	1.85	19.5	2.36	22.6	2.75	25.8	3.16	32.0	4.01	34.2	4.16
	18	12.0	1.52	15.2	1.88	19.5	2.40	22.6	2.80	25.8	3.22	32.0	4.17	33.8	4.37
	20	12.0	1.54	15.2	1.91	19.5	2.44	22.6	2.85	25.8	3.30	32.0	4.48	33.3	4.59
	21	12.0	1.55	15.2	1.93	19.5	2.46	22.6	2.87	25.8	3.42	31.9	4.63	33.1	4.69
	23	12.0	1.57	15.2	1.96	19.5	2.54	22.6	3.06	25.8	3.65	31.5	4.84	32.6	4.91
	25	12.0	1.60	15.2	2.03	19.5	2.71	22.6	3.27	25.8	3.91	31.0	5.05	32.2	5.12
	27	12.0	1.66	15.2	2.15	19.5	2.88	22.6	3.49	25.8	4.17	30.6	5.27	31.7	5.34
	29	12.0	1.76	15.2	2.28	19.5	3.07	22.6	3.71	25.8	4.45	30.1	5.48	31.3	5.56
	31	12.0	1.86	15.2	2.42	19.5	3.26	22.6	3.95	25.8	4.74	29.7	5.69	30.8	5.77
	33	12.0	1.97	15.2	2.57	19.5	3.47	22.6	4.21	25.8	5.05	29.2	5.91	30.3	5.99
	35	12.0	2.08	15.2	2.72	19.5	3.68	22.6	4.47	25.8	5.37	28.7	6.12	29.9	6.21
	37	12.0	2.20	15.2	2.88	19.5	3.90	22.6	4.75	25.8	5.72	28.3	6.34	29.4	6.44
	39	12.0	2.32	15.2	3.04	19.5	4.14	22.6	5.05	25.8	6.08	27.8	6.56	29.0	6.66
120%	10	11.0	1.35	14.1	1.65	18.0	2.07	20.9	2.40	23.8	2.75	29.5	3.48	35.0	4.20
	12	11.0	1.37	14.1	1.67	18.0	2.10	20.9	2.44	23.8	2.80	29.5	3.54	34.6	4.18
	14	11.0	1.38	14.1	1.70	18.0	2.14	20.9	2.48	23.8	2.85	29.5	3.60	34.1	4.15
	16	11.0	1.40	14.1	1.72	18.0	2.17	20.9	2.52	23.8	2.90	29.5	3.67	33.7	4.13
	18	11.0	1.42	14.1	1.75	18.0	2.21	20.9	2.57	23.8	2.95	29.5	3.74	33.2	4.35
	20	11.0	1.44	14.1	1.78	18.0	2.25	20.9	2.62	23.8	3.01	29.5	3.99	32.8	4.56
	21	11.0	1.45	14.1	1.79	18.0	2.27	20.9	2.64	23.8	3.07	29.5	4.13	32.5	4.66
	23	11.0	1.47	14.1	1.82	18.0	2.31	20.9	2.76	23.8	3.28	29.5	4.43	32.1	4.88
	25	11.0	1.49	14.1	1.86	18.0	2.46	20.9	2.95	23.8	3.50	29.5	4.73	31.6	5.09
	27	11.0	1.54	14.1	1.97	18.0	2.61	20.9	3.14	23.8	3.73	29.5	5.06	31.2	5.30
	29	11.0	1.63	14.1	2.09	18.0	2.78	20.9	3.34	23.8	3.98	29.5	5.40	30.7	5.52
	31	11.0	1.72	14.1	2.21	18.0	2.95	20.9	3.56	23.8	4.24	29.2	5.66	30.3	5.74
	33	11.0	1.82	14.1	2.34	18.0	3.13	20.9	3.78	23.8	4.51	28.7	5.87	29.8	5.95
	35	11.0	1.92	14.1	2.48	18.0	3.32	20.9	4.02	23.8	4.80	28.3	6.09	29.3	6.17
	37	11.0	2.02	14.1	2.62	18.0	3.52	20.9	4.26	23.8	5.10	27.8	6.30	28.9	6.39
	39	11.0	2.13	14.1	2.77	18.0	3.73	20.9	4.53	23.8	5.43	27.4	6.52	28.4	6.61
110%	10	10.1	1.26	12.9	1.53	16.5	1.91	19.1	2.20	21.8	2.51	27.0	3.16	32.2	3.84
	12	10.1	1.28	12.9	1.55	16.5	1.94	19.1	2.23	21.8	2.55	27.0	3.22	32.2	3.91
	14	10.1	1.30	12.9	1.57	16.5	1.97	19.1	2.27	21.8	2.60	27.0	3.28	32.2	3.98
	16	10.1	1.31	12.9	1.60	16.5	2.00	19.1	2.31	21.8	2.64	27.0	3.34	32.2	4.05
	18	10.1	1.33	12.9	1.62	16.5	2.03	19.1	2.35	21.8	2.69	27.0	3.40	32.2	4.22
	20	10.1	1.35	12.9	1.64	16.5	2.06	19.1	2.39	21.8	2.74	27.0	3.53	32.2	4.53
	21	10.1	1.36	12.9	1.66	16.5	2.08	19.1	2.41	21.8	2.77	27.0	3.65	32.0	4.63
	23	10.1	1.37	12.9	1.68	16.5	2.12	19.1	2.48	21.8	2.92	27.0	3.91	31.5	4.85
	25	10.1	1.39	12.9	1.71	16.5	2.22	19.1	2.64	21.8	3.12	27.0	4.18	31.1	5.06
	27	10.1	1.42	12.9	1.80	16.5	2.36	19.1	2.81	21.8	3.33	27.0	4.47	30.6	5.27
	29	10.1	1.50	12.9	1.90	16.5	2.50	19.1	2.99	21.8	3.54	27.0	4.77	30.2	5.48
	31	10.1	1.59	12.9	2.02	16.5	2.66	19.1	3.18	21.8	3.77	27.0	5.08	29.7	5.70
	33	10.1	1.67	12.9	2.13	16.5	2.82	19.1	3.38	21.8	4.01	27.0	5.41	29.2	5.91
	35	10.1	1.77	12.9	2.25	16.5	2.99	19.1	3.58	21.8	4.26	27.0	5.77	28.8	6.13
	37	10.1	1.86	12.9	2.38	16.5	3.16	19.1	3.80	21.8	4.53	27.0	6.14	28.3	6.35
	39	10.1	1.96	12.9	2.52	16.5	3.35	19.1	4.03	21.8	4.81	26.9	6.48	27.9	6.56
100%	10	9.19	1.18	11.7	1.42	15.0	1.75	17.4	2.00	19.8	2.28	24.6	2.85	29.3	3.45
	12	9.19	1.20	11.7	1.43	15.0	1.77	17.4	2.03	19.8	2.31	24.6	2.90	29.3	3.51
	14	9.19	1.21	11.7	1.45	15.0	1.80	17.4	2.07	19.8	2.35	24.6	2.95	29.3	3.58
	16	9.19	1.22	11.7	1.47	15.0	1.83	17.4	2.10	19.8	2.39	24.6	3.01	29.3	3.65
	18	9.19	1.24	11.7	1.49	15.0	1.85	17.4	2.13	19.8	2.44	24.6	3.06	29.3	3.71
	20	9.19	1.25	11.7	1.52	15.0	1.88	17.4	2.17	19.8	2.48	24.6	3.12	29.3	3.95
	21	9.19	1.26	11.7	1.53	15.0	1.90	17.4	2.19	19.8	2.50	24.6	3.21	29.3	4.09
	23	9.19	1.28	11.7	1.55	15.0	1.93	17.4	2.23	19.8	2.59	24.6	3.43	29.3	4.38
	25	9.19	1.30	11.7	1.57	15.0	1.99	17.4	2.35	19.8	2.76	24.6	3.66	29.3	4.69
	27	9.19	1.31	11.7	1.63	15.0	2.11	17.4	2.50	19.8	2.94	24.6	3.91	29.3	5.01
	29	9.19	1.38	11.7	1.73	15.0	2.24	17.4	2.66	19.8	3.13	24.6	4.17	29.3	5.35
	31	9.19	1.46	11.7	1.83	15.0	2.38	17.4	2.82	19.8	3.33	24.6	4.44	29.2	5.66
	33	9.19	1.54	11.7	1.93	15.0	2.52	17.4	3.00	19.8	3.53	24.6	4.73	28.7	5.87
	35	9.19	1.62	11.7	2.04	15.0	2.67	17.4	3.18	19.8	3.75	24.6	5.03	28.2	6.09
	37	9.19	1.70	11.7	2.15	15.0	2.82	17.4	3.37	19.8	3.98	24.6	5.35	27.8	6.30
	39	9.19	1.79	11.7	2.27	15.0	2.99	17.4	3.57	19.8	4.23	24.6	5.69	27.3	6.52

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	8.27	1.10	10.6	1.31	13.5	1.59	15.6	1.81	17.8	2.05	22.1	2.55	26.4	3.08
	12	8.27	1.11	10.6	1.32	13.5	1.61	15.6	1.84	17.8	2.08	22.1	2.59	26.4	3.13
	14	8.27	1.13	10.6	1.34	13.5	1.64	15.6	1.87	17.8	2.12	22.1	2.64	26.4	3.19
	16	8.27	1.14	10.6	1.36	13.5	1.66	15.6	1.90	17.8	2.15	22.1	2.69	26.4	3.25
	18	8.27	1.15	10.6	1.37	13.5	1.69	15.6	1.93	17.8	2.19	22.1	2.74	26.4	3.31
	20	8.27	1.16	10.6	1.39	13.5	1.71	15.6	1.96	17.8	2.23	22.1	2.79	26.4	3.41
	21	8.27	1.17	10.6	1.40	13.5	1.72	15.6	1.98	17.8	2.25	22.1	2.81	26.4	3.53
90%	23	8.27	1.19	10.6	1.42	13.5	1.75	15.6	2.01	17.8	2.29	22.1	2.98	26.4	3.78
	25	8.27	1.20	10.6	1.44	13.5	1.78	15.6	2.08	17.8	2.43	22.1	3.18	26.4	4.04
	27	8.27	1.22	10.6	1.48	13.5	1.89	15.6	2.21	17.8	2.58	22.1	3.39	26.4	4.31
	29	8.27	1.27	10.6	1.56	13.5	2.00	15.6	2.35	17.8	2.74	22.1	3.61	26.4	4.60
	31	8.27	1.34	10.6	1.65	13.5	2.12	15.6	2.49	17.8	2.91	22.1	3.85	26.4	4.90
	33	8.27	1.41	10.6	1.74	13.5	2.24	15.6	2.64	17.8	3.09	22.1	4.09	26.4	5.22
	35	8.27	1.48	10.6	1.84	13.5	2.37	15.6	2.80	17.8	3.28	22.1	4.35	26.4	5.56
	37	8.27	1.56	10.6	1.94	13.5	2.50	15.6	2.96	17.8	3.48	22.1	4.62	26.4	5.92
	39	8.27	1.63	10.6	2.04	13.5	2.65	15.6	3.14	17.8	3.69	22.1	4.91	26.4	6.30
	10	7.35	1.03	9.38	1.20	12.0	1.44	13.9	1.63	15.8	1.83	19.7	2.26	23.5	2.71
	12	7.35	1.04	9.38	1.21	12.0	1.46	13.9	1.65	15.8	1.86	19.7	2.30	23.5	2.76
	14	7.35	1.05	9.38	1.23	12.0	1.48	13.9	1.68	15.8	1.89	19.7	2.34	23.5	2.81
	16	7.35	1.06	9.38	1.24	12.0	1.50	13.9	1.70	15.8	1.92	19.7	2.38	23.5	2.86
	18	7.35	1.07	9.38	1.26	12.0	1.52	13.9	1.73	15.8	1.95	19.7	2.42	23.5	2.91
	20	7.35	1.08	9.38	1.27	12.0	1.55	13.9	1.76	15.8	1.98	19.7	2.46	23.5	2.96
	21	7.35	1.09	9.38	1.28	12.0	1.56	13.9	1.77	15.8	2.00	19.7	2.48	23.5	3.01
80%	23	7.35	1.10	9.38	1.30	12.0	1.58	13.9	1.80	15.8	2.04	19.7	2.57	23.5	3.22
	25	7.35	1.11	9.38	1.32	12.0	1.60	13.9	1.83	15.8	2.12	19.7	2.74	23.5	3.44
	27	7.35	1.12	9.38	1.33	12.0	1.67	13.9	1.94	15.8	2.25	19.7	2.91	23.5	3.67
	29	7.35	1.16	9.38	1.41	12.0	1.77	13.9	2.06	15.8	2.39	19.7	3.10	23.5	3.91
	31	7.35	1.22	9.38	1.49	12.0	1.87	13.9	2.18	15.8	2.53	19.7	3.30	23.5	4.16
	33	7.35	1.28	9.38	1.57	12.0	1.98	13.9	2.31	15.8	2.68	19.7	3.50	23.5	4.43
	35	7.35	1.35	9.38	1.65	12.0	2.09	13.9	2.45	15.8	2.84	19.7	3.72	23.5	4.71
	37	7.35	1.42	9.38	1.74	12.0	2.21	13.9	2.59	15.8	3.01	19.7	3.95	23.5	5.01
	39	7.35	1.49	9.38	1.83	12.0	2.33	13.9	2.73	15.8	3.19	19.7	4.19	23.5	5.32
	10	6.44	0.952	8.21	1.10	10.5	1.30	12.2	1.46	13.9	1.63	17.2	1.98	20.5	2.36
	12	6.44	0.961	8.21	1.11	10.5	1.32	12.2	1.48	13.9	1.65	17.2	2.01	20.5	2.40
	14	6.44	0.969	8.21	1.12	10.5	1.33	12.2	1.50	13.9	1.67	17.2	2.05	20.5	2.44
	16	6.44	0.978	8.21	1.13	10.5	1.35	12.2	1.52	13.9	1.70	17.2	2.08	20.5	2.48
	18	6.44	0.987	8.21	1.15	10.5	1.37	12.2	1.54	13.9	1.73	17.2	2.11	20.5	2.53
	20	6.44	0.997	8.21	1.16	10.5	1.39	12.2	1.56	13.9	1.75	17.2	2.15	20.5	2.57
	21	6.44	1.00	8.21	1.17	10.5	1.40	12.2	1.57	13.9	1.77	17.2	2.17	20.5	2.60
70%	23	6.44	1.01	8.21	1.18	10.5	1.42	12.2	1.60	13.9	1.80	17.2	2.21	20.5	2.71
	25	6.44	1.02	8.21	1.19	10.5	1.44	12.2	1.62	13.9	1.83	17.2	2.33	20.5	2.89
	27	6.44	1.03	8.21	1.21	10.5	1.47	12.2	1.69	13.9	1.94	17.2	2.48	20.5	3.08
	29	6.44	1.06	8.21	1.26	10.5	1.56	12.2	1.79	13.9	2.06	17.2	2.63	20.5	3.27
	31	6.44	1.11	8.21	1.33	10.5	1.64	12.2	1.90	13.9	2.18	17.2	2.79	20.5	3.48
	33	6.44	1.17	8.21	1.40	10.5	1.74	12.2	2.01	13.9	2.31	17.2	2.96	20.5	3.70
	35	6.44	1.22	8.21	1.47	10.5	1.83	12.2	2.12	13.9	2.44	17.2	3.14	20.5	3.93
	37	6.44	1.28	8.21	1.55	10.5	1.93	12.2	2.24	13.9	2.58	17.2	3.33	20.5	4.17
	39	6.44	1.34	8.21	1.62	10.5	2.03	12.2	2.36	13.9	2.73	17.2	3.53	20.5	4.43
	10	5.52	0.881	7.04	1.00	9.00	1.17	10.4	1.29	11.9	1.43	14.8	1.72	17.6	2.02
	12	5.52	0.888	7.04	1.01	9.00	1.18	10.4	1.31	11.9	1.45	14.8	1.74	17.6	2.06
	14	5.52	0.895	7.04	1.02	9.00	1.19	10.4	1.33	11.9	1.47	14.8	1.77	17.6	2.09
	16	5.52	0.903	7.04	1.03	9.00	1.21	10.4	1.34	11.9	1.49	14.8	1.80	17.6	2.12
	18	5.52	0.910	7.04	1.04	9.00	1.22	10.4	1.36	11.9	1.51	14.8	1.83	17.6	2.16
	20	5.52	0.918	7.04	1.05	9.00	1.24	10.4	1.38	11.9	1.53	14.8	1.85	17.6	2.20
	21	5.52	0.922	7.04	1.06	9.00	1.24	10.4	1.39	11.9	1.54	14.8	1.87	17.6	2.22
60%	23	5.52	0.930	7.04	1.07	9.00	1.26	10.4	1.41	11.9	1.57	14.8	1.90	17.6	2.26
	25	5.52	0.939	7.04	1.08	9.00	1.28	10.4	1.43	11.9	1.59	14.8	1.95	17.6	2.39
	27	5.52	0.948	7.04	1.09	9.00	1.29	10.4	1.46	11.9	1.66	14.8	2.07	17.6	2.54
	29	5.52	0.960	7.04	1.12	9.00	1.36	10.4	1.55	11.9	1.75	14.8	2.20	17.6	2.70
	31	5.52	1.01	7.04	1.18	9.00	1.43	10.4	1.63	11.9	1.85	14.8	2.33	17.6	2.87
	33	5.52	1.06	7.04	1.24	9.00	1.51	10.4	1.72	11.9	1.96	14.8	2.47	17.6	3.04
	35	5.52	1.11	7.04	1.30	9.00	1.59	10.4	1.82	11.9	2.07	14.8	2.62	17.6	3.23
	37	5.52	1.16	7.04	1.37	9.00	1.67	10.4	1.91	11.9	2.18	14.8	2.77	17.6	3.42
	39	5.52	1.21	7.04	1.44	9.00	1.76	10.4	2.02	11.9	2.30	14.8	2.93	17.6	3.63
	10	4.60	0.814	5.86	0.908	7.50	1.04	8.69	1.14	9.90	1.25	12.3	1.47	14.7	1.71
	12	4.60	0.819	5.86	0.915	7.50	1.05	8.69	1.15	9.90	1.26	12.3	1.49	14.7	1.73
	14	4.60	0.825	5.86	0.923	7.50	1.06	8.69	1.16	9.90	1.28	12.3	1.51	14.7	1.76
	16	4.60	0.831	5.86	0.931	7.50	1.07	8.69	1.18	9.90	1.29	12.3	1.53	14.7	1.79
	18	4.60	0.837	5.86	0.939	7.50	1.08	8.69	1.19	9.90	1.31	12.3	1.55	14.7	1.81
	20	4.60	0.843	5.86	0.947	7.50	1.09	8.69	1.20	9.90	1.32	12.3	1.58	14.7	1.84
	21	4.60	0.846	5.86	0.952	7.50	1.10	8.69	1.21	9.90	1.33	12.3	1.59	14.7	1.86
50%	23	4.60	0.853	5.86	0.961	7.50	1.11	8.69	1.23	9.90	1.35	12.3	1.61	14.7	1.89
	25	4.60	0.860	5.86	0.970	7.50	1.12	8.69	1.24	9.90	1.37	12.3	1.64	14.7	1.94
	27	4.60	0.867	5.86	0.980	7.50	1.14	8.69	1.26	9.90	1.40	12.3	1.71	14.7	2.06
	29	4.60	0.874	5.86	0.996	7.50	1.18	8.69	1.32	9.90	1.48	12.3	1.81	14.7	2.18
	31	4.60	0.911	5.86	1.05	7.50	1.24	8.69	1.39	9.90	1.56	12.3	1.92	14.7	2.32
	33	4.60	0.953	5.86	1.10	7.50	1.30	8.69	1.46	9.90	1.64	12.3	2.03	14.7	2.45
	35	4.60	0.997	5.86	1.15	7.50	1.37	8.69	1.54	9.90	1.73	12.3	2.14	14.7	2.60
	37	4.60	1.04	5.86	1.20	7.50	1.44	8.69	1.62	9.90	1.82	12.3	2.26	14.7	2.75
	39	4.60	1.09	5.86	1.26	7.50	1.51	8.69	1.70	9.90	1.92	12.3	2.39	14.7	2.91

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	14.3	1.77	18.2	2.18	23.3	2.76	27.0	3.21	30.8	3.69	38.2	4.68	42.6	5.04
	12	14.3	1.79	18.2	2.21	23.3	2.81	27.0	3.27	30.8	3.76	38.2	4.76	42.0	5.01
	14	14.3	1.82	18.2	2.25	23.3	2.85	27.0	3.32	30.8	3.83	38.2	4.85	41.5	4.98
	16	14.3	1.84	18.2	2.28	23.3	2.90	27.0	3.38	30.8	3.90	38.2	4.94	40.9	5.12
	18	14.3	1.87	18.2	2.32	23.3	2.95	27.0	3.44	30.8	3.97	38.2	5.14	40.4	5.39
	20	14.3	1.90	18.2	2.36	23.3	3.01	27.0	3.51	30.8	4.07	38.2	5.52	39.8	5.65
	21	14.3	1.91	18.2	2.38	23.3	3.03	27.0	3.54	30.8	4.21	38.2	5.71	39.6	5.78
	23	14.3	1.94	18.2	2.42	23.3	3.13	27.0	3.77	30.8	4.50	37.7	5.97	39.0	6.04
	25	14.3	1.97	18.2	2.50	23.3	3.34	27.0	4.03	30.8	4.81	37.1	6.23	38.5	6.31
	27	14.3	2.05	18.2	2.65	23.3	3.55	27.0	4.30	30.8	5.14	36.6	6.49	37.9	6.58
	29	14.3	2.17	18.2	2.81	23.3	3.78	27.0	4.58	30.8	5.48	36.0	6.75	37.4	6.84
	31	14.3	2.30	18.2	2.98	23.3	4.02	27.0	4.87	30.8	5.84	35.5	7.01	36.9	7.11
	33	14.3	2.43	18.2	3.16	23.3	4.27	27.0	5.18	30.8	6.22	34.9	7.28	36.3	7.38
	35	14.3	2.56	18.2	3.35	23.3	4.53	27.0	5.51	30.8	6.62	34.4	7.54	35.8	7.66
	37	14.3	2.70	18.2	3.54	23.3	4.81	27.0	5.86	30.8	7.04	33.8	7.81	35.2	7.93
	39	14.3	2.85	18.2	3.75	23.3	5.10	27.0	6.22	30.8	7.49	33.3	8.08	34.7	8.20
120%	10	13.2	1.66	16.8	2.03	21.5	2.55	24.9	2.96	28.4	3.39	35.3	4.28	41.9	5.17
	12	13.2	1.68	16.8	2.06	21.5	2.59	24.9	3.00	28.4	3.45	35.3	4.36	41.4	5.14
	14	13.2	1.71	16.8	2.09	21.5	2.63	24.9	3.06	28.4	3.51	35.3	4.44	40.8	5.12
	16	13.2	1.73	16.8	2.12	21.5	2.68	24.9	3.11	28.4	3.57	35.3	4.52	40.3	5.09
	18	13.2	1.75	16.8	2.15	21.5	2.72	24.9	3.17	28.4	3.64	35.3	4.61	39.7	5.35
	20	13.2	1.78	16.8	2.19	21.5	2.77	24.9	3.22	28.4	3.71	35.3	4.92	39.2	5.61
	21	13.2	1.79	16.8	2.21	21.5	2.80	24.9	3.25	28.4	3.78	35.3	5.09	38.9	5.74
	23	13.2	1.81	16.8	2.24	21.5	2.85	24.9	3.40	28.4	4.04	35.3	5.45	38.4	6.01
	25	13.2	1.84	16.8	2.29	21.5	3.03	24.9	3.63	28.4	4.31	35.3	5.83	37.8	6.27
	27	13.2	1.90	16.8	2.43	21.5	3.22	24.9	3.87	28.4	4.60	35.3	6.23	37.3	6.53
	29	13.2	2.01	16.8	2.57	21.5	3.42	24.9	4.12	28.4	4.90	35.3	6.66	36.7	6.80
	31	13.2	2.12	16.8	2.73	21.5	3.63	24.9	4.38	28.4	5.22	34.9	6.97	36.2	7.07
	33	13.2	2.24	16.8	2.89	21.5	3.86	24.9	4.66	28.4	5.56	34.4	7.24	35.7	7.33
	35	13.2	2.36	16.8	3.05	21.5	4.09	24.9	4.95	28.4	5.91	33.8	7.50	35.1	7.60
	37	13.2	2.49	16.8	3.23	21.5	4.34	24.9	5.25	28.4	6.29	33.3	7.76	34.6	7.87
	39	13.2	2.63	16.8	3.42	21.5	4.60	24.9	5.58	28.4	6.68	32.7	8.03	34.0	8.14
110%	10	12.1	1.56	15.4	1.89	19.7	2.35	22.9	2.71	26.1	3.09	32.4	3.89	38.6	4.73
	12	12.1	1.58	15.4	1.91	19.7	2.38	22.9	2.75	26.1	3.15	32.4	3.96	38.6	4.81
	14	12.1	1.60	15.4	1.94	19.7	2.42	22.9	2.80	26.1	3.20	32.4	4.04	38.6	4.90
	16	12.1	1.62	15.4	1.97	19.7	2.46	22.9	2.84	26.1	3.26	32.4	4.11	38.6	4.99
	18	12.1	1.64	15.4	1.99	19.7	2.50	22.9	2.89	26.1	3.32	32.4	4.19	38.6	5.20
	20	12.1	1.66	15.4	2.02	19.7	2.54	22.9	2.94	26.1	3.38	32.4	4.35	38.5	5.58
	21	12.1	1.67	15.4	2.04	19.7	2.56	22.9	2.97	26.1	3.41	32.4	4.50	38.3	5.71
	23	12.1	1.69	15.4	2.07	19.7	2.61	22.9	3.05	26.1	3.60	32.4	4.82	37.7	5.97
	25	12.1	1.72	15.4	2.11	19.7	2.73	22.9	3.25	26.1	3.84	32.4	5.15	37.2	6.23
	27	12.1	1.75	15.4	2.21	19.7	2.90	22.9	3.46	26.1	4.10	32.4	5.50	36.6	6.49
	29	12.1	1.85	15.4	2.35	19.7	3.08	22.9	3.68	26.1	4.36	32.4	5.87	36.1	6.75
	31	12.1	1.96	15.4	2.48	19.7	3.27	22.9	3.92	26.1	4.64	32.4	6.26	35.5	7.02
	33	12.1	2.06	15.4	2.63	19.7	3.47	22.9	4.16	26.1	4.94	32.4	6.67	35.0	7.28
	35	12.1	2.17	15.4	2.78	19.7	3.68	22.9	4.41	26.1	5.25	32.4	7.10	34.5	7.55
	37	12.1	2.29	15.4	2.93	19.7	3.90	22.9	4.68	26.1	5.58	32.4	7.56	33.9	7.82
	39	12.1	2.41	15.4	3.10	19.7	4.13	22.9	4.97	26.1	5.92	32.2	7.98	33.4	8.09
100%	10	11.0	1.46	14.0	1.74	18.0	2.15	20.8	2.47	23.7	2.81	29.4	3.51	35.1	4.25
	12	11.0	1.47	14.0	1.77	18.0	2.18	20.8	2.50	23.7	2.85	29.4	3.57	35.1	4.33
	14	11.0	1.49	14.0	1.79	18.0	2.21	20.8	2.54	23.7	2.90	29.4	3.64	35.1	4.41
	16	11.0	1.51	14.0	1.81	18.0	2.25	20.8	2.59	23.7	2.95	29.4	3.70	35.1	4.49
	18	11.0	1.53	14.0	1.84	18.0	2.28	20.8	2.63	23.7	3.00	29.4	3.77	35.1	4.58
	20	11.0	1.54	14.0	1.87	18.0	2.32	20.8	2.67	23.7	3.06	29.4	3.84	35.1	4.87
	21	11.0	1.55	14.0	1.88	18.0	2.34	20.8	2.70	23.7	3.08	29.4	3.95	35.1	5.04
	23	11.0	1.57	14.0	1.91	18.0	2.38	20.8	2.75	23.7	3.19	29.4	4.23	35.1	5.40
	25	11.0	1.60	14.0	1.94	18.0	2.45	20.8	2.90	23.7	3.40	29.4	4.51	35.1	5.78
	27	11.0	1.62	14.0	2.01	18.0	2.60	20.8	3.08	23.7	3.62	29.4	4.82	35.1	6.17
	29	11.0	1.70	14.0	2.13	18.0	2.76	20.8	3.28	23.7	3.85	29.4	5.14	35.1	6.59
	31	11.0	1.80	14.0	2.25	18.0	2.93	20.8	3.48	23.7	4.10	29.4	5.47	34.9	6.97
	33	11.0	1.89	14.0	2.38	18.0	3.10	20.8	3.69	23.7	4.35	29.4	5.82	34.3	7.23
	35	11.0	1.99	14.0	2.51	18.0	3.29	20.8	3.92	23.7	4.62	29.4	6.20	33.8	7.50
	37	11.0	2.10	14.0	2.65	18.0	3.48	20.8	4.15	23.7	4.91	29.4	6.59	33.2	7.76
	39	11.0	2.21	14.0	2.80	18.0	3.68	20.8	4.40	23.7	5.21	29.4	7.01	32.7	8.03

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	9.90	1.36	12.6	1.61	16.2	1.96	18.7	2.23	21.3	2.53	26.5	3.14	31.6	3.79
	12	9.90	1.37	12.6	1.63	16.2	1.99	18.7	2.27	21.3	2.57	26.5	3.20	31.6	3.86
	14	9.90	1.39	12.6	1.65	16.2	2.02	18.7	2.30	21.3	2.61	26.5	3.25	31.6	3.93
	16	9.90	1.40	12.6	1.67	16.2	2.05	18.7	2.34	21.3	2.65	26.5	3.31	31.6	4.00
	18	9.90	1.42	12.6	1.69	16.2	2.08	18.7	2.37	21.3	2.70	26.5	3.37	31.6	4.07
	20	9.90	1.43	12.6	1.71	16.2	2.11	18.7	2.41	21.3	2.74	26.5	3.43	31.6	4.20
	21	9.90	1.44	12.6	1.73	16.2	2.12	18.7	2.43	21.3	2.77	26.5	3.46	31.6	4.35
90%	23	9.90	1.46	12.6	1.75	16.2	2.16	18.7	2.48	21.3	2.82	26.5	3.67	31.6	4.65
	25	9.90	1.48	12.6	1.78	16.2	2.19	18.7	2.57	21.3	2.99	26.5	3.92	31.6	4.97
	27	9.90	1.50	12.6	1.82	16.2	2.32	18.7	2.73	21.3	3.18	26.5	4.18	31.6	5.31
	29	9.90	1.56	12.6	1.93	16.2	2.46	18.7	2.90	21.3	3.38	26.5	4.45	31.6	5.67
	31	9.90	1.65	12.6	2.03	16.2	2.61	18.7	3.07	21.3	3.59	26.5	4.74	31.6	6.04
	33	9.90	1.73	12.6	2.15	16.2	2.76	18.7	3.25	21.3	3.81	26.5	5.04	31.6	6.44
	35	9.90	1.82	12.6	2.26	16.2	2.92	18.7	3.45	21.3	4.04	26.5	5.36	31.6	6.85
	37	9.90	1.92	12.6	2.39	16.2	3.08	18.7	3.65	21.3	4.29	26.5	5.69	31.6	7.29
	39	9.90	2.01	12.6	2.52	16.2	3.26	18.7	3.86	21.3	4.54	26.5	6.05	31.6	7.76
	10	8.80	1.26	11.2	1.48	14.4	1.78	16.6	2.01	19.0	2.26	23.5	2.79	28.1	3.34
	12	8.80	1.28	11.2	1.49	14.4	1.80	16.6	2.04	19.0	2.29	23.5	2.83	28.1	3.40
	14	8.80	1.29	11.2	1.51	14.4	1.82	16.6	2.07	19.0	2.33	23.5	2.88	28.1	3.46
	16	8.80	1.30	11.2	1.53	14.4	1.85	16.6	2.10	19.0	2.37	23.5	2.93	28.1	3.52
	18	8.80	1.32	11.2	1.55	14.4	1.88	16.6	2.13	19.0	2.41	23.5	2.98	28.1	3.59
	20	8.80	1.33	11.2	1.57	14.4	1.90	16.6	2.16	19.0	2.45	23.5	3.03	28.1	3.65
	21	8.80	1.34	11.2	1.58	14.4	1.92	16.6	2.18	19.0	2.47	23.5	3.06	28.1	3.71
80%	23	8.80	1.35	11.2	1.60	14.4	1.95	16.6	2.22	19.0	2.51	23.5	3.16	28.1	3.97
	25	8.80	1.37	11.2	1.62	14.4	1.98	16.6	2.26	19.0	2.61	23.5	3.37	28.1	4.23
	27	8.80	1.38	11.2	1.64	14.4	2.06	16.6	2.40	19.0	2.77	23.5	3.59	28.1	4.52
	29	8.80	1.43	11.2	1.73	14.4	2.18	16.6	2.54	19.0	2.94	23.5	3.82	28.1	4.81
	31	8.80	1.50	11.2	1.83	14.4	2.31	16.6	2.69	19.0	3.12	23.5	4.06	28.1	5.13
	33	8.80	1.58	11.2	1.93	14.4	2.44	16.6	2.85	19.0	3.31	23.5	4.31	28.1	5.45
	35	8.80	1.66	11.2	2.03	14.4	2.57	16.6	3.01	19.0	3.50	23.5	4.58	28.1	5.80
	37	8.80	1.74	11.2	2.14	14.4	2.72	16.6	3.19	19.0	3.71	23.5	4.86	28.1	6.17
	39	8.80	1.83	11.2	2.25	14.4	2.87	16.6	3.37	19.0	3.93	23.5	5.16	28.1	6.56
	10	7.70	1.17	9.82	1.35	12.6	1.60	14.6	1.80	16.6	2.00	20.6	2.44	24.5	2.91
	12	7.70	1.18	9.82	1.37	12.6	1.62	14.6	1.82	16.6	2.03	20.6	2.48	24.5	2.96
	14	7.70	1.19	9.82	1.38	12.6	1.64	14.6	1.84	16.6	2.06	20.6	2.52	24.5	3.01
	16	7.70	1.20	9.82	1.40	12.6	1.66	14.6	1.87	16.6	2.09	20.6	2.56	24.5	3.06
	18	7.70	1.22	9.82	1.41	12.6	1.68	14.6	1.90	16.6	2.13	20.6	2.60	24.5	3.11
	20	7.70	1.23	9.82	1.43	12.6	1.71	14.6	1.92	16.6	2.16	20.6	2.65	24.5	3.17
	21	7.70	1.23	9.82	1.44	12.6	1.72	14.6	1.94	16.6	2.18	20.6	2.67	24.5	3.20
70%	23	7.70	1.25	9.82	1.45	12.6	1.74	14.6	1.97	16.6	2.21	20.6	2.72	24.5	3.33
	25	7.70	1.26	9.82	1.47	12.6	1.77	14.6	2.00	16.6	2.25	20.6	2.87	24.5	3.56
	27	7.70	1.27	9.82	1.49	12.6	1.81	14.6	2.09	16.6	2.39	20.6	3.05	24.5	3.79
	29	7.70	1.30	9.82	1.55	12.6	1.92	14.6	2.21	16.6	2.53	20.6	3.24	24.5	4.03
	31	7.70	1.37	9.82	1.64	12.6	2.03	14.6	2.34	16.6	2.68	20.6	3.44	24.5	4.29
	33	7.70	1.44	9.82	1.72	12.6	2.14	14.6	2.47	16.6	2.84	20.6	3.65	24.5	4.56
	35	7.70	1.51	9.82	1.81	12.6	2.25	14.6	2.61	16.6	3.00	20.6	3.87	24.5	4.84
	37	7.70	1.58	9.82	1.90	12.6	2.38	14.6	2.75	16.6	3.18	20.6	4.10	24.5	5.14
	39	7.70	1.66	9.82	2.00	12.6	2.50	14.6	2.91	16.6	3.36	20.6	4.35	24.5	5.46
	10	6.60	1.09	8.42	1.23	10.8	1.44	12.5	1.59	14.2	1.76	17.6	2.12	21.0	2.49
	12	6.60	1.09	8.42	1.24	10.8	1.45	12.5	1.61	14.2	1.79	17.6	2.15	21.0	2.53
	14	6.60	1.10	8.42	1.26	10.8	1.47	12.5	1.63	14.2	1.81	17.6	2.18	21.0	2.57
	16	6.60	1.11	8.42	1.27	10.8	1.49	12.5	1.65	14.2	1.83	17.6	2.21	21.0	2.62
	18	6.60	1.12	8.42	1.28	10.8	1.50	12.5	1.68	14.2	1.86	17.6	2.25	21.0	2.66
	20	6.60	1.13	8.42	1.29	10.8	1.52	12.5	1.70	14.2	1.89	17.6	2.29	21.0	2.71
	21	6.60	1.14	8.42	1.30	10.8	1.53	12.5	1.71	14.2	1.90	17.6	2.30	21.0	2.73
60%	23	6.60	1.15	8.42	1.31	10.8	1.55	12.5	1.73	14.2	1.93	17.6	2.34	21.0	2.78
	25	6.60	1.16	8.42	1.33	10.8	1.57	12.5	1.76	14.2	1.96	17.6	2.41	21.0	2.94
	27	6.60	1.17	8.42	1.35	10.8	1.59	12.5	1.80	14.2	2.04	17.6	2.55	21.0	3.13
	29	6.60	1.18	8.42	1.38	10.8	1.67	12.5	1.90	14.2	2.16	17.6	2.71	21.0	3.33
	31	6.60	1.24	8.42	1.46	10.8	1.77	12.5	2.01	14.2	2.28	17.6	2.87	21.0	3.53
	33	6.60	1.30	8.42	1.53	10.8	1.86	12.5	2.12	14.2	2.41	17.6	3.04	21.0	3.75
	35	6.60	1.36	8.42	1.61	10.8	1.96	12.5	2.24	14.2	2.55	17.6	3.22	21.0	3.97
	37	6.60	1.43	8.42	1.69	10.8	2.06	12.5	2.36	14.2	2.69	17.6	3.41	21.0	4.21
	39	6.60	1.49	8.42	1.77	10.8	2.17	12.5	2.49	14.2	2.84	17.6	3.61	21.0	4.47
	10	5.50	1.00	7.02	1.12	8.98	1.28	10.4	1.40	11.9	1.53	14.7	1.81	17.5	2.11
	12	5.50	1.01	7.02	1.13	8.98	1.29	10.4	1.42	11.9	1.55	14.7	1.84	17.5	2.14
	14	5.50	1.02	7.02	1.14	8.98	1.30	10.4	1.43	11.9	1.57	14.7	1.86	17.5	2.17
	16	5.50	1.02	7.02	1.15	8.98	1.32	10.4	1.45	11.9	1.59	14.7	1.89	17.5	2.20
	18	5.50	1.03	7.02	1.16	8.98	1.33	10.4	1.47	11.9	1.61	14.7	1.91	17.5	2.24
	20	5.50	1.04	7.02	1.17	8.98	1.35	10.4	1.48	11.9	1.63	14.7	1.94	17.5	2.27
	21	5.50	1.04	7.02	1.17	8.98	1.35	10.4	1.49	11.9	1.64	14.7	1.96	17.5	2.29
50%	23	5.50	1.05	7.02	1.18	8.98	1.37	10.4	1.51	11.9	1.67	14.7	1.99	17.5	2.33
	25	5.50	1.06	7.02	1.20	8.98	1.39	10.4	1.53	11.9	1.69	14.7	2.02	17.5	2.39
	27	5.50	1.07	7.02	1.21	8.98	1.40	10.4	1.55	11.9	1.72	14.7	2.11	17.5	2.54
	29	5.50	1.08	7.02	1.23	8.98	1.45	10.4	1.63	11.9	1.82	14.7	2.23	17.5	2.69
	31	5.50	1.12	7.02	1.29	8.98	1.53	10.4	1.71	11.9	1.92	14.7	2.36	17.5	2.85
	33	5.50	1.17	7.02	1.35	8.98	1.60	10.4	1.80	11.9	2.02	14.7	2.50	17.5	3.02
	35	5.50	1.23	7.02	1.42	8.98	1.69	10.4	1.90	11.9	2.13	14.7	2.64	17.5	3.20
	37	5.50	1.28	7.02	1.48	8.98	1.77	10.4	2.00	11.9	2.25	14.7	2.79	17.5	3.38
	39	5.50	1.34	7.02	1.55	8.98	1.86	10.4	2.10	11.9	2.37	14.7	2.94	17.5	3.58

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	17.1	2.17	21.8	2.66	27.9	3.35	32.3	3.88	36.8	4.46	45.7	5.62	50.8	6.05
	12	17.1	2.20	21.8	2.70	27.9	3.41	32.3	3.95	36.8	4.53	45.7	5.72	50.2	6.02
	14	17.1	2.23	21.8	2.74	27.9	3.46	32.3	4.02	36.8	4.61	45.7	5.83	49.5	5.98
	16	17.1	2.26	21.8	2.78	27.9	3.52	32.3	4.09	36.8	4.70	45.7	5.94	48.9	6.15
	18	17.1	2.29	21.8	2.83	27.9	3.58	32.3	4.16	36.8	4.78	45.7	6.17	48.2	6.46
	20	17.1	2.32	21.8	2.87	27.9	3.64	32.3	4.24	36.8	4.90	45.7	6.62	47.6	6.78
	21	17.1	2.34	21.8	2.89	27.9	3.67	32.3	4.28	36.8	5.07	45.6	6.85	47.3	6.94
	23	17.1	2.37	21.8	2.94	27.9	3.79	32.3	4.56	36.8	5.42	45.0	7.16	46.6	7.26
	25	17.1	2.41	21.8	3.04	27.9	4.04	32.3	4.86	36.8	5.79	44.3	7.47	46.0	7.57
	27	17.1	2.51	21.8	3.22	27.9	4.30	32.3	5.18	36.8	6.18	43.7	7.79	45.3	7.89
	29	17.1	2.65	21.8	3.42	27.9	4.57	32.3	5.52	36.8	6.59	43.0	8.10	44.7	8.21
	31	17.1	2.81	21.8	3.62	27.9	4.86	32.3	5.87	36.8	7.02	42.4	8.42	44.0	8.54
	33	17.1	2.96	21.8	3.84	27.9	5.16	32.3	6.24	36.8	7.48	41.7	8.74	43.4	8.86
	35	17.1	3.13	21.8	4.06	27.9	5.47	32.3	6.64	36.8	7.96	41.1	9.05	42.7	9.19
	37	17.1	3.30	21.8	4.30	27.9	5.81	32.3	7.05	36.8	8.46	40.4	9.38	42.1	9.52
	39	17.1	3.48	21.8	4.55	27.9	6.16	32.3	7.49	36.8	9.00	39.8	9.70	41.4	9.85
120%	10	15.8	2.05	20.1	2.48	25.7	3.10	29.8	3.58	34.0	4.10	42.1	5.16	50.1	6.20
	12	15.8	2.07	20.1	2.52	25.7	3.15	29.8	3.64	34.0	4.17	42.1	5.25	49.4	6.17
	14	15.8	2.10	20.1	2.55	25.7	3.20	29.8	3.70	34.0	4.24	42.1	5.34	48.8	6.14
	16	15.8	2.12	20.1	2.59	25.7	3.25	29.8	3.76	34.0	4.31	42.1	5.44	48.1	6.11
	18	15.8	2.15	20.1	2.63	25.7	3.31	29.8	3.83	34.0	4.39	42.1	5.54	47.4	6.43
	20	15.8	2.18	20.1	2.67	25.7	3.36	29.8	3.90	34.0	4.47	42.1	5.91	46.8	6.74
	21	15.8	2.19	20.1	2.69	25.7	3.39	29.8	3.93	34.0	4.56	42.1	6.12	46.5	6.90
	23	15.8	2.23	20.1	2.73	25.7	3.45	29.8	4.11	34.0	4.87	42.1	6.55	45.8	7.21
	25	15.8	2.26	20.1	2.79	25.7	3.67	29.8	4.39	34.0	5.20	42.1	7.00	45.2	7.53
	27	15.8	2.33	20.1	2.96	25.7	3.90	29.8	4.67	34.0	5.54	42.1	7.48	44.5	7.84
	29	15.8	2.46	20.1	3.13	25.7	4.14	29.8	4.97	34.0	5.91	42.1	7.99	43.9	8.16
	31	15.8	2.60	20.1	3.32	25.7	4.40	29.8	5.29	34.0	6.29	41.7	8.37	43.2	8.48
	33	15.8	2.74	20.1	3.51	25.7	4.67	29.8	5.62	34.0	6.69	41.1	8.68	42.6	8.80
	35	15.8	2.89	20.1	3.72	25.7	4.95	29.8	5.97	34.0	7.12	40.4	9.00	41.9	9.12
	37	15.8	3.05	20.1	3.93	25.7	5.25	29.8	6.33	34.0	7.56	39.8	9.32	41.3	9.45
	39	15.8	3.21	20.1	4.15	25.7	5.56	29.8	6.72	34.0	8.04	39.1	9.64	40.6	9.78
110%	10	14.4	1.92	18.4	2.31	23.6	2.86	27.3	3.29	31.1	3.74	38.6	4.69	46.1	5.68
	12	14.4	1.94	18.4	2.34	23.6	2.90	27.3	3.34	31.1	3.81	38.6	4.78	46.1	5.78
	14	14.4	1.97	18.4	2.37	23.6	2.95	27.3	3.39	31.1	3.87	38.6	4.86	46.1	5.88
	16	14.4	1.99	18.4	2.41	23.6	2.99	27.3	3.45	31.1	3.94	38.6	4.95	46.1	5.99
	18	14.4	2.01	18.4	2.44	23.6	3.04	27.3	3.51	31.1	4.01	38.6	5.04	46.1	6.25
	20	14.4	2.04	18.4	2.48	23.6	3.09	27.3	3.57	31.1	4.08	38.6	5.23	46.0	6.70
	21	14.4	2.05	18.4	2.49	23.6	3.12	27.3	3.60	31.1	4.12	38.6	5.42	45.7	6.85
	23	14.4	2.08	18.4	2.53	23.6	3.17	27.3	3.70	31.1	4.35	38.6	5.80	45.0	7.16
	25	14.4	2.11	18.4	2.57	23.6	3.32	27.3	3.94	31.1	4.64	38.6	6.20	44.4	7.48
	27	14.4	2.15	18.4	2.70	23.6	3.52	27.3	4.19	31.1	4.94	38.6	6.61	43.7	7.79
	29	14.4	2.27	18.4	2.86	23.6	3.74	27.3	4.46	31.1	5.26	38.6	7.06	43.1	8.11
	31	14.4	2.40	18.4	3.03	23.6	3.97	27.3	4.73	31.1	5.60	38.6	7.52	42.4	8.42
	33	14.4	2.53	18.4	3.20	23.6	4.21	27.3	5.03	31.1	5.95	38.6	8.01	41.8	8.74
	35	14.4	2.67	18.4	3.38	23.6	4.46	27.3	5.33	31.1	6.32	38.6	8.53	41.1	9.06
	37	14.4	2.81	18.4	3.57	23.6	4.72	27.3	5.66	31.1	6.72	38.6	9.08	40.5	9.38
	39	14.4	2.96	18.4	3.77	23.6	5.00	27.3	6.00	31.1	7.13	38.4	9.58	39.8	9.70
100%	10	13.1	1.80	16.8	2.14	21.4	2.63	24.8	3.00	28.3	3.40	35.1	4.24	41.9	5.12
	12	13.1	1.82	16.8	2.17	21.4	2.66	24.8	3.05	28.3	3.46	35.1	4.32	41.9	5.21
	14	13.1	1.84	16.8	2.20	21.4	2.70	24.8	3.09	28.3	3.51	35.1	4.39	41.9	5.30
	16	13.1	1.86	16.8	2.23	21.4	2.74	24.8	3.14	28.3	3.57	35.1	4.47	41.9	5.40
	18	13.1	1.88	16.8	2.26	21.4	2.78	24.8	3.19	28.3	3.64	35.1	4.55	41.9	5.50
	20	13.1	1.91	16.8	2.29	21.4	2.83	24.8	3.25	28.3	3.70	35.1	4.64	41.9	5.85
	21	13.1	1.92	16.8	2.30	21.4	2.85	24.8	3.28	28.3	3.73	35.1	4.76	41.9	6.06
	23	13.1	1.94	16.8	2.34	21.4	2.90	24.8	3.33	28.3	3.86	35.1	5.09	41.9	6.49
	25	13.1	1.97	16.8	2.37	21.4	2.98	24.8	3.52	28.3	4.12	35.1	5.44	41.9	6.94
	27	13.1	1.99	16.8	2.46	21.4	3.17	24.8	3.74	28.3	4.38	35.1	5.80	41.9	7.41
	29	13.1	2.10	16.8	2.61	21.4	3.36	24.8	3.97	28.3	4.66	35.1	6.18	41.9	7.91
	31	13.1	2.21	16.8	2.75	21.4	3.56	24.8	4.22	28.3	4.95	35.1	6.58	41.7	8.37
	33	13.1	2.33	16.8	2.91	21.4	3.77	24.8	4.47	28.3	5.26	35.1	7.01	41.0	8.68
	35	13.1	2.45	16.8	3.07	21.4	3.99	24.8	4.74	28.3	5.58	35.1	7.45	40.4	9.00
	37	13.1	2.58	16.8	3.24	21.4	4.22	24.8	5.02	28.3	5.92	35.1	7.93	39.7	9.31
	39	13.1	2.71	16.8	3.42	21.4	4.46	24.8	5.32	28.3	6.28	35.1	8.43	39.0	9.63

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	11.8	1.68	15.1	1.98	19.3	2.40	22.3	2.72	25.5	3.07	31.6	3.80	37.7	4.57
	12	11.8	1.70	15.1	2.00	19.3	2.43	22.3	2.76	25.5	3.12	31.6	3.87	37.7	4.65
	14	11.8	1.72	15.1	2.03	19.3	2.47	22.3	2.80	25.5	3.17	31.6	3.93	37.7	4.73
	16	11.8	1.74	15.1	2.05	19.3	2.50	22.3	2.85	25.5	3.22	31.6	4.00	37.7	4.82
	18	11.8	1.76	15.1	2.08	19.3	2.54	22.3	2.89	25.5	3.28	31.6	4.07	37.7	4.91
	20	11.8	1.77	15.1	2.11	19.3	2.58	22.3	2.94	25.5	3.33	31.6	4.15	37.7	5.06
	21	11.8	1.78	15.1	2.12	19.3	2.60	22.3	2.96	25.5	3.36	31.6	4.18	37.7	5.24
	23	11.8	1.81	15.1	2.15	19.3	2.64	22.3	3.01	25.5	3.42	31.6	4.44	37.7	5.60
	25	11.8	1.83	15.1	2.18	19.3	2.68	22.3	3.12	25.5	3.62	31.6	4.73	37.7	5.99
	27	11.8	1.85	15.1	2.24	19.3	2.83	22.3	3.32	25.5	3.85	31.6	5.04	37.7	6.39
	29	11.8	1.93	15.1	2.36	19.3	3.00	22.3	3.52	25.5	4.10	31.6	5.37	37.7	6.81
	31	11.8	2.03	15.1	2.49	19.3	3.18	22.3	3.73	25.5	4.35	31.6	5.71	37.7	7.26
	33	11.8	2.14	15.1	2.63	19.3	3.36	22.3	3.95	25.5	4.61	31.6	6.07	37.7	7.73
	35	11.8	2.25	15.1	2.77	19.3	3.55	22.3	4.18	25.5	4.89	31.6	6.46	37.7	8.23
	37	11.8	2.36	15.1	2.92	19.3	3.75	22.3	4.43	25.5	5.18	31.6	6.86	37.7	8.76
	39	11.8	2.48	15.1	3.08	19.3	3.96	22.3	4.68	25.5	5.49	31.6	7.28	37.7	9.32
80%	10	10.5	1.57	13.4	1.82	17.1	2.18	19.9	2.46	22.6	2.76	28.1	3.38	33.5	4.04
	12	10.5	1.59	13.4	1.84	17.1	2.21	19.9	2.49	22.6	2.80	28.1	3.43	33.5	4.11
	14	10.5	1.60	13.4	1.87	17.1	2.24	19.9	2.53	22.6	2.84	28.1	3.49	33.5	4.18
	16	10.5	1.62	13.4	1.89	17.1	2.27	19.9	2.56	22.6	2.88	28.1	3.55	33.5	4.25
	18	10.5	1.63	13.4	1.91	17.1	2.30	19.9	2.60	22.6	2.93	28.1	3.61	33.5	4.33
	20	10.5	1.65	13.4	1.93	17.1	2.33	19.9	2.64	22.6	2.98	28.1	3.67	33.5	4.41
	21	10.5	1.66	13.4	1.94	17.1	2.35	19.9	2.66	22.6	3.00	28.1	3.71	33.5	4.48
	23	10.5	1.68	13.4	1.97	17.1	2.38	19.9	2.70	22.6	3.05	28.1	3.83	33.5	4.78
	25	10.5	1.69	13.4	2.00	17.1	2.42	19.9	2.75	22.6	3.17	28.1	4.08	33.5	5.11
	27	10.5	1.71	13.4	2.02	17.1	2.52	19.9	2.92	22.6	3.37	28.1	4.34	33.5	5.44
	29	10.5	1.77	13.4	2.13	17.1	2.67	19.9	3.09	22.6	3.57	28.1	4.62	33.5	5.80
	31	10.5	1.86	13.4	2.25	17.1	2.82	19.9	3.28	22.6	3.79	28.1	4.91	33.5	6.17
	33	10.5	1.96	13.4	2.37	17.1	2.98	19.9	3.47	22.6	4.01	28.1	5.21	33.5	6.57
	35	10.5	2.05	13.4	2.49	17.1	3.14	19.9	3.66	22.6	4.25	28.1	5.53	33.5	6.98
	37	10.5	2.15	13.4	2.63	17.1	3.32	19.9	3.87	22.6	4.50	28.1	5.87	33.5	7.42
	39	10.5	2.26	13.4	2.76	17.1	3.50	19.9	4.09	22.6	4.76	28.1	6.23	33.5	7.89
70%	10	9.19	1.46	11.7	1.68	15.0	1.97	17.4	2.20	19.8	2.45	24.6	2.97	29.3	3.52
	12	9.19	1.47	11.7	1.69	15.0	2.00	17.4	2.23	19.8	2.49	24.6	3.02	29.3	3.58
	14	9.19	1.49	11.7	1.71	15.0	2.02	17.4	2.26	19.8	2.52	24.6	3.07	29.3	3.64
	16	9.19	1.50	11.7	1.73	15.0	2.05	17.4	2.29	19.8	2.56	24.6	3.11	29.3	3.70
	18	9.19	1.51	11.7	1.75	15.0	2.07	17.4	2.32	19.8	2.60	24.6	3.17	29.3	3.77
	20	9.19	1.53	11.7	1.77	15.0	2.10	17.4	2.36	19.8	2.64	24.6	3.22	29.3	3.83
	21	9.19	1.54	11.7	1.78	15.0	2.11	17.4	2.37	19.8	2.66	24.6	3.25	29.3	3.87
	23	9.19	1.55	11.7	1.80	15.0	2.14	17.4	2.41	19.8	2.70	24.6	3.30	29.3	4.03
	25	9.19	1.57	11.7	1.82	15.0	2.17	17.4	2.45	19.8	2.75	24.6	3.48	29.3	4.30
	27	9.19	1.58	11.7	1.84	15.0	2.23	17.4	2.55	19.8	2.91	24.6	3.70	29.3	4.58
	29	9.19	1.62	11.7	1.92	15.0	2.35	17.4	2.70	19.8	3.09	24.6	3.93	29.3	4.87
	31	9.19	1.70	11.7	2.02	15.0	2.48	17.4	2.85	19.8	3.27	24.6	4.17	29.3	5.18
	33	9.19	1.78	11.7	2.12	15.0	2.62	17.4	3.02	19.8	3.46	24.6	4.42	29.3	5.50
	35	9.19	1.87	11.7	2.23	15.0	2.76	17.4	3.18	19.8	3.66	24.6	4.69	29.3	5.84
	37	9.19	1.96	11.7	2.35	15.0	2.91	17.4	3.36	19.8	3.86	24.6	4.96	29.3	6.20
	39	9.19	2.05	11.7	2.46	15.0	3.06	17.4	3.55	19.8	4.08	24.6	5.26	29.3	6.58
60%	10	7.88	1.36	10.1	1.53	12.9	1.78	14.9	1.96	17.0	2.16	21.1	2.59	25.1	3.03
	12	7.88	1.37	10.1	1.55	12.9	1.79	14.9	1.99	17.0	2.19	21.1	2.62	25.1	3.08
	14	7.88	1.38	10.1	1.56	12.9	1.81	14.9	2.01	17.0	2.22	21.1	2.66	25.1	3.13
	16	7.88	1.39	10.1	1.58	12.9	1.83	14.9	2.03	17.0	2.25	21.1	2.70	25.1	3.18
	18	7.88	1.40	10.1	1.59	12.9	1.86	14.9	2.06	17.0	2.28	21.1	2.74	25.1	3.23
	20	7.88	1.41	10.1	1.61	12.9	1.88	14.9	2.09	17.0	2.31	21.1	2.79	25.1	3.29
	21	7.88	1.42	10.1	1.61	12.9	1.89	14.9	2.10	17.0	2.33	21.1	2.81	25.1	3.31
	23	7.88	1.43	10.1	1.63	12.9	1.91	14.9	2.13	17.0	2.36	21.1	2.85	25.1	3.37
	25	7.88	1.44	10.1	1.65	12.9	1.94	14.9	2.16	17.0	2.40	21.1	2.93	25.1	3.57
	27	7.88	1.46	10.1	1.67	12.9	1.96	14.9	2.21	17.0	2.50	21.1	3.11	25.1	3.79
	29	7.88	1.47	10.1	1.72	12.9	2.06	14.9	2.34	17.0	2.64	21.1	3.30	25.1	4.03
	31	7.88	1.55	10.1	1.80	12.9	2.17	14.9	2.47	17.0	2.79	21.1	3.49	25.1	4.28
	33	7.88	1.62	10.1	1.89	12.9	2.29	14.9	2.60	17.0	2.95	21.1	3.70	25.1	4.54
	35	7.88	1.70	10.1	1.99	12.9	2.41	14.9	2.74	17.0	3.11	21.1	3.91	25.1	4.81
	37	7.88	1.78	10.1	2.09	12.9	2.53	14.9	2.89	17.0	3.28	21.1	4.14	25.1	5.10
	39	7.88	1.86	10.1	2.19	12.9	2.66	14.9	3.04	17.0	3.46	21.1	4.38	25.1	5.40
50%	10	6.57	1.26	8.38	1.40	10.7	1.59	12.4	1.74	14.1	1.89	17.6	2.22	20.9	2.57
	12	6.57	1.27	8.38	1.41	10.7	1.60	12.4	1.75	14.1	1.91	17.6	2.25	20.9	2.61
	14	6.57	1.28	8.38	1.42	10.7	1.62	12.4	1.77	14.1	1.94	17.6	2.28	20.9	2.65
	16	6.57	1.28	8.38	1.43	10.7	1.63	12.4	1.79	14.1	1.96	17.6	2.31	20.9	2.69
	18	6.57	1.29	8.38	1.44	10.7	1.65	12.4	1.81	14.1	1.98	17.6	2.34	20.9	2.73
	20	6.57	1.30	8.38	1.46	10.7	1.67	12.4	1.83	14.1	2.01	17.6	2.38	20.9	2.77
	21	6.57	1.31	8.38	1.46	10.7	1.68	12.4	1.84	14.1	2.02	17.6	2.40	20.9	2.79
	23	6.57	1.32	8.38	1.48	10.7	1.70	12.4	1.87	14.1	2.05	17.6	2.43	20.9	2.84
	25	6.57	1.33	8.38	1.49	10.7	1.72	12.4	1.89	14.1	2.08	17.6	2.47	20.9	2.91
	27	6.57	1.34	8.38	1.50	10.7	1.74	12.4	1.91	14.1	2.12	17.6	2.58	20.9	3.09
	29	6.57	1.35	8.38	1.53	10.7	1.79	12.4	2.00	14.1	2.23	17.6	2.73	20.9	3.27
	31	6.57	1.40	8.38	1.60	10.7	1.89	12.4	2.11	14.1	2.36	17.6	2.89	20.9	3.47
	33	6.57	1.47	8.38	1.68	10.7	1.98	12.4	2.22	14.1	2.48	17.6	3.05	20.9	3.67
	35	6.57	1.54	8.38	1.76	10.7	2.08	12.4	2.34	14.1	2.62	17.6	3.22	20.9	3.89
	37	6.57	1.60	8.38	1.84	10.7	2.19	12.4	2.46	14.1	2.76	17.6	3.40	20.9	4.11
	39	6.57	1.67	8.38	1.93	10.7	2.29	12.4	2.58	14.1	2.90	17.6	3.58	20.9	4.34

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	19.2	2.57	24.5	3.15	31.4	3.96	36.3	4.59	41.4	5.27	51.4	6.65	57.2	7.15
	12	19.2	2.60	24.5	3.19	31.4	4.02	36.3	4.67	41.4	5.36	51.4	6.77	56.5	7.11
	14	19.2	2.64	24.5	3.24	31.4	4.09	36.3	4.75	41.4	5.45	51.4	6.89	55.7	7.07
	16	19.2	2.67	24.5	3.29	31.4	4.16	36.3	4.83	41.4	5.55	51.4	7.01	55.0	7.27
	18	19.2	2.71	24.5	3.34	31.4	4.23	36.3	4.92	41.4	5.65	51.4	7.29	54.3	7.64
	20	19.2	2.75	24.5	3.39	31.4	4.30	36.3	5.01	41.4	5.79	51.4	7.83	53.5	8.01
	21	19.2	2.77	24.5	3.42	31.4	4.34	36.3	5.05	41.4	5.99	51.3	8.09	53.2	8.20
	23	19.2	2.81	24.5	3.48	31.4	4.48	36.3	5.38	41.4	6.41	50.6	8.46	52.4	8.57
	25	19.2	2.85	24.5	3.59	31.4	4.77	36.3	5.74	41.4	6.84	49.9	8.83	51.7	8.95
	27	19.2	2.96	24.5	3.81	31.4	5.08	36.3	6.12	41.4	7.30	49.1	9.20	51.0	9.33
	29	19.2	3.14	24.5	4.04	31.4	5.40	36.3	6.52	41.4	7.79	48.4	9.57	50.2	9.71
	31	19.2	3.32	24.5	4.28	31.4	5.74	36.3	6.94	41.4	8.30	47.7	9.95	49.5	10.1
	33	19.2	3.50	24.5	4.54	31.4	6.10	36.3	7.38	41.4	8.83	46.9	10.3	48.8	10.5
	35	19.2	3.70	24.5	4.80	31.4	6.47	36.3	7.84	41.4	9.40	46.2	10.7	48.0	10.9
	37	19.2	3.90	24.5	5.08	31.4	6.86	36.3	8.33	41.4	10.0	45.5	11.1	47.3	11.2
	39	19.2	4.11	24.5	5.37	31.4	7.28	36.3	8.85	41.4	10.6	44.7	11.5	46.6	11.6
120%	10	17.7	2.42	22.6	2.94	28.9	3.67	33.5	4.23	38.2	4.84	47.4	6.09	56.3	7.33
	12	17.7	2.45	22.6	2.98	28.9	3.72	33.5	4.30	38.2	4.92	47.4	6.20	55.6	7.30
	14	17.7	2.48	22.6	3.02	28.9	3.78	33.5	4.37	38.2	5.01	47.4	6.31	54.8	7.26
	16	17.7	2.51	22.6	3.06	28.9	3.84	33.5	4.45	38.2	5.10	47.4	6.43	54.1	7.22
	18	17.7	2.54	22.6	3.11	28.9	3.91	33.5	4.53	38.2	5.19	47.4	6.55	53.4	7.59
	20	17.7	2.58	22.6	3.16	28.9	3.97	33.5	4.61	38.2	5.28	47.4	6.98	52.6	7.96
	21	17.7	2.59	22.6	3.18	28.9	4.01	33.5	4.65	38.2	5.38	47.4	7.23	52.3	8.15
	23	17.7	2.63	22.6	3.23	28.9	4.08	33.5	4.86	38.2	5.75	47.4	7.74	51.5	8.52
	25	17.7	2.67	22.6	3.30	28.9	4.33	33.5	5.18	38.2	6.14	47.4	8.28	50.8	8.89
	27	17.7	2.75	22.6	3.50	28.9	4.61	33.5	5.52	38.2	6.55	47.4	8.85	50.1	9.27
	29	17.7	2.91	22.6	3.70	28.9	4.90	33.5	5.88	38.2	6.98	47.4	9.44	49.4	9.64
	31	17.7	3.07	22.6	3.92	28.9	5.20	33.5	6.25	38.2	7.43	46.9	9.89	48.6	10.0
	33	17.7	3.24	22.6	4.15	28.9	5.52	33.5	6.64	38.2	7.91	46.2	10.3	47.9	10.4
	35	17.7	3.42	22.6	4.39	28.9	5.85	33.5	7.05	38.2	8.41	45.5	10.6	47.2	10.8
	37	17.7	3.60	22.6	4.64	28.9	6.20	33.5	7.49	38.2	8.94	44.7	11.0	46.4	11.2
	39	17.7	3.80	22.6	4.90	28.9	6.57	33.5	7.95	38.2	9.50	44.0	11.4	45.7	11.6
110%	10	16.3	2.27	20.7	2.73	26.5	3.38	30.7	3.88	35.0	4.43	43.5	5.55	51.8	6.71
	12	16.3	2.30	20.7	2.77	26.5	3.43	30.7	3.95	35.0	4.50	43.5	5.64	51.8	6.83
	14	16.3	2.32	20.7	2.80	26.5	3.48	30.7	4.01	35.0	4.58	43.5	5.75	51.8	6.95
	16	16.3	2.35	20.7	2.84	26.5	3.54	30.7	4.08	35.0	4.65	43.5	5.85	51.8	7.08
	18	16.3	2.38	20.7	2.88	26.5	3.59	30.7	4.15	35.0	4.74	43.5	5.96	51.8	7.38
	20	16.3	2.41	20.7	2.93	26.5	3.65	30.7	4.22	35.0	4.82	43.5	6.19	51.8	7.91
	21	16.3	2.43	20.7	2.95	26.5	3.68	30.7	4.25	35.0	4.87	43.5	6.40	51.4	8.10
	23	16.3	2.46	20.7	2.99	26.5	3.75	30.7	4.37	35.0	5.14	43.5	6.85	50.7	8.47
	25	16.3	2.49	20.7	3.04	26.5	3.92	30.7	4.66	35.0	5.48	43.5	7.32	49.9	8.84
	27	16.3	2.55	20.7	3.20	26.5	4.16	30.7	4.95	35.0	5.84	43.5	7.82	49.2	9.21
	29	16.3	2.69	20.7	3.38	26.5	4.42	30.7	5.27	35.0	6.22	43.5	8.34	48.5	9.58
	31	16.3	2.84	20.7	3.58	26.5	4.69	30.7	5.60	35.0	6.62	43.5	8.89	47.7	9.95
	33	16.3	2.99	20.7	3.79	26.5	4.97	30.7	5.94	35.0	7.03	43.5	9.47	47.0	10.3
	35	16.3	3.15	20.7	4.00	26.5	5.27	30.7	6.30	35.0	7.47	43.5	10.1	46.3	10.7
	37	16.3	3.32	20.7	4.22	26.5	5.58	30.7	6.69	35.0	7.94	43.5	10.7	45.5	11.1
	39	16.3	3.49	20.7	4.46	26.5	5.90	30.7	7.09	35.0	8.43	43.2	11.3	44.8	11.5
100%	10	14.8	2.13	18.9	2.53	24.1	3.10	27.9	3.54	31.8	4.02	39.5	5.01	47.1	6.05
	12	14.8	2.15	18.9	2.56	24.1	3.15	27.9	3.60	31.8	4.09	39.5	5.10	47.1	6.16
	14	14.8	2.17	18.9	2.60	24.1	3.19	27.9	3.66	31.8	4.15	39.5	5.19	47.1	6.27
	16	14.8	2.20	18.9	2.63	24.1	3.24	27.9	3.71	31.8	4.22	39.5	5.28	47.1	6.38
	18	14.8	2.22	18.9	2.67	24.1	3.29	27.9	3.78	31.8	4.30	39.5	5.38	47.1	6.50
	20	14.8	2.25	18.9	2.70	24.1	3.34	27.9	3.84	31.8	4.37	39.5	5.48	47.1	6.92
	21	14.8	2.27	18.9	2.72	24.1	3.37	27.9	3.87	31.8	4.41	39.5	5.63	47.1	7.16
	23	14.8	2.29	18.9	2.76	24.1	3.43	27.9	3.94	31.8	4.56	39.5	6.02	47.1	7.67
	25	14.8	2.32	18.9	2.80	24.1	3.53	27.9	4.16	31.8	4.86	39.5	6.43	47.1	8.20
	27	14.8	2.35	18.9	2.91	24.1	3.74	27.9	4.42	31.8	5.18	39.5	6.86	47.1	8.76
	29	14.8	2.48	18.9	3.08	24.1	3.97	27.9	4.69	31.8	5.51	39.5	7.31	47.1	9.35
	31	14.8	2.61	18.9	3.26	24.1	4.21	27.9	4.98	31.8	5.85	39.5	7.78	46.9	9.89
	33	14.8	2.75	18.9	3.44	24.1	4.46	27.9	5.28	31.8	6.22	39.5	8.28	46.1	10.3
	35	14.8	2.90	18.9	3.63	24.1	4.72	27.9	5.60	31.8	6.60	39.5	8.81	45.4	10.6
	37	14.8	3.05	18.9	3.83	24.1	4.99	27.9	5.94	31.8	7.00	39.5	9.37	44.7	11.0
	39	14.8	3.20	18.9	4.04	24.1	5.28	27.9	6.29	31.8	7.43	39.5	9.96	43.9	11.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	13.3	1.99	17.0	2.34	21.7	2.84	25.1	3.22	28.7	3.63	35.6	4.50	42.4	5.40
	12	13.3	2.01	17.0	2.37	21.7	2.87	25.1	3.27	28.7	3.69	35.6	4.57	42.4	5.50
	14	13.3	2.03	17.0	2.40	21.7	2.91	25.1	3.31	28.7	3.75	35.6	4.65	42.4	5.59
	16	13.3	2.05	17.0	2.43	21.7	2.96	25.1	3.37	28.7	3.81	35.6	4.73	42.4	5.70
	18	13.3	2.07	17.0	2.46	21.7	3.00	25.1	3.42	28.7	3.87	35.6	4.81	42.4	5.80
	20	13.3	2.10	17.0	2.49	21.7	3.04	25.1	3.47	28.7	3.94	35.6	4.90	42.4	5.98
	21	13.3	2.11	17.0	2.51	21.7	3.07	25.1	3.50	28.7	3.97	35.6	4.95	42.4	6.19
	23	13.3	2.13	17.0	2.54	21.7	3.11	25.1	3.56	28.7	4.04	35.6	5.24	42.4	6.62
	25	13.3	2.16	17.0	2.58	21.7	3.16	25.1	3.69	28.7	4.28	35.6	5.59	42.4	7.07
	27	13.3	2.19	17.0	2.64	21.7	3.35	25.1	3.92	28.7	4.56	35.6	5.96	42.4	7.55
	29	13.3	2.28	17.0	2.79	21.7	3.55	25.1	4.16	28.7	4.84	35.6	6.35	42.4	8.05
	31	13.3	2.40	17.0	2.95	21.7	3.75	25.1	4.41	28.7	5.14	35.6	6.75	42.4	8.58
	33	13.3	2.53	17.0	3.11	21.7	3.97	25.1	4.67	28.7	5.45	35.6	7.18	42.4	9.14
	35	13.3	2.66	17.0	3.28	21.7	4.20	25.1	4.94	28.7	5.78	35.6	7.63	42.4	9.73
	37	13.3	2.79	17.0	3.45	21.7	4.44	25.1	5.23	28.7	6.13	35.6	8.10	42.4	10.4
	39	13.3	2.93	17.0	3.64	21.7	4.68	25.1	5.54	28.7	6.49	35.6	8.61	42.4	11.0
80%	10	11.8	1.86	15.1	2.16	19.3	2.58	22.3	2.90	25.5	3.26	31.6	3.99	37.7	4.77
	12	11.8	1.87	15.1	2.18	19.3	2.61	22.3	2.94	25.5	3.30	31.6	4.06	37.7	4.85
	14	11.8	1.89	15.1	2.20	19.3	2.65	22.3	2.99	25.5	3.35	31.6	4.12	37.7	4.94
	16	11.8	1.91	15.1	2.23	19.3	2.68	22.3	3.03	25.5	3.41	31.6	4.19	37.7	5.02
	18	11.8	1.93	15.1	2.26	19.3	2.72	22.3	3.07	25.5	3.46	31.6	4.27	37.7	5.11
	20	11.8	1.95	15.1	2.28	19.3	2.76	22.3	3.12	25.5	3.52	31.6	4.34	37.7	5.21
	21	11.8	1.96	15.1	2.30	19.3	2.78	22.3	3.15	25.5	3.55	31.6	4.38	37.7	5.29
	23	11.8	1.98	15.1	2.33	19.3	2.82	22.3	3.20	25.5	3.60	31.6	4.52	37.7	5.65
	25	11.8	2.00	15.1	2.36	19.3	2.86	22.3	3.25	25.5	3.74	31.6	4.82	37.7	6.03
	27	11.8	2.03	15.1	2.39	19.3	2.98	22.3	3.45	25.5	3.98	31.6	5.13	37.7	6.43
	29	11.8	2.09	15.1	2.52	19.3	3.15	22.3	3.66	25.5	4.22	31.6	5.46	37.7	6.85
	31	11.8	2.20	15.1	2.66	19.3	3.33	22.3	3.87	25.5	4.47	31.6	5.80	37.7	7.30
	33	11.8	2.31	15.1	2.80	19.3	3.52	22.3	4.10	25.5	4.74	31.6	6.16	37.7	7.76
	35	11.8	2.43	15.1	2.95	19.3	3.71	22.3	4.33	25.5	5.02	31.6	6.54	37.7	8.25
	37	11.8	2.55	15.1	3.10	19.3	3.92	22.3	4.58	25.5	5.31	31.6	6.94	37.7	8.77
	39	11.8	2.67	15.1	3.26	19.3	4.13	22.3	4.84	25.5	5.62	31.6	7.36	37.7	9.32
70%	10	10.3	1.73	13.2	1.98	16.9	2.33	19.5	2.60	22.3	2.90	27.7	3.51	33.0	4.16
	12	10.3	1.74	13.2	2.00	16.9	2.36	19.5	2.64	22.3	2.94	27.7	3.57	33.0	4.23
	14	10.3	1.76	13.2	2.02	16.9	2.39	19.5	2.67	22.3	2.98	27.7	3.62	33.0	4.30
	16	10.3	1.77	13.2	2.04	16.9	2.42	19.5	2.71	22.3	3.02	27.7	3.68	33.0	4.38
	18	10.3	1.79	13.2	2.06	16.9	2.45	19.5	2.75	22.3	3.07	27.7	3.74	33.0	4.45
	20	10.3	1.81	13.2	2.09	16.9	2.48	19.5	2.79	22.3	3.11	27.7	3.80	33.0	4.53
	21	10.3	1.81	13.2	2.10	16.9	2.50	19.5	2.81	22.3	3.14	27.7	3.84	33.0	4.57
	23	10.3	1.83	13.2	2.12	16.9	2.53	19.5	2.85	22.3	3.19	27.7	3.90	33.0	4.77
	25	10.3	1.85	13.2	2.15	16.9	2.57	19.5	2.89	22.3	3.24	27.7	4.11	33.0	5.08
	27	10.3	1.87	13.2	2.18	16.9	2.63	19.5	3.02	22.3	3.44	27.7	4.37	33.0	5.41
	29	10.3	1.91	13.2	2.27	16.9	2.78	19.5	3.19	22.3	3.65	27.7	4.64	33.0	5.76
	31	10.3	2.01	13.2	2.39	16.9	2.93	19.5	3.37	22.3	3.86	27.7	4.93	33.0	6.12
	33	10.3	2.11	13.2	2.51	16.9	3.10	19.5	3.56	22.3	4.09	27.7	5.22	33.0	6.50
	35	10.3	2.21	13.2	2.64	16.9	3.26	19.5	3.76	22.3	4.32	27.7	5.54	33.0	6.91
	37	10.3	2.32	13.2	2.77	16.9	3.44	19.5	3.97	22.3	4.57	27.7	5.87	33.0	7.33
	39	10.3	2.43	13.2	2.91	16.9	3.62	19.5	4.19	22.3	4.82	27.7	6.21	33.0	7.78
60%	10	8.87	1.61	11.3	1.81	14.5	2.10	16.8	2.32	19.1	2.56	23.7	3.06	28.3	3.59
	12	8.87	1.62	11.3	1.83	14.5	2.12	16.8	2.35	19.1	2.59	23.7	3.10	28.3	3.64
	14	8.87	1.63	11.3	1.84	14.5	2.14	16.8	2.38	19.1	2.62	23.7	3.15	28.3	3.70
	16	8.87	1.64	11.3	1.86	14.5	2.17	16.8	2.40	19.1	2.66	23.7	3.19	28.3	3.76
	18	8.87	1.66	11.3	1.88	14.5	2.19	16.8	2.43	19.1	2.70	23.7	3.24	28.3	3.82
	20	8.87	1.67	11.3	1.90	14.5	2.22	16.8	2.47	19.1	2.73	23.7	3.29	28.3	3.88
	21	8.87	1.68	11.3	1.91	14.5	2.23	16.8	2.48	19.1	2.75	23.7	3.32	28.3	3.92
	23	8.87	1.69	11.3	1.93	14.5	2.26	16.8	2.52	19.1	2.79	23.7	3.37	28.3	3.99
	25	8.87	1.71	11.3	1.95	14.5	2.29	16.8	2.55	19.1	2.84	23.7	3.46	28.3	4.22
	27	8.87	1.72	11.3	1.97	14.5	2.32	16.8	2.61	19.1	2.95	23.7	3.68	28.3	4.48
	29	8.87	1.74	11.3	2.03	14.5	2.44	16.8	2.76	19.1	3.12	23.7	3.90	28.3	4.76
	31	8.87	1.83	11.3	2.13	14.5	2.57	16.8	2.92	19.1	3.30	23.7	4.13	28.3	5.05
	33	8.87	1.92	11.3	2.24	14.5	2.70	16.8	3.07	19.1	3.48	23.7	4.37	28.3	5.36
	35	8.87	2.01	11.3	2.35	14.5	2.85	16.8	3.24	19.1	3.68	23.7	4.63	28.3	5.68
	37	8.87	2.10	11.3	2.47	14.5	2.99	16.8	3.41	19.1	3.88	23.7	4.89	28.3	6.02
	39	8.87	2.19	11.3	2.58	14.5	3.15	16.8	3.59	19.1	4.09	23.7	5.17	28.3	6.38
50%	10	7.39	1.49	9.43	1.65	12.1	1.88	14.0	2.05	15.9	2.24	19.8	2.63	23.6	3.04
	12	7.39	1.50	9.43	1.66	12.1	1.90	14.0	2.07	15.9	2.26	19.8	2.66	23.6	3.08
	14	7.39	1.51	9.43	1.68	12.1	1.91	14.0	2.09	15.9	2.29	19.8	2.70	23.6	3.13
	16	7.39	1.52	9.43	1.69	12.1	1.93	14.0	2.12	15.9	2.32	19.8	2.73	23.6	3.17
	18	7.39	1.53	9.43	1.71	12.1	1.95	14.0	2.14	15.9	2.35	19.8	2.77	23.6	3.22
	20	7.39	1.54	9.43	1.72	12.1	1.97	14.0	2.17	15.9	2.37	19.8	2.81	23.6	3.27
	21	7.39	1.54	9.43	1.73	12.1	1.98	14.0	2.18	15.9	2.39	19.8	2.83	23.6	3.30
	23	7.39	1.56	9.43	1.74	12.1	2.00	14.0	2.21	15.9	2.42	19.8	2.87	23.6	3.35
	25	7.39	1.57	9.43	1.76	12.1	2.03	14.0	2.23	15.9	2.45	19.8	2.92	23.6	3.44
	27	7.39	1.58	9.43	1.78	12.1	2.05	14.0	2.26	15.9	2.50	19.8	3.05	23.6	3.65
	29	7.39	1.59	9.43	1.81	12.1	2.12	14.0	2.37	15.9	2.64	19.8	3.22	23.6	3.87
	31	7.39	1.66	9.43	1.90	12.1	2.23	14.0	2.50	15.9	2.79	19.8	3.41	23.6	4.10
	33	7.39	1.74	9.43	1.99	12.1	2.34	14.0	2.63	15.9	2.94	19.8	3.60	23.6	4.34
	35	7.39	1.81	9.43	2.08	12.1	2.46	14.0	2.76	15.9	3.09	19.8	3.80	23.6	4.59
	37	7.39	1.90	9.43	2.18	12.1	2.58	14.0	2.90	15.9	3.26	19.8	4.02	23.6	4.86
	39	7.39	1.98	9.43	2.28	12.1	2.71	14.0	3.05	15.9	3.43	19.8	4.24	23.6	5.13

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	21.3	2.91	27.2	3.56	34.8	4.48	40.3	5.19	46.0	5.95	57.1	7.52	63.5	8.08
	12	21.3	2.94	27.2	3.61	34.8	4.55	40.3	5.28	46.0	6.06	57.1	7.65	62.7	8.04
	14	21.3	2.98	27.2	3.66	34.8	4.63	40.3	5.37	46.0	6.16	57.1	7.79	61.9	7.99
	16	21.3	3.02	27.2	3.72	34.8	4.70	40.3	5.46	46.0	6.28	57.1	7.93	61.1	8.22
	18	21.3	3.06	27.2	3.78	34.8	4.78	40.3	5.56	46.0	6.39	57.1	8.24	60.3	8.64
	20	21.3	3.11	27.2	3.84	34.8	4.87	40.3	5.66	46.0	6.54	57.1	8.85	59.5	9.06
	21	21.3	3.13	27.2	3.87	34.8	4.91	40.3	5.71	46.0	6.77	57.0	9.15	59.1	9.27
130%	23	21.3	3.17	27.2	3.93	34.8	5.06	40.3	6.09	46.0	7.24	56.2	9.57	58.3	9.70
	25	21.3	3.22	27.2	4.06	34.8	5.40	40.3	6.50	46.0	7.74	55.4	9.99	57.4	10.1
	27	21.3	3.35	27.2	4.31	34.8	5.74	40.3	6.92	46.0	8.26	54.6	10.4	56.6	10.5
	29	21.3	3.55	27.2	4.57	34.8	6.11	40.3	7.37	46.0	8.81	53.8	10.8	55.8	11.0
	31	21.3	3.75	27.2	4.84	34.8	6.49	40.3	7.85	46.0	9.38	53.0	11.2	55.0	11.4
	33	21.3	3.96	27.2	5.13	34.8	6.89	40.3	8.34	46.0	9.99	52.1	11.7	54.2	11.8
	35	21.3	4.18	27.2	5.43	34.8	7.32	40.3	8.87	46.0	10.6	51.3	12.1	53.4	12.3
	37	21.3	4.41	27.2	5.75	34.8	7.76	40.3	9.42	46.0	11.3	50.5	12.5	52.6	12.7
	39	21.3	4.65	27.2	6.08	34.8	8.23	40.3	10.0	46.0	12.0	49.7	13.0	51.8	13.2
	10	19.7	2.73	25.1	3.32	32.2	4.15	37.2	4.79	42.4	5.47	52.7	6.89	62.6	8.29
	12	19.7	2.77	25.1	3.37	32.2	4.21	37.2	4.86	42.4	5.57	52.7	7.01	61.8	8.25
	14	19.7	2.80	25.1	3.41	32.2	4.28	37.2	4.95	42.4	5.66	52.7	7.14	60.9	8.21
	16	19.7	2.84	25.1	3.46	32.2	4.35	37.2	5.03	42.4	5.76	52.7	7.27	60.1	8.17
	18	19.7	2.87	25.1	3.51	32.2	4.42	37.2	5.12	42.4	5.87	52.7	7.40	59.3	8.59
	20	19.7	2.91	25.1	3.57	32.2	4.49	37.2	5.21	42.4	5.98	52.7	7.89	58.5	9.00
	21	19.7	2.93	25.1	3.60	32.2	4.53	37.2	5.26	42.4	6.09	52.7	8.17	58.1	9.21
120%	23	19.7	2.97	25.1	3.65	32.2	4.61	37.2	5.50	42.4	6.51	52.7	8.75	57.3	9.63
	25	19.7	3.02	25.1	3.73	32.2	4.90	37.2	5.86	42.4	6.95	52.7	9.36	56.5	10.1
	27	19.7	3.11	25.1	3.95	32.2	5.21	37.2	6.24	42.4	7.41	52.7	10.0	55.7	10.5
	29	19.7	3.29	25.1	4.19	32.2	5.54	37.2	6.64	42.4	7.89	52.7	10.7	54.8	10.9
	31	19.7	3.47	25.1	4.44	32.2	5.88	37.2	7.07	42.4	8.40	52.1	11.2	54.0	11.3
	33	19.7	3.66	25.1	4.69	32.2	6.24	37.2	7.51	42.4	8.94	51.3	11.6	53.2	11.8
	35	19.7	3.87	25.1	4.96	32.2	6.62	37.2	7.97	42.4	9.51	50.5	12.0	52.4	12.2
	37	19.7	4.07	25.1	5.25	32.2	7.01	37.2	8.47	42.4	10.1	49.7	12.5	51.6	12.6
	39	19.7	4.29	25.1	5.55	32.2	7.43	37.2	8.98	42.4	10.7	48.9	12.9	50.8	13.1
	10	18.1	2.57	23.0	3.09	29.5	3.82	34.1	4.39	38.9	5.00	48.3	6.27	57.6	7.59
	12	18.1	2.60	23.0	3.13	29.5	3.88	34.1	4.46	38.9	5.09	48.3	6.38	57.6	7.72
	14	18.1	2.63	23.0	3.17	29.5	3.94	34.1	4.53	38.9	5.17	48.3	6.50	57.6	7.86
	16	18.1	2.66	23.0	3.22	29.5	4.00	34.1	4.61	38.9	5.26	48.3	6.61	57.6	8.01
	18	18.1	2.69	23.0	3.26	29.5	4.06	34.1	4.69	38.9	5.36	48.3	6.74	57.6	8.35
	20	18.1	2.73	23.0	3.31	29.5	4.13	34.1	4.77	38.9	5.45	48.3	6.99	57.5	8.95
	21	18.1	2.74	23.0	3.33	29.5	4.17	34.1	4.81	38.9	5.50	48.3	7.24	57.1	9.16
110%	23	18.1	2.78	23.0	3.38	29.5	4.24	34.1	4.94	38.9	5.81	48.3	7.75	56.3	9.57
	25	18.1	2.82	23.0	3.44	29.5	4.43	34.1	5.26	38.9	6.20	48.3	8.28	55.5	9.99
	27	18.1	2.88	23.0	3.61	29.5	4.71	34.1	5.60	38.9	6.61	48.3	8.84	54.7	10.4
	29	18.1	3.04	23.0	3.83	29.5	5.00	34.1	5.96	38.9	7.03	48.3	9.43	53.9	10.8
	31	18.1	3.21	23.0	4.05	29.5	5.30	34.1	6.33	38.9	7.48	48.3	10.1	53.0	11.3
	33	18.1	3.38	23.0	4.28	29.5	5.62	34.1	6.72	38.9	7.95	48.3	10.7	52.2	11.7
	35	18.1	3.56	23.0	4.52	29.5	5.96	34.1	7.13	38.9	8.45	48.3	11.4	51.4	12.1
	37	18.1	3.75	23.0	4.78	29.5	6.31	34.1	7.56	38.9	8.98	48.3	12.1	50.6	12.5
	39	18.1	3.95	23.0	5.04	29.5	6.68	34.1	8.02	38.9	9.53	48.1	12.8	49.8	13.0
	10	16.4	2.41	20.9	2.86	26.8	3.51	31.0	4.01	35.4	4.55	43.9	5.67	52.3	6.84
	12	16.4	2.43	20.9	2.90	26.8	3.56	31.0	4.07	35.4	4.62	43.9	5.77	52.3	6.96
	14	16.4	2.46	20.9	2.94	26.8	3.61	31.0	4.13	35.4	4.70	43.9	5.87	52.3	7.09
	16	16.4	2.49	20.9	2.98	26.8	3.67	31.0	4.20	35.4	4.78	43.9	5.97	52.3	7.22
	18	16.4	2.52	20.9	3.02	26.8	3.72	31.0	4.27	35.4	4.86	43.9	6.08	52.3	7.35
	20	16.4	2.55	20.9	3.06	26.8	3.78	31.0	4.34	35.4	4.94	43.9	6.19	52.3	7.82
	21	16.4	2.56	20.9	3.08	26.8	3.81	31.0	4.38	35.4	4.99	43.9	6.36	52.3	8.10
100%	23	16.4	2.59	20.9	3.12	26.8	3.87	31.0	4.45	35.4	5.16	43.9	6.80	52.3	8.67
	25	16.4	2.63	20.9	3.17	26.8	3.99	31.0	4.70	35.4	5.50	43.9	7.27	52.3	9.27
	27	16.4	2.66	20.9	3.29	26.8	4.23	31.0	5.00	35.4	5.85	43.9	7.75	52.3	9.91
	29	16.4	2.80	20.9	3.48	26.8	4.49	31.0	5.31	35.4	6.23	43.9	8.26	52.3	10.6
	31	16.4	2.96	20.9	3.68	26.8	4.76	31.0	5.63	35.4	6.62	43.9	8.80	52.1	11.2
	33	16.4	3.11	20.9	3.89	26.8	5.04	31.0	5.98	35.4	7.03	43.9	9.36	51.3	11.6
	35	16.4	3.28	20.9	4.10	26.8	5.33	31.0	6.33	35.4	7.46	43.9	9.96	50.4	12.0
	37	16.4	3.45	20.9	4.33	26.8	5.64	31.0	6.71	35.4	7.92	43.9	10.6	49.6	12.4
	39	16.4	3.62	20.9	4.56	26.8	5.97	31.0	7.11	35.4	8.40	43.9	11.3	48.8	12.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	14.8	2.25	18.9	2.65	24.1	3.21	27.9	3.64	31.8	4.11	39.5	5.08	47.1	6.11
	12	14.8	2.27	18.9	2.68	24.1	3.25	27.9	3.69	31.8	4.17	39.5	5.17	47.1	6.22
	14	14.8	2.30	18.9	2.71	24.1	3.29	27.9	3.75	31.8	4.24	39.5	5.26	47.1	6.33
	16	14.8	2.32	18.9	2.74	24.1	3.34	27.9	3.81	31.8	4.31	39.5	5.35	47.1	6.44
	18	14.8	2.35	18.9	2.78	24.1	3.39	27.9	3.86	31.8	4.38	39.5	5.44	47.1	6.56
	20	14.8	2.37	18.9	2.82	24.1	3.44	27.9	3.93	31.8	4.45	39.5	5.54	47.1	6.76
	21	14.8	2.39	18.9	2.83	24.1	3.47	27.9	3.96	31.8	4.49	39.5	5.59	47.1	7.00
90%	23	14.8	2.41	18.9	2.87	24.1	3.52	27.9	4.03	31.8	4.57	39.5	5.93	47.1	7.49
	25	14.8	2.44	18.9	2.91	24.1	3.58	27.9	4.17	31.8	4.84	39.5	6.32	47.1	8.00
	27	14.8	2.47	18.9	2.99	24.1	3.79	27.9	4.43	31.8	5.15	39.5	6.74	47.1	8.54
	29	14.8	2.58	18.9	3.16	24.1	4.01	27.9	4.70	31.8	5.47	39.5	7.18	47.1	9.11
	31	14.8	2.71	18.9	3.33	24.1	4.25	27.9	4.98	31.8	5.81	39.5	7.63	47.1	9.70
	33	14.8	2.86	18.9	3.52	24.1	4.49	27.9	5.28	31.8	6.16	39.5	8.12	47.1	10.3
	35	14.8	3.00	18.9	3.71	24.1	4.75	27.9	5.59	31.8	6.54	39.5	8.63	47.1	11.0
	37	14.8	3.16	18.9	3.91	24.1	5.02	27.9	5.92	31.8	6.93	39.5	9.16	47.1	11.7
	39	14.8	3.31	18.9	4.11	24.1	5.30	27.9	6.26	31.8	7.34	39.5	9.73	47.1	12.5
	10	13.1	2.10	16.8	2.44	21.4	2.92	24.8	3.28	28.3	3.68	35.1	4.52	41.9	5.40
	12	13.1	2.12	16.8	2.47	21.4	2.95	24.8	3.33	28.3	3.74	35.1	4.59	41.9	5.49
	14	13.1	2.14	16.8	2.49	21.4	2.99	24.8	3.38	28.3	3.79	35.1	4.66	41.9	5.58
	16	13.1	2.16	16.8	2.52	21.4	3.03	24.8	3.43	28.3	3.85	35.1	4.74	41.9	5.68
	18	13.1	2.18	16.8	2.55	21.4	3.07	24.8	3.48	28.3	3.91	35.1	4.82	41.9	5.78
	20	13.1	2.20	16.8	2.58	21.4	3.12	24.8	3.53	28.3	3.98	35.1	4.91	41.9	5.89
	21	13.1	2.22	16.8	2.60	21.4	3.14	24.8	3.56	28.3	4.01	35.1	4.95	41.9	5.98
80%	23	13.1	2.24	16.8	2.63	21.4	3.18	24.8	3.61	28.3	4.08	35.1	5.12	41.9	6.39
	25	13.1	2.26	16.8	2.67	21.4	3.23	24.8	3.68	28.3	4.23	35.1	5.45	41.9	6.82
	27	13.1	2.29	16.8	2.70	21.4	3.37	24.8	3.90	28.3	4.50	35.1	5.80	41.9	7.27
	29	13.1	2.36	16.8	2.85	21.4	3.56	24.8	4.13	28.3	4.77	35.1	6.17	41.9	7.75
	31	13.1	2.49	16.8	3.01	21.4	3.77	24.8	4.38	28.3	5.06	35.1	6.56	41.9	8.25
	33	13.1	2.61	16.8	3.17	21.4	3.98	24.8	4.63	28.3	5.36	35.1	6.97	41.9	8.78
	35	13.1	2.74	16.8	3.33	21.4	4.20	24.8	4.90	28.3	5.68	35.1	7.39	41.9	9.33
	37	13.1	2.88	16.8	3.51	21.4	4.43	24.8	5.18	28.3	6.01	35.1	7.84	41.9	9.92
	39	13.1	3.02	16.8	3.69	21.4	4.67	24.8	5.47	28.3	6.36	35.1	8.32	41.9	10.5
	10	11.5	1.95	14.7	2.24	18.8	2.64	21.7	2.95	24.8	3.28	30.7	3.97	36.6	4.71
	12	11.5	1.97	14.7	2.26	18.8	2.67	21.7	2.98	24.8	3.32	30.7	4.03	36.6	4.79
	14	11.5	1.99	14.7	2.28	18.8	2.70	21.7	3.02	24.8	3.37	30.7	4.10	36.6	4.87
	16	11.5	2.01	14.7	2.31	18.8	2.73	21.7	3.06	24.8	3.42	30.7	4.16	36.6	4.95
	18	11.5	2.02	14.7	2.33	18.8	2.77	21.7	3.11	24.8	3.47	30.7	4.23	36.6	5.03
	20	11.5	2.04	14.7	2.36	18.8	2.81	21.7	3.15	24.8	3.52	30.7	4.30	36.6	5.12
	21	11.5	2.05	14.7	2.37	18.8	2.82	21.7	3.17	24.8	3.55	30.7	4.34	36.6	5.17
70%	23	11.5	2.07	14.7	2.40	18.8	2.86	21.7	3.22	24.8	3.61	30.7	4.41	36.6	5.39
	25	11.5	2.09	14.7	2.43	18.8	2.90	21.7	3.27	24.8	3.67	30.7	4.65	36.6	5.75
	27	11.5	2.11	14.7	2.46	18.8	2.98	21.7	3.41	24.8	3.89	30.7	4.94	36.6	6.12
	29	11.5	2.16	14.7	2.56	18.8	3.14	21.7	3.61	24.8	4.12	30.7	5.25	36.6	6.51
	31	11.5	2.27	14.7	2.70	18.8	3.32	21.7	3.82	24.8	4.37	30.7	5.57	36.6	6.92
	33	11.5	2.38	14.7	2.84	18.8	3.50	21.7	4.03	24.8	4.62	30.7	5.91	36.6	7.35
	35	11.5	2.50	14.7	2.98	18.8	3.69	21.7	4.26	24.8	4.88	30.7	6.26	36.6	7.81
	37	11.5	2.62	14.7	3.14	18.8	3.89	21.7	4.49	24.8	5.16	30.7	6.63	36.6	8.29
	39	11.5	2.74	14.7	3.29	18.8	4.09	21.7	4.74	24.8	5.45	30.7	7.03	36.6	8.79
	10	9.85	1.82	12.6	2.05	16.1	2.37	18.6	2.62	21.2	2.89	26.3	3.46	31.4	4.05
	12	9.85	1.83	12.6	2.07	16.1	2.40	18.6	2.65	21.2	2.93	26.3	3.51	31.4	4.12
	14	9.85	1.84	12.6	2.09	16.1	2.42	18.6	2.69	21.2	2.97	26.3	3.56	31.4	4.18
	16	9.85	1.86	12.6	2.11	16.1	2.45	18.6	2.72	21.2	3.01	26.3	3.61	31.4	4.25
	18	9.85	1.87	12.6	2.13	16.1	2.48	18.6	2.75	21.2	3.05	26.3	3.66	31.4	4.32
	20	9.85	1.89	12.6	2.15	16.1	2.51	18.6	2.79	21.2	3.09	26.3	3.72	31.4	4.39
	21	9.85	1.90	12.6	2.16	16.1	2.52	18.6	2.81	21.2	3.11	26.3	3.75	31.4	4.43
60%	23	9.85	1.91	12.6	2.18	16.1	2.56	18.6	2.85	21.2	3.16	26.3	3.81	31.4	4.51
	25	9.85	1.93	12.6	2.20	16.1	2.59	18.6	2.89	21.2	3.21	26.3	3.92	31.4	4.77
	27	9.85	1.95	12.6	2.23	16.1	2.62	18.6	2.96	21.2	3.33	26.3	4.16	31.4	5.07
	29	9.85	1.97	12.6	2.29	16.1	2.76	18.6	3.12	21.2	3.53	26.3	4.41	31.4	5.38
	31	9.85	2.07	12.6	2.41	16.1	2.90	18.6	3.30	21.2	3.73	26.3	4.67	31.4	5.72
	33	9.85	2.17	12.6	2.53	16.1	3.06	18.6	3.48	21.2	3.94	26.3	4.94	31.4	6.06
	35	9.85	2.27	12.6	2.66	16.1	3.22	18.6	3.66	21.2	4.16	26.3	5.23	31.4	6.43
	37	9.85	2.37	12.6	2.79	16.1	3.38	18.6	3.86	21.2	4.39	26.3	5.53	31.4	6.81
	39	9.85	2.48	12.6	2.92	16.1	3.56	18.6	4.06	21.2	4.63	26.3	5.85	31.4	7.22
	10	8.21	1.68	10.5	1.87	13.4	2.12	15.5	2.32	17.7	2.53	22.0	2.97	26.2	3.44
	12	8.21	1.69	10.5	1.88	13.4	2.14	15.5	2.34	17.7	2.56	22.0	3.01	26.2	3.49
	14	8.21	1.70	10.5	1.90	13.4	2.16	15.5	2.37	17.7	2.59	22.0	3.05	26.2	3.54
	16	8.21	1.72	10.5	1.91	13.4	2.18	15.5	2.39	17.7	2.62	22.0	3.09	26.2	3.59
	18	8.21	1.73	10.5	1.93	13.4	2.21	15.5	2.42	17.7	2.65	22.0	3.13	26.2	3.64
	20	8.21	1.74	10.5	1.95	13.4	2.23	15.5	2.45	17.7	2.69	22.0	3.18	26.2	3.70
	21	8.21	1.75	10.5	1.95	13.4	2.24	15.5	2.46	17.7	2.70	22.0	3.20	26.2	3.73
50%	23	8.21	1.76	10.5	1.97	13.4	2.27	15.5	2.49	17.7	2.74	22.0	3.25	26.2	3.79
	25	8.21	1.77	10.5	1.99	13.4	2.29	15.5	2.52	17.7	2.78	22.0	3.30	26.2	3.89
	27	8.21	1.79	10.5	2.01	13.4	2.32	15.5	2.56	17.7	2.83	22.0	3.45	26.2	4.13
	29	8.21	1.80	10.5	2.04	13.4	2.40	15.5	2.68	17.7	2.99	22.0	3.65	26.2	4.38
	31	8.21	1.88	10.5	2.14	13.4	2.52	15.5	2.82	17.7	3.15	22.0	3.86	26.2	4.64
	33	8.21	1.96	10.5	2.25	13.4	2.65	15.5	2.97	17.7	3.32	22.0	4.07	26.2	4.91
	35	8.21	2.05	10.5	2.35	13.4	2.78	15.5	3.12	17.7	3.50	22.0	4.30	26.2	5.19
	37	8.21	2.14	10.5	2.46	13.4	2.92	15.5	3.28	17.7	3.68	22.0	4.54	26.2	5.49
	39	8.21	2.24	10.5	2.58	13.4	3.07	15.5	3.45	17.7	3.87	22.0	4.79	26.2	5.81

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	23.9	3.66	30.5	4.48	39.0	5.64	45.2	6.53	51.5	7.49	63.9	9.46	71.2	10.2
	12	23.9	3.70	30.5	4.54	39.0	5.73	45.2	6.64	51.5	7.62	63.9	9.63	70.3	10.1
	14	23.9	3.75	30.5	4.61	39.0	5.82	45.2	6.76	51.5	7.76	63.9	9.80	69.3	10.1
	16	23.9	3.80	30.5	4.68	39.0	5.92	45.2	6.88	51.5	7.90	63.9	9.98	68.4	10.3
	18	23.9	3.85	30.5	4.75	39.0	6.02	45.2	7.00	51.5	8.04	63.9	10.4	67.5	10.9
	20	23.9	3.91	30.5	4.83	39.0	6.13	45.2	7.13	51.5	8.24	63.9	11.1	66.6	11.4
	21	23.9	3.94	30.5	4.87	39.0	6.18	45.2	7.19	51.5	8.52	63.9	11.5	66.2	11.7
	23	23.9	3.99	30.5	4.95	39.0	6.37	45.2	7.66	51.5	9.12	62.9	12.0	65.2	12.2
	25	23.9	4.05	30.5	5.11	39.0	6.79	45.2	8.17	51.5	9.74	62.0	12.6	64.3	12.7
	27	23.9	4.22	30.5	5.42	39.0	7.23	45.2	8.71	51.5	10.4	61.1	13.1	63.4	13.3
	29	23.9	4.46	30.5	5.75	39.0	7.69	45.2	9.28	51.5	11.1	60.2	13.6	62.5	13.8
	31	23.9	4.72	30.5	6.10	39.0	8.17	45.2	9.87	51.5	11.8	59.3	14.2	61.6	14.4
	33	23.9	4.98	30.5	6.46	39.0	8.67	45.2	10.5	51.5	12.6	58.4	14.7	60.7	14.9
	35	23.9	5.26	30.5	6.83	39.0	9.21	45.2	11.2	51.5	13.4	57.5	15.2	59.8	15.5
	37	23.9	5.55	30.5	7.23	39.0	9.77	45.2	11.9	51.5	14.2	56.6	15.8	58.9	16.0
	39	23.9	5.86	30.5	7.65	39.0	10.4	45.2	12.6	51.5	15.1	55.7	16.3	58.0	16.6
120%	10	22.1	3.44	28.1	4.18	36.0	5.22	41.7	6.02	47.5	6.89	59.0	8.67	70.1	10.4
	12	22.1	3.48	28.1	4.24	36.0	5.30	41.7	6.12	47.5	7.01	59.0	8.82	69.2	10.4
	14	22.1	3.53	28.1	4.30	36.0	5.38	41.7	6.22	47.5	7.13	59.0	8.98	68.3	10.3
	16	22.1	3.57	28.1	4.36	36.0	5.47	41.7	6.33	47.5	7.25	59.0	9.15	67.3	10.3
	18	22.1	3.62	28.1	4.42	36.0	5.56	41.7	6.44	47.5	7.38	59.0	9.32	66.4	10.8
	20	22.1	3.67	28.1	4.49	36.0	5.66	41.7	6.56	47.5	7.52	59.0	9.94	65.5	11.3
	21	22.1	3.69	28.1	4.53	36.0	5.71	41.7	6.62	47.5	7.66	59.0	10.3	65.1	11.6
	23	22.1	3.74	28.1	4.60	36.0	5.81	41.7	6.92	47.5	8.19	59.0	11.0	64.2	12.1
	25	22.1	3.80	28.1	4.69	36.0	6.17	41.7	7.38	47.5	8.74	59.0	11.8	63.2	12.7
	27	22.1	3.91	28.1	4.97	36.0	6.56	41.7	7.86	47.5	9.32	59.0	12.6	62.3	13.2
	29	22.1	4.14	28.1	5.27	36.0	6.97	41.7	8.36	47.5	9.93	59.0	13.4	61.4	13.7
	31	22.1	4.37	28.1	5.58	36.0	7.40	41.7	8.89	47.5	10.6	58.4	14.1	60.5	14.3
	33	22.1	4.61	28.1	5.91	36.0	7.85	41.7	9.45	47.5	11.3	57.5	14.6	59.6	14.8
	35	22.1	4.86	28.1	6.25	36.0	8.33	41.7	10.0	47.5	12.0	56.6	15.1	58.7	15.3
	37	22.1	5.13	28.1	6.61	36.0	8.83	41.7	10.7	47.5	12.7	55.7	15.7	57.8	15.9
	39	22.1	5.40	28.1	6.98	36.0	9.35	41.7	11.3	47.5	13.5	54.7	16.2	56.9	16.4
110%	10	20.2	3.23	25.8	3.89	33.0	4.81	38.2	5.53	43.6	6.30	54.1	7.90	64.5	9.55
	12	20.2	3.27	25.8	3.94	33.0	4.88	38.2	5.61	43.6	6.40	54.1	8.03	64.5	9.72
	14	20.2	3.31	25.8	3.99	33.0	4.96	38.2	5.71	43.6	6.51	54.1	8.18	64.5	9.90
	16	20.2	3.35	25.8	4.05	33.0	5.03	38.2	5.80	43.6	6.62	54.1	8.32	64.5	10.1
	18	20.2	3.39	25.8	4.10	33.0	5.12	38.2	5.90	43.6	6.74	54.1	8.48	64.5	10.5
	20	20.2	3.43	25.8	4.16	33.0	5.20	38.2	6.00	43.6	6.86	54.1	8.80	64.4	11.3
	21	20.2	3.45	25.8	4.20	33.0	5.24	38.2	6.05	43.6	6.93	54.1	9.11	64.0	11.5
	23	20.2	3.50	25.8	4.26	33.0	5.33	38.2	6.22	43.6	7.32	54.1	9.75	63.1	12.0
	25	20.2	3.55	25.8	4.33	33.0	5.58	38.2	6.62	43.6	7.80	54.1	10.4	62.1	12.6
	27	20.2	3.62	25.8	4.55	33.0	5.93	38.2	7.05	43.6	8.31	54.1	11.1	61.2	13.1
	29	20.2	3.83	25.8	4.82	33.0	6.29	38.2	7.50	43.6	8.85	54.1	11.9	60.3	13.6
	31	20.2	4.04	25.8	5.10	33.0	6.67	38.2	7.96	43.6	9.42	54.1	12.6	59.4	14.2
	33	20.2	4.26	25.8	5.39	33.0	7.07	38.2	8.45	43.6	10.0	54.1	13.5	58.5	14.7
	35	20.2	4.48	25.8	5.69	33.0	7.50	38.2	8.97	43.6	10.6	54.1	14.3	57.6	15.2
	37	20.2	4.72	25.8	6.01	33.0	7.94	38.2	9.52	43.6	11.3	54.1	15.3	56.7	15.8
	39	20.2	4.97	25.8	6.34	33.0	8.40	38.2	10.1	43.6	12.0	53.8	16.1	55.8	16.3
100%	10	18.4	3.03	23.5	3.60	30.0	4.42	34.8	5.04	39.6	5.72	49.2	7.14	58.6	8.61
	12	18.4	3.06	23.5	3.65	30.0	4.48	34.8	5.12	39.6	5.82	49.2	7.26	58.6	8.76
	14	18.4	3.09	23.5	3.70	30.0	4.54	34.8	5.20	39.6	5.91	49.2	7.38	58.6	8.92
	16	18.4	3.13	23.5	3.74	30.0	4.61	34.8	5.29	39.6	6.01	49.2	7.52	58.6	9.08
	18	18.4	3.17	23.5	3.80	30.0	4.68	34.8	5.37	39.6	6.11	49.2	7.65	58.6	9.25
	20	18.4	3.20	23.5	3.85	30.0	4.76	34.8	5.46	39.6	6.22	49.2	7.80	58.6	9.84
	21	18.4	3.22	23.5	3.88	30.0	4.80	34.8	5.51	39.6	6.28	49.2	8.01	58.6	10.2
	23	18.4	3.26	23.5	3.93	30.0	4.87	34.8	5.61	39.6	6.49	49.2	8.56	58.6	10.9
	25	18.4	3.31	23.5	3.99	30.0	5.02	34.8	5.92	39.6	6.92	49.2	9.15	58.6	11.7
	27	18.4	3.35	23.5	4.14	30.0	5.33	34.8	6.29	39.6	7.37	49.2	9.76	58.6	12.5
	29	18.4	3.53	23.5	4.38	30.0	5.65	34.8	6.68	39.6	7.84	49.2	10.4	58.6	13.3
	31	18.4	3.72	23.5	4.63	30.0	5.99	34.8	7.09	39.6	8.33	49.2	11.1	58.3	14.1
	33	18.4	3.92	23.5	4.89	30.0	6.34	34.8	7.52	39.6	8.85	49.2	11.8	57.4	14.6
	35	18.4	4.12	23.5	5.16	30.0	6.71	34.8	7.97	39.6	9.39	49.2	12.5	56.5	15.1
	37	18.4	4.34	23.5	5.45	30.0	7.10	34.8	8.45	39.6	9.96	49.2	13.3	55.6	15.7
	39	18.4	4.56	23.5	5.74	30.0	7.51	34.8	8.95	39.6	10.6	49.2	14.2	54.7	16.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	16.5	2.83	21.1	3.33	27.0	4.03	31.3	4.58	35.7	5.17	44.3	6.40	52.8	7.69
	12	16.5	2.86	21.1	3.37	27.0	4.09	31.3	4.65	35.7	5.25	44.3	6.50	52.8	7.82
	14	16.5	2.89	21.1	3.41	27.0	4.15	31.3	4.72	35.7	5.33	44.3	6.61	52.8	7.96
	16	16.5	2.92	21.1	3.45	27.0	4.21	31.3	4.79	35.7	5.42	44.3	6.73	52.8	8.10
	18	16.5	2.95	21.1	3.50	27.0	4.27	31.3	4.86	35.7	5.51	44.3	6.85	52.8	8.25
	20	16.5	2.98	21.1	3.54	27.0	4.33	31.3	4.94	35.7	5.60	44.3	6.97	52.8	8.51
	21	16.5	3.00	21.1	3.57	27.0	4.36	31.3	4.98	35.7	5.65	44.3	7.04	52.8	8.81
90%	23	16.5	3.04	21.1	3.62	27.0	4.43	31.3	5.07	35.7	5.75	44.3	7.46	52.8	9.42
	25	16.5	3.07	21.1	3.67	27.0	4.50	31.3	5.25	35.7	6.10	44.3	7.96	52.8	10.1
	27	16.5	3.11	21.1	3.76	27.0	4.76	31.3	5.58	35.7	6.48	44.3	8.48	52.8	10.7
	29	16.5	3.24	21.1	3.97	27.0	5.05	31.3	5.92	35.7	6.89	44.3	9.03	52.8	11.5
	31	16.5	3.42	21.1	4.20	27.0	5.34	31.3	6.27	35.7	7.31	44.3	9.61	52.8	12.2
	33	16.5	3.59	21.1	4.43	27.0	5.65	31.3	6.64	35.7	7.76	44.3	10.2	52.8	13.0
	35	16.5	3.78	21.1	4.67	27.0	5.97	31.3	7.04	35.7	8.23	44.3	10.9	52.8	13.8
	37	16.5	3.97	21.1	4.92	27.0	6.31	31.3	7.45	35.7	8.72	44.3	11.5	52.8	14.7
	39	16.5	4.17	21.1	5.18	27.0	6.67	31.3	7.88	35.7	9.24	44.3	12.2	52.8	15.7
	10	14.7	2.64	18.8	3.07	24.0	3.67	27.8	4.13	31.7	4.64	39.3	5.68	46.9	6.79
	12	14.7	2.67	18.8	3.10	24.0	3.72	27.8	4.19	31.7	4.70	39.3	5.77	46.9	6.91
	14	14.7	2.69	18.8	3.14	24.0	3.76	27.8	4.25	31.7	4.77	39.3	5.87	46.9	7.03
	16	14.7	2.72	18.8	3.17	24.0	3.81	27.8	4.31	31.7	4.85	39.3	5.97	46.9	7.15
	18	14.7	2.74	18.8	3.21	24.0	3.87	27.8	4.38	31.7	4.92	39.3	6.07	46.9	7.28
	20	14.7	2.77	18.8	3.25	24.0	3.92	27.8	4.44	31.7	5.00	39.3	6.18	46.9	7.41
	21	14.7	2.79	18.8	3.27	24.0	3.95	27.8	4.48	31.7	5.05	39.3	6.23	46.9	7.53
80%	23	14.7	2.82	18.8	3.31	24.0	4.01	27.8	4.55	31.7	5.13	39.3	6.44	46.9	8.04
	25	14.7	2.85	18.8	3.36	24.0	4.07	27.8	4.63	31.7	5.33	39.3	6.86	46.9	8.59
	27	14.7	2.88	18.8	3.40	24.0	4.24	27.8	4.91	31.7	5.66	39.3	7.30	46.9	9.16
	29	14.7	2.98	18.8	3.59	24.0	4.48	27.8	5.20	31.7	6.01	39.3	7.77	46.9	9.75
	31	14.7	3.13	18.8	3.78	24.0	4.74	27.8	5.51	31.7	6.37	39.3	8.25	46.9	10.4
	33	14.7	3.29	18.8	3.99	24.0	5.01	27.8	5.83	31.7	6.75	39.3	8.77	46.9	11.0
	35	14.7	3.45	18.8	4.20	24.0	5.29	27.8	6.16	31.7	7.15	39.3	9.30	46.9	11.7
	37	14.7	3.62	18.8	4.41	24.0	5.58	27.8	6.51	31.7	7.56	39.3	9.87	46.9	12.5
	39	14.7	3.80	18.8	4.64	24.0	5.88	27.8	6.88	31.7	8.00	39.3	10.5	46.9	13.3
	10	12.9	2.46	16.4	2.82	21.0	3.32	24.3	3.71	27.7	4.12	34.4	5.00	41.0	5.93
	12	12.9	2.48	16.4	2.85	21.0	3.36	24.3	3.75	27.7	4.18	34.4	5.08	41.0	6.02
	14	12.9	2.50	16.4	2.88	21.0	3.40	24.3	3.80	27.7	4.24	34.4	5.16	41.0	6.12
	16	12.9	2.52	16.4	2.91	21.0	3.44	24.3	3.86	27.7	4.30	34.4	5.24	41.0	6.23
	18	12.9	2.55	16.4	2.94	21.0	3.48	24.3	3.91	27.7	4.37	34.4	5.32	41.0	6.34
	20	12.9	2.57	16.4	2.97	21.0	3.53	24.3	3.96	27.7	4.43	34.4	5.41	41.0	6.45
	21	12.9	2.58	16.4	2.99	21.0	3.55	24.3	3.99	27.7	4.47	34.4	5.46	41.0	6.51
70%	23	12.9	2.61	16.4	3.02	21.0	3.60	24.3	4.05	27.7	4.54	34.4	5.55	41.0	6.78
	25	12.9	2.63	16.4	3.06	21.0	3.65	24.3	4.11	27.7	4.62	34.4	5.85	41.0	7.23
	27	12.9	2.66	16.4	3.10	21.0	3.74	24.3	4.29	27.7	4.90	34.4	6.22	41.0	7.70
	29	12.9	2.72	16.4	3.23	21.0	3.96	24.3	4.54	27.7	5.19	34.4	6.61	41.0	8.19
	31	12.9	2.86	16.4	3.40	21.0	4.18	24.3	4.80	27.7	5.49	34.4	7.01	41.0	8.71
	33	12.9	3.00	16.4	3.57	21.0	4.41	24.3	5.07	27.7	5.81	34.4	7.43	41.0	9.25
	35	12.9	3.14	16.4	3.76	21.0	4.64	24.3	5.36	27.7	6.15	34.4	7.88	41.0	9.83
	37	12.9	3.30	16.4	3.95	21.0	4.89	24.3	5.65	27.7	6.50	34.4	8.35	41.0	10.4
	39	12.9	3.45	16.4	4.14	21.0	5.15	24.3	5.96	27.7	6.86	34.4	8.84	41.0	11.1
	10	11.0	2.29	14.1	2.58	18.0	2.99	20.9	3.30	23.8	3.64	29.5	4.35	35.2	5.10
	12	11.0	2.30	14.1	2.60	18.0	3.02	20.9	3.34	23.8	3.69	29.5	4.41	35.2	5.18
	14	11.0	2.32	14.1	2.63	18.0	3.05	20.9	3.38	23.8	3.73	29.5	4.48	35.2	5.26
	16	11.0	2.34	14.1	2.65	18.0	3.09	20.9	3.42	23.8	3.78	29.5	4.54	35.2	5.35
	18	11.0	2.36	14.1	2.68	18.0	3.12	20.9	3.47	23.8	3.84	29.5	4.61	35.2	5.44
	20	11.0	2.38	14.1	2.70	18.0	3.16	20.9	3.51	23.8	3.89	29.5	4.68	35.2	5.53
	21	11.0	2.39	14.1	2.72	18.0	3.18	20.9	3.53	23.8	3.92	29.5	4.72	35.2	5.57
60%	23	11.0	2.41	14.1	2.74	18.0	3.22	20.9	3.58	23.8	3.98	29.5	4.80	35.2	5.67
	25	11.0	2.43	14.1	2.77	18.0	3.26	20.9	3.63	23.8	4.04	29.5	4.93	35.2	6.00
	27	11.0	2.45	14.1	2.80	18.0	3.30	20.9	3.72	23.8	4.20	29.5	5.23	35.2	6.38
	29	11.0	2.48	14.1	2.89	18.0	3.47	20.9	3.93	23.8	4.44	29.5	5.55	35.2	6.78
	31	11.0	2.60	14.1	3.03	18.0	3.66	20.9	4.15	23.8	4.69	29.5	5.88	35.2	7.19
	33	11.0	2.73	14.1	3.19	18.0	3.85	20.9	4.38	23.8	4.96	29.5	6.22	35.2	7.63
	35	11.0	2.85	14.1	3.34	18.0	4.05	20.9	4.61	23.8	5.23	29.5	6.58	35.2	8.09
	37	11.0	2.99	14.1	3.51	18.0	4.26	20.9	4.86	23.8	5.52	29.5	6.96	35.2	8.57
	39	11.0	3.12	14.1	3.68	18.0	4.48	20.9	5.12	23.8	5.82	29.5	7.36	35.2	9.08
	10	9.19	2.12	11.7	2.35	15.0	2.67	17.4	2.92	19.8	3.18	24.6	3.74	29.3	4.33
	12	9.19	2.13	11.7	2.37	15.0	2.70	17.4	2.95	19.8	3.22	24.6	3.79	29.3	4.39
	14	9.19	2.14	11.7	2.39	15.0	2.72	17.4	2.98	19.8	3.26	24.6	3.84	29.3	4.45
	16	9.19	2.16	11.7	2.41	15.0	2.75	17.4	3.01	19.8	3.30	24.6	3.89	29.3	4.52
	18	9.19	2.17	11.7	2.43	15.0	2.78	17.4	3.05	19.8	3.34	24.6	3.94	29.3	4.59
	20	9.19	2.19	11.7	2.45	15.0	2.81	17.4	3.08	19.8	3.38	24.6	4.00	29.3	4.66
	21	9.19	2.20	11.7	2.46	15.0	2.82	17.4	3.10	19.8	3.40	24.6	4.03	29.3	4.69
50%	23	9.19	2.21	11.7	2.48	15.0	2.85	17.4	3.14	19.8	3.45	24.6	4.09	29.3	4.77
	25	9.19	2.23	11.7	2.50	15.0	2.88	17.4	3.18	19.8	3.49	24.6	4.15	29.3	4.89
	27	9.19	2.25	11.7	2.53	15.0	2.92	17.4	3.22	19.8	3.56	24.6	4.34	29.3	5.19
	29	9.19	2.27	11.7	2.57	15.0	3.02	17.4	3.37	19.8	3.76	24.6	4.59	29.3	5.51
	31	9.19	2.36	11.7	2.70	15.0	3.17	17.4	3.55	19.8	3.96	24.6	4.85	29.3	5.83
	33	9.19	2.47	11.7	2.83	15.0	3.34	17.4	3.74	19.8	4.18	24.6	5.13	29.3	6.18
	35	9.19	2.58	11.7	2.96	15.0	3.50	17.4	3.93	19.8	4.40	24.6	5.41	29.3	6.54
	37	9.19	2.70	11.7	3.10	15.0	3.68	17.4	4.13	19.8	4.63	24.6	5.71	29.3	6.91
	39	9.19	2.82	11.7	3.25	15.0	3.86	17.4	4.34	19.8	4.88	24.6	6.03	29.3	7.31

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	26.3	3.21	33.5	3.95	42.8	5.00	49.6	5.82	56.6	6.69	70.2	8.48	78.2	9.13
	12	26.3	3.25	33.5	4.01	42.8	5.09	49.6	5.92	56.6	6.81	70.2	8.63	77.2	9.08
	14	26.3	3.29	33.5	4.07	42.8	5.17	49.6	6.02	56.6	6.93	70.2	8.79	76.2	9.03
	16	26.3	3.34	33.5	4.14	42.8	5.26	49.6	6.13	56.6	7.06	70.2	8.95	75.2	9.28
	18	26.3	3.39	33.5	4.20	42.8	5.35	49.6	6.24	56.6	7.19	70.2	9.31	74.2	9.76
	20	26.3	3.44	33.5	4.27	42.8	5.45	49.6	6.36	56.6	7.37	70.2	10.00	73.2	10.2
	21	26.3	3.46	33.5	4.31	42.8	5.50	49.6	6.42	56.6	7.62	70.1	10.3	72.7	10.5
	23	26.3	3.51	33.5	4.38	42.8	5.67	49.6	6.84	56.6	8.16	69.1	10.8	71.7	11.0
	25	26.3	3.57	33.5	4.52	42.8	6.05	49.6	7.30	56.6	8.72	68.1	11.3	70.7	11.4
	27	26.3	3.72	33.5	4.80	42.8	6.44	49.6	7.78	56.6	9.30	67.1	11.8	69.7	11.9
	29	26.3	3.93	33.5	5.10	42.8	6.85	49.6	8.29	56.6	9.92	66.1	12.2	68.7	12.4
	31	26.3	4.16	33.5	5.40	42.8	7.28	49.6	8.83	56.6	10.6	65.1	12.7	67.7	12.9
	33	26.3	4.40	33.5	5.73	42.8	7.73	49.6	9.39	56.6	11.3	64.1	13.2	66.7	13.4
	35	26.3	4.64	33.5	6.06	42.8	8.21	49.6	9.98	56.6	12.0	63.1	13.7	65.7	13.9
	37	26.3	4.90	33.5	6.42	42.8	8.72	49.6	10.6	56.6	12.8	62.1	14.2	64.7	14.4
	39	26.3	5.17	33.5	6.79	42.8	9.25	49.6	11.3	56.6	13.6	61.1	14.6	63.7	14.9
120%	10	24.2	3.01	30.9	3.68	39.5	4.62	45.8	5.35	52.2	6.14	64.8	7.76	77.0	9.36
	12	24.2	3.05	30.9	3.73	39.5	4.70	45.8	5.44	52.2	6.25	64.8	7.90	76.0	9.32
	14	24.2	3.09	30.9	3.79	39.5	4.77	45.8	5.54	52.2	6.36	64.8	8.05	75.0	9.27
	16	24.2	3.13	30.9	3.84	39.5	4.85	45.8	5.63	52.2	6.47	64.8	8.19	74.0	9.23
	18	24.2	3.17	30.9	3.90	39.5	4.94	45.8	5.73	52.2	6.59	64.8	8.35	73.0	9.70
	20	24.2	3.22	30.9	3.96	39.5	5.02	45.8	5.84	52.2	6.72	64.8	8.91	72.0	10.2
	21	24.2	3.24	30.9	4.00	39.5	5.07	45.8	5.89	52.2	6.84	64.8	9.22	71.5	10.4
	23	24.2	3.29	30.9	4.06	39.5	5.16	45.8	6.17	52.2	7.32	64.8	9.88	70.5	10.9
	25	24.2	3.34	30.9	4.14	39.5	5.48	45.8	6.58	52.2	7.81	64.8	10.6	69.5	11.4
	27	24.2	3.44	30.9	4.40	39.5	5.83	45.8	7.01	52.2	8.33	64.8	11.3	68.5	11.8
	29	24.2	3.64	30.9	4.66	39.5	6.20	45.8	7.46	52.2	8.88	64.8	12.1	67.5	12.3
	31	24.2	3.84	30.9	4.94	39.5	6.58	45.8	7.93	52.2	9.46	64.1	12.6	66.4	12.8
	33	24.2	4.06	30.9	5.23	39.5	6.99	45.8	8.43	52.2	10.1	63.1	13.1	65.4	13.3
	35	24.2	4.28	30.9	5.53	39.5	7.42	45.8	8.96	52.2	10.7	62.1	13.6	64.4	13.8
	37	24.2	4.52	30.9	5.85	39.5	7.86	45.8	9.52	52.2	11.4	61.1	14.1	63.4	14.3
	39	24.2	4.76	30.9	6.19	39.5	8.34	45.8	10.1	52.2	12.1	60.1	14.5	62.4	14.8
110%	10	22.2	2.82	28.3	3.42	36.3	4.25	42.0	4.90	47.9	5.60	59.4	7.06	70.8	8.56
	12	22.2	2.86	28.3	3.46	36.3	4.32	42.0	4.98	47.9	5.70	59.4	7.18	70.8	8.72
	14	22.2	2.89	28.3	3.51	36.3	4.39	42.0	5.07	47.9	5.80	59.4	7.31	70.8	8.88
	16	22.2	2.93	28.3	3.56	36.3	4.46	42.0	5.15	47.9	5.90	59.4	7.45	70.8	9.04
	18	22.2	2.96	28.3	3.61	36.3	4.53	42.0	5.24	47.9	6.01	59.4	7.59	70.8	9.43
	20	22.2	3.00	28.3	3.67	36.3	4.61	42.0	5.34	47.9	6.12	59.4	7.88	70.7	10.1
	21	22.2	3.02	28.3	3.70	36.3	4.65	42.0	5.38	47.9	6.17	59.4	8.16	70.2	10.3
	23	22.2	3.07	28.3	3.75	36.3	4.73	42.0	5.53	47.9	6.52	59.4	8.73	69.2	10.8
	25	22.2	3.11	28.3	3.82	36.3	4.95	42.0	5.89	47.9	6.96	59.4	9.33	68.2	11.3
	27	22.2	3.18	28.3	4.01	36.3	5.26	42.0	6.28	47.9	7.42	59.4	9.97	67.2	11.8
	29	22.2	3.36	28.3	4.25	36.3	5.58	42.0	6.67	47.9	7.90	59.4	10.6	66.2	12.2
	31	22.2	3.54	28.3	4.50	36.3	5.93	42.0	7.09	47.9	8.41	59.4	11.3	65.2	12.7
	33	22.2	3.74	28.3	4.76	36.3	6.29	42.0	7.53	47.9	8.94	59.4	12.1	64.2	13.2
	35	22.2	3.94	28.3	5.03	36.3	6.66	42.0	8.00	47.9	9.51	59.4	12.9	63.2	13.7
	37	22.2	4.15	28.3	5.32	36.3	7.06	42.0	8.49	47.9	10.1	59.4	13.7	62.2	14.2
	39	22.2	4.37	28.3	5.61	36.3	7.48	42.0	9.00	47.9	10.7	59.1	14.5	61.2	14.6
100%	10	20.2	2.64	25.8	3.16	33.0	3.90	38.2	4.47	43.5	5.08	54.0	6.37	64.4	7.71
	12	20.2	2.67	25.8	3.20	33.0	3.95	38.2	4.54	43.5	5.17	54.0	6.48	64.4	7.84
	14	20.2	2.70	25.8	3.24	33.0	4.01	38.2	4.61	43.5	5.25	54.0	6.59	64.4	7.99
	16	20.2	2.73	25.8	3.29	33.0	4.07	38.2	4.69	43.5	5.34	54.0	6.71	64.4	8.14
	18	20.2	2.76	25.8	3.33	33.0	4.14	38.2	4.76	43.5	5.44	54.0	6.84	64.4	8.29
	20	20.2	2.80	25.8	3.38	33.0	4.21	38.2	4.85	43.5	5.54	54.0	6.97	64.4	8.82
	21	20.2	2.82	25.8	3.41	33.0	4.24	38.2	4.89	43.5	5.59	54.0	7.16	64.4	9.14
	23	20.2	2.85	25.8	3.46	33.0	4.31	38.2	4.98	43.5	5.78	54.0	7.66	64.4	9.79
	25	20.2	2.89	25.8	3.51	33.0	4.44	38.2	5.25	43.5	6.16	54.0	8.18	64.4	10.5
	27	20.2	2.93	25.8	3.65	33.0	4.72	38.2	5.59	43.5	6.56	54.0	8.73	64.4	11.2
	29	20.2	3.09	25.8	3.86	33.0	5.01	38.2	5.94	43.5	6.98	54.0	9.30	64.4	11.9
	31	20.2	3.26	25.8	4.08	33.0	5.31	38.2	6.30	43.5	7.43	54.0	9.91	64.0	12.6
	33	20.2	3.43	25.8	4.31	33.0	5.62	38.2	6.69	43.5	7.89	54.0	10.6	63.0	13.1
	35	20.2	3.61	25.8	4.55	33.0	5.95	38.2	7.09	43.5	8.38	54.0	11.2	62.0	13.6
	37	20.2	3.80	25.8	4.81	33.0	6.30	38.2	7.52	43.5	8.89	54.0	11.9	61.0	14.1
	39	20.2	4.00	25.8	5.07	33.0	6.66	38.2	7.97	43.5	9.44	54.0	12.7	60.0	14.5

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	18.2	2.46	23.2	2.91	29.7	3.55	34.3	4.05	39.2	4.58	48.6	5.69	57.9	6.87
	12	18.2	2.49	23.2	2.95	29.7	3.60	34.3	4.11	39.2	4.65	48.6	5.79	57.9	6.99
	14	18.2	2.51	23.2	2.99	29.7	3.65	34.3	4.17	39.2	4.73	48.6	5.89	57.9	7.12
	16	18.2	2.54	23.2	3.02	29.7	3.71	34.3	4.23	39.2	4.81	48.6	6.00	57.9	7.25
	18	18.2	2.57	23.2	3.06	29.7	3.76	34.3	4.30	39.2	4.89	48.6	6.11	57.9	7.38
	20	18.2	2.60	23.2	3.11	29.7	3.82	34.3	4.37	39.2	4.97	48.6	6.22	57.9	7.61
	21	18.2	2.62	23.2	3.13	29.7	3.85	34.3	4.41	39.2	5.02	48.6	6.28	57.9	7.88
90%	23	18.2	2.65	23.2	3.17	29.7	3.91	34.3	4.49	39.2	5.11	48.6	6.66	57.9	8.43
	25	18.2	2.68	23.2	3.22	29.7	3.98	34.3	4.65	39.2	5.42	48.6	7.10	57.9	9.01
	27	18.2	2.71	23.2	3.30	29.7	4.21	34.3	4.94	39.2	5.76	48.6	7.57	57.9	9.62
	29	18.2	2.83	23.2	3.49	29.7	4.46	34.3	5.25	39.2	6.12	48.6	8.07	57.9	10.3
	31	18.2	2.98	23.2	3.69	29.7	4.72	34.3	5.56	39.2	6.51	48.6	8.58	57.9	10.9
	33	18.2	3.14	23.2	3.89	29.7	5.00	34.3	5.90	39.2	6.90	48.6	9.13	57.9	11.7
	35	18.2	3.30	23.2	4.10	29.7	5.29	34.3	6.25	39.2	7.32	48.6	9.71	57.9	12.4
	37	18.2	3.47	23.2	4.33	29.7	5.59	34.3	6.61	39.2	7.77	48.6	10.3	57.9	13.2
	39	18.2	3.65	23.2	4.56	29.7	5.90	34.3	7.00	39.2	8.23	48.6	11.0	57.9	14.1
	10	16.2	2.29	20.6	2.68	26.4	3.22	30.5	3.64	34.8	4.10	43.2	5.05	51.5	6.05
	12	16.2	2.31	20.6	2.71	26.4	3.26	30.5	3.69	34.8	4.16	43.2	5.13	51.5	6.16
	14	16.2	2.33	20.6	2.74	26.4	3.31	30.5	3.75	34.8	4.22	43.2	5.22	51.5	6.27
	16	16.2	2.36	20.6	2.77	26.4	3.35	30.5	3.80	34.8	4.29	43.2	5.30	51.5	6.38
	18	16.2	2.38	20.6	2.80	26.4	3.40	30.5	3.86	34.8	4.36	43.2	5.40	51.5	6.50
	20	16.2	2.41	20.6	2.84	26.4	3.45	30.5	3.92	34.8	4.43	43.2	5.49	51.5	6.62
	21	16.2	2.42	20.6	2.86	26.4	3.47	30.5	3.95	34.8	4.47	43.2	5.54	51.5	6.72
80%	23	16.2	2.45	20.6	2.90	26.4	3.53	30.5	4.02	34.8	4.54	43.2	5.73	51.5	7.18
	25	16.2	2.48	20.6	2.94	26.4	3.58	30.5	4.09	34.8	4.72	43.2	6.11	51.5	7.67
	27	16.2	2.51	20.6	2.98	26.4	3.73	30.5	4.34	34.8	5.02	43.2	6.51	51.5	8.18
	29	16.2	2.59	20.6	3.14	26.4	3.95	30.5	4.60	34.8	5.33	43.2	6.92	51.5	8.72
	31	16.2	2.72	20.6	3.31	26.4	4.18	30.5	4.87	34.8	5.65	43.2	7.36	51.5	9.29
	33	16.2	2.86	20.6	3.49	26.4	4.42	30.5	5.16	34.8	5.99	43.2	7.82	51.5	9.88
	35	16.2	3.01	20.6	3.68	26.4	4.66	30.5	5.46	34.8	6.35	43.2	8.30	51.5	10.5
	37	16.2	3.16	20.6	3.87	26.4	4.92	30.5	5.77	34.8	6.72	43.2	8.81	51.5	11.2
	39	16.2	3.32	20.6	4.08	26.4	5.20	30.5	6.10	34.8	7.11	43.2	9.35	51.5	11.9
	10	14.1	2.13	18.0	2.45	23.1	2.90	26.7	3.25	30.5	3.63	37.8	4.43	45.1	5.27
	12	14.1	2.14	18.0	2.47	23.1	2.94	26.7	3.30	30.5	3.68	37.8	4.50	45.1	5.36
	14	14.1	2.16	18.0	2.50	23.1	2.97	26.7	3.34	30.5	3.74	37.8	4.57	45.1	5.45
	16	14.1	2.18	18.0	2.53	23.1	3.01	26.7	3.39	30.5	3.79	37.8	4.64	45.1	5.54
	18	14.1	2.20	18.0	2.56	23.1	3.05	26.7	3.44	30.5	3.85	37.8	4.72	45.1	5.64
	20	14.1	2.22	18.0	2.59	23.1	3.09	26.7	3.49	30.5	3.91	37.8	4.80	45.1	5.74
	21	14.1	2.24	18.0	2.60	23.1	3.11	26.7	3.51	30.5	3.94	37.8	4.84	45.1	5.79
70%	23	14.1	2.26	18.0	2.63	23.1	3.16	26.7	3.57	30.5	4.01	37.8	4.93	45.1	6.04
	25	14.1	2.28	18.0	2.67	23.1	3.20	26.7	3.62	30.5	4.08	37.8	5.19	45.1	6.44
	27	14.1	2.31	18.0	2.70	23.1	3.29	26.7	3.78	30.5	4.33	37.8	5.52	45.1	6.86
	29	14.1	2.36	18.0	2.81	23.1	3.47	26.7	4.00	30.5	4.59	37.8	5.87	45.1	7.31
	31	14.1	2.48	18.0	2.97	23.1	3.67	26.7	4.23	30.5	4.86	37.8	6.23	45.1	7.77
	33	14.1	2.60	18.0	3.12	23.1	3.87	26.7	4.47	30.5	5.15	37.8	6.61	45.1	8.26
	35	14.1	2.73	18.0	3.28	23.1	4.08	26.7	4.73	30.5	5.44	37.8	7.01	45.1	8.77
	37	14.1	2.86	18.0	3.45	23.1	4.30	26.7	4.99	30.5	5.76	37.8	7.43	45.1	9.32
	39	14.1	3.00	18.0	3.62	23.1	4.54	26.7	5.27	30.5	6.08	37.8	7.87	45.1	9.89
	10	12.1	1.97	15.5	2.23	19.8	2.60	22.9	2.89	26.1	3.19	32.4	3.84	38.6	4.52
	12	12.1	1.98	15.5	2.25	19.8	2.63	22.9	2.92	26.1	3.24	32.4	3.89	38.6	4.59
	14	12.1	2.00	15.5	2.27	19.8	2.66	22.9	2.96	26.1	3.28	32.4	3.95	38.6	4.66
	16	12.1	2.01	15.5	2.30	19.8	2.69	22.9	3.00	26.1	3.32	32.4	4.01	38.6	4.74
	18	12.1	2.03	15.5	2.32	19.8	2.72	22.9	3.03	26.1	3.37	32.4	4.07	38.6	4.82
	20	12.1	2.05	15.5	2.34	19.8	2.76	22.9	3.08	26.1	3.42	32.4	4.14	38.6	4.90
	21	12.1	2.06	15.5	2.36	19.8	2.77	22.9	3.10	26.1	3.44	32.4	4.17	38.6	4.95
60%	23	12.1	2.08	15.5	2.38	19.8	2.81	22.9	3.14	26.1	3.50	32.4	4.24	38.6	5.04
	25	12.1	2.10	15.5	2.41	19.8	2.85	22.9	3.19	26.1	3.55	32.4	4.36	38.6	5.33
	27	12.1	2.12	15.5	2.44	19.8	2.89	22.9	3.26	26.1	3.70	32.4	4.63	38.6	5.67
	29	12.1	2.14	15.5	2.51	19.8	3.03	22.9	3.45	26.1	3.91	32.4	4.91	38.6	6.02
	31	12.1	2.25	15.5	2.64	19.8	3.20	22.9	3.64	26.1	4.14	32.4	5.21	38.6	6.40
	33	12.1	2.36	15.5	2.77	19.8	3.37	22.9	3.85	26.1	4.37	32.4	5.51	38.6	6.79
	35	12.1	2.47	15.5	2.91	19.8	3.55	22.9	4.05	26.1	4.62	32.4	5.84	38.6	7.20
	37	12.1	2.59	15.5	3.06	19.8	3.73	22.9	4.27	26.1	4.87	32.4	6.18	38.6	7.63
	39	12.1	2.71	15.5	3.20	19.8	3.93	22.9	4.50	26.1	5.14	32.4	6.53	38.6	8.09
	10	10.1	1.82	12.9	2.03	16.5	2.32	19.1	2.54	21.8	2.78	27.0	3.28	32.2	3.81
	12	10.1	1.83	12.9	2.04	16.5	2.34	19.1	2.57	21.8	2.81	27.0	3.33	32.2	3.87
	14	10.1	1.84	12.9	2.06	16.5	2.36	19.1	2.60	21.8	2.85	27.0	3.37	32.2	3.93
	16	10.1	1.85	12.9	2.08	16.5	2.39	19.1	2.63	21.8	2.88	27.0	3.42	32.2	3.99
	18	10.1	1.87	12.9	2.10	16.5	2.41	19.1	2.66	21.8	2.92	27.0	3.47	32.2	4.05
	20	10.1	1.88	12.9	2.11	16.5	2.44	19.1	2.69	21.8	2.96	27.0	3.52	32.2	4.12
	21	10.1	1.89	12.9	2.12	16.5	2.45	19.1	2.70	21.8	2.98	27.0	3.54	32.2	4.15
50%	23	10.1	1.90	12.9	2.14	16.5	2.48	19.1	2.74	21.8	3.02	27.0	3.60	32.2	4.22
	25	10.1	1.92	12.9	2.17	16.5	2.51	19.1	2.77	21.8	3.06	27.0	3.66	32.2	4.33
	27	10.1	1.93	12.9	2.19	16.5	2.54	19.1	2.81	21.8	3.12	27.0	3.82	32.2	4.60
	29	10.1	1.95	12.9	2.22	16.5	2.63	19.1	2.95	21.8	3.29	27.0	4.05	32.2	4.88
	31	10.1	2.03	12.9	2.34	16.5	2.77	19.1	3.10	21.8	3.48	27.0	4.28	32.2	5.17
	33	10.1	2.13	12.9	2.45	16.5	2.91	19.1	3.27	21.8	3.67	27.0	4.52	32.2	5.47
	35	10.1	2.23	12.9	2.57	16.5	3.06	19.1	3.44	21.8	3.86	27.0	4.78	32.2	5.79
	37	10.1	2.33	12.9	2.69	16.5	3.21	19.1	3.62	21.8	4.07	27.0	5.05	32.2	6.13
	39	10.1	2.43	12.9	2.82	16.5	3.37	19.1	3.80	21.8	4.29	27.0	5.33	32.2	6.48

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	28.8	3.67	36.7	4.50	47.0	5.67	54.4	6.58	62.0	7.56	76.9	9.55	85.7	10.3
	12	28.8	3.71	36.7	4.56	47.0	5.77	54.4	6.70	62.0	7.69	76.9	9.73	84.6	10.2
	14	28.8	3.76	36.7	4.63	47.0	5.86	54.4	6.81	62.0	7.83	76.9	9.90	83.5	10.2
	16	28.8	3.81	36.7	4.70	47.0	5.96	54.4	6.93	62.0	7.97	76.9	10.1	82.4	10.5
	18	28.8	3.87	36.7	4.78	47.0	6.06	54.4	7.06	62.0	8.12	76.9	10.5	81.3	11.0
	20	28.8	3.92	36.7	4.85	47.0	6.17	54.4	7.19	62.0	8.31	76.9	11.3	80.2	11.5
	21	28.8	3.95	36.7	4.89	47.0	6.23	54.4	7.25	62.0	8.60	76.9	11.6	79.6	11.8
	23	28.8	4.01	36.7	4.98	47.0	6.42	54.4	7.73	62.0	9.20	75.8	12.2	78.5	12.3
	25	28.8	4.07	36.7	5.14	47.0	6.84	54.4	8.25	62.0	9.83	74.7	12.7	77.4	12.9
	27	28.8	4.24	36.7	5.45	47.0	7.28	54.4	8.79	62.0	10.5	73.6	13.2	76.3	13.4
	29	28.8	4.48	36.7	5.79	47.0	7.75	54.4	9.36	62.0	11.2	72.5	13.8	75.2	14.0
	31	28.8	4.74	36.7	6.13	47.0	8.23	54.4	9.96	62.0	11.9	71.4	14.3	74.1	14.5
	33	28.8	5.01	36.7	6.50	47.0	8.74	54.4	10.6	62.0	12.7	70.3	14.8	73.0	15.1
	35	28.8	5.29	36.7	6.88	47.0	9.28	54.4	11.3	62.0	13.5	69.2	15.4	72.0	15.6
	37	28.8	5.58	36.7	7.28	47.0	9.85	54.4	12.0	62.0	14.4	68.1	15.9	70.9	16.2
	39	28.8	5.88	36.7	7.70	47.0	10.4	54.4	12.7	62.0	15.3	67.0	16.5	69.8	16.7
120%	10	26.6	3.45	33.9	4.19	43.3	5.25	50.2	6.07	57.2	6.94	71.0	8.75	84.3	10.5
	12	26.6	3.49	33.9	4.25	43.3	5.33	50.2	6.17	57.2	7.06	71.0	8.91	83.2	10.5
	14	26.6	3.53	33.9	4.31	43.3	5.42	50.2	6.27	57.2	7.19	71.0	9.07	82.1	10.4
	16	26.6	3.58	33.9	4.38	43.3	5.51	50.2	6.38	57.2	7.31	71.0	9.24	81.0	10.4
	18	26.6	3.63	33.9	4.44	43.3	5.60	50.2	6.49	57.2	7.45	71.0	9.41	80.0	10.9
	20	26.6	3.68	33.9	4.51	43.3	5.69	50.2	6.61	57.2	7.59	71.0	10.0	78.9	11.5
	21	26.6	3.70	33.9	4.55	43.3	5.74	50.2	6.67	57.2	7.73	71.0	10.4	78.3	11.7
	23	26.6	3.75	33.9	4.62	43.3	5.85	50.2	6.97	57.2	8.26	71.0	11.1	77.2	12.3
	25	26.6	3.81	33.9	4.71	43.3	6.21	50.2	7.44	57.2	8.82	71.0	11.9	76.1	12.8
	27	26.6	3.93	33.9	5.00	43.3	6.61	50.2	7.92	57.2	9.41	71.0	12.7	75.0	13.3
	29	26.6	4.15	33.9	5.30	43.3	7.02	50.2	8.43	57.2	10.0	71.0	13.6	73.9	13.9
	31	26.6	4.39	33.9	5.61	43.3	7.46	50.2	8.97	57.2	10.7	70.3	14.2	72.8	14.4
	33	26.6	4.63	33.9	5.94	43.3	7.91	50.2	9.53	57.2	11.4	69.2	14.8	71.7	15.0
	35	26.6	4.88	33.9	6.28	43.3	8.39	50.2	10.1	57.2	12.1	68.1	15.3	70.6	15.5
	37	26.6	5.15	33.9	6.64	43.3	8.90	50.2	10.7	57.2	12.8	67.0	15.8	69.5	16.1
	39	26.6	5.43	33.9	7.02	43.3	9.43	50.2	11.4	57.2	13.7	65.9	16.4	68.4	16.6
110%	10	24.3	3.23	31.1	3.90	39.7	4.84	46.0	5.56	52.5	6.34	65.1	7.97	77.6	9.65
	12	24.3	3.27	31.1	3.95	39.7	4.91	46.0	5.65	52.5	6.45	65.1	8.11	77.6	9.82
	14	24.3	3.31	31.1	4.00	39.7	4.98	46.0	5.74	52.5	6.56	65.1	8.25	77.6	10.00
	16	24.3	3.35	31.1	4.06	39.7	5.06	46.0	5.84	52.5	6.68	65.1	8.40	77.6	10.2
	18	24.3	3.39	31.1	4.12	39.7	5.15	46.0	5.94	52.5	6.79	65.1	8.56	77.6	10.6
	20	24.3	3.44	31.1	4.18	39.7	5.23	46.0	6.04	52.5	6.92	65.1	8.89	77.5	11.4
	21	24.3	3.46	31.1	4.21	39.7	5.27	46.0	6.10	52.5	6.98	65.1	9.20	77.0	11.6
	23	24.3	3.51	31.1	4.28	39.7	5.37	46.0	6.26	52.5	7.38	65.1	9.84	75.9	12.2
	25	24.3	3.56	31.1	4.35	39.7	5.61	46.0	6.67	52.5	7.87	65.1	10.5	74.8	12.7
	27	24.3	3.63	31.1	4.57	39.7	5.96	46.0	7.10	52.5	8.39	65.1	11.2	73.7	13.2
	29	24.3	3.84	31.1	4.84	39.7	6.33	46.0	7.55	52.5	8.93	65.1	12.0	72.6	13.8
	31	24.3	4.05	31.1	5.12	39.7	6.72	46.0	8.03	52.5	9.50	65.1	12.8	71.5	14.3
	33	24.3	4.27	31.1	5.41	39.7	7.12	46.0	8.52	52.5	10.1	65.1	13.6	70.4	14.9
	35	24.3	4.50	31.1	5.72	39.7	7.55	46.0	9.04	52.5	10.7	65.1	14.5	69.3	15.4
	37	24.3	4.74	31.1	6.04	39.7	7.99	46.0	9.59	52.5	11.4	65.1	15.4	68.2	15.9
	39	24.3	4.99	31.1	6.38	39.7	8.46	46.0	10.2	52.5	12.1	64.8	16.3	67.1	16.5
100%	10	22.1	3.03	28.2	3.61	36.1	4.43	41.8	5.07	47.7	5.76	59.2	7.20	70.6	8.69
	12	22.1	3.06	28.2	3.66	36.1	4.50	41.8	5.15	47.7	5.86	59.2	7.32	70.6	8.85
	14	22.1	3.10	28.2	3.71	36.1	4.57	41.8	5.23	47.7	5.95	59.2	7.45	70.6	9.01
	16	22.1	3.13	28.2	3.76	36.1	4.64	41.8	5.32	47.7	6.05	59.2	7.58	70.6	9.17
	18	22.1	3.17	28.2	3.81	36.1	4.71	41.8	5.41	47.7	6.16	59.2	7.72	70.6	9.34
	20	22.1	3.21	28.2	3.86	36.1	4.78	41.8	5.50	47.7	6.27	59.2	7.86	70.6	9.94
	21	22.1	3.23	28.2	3.89	36.1	4.82	41.8	5.54	47.7	6.32	59.2	8.08	70.6	10.3
	23	22.1	3.27	28.2	3.95	36.1	4.90	41.8	5.64	47.7	6.54	59.2	8.64	70.6	11.0
	25	22.1	3.31	28.2	4.00	36.1	5.05	41.8	5.96	47.7	6.97	59.2	9.23	70.6	11.8
	27	22.1	3.36	28.2	4.16	36.1	5.36	41.8	6.33	47.7	7.43	59.2	9.85	70.6	12.6
	29	22.1	3.53	28.2	4.40	36.1	5.68	41.8	6.73	47.7	7.90	59.2	10.5	70.6	13.5
	31	22.1	3.73	28.2	4.65	36.1	6.02	41.8	7.14	47.7	8.40	59.2	11.2	70.2	14.2
	33	22.1	3.92	28.2	4.91	36.1	6.38	41.8	7.57	47.7	8.92	59.2	11.9	69.1	14.8
	35	22.1	4.13	28.2	5.19	36.1	6.75	41.8	8.03	47.7	9.47	59.2	12.7	68.0	15.3
	37	22.1	4.35	28.2	5.47	36.1	7.15	41.8	8.51	47.7	10.0	59.2	13.5	66.9	15.8
	39	22.1	4.57	28.2	5.77	36.1	7.56	41.8	9.02	47.7	10.7	59.2	14.3	65.8	16.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	19.9	2.83	25.4	3.34	32.5	4.05	37.6	4.60	42.9	5.20	53.3	6.45	63.5	7.76
	12	19.9	2.86	25.4	3.38	32.5	4.10	37.6	4.67	42.9	5.28	53.3	6.55	63.5	7.89
	14	19.9	2.89	25.4	3.42	32.5	4.16	37.6	4.74	42.9	5.36	53.3	6.67	63.5	8.03
	16	19.9	2.92	25.4	3.46	32.5	4.22	37.6	4.81	42.9	5.45	53.3	6.78	63.5	8.18
	18	19.9	2.95	25.4	3.50	32.5	4.28	37.6	4.89	42.9	5.54	53.3	6.90	63.5	8.33
	20	19.9	2.98	25.4	3.55	32.5	4.35	37.6	4.97	42.9	5.64	53.3	7.03	63.5	8.59
	21	19.9	3.00	25.4	3.58	32.5	4.38	37.6	5.01	42.9	5.69	53.3	7.10	63.5	8.89
90%	23	19.9	3.04	25.4	3.62	32.5	4.45	37.6	5.10	42.9	5.79	53.3	7.52	63.5	9.51
	25	19.9	3.07	25.4	3.68	32.5	4.52	37.6	5.28	42.9	6.14	53.3	8.03	63.5	10.2
	27	19.9	3.11	25.4	3.77	32.5	4.79	37.6	5.61	42.9	6.53	53.3	8.56	63.5	10.8
	29	19.9	3.25	25.4	3.99	32.5	5.07	37.6	5.95	42.9	6.94	53.3	9.11	63.5	11.6
	31	19.9	3.42	25.4	4.21	32.5	5.37	37.6	6.31	42.9	7.37	53.3	9.69	63.5	12.3
	33	19.9	3.60	25.4	4.44	32.5	5.68	37.6	6.69	42.9	7.82	53.3	10.3	63.5	13.1
	35	19.9	3.78	25.4	4.68	32.5	6.01	37.6	7.08	42.9	8.29	53.3	11.0	63.5	14.0
	37	19.9	3.98	25.4	4.93	32.5	6.35	37.6	7.50	42.9	8.79	53.3	11.6	63.5	14.9
	39	19.9	4.18	25.4	5.20	32.5	6.71	37.6	7.93	42.9	9.31	53.3	12.4	63.5	15.8
	10	17.7	2.64	22.6	3.07	28.9	3.68	33.5	4.15	38.1	4.66	47.3	5.72	56.4	6.85
	12	17.7	2.66	22.6	3.10	28.9	3.73	33.5	4.21	38.1	4.73	47.3	5.81	56.4	6.96
	14	17.7	2.69	22.6	3.14	28.9	3.77	33.5	4.27	38.1	4.80	47.3	5.91	56.4	7.08
	16	17.7	2.71	22.6	3.18	28.9	3.83	33.5	4.33	38.1	4.87	47.3	6.01	56.4	7.21
	18	17.7	2.74	22.6	3.21	28.9	3.88	33.5	4.39	38.1	4.95	47.3	6.11	56.4	7.34
	20	17.7	2.77	22.6	3.25	28.9	3.93	33.5	4.46	38.1	5.03	47.3	6.22	56.4	7.48
	21	17.7	2.79	22.6	3.27	28.9	3.96	33.5	4.50	38.1	5.07	47.3	6.28	56.4	7.59
80%	23	17.7	2.82	22.6	3.32	28.9	4.02	33.5	4.57	38.1	5.16	47.3	6.49	56.4	8.11
	25	17.7	2.85	22.6	3.36	28.9	4.08	33.5	4.65	38.1	5.36	47.3	6.91	56.4	8.66
	27	17.7	2.88	22.6	3.41	28.9	4.25	33.5	4.93	38.1	5.69	47.3	7.36	56.4	9.24
	29	17.7	2.97	22.6	3.59	28.9	4.50	33.5	5.23	38.1	6.04	47.3	7.83	56.4	9.84
	31	17.7	3.13	22.6	3.79	28.9	4.76	33.5	5.54	38.1	6.41	47.3	8.32	56.4	10.5
	33	17.7	3.29	22.6	3.99	28.9	5.03	33.5	5.86	38.1	6.79	47.3	8.84	56.4	11.1
	35	17.7	3.45	22.6	4.21	28.9	5.31	33.5	6.20	38.1	7.19	47.3	9.38	56.4	11.9
	37	17.7	3.62	22.6	4.43	28.9	5.60	33.5	6.55	38.1	7.62	47.3	9.96	56.4	12.6
	39	17.7	3.80	22.6	4.66	28.9	5.91	33.5	6.92	38.1	8.06	47.3	10.6	56.4	13.4
	10	15.5	2.45	19.8	2.82	25.3	3.32	29.3	3.72	33.4	4.14	41.4	5.03	49.4	5.97
	12	15.5	2.47	19.8	2.84	25.3	3.36	29.3	3.76	33.4	4.20	41.4	5.11	49.4	6.07
	14	15.5	2.50	19.8	2.87	25.3	3.40	29.3	3.81	33.4	4.26	41.4	5.19	49.4	6.17
	16	15.5	2.52	19.8	2.90	25.3	3.45	29.3	3.87	33.4	4.32	41.4	5.27	49.4	6.27
	18	15.5	2.54	19.8	2.94	25.3	3.49	29.3	3.92	33.4	4.39	41.4	5.36	49.4	6.38
	20	15.5	2.56	19.8	2.97	25.3	3.54	29.3	3.98	33.4	4.45	41.4	5.45	49.4	6.50
	21	15.5	2.58	19.8	2.99	25.3	3.56	29.3	4.01	33.4	4.49	41.4	5.49	49.4	6.56
70%	23	15.5	2.60	19.8	3.02	25.3	3.61	29.3	4.07	33.4	4.56	41.4	5.59	49.4	6.84
	25	15.5	2.63	19.8	3.06	25.3	3.66	29.3	4.13	33.4	4.64	41.4	5.89	49.4	7.29
	27	15.5	2.66	19.8	3.10	25.3	3.75	29.3	4.31	33.4	4.92	41.4	6.26	49.4	7.76
	29	15.5	2.72	19.8	3.23	25.3	3.97	29.3	4.56	33.4	5.22	41.4	6.65	49.4	8.26
	31	15.5	2.85	19.8	3.40	25.3	4.19	29.3	4.82	33.4	5.52	41.4	7.06	49.4	8.78
	33	15.5	3.00	19.8	3.58	25.3	4.42	29.3	5.09	33.4	5.85	41.4	7.49	49.4	9.33
	35	15.5	3.14	19.8	3.76	25.3	4.66	29.3	5.38	33.4	6.18	41.4	7.94	49.4	9.91
	37	15.5	3.29	19.8	3.95	25.3	4.91	29.3	5.68	33.4	6.54	41.4	8.41	49.4	10.5
	39	15.5	3.45	19.8	4.15	25.3	5.17	29.3	5.99	33.4	6.91	41.4	8.91	49.4	11.2
	10	13.3	2.28	16.9	2.57	21.7	2.99	25.1	3.31	28.6	3.65	35.5	4.37	42.3	5.13
	12	13.3	2.29	16.9	2.60	21.7	3.02	25.1	3.34	28.6	3.70	35.5	4.43	42.3	5.21
	14	13.3	2.31	16.9	2.62	21.7	3.05	25.1	3.39	28.6	3.74	35.5	4.50	42.3	5.29
	16	13.3	2.33	16.9	2.65	21.7	3.09	25.1	3.43	28.6	3.80	35.5	4.56	42.3	5.38
	18	13.3	2.35	16.9	2.67	21.7	3.12	25.1	3.47	28.6	3.85	35.5	4.63	42.3	5.47
	20	13.3	2.37	16.9	2.70	21.7	3.16	25.1	3.52	28.6	3.90	35.5	4.71	42.3	5.56
	21	13.3	2.38	16.9	2.71	21.7	3.18	25.1	3.54	28.6	3.93	35.5	4.75	42.3	5.61
60%	23	13.3	2.40	16.9	2.74	21.7	3.22	25.1	3.59	28.6	3.99	35.5	4.82	42.3	5.71
	25	13.3	2.42	16.9	2.77	21.7	3.26	25.1	3.64	28.6	4.05	35.5	4.95	42.3	6.04
	27	13.3	2.44	16.9	2.80	21.7	3.30	25.1	3.73	28.6	4.21	35.5	5.26	42.3	6.42
	29	13.3	2.47	16.9	2.88	21.7	3.47	25.1	3.94	28.6	4.46	35.5	5.58	42.3	6.83
	31	13.3	2.59	16.9	3.03	21.7	3.66	25.1	4.16	28.6	4.71	35.5	5.91	42.3	7.25
	33	13.3	2.72	16.9	3.19	21.7	3.86	25.1	4.39	28.6	4.98	35.5	6.26	42.3	7.69
	35	13.3	2.85	16.9	3.34	21.7	4.06	25.1	4.63	28.6	5.26	35.5	6.62	42.3	8.15
	37	13.3	2.98	16.9	3.51	21.7	4.27	25.1	4.87	28.6	5.55	35.5	7.01	42.3	8.64
	39	13.3	3.12	16.9	3.68	21.7	4.49	25.1	5.13	28.6	5.85	35.5	7.41	42.3	9.15
	10	11.1	2.11	14.1	2.34	18.1	2.67	20.9	2.92	23.8	3.19	29.6	3.75	35.3	4.34
	12	11.1	2.12	14.1	2.36	18.1	2.69	20.9	2.95	23.8	3.22	29.6	3.80	35.3	4.41
	14	11.1	2.13	14.1	2.38	18.1	2.72	20.9	2.98	23.8	3.26	29.6	3.85	35.3	4.47
	16	11.1	2.15	14.1	2.40	18.1	2.75	20.9	3.01	23.8	3.30	29.6	3.90	35.3	4.54
	18	11.1	2.16	14.1	2.42	18.1	2.77	20.9	3.05	23.8	3.34	29.6	3.96	35.3	4.61
	20	11.1	2.18	14.1	2.44	18.1	2.80	20.9	3.08	23.8	3.38	29.6	4.01	35.3	4.68
	21	11.1	2.19	14.1	2.45	18.1	2.82	20.9	3.10	23.8	3.41	29.6	4.04	35.3	4.72
50%	23	11.1	2.20	14.1	2.47	18.1	2.85	20.9	3.14	23.8	3.45	29.6	4.10	35.3	4.80
	25	11.1	2.22	14.1	2.50	18.1	2.88	20.9	3.18	23.8	3.50	29.6	4.17	35.3	4.92
	27	11.1	2.24	14.1	2.52	18.1	2.92	20.9	3.22	23.8	3.57	29.6	4.35	35.3	5.22
	29	11.1	2.26	14.1	2.56	18.1	3.02	20.9	3.37	23.8	3.77	29.6	4.61	35.3	5.54
	31	11.1	2.35	14.1	2.69	18.1	3.17	20.9	3.56	23.8	3.97	29.6	4.87	35.3	5.87
	33	11.1	2.46	14.1	2.82	18.1	3.34	20.9	3.74	23.8	4.19	29.6	5.15	35.3	6.21
	35	11.1	2.57	14.1	2.96	18.1	3.51	20.9	3.94	23.8	4.41	29.6	5.44	35.3	6.58
	37	11.1	2.69	14.1	3.10	18.1	3.68	20.9	4.14	23.8	4.65	29.6	5.74	35.3	6.95
	39	11.1	2.81	14.1	3.24	18.1	3.86	20.9	4.35	23.8	4.89	29.6	6.06	35.3	7.35

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	31.4	3.94	40.0	4.84	51.2	6.12	59.3	7.10	67.6	8.15	83.9	10.3	93.4	11.1
	12	31.4	4.00	40.0	4.92	51.2	6.21	59.3	7.22	67.6	8.29	83.9	10.5	92.2	11.0
	14	31.4	4.05	40.0	4.99	51.2	6.32	59.3	7.34	67.6	8.44	83.9	10.7	91.0	11.0
	16	31.4	4.10	40.0	5.07	51.2	6.42	59.3	7.47	67.6	8.59	83.9	10.9	89.8	11.3
	18	31.4	4.16	40.0	5.15	51.2	6.53	59.3	7.61	67.6	8.75	83.9	11.3	88.6	11.9
	20	31.4	4.22	40.0	5.23	51.2	6.65	59.3	7.75	67.6	8.96	83.9	12.1	87.4	12.4
	21	31.4	4.25	40.0	5.27	51.2	6.71	59.3	7.82	67.6	9.28	83.8	12.6	86.8	12.7
	23	31.4	4.31	40.0	5.36	51.2	6.92	59.3	8.33	67.6	9.92	82.6	13.1	85.6	13.3
	25	31.4	4.38	40.0	5.53	51.2	7.38	59.3	8.89	67.6	10.6	81.4	13.7	84.4	13.9
	27	31.4	4.56	40.0	5.88	51.2	7.85	59.3	9.48	67.6	11.3	80.2	14.3	83.2	14.5
	29	31.4	4.83	40.0	6.23	51.2	8.35	59.3	10.1	67.6	12.1	79.0	14.9	82.1	15.1
	31	31.4	5.10	40.0	6.61	51.2	8.88	59.3	10.7	67.6	12.9	77.8	15.4	80.9	15.7
	33	31.4	5.39	40.0	7.00	51.2	9.43	59.3	11.4	67.6	13.7	76.6	16.0	79.7	16.2
	35	31.4	5.69	40.0	7.41	51.2	10.0	59.3	12.1	67.6	14.6	75.4	16.6	78.5	16.8
	37	31.4	6.01	40.0	7.84	51.2	10.6	59.3	12.9	67.6	15.5	74.3	17.2	77.3	17.4
	39	31.4	6.34	40.0	8.30	51.2	11.3	59.3	13.7	67.6	16.5	73.1	17.8	76.1	18.1
120%	10	29.0	3.71	36.9	4.52	47.3	5.65	54.7	6.54	62.4	7.49	77.4	9.44	92.0	11.4
	12	29.0	3.75	36.9	4.58	47.3	5.74	54.7	6.65	62.4	7.61	77.4	9.61	90.8	11.3
	14	29.0	3.80	36.9	4.64	47.3	5.84	54.7	6.76	62.4	7.75	77.4	9.78	89.6	11.3
	16	29.0	3.85	36.9	4.71	47.3	5.93	54.7	6.87	62.4	7.89	77.4	9.96	88.4	11.2
	18	29.0	3.90	36.9	4.78	47.3	6.03	54.7	7.00	62.4	8.03	77.4	10.2	87.2	11.8
	20	29.0	3.96	36.9	4.86	47.3	6.14	54.7	7.12	62.4	8.18	77.4	10.8	86.0	12.4
	21	29.0	3.98	36.9	4.90	47.3	6.19	54.7	7.19	62.4	8.33	77.4	11.2	85.4	12.6
	23	29.0	4.04	36.9	4.98	47.3	6.30	54.7	7.52	62.4	8.91	77.4	12.0	84.2	13.2
	25	29.0	4.10	36.9	5.08	47.3	6.69	54.7	8.02	62.4	9.51	77.4	12.8	83.0	13.8
	27	29.0	4.23	36.9	5.39	47.3	7.12	54.7	8.54	62.4	10.1	77.4	13.7	81.8	14.4
	29	29.0	4.47	36.9	5.71	47.3	7.57	54.7	9.09	62.4	10.8	77.4	14.6	80.6	15.0
	31	29.0	4.72	36.9	6.05	47.3	8.04	54.7	9.67	62.4	11.5	76.6	15.3	79.4	15.5
	33	29.0	4.98	36.9	6.40	47.3	8.53	54.7	10.3	62.4	12.3	75.4	15.9	78.2	16.1
	35	29.0	5.26	36.9	6.77	47.3	9.04	54.7	10.9	62.4	13.0	74.2	16.5	77.0	16.7
	37	29.0	5.54	36.9	7.16	47.3	9.59	54.7	11.6	62.4	13.9	73.0	17.1	75.8	17.3
	39	29.0	5.84	36.9	7.57	47.3	10.2	54.7	12.3	62.4	14.7	71.8	17.7	74.6	17.9
110%	10	26.5	3.48	33.9	4.20	43.3	5.21	50.2	5.99	57.2	6.84	71.0	8.59	84.6	10.4
	12	26.5	3.52	33.9	4.25	43.3	5.29	50.2	6.09	57.2	6.95	71.0	8.74	84.6	10.6
	14	26.5	3.56	33.9	4.31	43.3	5.37	50.2	6.19	57.2	7.07	71.0	8.90	84.6	10.8
	16	26.5	3.61	33.9	4.37	43.3	5.45	50.2	6.29	57.2	7.20	71.0	9.06	84.6	11.0
	18	26.5	3.65	33.9	4.44	43.3	5.54	50.2	6.40	57.2	7.32	71.0	9.23	84.6	11.5
	20	26.5	3.70	33.9	4.50	43.3	5.64	50.2	6.51	57.2	7.46	71.0	9.58	84.6	12.3
	21	26.5	3.72	33.9	4.54	43.3	5.68	50.2	6.57	57.2	7.53	71.0	9.92	84.0	12.6
	23	26.5	3.77	33.9	4.61	43.3	5.78	50.2	6.75	57.2	7.95	71.0	10.6	82.8	13.1
	25	26.5	3.83	33.9	4.68	43.3	6.05	50.2	7.19	57.2	8.48	71.0	11.3	81.6	13.7
	27	26.5	3.91	33.9	4.92	43.3	6.43	50.2	7.66	57.2	9.04	71.0	12.1	80.4	14.3
	29	26.5	4.13	33.9	5.21	43.3	6.82	50.2	8.14	57.2	9.63	71.0	12.9	79.2	14.9
	31	26.5	4.36	33.9	5.51	43.3	7.24	50.2	8.65	57.2	10.2	71.0	13.8	78.0	15.4
	33	26.5	4.59	33.9	5.83	43.3	7.68	50.2	9.19	57.2	10.9	71.0	14.7	76.8	16.0
	35	26.5	4.84	33.9	6.16	43.3	8.13	50.2	9.75	57.2	11.6	71.0	15.6	75.6	16.6
	37	26.5	5.10	33.9	6.51	43.3	8.62	50.2	10.3	57.2	12.3	71.0	16.6	74.4	17.2
	39	26.5	5.37	33.9	6.87	43.3	9.12	50.2	11.0	57.2	13.1	70.6	17.6	73.2	17.8
100%	10	24.1	3.26	30.8	3.89	39.4	4.78	45.6	5.47	52.0	6.21	64.5	7.76	76.9	9.37
	12	24.1	3.29	30.8	3.94	39.4	4.85	45.6	5.55	52.0	6.31	64.5	7.89	76.9	9.54
	14	24.1	3.33	30.8	3.99	39.4	4.92	45.6	5.64	52.0	6.42	64.5	8.03	76.9	9.71
	16	24.1	3.37	30.8	4.04	39.4	4.99	45.6	5.73	52.0	6.52	64.5	8.17	76.9	9.89
	18	24.1	3.41	30.8	4.10	39.4	5.07	45.6	5.82	52.0	6.64	64.5	8.32	76.9	10.1
	20	24.1	3.45	30.8	4.16	39.4	5.15	45.6	5.92	52.0	6.76	64.5	8.48	76.9	10.7
	21	24.1	3.47	30.8	4.19	39.4	5.19	45.6	5.97	52.0	6.82	64.5	8.71	76.9	11.1
	23	24.1	3.52	30.8	4.25	39.4	5.28	45.6	6.08	52.0	7.05	64.5	9.32	76.9	11.9
	25	24.1	3.56	30.8	4.31	39.4	5.44	45.6	6.42	52.0	7.52	64.5	9.95	76.9	12.7
	27	24.1	3.61	30.8	4.48	39.4	5.77	45.6	6.82	52.0	8.00	64.5	10.6	76.9	13.6
	29	24.1	3.80	30.8	4.74	39.4	6.12	45.6	7.25	52.0	8.52	64.5	11.3	76.9	14.5
	31	24.1	4.01	30.8	5.01	39.4	6.49	45.6	7.70	52.0	9.05	64.5	12.1	76.5	15.3
	33	24.1	4.22	30.8	5.29	39.4	6.87	45.6	8.16	52.0	9.62	64.5	12.8	75.3	15.9
	35	24.1	4.45	30.8	5.58	39.4	7.28	45.6	8.66	52.0	10.2	64.5	13.7	74.1	16.5
	37	24.1	4.68	30.8	5.89	39.4	7.70	45.6	9.17	52.0	10.8	64.5	14.5	72.9	17.1
	39	24.1	4.92	30.8	6.21	39.4	8.14	45.6	9.72	52.0	11.5	64.5	15.4	71.8	17.7

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	21.7	3.04	27.7	3.59	35.4	4.36	41.1	4.96	46.8	5.60	58.1	6.95	69.3	8.36
	12	21.7	3.07	27.7	3.63	35.4	4.42	41.1	5.03	46.8	5.69	58.1	7.06	69.3	8.51
	14	21.7	3.11	27.7	3.68	35.4	4.48	41.1	5.11	46.8	5.78	58.1	7.19	69.3	8.66
	16	21.7	3.14	27.7	3.72	35.4	4.55	41.1	5.19	46.8	5.87	58.1	7.31	69.3	8.82
	18	21.7	3.17	27.7	3.77	35.4	4.61	41.1	5.27	46.8	5.97	58.1	7.44	69.3	8.98
	20	21.7	3.21	27.7	3.82	35.4	4.68	41.1	5.35	46.8	6.08	58.1	7.58	69.3	9.26
	21	21.7	3.23	27.7	3.85	35.4	4.72	41.1	5.40	46.8	6.13	58.1	7.65	69.3	9.59
	23	21.7	3.27	27.7	3.90	35.4	4.80	41.1	5.49	46.8	6.24	58.1	8.11	69.3	10.3
	25	21.7	3.31	27.7	3.96	35.4	4.87	41.1	5.69	46.8	6.62	58.1	8.65	69.3	11.0
	27	21.7	3.35	27.7	4.06	35.4	5.16	41.1	6.04	46.8	7.04	58.1	9.22	69.3	11.7
	29	21.7	3.49	27.7	4.29	35.4	5.46	41.1	6.41	46.8	7.48	58.1	9.82	69.3	12.5
	31	21.7	3.68	27.7	4.53	35.4	5.78	41.1	6.80	46.8	7.94	58.1	10.5	69.3	13.3
	33	21.7	3.87	27.7	4.78	35.4	6.12	41.1	7.21	46.8	8.42	58.1	11.1	69.3	14.2
	35	21.7	4.07	27.7	5.04	35.4	6.47	41.1	7.63	46.8	8.93	58.1	11.8	69.3	15.1
	37	21.7	4.28	27.7	5.31	35.4	6.84	41.1	8.08	46.8	9.47	58.1	12.6	69.3	16.1
	39	21.7	4.49	27.7	5.59	35.4	7.22	41.1	8.55	46.8	10.0	58.1	13.3	69.3	17.1
80%	10	19.3	2.84	24.6	3.30	31.5	3.96	36.5	4.47	41.6	5.02	51.6	6.17	61.6	7.38
	12	19.3	2.86	24.6	3.34	31.5	4.01	36.5	4.53	41.6	5.09	51.6	6.27	61.6	7.51
	14	19.3	2.89	24.6	3.38	31.5	4.06	36.5	4.59	41.6	5.17	51.6	6.37	61.6	7.64
	16	19.3	2.92	24.6	3.42	31.5	4.12	36.5	4.66	41.6	5.25	51.6	6.48	61.6	7.77
	18	19.3	2.95	24.6	3.46	31.5	4.18	36.5	4.73	41.6	5.33	51.6	6.59	61.6	7.91
	20	19.3	2.98	24.6	3.50	31.5	4.24	36.5	4.81	41.6	5.42	51.6	6.71	61.6	8.06
	21	19.3	2.99	24.6	3.52	31.5	4.27	36.5	4.84	41.6	5.47	51.6	6.77	61.6	8.19
	23	19.3	3.03	24.6	3.57	31.5	4.33	36.5	4.92	41.6	5.56	51.6	6.99	61.6	8.75
	25	19.3	3.06	24.6	3.62	31.5	4.40	36.5	5.01	41.6	5.77	51.6	7.45	61.6	9.34
	27	19.3	3.10	24.6	3.67	31.5	4.58	36.5	5.32	41.6	6.13	51.6	7.93	61.6	9.96
	29	19.3	3.20	24.6	3.87	31.5	4.85	36.5	5.63	41.6	6.51	51.6	8.44	61.6	10.6
	31	19.3	3.36	24.6	4.08	31.5	5.12	36.5	5.97	41.6	6.91	51.6	8.97	61.6	11.3
	33	19.3	3.54	24.6	4.30	31.5	5.41	36.5	6.31	41.6	7.32	51.6	9.53	61.6	12.0
	35	19.3	3.71	24.6	4.53	31.5	5.72	36.5	6.68	41.6	7.75	51.6	10.1	61.6	12.8
	37	19.3	3.90	24.6	4.76	31.5	6.03	36.5	7.06	41.6	8.21	51.6	10.7	61.6	13.6
	39	19.3	4.09	24.6	5.01	31.5	6.37	36.5	7.46	41.6	8.69	51.6	11.4	61.6	14.4
70%	10	16.9	2.64	21.6	3.03	27.6	3.58	31.9	4.00	36.4	4.46	45.2	5.42	53.9	6.43
	12	16.9	2.66	21.6	3.06	27.6	3.62	31.9	4.05	36.4	4.52	45.2	5.50	53.9	6.54
	14	16.9	2.68	21.6	3.09	27.6	3.66	31.9	4.11	36.4	4.58	45.2	5.59	53.9	6.65
	16	16.9	2.71	21.6	3.12	27.6	3.71	31.9	4.16	36.4	4.65	45.2	5.68	53.9	6.76
	18	16.9	2.73	21.6	3.16	27.6	3.76	31.9	4.22	36.4	4.72	45.2	5.77	53.9	6.88
	20	16.9	2.76	21.6	3.19	27.6	3.81	31.9	4.28	36.4	4.80	45.2	5.87	53.9	7.00
	21	16.9	2.77	21.6	3.21	27.6	3.83	31.9	4.31	36.4	4.83	45.2	5.92	53.9	7.07
	23	16.9	2.80	21.6	3.25	27.6	3.89	31.9	4.38	36.4	4.91	45.2	6.02	53.9	7.37
	25	16.9	2.83	21.6	3.29	27.6	3.94	31.9	4.45	36.4	5.00	45.2	6.35	53.9	7.86
	27	16.9	2.86	21.6	3.33	27.6	4.04	31.9	4.64	36.4	5.30	45.2	6.75	53.9	8.37
	29	16.9	2.92	21.6	3.47	27.6	4.27	31.9	4.91	36.4	5.62	45.2	7.17	53.9	8.90
	31	16.9	3.07	21.6	3.66	27.6	4.51	31.9	5.19	36.4	5.95	45.2	7.61	53.9	9.47
	33	16.9	3.22	21.6	3.85	27.6	4.76	31.9	5.49	36.4	6.30	45.2	8.07	53.9	10.1
	35	16.9	3.38	21.6	4.05	27.6	5.02	31.9	5.79	36.4	6.66	45.2	8.56	53.9	10.7
	37	16.9	3.54	21.6	4.25	27.6	5.29	31.9	6.12	36.4	7.04	45.2	9.07	53.9	11.3
	39	16.9	3.71	21.6	4.46	27.6	5.57	31.9	6.45	36.4	7.44	45.2	9.60	53.9	12.0
60%	10	14.5	2.44	18.5	2.77	23.6	3.21	27.4	3.56	31.2	3.93	38.7	4.70	46.2	5.53
	12	14.5	2.46	18.5	2.79	23.6	3.25	27.4	3.60	31.2	3.98	38.7	4.77	46.2	5.61
	14	14.5	2.48	18.5	2.82	23.6	3.28	27.4	3.64	31.2	4.03	38.7	4.84	46.2	5.70
	16	14.5	2.50	18.5	2.84	23.6	3.32	27.4	3.69	31.2	4.09	38.7	4.92	46.2	5.80
	18	14.5	2.52	18.5	2.87	23.6	3.36	27.4	3.74	31.2	4.14	38.7	4.99	46.2	5.89
	20	14.5	2.54	18.5	2.90	23.6	3.40	27.4	3.79	31.2	4.20	38.7	5.07	46.2	5.99
	21	14.5	2.55	18.5	2.92	23.6	3.42	27.4	3.81	31.2	4.23	38.7	5.11	46.2	6.05
	23	14.5	2.58	18.5	2.95	23.6	3.46	27.4	3.86	31.2	4.29	38.7	5.20	46.2	6.15
	25	14.5	2.60	18.5	2.98	23.6	3.51	27.4	3.92	31.2	4.36	38.7	5.34	46.2	6.51
	27	14.5	2.63	18.5	3.01	23.6	3.56	27.4	4.01	31.2	4.54	38.7	5.67	46.2	6.92
	29	14.5	2.66	18.5	3.10	23.6	3.74	27.4	4.24	31.2	4.80	38.7	6.01	46.2	7.36
	31	14.5	2.79	18.5	3.26	23.6	3.94	27.4	4.48	31.2	5.07	38.7	6.37	46.2	7.81
	33	14.5	2.92	18.5	3.43	23.6	4.15	27.4	4.72	31.2	5.36	38.7	6.74	46.2	8.29
	35	14.5	3.06	18.5	3.60	23.6	4.37	27.4	4.98	31.2	5.66	38.7	7.14	46.2	8.79
	37	14.5	3.20	18.5	3.77	23.6	4.59	27.4	5.25	31.2	5.97	38.7	7.55	46.2	9.31
	39	14.5	3.35	18.5	3.96	23.6	4.83	27.4	5.53	31.2	6.30	38.7	7.98	46.2	9.87
50%	10	12.1	2.26	15.4	2.52	19.7	2.87	22.8	3.14	26.0	3.43	32.3	4.03	38.5	4.68
	12	12.1	2.28	15.4	2.54	19.7	2.90	22.8	3.17	26.0	3.47	32.3	4.09	38.5	4.74
	14	12.1	2.29	15.4	2.56	19.7	2.92	22.8	3.21	26.0	3.51	32.3	4.14	38.5	4.81
	16	12.1	2.31	15.4	2.58	19.7	2.95	22.8	3.24	26.0	3.55	32.3	4.20	38.5	4.89
	18	12.1	2.32	15.4	2.60	19.7	2.98	22.8	3.28	26.0	3.60	32.3	4.26	38.5	4.96
	20	12.1	2.34	15.4	2.62	19.7	3.02	22.8	3.32	26.0	3.64	32.3	4.32	38.5	5.04
	21	12.1	2.35	15.4	2.63	19.7	3.03	22.8	3.34	26.0	3.67	32.3	4.35	38.5	5.08
	23	12.1	2.37	15.4	2.66	19.7	3.07	22.8	3.38	26.0	3.71	32.3	4.42	38.5	5.17
	25	12.1	2.39	15.4	2.68	19.7	3.10	22.8	3.42	26.0	3.77	32.3	4.49	38.5	5.30
	27	12.1	2.41	15.4	2.71	19.7	3.14	22.8	3.47	26.0	3.84	32.3	4.69	38.5	5.63
	29	12.1	2.43	15.4	2.76	19.7	3.24	22.8	3.63	26.0	4.05	32.3	4.96	38.5	5.97
	31	12.1	2.53	15.4	2.89	19.7	3.41	22.8	3.83	26.0	4.28	32.3	5.25	38.5	6.32
	33	12.1	2.64	15.4	3.03	19.7	3.59	22.8	4.03	26.0	4.51	32.3	5.55	38.5	6.69
	35	12.1	2.76	15.4	3.18	19.7	3.77	22.8	4.24	26.0	4.75	32.3	5.86	38.5	7.08
	37	12.1	2.89	15.4	3.33	19.7	3.96	22.8	4.46	26.0	5.00	32.3	6.18	38.5	7.49
	39	12.1	3.01	15.4	3.48	19.7	4.15	22.8	4.68	26.0	5.27	32.3	6.53	38.5	7.92

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	33.5	4.34	42.7	5.33	54.7	6.73	63.3	7.80	72.2	8.96	89.6	11.3	99.8	12.2
	12	33.5	4.40	42.7	5.41	54.7	6.83	63.3	7.94	72.2	9.12	89.6	11.5	98.5	12.1
	14	33.5	4.45	42.7	5.49	54.7	6.95	63.3	8.07	72.2	9.28	89.6	11.7	97.2	12.1
	16	33.5	4.51	42.7	5.57	54.7	7.06	63.3	8.22	72.2	9.45	89.6	12.0	95.9	12.4
	18	33.5	4.58	42.7	5.66	54.7	7.19	63.3	8.36	72.2	9.62	89.6	12.4	94.7	13.0
	20	33.5	4.64	42.7	5.75	54.7	7.31	63.3	8.52	72.2	9.86	89.6	13.4	93.4	13.7
	21	33.5	4.68	42.7	5.80	54.7	7.38	63.3	8.60	72.2	10.2	89.5	13.8	92.7	14.0
	23	33.5	4.75	42.7	5.89	54.7	7.61	63.3	9.16	72.2	10.9	88.2	14.4	91.5	14.6
	25	33.5	4.82	42.7	6.09	54.7	8.11	63.3	9.78	72.2	11.7	87.0	15.1	90.2	15.3
	27	33.5	5.02	42.7	6.46	54.7	8.64	63.3	10.4	72.2	12.4	85.7	15.7	88.9	15.9
	29	33.5	5.31	42.7	6.86	54.7	9.18	63.3	11.1	72.2	13.3	84.4	16.3	87.6	16.6
	31	33.5	5.61	42.7	7.27	54.7	9.76	63.3	11.8	72.2	14.1	83.1	17.0	86.4	17.2
	33	33.5	5.93	42.7	7.70	54.7	10.4	63.3	12.6	72.2	15.1	81.9	17.6	85.1	17.9
	35	33.5	6.26	42.7	8.15	54.7	11.0	63.3	13.4	72.2	16.0	80.6	18.3	83.8	18.5
	37	33.5	6.61	42.7	8.63	54.7	11.7	63.3	14.2	72.2	17.1	79.3	18.9	82.5	19.2
	39	33.5	6.97	42.7	9.13	54.7	12.4	63.3	15.1	72.2	18.1	78.0	19.5	81.2	19.8
120%	10	30.9	4.08	39.5	4.97	50.5	6.22	58.5	7.19	66.6	8.23	82.7	10.4	98.2	12.5
	12	30.9	4.13	39.5	5.04	50.5	6.32	58.5	7.31	66.6	8.37	82.7	10.6	96.9	12.4
	14	30.9	4.18	39.5	5.11	50.5	6.42	58.5	7.43	66.6	8.52	82.7	10.8	95.7	12.4
	16	30.9	4.24	39.5	5.18	50.5	6.52	58.5	7.56	66.6	8.67	82.7	11.0	94.4	12.3
	18	30.9	4.29	39.5	5.26	50.5	6.63	58.5	7.69	66.6	8.83	82.7	11.2	93.1	13.0
	20	30.9	4.35	39.5	5.35	50.5	6.75	58.5	7.83	66.6	8.99	82.7	11.9	91.8	13.6
	21	30.9	4.38	39.5	5.39	50.5	6.81	58.5	7.90	66.6	9.16	82.7	12.3	91.2	13.9
	23	30.9	4.44	39.5	5.47	50.5	6.93	58.5	8.27	66.6	9.80	82.7	13.2	89.9	14.5
	25	30.9	4.51	39.5	5.58	50.5	7.36	58.5	8.82	66.6	10.5	82.7	14.1	88.6	15.2
	27	30.9	4.65	39.5	5.92	50.5	7.83	58.5	9.39	66.6	11.2	82.7	15.1	87.4	15.8
	29	30.9	4.92	39.5	6.28	50.5	8.32	58.5	10.00	66.6	11.9	82.7	16.1	86.1	16.5
	31	30.9	5.19	39.5	6.65	50.5	8.84	58.5	10.6	66.6	12.7	81.8	16.9	84.8	17.1
	33	30.9	5.48	39.5	7.04	50.5	9.38	58.5	11.3	66.6	13.5	80.6	17.5	83.5	17.7
	35	30.9	5.78	39.5	7.45	50.5	9.95	58.5	12.0	66.6	14.3	79.3	18.1	82.3	18.4
	37	30.9	6.10	39.5	7.87	50.5	10.5	58.5	12.7	66.6	15.2	78.0	18.8	81.0	19.0
	39	30.9	6.43	39.5	8.32	50.5	11.2	58.5	13.5	66.6	16.2	76.7	19.4	79.7	19.7
110%	10	28.4	3.83	36.2	4.62	46.3	5.73	53.6	6.59	61.1	7.52	75.8	9.45	90.4	11.4
	12	28.4	3.87	36.2	4.68	46.3	5.82	53.6	6.70	61.1	7.65	75.8	9.61	90.4	11.6
	14	28.4	3.92	36.2	4.74	46.3	5.91	53.6	6.81	61.1	7.78	75.8	9.78	90.4	11.9
	16	28.4	3.97	36.2	4.81	46.3	6.00	53.6	6.92	61.1	7.91	75.8	9.96	90.4	12.1
	18	28.4	4.02	36.2	4.88	46.3	6.10	53.6	7.04	61.1	8.05	75.8	10.1	90.4	12.6
	20	28.4	4.07	36.2	4.95	46.3	6.20	53.6	7.16	61.1	8.20	75.8	10.5	90.3	13.5
	21	28.4	4.10	36.2	4.99	46.3	6.25	53.6	7.23	61.1	8.28	75.8	10.9	89.7	13.8
	23	28.4	4.15	36.2	5.07	46.3	6.36	53.6	7.42	61.1	8.74	75.8	11.7	88.4	14.4
	25	28.4	4.21	36.2	5.15	46.3	6.65	53.6	7.91	61.1	9.33	75.8	12.5	87.1	15.1
	27	28.4	4.30	36.2	5.41	46.3	7.07	53.6	8.42	61.1	9.94	75.8	13.3	85.8	15.7
	29	28.4	4.54	36.2	5.73	46.3	7.51	53.6	8.95	61.1	10.6	75.8	14.2	84.6	16.3
	31	28.4	4.79	36.2	6.06	46.3	7.96	53.6	9.51	61.1	11.3	75.8	15.2	83.3	17.0
	33	28.4	5.05	36.2	6.41	46.3	8.44	53.6	10.1	61.1	12.0	75.8	16.1	82.0	17.6
	35	28.4	5.33	36.2	6.78	46.3	8.95	53.6	10.7	61.1	12.7	75.8	17.2	80.7	18.3
	37	28.4	5.61	36.2	7.16	46.3	9.48	53.6	11.4	61.1	13.5	75.8	18.3	79.4	18.9
	39	28.4	5.91	36.2	7.56	46.3	10.0	53.6	12.1	61.1	14.4	75.4	19.3	78.2	19.6
100%	10	25.8	3.58	32.9	4.28	42.1	5.25	48.7	6.01	55.5	6.83	68.9	8.53	82.2	10.3
	12	25.8	3.62	32.9	4.33	42.1	5.33	48.7	6.10	55.5	6.94	68.9	8.68	82.2	10.5
	14	25.8	3.66	32.9	4.39	42.1	5.41	48.7	6.20	55.5	7.06	68.9	8.83	82.2	10.7
	16	25.8	3.71	32.9	4.45	42.1	5.49	48.7	6.30	55.5	7.18	68.9	8.99	82.2	10.9
	18	25.8	3.75	32.9	4.51	42.1	5.58	48.7	6.41	55.5	7.30	68.9	9.15	82.2	11.1
	20	25.8	3.80	32.9	4.57	42.1	5.67	48.7	6.51	55.5	7.43	68.9	9.33	82.2	11.8
	21	25.8	3.82	32.9	4.60	42.1	5.71	48.7	6.57	55.5	7.50	68.9	9.58	82.2	12.2
	23	25.8	3.87	32.9	4.67	42.1	5.81	48.7	6.69	55.5	7.76	68.9	10.2	82.2	13.1
	25	25.8	3.92	32.9	4.74	42.1	5.98	48.7	7.06	55.5	8.27	68.9	10.9	82.2	14.0
	27	25.8	3.97	32.9	4.93	42.1	6.35	48.7	7.50	55.5	8.80	68.9	11.7	82.2	14.9
	29	25.8	4.18	32.9	5.21	42.1	6.73	48.7	7.97	55.5	9.36	68.9	12.4	82.2	16.0
	31	25.8	4.41	32.9	5.51	42.1	7.14	48.7	8.46	55.5	9.95	68.9	13.3	81.7	16.9
	33	25.8	4.65	32.9	5.82	42.1	7.56	48.7	8.98	55.5	10.6	68.9	14.1	80.5	17.5
	35	25.8	4.89	32.9	6.14	42.1	8.00	48.7	9.52	55.5	11.2	68.9	15.0	79.2	18.1
	37	25.8	5.15	32.9	6.48	42.1	8.47	48.7	10.1	55.5	11.9	68.9	16.0	77.9	18.8
	39	25.8	5.41	32.9	6.84	42.1	8.96	48.7	10.7	55.5	12.6	68.9	17.0	76.6	19.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	23.2	3.35	29.6	3.95	37.9	4.80	43.8	5.45	50.0	6.16	62.0	7.64	74.0	9.20
	12	23.2	3.38	29.6	4.00	37.9	4.86	43.8	5.53	50.0	6.26	62.0	7.77	74.0	9.36
	14	23.2	3.42	29.6	4.05	37.9	4.93	43.8	5.62	50.0	6.36	62.0	7.90	74.0	9.52
	16	23.2	3.45	29.6	4.10	37.9	5.00	43.8	5.70	50.0	6.46	62.0	8.04	74.0	9.70
	18	23.2	3.49	29.6	4.15	37.9	5.08	43.8	5.79	50.0	6.57	62.0	8.18	74.0	9.88
	20	23.2	3.53	29.6	4.20	37.9	5.15	43.8	5.89	50.0	6.68	62.0	8.33	74.0	10.2
	21	23.2	3.55	29.6	4.23	37.9	5.19	43.8	5.94	50.0	6.74	62.0	8.41	74.0	10.5
90%	23	23.2	3.60	29.6	4.29	37.9	5.27	43.8	6.04	50.0	6.86	62.0	8.92	74.0	11.3
	25	23.2	3.64	29.6	4.35	37.9	5.36	43.8	6.26	50.0	7.28	62.0	9.52	74.0	12.1
	27	23.2	3.69	29.6	4.47	37.9	5.67	43.8	6.65	50.0	7.74	62.0	10.1	74.0	12.9
	29	23.2	3.84	29.6	4.72	37.9	6.01	43.8	7.05	50.0	8.22	62.0	10.8	74.0	13.7
	31	23.2	4.05	29.6	4.98	37.9	6.36	43.8	7.48	50.0	8.73	62.0	11.5	74.0	14.6
	33	23.2	4.26	29.6	5.26	37.9	6.73	43.8	7.93	50.0	9.26	62.0	12.2	74.0	15.6
	35	23.2	4.48	29.6	5.54	37.9	7.12	43.8	8.39	50.0	9.83	62.0	13.0	74.0	16.6
	37	23.2	4.71	29.6	5.84	37.9	7.52	43.8	8.88	50.0	10.4	62.0	13.8	74.0	17.7
	39	23.2	4.94	29.6	6.15	37.9	7.95	43.8	9.40	50.0	11.0	62.0	14.7	74.0	18.8
	10	20.6	3.12	26.3	3.63	33.7	4.36	39.0	4.91	44.4	5.52	55.1	6.78	65.7	8.12
	12	20.6	3.15	26.3	3.67	33.7	4.41	39.0	4.98	44.4	5.60	55.1	6.89	65.7	8.25
	14	20.6	3.18	26.3	3.72	33.7	4.47	39.0	5.05	44.4	5.69	55.1	7.00	65.7	8.40
	16	20.6	3.21	26.3	3.76	33.7	4.53	39.0	5.13	44.4	5.77	55.1	7.12	65.7	8.55
	18	20.6	3.24	26.3	3.80	33.7	4.59	39.0	5.21	44.4	5.87	55.1	7.25	65.7	8.70
	20	20.6	3.28	26.3	3.85	33.7	4.66	39.0	5.29	44.4	5.96	55.1	7.38	65.7	8.86
	21	20.6	3.30	26.3	3.88	33.7	4.69	39.0	5.33	44.4	6.01	55.1	7.44	65.7	9.00
80%	23	20.6	3.33	26.3	3.93	33.7	4.76	39.0	5.41	44.4	6.11	55.1	7.69	65.7	9.62
	25	20.6	3.37	26.3	3.98	33.7	4.84	39.0	5.51	44.4	6.35	55.1	8.19	65.7	10.3
	27	20.6	3.41	26.3	4.03	33.7	5.04	39.0	5.85	44.4	6.75	55.1	8.72	65.7	11.0
	29	20.6	3.52	26.3	4.26	33.7	5.33	39.0	6.20	44.4	7.16	55.1	9.28	65.7	11.7
	31	20.6	3.70	26.3	4.49	33.7	5.64	39.0	6.56	44.4	7.59	55.1	9.86	65.7	12.4
	33	20.6	3.89	26.3	4.73	33.7	5.96	39.0	6.94	44.4	8.05	55.1	10.5	65.7	13.2
	35	20.6	4.09	26.3	4.98	33.7	6.29	39.0	7.34	44.4	8.53	55.1	11.1	65.7	14.1
	37	20.6	4.29	26.3	5.24	33.7	6.64	39.0	7.76	44.4	9.03	55.1	11.8	65.7	14.9
	39	20.6	4.50	26.3	5.51	33.7	7.00	39.0	8.21	44.4	9.55	55.1	12.5	65.7	15.9
	10	18.0	2.90	23.0	3.33	29.4	3.93	34.1	4.40	38.9	4.90	48.3	5.96	57.5	7.07
	12	18.0	2.93	23.0	3.37	29.4	3.98	34.1	4.46	38.9	4.97	48.3	6.05	57.5	7.19
	14	18.0	2.95	23.0	3.40	29.4	4.03	34.1	4.52	38.9	5.04	48.3	6.14	57.5	7.31
	16	18.0	2.98	23.0	3.44	29.4	4.08	34.1	4.58	38.9	5.12	48.3	6.24	57.5	7.44
	18	18.0	3.01	23.0	3.47	29.4	4.13	34.1	4.64	38.9	5.19	48.3	6.35	57.5	7.57
	20	18.0	3.03	23.0	3.51	29.4	4.19	34.1	4.71	38.9	5.27	48.3	6.45	57.5	7.70
	21	18.0	3.05	23.0	3.53	29.4	4.22	34.1	4.75	38.9	5.32	48.3	6.51	57.5	7.77
70%	23	18.0	3.08	23.0	3.58	29.4	4.28	34.1	4.82	38.9	5.40	48.3	6.62	57.5	8.10
	25	18.0	3.11	23.0	3.62	29.4	4.34	34.1	4.89	38.9	5.50	48.3	6.98	57.5	8.64
	27	18.0	3.14	23.0	3.67	29.4	4.45	34.1	5.10	38.9	5.83	48.3	7.42	57.5	9.20
	29	18.0	3.21	23.0	3.82	29.4	4.70	34.1	5.40	38.9	6.18	48.3	7.88	57.5	9.79
	31	18.0	3.38	23.0	4.02	29.4	4.96	34.1	5.71	38.9	6.55	48.3	8.37	57.5	10.4
	33	18.0	3.54	23.0	4.23	29.4	5.23	34.1	6.04	38.9	6.93	48.3	8.88	57.5	11.1
	35	18.0	3.72	23.0	4.45	29.4	5.52	34.1	6.37	38.9	7.33	48.3	9.41	57.5	11.8
	37	18.0	3.90	23.0	4.68	29.4	5.81	34.1	6.73	38.9	7.74	48.3	9.97	57.5	12.5
	39	18.0	4.08	23.0	4.91	29.4	6.12	34.1	7.10	38.9	8.18	48.3	10.6	57.5	13.2
	10	15.5	2.69	19.7	3.04	25.2	3.53	29.2	3.91	33.3	4.32	41.4	5.17	49.3	6.08
	12	15.5	2.71	19.7	3.07	25.2	3.57	29.2	3.96	33.3	4.38	41.4	5.25	49.3	6.18
	14	15.5	2.73	19.7	3.10	25.2	3.61	29.2	4.01	33.3	4.43	41.4	5.33	49.3	6.27
	16	15.5	2.75	19.7	3.13	25.2	3.65	29.2	4.06	33.3	4.49	41.4	5.41	49.3	6.38
	18	15.5	2.78	19.7	3.16	25.2	3.70	29.2	4.11	33.3	4.56	41.4	5.49	49.3	6.48
	20	15.5	2.80	19.7	3.19	25.2	3.74	29.2	4.16	33.3	4.62	41.4	5.58	49.3	6.59
	21	15.5	2.81	19.7	3.21	25.2	3.76	29.2	4.19	33.3	4.65	41.4	5.62	49.3	6.65
60%	23	15.5	2.84	19.7	3.24	25.2	3.81	29.2	4.25	33.3	4.72	41.4	5.72	49.3	6.77
	25	15.5	2.86	19.7	3.28	25.2	3.86	29.2	4.31	33.3	4.80	41.4	5.87	49.3	7.16
	27	15.5	2.89	19.7	3.32	25.2	3.91	29.2	4.42	33.3	4.99	41.4	6.23	49.3	7.61
	29	15.5	2.93	19.7	3.41	25.2	4.11	29.2	4.67	33.3	5.28	41.4	6.61	49.3	8.09
	31	15.5	3.07	19.7	3.59	25.2	4.33	29.2	4.93	33.3	5.58	41.4	7.00	49.3	8.59
	33	15.5	3.22	19.7	3.77	25.2	4.56	29.2	5.20	33.3	5.90	41.4	7.42	49.3	9.11
	35	15.5	3.37	19.7	3.96	25.2	4.80	29.2	5.48	33.3	6.23	41.4	7.85	49.3	9.66
	37	15.5	3.53	19.7	4.15	25.2	5.05	29.2	5.77	33.3	6.57	41.4	8.30	49.3	10.2
	39	15.5	3.69	19.7	4.35	25.2	5.31	29.2	6.08	33.3	6.93	41.4	8.78	49.3	10.9
	10	12.9	2.49	16.4	2.77	21.0	3.16	24.4	3.45	27.8	3.77	34.5	4.44	41.1	5.15
	12	12.9	2.51	16.4	2.79	21.0	3.19	24.4	3.49	27.8	3.82	34.5	4.50	41.1	5.22
	14	12.9	2.52	16.4	2.81	21.0	3.22	24.4	3.53	27.8	3.86	34.5	4.56	41.1	5.30
	16	12.9	2.54	16.4	2.84	21.0	3.25	24.4	3.57	27.8	3.91	34.5	4.62	41.1	5.38
	18	12.9	2.56	16.4	2.86	21.0	3.28	24.4	3.61	27.8	3.96	34.5	4.68	41.1	5.46
	20	12.9	2.58	16.4	2.89	21.0	3.32	24.4	3.65	27.8	4.01	34.5	4.75	41.1	5.54
	21	12.9	2.59	16.4	2.90	21.0	3.34	24.4	3.67	27.8	4.03	34.5	4.79	41.1	5.59
50%	23	12.9	2.61	16.4	2.93	21.0	3.37	24.4	3.72	27.8	4.09	34.5	4.86	41.1	5.68
	25	12.9	2.63	16.4	2.95	21.0	3.41	24.4	3.76	27.8	4.14	34.5	4.94	41.1	5.83
	27	12.9	2.65	16.4	2.98	21.0	3.45	24.4	3.81	27.8	4.22	34.5	5.16	41.1	6.19
	29	12.9	2.67	16.4	3.03	21.0	3.57	24.4	3.99	27.8	4.46	34.5	5.46	41.1	6.56
	31	12.9	2.78	16.4	3.18	21.0	3.76	24.4	4.21	27.8	4.70	34.5	5.77	41.1	6.95
	33	12.9	2.91	16.4	3.34	21.0	3.95	24.4	4.43	27.8	4.96	34.5	6.10	41.1	7.36
	35	12.9	3.04	16.4	3.50	21.0	4.15	24.4	4.66	27.8	5.23	34.5	6.44	41.1	7.79
	37	12.9	3.18	16.4	3.66	21.0	4.36	24.4	4.90	27.8	5.50	34.5	6.80	41.1	8.24
	39	12.9	3.32	16.4	3.83	21.0	4.57	24.4	5.15	27.8	5.79	34.5	7.18	41.1	8.71

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	35.6	4.68	45.5	5.74	58.2	7.24	67.4	8.41	76.8	9.65	95.3	12.2	106	13.1
	12	35.6	4.74	45.5	5.82	58.2	7.36	67.4	8.55	76.8	9.82	95.3	12.4	105	13.1
	14	35.6	4.80	45.5	5.91	58.2	7.48	67.4	8.70	76.8	9.99	95.3	12.6	103	13.0
	16	35.6	4.86	45.5	6.00	58.2	7.61	67.4	8.85	76.8	10.2	95.3	12.9	102	13.3
	18	35.6	4.93	45.5	6.10	58.2	7.74	67.4	9.01	76.8	10.4	95.3	13.4	101	14.0
	20	35.6	5.00	45.5	6.19	58.2	7.88	67.4	9.17	76.8	10.6	95.3	14.4	99.3	14.7
	21	35.6	5.04	45.5	6.25	58.2	7.95	67.4	9.26	76.8	11.0	95.2	14.9	98.6	15.1
	23	35.6	5.11	45.5	6.35	58.2	8.20	67.4	9.86	76.8	11.7	93.9	15.5	97.3	15.7
	25	35.6	5.19	45.5	6.55	58.2	8.74	67.4	10.5	76.8	12.6	92.5	16.2	95.9	16.4
	27	35.6	5.40	45.5	6.96	58.2	9.30	67.4	11.2	76.8	13.4	91.1	16.9	94.6	17.1
	29	35.6	5.72	45.5	7.38	58.2	9.89	67.4	12.0	76.8	14.3	89.8	17.6	93.2	17.8
	31	35.6	6.05	45.5	7.83	58.2	10.5	67.4	12.7	76.8	15.2	88.4	18.3	91.9	18.5
	33	35.6	6.39	45.5	8.29	58.2	11.2	67.4	13.5	76.8	16.2	87.1	19.0	90.5	19.2
	35	35.6	6.74	45.5	8.78	58.2	11.9	67.4	14.4	76.8	17.3	85.7	19.7	89.1	19.9
	37	35.6	7.12	45.5	9.29	58.2	12.6	67.4	15.3	76.8	18.4	84.4	20.3	87.8	20.7
	39	35.6	7.51	45.5	9.83	58.2	13.3	67.4	16.2	76.8	19.5	83.0	21.0	86.4	21.4
120%	10	32.9	4.40	42.0	5.35	53.7	6.70	62.2	7.74	70.9	8.87	88.0	11.2	104	13.5
	12	32.9	4.45	42.0	5.43	53.7	6.80	62.2	7.87	70.9	9.02	88.0	11.4	103	13.4
	14	32.9	4.51	42.0	5.50	53.7	6.91	62.2	8.00	70.9	9.18	88.0	11.6	102	13.3
	16	32.9	4.56	42.0	5.59	53.7	7.03	62.2	8.14	70.9	9.34	88.0	11.8	100	13.3
	18	32.9	4.63	42.0	5.67	53.7	7.15	62.2	8.29	70.9	9.51	88.0	12.0	99.0	13.9
	20	32.9	4.69	42.0	5.76	53.7	7.27	62.2	8.44	70.9	9.69	88.0	12.8	97.7	14.6
	21	32.9	4.72	42.0	5.80	53.7	7.33	62.2	8.51	70.9	9.87	88.0	13.3	97.0	15.0
	23	32.9	4.79	42.0	5.90	53.7	7.46	62.2	8.90	70.9	10.5	88.0	14.2	95.7	15.6
	25	32.9	4.86	42.0	6.01	53.7	7.93	62.2	9.50	70.9	11.3	88.0	15.2	94.3	16.3
	27	32.9	5.01	42.0	6.38	53.7	8.43	62.2	10.1	70.9	12.0	88.0	16.2	92.9	17.0
	29	32.9	5.30	42.0	6.76	53.7	8.96	62.2	10.8	70.9	12.8	88.0	17.3	91.6	17.7
	31	32.9	5.59	42.0	7.16	53.7	9.52	62.2	11.4	70.9	13.6	87.1	18.2	90.2	18.4
	33	32.9	5.91	42.0	7.58	53.7	10.1	62.2	12.2	70.9	14.5	85.7	18.9	88.9	19.1
	35	32.9	6.23	42.0	8.02	53.7	10.7	62.2	12.9	70.9	15.4	84.3	19.5	87.5	19.8
	37	32.9	6.57	42.0	8.48	53.7	11.4	62.2	13.7	70.9	16.4	83.0	20.2	86.1	20.5
	39	32.9	6.92	42.0	8.96	53.7	12.0	62.2	14.6	70.9	17.4	81.6	20.9	84.8	21.2
110%	10	30.2	4.13	38.5	4.97	49.2	6.17	57.0	7.10	65.0	8.10	80.7	10.2	96.2	12.3
	12	30.2	4.17	38.5	5.04	49.2	6.26	57.0	7.21	65.0	8.24	80.7	10.4	96.2	12.5
	14	30.2	4.22	38.5	5.11	49.2	6.36	57.0	7.33	65.0	8.38	80.7	10.5	96.2	12.8
	16	30.2	4.27	38.5	5.18	49.2	6.46	57.0	7.45	65.0	8.52	80.7	10.7	96.2	13.0
	18	30.2	4.33	38.5	5.26	49.2	6.57	57.0	7.58	65.0	8.67	80.7	10.9	96.2	13.6
	20	30.2	4.38	38.5	5.33	49.2	6.68	57.0	7.72	65.0	8.83	80.7	11.3	96.1	14.5
	21	30.2	4.41	38.5	5.37	49.2	6.73	57.0	7.78	65.0	8.91	80.7	11.7	95.4	14.9
	23	30.2	4.47	38.5	5.46	49.2	6.85	57.0	8.00	65.0	9.42	80.7	12.6	94.0	15.6
	25	30.2	4.54	38.5	5.54	49.2	7.16	57.0	8.52	65.0	10.0	80.7	13.4	92.7	16.2
	27	30.2	4.63	38.5	5.83	49.2	7.61	57.0	9.07	65.0	10.7	80.7	14.3	91.3	16.9
	29	30.2	4.89	38.5	6.17	49.2	8.08	57.0	9.64	65.0	11.4	80.7	15.3	89.9	17.6
	31	30.2	5.16	38.5	6.53	49.2	8.58	57.0	10.2	65.0	12.1	80.7	16.3	88.6	18.3
	33	30.2	5.45	38.5	6.91	49.2	9.09	57.0	10.9	65.0	12.9	80.7	17.4	87.2	19.0
	35	30.2	5.74	38.5	7.30	49.2	9.64	57.0	11.5	65.0	13.7	80.7	18.5	85.9	19.7
	37	30.2	6.04	38.5	7.71	49.2	10.2	57.0	12.2	65.0	14.6	80.7	19.7	84.5	20.4
	39	30.2	6.36	38.5	8.14	49.2	10.8	57.0	13.0	65.0	15.5	80.3	20.8	83.2	21.1
100%	10	27.4	3.86	35.0	4.61	44.7	5.66	51.8	6.48	59.1	7.36	73.3	9.19	87.4	11.1
	12	27.4	3.90	35.0	4.67	44.7	5.74	51.8	6.58	59.1	7.47	73.3	9.35	87.4	11.3
	14	27.4	3.95	35.0	4.73	44.7	5.83	51.8	6.68	59.1	7.60	73.3	9.51	87.4	11.5
	16	27.4	3.99	35.0	4.79	44.7	5.92	51.8	6.79	59.1	7.73	73.3	9.68	87.4	11.7
	18	27.4	4.04	35.0	4.86	44.7	6.01	51.8	6.90	59.1	7.86	73.3	9.86	87.4	11.9
	20	27.4	4.09	35.0	4.93	44.7	6.10	51.8	7.02	59.1	8.00	73.3	10.0	87.4	12.7
	21	27.4	4.12	35.0	4.96	44.7	6.15	51.8	7.08	59.1	8.07	73.3	10.3	87.4	13.1
	23	27.4	4.17	35.0	5.03	44.7	6.25	51.8	7.20	59.1	8.35	73.3	11.0	87.4	14.1
	25	27.4	4.22	35.0	5.11	44.7	6.44	51.8	7.60	59.1	8.90	73.3	11.8	87.4	15.1
	27	27.4	4.28	35.0	5.31	44.7	6.84	51.8	8.08	59.1	9.48	73.3	12.6	87.4	16.1
	29	27.4	4.51	35.0	5.61	44.7	7.25	51.8	8.59	59.1	10.1	73.3	13.4	87.4	17.2
	31	27.4	4.75	35.0	5.93	44.7	7.69	51.8	9.12	59.1	10.7	73.3	14.3	86.9	18.2
	33	27.4	5.01	35.0	6.27	44.7	8.14	51.8	9.67	59.1	11.4	73.3	15.2	85.6	18.8
	35	27.4	5.27	35.0	6.62	44.7	8.62	51.8	10.3	59.1	12.1	73.3	16.2	84.2	19.5
	37	27.4	5.55	35.0	6.98	44.7	9.12	51.8	10.9	59.1	12.8	73.3	17.2	82.9	20.2
	39	27.4	5.83	35.0	7.36	44.7	9.65	51.8	11.5	59.1	13.6	73.3	18.3	81.5	20.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	24.7	3.61	31.5	4.25	40.3	5.17	46.6	5.87	53.2	6.64	66.0	8.23	78.7	9.90
	12	24.7	3.64	31.5	4.31	40.3	5.24	46.6	5.96	53.2	6.74	66.0	8.37	78.7	10.1
	14	24.7	3.68	31.5	4.36	40.3	5.31	46.6	6.05	53.2	6.85	66.0	8.51	78.7	10.3
	16	24.7	3.72	31.5	4.41	40.3	5.39	46.6	6.14	53.2	6.96	66.0	8.66	78.7	10.4
	18	24.7	3.76	31.5	4.47	40.3	5.47	46.6	6.24	53.2	7.08	66.0	8.81	78.7	10.6
	20	24.7	3.81	31.5	4.53	40.3	5.55	46.6	6.34	53.2	7.20	66.0	8.98	78.7	11.0
	21	24.7	3.83	31.5	4.56	40.3	5.59	46.6	6.39	53.2	7.26	66.0	9.06	78.7	11.4
90%	23	24.7	3.87	31.5	4.62	40.3	5.68	46.6	6.50	53.2	7.39	66.0	9.60	78.7	12.1
	25	24.7	3.92	31.5	4.69	40.3	5.77	46.6	6.74	53.2	7.84	66.0	10.2	78.7	13.0
	27	24.7	3.97	31.5	4.81	40.3	6.11	46.6	7.16	53.2	8.33	66.0	10.9	78.7	13.9
	29	24.7	4.14	31.5	5.08	40.3	6.47	46.6	7.60	53.2	8.86	66.0	11.6	78.7	14.8
	31	24.7	4.36	31.5	5.37	40.3	6.85	46.6	8.06	53.2	9.40	66.0	12.4	78.7	15.8
	33	24.7	4.59	31.5	5.66	40.3	7.25	46.6	8.54	53.2	9.98	66.0	13.2	78.7	16.8
	35	24.7	4.83	31.5	5.97	40.3	7.67	46.6	9.04	53.2	10.6	66.0	14.0	78.7	17.9
	37	24.7	5.07	31.5	6.29	40.3	8.10	46.6	9.57	53.2	11.2	66.0	14.9	78.7	19.0
	39	24.7	5.33	31.5	6.63	40.3	8.56	46.6	10.1	53.2	11.9	66.0	15.8	78.7	20.2
	10	21.9	3.36	28.0	3.92	35.8	4.69	41.5	5.29	47.3	5.94	58.7	7.30	69.9	8.74
	12	21.9	3.39	28.0	3.96	35.8	4.75	41.5	5.37	47.3	6.03	58.7	7.42	69.9	8.89
	14	21.9	3.43	28.0	4.00	35.8	4.82	41.5	5.44	47.3	6.12	58.7	7.54	69.9	9.04
	16	21.9	3.46	28.0	4.05	35.8	4.88	41.5	5.52	47.3	6.22	58.7	7.67	69.9	9.20
	18	21.9	3.50	28.0	4.10	35.8	4.95	41.5	5.61	47.3	6.32	58.7	7.81	69.9	9.37
	20	21.9	3.53	28.0	4.15	35.8	5.02	41.5	5.69	47.3	6.42	58.7	7.94	69.9	9.55
	21	21.9	3.55	28.0	4.18	35.8	5.06	41.5	5.74	47.3	6.48	58.7	8.01	69.9	9.69
80%	23	21.9	3.59	28.0	4.23	35.8	5.13	41.5	5.83	47.3	6.59	58.7	8.28	69.9	10.4
	25	21.9	3.63	28.0	4.29	35.8	5.21	41.5	5.94	47.3	6.84	58.7	8.83	69.9	11.1
	27	21.9	3.67	28.0	4.35	35.8	5.43	41.5	6.30	47.3	7.27	58.7	9.40	69.9	11.8
	29	21.9	3.79	28.0	4.59	35.8	5.74	41.5	6.67	47.3	7.71	58.7	9.99	69.9	12.6
	31	21.9	3.99	28.0	4.84	35.8	6.07	41.5	7.07	47.3	8.18	58.7	10.6	69.9	13.4
	33	21.9	4.19	28.0	5.10	35.8	6.42	41.5	7.48	47.3	8.67	58.7	11.3	69.9	14.2
	35	21.9	4.40	28.0	5.37	35.8	6.77	41.5	7.91	47.3	9.18	58.7	12.0	69.9	15.1
	37	21.9	4.62	28.0	5.65	35.8	7.15	41.5	8.36	47.3	9.72	58.7	12.7	69.9	16.1
	39	21.9	4.85	28.0	5.94	35.8	7.54	41.5	8.84	47.3	10.3	58.7	13.5	69.9	17.1
	10	19.2	3.13	24.5	3.59	31.3	4.24	36.3	4.74	41.4	5.28	51.3	6.42	61.2	7.62
	12	19.2	3.15	24.5	3.63	31.3	4.29	36.3	4.80	41.4	5.36	51.3	6.52	61.2	7.74
	14	19.2	3.18	24.5	3.66	31.3	4.34	36.3	4.87	41.4	5.43	51.3	6.62	61.2	7.87
	16	19.2	3.21	24.5	3.70	31.3	4.40	36.3	4.93	41.4	5.51	51.3	6.73	61.2	8.01
	18	19.2	3.24	24.5	3.74	31.3	4.45	36.3	5.00	41.4	5.60	51.3	6.84	61.2	8.15
	20	19.2	3.27	24.5	3.79	31.3	4.51	36.3	5.07	41.4	5.68	51.3	6.95	61.2	8.30
	21	19.2	3.29	24.5	3.81	31.3	4.54	36.3	5.11	41.4	5.73	51.3	7.01	61.2	8.37
70%	23	19.2	3.32	24.5	3.85	31.3	4.61	36.3	5.19	41.4	5.82	51.3	7.13	61.2	8.73
	25	19.2	3.35	24.5	3.90	31.3	4.67	36.3	5.27	41.4	5.92	51.3	7.52	61.2	9.30
	27	19.2	3.39	24.5	3.95	31.3	4.79	36.3	5.50	41.4	6.28	51.3	7.99	61.2	9.91
	29	19.2	3.46	24.5	4.12	31.3	5.06	36.3	5.82	41.4	6.66	51.3	8.49	61.2	10.5
	31	19.2	3.64	24.5	4.33	31.3	5.34	36.3	6.15	41.4	7.05	51.3	9.01	61.2	11.2
	33	19.2	3.82	24.5	4.56	31.3	5.64	36.3	6.50	41.4	7.46	51.3	9.56	61.2	11.9
	35	19.2	4.01	24.5	4.80	31.3	5.94	36.3	6.87	41.4	7.89	51.3	10.1	61.2	12.7
	37	19.2	4.20	24.5	5.04	31.3	6.26	36.3	7.25	41.4	8.34	51.3	10.7	61.2	13.4
	39	19.2	4.40	24.5	5.29	31.3	6.60	36.3	7.65	41.4	8.81	51.3	11.4	61.2	14.3
	10	16.5	2.90	21.0	3.28	26.8	3.81	31.1	4.22	35.4	4.66	44.0	5.57	52.4	6.55
	12	16.5	2.92	21.0	3.31	26.8	3.85	31.1	4.27	35.4	4.72	44.0	5.65	52.4	6.65
	14	16.5	2.94	21.0	3.34	26.8	3.89	31.1	4.32	35.4	4.78	44.0	5.74	52.4	6.76
	16	16.5	2.97	21.0	3.37	26.8	3.94	31.1	4.37	35.4	4.84	44.0	5.82	52.4	6.87
	18	16.5	2.99	21.0	3.41	26.8	3.98	31.1	4.43	35.4	4.91	44.0	5.91	52.4	6.98
	20	16.5	3.02	21.0	3.44	26.8	4.03	31.1	4.49	35.4	4.98	44.0	6.01	52.4	7.10
	21	16.5	3.03	21.0	3.46	26.8	4.06	31.1	4.52	35.4	5.01	44.0	6.06	52.4	7.16
60%	23	16.5	3.06	21.0	3.50	26.8	4.11	31.1	4.58	35.4	5.09	44.0	6.16	52.4	7.29
	25	16.5	3.09	21.0	3.53	26.8	4.16	31.1	4.64	35.4	5.17	44.0	6.32	52.4	7.71
	27	16.5	3.11	21.0	3.57	26.8	4.22	31.1	4.76	35.4	5.38	44.0	6.71	52.4	8.20
	29	16.5	3.15	21.0	3.68	26.8	4.43	31.1	5.03	35.4	5.69	44.0	7.12	52.4	8.71
	31	16.5	3.31	21.0	3.87	26.8	4.67	31.1	5.31	35.4	6.01	44.0	7.54	52.4	9.25
	33	16.5	3.47	21.0	4.06	26.8	4.92	31.1	5.60	35.4	6.35	44.0	7.99	52.4	9.81
	35	16.5	3.63	21.0	4.26	26.8	5.18	31.1	5.90	35.4	6.71	44.0	8.45	52.4	10.4
	37	16.5	3.80	21.0	4.47	26.8	5.45	31.1	6.22	35.4	7.08	44.0	8.94	52.4	11.0
	39	16.5	3.97	21.0	4.69	26.8	5.73	31.1	6.55	35.4	7.47	44.0	9.46	52.4	11.7
	10	13.7	2.68	17.5	2.99	22.4	3.40	25.9	3.72	29.5	4.06	36.7	4.78	43.7	5.54
	12	13.7	2.70	17.5	3.01	22.4	3.43	25.9	3.76	29.5	4.11	36.7	4.84	43.7	5.62
	14	13.7	2.72	17.5	3.03	22.4	3.47	25.9	3.80	29.5	4.16	36.7	4.91	43.7	5.70
	16	13.7	2.74	17.5	3.06	22.4	3.50	25.9	3.84	29.5	4.21	36.7	4.98	43.7	5.79
	18	13.7	2.76	17.5	3.08	22.4	3.54	25.9	3.89	29.5	4.26	36.7	5.05	43.7	5.88
	20	13.7	2.78	17.5	3.11	22.4	3.58	25.9	3.93	29.5	4.32	36.7	5.12	43.7	5.97
	21	13.7	2.79	17.5	3.13	22.4	3.60	25.9	3.96	29.5	4.35	36.7	5.16	43.7	6.02
50%	23	13.7	2.81	17.5	3.15	22.4	3.64	25.9	4.01	29.5	4.40	36.7	5.24	43.7	6.12
	25	13.7	2.83	17.5	3.18	22.4	3.68	25.9	4.06	29.5	4.46	36.7	5.32	43.7	6.28
	27	13.7	2.85	17.5	3.22	22.4	3.72	25.9	4.11	29.5	4.55	36.7	5.55	43.7	6.67
	29	13.7	2.88	17.5	3.27	22.4	3.85	25.9	4.30	29.5	4.80	36.7	5.88	43.7	7.07
	31	13.7	3.00	17.5	3.43	22.4	4.05	25.9	4.53	29.5	5.07	36.7	6.22	43.7	7.49
	33	13.7	3.14	17.5	3.60	22.4	4.26	25.9	4.77	29.5	5.34	36.7	6.57	43.7	7.93
	35	13.7	3.28	17.5	3.77	22.4	4.47	25.9	5.02	29.5	5.63	36.7	6.94	43.7	8.39
	37	13.7	3.43	17.5	3.95	22.4	4.69	25.9	5.28	29.5	5.93	36.7	7.33	43.7	8.88
	39	13.7	3.58	17.5	4.13	22.4	4.92	25.9	5.55	29.5	6.24	36.7	7.73	43.7	9.39

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	38.4	5.14	49.0	6.29	62.7	7.92	72.6	9.18	82.8	10.5	103	13.3	114	14.3
	12	38.4	5.20	49.0	6.38	62.7	8.05	72.6	9.34	82.8	10.7	103	13.5	113	14.2
	14	38.4	5.27	49.0	6.48	62.7	8.18	72.6	9.50	82.8	10.9	103	13.8	111	14.1
	16	38.4	5.34	49.0	6.58	62.7	8.32	72.6	9.66	82.8	11.1	103	14.0	110	14.5
	18	38.4	5.42	49.0	6.68	62.7	8.46	72.6	9.84	82.8	11.3	103	14.6	109	15.3
	20	38.4	5.49	49.0	6.79	62.7	8.61	72.6	10.0	82.8	11.6	103	15.7	107	16.0
	21	38.4	5.53	49.0	6.84	62.7	8.69	72.6	10.1	82.8	12.0	103	16.2	106	16.4
130%	23	38.4	5.61	49.0	6.95	62.7	8.96	72.6	10.8	82.8	12.8	101	16.9	105	17.1
	25	38.4	5.70	49.0	7.18	62.7	9.54	72.6	11.5	82.8	13.7	99.7	17.7	103	17.9
	27	38.4	5.93	49.0	7.62	62.7	10.2	72.6	12.2	82.8	14.6	98.2	18.4	102	18.7
	29	38.4	6.27	49.0	8.08	62.7	10.8	72.6	13.0	82.8	15.6	96.8	19.1	100	19.4
	31	38.4	6.63	49.0	8.57	62.7	11.5	72.6	13.9	82.8	16.6	95.3	19.9	99.0	20.2
	33	38.4	7.01	49.0	9.07	62.7	12.2	72.6	14.8	82.8	17.7	93.8	20.6	97.5	20.9
	35	38.4	7.40	49.0	9.60	62.7	12.9	72.6	15.7	82.8	18.8	92.4	21.4	96.1	21.7
	37	38.4	7.80	49.0	10.2	62.7	13.7	72.6	16.7	82.8	20.0	90.9	22.2	94.6	22.5
	39	38.4	8.23	49.0	10.7	62.7	14.6	72.6	17.7	82.8	21.3	89.5	22.9	93.2	23.3
	10	35.5	4.84	45.2	5.87	57.9	7.33	67.0	8.46	76.4	9.68	94.8	12.2	113	14.7
	12	35.5	4.89	45.2	5.95	57.9	7.45	67.0	8.60	76.4	9.85	94.8	12.4	111	14.6
	14	35.5	4.95	45.2	6.04	57.9	7.57	67.0	8.75	76.4	10.0	94.8	12.6	110	14.5
	16	35.5	5.02	45.2	6.13	57.9	7.69	67.0	8.90	76.4	10.2	94.8	12.9	108	14.4
	18	35.5	5.08	45.2	6.22	57.9	7.82	67.0	9.05	76.4	10.4	94.8	13.1	107	15.2
	20	35.5	5.15	45.2	6.31	57.9	7.95	67.0	9.21	76.4	10.6	94.8	14.0	105	15.9
	21	35.5	5.19	45.2	6.36	57.9	8.02	67.0	9.30	76.4	10.8	94.8	14.5	105	16.3
120%	23	35.5	5.26	45.2	6.46	57.9	8.16	67.0	9.72	76.4	11.5	94.8	15.5	103	17.0
	25	35.5	5.34	45.2	6.59	57.9	8.67	67.0	10.4	76.4	12.3	94.8	16.6	102	17.8
	27	35.5	5.50	45.2	6.99	57.9	9.22	67.0	11.0	76.4	13.1	94.8	17.7	100	18.5
	29	35.5	5.82	45.2	7.41	57.9	9.80	67.0	11.8	76.4	14.0	94.8	18.9	98.7	19.3
	31	35.5	6.14	45.2	7.85	57.9	10.4	67.0	12.5	76.4	14.9	93.8	19.8	97.2	20.0
	33	35.5	6.48	45.2	8.30	57.9	11.0	67.0	13.3	76.4	15.8	92.4	20.5	95.8	20.8
	35	35.5	6.84	45.2	8.78	57.9	11.7	67.0	14.1	76.4	16.8	90.9	21.3	94.3	21.6
	37	35.5	7.21	45.2	9.28	57.9	12.4	67.0	15.0	76.4	17.9	89.4	22.0	92.9	22.3
	39	35.5	7.59	45.2	9.81	57.9	13.1	67.0	15.9	76.4	19.0	88.0	22.8	91.4	23.1
	10	32.5	4.54	41.5	5.46	53.1	6.76	61.4	7.77	70.0	8.85	86.9	11.1	104	13.4
	12	32.5	4.59	41.5	5.53	53.1	6.86	61.4	7.89	70.0	9.00	86.9	11.3	104	13.7
	14	32.5	4.65	41.5	5.61	53.1	6.97	61.4	8.02	70.0	9.15	86.9	11.5	104	13.9
	16	32.5	4.70	41.5	5.69	53.1	7.08	61.4	8.15	70.0	9.31	86.9	11.7	104	14.2
	18	32.5	4.76	41.5	5.77	53.1	7.19	61.4	8.29	70.0	9.47	86.9	11.9	104	14.8
	20	32.5	4.82	41.5	5.85	53.1	7.31	61.4	8.43	70.0	9.64	86.9	12.4	104	15.8
	21	32.5	4.85	41.5	5.90	53.1	7.37	61.4	8.51	70.0	9.73	86.9	12.8	103	16.2
110%	23	32.5	4.92	41.5	5.99	53.1	7.49	61.4	8.74	70.0	10.3	86.9	13.7	101	16.9
	25	32.5	4.99	41.5	6.08	53.1	7.84	61.4	9.31	70.0	11.0	86.9	14.6	99.9	17.7
	27	32.5	5.09	41.5	6.39	53.1	8.33	61.4	9.91	70.0	11.7	86.9	15.6	98.4	18.4
	29	32.5	5.38	41.5	6.77	53.1	8.84	61.4	10.5	70.0	12.4	86.9	16.7	96.9	19.2
	31	32.5	5.67	41.5	7.16	53.1	9.38	61.4	11.2	70.0	13.2	86.9	17.8	95.5	19.9
	33	32.5	5.98	41.5	7.57	53.1	9.94	61.4	11.9	70.0	14.1	86.9	18.9	94.0	20.7
	35	32.5	6.30	41.5	8.00	53.1	10.5	61.4	12.6	70.0	14.9	86.9	20.2	92.6	21.4
	37	32.5	6.64	41.5	8.45	53.1	11.2	61.4	13.4	70.0	15.9	86.9	21.5	91.1	22.2
	39	32.5	6.99	41.5	8.92	53.1	11.8	61.4	14.2	70.0	16.9	86.5	22.6	89.6	22.9
	10	29.6	4.26	37.7	5.06	48.2	6.21	55.9	7.09	63.7	8.04	79.0	10.0	94.2	12.1
	12	29.6	4.30	37.7	5.13	48.2	6.29	55.9	7.20	63.7	8.17	79.0	10.2	94.2	12.3
	14	29.6	4.35	37.7	5.19	48.2	6.39	55.9	7.31	63.7	8.31	79.0	10.4	94.2	12.5
	16	29.6	4.40	37.7	5.26	48.2	6.48	55.9	7.43	63.7	8.45	79.0	10.6	94.2	12.8
	18	29.6	4.45	37.7	5.33	48.2	6.58	55.9	7.55	63.7	8.59	79.0	10.8	94.2	13.0
	20	29.6	4.50	37.7	5.41	48.2	6.69	55.9	7.68	63.7	8.74	79.0	11.0	94.2	13.8
	21	29.6	4.53	37.7	5.45	48.2	6.74	55.9	7.74	63.7	8.82	79.0	11.3	94.2	14.3
100%	23	29.6	4.59	37.7	5.53	48.2	6.85	55.9	7.88	63.7	9.13	79.0	12.0	94.2	15.3
	25	29.6	4.65	37.7	5.61	48.2	7.05	55.9	8.31	63.7	9.73	79.0	12.9	94.2	16.4
	27	29.6	4.71	37.7	5.82	48.2	7.49	55.9	8.84	63.7	10.4	79.0	13.7	94.2	17.5
	29	29.6	4.96	37.7	6.16	48.2	7.94	55.9	9.39	63.7	11.0	79.0	14.6	94.2	18.7
	31	29.6	5.23	37.7	6.51	48.2	8.42	55.9	9.96	63.7	11.7	79.0	15.6	93.7	19.8
	33	29.6	5.51	37.7	6.88	48.2	8.91	55.9	10.6	63.7	12.4	79.0	16.6	92.3	20.5
	35	29.6	5.79	37.7	7.26	48.2	9.43	55.9	11.2	63.7	13.2	79.0	17.6	90.8	21.3
	37	29.6	6.10	37.7	7.66	48.2	9.98	55.9	11.9	63.7	14.0	79.0	18.7	89.3	22.0
	39	29.6	6.41	37.7	8.07	48.2	10.6	55.9	12.6	63.7	14.9	79.0	19.9	87.9	22.8

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	26.6	3.98	33.9	4.68	43.4	5.67	50.3	6.44	57.3	7.26	71.1	8.99	84.8	10.8
	12	26.6	4.02	33.9	4.74	43.4	5.75	50.3	6.53	57.3	7.38	71.1	9.14	84.8	11.0
	14	26.6	4.06	33.9	4.79	43.4	5.83	50.3	6.63	57.3	7.49	71.1	9.30	84.8	11.2
	16	26.6	4.10	33.9	4.85	43.4	5.91	50.3	6.73	57.3	7.61	71.1	9.46	84.8	11.4
	18	26.6	4.15	33.9	4.92	43.4	6.00	50.3	6.84	57.3	7.74	71.1	9.63	84.8	11.6
	20	26.6	4.19	33.9	4.98	43.4	6.09	50.3	6.95	57.3	7.87	71.1	9.80	84.8	12.0
	21	26.6	4.22	33.9	5.01	43.4	6.13	50.3	7.00	57.3	7.94	71.1	9.89	84.8	12.4
90%	23	26.6	4.27	33.9	5.08	43.4	6.23	50.3	7.12	57.3	8.08	71.1	10.5	84.8	13.2
	25	26.6	4.32	33.9	5.15	43.4	6.33	50.3	7.38	57.3	8.57	71.1	11.2	84.8	14.1
	27	26.6	4.37	33.9	5.29	43.4	6.70	50.3	7.84	57.3	9.11	71.1	11.9	84.8	15.1
	29	26.6	4.56	33.9	5.59	43.4	7.09	50.3	8.31	57.3	9.68	71.1	12.7	84.8	16.1
	31	26.6	4.80	33.9	5.90	43.4	7.51	50.3	8.81	57.3	10.3	71.1	13.5	84.8	17.2
	33	26.6	5.05	33.9	6.22	43.4	7.94	50.3	9.34	57.3	10.9	71.1	14.4	84.8	18.3
	35	26.6	5.31	33.9	6.56	43.4	8.40	50.3	9.89	57.3	11.6	71.1	15.3	84.8	19.5
	37	26.6	5.58	33.9	6.91	43.4	8.87	50.3	10.5	57.3	12.3	71.1	16.2	84.8	20.7
	39	26.6	5.86	33.9	7.28	43.4	9.37	50.3	11.1	57.3	13.0	71.1	17.2	84.8	22.0
	10	23.6	3.71	30.2	4.31	38.6	5.16	44.7	5.81	50.9	6.51	63.2	7.99	75.4	9.54
	12	23.6	3.75	30.2	4.36	38.6	5.22	44.7	5.89	50.9	6.61	63.2	8.12	75.4	9.71
	14	23.6	3.78	30.2	4.41	38.6	5.29	44.7	5.97	50.9	6.71	63.2	8.25	75.4	9.87
	16	23.6	3.82	30.2	4.46	38.6	5.36	44.7	6.06	50.9	6.81	63.2	8.39	75.4	10.0
	18	23.6	3.86	30.2	4.51	38.6	5.43	44.7	6.15	50.9	6.92	63.2	8.53	75.4	10.2
	20	23.6	3.90	30.2	4.57	38.6	5.51	44.7	6.24	50.9	7.03	63.2	8.68	75.4	10.4
	21	23.6	3.92	30.2	4.60	38.6	5.55	44.7	6.29	50.9	7.09	63.2	8.76	75.4	10.6
80%	23	23.6	3.96	30.2	4.66	38.6	5.63	44.7	6.39	50.9	7.21	63.2	9.05	75.4	11.3
	25	23.6	4.00	30.2	4.72	38.6	5.72	44.7	6.51	50.9	7.49	63.2	9.64	75.4	12.1
	27	23.6	4.05	30.2	4.78	38.6	5.95	44.7	6.90	50.9	7.95	63.2	10.3	75.4	12.9
	29	23.6	4.18	30.2	5.04	38.6	6.30	44.7	7.31	50.9	8.44	63.2	10.9	75.4	13.7
	31	23.6	4.40	30.2	5.32	38.6	6.66	44.7	7.74	50.9	8.95	63.2	11.6	75.4	14.6
	33	23.6	4.62	30.2	5.60	38.6	7.04	44.7	8.19	50.9	9.48	63.2	12.3	75.4	15.5
	35	23.6	4.85	30.2	5.90	38.6	7.43	44.7	8.66	50.9	10.0	63.2	13.1	75.4	16.5
	37	23.6	5.09	30.2	6.20	38.6	7.84	44.7	9.16	50.9	10.6	63.2	13.9	75.4	17.5
	39	23.6	5.34	30.2	6.53	38.6	8.27	44.7	9.67	50.9	11.2	63.2	14.7	75.4	18.6
	10	20.7	3.46	26.4	3.96	33.8	4.66	39.1	5.21	44.6	5.80	55.3	7.03	66.0	8.33
	12	20.7	3.49	26.4	4.00	33.8	4.72	39.1	5.28	44.6	5.88	55.3	7.13	66.0	8.47
	14	20.7	3.52	26.4	4.04	33.8	4.78	39.1	5.35	44.6	5.96	55.3	7.25	66.0	8.61
	16	20.7	3.55	26.4	4.08	33.8	4.84	39.1	5.42	44.6	6.05	55.3	7.36	66.0	8.75
	18	20.7	3.58	26.4	4.13	33.8	4.90	39.1	5.49	44.6	6.14	55.3	7.48	66.0	8.91
	20	20.7	3.61	26.4	4.17	33.8	4.96	39.1	5.57	44.6	6.23	55.3	7.61	66.0	9.06
	21	20.7	3.63	26.4	4.20	33.8	4.99	39.1	5.61	44.6	6.28	55.3	7.67	66.0	9.15
70%	23	20.7	3.66	26.4	4.25	33.8	5.06	39.1	5.69	44.6	6.38	55.3	7.80	66.0	9.53
	25	20.7	3.70	26.4	4.30	33.8	5.13	39.1	5.78	44.6	6.49	55.3	8.22	66.0	10.2
	27	20.7	3.74	26.4	4.35	33.8	5.26	39.1	6.03	44.6	6.88	55.3	8.74	66.0	10.8
	29	20.7	3.82	26.4	4.53	33.8	5.56	39.1	6.38	44.6	7.29	55.3	9.28	66.0	11.5
	31	20.7	4.02	26.4	4.77	33.8	5.87	39.1	6.75	44.6	7.72	55.3	9.85	66.0	12.2
	33	20.7	4.21	26.4	5.02	33.8	6.19	39.1	7.13	44.6	8.17	55.3	10.4	66.0	13.0
	35	20.7	4.42	26.4	5.28	33.8	6.53	39.1	7.53	44.6	8.64	55.3	11.1	66.0	13.8
	37	20.7	4.63	26.4	5.55	33.8	6.88	39.1	7.94	44.6	9.13	55.3	11.7	66.0	14.7
	39	20.7	4.85	26.4	5.82	33.8	7.24	39.1	8.38	44.6	9.65	55.3	12.4	66.0	15.6
	10	17.7	3.21	22.6	3.62	28.9	4.20	33.5	4.64	38.2	5.12	47.4	6.11	56.5	7.17
	12	17.7	3.23	22.6	3.66	28.9	4.24	33.5	4.69	38.2	5.18	47.4	6.20	56.5	7.28
	14	17.7	3.26	22.6	3.69	28.9	4.29	33.5	4.75	38.2	5.25	47.4	6.29	56.5	7.40
	16	17.7	3.28	22.6	3.72	28.9	4.34	33.5	4.81	38.2	5.32	47.4	6.38	56.5	7.52
	18	17.7	3.31	22.6	3.76	28.9	4.39	33.5	4.87	38.2	5.39	47.4	6.48	56.5	7.64
	20	17.7	3.34	22.6	3.80	28.9	4.44	33.5	4.93	38.2	5.47	47.4	6.58	56.5	7.77
	21	17.7	3.35	22.6	3.82	28.9	4.47	33.5	4.97	38.2	5.51	47.4	6.64	56.5	7.83
60%	23	17.7	3.38	22.6	3.86	28.9	4.52	33.5	5.03	38.2	5.59	47.4	6.74	56.5	7.97
	25	17.7	3.41	22.6	3.90	28.9	4.58	33.5	5.10	38.2	5.67	47.4	6.93	56.5	8.43
	27	17.7	3.44	22.6	3.94	28.9	4.64	33.5	5.23	38.2	5.90	47.4	7.35	56.5	8.97
	29	17.7	3.49	22.6	4.06	28.9	4.87	33.5	5.52	38.2	6.24	47.4	7.79	56.5	9.52
	31	17.7	3.66	22.6	4.26	28.9	5.14	33.5	5.83	38.2	6.60	47.4	8.26	56.5	10.1
	33	17.7	3.83	22.6	4.48	28.9	5.41	33.5	6.15	38.2	6.97	47.4	8.74	56.5	10.7
	35	17.7	4.01	22.6	4.70	28.9	5.69	33.5	6.48	38.2	7.35	47.4	9.25	56.5	11.4
	37	17.7	4.20	22.6	4.93	28.9	5.99	33.5	6.83	38.2	7.76	47.4	9.79	56.5	12.0
	39	17.7	4.39	22.6	5.17	28.9	6.29	33.5	7.19	38.2	8.18	47.4	10.3	56.5	12.8
	10	14.8	2.98	18.9	3.30	24.1	3.76	27.9	4.10	31.8	4.48	39.5	5.25	47.1	6.08
	12	14.8	3.00	18.9	3.33	24.1	3.79	27.9	4.14	31.8	4.53	39.5	5.32	47.1	6.16
	14	14.8	3.01	18.9	3.36	24.1	3.83	27.9	4.19	31.8	4.58	39.5	5.39	47.1	6.25
	16	14.8	3.03	18.9	3.38	24.1	3.86	27.9	4.23	31.8	4.63	39.5	5.46	47.1	6.35
	18	14.8	3.06	18.9	3.41	24.1	3.90	27.9	4.28	31.8	4.69	39.5	5.54	47.1	6.44
	20	14.8	3.08	18.9	3.44	24.1	3.94	27.9	4.33	31.8	4.75	39.5	5.62	47.1	6.55
	21	14.8	3.09	18.9	3.46	24.1	3.97	27.9	4.36	31.8	4.78	39.5	5.66	47.1	6.60
50%	23	14.8	3.11	18.9	3.49	24.1	4.01	27.9	4.41	31.8	4.84	39.5	5.75	47.1	6.70
	25	14.8	3.14	18.9	3.52	24.1	4.05	27.9	4.47	31.8	4.91	39.5	5.83	47.1	6.88
	27	14.8	3.16	18.9	3.55	24.1	4.10	27.9	4.52	31.8	5.00	39.5	6.09	47.1	7.30
	29	14.8	3.19	18.9	3.61	24.1	4.24	27.9	4.74	31.8	5.28	39.5	6.45	47.1	7.74
	31	14.8	3.32	18.9	3.79	24.1	4.46	27.9	4.99	31.8	5.57	39.5	6.82	47.1	8.20
	33	14.8	3.47	18.9	3.97	24.1	4.69	27.9	5.25	31.8	5.87	39.5	7.21	47.1	8.68
	35	14.8	3.63	18.9	4.16	24.1	4.92	27.9	5.53	31.8	6.19	39.5	7.61	47.1	9.18
	37	14.8	3.79	18.9	4.36	24.1	5.17	27.9	5.81	31.8	6.51	39.5	8.03	47.1	9.71
	39	14.8	3.96	18.9	4.56	24.1	5.42	27.9	6.10	31.8	6.85	39.5	8.47	47.1	10.3

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	40.6	5.47	51.7	6.70	66.2	8.44	76.6	9.78	87.4	11.2	108	14.2	121	15.2
	12	40.6	5.54	51.7	6.80	66.2	8.58	76.6	9.95	87.4	11.4	108	14.4	119	15.1
	14	40.6	5.62	51.7	6.90	66.2	8.72	76.6	10.1	87.4	11.6	108	14.7	118	15.1
	16	40.6	5.69	51.7	7.01	66.2	8.86	76.6	10.3	87.4	11.8	108	14.9	116	15.5
	18	40.6	5.77	51.7	7.12	66.2	9.01	76.6	10.5	87.4	12.0	108	15.5	115	16.3
	20	40.6	5.85	51.7	7.23	66.2	9.17	76.6	10.7	87.4	12.3	108	16.7	113	17.1
	21	40.6	5.89	51.7	7.29	66.2	9.25	76.6	10.8	87.4	12.8	108	17.2	112	17.5
	23	40.6	5.98	51.7	7.41	66.2	9.54	76.6	11.5	87.4	13.6	107	18.0	111	18.3
	25	40.6	6.07	51.7	7.65	66.2	10.2	76.6	12.2	87.4	14.6	105	18.8	109	19.1
	27	40.6	6.32	51.7	8.12	66.2	10.8	76.6	13.0	87.4	15.6	104	19.6	108	19.9
	29	40.6	6.68	51.7	8.61	66.2	11.5	76.6	13.9	87.4	16.6	102	20.4	106	20.7
	31	40.6	7.07	51.7	9.13	66.2	12.2	76.6	14.8	87.4	17.7	101	21.2	105	21.5
	33	40.6	7.46	51.7	9.67	66.2	13.0	76.6	15.7	87.4	18.8	99.1	22.0	103	22.3
	35	40.6	7.88	51.7	10.2	66.2	13.8	76.6	16.7	87.4	20.0	97.5	22.8	101	23.1
	37	40.6	8.31	51.7	10.8	66.2	14.6	76.6	17.8	87.4	21.3	96.0	23.6	99.9	24.0
	39	40.6	8.77	51.7	11.5	66.2	15.5	76.6	18.9	87.4	22.7	94.4	24.4	98.3	24.8
120%	10	37.4	5.15	47.8	6.25	61.1	7.81	70.7	9.02	80.7	10.3	100	13.0	119	15.6
	12	37.4	5.21	47.8	6.34	61.1	7.93	70.7	9.17	80.7	10.5	100	13.2	117	15.5
	14	37.4	5.28	47.8	6.43	61.1	8.06	70.7	9.32	80.7	10.7	100	13.5	116	15.5
	16	37.4	5.35	47.8	6.53	61.1	8.19	70.7	9.48	80.7	10.9	100	13.7	114	15.4
	18	37.4	5.42	47.8	6.62	61.1	8.33	70.7	9.64	80.7	11.1	100	14.0	113	16.2
	20	37.4	5.49	47.8	6.72	61.1	8.47	70.7	9.82	80.7	11.3	100	14.9	111	17.0
	21	37.4	5.53	47.8	6.78	61.1	8.54	70.7	9.91	80.7	11.5	100	15.4	110	17.4
	23	37.4	5.60	47.8	6.89	61.1	8.69	70.7	10.4	80.7	12.3	100	16.5	109	18.2
	25	37.4	5.69	47.8	7.02	61.1	9.24	70.7	11.0	80.7	13.1	100	17.6	107	19.0
	27	37.4	5.86	47.8	7.45	61.1	9.82	70.7	11.8	80.7	14.0	100	18.8	106	19.7
	29	37.4	6.20	47.8	7.89	61.1	10.4	70.7	12.5	80.7	14.9	100	20.1	104	20.6
	31	37.4	6.54	47.8	8.36	61.1	11.1	70.7	13.3	80.7	15.8	99.0	21.1	103	21.4
	33	37.4	6.91	47.8	8.85	61.1	11.8	70.7	14.1	80.7	16.8	97.5	21.9	101	22.2
	35	37.4	7.28	47.8	9.36	61.1	12.5	70.7	15.0	80.7	17.9	96.0	22.7	99.6	23.0
	37	37.4	7.68	47.8	9.89	61.1	13.2	70.7	16.0	80.7	19.0	94.4	23.5	98.0	23.8
	39	37.4	8.09	47.8	10.5	61.1	14.0	70.7	16.9	80.7	20.2	92.9	24.3	96.5	24.6
110%	10	34.3	4.84	43.8	5.82	56.0	7.20	64.8	8.27	73.9	9.43	91.8	11.8	109	14.3
	12	34.3	4.89	43.8	5.90	56.0	7.31	64.8	8.41	73.9	9.59	91.8	12.0	109	14.6
	14	34.3	4.95	43.8	5.98	56.0	7.42	64.8	8.54	73.9	9.75	91.8	12.2	109	14.8
	16	34.3	5.01	43.8	6.06	56.0	7.54	64.8	8.68	73.9	9.92	91.8	12.5	109	15.1
	18	34.3	5.07	43.8	6.15	56.0	7.66	64.8	8.83	73.9	10.1	91.8	12.7	109	15.7
	20	34.3	5.14	43.8	6.24	56.0	7.79	64.8	8.99	73.9	10.3	91.8	13.2	109	16.9
	21	34.3	5.17	43.8	6.28	56.0	7.85	64.8	9.07	73.9	10.4	91.8	13.6	109	17.3
	23	34.3	5.24	43.8	6.38	56.0	7.98	64.8	9.31	73.9	11.0	91.8	14.6	107	18.0
	25	34.3	5.31	43.8	6.48	56.0	8.35	64.8	9.92	73.9	11.7	91.8	15.6	105	18.8
	27	34.3	5.42	43.8	6.81	56.0	8.87	64.8	10.6	73.9	12.4	91.8	16.7	104	19.6
	29	34.3	5.73	43.8	7.21	56.0	9.42	64.8	11.2	73.9	13.3	91.8	17.8	102	20.4
	31	34.3	6.04	43.8	7.63	56.0	9.99	64.8	11.9	73.9	14.1	91.8	18.9	101	21.2
	33	34.3	6.37	43.8	8.07	56.0	10.6	64.8	12.7	73.9	15.0	91.8	20.2	99.2	22.0
	35	34.3	6.71	43.8	8.52	56.0	11.2	64.8	13.4	73.9	15.9	91.8	21.5	97.7	22.8
	37	34.3	7.07	43.8	9.00	56.0	11.9	64.8	14.2	73.9	16.9	91.8	22.9	96.1	23.6
	39	34.3	7.44	43.8	9.50	56.0	12.6	64.8	15.1	73.9	18.0	91.3	24.1	94.6	24.4
100%	10	31.2	4.53	39.8	5.40	50.9	6.61	59.0	7.55	67.2	8.57	83.4	10.7	99.5	12.9
	12	31.2	4.58	39.8	5.46	50.9	6.71	59.0	7.67	67.2	8.71	83.4	10.9	99.5	13.1
	14	31.2	4.63	39.8	5.53	50.9	6.80	59.0	7.79	67.2	8.85	83.4	11.1	99.5	13.4
	16	31.2	4.69	39.8	5.61	50.9	6.91	59.0	7.91	67.2	9.00	83.4	11.3	99.5	13.6
	18	31.2	4.74	39.8	5.68	50.9	7.01	59.0	8.04	67.2	9.16	83.4	11.5	99.5	13.9
	20	31.2	4.80	39.8	5.76	50.9	7.12	59.0	8.18	67.2	9.32	83.4	11.7	99.5	14.7
	21	31.2	4.83	39.8	5.80	50.9	7.18	59.0	8.25	67.2	9.40	83.4	12.0	99.5	15.3
	23	31.2	4.89	39.8	5.89	50.9	7.30	59.0	8.39	67.2	9.72	83.4	12.8	99.5	16.3
	25	31.2	4.95	39.8	5.98	50.9	7.51	59.0	8.86	67.2	10.4	83.4	13.7	99.5	17.5
	27	31.2	5.02	39.8	6.21	50.9	7.98	59.0	9.42	67.2	11.0	83.4	14.6	99.5	18.7
	29	31.2	5.28	39.8	6.56	50.9	8.46	59.0	10.0	67.2	11.7	83.4	15.6	99.5	19.9
	31	31.2	5.57	39.8	6.94	50.9	8.97	59.0	10.6	67.2	12.5	83.4	16.6	98.9	21.1
	33	31.2	5.87	39.8	7.33	50.9	9.49	59.0	11.3	67.2	13.2	83.4	17.6	97.4	21.9
	35	31.2	6.17	39.8	7.73	50.9	10.0	59.0	11.9	67.2	14.1	83.4	18.8	95.8	22.7
	37	31.2	6.49	39.8	8.16	50.9	10.6	59.0	12.6	67.2	14.9	83.4	20.0	94.3	23.5
	39	31.2	6.83	39.8	8.60	50.9	11.2	59.0	13.4	67.2	15.8	83.4	21.2	92.7	24.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	28.1	4.24	35.8	4.99	45.8	6.04	53.1	6.86	60.5	7.74	75.1	9.58	89.5	11.5
	12	28.1	4.28	35.8	5.05	45.8	6.12	53.1	6.96	60.5	7.86	75.1	9.74	89.5	11.7
	14	28.1	4.33	35.8	5.11	45.8	6.21	53.1	7.06	60.5	7.98	75.1	9.90	89.5	11.9
	16	28.1	4.37	35.8	5.17	45.8	6.30	53.1	7.17	60.5	8.11	75.1	10.1	89.5	12.1
	18	28.1	4.42	35.8	5.24	45.8	6.39	53.1	7.28	60.5	8.25	75.1	10.3	89.5	12.4
	20	28.1	4.47	35.8	5.31	45.8	6.49	53.1	7.40	60.5	8.39	75.1	10.4	89.5	12.7
	21	28.1	4.49	35.8	5.34	45.8	6.53	53.1	7.46	60.5	8.46	75.1	10.5	89.5	13.2
	23	28.1	4.55	35.8	5.41	45.8	6.64	53.1	7.59	60.5	8.61	75.1	11.2	89.5	14.1
	25	28.1	4.60	35.8	5.49	45.8	6.74	53.1	7.86	60.5	9.13	75.1	11.9	89.5	15.1
	27	28.1	4.66	35.8	5.63	45.8	7.13	53.1	8.35	60.5	9.71	75.1	12.7	89.5	16.1
	29	28.1	4.86	35.8	5.95	45.8	7.56	53.1	8.86	60.5	10.3	75.1	13.5	89.5	17.2
	31	28.1	5.12	35.8	6.28	45.8	8.00	53.1	9.39	60.5	10.9	75.1	14.4	89.5	18.3
	33	28.1	5.38	35.8	6.63	45.8	8.46	53.1	9.95	60.5	11.6	75.1	15.3	89.5	19.5
	35	28.1	5.66	35.8	6.99	45.8	8.95	53.1	10.5	60.5	12.3	75.1	16.3	89.5	20.7
	37	28.1	5.95	35.8	7.36	45.8	9.45	53.1	11.1	60.5	13.1	75.1	17.3	89.5	22.1
	39	28.1	6.24	35.8	7.75	45.8	9.98	53.1	11.8	60.5	13.8	75.1	18.3	89.5	23.5
80%	10	25.0	3.96	31.8	4.60	40.7	5.49	47.2	6.19	53.8	6.94	66.7	8.51	79.6	10.2
	12	25.0	3.99	31.8	4.65	40.7	5.56	47.2	6.27	53.8	7.04	66.7	8.65	79.6	10.3
	14	25.0	4.03	31.8	4.70	40.7	5.64	47.2	6.36	53.8	7.15	66.7	8.79	79.6	10.5
	16	25.0	4.07	31.8	4.75	40.7	5.71	47.2	6.46	53.8	7.26	66.7	8.94	79.6	10.7
	18	25.0	4.11	31.8	4.81	40.7	5.79	47.2	6.55	53.8	7.37	66.7	9.09	79.6	10.9
	20	25.0	4.15	31.8	4.87	40.7	5.87	47.2	6.65	53.8	7.49	66.7	9.25	79.6	11.1
	21	25.0	4.17	31.8	4.90	40.7	5.91	47.2	6.70	53.8	7.55	66.7	9.33	79.6	11.3
	23	25.0	4.22	31.8	4.96	40.7	6.00	47.2	6.81	53.8	7.68	66.7	9.64	79.6	12.0
	25	25.0	4.27	31.8	5.02	40.7	6.09	47.2	6.93	53.8	7.98	66.7	10.3	79.6	12.9
	27	25.0	4.32	31.8	5.09	40.7	6.34	47.2	7.35	53.8	8.47	66.7	10.9	79.6	13.7
	29	25.0	4.46	31.8	5.37	40.7	6.71	47.2	7.79	53.8	8.99	66.7	11.6	79.6	14.6
	31	25.0	4.69	31.8	5.66	40.7	7.10	47.2	8.25	53.8	9.53	66.7	12.4	79.6	15.5
	33	25.0	4.92	31.8	5.97	40.7	7.50	47.2	8.73	53.8	10.1	66.7	13.1	79.6	16.5
	35	25.0	5.17	31.8	6.28	40.7	7.91	47.2	9.23	53.8	10.7	66.7	13.9	79.6	17.6
	37	25.0	5.43	31.8	6.61	40.7	8.35	47.2	9.75	53.8	11.3	66.7	14.8	79.6	18.7
	39	25.0	5.69	31.8	6.95	40.7	8.81	47.2	10.3	53.8	12.0	66.7	15.7	79.6	19.9
70%	10	21.8	3.68	27.9	4.22	35.6	4.97	41.3	5.55	47.0	6.18	58.4	7.49	69.6	8.87
	12	21.8	3.71	27.9	4.26	35.6	5.03	41.3	5.62	47.0	6.26	58.4	7.60	69.6	9.02
	14	21.8	3.75	27.9	4.31	35.6	5.09	41.3	5.70	47.0	6.35	58.4	7.72	69.6	9.17
	16	21.8	3.78	27.9	4.35	35.6	5.15	41.3	5.77	47.0	6.44	58.4	7.84	69.6	9.33
	18	21.8	3.81	27.9	4.40	35.6	5.22	41.3	5.85	47.0	6.54	58.4	7.97	69.6	9.49
	20	21.8	3.85	27.9	4.45	35.6	5.29	41.3	5.94	47.0	6.64	58.4	8.10	69.6	9.66
	21	21.8	3.87	27.9	4.47	35.6	5.32	41.3	5.98	47.0	6.69	58.4	8.17	69.6	9.74
	23	21.8	3.90	27.9	4.52	35.6	5.39	41.3	6.07	47.0	6.79	58.4	8.31	69.6	10.2
	25	21.8	3.94	27.9	4.58	35.6	5.47	41.3	6.16	47.0	6.91	58.4	8.76	69.6	10.8
	27	21.8	3.98	27.9	4.64	35.6	5.61	41.3	6.43	47.0	7.33	58.4	9.31	69.6	11.5
	29	21.8	4.07	27.9	4.83	35.6	5.92	41.3	6.80	47.0	7.77	58.4	9.89	69.6	12.3
	31	21.8	4.28	27.9	5.08	35.6	6.25	41.3	7.19	47.0	8.23	58.4	10.5	69.6	13.0
	33	21.8	4.49	27.9	5.35	35.6	6.60	41.3	7.60	47.0	8.70	58.4	11.1	69.6	13.9
	35	21.8	4.71	27.9	5.62	35.6	6.95	41.3	8.02	47.0	9.20	58.4	11.8	69.6	14.7
	37	21.8	4.93	27.9	5.91	35.6	7.33	41.3	8.46	47.0	9.73	58.4	12.5	69.6	15.6
	39	21.8	5.17	27.9	6.20	35.6	7.71	41.3	8.93	47.0	10.3	58.4	13.2	69.6	16.6
60%	10	18.7	3.42	23.9	3.86	30.5	4.47	35.4	4.94	40.3	5.45	50.1	6.51	59.7	7.64
	12	18.7	3.45	23.9	3.89	30.5	4.52	35.4	5.00	40.3	5.52	50.1	6.61	59.7	7.76
	14	18.7	3.47	23.9	3.93	30.5	4.57	35.4	5.06	40.3	5.59	50.1	6.70	59.7	7.88
	16	18.7	3.50	23.9	3.97	30.5	4.62	35.4	5.12	40.3	5.67	50.1	6.80	59.7	8.01
	18	18.7	3.53	23.9	4.01	30.5	4.67	35.4	5.19	40.3	5.74	50.1	6.91	59.7	8.14
	20	18.7	3.56	23.9	4.05	30.5	4.73	35.4	5.26	40.3	5.82	50.1	7.01	59.7	8.28
	21	18.7	3.57	23.9	4.07	30.5	4.76	35.4	5.29	40.3	5.87	50.1	7.07	59.7	8.35
	23	18.7	3.60	23.9	4.11	30.5	4.82	35.4	5.36	40.3	5.95	50.1	7.19	59.7	8.49
	25	18.7	3.63	23.9	4.15	30.5	4.88	35.4	5.44	40.3	6.04	50.1	7.38	59.7	8.98
	27	18.7	3.67	23.9	4.20	30.5	4.94	35.4	5.57	40.3	6.28	50.1	7.83	59.7	9.55
	29	18.7	3.71	23.9	4.32	30.5	5.19	35.4	5.88	40.3	6.65	50.1	8.30	59.7	10.1
	31	18.7	3.90	23.9	4.54	30.5	5.47	35.4	6.21	40.3	7.03	50.1	8.80	59.7	10.8
	33	18.7	4.08	23.9	4.77	30.5	5.76	35.4	6.55	40.3	7.42	50.1	9.32	59.7	11.4
	35	18.7	4.27	23.9	5.01	30.5	6.06	35.4	6.91	40.3	7.84	50.1	9.86	59.7	12.1
	37	18.7	4.47	23.9	5.25	30.5	6.38	35.4	7.27	40.3	8.27	50.1	10.4	59.7	12.8
	39	18.7	4.68	23.9	5.51	30.5	6.70	35.4	7.66	40.3	8.72	50.1	11.0	59.7	13.6
50%	10	15.6	3.17	19.9	3.52	25.5	4.00	29.5	4.37	33.6	4.77	41.7	5.60	49.7	6.48
	12	15.6	3.19	19.9	3.55	25.5	4.04	29.5	4.42	33.6	4.82	41.7	5.67	49.7	6.57
	14	15.6	3.21	19.9	3.57	25.5	4.08	29.5	4.46	33.6	4.88	41.7	5.74	49.7	6.66
	16	15.6	3.23	19.9	3.60	25.5	4.12	29.5	4.51	33.6	4.94	41.7	5.82	49.7	6.76
	18	15.6	3.26	19.9	3.63	25.5	4.16	29.5	4.56	33.6	5.00	41.7	5.90	49.7	6.87
	20	15.6	3.28	19.9	3.67	25.5	4.20	29.5	4.62	33.6	5.06	41.7	5.99	49.7	6.97
	21	15.6	3.29	19.9	3.68	25.5	4.22	29.5	4.64	33.6	5.09	41.7	6.03	49.7	7.03
	23	15.6	3.31	19.9	3.72	25.5	4.27	29.5	4.70	33.6	5.16	41.7	6.12	49.7	7.14
	25	15.6	3.34	19.9	3.75	25.5	4.32	29.5	4.76	33.6	5.23	41.7	6.22	49.7	7.33
	27	15.6	3.37	19.9	3.79	25.5	4.37	29.5	4.82	33.6	5.33	41.7	6.49	49.7	7.78
	29	15.6	3.39	19.9	3.85	25.5	4.52	29.5	5.05	33.6	5.63	41.7	6.87	49.7	8.25
	31	15.6	3.53	19.9	4.04	25.5	4.75	29.5	5.32	33.6	5.93	41.7	7.27	49.7	8.74
	33	15.6	3.70	19.9	4.23	25.5	5.00	29.5	5.60	33.6	6.26	41.7	7.68	49.7	9.25
	35	15.6	3.87	19.9	4.44	25.5	5.25	29.5	5.89	33.6	6.59	41.7	8.11	49.7	9.79
	37	15.6	4.04	19.9	4.64	25.5	5.51	29.5	6.19	33.6	6.94	41.7	8.56	49.7	10.3
	39	15.6	4.22	19.9	4.86	25.5	5.78	29.5	6.50	33.6	7.30	41.7	9.03	49.7	10.9

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	43.1	6.23	55.0	7.62	70.4	9.60	81.5	11.1	92.9	12.8	115	16.1	128	17.3
	12	43.1	6.30	55.0	7.73	70.4	9.75	81.5	11.3	92.9	13.0	115	16.4	127	17.2
	14	43.1	6.39	55.0	7.85	70.4	9.91	81.5	11.5	92.9	13.2	115	16.7	125	17.1
	16	43.1	6.47	55.0	7.97	70.4	10.1	81.5	11.7	92.9	13.4	115	17.0	123	17.6
	18	43.1	6.56	55.0	8.09	70.4	10.3	81.5	11.9	92.9	13.7	115	17.7	122	18.5
	20	43.1	6.65	55.0	8.22	70.4	10.4	81.5	12.1	92.9	14.0	115	19.0	120	19.4
	21	43.1	6.70	55.0	8.29	70.4	10.5	81.5	12.2	92.9	14.5	115	19.6	119	19.9
	23	43.1	6.80	55.0	8.42	70.4	10.9	81.5	13.0	92.9	15.5	114	20.5	118	20.8
	25	43.1	6.90	55.0	8.70	70.4	11.6	81.5	13.9	92.9	16.6	112	21.4	116	21.7
	27	43.1	7.18	55.0	9.23	70.4	12.3	81.5	14.8	92.9	17.7	110	22.3	114	22.6
	29	43.1	7.60	55.0	9.79	70.4	13.1	81.5	15.8	92.9	18.9	109	23.2	113	23.5
	31	43.1	8.03	55.0	10.4	70.4	13.9	81.5	16.8	92.9	20.1	107	24.1	111	24.4
	33	43.1	8.49	55.0	11.0	70.4	14.8	81.5	17.9	92.9	21.4	105	25.0	109	25.4
	35	43.1	8.96	55.0	11.6	70.4	15.7	81.5	19.0	92.9	22.8	104	25.9	108	26.3
	37	43.1	9.45	55.0	12.3	70.4	16.6	81.5	20.2	92.9	24.2	102	26.8	106	27.3
	39	43.1	9.97	55.0	13.0	70.4	17.6	81.5	21.4	92.9	25.8	100	27.8	105	28.2
120%	10	39.8	5.86	50.8	7.11	65.0	8.88	75.2	10.3	85.7	11.7	106	14.8	126	17.8
	12	39.8	5.93	50.8	7.21	65.0	9.02	75.2	10.4	85.7	11.9	106	15.0	125	17.7
	14	39.8	6.00	50.8	7.31	65.0	9.17	75.2	10.6	85.7	12.1	106	15.3	123	17.6
	16	39.8	6.08	50.8	7.42	65.0	9.31	75.2	10.8	85.7	12.4	106	15.6	121	17.5
	18	39.8	6.16	50.8	7.53	65.0	9.47	75.2	11.0	85.7	12.6	106	15.9	120	18.4
	20	39.8	6.24	50.8	7.65	65.0	9.63	75.2	11.2	85.7	12.8	106	16.9	118	19.3
	21	39.8	6.28	50.8	7.71	65.0	9.71	75.2	11.3	85.7	13.0	106	17.5	117	19.7
	23	39.8	6.37	50.8	7.83	65.0	9.89	75.2	11.8	85.7	13.9	106	18.8	116	20.6
	25	39.8	6.47	50.8	7.98	65.0	10.5	75.2	12.6	85.7	14.9	106	20.1	114	21.6
	27	39.8	6.66	50.8	8.47	65.0	11.2	75.2	13.4	85.7	15.9	106	21.4	112	22.5
	29	39.8	7.05	50.8	8.98	65.0	11.9	75.2	14.2	85.7	16.9	106	22.9	111	23.4
	31	39.8	7.44	50.8	9.51	65.0	12.6	75.2	15.1	85.7	18.0	105	24.0	109	24.3
	33	39.8	7.85	50.8	10.1	65.0	13.4	75.2	16.1	85.7	19.2	104	24.9	107	25.2
	35	39.8	8.28	50.8	10.6	65.0	14.2	75.2	17.1	85.7	20.4	102	25.8	106	26.1
	37	39.8	8.73	50.8	11.2	65.0	15.0	75.2	18.1	85.7	21.7	100	26.7	104	27.1
	39	39.8	9.20	50.8	11.9	65.0	15.9	75.2	19.3	85.7	23.0	98.7	27.6	103	28.0
110%	10	36.5	5.50	46.5	6.62	59.5	8.19	68.9	9.41	78.6	10.7	97.6	13.4	116	16.3
	12	36.5	5.56	46.5	6.70	59.5	8.31	68.9	9.56	78.6	10.9	97.6	13.7	116	16.6
	14	36.5	5.63	46.5	6.80	59.5	8.44	68.9	9.71	78.6	11.1	97.6	13.9	116	16.9
	16	36.5	5.70	46.5	6.89	59.5	8.57	68.9	9.88	78.6	11.3	97.6	14.2	116	17.2
	18	36.5	5.77	46.5	6.99	59.5	8.71	68.9	10.0	78.6	11.5	97.6	14.4	116	17.9
	20	36.5	5.84	46.5	7.09	59.5	8.85	68.9	10.2	78.6	11.7	97.6	15.0	116	19.2
	21	36.5	5.88	46.5	7.14	59.5	8.93	68.9	10.3	78.6	11.8	97.6	15.5	115	19.6
	23	36.5	5.96	46.5	7.25	59.5	9.08	68.9	10.6	78.6	12.5	97.6	16.6	114	20.5
	25	36.5	6.04	46.5	7.37	59.5	9.50	68.9	11.3	78.6	13.3	97.6	17.7	112	21.4
	27	36.5	6.17	46.5	7.74	59.5	10.1	68.9	12.0	78.6	14.2	97.6	18.9	110	22.3
	29	36.5	6.51	46.5	8.20	59.5	10.7	68.9	12.8	78.6	15.1	97.6	20.2	109	23.2
	31	36.5	6.87	46.5	8.68	59.5	11.4	68.9	13.6	78.6	16.0	97.6	21.5	107	24.1
	33	36.5	7.25	46.5	9.17	59.5	12.0	68.9	14.4	78.6	17.0	97.6	22.9	106	25.0
	35	36.5	7.64	46.5	9.69	59.5	12.8	68.9	15.3	78.6	18.1	97.6	24.4	104	25.9
	37	36.5	8.04	46.5	10.2	59.5	13.5	68.9	16.2	78.6	19.2	97.6	26.0	102	26.9
	39	36.5	8.46	46.5	10.8	59.5	14.3	68.9	17.2	78.6	20.4	97.1	27.4	101	27.8
100%	10	33.2	5.16	42.3	6.14	54.1	7.52	62.7	8.59	71.5	9.75	88.7	12.1	106	14.7
	12	33.2	5.21	42.3	6.21	54.1	7.63	62.7	8.72	71.5	9.90	88.7	12.4	106	14.9
	14	33.2	5.27	42.3	6.29	54.1	7.74	62.7	8.86	71.5	10.1	88.7	12.6	106	15.2
	16	33.2	5.33	42.3	6.38	54.1	7.85	62.7	9.00	71.5	10.2	88.7	12.8	106	15.5
	18	33.2	5.39	42.3	6.46	54.1	7.97	62.7	9.15	71.5	10.4	88.7	13.0	106	15.8
	20	33.2	5.46	42.3	6.55	54.1	8.10	62.7	9.30	71.5	10.6	88.7	13.3	106	16.8
	21	33.2	5.49	42.3	6.60	54.1	8.17	62.7	9.38	71.5	10.7	88.7	13.6	106	17.4
	23	33.2	5.56	42.3	6.70	54.1	8.30	62.7	9.54	71.5	11.1	88.7	14.6	106	18.6
	25	33.2	5.63	42.3	6.80	54.1	8.55	62.7	10.1	71.5	11.8	88.7	15.6	106	19.9
	27	33.2	5.71	42.3	7.06	54.1	9.07	62.7	10.7	71.5	12.5	88.7	16.6	106	21.2
	29	33.2	6.01	42.3	7.46	54.1	9.62	62.7	11.4	71.5	13.3	88.7	17.7	106	22.7
	31	33.2	6.33	42.3	7.89	54.1	10.2	62.7	12.1	71.5	14.2	88.7	18.9	105	24.0
	33	33.2	6.67	42.3	8.33	54.1	10.8	62.7	12.8	71.5	15.1	88.7	20.1	104	24.9
	35	33.2	7.02	42.3	8.79	54.1	11.4	62.7	13.6	71.5	16.0	88.7	21.3	102	25.8
	37	33.2	7.38	42.3	9.28	54.1	12.1	62.7	14.4	71.5	17.0	88.7	22.7	100	26.7
	39	33.2	7.76	42.3	9.78	54.1	12.8	62.7	15.2	71.5	18.0	88.7	24.1	98.6	27.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	29.8	4.82	38.1	5.67	48.7	6.87	56.4	7.80	64.3	8.80	79.8	10.9	95.2	13.1
	12	29.8	4.87	38.1	5.74	48.7	6.96	56.4	7.91	64.3	8.94	79.8	11.1	95.2	13.3
	14	29.8	4.92	38.1	5.81	48.7	7.06	56.4	8.03	64.3	9.08	79.8	11.3	95.2	13.6
	16	29.8	4.97	38.1	5.88	48.7	7.16	56.4	8.15	64.3	9.23	79.8	11.5	95.2	13.8
	18	29.8	5.03	38.1	5.96	48.7	7.27	56.4	8.28	64.3	9.38	79.8	11.7	95.2	14.1
	20	29.8	5.08	38.1	6.03	48.7	7.37	56.4	8.42	64.3	9.54	79.8	11.9	95.2	14.5
	21	29.8	5.11	38.1	6.07	48.7	7.43	56.4	8.48	64.3	9.62	79.8	12.0	95.2	15.0
90%	23	29.8	5.17	38.1	6.16	48.7	7.55	56.4	8.63	64.3	9.79	79.8	12.7	95.2	16.0
	25	29.8	5.23	38.1	6.24	48.7	7.67	56.4	8.94	64.3	10.4	79.8	13.6	95.2	17.1
	27	29.8	5.30	38.1	6.40	48.7	8.11	56.4	9.49	64.3	11.0	79.8	14.4	95.2	18.3
	29	29.8	5.52	38.1	6.77	48.7	8.59	56.4	10.1	64.3	11.7	79.8	15.4	95.2	19.5
	31	29.8	5.82	38.1	7.14	48.7	9.10	56.4	10.7	64.3	12.5	79.8	16.4	95.2	20.8
	33	29.8	6.12	38.1	7.54	48.7	9.62	56.4	11.3	64.3	13.2	79.8	17.4	95.2	22.1
	35	29.8	6.43	38.1	7.94	48.7	10.2	56.4	12.0	64.3	14.0	79.8	18.5	95.2	23.6
	37	29.8	6.76	38.1	8.37	48.7	10.7	56.4	12.7	64.3	14.8	79.8	19.6	95.2	25.1
	39	29.8	7.10	38.1	8.81	48.7	11.4	56.4	13.4	64.3	15.7	79.8	20.9	95.2	26.7
	10	26.5	4.50	33.8	5.23	43.3	6.25	50.1	7.04	57.2	7.89	70.9	9.68	84.6	11.6
	12	26.5	4.54	33.8	5.28	43.3	6.33	50.1	7.14	57.2	8.01	70.9	9.83	84.6	11.8
	14	26.5	4.58	33.8	5.34	43.3	6.41	50.1	7.24	57.2	8.13	70.9	9.99	84.6	12.0
	16	26.5	4.63	33.8	5.40	43.3	6.50	50.1	7.34	57.2	8.25	70.9	10.2	84.6	12.2
	18	26.5	4.67	33.8	5.47	43.3	6.58	50.1	7.45	57.2	8.38	70.9	10.3	84.6	12.4
	20	26.5	4.72	33.8	5.53	43.3	6.68	50.1	7.56	57.2	8.52	70.9	10.5	84.6	12.6
	21	26.5	4.75	33.8	5.57	43.3	6.73	50.1	7.62	57.2	8.59	70.9	10.6	84.6	12.8
80%	23	26.5	4.80	33.8	5.64	43.3	6.82	50.1	7.74	57.2	8.74	70.9	11.0	84.6	13.7
	25	26.5	4.85	33.8	5.71	43.3	6.93	50.1	7.88	57.2	9.07	70.9	11.7	84.6	14.6
	27	26.5	4.91	33.8	5.79	43.3	7.21	50.1	8.36	57.2	9.64	70.9	12.4	84.6	15.6
	29	26.5	5.07	33.8	6.11	43.3	7.63	50.1	8.86	57.2	10.2	70.9	13.2	84.6	16.6
	31	26.5	5.33	33.8	6.44	43.3	8.07	50.1	9.38	57.2	10.8	70.9	14.1	84.6	17.7
	33	26.5	5.60	33.8	6.79	43.3	8.52	50.1	9.93	57.2	11.5	70.9	14.9	84.6	18.8
	35	26.5	5.88	33.8	7.14	43.3	9.00	50.1	10.5	57.2	12.2	70.9	15.8	84.6	20.0
	37	26.5	6.17	33.8	7.52	43.3	9.50	50.1	11.1	57.2	12.9	70.9	16.8	84.6	21.3
	39	26.5	6.47	33.8	7.91	43.3	10.0	50.1	11.7	57.2	13.6	70.9	17.8	84.6	22.6
	10	23.2	4.19	29.6	4.80	37.9	5.65	43.9	6.31	50.0	7.02	62.1	8.51	74.0	10.1
	12	23.2	4.22	29.6	4.85	37.9	5.72	43.9	6.39	50.0	7.12	62.1	8.64	74.0	10.3
	14	23.2	4.26	29.6	4.90	37.9	5.79	43.9	6.48	50.0	7.22	62.1	8.78	74.0	10.4
	16	23.2	4.30	29.6	4.95	37.9	5.86	43.9	6.56	50.0	7.33	62.1	8.92	74.0	10.6
	18	23.2	4.34	29.6	5.00	37.9	5.93	43.9	6.66	50.0	7.43	62.1	9.06	74.0	10.8
	20	23.2	4.38	29.6	5.06	37.9	6.01	43.9	6.75	50.0	7.55	62.1	9.22	74.0	11.0
	21	23.2	4.40	29.6	5.09	37.9	6.05	43.9	6.80	50.0	7.61	62.1	9.29	74.0	11.1
70%	23	23.2	4.44	29.6	5.14	37.9	6.13	43.9	6.90	50.0	7.73	62.1	9.46	74.0	11.5
	25	23.2	4.48	29.6	5.21	37.9	6.22	43.9	7.00	50.0	7.86	62.1	9.96	74.0	12.3
	27	23.2	4.53	29.6	5.27	37.9	6.38	43.9	7.31	50.0	8.34	62.1	10.6	74.0	13.1
	29	23.2	4.63	29.6	5.49	37.9	6.74	43.9	7.73	50.0	8.84	62.1	11.2	74.0	13.9
	31	23.2	4.87	29.6	5.78	37.9	7.11	43.9	8.18	50.0	9.36	62.1	11.9	74.0	14.8
	33	23.2	5.11	29.6	6.08	37.9	7.50	43.9	8.64	50.0	9.90	62.1	12.7	74.0	15.8
	35	23.2	5.35	29.6	6.39	37.9	7.91	43.9	9.12	50.0	10.5	62.1	13.4	74.0	16.7
	37	23.2	5.61	29.6	6.72	37.9	8.33	43.9	9.62	50.0	11.1	62.1	14.2	74.0	17.8
	39	23.2	5.88	29.6	7.06	37.9	8.77	43.9	10.2	50.0	11.7	62.1	15.1	74.0	18.8
	10	19.9	3.89	25.4	4.39	32.5	5.09	37.6	5.62	42.9	6.20	53.2	7.41	63.4	8.69
	12	19.9	3.92	25.4	4.43	32.5	5.14	37.6	5.69	42.9	6.28	53.2	7.51	63.4	8.82
	14	19.9	3.95	25.4	4.47	32.5	5.20	37.6	5.76	42.9	6.36	53.2	7.62	63.4	8.96
	16	19.9	3.98	25.4	4.51	32.5	5.25	37.6	5.83	42.9	6.44	53.2	7.73	63.4	9.11
	18	19.9	4.01	25.4	4.56	32.5	5.31	37.6	5.90	42.9	6.53	53.2	7.85	63.4	9.26
	20	19.9	4.04	25.4	4.60	32.5	5.38	37.6	5.98	42.9	6.62	53.2	7.98	63.4	9.41
	21	19.9	4.06	25.4	4.62	32.5	5.41	37.6	6.02	42.9	6.67	53.2	8.04	63.4	9.49
60%	23	19.9	4.10	25.4	4.67	32.5	5.48	37.6	6.10	42.9	6.77	53.2	8.17	63.4	9.66
	25	19.9	4.13	25.4	4.72	32.5	5.55	37.6	6.18	42.9	6.87	53.2	8.39	63.4	10.2
	27	19.9	4.17	25.4	4.78	32.5	5.62	37.6	6.33	42.9	7.15	53.2	8.91	63.4	10.9
	29	19.9	4.22	25.4	4.91	32.5	5.91	37.6	6.69	42.9	7.56	53.2	9.44	63.4	11.5
	31	19.9	4.43	25.4	5.17	32.5	6.22	37.6	7.06	42.9	7.99	53.2	10.0	63.4	12.2
	33	19.9	4.64	25.4	5.43	32.5	6.55	37.6	7.45	42.9	8.44	53.2	10.6	63.4	13.0
	35	19.9	4.86	25.4	5.69	32.5	6.90	37.6	7.85	42.9	8.91	53.2	11.2	63.4	13.8
	37	19.9	5.09	25.4	5.97	32.5	7.25	37.6	8.27	42.9	9.40	53.2	11.9	63.4	14.6
	39	19.9	5.32	25.4	6.26	32.5	7.62	37.6	8.71	42.9	9.91	53.2	12.5	63.4	15.5
	10	16.6	3.61	21.2	4.00	27.1	4.55	31.3	4.97	35.7	5.42	44.3	6.36	52.9	7.36
	12	16.6	3.63	21.2	4.03	27.1	4.59	31.3	5.02	35.7	5.48	44.3	6.45	52.9	7.47
	14	16.6	3.65	21.2	4.06	27.1	4.64	31.3	5.08	35.7	5.55	44.3	6.53	52.9	7.58
	16	16.6	3.68	21.2	4.10	27.1	4.68	31.3	5.13	35.7	5.61	44.3	6.62	52.9	7.69
	18	16.6	3.70	21.2	4.13	27.1	4.73	31.3	5.19	35.7	5.68	44.3	6.71	52.9	7.81
	20	16.6	3.73	21.2	4.17	27.1	4.78	31.3	5.25	35.7	5.75	44.3	6.81	52.9	7.93
	21	16.6	3.74	21.2	4.19	27.1	4.80	31.3	5.28	35.7	5.79	44.3	6.86	52.9	7.99
50%	23	16.6	3.77	21.2	4.22	27.1	4.86	31.3	5.34	35.7	5.87	44.3	6.96	52.9	8.12
	25	16.6	3.80	21.2	4.26	27.1	4.91	31.3	5.41	35.7	5.95	44.3	7.07	52.9	8.33
	27	16.6	3.83	21.2	4.31	27.1	4.97	31.3	5.48	35.7	6.06	44.3	7.38	52.9	8.84
	29	16.6	3.86	21.2	4.38	27.1	5.14	31.3	5.74	35.7	6.40	44.3	7.81	52.9	9.38
	31	16.6	4.02	21.2	4.59	27.1	5.41	31.3	6.05	35.7	6.75	44.3	8.26	52.9	9.93
	33	16.6	4.21	21.2	4.81	27.1	5.68	31.3	6.36	35.7	7.11	44.3	8.73	52.9	10.5
	35	16.6	4.40	21.2	5.04	27.1	5.97	31.3	6.69	35.7	7.49	44.3	9.22	52.9	11.1
	37	16.6	4.59	21.2	5.28	27.1	6.26	31.3	7.04	35.7	7.89	44.3	9.73	52.9	11.8
	39	16.6	4.79	21.2	5.53	27.1	6.57	31.3	7.39	35.7	8.30	44.3	10.3	52.9	12.4

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	45.4	6.19	57.9	7.61	74.1	9.61	85.8	11.1	97.9	12.8	121	16.2	135	17.4
	12	45.4	6.27	57.9	7.72	74.1	9.76	85.8	11.3	97.9	13.0	121	16.5	133	17.3
	14	45.4	6.36	57.9	7.84	74.1	9.92	85.8	11.5	97.9	13.3	121	16.8	132	17.2
	16	45.4	6.44	57.9	7.96	74.1	10.1	85.8	11.7	97.9	13.5	121	17.1	130	17.7
	18	45.4	6.53	57.9	8.08	74.1	10.3	85.8	11.9	97.9	13.7	121	17.8	128	18.6
	20	45.4	6.63	57.9	8.21	74.1	10.4	85.8	12.2	97.9	14.1	121	19.1	127	19.5
	21	45.4	6.68	57.9	8.28	74.1	10.5	85.8	12.3	97.9	14.6	121	19.7	126	20.0
	23	45.4	6.78	57.9	8.42	74.1	10.9	85.8	13.1	97.9	15.6	120	20.6	124	20.9
	25	45.4	6.88	57.9	8.69	74.1	11.6	85.8	14.0	97.9	16.7	118	21.5	122	21.8
	27	45.4	7.16	57.9	9.23	74.1	12.3	85.8	14.9	97.9	17.8	116	22.4	121	22.7
	29	45.4	7.58	57.9	9.79	74.1	13.1	85.8	15.9	97.9	19.0	114	23.3	119	23.7
	31	45.4	8.01	57.9	10.4	74.1	13.9	85.8	16.9	97.9	20.2	113	24.3	117	24.6
	33	45.4	8.47	57.9	11.0	74.1	14.8	85.8	18.0	97.9	21.5	111	25.2	115	25.5
	35	45.4	8.94	57.9	11.6	74.1	15.7	85.8	19.1	97.9	22.9	109	26.1	114	26.5
	37	45.4	9.43	57.9	12.3	74.1	16.7	85.8	20.3	97.9	24.4	107	27.0	112	27.4
	39	45.4	9.95	57.9	13.0	74.1	17.7	85.8	21.5	97.9	25.9	106	27.9	110	28.4
120%	10	41.9	5.82	53.5	7.09	68.4	8.88	79.2	10.3	90.3	11.8	112	14.8	133	17.9
	12	41.9	5.90	53.5	7.19	68.4	9.02	79.2	10.4	90.3	12.0	112	15.1	131	17.8
	14	41.9	5.97	53.5	7.30	68.4	9.17	79.2	10.6	90.3	12.2	112	15.4	130	17.7
	16	41.9	6.05	53.5	7.40	68.4	9.32	79.2	10.8	90.3	12.4	112	15.7	128	17.6
	18	41.9	6.13	53.5	7.52	68.4	9.47	79.2	11.0	90.3	12.6	112	15.9	126	18.5
	20	41.9	6.21	53.5	7.63	68.4	9.64	79.2	11.2	90.3	12.9	112	17.0	124	19.4
	21	41.9	6.25	53.5	7.69	68.4	9.72	79.2	11.3	90.3	13.1	112	17.6	124	19.9
	23	41.9	6.34	53.5	7.82	68.4	9.90	79.2	11.8	90.3	14.0	112	18.9	122	20.8
	25	41.9	6.44	53.5	7.97	68.4	10.5	79.2	12.6	90.3	14.9	112	20.2	120	21.7
	27	41.9	6.64	53.5	8.46	68.4	11.2	79.2	13.4	90.3	15.9	112	21.6	118	22.6
	29	41.9	7.02	53.5	8.97	68.4	11.9	79.2	14.3	90.3	17.0	112	23.0	117	23.5
	31	41.9	7.41	53.5	9.50	68.4	12.6	79.2	15.2	90.3	18.1	111	24.1	115	24.4
	33	41.9	7.83	53.5	10.1	68.4	13.4	79.2	16.1	90.3	19.2	109	25.0	113	25.4
	35	41.9	8.26	53.5	10.6	68.4	14.2	79.2	17.1	90.3	20.5	107	25.9	112	26.3
	37	41.9	8.70	53.5	11.2	68.4	15.1	79.2	18.2	90.3	21.8	106	26.8	110	27.2
	39	41.9	9.17	53.5	11.9	68.4	16.0	79.2	19.3	90.3	23.1	104	27.8	108	28.2
110%	10	38.4	5.46	49.0	6.59	62.7	8.18	72.6	9.41	82.8	10.7	103	13.5	123	16.4
	12	38.4	5.53	49.0	6.68	62.7	8.30	72.6	9.57	82.8	10.9	103	13.7	123	16.6
	14	38.4	5.59	49.0	6.77	62.7	8.43	72.6	9.72	82.8	11.1	103	14.0	123	16.9
	16	38.4	5.66	49.0	6.87	62.7	8.57	72.6	9.89	82.8	11.3	103	14.2	123	17.3
	18	38.4	5.73	49.0	6.97	62.7	8.71	72.6	10.1	82.8	11.5	103	14.5	123	18.0
	20	38.4	5.81	49.0	7.07	62.7	8.85	72.6	10.2	82.8	11.7	103	15.1	122	19.3
	21	38.4	5.85	49.0	7.12	62.7	8.93	72.6	10.3	82.8	11.8	103	15.6	122	19.7
	23	38.4	5.93	49.0	7.23	62.7	9.08	72.6	10.6	82.8	12.5	103	16.7	120	20.6
	25	38.4	6.01	49.0	7.35	62.7	9.50	72.6	11.3	82.8	13.3	103	17.8	118	21.5
	27	38.4	6.14	49.0	7.73	62.7	10.1	72.6	12.0	82.8	14.2	103	19.0	116	22.4
	29	38.4	6.48	49.0	8.18	62.7	10.7	72.6	12.8	82.8	15.1	103	20.3	115	23.4
	31	38.4	6.84	49.0	8.66	62.7	11.4	72.6	13.6	82.8	16.1	103	21.7	113	24.3
	33	38.4	7.21	49.0	9.16	62.7	12.1	72.6	14.4	82.8	17.1	103	23.1	111	25.2
	35	38.4	7.60	49.0	9.68	62.7	12.8	72.6	15.3	82.8	18.2	103	24.6	109	26.1
	37	38.4	8.01	49.0	10.2	62.7	13.5	72.6	16.3	82.8	19.3	103	26.2	108	27.0
	39	38.4	8.43	49.0	10.8	62.7	14.3	72.6	17.2	82.8	20.5	102	27.6	106	28.0
100%	10	34.9	5.11	44.6	6.10	57.0	7.50	66.0	8.58	75.3	9.75	93.4	12.2	111	14.7
	12	34.9	5.17	44.6	6.18	57.0	7.61	66.0	8.72	75.3	9.91	93.4	12.4	111	15.0
	14	34.9	5.23	44.6	6.26	57.0	7.72	66.0	8.86	75.3	10.1	93.4	12.6	111	15.3
	16	34.9	5.29	44.6	6.35	57.0	7.84	66.0	9.00	75.3	10.2	93.4	12.8	111	15.5
	18	34.9	5.35	44.6	6.43	57.0	7.96	66.0	9.15	75.3	10.4	93.4	13.1	111	15.8
	20	34.9	5.42	44.6	6.53	57.0	8.09	66.0	9.30	75.3	10.6	93.4	13.3	111	16.9
	21	34.9	5.45	44.6	6.57	57.0	8.16	66.0	9.38	75.3	10.7	93.4	13.7	111	17.4
	23	34.9	5.52	44.6	6.67	57.0	8.29	66.0	9.55	75.3	11.1	93.4	14.6	111	18.7
	25	34.9	5.59	44.6	6.77	57.0	8.54	66.0	10.1	75.3	11.8	93.4	15.6	111	20.0
	27	34.9	5.67	44.6	7.03	57.0	9.07	66.0	10.7	75.3	12.6	93.4	16.7	111	21.4
	29	34.9	5.97	44.6	7.44	57.0	9.62	66.0	11.4	75.3	13.4	93.4	17.8	111	22.8
	31	34.9	6.29	44.6	7.87	57.0	10.2	66.0	12.1	75.3	14.2	93.4	18.9	111	24.1
	33	34.9	6.63	44.6	8.31	57.0	10.8	66.0	12.8	75.3	15.1	93.4	20.2	109	25.0
	35	34.9	6.98	44.6	8.77	57.0	11.4	66.0	13.6	75.3	16.0	93.4	21.5	107	25.9
	37	34.9	7.35	44.6	9.25	57.0	12.1	66.0	14.4	75.3	17.0	93.4	22.8	106	26.8
	39	34.9	7.73	44.6	9.76	57.0	12.8	66.0	15.3	75.3	18.1	93.4	24.3	104	27.8

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	31.4	4.78	40.1	5.64	51.3	6.85	59.4	7.78	67.7	8.80	84.1	10.9	100	13.1
	12	31.4	4.82	40.1	5.70	51.3	6.94	59.4	7.90	67.7	8.94	84.1	11.1	100	13.4
	14	31.4	4.88	40.1	5.77	51.3	7.04	59.4	8.02	67.7	9.08	84.1	11.3	100	13.6
	16	31.4	4.93	40.1	5.85	51.3	7.14	59.4	8.14	67.7	9.23	84.1	11.5	100	13.9
	18	31.4	4.98	40.1	5.92	51.3	7.25	59.4	8.27	67.7	9.38	84.1	11.7	100	14.1
	20	31.4	5.04	40.1	6.00	51.3	7.36	59.4	8.41	67.7	9.54	84.1	11.9	100	14.6
	21	31.4	5.07	40.1	6.04	51.3	7.41	59.4	8.48	67.7	9.63	84.1	12.0	100	15.1
90%	23	31.4	5.13	40.1	6.13	51.3	7.53	59.4	8.62	67.7	9.80	84.1	12.7	100	16.1
	25	31.4	5.19	40.1	6.21	51.3	7.65	59.4	8.94	67.7	10.4	84.1	13.6	100	17.2
	27	31.4	5.26	40.1	6.37	51.3	8.10	59.4	9.49	67.7	11.1	84.1	14.5	100	18.4
	29	31.4	5.48	40.1	6.74	51.3	8.58	59.4	10.1	67.7	11.7	84.1	15.4	100	19.6
	31	31.4	5.78	40.1	7.11	51.3	9.09	59.4	10.7	67.7	12.5	84.1	16.4	100	20.9
	33	31.4	6.08	40.1	7.51	51.3	9.61	59.4	11.3	67.7	13.2	84.1	17.5	100	22.3
	35	31.4	6.39	40.1	7.91	51.3	10.2	59.4	12.0	67.7	14.0	84.1	18.6	100	23.7
	37	31.4	6.72	40.1	8.34	51.3	10.7	59.4	12.7	67.7	14.9	84.1	19.7	100	25.2
	39	31.4	7.06	40.1	8.79	51.3	11.3	59.4	13.4	67.7	15.8	84.1	20.9	100	26.8
	10	27.9	4.45	35.7	5.18	45.6	6.22	52.8	7.02	60.2	7.88	74.7	9.69	89.1	11.6
	12	27.9	4.49	35.7	5.24	45.6	6.30	52.8	7.11	60.2	8.00	74.7	9.84	89.1	11.8
	14	27.9	4.54	35.7	5.30	45.6	6.38	52.8	7.22	60.2	8.12	74.7	10.0	89.1	12.0
	16	27.9	4.58	35.7	5.36	45.6	6.47	52.8	7.32	60.2	8.25	74.7	10.2	89.1	12.2
	18	27.9	4.63	35.7	5.43	45.6	6.56	52.8	7.43	60.2	8.38	74.7	10.4	89.1	12.4
	20	27.9	4.68	35.7	5.50	45.6	6.65	52.8	7.55	60.2	8.51	74.7	10.5	89.1	12.7
	21	27.9	4.70	35.7	5.53	45.6	6.70	52.8	7.61	60.2	8.59	74.7	10.6	89.1	12.9
80%	23	27.9	4.75	35.7	5.60	45.6	6.80	52.8	7.73	60.2	8.73	74.7	11.0	89.1	13.7
	25	27.9	4.81	35.7	5.68	45.6	6.90	52.8	7.87	60.2	9.07	74.7	11.7	89.1	14.7
	27	27.9	4.86	35.7	5.76	45.6	7.19	52.8	8.35	60.2	9.64	74.7	12.5	89.1	15.7
	29	27.9	5.02	35.7	6.07	45.6	7.61	52.8	8.85	60.2	10.2	74.7	13.3	89.1	16.7
	31	27.9	5.28	35.7	6.41	45.6	8.05	52.8	9.37	60.2	10.8	74.7	14.1	89.1	17.8
	33	27.9	5.55	35.7	6.75	45.6	8.50	52.8	9.92	60.2	11.5	74.7	15.0	89.1	18.9
	35	27.9	5.83	35.7	7.11	45.6	8.98	52.8	10.5	60.2	12.2	74.7	15.9	89.1	20.1
	37	27.9	6.12	35.7	7.48	45.6	9.48	52.8	11.1	60.2	12.9	74.7	16.9	89.1	21.4
	39	27.9	6.42	35.7	7.87	45.6	10.00	52.8	11.7	60.2	13.6	74.7	17.9	89.1	22.7
	10	24.5	4.14	31.2	4.75	39.9	5.61	46.2	6.28	52.7	7.00	65.4	8.51	78.0	10.1
	12	24.5	4.17	31.2	4.80	39.9	5.68	46.2	6.36	52.7	7.10	65.4	8.64	78.0	10.3
	14	24.5	4.21	31.2	4.85	39.9	5.75	46.2	6.45	52.7	7.20	65.4	8.78	78.0	10.4
	16	24.5	4.25	31.2	4.90	39.9	5.82	46.2	6.54	52.7	7.31	65.4	8.92	78.0	10.6
	18	24.5	4.29	31.2	4.96	39.9	5.90	46.2	6.63	52.7	7.42	65.4	9.06	78.0	10.8
	20	24.5	4.33	31.2	5.01	39.9	5.98	46.2	6.72	52.7	7.53	65.4	9.22	78.0	11.0
	21	24.5	4.35	31.2	5.04	39.9	6.02	46.2	6.77	52.7	7.59	65.4	9.30	78.0	11.1
70%	23	24.5	4.39	31.2	5.10	39.9	6.10	46.2	6.88	52.7	7.71	65.4	9.46	78.0	11.6
	25	24.5	4.44	31.2	5.17	39.9	6.19	46.2	6.98	52.7	7.85	65.4	9.97	78.0	12.3
	27	24.5	4.48	31.2	5.23	39.9	6.35	46.2	7.28	52.7	8.33	65.4	10.6	78.0	13.1
	29	24.5	4.58	31.2	5.45	39.9	6.71	46.2	7.71	52.7	8.83	65.4	11.3	78.0	14.0
	31	24.5	4.82	31.2	5.74	39.9	7.08	46.2	8.15	52.7	9.35	65.4	12.0	78.0	14.9
	33	24.5	5.06	31.2	6.04	39.9	7.47	46.2	8.62	52.7	9.89	65.4	12.7	78.0	15.8
	35	24.5	5.30	31.2	6.35	39.9	7.88	46.2	9.10	52.7	10.5	65.4	13.4	78.0	16.8
	37	24.5	5.56	31.2	6.67	39.9	8.30	46.2	9.61	52.7	11.1	65.4	14.2	78.0	17.8
	39	24.5	5.82	31.2	7.01	39.9	8.74	46.2	10.1	52.7	11.7	65.4	15.1	78.0	18.9
	10	21.0	3.84	26.7	4.34	34.2	5.04	39.6	5.58	45.2	6.17	56.1	7.39	66.8	8.68
	12	21.0	3.87	26.7	4.38	34.2	5.10	39.6	5.65	45.2	6.25	56.1	7.49	66.8	8.82
	14	21.0	3.90	26.7	4.42	34.2	5.15	39.6	5.72	45.2	6.33	56.1	7.61	66.8	8.96
	16	21.0	3.93	26.7	4.46	34.2	5.21	39.6	5.79	45.2	6.42	56.1	7.72	66.8	9.11
	18	21.0	3.96	26.7	4.51	34.2	5.27	39.6	5.87	45.2	6.50	56.1	7.84	66.8	9.26
	20	21.0	3.99	26.7	4.55	34.2	5.34	39.6	5.94	45.2	6.60	56.1	7.96	66.8	9.42
	21	21.0	4.01	26.7	4.58	34.2	5.37	39.6	5.98	45.2	6.64	56.1	8.03	66.8	9.50
60%	23	21.0	4.04	26.7	4.63	34.2	5.44	39.6	6.07	45.2	6.74	56.1	8.16	66.8	9.67
	25	21.0	4.08	26.7	4.68	34.2	5.51	39.6	6.15	45.2	6.85	56.1	8.38	66.8	10.2
	27	21.0	4.12	26.7	4.73	34.2	5.58	39.6	6.30	45.2	7.12	56.1	8.90	66.8	10.9
	29	21.0	4.17	26.7	4.87	34.2	5.87	39.6	6.66	45.2	7.54	56.1	9.44	66.8	11.6
	31	21.0	4.38	26.7	5.12	34.2	6.19	39.6	7.03	45.2	7.97	56.1	10.0	66.8	12.3
	33	21.0	4.59	26.7	5.38	34.2	6.51	39.6	7.42	45.2	8.42	56.1	10.6	66.8	13.0
	35	21.0	4.80	26.7	5.65	34.2	6.86	39.6	7.82	45.2	8.89	56.1	11.2	66.8	13.8
	37	21.0	5.03	26.7	5.92	34.2	7.21	39.6	8.24	45.2	9.38	56.1	11.9	66.8	14.6
	39	21.0	5.26	26.7	6.21	34.2	7.58	39.6	8.68	45.2	9.90	56.1	12.5	66.8	15.5
	10	17.5	3.55	22.3	3.95	28.5	4.50	33.0	4.93	37.6	5.38	46.7	6.34	55.7	7.35
	12	17.5	3.57	22.3	3.98	28.5	4.54	33.0	4.98	37.6	5.44	46.7	6.42	55.7	7.45
	14	17.5	3.60	22.3	4.01	28.5	4.59	33.0	5.03	37.6	5.51	46.7	6.50	55.7	7.56
	16	17.5	3.62	22.3	4.05	28.5	4.64	33.0	5.09	37.6	5.58	46.7	6.59	55.7	7.68
	18	17.5	3.65	22.3	4.08	28.5	4.68	33.0	5.15	37.6	5.65	46.7	6.69	55.7	7.79
	20	17.5	3.67	22.3	4.12	28.5	4.73	33.0	5.21	37.6	5.72	46.7	6.78	55.7	7.92
	21	17.5	3.69	22.3	4.14	28.5	4.76	33.0	5.24	37.6	5.76	46.7	6.83	55.7	7.98
50%	23	17.5	3.71	22.3	4.17	28.5	4.81	33.0	5.30	37.6	5.83	46.7	6.94	55.7	8.11
	25	17.5	3.74	22.3	4.21	28.5	4.87	33.0	5.37	37.6	5.91	46.7	7.05	55.7	8.32
	27	17.5	3.77	22.3	4.26	28.5	4.93	33.0	5.44	37.6	6.03	46.7	7.36	55.7	8.84
	29	17.5	3.81	22.3	4.33	28.5	5.09	33.0	5.70	37.6	6.36	46.7	7.79	55.7	9.37
	31	17.5	3.96	22.3	4.54	28.5	5.36	33.0	6.01	37.6	6.71	46.7	8.24	55.7	9.93
	33	17.5	4.15	22.3	4.76	28.5	5.63	33.0	6.32	37.6	7.08	46.7	8.71	55.7	10.5
	35	17.5	4.34	22.3	4.99	28.5	5.92	33.0	6.65	37.6	7.46	46.7	9.20	55.7	11.1
	37	17.5	4.53	22.3	5.23	28.5	6.21	33.0	7.00	37.6	7.86	46.7	9.71	55.7	11.8
	39	17.5	4.73	22.3	5.47	28.5	6.52	33.0	7.35	37.6	8.27	46.7	10.2	55.7	12.4

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	47.6	6.11	60.7	7.51	77.7	9.49	90.0	11.0	103	12.7	127	16.0	142	17.2
	12	47.6	6.19	60.7	7.62	77.7	9.64	90.0	11.2	103	12.9	127	16.3	140	17.1
	14	47.6	6.27	60.7	7.74	77.7	9.80	90.0	11.4	103	13.1	127	16.6	138	17.0
	16	47.6	6.36	60.7	7.86	77.7	9.97	90.0	11.6	103	13.3	127	16.9	136	17.5
	18	47.6	6.45	60.7	7.98	77.7	10.1	90.0	11.8	103	13.6	127	17.6	134	18.4
	20	47.6	6.54	60.7	8.11	77.7	10.3	90.0	12.0	103	13.9	127	18.9	133	19.3
	21	47.6	6.59	60.7	8.17	77.7	10.4	90.0	12.1	103	14.4	127	19.5	132	19.8
	23	47.6	6.69	60.7	8.31	77.7	10.7	90.0	12.9	103	15.4	125	20.4	130	20.7
	25	47.6	6.79	60.7	8.58	77.7	11.4	90.0	13.8	103	16.5	124	21.3	128	21.6
	27	47.6	7.07	60.7	9.11	77.7	12.2	90.0	14.7	103	17.6	122	22.2	126	22.5
	29	47.6	7.48	60.7	9.67	77.7	13.0	90.0	15.7	103	18.7	120	23.1	124	23.4
	31	47.6	7.91	60.7	10.3	77.7	13.8	90.0	16.7	103	20.0	118	24.0	123	24.3
	33	47.6	8.36	60.7	10.9	77.7	14.6	90.0	17.7	103	21.3	116	24.9	121	25.2
	35	47.6	8.82	60.7	11.5	77.7	15.5	90.0	18.9	103	22.6	114	25.8	119	26.2
	37	47.6	9.31	60.7	12.2	77.7	16.5	90.0	20.0	103	24.1	113	26.7	117	27.1
	39	47.6	9.83	60.7	12.9	77.7	17.5	90.0	21.3	103	25.6	111	27.6	115	28.0
120%	10	43.9	5.75	56.0	7.00	71.7	8.77	83.0	10.1	94.7	11.6	117	14.7	140	17.7
	12	43.9	5.82	56.0	7.10	71.7	8.91	83.0	10.3	94.7	11.8	117	14.9	138	17.6
	14	43.9	5.89	56.0	7.20	71.7	9.05	83.0	10.5	94.7	12.0	117	15.2	136	17.5
	16	43.9	5.97	56.0	7.31	71.7	9.20	83.0	10.7	94.7	12.2	117	15.5	134	17.4
	18	43.9	6.05	56.0	7.42	71.7	9.36	83.0	10.9	94.7	12.5	117	15.8	132	18.3
	20	43.9	6.13	56.0	7.53	71.7	9.52	83.0	11.1	94.7	12.7	117	16.8	130	19.2
	21	43.9	6.17	56.0	7.59	71.7	9.60	83.0	11.2	94.7	12.9	117	17.4	130	19.6
	23	43.9	6.26	56.0	7.72	71.7	9.77	83.0	11.7	94.7	13.8	117	18.6	128	20.5
	25	43.9	6.35	56.0	7.87	71.7	10.4	83.0	12.4	94.7	14.8	117	19.9	126	21.4
	27	43.9	6.55	56.0	8.35	71.7	11.0	83.0	13.3	94.7	15.7	117	21.3	124	22.3
	29	43.9	6.93	56.0	8.85	71.7	11.7	83.0	14.1	94.7	16.8	117	22.7	122	23.2
	31	43.9	7.32	56.0	9.38	71.7	12.5	83.0	15.0	94.7	17.9	116	23.8	120	24.1
	33	43.9	7.72	56.0	9.93	71.7	13.2	83.0	15.9	94.7	19.0	114	24.7	119	25.1
	35	43.9	8.15	56.0	10.5	71.7	14.0	83.0	16.9	94.7	20.2	113	25.6	117	26.0
	37	43.9	8.59	56.0	11.1	71.7	14.9	83.0	18.0	94.7	21.5	111	26.5	115	26.9
	39	43.9	9.06	56.0	11.7	71.7	15.8	83.0	19.1	94.7	22.9	109	27.4	113	27.8
110%	10	40.3	5.39	51.4	6.50	65.7	8.08	76.1	9.30	86.8	10.6	108	13.3	128	16.2
	12	40.3	5.45	51.4	6.59	65.7	8.20	76.1	9.45	86.8	10.8	108	13.6	128	16.4
	14	40.3	5.52	51.4	6.68	65.7	8.33	76.1	9.60	86.8	11.0	108	13.8	128	16.7
	16	40.3	5.59	51.4	6.78	65.7	8.46	76.1	9.76	86.8	11.2	108	14.1	128	17.1
	18	40.3	5.66	51.4	6.88	65.7	8.60	76.1	9.93	86.8	11.4	108	14.3	128	17.8
	20	40.3	5.73	51.4	6.98	65.7	8.74	76.1	10.1	86.8	11.6	108	14.9	128	19.1
	21	40.3	5.77	51.4	7.03	65.7	8.82	76.1	10.2	86.8	11.7	108	15.4	127	19.5
	23	40.3	5.85	51.4	7.14	65.7	8.97	76.1	10.5	86.8	12.3	108	16.5	126	20.4
	25	40.3	5.93	51.4	7.25	65.7	9.38	76.1	11.2	86.8	13.2	108	17.6	124	21.3
	27	40.3	6.06	51.4	7.63	65.7	9.97	76.1	11.9	86.8	14.0	108	18.8	122	22.2
	29	40.3	6.40	51.4	8.08	65.7	10.6	76.1	12.6	86.8	14.9	108	20.1	120	23.1
	31	40.3	6.75	51.4	8.55	65.7	11.2	76.1	13.4	86.8	15.9	108	21.4	118	24.0
	33	40.3	7.12	51.4	9.04	65.7	11.9	76.1	14.3	86.8	16.9	108	22.8	116	24.9
	35	40.3	7.50	51.4	9.56	65.7	12.6	76.1	15.1	86.8	18.0	108	24.3	115	25.8
	37	40.3	7.90	51.4	10.1	65.7	13.4	76.1	16.1	86.8	19.1	108	25.8	113	26.7
	39	40.3	8.32	51.4	10.7	65.7	14.2	76.1	17.0	86.8	20.3	107	27.3	111	27.6
100%	10	36.6	5.04	46.7	6.02	59.8	7.41	69.2	8.48	78.9	9.63	97.9	12.0	117	14.6
	12	36.6	5.10	46.7	6.10	59.8	7.51	69.2	8.61	78.9	9.79	97.9	12.2	117	14.8
	14	36.6	5.16	46.7	6.18	59.8	7.62	69.2	8.75	78.9	9.95	97.9	12.5	117	15.1
	16	36.6	5.22	46.7	6.26	59.8	7.74	69.2	8.89	78.9	10.1	97.9	12.7	117	15.4
	18	36.6	5.28	46.7	6.35	59.8	7.86	69.2	9.04	78.9	10.3	97.9	12.9	117	15.6
	20	36.6	5.34	46.7	6.44	59.8	7.99	69.2	9.19	78.9	10.5	97.9	13.2	117	16.7
	21	36.6	5.38	46.7	6.49	59.8	8.05	69.2	9.27	78.9	10.6	97.9	13.5	117	17.2
	23	36.6	5.45	46.7	6.58	59.8	8.19	69.2	9.43	78.9	10.9	97.9	14.5	117	18.5
	25	36.6	5.52	46.7	6.68	59.8	8.43	69.2	9.96	78.9	11.7	97.9	15.5	117	19.8
	27	36.6	5.59	46.7	6.94	59.8	8.95	69.2	10.6	78.9	12.4	97.9	16.5	117	21.1
	29	36.6	5.89	46.7	7.34	59.8	9.50	69.2	11.2	78.9	13.2	97.9	17.6	117	22.5
	31	36.6	6.21	46.7	7.76	59.8	10.1	69.2	11.9	78.9	14.0	97.9	18.7	116	23.8
	33	36.6	6.54	46.7	8.20	59.8	10.7	69.2	12.7	78.9	14.9	97.9	19.9	114	24.7
	35	36.6	6.89	46.7	8.66	59.8	11.3	69.2	13.4	78.9	15.8	97.9	21.2	112	25.6
	37	36.6	7.25	46.7	9.14	59.8	11.9	69.2	14.2	78.9	16.8	97.9	22.6	111	26.5
	39	36.6	7.62	46.7	9.64	59.8	12.6	69.2	15.1	78.9	17.8	97.9	24.0	109	27.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	32.9	4.71	42.0	5.56	53.8	6.76	62.3	7.69	71.0	8.69	88.1	10.8	105	13.0
	12	32.9	4.76	42.0	5.63	53.8	6.85	62.3	7.80	71.0	8.82	88.1	11.0	105	13.2
	14	32.9	4.81	42.0	5.70	53.8	6.95	62.3	7.92	71.0	8.97	88.1	11.2	105	13.4
	16	32.9	4.86	42.0	5.77	53.8	7.05	62.3	8.04	71.0	9.11	88.1	11.3	105	13.7
	18	32.9	4.91	42.0	5.84	53.8	7.15	62.3	8.17	71.0	9.27	88.1	11.6	105	13.9
	20	32.9	4.97	42.0	5.92	53.8	7.26	62.3	8.30	71.0	9.43	88.1	11.8	105	14.4
	21	32.9	5.00	42.0	5.96	53.8	7.32	62.3	8.37	71.0	9.51	88.1	11.9	105	14.9
90%	23	32.9	5.06	42.0	6.04	53.8	7.43	62.3	8.51	71.0	9.68	88.1	12.6	105	15.9
	25	32.9	5.12	42.0	6.13	53.8	7.56	62.3	8.83	71.0	10.3	88.1	13.4	105	17.0
	27	32.9	5.19	42.0	6.29	53.8	8.00	62.3	9.37	71.0	10.9	88.1	14.3	105	18.2
	29	32.9	5.41	42.0	6.65	53.8	8.47	62.3	9.95	71.0	11.6	88.1	15.2	105	19.4
	31	32.9	5.70	42.0	7.02	53.8	8.97	62.3	10.6	71.0	12.3	88.1	16.2	105	20.7
	33	32.9	6.00	42.0	7.41	53.8	9.49	62.3	11.2	71.0	13.1	88.1	17.3	105	22.0
	35	32.9	6.31	42.0	7.81	53.8	10.0	62.3	11.8	71.0	13.9	88.1	18.3	105	23.4
	37	32.9	6.63	42.0	8.23	53.8	10.6	62.3	12.5	71.0	14.7	88.1	19.5	105	24.9
	39	32.9	6.96	42.0	8.67	53.8	11.2	62.3	13.3	71.0	15.6	88.1	20.7	105	26.5
	10	29.3	4.39	37.4	5.11	47.8	6.13	55.4	6.93	63.1	7.78	78.3	9.57	93.4	11.5
	12	29.3	4.43	37.4	5.17	47.8	6.21	55.4	7.02	63.1	7.90	78.3	9.72	93.4	11.6
	14	29.3	4.47	37.4	5.23	47.8	6.30	55.4	7.12	63.1	8.02	78.3	9.88	93.4	11.9
	16	29.3	4.52	37.4	5.29	47.8	6.38	55.4	7.23	63.1	8.14	78.3	10.1	93.4	12.1
	18	29.3	4.56	37.4	5.36	47.8	6.47	55.4	7.34	63.1	8.27	78.3	10.2	93.4	12.3
	20	29.3	4.61	37.4	5.42	47.8	6.57	55.4	7.45	63.1	8.41	78.3	10.4	93.4	12.5
	21	29.3	4.64	37.4	5.46	47.8	6.61	55.4	7.51	63.1	8.48	78.3	10.5	93.4	12.7
80%	23	29.3	4.69	37.4	5.53	47.8	6.71	55.4	7.63	63.1	8.62	78.3	10.8	93.4	13.6
	25	29.3	4.74	37.4	5.60	47.8	6.82	55.4	7.77	63.1	8.96	78.3	11.6	93.4	14.5
	27	29.3	4.80	37.4	5.68	47.8	7.10	55.4	8.24	63.1	9.52	78.3	12.3	93.4	15.5
	29	29.3	4.95	37.4	5.99	47.8	7.51	55.4	8.74	63.1	10.1	78.3	13.1	93.4	16.5
	31	29.3	5.21	37.4	6.32	47.8	7.94	55.4	9.25	63.1	10.7	78.3	13.9	93.4	17.5
	33	29.3	5.48	37.4	6.66	47.8	8.39	55.4	9.79	63.1	11.4	78.3	14.8	93.4	18.7
	35	29.3	5.75	37.4	7.01	47.8	8.86	55.4	10.4	63.1	12.0	78.3	15.7	93.4	19.9
	37	29.3	6.04	37.4	7.38	47.8	9.36	55.4	11.0	63.1	12.7	78.3	16.7	93.4	21.1
	39	29.3	6.33	37.4	7.77	47.8	9.87	55.4	11.6	63.1	13.5	78.3	17.7	93.4	22.4
	10	25.6	4.08	32.7	4.69	41.8	5.54	48.4	6.20	55.2	6.91	68.5	8.40	81.7	9.98
	12	25.6	4.11	32.7	4.74	41.8	5.61	48.4	6.28	55.2	7.01	68.5	8.53	81.7	10.1
	14	25.6	4.15	32.7	4.78	41.8	5.68	48.4	6.36	55.2	7.11	68.5	8.67	81.7	10.3
	16	25.6	4.19	32.7	4.84	41.8	5.75	48.4	6.45	55.2	7.21	68.5	8.81	81.7	10.5
	18	25.6	4.23	32.7	4.89	41.8	5.82	48.4	6.54	55.2	7.32	68.5	8.95	81.7	10.7
	20	25.6	4.27	32.7	4.95	41.8	5.90	48.4	6.64	55.2	7.44	68.5	9.10	81.7	10.9
	21	25.6	4.29	32.7	4.97	41.8	5.94	48.4	6.69	55.2	7.49	68.5	9.18	81.7	11.0
70%	23	25.6	4.33	32.7	5.03	41.8	6.02	48.4	6.79	55.2	7.61	68.5	9.34	81.7	11.4
	25	25.6	4.37	32.7	5.10	41.8	6.11	48.4	6.89	55.2	7.75	68.5	9.85	81.7	12.2
	27	25.6	4.42	32.7	5.16	41.8	6.26	48.4	7.19	55.2	8.22	68.5	10.5	81.7	13.0
	29	25.6	4.52	32.7	5.38	41.8	6.62	48.4	7.61	55.2	8.71	68.5	11.1	81.7	13.8
	31	25.6	4.75	32.7	5.66	41.8	6.99	48.4	8.05	55.2	9.23	68.5	11.8	81.7	14.7
	33	25.6	4.99	32.7	5.96	41.8	7.37	48.4	8.51	55.2	9.77	68.5	12.5	81.7	15.6
	35	25.6	5.23	32.7	6.27	41.8	7.77	48.4	8.98	55.2	10.3	68.5	13.3	81.7	16.6
	37	25.6	5.48	32.7	6.59	41.8	8.19	48.4	9.48	55.2	10.9	68.5	14.1	81.7	17.6
	39	25.6	5.74	32.7	6.92	41.8	8.63	48.4	10.0	55.2	11.5	68.5	14.9	81.7	18.7
	10	22.0	3.78	28.0	4.28	35.9	4.97	41.5	5.51	47.3	6.09	58.7	7.29	70.0	8.58
	12	22.0	3.81	28.0	4.32	35.9	5.03	41.5	5.58	47.3	6.17	58.7	7.40	70.0	8.71
	14	22.0	3.84	28.0	4.36	35.9	5.08	41.5	5.64	47.3	6.25	58.7	7.51	70.0	8.85
	16	22.0	3.87	28.0	4.40	35.9	5.14	41.5	5.71	47.3	6.33	58.7	7.62	70.0	8.99
	18	22.0	3.90	28.0	4.45	35.9	5.20	41.5	5.79	47.3	6.42	58.7	7.74	70.0	9.14
	20	22.0	3.94	28.0	4.49	35.9	5.27	41.5	5.87	47.3	6.51	58.7	7.86	70.0	9.30
	21	22.0	3.95	28.0	4.51	35.9	5.30	41.5	5.90	47.3	6.56	58.7	7.93	70.0	9.38
60%	23	22.0	3.99	28.0	4.56	35.9	5.37	41.5	5.99	47.3	6.66	58.7	8.06	70.0	9.55
	25	22.0	4.02	28.0	4.61	35.9	5.44	41.5	6.07	47.3	6.76	58.7	8.28	70.0	10.1
	27	22.0	4.06	28.0	4.66	35.9	5.51	41.5	6.22	47.3	7.03	58.7	8.79	70.0	10.7
	29	22.0	4.11	28.0	4.80	35.9	5.79	41.5	6.57	47.3	7.44	58.7	9.32	70.0	11.4
	31	22.0	4.32	28.0	5.05	35.9	6.10	41.5	6.94	47.3	7.87	58.7	9.88	70.0	12.1
	33	22.0	4.52	28.0	5.30	35.9	6.43	41.5	7.32	47.3	8.31	58.7	10.5	70.0	12.9
	35	22.0	4.74	28.0	5.57	35.9	6.77	41.5	7.72	47.3	8.78	58.7	11.1	70.0	13.6
	37	22.0	4.96	28.0	5.84	35.9	7.12	41.5	8.13	47.3	9.26	58.7	11.7	70.0	14.5
	39	22.0	5.19	28.0	6.13	35.9	7.48	41.5	8.57	47.3	9.77	58.7	12.4	70.0	15.3
	10	18.3	3.50	23.4	3.89	29.9	4.44	34.6	4.86	39.4	5.31	49.0	6.25	58.4	7.25
	12	18.3	3.52	23.4	3.92	29.9	4.48	34.6	4.91	39.4	5.37	49.0	6.33	58.4	7.36
	14	18.3	3.54	23.4	3.96	29.9	4.53	34.6	4.96	39.4	5.44	49.0	6.42	58.4	7.46
	16	18.3	3.57	23.4	3.99	29.9	4.57	34.6	5.02	39.4	5.50	49.0	6.51	58.4	7.58
	18	18.3	3.59	23.4	4.02	29.9	4.62	34.6	5.08	39.4	5.57	49.0	6.60	58.4	7.69
	20	18.3	3.62	23.4	4.06	29.9	4.67	34.6	5.14	39.4	5.64	49.0	6.70	58.4	7.82
	21	18.3	3.63	23.4	4.08	29.9	4.69	34.6	5.17	39.4	5.68	49.0	6.75	58.4	7.88
50%	23	18.3	3.66	23.4	4.12	29.9	4.75	34.6	5.23	39.4	5.76	49.0	6.85	58.4	8.01
	25	18.3	3.69	23.4	4.15	29.9	4.80	34.6	5.30	39.4	5.83	49.0	6.96	58.4	8.22
	27	18.3	3.72	23.4	4.20	29.9	4.86	34.6	5.37	39.4	5.95	49.0	7.27	58.4	8.73
	29	18.3	3.75	23.4	4.26	29.9	5.02	34.6	5.62	39.4	6.28	49.0	7.69	58.4	9.25
	31	18.3	3.91	23.4	4.48	29.9	5.29	34.6	5.93	39.4	6.63	49.0	8.14	58.4	9.81
	33	18.3	4.09	23.4	4.70	29.9	5.56	34.6	6.24	39.4	6.99	49.0	8.60	58.4	10.4
	35	18.3	4.28	23.4	4.92	29.9	5.84	34.6	6.56	39.4	7.36	49.0	9.08	58.4	11.0
	37	18.3	4.47	23.4	5.15	29.9	6.13	34.6	6.90	39.4	7.75	49.0	9.59	58.4	11.6
	39	18.3	4.66	23.4	5.39	29.9	6.43	34.6	7.26	39.4	8.16	49.0	10.1	58.4	12.3

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	50.4	6.58	64.3	8.07	82.2	10.2	95.2	11.8	109	13.5	135	17.1	150	18.4
	12	50.4	6.66	64.3	8.18	82.2	10.3	95.2	12.0	109	13.8	135	17.4	148	18.3
	14	50.4	6.75	64.3	8.30	82.2	10.5	95.2	12.2	109	14.0	135	17.7	146	18.2
	16	50.4	6.84	64.3	8.43	82.2	10.7	95.2	12.4	109	14.3	135	18.0	144	18.7
	18	50.4	6.93	64.3	8.56	82.2	10.9	95.2	12.6	109	14.5	135	18.8	142	19.7
	20	50.4	7.03	64.3	8.70	82.2	11.1	95.2	12.9	109	14.9	135	20.1	140	20.6
	21	50.4	7.08	64.3	8.77	82.2	11.2	95.2	13.0	109	15.4	135	20.8	139	21.1
	23	50.4	7.19	64.3	8.92	82.2	11.5	95.2	13.8	109	16.5	133	21.8	137	22.1
	25	50.4	7.30	64.3	9.20	82.2	12.3	95.2	14.8	109	17.6	131	22.7	136	23.0
	27	50.4	7.60	64.3	9.77	82.2	13.0	95.2	15.7	109	18.8	129	23.7	134	24.0
	29	50.4	8.04	64.3	10.4	82.2	13.9	95.2	16.8	109	20.0	127	24.6	132	25.0
	31	50.4	8.50	64.3	11.0	82.2	14.7	95.2	17.8	109	21.3	125	25.6	130	26.0
	33	50.4	8.98	64.3	11.6	82.2	15.7	95.2	19.0	109	22.7	123	26.6	128	27.0
	35	50.4	9.48	64.3	12.3	82.2	16.6	95.2	20.2	109	24.2	121	27.5	126	27.9
	37	50.4	10.00	64.3	13.0	82.2	17.6	95.2	21.4	109	25.7	119	28.5	124	28.9
	39	50.4	10.5	64.3	13.8	82.2	18.7	95.2	22.8	109	27.4	117	29.5	122	29.9
120%	10	46.5	6.19	59.3	7.52	75.9	9.41	87.9	10.9	100	12.4	124	15.7	148	18.9
	12	46.5	6.26	59.3	7.63	75.9	9.55	87.9	11.0	100	12.6	124	15.9	146	18.8
	14	46.5	6.34	59.3	7.73	75.9	9.71	87.9	11.2	100	12.9	124	16.2	144	18.7
	16	46.5	6.42	59.3	7.85	75.9	9.86	87.9	11.4	100	13.1	124	16.5	142	18.6
	18	46.5	6.51	59.3	7.97	75.9	10.0	87.9	11.6	100	13.3	124	16.8	140	19.5
	20	46.5	6.59	59.3	8.09	75.9	10.2	87.9	11.8	100	13.6	124	18.0	138	20.5
	21	46.5	6.64	59.3	8.15	75.9	10.3	87.9	11.9	100	13.8	124	18.6	137	21.0
	23	46.5	6.73	59.3	8.28	75.9	10.5	87.9	12.5	100	14.8	124	19.9	135	21.9
	25	46.5	6.83	59.3	8.45	75.9	11.1	87.9	13.3	100	15.8	124	21.3	133	22.9
	27	46.5	7.04	59.3	8.96	75.9	11.8	87.9	14.2	100	16.8	124	22.8	131	23.9
	29	46.5	7.45	59.3	9.50	75.9	12.6	87.9	15.1	100	17.9	124	24.3	129	24.8
	31	46.5	7.86	59.3	10.1	75.9	13.4	87.9	16.1	100	19.1	123	25.5	127	25.8
	33	46.5	8.30	59.3	10.6	75.9	14.2	87.9	17.1	100	20.3	121	26.4	126	26.8
	35	46.5	8.76	59.3	11.3	75.9	15.0	87.9	18.1	100	21.6	119	27.4	124	27.7
	37	46.5	9.23	59.3	11.9	75.9	15.9	87.9	19.2	100	23.0	117	28.3	122	28.7
	39	46.5	9.73	59.3	12.6	75.9	16.9	87.9	20.4	100	24.4	115	29.3	120	29.7
110%	10	42.6	5.81	54.4	6.99	69.6	8.67	80.5	9.97	91.8	11.4	114	14.3	136	17.3
	12	42.6	5.87	54.4	7.09	69.6	8.80	80.5	10.1	91.8	11.6	114	14.5	136	17.6
	14	42.6	5.94	54.4	7.18	69.6	8.93	80.5	10.3	91.8	11.8	114	14.8	136	17.9
	16	42.6	6.01	54.4	7.28	69.6	9.07	80.5	10.5	91.8	12.0	114	15.0	136	18.2
	18	42.6	6.09	54.4	7.39	69.6	9.22	80.5	10.6	91.8	12.2	114	15.3	136	19.0
	20	42.6	6.17	54.4	7.50	69.6	9.37	80.5	10.8	91.8	12.4	114	15.9	136	20.4
	21	42.6	6.21	54.4	7.55	69.6	9.45	80.5	10.9	91.8	12.5	114	16.5	135	20.8
	23	42.6	6.29	54.4	7.67	69.6	9.62	80.5	11.2	91.8	13.2	114	17.6	133	21.8
	25	42.6	6.38	54.4	7.79	69.6	10.1	80.5	12.0	91.8	14.1	114	18.8	131	22.7
	27	42.6	6.51	54.4	8.19	69.6	10.7	80.5	12.7	91.8	15.0	114	20.1	129	23.7
	29	42.6	6.88	54.4	8.67	69.6	11.3	80.5	13.5	91.8	16.0	114	21.4	127	24.7
	31	42.6	7.26	54.4	9.18	69.6	12.0	80.5	14.4	91.8	17.0	114	22.9	125	25.6
	33	42.6	7.66	54.4	9.70	69.6	12.8	80.5	15.3	91.8	18.1	114	24.4	123	26.6
	35	42.6	8.07	54.4	10.3	69.6	13.5	80.5	16.2	91.8	19.2	114	25.9	121	27.6
	37	42.6	8.50	54.4	10.8	69.6	14.3	80.5	17.2	91.8	20.4	114	27.6	119	28.5
	39	42.6	8.95	54.4	11.4	69.6	15.2	80.5	18.2	91.8	21.7	113	29.1	118	29.5
100%	10	38.7	5.44	49.4	6.48	63.2	7.95	73.2	9.09	83.5	10.3	104	12.9	124	15.6
	12	38.7	5.50	49.4	6.56	63.2	8.07	73.2	9.23	83.5	10.5	104	13.1	124	15.8
	14	38.7	5.56	49.4	6.65	63.2	8.19	73.2	9.38	83.5	10.7	104	13.3	124	16.1
	16	38.7	5.62	49.4	6.74	63.2	8.31	73.2	9.53	83.5	10.8	104	13.6	124	16.4
	18	38.7	5.69	49.4	6.83	63.2	8.44	73.2	9.69	83.5	11.0	104	13.8	124	16.7
	20	38.7	5.76	49.4	6.92	63.2	8.57	73.2	9.85	83.5	11.2	104	14.1	124	17.8
	21	38.7	5.79	49.4	6.97	63.2	8.64	73.2	9.94	83.5	11.3	104	14.5	124	18.4
	23	38.7	5.87	49.4	7.08	63.2	8.78	73.2	10.1	83.5	11.7	104	15.5	124	19.7
	25	38.7	5.94	49.4	7.18	63.2	9.05	73.2	10.7	83.5	12.5	104	16.5	124	21.1
	27	38.7	6.02	49.4	7.46	63.2	9.60	73.2	11.3	83.5	13.3	104	17.6	124	22.5
	29	38.7	6.34	49.4	7.89	63.2	10.2	73.2	12.1	83.5	14.1	104	18.8	124	24.1
	31	38.7	6.69	49.4	8.34	63.2	10.8	73.2	12.8	83.5	15.0	104	20.0	123	25.4
	33	38.7	7.04	49.4	8.81	63.2	11.4	73.2	13.6	83.5	16.0	104	21.3	121	26.4
	35	38.7	7.41	49.4	9.30	63.2	12.1	73.2	14.4	83.5	17.0	104	22.7	119	27.4
	37	38.7	7.80	49.4	9.81	63.2	12.8	73.2	15.2	83.5	18.0	104	24.1	117	28.3
	39	38.7	8.20	49.4	10.3	63.2	13.5	73.2	16.1	83.5	19.1	104	25.6	115	29.3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	34.9	5.08	44.5	5.99	56.9	7.26	65.9	8.25	75.1	9.32	93.3	11.5	111	13.9
	12	34.9	5.13	44.5	6.06	56.9	7.36	65.9	8.37	75.1	9.46	93.3	11.7	111	14.1
	14	34.9	5.19	44.5	6.13	56.9	7.46	65.9	8.50	75.1	9.61	93.3	11.9	111	14.4
	16	34.9	5.24	44.5	6.21	56.9	7.57	65.9	8.63	75.1	9.77	93.3	12.1	111	14.6
	18	34.9	5.30	44.5	6.29	56.9	7.68	65.9	8.77	75.1	9.93	93.3	12.4	111	14.9
	20	34.9	5.36	44.5	6.37	56.9	7.80	65.9	8.91	75.1	10.1	93.3	12.6	111	15.4
	21	34.9	5.39	44.5	6.41	56.9	7.86	65.9	8.98	75.1	10.2	93.3	12.7	111	15.9
	23	34.9	5.45	44.5	6.50	56.9	7.98	65.9	9.13	75.1	10.4	93.3	13.5	111	17.0
	25	34.9	5.52	44.5	6.60	56.9	8.11	65.9	9.46	75.1	11.0	93.3	14.4	111	18.2
	27	34.9	5.59	44.5	6.77	56.9	8.58	65.9	10.1	75.1	11.7	93.3	15.3	111	19.4
	29	34.9	5.83	44.5	7.15	56.9	9.09	65.9	10.7	75.1	12.4	93.3	16.3	111	20.7
	31	34.9	6.14	44.5	7.55	56.9	9.63	65.9	11.3	75.1	13.2	93.3	17.4	111	22.1
	33	34.9	6.46	44.5	7.96	56.9	10.2	65.9	12.0	75.1	14.0	93.3	18.5	111	23.5
	35	34.9	6.79	44.5	8.40	56.9	10.8	65.9	12.7	75.1	14.8	93.3	19.6	111	25.0
	37	34.9	7.14	44.5	8.85	56.9	11.4	65.9	13.4	75.1	15.7	93.3	20.8	111	26.6
	39	34.9	7.50	44.5	9.32	56.9	12.0	65.9	14.2	75.1	16.7	93.3	22.1	111	28.3
80%	10	31.0	4.74	39.5	5.51	50.6	6.60	58.6	7.44	66.8	8.35	82.9	10.3	98.8	12.3
	12	31.0	4.78	39.5	5.57	50.6	6.68	58.6	7.54	66.8	8.47	82.9	10.4	98.8	12.5
	14	31.0	4.83	39.5	5.64	50.6	6.77	58.6	7.65	66.8	8.60	82.9	10.6	98.8	12.7
	16	31.0	4.88	39.5	5.70	50.6	6.86	58.6	7.76	66.8	8.74	82.9	10.8	98.8	12.9
	18	31.0	4.92	39.5	5.77	50.6	6.96	58.6	7.88	66.8	8.87	82.9	11.0	98.8	13.1
	20	31.0	4.98	39.5	5.84	50.6	7.06	58.6	8.00	66.8	9.02	82.9	11.1	98.8	13.4
	21	31.0	5.00	39.5	5.88	50.6	7.11	58.6	8.06	66.8	9.09	82.9	11.2	98.8	13.6
	23	31.0	5.06	39.5	5.95	50.6	7.21	58.6	8.19	66.8	9.25	82.9	11.6	98.8	14.5
	25	31.0	5.11	39.5	6.03	50.6	7.32	58.6	8.34	66.8	9.61	82.9	12.4	98.8	15.5
	27	31.0	5.17	39.5	6.11	50.6	7.63	58.6	8.85	66.8	10.2	82.9	13.2	98.8	16.5
	29	31.0	5.34	39.5	6.45	50.6	8.07	58.6	9.38	66.8	10.8	82.9	14.0	98.8	17.6
	31	31.0	5.62	39.5	6.80	50.6	8.53	58.6	9.93	66.8	11.5	82.9	14.9	98.8	18.8
	33	31.0	5.90	39.5	7.17	50.6	9.02	58.6	10.5	66.8	12.2	82.9	15.8	98.8	20.0
	35	31.0	6.20	39.5	7.55	50.6	9.52	58.6	11.1	66.8	12.9	82.9	16.8	98.8	21.2
	37	31.0	6.51	39.5	7.94	50.6	10.0	58.6	11.7	66.8	13.6	82.9	17.8	98.8	22.6
	39	31.0	6.83	39.5	8.35	50.6	10.6	58.6	12.4	66.8	14.4	82.9	18.9	98.8	24.0
70%	10	27.1	4.41	34.6	5.06	44.3	5.97	51.3	6.67	58.4	7.43	72.5	9.01	86.5	10.7
	12	27.1	4.45	34.6	5.11	44.3	6.04	51.3	6.75	58.4	7.53	72.5	9.15	86.5	10.9
	14	27.1	4.48	34.6	5.16	44.3	6.11	51.3	6.84	58.4	7.64	72.5	9.29	86.5	11.0
	16	27.1	4.52	34.6	5.22	44.3	6.19	51.3	6.94	58.4	7.75	72.5	9.44	86.5	11.2
	18	27.1	4.57	34.6	5.27	44.3	6.27	51.3	7.03	58.4	7.86	72.5	9.60	86.5	11.4
	20	27.1	4.61	34.6	5.33	44.3	6.35	51.3	7.13	58.4	7.98	72.5	9.76	86.5	11.6
	21	27.1	4.63	34.6	5.36	44.3	6.39	51.3	7.19	58.4	8.05	72.5	9.84	86.5	11.7
	23	27.1	4.68	34.6	5.43	44.3	6.48	51.3	7.29	58.4	8.17	72.5	10.0	86.5	12.2
	25	27.1	4.72	34.6	5.49	44.3	6.57	51.3	7.41	58.4	8.32	72.5	10.6	86.5	13.1
	27	27.1	4.77	34.6	5.56	44.3	6.74	51.3	7.73	58.4	8.82	72.5	11.2	86.5	13.9
	29	27.1	4.88	34.6	5.79	44.3	7.12	51.3	8.18	58.4	9.35	72.5	11.9	86.5	14.8
	31	27.1	5.13	34.6	6.10	44.3	7.51	51.3	8.65	58.4	9.90	72.5	12.6	86.5	15.7
	33	27.1	5.38	34.6	6.42	44.3	7.93	51.3	9.14	58.4	10.5	72.5	13.4	86.5	16.7
	35	27.1	5.64	34.6	6.75	44.3	8.36	51.3	9.65	58.4	11.1	72.5	14.2	86.5	17.7
	37	27.1	5.91	34.6	7.09	44.3	8.81	51.3	10.2	58.4	11.7	72.5	15.1	86.5	18.8
	39	27.1	6.19	34.6	7.45	44.3	9.27	51.3	10.7	58.4	12.4	72.5	16.0	86.5	20.0
60%	10	23.2	4.09	29.7	4.62	37.9	5.36	43.9	5.93	50.1	6.55	62.2	7.83	74.1	9.20
	12	23.2	4.12	29.7	4.66	37.9	5.42	43.9	6.00	50.1	6.63	62.2	7.95	74.1	9.34
	14	23.2	4.15	29.7	4.71	37.9	5.48	43.9	6.08	50.1	6.72	62.2	8.06	74.1	9.49
	16	23.2	4.19	29.7	4.75	37.9	5.54	43.9	6.15	50.1	6.81	62.2	8.18	74.1	9.64
	18	23.2	4.22	29.7	4.80	37.9	5.61	43.9	6.23	50.1	6.90	62.2	8.31	74.1	9.80
	20	23.2	4.26	29.7	4.85	37.9	5.67	43.9	6.31	50.1	7.00	62.2	8.44	74.1	9.97
	21	23.2	4.27	29.7	4.87	37.9	5.71	43.9	6.35	50.1	7.05	62.2	8.51	74.1	10.1
	23	23.2	4.31	29.7	4.92	37.9	5.78	43.9	6.44	50.1	7.15	62.2	8.65	74.1	10.2
	25	23.2	4.35	29.7	4.98	37.9	5.85	43.9	6.53	50.1	7.26	62.2	8.88	74.1	10.8
	27	23.2	4.39	29.7	5.03	37.9	5.93	43.9	6.69	50.1	7.55	62.2	9.43	74.1	11.5
	29	23.2	4.45	29.7	5.18	37.9	6.23	43.9	7.07	50.1	7.99	62.2	10.00	74.1	12.2
	31	23.2	4.66	29.7	5.45	37.9	6.57	43.9	7.46	50.1	8.45	62.2	10.6	74.1	13.0
	33	23.2	4.89	29.7	5.72	37.9	6.92	43.9	7.87	50.1	8.93	62.2	11.2	74.1	13.8
	35	23.2	5.12	29.7	6.00	37.9	7.28	43.9	8.30	50.1	9.42	62.2	11.9	74.1	14.6
	37	23.2	5.36	29.7	6.30	37.9	7.66	43.9	8.74	50.1	9.94	62.2	12.6	74.1	15.5
	39	23.2	5.60	29.7	6.60	37.9	8.05	43.9	9.21	50.1	10.5	62.2	13.3	74.1	16.4
50%	10	19.4	3.79	24.7	4.21	31.6	4.79	36.6	5.24	41.7	5.72	51.8	6.72	61.8	7.79
	12	19.4	3.81	24.7	4.24	31.6	4.84	36.6	5.30	41.7	5.79	51.8	6.81	61.8	7.90
	14	19.4	3.84	24.7	4.28	31.6	4.88	36.6	5.35	41.7	5.85	51.8	6.90	61.8	8.02
	16	19.4	3.86	24.7	4.31	31.6	4.93	36.6	5.41	41.7	5.92	51.8	7.00	61.8	8.14
	18	19.4	3.89	24.7	4.35	31.6	4.98	36.6	5.47	41.7	6.00	51.8	7.10	61.8	8.26
	20	19.4	3.92	24.7	4.39	31.6	5.04	36.6	5.54	41.7	6.07	51.8	7.20	61.8	8.39
	21	19.4	3.93	24.7	4.41	31.6	5.06	36.6	5.57	41.7	6.11	51.8	7.25	61.8	8.46
	23	19.4	3.96	24.7	4.45	31.6	5.12	36.6	5.64	41.7	6.19	51.8	7.36	61.8	8.60
	25	19.4	3.99	24.7	4.49	31.6	5.18	36.6	5.71	41.7	6.28	51.8	7.47	61.8	8.82
	27	19.4	4.03	24.7	4.53	31.6	5.24	36.6	5.78	41.7	6.40	51.8	7.81	61.8	9.36
	29	19.4	4.06	24.7	4.61	31.6	5.42	36.6	6.06	41.7	6.76	51.8	8.26	61.8	9.93
	31	19.4	4.23	24.7	4.84	31.6	5.70	36.6	6.38	41.7	7.13	51.8	8.74	61.8	10.5
	33	19.4	4.42	24.7	5.07	31.6	5.99	36.6	6.72	41.7	7.52	51.8	9.23	61.8	11.1
	35	19.4	4.63	24.7	5.31	31.6	6.29	36.6	7.07	41.7	7.92	51.8	9.75	61.8	11.8
	37	19.4	4.83	24.7	5.56	31.6	6.61	36.6	7.43	41.7	8.34	51.8	10.3	61.8	12.5
	39	19.4	5.04	24.7	5.82	31.6	6.93	36.6	7.81	41.7	8.77	51.8	10.9	61.8	13.2

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	52.7	6.91	67.3	8.48	86.0	10.7	99.6	12.4	114	14.2	141	18.0	157	19.3
	12	52.7	7.00	67.3	8.60	86.0	10.9	99.6	12.6	114	14.5	141	18.3	155	19.2
	14	52.7	7.09	67.3	8.73	86.0	11.0	99.6	12.8	114	14.7	141	18.6	153	19.1
	16	52.7	7.19	67.3	8.86	86.0	11.2	99.6	13.0	114	15.0	141	19.0	151	19.7
	18	52.7	7.29	67.3	9.00	86.0	11.4	99.6	13.3	114	15.3	141	19.7	149	20.7
	20	52.7	7.39	67.3	9.14	86.0	11.6	99.6	13.5	114	15.6	141	21.2	147	21.7
	21	52.7	7.44	67.3	9.22	86.0	11.7	99.6	13.7	114	16.2	141	21.9	146	22.2
	23	52.7	7.55	67.3	9.37	86.0	12.1	99.6	14.5	114	17.3	139	22.9	144	23.2
	25	52.7	7.67	67.3	9.67	86.0	12.9	99.6	15.5	114	18.5	137	23.9	142	24.2
	27	52.7	7.98	67.3	10.3	86.0	13.7	99.6	16.5	114	19.7	135	24.9	140	25.2
	29	52.7	8.45	67.3	10.9	86.0	14.6	99.6	17.6	114	21.1	133	25.9	138	26.3
	31	52.7	8.93	67.3	11.6	86.0	15.5	99.6	18.8	114	22.4	131	26.9	136	27.3
	33	52.7	9.43	67.3	12.2	86.0	16.5	99.6	19.9	114	23.9	129	27.9	134	28.3
	35	52.7	9.96	67.3	13.0	86.0	17.5	99.6	21.2	114	25.4	127	29.0	132	29.4
	37	52.7	10.5	67.3	13.7	86.0	18.5	99.6	22.5	114	27.1	125	30.0	130	30.4
	39	52.7	11.1	67.3	14.5	86.0	19.7	99.6	23.9	114	28.8	123	31.0	128	31.5
120%	10	48.7	6.50	62.1	7.90	79.4	9.89	92.0	11.4	105	13.1	130	16.5	155	19.8
	12	48.7	6.58	62.1	8.01	79.4	10.0	92.0	11.6	105	13.3	130	16.8	153	19.7
	14	48.7	6.66	62.1	8.13	79.4	10.2	92.0	11.8	105	13.5	130	17.1	151	19.6
	16	48.7	6.75	62.1	8.25	79.4	10.4	92.0	12.0	105	13.8	130	17.4	149	19.5
	18	48.7	6.84	62.1	8.37	79.4	10.5	92.0	12.2	105	14.0	130	17.7	146	20.5
	20	48.7	6.93	62.1	8.50	79.4	10.7	92.0	12.4	105	14.3	130	18.9	144	21.5
	21	48.7	6.98	62.1	8.57	79.4	10.8	92.0	12.6	105	14.5	130	19.6	143	22.0
	23	48.7	7.07	62.1	8.71	79.4	11.0	92.0	13.1	105	15.6	130	20.9	141	23.1
	25	48.7	7.18	62.1	8.88	79.4	11.7	92.0	14.0	105	16.6	130	22.4	139	24.1
	27	48.7	7.40	62.1	9.42	79.4	12.4	92.0	14.9	105	17.7	130	23.9	137	25.1
	29	48.7	7.82	62.1	9.98	79.4	13.2	92.0	15.9	105	18.9	130	25.5	135	26.1
	31	48.7	8.26	62.1	10.6	79.4	14.0	92.0	16.9	105	20.1	129	26.8	133	27.1
	33	48.7	8.72	62.1	11.2	79.4	14.9	92.0	17.9	105	21.4	127	27.8	131	28.1
	35	48.7	9.20	62.1	11.8	79.4	15.8	92.0	19.1	105	22.7	125	28.8	129	29.2
	37	48.7	9.70	62.1	12.5	79.4	16.7	92.0	20.2	105	24.2	123	29.8	127	30.2
	39	48.7	10.2	62.1	13.2	79.4	17.7	92.0	21.5	105	25.7	121	30.8	125	31.3
110%	10	44.6	6.10	56.9	7.35	72.8	9.11	84.3	10.5	96.1	11.9	119	15.0	142	18.2
	12	44.6	6.17	56.9	7.44	72.8	9.25	84.3	10.6	96.1	12.1	119	15.3	142	18.5
	14	44.6	6.24	56.9	7.55	72.8	9.39	84.3	10.8	96.1	12.4	119	15.5	142	18.8
	16	44.6	6.32	56.9	7.65	72.8	9.54	84.3	11.0	96.1	12.6	119	15.8	142	19.2
	18	44.6	6.40	56.9	7.76	72.8	9.69	84.3	11.2	96.1	12.8	119	16.1	142	20.0
	20	44.6	6.48	56.9	7.88	72.8	9.85	84.3	11.4	96.1	13.0	119	16.7	142	21.4
	21	44.6	6.52	56.9	7.94	72.8	9.94	84.3	11.5	96.1	13.1	119	17.3	141	21.9
	23	44.6	6.61	56.9	8.06	72.8	10.1	84.3	11.8	96.1	13.9	119	18.5	139	22.9
	25	44.6	6.70	56.9	8.19	72.8	10.6	84.3	12.6	96.1	14.8	119	19.8	137	23.9
	27	44.6	6.84	56.9	8.61	72.8	11.2	84.3	13.4	96.1	15.8	119	21.1	135	24.9
	29	44.6	7.23	56.9	9.12	72.8	11.9	84.3	14.2	96.1	16.8	119	22.6	133	25.9
	31	44.6	7.63	56.9	9.65	72.8	12.7	84.3	15.1	96.1	17.9	119	24.0	131	26.9
	33	44.6	8.05	56.9	10.2	72.8	13.4	84.3	16.0	96.1	19.0	119	25.6	129	28.0
	35	44.6	8.48	56.9	10.8	72.8	14.2	84.3	17.0	96.1	20.2	119	27.3	127	29.0
	37	44.6	8.93	56.9	11.4	72.8	15.1	84.3	18.1	96.1	21.5	119	29.0	125	30.0
	39	44.6	9.40	56.9	12.0	72.8	15.9	84.3	19.2	96.1	22.8	119	30.6	123	31.0
100%	10	40.6	5.71	51.7	6.81	66.2	8.36	76.6	9.56	87.4	10.9	108	13.5	129	16.4
	12	40.6	5.77	51.7	6.90	66.2	8.48	76.6	9.70	87.4	11.0	108	13.8	129	16.6
	14	40.6	5.84	51.7	6.98	66.2	8.60	76.6	9.86	87.4	11.2	108	14.0	129	16.9
	16	40.6	5.91	51.7	7.08	66.2	8.73	76.6	10.0	87.4	11.4	108	14.3	129	17.3
	18	40.6	5.98	51.7	7.17	66.2	8.87	76.6	10.2	87.4	11.6	108	14.5	129	17.6
	20	40.6	6.05	51.7	7.28	66.2	9.01	76.6	10.4	87.4	11.8	108	14.8	129	18.7
	21	40.6	6.09	51.7	7.33	66.2	9.08	76.6	10.4	87.4	11.9	108	15.2	129	19.4
	23	40.6	6.16	51.7	7.44	66.2	9.23	76.6	10.6	87.4	12.3	108	16.3	129	20.7
	25	40.6	6.24	51.7	7.55	66.2	9.51	76.6	11.2	87.4	13.1	108	17.4	129	22.2
	27	40.6	6.33	51.7	7.84	66.2	10.1	76.6	11.9	87.4	14.0	108	18.5	129	23.7
	29	40.6	6.66	51.7	8.29	66.2	10.7	76.6	12.7	87.4	14.9	108	19.8	129	25.3
	31	40.6	7.02	51.7	8.76	66.2	11.3	76.6	13.4	87.4	15.8	108	21.0	129	26.8
	33	40.6	7.40	51.7	9.26	66.2	12.0	76.6	14.3	87.4	16.8	108	22.4	127	27.8
	35	40.6	7.79	51.7	9.77	66.2	12.7	76.6	15.1	87.4	17.8	108	23.8	125	28.8
	37	40.6	8.19	51.7	10.3	66.2	13.5	76.6	16.0	87.4	18.9	108	25.3	123	29.8
	39	40.6	8.62	51.7	10.9	66.2	14.2	76.6	17.0	87.4	20.1	108	26.9	121	30.8

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	36.5	5.34	46.6	6.29	59.6	7.63	69.0	8.67	78.6	9.79	97.6	12.1	116	14.6
	12	36.5	5.39	46.6	6.36	59.6	7.73	69.0	8.80	78.6	9.95	97.6	12.3	116	14.9
	14	36.5	5.45	46.6	6.44	59.6	7.84	69.0	8.93	78.6	10.1	97.6	12.6	116	15.1
	16	36.5	5.51	46.6	6.52	59.6	7.96	69.0	9.07	78.6	10.3	97.6	12.8	116	15.4
	18	36.5	5.57	46.6	6.61	59.6	8.07	69.0	9.21	78.6	10.4	97.6	13.0	116	15.7
	20	36.5	5.63	46.6	6.69	59.6	8.20	69.0	9.36	78.6	10.6	97.6	13.2	116	16.2
	21	36.5	5.66	46.6	6.74	59.6	8.26	69.0	9.44	78.6	10.7	97.6	13.4	116	16.7
	23	36.5	5.73	46.6	6.83	59.6	8.39	69.0	9.60	78.6	10.9	97.6	14.2	116	17.9
	25	36.5	5.80	46.6	6.93	59.6	8.53	69.0	9.95	78.6	11.6	97.6	15.1	116	19.1
	27	36.5	5.87	46.6	7.11	59.6	9.02	69.0	10.6	78.6	12.3	97.6	16.1	116	20.4
	29	36.5	6.12	46.6	7.51	59.6	9.56	69.0	11.2	78.6	13.1	97.6	17.1	116	21.8
	31	36.5	6.45	46.6	7.93	59.6	10.1	69.0	11.9	78.6	13.9	97.6	18.2	116	23.2
	33	36.5	6.79	46.6	8.37	59.6	10.7	69.0	12.6	78.6	14.7	97.6	19.4	116	24.7
	35	36.5	7.13	46.6	8.82	59.6	11.3	69.0	13.3	78.6	15.6	97.6	20.6	116	26.3
	37	36.5	7.50	46.6	9.30	59.6	12.0	69.0	14.1	78.6	16.5	97.6	21.9	116	28.0
	39	36.5	7.87	46.6	9.79	59.6	12.6	69.0	14.9	78.6	17.5	97.6	23.3	116	29.8
80%	10	32.4	4.98	41.4	5.79	52.9	6.93	61.3	7.82	69.9	8.78	86.8	10.8	103	12.9
	12	32.4	5.02	41.4	5.85	52.9	7.02	61.3	7.93	69.9	8.91	86.8	10.9	103	13.1
	14	32.4	5.07	41.4	5.92	52.9	7.11	61.3	8.04	69.9	9.04	86.8	11.1	103	13.3
	16	32.4	5.12	41.4	5.99	52.9	7.21	61.3	8.16	69.9	9.18	86.8	11.3	103	13.6
	18	32.4	5.17	41.4	6.06	52.9	7.31	61.3	8.28	69.9	9.33	86.8	11.5	103	13.8
	20	32.4	5.23	41.4	6.14	52.9	7.42	61.3	8.41	69.9	9.48	86.8	11.7	103	14.1
	21	32.4	5.25	41.4	6.17	52.9	7.47	61.3	8.47	69.9	9.56	86.8	11.8	103	14.3
	23	32.4	5.31	41.4	6.25	52.9	7.58	61.3	8.61	69.9	9.72	86.8	12.2	103	15.3
	25	32.4	5.37	41.4	6.34	52.9	7.70	61.3	8.76	69.9	10.1	86.8	13.0	103	16.3
	27	32.4	5.43	41.4	6.42	52.9	8.02	61.3	9.30	69.9	10.7	86.8	13.9	103	17.4
	29	32.4	5.61	41.4	6.78	52.9	8.48	61.3	9.85	69.9	11.4	86.8	14.7	103	18.5
	31	32.4	5.90	41.4	7.15	52.9	8.97	61.3	10.4	69.9	12.1	86.8	15.7	103	19.7
	33	32.4	6.20	41.4	7.53	52.9	9.47	61.3	11.0	69.9	12.8	86.8	16.6	103	21.0
	35	32.4	6.51	41.4	7.93	52.9	10.0	61.3	11.7	69.9	13.5	86.8	17.7	103	22.3
	37	32.4	6.84	41.4	8.34	52.9	10.6	61.3	12.3	69.9	14.3	86.8	18.7	103	23.7
	39	32.4	7.17	41.4	8.78	52.9	11.1	61.3	13.0	69.9	15.2	86.8	19.9	103	25.2
70%	10	28.4	4.63	36.2	5.31	46.3	6.27	53.6	7.01	61.2	7.80	75.9	9.47	90.5	11.2
	12	28.4	4.67	36.2	5.37	46.3	6.34	53.6	7.10	61.2	7.91	75.9	9.62	90.5	11.4
	14	28.4	4.71	36.2	5.42	46.3	6.42	53.6	7.19	61.2	8.02	75.9	9.77	90.5	11.6
	16	28.4	4.75	36.2	5.48	46.3	6.50	53.6	7.29	61.2	8.14	75.9	9.92	90.5	11.8
	18	28.4	4.79	36.2	5.54	46.3	6.58	53.6	7.39	61.2	8.26	75.9	10.1	90.5	12.0
	20	28.4	4.84	36.2	5.60	46.3	6.67	53.6	7.50	61.2	8.39	75.9	10.3	90.5	12.2
	21	28.4	4.86	36.2	5.63	46.3	6.71	53.6	7.55	61.2	8.46	75.9	10.3	90.5	12.3
	23	28.4	4.91	36.2	5.70	46.3	6.81	53.6	7.66	61.2	8.59	75.9	10.5	90.5	12.9
	25	28.4	4.96	36.2	5.77	46.3	6.90	53.6	7.78	61.2	8.74	75.9	11.1	90.5	13.7
	27	28.4	5.01	36.2	5.84	46.3	7.08	53.6	8.12	61.2	9.27	75.9	11.8	90.5	14.6
	29	28.4	5.13	36.2	6.09	46.3	7.48	53.6	8.59	61.2	9.83	75.9	12.5	90.5	15.5
	31	28.4	5.38	36.2	6.41	46.3	7.90	53.6	9.09	61.2	10.4	75.9	13.3	90.5	16.5
	33	28.4	5.65	36.2	6.74	46.3	8.33	53.6	9.60	61.2	11.0	75.9	14.1	90.5	17.6
	35	28.4	5.93	36.2	7.09	46.3	8.78	53.6	10.1	61.2	11.6	75.9	14.9	90.5	18.7
	37	28.4	6.21	36.2	7.45	46.3	9.25	53.6	10.7	61.2	12.3	75.9	15.8	90.5	19.8
	39	28.4	6.51	36.2	7.82	46.3	9.75	53.6	11.3	61.2	13.0	75.9	16.8	90.5	21.0
60%	10	24.3	4.30	31.0	4.86	39.7	5.63	46.0	6.23	52.4	6.88	65.1	8.23	77.6	9.67
	12	24.3	4.33	31.0	4.90	39.7	5.69	46.0	6.31	52.4	6.97	65.1	8.35	77.6	9.82
	14	24.3	4.36	31.0	4.94	39.7	5.76	46.0	6.38	52.4	7.06	65.1	8.47	77.6	9.97
	16	24.3	4.40	31.0	4.99	39.7	5.82	46.0	6.46	52.4	7.15	65.1	8.60	77.6	10.1
	18	24.3	4.43	31.0	5.04	39.7	5.89	46.0	6.55	52.4	7.25	65.1	8.73	77.6	10.3
	20	24.3	4.47	31.0	5.09	39.7	5.96	46.0	6.63	52.4	7.36	65.1	8.87	77.6	10.5
	21	24.3	4.49	31.0	5.12	39.7	6.00	46.0	6.68	52.4	7.41	65.1	8.94	77.6	10.6
	23	24.3	4.53	31.0	5.17	39.7	6.07	46.0	6.77	52.4	7.52	65.1	9.09	77.6	10.8
	25	24.3	4.57	31.0	5.23	39.7	6.15	46.0	6.86	52.4	7.63	65.1	9.33	77.6	11.4
	27	24.3	4.61	31.0	5.29	39.7	6.23	46.0	7.03	52.4	7.94	65.1	9.91	77.6	12.1
	29	24.3	4.67	31.0	5.44	39.7	6.55	46.0	7.43	52.4	8.40	65.1	10.5	77.6	12.9
	31	24.3	4.90	31.0	5.72	39.7	6.90	46.0	7.84	52.4	8.88	65.1	11.1	77.6	13.6
	33	24.3	5.13	31.0	6.01	39.7	7.27	46.0	8.27	52.4	9.38	65.1	11.8	77.6	14.5
	35	24.3	5.37	31.0	6.31	39.7	7.65	46.0	8.72	52.4	9.90	65.1	12.5	77.6	15.3
	37	24.3	5.62	31.0	6.62	39.7	8.05	46.0	9.19	52.4	10.4	65.1	13.2	77.6	16.3
	39	24.3	5.88	31.0	6.94	39.7	8.46	46.0	9.68	52.4	11.0	65.1	14.0	77.6	17.2
50%	10	20.3	3.98	25.9	4.42	33.1	5.03	38.3	5.50	43.7	6.01	54.2	7.07	64.6	8.18
	12	20.3	4.00	25.9	4.46	33.1	5.08	38.3	5.56	43.7	6.08	54.2	7.16	64.6	8.30
	14	20.3	4.03	25.9	4.49	33.1	5.13	38.3	5.62	43.7	6.15	54.2	7.25	64.6	8.42
	16	20.3	4.06	25.9	4.53	33.1	5.18	38.3	5.68	43.7	6.22	54.2	7.35	64.6	8.55
	18	20.3	4.09	25.9	4.57	33.1	5.23	38.3	5.75	43.7	6.30	54.2	7.46	64.6	8.68
	20	20.3	4.11	25.9	4.61	33.1	5.29	38.3	5.82	43.7	6.38	54.2	7.56	64.6	8.82
	21	20.3	4.13	25.9	4.63	33.1	5.32	38.3	5.85	43.7	6.42	54.2	7.62	64.6	8.89
	23	20.3	4.16	25.9	4.67	33.1	5.38	38.3	5.92	43.7	6.51	54.2	7.73	64.6	9.03
	25	20.3	4.19	25.9	4.71	33.1	5.44	38.3	6.00	43.7	6.60	54.2	7.85	64.6	9.27
	27	20.3	4.23	25.9	4.76	33.1	5.50	38.3	6.07	43.7	6.72	54.2	8.20	64.6	9.84
	29	20.3	4.26	25.9	4.84	33.1	5.69	38.3	6.36	43.7	7.10	54.2	8.68	64.6	10.4
	31	20.3	4.44	25.9	5.08	33.1	5.99	38.3	6.70	43.7	7.49	54.2	9.18	64.6	11.1
	33	20.3	4.65	25.9	5.33	33.1	6.29	38.3	7.06	43.7	7.90	54.2	9.70	64.6	11.7
	35	20.3	4.86	25.9	5.58	33.1	6.61	38.3	7.42	43.7	8.32	54.2	10.2	64.6	12.4
	37	20.3	5.07	25.9	5.84	33.1	6.94	38.3	7.81	43.7	8.76	54.2	10.8	64.6	13.1
	39	20.3	5.30	25.9	6.11	33.1	7.28	38.3	8.20	43.7	9.22	54.2	11.4	64.6	13.8

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	55.5	7.31	70.8	8.96	90.6	11.3	105	13.1	120	15.0	148	18.9	165	20.3
	12	55.5	7.41	70.8	9.09	90.6	11.5	105	13.3	120	15.2	148	19.3	163	20.2
	14	55.5	7.50	70.8	9.22	90.6	11.6	105	13.5	120	15.5	148	19.6	161	20.1
	16	55.5	7.60	70.8	9.36	90.6	11.8	105	13.8	120	15.8	148	20.0	159	20.7
	18	55.5	7.71	70.8	9.50	90.6	12.0	105	14.0	120	16.1	148	20.7	157	21.7
	20	55.5	7.82	70.8	9.66	90.6	12.3	105	14.3	120	16.5	148	22.3	155	22.8
	21	55.5	7.87	70.8	9.73	90.6	12.4	105	14.4	120	17.0	148	23.0	154	23.3
	23	55.5	7.99	70.8	9.90	90.6	12.7	105	15.3	120	18.2	146	24.1	151	24.4
	25	55.5	8.11	70.8	10.2	90.6	13.6	105	16.3	120	19.5	144	25.1	149	25.5
	27	55.5	8.44	70.8	10.8	90.6	14.5	105	17.4	120	20.8	142	26.2	147	26.6
	29	55.5	8.93	70.8	11.5	90.6	15.4	105	18.6	120	22.2	140	27.3	145	27.6
	31	55.5	9.44	70.8	12.2	90.6	16.3	105	19.7	120	23.6	138	28.3	143	28.7
	33	55.5	9.97	70.8	12.9	90.6	17.3	105	21.0	120	25.1	136	29.4	141	29.8
	35	55.5	10.5	70.8	13.7	90.6	18.4	105	22.3	120	26.8	133	30.5	139	30.9
	37	55.5	11.1	70.8	14.5	90.6	19.5	105	23.7	120	28.5	131	31.5	137	32.0
	39	55.5	11.7	70.8	15.3	90.6	20.7	105	25.2	120	30.3	129	32.6	135	33.1
120%	10	51.2	6.88	65.3	8.35	83.6	10.4	96.8	12.0	110	13.8	137	17.3	163	20.9
	12	51.2	6.96	65.3	8.47	83.6	10.6	96.8	12.2	110	14.0	137	17.6	161	20.8
	14	51.2	7.05	65.3	8.59	83.6	10.8	96.8	12.4	110	14.3	137	18.0	158	20.7
	16	51.2	7.14	65.3	8.72	83.6	10.9	96.8	12.7	110	14.5	137	18.3	156	20.6
	18	51.2	7.23	65.3	8.85	83.6	11.1	96.8	12.9	110	14.8	137	18.6	154	21.6
	20	51.2	7.33	65.3	8.98	83.6	11.3	96.8	13.1	110	15.0	137	19.9	152	22.7
	21	51.2	7.38	65.3	9.05	83.6	11.4	96.8	13.2	110	15.3	137	20.6	151	23.2
	23	51.2	7.49	65.3	9.20	83.6	11.6	96.8	13.8	110	16.4	137	22.0	149	24.3
	25	51.2	7.59	65.3	9.38	83.6	12.3	96.8	14.8	110	17.5	137	23.6	147	25.3
	27	51.2	7.83	65.3	9.95	83.6	13.1	96.8	15.7	110	18.6	137	25.2	145	26.4
	29	51.2	8.28	65.3	10.5	83.6	13.9	96.8	16.7	110	19.9	137	26.9	143	27.5
	31	51.2	8.74	65.3	11.2	83.6	14.8	96.8	17.8	110	21.2	136	28.2	140	28.5
	33	51.2	9.22	65.3	11.8	83.6	15.7	96.8	18.9	110	22.5	133	29.2	138	29.6
	35	51.2	9.73	65.3	12.5	83.6	16.7	96.8	20.1	110	23.9	131	30.3	136	30.7
	37	51.2	10.3	65.3	13.2	83.6	17.7	96.8	21.3	110	25.4	129	31.3	134	31.8
	39	51.2	10.8	65.3	14.0	83.6	18.7	96.8	22.6	110	27.0	127	32.4	132	32.9
110%	10	47.0	6.46	59.9	7.77	76.6	9.62	88.7	11.1	101	12.6	126	15.8	150	19.1
	12	47.0	6.54	59.9	7.87	76.6	9.76	88.7	11.2	101	12.8	126	16.1	150	19.4
	14	47.0	6.61	59.9	7.98	76.6	9.91	88.7	11.4	101	13.0	126	16.4	150	19.8
	16	47.0	6.69	59.9	8.09	76.6	10.1	88.7	11.6	101	13.2	126	16.6	150	20.2
	18	47.0	6.78	59.9	8.21	76.6	10.2	88.7	11.8	101	13.5	126	17.0	150	21.0
	20	47.0	6.86	59.9	8.33	76.6	10.4	88.7	12.0	101	13.7	126	17.6	150	22.5
	21	47.0	6.91	59.9	8.39	76.6	10.5	88.7	12.1	101	13.9	126	18.2	148	23.0
	23	47.0	7.00	59.9	8.52	76.6	10.7	88.7	12.4	101	14.6	126	19.5	146	24.1
	25	47.0	7.10	59.9	8.65	76.6	11.2	88.7	13.2	101	15.6	126	20.8	144	25.2
	27	47.0	7.24	59.9	9.10	76.6	11.9	88.7	14.1	101	16.6	126	22.2	142	26.2
	29	47.0	7.65	59.9	9.63	76.6	12.6	88.7	15.0	101	17.7	126	23.7	140	27.3
	31	47.0	8.07	59.9	10.2	76.6	13.3	88.7	15.9	101	18.8	126	25.3	138	28.3
	33	47.0	8.51	59.9	10.8	76.6	14.1	88.7	16.9	101	20.0	126	26.9	136	29.4
	35	47.0	8.97	59.9	11.4	76.6	15.0	88.7	17.9	101	21.3	126	28.7	134	30.5
	37	47.0	9.45	59.9	12.0	76.6	15.9	88.7	19.0	101	22.6	126	30.5	132	31.6
	39	47.0	9.94	59.9	12.7	76.6	16.8	88.7	20.2	101	24.0	125	32.2	129	32.6
100%	10	42.7	6.06	54.5	7.21	69.7	8.83	80.7	10.1	92.0	11.4	114	14.3	136	17.2
	12	42.7	6.12	54.5	7.30	69.7	8.96	80.7	10.2	92.0	11.6	114	14.5	136	17.5
	14	42.7	6.19	54.5	7.39	69.7	9.09	80.7	10.4	92.0	11.8	114	14.8	136	17.8
	16	42.7	6.26	54.5	7.49	69.7	9.23	80.7	10.6	92.0	12.0	114	15.0	136	18.2
	18	42.7	6.33	54.5	7.59	69.7	9.37	80.7	10.7	92.0	12.2	114	15.3	136	18.5
	20	42.7	6.41	54.5	7.70	69.7	9.52	80.7	10.9	92.0	12.4	114	15.6	136	19.7
	21	42.7	6.45	54.5	7.75	69.7	9.59	80.7	11.0	92.0	12.6	114	16.0	136	20.4
	23	42.7	6.53	54.5	7.86	69.7	9.75	80.7	11.2	92.0	13.0	114	17.1	136	21.8
	25	42.7	6.61	54.5	7.98	69.7	10.0	80.7	11.8	92.0	13.8	114	18.3	136	23.3
	27	42.7	6.70	54.5	8.29	69.7	10.7	80.7	12.6	92.0	14.7	114	19.5	136	24.9
	29	42.7	7.06	54.5	8.77	69.7	11.3	80.7	13.4	92.0	15.7	114	20.8	136	26.6
	31	42.7	7.44	54.5	9.27	69.7	12.0	80.7	14.2	92.0	16.7	114	22.1	135	28.1
	33	42.7	7.83	54.5	9.79	69.7	12.7	80.7	15.0	92.0	17.7	114	23.6	133	29.2
	35	42.7	8.25	54.5	10.3	69.7	13.4	80.7	15.9	92.0	18.8	114	25.1	131	30.3
	37	42.7	8.67	54.5	10.9	69.7	14.2	80.7	16.9	92.0	19.9	114	26.7	129	31.3
	39	42.7	9.12	54.5	11.5	69.7	15.0	80.7	17.9	92.0	21.1	114	28.3	127	32.4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	38.4	5.66	49.0	6.66	62.7	8.07	72.6	9.16	82.8	10.3	103	12.8	122	15.4
	12	38.4	5.72	49.0	6.74	62.7	8.18	72.6	9.29	82.8	10.5	103	13.0	122	15.6
	14	38.4	5.78	49.0	6.82	62.7	8.29	72.6	9.43	82.8	10.7	103	13.2	122	15.9
	16	38.4	5.84	49.0	6.91	62.7	8.41	72.6	9.58	82.8	10.8	103	13.5	122	16.2
	18	38.4	5.90	49.0	7.00	62.7	8.53	72.6	9.73	82.8	11.0	103	13.7	122	16.5
	20	38.4	5.97	49.0	7.09	62.7	8.66	72.6	9.88	82.8	11.2	103	13.9	122	17.0
	21	38.4	6.00	49.0	7.13	62.7	8.73	72.6	9.97	82.8	11.3	103	14.1	122	17.6
90%	23	38.4	6.07	49.0	7.23	62.7	8.87	72.6	10.1	82.8	11.5	103	14.9	122	18.8
	25	38.4	6.15	49.0	7.33	62.7	9.01	72.6	10.5	82.8	12.2	103	15.9	122	20.1
	27	38.4	6.22	49.0	7.52	62.7	9.53	72.6	11.2	82.8	13.0	103	17.0	122	21.5
	29	38.4	6.49	49.0	7.95	62.7	10.1	72.6	11.8	82.8	13.8	103	18.1	122	22.9
	31	38.4	6.83	49.0	8.39	62.7	10.7	72.6	12.5	82.8	14.6	103	19.2	122	24.4
	33	38.4	7.19	49.0	8.85	62.7	11.3	72.6	13.3	82.8	15.5	103	20.4	122	26.0
	35	38.4	7.56	49.0	9.33	62.7	11.9	72.6	14.1	82.8	16.5	103	21.7	122	27.7
	37	38.4	7.94	49.0	9.83	62.7	12.6	72.6	14.9	82.8	17.4	103	23.1	122	29.5
	39	38.4	8.34	49.0	10.4	62.7	13.3	72.6	15.8	82.8	18.5	103	24.5	122	31.3
	10	34.1	5.28	43.6	6.14	55.7	7.34	64.5	8.27	73.6	9.27	91.3	11.4	109	13.6
	12	34.1	5.33	43.6	6.21	55.7	7.43	64.5	8.38	73.6	9.41	91.3	11.5	109	13.8
	14	34.1	5.38	43.6	6.28	55.7	7.53	64.5	8.50	73.6	9.55	91.3	11.7	109	14.1
	16	34.1	5.44	43.6	6.35	55.7	7.63	64.5	8.62	73.6	9.70	91.3	11.9	109	14.3
	18	34.1	5.49	43.6	6.42	55.7	7.73	64.5	8.75	73.6	9.85	91.3	12.1	109	14.6
	20	34.1	5.55	43.6	6.50	55.7	7.84	64.5	8.88	73.6	10.0	91.3	12.4	109	14.8
	21	34.1	5.58	43.6	6.54	55.7	7.90	64.5	8.95	73.6	10.1	91.3	12.5	109	15.1
80%	23	34.1	5.64	43.6	6.62	55.7	8.02	64.5	9.10	73.6	10.3	91.3	12.9	109	16.1
	25	34.1	5.70	43.6	6.71	55.7	8.14	64.5	9.26	73.6	10.7	91.3	13.7	109	17.2
	27	34.1	5.76	43.6	6.80	55.7	8.47	64.5	9.82	73.6	11.3	91.3	14.6	109	18.3
	29	34.1	5.95	43.6	7.18	55.7	8.97	64.5	10.4	73.6	12.0	91.3	15.5	109	19.5
	31	34.1	6.26	43.6	7.57	55.7	9.48	64.5	11.0	73.6	12.7	91.3	16.5	109	20.8
	33	34.1	6.58	43.6	7.97	55.7	10.0	64.5	11.7	73.6	13.5	91.3	17.5	109	22.1
	35	34.1	6.91	43.6	8.39	55.7	10.6	64.5	12.3	73.6	14.3	91.3	18.6	109	23.5
	37	34.1	7.25	43.6	8.83	55.7	11.2	64.5	13.0	73.6	15.1	91.3	19.7	109	25.0
	39	34.1	7.60	43.6	9.29	55.7	11.8	64.5	13.8	73.6	16.0	91.3	20.9	109	26.5
	10	29.9	4.92	38.1	5.64	48.8	6.64	56.5	7.41	64.4	8.25	79.9	10.00	95.3	11.9
	12	29.9	4.96	38.1	5.69	48.8	6.72	56.5	7.51	64.4	8.36	79.9	10.2	95.3	12.0
	14	29.9	5.00	38.1	5.75	48.8	6.80	56.5	7.61	64.4	8.48	79.9	10.3	95.3	12.2
	16	29.9	5.05	38.1	5.81	48.8	6.88	56.5	7.71	64.4	8.60	79.9	10.5	95.3	12.5
	18	29.9	5.09	38.1	5.87	48.8	6.97	56.5	7.82	64.4	8.73	79.9	10.6	95.3	12.7
	20	29.9	5.14	38.1	5.94	48.8	7.06	56.5	7.93	64.4	8.87	79.9	10.8	95.3	12.9
	21	29.9	5.16	38.1	5.97	48.8	7.11	56.5	7.99	64.4	8.93	79.9	10.9	95.3	13.0
70%	23	29.9	5.22	38.1	6.04	48.8	7.20	56.5	8.10	64.4	9.08	79.9	11.1	95.3	13.6
	25	29.9	5.27	38.1	6.12	48.8	7.31	56.5	8.23	64.4	9.23	79.9	11.7	95.3	14.5
	27	29.9	5.32	38.1	6.19	48.8	7.49	56.5	8.58	64.4	9.79	79.9	12.4	95.3	15.4
	29	29.9	5.44	38.1	6.45	48.8	7.91	56.5	9.08	64.4	10.4	79.9	13.2	95.3	16.4
	31	29.9	5.72	38.1	6.79	48.8	8.35	56.5	9.60	64.4	11.0	79.9	14.0	95.3	17.4
	33	29.9	6.00	38.1	7.15	48.8	8.81	56.5	10.1	64.4	11.6	79.9	14.9	95.3	18.5
	35	29.9	6.29	38.1	7.51	48.8	9.29	56.5	10.7	64.4	12.3	79.9	15.8	95.3	19.7
	37	29.9	6.59	38.1	7.89	48.8	9.78	56.5	11.3	64.4	13.0	79.9	16.7	95.3	20.9
	39	29.9	6.90	38.1	8.29	48.8	10.3	56.5	11.9	64.4	13.7	79.9	17.7	95.3	22.1
	10	25.6	4.57	32.7	5.16	41.8	5.97	48.4	6.60	55.2	7.28	68.5	8.70	81.7	10.2
	12	25.6	4.60	32.7	5.20	41.8	6.04	48.4	6.68	55.2	7.37	68.5	8.82	81.7	10.4
	14	25.6	4.64	32.7	5.25	41.8	6.10	48.4	6.76	55.2	7.47	68.5	8.95	81.7	10.5
	16	25.6	4.67	32.7	5.30	41.8	6.17	48.4	6.84	55.2	7.57	68.5	9.09	81.7	10.7
	18	25.6	4.71	32.7	5.35	41.8	6.24	48.4	6.93	55.2	7.67	68.5	9.22	81.7	10.9
	20	25.6	4.75	32.7	5.40	41.8	6.32	48.4	7.02	55.2	7.78	68.5	9.37	81.7	11.1
	21	25.6	4.77	32.7	5.43	41.8	6.35	48.4	7.07	55.2	7.84	68.5	9.44	81.7	11.1
60%	23	25.6	4.81	32.7	5.49	41.8	6.43	48.4	7.16	55.2	7.95	68.5	9.60	81.7	11.3
	25	25.6	4.86	32.7	5.55	41.8	6.52	48.4	7.26	55.2	8.07	68.5	9.86	81.7	12.0
	27	25.6	4.90	32.7	5.61	41.8	6.60	48.4	7.44	55.2	8.39	68.5	10.5	81.7	12.8
	29	25.6	4.96	32.7	5.77	41.8	6.94	48.4	7.86	55.2	8.88	68.5	11.1	81.7	13.6
	31	25.6	5.20	32.7	6.07	41.8	7.31	48.4	8.30	55.2	9.39	68.5	11.8	81.7	14.4
	33	25.6	5.45	32.7	6.37	41.8	7.70	48.4	8.75	55.2	9.91	68.5	12.4	81.7	15.3
	35	25.6	5.71	32.7	6.69	41.8	8.10	48.4	9.22	55.2	10.5	68.5	13.2	81.7	16.2
	37	25.6	5.97	32.7	7.02	41.8	8.52	48.4	9.72	55.2	11.0	68.5	13.9	81.7	17.1
	39	25.6	6.25	32.7	7.35	41.8	8.96	48.4	10.2	55.2	11.6	68.5	14.7	81.7	18.2
	10	21.3	4.24	27.2	4.70	34.8	5.34	40.3	5.84	46.0	6.37	57.1	7.48	68.0	8.65
	12	21.3	4.26	27.2	4.74	34.8	5.39	40.3	5.90	46.0	6.44	57.1	7.57	68.0	8.77
	14	21.3	4.29	27.2	4.77	34.8	5.45	40.3	5.96	46.0	6.52	57.1	7.67	68.0	8.90
	16	21.3	4.32	27.2	4.81	34.8	5.50	40.3	6.03	46.0	6.59	57.1	7.78	68.0	9.03
	18	21.3	4.35	27.2	4.85	34.8	5.56	40.3	6.09	46.0	6.67	57.1	7.89	68.0	9.17
	20	21.3	4.38	27.2	4.90	34.8	5.61	40.3	6.17	46.0	6.76	57.1	8.00	68.0	9.31
	21	21.3	4.40	27.2	4.92	34.8	5.64	40.3	6.20	46.0	6.80	57.1	8.06	68.0	9.39
50%	23	21.3	4.43	27.2	4.96	34.8	5.71	40.3	6.28	46.0	6.89	57.1	8.18	68.0	9.54
	25	21.3	4.46	27.2	5.01	34.8	5.77	40.3	6.35	46.0	6.99	57.1	8.30	68.0	9.79
	27	21.3	4.50	27.2	5.06	34.8	5.84	40.3	6.44	46.0	7.12	57.1	8.67	68.0	10.4
	29	21.3	4.53	27.2	5.14	34.8	6.04	40.3	6.74	46.0	7.51	57.1	9.18	68.0	11.0
	31	21.3	4.72	27.2	5.39	34.8	6.35	40.3	7.10	46.0	7.93	57.1	9.70	68.0	11.7
	33	21.3	4.94	27.2	5.66	34.8	6.67	40.3	7.48	46.0	8.36	57.1	10.3	68.0	12.4
	35	21.3	5.16	27.2	5.92	34.8	7.01	40.3	7.86	46.0	8.80	57.1	10.8	68.0	13.1
	37	21.3	5.39	27.2	6.20	34.8	7.36	40.3	8.27	46.0	9.27	57.1	11.4	68.0	13.8
	39	21.3	5.63	27.2	6.49	34.8	7.72	40.3	8.69	46.0	9.75	57.1	12.1	68.0	14.6

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	57.6	7.71	73.5	9.44	94.1	11.9	109	13.8	124	15.8	154	19.9	172	21.4
	12	57.6	7.81	73.5	9.58	94.1	12.1	109	14.0	124	16.1	154	20.3	169	21.3
	14	57.6	7.91	73.5	9.72	94.1	12.3	109	14.2	124	16.4	154	20.7	167	21.2
	16	57.6	8.01	73.5	9.87	94.1	12.5	109	14.5	124	16.6	154	21.0	165	21.8
	18	57.6	8.12	73.5	10.0	94.1	12.7	109	14.8	124	17.0	154	21.9	163	22.9
	20	57.6	8.24	73.5	10.2	94.1	12.9	109	15.0	124	17.4	154	23.5	161	24.0
	21	57.6	8.30	73.5	10.3	94.1	13.0	109	15.2	124	18.0	154	24.3	159	24.6
	23	57.6	8.42	73.5	10.4	94.1	13.4	109	16.2	124	19.2	152	25.4	157	25.7
	25	57.6	8.55	73.5	10.8	94.1	14.3	109	17.2	124	20.5	150	26.5	155	26.9
	27	57.6	8.89	73.5	11.4	94.1	15.2	109	18.4	124	21.9	147	27.6	153	28.0
	29	57.6	9.41	73.5	12.1	94.1	16.2	109	19.6	124	23.4	145	28.7	151	29.1
	31	57.6	9.95	73.5	12.9	94.1	17.2	109	20.8	124	24.9	143	29.8	149	30.3
	33	57.6	10.5	73.5	13.6	94.1	18.3	109	22.1	124	26.5	141	31.0	146	31.4
	35	57.6	11.1	73.5	14.4	94.1	19.4	109	23.5	124	28.2	139	32.1	144	32.6
	37	57.6	11.7	73.5	15.2	94.1	20.6	109	25.0	124	30.0	136	33.2	142	33.7
	39	57.6	12.3	73.5	16.1	94.1	21.8	109	26.6	124	31.9	134	34.4	140	34.9
120%	10	53.2	7.25	67.9	8.81	86.8	11.0	101	12.7	115	14.5	142	18.3	169	22.0
	12	53.2	7.34	67.9	8.93	86.8	11.2	101	12.9	115	14.8	142	18.6	167	21.9
	14	53.2	7.43	67.9	9.06	86.8	11.3	101	13.1	115	15.0	142	18.9	165	21.8
	16	53.2	7.53	67.9	9.19	86.8	11.5	101	13.3	115	15.3	142	19.3	162	21.7
	18	53.2	7.63	67.9	9.33	86.8	11.7	101	13.6	115	15.6	142	19.6	160	22.8
	20	53.2	7.73	67.9	9.47	86.8	11.9	101	13.8	115	15.9	142	20.9	158	23.9
	21	53.2	7.78	67.9	9.54	86.8	12.0	101	13.9	115	16.2	142	21.7	157	24.4
	23	53.2	7.89	67.9	9.69	86.8	12.2	101	14.6	115	17.3	142	23.2	155	25.6
	25	53.2	8.00	67.9	9.89	86.8	13.0	101	15.6	115	18.4	142	24.8	152	26.7
	27	53.2	8.25	67.9	10.5	86.8	13.8	101	16.6	115	19.7	142	26.5	150	27.8
	29	53.2	8.72	67.9	11.1	86.8	14.7	101	17.6	115	20.9	142	28.3	148	28.9
	31	53.2	9.21	67.9	11.8	86.8	15.6	101	18.7	115	22.3	141	29.7	146	30.1
	33	53.2	9.72	67.9	12.5	86.8	16.6	101	19.9	115	23.7	139	30.8	144	31.2
	35	53.2	10.3	67.9	13.2	86.8	17.6	101	21.2	115	25.2	136	31.9	141	32.4
	37	53.2	10.8	67.9	13.9	86.8	18.6	101	22.5	115	26.8	134	33.0	139	33.5
	39	53.2	11.4	67.9	14.7	86.8	19.7	101	23.8	115	28.5	132	34.2	137	34.7
110%	10	48.8	6.81	62.2	8.19	79.6	10.1	92.2	11.6	105	13.3	130	16.6	155	20.1
	12	48.8	6.89	62.2	8.30	79.6	10.3	92.2	11.8	105	13.5	130	16.9	155	20.5
	14	48.8	6.97	62.2	8.41	79.6	10.4	92.2	12.0	105	13.7	130	17.2	155	20.9
	16	48.8	7.05	62.2	8.53	79.6	10.6	92.2	12.2	105	14.0	130	17.5	155	21.2
	18	48.8	7.14	62.2	8.65	79.6	10.8	92.2	12.4	105	14.2	130	17.9	155	22.1
	20	48.8	7.23	62.2	8.78	79.6	11.0	92.2	12.7	105	14.5	130	18.6	155	23.7
	21	48.8	7.28	62.2	8.85	79.6	11.1	92.2	12.8	105	14.6	130	19.2	154	24.3
	23	48.8	7.38	62.2	8.98	79.6	11.2	92.2	13.1	105	15.4	130	20.6	152	25.4
	25	48.8	7.48	62.2	9.12	79.6	11.8	92.2	14.0	105	16.5	130	22.0	150	26.5
	27	48.8	7.64	62.2	9.59	79.6	12.5	92.2	14.9	105	17.5	130	23.5	148	27.6
	29	48.8	8.07	62.2	10.2	79.6	13.3	92.2	15.8	105	18.7	130	25.0	145	28.7
	31	48.8	8.51	62.2	10.7	79.6	14.1	92.2	16.8	105	19.9	130	26.7	143	29.9
	33	48.8	8.97	62.2	11.4	79.6	14.9	92.2	17.8	105	21.1	130	28.4	141	31.0
	35	48.8	9.45	62.2	12.0	79.6	15.8	92.2	18.9	105	22.4	130	30.2	139	32.1
	37	48.8	9.96	62.2	12.7	79.6	16.7	92.2	20.1	105	23.8	130	32.2	137	33.3
	39	48.8	10.5	62.2	13.4	79.6	17.7	92.2	21.3	105	25.3	130	34.0	134	34.4
100%	10	44.3	6.38	56.6	7.60	72.3	9.31	83.8	10.6	95.5	12.1	119	15.0	141	18.2
	12	44.3	6.45	56.6	7.69	72.3	9.44	83.8	10.8	95.5	12.3	119	15.3	141	18.5
	14	44.3	6.52	56.6	7.79	72.3	9.58	83.8	11.0	95.5	12.5	119	15.6	141	18.8
	16	44.3	6.60	56.6	7.89	72.3	9.72	83.8	11.1	95.5	12.7	119	15.8	141	19.1
	18	44.3	6.67	56.6	8.00	72.3	9.87	83.8	11.3	95.5	12.9	119	16.1	141	19.5
	20	44.3	6.75	56.6	8.11	72.3	10.0	83.8	11.5	95.5	13.1	119	16.4	141	20.8
	21	44.3	6.80	56.6	8.17	72.3	10.1	83.8	11.6	95.5	13.2	119	16.9	141	21.5
	23	44.3	6.88	56.6	8.29	72.3	10.3	83.8	11.8	95.5	13.7	119	18.1	141	23.0
	25	44.3	6.97	56.6	8.41	72.3	10.6	83.8	12.5	95.5	14.6	119	19.3	141	24.6
	27	44.3	7.06	56.6	8.74	72.3	11.2	83.8	13.3	95.5	15.5	119	20.6	141	26.3
	29	44.3	7.44	56.6	9.24	72.3	11.9	83.8	14.1	95.5	16.5	119	21.9	141	28.1
	31	44.3	7.84	56.6	9.77	72.3	12.6	83.8	14.9	95.5	17.6	119	23.3	141	29.7
	33	44.3	8.26	56.6	10.3	72.3	13.4	83.8	15.9	95.5	18.6	119	24.8	138	30.8
	35	44.3	8.69	56.6	10.9	72.3	14.1	83.8	16.8	95.5	19.8	119	26.4	136	31.9
	37	44.3	9.14	56.6	11.5	72.3	15.0	83.8	17.8	95.5	21.0	119	28.1	134	33.0
	39	44.3	9.61	56.6	12.1	72.3	15.8	83.8	18.9	95.5	22.3	119	29.9	132	34.2

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	39.9	5.97	50.9	7.02	65.1	8.51	75.4	9.65	86.0	10.9	107	13.5	127	16.2
	12	39.9	6.03	50.9	7.11	65.1	8.62	75.4	9.80	86.0	11.1	107	13.7	127	16.5
	14	39.9	6.09	50.9	7.19	65.1	8.74	75.4	9.94	86.0	11.2	107	13.9	127	16.8
	16	39.9	6.16	50.9	7.28	65.1	8.87	75.4	10.1	86.0	11.4	107	14.2	127	17.1
	18	39.9	6.22	50.9	7.37	65.1	9.00	75.4	10.3	86.0	11.6	107	14.4	127	17.4
	20	39.9	6.29	50.9	7.47	65.1	9.13	75.4	10.4	86.0	11.8	107	14.7	127	17.9
	21	39.9	6.33	50.9	7.52	65.1	9.20	75.4	10.5	86.0	11.9	107	14.8	127	18.6
	23	39.9	6.40	50.9	7.62	65.1	9.34	75.4	10.7	86.0	12.1	107	15.7	127	19.9
	25	39.9	6.48	50.9	7.73	65.1	9.49	75.4	11.1	86.0	12.9	107	16.8	127	21.2
	27	39.9	6.56	50.9	7.93	65.1	10.0	75.4	11.8	86.0	13.7	107	17.9	127	22.7
	29	39.9	6.84	50.9	8.38	65.1	10.6	75.4	12.5	86.0	14.5	107	19.0	127	24.2
	31	39.9	7.20	50.9	8.84	65.1	11.3	75.4	13.2	86.0	15.4	107	20.3	127	25.7
	33	39.9	7.58	50.9	9.33	65.1	11.9	75.4	14.0	86.0	16.4	107	21.5	127	27.4
	35	39.9	7.97	50.9	9.84	65.1	12.6	75.4	14.8	86.0	17.3	107	22.9	127	29.2
	37	39.9	8.37	50.9	10.4	65.1	13.3	75.4	15.7	86.0	18.4	107	24.3	127	31.1
	39	39.9	8.79	50.9	10.9	65.1	14.1	75.4	16.6	86.0	19.5	107	25.8	127	33.0
80%	10	35.5	5.57	45.2	6.47	57.9	7.73	67.0	8.71	76.4	9.77	94.8	12.0	113	14.3
	12	35.5	5.62	45.2	6.54	57.9	7.83	67.0	8.83	76.4	9.91	94.8	12.2	113	14.6
	14	35.5	5.67	45.2	6.61	57.9	7.94	67.0	8.96	76.4	10.1	94.8	12.4	113	14.8
	16	35.5	5.73	45.2	6.69	57.9	8.04	67.0	9.09	76.4	10.2	94.8	12.6	113	15.1
	18	35.5	5.79	45.2	6.77	57.9	8.15	67.0	9.22	76.4	10.4	94.8	12.8	113	15.3
	20	35.5	5.85	45.2	6.85	57.9	8.27	67.0	9.36	76.4	10.5	94.8	13.0	113	15.6
	21	35.5	5.88	45.2	6.89	57.9	8.33	67.0	9.44	76.4	10.6	94.8	13.1	113	15.9
	23	35.5	5.94	45.2	6.98	57.9	8.45	67.0	9.59	76.4	10.8	94.8	13.6	113	17.0
	25	35.5	6.01	45.2	7.07	57.9	8.58	67.0	9.76	76.4	11.2	94.8	14.5	113	18.1
	27	35.5	6.08	45.2	7.17	57.9	8.93	67.0	10.4	76.4	11.9	94.8	15.4	113	19.3
	29	35.5	6.27	45.2	7.56	57.9	9.45	67.0	11.0	76.4	12.7	94.8	16.4	113	20.6
	31	35.5	6.60	45.2	7.98	57.9	9.99	67.0	11.6	76.4	13.4	94.8	17.4	113	21.9
	33	35.5	6.93	45.2	8.40	57.9	10.6	67.0	12.3	76.4	14.2	94.8	18.5	113	23.3
	35	35.5	7.28	45.2	8.85	57.9	11.1	67.0	13.0	76.4	15.1	94.8	19.6	113	24.8
	37	35.5	7.64	45.2	9.31	57.9	11.8	67.0	13.7	76.4	15.9	94.8	20.8	113	26.3
	39	35.5	8.01	45.2	9.79	57.9	12.4	67.0	14.5	76.4	16.9	94.8	22.1	113	28.0
70%	10	31.0	5.19	39.6	5.94	50.6	7.00	58.6	7.81	66.9	8.70	83.0	10.5	98.9	12.5
	12	31.0	5.23	39.6	6.00	50.6	7.08	58.6	7.91	66.9	8.82	83.0	10.7	98.9	12.7
	14	31.0	5.27	39.6	6.06	50.6	7.16	58.6	8.02	66.9	8.94	83.0	10.9	98.9	12.9
	16	31.0	5.32	39.6	6.13	50.6	7.25	58.6	8.13	66.9	9.07	83.0	11.0	98.9	13.1
	18	31.0	5.37	39.6	6.19	50.6	7.35	58.6	8.24	66.9	9.20	83.0	11.2	98.9	13.4
	20	31.0	5.42	39.6	6.26	50.6	7.44	58.6	8.36	66.9	9.34	83.0	11.4	98.9	13.6
	21	31.0	5.44	39.6	6.30	50.6	7.49	58.6	8.42	66.9	9.42	83.0	11.5	98.9	13.7
	23	31.0	5.50	39.6	6.37	50.6	7.59	58.6	8.54	66.9	9.57	83.0	11.7	98.9	14.3
	25	31.0	5.55	39.6	6.45	50.6	7.70	58.6	8.67	66.9	9.73	83.0	12.3	98.9	15.2
	27	31.0	5.61	39.6	6.53	50.6	7.89	58.6	9.05	66.9	10.3	83.0	13.1	98.9	16.2
	29	31.0	5.74	39.6	6.80	50.6	8.34	58.6	9.57	66.9	10.9	83.0	13.9	98.9	17.3
	31	31.0	6.02	39.6	7.16	50.6	8.80	58.6	10.1	66.9	11.6	83.0	14.8	98.9	18.4
	33	31.0	6.32	39.6	7.53	50.6	9.29	58.6	10.7	66.9	12.3	83.0	15.7	98.9	19.5
	35	31.0	6.63	39.6	7.92	50.6	9.79	58.6	11.3	66.9	13.0	83.0	16.6	98.9	20.7
	37	31.0	6.95	39.6	8.32	50.6	10.3	58.6	11.9	66.9	13.7	83.0	17.6	98.9	22.0
	39	31.0	7.28	39.6	8.73	50.6	10.9	58.6	12.6	66.9	14.5	83.0	18.6	98.9	23.3
60%	10	26.6	4.82	33.9	5.44	43.4	6.30	50.3	6.96	57.3	7.67	71.1	9.17	84.8	10.8
	12	26.6	4.85	33.9	5.48	43.4	6.36	50.3	7.04	57.3	7.77	71.1	9.30	84.8	10.9
	14	26.6	4.89	33.9	5.53	43.4	6.43	50.3	7.13	57.3	7.87	71.1	9.44	84.8	11.1
	16	26.6	4.93	33.9	5.59	43.4	6.50	50.3	7.21	57.3	7.98	71.1	9.58	84.8	11.3
	18	26.6	4.97	33.9	5.64	43.4	6.58	50.3	7.30	57.3	8.09	71.1	9.72	84.8	11.5
	20	26.6	5.01	33.9	5.70	43.4	6.66	50.3	7.40	57.3	8.20	71.1	9.88	84.8	11.7
	21	26.6	5.03	33.9	5.73	43.4	6.70	50.3	7.45	57.3	8.26	71.1	9.95	84.8	11.8
	23	26.6	5.07	33.9	5.79	43.4	6.78	50.3	7.55	57.3	8.38	71.1	10.1	84.8	12.0
	25	26.6	5.12	33.9	5.85	43.4	6.87	50.3	7.66	57.3	8.51	71.1	10.4	84.8	12.6
	27	26.6	5.17	33.9	5.91	43.4	6.96	50.3	7.84	57.3	8.85	71.1	11.0	84.8	13.4
	29	26.6	5.23	33.9	6.08	43.4	7.31	50.3	8.29	57.3	9.36	71.1	11.7	84.8	14.3
	31	26.6	5.48	33.9	6.40	43.4	7.71	50.3	8.75	57.3	9.89	71.1	12.4	84.8	15.2
	33	26.6	5.75	33.9	6.72	43.4	8.11	50.3	9.22	57.3	10.5	71.1	13.1	84.8	16.1
	35	26.6	6.02	33.9	7.05	43.4	8.54	50.3	9.72	57.3	11.0	71.1	13.9	84.8	17.1
	37	26.6	6.30	33.9	7.40	43.4	8.98	50.3	10.2	57.3	11.6	71.1	14.7	84.8	18.1
	39	26.6	6.58	33.9	7.75	43.4	9.44	50.3	10.8	57.3	12.3	71.1	15.5	84.8	19.1
50%	10	22.2	4.46	28.3	4.95	36.2	5.63	41.9	6.15	47.8	6.71	59.3	7.88	70.7	9.12
	12	22.2	4.49	28.3	4.99	36.2	5.69	41.9	6.22	47.8	6.79	59.3	7.98	70.7	9.25
	14	22.2	4.52	28.3	5.03	36.2	5.74	41.9	6.28	47.8	6.87	59.3	8.09	70.7	9.38
	16	22.2	4.55	28.3	5.07	36.2	5.80	41.9	6.35	47.8	6.95	59.3	8.20	70.7	9.52
	18	22.2	4.58	28.3	5.12	36.2	5.86	41.9	6.42	47.8	7.04	59.3	8.31	70.7	9.67
	20	22.2	4.62	28.3	5.16	36.2	5.92	41.9	6.50	47.8	7.12	59.3	8.43	70.7	9.82
	21	22.2	4.63	28.3	5.18	36.2	5.95	41.9	6.54	47.8	7.17	59.3	8.49	70.7	9.90
	23	22.2	4.67	28.3	5.23	36.2	6.01	41.9	6.62	47.8	7.26	59.3	8.62	70.7	10.1
	25	22.2	4.70	28.3	5.28	36.2	6.08	41.9	6.70	47.8	7.36	59.3	8.75	70.7	10.3
	27	22.2	4.74	28.3	5.33	36.2	6.15	41.9	6.78	47.8	7.50	59.3	9.14	70.7	10.9
	29	22.2	4.78	28.3	5.42	36.2	6.36	41.9	7.11	47.8	7.92	59.3	9.67	70.7	11.6
	31	22.2	4.98	28.3	5.69	36.2	6.69	41.9	7.49	47.8	8.36	59.3	10.2	70.7	12.3
	33	22.2	5.21	28.3	5.96	36.2	7.03	41.9	7.88	47.8	8.81	59.3	10.8	70.7	13.0
	35	22.2	5.44	28.3	6.25	36.2	7.39	41.9	8.29	47.8	9.28	59.3	11.4	70.7	13.8
	37	22.2	5.69	28.3	6.54	36.2	7.75	41.9	8.71	47.8	9.77	59.3	12.0	70.7	14.6
	39	22.2	5.94	28.3	6.84	36.2	8.13	41.9	9.16	47.8	10.3	59.3	12.7	70.7	15.4

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	59.8	8.04	76.2	9.85	97.5	12.4	113	14.4	129	16.5	160	20.8	178	22.4
	12	59.8	8.15	76.2	9.99	97.5	12.6	113	14.6	129	16.8	160	21.2	176	22.3
	14	59.8	8.25	76.2	10.1	97.5	12.8	113	14.9	129	17.1	160	21.6	173	22.1
	16	59.8	8.36	76.2	10.3	97.5	13.0	113	15.1	129	17.4	160	22.0	171	22.8
	18	59.8	8.48	76.2	10.5	97.5	13.2	113	15.4	129	17.7	160	22.8	169	23.9
	20	59.8	8.60	76.2	10.6	97.5	13.5	113	15.7	129	18.1	160	24.5	167	25.1
	21	59.8	8.66	76.2	10.7	97.5	13.6	113	15.8	129	18.8	160	25.3	165	25.7
	23	59.8	8.79	76.2	10.9	97.5	14.0	113	16.9	129	20.1	157	26.5	163	26.8
	25	59.8	8.92	76.2	11.2	97.5	14.9	113	18.0	129	21.4	155	27.6	161	28.0
	27	59.8	9.28	76.2	11.9	97.5	15.9	113	19.2	129	22.9	153	28.8	159	29.2
	29	59.8	9.82	76.2	12.7	97.5	16.9	113	20.4	129	24.4	151	30.0	156	30.4
	31	59.8	10.4	76.2	13.4	97.5	18.0	113	21.7	129	26.0	148	31.1	154	31.6
	33	59.8	11.0	76.2	14.2	97.5	19.1	113	23.1	129	27.7	146	32.3	152	32.8
	35	59.8	11.6	76.2	15.0	97.5	20.3	113	24.6	129	29.4	144	33.5	149	34.0
	37	59.8	12.2	76.2	15.9	97.5	21.5	113	26.1	129	31.3	141	34.7	147	35.2
	39	59.8	12.9	76.2	16.8	97.5	22.8	113	27.7	129	33.3	139	35.9	145	36.4
120%	10	55.2	7.57	70.4	9.19	90.0	11.5	104	13.3	119	15.2	148	19.1	175	22.9
	12	55.2	7.66	70.4	9.32	90.0	11.7	104	13.5	119	15.4	148	19.4	173	22.8
	14	55.2	7.76	70.4	9.45	90.0	11.8	104	13.7	119	15.7	148	19.8	171	22.7
	16	55.2	7.86	70.4	9.59	90.0	12.0	104	13.9	119	16.0	148	20.1	168	22.6
	18	55.2	7.96	70.4	9.73	90.0	12.2	104	14.2	119	16.2	148	20.5	166	23.8
	20	55.2	8.07	70.4	9.88	90.0	12.4	104	14.4	119	16.5	148	21.9	164	24.9
	21	55.2	8.12	70.4	9.96	90.0	12.6	104	14.6	119	16.9	148	22.6	163	25.5
	23	55.2	8.23	70.4	10.1	90.0	12.8	104	15.2	119	18.0	148	24.2	160	26.7
	25	55.2	8.35	70.4	10.3	90.0	13.6	104	16.2	119	19.2	148	25.9	158	27.8
	27	55.2	8.61	70.4	10.9	90.0	14.4	104	17.3	119	20.5	148	27.7	156	29.0
	29	55.2	9.10	70.4	11.6	90.0	15.3	104	18.4	119	21.9	148	29.6	154	30.2
	31	55.2	9.61	70.4	12.3	90.0	16.3	104	19.6	119	23.3	146	31.0	151	31.4
	33	55.2	10.1	70.4	13.0	90.0	17.3	104	20.8	119	24.8	144	32.1	149	32.6
	35	55.2	10.7	70.4	13.7	90.0	18.3	104	22.1	119	26.3	141	33.3	147	33.8
	37	55.2	11.3	70.4	14.5	90.0	19.4	104	23.4	119	28.0	139	34.5	144	35.0
	39	55.2	11.9	70.4	15.4	90.0	20.6	104	24.9	119	29.7	137	35.7	142	36.2
110%	10	50.6	7.11	64.5	8.55	82.5	10.6	95.6	12.2	109	13.9	135	17.4	161	21.0
	12	50.6	7.19	64.5	8.66	82.5	10.7	95.6	12.4	109	14.1	135	17.7	161	21.4
	14	50.6	7.27	64.5	8.78	82.5	10.9	95.6	12.6	109	14.3	135	18.0	161	21.8
	16	50.6	7.36	64.5	8.90	82.5	11.1	95.6	12.8	109	14.6	135	18.3	161	22.2
	18	50.6	7.45	64.5	9.03	82.5	11.3	95.6	13.0	109	14.8	135	18.7	161	23.1
	20	50.6	7.55	64.5	9.16	82.5	11.4	95.6	13.2	109	15.1	135	19.4	161	24.8
	21	50.6	7.60	64.5	9.23	82.5	11.5	95.6	13.3	109	15.2	135	20.0	160	25.4
	23	50.6	7.70	64.5	9.37	82.5	11.7	95.6	13.7	109	16.1	135	21.4	158	26.5
	25	50.6	7.81	64.5	9.52	82.5	12.3	95.6	14.6	109	17.2	135	22.9	155	27.7
	27	50.6	7.97	64.5	10.0	82.5	13.0	95.6	15.5	109	18.3	135	24.5	153	28.8
	29	50.6	8.42	64.5	10.6	82.5	13.8	95.6	16.5	109	19.5	135	26.1	151	30.0
	31	50.6	8.88	64.5	11.2	82.5	14.7	95.6	17.5	109	20.7	135	27.8	149	31.2
	33	50.6	9.36	64.5	11.9	82.5	15.6	95.6	18.6	109	22.0	135	29.6	146	32.3
	35	50.6	9.87	64.5	12.5	82.5	16.5	95.6	19.7	109	23.4	135	31.6	144	33.5
	37	50.6	10.4	64.5	13.2	82.5	17.5	95.6	20.9	109	24.9	135	33.6	142	34.7
	39	50.6	10.9	64.5	14.0	82.5	18.5	95.6	22.2	109	26.4	135	35.4	139	35.9
100%	10	46.0	6.66	58.6	7.93	75.0	9.71	86.9	11.1	99.0	12.6	123	15.7	147	18.9
	12	46.0	6.73	58.6	8.03	75.0	9.85	86.9	11.3	99.0	12.8	123	16.0	147	19.3
	14	46.0	6.81	58.6	8.13	75.0	10.00	86.9	11.4	99.0	13.0	123	16.2	147	19.6
	16	46.0	6.89	58.6	8.24	75.0	10.1	86.9	11.6	99.0	13.2	123	16.5	147	20.0
	18	46.0	6.97	58.6	8.35	75.0	10.3	86.9	11.8	99.0	13.5	123	16.8	147	20.4
	20	46.0	7.05	58.6	8.47	75.0	10.5	86.9	12.0	99.0	13.7	123	17.2	147	21.7
	21	46.0	7.09	58.6	8.53	75.0	10.6	86.9	12.1	99.0	13.8	123	17.6	147	22.4
	23	46.0	7.18	58.6	8.65	75.0	10.7	86.9	12.3	99.0	14.3	123	18.8	147	24.0
	25	46.0	7.27	58.6	8.78	75.0	11.0	86.9	13.0	99.0	15.2	123	20.1	147	25.7
	27	46.0	7.37	58.6	9.12	75.0	11.7	86.9	13.8	99.0	16.2	123	21.5	147	27.4
	29	46.0	7.76	58.6	9.64	75.0	12.4	86.9	14.7	99.0	17.2	123	22.9	147	29.3
	31	46.0	8.18	58.6	10.2	75.0	13.2	86.9	15.6	99.0	18.3	123	24.4	146	31.0
	33	46.0	8.62	58.6	10.8	75.0	13.9	86.9	16.5	99.0	19.5	123	25.9	144	32.1
	35	46.0	9.07	58.6	11.4	75.0	14.8	86.9	17.5	99.0	20.7	123	27.6	141	33.3
	37	46.0	9.54	58.6	12.0	75.0	15.6	86.9	18.6	99.0	21.9	123	29.3	139	34.5
	39	46.0	10.0	58.6	12.6	75.0	16.5	86.9	19.7	99.0	23.3	123	31.2	137	35.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	41.4	6.23	52.8	7.33	67.5	8.88	78.2	10.1	89.1	11.4	111	14.1	132	16.9
	12	41.4	6.29	52.8	7.41	67.5	9.00	78.2	10.2	89.1	11.5	111	14.3	132	17.2
	14	41.4	6.36	52.8	7.50	67.5	9.12	78.2	10.4	89.1	11.7	111	14.6	132	17.5
	16	41.4	6.42	52.8	7.60	67.5	9.25	78.2	10.5	89.1	11.9	111	14.8	132	17.8
	18	41.4	6.49	52.8	7.69	67.5	9.39	78.2	10.7	89.1	12.1	111	15.1	132	18.2
	20	41.4	6.57	52.8	7.80	67.5	9.53	78.2	10.9	89.1	12.3	111	15.3	132	18.7
	21	41.4	6.60	52.8	7.85	67.5	9.60	78.2	11.0	89.1	12.4	111	15.5	132	19.4
90%	23	41.4	6.68	52.8	7.96	67.5	9.75	78.2	11.1	89.1	12.6	111	16.4	132	20.7
	25	41.4	6.76	52.8	8.07	67.5	9.91	78.2	11.6	89.1	13.4	111	17.5	132	22.1
	27	41.4	6.85	52.8	8.28	67.5	10.5	78.2	12.3	89.1	14.3	111	18.7	132	23.6
	29	41.4	7.14	52.8	8.74	67.5	11.1	78.2	13.0	89.1	15.2	111	19.9	132	25.2
	31	41.4	7.52	52.8	9.23	67.5	11.8	78.2	13.8	89.1	16.1	111	21.1	132	26.9
	33	41.4	7.91	52.8	9.74	67.5	12.4	78.2	14.6	89.1	17.1	111	22.5	132	28.6
	35	41.4	8.31	52.8	10.3	67.5	13.1	78.2	15.5	89.1	18.1	111	23.9	132	30.5
	37	41.4	8.74	52.8	10.8	67.5	13.9	78.2	16.4	89.1	19.2	111	25.4	132	32.4
	39	41.4	9.17	52.8	11.4	67.5	14.7	78.2	17.3	89.1	20.3	111	26.9	132	34.5
	10	36.8	5.81	46.9	6.75	60.0	8.07	69.5	9.09	79.2	10.2	98.3	12.5	117	14.9
	12	36.8	5.87	46.9	6.83	60.0	8.17	69.5	9.22	79.2	10.3	98.3	12.7	117	15.2
	14	36.8	5.92	46.9	6.90	60.0	8.28	69.5	9.35	79.2	10.5	98.3	12.9	117	15.5
	16	36.8	5.98	46.9	6.98	60.0	8.39	69.5	9.48	79.2	10.7	98.3	13.1	117	15.7
	18	36.8	6.04	46.9	7.06	60.0	8.51	69.5	9.63	79.2	10.8	98.3	13.4	117	16.0
	20	36.8	6.10	46.9	7.15	60.0	8.63	69.5	9.77	79.2	11.0	98.3	13.6	117	16.3
	21	36.8	6.13	46.9	7.20	60.0	8.69	69.5	9.85	79.2	11.1	98.3	13.7	117	16.6
80%	23	36.8	6.20	46.9	7.29	60.0	8.82	69.5	10.0	79.2	11.3	98.3	14.2	117	17.7
	25	36.8	6.27	46.9	7.38	60.0	8.95	69.5	10.2	79.2	11.7	98.3	15.1	117	18.9
	27	36.8	6.34	46.9	7.48	60.0	9.32	69.5	10.8	79.2	12.5	98.3	16.1	117	20.1
	29	36.8	6.55	46.9	7.89	60.0	9.86	69.5	11.4	79.2	13.2	98.3	17.1	117	21.5
	31	36.8	6.88	46.9	8.32	60.0	10.4	69.5	12.1	79.2	14.0	98.3	18.2	117	22.8
	33	36.8	7.23	46.9	8.77	60.0	11.0	69.5	12.8	79.2	14.8	98.3	19.3	117	24.3
	35	36.8	7.60	46.9	9.23	60.0	11.6	69.5	13.6	79.2	15.7	98.3	20.5	117	25.8
	37	36.8	7.97	46.9	9.71	60.0	12.3	69.5	14.3	79.2	16.6	98.3	21.7	117	27.5
	39	36.8	8.36	46.9	10.2	60.0	12.9	69.5	15.1	79.2	17.6	98.3	23.0	117	29.2
	10	32.2	5.41	41.1	6.20	52.5	7.30	60.8	8.15	69.3	9.07	86.1	11.0	103	13.0
	12	32.2	5.46	41.1	6.26	52.5	7.39	60.8	8.26	69.3	9.20	86.1	11.2	103	13.3
	14	32.2	5.50	41.1	6.33	52.5	7.48	60.8	8.37	69.3	9.33	86.1	11.3	103	13.5
	16	32.2	5.55	41.1	6.39	52.5	7.57	60.8	8.48	69.3	9.46	86.1	11.5	103	13.7
	18	32.2	5.60	41.1	6.46	52.5	7.67	60.8	8.60	69.3	9.61	86.1	11.7	103	13.9
	20	32.2	5.65	41.1	6.53	52.5	7.77	60.8	8.72	69.3	9.75	86.1	11.9	103	14.2
	21	32.2	5.68	41.1	6.57	52.5	7.82	60.8	8.78	69.3	9.83	86.1	12.0	103	14.3
70%	23	32.2	5.74	41.1	6.65	52.5	7.92	60.8	8.91	69.3	9.98	86.1	12.2	103	14.9
	25	32.2	5.79	41.1	6.73	52.5	8.04	60.8	9.05	69.3	10.2	86.1	12.9	103	15.9
	27	32.2	5.85	41.1	6.81	52.5	8.24	60.8	9.44	69.3	10.8	86.1	13.7	103	16.9
	29	32.2	5.99	41.1	7.10	52.5	8.70	60.8	9.99	69.3	11.4	86.1	14.5	103	18.0
	31	32.2	6.29	41.1	7.47	52.5	9.19	60.8	10.6	69.3	12.1	86.1	15.4	103	19.2
	33	32.2	6.60	41.1	7.86	52.5	9.69	60.8	11.2	69.3	12.8	86.1	16.4	103	20.4
	35	32.2	6.92	41.1	8.26	52.5	10.2	60.8	11.8	69.3	13.5	86.1	17.3	103	21.6
	37	32.2	7.25	41.1	8.68	52.5	10.8	60.8	12.4	69.3	14.3	86.1	18.4	103	22.9
	39	32.2	7.59	41.1	9.12	52.5	11.3	60.8	13.1	69.3	15.1	86.1	19.5	103	24.4
	10	27.6	5.03	35.2	5.67	45.0	6.57	52.1	7.26	59.4	8.01	73.8	9.57	87.9	11.2
	12	27.6	5.06	35.2	5.72	45.0	6.64	52.1	7.35	59.4	8.11	73.8	9.71	87.9	11.4
	14	27.6	5.10	35.2	5.78	45.0	6.71	52.1	7.44	59.4	8.22	73.8	9.85	87.9	11.6
	16	27.6	5.14	35.2	5.83	45.0	6.79	52.1	7.53	59.4	8.33	73.8	9.99	87.9	11.8
	18	27.6	5.18	35.2	5.89	45.0	6.87	52.1	7.62	59.4	8.44	73.8	10.1	87.9	12.0
	20	27.6	5.23	35.2	5.94	45.0	6.95	52.1	7.72	59.4	8.56	73.8	10.3	87.9	12.2
	21	27.6	5.25	35.2	5.97	45.0	6.99	52.1	7.77	59.4	8.62	73.8	10.4	87.9	12.3
60%	23	27.6	5.29	35.2	6.04	45.0	7.08	52.1	7.88	59.4	8.75	73.8	10.6	87.9	12.5
	25	27.6	5.34	35.2	6.10	45.0	7.17	52.1	7.99	59.4	8.88	73.8	10.8	87.9	13.2
	27	27.6	5.39	35.2	6.17	45.0	7.26	52.1	8.18	59.4	9.23	73.8	11.5	87.9	14.0
	29	27.6	5.46	35.2	6.35	45.0	7.63	52.1	8.65	59.4	9.77	73.8	12.2	87.9	14.9
	31	27.6	5.72	35.2	6.67	45.0	8.04	52.1	9.13	59.4	10.3	73.8	12.9	87.9	15.8
	33	27.6	6.00	35.2	7.01	45.0	8.47	52.1	9.63	59.4	10.9	73.8	13.7	87.9	16.8
	35	27.6	6.28	35.2	7.36	45.0	8.91	52.1	10.1	59.4	11.5	73.8	14.5	87.9	17.8
	37	27.6	6.57	35.2	7.72	45.0	9.37	52.1	10.7	59.4	12.1	73.8	15.3	87.9	18.9
	39	27.6	6.87	35.2	8.09	45.0	9.85	52.1	11.3	59.4	12.8	73.8	16.2	87.9	20.0
	10	23.0	4.66	29.3	5.17	37.5	5.88	43.4	6.42	49.5	7.01	61.5	8.22	73.3	9.52
	12	23.0	4.69	29.3	5.21	37.5	5.93	43.4	6.49	49.5	7.09	61.5	8.33	73.3	9.65
	14	23.0	4.72	29.3	5.25	37.5	5.99	43.4	6.56	49.5	7.17	61.5	8.44	73.3	9.79
	16	23.0	4.75	29.3	5.29	37.5	6.05	43.4	6.63	49.5	7.25	61.5	8.55	73.3	9.94
	18	23.0	4.78	29.3	5.34	37.5	6.11	43.4	6.70	49.5	7.34	61.5	8.67	73.3	10.1
	20	23.0	4.82	29.3	5.39	37.5	6.17	43.4	6.78	49.5	7.43	61.5	8.80	73.3	10.2
	21	23.0	4.83	29.3	5.41	37.5	6.21	43.4	6.82	49.5	7.48	61.5	8.86	73.3	10.3
50%	23	23.0	4.87	29.3	5.46	37.5	6.28	43.4	6.90	49.5	7.58	61.5	8.99	73.3	10.5
	25	23.0	4.91	29.3	5.51	37.5	6.35	43.4	6.99	49.5	7.68	61.5	9.13	73.3	10.8
	27	23.0	4.95	29.3	5.56	37.5	6.42	43.4	7.08	49.5	7.83	61.5	9.54	73.3	11.4
	29	23.0	4.99	29.3	5.65	37.5	6.64	43.4	7.41	49.5	8.27	61.5	10.1	73.3	12.1
	31	23.0	5.19	29.3	5.93	37.5	6.98	43.4	7.81	49.5	8.72	61.5	10.7	73.3	12.8
	33	23.0	5.43	29.3	6.22	37.5	7.34	43.4	8.22	49.5	9.19	61.5	11.3	73.3	13.6
	35	23.0	5.68	29.3	6.52	37.5	7.71	43.4	8.65	49.5	9.68	61.5	11.9	73.3	14.4
	37	23.0	5.93	29.3	6.82	37.5	8.09	43.4	9.09	49.5	10.2	61.5	12.6	73.3	15.2
	39	23.0	6.19	29.3	7.14	37.5	8.49	43.4	9.55	49.5	10.7	61.5	13.3	73.3	16.1

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	61.9	8.38	79.0	10.3	101	12.9	117	15.0	133	17.2	166	21.7	184	23.3
	12	61.9	8.49	79.0	10.4	101	13.1	117	15.2	133	17.5	166	22.1	182	23.2
	14	61.9	8.60	79.0	10.6	101	13.3	117	15.5	133	17.8	166	22.5	180	23.1
	16	61.9	8.71	79.0	10.7	101	13.6	117	15.8	133	18.1	166	22.9	177	23.7
	18	61.9	8.83	79.0	10.9	101	13.8	117	16.0	133	18.4	166	23.8	175	24.9
	20	61.9	8.96	79.0	11.1	101	14.0	117	16.3	133	18.9	166	25.5	172	26.1
	21	61.9	9.02	79.0	11.2	101	14.2	117	16.5	133	19.5	165	26.4	171	26.7
	23	61.9	9.15	79.0	11.3	101	14.6	117	17.6	133	20.9	163	27.6	169	28.0
	25	61.9	9.29	79.0	11.7	101	15.6	117	18.7	133	22.3	161	28.8	167	29.2
	27	61.9	9.67	79.0	12.4	101	16.6	117	20.0	133	23.8	158	30.0	164	30.4
	29	61.9	10.2	79.0	13.2	101	17.6	117	21.3	133	25.4	156	31.2	162	31.7
	31	61.9	10.8	79.0	14.0	101	18.7	117	22.6	133	27.1	154	32.4	160	32.9
	33	61.9	11.4	79.0	14.8	101	19.9	117	24.1	133	28.8	151	33.7	157	34.2
	35	61.9	12.1	79.0	15.7	101	21.1	117	25.6	133	30.7	149	34.9	155	35.4
	37	61.9	12.7	79.0	16.6	101	22.4	117	27.2	133	32.6	146	36.1	152	36.7
	39	61.9	13.4	79.0	17.5	101	23.7	117	28.9	133	34.7	144	37.4	150	38.0
120%	10	57.1	7.89	72.9	9.57	93.2	12.0	108	13.8	123	15.8	153	19.9	181	23.9
	12	57.1	7.98	72.9	9.71	93.2	12.1	108	14.0	123	16.1	153	20.2	179	23.8
	14	57.1	8.08	72.9	9.85	93.2	12.3	108	14.3	123	16.3	153	20.6	177	23.7
	16	57.1	8.18	72.9	9.99	93.2	12.5	108	14.5	123	16.6	153	21.0	174	23.6
	18	57.1	8.29	72.9	10.1	93.2	12.7	108	14.8	123	16.9	153	21.4	172	24.8
	20	57.1	8.40	72.9	10.3	93.2	13.0	108	15.0	123	17.2	153	22.8	170	26.0
	21	57.1	8.46	72.9	10.4	93.2	13.1	108	15.2	123	17.6	153	23.6	168	26.6
	23	57.1	8.58	72.9	10.5	93.2	13.3	108	15.9	123	18.8	153	25.2	166	27.8
	25	57.1	8.70	72.9	10.7	93.2	14.1	108	16.9	123	20.0	153	27.0	164	29.0
	27	57.1	8.97	72.9	11.4	93.2	15.0	108	18.0	123	21.4	153	28.8	161	30.2
	29	57.1	9.48	72.9	12.1	93.2	16.0	108	19.2	123	22.8	153	30.8	159	31.5
	31	57.1	10.0	72.9	12.8	93.2	17.0	108	20.4	123	24.2	151	32.3	157	32.7
	33	57.1	10.6	72.9	13.5	93.2	18.0	108	21.7	123	25.8	149	33.5	154	33.9
	35	57.1	11.1	72.9	14.3	93.2	19.1	108	23.0	123	27.4	146	34.7	152	35.2
	37	57.1	11.8	72.9	15.1	93.2	20.2	108	24.4	123	29.2	144	35.9	150	36.4
	39	57.1	12.4	72.9	16.0	93.2	21.4	108	25.9	123	31.0	142	37.1	147	37.7
110%	10	52.4	7.41	66.8	8.91	85.5	11.0	99.0	12.7	113	14.4	140	18.1	167	21.9
	12	52.4	7.49	66.8	9.02	85.5	11.2	99.0	12.9	113	14.7	140	18.4	167	22.3
	14	52.4	7.58	66.8	9.15	85.5	11.4	99.0	13.1	113	14.9	140	18.7	167	22.7
	16	52.4	7.67	66.8	9.27	85.5	11.5	99.0	13.3	113	15.2	140	19.1	167	23.1
	18	52.4	7.77	66.8	9.41	85.5	11.7	99.0	13.5	113	15.4	140	19.4	167	24.1
	20	52.4	7.86	66.8	9.54	85.5	11.9	99.0	13.8	113	15.7	140	20.2	167	25.8
	21	52.4	7.92	66.8	9.62	85.5	12.0	99.0	13.9	113	15.9	140	20.9	166	26.4
	23	52.4	8.02	66.8	9.76	85.5	12.2	99.0	14.3	113	16.8	140	22.3	163	27.6
	25	52.4	8.13	66.8	9.92	85.5	12.8	99.0	15.2	113	17.9	140	23.9	161	28.8
	27	52.4	8.30	66.8	10.4	85.5	13.6	99.0	16.2	113	19.1	140	25.5	159	30.0
	29	52.4	8.77	66.8	11.0	85.5	14.4	99.0	17.2	113	20.3	140	27.2	156	31.2
	31	52.4	9.25	66.8	11.7	85.5	15.3	99.0	18.3	113	21.6	140	29.0	154	32.5
	33	52.4	9.75	66.8	12.3	85.5	16.2	99.0	19.4	113	22.9	140	30.9	151	33.7
	35	52.4	10.3	66.8	13.0	85.5	17.2	99.0	20.6	113	24.4	140	32.9	149	34.9
	37	52.4	10.8	66.8	13.8	85.5	18.2	99.0	21.8	113	25.9	140	35.0	147	36.2
	39	52.4	11.4	66.8	14.5	85.5	19.3	99.0	23.1	113	27.5	139	36.9	144	37.4
100%	10	47.6	6.94	60.7	8.26	77.7	10.1	90.0	11.6	103	13.1	127	16.4	152	19.7
	12	47.6	7.01	60.7	8.36	77.7	10.3	90.0	11.7	103	13.3	127	16.6	152	20.1
	14	47.6	7.09	60.7	8.47	77.7	10.4	90.0	11.9	103	13.5	127	16.9	152	20.4
	16	47.6	7.17	60.7	8.58	77.7	10.6	90.0	12.1	103	13.8	127	17.2	152	20.8
	18	47.6	7.26	60.7	8.70	77.7	10.7	90.0	12.3	103	14.0	127	17.5	152	21.2
	20	47.6	7.34	60.7	8.82	77.7	10.9	90.0	12.5	103	14.3	127	17.9	152	22.6
	21	47.6	7.39	60.7	8.88	77.7	11.0	90.0	12.6	103	14.4	127	18.4	152	23.4
	23	47.6	7.48	60.7	9.01	77.7	11.2	90.0	12.8	103	14.9	127	19.6	152	25.0
	25	47.6	7.58	60.7	9.15	77.7	11.5	90.0	13.6	103	15.9	127	21.0	152	26.8
	27	47.6	7.68	60.7	9.50	77.7	12.2	90.0	14.4	103	16.9	127	22.4	152	28.6
	29	47.6	8.09	60.7	10.0	77.7	13.0	90.0	15.3	103	18.0	127	23.8	152	30.5
	31	47.6	8.52	60.7	10.6	77.7	13.7	90.0	16.2	103	19.1	127	25.4	151	32.2
	33	47.6	8.98	60.7	11.2	77.7	14.5	90.0	17.2	103	20.3	127	27.0	149	33.5
	35	47.6	9.45	60.7	11.8	77.7	15.4	90.0	18.3	103	21.5	127	28.7	146	34.7
	37	47.6	9.94	60.7	12.5	77.7	16.3	90.0	19.4	103	22.8	127	30.6	144	35.9
	39	47.6	10.5	60.7	13.2	77.7	17.2	90.0	20.5	103	24.2	127	32.5	142	37.1

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	42.8	6.49	54.7	7.63	69.9	9.25	81.0	10.5	92.3	11.8	115	14.7	137	17.6
	12	42.8	6.55	54.7	7.72	69.9	9.37	81.0	10.7	92.3	12.0	115	14.9	137	17.9
	14	42.8	6.62	54.7	7.82	69.9	9.50	81.0	10.8	92.3	12.2	115	15.2	137	18.2
	16	42.8	6.69	54.7	7.92	69.9	9.64	81.0	11.0	92.3	12.4	115	15.4	137	18.6
	18	42.8	6.76	54.7	8.02	69.9	9.78	81.0	11.1	92.3	12.6	115	15.7	137	18.9
	20	42.8	6.84	54.7	8.12	69.9	9.93	81.0	11.3	92.3	12.8	115	16.0	137	19.5
	21	42.8	6.88	54.7	8.18	69.9	10.0	81.0	11.4	92.3	12.9	115	16.1	137	20.2
90%	23	42.8	6.96	54.7	8.29	69.9	10.2	81.0	11.6	92.3	13.2	115	17.1	137	21.6
	25	42.8	7.04	54.7	8.40	69.9	10.3	81.0	12.0	92.3	14.0	115	18.2	137	23.1
	27	42.8	7.13	54.7	8.62	69.9	10.9	81.0	12.8	92.3	14.9	115	19.4	137	24.6
	29	42.8	7.44	54.7	9.11	69.9	11.6	81.0	13.6	92.3	15.8	115	20.7	137	26.3
	31	42.8	7.83	54.7	9.62	69.9	12.2	81.0	14.4	92.3	16.8	115	22.0	137	28.0
	33	42.8	8.24	54.7	10.1	69.9	13.0	81.0	15.2	92.3	17.8	115	23.4	137	29.8
	35	42.8	8.66	54.7	10.7	69.9	13.7	81.0	16.1	92.3	18.9	115	24.9	137	31.7
	37	42.8	9.10	54.7	11.3	69.9	14.5	81.0	17.1	92.3	20.0	115	26.4	137	33.8
	39	42.8	9.56	54.7	11.9	69.9	15.3	81.0	18.1	92.3	21.2	115	28.1	137	35.9
	10	38.1	6.06	48.6	7.03	62.2	8.41	72.0	9.47	82.1	10.6	102	13.0	121	15.6
	12	38.1	6.11	48.6	7.11	62.2	8.52	72.0	9.60	82.1	10.8	102	13.2	121	15.8
	14	38.1	6.17	48.6	7.19	62.2	8.63	72.0	9.74	82.1	10.9	102	13.5	121	16.1
	16	38.1	6.23	48.6	7.27	62.2	8.74	72.0	9.88	82.1	11.1	102	13.7	121	16.4
	18	38.1	6.29	48.6	7.36	62.2	8.86	72.0	10.0	82.1	11.3	102	13.9	121	16.7
	20	38.1	6.36	48.6	7.45	62.2	8.99	72.0	10.2	82.1	11.5	102	14.2	121	17.0
	21	38.1	6.39	48.6	7.50	62.2	9.05	72.0	10.3	82.1	11.6	102	14.3	121	17.3
80%	23	38.1	6.46	48.6	7.59	62.2	9.19	72.0	10.4	82.1	11.8	102	14.8	121	18.4
	25	38.1	6.53	48.6	7.69	62.2	9.32	72.0	10.6	82.1	12.2	102	15.7	121	19.7
	27	38.1	6.61	48.6	7.79	62.2	9.71	72.0	11.3	82.1	13.0	102	16.7	121	21.0
	29	38.1	6.82	48.6	8.22	62.2	10.3	72.0	11.9	82.1	13.8	102	17.8	121	22.4
	31	38.1	7.17	48.6	8.67	62.2	10.9	72.0	12.6	82.1	14.6	102	18.9	121	23.8
	33	38.1	7.54	48.6	9.13	62.2	11.5	72.0	13.4	82.1	15.5	102	20.1	121	25.3
	35	38.1	7.91	48.6	9.62	62.2	12.1	72.0	14.1	82.1	16.4	102	21.3	121	26.9
	37	38.1	8.30	48.6	10.1	62.2	12.8	72.0	14.9	82.1	17.3	102	22.6	121	28.6
	39	38.1	8.71	48.6	10.6	62.2	13.5	72.0	15.8	82.1	18.3	102	24.0	121	30.4
	10	33.3	5.64	42.5	6.46	54.4	7.61	63.0	8.50	71.8	9.45	89.1	11.5	106	13.6
	12	33.3	5.68	42.5	6.52	54.4	7.70	63.0	8.60	71.8	9.58	89.1	11.6	106	13.8
	14	33.3	5.73	42.5	6.59	54.4	7.79	63.0	8.72	71.8	9.72	89.1	11.8	106	14.0
	16	33.3	5.78	42.5	6.66	54.4	7.89	63.0	8.84	71.8	9.86	89.1	12.0	106	14.3
	18	33.3	5.84	42.5	6.73	54.4	7.99	63.0	8.96	71.8	10.0	89.1	12.2	106	14.5
	20	33.3	5.89	42.5	6.81	54.4	8.09	63.0	9.09	71.8	10.2	89.1	12.4	106	14.8
	21	33.3	5.92	42.5	6.85	54.4	8.14	63.0	9.15	71.8	10.2	89.1	12.5	106	14.9
70%	23	33.3	5.98	42.5	6.92	54.4	8.26	63.0	9.29	71.8	10.4	89.1	12.7	106	15.5
	25	33.3	6.04	42.5	7.01	54.4	8.37	63.0	9.43	71.8	10.6	89.1	13.4	106	16.6
	27	33.3	6.10	42.5	7.09	54.4	8.58	63.0	9.84	71.8	11.2	89.1	14.3	106	17.6
	29	33.3	6.24	42.5	7.39	54.4	9.07	63.0	10.4	71.8	11.9	89.1	15.1	106	18.8
	31	33.3	6.55	42.5	7.78	54.4	9.57	63.0	11.0	71.8	12.6	89.1	16.1	106	20.0
	33	33.3	6.87	42.5	8.19	54.4	10.1	63.0	11.6	71.8	13.3	89.1	17.0	106	21.2
	35	33.3	7.21	42.5	8.61	54.4	10.6	63.0	12.3	71.8	14.1	89.1	18.1	106	22.5
	37	33.3	7.55	42.5	9.04	54.4	11.2	63.0	13.0	71.8	14.9	89.1	19.1	106	23.9
	39	33.3	7.91	42.5	9.50	54.4	11.8	63.0	13.7	71.8	15.7	89.1	20.3	106	25.4
	10	28.6	5.24	36.4	5.91	46.6	6.85	54.0	7.57	61.6	8.34	76.4	9.97	91.1	11.7
	12	28.6	5.28	36.4	5.96	46.6	6.92	54.0	7.66	61.6	8.45	76.4	10.1	91.1	11.9
	14	28.6	5.32	36.4	6.02	46.6	6.99	54.0	7.75	61.6	8.56	76.4	10.3	91.1	12.1
	16	28.6	5.36	36.4	6.07	46.6	7.07	54.0	7.84	61.6	8.67	76.4	10.4	91.1	12.3
	18	28.6	5.40	36.4	6.13	46.6	7.15	54.0	7.94	61.6	8.79	76.4	10.6	91.1	12.5
	20	28.6	5.44	36.4	6.19	46.6	7.24	54.0	8.05	61.6	8.92	76.4	10.7	91.1	12.7
	21	28.6	5.47	36.4	6.22	46.6	7.28	54.0	8.10	61.6	8.98	76.4	10.8	91.1	12.8
60%	23	28.6	5.51	36.4	6.29	46.6	7.37	54.0	8.21	61.6	9.11	76.4	11.0	91.1	13.0
	25	28.6	5.56	36.4	6.36	46.6	7.47	54.0	8.32	61.6	9.25	76.4	11.3	91.1	13.8
	27	28.6	5.62	36.4	6.43	46.6	7.56	54.0	8.53	61.6	9.62	76.4	12.0	91.1	14.6
	29	28.6	5.68	36.4	6.61	46.6	7.95	54.0	9.01	61.6	10.2	76.4	12.7	91.1	15.5
	31	28.6	5.96	36.4	6.95	46.6	8.38	54.0	9.51	61.6	10.8	76.4	13.5	91.1	16.5
	33	28.6	6.25	36.4	7.30	46.6	8.82	54.0	10.0	61.6	11.4	76.4	14.3	91.1	17.5
	35	28.6	6.54	36.4	7.67	46.6	9.28	54.0	10.6	61.6	12.0	76.4	15.1	91.1	18.5
	37	28.6	6.85	36.4	8.04	46.6	9.76	54.0	11.1	61.6	12.7	76.4	16.0	91.1	19.6
	39	28.6	7.16	36.4	8.43	46.6	10.3	54.0	11.7	61.6	13.3	76.4	16.9	91.1	20.8
	10	23.8	4.85	30.4	5.39	38.9	6.12	45.0	6.69	51.3	7.30	63.7	8.57	75.9	9.91
	12	23.8	4.88	30.4	5.43	38.9	6.18	45.0	6.76	51.3	7.38	63.7	8.68	75.9	10.1
	14	23.8	4.92	30.4	5.47	38.9	6.24	45.0	6.83	51.3	7.47	63.7	8.79	75.9	10.2
	16	23.8	4.95	30.4	5.52	38.9	6.30	45.0	6.91	51.3	7.56	63.7	8.91	75.9	10.4
	18	23.8	4.98	30.4	5.56	38.9	6.37	45.0	6.98	51.3	7.65	63.7	9.04	75.9	10.5
	20	23.8	5.02	30.4	5.61	38.9	6.43	45.0	7.06	51.3	7.75	63.7	9.17	75.9	10.7
	21	23.8	5.04	30.4	5.64	38.9	6.47	45.0	7.11	51.3	7.79	63.7	9.23	75.9	10.8
50%	23	23.8	5.07	30.4	5.69	38.9	6.54	45.0	7.19	51.3	7.90	63.7	9.37	75.9	10.9
	25	23.8	5.11	30.4	5.74	38.9	6.61	45.0	7.28	51.3	8.00	63.7	9.51	75.9	11.2
	27	23.8	5.15	30.4	5.80	38.9	6.69	45.0	7.38	51.3	8.16	63.7	9.94	75.9	11.9
	29	23.8	5.20	30.4	5.89	38.9	6.92	45.0	7.72	51.3	8.61	63.7	10.5	75.9	12.6
	31	23.8	5.41	30.4	6.18	38.9	7.28	45.0	8.14	51.3	9.08	63.7	11.1	75.9	13.4
	33	23.8	5.66	30.4	6.48	38.9	7.65	45.0	8.57	51.3	9.58	63.7	11.8	75.9	14.2
	35	23.8	5.92	30.4	6.79	38.9	8.03	45.0	9.01	51.3	10.1	63.7	12.4	75.9	15.0
	37	23.8	6.18	30.4	7.11	38.9	8.43	45.0	9.47	51.3	10.6	63.7	13.1	75.9	15.8
	39	23.8	6.45	30.4	7.44	38.9	8.84	45.0	9.95	51.3	11.2	63.7	13.8	75.9	16.7

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	64.0	8.72	81.7	10.7	105	13.4	121	15.6	138	17.9	171	22.6	191	24.3
	12	64.0	8.83	81.7	10.8	105	13.7	121	15.8	138	18.2	171	23.0	188	24.1
	14	64.0	8.94	81.7	11.0	105	13.9	121	16.1	138	18.5	171	23.4	186	24.0
	16	64.0	9.06	81.7	11.2	105	14.1	121	16.4	138	18.8	171	23.8	183	24.7
	18	64.0	9.19	81.7	11.3	105	14.4	121	16.7	138	19.2	171	24.7	181	25.9
	20	64.0	9.32	81.7	11.5	105	14.6	121	17.0	138	19.6	171	26.6	178	27.2
	21	64.0	9.38	81.7	11.6	105	14.7	121	17.1	138	20.3	171	27.5	177	27.8
	23	64.0	9.52	81.7	11.8	105	15.2	121	18.3	138	21.7	169	28.7	175	29.1
	25	64.0	9.66	81.7	12.2	105	16.2	121	19.5	138	23.2	166	30.0	172	30.4
	27	64.0	10.1	81.7	12.9	105	17.2	121	20.8	138	24.8	164	31.2	170	31.6
	29	64.0	10.6	81.7	13.7	105	18.3	121	22.1	138	26.4	161	32.5	167	32.9
	31	64.0	11.2	81.7	14.5	105	19.5	121	23.5	138	28.1	159	33.7	165	34.2
	33	64.0	11.9	81.7	15.4	105	20.7	121	25.0	138	30.0	156	35.0	163	35.5
	35	64.0	12.5	81.7	16.3	105	21.9	121	26.6	138	31.9	154	36.3	160	36.8
	37	64.0	13.2	81.7	17.2	105	23.3	121	28.3	138	33.9	152	37.6	158	38.2
	39	64.0	14.0	81.7	18.2	105	24.7	121	30.0	138	36.1	149	38.9	155	39.5
120%	10	59.1	8.20	75.4	9.96	96.5	12.4	112	14.4	127	16.4	158	20.7	188	24.9
	12	59.1	8.30	75.4	10.1	96.5	12.6	112	14.6	127	16.7	158	21.0	185	24.7
	14	59.1	8.40	75.4	10.2	96.5	12.8	112	14.8	127	17.0	158	21.4	183	24.6
	16	59.1	8.51	75.4	10.4	96.5	13.0	112	15.1	127	17.3	158	21.8	180	24.5
	18	59.1	8.62	75.4	10.5	96.5	13.3	112	15.4	127	17.6	158	22.2	178	25.8
	20	59.1	8.74	75.4	10.7	96.5	13.5	112	15.6	127	17.9	158	23.7	175	27.0
	21	59.1	8.80	75.4	10.8	96.5	13.6	112	15.8	127	18.3	158	24.5	174	27.6
	23	59.1	8.92	75.4	11.0	96.5	13.8	112	16.5	127	19.5	158	26.3	172	28.9
	25	59.1	9.05	75.4	11.2	96.5	14.7	112	17.6	127	20.8	158	28.1	169	30.2
	27	59.1	9.33	75.4	11.9	96.5	15.6	112	18.7	127	22.2	158	30.0	167	31.4
	29	59.1	9.86	75.4	12.6	96.5	16.6	112	19.9	127	23.7	158	32.0	165	32.7
	31	59.1	10.4	75.4	13.3	96.5	17.6	112	21.2	127	25.2	156	33.6	162	34.0
	33	59.1	11.0	75.4	14.1	96.5	18.7	112	22.5	127	26.8	154	34.8	160	35.3
	35	59.1	11.6	75.4	14.9	96.5	19.8	112	23.9	127	28.5	152	36.1	157	36.6
	37	59.1	12.2	75.4	15.7	96.5	21.0	112	25.4	127	30.3	149	37.4	155	37.9
	39	59.1	12.9	75.4	16.6	96.5	22.3	112	27.0	127	32.2	147	38.6	152	39.2
110%	10	54.2	7.70	69.1	9.26	88.4	11.5	102	13.2	117	15.0	145	18.8	173	22.8
	12	54.2	7.79	69.1	9.39	88.4	11.6	102	13.4	117	15.3	145	19.1	173	23.2
	14	54.2	7.88	69.1	9.51	88.4	11.8	102	13.6	117	15.5	145	19.5	173	23.6
	16	54.2	7.98	69.1	9.65	88.4	12.0	102	13.8	117	15.8	145	19.8	173	24.0
	18	54.2	8.08	69.1	9.78	88.4	12.2	102	14.1	117	16.1	145	20.2	173	25.0
	20	54.2	8.18	69.1	9.93	88.4	12.4	102	14.3	117	16.4	145	21.0	173	26.8
	21	54.2	8.23	69.1	10.0	88.4	12.5	102	14.4	117	16.5	145	21.7	171	27.5
	23	54.2	8.34	69.1	10.2	88.4	12.7	102	14.8	117	17.4	145	23.2	169	28.7
	25	54.2	8.46	69.1	10.3	88.4	13.3	102	15.8	117	18.6	145	24.8	166	30.0
	27	54.2	8.64	69.1	10.8	88.4	14.1	102	16.8	117	19.8	145	26.5	164	31.2
	29	54.2	9.12	69.1	11.5	88.4	15.0	102	17.9	117	21.1	145	28.3	162	32.5
	31	54.2	9.62	69.1	12.1	88.4	15.9	102	19.0	117	22.4	145	30.2	159	33.8
	33	54.2	10.1	69.1	12.8	88.4	16.9	102	20.2	117	23.9	145	32.1	157	35.0
	35	54.2	10.7	69.1	13.6	88.4	17.9	102	21.4	117	25.4	145	34.2	154	36.3
	37	54.2	11.3	69.1	14.3	88.4	18.9	102	22.7	117	26.9	145	36.4	152	37.6
	39	54.2	11.9	69.1	15.1	88.4	20.0	102	24.1	117	28.6	144	38.4	149	38.9
100%	10	49.3	7.22	62.8	8.59	80.4	10.5	93.1	12.0	106	13.6	132	17.0	157	20.5
	12	49.3	7.30	62.8	8.70	80.4	10.7	93.1	12.2	106	13.9	132	17.3	157	20.9
	14	49.3	7.38	62.8	8.81	80.4	10.8	93.1	12.4	106	14.1	132	17.6	157	21.3
	16	49.3	7.46	62.8	8.93	80.4	11.0	93.1	12.6	106	14.3	132	17.9	157	21.7
	18	49.3	7.55	62.8	9.05	80.4	11.2	93.1	12.8	106	14.6	132	18.2	157	22.1
	20	49.3	7.64	62.8	9.17	80.4	11.3	93.1	13.0	106	14.8	132	18.6	157	23.5
	21	49.3	7.69	62.8	9.24	80.4	11.4	93.1	13.1	106	15.0	132	19.1	157	24.3
	23	49.3	7.78	62.8	9.37	80.4	11.6	93.1	13.4	106	15.5	132	20.4	157	26.0
	25	49.3	7.88	62.8	9.51	80.4	12.0	93.1	14.1	106	16.5	132	21.8	157	27.8
	27	49.3	7.99	62.8	9.88	80.4	12.7	93.1	15.0	106	17.6	132	23.3	157	29.7
	29	49.3	8.41	62.8	10.4	80.4	13.5	93.1	15.9	106	18.7	132	24.8	157	31.7
	31	49.3	8.87	62.8	11.0	80.4	14.3	93.1	16.9	106	19.9	132	26.4	156	33.5
	33	49.3	9.34	62.8	11.7	80.4	15.1	93.1	17.9	106	21.1	132	28.1	154	34.8
	35	49.3	9.83	62.8	12.3	80.4	16.0	93.1	19.0	106	22.4	132	29.9	151	36.1
	37	49.3	10.3	62.8	13.0	80.4	16.9	93.1	20.1	106	23.8	132	31.8	149	37.3
	39	49.3	10.9	62.8	13.7	80.4	17.9	93.1	21.3	106	25.2	132	33.8	146	38.6

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Cooling capacity high sensible mode 11º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Te = 11°C
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	44.3	6.75	56.6	7.94	72.3	9.62	83.8	10.9	95.5	12.3	119	15.2	141	18.3
	12	44.3	6.82	56.6	8.03	72.3	9.75	83.8	11.1	95.5	12.5	119	15.5	141	18.6
	14	44.3	6.89	56.6	8.13	72.3	9.88	83.8	11.2	95.5	12.7	119	15.8	141	19.0
	16	44.3	6.96	56.6	8.23	72.3	10.0	83.8	11.4	95.5	12.9	119	16.0	141	19.3
	18	44.3	7.04	56.6	8.34	72.3	10.2	83.8	11.6	95.5	13.1	119	16.3	141	19.7
	20	44.3	7.12	56.6	8.45	72.3	10.3	83.8	11.8	95.5	13.4	119	16.6	141	20.3
	21	44.3	7.16	56.6	8.50	72.3	10.4	83.8	11.9	95.5	13.5	119	16.8	141	21.0
90%	23	44.3	7.24	56.6	8.62	72.3	10.6	83.8	12.1	95.5	13.7	119	17.8	141	22.5
	25	44.3	7.33	56.6	8.74	72.3	10.7	83.8	12.5	95.5	14.5	119	19.0	141	24.0
	27	44.3	7.42	56.6	8.97	72.3	11.4	83.8	13.3	95.5	15.5	119	20.2	141	25.6
	29	44.3	7.73	56.6	9.47	72.3	12.0	83.8	14.1	95.5	16.4	119	21.5	141	27.3
	31	44.3	8.14	56.6	10.0	72.3	12.7	83.8	15.0	95.5	17.4	119	22.9	141	29.1
	33	44.3	8.57	56.6	10.5	72.3	13.5	83.8	15.8	95.5	18.5	119	24.4	141	31.0
	35	44.3	9.01	56.6	11.1	72.3	14.2	83.8	16.8	95.5	19.6	119	25.9	141	33.0
	37	44.3	9.47	56.6	11.7	72.3	15.0	83.8	17.8	95.5	20.8	119	27.5	141	35.1
	39	44.3	9.94	56.6	12.3	72.3	15.9	83.8	18.8	95.5	22.0	119	29.2	141	37.4
	10	39.4	6.30	50.3	7.32	64.3	8.75	74.5	9.85	84.9	11.0	105	13.5	126	16.2
	12	39.4	6.36	50.3	7.40	64.3	8.86	74.5	9.99	84.9	11.2	105	13.8	126	16.5
	14	39.4	6.42	50.3	7.48	64.3	8.97	74.5	10.1	84.9	11.4	105	14.0	126	16.7
	16	39.4	6.48	50.3	7.57	64.3	9.09	74.5	10.3	84.9	11.6	105	14.2	126	17.0
	18	39.4	6.54	50.3	7.66	64.3	9.22	74.5	10.4	84.9	11.7	105	14.5	126	17.4
	20	39.4	6.61	50.3	7.75	64.3	9.35	74.5	10.6	84.9	11.9	105	14.7	126	17.7
	21	39.4	6.65	50.3	7.80	64.3	9.42	74.5	10.7	84.9	12.0	105	14.9	126	17.9
80%	23	39.4	6.72	50.3	7.90	64.3	9.55	74.5	10.8	84.9	12.2	105	15.3	126	19.2
	25	39.4	6.79	50.3	8.00	64.3	9.70	74.5	11.0	84.9	12.7	105	16.4	126	20.5
	27	39.4	6.87	50.3	8.11	64.3	10.1	74.5	11.7	84.9	13.5	105	17.4	126	21.8
	29	39.4	7.09	50.3	8.55	64.3	10.7	74.5	12.4	84.9	14.3	105	18.5	126	23.3
	31	39.4	7.46	50.3	9.02	64.3	11.3	74.5	13.1	84.9	15.2	105	19.7	126	24.8
	33	39.4	7.84	50.3	9.50	64.3	11.9	74.5	13.9	84.9	16.1	105	20.9	126	26.3
	35	39.4	8.23	50.3	10.0	64.3	12.6	74.5	14.7	84.9	17.0	105	22.2	126	28.0
	37	39.4	8.64	50.3	10.5	64.3	13.3	74.5	15.5	84.9	18.0	105	23.5	126	29.8
	39	39.4	9.06	50.3	11.1	64.3	14.0	74.5	16.4	84.9	19.1	105	25.0	126	31.6
	10	34.5	5.86	44.0	6.72	56.3	7.91	65.2	8.84	74.3	9.83	92.2	11.9	110	14.1
	12	34.5	5.91	44.0	6.78	56.3	8.01	65.2	8.95	74.3	9.97	92.2	12.1	110	14.4
	14	34.5	5.96	44.0	6.85	56.3	8.10	65.2	9.07	74.3	10.1	92.2	12.3	110	14.6
	16	34.5	6.02	44.0	6.93	56.3	8.20	65.2	9.19	74.3	10.3	92.2	12.5	110	14.8
	18	34.5	6.07	44.0	7.00	56.3	8.31	65.2	9.32	74.3	10.4	92.2	12.7	110	15.1
	20	34.5	6.13	44.0	7.08	56.3	8.42	65.2	9.45	74.3	10.6	92.2	12.9	110	15.4
	21	34.5	6.16	44.0	7.12	56.3	8.47	65.2	9.52	74.3	10.6	92.2	13.0	110	15.5
70%	23	34.5	6.22	44.0	7.20	56.3	8.59	65.2	9.66	74.3	10.8	92.2	13.2	110	16.2
	25	34.5	6.28	44.0	7.29	56.3	8.71	65.2	9.81	74.3	11.0	92.2	13.9	110	17.2
	27	34.5	6.34	44.0	7.38	56.3	8.93	65.2	10.2	74.3	11.7	92.2	14.8	110	18.4
	29	34.5	6.49	44.0	7.69	56.3	9.43	65.2	10.8	74.3	12.4	92.2	15.7	110	19.5
	31	34.5	6.81	44.0	8.10	56.3	9.96	65.2	11.4	74.3	13.1	92.2	16.7	110	20.8
	33	34.5	7.15	44.0	8.52	56.3	10.5	65.2	12.1	74.3	13.9	92.2	17.7	110	22.1
	35	34.5	7.50	44.0	8.95	56.3	11.1	65.2	12.8	74.3	14.7	92.2	18.8	110	23.4
	37	34.5	7.86	44.0	9.41	56.3	11.7	65.2	13.5	74.3	15.5	92.2	19.9	110	24.9
	39	34.5	8.23	44.0	9.88	56.3	12.3	65.2	14.2	74.3	16.4	92.2	21.1	110	26.4
	10	29.6	5.45	37.7	6.15	48.2	7.12	55.9	7.87	63.7	8.68	79.0	10.4	94.2	12.2
	12	29.6	5.49	37.7	6.20	48.2	7.20	55.9	7.96	63.7	8.79	79.0	10.5	94.2	12.4
	14	29.6	5.53	37.7	6.26	48.2	7.27	55.9	8.06	63.7	8.90	79.0	10.7	94.2	12.5
	16	29.6	5.57	37.7	6.32	48.2	7.36	55.9	8.16	63.7	9.02	79.0	10.8	94.2	12.7
	18	29.6	5.62	37.7	6.38	48.2	7.44	55.9	8.26	63.7	9.14	79.0	11.0	94.2	13.0
	20	29.6	5.66	37.7	6.44	48.2	7.53	55.9	8.37	63.7	9.27	79.0	11.2	94.2	13.2
	21	29.6	5.69	37.7	6.47	48.2	7.57	55.9	8.42	63.7	9.34	79.0	11.3	94.2	13.3
60%	23	29.6	5.74	37.7	6.54	48.2	7.67	55.9	8.54	63.7	9.48	79.0	11.4	94.2	13.5
	25	29.6	5.79	37.7	6.61	48.2	7.77	55.9	8.66	63.7	9.62	79.0	11.7	94.2	14.3
	27	29.6	5.84	37.7	6.69	48.2	7.87	55.9	8.87	63.7	10.0	79.0	12.5	94.2	15.2
	29	29.6	5.91	37.7	6.88	48.2	8.27	55.9	9.37	63.7	10.6	79.0	13.2	94.2	16.2
	31	29.6	6.20	37.7	7.23	48.2	8.71	55.9	9.89	63.7	11.2	79.0	14.0	94.2	17.1
	33	29.6	6.50	37.7	7.60	48.2	9.17	55.9	10.4	63.7	11.8	79.0	14.8	94.2	18.2
	35	29.6	6.80	37.7	7.97	48.2	9.65	55.9	11.0	63.7	12.5	79.0	15.7	94.2	19.3
	37	29.6	7.12	37.7	8.36	48.2	10.2	55.9	11.6	63.7	13.2	79.0	16.6	94.2	20.4
	39	29.6	7.44	37.7	8.77	48.2	10.7	55.9	12.2	63.7	13.9	79.0	17.5	94.2	21.6
	10	24.6	5.05	31.4	5.60	40.2	6.37	46.5	6.96	53.1	7.59	65.9	8.91	78.5	10.3
	12	24.6	5.08	31.4	5.65	40.2	6.43	46.5	7.03	53.1	7.68	65.9	9.03	78.5	10.5
	14	24.6	5.11	31.4	5.69	40.2	6.49	46.5	7.11	53.1	7.77	65.9	9.15	78.5	10.6
	16	24.6	5.15	31.4	5.74	40.2	6.55	46.5	7.18	53.1	7.86	65.9	9.27	78.5	10.8
	18	24.6	5.18	31.4	5.79	40.2	6.62	46.5	7.26	53.1	7.96	65.9	9.40	78.5	10.9
	20	24.6	5.22	31.4	5.84	40.2	6.69	46.5	7.35	53.1	8.06	65.9	9.53	78.5	11.1
	21	24.6	5.24	31.4	5.86	40.2	6.73	46.5	7.39	53.1	8.11	65.9	9.60	78.5	11.2
50%	23	24.6	5.28	31.4	5.91	40.2	6.80	46.5	7.48	53.1	8.21	65.9	9.75	78.5	11.4
	25	24.6	5.32	31.4	5.97	40.2	6.88	46.5	7.57	53.1	8.33	65.9	9.90	78.5	11.7
	27	24.6	5.36	31.4	6.03	40.2	6.96	46.5	7.67	53.1	8.48	65.9	10.3	78.5	12.4
	29	24.6	5.40	31.4	6.13	40.2	7.19	46.5	8.03	53.1	8.96	65.9	10.9	78.5	13.1
	31	24.6	5.63	31.4	6.43	40.2	7.57	46.5	8.46	53.1	9.45	65.9	11.6	78.5	13.9
	33	24.6	5.89	31.4	6.74	40.2	7.95	46.5	8.91	53.1	9.96	65.9	12.2	78.5	14.7
	35	24.6	6.16	31.4	7.06	40.2	8.35	46.5	9.37	53.1	10.5	65.9	12.9	78.5	15.6
	37	24.6	6.43	31.4	7.39	40.2	8.77	46.5	9.85	53.1	11.0	65.9	13.6	78.5	16.5
	39	24.6	6.71	31.4	7.74	40.2	9.20	46.5	10.4	53.1	11.6	65.9	14.4	78.5	17.4

3D079895A

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	13.6	1.61	17.8	2.11	23.2	2.81	26.0	3.18	28.1	3.43	29.2	3.23	30.2	3.02
	12	13.6	1.64	17.8	2.14	23.2	2.86	26.0	3.24	27.8	3.41	28.8	3.21	29.8	3.14
	14	13.6	1.66	17.8	2.18	23.2	2.92	26.0	3.30	27.4	3.40	28.4	3.28	29.5	3.32
	16	13.6	1.69	17.8	2.22	23.2	2.97	26.0	3.36	27.0	3.41	28.1	3.46	29.1	3.50
	18	13.6	1.72	17.8	2.26	23.2	3.03	26.0	3.51	26.7	3.58	27.7	3.63	28.7	3.68
	20	13.6	1.75	17.8	2.30	23.2	3.21	25.8	3.73	26.3	3.76	27.4	3.81	28.4	3.86
	21	13.6	1.76	17.8	2.32	23.2	3.33	25.6	3.82	26.1	3.84	27.2	3.90	28.2	3.95
	23	13.6	1.79	17.8	2.46	23.2	3.56	25.3	3.99	25.8	4.02	26.8	4.08	27.8	4.14
	25	13.6	1.88	17.8	2.63	23.2	3.81	24.9	4.16	25.4	4.20	26.4	4.26	27.4	4.32
	27	13.6	2.00	17.8	2.80	23.2	4.07	24.5	4.34	25.0	4.37	26.1	4.44	27.1	4.50
	29	13.6	2.13	17.8	2.99	23.2	4.35	24.2	4.51	24.7	4.55	25.7	4.62	26.7	4.69
	31	13.6	2.26	17.8	3.18	23.2	4.64	23.8	4.69	24.3	4.73	25.3	4.80	26.4	4.88
	33	13.6	2.40	17.8	3.38	22.9	4.83	23.4	4.87	24.0	4.91	25.0	4.99	26.0	5.06
	35	13.6	2.54	17.8	3.59	22.6	5.00	23.1	5.05	23.6	5.09	24.6	5.17	25.6	5.25
	37	13.6	2.69	17.8	3.82	22.2	5.18	22.7	5.22	23.2	5.27	24.3	5.36	25.3	5.44
	39	13.6	2.85	17.8	4.06	21.8	5.36	22.3	5.40	22.9	5.45	23.9	5.54	24.9	5.63
120%	10	12.5	1.49	16.4	1.94	21.5	2.58	24.0	2.91	26.5	3.26	28.7	3.32	29.6	3.14
	12	12.5	1.52	16.4	1.97	21.5	2.62	24.0	2.97	26.5	3.32	28.3	3.31	29.2	3.12
	14	12.5	1.54	16.4	2.00	21.5	2.67	24.0	3.02	26.5	3.38	28.0	3.29	28.9	3.30
	16	12.5	1.56	16.4	2.04	21.5	2.72	24.0	3.08	26.5	3.44	27.6	3.43	28.5	3.48
	18	12.5	1.59	16.4	2.08	21.5	2.77	24.0	3.13	26.3	3.56	27.2	3.61	28.2	3.65
	20	12.5	1.62	16.4	2.11	21.5	2.87	24.0	3.36	25.9	3.73	26.9	3.78	27.8	3.83
	21	12.5	1.63	16.4	2.13	21.5	2.97	24.0	3.48	25.7	3.82	26.7	3.87	27.6	3.92
	23	12.5	1.66	16.4	2.22	21.5	3.18	24.0	3.73	25.4	4.00	26.3	4.05	27.2	4.10
	25	12.5	1.72	16.4	2.37	21.5	3.40	24.0	3.99	25.0	4.17	25.9	4.23	26.9	4.29
	27	12.5	1.83	16.4	2.53	21.5	3.63	24.0	4.26	24.6	4.35	25.6	4.41	26.5	4.47
	29	12.5	1.94	16.4	2.69	21.5	3.88	23.8	4.49	24.3	4.52	25.2	4.59	26.1	4.65
	31	12.5	2.06	16.4	2.86	21.5	4.13	23.4	4.66	23.9	4.70	24.9	4.77	25.8	4.84
	33	12.5	2.18	16.4	3.04	21.5	4.40	23.1	4.84	23.5	4.88	24.5	4.95	25.4	5.02
	35	12.5	2.31	16.4	3.23	21.5	4.69	22.7	5.02	23.2	5.05	24.1	5.13	25.1	5.21
	37	12.5	2.44	16.4	3.43	21.5	4.99	22.3	5.19	22.8	5.23	23.8	5.32	24.7	5.39
	39	12.5	2.59	16.4	3.64	21.5	5.31	22.0	5.37	22.4	5.41	23.4	5.50	24.3	5.58
110%	10	11.5	1.38	15.0	1.78	19.7	2.35	22.0	2.65	24.3	2.96	28.2	3.42	29.0	3.25
	12	11.5	1.40	15.0	1.80	19.7	2.39	22.0	2.69	24.3	3.01	27.8	3.40	28.7	3.23
	14	11.5	1.42	15.0	1.83	19.7	2.43	22.0	2.74	24.3	3.07	27.5	3.39	28.3	3.27
	16	11.5	1.44	15.0	1.87	19.7	2.47	22.0	2.79	24.3	3.12	27.1	3.41	27.9	3.45
	18	11.5	1.47	15.0	1.90	19.7	2.52	22.0	2.85	24.3	3.19	26.7	3.58	27.6	3.63
	20	11.5	1.49	15.0	1.93	19.7	2.57	22.0	2.97	24.3	3.43	26.4	3.76	27.2	3.80
	21	11.5	1.50	15.0	1.95	19.7	2.64	22.0	3.08	24.3	3.55	26.2	3.85	27.0	3.89
	23	11.5	1.53	15.0	2.00	19.7	2.82	22.0	3.29	24.3	3.80	25.8	4.02	26.7	4.07
	25	11.5	1.56	15.0	2.13	19.7	3.02	22.0	3.52	24.3	4.07	25.5	4.20	26.3	4.25
	27	11.5	1.66	15.0	2.26	19.7	3.22	22.0	3.76	24.2	4.32	25.1	4.38	25.9	4.43
	29	11.5	1.76	15.0	2.41	19.7	3.43	22.0	4.01	23.9	4.49	24.7	4.55	25.6	4.61
	31	11.5	1.86	15.0	2.56	19.7	3.65	22.0	4.28	23.5	4.67	24.4	4.73	25.2	4.79
	33	11.5	1.97	15.0	2.72	19.7	3.89	22.0	4.56	23.1	4.84	24.0	4.91	24.9	4.98
	35	11.5	2.09	15.0	2.88	19.7	4.14	22.0	4.86	22.8	5.02	23.6	5.09	24.5	5.16
	37	11.5	2.21	15.0	3.06	19.7	4.41	22.0	5.16	22.4	5.20	23.3	5.27	24.1	5.35
	39	11.5	2.34	15.0	3.24	19.7	4.68	21.6	5.34	22.0	5.38	22.9	5.46	23.8	5.53
100%	10	10.5	1.27	13.7	1.62	17.9	2.12	20.0	2.39	22.1	2.66	26.4	3.23	28.5	3.37
	12	10.5	1.29	13.7	1.64	17.9	2.16	20.0	2.43	22.1	2.71	26.4	3.29	28.1	3.35
	14	10.5	1.31	13.7	1.67	17.9	2.20	20.0	2.47	22.1	2.76	26.4	3.35	27.7	3.33
	16	10.5	1.33	13.7	1.70	17.9	2.23	20.0	2.52	22.1	2.81	26.4	3.41	27.4	3.42
	18	10.5	1.35	13.7	1.73	17.9	2.27	20.0	2.56	22.1	2.86	26.2	3.56	27.0	3.60
	20	10.5	1.37	13.7	1.75	17.9	2.32	20.0	2.61	22.1	2.99	25.9	3.73	26.6	3.77
	21	10.5	1.38	13.7	1.77	17.9	2.34	20.0	2.70	22.1	3.10	25.7	3.82	26.5	3.86
	23	10.5	1.40	13.7	1.80	17.9	2.49	20.0	2.88	22.1	3.32	25.3	3.99	26.1	4.04
	25	10.5	1.42	13.7	1.90	17.9	2.65	20.0	3.08	22.1	3.55	25.0	4.17	25.7	4.22
	27	10.5	1.50	13.7	2.02	17.9	2.83	20.0	3.29	22.1	3.79	24.6	4.34	25.4	4.39
	29	10.5	1.59	13.7	2.14	17.9	3.01	20.0	3.51	22.1	4.05	24.2	4.52	25.0	4.57
	31	10.5	1.68	13.7	2.27	17.9	3.21	20.0	3.74	22.1	4.31	23.9	4.70	24.6	4.75
	33	10.5	1.78	13.7	2.41	17.9	3.41	20.0	3.98	22.1	4.60	23.5	4.87	24.3	4.93
	35	10.5	1.88	13.7	2.56	17.9	3.63	20.0	4.24	22.1	4.90	23.1	5.05	23.9	5.11
	37	10.5	1.99	13.7	2.71	17.9	3.86	20.0	4.51	22.0	5.16	22.8	5.23	23.6	5.30
	39	10.5	2.10	13.7	2.87	17.9	4.10	20.0	4.79	21.6	5.34	22.4	5.41	23.2	5.48

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	9.41	1.17	12.3	1.47	16.1	1.90	18.0	2.13	19.9	2.38	23.7	2.88	27.4	3.38
	12	9.41	1.18	12.3	1.49	16.1	1.93	18.0	2.17	19.9	2.42	23.7	2.93	27.4	3.44
	14	9.41	1.20	12.3	1.51	16.1	1.97	18.0	2.21	19.9	2.46	23.7	2.98	27.2	3.44
	16	9.41	1.21	12.3	1.53	16.1	2.00	18.0	2.25	19.9	2.51	23.7	3.04	26.8	3.43
	18	9.41	1.23	12.3	1.56	16.1	2.04	18.0	2.29	19.9	2.55	23.7	3.10	26.4	3.57
	20	9.41	1.25	12.3	1.58	16.1	2.07	18.0	2.33	19.9	2.60	23.7	3.31	26.1	3.74
	21	9.41	1.26	12.3	1.60	16.1	2.09	18.0	2.35	19.9	2.68	23.7	3.42	25.9	3.83
	23	9.41	1.28	12.3	1.63	16.1	2.17	18.0	2.51	19.9	2.87	23.7	3.67	25.5	4.01
	25	9.41	1.30	12.3	1.68	16.1	2.32	18.0	2.67	19.9	3.06	23.7	3.93	25.2	4.18
	27	9.41	1.35	12.3	1.79	16.1	2.47	18.0	2.85	19.9	3.27	23.7	4.20	24.8	4.36
	29	9.41	1.43	12.3	1.89	16.1	2.63	18.0	3.04	19.9	3.49	23.7	4.48	24.4	4.53
	31	9.41	1.51	12.3	2.01	16.1	2.79	18.0	3.23	19.9	3.72	23.4	4.66	24.1	4.71
	33	9.41	1.59	12.3	2.13	16.1	2.97	18.0	3.44	19.9	3.96	23.0	4.84	23.7	4.89
	35	9.41	1.68	12.3	2.25	16.1	3.15	18.0	3.66	19.9	4.21	22.6	5.01	23.3	5.07
	37	9.41	1.78	12.3	2.39	16.1	3.35	18.0	3.89	19.9	4.48	22.3	5.19	23.0	5.25
	39	9.41	1.87	12.3	2.53	16.1	3.55	18.0	4.13	19.9	4.76	21.9	5.37	22.6	5.43
80%	10	8.36	1.06	10.9	1.32	14.3	1.69	16.0	1.89	17.7	2.10	21.1	2.53	24.4	2.97
	12	8.36	1.08	10.9	1.34	14.3	1.72	16.0	1.92	17.7	2.13	21.1	2.57	24.4	3.02
	14	8.36	1.09	10.9	1.36	14.3	1.75	16.0	1.95	17.7	2.17	21.1	2.62	24.4	3.08
	16	8.36	1.11	10.9	1.38	14.3	1.78	16.0	1.99	17.7	2.21	21.1	2.67	24.4	3.13
	18	8.36	1.12	10.9	1.40	14.3	1.81	16.0	2.02	17.7	2.25	21.1	2.72	24.4	3.21
	20	8.36	1.13	10.9	1.42	14.3	1.84	16.0	2.06	17.7	2.29	21.1	2.80	24.4	3.44
	21	8.36	1.14	10.9	1.43	14.3	1.85	16.0	2.08	17.7	2.31	21.1	2.90	24.4	3.57
	23	8.36	1.16	10.9	1.46	14.3	1.89	16.0	2.15	17.7	2.45	21.1	3.11	24.4	3.82
	25	8.36	1.18	10.9	1.48	14.3	2.00	16.0	2.30	17.7	2.62	21.1	3.32	24.4	4.09
	27	8.36	1.21	10.9	1.57	14.3	2.13	16.0	2.45	17.7	2.79	21.1	3.54	24.2	4.32
	29	8.36	1.27	10.9	1.66	14.3	2.27	16.0	2.60	17.7	2.97	21.1	3.78	23.9	4.49
	31	8.36	1.35	10.9	1.76	14.3	2.41	16.0	2.77	17.7	3.16	21.1	4.03	23.5	4.67
	33	8.36	1.42	10.9	1.86	14.3	2.55	16.0	2.94	17.7	3.36	21.1	4.29	23.1	4.85
	35	8.36	1.50	10.9	1.97	14.3	2.71	16.0	3.12	17.7	3.58	21.1	4.57	22.8	5.02
	37	8.36	1.58	10.9	2.08	14.3	2.87	16.0	3.32	17.7	3.80	21.1	4.87	22.4	5.20
	39	8.36	1.66	10.9	2.20	14.3	3.05	16.0	3.52	17.7	4.04	21.1	5.18	22.0	5.38

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	17.0	2.19	22.2	2.86	29.1	3.82	32.5	4.32	35.2	4.66	36.5	4.38	37.7	4.10
	12	17.0	2.22	22.2	2.91	29.1	3.89	32.5	4.40	34.7	4.63	36.0	4.35	37.3	4.27
	14	17.0	2.26	22.2	2.96	29.1	3.96	32.5	4.48	34.3	4.61	35.6	4.45	36.8	4.51
	16	17.0	2.29	22.2	3.01	29.1	4.03	32.5	4.56	33.8	4.63	35.1	4.69	36.4	4.75
	18	17.0	2.33	22.2	3.07	29.1	4.11	32.5	4.77	33.4	4.86	34.6	4.93	35.9	5.00
	20	17.0	2.37	22.2	3.12	29.1	4.36	32.3	5.06	32.9	5.10	34.2	5.17	35.5	5.25
	21	17.0	2.39	22.2	3.15	29.1	4.52	32.0	5.18	32.7	5.22	34.0	5.30	35.2	5.37
	23	17.0	2.44	22.2	3.35	29.1	4.84	31.6	5.42	32.2	5.46	33.5	5.54	34.8	5.62
	25	17.0	2.56	22.2	3.57	29.1	5.18	31.1	5.65	31.8	5.70	33.1	5.78	34.3	5.87
	27	17.0	2.72	22.2	3.81	29.1	5.53	30.7	5.89	31.3	5.94	32.6	6.03	33.9	6.12
	29	17.0	2.89	22.2	4.05	29.1	5.91	30.2	6.13	30.9	6.18	32.1	6.27	33.4	6.37
	31	17.0	3.07	22.2	4.32	29.1	6.30	29.7	6.37	30.4	6.42	31.7	6.52	32.9	6.62
	33	17.0	3.26	22.2	4.59	28.7	6.56	29.3	6.61	29.9	6.66	31.2	6.77	32.5	6.88
	35	17.0	3.45	22.2	4.88	28.2	6.80	28.8	6.85	29.5	6.91	30.8	7.02	32.0	7.13
	37	17.0	3.66	22.2	5.19	27.7	7.03	28.4	7.09	29.0	7.15	30.3	7.27	31.6	7.39
	39	17.0	3.88	22.2	5.51	27.3	7.28	27.9	7.34	28.6	7.40	29.9	7.53	31.1	7.65
120%	10	15.7	2.03	20.5	2.63	26.8	3.50	30.0	3.96	33.2	4.42	35.9	4.51	37.0	4.26
	12	15.7	2.06	20.5	2.68	26.8	3.56	30.0	4.03	33.2	4.50	35.4	4.49	36.6	4.24
	14	15.7	2.09	20.5	2.72	26.8	3.63	30.0	4.10	33.2	4.59	34.9	4.46	36.1	4.48
	16	15.7	2.13	20.5	2.77	26.8	3.69	30.0	4.18	33.2	4.67	34.5	4.66	35.6	4.72
	18	15.7	2.16	20.5	2.82	26.8	3.76	30.0	4.26	32.8	4.84	34.0	4.90	35.2	4.96
	20	15.7	2.20	20.5	2.87	26.8	3.90	30.0	4.56	32.4	5.07	33.6	5.14	34.7	5.20
	21	15.7	2.21	20.5	2.90	26.8	4.04	30.0	4.72	32.2	5.19	33.3	5.26	34.5	5.33
	23	15.7	2.25	20.5	3.02	26.8	4.32	30.0	5.06	31.7	5.43	32.9	5.50	34.1	5.57
	25	15.7	2.34	20.5	3.22	26.8	4.62	30.0	5.42	31.2	5.66	32.4	5.74	33.6	5.82
	27	15.7	2.48	20.5	3.43	26.8	4.93	30.0	5.79	30.8	5.90	32.0	5.98	33.1	6.07
	29	15.7	2.63	20.5	3.65	26.8	5.26	29.7	6.09	30.3	6.14	31.5	6.23	32.7	6.31
	31	15.7	2.79	20.5	3.88	26.8	5.61	29.3	6.33	29.9	6.38	31.1	6.47	32.2	6.56
	33	15.7	2.96	20.5	4.13	26.8	5.98	28.8	6.57	29.4	6.62	30.6	6.72	31.8	6.82
	35	15.7	3.14	20.5	4.38	26.8	6.37	28.4	6.81	29.0	6.86	30.2	6.97	31.3	7.07
	37	15.7	3.32	20.5	4.65	26.8	6.78	27.9	7.05	28.5	7.11	29.7	7.22	30.9	7.32
	39	15.7	3.52	20.5	4.94	26.8	7.21	27.5	7.29	28.1	7.35	29.2	7.47	30.4	7.58
110%	10	14.4	1.88	18.8	2.41	24.6	3.19	27.5	3.60	30.4	4.02	35.2	4.65	36.3	4.42
	12	14.4	1.90	18.8	2.45	24.6	3.24	27.5	3.66	30.4	4.09	34.8	4.62	35.8	4.39
	14	14.4	1.93	18.8	2.49	24.6	3.30	27.5	3.73	30.4	4.16	34.3	4.60	35.4	4.44
	16	14.4	1.96	18.8	2.53	24.6	3.36	27.5	3.79	30.4	4.24	33.9	4.63	34.9	4.68
	18	14.4	1.99	18.8	2.58	24.6	3.42	27.5	3.87	30.4	4.34	33.4	4.87	34.5	4.92
	20	14.4	2.02	18.8	2.62	24.6	3.49	27.5	4.03	30.4	4.66	33.0	5.10	34.0	5.16
	21	14.4	2.04	18.8	2.65	24.6	3.58	27.5	4.18	30.4	4.82	32.7	5.22	33.8	5.29
	23	14.4	2.07	18.8	2.71	24.6	3.83	27.5	4.47	30.4	5.17	32.3	5.46	33.3	5.53
	25	14.4	2.12	18.8	2.89	24.6	4.09	27.5	4.78	30.4	5.53	31.8	5.70	32.9	5.77
	27	14.4	2.25	18.8	3.07	24.6	4.37	27.5	5.11	30.3	5.86	31.4	5.94	32.4	6.02
	29	14.4	2.39	18.8	3.27	24.6	4.66	27.5	5.45	29.8	6.10	30.9	6.18	32.0	6.26
	31	14.4	2.53	18.8	3.47	24.6	4.96	27.5	5.81	29.4	6.34	30.5	6.42	31.5	6.51
	33	14.4	2.68	18.8	3.69	24.6	5.28	27.5	6.19	28.9	6.58	30.0	6.67	31.1	6.76
	35	14.4	2.84	18.8	3.92	24.6	5.62	27.5	6.60	28.5	6.82	29.5	6.91	30.6	7.01
	37	14.4	3.00	18.8	4.15	24.6	5.98	27.4	7.01	28.0	7.06	29.1	7.16	30.2	7.26
	39	14.4	3.17	18.8	4.41	24.6	6.36	27.0	7.25	27.5	7.30	28.6	7.41	29.7	7.51
100%	10	13.1	1.73	17.1	2.20	22.4	2.88	25.0	3.24	27.6	3.62	32.9	4.39	35.6	4.57
	12	13.1	1.75	17.1	2.23	22.4	2.93	25.0	3.30	27.6	3.68	32.9	4.47	35.1	4.55
	14	13.1	1.78	17.1	2.27	22.4	2.98	25.0	3.36	27.6	3.75	32.9	4.55	34.7	4.52
	16	13.1	1.80	17.1	2.31	22.4	3.03	25.0	3.42	27.6	3.82	32.9	4.64	34.2	4.65
	18	13.1	1.83	17.1	2.34	22.4	3.09	25.0	3.48	27.6	3.89	32.8	4.83	33.8	4.89
	20	13.1	1.86	17.1	2.38	22.4	3.15	25.0	3.55	27.6	4.07	32.3	5.07	33.3	5.12
	21	13.1	1.87	17.1	2.40	22.4	3.18	25.0	3.66	27.6	4.21	32.1	5.19	33.1	5.24
	23	13.1	1.90	17.1	2.45	22.4	3.38	25.0	3.92	27.6	4.51	31.7	5.42	32.6	5.48
	25	13.1	1.93	17.1	2.58	22.4	3.60	25.0	4.19	27.6	4.82	31.2	5.66	32.2	5.72
	27	13.1	2.04	17.1	2.74	22.4	3.84	25.0	4.47	27.6	5.15	30.7	5.90	31.7	5.97
	29	13.1	2.16	17.1	2.91	22.4	4.09	25.0	4.76	27.6	5.49	30.3	6.14	31.3	6.21
	31	13.1	2.28	17.1	3.09	22.4	4.36	25.0	5.08	27.6	5.86	29.8	6.38	30.8	6.45
	33	13.1	2.41	17.1	3.28	22.4	4.63	25.0	5.40	27.6	6.24	29.4	6.62	30.3	6.70
	35	13.1	2.55	17.1	3.48	22.4	4.93	25.0	5.75	27.6	6.65	28.9	6.86	29.9	6.94
	37	13.1	2.70	17.1	3.68	22.4	5.24	25.0	6.12	27.5	7.01	28.5	7.10	29.4	7.19
	39	13.1	2.85	17.1	3.90	22.4	5.56	25.0	6.51	27.0	7.25	28.0	7.35	29.0	7.44

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	11.8	1.59	15.4	1.99	20.1	2.58	22.5	2.90	24.9	3.23	29.7	3.91	34.3	4.59
	12	11.8	1.61	15.4	2.02	20.1	2.63	22.5	2.95	24.9	3.28	29.7	3.98	34.3	4.67
	14	11.8	1.63	15.4	2.05	20.1	2.67	22.5	3.00	24.9	3.34	29.7	4.05	34.0	4.68
	16	11.8	1.65	15.4	2.09	20.1	2.72	22.5	3.05	24.9	3.40	29.7	4.13	33.5	4.65
	18	11.8	1.67	15.4	2.12	20.1	2.77	22.5	3.11	24.9	3.47	29.7	4.20	33.1	4.85
	20	11.8	1.70	15.4	2.15	20.1	2.82	22.5	3.17	24.9	3.53	29.7	4.49	32.6	5.08
	21	11.8	1.71	15.4	2.17	20.1	2.84	22.5	3.20	24.9	3.64	29.7	4.65	32.4	5.20
	23	11.8	1.73	15.4	2.21	20.1	2.95	22.5	3.40	24.9	3.89	29.7	4.98	31.9	5.44
	25	11.8	1.76	15.4	2.28	20.1	3.15	22.5	3.63	24.9	4.16	29.7	5.33	31.5	5.68
	27	11.8	1.83	15.4	2.43	20.1	3.35	22.5	3.87	24.9	4.44	29.7	5.70	31.0	5.92
	29	11.8	1.94	15.4	2.57	20.1	3.57	22.5	4.13	24.9	4.73	29.7	6.08	30.5	6.16
	31	11.8	2.05	15.4	2.73	20.1	3.79	22.5	4.39	24.9	5.04	29.2	6.33	30.1	6.40
	33	11.8	2.16	15.4	2.89	20.1	4.03	22.5	4.67	24.9	5.37	28.8	6.57	29.6	6.64
	35	11.8	2.29	15.4	3.06	20.1	4.28	22.5	4.97	24.9	5.72	28.3	6.80	29.2	6.88
	37	11.8	2.41	15.4	3.24	20.1	4.54	22.5	5.28	24.9	6.08	27.9	7.04	28.7	7.13
	39	11.8	2.55	15.4	3.43	20.1	4.82	22.5	5.61	24.9	6.47	27.4	7.29	28.3	7.37
80%	10	10.5	1.45	13.7	1.79	17.9	2.30	20.0	2.57	22.1	2.85	26.4	3.44	30.5	4.03
	12	10.5	1.47	13.7	1.82	17.9	2.34	20.0	2.61	22.1	2.90	26.4	3.50	30.5	4.10
	14	10.5	1.48	13.7	1.85	17.9	2.37	20.0	2.65	22.1	2.95	26.4	3.56	30.5	4.18
	16	10.5	1.50	13.7	1.87	17.9	2.41	20.0	2.70	22.1	3.00	26.4	3.62	30.5	4.26
	18	10.5	1.52	13.7	1.90	17.9	2.45	20.0	2.75	22.1	3.05	26.4	3.69	30.5	4.35
	20	10.5	1.54	13.7	1.93	17.9	2.50	20.0	2.80	22.1	3.11	26.4	3.81	30.5	4.68
	21	10.5	1.55	13.7	1.95	17.9	2.52	20.0	2.82	22.1	3.14	26.4	3.94	30.5	4.84
	23	10.5	1.58	13.7	1.98	17.9	2.56	20.0	2.93	22.1	3.33	26.4	4.22	30.5	5.19
	25	10.5	1.60	13.7	2.01	17.9	2.72	20.0	3.12	22.1	3.55	26.4	4.51	30.5	5.55
	27	10.5	1.64	13.7	2.13	17.9	2.90	20.0	3.32	22.1	3.79	26.4	4.81	30.3	5.87
	29	10.5	1.73	13.7	2.26	17.9	3.08	20.0	3.54	22.1	4.03	26.4	5.13	29.8	6.10
	31	10.5	1.83	13.7	2.39	17.9	3.27	20.0	3.76	22.1	4.29	26.4	5.47	29.4	6.34
	33	10.5	1.93	13.7	2.53	17.9	3.47	20.0	4.00	22.1	4.57	26.4	5.83	28.9	6.58
	35	10.5	2.04	13.7	2.68	17.9	3.68	20.0	4.24	22.1	4.86	26.4	6.21	28.5	6.82
	37	10.5	2.15	13.7	2.83	17.9	3.90	20.0	4.51	22.1	5.16	26.4	6.61	28.0	7.06
	39	10.5	2.26	13.7	2.99	17.9	4.14	20.0	4.78	22.1	5.48	26.4	7.03	27.6	7.30

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	20.3	2.70	26.6	3.52	34.8	4.71	38.9	5.32	42.1	5.74	43.6	5.40	45.1	5.05
	12	20.3	2.74	26.6	3.58	34.8	4.79	38.9	5.42	41.5	5.71	43.1	5.36	44.6	5.26
	14	20.3	2.78	26.6	3.65	34.8	4.88	38.9	5.52	41.0	5.68	42.5	5.48	44.0	5.56
	16	20.3	2.83	26.6	3.71	34.8	4.97	38.9	5.62	40.5	5.70	42.0	5.78	43.5	5.86
	18	20.3	2.87	26.6	3.78	34.8	5.06	38.9	5.88	39.9	5.99	41.5	6.08	43.0	6.16
	20	20.3	2.92	26.6	3.85	34.8	5.37	38.6	6.24	39.4	6.28	40.9	6.37	42.4	6.46
	21	20.3	2.95	26.6	3.88	34.8	5.57	38.3	6.38	39.1	6.43	40.6	6.52	42.1	6.61
	23	20.3	3.00	26.6	4.12	34.8	5.96	37.8	6.67	38.5	6.72	40.1	6.82	41.6	6.92
	25	20.3	3.15	26.6	4.40	34.8	6.38	37.2	6.96	38.0	7.02	39.5	7.12	41.1	7.23
	27	20.3	3.35	26.6	4.69	34.8	6.81	36.7	7.26	37.5	7.31	39.0	7.42	40.5	7.53
	29	20.3	3.56	26.6	4.99	34.8	7.27	36.1	7.55	36.9	7.61	38.5	7.73	40.0	7.84
	31	20.3	3.78	26.6	5.32	34.8	7.76	35.6	7.85	36.4	7.91	37.9	8.03	39.4	8.16
	33	20.3	4.01	26.6	5.65	34.3	8.08	35.0	8.14	35.8	8.21	37.4	8.34	38.9	8.47
	35	20.3	4.25	26.6	6.01	33.7	8.37	34.5	8.44	35.3	8.51	36.8	8.65	38.3	8.79
	37	20.3	4.51	26.6	6.39	33.2	8.67	34.0	8.74	34.7	8.81	36.3	8.96	37.8	9.10
	39	20.3	4.78	26.6	6.79	32.6	8.96	33.4	9.04	34.2	9.12	35.7	9.27	37.2	9.42
120%	10	18.8	2.50	24.5	3.24	32.1	4.31	35.9	4.87	39.7	5.45	42.9	5.56	44.3	5.25
	12	18.8	2.54	24.5	3.30	32.1	4.39	35.9	4.96	39.7	5.55	42.4	5.53	43.7	5.22
	14	18.8	2.58	24.5	3.35	32.1	4.47	35.9	5.05	39.7	5.65	41.8	5.50	43.2	5.52
	16	18.8	2.62	24.5	3.41	32.1	4.55	35.9	5.14	39.7	5.75	41.3	5.74	42.7	5.81
	18	18.8	2.66	24.5	3.47	32.1	4.64	35.9	5.24	39.3	5.96	40.7	6.04	42.1	6.11
	20	18.8	2.70	24.5	3.54	32.1	4.80	35.9	5.62	38.7	6.25	40.2	6.33	41.6	6.41
	21	18.8	2.73	24.5	3.57	32.1	4.97	35.9	5.82	38.5	6.39	39.9	6.48	41.3	6.56
	23	18.8	2.77	24.5	3.72	32.1	5.32	35.9	6.24	37.9	6.68	39.4	6.77	40.7	6.86
	25	18.8	2.88	24.5	3.97	32.1	5.69	35.9	6.67	37.4	6.97	38.8	7.07	40.2	7.17
	27	18.8	3.06	24.5	4.22	32.1	6.08	35.9	7.13	36.8	7.27	38.3	7.37	39.7	7.47
	29	18.8	3.24	24.5	4.50	32.1	6.48	35.6	7.51	36.3	7.56	37.7	7.67	39.1	7.78
	31	18.8	3.44	24.5	4.78	32.1	6.91	35.0	7.80	35.7	7.86	37.2	7.97	38.6	8.09
	33	18.8	3.65	24.5	5.08	32.1	7.36	34.5	8.09	35.2	8.16	36.6	8.28	38.0	8.40
	35	18.8	3.86	24.5	5.40	32.1	7.84	33.9	8.39	34.7	8.45	36.1	8.58	37.5	8.71
	37	18.8	4.09	24.5	5.73	32.1	8.35	33.4	8.69	34.1	8.75	35.5	8.89	36.9	9.02
	39	18.8	4.33	24.5	6.09	32.1	8.89	32.9	8.98	33.6	9.05	35.0	9.20	36.4	9.34
110%	10	17.2	2.31	22.5	2.97	29.4	3.93	32.9	4.43	36.4	4.95	42.2	5.72	43.4	5.44
	12	17.2	2.35	22.5	3.02	29.4	3.99	32.9	4.51	36.4	5.04	41.6	5.69	42.9	5.41
	14	17.2	2.38	22.5	3.07	29.4	4.07	32.9	4.59	36.4	5.13	41.1	5.66	42.3	5.47
	16	17.2	2.42	22.5	3.12	29.4	4.14	32.9	4.67	36.4	5.23	40.5	5.70	41.8	5.77
	18	17.2	2.45	22.5	3.18	29.4	4.22	32.9	4.76	36.4	5.34	40.0	5.99	41.3	6.06
	20	17.2	2.49	22.5	3.23	29.4	4.30	32.9	4.97	36.4	5.74	39.4	6.29	40.7	6.36
	21	17.2	2.51	22.5	3.26	29.4	4.41	32.9	5.14	36.4	5.94	39.2	6.43	40.4	6.51
	23	17.2	2.55	22.5	3.34	29.4	4.72	32.9	5.51	36.4	6.36	38.6	6.73	39.9	6.81
	25	17.2	2.61	22.5	3.56	29.4	5.04	32.9	5.89	36.4	6.81	38.1	7.02	39.3	7.11
	27	17.2	2.77	22.5	3.79	29.4	5.38	32.9	6.29	36.2	7.22	37.5	7.32	38.8	7.41
	29	17.2	2.94	22.5	4.03	29.4	5.74	32.9	6.71	35.7	7.52	37.0	7.62	38.3	7.71
	31	17.2	3.12	22.5	4.28	29.4	6.11	32.9	7.16	35.1	7.81	36.4	7.91	37.7	8.02
	33	17.2	3.30	22.5	4.54	29.4	6.51	32.9	7.63	34.6	8.10	35.9	8.21	37.2	8.32
	35	17.2	3.49	22.5	4.82	29.4	6.93	32.9	8.13	34.0	8.40	35.3	8.52	36.6	8.63
	37	17.2	3.70	22.5	5.12	29.4	7.37	32.8	8.63	33.5	8.69	34.8	8.82	36.1	8.94
	39	17.2	3.91	22.5	5.43	29.4	7.84	32.3	8.93	32.9	8.99	34.3	9.12	35.5	9.25
100%	10	15.6	2.13	20.4	2.71	26.7	3.55	29.9	3.99	33.1	4.46	39.4	5.41	42.6	5.63
	12	15.6	2.16	20.4	2.75	26.7	3.61	29.9	4.06	33.1	4.54	39.4	5.51	42.0	5.60
	14	15.6	2.19	20.4	2.79	26.7	3.67	29.9	4.14	33.1	4.62	39.4	5.61	41.5	5.57
	16	15.6	2.22	20.4	2.84	26.7	3.74	29.9	4.21	33.1	4.70	39.4	5.71	40.9	5.72
	18	15.6	2.25	20.4	2.89	26.7	3.81	29.9	4.29	33.1	4.79	39.2	5.95	40.4	6.02
	20	15.6	2.29	20.4	2.94	26.7	3.88	29.9	4.37	33.1	5.01	38.7	6.24	39.9	6.31
	21	15.6	2.31	20.4	2.96	26.7	3.91	29.9	4.51	33.1	5.19	38.4	6.39	39.6	6.46
	23	15.6	2.34	20.4	3.02	26.7	4.16	29.9	4.83	33.1	5.55	37.9	6.68	39.0	6.75
	25	15.6	2.38	20.4	3.17	26.7	4.44	29.9	5.16	33.1	5.94	37.3	6.97	38.5	7.05
	27	15.6	2.51	20.4	3.37	26.7	4.73	29.9	5.50	33.1	6.34	36.8	7.26	37.9	7.35
	29	15.6	2.66	20.4	3.58	26.7	5.04	29.9	5.87	33.1	6.77	36.2	7.56	37.4	7.65
	31	15.6	2.81	20.4	3.81	26.7	5.37	29.9	6.25	33.1	7.22	35.7	7.85	36.9	7.95
	33	15.6	2.97	20.4	4.04	26.7	5.71	29.9	6.66	33.1	7.69	35.2	8.15	36.3	8.25
	35	15.6	3.14	20.4	4.28	26.7	6.07	29.9	7.09	33.1	8.19	34.6	8.45	35.8	8.55
	37	15.6	3.32	20.4	4.54	26.7	6.45	29.9	7.54	32.9	8.64	34.1	8.75	35.2	8.86
	39	15.6	3.51	20.4	4.81	26.7	6.85	29.9	8.02	32.3	8.93	33.5	9.05	34.7	9.17

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	14.1	1.95	18.4	2.45	24.1	3.18	26.9	3.57	29.8	3.98	35.5	4.81	41.1	5.66
	12	14.1	1.98	18.4	2.49	24.1	3.24	26.9	3.63	29.8	4.05	35.5	4.90	41.1	5.76
	14	14.1	2.00	18.4	2.53	24.1	3.29	26.9	3.70	29.8	4.12	35.5	4.99	40.6	5.76
	16	14.1	2.03	18.4	2.57	24.1	3.35	26.9	3.76	29.8	4.19	35.5	5.08	40.1	5.73
	18	14.1	2.06	18.4	2.61	24.1	3.41	26.9	3.83	29.8	4.27	35.5	5.18	39.5	5.97
	20	14.1	2.09	18.4	2.65	24.1	3.47	26.9	3.90	29.8	4.35	35.5	5.53	39.0	6.26
	21	14.1	2.11	18.4	2.67	24.1	3.50	26.9	3.94	29.8	4.49	35.5	5.73	38.7	6.41
	23	14.1	2.14	18.4	2.72	24.1	3.63	26.9	4.19	29.8	4.80	35.5	6.14	38.2	6.70
	25	14.1	2.17	18.4	2.81	24.1	3.88	26.9	4.47	29.8	5.13	35.5	6.56	37.6	6.99
	27	14.1	2.26	18.4	2.99	24.1	4.13	26.9	4.77	29.8	5.47	35.5	7.02	37.1	7.29
	29	14.1	2.39	18.4	3.17	24.1	4.39	26.9	5.08	29.8	5.83	35.5	7.49	36.5	7.58
	31	14.1	2.52	18.4	3.36	24.1	4.67	26.9	5.41	29.8	6.21	35.0	7.79	36.0	7.88
	33	14.1	2.67	18.4	3.56	24.1	4.96	26.9	5.76	29.8	6.62	34.4	8.09	35.5	8.18
	35	14.1	2.82	18.4	3.77	24.1	5.27	26.9	6.12	29.8	7.04	33.9	8.38	34.9	8.48
	37	14.1	2.97	18.4	3.99	24.1	5.60	26.9	6.50	29.8	7.49	33.3	8.68	34.4	8.78
	39	14.1	3.14	18.4	4.23	24.1	5.94	26.9	6.91	29.8	7.97	32.8	8.98	33.8	9.08
80%	10	12.5	1.78	16.3	2.21	21.4	2.83	23.9	3.16	26.5	3.51	31.5	4.23	36.5	4.96
	12	12.5	1.81	16.3	2.24	21.4	2.88	23.9	3.22	26.5	3.57	31.5	4.31	36.5	5.05
	14	12.5	1.83	16.3	2.27	21.4	2.92	23.9	3.27	26.5	3.63	31.5	4.38	36.5	5.15
	16	12.5	1.85	16.3	2.31	21.4	2.97	23.9	3.33	26.5	3.70	31.5	4.46	36.5	5.24
	18	12.5	1.88	16.3	2.34	21.4	3.02	23.9	3.38	26.5	3.76	31.5	4.55	36.5	5.36
	20	12.5	1.90	16.3	2.38	21.4	3.08	23.9	3.45	26.5	3.83	31.5	4.69	36.5	5.76
	21	12.5	1.91	16.3	2.40	21.4	3.10	23.9	3.48	26.5	3.87	31.5	4.85	36.5	5.96
	23	12.5	1.94	16.3	2.44	21.4	3.16	23.9	3.61	26.5	4.10	31.5	5.19	36.5	6.39
	25	12.5	1.97	16.3	2.48	21.4	3.35	23.9	3.84	26.5	4.38	31.5	5.55	36.5	6.84
	27	12.5	2.02	16.3	2.63	21.4	3.57	23.9	4.09	26.5	4.67	31.5	5.93	36.2	7.22
	29	12.5	2.13	16.3	2.78	21.4	3.79	23.9	4.36	26.5	4.97	31.5	6.32	35.7	7.52
	31	12.5	2.25	16.3	2.95	21.4	4.03	23.9	4.63	26.5	5.29	31.5	6.74	35.1	7.81
	33	12.5	2.38	16.3	3.12	21.4	4.27	23.9	4.92	26.5	5.63	31.5	7.18	34.6	8.10
	35	12.5	2.51	16.3	3.30	21.4	4.53	23.9	5.23	26.5	5.98	31.5	7.65	34.1	8.40
	37	12.5	2.64	16.3	3.49	21.4	4.81	23.9	5.55	26.5	6.36	31.5	8.14	33.5	8.70
	39	12.5	2.78	16.3	3.69	21.4	5.10	23.9	5.89	26.5	6.75	31.5	8.66	33.0	8.99

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	24.3	3.29	31.7	4.27	41.5	5.67	46.4	6.40	50.3	6.89	52.1	6.48	53.9	6.07
	12	24.3	3.34	31.7	4.34	41.5	5.77	46.4	6.52	49.6	6.86	51.4	6.44	53.2	6.32
	14	24.3	3.39	31.7	4.41	41.5	5.88	46.4	6.64	49.0	6.82	50.8	6.59	52.6	6.68
	16	24.3	3.44	31.7	4.49	41.5	5.99	46.4	6.76	48.3	6.85	50.1	6.95	51.9	7.04
	18	24.3	3.50	31.7	4.57	41.5	6.10	46.4	7.06	47.7	7.20	49.5	7.30	51.3	7.40
	20	24.3	3.55	31.7	4.65	41.5	6.47	46.1	7.50	47.0	7.55	48.8	7.66	50.6	7.77
	21	24.3	3.58	31.7	4.70	41.5	6.70	45.8	7.67	46.7	7.73	48.5	7.84	50.3	7.95
	23	24.3	3.65	31.7	4.98	41.5	7.17	45.1	8.02	46.0	8.08	47.9	8.20	49.7	8.31
	25	24.3	3.83	31.7	5.31	41.5	7.67	44.5	8.37	45.4	8.43	47.2	8.56	49.0	8.68
	27	24.3	4.07	31.7	5.66	41.5	8.19	43.8	8.72	44.7	8.79	46.6	8.92	48.4	9.05
	29	24.3	4.33	31.7	6.03	41.5	8.74	43.2	9.07	44.1	9.15	45.9	9.29	47.7	9.43
	31	24.3	4.59	31.7	6.42	41.5	9.33	42.5	9.43	43.4	9.50	45.3	9.65	47.1	9.80
	33	24.3	4.87	31.7	6.82	40.9	9.71	41.8	9.78	42.8	9.86	44.6	10.0	46.4	10.2
	35	24.3	5.16	31.7	7.25	40.3	10.1	41.2	10.1	42.1	10.2	44.0	10.4	45.8	10.6
	37	24.3	5.47	31.7	7.70	39.6	10.4	40.5	10.5	41.5	10.6	43.3	10.8	45.1	10.9
	39	24.3	5.79	31.7	8.18	39.0	10.8	39.9	10.9	40.8	11.0	42.7	11.1	44.5	11.3
120%	10	22.4	3.05	29.3	3.94	38.3	5.21	42.8	5.87	47.4	6.55	51.2	6.68	52.9	6.31
	12	22.4	3.10	29.3	4.00	38.3	5.30	42.8	5.97	47.4	6.67	50.6	6.64	52.2	6.27
	14	22.4	3.14	29.3	4.07	38.3	5.39	42.8	6.08	47.4	6.79	49.9	6.60	51.6	6.63
	16	22.4	3.19	29.3	4.14	38.3	5.49	42.8	6.19	47.4	6.91	49.3	6.90	50.9	6.99
	18	22.4	3.24	29.3	4.21	38.3	5.59	42.8	6.31	46.9	7.16	48.6	7.25	50.3	7.34
	20	22.4	3.30	29.3	4.28	38.3	5.79	42.8	6.76	46.3	7.51	48.0	7.61	49.6	7.70
	21	22.4	3.32	29.3	4.32	38.3	5.99	42.8	7.00	45.9	7.68	47.6	7.78	49.3	7.89
	23	22.4	3.38	29.3	4.50	38.3	6.41	42.8	7.50	45.3	8.03	47.0	8.14	48.6	8.25
	25	22.4	3.50	29.3	4.80	38.3	6.85	42.8	8.02	44.6	8.38	46.3	8.50	48.0	8.61
	27	22.4	3.72	29.3	5.11	38.3	7.32	42.8	8.57	44.0	8.73	45.7	8.86	47.3	8.98
	29	22.4	3.95	29.3	5.44	38.3	7.80	42.5	9.02	43.3	9.09	45.0	9.22	46.7	9.35
	31	22.4	4.18	29.3	5.78	38.3	8.32	41.8	9.37	42.7	9.44	44.4	9.58	46.0	9.72
	33	22.4	4.43	29.3	6.14	38.3	8.86	41.2	9.73	42.0	9.80	43.7	9.95	45.4	10.1
	35	22.4	4.69	29.3	6.52	38.3	9.43	40.5	10.1	41.4	10.2	43.1	10.3	44.7	10.5
	37	22.4	4.97	29.3	6.92	38.3	10.0	39.9	10.4	40.7	10.5	42.4	10.7	44.1	10.8
	39	22.4	5.26	29.3	7.35	38.3	10.7	39.2	10.8	40.1	10.9	41.8	11.1	43.4	11.2
110%	10	20.5	2.83	26.8	3.61	35.1	4.75	39.3	5.34	43.4	5.96	50.3	6.88	51.9	6.54
	12	20.5	2.87	26.8	3.67	35.1	4.83	39.3	5.44	43.4	6.07	49.7	6.84	51.2	6.50
	14	20.5	2.91	26.8	3.73	35.1	4.91	39.3	5.53	43.4	6.18	49.0	6.81	50.6	6.58
	16	20.5	2.95	26.8	3.79	35.1	5.00	39.3	5.63	43.4	6.29	48.4	6.85	49.9	6.93
	18	20.5	3.00	26.8	3.86	35.1	5.09	39.3	5.74	43.4	6.43	47.7	7.20	49.3	7.29
	20	20.5	3.04	26.8	3.92	35.1	5.19	39.3	5.99	43.4	6.90	47.1	7.55	48.6	7.64
	21	20.5	3.07	26.8	3.96	35.1	5.33	39.3	6.20	43.4	7.14	46.8	7.73	48.3	7.82
	23	20.5	3.12	26.8	4.05	35.1	5.70	39.3	6.63	43.4	7.65	46.1	8.08	47.6	8.18
	25	20.5	3.19	26.8	4.31	35.1	6.08	39.3	7.09	43.4	8.18	45.5	8.44	47.0	8.54
	27	20.5	3.38	26.8	4.59	35.1	6.49	39.3	7.57	43.2	8.68	44.8	8.79	46.3	8.91
	29	20.5	3.59	26.8	4.88	35.1	6.92	39.3	8.08	42.6	9.03	44.2	9.15	45.7	9.27
	31	20.5	3.80	26.8	5.18	35.1	7.37	39.3	8.61	41.9	9.38	43.5	9.51	45.0	9.63
	33	20.5	4.02	26.8	5.50	35.1	7.84	39.3	9.17	41.3	9.74	42.9	9.87	44.4	10.0
	35	20.5	4.25	26.8	5.84	35.1	8.34	39.3	9.77	40.6	10.1	42.2	10.2	43.7	10.4
	37	20.5	4.50	26.8	6.19	35.1	8.87	39.2	10.4	40.0	10.4	41.6	10.6	43.1	10.7
	39	20.5	4.75	26.8	6.56	35.1	9.43	38.6	10.7	39.3	10.8	40.9	11.0	42.4	11.1
100%	10	18.7	2.61	24.4	3.30	31.9	4.30	35.7	4.83	39.5	5.38	47.1	6.50	50.8	6.77
	12	18.7	2.65	24.4	3.35	31.9	4.37	35.7	4.91	39.5	5.47	47.1	6.62	50.2	6.73
	14	18.7	2.68	24.4	3.40	31.9	4.45	35.7	5.00	39.5	5.57	47.1	6.74	49.5	6.69
	16	18.7	2.72	24.4	3.46	31.9	4.52	35.7	5.09	39.5	5.67	47.1	6.86	48.9	6.88
	18	18.7	2.76	24.4	3.51	31.9	4.60	35.7	5.18	39.5	5.77	46.9	7.15	48.2	7.23
	20	18.7	2.80	24.4	3.57	31.9	4.69	35.7	5.28	39.5	6.03	46.2	7.50	47.6	7.58
	21	18.7	2.82	24.4	3.60	31.9	4.73	35.7	5.44	39.5	6.25	45.9	7.68	47.3	7.76
	23	18.7	2.86	24.4	3.67	31.9	5.03	35.7	5.82	39.5	6.68	45.2	8.03	46.6	8.12
	25	18.7	2.91	24.4	3.86	31.9	5.36	35.7	6.22	39.5	7.15	44.6	8.38	46.0	8.47
	27	18.7	3.06	24.4	4.10	31.9	5.72	35.7	6.63	39.5	7.63	43.9	8.73	45.3	8.83
	29	18.7	3.25	24.4	4.35	31.9	6.09	35.7	7.07	39.5	8.14	43.3	9.08	44.7	9.19
	31	18.7	3.43	24.4	4.62	31.9	6.48	35.7	7.53	39.5	8.68	42.6	9.44	44.0	9.55
	33	18.7	3.63	24.4	4.90	31.9	6.89	35.7	8.02	39.5	9.25	42.0	9.79	43.4	9.91
	35	18.7	3.84	24.4	5.19	31.9	7.32	35.7	8.53	39.5	9.85	41.3	10.2	42.7	10.3
	37	18.7	4.05	24.4	5.50	31.9	7.78	35.7	9.07	39.3	10.4	40.7	10.5	42.1	10.6
	39	18.7	4.28	24.4	5.82	31.9	8.26	35.7	9.65	38.6	10.7	40.0	10.9	41.4	11.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	16.8	2.40	22.0	3.00	28.7	3.87	32.1	4.33	35.5	4.81	42.4	5.80	49.0	6.80
	12	16.8	2.43	22.0	3.04	28.7	3.93	32.1	4.40	35.5	4.89	42.4	5.90	49.0	6.92
	14	16.8	2.46	22.0	3.09	28.7	3.99	32.1	4.47	35.5	4.97	42.4	6.01	48.5	6.92
	16	16.8	2.50	22.0	3.13	28.7	4.06	32.1	4.55	35.5	5.06	42.4	6.12	47.9	6.89
	18	16.8	2.53	22.0	3.18	28.7	4.13	32.1	4.63	35.5	5.16	42.4	6.23	47.2	7.17
	20	16.8	2.57	22.0	3.23	28.7	4.20	32.1	4.72	35.5	5.25	42.4	6.66	46.6	7.52
	21	16.8	2.58	22.0	3.26	28.7	4.24	32.1	4.76	35.5	5.41	42.4	6.89	46.2	7.70
	23	16.8	2.62	22.0	3.31	28.7	4.40	32.1	5.07	35.5	5.79	42.4	7.38	45.6	8.05
	25	16.8	2.66	22.0	3.43	28.7	4.69	32.1	5.41	35.5	6.18	42.4	7.89	44.9	8.40
	27	16.8	2.76	22.0	3.64	28.7	5.00	32.1	5.76	35.5	6.59	42.4	8.43	44.3	8.76
	29	16.8	2.92	22.0	3.86	28.7	5.32	32.1	6.14	35.5	7.03	42.4	9.00	43.6	9.11
	31	16.8	3.09	22.0	4.09	28.7	5.65	32.1	6.53	35.5	7.49	41.7	9.37	43.0	9.47
	33	16.8	3.26	22.0	4.33	28.7	6.00	32.1	6.94	35.5	7.97	41.1	9.72	42.3	9.83
	35	16.8	3.44	22.0	4.59	28.7	6.37	32.1	7.38	35.5	8.48	40.4	10.1	41.7	10.2
	37	16.8	3.63	22.0	4.85	28.7	6.76	32.1	7.84	35.5	9.02	39.8	10.4	41.0	10.5
	39	16.8	3.83	22.0	5.13	28.7	7.17	32.1	8.33	35.5	9.59	39.1	10.8	40.4	10.9
80%	10	14.9	2.20	19.5	2.71	25.5	3.45	28.6	3.84	31.6	4.25	37.7	5.11	43.6	5.98
	12	14.9	2.23	19.5	2.75	25.5	3.50	28.6	3.90	31.6	4.32	37.7	5.20	43.6	6.09
	14	14.9	2.25	19.5	2.78	25.5	3.56	28.6	3.97	31.6	4.40	37.7	5.29	43.6	6.19
	16	14.9	2.28	19.5	2.82	25.5	3.61	28.6	4.03	31.6	4.47	37.7	5.39	43.6	6.31
	18	14.9	2.31	19.5	2.87	25.5	3.67	28.6	4.10	31.6	4.55	37.7	5.49	43.6	6.45
	20	14.9	2.34	19.5	2.91	25.5	3.74	28.6	4.18	31.6	4.64	37.7	5.65	43.6	6.93
	21	14.9	2.36	19.5	2.93	25.5	3.77	28.6	4.21	31.6	4.68	37.7	5.85	43.6	7.17
	23	14.9	2.39	19.5	2.98	25.5	3.84	28.6	4.37	31.6	4.96	37.7	6.26	43.6	7.68
	25	14.9	2.42	19.5	3.03	25.5	4.07	28.6	4.66	31.6	5.29	37.7	6.69	43.6	8.22
	27	14.9	2.48	19.5	3.21	25.5	4.33	28.6	4.96	31.6	5.64	37.7	7.14	43.3	8.68
	29	14.9	2.62	19.5	3.40	25.5	4.60	28.6	5.27	31.6	6.00	37.7	7.61	42.6	9.03
	31	14.9	2.77	19.5	3.60	25.5	4.88	28.6	5.60	31.6	6.39	37.7	8.11	42.0	9.38
	33	14.9	2.92	19.5	3.80	25.5	5.18	28.6	5.95	31.6	6.79	37.7	8.64	41.3	9.74
	35	14.9	3.08	19.5	4.02	25.5	5.49	28.6	6.32	31.6	7.22	37.7	9.20	40.7	10.1
	37	14.9	3.24	19.5	4.25	25.5	5.82	28.6	6.71	31.6	7.67	37.7	9.79	40.0	10.5
	39	14.9	3.41	19.5	4.49	25.5	6.17	28.6	7.11	31.6	8.14	37.7	10.4	39.4	10.8

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	27.3	3.88	35.7	5.04	46.7	6.71	52.2	7.57	56.5	8.15	58.6	7.66	60.6	7.18	
	12	27.3	3.94	35.7	5.13	46.7	6.82	52.2	7.70	55.8	8.11	57.9	7.61	59.9	7.47	
	14	27.3	4.00	35.7	5.22	46.7	6.95	52.2	7.84	55.1	8.07	57.1	7.79	59.2	7.89	
	16	27.3	4.07	35.7	5.31	46.7	7.07	52.2	7.99	54.3	8.09	56.4	8.21	58.4	8.32	
	18	27.3	4.13	35.7	5.40	46.7	7.21	52.2	8.35	53.6	8.51	55.7	8.63	57.7	8.75	
	20	27.3	4.20	35.7	5.50	46.7	7.65	51.8	8.86	52.9	8.92	55.0	9.05	57.0	9.18	
	21	27.3	4.24	35.7	5.55	46.7	7.92	51.5	9.06	52.5	9.13	54.6	9.26	56.6	9.39	
	23	27.3	4.31	35.7	5.89	46.7	8.47	50.7	9.48	51.8	9.55	53.9	9.69	55.9	9.83	
	25	27.3	4.53	35.7	6.28	46.7	9.06	50.0	9.89	51.0	9.97	53.1	10.1	55.1	10.3	
	27	27.3	4.81	35.7	6.69	46.7	9.68	49.3	10.3	50.3	10.4	52.4	10.5	54.4	10.7	
	29	27.3	5.11	35.7	7.13	46.7	10.3	48.5	10.7	49.6	10.8	51.7	11.0	53.7	11.1	
	31	27.3	5.43	35.7	7.58	46.7	11.0	47.8	11.1	48.9	11.2	50.9	11.4	52.9	11.6	
	33	27.3	5.75	35.7	8.06	46.1	11.5	47.1	11.6	48.1	11.7	50.2	11.8	52.2	12.0	
	35	27.3	6.10	35.7	8.57	45.3	11.9	46.3	12.0	47.4	12.1	49.5	12.3	51.5	12.5	
	37	27.3	6.46	35.7	9.10	44.6	12.3	45.6	12.4	46.7	12.5	48.7	12.7	50.8	12.9	
	39	27.3	6.84	35.7	9.67	43.9	12.7	44.9	12.8	45.9	12.9	48.0	13.2	50.0	13.4	
120%	10	25.2	3.61	32.9	4.65	43.1	6.15	48.2	6.94	53.3	7.74	57.6	7.90	59.5	7.45	
	12	25.2	3.66	32.9	4.73	43.1	6.26	48.2	7.06	53.3	7.88	56.9	7.85	58.8	7.41	
	14	25.2	3.72	32.9	4.81	43.1	6.37	48.2	7.19	53.3	8.02	56.2	7.80	58.0	7.83	
	16	25.2	3.77	32.9	4.89	43.1	6.49	48.2	7.32	53.3	8.17	55.4	8.15	57.3	8.26	
	18	25.2	3.83	32.9	4.97	43.1	6.61	48.2	7.46	52.8	8.46	54.7	8.57	56.6	8.68	
	20	25.2	3.89	32.9	5.06	43.1	6.84	48.2	7.99	52.0	8.87	54.0	8.99	55.8	9.11	
	21	25.2	3.93	32.9	5.11	43.1	7.08	48.2	8.27	51.7	9.08	53.6	9.20	55.5	9.32	
	23	25.2	3.99	32.9	5.32	43.1	7.58	48.2	8.86	50.9	9.49	52.9	9.62	54.7	9.75	
	25	25.2	4.14	32.9	5.67	43.1	8.10	48.2	9.48	50.2	9.91	52.1	10.0	54.0	10.2	
	27	25.2	4.40	32.9	6.04	43.1	8.65	48.2	10.1	49.5	10.3	51.4	10.5	53.3	10.6	
	29	25.2	4.66	32.9	6.43	43.1	9.22	47.8	10.7	48.8	10.7	50.7	10.9	52.5	11.0	
	31	25.2	4.95	32.9	6.83	43.1	9.83	47.1	11.1	48.0	11.2	49.9	11.3	51.8	11.5	
	33	25.2	5.24	32.9	7.26	43.1	10.5	46.3	11.5	47.3	11.6	49.2	11.8	51.1	11.9	
	35	25.2	5.55	32.9	7.71	43.1	11.1	45.6	11.9	46.6	12.0	48.5	12.2	50.3	12.4	
	37	25.2	5.87	32.9	8.18	43.1	11.9	44.9	12.3	45.8	12.4	47.7	12.6	49.6	12.8	
	39	25.2	6.21	32.9	8.68	43.1	12.6	44.1	12.8	45.1	12.9	47.0	13.1	48.9	13.3	
110%	10	23.1	3.34	30.2	4.27	39.5	5.61	44.2	6.31	48.9	7.04	56.6	8.13	58.3	7.73	
	12	23.1	3.39	30.2	4.34	39.5	5.71	44.2	6.43	48.9	7.17	55.9	8.09	57.6	7.68	
	14	23.1	3.44	30.2	4.41	39.5	5.81	44.2	6.54	48.9	7.30	55.2	8.04	56.9	7.77	
	16	23.1	3.49	30.2	4.48	39.5	5.91	44.2	6.66	48.9	7.43	54.4	8.10	56.1	8.19	
	18	23.1	3.54	30.2	4.56	39.5	6.02	44.2	6.78	48.9	7.59	53.7	8.51	55.4	8.61	
	20	23.1	3.60	30.2	4.64	39.5	6.13	44.2	7.08	48.9	8.15	53.0	8.93	54.7	9.03	
	21	23.1	3.63	30.2	4.68	39.5	6.30	44.2	7.32	48.9	8.44	52.6	9.14	54.3	9.25	
	23	23.1	3.68	30.2	4.79	39.5	6.73	44.2	7.84	48.9	9.04	51.9	9.55	53.6	9.67	
	25	23.1	3.77	30.2	5.10	39.5	7.19	44.2	8.38	48.9	9.67	51.1	9.97	52.9	10.1	
	27	23.1	4.00	30.2	5.42	39.5	7.67	44.2	8.95	48.7	10.3	50.4	10.4	52.1	10.5	
	29	23.1	4.24	30.2	5.77	39.5	8.17	44.2	9.54	47.9	10.7	49.7	10.8	51.4	11.0	
	31	23.1	4.49	30.2	6.13	39.5	8.71	44.2	10.2	47.2	11.1	48.9	11.2	50.7	11.4	
	33	23.1	4.75	30.2	6.50	39.5	9.27	44.2	10.8	46.5	11.5	48.2	11.7	49.9	11.8	
	35	23.1	5.03	30.2	6.90	39.5	9.86	44.2	11.5	45.7	11.9	47.5	12.1	49.2	12.3	
	37	23.1	5.31	30.2	7.32	39.5	10.5	44.1	12.3	45.0	12.3	46.7	12.5	48.5	12.7	
	39	23.1	5.62	30.2	7.75	39.5	11.1	43.4	12.7	44.3	12.8	46.0	13.0	47.7	13.1	
100%	10	21.0	3.09	27.4	3.90	35.9	5.08	40.2	5.71	44.4	6.35	53.0	7.69	57.2	8.00	
	12	21.0	3.13	27.4	3.96	35.9	5.17	40.2	5.80	44.4	6.47	53.0	7.82	56.5	7.95	
	14	21.0	3.17	27.4	4.02	35.9	5.25	40.2	5.91	44.4	6.58	53.0	7.97	55.7	7.91	
	16	21.0	3.21	27.4	4.09	35.9	5.35	40.2	6.01	44.4	6.70	53.0	8.11	55.0	8.13	
	18	21.0	3.26	27.4	4.15	35.9	5.44	40.2	6.12	44.4	6.82	52.7	8.46	54.3	8.55	
	20	21.0	3.31	27.4	4.22	35.9	5.54	40.2	6.23	44.4	7.13	52.0	8.87	53.5	8.96	
	21	21.0	3.33	27.4	4.26	35.9	5.59	40.2	6.43	44.4	7.38	51.6	9.07	53.2	9.17	
	23	21.0	3.39	27.4	4.33	35.9	5.94	40.2	6.88	44.4	7.90	50.9	9.49	52.4	9.59	
	25	21.0	3.44	27.4	4.56	35.9	6.34	40.2	7.35	44.4	8.44	50.1	9.90	51.7	10.0	
	27	21.0	3.62	27.4	4.84	35.9	6.76	40.2	7.84	44.4	9.02	49.4	10.3	51.0	10.4	
	29	21.0	3.84	27.4	5.14	35.9	7.19	40.2	8.36	44.4	9.62	48.7	10.7	50.2	10.9	
	31	21.0	4.06	27.4	5.46	35.9	7.66	40.2	8.90	44.4	10.3	48.0	11.2	49.5	11.3	
	33	21.0	4.29	27.4	5.79	35.9	8.14	40.2	9.47	44.4	10.9	47.2	11.6	48.8	11.7	
	35	21.0	4.53	27.4	6.13	35.9	8.65	40.2	10.1	44.4	11.6	46.5	12.0	48.0	12.1	
	37	21.0	4.79	27.4	6.50	35.9	9.19	40.2	10.7	44.2	12.3	45.8	12.4	47.3	12.6	
	39	21.0	5.06	27.4	6.88	35.9	9.76	40.2	11.4	43.4	12.7	45.0	12.9	46.6	13.0	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	18.9	2.84	24.7	3.54	32.3	4.57	36.1	5.11	40.0	5.68	47.7	6.85	55.1	8.03
	12	18.9	2.87	24.7	3.60	32.3	4.64	36.1	5.20	40.0	5.78	47.7	6.98	55.1	8.18
	14	18.9	2.91	24.7	3.65	32.3	4.72	36.1	5.29	40.0	5.88	47.7	7.10	54.6	8.18
	16	18.9	2.95	24.7	3.70	32.3	4.80	36.1	5.38	40.0	5.98	47.7	7.23	53.9	8.14
	18	18.9	2.99	24.7	3.76	32.3	4.88	36.1	5.48	40.0	6.09	47.7	7.37	53.1	8.48
	20	18.9	3.03	24.7	3.82	32.3	4.97	36.1	5.58	40.0	6.21	47.7	7.87	52.4	8.89
	21	18.9	3.05	24.7	3.85	32.3	5.01	36.1	5.63	40.0	6.40	47.7	8.14	52.0	9.10
	23	18.9	3.10	24.7	3.92	32.3	5.20	36.1	5.99	40.0	6.84	47.7	8.72	51.3	9.51
	25	18.9	3.14	24.7	4.05	32.3	5.55	36.1	6.39	40.0	7.30	47.7	9.33	50.6	9.93
	27	18.9	3.27	24.7	4.30	32.3	5.90	36.1	6.81	40.0	7.79	47.7	9.97	49.8	10.3
	29	18.9	3.45	24.7	4.56	32.3	6.28	36.1	7.25	40.0	8.31	47.7	10.6	49.1	10.8
	31	18.9	3.65	24.7	4.83	32.3	6.68	36.1	7.72	40.0	8.85	47.0	11.1	48.4	11.2
	33	18.9	3.86	24.7	5.12	32.3	7.09	36.1	8.21	40.0	9.42	46.2	11.5	47.6	11.6
	35	18.9	4.07	24.7	5.42	32.3	7.53	36.1	8.72	40.0	10.0	45.5	11.9	46.9	12.0
	37	18.9	4.29	24.7	5.74	32.3	7.99	36.1	9.27	40.0	10.7	44.8	12.3	46.2	12.5
	39	18.9	4.53	24.7	6.07	32.3	8.48	36.1	9.84	40.0	11.3	44.0	12.7	45.4	12.9
80%	10	16.8	2.60	22.0	3.20	28.7	4.07	32.1	4.54	35.5	5.03	42.4	6.04	49.0	7.07
	12	16.8	2.63	22.0	3.25	28.7	4.14	32.1	4.61	35.5	5.11	42.4	6.14	49.0	7.19
	14	16.8	2.66	22.0	3.29	28.7	4.20	32.1	4.69	35.5	5.20	42.4	6.25	49.0	7.32
	16	16.8	2.70	22.0	3.34	28.7	4.27	32.1	4.77	35.5	5.29	42.4	6.37	49.0	7.46
	18	16.8	2.73	22.0	3.39	28.7	4.34	32.1	4.85	35.5	5.38	42.4	6.48	49.0	7.63
	20	16.8	2.76	22.0	3.44	28.7	4.42	32.1	4.94	35.5	5.48	42.4	6.68	49.0	8.19
	21	16.8	2.78	22.0	3.46	28.7	4.45	32.1	4.98	35.5	5.53	42.4	6.91	49.0	8.48
	23	16.8	2.82	22.0	3.52	28.7	4.53	32.1	5.16	35.5	5.86	42.4	7.40	49.0	9.08
	25	16.8	2.86	22.0	3.58	28.7	4.81	32.1	5.50	35.5	6.25	42.4	7.90	49.0	9.71
	27	16.8	2.93	22.0	3.79	28.7	5.11	32.1	5.86	35.5	6.66	42.4	8.44	48.7	10.3
	29	16.8	3.10	22.0	4.02	28.7	5.43	32.1	6.23	35.5	7.09	42.4	9.00	47.9	10.7
	31	16.8	3.27	22.0	4.25	28.7	5.77	32.1	6.62	35.5	7.55	42.4	9.59	47.2	11.1
	33	16.8	3.45	22.0	4.50	28.7	6.12	32.1	7.03	35.5	8.03	42.4	10.2	46.5	11.5
	35	16.8	3.63	22.0	4.75	28.7	6.49	32.1	7.47	35.5	8.53	42.4	10.9	45.8	11.9
	37	16.8	3.83	22.0	5.02	28.7	6.88	32.1	7.92	35.5	9.06	42.4	11.6	45.0	12.4
	39	16.8	4.03	22.0	5.31	28.7	7.29	32.1	8.41	35.5	9.62	42.4	12.3	44.3	12.8

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	30.3	4.39	39.6	5.70	51.9	7.58	58.0	8.56	62.8	9.21	65.1	8.67	67.4	8.11
	12	30.3	4.46	39.6	5.80	51.9	7.72	58.0	8.71	62.0	9.17	64.3	8.61	66.6	8.44
	14	30.3	4.53	39.6	5.90	51.9	7.85	58.0	8.87	61.2	9.12	63.5	8.81	65.7	8.92
	16	30.3	4.60	39.6	6.00	51.9	8.00	58.0	9.03	60.4	9.15	62.7	9.28	64.9	9.41
	18	30.3	4.67	39.6	6.11	51.9	8.15	58.0	9.44	59.6	9.62	61.9	9.76	64.1	9.89
	20	30.3	4.75	39.6	6.22	51.9	8.65	57.6	10.0	58.8	10.1	61.1	10.2	63.3	10.4
	21	30.3	4.79	39.6	6.28	51.9	8.95	57.2	10.2	58.3	10.3	60.6	10.5	62.9	10.6
	23	30.3	4.87	39.6	6.66	51.9	9.58	56.4	10.7	57.5	10.8	59.8	11.0	62.1	11.1
	25	30.3	5.12	39.6	7.10	51.9	10.2	55.6	11.2	56.7	11.3	59.0	11.4	61.3	11.6
	27	30.3	5.44	39.6	7.57	51.9	10.9	54.8	11.7	55.9	11.7	58.2	11.9	60.5	12.1
	29	30.3	5.78	39.6	8.06	51.9	11.7	53.9	12.1	55.1	12.2	57.4	12.4	59.6	12.6
	31	30.3	6.14	39.6	8.58	51.9	12.5	53.1	12.6	54.3	12.7	56.6	12.9	58.8	13.1
	33	30.3	6.51	39.6	9.12	51.2	13.0	52.3	13.1	53.5	13.2	55.8	13.4	58.0	13.6
	35	30.3	6.89	39.6	9.69	50.4	13.4	51.5	13.6	52.7	13.7	55.0	13.9	57.2	14.1
	37	30.3	7.30	39.6	10.3	49.5	13.9	50.7	14.0	51.8	14.2	54.1	14.4	56.4	14.6
	39	30.3	7.73	39.6	10.9	48.7	14.4	49.9	14.5	51.0	14.6	53.3	14.9	55.6	15.1
120%	10	28.0	4.08	36.6	5.26	47.9	6.96	53.5	7.84	59.2	8.76	64.0	8.93	66.1	8.43
	12	28.0	4.14	36.6	5.35	47.9	7.08	53.5	7.98	59.2	8.91	63.2	8.88	65.3	8.38
	14	28.0	4.20	36.6	5.44	47.9	7.20	53.5	8.13	59.2	9.07	62.4	8.83	64.5	8.86
	16	28.0	4.27	36.6	5.53	47.9	7.33	53.5	8.28	59.2	9.24	61.6	9.22	63.7	9.34
	18	28.0	4.33	36.6	5.62	47.9	7.47	53.5	8.43	58.6	9.57	60.8	9.69	62.8	9.81
	20	28.0	4.40	36.6	5.72	47.9	7.74	53.5	9.04	57.8	10.0	60.0	10.2	62.0	10.3
	21	28.0	4.44	36.6	5.78	47.9	8.01	53.5	9.36	57.4	10.3	59.5	10.4	61.6	10.5
	23	28.0	4.51	36.6	6.02	47.9	8.57	53.5	10.0	56.6	10.7	58.7	10.9	60.8	11.0
	25	28.0	4.68	36.6	6.41	47.9	9.16	53.5	10.7	55.8	11.2	57.9	11.4	60.0	11.5
	27	28.0	4.97	36.6	6.83	47.9	9.78	53.5	11.5	55.0	11.7	57.1	11.8	59.2	12.0
	29	28.0	5.27	36.6	7.27	47.9	10.4	53.1	12.1	54.2	12.1	56.3	12.3	58.4	12.5
	31	28.0	5.59	36.6	7.73	47.9	11.1	52.3	12.5	53.4	12.6	55.5	12.8	57.6	13.0
	33	28.0	5.92	36.6	8.21	47.9	11.8	51.5	13.0	52.5	13.1	54.7	13.3	56.7	13.5
	35	28.0	6.27	36.6	8.72	47.9	12.6	50.7	13.5	51.7	13.6	53.9	13.8	55.9	14.0
	37	28.0	6.64	36.6	9.25	47.9	13.4	49.8	13.9	50.9	14.1	53.0	14.3	55.1	14.5
	39	28.0	7.02	36.6	9.82	47.9	14.3	49.0	14.4	50.1	14.5	52.2	14.8	54.3	15.0
110%	10	25.7	3.78	33.5	4.83	43.9	6.34	49.1	7.14	54.3	7.97	62.9	9.19	64.8	8.74
	12	25.7	3.83	33.5	4.91	43.9	6.45	49.1	7.27	54.3	8.11	62.1	9.14	64.0	8.68
	14	25.7	3.89	33.5	4.98	43.9	6.57	49.1	7.40	54.3	8.25	61.3	9.10	63.2	8.79
	16	25.7	3.95	33.5	5.07	43.9	6.68	49.1	7.53	54.3	8.40	60.5	9.16	62.4	9.26
	18	25.7	4.01	33.5	5.15	43.9	6.80	49.1	7.67	54.3	8.59	59.7	9.63	61.6	9.74
	20	25.7	4.07	33.5	5.24	43.9	6.93	49.1	8.00	54.3	9.22	58.9	10.1	60.8	10.2
	21	25.7	4.10	33.5	5.29	43.9	7.12	49.1	8.28	54.3	9.54	58.4	10.3	60.3	10.5
	23	25.7	4.17	33.5	5.41	43.9	7.61	49.1	8.86	54.3	10.2	57.6	10.8	59.5	10.9
	25	25.7	4.26	33.5	5.76	43.9	8.13	49.1	9.47	54.3	10.9	56.8	11.3	58.7	11.4
	27	25.7	4.52	33.5	6.13	43.9	8.67	49.1	10.1	54.1	11.6	56.0	11.8	57.9	11.9
	29	25.7	4.79	33.5	6.52	43.9	9.24	49.1	10.8	53.2	12.1	55.2	12.2	57.1	12.4
	31	25.7	5.08	33.5	6.93	43.9	9.84	49.1	11.5	52.4	12.5	54.4	12.7	56.3	12.9
	33	25.7	5.37	33.5	7.35	43.9	10.5	49.1	12.3	51.6	13.0	53.6	13.2	55.5	13.4
	35	25.7	5.68	33.5	7.80	43.9	11.1	49.1	13.1	50.8	13.5	52.8	13.7	54.7	13.9
	37	25.7	6.01	33.5	8.27	43.9	11.9	49.0	13.9	50.0	14.0	51.9	14.2	53.8	14.4
	39	25.7	6.35	33.5	8.77	43.9	12.6	48.2	14.3	49.2	14.4	51.1	14.7	53.0	14.9
100%	10	23.3	3.49	30.5	4.41	39.9	5.75	44.6	6.45	49.4	7.19	58.8	8.69	63.5	9.04
	12	23.3	3.54	30.5	4.48	39.9	5.84	44.6	6.56	49.4	7.31	58.8	8.85	62.7	8.99
	14	23.3	3.58	30.5	4.55	39.9	5.94	44.6	6.68	49.4	7.44	58.8	9.01	61.9	8.94
	16	23.3	3.64	30.5	4.62	39.9	6.05	44.6	6.80	49.4	7.58	58.8	9.17	61.1	9.19
	18	23.3	3.69	30.5	4.70	39.9	6.15	44.6	6.92	49.4	7.72	58.6	9.56	60.3	9.66
	20	23.3	3.74	30.5	4.77	39.9	6.27	44.6	7.05	49.4	8.06	57.8	10.0	59.5	10.1
	21	23.3	3.77	30.5	4.81	39.9	6.32	44.6	7.27	49.4	8.35	57.3	10.3	59.1	10.4
	23	23.3	3.83	30.5	4.90	39.9	6.72	44.6	7.78	49.4	8.93	56.5	10.7	58.3	10.8
	25	23.3	3.89	30.5	5.15	39.9	7.17	44.6	8.31	49.4	9.55	55.7	11.2	57.4	11.3
	27	23.3	4.10	30.5	5.48	39.9	7.64	44.6	8.86	49.4	10.2	54.9	11.7	56.6	11.8
	29	23.3	4.34	30.5	5.82	39.9	8.14	44.6	9.45	49.4	10.9	54.1	12.1	55.8	12.3
	31	23.3	4.59	30.5	6.17	39.9	8.66	44.6	10.1	49.4	11.6	53.3	12.6	55.0	12.8
	33	23.3	4.85	30.5	6.55	39.9	9.21	44.6	10.7	49.4	12.4	52.5	13.1	54.2	13.2
	35	23.3	5.13	30.5	6.94	39.9	9.78	44.6	11.4	49.4	13.2	51.7	13.6	53.4	13.7
	37	23.3	5.42	30.5	7.35	39.9	10.4	44.6	12.1	49.1	13.9	50.8	14.0	52.6	14.2
	39	23.3	5.72	30.5	7.78	39.9	11.0	44.6	12.9	48.3	14.3	50.0	14.5	51.8	14.7

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	21.0	3.21	27.4	4.01	35.9	5.17	40.2	5.78	44.4	6.42	53.0	7.75	61.3	9.09
	12	21.0	3.25	27.4	4.07	35.9	5.25	40.2	5.88	44.4	6.53	53.0	7.89	61.3	9.25
	14	21.0	3.29	27.4	4.13	35.9	5.34	40.2	5.98	44.4	6.65	53.0	8.03	60.6	9.25
	16	21.0	3.34	27.4	4.19	35.9	5.43	40.2	6.08	44.4	6.77	53.0	8.18	59.8	9.20
	18	21.0	3.38	27.4	4.25	35.9	5.52	40.2	6.19	44.4	6.89	53.0	8.33	59.0	9.59
	20	21.0	3.43	27.4	4.32	35.9	5.62	40.2	6.30	44.4	7.02	53.0	8.90	58.2	10.1
	21	21.0	3.45	27.4	4.36	35.9	5.67	40.2	6.36	44.4	7.23	53.0	9.21	57.8	10.3
	23	21.0	3.50	27.4	4.43	35.9	5.88	40.2	6.77	44.4	7.73	53.0	9.86	57.0	10.8
	25	21.0	3.56	27.4	4.58	35.9	6.27	40.2	7.22	44.4	8.26	53.0	10.5	56.2	11.2
	27	21.0	3.69	27.4	4.86	35.9	6.68	40.2	7.70	44.4	8.81	53.0	11.3	55.4	11.7
	29	21.0	3.91	27.4	5.16	35.9	7.10	40.2	8.20	44.4	9.39	53.0	12.0	54.5	12.2
	31	21.0	4.13	27.4	5.47	35.9	7.55	40.2	8.73	44.4	10.0	52.2	12.5	53.7	12.7
	33	21.0	4.36	27.4	5.79	35.9	8.02	40.2	9.28	44.4	10.6	51.4	13.0	52.9	13.1
	35	21.0	4.60	27.4	6.13	35.9	8.51	40.2	9.86	44.4	11.3	50.6	13.5	52.1	13.6
	37	21.0	4.85	27.4	6.49	35.9	9.04	40.2	10.5	44.4	12.0	49.7	13.9	51.3	14.1
	39	21.0	5.12	27.4	6.86	35.9	9.59	40.2	11.1	44.4	12.8	48.9	14.4	50.5	14.6
80%	10	18.7	2.94	24.4	3.62	31.9	4.61	35.7	5.13	39.5	5.68	47.1	6.83	54.5	7.99
	12	18.7	2.97	24.4	3.67	31.9	4.68	35.7	5.22	39.5	5.78	47.1	6.95	54.5	8.13
	14	18.7	3.01	24.4	3.72	31.9	4.75	35.7	5.30	39.5	5.88	47.1	7.07	54.5	8.28
	16	18.7	3.05	24.4	3.77	31.9	4.83	35.7	5.39	39.5	5.98	47.1	7.20	54.5	8.43
	18	18.7	3.09	24.4	3.83	31.9	4.91	35.7	5.48	39.5	6.08	47.1	7.33	54.5	8.62
	20	18.7	3.13	24.4	3.89	31.9	4.99	35.7	5.58	39.5	6.19	47.1	7.56	54.5	9.26
	21	18.7	3.15	24.4	3.92	31.9	5.04	35.7	5.63	39.5	6.25	47.1	7.82	54.5	9.59
	23	18.7	3.19	24.4	3.98	31.9	5.13	35.7	5.84	39.5	6.63	47.1	8.36	54.5	10.3
	25	18.7	3.23	24.4	4.04	31.9	5.44	35.7	6.22	39.5	7.07	47.1	8.94	54.5	11.0
	27	18.7	3.31	24.4	4.29	31.9	5.78	35.7	6.62	39.5	7.53	47.1	9.54	54.1	11.6
	29	18.7	3.50	24.4	4.54	31.9	6.15	35.7	7.05	39.5	8.02	47.1	10.2	53.3	12.1
	31	18.7	3.70	24.4	4.81	31.9	6.52	35.7	7.49	39.5	8.53	47.1	10.8	52.5	12.5
	33	18.7	3.90	24.4	5.08	31.9	6.92	35.7	7.95	39.5	9.07	47.1	11.5	51.6	13.0
	35	18.7	4.11	24.4	5.38	31.9	7.34	35.7	8.44	39.5	9.64	47.1	12.3	50.8	13.5
	37	18.7	4.33	24.4	5.68	31.9	7.78	35.7	8.96	39.5	10.2	47.1	13.1	50.0	14.0
	39	18.7	4.56	24.4	6.00	31.9	8.24	35.7	9.51	39.5	10.9	47.1	13.9	49.2	14.4

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0																	
Indoor air temp. °CWB																	
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	10	34.0	5.53	44.4	7.18	58.1	9.54	65.0	10.8	70.4	11.6	72.9	10.9	75.5	10.2		
	12	34.0	5.61	44.4	7.30	58.1	9.71	65.0	11.0	69.4	11.5	72.0	10.8	74.5	10.6		
	14	34.0	5.70	44.4	7.42	58.1	9.89	65.0	11.2	68.5	11.5	71.1	11.1	73.6	11.2		
	16	34.0	5.79	44.4	7.55	58.1	10.1	65.0	11.4	67.6	11.5	70.2	11.7	72.7	11.8		
	18	34.0	5.88	44.4	7.69	58.1	10.3	65.0	11.9	66.7	12.1	69.3	12.3	71.8	12.4		
	20	34.0	5.98	44.4	7.83	58.1	10.9	64.5	12.6	65.8	12.7	68.4	12.9	70.9	13.1		
	21	34.0	6.03	44.4	7.90	58.1	11.3	64.1	12.9	65.3	13.0	67.9	13.2	70.4	13.4		
	23	34.0	6.13	44.4	8.38	58.1	12.1	63.1	13.5	64.4	13.6	67.0	13.8	69.5	14.0		
	25	34.0	6.45	44.4	8.94	58.1	12.9	62.2	14.1	63.5	14.2	66.1	14.4	68.6	14.6		
	27	34.0	6.85	44.4	9.53	58.1	13.8	61.3	14.7	62.6	14.8	65.2	15.0	67.7	15.2		
	29	34.0	7.28	44.4	10.1	58.1	14.7	60.4	15.3	61.7	15.4	64.3	15.6	66.8	15.9		
	31	34.0	7.72	44.4	10.8	58.1	15.7	59.5	15.9	60.8	16.0	63.4	16.2	65.9	16.5		
	33	34.0	8.19	44.4	11.5	57.3	16.3	58.6	16.5	59.9	16.6	62.5	16.9	65.0	17.1		
	35	34.0	8.68	44.4	12.2	56.4	16.9	57.7	17.1	59.0	17.2	61.6	17.5	64.1	17.8		
	37	34.0	9.19	44.4	13.0	55.5	17.5	56.8	17.7	58.1	17.8	60.6	18.1	63.2	18.4		
	39	34.0	9.73	44.4	13.8	54.6	18.1	55.9	18.3	57.1	18.4	59.7	18.7	62.2	19.0		
120%	10	31.4	5.14	41.0	6.62	53.6	8.76	60.0	9.87	66.3	11.0	71.7	11.2	74.0	10.6		
	12	31.4	5.21	41.0	6.73	53.6	8.91	60.0	10.0	66.3	11.2	70.8	11.2	73.1	10.5		
	14	31.4	5.29	41.0	6.84	53.6	9.07	60.0	10.2	66.3	11.4	69.9	11.1	72.2	11.1		
	16	31.4	5.37	41.0	6.96	53.6	9.23	60.0	10.4	66.3	11.6	69.0	11.6	71.3	11.7		
	18	31.4	5.45	41.0	7.08	53.6	9.40	60.0	10.6	65.7	12.0	68.1	12.2	70.4	12.4		
	20	31.4	5.54	41.0	7.20	53.6	9.74	60.0	11.4	64.8	12.6	67.2	12.8	69.5	13.0		
	21	31.4	5.59	41.0	7.27	53.6	10.1	60.0	11.8	64.3	12.9	66.7	13.1	69.0	13.3		
	23	31.4	5.68	41.0	7.57	53.6	10.8	60.0	12.6	63.4	13.5	65.8	13.7	68.1	13.9		
	25	31.4	5.89	41.0	8.07	53.6	11.5	60.0	13.5	62.5	14.1	64.9	14.3	67.2	14.5		
	27	31.4	6.26	41.0	8.60	53.6	12.3	60.0	14.4	61.6	14.7	64.0	14.9	66.3	15.1		
	29	31.4	6.64	41.0	9.15	53.6	13.1	59.5	15.2	60.7	15.3	63.1	15.5	65.4	15.7		
	31	31.4	7.04	41.0	9.72	53.6	14.0	58.6	15.8	59.8	15.9	62.1	16.1	64.5	16.3		
	33	31.4	7.46	41.0	10.3	53.6	14.9	57.7	16.4	58.8	16.5	61.2	16.7	63.6	17.0		
	35	31.4	7.89	41.0	11.0	53.6	15.9	56.7	17.0	57.9	17.1	60.3	17.3	62.6	17.6		
	37	31.4	8.36	41.0	11.6	53.6	16.9	55.8	17.6	57.0	17.7	59.4	18.0	61.7	18.2		
	39	31.4	8.84	41.0	12.4	53.6	18.0	54.9	18.2	56.1	18.3	58.5	18.6	60.8	18.9		
110%	10	28.7	4.76	37.6	6.08	49.2	7.98	55.0	8.99	60.8	10.0	70.5	11.6	72.6	11.0		
	12	28.7	4.82	37.6	6.17	49.2	8.12	55.0	9.14	60.8	10.2	69.6	11.5	71.7	10.9		
	14	28.7	4.89	37.6	6.27	49.2	8.26	55.0	9.31	60.8	10.4	68.7	11.4	70.8	11.1		
	16	28.7	4.97	37.6	6.38	49.2	8.41	55.0	9.48	60.8	10.6	67.7	11.5	69.9	11.7		
	18	28.7	5.04	37.6	6.48	49.2	8.56	55.0	9.65	60.8	10.8	66.8	12.1	69.0	12.3		
	20	28.7	5.12	37.6	6.60	49.2	8.72	55.0	10.1	60.8	11.6	65.9	12.7	68.0	12.9		
	21	28.7	5.16	37.6	6.65	49.2	8.96	55.0	10.4	60.8	12.0	65.5	13.0	67.6	13.2		
	23	28.7	5.24	37.6	6.81	49.2	9.58	55.0	11.2	60.8	12.9	64.6	13.6	66.7	13.8		
	25	28.7	5.36	37.6	7.26	49.2	10.2	55.0	11.9	60.8	13.8	63.6	14.2	65.8	14.4		
	27	28.7	5.69	37.6	7.72	49.2	10.9	55.0	12.7	60.5	14.6	62.7	14.8	64.9	15.0		
	29	28.7	6.03	37.6	8.21	49.2	11.6	55.0	13.6	59.6	15.2	61.8	15.4	63.9	15.6		
	31	28.7	6.39	37.6	8.72	49.2	12.4	55.0	14.5	58.7	15.8	60.9	16.0	63.0	16.2		
	33	28.7	6.76	37.6	9.25	49.2	13.2	55.0	15.4	57.8	16.4	60.0	16.6	62.1	16.8		
	35	28.7	7.15	37.6	9.82	49.2	14.0	55.0	16.4	56.9	17.0	59.1	17.2	61.2	17.4		
	37	28.7	7.56	37.6	10.4	49.2	14.9	54.9	17.4	56.0	17.6	58.2	17.8	60.3	18.1		
	39	28.7	7.99	37.6	11.0	49.2	15.9	54.0	18.0	55.1	18.2	57.3	18.4	59.4	18.7		
100%	10	26.1	4.39	34.1	5.55	44.7	7.23	50.0	8.12	55.3	9.04	65.9	10.9	71.2	11.4		
	12	26.1	4.45	34.1	5.64	44.7	7.35	50.0	8.26	55.3	9.20	65.9	11.1	70.3	11.3		
	14	26.1	4.51	34.1	5.72	44.7	7.48	50.0	8.40	55.3	9.36	65.9	11.3	69.4	11.3		
	16	26.1	4.57	34.1	5.81	44.7	7.61	50.0	8.55	55.3	9.54	65.9	11.5	68.4	11.6		
	18	26.1	4.64	34.1	5.91	44.7	7.74	50.0	8.71	55.3	9.71	65.6	12.0	67.5	12.2		
	20	26.1	4.71	34.1	6.01	44.7	7.88	50.0	8.87	55.3	10.1	64.7	12.6	66.6	12.8		
	21	26.1	4.74	34.1	6.06	44.7	7.96	50.0	9.16	55.3	10.5	64.2	12.9	66.2	13.1		
	23	26.1	4.82	34.1	6.16	44.7	8.46	50.0	9.79	55.3	11.2	63.3	13.5	65.3	13.7		
	25	26.1	4.89	34.1	6.48	44.7	9.02	50.0	10.5	55.3	12.0	62.4	14.1	64.3	14.2		
	27	26.1	5.15	34.1	6.89	44.7	9.62	50.0	11.2	55.3	12.8	61.5	14.7	63.4	14.9		
	29	26.1	5.46	34.1	7.32	44.7	10.2	50.0	11.9	55.3	13.7	60.6	15.3	62.5	15.5		
	31	26.1	5.77	34.1	7.77	44.7	10.9	50.0	12.7	55.3	14.6	59.7	15.9	61.6	16.1		
	33	26.1	6.11	34.1	8.24	44.7	11.6	50.0	13.5	55.3	15.6	58.8	16.5	60.7	16.7		
	35	26.1	6.45	34.1	8.73	44.7	12.3	50.0	14.3	55.3	16.6	57.9	17.1	59.8	17.3		
	37	26.1	6.81	34.1	9.25	44.7	13.1	50.0	15.3	55.0	17.5	56.9	17.7	58.9	17.9		
	39	26.1	7.20	34.1	9.79	44.7	13.9	50.0	16.2	54.0	18.0	56.0	18.3	58.0	18.5		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 4 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 1

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 1.0
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	10	23.5	4.04	30.7	5.04	40.2	6.50	45.0	7.28	49.8	8.08	59.3	9.75	68.6	11.4
	12	23.5	4.09	30.7	5.12	40.2	6.61	45.0	7.40	49.8	8.22	59.3	9.93	68.6	11.6
	14	23.5	4.14	30.7	5.19	40.2	6.72	45.0	7.52	49.8	8.37	59.3	10.1	67.9	11.6
	16	23.5	4.20	30.7	5.27	40.2	6.83	45.0	7.66	49.8	8.52	59.3	10.3	67.0	11.6
	18	23.5	4.25	30.7	5.35	40.2	6.95	45.0	7.79	49.8	8.67	59.3	10.5	66.1	12.1
	20	23.5	4.31	30.7	5.44	40.2	7.07	45.0	7.93	49.8	8.83	59.3	11.2	65.2	12.7
	21	23.5	4.34	30.7	5.48	40.2	7.13	45.0	8.01	49.8	9.10	59.3	11.6	64.7	12.9
90%	23	23.5	4.41	30.7	5.57	40.2	7.40	45.0	8.52	49.8	9.73	59.3	12.4	63.8	13.5
	25	23.5	4.47	30.7	5.76	40.2	7.89	45.0	9.09	49.8	10.4	59.3	13.3	62.9	14.1
	27	23.5	4.65	30.7	6.12	40.2	8.40	45.0	9.69	49.8	11.1	59.3	14.2	62.0	14.7
	29	23.5	4.92	30.7	6.49	40.2	8.94	45.0	10.3	49.8	11.8	59.3	15.1	61.1	15.3
	31	23.5	5.20	30.7	6.88	40.2	9.50	45.0	11.0	49.8	12.6	58.4	15.8	60.2	15.9
	33	23.5	5.49	30.7	7.29	40.2	10.1	45.0	11.7	49.8	13.4	57.5	16.3	59.3	16.5
	35	23.5	5.79	30.7	7.71	40.2	10.7	45.0	12.4	49.8	14.3	56.6	16.9	58.4	17.1
	37	23.5	6.11	30.7	8.16	40.2	11.4	45.0	13.2	49.8	15.2	55.7	17.5	57.5	17.7
	39	23.5	6.44	30.7	8.63	40.2	12.1	45.0	14.0	49.8	16.1	54.8	18.1	56.5	18.4
	10	20.9	3.70	27.3	4.56	35.8	5.80	40.0	6.46	44.2	7.15	52.7	8.59	61.0	10.1
	12	20.9	3.74	27.3	4.62	35.8	5.89	40.0	6.56	44.2	7.27	52.7	8.74	61.0	10.2
	14	20.9	3.79	27.3	4.68	35.8	5.98	40.0	6.67	44.2	7.40	52.7	8.90	61.0	10.4
	16	20.9	3.84	27.3	4.75	35.8	6.08	40.0	6.79	44.2	7.52	52.7	9.06	61.0	10.6
	18	20.9	3.88	27.3	4.82	35.8	6.18	40.0	6.90	44.2	7.66	52.7	9.22	61.0	10.9
	20	20.9	3.93	27.3	4.89	35.8	6.29	40.0	7.02	44.2	7.80	52.7	9.51	61.0	11.7
	21	20.9	3.96	27.3	4.93	35.8	6.34	40.0	7.09	44.2	7.87	52.7	9.84	61.0	12.1
80%	23	20.9	4.01	27.3	5.01	35.8	6.45	40.0	7.35	44.2	8.34	52.7	10.5	61.0	12.9
	25	20.9	4.07	27.3	5.09	35.8	6.84	40.0	7.83	44.2	8.90	52.7	11.2	61.0	13.8
	27	20.9	4.17	27.3	5.39	35.8	7.28	40.0	8.34	44.2	9.48	52.7	12.0	60.6	14.6
	29	20.9	4.41	27.3	5.71	35.8	7.73	40.0	8.87	44.2	10.1	52.7	12.8	59.7	15.2
	31	20.9	4.65	27.3	6.05	35.8	8.21	40.0	9.42	44.2	10.7	52.7	13.6	58.8	15.8
	33	20.9	4.91	27.3	6.40	35.8	8.71	40.0	10.0	44.2	11.4	52.7	14.5	57.8	16.4
	35	20.9	5.17	27.3	6.77	35.8	9.24	40.0	10.6	44.2	12.1	52.7	15.5	56.9	17.0
	37	20.9	5.45	27.3	7.15	35.8	9.79	40.0	11.3	44.2	12.9	52.7	16.5	56.0	17.6
	39	20.9	5.74	27.3	7.55	35.8	10.4	40.0	12.0	44.2	13.7	52.7	17.5	55.1	18.2

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	12.9	1.53	16.9	2.00	22.1	2.66	24.7	3.01	27.3	3.36	28.9	3.29	29.8	3.10
	12	12.9	1.56	16.9	2.03	22.1	2.71	24.7	3.06	27.3	3.42	28.5	3.27	29.4	3.13
	14	12.9	1.58	16.9	2.06	22.1	2.76	24.7	3.12	27.1	3.45	28.1	3.27	29.1	3.31
	16	12.9	1.61	16.9	2.10	22.1	2.81	24.7	3.18	26.8	3.43	27.8	3.44	28.7	3.48
	18	12.9	1.63	16.9	2.14	22.1	2.86	24.7	3.26	26.4	3.57	27.4	3.62	28.4	3.66
	20	12.9	1.66	16.9	2.18	22.1	2.99	24.7	3.50	26.1	3.74	27.0	3.79	28.0	3.84
	21	12.9	1.67	16.9	2.20	22.1	3.09	24.7	3.63	25.9	3.83	26.9	3.88	27.8	3.93
	23	12.9	1.70	16.9	2.31	22.1	3.31	24.7	3.89	25.5	4.00	26.5	4.06	27.4	4.12
	25	12.9	1.78	16.9	2.46	22.1	3.54	24.6	4.15	25.1	4.18	26.1	4.24	27.1	4.30
	27	12.9	1.89	16.9	2.62	22.1	3.78	24.3	4.32	24.8	4.36	25.8	4.42	26.7	4.48
	29	12.9	2.00	16.9	2.79	22.1	4.04	23.9	4.50	24.4	4.53	25.4	4.60	26.3	4.66
	31	12.9	2.13	16.9	2.97	22.1	4.31	23.6	4.67	24.0	4.71	25.0	4.78	26.0	4.85
	33	12.9	2.25	16.9	3.16	22.1	4.59	23.2	4.85	23.7	4.89	24.7	4.96	25.6	5.04
	35	12.9	2.39	16.9	3.35	22.1	4.89	22.8	5.03	23.3	5.07	24.3	5.15	25.3	5.22
	37	12.9	2.53	16.9	3.56	22.0	5.16	22.5	5.20	23.0	5.25	23.9	5.33	24.9	5.41
	39	12.9	2.68	16.9	3.78	21.6	5.34	22.1	5.38	22.6	5.43	23.6	5.52	24.5	5.60
120%	10	11.9	1.43	15.6	1.84	20.4	2.44	22.8	2.75	25.2	3.08	28.4	3.38	29.3	3.21
	12	11.9	1.45	15.6	1.87	20.4	2.48	22.8	2.80	25.2	3.13	28.0	3.36	28.9	3.19
	14	11.9	1.47	15.6	1.90	20.4	2.53	22.8	2.85	25.2	3.19	27.7	3.35	28.5	3.28
	16	11.9	1.49	15.6	1.93	20.4	2.57	22.8	2.91	25.2	3.25	27.3	3.42	28.2	3.46
	18	11.9	1.51	15.6	1.97	20.4	2.62	22.8	2.96	25.2	3.36	26.9	3.59	27.8	3.64
	20	11.9	1.54	15.6	2.00	20.4	2.68	22.8	3.12	25.2	3.61	26.6	3.77	27.4	3.82
	21	11.9	1.55	15.6	2.02	20.4	2.77	22.8	3.23	25.2	3.74	26.4	3.86	27.3	3.91
	23	11.9	1.58	15.6	2.08	20.4	2.96	22.8	3.46	25.1	3.98	26.0	4.03	26.9	4.08
	25	11.9	1.62	15.6	2.22	20.4	3.17	22.8	3.70	24.7	4.16	25.7	4.21	26.5	4.26
	27	11.9	1.72	15.6	2.37	20.4	3.38	22.8	3.96	24.4	4.33	25.3	4.39	26.2	4.45
	29	11.9	1.83	15.6	2.52	20.4	3.61	22.8	4.22	24.0	4.50	24.9	4.57	25.8	4.63
	31	11.9	1.94	15.6	2.68	20.4	3.84	22.8	4.51	23.7	4.68	24.6	4.75	25.4	4.81
	33	11.9	2.05	15.6	2.84	20.4	4.09	22.8	4.80	23.3	4.86	24.2	4.93	25.1	4.99
	35	11.9	2.17	15.6	3.02	20.4	4.36	22.5	5.00	22.9	5.03	23.8	5.11	24.7	5.18
	37	11.9	2.30	15.6	3.20	20.4	4.64	22.1	5.17	22.6	5.21	23.5	5.29	24.4	5.37
	39	11.9	2.43	15.6	3.40	20.4	4.93	21.7	5.35	22.2	5.39	23.1	5.47	24.0	5.55
110%	10	10.9	1.32	14.3	1.69	18.7	2.22	20.9	2.50	23.1	2.80	27.5	3.39	28.7	3.32
	12	10.9	1.34	14.3	1.72	18.7	2.26	20.9	2.55	23.1	2.85	27.5	3.46	28.4	3.30
	14	10.9	1.36	14.3	1.74	18.7	2.30	20.9	2.59	23.1	2.90	27.2	3.44	28.0	3.28
	16	10.9	1.38	14.3	1.77	18.7	2.34	20.9	2.64	23.1	2.95	26.8	3.42	27.6	3.43
	18	10.9	1.40	14.3	1.80	18.7	2.38	20.9	2.69	23.1	3.01	26.5	3.57	27.3	3.61
	20	10.9	1.42	14.3	1.83	18.7	2.43	20.9	2.77	23.1	3.19	26.1	3.74	26.9	3.79
	21	10.9	1.43	14.3	1.85	18.7	2.46	20.9	2.86	23.1	3.30	25.9	3.83	26.7	3.88
	23	10.9	1.46	14.3	1.88	18.7	2.63	20.9	3.06	23.1	3.53	25.5	4.01	26.4	4.05
	25	10.9	1.48	14.3	2.00	18.7	2.81	20.9	3.28	23.1	3.78	25.2	4.18	26.0	4.23
	27	10.9	1.57	14.3	2.13	18.7	3.00	20.9	3.50	23.1	4.04	24.8	4.36	25.6	4.41
	29	10.9	1.66	14.3	2.26	18.7	3.20	20.9	3.73	23.1	4.31	24.5	4.53	25.3	4.59
	31	10.9	1.76	14.3	2.40	18.7	3.41	20.9	3.98	23.1	4.60	24.1	4.71	24.9	4.77
	33	10.9	1.86	14.3	2.55	18.7	3.62	20.9	4.24	22.9	4.83	23.7	4.89	24.5	4.95
	35	10.9	1.97	14.3	2.70	18.7	3.85	20.9	4.51	22.5	5.00	23.4	5.07	24.2	5.14
	37	10.9	2.08	14.3	2.86	18.7	4.10	20.9	4.80	22.2	5.18	23.0	5.25	23.8	5.32
	39	10.9	2.20	14.3	3.04	18.7	4.36	20.9	5.11	21.8	5.36	22.6	5.43	23.4	5.50
100%	10	9.93	1.22	13.0	1.54	17.0	2.01	19.0	2.26	21.0	2.52	25.0	3.05	28.2	3.42
	12	9.93	1.23	13.0	1.57	17.0	2.04	19.0	2.30	21.0	2.56	25.0	3.11	27.8	3.40
	14	9.93	1.25	13.0	1.59	17.0	2.08	19.0	2.34	21.0	2.61	25.0	3.17	27.5	3.39
	16	9.93	1.27	13.0	1.62	17.0	2.12	19.0	2.38	21.0	2.66	25.0	3.23	27.1	3.41
	18	9.93	1.29	13.0	1.64	17.0	2.15	19.0	2.43	21.0	2.71	25.0	3.33	26.7	3.58
	20	9.93	1.31	13.0	1.67	17.0	2.19	19.0	2.47	21.0	2.79	25.0	3.58	26.4	3.76
	21	9.93	1.32	13.0	1.68	17.0	2.21	19.0	2.52	21.0	2.89	25.0	3.70	26.2	3.85
	23	9.93	1.34	13.0	1.71	17.0	2.33	19.0	2.69	21.0	3.09	25.0	3.97	25.8	4.02
	25	9.93	1.36	13.0	1.79	17.0	2.48	19.0	2.87	21.0	3.30	24.7	4.15	25.5	4.20
	27	9.93	1.42	13.0	1.90	17.0	2.64	19.0	3.07	21.0	3.53	24.4	4.33	25.1	4.38
	29	9.93	1.50	13.0	2.02	17.0	2.82	19.0	3.27	21.0	3.76	24.0	4.50	24.7	4.55
	31	9.93	1.59	13.0	2.14	17.0	3.00	19.0	3.48	21.0	4.01	23.6	4.68	24.4	4.73
	33	9.93	1.68	13.0	2.27	17.0	3.19	19.0	3.71	21.0	4.27	23.3	4.85	24.0	4.91
	35	9.93	1.78	13.0	2.40	17.0	3.39	19.0	3.94	21.0	4.55	22.9	5.03	23.6	5.09
	37	9.93	1.88	13.0	2.55	17.0	3.60	19.0	4.19	21.0	4.84	22.5	5.21	23.3	5.27
	39	9.93	1.98	13.0	2.70	17.0	3.82	19.0	4.46	21.0	5.15	22.2	5.39	22.9	5.45

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	8.94	1.12	11.7	1.40	15.3	1.81	17.1	2.02	18.9	2.25	22.5	2.72	26.1	3.19
	12	8.94	1.13	11.7	1.42	15.3	1.84	17.1	2.06	18.9	2.29	22.5	2.77	26.1	3.25
	14	8.94	1.15	11.7	1.44	15.3	1.87	17.1	2.09	18.9	2.33	22.5	2.82	26.1	3.31
	16	8.94	1.16	11.7	1.46	15.3	1.90	17.1	2.13	18.9	2.37	22.5	2.87	26.1	3.37
	18	8.94	1.18	11.7	1.49	15.3	1.93	17.1	2.17	18.9	2.41	22.5	2.93	26.1	3.53
	20	8.94	1.20	11.7	1.51	15.3	1.97	17.1	2.21	18.9	2.46	22.5	3.08	25.8	3.73
	21	8.94	1.21	11.7	1.52	15.3	1.98	17.1	2.23	18.9	2.50	22.5	3.18	25.6	3.82
	23	8.94	1.22	11.7	1.55	15.3	2.04	17.1	2.34	18.9	2.68	22.5	3.41	25.3	3.99
	25	8.94	1.24	11.7	1.59	15.3	2.17	17.1	2.50	18.9	2.86	22.5	3.65	24.9	4.17
	27	8.94	1.28	11.7	1.69	15.3	2.31	17.1	2.67	18.9	3.05	22.5	3.90	24.5	4.34
	29	8.94	1.36	11.7	1.79	15.3	2.46	17.1	2.84	18.9	3.25	22.5	4.16	24.2	4.52
	31	8.94	1.43	11.7	1.90	15.3	2.61	17.1	3.02	18.9	3.46	22.5	4.43	23.8	4.69
	33	8.94	1.51	11.7	2.01	15.3	2.78	17.1	3.21	18.9	3.68	22.5	4.73	23.5	4.87
	35	8.94	1.60	11.7	2.13	15.3	2.95	17.1	3.41	18.9	3.92	22.4	4.99	23.1	5.05
	37	8.94	1.68	11.7	2.25	15.3	3.13	17.1	3.63	18.9	4.17	22.1	5.17	22.7	5.23
	39	8.94	1.78	11.7	2.38	15.3	3.32	17.1	3.85	18.9	4.43	21.7	5.35	22.4	5.41
80%	10	7.94	1.03	10.4	1.26	13.6	1.61	15.2	1.80	16.8	1.99	20.0	2.39	23.2	2.80
	12	7.94	1.04	10.4	1.28	13.6	1.64	15.2	1.82	16.8	2.02	20.0	2.43	23.2	2.86
	14	7.94	1.05	10.4	1.30	13.6	1.66	15.2	1.85	16.8	2.06	20.0	2.48	23.2	2.91
	16	7.94	1.06	10.4	1.32	13.6	1.69	15.2	1.89	16.8	2.09	20.0	2.52	23.2	2.96
	18	7.94	1.08	10.4	1.34	13.6	1.72	15.2	1.92	16.8	2.13	20.0	2.57	23.2	3.02
	20	7.94	1.09	10.4	1.36	13.6	1.75	15.2	1.95	16.8	2.17	20.0	2.62	23.2	3.20
	21	7.94	1.10	10.4	1.37	13.6	1.76	15.2	1.97	16.8	2.19	20.0	2.70	23.2	3.31
	23	7.94	1.11	10.4	1.39	13.6	1.79	15.2	2.02	16.8	2.29	20.0	2.89	23.2	3.55
	25	7.94	1.13	10.4	1.41	13.6	1.89	15.2	2.16	16.8	2.45	20.0	3.09	23.2	3.80
	27	7.94	1.15	10.4	1.49	13.6	2.00	15.2	2.29	16.8	2.61	20.0	3.30	23.2	4.06
	29	7.94	1.22	10.4	1.58	13.6	2.13	15.2	2.44	16.8	2.78	20.0	3.52	23.2	4.33
	31	7.94	1.28	10.4	1.67	13.6	2.26	15.2	2.59	16.8	2.95	20.0	3.75	23.2	4.62
	33	7.94	1.35	10.4	1.76	13.6	2.40	15.2	2.75	16.8	3.14	20.0	3.99	22.9	4.83
	35	7.94	1.43	10.4	1.86	13.6	2.54	15.2	2.92	16.8	3.34	20.0	4.25	22.5	5.00
	37	7.94	1.50	10.4	1.97	13.6	2.69	15.2	3.10	16.8	3.54	20.0	4.52	22.2	5.18
	39	7.94	1.58	10.4	2.08	13.6	2.86	15.2	3.29	16.8	3.76	20.0	4.81	21.8	5.36

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	16.1	2.08	21.1	2.71	27.6	3.61	30.9	4.08	34.1	4.57	36.1	4.47	37.3	4.21	
	12	16.1	2.12	21.1	2.76	27.6	3.68	30.9	4.16	34.1	4.65	35.6	4.44	36.8	4.25	
	14	16.1	2.15	21.1	2.80	27.6	3.74	30.9	4.23	33.9	4.68	35.2	4.43	36.4	4.49	
	16	16.1	2.18	21.1	2.85	27.6	3.81	30.9	4.31	33.5	4.66	34.7	4.67	35.9	4.73	
	18	16.1	2.22	21.1	2.90	27.6	3.88	30.9	4.43	33.0	4.85	34.2	4.91	35.4	4.97	
	20	16.1	2.26	21.1	2.96	27.6	4.06	30.9	4.76	32.6	5.08	33.8	5.15	35.0	5.22	
	21	16.1	2.28	21.1	2.99	27.6	4.20	30.9	4.93	32.3	5.20	33.6	5.27	34.8	5.34	
	23	16.1	2.32	21.1	3.13	27.6	4.50	30.9	5.28	31.9	5.44	33.1	5.51	34.3	5.59	
	25	16.1	2.41	21.1	3.34	27.6	4.81	30.8	5.63	31.4	5.67	32.7	5.76	33.8	5.83	
	27	16.1	2.56	21.1	3.56	27.6	5.14	30.4	5.87	31.0	5.91	32.2	6.00	33.4	6.08	
	29	16.1	2.72	21.1	3.79	27.6	5.48	29.9	6.11	30.5	6.15	31.7	6.24	32.9	6.33	
	31	16.1	2.89	21.1	4.03	27.6	5.85	29.4	6.35	30.1	6.39	31.3	6.49	32.5	6.58	
	33	16.1	3.06	21.1	4.29	27.6	6.23	29.0	6.58	29.6	6.64	30.8	6.74	32.0	6.84	
	35	16.1	3.25	21.1	4.55	27.6	6.64	28.5	6.82	29.1	6.88	30.4	6.99	31.6	7.09	
	37	16.1	3.44	21.1	4.84	27.5	7.01	28.1	7.07	28.7	7.12	29.9	7.24	31.1	7.35	
	39	16.1	3.64	21.1	5.14	27.0	7.25	27.6	7.31	28.2	7.37	29.5	7.49	30.7	7.60	
120%	10	14.9	1.94	19.5	2.50	25.5	3.31	28.5	3.74	31.5	4.18	35.5	4.59	36.6	4.35	
	12	14.9	1.97	19.5	2.54	25.5	3.37	28.5	3.81	31.5	4.25	35.0	4.57	36.1	4.33	
	14	14.9	2.00	19.5	2.58	25.5	3.43	28.5	3.87	31.5	4.33	34.6	4.54	35.7	4.46	
	16	14.9	2.03	19.5	2.63	25.5	3.49	28.5	3.95	31.5	4.41	34.1	4.64	35.2	4.70	
	18	14.9	2.06	19.5	2.67	25.5	3.56	28.5	4.02	31.5	4.57	33.7	4.88	34.8	4.94	
	20	14.9	2.09	19.5	2.72	25.5	3.64	28.5	4.24	31.5	4.90	33.2	5.12	34.3	5.18	
	21	14.9	2.11	19.5	2.75	25.5	3.76	28.5	4.39	31.5	5.08	33.0	5.24	34.1	5.30	
	23	14.9	2.14	19.5	2.83	25.5	4.02	28.5	4.70	31.4	5.41	32.5	5.48	33.6	5.55	
	25	14.9	2.21	19.5	3.02	25.5	4.30	28.5	5.03	30.9	5.64	32.1	5.72	33.2	5.79	
	27	14.9	2.34	19.5	3.21	25.5	4.59	28.5	5.37	30.5	5.88	31.6	5.96	32.7	6.04	
	29	14.9	2.49	19.5	3.42	25.5	4.90	28.5	5.74	30.0	6.12	31.2	6.20	32.3	6.28	
	31	14.9	2.63	19.5	3.63	25.5	5.22	28.5	6.12	29.6	6.35	30.7	6.44	31.8	6.53	
	33	14.9	2.79	19.5	3.86	25.5	5.56	28.5	6.52	29.1	6.59	30.2	6.69	31.3	6.78	
	35	14.9	2.95	19.5	4.10	25.5	5.91	28.1	6.79	28.7	6.84	29.8	6.93	30.9	7.03	
	37	14.9	3.13	19.5	4.35	25.5	6.29	27.6	7.02	28.2	7.08	29.3	7.18	30.4	7.28	
	39	14.9	3.31	19.5	4.62	25.5	6.70	27.2	7.26	27.7	7.32	28.9	7.43	30.0	7.54	
110%	10	13.7	1.79	17.8	2.29	23.4	3.02	26.1	3.40	28.9	3.80	34.4	4.61	35.9	4.50	
	12	13.7	1.82	17.8	2.33	23.4	3.07	26.1	3.46	28.9	3.86	34.4	4.69	35.5	4.48	
	14	13.7	1.85	17.8	2.37	23.4	3.12	26.1	3.52	28.9	3.94	34.0	4.67	35.0	4.45	
	16	13.7	1.87	17.8	2.41	23.4	3.18	26.1	3.59	28.9	4.01	33.5	4.65	34.5	4.66	
	18	13.7	1.90	17.8	2.45	23.4	3.24	26.1	3.65	28.9	4.08	33.1	4.85	34.1	4.90	
	20	13.7	1.93	17.8	2.49	23.4	3.30	26.1	3.76	28.9	4.33	32.6	5.08	33.6	5.14	
	21	13.7	1.95	17.8	2.51	23.4	3.35	26.1	3.89	28.9	4.48	32.4	5.20	33.4	5.26	
	23	13.7	1.98	17.8	2.56	23.4	3.58	26.1	4.16	28.9	4.80	31.9	5.44	32.9	5.50	
	25	13.7	2.01	17.8	2.71	23.4	3.82	26.1	4.45	28.9	5.13	31.5	5.68	32.5	5.75	
	27	13.7	2.13	17.8	2.89	23.4	4.08	26.1	4.75	28.9	5.48	31.0	5.92	32.0	5.99	
	29	13.7	2.26	17.8	3.07	23.4	4.34	26.1	5.07	28.9	5.85	30.6	6.16	31.6	6.23	
	31	13.7	2.39	17.8	3.26	23.4	4.62	26.1	5.40	28.9	6.25	30.1	6.40	31.1	6.48	
	33	13.7	2.53	17.8	3.46	23.4	4.92	26.1	5.75	28.6	6.55	29.7	6.64	30.7	6.72	
	35	13.7	2.68	17.8	3.67	23.4	5.23	26.1	6.12	28.2	6.79	29.2	6.88	30.2	6.97	
	37	13.7	2.83	17.8	3.89	23.4	5.57	26.1	6.52	27.7	7.03	28.7	7.13	29.8	7.22	
	39	13.7	2.99	17.8	4.12	23.4	5.92	26.1	6.94	27.3	7.27	28.3	7.37	29.3	7.47	
100%	10	12.4	1.66	16.2	2.09	21.2	2.73	23.7	3.07	26.3	3.42	31.3	4.15	35.2	4.65	
	12	12.4	1.68	16.2	2.13	21.2	2.78	23.7	3.12	26.3	3.48	31.3	4.22	34.8	4.62	
	14	12.4	1.70	16.2	2.16	21.2	2.83	23.7	3.18	26.3	3.54	31.3	4.30	34.3	4.60	
	16	12.4	1.73	16.2	2.19	21.2	2.87	23.7	3.24	26.3	3.61	31.3	4.38	33.9	4.63	
	18	12.4	1.75	16.2	2.23	21.2	2.93	23.7	3.29	26.3	3.68	31.3	4.52	33.4	4.87	
	20	12.4	1.78	16.2	2.27	21.2	2.98	23.7	3.36	26.3	3.79	31.3	4.86	33.0	5.10	
	21	12.4	1.79	16.2	2.29	21.2	3.01	23.7	3.42	26.3	3.92	31.3	5.03	32.7	5.22	
	23	12.4	1.82	16.2	2.33	21.2	3.16	23.7	3.66	26.3	4.19	31.3	5.39	32.3	5.46	
	25	12.4	1.85	16.2	2.43	21.2	3.37	23.7	3.90	26.3	4.48	30.9	5.64	31.8	5.70	
	27	12.4	1.93	16.2	2.58	21.2	3.59	23.7	4.16	26.3	4.79	30.4	5.88	31.4	5.94	
	29	12.4	2.05	16.2	2.74	21.2	3.82	23.7	4.44	26.3	5.11	30.0	6.11	30.9	6.18	
	31	12.4	2.16	16.2	2.91	21.2	4.07	23.7	4.73	26.3	5.44	29.5	6.35	30.4	6.42	
	33	12.4	2.29	16.2	3.08	21.2	4.33	23.7	5.03	26.3	5.80	29.1	6.59	30.0	6.67	
	35	12.4	2.42	16.2	3.27	21.2	4.60	23.7	5.35	26.3	6.18	28.6	6.83	29.5	6.91	
	37	12.4	2.55	16.2	3.46	21.2	4.88	23.7	5.69	26.3	6.57	28.2	7.07	29.1	7.16	
	39	12.4	2.70	16.2	3.66	21.2	5.19	23.7	6.05	26.3	6.99	27.7	7.32	28.6	7.41	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	11.2	1.52	14.6	1.90	19.1	2.45	21.4	2.75	23.6	3.06	28.2	3.69	32.6	4.34
	12	11.2	1.54	14.6	1.93	19.1	2.49	21.4	2.79	23.6	3.11	28.2	3.76	32.6	4.42
	14	11.2	1.56	14.6	1.96	19.1	2.54	21.4	2.84	23.6	3.16	28.2	3.83	32.6	4.50
	16	11.2	1.58	14.6	1.99	19.1	2.58	21.4	2.89	23.6	3.22	28.2	3.90	32.6	4.58
	18	11.2	1.60	14.6	2.02	19.1	2.62	21.4	2.95	23.6	3.28	28.2	3.97	32.6	4.80
	20	11.2	1.63	14.6	2.05	19.1	2.67	21.4	3.00	23.6	3.34	28.2	4.18	32.3	5.06
	21	11.2	1.64	14.6	2.07	19.1	2.69	21.4	3.03	23.6	3.40	28.2	4.32	32.0	5.18
	23	11.2	1.66	14.6	2.10	19.1	2.77	21.4	3.18	23.6	3.63	28.2	4.63	31.6	5.42
	25	11.2	1.69	14.6	2.16	19.1	2.95	21.4	3.40	23.6	3.88	28.2	4.95	31.1	5.66
	27	11.2	1.74	14.6	2.29	19.1	3.14	21.4	3.62	23.6	4.14	28.2	5.29	30.7	5.89
	29	11.2	1.84	14.6	2.43	19.1	3.34	21.4	3.85	23.6	4.41	28.2	5.65	30.2	6.13
	31	11.2	1.95	14.6	2.58	19.1	3.55	21.4	4.10	23.6	4.70	28.2	6.02	29.8	6.37
	33	11.2	2.06	14.6	2.73	19.1	3.77	21.4	4.36	23.6	5.00	28.2	6.42	29.3	6.61
	35	11.2	2.17	14.6	2.89	19.1	4.00	21.4	4.63	23.6	5.32	28.0	6.78	28.9	6.85
	37	11.2	2.29	14.6	3.05	19.1	4.25	21.4	4.92	23.6	5.66	27.6	7.02	28.4	7.10
	39	11.2	2.41	14.6	3.23	19.1	4.51	21.4	5.23	23.6	6.01	27.1	7.26	27.9	7.34
80%	10	9.93	1.39	13.0	1.72	17.0	2.19	19.0	2.44	21.0	2.70	25.0	3.25	29.0	3.81
	12	9.93	1.41	13.0	1.74	17.0	2.22	19.0	2.48	21.0	2.75	25.0	3.31	29.0	3.88
	14	9.93	1.43	13.0	1.77	17.0	2.26	19.0	2.52	21.0	2.79	25.0	3.37	29.0	3.95
	16	9.93	1.45	13.0	1.79	17.0	2.29	19.0	2.56	21.0	2.84	25.0	3.43	29.0	4.02
	18	9.93	1.46	13.0	1.82	17.0	2.33	19.0	2.61	21.0	2.89	25.0	3.49	29.0	4.10
	20	9.93	1.48	13.0	1.85	17.0	2.37	19.0	2.65	21.0	2.95	25.0	3.56	29.0	4.34
	21	9.93	1.49	13.0	1.86	17.0	2.39	19.0	2.68	21.0	2.97	25.0	3.67	29.0	4.50
	23	9.93	1.51	13.0	1.89	17.0	2.44	19.0	2.75	21.0	3.12	25.0	3.93	29.0	4.82
	25	9.93	1.53	13.0	1.92	17.0	2.56	19.0	2.93	21.0	3.32	25.0	4.20	29.0	5.15
	27	9.93	1.56	13.0	2.02	17.0	2.72	19.0	3.12	21.0	3.54	25.0	4.48	29.0	5.51
	29	9.93	1.65	13.0	2.14	17.0	2.89	19.0	3.31	21.0	3.77	25.0	4.78	29.0	5.88
	31	9.93	1.74	13.0	2.27	17.0	3.07	19.0	3.52	21.0	4.01	25.0	5.09	29.0	6.27
	33	9.93	1.84	13.0	2.40	17.0	3.26	19.0	3.74	21.0	4.27	25.0	5.42	28.6	6.56
	35	9.93	1.94	13.0	2.53	17.0	3.45	19.0	3.97	21.0	4.53	25.0	5.77	28.2	6.79
	37	9.93	2.04	13.0	2.68	17.0	3.66	19.0	4.21	21.0	4.81	25.0	6.14	27.7	7.03
	39	9.93	2.15	13.0	2.83	17.0	3.88	19.0	4.47	21.0	5.11	25.0	6.53	27.3	7.27

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95																	
Indoor air temp. °CWB																	
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	10	19.3	2.57	25.2	3.34	33.0	4.45	36.9	5.03	40.8	5.62	43.2	5.50	44.6	5.18		
	12	19.3	2.61	25.2	3.40	33.0	4.53	36.9	5.12	40.8	5.73	42.6	5.47	44.0	5.23		
	14	19.3	2.65	25.2	3.45	33.0	4.61	36.9	5.21	40.6	5.77	42.1	5.46	43.5	5.53		
	16	19.3	2.69	25.2	3.52	33.0	4.70	36.9	5.31	40.1	5.74	41.5	5.75	42.9	5.83		
	18	19.3	2.73	25.2	3.58	33.0	4.79	36.9	5.46	39.5	5.97	41.0	6.05	42.4	6.13		
	20	19.3	2.78	25.2	3.64	33.0	5.00	36.9	5.86	39.0	6.26	40.4	6.35	41.9	6.43		
	21	19.3	2.80	25.2	3.68	33.0	5.18	36.9	6.07	38.7	6.40	40.2	6.49	41.6	6.58		
	23	19.3	2.85	25.2	3.86	33.0	5.54	36.9	6.50	38.1	6.70	39.6	6.79	41.0	6.88		
	25	19.3	2.97	25.2	4.11	33.0	5.93	36.9	6.94	37.6	6.99	39.1	7.09	40.5	7.19		
	27	19.3	3.16	25.2	4.38	33.0	6.33	36.3	7.23	37.1	7.28	38.5	7.39	40.0	7.49		
	29	19.3	3.35	25.2	4.67	33.0	6.75	35.8	7.52	36.5	7.58	38.0	7.69	39.4	7.80		
	31	19.3	3.56	25.2	4.97	33.0	7.20	35.2	7.82	36.0	7.88	37.4	7.99	38.9	8.11		
	33	19.3	3.77	25.2	5.28	33.0	7.68	34.7	8.11	35.4	8.17	36.9	8.30	38.3	8.42		
	35	19.3	4.00	25.2	5.61	33.0	8.18	34.1	8.41	34.9	8.47	36.3	8.61	37.8	8.74		
	37	19.3	4.23	25.2	5.96	32.9	8.63	33.6	8.70	34.3	8.77	35.8	8.91	37.2	9.05		
	39	19.3	4.48	25.2	6.33	32.3	8.93	33.1	9.00	33.8	9.08	35.3	9.22	36.7	9.37		
120%	10	17.8	2.39	23.3	3.08	30.5	4.08	34.1	4.61	37.7	5.15	42.5	5.66	43.8	5.36		
	12	17.8	2.42	23.3	3.13	30.5	4.15	34.1	4.69	37.7	5.24	41.9	5.63	43.2	5.33		
	14	17.8	2.46	23.3	3.18	30.5	4.23	34.1	4.77	37.7	5.34	41.4	5.60	42.7	5.49		
	16	17.8	2.50	23.3	3.24	30.5	4.30	34.1	4.86	37.7	5.44	40.8	5.72	42.1	5.79		
	18	17.8	2.54	23.3	3.29	30.5	4.38	34.1	4.95	37.7	5.62	40.3	6.01	41.6	6.08		
	20	17.8	2.58	23.3	3.35	30.5	4.48	34.1	5.22	37.7	6.04	39.7	6.30	41.0	6.38		
	21	17.8	2.60	23.3	3.38	30.5	4.63	34.1	5.41	37.7	6.26	39.5	6.45	40.8	6.53		
	23	17.8	2.64	23.3	3.49	30.5	4.96	34.1	5.79	37.6	6.66	38.9	6.75	40.2	6.83		
	25	17.8	2.72	23.3	3.72	30.5	5.30	34.1	6.20	37.0	6.95	38.4	7.04	39.7	7.13		
	27	17.8	2.89	23.3	3.96	30.5	5.65	34.1	6.62	36.5	7.24	37.8	7.34	39.1	7.44		
	29	17.8	3.06	23.3	4.21	30.5	6.03	34.1	7.07	35.9	7.53	37.3	7.64	38.6	7.74		
	31	17.8	3.25	23.3	4.48	30.5	6.43	34.1	7.54	35.4	7.83	36.7	7.94	38.1	8.05		
	33	17.8	3.44	23.3	4.76	30.5	6.84	34.1	8.04	34.8	8.12	36.2	8.24	37.5	8.35		
	35	17.8	3.64	23.3	5.05	30.5	7.29	33.6	8.36	34.3	8.42	35.6	8.54	37.0	8.66		
	37	17.8	3.85	23.3	5.36	30.5	7.75	33.1	8.65	33.7	8.72	35.1	8.85	36.4	8.97		
	39	17.8	4.07	23.3	5.69	30.5	8.25	32.5	8.95	33.2	9.02	34.6	9.15	35.9	9.29		
110%	10	16.3	2.21	21.3	2.83	27.9	3.72	31.2	4.19	34.6	4.68	41.2	5.68	43.0	5.55		
	12	16.3	2.24	21.3	2.87	27.9	3.78	31.2	4.26	34.6	4.76	41.2	5.78	42.4	5.51		
	14	16.3	2.27	21.3	2.92	27.9	3.85	31.2	4.34	34.6	4.85	40.7	5.75	41.9	5.48		
	16	16.3	2.31	21.3	2.97	27.9	3.92	31.2	4.42	34.6	4.94	40.1	5.73	41.3	5.74		
	18	16.3	2.34	21.3	3.02	27.9	3.99	31.2	4.50	34.6	5.03	39.6	5.97	40.8	6.04		
	20	16.3	2.38	21.3	3.07	27.9	4.06	31.2	4.63	34.6	5.33	39.0	6.26	40.2	6.33		
	21	16.3	2.40	21.3	3.10	27.9	4.12	31.2	4.79	34.6	5.52	38.8	6.41	40.0	6.48		
	23	16.3	2.44	21.3	3.15	27.9	4.41	31.2	5.13	34.6	5.91	38.2	6.70	39.4	6.78		
	25	16.3	2.48	21.3	3.34	27.9	4.71	31.2	5.48	34.6	6.32	37.7	6.99	38.9	7.08		
	27	16.3	2.63	21.3	3.56	27.9	5.02	31.2	5.85	34.6	6.75	37.1	7.29	38.3	7.38		
	29	16.3	2.78	21.3	3.78	27.9	5.35	31.2	6.24	34.6	7.21	36.6	7.58	37.8	7.68		
	31	16.3	2.95	21.3	4.02	27.9	5.70	31.2	6.65	34.6	7.69	36.0	7.88	37.2	7.98		
	33	16.3	3.12	21.3	4.26	27.9	6.06	31.2	7.09	34.2	8.07	35.5	8.18	36.7	8.28		
	35	16.3	3.30	21.3	4.52	27.9	6.45	31.2	7.54	33.7	8.37	34.9	8.48	36.2	8.59		
	37	16.3	3.49	21.3	4.79	27.9	6.86	31.2	8.03	33.2	8.66	34.4	8.78	35.6	8.90		
	39	16.3	3.69	21.3	5.08	27.9	7.29	31.2	8.54	32.6	8.96	33.9	9.08	35.1	9.20		
100%	10	14.9	2.04	19.4	2.58	25.4	3.37	28.4	3.78	31.4	4.21	37.5	5.11	42.2	5.72		
	12	14.9	2.07	19.4	2.62	25.4	3.42	28.4	3.85	31.4	4.29	37.5	5.20	41.6	5.69		
	14	14.9	2.10	19.4	2.66	25.4	3.48	28.4	3.91	31.4	4.37	37.5	5.30	41.1	5.66		
	16	14.9	2.13	19.4	2.70	25.4	3.54	28.4	3.99	31.4	4.45	37.5	5.40	40.5	5.70		
	18	14.9	2.16	19.4	2.75	25.4	3.60	28.4	4.06	31.4	4.53	37.5	5.57	40.0	5.99		
	20	14.9	2.19	19.4	2.79	25.4	3.67	28.4	4.13	31.4	4.67	37.5	5.98	39.4	6.29		
	21	14.9	2.20	19.4	2.82	25.4	3.71	28.4	4.21	31.4	4.83	37.5	6.19	39.2	6.43		
	23	14.9	2.24	19.4	2.87	25.4	3.89	28.4	4.50	31.4	5.17	37.5	6.64	38.6	6.73		
	25	14.9	2.27	19.4	2.99	25.4	4.15	28.4	4.81	31.4	5.52	37.0	6.95	38.1	7.02		
	27	14.9	2.38	19.4	3.18	25.4	4.43	28.4	5.13	31.4	5.90	36.4	7.24	37.5	7.32		
	29	14.9	2.52	19.4	3.37	25.4	4.71	28.4	5.47	31.4	6.29	35.9	7.53	37.0	7.61		
	31	14.9	2.67	19.4	3.58	25.4	5.01	28.4	5.82	31.4	6.71	35.3	7.82	36.4	7.91		
	33	14.9	2.82	19.4	3.80	25.4	5.33	28.4	6.20	31.4	7.14	34.8	8.12	35.9	8.21		
	35	14.9	2.98	19.4	4.02	25.4	5.66	28.4	6.60	31.4	7.61	34.2	8.42	35.3	8.52		
	37	14.9	3.14	19.4	4.26	25.4	6.02	28.4	7.01	31.4	8.10	33.7	8.71	34.8	8.82		
	39	14.9	3.32	19.4	4.51	25.4	6.39	28.4	7.45	31.4	8.62	33.1	9.01	34.2	9.12		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	13.4	1.88	17.5	2.34	22.9	3.02	25.6	3.39	28.3	3.76	33.7	4.55	39.0	5.34
	12	13.4	1.90	17.5	2.38	22.9	3.07	25.6	3.44	28.3	3.83	33.7	4.63	39.0	5.44
	14	13.4	1.92	17.5	2.41	22.9	3.12	25.6	3.50	28.3	3.90	33.7	4.72	39.0	5.54
	16	13.4	1.95	17.5	2.45	22.9	3.18	25.6	3.56	28.3	3.97	33.7	4.80	39.0	5.64
	18	13.4	1.98	17.5	2.49	22.9	3.23	25.6	3.63	28.3	4.04	33.7	4.89	39.0	5.91
	20	13.4	2.00	17.5	2.53	22.9	3.29	25.6	3.69	28.3	4.12	33.7	5.14	38.6	6.24
	21	13.4	2.02	17.5	2.55	22.9	3.32	25.6	3.73	28.3	4.19	33.7	5.33	38.3	6.38
	23	13.4	2.05	17.5	2.59	22.9	3.41	25.6	3.92	28.3	4.48	33.7	5.70	37.8	6.67
	25	13.4	2.08	17.5	2.66	22.9	3.64	25.6	4.18	28.3	4.78	33.7	6.10	37.3	6.97
	27	13.4	2.15	17.5	2.82	22.9	3.87	25.6	4.46	28.3	5.10	33.7	6.51	36.7	7.26
	29	13.4	2.27	17.5	2.99	22.9	4.12	25.6	4.75	28.3	5.44	33.7	6.95	36.2	7.55
	31	13.4	2.40	17.5	3.17	22.9	4.37	25.6	5.05	28.3	5.79	33.7	7.42	35.6	7.85
	33	13.4	2.53	17.5	3.36	22.9	4.65	25.6	5.37	28.3	6.16	33.7	7.91	35.1	8.14
	35	13.4	2.67	17.5	3.56	22.9	4.93	25.6	5.71	28.3	6.55	33.5	8.35	34.5	8.44
	37	13.4	2.82	17.5	3.76	22.9	5.23	25.6	6.06	28.3	6.97	33.0	8.65	34.0	8.74
	39	13.4	2.97	17.5	3.98	22.9	5.55	25.6	6.44	28.3	7.41	32.4	8.94	33.4	9.04
80%	10	11.9	1.72	15.5	2.12	20.3	2.70	22.7	3.00	25.1	3.33	30.0	4.00	34.7	4.69
	12	11.9	1.74	15.5	2.15	20.3	2.74	22.7	3.05	25.1	3.38	30.0	4.07	34.7	4.78
	14	11.9	1.76	15.5	2.18	20.3	2.78	22.7	3.10	25.1	3.44	30.0	4.15	34.7	4.86
	16	11.9	1.78	15.5	2.21	20.3	2.83	22.7	3.16	25.1	3.50	30.0	4.22	34.7	4.95
	18	11.9	1.80	15.5	2.24	20.3	2.87	22.7	3.21	25.1	3.56	30.0	4.30	34.7	5.05
	20	11.9	1.83	15.5	2.27	20.3	2.92	22.7	3.27	25.1	3.63	30.0	4.38	34.7	5.35
	21	11.9	1.84	15.5	2.29	20.3	2.95	22.7	3.30	25.1	3.66	30.0	4.52	34.7	5.54
	23	11.9	1.86	15.5	2.33	20.3	3.00	22.7	3.38	25.1	3.84	30.0	4.84	34.7	5.93
	25	11.9	1.89	15.5	2.37	20.3	3.15	22.7	3.61	25.1	4.10	30.0	5.17	34.7	6.35
	27	11.9	1.93	15.5	2.49	20.3	3.35	22.7	3.84	25.1	4.36	30.0	5.52	34.7	6.78
	29	11.9	2.04	15.5	2.64	20.3	3.56	22.7	4.08	25.1	4.65	30.0	5.89	34.7	7.24
	31	11.9	2.15	15.5	2.79	20.3	3.78	22.7	4.34	25.1	4.94	30.0	6.27	34.7	7.73
	33	11.9	2.27	15.5	2.95	20.3	4.01	22.7	4.61	25.1	5.25	30.0	6.68	34.3	8.07
	35	11.9	2.39	15.5	3.12	20.3	4.25	22.7	4.89	25.1	5.58	30.0	7.11	33.7	8.37
	37	11.9	2.52	15.5	3.30	20.3	4.51	22.7	5.19	25.1	5.93	30.0	7.56	33.2	8.66
	39	11.9	2.65	15.5	3.48	20.3	4.78	22.7	5.51	25.1	6.30	30.0	8.04	32.6	8.96

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95																	
Indoor air temp. °CWB																	
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	10	23.1	3.13	30.1	4.05	39.4	5.37	44.1	6.06	48.8	6.76	51.5	6.61	53.2	6.23		
	12	23.1	3.18	30.1	4.12	39.4	5.46	44.1	6.16	48.8	6.88	50.9	6.57	52.6	6.29		
	14	23.1	3.23	30.1	4.19	39.4	5.56	44.1	6.27	48.5	6.93	50.2	6.56	51.9	6.65		
	16	23.1	3.28	30.1	4.26	39.4	5.66	44.1	6.39	47.8	6.90	49.6	6.92	51.3	7.00		
	18	23.1	3.33	30.1	4.33	39.4	5.77	44.1	6.56	47.2	7.17	48.9	7.27	50.6	7.36		
	20	23.1	3.39	30.1	4.41	39.4	6.02	44.1	7.04	46.5	7.52	48.3	7.62	50.0	7.73		
	21	23.1	3.41	30.1	4.45	39.4	6.23	44.1	7.29	46.2	7.70	47.9	7.80	49.7	7.91		
	23	23.1	3.47	30.1	4.67	39.4	6.67	44.1	7.81	45.5	8.05	47.3	8.16	49.0	8.27		
	25	23.1	3.62	30.1	4.98	39.4	7.13	44.0	8.34	44.9	8.40	46.6	8.52	48.4	8.64		
	27	23.1	3.84	30.1	5.30	39.4	7.62	43.4	8.69	44.2	8.75	46.0	8.88	47.7	9.01		
	29	23.1	4.08	30.1	5.64	39.4	8.13	42.7	9.04	43.6	9.11	45.3	9.24	47.1	9.38		
	31	23.1	4.32	30.1	6.00	39.4	8.66	42.1	9.39	42.9	9.46	44.7	9.61	46.4	9.75		
	33	23.1	4.58	30.1	6.38	39.4	9.23	41.4	9.75	42.3	9.82	44.0	9.97	45.8	10.1		
	35	23.1	4.85	30.1	6.77	39.4	9.83	40.8	10.1	41.6	10.2	43.4	10.3	45.1	10.5		
	37	23.1	5.14	30.1	7.19	39.2	10.4	40.1	10.5	41.0	10.5	42.7	10.7	44.5	10.9		
	39	23.1	5.44	30.1	7.63	38.6	10.7	39.5	10.8	40.3	10.9	42.1	11.1	43.8	11.3		
120%	10	21.3	2.92	27.8	3.74	36.4	4.93	40.7	5.55	45.0	6.20	50.7	6.80	52.3	6.45		
	12	21.3	2.96	27.8	3.80	36.4	5.01	40.7	5.65	45.0	6.31	50.0	6.76	51.6	6.40		
	14	21.3	3.00	27.8	3.86	36.4	5.10	40.7	5.75	45.0	6.42	49.4	6.73	51.0	6.60		
	16	21.3	3.05	27.8	3.93	36.4	5.19	40.7	5.86	45.0	6.54	48.7	6.87	50.3	6.95		
	18	21.3	3.09	27.8	4.00	36.4	5.29	40.7	5.97	45.0	6.76	48.1	7.22	49.7	7.31		
	20	21.3	3.14	27.8	4.07	36.4	5.40	40.7	6.29	45.0	7.26	47.4	7.58	49.0	7.67		
	21	21.3	3.17	27.8	4.10	36.4	5.59	40.7	6.51	45.0	7.52	47.1	7.75	48.7	7.85		
	23	21.3	3.22	27.8	4.23	36.4	5.98	40.7	6.97	44.8	8.00	46.5	8.11	48.0	8.21		
	25	21.3	3.31	27.8	4.51	36.4	6.39	40.7	7.45	44.2	8.35	45.8	8.46	47.4	8.57		
	27	21.3	3.52	27.8	4.80	36.4	6.81	40.7	7.96	43.5	8.70	45.2	8.82	46.7	8.93		
	29	21.3	3.73	27.8	5.10	36.4	7.26	40.7	8.50	42.9	9.05	44.5	9.18	46.1	9.30		
	31	21.3	3.95	27.8	5.42	36.4	7.74	40.7	9.06	42.2	9.41	43.9	9.54	45.4	9.67		
	33	21.3	4.18	27.8	5.75	36.4	8.24	40.7	9.66	41.6	9.76	43.2	9.90	44.8	10.0		
	35	21.3	4.43	27.8	6.11	36.4	8.77	40.1	10.0	40.9	10.1	42.6	10.3	44.1	10.4		
	37	21.3	4.68	27.8	6.48	36.4	9.33	39.5	10.4	40.3	10.5	41.9	10.6	43.5	10.8		
	39	21.3	4.95	27.8	6.87	36.4	9.92	38.8	10.8	39.6	10.8	41.3	11.0	42.8	11.2		
110%	10	19.5	2.71	25.5	3.44	33.4	4.50	37.3	5.06	41.3	5.64	49.2	6.82	51.3	6.66		
	12	19.5	2.75	25.5	3.49	33.4	4.58	37.3	5.15	41.3	5.74	49.2	6.95	50.6	6.63		
	14	19.5	2.78	25.5	3.55	33.4	4.65	37.3	5.24	41.3	5.84	48.6	6.92	50.0	6.59		
	16	19.5	2.82	25.5	3.61	33.4	4.74	37.3	5.33	41.3	5.95	47.9	6.88	49.3	6.90		
	18	19.5	2.87	25.5	3.67	33.4	4.82	37.3	5.43	41.3	6.06	47.2	7.18	48.7	7.26		
	20	19.5	2.91	25.5	3.73	33.4	4.91	37.3	5.58	41.3	6.42	46.6	7.53	48.0	7.61		
	21	19.5	2.93	25.5	3.76	33.4	4.98	37.3	5.78	41.3	6.64	46.3	7.70	47.7	7.79		
	23	19.5	2.98	25.5	3.83	33.4	5.32	37.3	6.18	41.3	7.11	45.6	8.05	47.1	8.15		
	25	19.5	3.03	25.5	4.06	33.4	5.68	37.3	6.60	41.3	7.60	45.0	8.40	46.4	8.50		
	27	19.5	3.21	25.5	4.32	33.4	6.06	37.3	7.05	41.3	8.12	44.3	8.76	45.8	8.86		
	29	19.5	3.40	25.5	4.59	33.4	6.45	37.3	7.51	41.3	8.67	43.7	9.11	45.1	9.23		
	31	19.5	3.60	25.5	4.87	33.4	6.87	37.3	8.01	41.3	9.25	43.0	9.47	44.5	9.59		
	33	19.5	3.80	25.5	5.16	33.4	7.31	37.3	8.53	40.9	9.70	42.4	9.83	43.8	9.95		
	35	19.5	4.02	25.5	5.48	33.4	7.77	37.3	9.08	40.2	10.1	41.7	10.2	43.2	10.3		
	37	19.5	4.25	25.5	5.80	33.4	8.26	37.3	9.66	39.6	10.4	41.1	10.6	42.5	10.7		
	39	19.5	4.49	25.5	6.15	33.4	8.78	37.3	10.3	38.9	10.8	40.4	10.9	41.9	11.1		
100%	10	17.7	2.51	23.2	3.15	30.3	4.08	33.9	4.58	37.5	5.09	44.7	6.15	50.3	6.88		
	12	17.7	2.54	23.2	3.20	30.3	4.15	33.9	4.65	37.5	5.18	44.7	6.26	49.7	6.84		
	14	17.7	2.57	23.2	3.24	30.3	4.22	33.9	4.73	37.5	5.27	44.7	6.37	49.0	6.81		
	16	17.7	2.61	23.2	3.29	30.3	4.29	33.9	4.82	37.5	5.36	44.7	6.49	48.4	6.85		
	18	17.7	2.64	23.2	3.35	30.3	4.37	33.9	4.90	37.5	5.46	44.7	6.70	47.7	7.20		
	20	17.7	2.68	23.2	3.40	30.3	4.44	33.9	4.99	37.5	5.63	44.7	7.19	47.1	7.55		
	21	17.7	2.70	23.2	3.43	30.3	4.48	33.9	5.09	37.5	5.82	44.7	7.45	46.8	7.73		
	23	17.7	2.74	23.2	3.49	30.3	4.71	33.9	5.44	37.5	6.23	44.7	7.98	46.1	8.08		
	25	17.7	2.78	23.2	3.64	30.3	5.02	33.9	5.80	37.5	6.65	44.1	8.35	45.4	8.44		
	27	17.7	2.91	23.2	3.86	30.3	5.35	33.9	6.19	37.5	7.10	43.5	8.70	44.8	8.79		
	29	17.7	3.08	23.2	4.10	30.3	5.69	33.9	6.59	37.5	7.57	42.8	9.05	44.1	9.15		
	31	17.7	3.26	23.2	4.35	30.3	6.06	33.9	7.02	37.5	8.07	42.2	9.40	43.5	9.51		
	33	17.7	3.44	23.2	4.61	30.3	6.44	33.9	7.47	37.5	8.60	41.5	9.76	42.8	9.87		
	35	17.7	3.64	23.2	4.88	30.3	6.84	33.9	7.94	37.5	9.15	40.9	10.1	42.2	10.2		
	37	17.7	3.84	23.2	5.17	30.3	7.26	33.9	8.44	37.5	9.74	40.2	10.5	41.5	10.6		
	39	17.7	4.05	23.2	5.47	30.3	7.71	33.9	8.97	37.5	10.4	39.6	10.8	40.9	11.0		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	16.0	2.31	20.9	2.87	27.3	3.68	30.5	4.11	33.8	4.55	40.2	5.49	46.6	6.43
	12	16.0	2.34	20.9	2.91	27.3	3.73	30.5	4.17	33.8	4.63	40.2	5.58	46.6	6.54
	14	16.0	2.37	20.9	2.95	27.3	3.79	30.5	4.24	33.8	4.71	40.2	5.68	46.6	6.66
	16	16.0	2.40	20.9	2.99	27.3	3.86	30.5	4.32	33.8	4.80	40.2	5.79	46.6	6.78
	18	16.0	2.43	20.9	3.04	27.3	3.92	30.5	4.39	33.8	4.88	40.2	5.89	46.6	7.10
	20	16.0	2.46	20.9	3.09	27.3	3.99	30.5	4.47	33.8	4.97	40.2	6.19	46.1	7.50
	21	16.0	2.48	20.9	3.11	27.3	4.03	30.5	4.51	33.8	5.06	40.2	6.41	45.8	7.67
	23	16.0	2.51	20.9	3.16	27.3	4.14	30.5	4.75	33.8	5.41	40.2	6.86	45.1	8.02
	25	16.0	2.55	20.9	3.24	27.3	4.41	30.5	5.06	33.8	5.77	40.2	7.34	44.5	8.37
	27	16.0	2.63	20.9	3.44	27.3	4.69	30.5	5.39	33.8	6.15	40.2	7.84	43.8	8.72
	29	16.0	2.78	20.9	3.65	27.3	4.99	30.5	5.74	33.8	6.56	40.2	8.36	43.2	9.08
	31	16.0	2.94	20.9	3.86	27.3	5.30	30.5	6.10	33.8	6.98	40.2	8.92	42.5	9.43
	33	16.0	3.10	20.9	4.09	27.3	5.62	30.5	6.49	33.8	7.43	40.2	9.50	41.9	9.79
	35	16.0	3.27	20.9	4.33	27.3	5.97	30.5	6.89	33.8	7.90	40.0	10.0	41.2	10.1
	37	16.0	3.45	20.9	4.58	27.3	6.33	30.5	7.32	33.8	8.39	39.4	10.4	40.6	10.5
	39	16.0	3.64	20.9	4.84	27.3	6.71	30.5	7.77	33.8	8.92	38.7	10.7	39.9	10.9
80%	10	14.2	2.12	18.5	2.60	24.3	3.29	27.1	3.65	30.0	4.04	35.8	4.84	41.4	5.66
	12	14.2	2.15	18.5	2.63	24.3	3.34	27.1	3.71	30.0	4.10	35.8	4.92	41.4	5.76
	14	14.2	2.17	18.5	2.67	24.3	3.39	27.1	3.77	30.0	4.17	35.8	5.01	41.4	5.86
	16	14.2	2.20	18.5	2.70	24.3	3.44	27.1	3.83	30.0	4.24	35.8	5.10	41.4	5.97
	18	14.2	2.22	18.5	2.74	24.3	3.50	27.1	3.90	30.0	4.32	35.8	5.19	41.4	6.08
	20	14.2	2.25	18.5	2.78	24.3	3.56	27.1	3.97	30.0	4.40	35.8	5.29	41.4	6.44
	21	14.2	2.27	18.5	2.80	24.3	3.59	27.1	4.00	30.0	4.44	35.8	5.46	41.4	6.67
	23	14.2	2.30	18.5	2.85	24.3	3.65	27.1	4.10	30.0	4.65	35.8	5.84	41.4	7.14
	25	14.2	2.33	18.5	2.89	24.3	3.83	27.1	4.37	30.0	4.95	35.8	6.24	41.4	7.64
	27	14.2	2.37	18.5	3.04	24.3	4.08	27.1	4.65	30.0	5.28	35.8	6.65	41.4	8.16
	29	14.2	2.50	18.5	3.22	24.3	4.33	27.1	4.95	30.0	5.62	35.8	7.09	41.4	8.71
	31	14.2	2.64	18.5	3.41	24.3	4.59	27.1	5.25	30.0	5.97	35.8	7.55	41.4	9.29
	33	14.2	2.79	18.5	3.60	24.3	4.87	27.1	5.58	30.0	6.35	35.8	8.04	40.9	9.70
	35	14.2	2.93	18.5	3.81	24.3	5.16	27.1	5.92	30.0	6.74	35.8	8.56	40.3	10.1
	37	14.2	3.09	18.5	4.02	24.3	5.47	27.1	6.28	30.0	7.16	35.8	9.10	39.6	10.4
	39	14.2	3.25	18.5	4.25	24.3	5.79	27.1	6.66	30.0	7.60	35.8	9.68	39.0	10.8

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	25.9	3.70	33.9	4.79	44.4	6.34	49.6	7.16	54.9	7.99	58.0	7.82	59.9	7.36
	12	25.9	3.76	33.9	4.87	44.4	6.46	49.6	7.28	54.9	8.13	57.2	7.77	59.2	7.43
	14	25.9	3.82	33.9	4.95	44.4	6.57	49.6	7.42	54.5	8.19	56.5	7.76	58.4	7.85
	16	25.9	3.87	33.9	5.03	44.4	6.69	49.6	7.55	53.8	8.15	55.8	8.17	57.7	8.28
	18	25.9	3.94	33.9	5.12	44.4	6.81	49.6	7.76	53.1	8.48	55.0	8.59	57.0	8.70
	20	25.9	4.00	33.9	5.21	44.4	7.12	49.6	8.33	52.3	8.89	54.3	9.01	56.2	9.13
	21	25.9	4.03	33.9	5.26	44.4	7.37	49.6	8.62	52.0	9.10	53.9	9.22	55.9	9.35
	23	25.9	4.10	33.9	5.52	44.4	7.89	49.6	9.23	51.2	9.51	53.2	9.64	55.1	9.78
	25	25.9	4.27	33.9	5.88	44.4	8.43	49.5	9.86	50.5	9.93	52.5	10.1	54.4	10.2
	27	25.9	4.54	33.9	6.27	44.4	9.00	48.8	10.3	49.8	10.3	51.7	10.5	53.7	10.6
	29	25.9	4.82	33.9	6.67	44.4	9.60	48.1	10.7	49.0	10.8	51.0	10.9	52.9	11.1
	31	25.9	5.11	33.9	7.09	44.4	10.2	47.3	11.1	48.3	11.2	50.3	11.4	52.2	11.5
	33	25.9	5.42	33.9	7.54	44.4	10.9	46.6	11.5	47.6	11.6	49.5	11.8	51.5	12.0
	35	25.9	5.74	33.9	8.01	44.4	11.6	45.9	11.9	46.8	12.0	48.8	12.2	50.7	12.4
	37	25.9	6.07	33.9	8.50	44.1	12.3	45.1	12.4	46.1	12.5	48.1	12.7	50.0	12.9
	39	25.9	6.43	33.9	9.02	43.4	12.7	44.4	12.8	45.4	12.9	47.4	13.1	49.3	13.3
120%	10	23.9	3.45	31.3	4.42	41.0	5.83	45.8	6.56	50.6	7.32	57.0	8.03	58.8	7.62
	12	23.9	3.50	31.3	4.49	41.0	5.93	45.8	6.68	50.6	7.45	56.3	7.99	58.1	7.57
	14	23.9	3.55	31.3	4.57	41.0	6.03	45.8	6.80	50.6	7.59	55.6	7.95	57.3	7.80
	16	23.9	3.60	31.3	4.64	41.0	6.14	45.8	6.92	50.6	7.73	54.8	8.12	56.6	8.22
	18	23.9	3.66	31.3	4.72	41.0	6.25	45.8	7.05	50.6	7.99	54.1	8.54	55.9	8.64
	20	23.9	3.72	31.3	4.80	41.0	6.38	45.8	7.43	50.6	8.58	53.4	8.95	55.1	9.06
	21	23.9	3.74	31.3	4.85	41.0	6.61	45.8	7.70	50.6	8.89	53.0	9.16	54.8	9.28
	23	23.9	3.81	31.3	5.00	41.0	7.06	45.8	8.24	50.4	9.46	52.3	9.58	54.0	9.70
	25	23.9	3.91	31.3	5.32	41.0	7.55	45.8	8.81	49.7	9.87	51.5	10.0	53.3	10.1
	27	23.9	4.15	31.3	5.67	41.0	8.05	45.8	9.41	49.0	10.3	50.8	10.4	52.6	10.6
	29	23.9	4.41	31.3	6.03	41.0	8.59	45.8	10.0	48.3	10.7	50.1	10.8	51.8	11.0
	31	23.9	4.67	31.3	6.40	41.0	9.15	45.8	10.7	47.5	11.1	49.3	11.3	51.1	11.4
	33	23.9	4.94	31.3	6.80	41.0	9.74	45.8	11.4	46.8	11.5	48.6	11.7	50.4	11.9
	35	23.9	5.23	31.3	7.22	41.0	10.4	45.1	11.9	46.1	12.0	47.9	12.1	49.6	12.3
	37	23.9	5.53	31.3	7.66	41.0	11.0	44.4	12.3	45.3	12.4	47.1	12.6	48.9	12.7
	39	23.9	5.85	31.3	8.12	41.0	11.7	43.7	12.7	44.6	12.8	46.4	13.0	48.2	13.2
110%	10	21.9	3.20	28.7	4.07	37.5	5.32	42.0	5.98	46.4	6.66	55.3	8.07	57.7	7.88
	12	21.9	3.24	28.7	4.13	37.5	5.41	42.0	6.08	46.4	6.78	55.3	8.21	57.0	7.83
	14	21.9	3.29	28.7	4.19	37.5	5.50	42.0	6.19	46.4	6.90	54.6	8.17	56.2	7.78
	16	21.9	3.34	28.7	4.26	37.5	5.60	42.0	6.30	46.4	7.03	53.9	8.13	55.5	8.16
	18	21.9	3.39	28.7	4.33	37.5	5.70	42.0	6.42	46.4	7.16	53.2	8.48	54.8	8.58
	20	21.9	3.44	28.7	4.41	37.5	5.80	42.0	6.60	46.4	7.58	52.4	8.89	54.1	9.00
	21	21.9	3.46	28.7	4.44	37.5	5.89	42.0	6.83	46.4	7.85	52.1	9.10	53.7	9.21
	23	21.9	3.52	28.7	4.52	37.5	6.29	42.0	7.30	46.4	8.40	51.3	9.52	53.0	9.63
	25	21.9	3.58	28.7	4.80	37.5	6.72	42.0	7.80	46.4	8.99	50.6	9.93	52.2	10.1
	27	21.9	3.79	28.7	5.10	37.5	7.16	42.0	8.33	46.4	9.60	49.9	10.4	51.5	10.5
	29	21.9	4.01	28.7	5.42	37.5	7.63	42.0	8.88	46.4	10.2	49.1	10.8	50.8	10.9
	31	21.9	4.25	28.7	5.75	37.5	8.12	42.0	9.46	46.4	10.9	48.4	11.2	50.0	11.3
	33	21.9	4.49	28.7	6.10	37.5	8.64	42.0	10.1	46.0	11.5	47.7	11.6	49.3	11.8
	35	21.9	4.75	28.7	6.47	37.5	9.18	42.0	10.7	45.3	11.9	46.9	12.0	48.6	12.2
	37	21.9	5.02	28.7	6.86	37.5	9.76	42.0	11.4	44.5	12.3	46.2	12.5	47.8	12.6
	39	21.9	5.30	28.7	7.27	37.5	10.4	42.0	12.1	43.8	12.7	45.5	12.9	47.1	13.1
100%	10	19.9	2.96	26.1	3.72	34.1	4.82	38.1	5.41	42.2	6.01	50.3	7.27	56.6	8.13
	12	19.9	3.00	26.1	3.78	34.1	4.90	38.1	5.50	42.2	6.12	50.3	7.40	55.9	8.09
	14	19.9	3.04	26.1	3.83	34.1	4.98	38.1	5.59	42.2	6.23	50.3	7.53	55.2	8.05
	16	19.9	3.08	26.1	3.89	34.1	5.07	38.1	5.69	42.2	6.34	50.3	7.67	54.4	8.10
	18	19.9	3.12	26.1	3.96	34.1	5.16	38.1	5.80	42.2	6.46	50.3	7.91	53.7	8.51
	20	19.9	3.17	26.1	4.02	34.1	5.25	38.1	5.90	42.2	6.65	50.3	8.50	53.0	8.93
	21	19.9	3.19	26.1	4.05	34.1	5.30	38.1	6.01	42.2	6.88	50.3	8.80	52.6	9.14
	23	19.9	3.24	26.1	4.12	34.1	5.57	38.1	6.43	42.2	7.36	50.3	9.43	51.9	9.55
	25	19.9	3.29	26.1	4.30	34.1	5.94	38.1	6.86	42.2	7.86	49.7	9.86	51.1	9.97
	27	19.9	3.44	26.1	4.57	34.1	6.32	38.1	7.31	42.2	8.39	48.9	10.3	50.4	10.4
	29	19.9	3.64	26.1	4.85	34.1	6.73	38.1	7.79	42.2	8.95	48.2	10.7	49.7	10.8
	31	19.9	3.85	26.1	5.14	34.1	7.16	38.1	8.30	42.2	9.54	47.5	11.1	48.9	11.2
	33	19.9	4.07	26.1	5.45	34.1	7.61	38.1	8.83	42.2	10.2	46.7	11.5	48.2	11.7
	35	19.9	4.30	26.1	5.77	34.1	8.08	38.1	9.39	42.2	10.8	46.0	12.0	47.5	12.1
	37	19.9	4.54	26.1	6.11	34.1	8.58	38.1	9.98	42.2	11.5	45.3	12.4	46.7	12.5
	39	19.9	4.79	26.1	6.47	34.1	9.11	38.1	10.6	42.2	12.2	44.5	12.8	46.0	13.0

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	18.0	2.73	23.5	3.39	30.7	4.34	34.3	4.85	38.0	5.38	45.3	6.48	52.4	7.60
	12	18.0	2.76	23.5	3.44	30.7	4.41	34.3	4.93	38.0	5.47	45.3	6.60	52.4	7.73
	14	18.0	2.80	23.5	3.49	30.7	4.48	34.3	5.02	38.0	5.57	45.3	6.72	52.4	7.87
	16	18.0	2.83	23.5	3.54	30.7	4.56	34.3	5.10	38.0	5.67	45.3	6.84	52.4	8.02
	18	18.0	2.87	23.5	3.59	30.7	4.64	34.3	5.19	38.0	5.77	45.3	6.97	52.4	8.39
	20	18.0	2.91	23.5	3.65	30.7	4.72	34.3	5.28	38.0	5.88	45.3	7.32	51.9	8.86
	21	18.0	2.93	23.5	3.68	30.7	4.76	34.3	5.33	38.0	5.98	45.3	7.58	51.5	9.07
	23	18.0	2.97	23.5	3.74	30.7	4.89	34.3	5.61	38.0	6.39	45.3	8.11	50.8	9.48
	25	18.0	3.02	23.5	3.83	30.7	5.21	34.3	5.98	38.0	6.82	45.3	8.67	50.0	9.89
	27	18.0	3.11	23.5	4.07	30.7	5.54	34.3	6.37	38.0	7.27	45.3	9.26	49.3	10.3
	29	18.0	3.29	23.5	4.31	30.7	5.89	34.3	6.78	38.0	7.75	45.3	9.88	48.6	10.7
	31	18.0	3.48	23.5	4.57	30.7	6.26	34.3	7.21	38.0	8.25	45.3	10.5	47.8	11.1
	33	18.0	3.67	23.5	4.83	30.7	6.65	34.3	7.67	38.0	8.78	45.3	11.2	47.1	11.6
	35	18.0	3.87	23.5	5.11	30.7	7.05	34.3	8.14	38.0	9.33	45.1	11.9	46.4	12.0
	37	18.0	4.08	23.5	5.41	30.7	7.48	34.3	8.65	38.0	9.92	44.3	12.3	45.6	12.4
	39	18.0	4.30	23.5	5.72	30.7	7.93	34.3	9.18	38.0	10.5	43.6	12.7	44.9	12.8
80%	10	16.0	2.51	20.9	3.07	27.3	3.88	30.5	4.32	33.8	4.77	40.2	5.72	46.6	6.68
	12	16.0	2.54	20.9	3.11	27.3	3.94	30.5	4.39	33.8	4.85	40.2	5.82	46.6	6.80
	14	16.0	2.57	20.9	3.15	27.3	4.00	30.5	4.46	33.8	4.93	40.2	5.92	46.6	6.92
	16	16.0	2.60	20.9	3.20	27.3	4.07	30.5	4.53	33.8	5.02	40.2	6.03	46.6	7.05
	18	16.0	2.63	20.9	3.24	27.3	4.13	30.5	4.61	33.8	5.10	40.2	6.14	46.6	7.18
	20	16.0	2.66	20.9	3.29	27.3	4.20	30.5	4.69	33.8	5.19	40.2	6.25	46.6	7.61
	21	16.0	2.68	20.9	3.31	27.3	4.24	30.5	4.73	33.8	5.24	40.2	6.45	46.6	7.88
	23	16.0	2.71	20.9	3.37	27.3	4.31	30.5	4.85	33.8	5.49	40.2	6.90	46.6	8.44
	25	16.0	2.75	20.9	3.42	27.3	4.53	30.5	5.17	33.8	5.86	40.2	7.37	46.6	9.02
	27	16.0	2.80	20.9	3.60	27.3	4.82	30.5	5.50	33.8	6.24	40.2	7.86	46.6	9.64
	29	16.0	2.96	20.9	3.81	27.3	5.11	30.5	5.85	33.8	6.64	40.2	8.38	46.6	10.3
	31	16.0	3.12	20.9	4.03	27.3	5.43	30.5	6.21	33.8	7.06	40.2	8.93	46.6	11.0
	33	16.0	3.29	20.9	4.26	27.3	5.75	30.5	6.59	33.8	7.50	40.2	9.50	46.0	11.5
	35	16.0	3.47	20.9	4.50	27.3	6.10	30.5	6.99	33.8	7.97	40.2	10.1	45.3	11.9
	37	16.0	3.65	20.9	4.75	27.3	6.46	30.5	7.42	33.8	8.46	40.2	10.8	44.6	12.3
	39	16.0	3.84	20.9	5.02	27.3	6.84	30.5	7.87	33.8	8.98	40.2	11.4	43.8	12.7

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	28.8	4.19	37.7	5.41	49.3	7.17	55.1	8.09	61.0	9.04	64.4	8.84	66.5	8.32	
	12	28.8	4.25	37.7	5.50	49.3	7.30	55.1	8.24	61.0	9.20	63.6	8.78	65.7	8.40	
	14	28.8	4.31	37.7	5.60	49.3	7.43	55.1	8.39	60.6	9.27	62.8	8.77	64.9	8.88	
	16	28.8	4.38	37.7	5.69	49.3	7.57	55.1	8.54	59.8	9.22	62.0	9.24	64.1	9.36	
	18	28.8	4.45	37.7	5.79	49.3	7.71	55.1	8.77	59.0	9.58	61.2	9.71	63.3	9.84	
	20	28.8	4.52	37.7	5.90	49.3	8.05	55.1	9.41	58.2	10.1	60.3	10.2	62.5	10.3	
	21	28.8	4.56	37.7	5.95	49.3	8.33	55.1	9.75	57.7	10.3	59.9	10.4	62.1	10.6	
	23	28.8	4.64	37.7	6.24	49.3	8.92	55.1	10.4	56.9	10.8	59.1	10.9	61.3	11.1	
	25	28.8	4.83	37.7	6.65	49.3	9.53	55.0	11.1	56.1	11.2	58.3	11.4	60.4	11.5	
	27	28.8	5.13	37.7	7.09	49.3	10.2	54.2	11.6	55.3	11.7	57.5	11.9	59.6	12.0	
	29	28.8	5.45	37.7	7.54	49.3	10.9	53.4	12.1	54.5	12.2	56.7	12.4	58.8	12.5	
	31	28.8	5.78	37.7	8.02	49.3	11.6	52.6	12.6	53.7	12.6	55.9	12.8	58.0	13.0	
	33	28.8	6.12	37.7	8.52	49.3	12.3	51.8	13.0	52.9	13.1	55.1	13.3	57.2	13.5	
	35	28.8	6.49	37.7	9.05	49.3	13.1	51.0	13.5	52.1	13.6	54.2	13.8	56.4	14.0	
	37	28.8	6.87	37.7	9.61	49.1	13.9	50.1	14.0	51.2	14.1	53.4	14.3	55.6	14.5	
	39	28.8	7.27	37.7	10.2	48.2	14.3	49.3	14.5	50.4	14.6	52.6	14.8	54.7	15.0	
120%	10	26.6	3.90	34.8	5.00	45.5	6.59	50.9	7.42	56.3	8.28	63.4	9.09	65.3	8.61	
	12	26.6	3.96	34.8	5.08	45.5	6.70	50.9	7.55	56.3	8.43	62.5	9.04	64.5	8.56	
	14	26.6	4.01	34.8	5.16	45.5	6.82	50.9	7.69	56.3	8.58	61.7	8.99	63.7	8.82	
	16	26.6	4.07	34.8	5.25	45.5	6.94	50.9	7.83	56.3	8.74	60.9	9.18	62.9	9.29	
	18	26.6	4.14	34.8	5.34	45.5	7.07	50.9	7.97	56.3	9.04	60.1	9.65	62.1	9.77	
	20	26.6	4.20	34.8	5.43	45.5	7.22	50.9	8.41	56.3	9.70	59.3	10.1	61.3	10.2	
	21	26.6	4.23	34.8	5.48	45.5	7.47	50.9	8.70	56.3	10.0	58.9	10.4	60.9	10.5	
	23	26.6	4.30	34.8	5.65	45.5	7.99	50.9	9.32	56.1	10.7	58.1	10.8	60.0	11.0	
	25	26.6	4.43	34.8	6.02	45.5	8.53	50.9	9.96	55.2	11.2	57.3	11.3	59.2	11.5	
	27	26.6	4.70	34.8	6.41	45.5	9.11	50.9	10.6	54.4	11.6	56.4	11.8	58.4	11.9	
	29	26.6	4.98	34.8	6.81	45.5	9.71	50.9	11.4	53.6	12.1	55.6	12.3	57.6	12.4	
	31	26.6	5.28	34.8	7.24	45.5	10.3	50.9	12.1	52.8	12.6	54.8	12.7	56.8	12.9	
	33	26.6	5.59	34.8	7.69	45.5	11.0	50.9	12.9	52.0	13.0	54.0	13.2	56.0	13.4	
	35	26.6	5.92	34.8	8.16	45.5	11.7	50.2	13.4	51.2	13.5	53.2	13.7	55.2	13.9	
	37	26.6	6.26	34.8	8.66	45.5	12.5	49.3	13.9	50.4	14.0	52.4	14.2	54.4	14.4	
	39	26.6	6.62	34.8	9.18	45.5	13.3	48.5	14.4	49.5	14.5	51.6	14.7	53.5	14.9	
110%	10	24.4	3.62	31.9	4.60	41.7	6.01	46.6	6.76	51.6	7.53	61.5	9.12	64.1	8.91	
	12	24.4	3.67	31.9	4.67	41.7	6.11	46.6	6.88	51.6	7.67	61.5	9.28	63.3	8.85	
	14	24.4	3.72	31.9	4.74	41.7	6.22	46.6	7.00	51.6	7.80	60.7	9.24	62.5	8.80	
	16	24.4	3.77	31.9	4.82	41.7	6.33	46.6	7.12	51.6	7.95	59.9	9.19	61.7	9.23	
	18	24.4	3.83	31.9	4.90	41.7	6.44	46.6	7.26	51.6	8.09	59.1	9.59	60.9	9.70	
	20	24.4	3.89	31.9	4.98	41.7	6.56	46.6	7.46	51.6	8.57	58.2	10.1	60.1	10.2	
	21	24.4	3.92	31.9	5.03	41.7	6.66	46.6	7.72	51.6	8.88	57.8	10.3	59.6	10.4	
	23	24.4	3.98	31.9	5.11	41.7	7.11	46.6	8.26	51.6	9.50	57.0	10.8	58.8	10.9	
	25	24.4	4.04	31.9	5.42	41.7	7.59	46.6	8.82	51.6	10.2	56.2	11.2	58.0	11.4	
	27	24.4	4.28	31.9	5.77	41.7	8.10	46.6	9.42	51.6	10.9	55.4	11.7	57.2	11.8	
	29	24.4	4.54	31.9	6.13	41.7	8.63	46.6	10.0	51.6	11.6	54.6	12.2	56.4	12.3	
	31	24.4	4.80	31.9	6.51	41.7	9.18	46.6	10.7	51.6	12.4	53.8	12.7	55.6	12.8	
	33	24.4	5.08	31.9	6.90	41.7	9.77	46.6	11.4	51.1	13.0	53.0	13.1	54.8	13.3	
	35	24.4	5.37	31.9	7.32	41.7	10.4	46.6	12.1	50.3	13.4	52.1	13.6	54.0	13.8	
	37	24.4	5.68	31.9	7.76	41.7	11.0	46.6	12.9	49.5	13.9	51.3	14.1	53.1	14.3	
	39	24.4	6.00	31.9	8.22	41.7	11.7	46.6	13.7	48.7	14.4	50.5	14.6	52.3	14.8	
100%	10	22.2	3.35	29.0	4.21	37.9	5.45	42.4	6.11	46.9	6.80	55.9	8.22	62.9	9.19	
	12	22.2	3.39	29.0	4.27	37.9	5.54	42.4	6.22	46.9	6.92	55.9	8.37	62.1	9.15	
	14	22.2	3.44	29.0	4.34	37.9	5.64	42.4	6.33	46.9	7.04	55.9	8.52	61.3	9.10	
	16	22.2	3.48	29.0	4.40	37.9	5.73	42.4	6.44	46.9	7.17	55.9	8.67	60.5	9.16	
	18	22.2	3.53	29.0	4.47	37.9	5.83	42.4	6.55	46.9	7.30	55.9	8.95	59.7	9.63	
	20	22.2	3.58	29.0	4.55	37.9	5.94	42.4	6.67	46.9	7.52	55.9	9.61	58.8	10.1	
	21	22.2	3.61	29.0	4.58	37.9	5.99	42.4	6.80	46.9	7.78	55.9	9.95	58.4	10.3	
	23	22.2	3.66	29.0	4.66	37.9	6.29	42.4	7.27	46.9	8.32	55.9	10.7	57.6	10.8	
	25	22.2	3.72	29.0	4.86	37.9	6.71	42.4	7.76	46.9	8.89	55.2	11.2	56.8	11.3	
	27	22.2	3.89	29.0	5.16	37.9	7.15	42.4	8.27	46.9	9.49	54.4	11.6	56.0	11.8	
	29	22.2	4.12	29.0	5.48	37.9	7.61	42.4	8.81	46.9	10.1	53.5	12.1	55.2	12.2	
	31	22.2	4.36	29.0	5.81	37.9	8.09	42.4	9.38	46.9	10.8	52.7	12.6	54.4	12.7	
	33	22.2	4.60	29.0	6.16	37.9	8.60	42.4	9.98	46.9	11.5	51.9	13.0	53.6	13.2	
	35	22.2	4.86	29.0	6.53	37.9	9.14	42.4	10.6	46.9	12.2	51.1	13.5	52.7	13.7	
	37	22.2	5.13	29.0	6.91	37.9	9.70	42.4	11.3	46.9	13.0	50.3	14.0	51.9	14.2	
	39	22.2	5.41	29.0	7.31	37.9	10.3	42.4	12.0	46.9	13.8	49.5	14.5	51.1	14.7	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	19.9	3.09	26.1	3.83	34.1	4.91	38.1	5.49	42.2	6.09	50.3	7.33	58.2	8.59
	12	19.9	3.12	26.1	3.89	34.1	4.99	38.1	5.58	42.2	6.19	50.3	7.46	58.2	8.74
	14	19.9	3.16	26.1	3.94	34.1	5.07	38.1	5.67	42.2	6.30	50.3	7.59	58.2	8.90
	16	19.9	3.20	26.1	4.00	34.1	5.16	38.1	5.77	42.2	6.41	50.3	7.73	58.2	9.06
	18	19.9	3.25	26.1	4.06	34.1	5.24	38.1	5.87	42.2	6.52	50.3	7.88	58.2	9.49
	20	19.9	3.29	26.1	4.12	34.1	5.33	38.1	5.98	42.2	6.64	50.3	8.28	57.6	10.0
	21	19.9	3.31	26.1	4.16	34.1	5.38	38.1	6.03	42.2	6.76	50.3	8.57	57.2	10.3
	23	19.9	3.36	26.1	4.22	34.1	5.53	38.1	6.34	42.2	7.22	50.3	9.17	56.4	10.7
	25	19.9	3.41	26.1	4.33	34.1	5.89	38.1	6.76	42.2	7.71	50.3	9.81	55.6	11.2
	27	19.9	3.52	26.1	4.60	34.1	6.27	38.1	7.21	42.2	8.22	50.3	10.5	54.8	11.7
	29	19.9	3.72	26.1	4.87	34.1	6.66	38.1	7.67	42.2	8.76	50.3	11.2	54.0	12.1
	31	19.9	3.93	26.1	5.16	34.1	7.08	38.1	8.16	42.2	9.33	50.3	11.9	53.2	12.6
	33	19.9	4.15	26.1	5.47	34.1	7.51	38.1	8.67	42.2	9.92	50.3	12.7	52.3	13.1
	35	19.9	4.38	26.1	5.78	34.1	7.97	38.1	9.21	42.2	10.6	50.1	13.4	51.5	13.6
	37	19.9	4.61	26.1	6.12	34.1	8.46	38.1	9.78	42.2	11.2	49.2	13.9	50.7	14.0
	39	19.9	4.86	26.1	6.47	34.1	8.97	38.1	10.4	42.2	11.9	48.4	14.4	49.9	14.5
80%	10	17.7	2.84	23.2	3.47	30.3	4.39	33.9	4.88	37.5	5.39	44.7	6.47	51.7	7.56
	12	17.7	2.87	23.2	3.52	30.3	4.46	33.9	4.96	37.5	5.48	44.7	6.58	51.7	7.69
	14	17.7	2.90	23.2	3.56	30.3	4.53	33.9	5.04	37.5	5.58	44.7	6.69	51.7	7.83
	16	17.7	2.94	23.2	3.61	30.3	4.60	33.9	5.12	37.5	5.67	44.7	6.81	51.7	7.97
	18	17.7	2.97	23.2	3.67	30.3	4.67	33.9	5.21	37.5	5.77	44.7	6.94	51.7	8.12
	20	17.7	3.01	23.2	3.72	30.3	4.75	33.9	5.30	37.5	5.87	44.7	7.07	51.7	8.61
	21	17.7	3.03	23.2	3.75	30.3	4.79	33.9	5.35	37.5	5.93	44.7	7.30	51.7	8.91
	23	17.7	3.07	23.2	3.81	30.3	4.87	33.9	5.48	37.5	6.21	44.7	7.80	51.7	9.54
	25	17.7	3.11	23.2	3.87	30.3	5.12	33.9	5.84	37.5	6.62	44.7	8.33	51.7	10.2
	27	17.7	3.17	23.2	4.07	30.3	5.45	33.9	6.22	37.5	7.05	44.7	8.89	51.7	10.9
	29	17.7	3.35	23.2	4.31	30.3	5.78	33.9	6.61	37.5	7.51	44.7	9.48	51.7	11.6
	31	17.7	3.53	23.2	4.56	30.3	6.14	33.9	7.02	37.5	7.98	44.7	10.1	51.7	12.4
	33	17.7	3.72	23.2	4.82	30.3	6.51	33.9	7.45	37.5	8.48	44.7	10.7	51.1	13.0
	35	17.7	3.92	23.2	5.09	30.3	6.90	33.9	7.91	37.5	9.01	44.7	11.4	50.3	13.4
	37	17.7	4.13	23.2	5.38	30.3	7.30	33.9	8.39	37.5	9.57	44.7	12.2	49.5	13.9
	39	17.7	4.34	23.2	5.67	30.3	7.74	33.9	8.89	37.5	10.2	44.7	12.9	48.7	14.4

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95																	
Indoor air temp. °CWB																	
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	10	32.3	5.27	42.2	6.81	55.2	9.03	61.7	10.2	68.3	11.4	72.1	11.1	74.5	10.5		
	12	32.3	5.35	42.2	6.93	55.2	9.19	61.7	10.4	68.3	11.6	71.2	11.1	73.6	10.6		
	14	32.3	5.43	42.2	7.04	55.2	9.35	61.7	10.6	67.9	11.7	70.3	11.0	72.7	11.2		
	16	32.3	5.51	42.2	7.16	55.2	9.52	61.7	10.7	67.0	11.6	69.4	11.6	71.8	11.8		
	18	32.3	5.60	42.2	7.29	55.2	9.70	61.7	11.0	66.0	12.1	68.5	12.2	70.9	12.4		
	20	32.3	5.69	42.2	7.42	55.2	10.1	61.7	11.8	65.1	12.6	67.6	12.8	70.0	13.0		
	21	32.3	5.74	42.2	7.49	55.2	10.5	61.7	12.3	64.7	12.9	67.1	13.1	69.5	13.3		
	23	32.3	5.84	42.2	7.85	55.2	11.2	61.7	13.1	63.8	13.5	66.2	13.7	68.6	13.9		
	25	32.3	6.08	42.2	8.37	55.2	12.0	61.6	14.0	62.9	14.1	65.3	14.3	67.7	14.5		
	27	32.3	6.46	42.2	8.92	55.2	12.8	60.7	14.6	61.9	14.7	64.4	14.9	66.8	15.1		
	29	32.3	6.86	42.2	9.49	55.2	13.7	59.8	15.2	61.0	15.3	63.5	15.5	65.9	15.8		
	31	32.3	7.27	42.2	10.1	55.2	14.6	58.9	15.8	60.1	15.9	62.6	16.2	65.0	16.4		
	33	32.3	7.71	42.2	10.7	55.2	15.5	58.0	16.4	59.2	16.5	61.7	16.8	64.1	17.0		
	35	32.3	8.16	42.2	11.4	55.2	16.5	57.1	17.0	58.3	17.1	60.7	17.4	63.1	17.7		
	37	32.3	8.64	42.2	12.1	54.9	17.5	56.2	17.6	57.4	17.7	59.8	18.0	62.2	18.3		
	39	32.3	9.15	42.2	12.8	54.0	18.0	55.2	18.2	56.5	18.3	58.9	18.6	61.3	18.9		
120%	10	29.8	4.91	38.9	6.29	51.0	8.29	57.0	9.34	63.0	10.4	71.0	11.4	73.2	10.8		
	12	29.8	4.98	38.9	6.39	51.0	8.43	57.0	9.50	63.0	10.6	70.1	11.4	72.3	10.8		
	14	29.8	5.05	38.9	6.50	51.0	8.58	57.0	9.67	63.0	10.8	69.1	11.3	71.4	11.1		
	16	29.8	5.13	38.9	6.61	51.0	8.74	57.0	9.85	63.0	11.0	68.2	11.6	70.4	11.7		
	18	29.8	5.20	38.9	6.72	51.0	8.90	57.0	10.0	63.0	11.4	67.3	12.1	69.5	12.3		
	20	29.8	5.29	38.9	6.84	51.0	9.08	57.0	10.6	63.0	12.2	66.4	12.7	68.6	12.9		
	21	29.8	5.33	38.9	6.90	51.0	9.40	57.0	11.0	63.0	12.6	66.0	13.0	68.2	13.2		
	23	29.8	5.42	38.9	7.11	51.0	10.1	57.0	11.7	62.8	13.5	65.0	13.6	67.3	13.8		
	25	29.8	5.57	38.9	7.58	51.0	10.7	57.0	12.5	61.9	14.0	64.1	14.2	66.3	14.4		
	27	29.8	5.91	38.9	8.06	51.0	11.5	57.0	13.4	61.0	14.6	63.2	14.8	65.4	15.0		
	29	29.8	6.27	38.9	8.58	51.0	12.2	57.0	14.3	60.0	15.2	62.3	15.4	64.5	15.6		
	31	29.8	6.64	38.9	9.11	51.0	13.0	57.0	15.2	59.1	15.8	61.4	16.0	63.6	16.3		
	33	29.8	7.04	38.9	9.68	51.0	13.9	57.0	16.2	58.2	16.4	60.5	16.7	62.7	16.9		
	35	29.8	7.45	38.9	10.3	51.0	14.7	56.2	16.9	57.3	17.0	59.6	17.3	61.8	17.5		
	37	29.8	7.88	38.9	10.9	51.0	15.7	55.3	17.5	56.4	17.6	58.7	17.9	60.9	18.1		
	39	29.8	8.33	38.9	11.6	51.0	16.7	54.4	18.1	55.5	18.2	57.8	18.5	60.0	18.8		
110%	10	27.3	4.55	35.7	5.79	46.7	7.57	52.2	8.51	57.8	9.48	68.9	11.5	71.8	11.2		
	12	27.3	4.62	35.7	5.88	46.7	7.70	52.2	8.65	57.8	9.65	68.9	11.7	70.9	11.1		
	14	27.3	4.68	35.7	5.97	46.7	7.83	52.2	8.81	57.8	9.82	68.0	11.6	70.0	11.1		
	16	27.3	4.75	35.7	6.07	46.7	7.97	52.2	8.97	57.8	10.0	67.1	11.6	69.1	11.6		
	18	27.3	4.82	35.7	6.17	46.7	8.11	52.2	9.13	57.8	10.2	66.1	12.1	68.2	12.2		
	20	27.3	4.89	35.7	6.27	46.7	8.26	52.2	9.39	57.8	10.8	65.2	12.7	67.3	12.8		
	21	27.3	4.93	35.7	6.32	46.7	8.38	52.2	9.71	57.8	11.2	64.8	13.0	66.8	13.1		
	23	27.3	5.01	35.7	6.44	46.7	8.95	52.2	10.4	57.8	12.0	63.9	13.5	65.9	13.7		
	25	27.3	5.09	35.7	6.83	46.7	9.56	52.2	11.1	57.8	12.8	63.0	14.1	65.0	14.3		
	27	27.3	5.39	35.7	7.26	46.7	10.2	52.2	11.9	57.8	13.7	62.1	14.7	64.1	14.9		
	29	27.3	5.71	35.7	7.71	46.7	10.9	52.2	12.6	57.8	14.6	61.1	15.3	63.2	15.5		
	31	27.3	6.05	35.7	8.19	46.7	11.6	52.2	13.5	57.8	15.6	60.2	15.9	62.3	16.1		
	33	27.3	6.40	35.7	8.69	46.7	12.3	52.2	14.3	57.2	16.3	59.3	16.5	61.3	16.7		
	35	27.3	6.76	35.7	9.21	46.7	13.1	52.2	15.3	56.3	16.9	58.4	17.1	60.4	17.4		
	37	27.3	7.15	35.7	9.76	46.7	13.9	52.2	16.2	55.4	17.5	57.5	17.7	59.5	18.0		
	39	27.3	7.55	35.7	10.3	46.7	14.8	52.2	17.3	54.5	18.1	56.6	18.4	58.6	18.6		
100%	10	24.8	4.21	32.4	5.30	42.5	6.86	47.5	7.69	52.5	8.56	62.6	10.3	70.5	11.6		
	12	24.8	4.27	32.4	5.37	42.5	6.98	47.5	7.83	52.5	8.71	62.6	10.5	69.6	11.5		
	14	24.8	4.33	32.4	5.46	42.5	7.09	47.5	7.96	52.5	8.86	62.6	10.7	68.6	11.4		
	16	24.8	4.38	32.4	5.54	42.5	7.22	47.5	8.10	52.5	9.02	62.6	10.9	67.7	11.5		
	18	24.8	4.45	32.4	5.63	42.5	7.34	47.5	8.25	52.5	9.19	62.6	11.3	66.8	12.1		
	20	24.8	4.51	32.4	5.72	42.5	7.47	47.5	8.40	52.5	9.46	62.6	12.1	65.9	12.7		
	21	24.8	4.54	32.4	5.77	42.5	7.54	47.5	8.56	52.5	9.79	62.6	12.5	65.5	13.0		
	23	24.8	4.61	32.4	5.87	42.5	7.92	47.5	9.14	52.5	10.5	62.6	13.4	64.5	13.6		
	25	24.8	4.68	32.4	6.12	42.5	8.45	47.5	9.76	52.5	11.2	61.8	14.0	63.6	14.2		
	27	24.8	4.90	32.4	6.50	42.5	9.00	47.5	10.4	52.5	11.9	60.9	14.6	62.7	14.8		
	29	24.8	5.18	32.4	6.90	42.5	9.58	47.5	11.1	52.5	12.7	60.0	15.2	61.8	15.4		
	31	24.8	5.48	32.4	7.32	42.5	10.2	47.5	11.8	52.5	13.6	59.1	15.8	60.9	16.0		
	33	24.8	5.79	32.4	7.75	42.5	10.8	47.5	12.6	52.5	14.5	58.1	16.4	60.0	16.6		
	35	24.8	6.12	32.4	8.21	42.5	11.5	47.5	13.4	52.5	15.4	57.2	17.0	59.1	17.2		
	37	24.8	6.46	32.4	8.70	42.5	12.2	47.5	14.2	52.5	16.4	56.3	17.6	58.2	17.8		
	39	24.8	6.81	32.4	9.20	42.5	13.0	47.5	15.1	52.5	17.4	55.4	18.2	57.3	18.4		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 5 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.95

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.95															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	22.3	3.88	29.2	4.82	38.2	6.18	42.7	6.90	47.3	7.66	56.3	9.23	65.2	10.8
	12	22.3	3.93	29.2	4.89	38.2	6.28	42.7	7.02	47.3	7.79	56.3	9.39	65.2	11.0
	14	22.3	3.98	29.2	4.96	38.2	6.38	42.7	7.14	47.3	7.92	56.3	9.56	65.2	11.2
	16	22.3	4.03	29.2	5.03	38.2	6.49	42.7	7.26	47.3	8.07	56.3	9.73	65.2	11.4
	18	22.3	4.09	29.2	5.11	38.2	6.60	42.7	7.39	47.3	8.21	56.3	9.91	65.2	11.9
	20	22.3	4.14	29.2	5.19	38.2	6.71	42.7	7.52	47.3	8.36	56.3	10.4	64.6	12.6
	21	22.3	4.17	29.2	5.23	38.2	6.77	42.7	7.59	47.3	8.51	56.3	10.8	64.1	12.9
	23	22.3	4.23	29.2	5.32	38.2	6.96	42.7	7.98	47.3	9.09	56.3	11.5	63.2	13.5
	25	22.3	4.29	29.2	5.45	38.2	7.41	42.7	8.51	47.3	9.71	56.3	12.3	62.3	14.1
	27	22.3	4.43	29.2	5.79	38.2	7.89	42.7	9.07	47.3	10.3	56.3	13.2	61.4	14.7
	29	22.3	4.68	29.2	6.13	38.2	8.38	42.7	9.65	47.3	11.0	56.3	14.1	60.5	15.3
	31	22.3	4.95	29.2	6.50	38.2	8.91	42.7	10.3	47.3	11.7	56.3	15.0	59.5	15.9
	33	22.3	5.22	29.2	6.88	38.2	9.46	42.7	10.9	47.3	12.5	56.3	16.0	58.6	16.5
	35	22.3	5.51	29.2	7.28	38.2	10.0	42.7	11.6	47.3	13.3	56.1	16.9	57.7	17.1
	37	22.3	5.81	29.2	7.70	38.2	10.6	42.7	12.3	47.3	14.1	55.2	17.5	56.8	17.7
	39	22.3	6.12	29.2	8.14	38.2	11.3	42.7	13.1	47.3	15.0	54.2	18.1	55.9	18.3
80%	10	19.9	3.57	26.0	4.37	34.0	5.53	38.0	6.14	42.0	6.79	50.1	8.14	57.9	9.51
	12	19.9	3.61	26.0	4.43	34.0	5.61	38.0	6.24	42.0	6.90	50.1	8.28	57.9	9.68
	14	19.9	3.65	26.0	4.49	34.0	5.70	38.0	6.34	42.0	7.02	50.1	8.42	57.9	9.85
	16	19.9	3.69	26.0	4.55	34.0	5.79	38.0	6.45	42.0	7.14	50.1	8.57	57.9	10.0
	18	19.9	3.74	26.0	4.61	34.0	5.88	38.0	6.56	42.0	7.26	50.1	8.73	57.9	10.2
	20	19.9	3.79	26.0	4.68	34.0	5.98	38.0	6.67	42.0	7.39	50.1	8.89	57.9	10.8
	21	19.9	3.81	26.0	4.72	34.0	6.03	38.0	6.73	42.0	7.46	50.1	9.18	57.9	11.2
	23	19.9	3.86	26.0	4.79	34.0	6.13	38.0	6.90	42.0	7.81	50.1	9.82	57.9	12.0
	25	19.9	3.91	26.0	4.86	34.0	6.45	38.0	7.35	42.0	8.33	50.1	10.5	57.9	12.8
	27	19.9	3.99	26.0	5.12	34.0	6.85	38.0	7.82	42.0	8.88	50.1	11.2	57.9	13.7
	29	19.9	4.21	26.0	5.42	34.0	7.28	38.0	8.32	42.0	9.45	50.1	11.9	57.9	14.6
	31	19.9	4.44	26.0	5.73	34.0	7.72	38.0	8.84	42.0	10.0	50.1	12.7	57.9	15.6
	33	19.9	4.68	26.0	6.06	34.0	8.19	38.0	9.38	42.0	10.7	50.1	13.5	57.3	16.3
	35	19.9	4.93	26.0	6.41	34.0	8.68	38.0	9.95	42.0	11.3	50.1	14.4	56.4	16.9
	37	19.9	5.20	26.0	6.76	34.0	9.19	38.0	10.6	42.0	12.0	50.1	15.3	55.5	17.5
	39	19.9	5.47	26.0	7.14	34.0	9.74	38.0	11.2	42.0	12.8	50.1	16.3	54.5	18.1

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	12.2	1.46	16.0	1.89	20.9	2.51	23.4	2.83	25.9	3.17	28.5	3.35	29.4	3.17
	12	12.2	1.48	16.0	1.92	20.9	2.55	23.4	2.88	25.9	3.22	28.2	3.34	29.1	3.15
	14	12.2	1.50	16.0	1.95	20.9	2.60	23.4	2.94	25.9	3.28	27.8	3.32	28.7	3.29
	16	12.2	1.53	16.0	1.99	20.9	2.65	23.4	2.99	25.9	3.35	27.4	3.43	28.3	3.47
	18	12.2	1.55	16.0	2.02	20.9	2.70	23.4	3.05	25.9	3.49	27.1	3.60	28.0	3.65
	20	12.2	1.58	16.0	2.06	20.9	2.77	23.4	3.24	25.8	3.73	26.7	3.78	27.6	3.82
	21	12.2	1.59	16.0	2.08	20.9	2.87	23.4	3.36	25.6	3.81	26.5	3.87	27.4	3.91
	23	12.2	1.62	16.0	2.15	20.9	3.07	23.4	3.59	25.2	3.99	26.2	4.04	27.1	4.09
	25	12.2	1.67	16.0	2.30	20.9	3.28	23.4	3.85	24.9	4.16	25.8	4.22	26.7	4.28
	27	12.2	1.77	16.0	2.44	20.9	3.51	23.4	4.11	24.5	4.34	25.4	4.40	26.3	4.46
	29	12.2	1.88	16.0	2.60	20.9	3.74	23.4	4.39	24.1	4.51	25.1	4.58	26.0	4.64
	31	12.2	2.00	16.0	2.77	20.9	3.99	23.3	4.66	23.8	4.69	24.7	4.76	25.6	4.82
	33	12.2	2.12	16.0	2.94	20.9	4.25	22.9	4.83	23.4	4.87	24.3	4.94	25.2	5.01
	35	12.2	2.24	16.0	3.12	20.9	4.52	22.6	5.01	23.1	5.04	24.0	5.12	24.9	5.19
	37	12.2	2.37	16.0	3.31	20.9	4.81	22.2	5.18	22.7	5.22	23.6	5.30	24.5	5.38
	39	12.2	2.51	16.0	3.52	20.9	5.12	21.9	5.36	22.3	5.40	23.3	5.49	24.2	5.57
120%	10	11.3	1.36	14.8	1.74	19.3	2.30	21.6	2.59	23.9	2.90	28.1	3.44	28.9	3.28
	12	11.3	1.38	14.8	1.77	19.3	2.34	21.6	2.64	23.9	2.95	27.7	3.42	28.6	3.26
	14	11.3	1.40	14.8	1.80	19.3	2.38	21.6	2.69	23.9	3.01	27.4	3.41	28.2	3.27
	16	11.3	1.42	14.8	1.83	19.3	2.43	21.6	2.74	23.9	3.06	27.0	3.41	27.8	3.44
	18	11.3	1.44	14.8	1.86	19.3	2.47	21.6	2.79	23.9	3.12	26.6	3.58	27.5	3.62
	20	11.3	1.46	14.8	1.90	19.3	2.52	21.6	2.90	23.9	3.34	26.3	3.75	27.1	3.80
	21	11.3	1.48	14.8	1.91	19.3	2.57	21.6	3.00	23.9	3.46	26.1	3.84	26.9	3.89
	23	11.3	1.50	14.8	1.95	19.3	2.75	21.6	3.21	23.9	3.70	25.7	4.02	26.6	4.06
	25	11.3	1.53	14.8	2.08	19.3	2.94	21.6	3.43	23.9	3.96	25.4	4.19	26.2	4.24
	27	11.3	1.62	14.8	2.21	19.3	3.14	21.6	3.66	23.9	4.24	25.0	4.37	25.8	4.42
	29	11.3	1.72	14.8	2.35	19.3	3.34	21.6	3.91	23.8	4.49	24.6	4.55	25.5	4.60
	31	11.3	1.83	14.8	2.50	19.3	3.56	21.6	4.17	23.4	4.66	24.3	4.72	25.1	4.79
	33	11.3	1.93	14.8	2.65	19.3	3.79	21.6	4.44	23.0	4.84	23.9	4.90	24.7	4.97
	35	11.3	2.05	14.8	2.82	19.3	4.04	21.6	4.73	22.7	5.01	23.5	5.08	24.4	5.15
	37	11.3	2.16	14.8	2.99	19.3	4.29	21.6	5.04	22.3	5.19	23.2	5.26	24.0	5.34
	39	11.3	2.29	14.8	3.17	19.3	4.56	21.5	5.33	21.9	5.37	22.8	5.45	23.6	5.52
110%	10	10.3	1.26	13.5	1.60	17.7	2.10	19.8	2.36	21.9	2.63	26.1	3.20	28.4	3.38
	12	10.3	1.28	13.5	1.63	17.7	2.13	19.8	2.40	21.9	2.68	26.1	3.26	28.0	3.36
	14	10.3	1.30	13.5	1.65	17.7	2.17	19.8	2.45	21.9	2.73	26.1	3.31	27.7	3.34
	16	10.3	1.31	13.5	1.68	17.7	2.21	19.8	2.49	21.9	2.78	26.1	3.38	27.3	3.42
	18	10.3	1.33	13.5	1.71	17.7	2.25	19.8	2.54	21.9	2.83	26.1	3.54	27.0	3.60
	20	10.3	1.35	13.5	1.74	17.7	2.29	19.8	2.58	21.9	2.95	25.8	3.73	26.6	3.77
	21	10.3	1.36	13.5	1.75	17.7	2.31	19.8	2.66	21.9	3.06	25.6	3.82	26.4	3.86
	23	10.3	1.39	13.5	1.78	17.7	2.45	19.8	2.85	21.9	3.27	25.3	3.99	26.0	4.04
	25	10.3	1.41	13.5	1.87	17.7	2.62	19.8	3.04	21.9	3.50	24.9	4.17	25.7	4.21
	27	10.3	1.48	13.5	1.99	17.7	2.79	19.8	3.24	21.9	3.74	24.5	4.34	25.3	4.39
	29	10.3	1.57	13.5	2.12	17.7	2.97	19.8	3.46	21.9	3.99	24.2	4.52	25.0	4.57
	31	10.3	1.66	13.5	2.25	17.7	3.17	19.8	3.69	21.9	4.25	23.8	4.69	24.6	4.75
	33	10.3	1.76	13.5	2.38	17.7	3.37	19.8	3.92	21.9	4.53	23.5	4.87	24.2	4.93
	35	10.3	1.86	13.5	2.53	17.7	3.58	19.8	4.18	21.9	4.83	23.1	5.05	23.9	5.11
	37	10.3	1.96	13.5	2.68	17.7	3.80	19.8	4.44	21.9	5.14	22.7	5.23	23.5	5.29
	39	10.3	2.07	13.5	2.84	17.7	4.04	19.8	4.72	21.6	5.34	22.4	5.41	23.1	5.48
100%	10	9.41	1.17	12.3	1.47	16.1	1.90	18.0	2.13	19.9	2.38	23.7	2.88	27.4	3.38
	12	9.41	1.18	12.3	1.49	16.1	1.93	18.0	2.17	19.9	2.42	23.7	2.93	27.4	3.44
	14	9.41	1.20	12.3	1.51	16.1	1.97	18.0	2.21	19.9	2.46	23.7	2.98	27.2	3.44
	16	9.41	1.21	12.3	1.53	16.1	2.00	18.0	2.25	19.9	2.51	23.7	3.04	26.8	3.43
	18	9.41	1.23	12.3	1.56	16.1	2.04	18.0	2.29	19.9	2.55	23.7	3.10	26.4	3.57
	20	9.41	1.25	12.3	1.58	16.1	2.07	18.0	2.33	19.9	2.60	23.7	3.31	26.1	3.74
	21	9.41	1.26	12.3	1.60	16.1	2.09	18.0	2.35	19.9	2.68	23.7	3.42	25.9	3.83
	23	9.41	1.28	12.3	1.63	16.1	2.17	18.0	2.51	19.9	2.87	23.7	3.67	25.5	4.01
	25	9.41	1.30	12.3	1.68	16.1	2.32	18.0	2.67	19.9	3.06	23.7	3.93	25.2	4.18
	27	9.41	1.35	12.3	1.79	16.1	2.47	18.0	2.85	19.9	3.27	23.7	4.20	24.8	4.36
	29	9.41	1.43	12.3	1.89	16.1	2.63	18.0	3.04	19.9	3.49	23.7	4.48	24.4	4.53
	31	9.41	1.51	12.3	2.01	16.1	2.79	18.0	3.23	19.9	3.72	23.4	4.66	24.1	4.71
	33	9.41	1.59	12.3	2.13	16.1	2.97	18.0	3.44	19.9	3.96	23.0	4.84	23.7	4.89
	35	9.41	1.68	12.3	2.25	16.1	3.15	18.0	3.66	19.9	4.21	22.6	5.01	23.3	5.07
	37	9.41	1.78	12.3	2.39	16.1	3.35	18.0	3.89	19.9	4.48	22.3	5.19	23.0	5.25
	39	9.41	1.87	12.3	2.53	16.1	3.55	18.0	4.13	19.9	4.76	21.9	5.37	22.6	5.43

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	8.47	1.07	11.1	1.33	14.5	1.71	16.2	1.91	17.9	2.12	21.4	2.56	24.7	3.01
	12	8.47	1.09	11.1	1.35	14.5	1.74	16.2	1.95	17.9	2.16	21.4	2.61	24.7	3.06
	14	8.47	1.10	11.1	1.37	14.5	1.77	16.2	1.98	17.9	2.20	21.4	2.66	24.7	3.12
	16	8.47	1.12	11.1	1.39	14.5	1.80	16.2	2.01	17.9	2.24	21.4	2.71	24.7	3.18
	18	8.47	1.13	11.1	1.42	14.5	1.83	16.2	2.05	17.9	2.28	21.4	2.76	24.7	3.26
	20	8.47	1.15	11.1	1.44	14.5	1.86	16.2	2.09	17.9	2.32	21.4	2.85	24.7	3.51
	21	8.47	1.15	11.1	1.45	14.5	1.88	16.2	2.11	17.9	2.34	21.4	2.95	24.7	3.63
	23	8.47	1.17	11.1	1.47	14.5	1.91	16.2	2.19	17.9	2.49	21.4	3.16	24.7	3.89
	25	8.47	1.19	11.1	1.50	14.5	2.03	16.2	2.33	17.9	2.66	21.4	3.38	24.7	4.15
	27	8.47	1.22	11.1	1.59	14.5	2.16	16.2	2.49	17.9	2.84	21.4	3.61	24.3	4.32
	29	8.47	1.29	11.1	1.69	14.5	2.30	16.2	2.65	17.9	3.02	21.4	3.85	23.9	4.50
	31	8.47	1.36	11.1	1.79	14.5	2.44	16.2	2.81	17.9	3.22	21.4	4.10	23.6	4.67
	33	8.47	1.44	11.1	1.89	14.5	2.59	16.2	2.99	17.9	3.42	21.4	4.37	23.2	4.85
	35	8.47	1.52	11.1	2.00	14.5	2.75	16.2	3.18	17.9	3.64	21.4	4.65	22.8	5.03
	37	8.47	1.60	11.1	2.11	14.5	2.92	16.2	3.37	17.9	3.87	21.4	4.96	22.5	5.20
	39	8.47	1.68	11.1	2.23	14.5	3.09	16.2	3.58	17.9	4.11	21.4	5.27	22.1	5.38
80%	10	7.53	0.987	9.83	1.21	12.9	1.53	14.4	1.70	15.9	1.88	19.0	2.26	22.0	2.64
	12	7.53	0.998	9.83	1.22	12.9	1.55	14.4	1.73	15.9	1.91	19.0	2.30	22.0	2.69
	14	7.53	1.01	9.83	1.24	12.9	1.58	14.4	1.76	15.9	1.95	19.0	2.34	22.0	2.74
	16	7.53	1.02	9.83	1.26	12.9	1.60	14.4	1.79	15.9	1.98	19.0	2.38	22.0	2.79
	18	7.53	1.03	9.83	1.28	12.9	1.63	14.4	1.82	15.9	2.01	19.0	2.42	22.0	2.84
	20	7.53	1.05	9.83	1.30	12.9	1.66	14.4	1.85	15.9	2.05	19.0	2.47	22.0	2.97
	21	7.53	1.05	9.83	1.31	12.9	1.67	14.4	1.87	15.9	2.07	19.0	2.52	22.0	3.07
	23	7.53	1.07	9.83	1.33	12.9	1.70	14.4	1.90	15.9	2.14	19.0	2.69	22.0	3.29
	25	7.53	1.08	9.83	1.35	12.9	1.77	14.4	2.02	15.9	2.29	19.0	2.87	22.0	3.51
	27	7.53	1.10	9.83	1.41	12.9	1.88	14.4	2.15	15.9	2.43	19.0	3.06	22.0	3.75
	29	7.53	1.16	9.83	1.49	12.9	2.00	14.4	2.28	15.9	2.59	19.0	3.27	22.0	4.01
	31	7.53	1.22	9.83	1.58	12.9	2.12	14.4	2.42	15.9	2.75	19.0	3.48	22.0	4.27
	33	7.53	1.29	9.83	1.67	12.9	2.25	14.4	2.57	15.9	2.93	19.0	3.70	22.0	4.55
	35	7.53	1.36	9.83	1.76	12.9	2.38	14.4	2.73	15.9	3.11	19.0	3.94	22.0	4.85
	37	7.53	1.43	9.83	1.86	12.9	2.52	14.4	2.89	15.9	3.30	19.0	4.19	22.0	5.16
	39	7.53	1.50	9.83	1.96	12.9	2.67	14.4	3.07	15.9	3.50	19.0	4.45	21.6	5.34

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	15.3	1.98	20.0	2.57	26.2	3.41	29.2	3.85	32.3	4.30	35.7	4.55	36.8	4.31	
	12	15.3	2.01	20.0	2.61	26.2	3.47	29.2	3.92	32.3	4.38	35.2	4.53	36.3	4.28	
	14	15.3	2.04	20.0	2.65	26.2	3.53	29.2	3.99	32.3	4.46	34.8	4.50	35.9	4.47	
	16	15.3	2.08	20.0	2.70	26.2	3.59	29.2	4.06	32.3	4.54	34.3	4.65	35.4	4.71	
	18	15.3	2.11	20.0	2.75	26.2	3.66	29.2	4.14	32.3	4.74	33.8	4.89	35.0	4.95	
	20	15.3	2.14	20.0	2.80	26.2	3.77	29.2	4.40	32.2	5.06	33.4	5.13	34.5	5.19	
	21	15.3	2.16	20.0	2.82	26.2	3.90	29.2	4.56	32.0	5.18	33.2	5.25	34.3	5.31	
	23	15.3	2.20	20.0	2.92	26.2	4.17	29.2	4.88	31.5	5.42	32.7	5.49	33.8	5.56	
	25	15.3	2.27	20.0	3.12	26.2	4.46	29.2	5.22	31.1	5.65	32.3	5.73	33.4	5.80	
	27	15.3	2.41	20.0	3.32	26.2	4.76	29.2	5.58	30.6	5.89	31.8	5.97	32.9	6.05	
	29	15.3	2.56	20.0	3.53	26.2	5.08	29.2	5.96	30.2	6.13	31.3	6.21	32.5	6.30	
	31	15.3	2.71	20.0	3.76	26.2	5.41	29.1	6.32	29.7	6.37	30.9	6.46	32.0	6.55	
	33	15.3	2.88	20.0	3.99	26.2	5.77	28.7	6.56	29.3	6.61	30.4	6.70	31.6	6.80	
	35	15.3	3.05	20.0	4.24	26.2	6.14	28.2	6.80	28.8	6.85	30.0	6.95	31.1	7.05	
	37	15.3	3.22	20.0	4.50	26.2	6.53	27.8	7.04	28.4	7.09	29.5	7.20	30.7	7.30	
	39	15.3	3.41	20.0	4.78	26.2	6.95	27.3	7.28	27.9	7.34	29.1	7.45	30.2	7.56	
120%	10	14.1	1.85	18.4	2.37	24.1	3.13	27.0	3.52	29.9	3.94	35.1	4.67	36.2	4.45	
	12	14.1	1.87	18.4	2.41	24.1	3.18	27.0	3.59	29.9	4.01	34.7	4.65	35.7	4.42	
	14	14.1	1.90	18.4	2.45	24.1	3.24	27.0	3.65	29.9	4.08	34.2	4.62	35.2	4.44	
	16	14.1	1.93	18.4	2.49	24.1	3.29	27.0	3.72	29.9	4.16	33.7	4.62	34.8	4.68	
	18	14.1	1.96	18.4	2.53	24.1	3.36	27.0	3.79	29.9	4.24	33.3	4.86	34.3	4.92	
	20	14.1	1.99	18.4	2.57	24.1	3.42	27.0	3.93	29.9	4.53	32.8	5.10	33.9	5.16	
	21	14.1	2.01	18.4	2.60	24.1	3.50	27.0	4.07	29.9	4.70	32.6	5.22	33.7	5.28	
	23	14.1	2.04	18.4	2.65	24.1	3.74	27.0	4.36	29.9	5.03	32.2	5.45	33.2	5.52	
	25	14.1	2.08	18.4	2.82	24.1	3.99	27.0	4.66	29.9	5.38	31.7	5.69	32.7	5.76	
	27	14.1	2.21	18.4	3.01	24.1	4.26	27.0	4.97	29.9	5.75	31.2	5.93	32.3	6.01	
	29	14.1	2.34	18.4	3.20	24.1	4.54	27.0	5.31	29.7	6.09	30.8	6.17	31.8	6.25	
	31	14.1	2.48	18.4	3.40	24.1	4.84	27.0	5.66	29.3	6.33	30.3	6.41	31.4	6.50	
	33	14.1	2.63	18.4	3.60	24.1	5.15	27.0	6.03	28.8	6.57	29.9	6.66	30.9	6.75	
	35	14.1	2.78	18.4	3.82	24.1	5.48	27.0	6.42	28.3	6.81	29.4	6.90	30.5	6.99	
	37	14.1	2.94	18.4	4.06	24.1	5.83	27.0	6.84	27.9	7.05	29.0	7.15	30.0	7.24	
	39	14.1	3.11	18.4	4.30	24.1	6.20	26.9	7.24	27.4	7.29	28.5	7.39	29.6	7.50	
110%	10	12.9	1.71	16.9	2.18	22.1	2.85	24.7	3.21	27.4	3.58	32.6	4.34	35.5	4.59	
	12	12.9	1.74	16.9	2.21	22.1	2.90	24.7	3.26	27.4	3.64	32.6	4.42	35.1	4.56	
	14	12.9	1.76	16.9	2.25	22.1	2.95	24.7	3.32	27.4	3.71	32.6	4.50	34.6	4.54	
	16	12.9	1.79	16.9	2.28	22.1	3.00	24.7	3.38	27.4	3.78	32.6	4.58	34.1	4.64	
	18	12.9	1.81	16.9	2.32	22.1	3.06	24.7	3.45	27.4	3.85	32.6	4.80	33.7	4.88	
	20	12.9	1.84	16.9	2.36	22.1	3.11	24.7	3.51	27.4	4.01	32.3	5.06	33.2	5.12	
	21	12.9	1.85	16.9	2.38	22.1	3.14	24.7	3.61	27.4	4.15	32.1	5.18	33.0	5.24	
	23	12.9	1.88	16.9	2.42	22.1	3.33	24.7	3.86	27.4	4.44	31.6	5.42	32.6	5.48	
	25	12.9	1.91	16.9	2.55	22.1	3.56	24.7	4.13	27.4	4.75	31.1	5.66	32.1	5.72	
	27	12.9	2.01	16.9	2.71	22.1	3.79	24.7	4.41	27.4	5.07	30.7	5.89	31.6	5.96	
	29	12.9	2.13	16.9	2.88	22.1	4.04	24.7	4.70	27.4	5.42	30.2	6.13	31.2	6.20	
	31	12.9	2.26	16.9	3.05	22.1	4.30	24.7	5.00	27.4	5.77	29.8	6.37	30.7	6.45	
	33	12.9	2.39	16.9	3.24	22.1	4.57	24.7	5.33	27.4	6.15	29.3	6.61	30.3	6.69	
	35	12.9	2.53	16.9	3.43	22.1	4.86	24.7	5.67	27.4	6.56	28.9	6.85	29.8	6.94	
	37	12.9	2.67	16.9	3.64	22.1	5.16	24.7	6.03	27.4	6.98	28.4	7.10	29.4	7.19	
	39	12.9	2.82	16.9	3.85	22.1	5.49	24.7	6.42	27.0	7.24	28.0	7.34	28.9	7.43	
100%	10	11.8	1.59	15.4	1.99	20.1	2.58	22.5	2.90	24.9	3.23	29.7	3.91	34.3	4.59	
	12	11.8	1.61	15.4	2.02	20.1	2.63	22.5	2.95	24.9	3.28	29.7	3.98	34.3	4.67	
	14	11.8	1.63	15.4	2.05	20.1	2.67	22.5	3.00	24.9	3.34	29.7	4.05	34.0	4.68	
	16	11.8	1.65	15.4	2.09	20.1	2.72	22.5	3.05	24.9	3.40	29.7	4.13	33.5	4.65	
	18	11.8	1.67	15.4	2.12	20.1	2.77	22.5	3.11	24.9	3.47	29.7	4.20	33.1	4.85	
	20	11.8	1.70	15.4	2.15	20.1	2.82	22.5	3.17	24.9	3.53	29.7	4.49	32.6	5.08	
	21	11.8	1.71	15.4	2.17	20.1	2.84	22.5	3.20	24.9	3.64	29.7	4.65	32.4	5.20	
	23	11.8	1.73	15.4	2.21	20.1	2.95	22.5	3.40	24.9	3.89	29.7	4.98	31.9	5.44	
	25	11.8	1.76	15.4	2.28	20.1	3.15	22.5	3.63	24.9	4.16	29.7	5.33	31.5	5.68	
	27	11.8	1.83	15.4	2.43	20.1	3.35	22.5	3.87	24.9	4.44	29.7	5.70	31.0	5.92	
	29	11.8	1.94	15.4	2.57	20.1	3.57	22.5	4.13	24.9	4.73	29.7	6.08	30.5	6.16	
	31	11.8	2.05	15.4	2.73	20.1	3.79	22.5	4.39	24.9	5.04	29.2	6.33	30.1	6.40	
	33	11.8	2.16	15.4	2.89	20.1	4.03	22.5	4.67	24.9	5.37	28.8	6.57	29.6	6.64	
	35	11.8	2.29	15.4	3.06	20.1	4.28	22.5	4.97	24.9	5.72	28.3	6.80	29.2	6.88	
	37	11.8	2.41	15.4	3.24	20.1	4.54	22.5	5.28	24.9	6.08	27.9	7.04	28.7	7.13	
	39	11.8	2.55	15.4	3.43	20.1	4.82	22.5	5.61	24.9	6.47	27.4	7.29	28.3	7.37	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	10.6	1.46	13.8	1.81	18.1	2.33	20.2	2.60	22.4	2.89	26.7	3.48	30.9	4.09
	12	10.6	1.48	13.8	1.84	18.1	2.36	20.2	2.64	22.4	2.94	26.7	3.54	30.9	4.16
	14	10.6	1.50	13.8	1.87	18.1	2.40	20.2	2.69	22.4	2.99	26.7	3.61	30.9	4.24
	16	10.6	1.52	13.8	1.89	18.1	2.44	20.2	2.73	22.4	3.04	26.7	3.67	30.9	4.31
	18	10.6	1.54	13.8	1.92	18.1	2.48	20.2	2.78	22.4	3.10	26.7	3.74	30.9	4.43
	20	10.6	1.56	13.8	1.95	18.1	2.53	20.2	2.83	22.4	3.15	26.7	3.87	30.9	4.76
	21	10.6	1.57	13.8	1.97	18.1	2.55	20.2	2.86	22.4	3.18	26.7	4.01	30.9	4.93
	23	10.6	1.59	13.8	2.00	18.1	2.60	20.2	2.97	22.4	3.38	26.7	4.29	30.9	5.28
	25	10.6	1.61	13.8	2.04	18.1	2.76	20.2	3.17	22.4	3.61	26.7	4.59	30.8	5.63
	27	10.6	1.66	13.8	2.16	18.1	2.94	20.2	3.38	22.4	3.85	26.7	4.90	30.4	5.87
	29	10.6	1.75	13.8	2.29	18.1	3.12	20.2	3.59	22.4	4.10	26.7	5.22	29.9	6.11
	31	10.6	1.85	13.8	2.43	18.1	3.32	20.2	3.82	22.4	4.37	26.7	5.57	29.4	6.35
	33	10.6	1.95	13.8	2.57	18.1	3.52	20.2	4.06	22.4	4.64	26.7	5.94	29.0	6.58
	35	10.6	2.06	13.8	2.72	18.1	3.74	20.2	4.31	22.4	4.94	26.7	6.32	28.5	6.82
	37	10.6	2.17	13.8	2.87	18.1	3.96	20.2	4.58	22.4	5.25	26.7	6.73	28.1	7.07
	39	10.6	2.29	13.8	3.04	18.1	4.20	20.2	4.86	22.4	5.58	26.7	7.16	27.6	7.31
80%	10	9.41	1.34	12.3	1.64	16.1	2.08	18.0	2.31	19.9	2.56	23.7	3.07	27.4	3.59
	12	9.41	1.36	12.3	1.66	16.1	2.11	18.0	2.35	19.9	2.60	23.7	3.12	27.4	3.65
	14	9.41	1.37	12.3	1.69	16.1	2.14	18.0	2.39	19.9	2.64	23.7	3.18	27.4	3.72
	16	9.41	1.39	12.3	1.71	16.1	2.18	18.0	2.43	19.9	2.69	23.7	3.23	27.4	3.79
	18	9.41	1.41	12.3	1.74	16.1	2.21	18.0	2.47	19.9	2.74	23.7	3.29	27.4	3.86
	20	9.41	1.42	12.3	1.76	16.1	2.25	18.0	2.51	19.9	2.78	23.7	3.35	27.4	4.03
	21	9.41	1.43	12.3	1.77	16.1	2.27	18.0	2.53	19.9	2.81	23.7	3.42	27.4	4.17
	23	9.41	1.45	12.3	1.80	16.1	2.31	18.0	2.58	19.9	2.91	23.7	3.65	27.4	4.46
	25	9.41	1.47	12.3	1.83	16.1	2.41	18.0	2.74	19.9	3.10	23.7	3.90	27.4	4.77
	27	9.41	1.49	12.3	1.91	16.1	2.56	18.0	2.92	19.9	3.31	23.7	4.16	27.4	5.10
	29	9.41	1.58	12.3	2.03	16.1	2.71	18.0	3.10	19.9	3.52	23.7	4.43	27.4	5.44
	31	9.41	1.66	12.3	2.14	16.1	2.88	18.0	3.29	19.9	3.74	23.7	4.72	27.4	5.80
	33	9.41	1.75	12.3	2.26	16.1	3.05	18.0	3.50	19.9	3.97	23.7	5.03	27.4	6.18
	35	9.41	1.85	12.3	2.39	16.1	3.24	18.0	3.71	19.9	4.22	23.7	5.35	27.4	6.58
	37	9.41	1.94	12.3	2.53	16.1	3.43	18.0	3.93	19.9	4.48	23.7	5.69	27.4	7.01
	39	9.41	2.05	12.3	2.67	16.1	3.63	18.0	4.17	19.9	4.75	23.7	6.05	27.0	7.25

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	18.3	2.44	23.9	3.16	31.3	4.20	35.0	4.74	38.7	5.30	42.7	5.61	44.0	5.31	
	12	18.3	2.48	23.9	3.21	31.3	4.27	35.0	4.82	38.7	5.39	42.1	5.58	43.5	5.27	
	14	18.3	2.52	23.9	3.27	31.3	4.35	35.0	4.91	38.7	5.49	41.6	5.55	42.9	5.50	
	16	18.3	2.56	23.9	3.32	31.3	4.43	35.0	5.00	38.7	5.59	41.0	5.73	42.4	5.80	
	18	18.3	2.60	23.9	3.38	31.3	4.51	35.0	5.10	38.7	5.84	40.5	6.02	41.8	6.10	
	20	18.3	2.64	23.9	3.44	31.3	4.64	35.0	5.42	38.6	6.24	39.9	6.32	41.3	6.40	
	21	18.3	2.66	23.9	3.47	31.3	4.80	35.0	5.61	38.3	6.38	39.7	6.46	41.0	6.55	
	23	18.3	2.71	23.9	3.60	31.3	5.14	35.0	6.01	37.7	6.67	39.1	6.76	40.5	6.85	
	25	18.3	2.80	23.9	3.84	31.3	5.49	35.0	6.43	37.2	6.96	38.6	7.06	39.9	7.15	
	27	18.3	2.97	23.9	4.09	31.3	5.86	35.0	6.87	36.7	7.25	38.0	7.36	39.4	7.45	
	29	18.3	3.15	23.9	4.35	31.3	6.25	35.0	7.34	36.1	7.55	37.5	7.65	38.9	7.76	
	31	18.3	3.34	23.9	4.63	31.3	6.67	34.9	7.79	35.6	7.84	37.0	7.96	38.3	8.07	
	33	18.3	3.54	23.9	4.92	31.3	7.10	34.3	8.08	35.0	8.14	36.4	8.26	37.8	8.37	
	35	18.3	3.75	23.9	5.22	31.3	7.56	33.8	8.37	34.5	8.44	35.9	8.56	37.2	8.69	
	37	18.3	3.97	23.9	5.54	31.3	8.05	33.2	8.67	33.9	8.74	35.3	8.87	36.7	9.00	
	39	18.3	4.20	23.9	5.88	31.3	8.56	32.7	8.97	33.4	9.04	34.8	9.18	36.1	9.31	
120%	10	16.9	2.27	22.1	2.92	28.9	3.85	32.3	4.34	35.7	4.85	42.0	5.75	43.3	5.48	
	12	16.9	2.31	22.1	2.97	28.9	3.92	32.3	4.42	35.7	4.94	41.5	5.73	42.7	5.45	
	14	16.9	2.34	22.1	3.01	28.9	3.99	32.3	4.50	35.7	5.03	40.9	5.70	42.2	5.47	
	16	16.9	2.38	22.1	3.06	28.9	4.06	32.3	4.58	35.7	5.12	40.4	5.70	41.6	5.76	
	18	16.9	2.41	22.1	3.12	28.9	4.13	32.3	4.67	35.7	5.22	39.8	5.99	41.1	6.06	
	20	16.9	2.45	22.1	3.17	28.9	4.21	32.3	4.84	35.7	5.59	39.3	6.28	40.5	6.35	
	21	16.9	2.47	22.1	3.20	28.9	4.31	32.3	5.01	35.7	5.78	39.0	6.42	40.3	6.50	
	23	16.9	2.51	22.1	3.27	28.9	4.61	32.3	5.37	35.7	6.20	38.5	6.72	39.7	6.80	
	25	16.9	2.56	22.1	3.48	28.9	4.92	32.3	5.74	35.7	6.63	37.9	7.01	39.2	7.10	
	27	16.9	2.72	22.1	3.70	28.9	5.25	32.3	6.13	35.7	7.09	37.4	7.31	38.6	7.40	
	29	16.9	2.88	22.1	3.94	28.9	5.60	32.3	6.54	35.6	7.51	36.8	7.60	38.1	7.70	
	31	16.9	3.06	22.1	4.18	28.9	5.96	32.3	6.97	35.0	7.80	36.3	7.90	37.5	8.00	
	33	16.9	3.23	22.1	4.44	28.9	6.34	32.3	7.43	34.5	8.09	35.7	8.20	37.0	8.31	
	35	16.9	3.42	22.1	4.71	28.9	6.75	32.3	7.91	33.9	8.39	35.2	8.50	36.4	8.62	
	37	16.9	3.62	22.1	5.00	28.9	7.18	32.3	8.42	33.4	8.68	34.7	8.80	35.9	8.92	
	39	16.9	3.83	22.1	5.30	28.9	7.63	32.2	8.92	32.8	8.98	34.1	9.11	35.4	9.23	
110%	10	15.5	2.11	20.2	2.68	26.5	3.51	29.6	3.95	32.7	4.41	39.0	5.35	42.5	5.65	
	12	15.5	2.14	20.2	2.72	26.5	3.57	29.6	4.02	32.7	4.49	39.0	5.44	41.9	5.62	
	14	15.5	2.17	20.2	2.77	26.5	3.63	29.6	4.09	32.7	4.57	39.0	5.54	41.4	5.59	
	16	15.5	2.20	20.2	2.81	26.5	3.70	29.6	4.17	32.7	4.65	39.0	5.65	40.9	5.72	
	18	15.5	2.23	20.2	2.86	26.5	3.77	29.6	4.24	32.7	4.74	39.0	5.91	40.3	6.01	
	20	15.5	2.27	20.2	2.91	26.5	3.84	29.6	4.32	32.7	4.94	38.6	6.24	39.8	6.31	
	21	15.5	2.28	20.2	2.93	26.5	3.87	29.6	4.45	32.7	5.11	38.3	6.38	39.5	6.45	
	23	15.5	2.32	20.2	2.99	26.5	4.11	29.6	4.76	32.7	5.47	37.8	6.67	39.0	6.75	
	25	15.5	2.36	20.2	3.14	26.5	4.38	29.6	5.09	32.7	5.85	37.3	6.97	38.4	7.04	
	27	15.5	2.48	20.2	3.33	26.5	4.67	29.6	5.43	32.7	6.25	36.7	7.26	37.9	7.34	
	29	15.5	2.63	20.2	3.54	26.5	4.97	29.6	5.79	32.7	6.67	36.2	7.55	37.3	7.64	
	31	15.5	2.78	20.2	3.76	26.5	5.29	29.6	6.16	32.7	7.11	35.6	7.85	36.8	7.94	
	33	15.5	2.94	20.2	3.99	26.5	5.63	29.6	6.56	32.7	7.58	35.1	8.14	36.2	8.24	
	35	15.5	3.11	20.2	4.23	26.5	5.99	29.6	6.99	32.7	8.07	34.5	8.44	35.7	8.55	
	37	15.5	3.29	20.2	4.48	26.5	6.36	29.6	7.43	32.7	8.60	34.0	8.74	35.1	8.85	
	39	15.5	3.47	20.2	4.75	26.5	6.76	29.6	7.90	32.3	8.92	33.4	9.04	34.6	9.16	
100%	10	14.1	1.95	18.4	2.45	24.1	3.18	26.9	3.57	29.8	3.98	35.5	4.81	41.1	5.66	
	12	14.1	1.98	18.4	2.49	24.1	3.24	26.9	3.63	29.8	4.05	35.5	4.90	41.1	5.76	
	14	14.1	2.00	18.4	2.53	24.1	3.29	26.9	3.70	29.8	4.12	35.5	4.99	40.6	5.76	
	16	14.1	2.03	18.4	2.57	24.1	3.35	26.9	3.76	29.8	4.19	35.5	5.08	40.1	5.73	
	18	14.1	2.06	18.4	2.61	24.1	3.41	26.9	3.83	29.8	4.27	35.5	5.18	39.5	5.97	
	20	14.1	2.09	18.4	2.65	24.1	3.47	26.9	3.90	29.8	4.35	35.5	5.53	39.0	6.26	
	21	14.1	2.11	18.4	2.67	24.1	3.50	26.9	3.94	29.8	4.49	35.5	5.73	38.7	6.41	
	23	14.1	2.14	18.4	2.72	24.1	3.63	26.9	4.19	29.8	4.80	35.5	6.14	38.2	6.70	
	25	14.1	2.17	18.4	2.81	24.1	3.88	26.9	4.47	29.8	5.13	35.5	6.56	37.6	6.99	
	27	14.1	2.26	18.4	2.99	24.1	4.13	26.9	4.77	29.8	5.47	35.5	7.02	37.1	7.29	
	29	14.1	2.39	18.4	3.17	24.1	4.39	26.9	5.08	29.8	5.83	35.5	7.49	36.5	7.58	
	31	14.1	2.52	18.4	3.36	24.1	4.67	26.9	5.41	29.8	6.21	35.0	7.79	36.0	7.88	
	33	14.1	2.67	18.4	3.56	24.1	4.96	26.9	5.76	29.8	6.62	34.4	8.09	35.5	8.18	
	35	14.1	2.82	18.4	3.77	24.1	5.27	26.9	6.12	29.8	7.04	33.9	8.38	34.9	8.48	
	37	14.1	2.97	18.4	3.99	24.1	5.60	26.9	6.50	29.8	7.49	33.3	8.68	34.4	8.78	
	39	14.1	3.14	18.4	4.23	24.1	5.94	26.9	6.91	29.8	7.97	32.8	8.98	33.8	9.08	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	12.7	1.80	16.5	2.23	21.7	2.87	24.2	3.20	26.8	3.56	31.9	4.29	36.9	5.03
	12	12.7	1.82	16.5	2.27	21.7	2.91	24.2	3.26	26.8	3.62	31.9	4.36	36.9	5.12
	14	12.7	1.85	16.5	2.30	21.7	2.96	24.2	3.31	26.8	3.68	31.9	4.44	36.9	5.22
	16	12.7	1.87	16.5	2.33	21.7	3.01	24.2	3.37	26.8	3.74	31.9	4.53	36.9	5.32
	18	12.7	1.89	16.5	2.37	21.7	3.06	24.2	3.43	26.8	3.81	31.9	4.61	36.9	5.46
	20	12.7	1.92	16.5	2.41	21.7	3.11	24.2	3.49	26.8	3.88	31.9	4.77	36.9	5.86
	21	12.7	1.93	16.5	2.43	21.7	3.14	24.2	3.52	26.8	3.92	31.9	4.94	36.9	6.07
	23	12.7	1.96	16.5	2.46	21.7	3.20	24.2	3.66	26.8	4.17	31.9	5.28	36.9	6.51
	25	12.7	1.99	16.5	2.51	21.7	3.40	24.2	3.90	26.8	4.45	31.9	5.65	36.9	6.94
	27	12.7	2.04	16.5	2.66	21.7	3.62	24.2	4.16	26.8	4.74	31.9	6.03	36.3	7.23
	29	12.7	2.16	16.5	2.82	21.7	3.85	24.2	4.43	26.8	5.05	31.9	6.44	35.8	7.52
	31	12.7	2.28	16.5	2.99	21.7	4.09	24.2	4.71	26.8	5.38	31.9	6.86	35.2	7.82
	33	12.7	2.41	16.5	3.16	21.7	4.34	24.2	5.00	26.8	5.72	31.9	7.31	34.7	8.11
	35	12.7	2.54	16.5	3.35	21.7	4.60	24.2	5.31	26.8	6.08	31.9	7.79	34.1	8.41
	37	12.7	2.67	16.5	3.54	21.7	4.88	24.2	5.64	26.8	6.47	31.9	8.29	33.6	8.70
	39	12.7	2.82	16.5	3.74	21.7	5.18	24.2	5.99	26.8	6.87	31.9	8.82	33.1	9.00
80%	10	11.3	1.65	14.7	2.02	19.3	2.56	21.5	2.85	23.8	3.15	28.4	3.78	32.8	4.42
	12	11.3	1.67	14.7	2.05	19.3	2.60	21.5	2.89	23.8	3.20	28.4	3.84	32.8	4.50
	14	11.3	1.69	14.7	2.08	19.3	2.64	21.5	2.94	23.8	3.26	28.4	3.91	32.8	4.58
	16	11.3	1.71	14.7	2.11	19.3	2.68	21.5	2.99	23.8	3.31	28.4	3.98	32.8	4.67
	18	11.3	1.73	14.7	2.14	19.3	2.73	21.5	3.04	23.8	3.37	28.4	4.06	32.8	4.75
	20	11.3	1.75	14.7	2.17	19.3	2.77	21.5	3.09	23.8	3.43	28.4	4.13	32.8	4.96
	21	11.3	1.77	14.7	2.19	19.3	2.80	21.5	3.12	23.8	3.46	28.4	4.21	32.8	5.13
	23	11.3	1.79	14.7	2.22	19.3	2.84	21.5	3.18	23.8	3.59	28.4	4.50	32.8	5.50
	25	11.3	1.81	14.7	2.25	19.3	2.96	21.5	3.38	23.8	3.82	28.4	4.80	32.8	5.88
	27	11.3	1.84	14.7	2.36	19.3	3.15	21.5	3.59	23.8	4.07	28.4	5.13	32.8	6.28
	29	11.3	1.94	14.7	2.49	19.3	3.34	21.5	3.82	23.8	4.33	28.4	5.46	32.8	6.70
	31	11.3	2.05	14.7	2.64	19.3	3.55	21.5	4.06	23.8	4.61	28.4	5.82	32.8	7.14
	33	11.3	2.16	14.7	2.79	19.3	3.76	21.5	4.31	23.8	4.89	28.4	6.19	32.8	7.61
	35	11.3	2.27	14.7	2.95	19.3	3.99	21.5	4.57	23.8	5.20	28.4	6.59	32.8	8.11
	37	11.3	2.39	14.7	3.11	19.3	4.22	21.5	4.84	23.8	5.52	28.4	7.00	32.8	8.63
	39	11.3	2.52	14.7	3.29	19.3	4.47	21.5	5.13	23.8	5.86	28.4	7.45	32.3	8.93

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	21.8	2.99	28.5	3.84	37.4	5.07	41.8	5.71	46.2	6.37	51.0	6.74	52.6	6.38	
	12	21.8	3.03	28.5	3.90	37.4	5.16	41.8	5.81	46.2	6.49	50.3	6.70	51.9	6.33	
	14	21.8	3.07	28.5	3.96	37.4	5.25	41.8	5.92	46.2	6.60	49.7	6.66	51.3	6.61	
	16	21.8	3.12	28.5	4.03	37.4	5.34	41.8	6.02	46.2	6.73	49.0	6.89	50.6	6.97	
	18	21.8	3.17	28.5	4.10	37.4	5.44	41.8	6.14	46.2	7.02	48.4	7.24	50.0	7.33	
	20	21.8	3.22	28.5	4.17	37.4	5.59	41.8	6.52	46.0	7.49	47.7	7.59	49.3	7.69	
	21	21.8	3.25	28.5	4.21	37.4	5.79	41.8	6.75	45.7	7.67	47.4	7.77	49.0	7.87	
	23	21.8	3.30	28.5	4.36	37.4	6.19	41.8	7.23	45.1	8.02	46.7	8.12	48.3	8.23	
	25	21.8	3.41	28.5	4.65	37.4	6.62	41.8	7.73	44.4	8.37	46.1	8.48	47.7	8.59	
	27	21.8	3.62	28.5	4.95	37.4	7.06	41.8	8.26	43.8	8.72	45.4	8.84	47.0	8.96	
	29	21.8	3.84	28.5	5.27	37.4	7.53	41.8	8.82	43.1	9.07	44.8	9.20	46.4	9.32	
	31	21.8	4.07	28.5	5.60	37.4	8.03	41.6	9.36	42.5	9.43	44.1	9.56	45.7	9.69	
	33	21.8	4.31	28.5	5.95	37.4	8.55	41.0	9.71	41.8	9.78	43.5	9.92	45.1	10.1	
	35	21.8	4.56	28.5	6.31	37.4	9.10	40.3	10.1	41.2	10.1	42.8	10.3	44.4	10.4	
	37	21.8	4.82	28.5	6.70	37.4	9.68	39.7	10.4	40.5	10.5	42.2	10.7	43.8	10.8	
	39	21.8	5.10	28.5	7.11	37.4	10.3	39.0	10.8	39.9	10.9	41.5	11.0	43.1	11.2	
120%	10	20.2	2.78	26.3	3.55	34.5	4.66	38.6	5.24	42.7	5.84	50.2	6.91	51.7	6.58	
	12	20.2	2.82	26.3	3.61	34.5	4.74	38.6	5.33	42.7	5.95	49.5	6.88	51.0	6.54	
	14	20.2	2.86	26.3	3.66	34.5	4.82	38.6	5.43	42.7	6.05	48.9	6.85	50.4	6.57	
	16	20.2	2.91	26.3	3.72	34.5	4.90	38.6	5.52	42.7	6.16	48.2	6.84	49.7	6.92	
	18	20.2	2.95	26.3	3.79	34.5	4.99	38.6	5.63	42.7	6.28	47.6	7.19	49.1	7.28	
	20	20.2	2.99	26.3	3.85	34.5	5.09	38.6	5.84	42.7	6.72	46.9	7.54	48.4	7.63	
	21	20.2	3.02	26.3	3.89	34.5	5.20	38.6	6.04	42.7	6.96	46.6	7.72	48.1	7.81	
	23	20.2	3.07	26.3	3.96	34.5	5.56	38.6	6.46	42.7	7.45	45.9	8.07	47.4	8.17	
	25	20.2	3.13	26.3	4.22	34.5	5.94	38.6	6.91	42.7	7.97	45.3	8.43	46.8	8.53	
	27	20.2	3.32	26.3	4.49	34.5	6.33	38.6	7.38	42.7	8.52	44.6	8.78	46.1	8.89	
	29	20.2	3.52	26.3	4.77	34.5	6.75	38.6	7.87	42.4	9.02	44.0	9.14	45.5	9.25	
	31	20.2	3.72	26.3	5.07	34.5	7.18	38.6	8.39	41.8	9.37	43.3	9.50	44.8	9.62	
	33	20.2	3.94	26.3	5.38	34.5	7.65	38.6	8.93	41.1	9.72	42.7	9.86	44.2	9.98	
	35	20.2	4.17	26.3	5.70	34.5	8.13	38.6	9.51	40.5	10.1	42.0	10.2	43.5	10.4	
	37	20.2	4.41	26.3	6.05	34.5	8.65	38.6	10.1	39.8	10.4	41.4	10.6	42.9	10.7	
	39	20.2	4.66	26.3	6.41	34.5	9.19	38.4	10.7	39.2	10.8	40.7	10.9	42.2	11.1	
110%	10	18.5	2.59	24.1	3.27	31.6	4.26	35.3	4.78	39.1	5.32	46.6	6.43	50.7	6.79	
	12	18.5	2.62	24.1	3.32	31.6	4.33	35.3	4.86	39.1	5.41	46.6	6.55	50.1	6.75	
	14	18.5	2.66	24.1	3.37	31.6	4.40	35.3	4.94	39.1	5.51	46.6	6.67	49.4	6.71	
	16	18.5	2.70	24.1	3.42	31.6	4.48	35.3	5.03	39.1	5.61	46.6	6.79	48.8	6.87	
	18	18.5	2.74	24.1	3.48	31.6	4.56	35.3	5.12	39.1	5.71	46.6	7.11	48.1	7.23	
	20	18.5	2.78	24.1	3.54	31.6	4.64	35.3	5.22	39.1	5.95	46.1	7.50	47.5	7.58	
	21	18.5	2.80	24.1	3.57	31.6	4.68	35.3	5.37	39.1	6.16	45.8	7.67	47.2	7.76	
	23	18.5	2.84	24.1	3.63	31.6	4.96	35.3	5.74	39.1	6.59	45.1	8.02	46.5	8.11	
	25	18.5	2.88	24.1	3.81	31.6	5.29	35.3	6.13	39.1	7.05	44.5	8.37	45.9	8.47	
	27	18.5	3.03	24.1	4.05	31.6	5.64	35.3	6.54	39.1	7.52	43.8	8.72	45.2	8.82	
	29	18.5	3.21	24.1	4.30	31.6	6.01	35.3	6.97	39.1	8.03	43.2	9.08	44.6	9.18	
	31	18.5	3.40	24.1	4.56	31.6	6.39	35.3	7.43	39.1	8.56	42.5	9.43	43.9	9.54	
	33	18.5	3.59	24.1	4.84	31.6	6.80	35.3	7.91	39.1	9.12	41.9	9.79	43.3	9.91	
	35	18.5	3.80	24.1	5.13	31.6	7.22	35.3	8.41	39.1	9.71	41.2	10.1	42.6	10.3	
	37	18.5	4.01	24.1	5.43	31.6	7.67	35.3	8.94	39.1	10.3	40.6	10.5	42.0	10.6	
	39	18.5	4.23	24.1	5.75	31.6	8.15	35.3	9.51	38.5	10.7	39.9	10.9	41.3	11.0	
100%	10	16.8	2.40	22.0	3.00	28.7	3.87	32.1	4.33	35.5	4.81	42.4	5.80	49.0	6.80	
	12	16.8	2.43	22.0	3.04	28.7	3.93	32.1	4.40	35.5	4.89	42.4	5.90	49.0	6.92	
	14	16.8	2.46	22.0	3.09	28.7	3.99	32.1	4.47	35.5	4.97	42.4	6.01	48.5	6.92	
	16	16.8	2.50	22.0	3.13	28.7	4.06	32.1	4.55	35.5	5.06	42.4	6.12	47.9	6.89	
	18	16.8	2.53	22.0	3.18	28.7	4.13	32.1	4.63	35.5	5.16	42.4	6.23	47.2	7.17	
	20	16.8	2.57	22.0	3.23	28.7	4.20	32.1	4.72	35.5	5.25	42.4	6.66	46.6	7.52	
	21	16.8	2.58	22.0	3.26	28.7	4.24	32.1	4.76	35.5	5.41	42.4	6.89	46.2	7.70	
	23	16.8	2.62	22.0	3.31	28.7	4.40	32.1	5.07	35.5	5.79	42.4	7.38	45.6	8.05	
	25	16.8	2.66	22.0	3.43	28.7	4.69	32.1	5.41	35.5	6.18	42.4	7.89	44.9	8.40	
	27	16.8	2.76	22.0	3.64	28.7	5.00	32.1	5.76	35.5	6.59	42.4	8.43	44.3	8.76	
	29	16.8	2.92	22.0	3.86	28.7	5.32	32.1	6.14	35.5	7.03	42.4	9.00	43.6	9.11	
	31	16.8	3.09	22.0	4.09	28.7	5.65	32.1	6.53	35.5	7.49	41.7	9.37	43.0	9.47	
	33	16.8	3.26	22.0	4.33	28.7	6.00	32.1	6.94	35.5	7.97	41.1	9.72	42.3	9.83	
	35	16.8	3.44	22.0	4.59	28.7	6.37	32.1	7.38	35.5	8.48	40.4	10.1	41.7	10.2	
	37	16.8	3.63	22.0	4.85	28.7	6.76	32.1	7.84	35.5	9.02	39.8	10.4	41.0	10.5	
	39	16.8	3.83	22.0	5.13	28.7	7.17	32.1	8.33	35.5	9.59	39.1	10.8	40.4	10.9	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	15.1	2.22	19.8	2.74	25.9	3.49	28.9	3.89	32.0	4.31	38.1	5.18	44.1	6.06
	12	15.1	2.25	19.8	2.78	25.9	3.54	28.9	3.95	32.0	4.38	38.1	5.27	44.1	6.17
	14	15.1	2.27	19.8	2.81	25.9	3.60	28.9	4.02	32.0	4.45	38.1	5.36	44.1	6.28
	16	15.1	2.30	19.8	2.85	25.9	3.66	28.9	4.09	32.0	4.53	38.1	5.46	44.1	6.39
	18	15.1	2.33	19.8	2.90	25.9	3.72	28.9	4.16	32.0	4.61	38.1	5.56	44.1	6.57
	20	15.1	2.36	19.8	2.94	25.9	3.78	28.9	4.23	32.0	4.70	38.1	5.75	44.1	7.05
	21	15.1	2.38	19.8	2.96	25.9	3.82	28.9	4.27	32.0	4.74	38.1	5.95	44.1	7.30
	23	15.1	2.41	19.8	3.01	25.9	3.88	28.9	4.44	32.0	5.04	38.1	6.37	44.1	7.82
	25	15.1	2.44	19.8	3.06	25.9	4.13	28.9	4.73	32.0	5.38	38.1	6.80	44.0	8.34
	27	15.1	2.51	19.8	3.25	25.9	4.39	28.9	5.03	32.0	5.73	38.1	7.26	43.4	8.69
	29	15.1	2.65	19.8	3.44	25.9	4.67	28.9	5.36	32.0	6.10	38.1	7.75	42.7	9.04
	31	15.1	2.80	19.8	3.64	25.9	4.96	28.9	5.69	32.0	6.49	38.1	8.26	42.1	9.39
	33	15.1	2.95	19.8	3.86	25.9	5.26	28.9	6.05	32.0	6.90	38.1	8.79	41.4	9.75
	35	15.1	3.11	19.8	4.08	25.9	5.58	28.9	6.42	32.0	7.34	38.1	9.36	40.8	10.1
	37	15.1	3.28	19.8	4.31	25.9	5.91	28.9	6.81	32.0	7.80	38.1	9.96	40.1	10.5
	39	15.1	3.45	19.8	4.55	25.9	6.26	28.9	7.23	32.0	8.28	38.1	10.6	39.5	10.8
80%	10	13.4	2.05	17.6	2.49	23.0	3.13	25.7	3.47	28.4	3.82	33.9	4.57	39.2	5.34
	12	13.4	2.07	17.6	2.52	23.0	3.17	25.7	3.52	28.4	3.89	33.9	4.65	39.2	5.43
	14	13.4	2.09	17.6	2.55	23.0	3.22	25.7	3.58	28.4	3.95	33.9	4.73	39.2	5.53
	16	13.4	2.11	17.6	2.59	23.0	3.27	25.7	3.64	28.4	4.02	33.9	4.81	39.2	5.63
	18	13.4	2.14	17.6	2.62	23.0	3.32	25.7	3.70	28.4	4.09	33.9	4.90	39.2	5.73
	20	13.4	2.17	17.6	2.66	23.0	3.38	25.7	3.76	28.4	4.16	33.9	4.99	39.2	5.98
	21	13.4	2.18	17.6	2.68	23.0	3.41	25.7	3.79	28.4	4.20	33.9	5.08	39.2	6.18
	23	13.4	2.21	17.6	2.72	23.0	3.46	25.7	3.86	28.4	4.34	33.9	5.43	39.2	6.62
	25	13.4	2.24	17.6	2.76	23.0	3.61	25.7	4.10	28.4	4.63	33.9	5.80	39.2	7.08
	27	13.4	2.27	17.6	2.88	23.0	3.83	25.7	4.36	28.4	4.93	33.9	6.18	39.2	7.55
	29	13.4	2.39	17.6	3.05	23.0	4.07	25.7	4.63	28.4	5.24	33.9	6.59	39.2	8.06
	31	13.4	2.52	17.6	3.23	23.0	4.31	25.7	4.92	28.4	5.57	33.9	7.02	39.2	8.59
	33	13.4	2.66	17.6	3.41	23.0	4.57	25.7	5.22	28.4	5.92	33.9	7.46	39.2	9.15
	35	13.4	2.80	17.6	3.60	23.0	4.84	25.7	5.53	28.4	6.28	33.9	7.94	39.2	9.75
	37	13.4	2.94	17.6	3.80	23.0	5.12	25.7	5.86	28.4	6.67	33.9	8.44	39.2	10.4
	39	13.4	3.10	17.6	4.01	23.0	5.42	25.7	6.21	28.4	7.07	33.9	8.97	38.6	10.7

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	24.6	3.53	32.1	4.54	42.0	5.99	47.0	6.75	52.0	7.53	57.3	7.97	59.1	7.54	
	12	24.6	3.58	32.1	4.61	42.0	6.09	47.0	6.87	52.0	7.67	56.6	7.92	58.4	7.48	
	14	24.6	3.63	32.1	4.69	42.0	6.20	47.0	6.99	52.0	7.81	55.9	7.88	57.7	7.82	
	16	24.6	3.69	32.1	4.76	42.0	6.31	47.0	7.12	52.0	7.95	55.1	8.14	56.9	8.24	
	18	24.6	3.74	32.1	4.85	42.0	6.43	47.0	7.25	52.0	8.30	54.4	8.55	56.2	8.66	
	20	24.6	3.80	32.1	4.93	42.0	6.61	47.0	7.71	51.8	8.86	53.7	8.97	55.5	9.08	
	21	24.6	3.84	32.1	4.98	42.0	6.84	47.0	7.98	51.4	9.06	53.3	9.18	55.1	9.30	
	23	24.6	3.90	32.1	5.16	42.0	7.32	47.0	8.55	50.7	9.47	52.6	9.60	54.4	9.72	
	25	24.6	4.03	32.1	5.50	42.0	7.82	47.0	9.14	50.0	9.89	51.8	10.0	53.7	10.2	
	27	24.6	4.27	32.1	5.85	42.0	8.35	47.0	9.77	49.2	10.3	51.1	10.4	52.9	10.6	
	29	24.6	4.53	32.1	6.23	42.0	8.90	47.0	10.4	48.5	10.7	50.4	10.9	52.2	11.0	
	31	24.6	4.81	32.1	6.62	42.0	9.48	46.8	11.1	47.8	11.1	49.6	11.3	51.5	11.5	
	33	24.6	5.09	32.1	7.03	42.0	10.1	46.1	11.5	47.0	11.6	48.9	11.7	50.7	11.9	
	35	24.6	5.39	32.1	7.46	42.0	10.8	45.4	11.9	46.3	12.0	48.2	12.2	50.0	12.3	
	37	24.6	5.70	32.1	7.92	42.0	11.4	44.6	12.3	45.6	12.4	47.4	12.6	49.3	12.8	
	39	24.6	6.03	32.1	8.40	42.0	12.2	43.9	12.7	44.8	12.8	46.7	13.0	48.5	13.2	
120%	10	22.7	3.29	29.6	4.20	38.8	5.50	43.4	6.19	48.0	6.90	56.4	8.17	58.1	7.78	
	12	22.7	3.34	29.6	4.26	38.8	5.60	43.4	6.30	48.0	7.03	55.7	8.13	57.4	7.73	
	14	22.7	3.38	29.6	4.33	38.8	5.69	43.4	6.41	48.0	7.15	55.0	8.09	56.6	7.76	
	16	22.7	3.43	29.6	4.40	38.8	5.80	43.4	6.53	48.0	7.28	54.2	8.09	55.9	8.18	
	18	22.7	3.49	29.6	4.47	38.8	5.90	43.4	6.65	48.0	7.42	53.5	8.50	55.2	8.60	
	20	22.7	3.54	29.6	4.55	38.8	6.01	43.4	6.90	48.0	7.94	52.8	8.92	54.5	9.02	
	21	22.7	3.57	29.6	4.59	38.8	6.15	43.4	7.14	48.0	8.22	52.4	9.12	54.1	9.23	
	23	22.7	3.62	29.6	4.68	38.8	6.57	43.4	7.64	48.0	8.81	51.7	9.54	53.4	9.65	
	25	22.7	3.70	29.6	4.99	38.8	7.02	43.4	8.17	48.0	9.42	50.9	9.96	52.6	10.1	
	27	22.7	3.92	29.6	5.31	38.8	7.48	43.4	8.72	48.0	10.1	50.2	10.4	51.9	10.5	
	29	22.7	4.16	29.6	5.64	38.8	7.97	43.4	9.30	47.8	10.7	49.5	10.8	51.2	10.9	
	31	22.7	4.40	29.6	5.99	38.8	8.49	43.4	9.91	47.0	11.1	48.7	11.2	50.4	11.4	
	33	22.7	4.66	29.6	6.36	38.8	9.04	43.4	10.6	46.3	11.5	48.0	11.6	49.7	11.8	
	35	22.7	4.93	29.6	6.74	38.8	9.61	43.4	11.2	45.6	11.9	47.3	12.1	49.0	12.2	
	37	22.7	5.21	29.6	7.15	38.8	10.2	43.4	12.0	44.8	12.3	46.5	12.5	48.2	12.7	
	39	22.7	5.50	29.6	7.58	38.8	10.9	43.2	12.7	44.1	12.8	45.8	12.9	47.5	13.1	
110%	10	20.8	3.06	27.2	3.86	35.6	5.03	39.8	5.65	44.0	6.29	52.4	7.60	57.1	8.02	
	12	20.8	3.10	27.2	3.92	35.6	5.11	39.8	5.74	44.0	6.40	52.4	7.74	56.3	7.98	
	14	20.8	3.14	27.2	3.98	35.6	5.20	39.8	5.84	44.0	6.51	52.4	7.88	55.6	7.94	
	16	20.8	3.19	27.2	4.05	35.6	5.29	39.8	5.95	44.0	6.63	52.4	8.02	54.9	8.12	
	18	20.8	3.23	27.2	4.11	35.6	5.38	39.8	6.06	44.0	6.75	52.4	8.40	54.2	8.54	
	20	20.8	3.28	27.2	4.18	35.6	5.48	39.8	6.17	44.0	7.03	51.9	8.86	53.4	8.96	
	21	20.8	3.31	27.2	4.22	35.6	5.53	39.8	6.35	44.0	7.28	51.5	9.07	53.1	9.17	
	23	20.8	3.36	27.2	4.29	35.6	5.87	39.8	6.79	44.0	7.79	50.8	9.48	52.3	9.58	
	25	20.8	3.41	27.2	4.50	35.6	6.26	39.8	7.25	44.0	8.33	50.0	9.89	51.6	10.0	
	27	20.8	3.59	27.2	4.79	35.6	6.67	39.8	7.73	44.0	8.89	49.3	10.3	50.9	10.4	
	29	20.8	3.80	27.2	5.08	35.6	7.10	39.8	8.24	44.0	9.49	48.6	10.7	50.1	10.9	
	31	20.8	4.02	27.2	5.39	35.6	7.55	39.8	8.78	44.0	10.1	47.9	11.1	49.4	11.3	
	33	20.8	4.25	27.2	5.72	35.6	8.03	39.8	9.34	44.0	10.8	47.1	11.6	48.7	11.7	
	35	20.8	4.49	27.2	6.06	35.6	8.54	39.8	9.94	44.0	11.5	46.4	12.0	47.9	12.1	
	37	20.8	4.74	27.2	6.42	35.6	9.07	39.8	10.6	44.0	12.2	45.7	12.4	47.2	12.6	
	39	20.8	5.00	27.2	6.80	35.6	9.63	39.8	11.2	43.3	12.7	44.9	12.8	46.5	13.0	
100%	10	18.9	2.84	24.7	3.54	32.3	4.57	36.1	5.11	40.0	5.68	47.7	6.85	55.1	8.03	
	12	18.9	2.87	24.7	3.60	32.3	4.64	36.1	5.20	40.0	5.78	47.7	6.98	55.1	8.18	
	14	18.9	2.91	24.7	3.65	32.3	4.72	36.1	5.29	40.0	5.88	47.7	7.10	54.6	8.18	
	16	18.9	2.95	24.7	3.70	32.3	4.80	36.1	5.38	40.0	5.98	47.7	7.23	53.9	8.14	
	18	18.9	2.99	24.7	3.76	32.3	4.88	36.1	5.48	40.0	6.09	47.7	7.37	53.1	8.48	
	20	18.9	3.03	24.7	3.82	32.3	4.97	36.1	5.58	40.0	6.21	47.7	7.87	52.4	8.89	
	21	18.9	3.05	24.7	3.85	32.3	5.01	36.1	5.63	40.0	6.40	47.7	8.14	52.0	9.10	
	23	18.9	3.10	24.7	3.92	32.3	5.20	36.1	5.99	40.0	6.84	47.7	8.72	51.3	9.51	
	25	18.9	3.14	24.7	4.05	32.3	5.55	36.1	6.39	40.0	7.30	47.7	9.33	50.6	9.93	
	27	18.9	3.27	24.7	4.30	32.3	5.90	36.1	6.81	40.0	7.79	47.7	9.97	49.8	10.3	
	29	18.9	3.45	24.7	4.56	32.3	6.28	36.1	7.25	40.0	8.31	47.7	10.6	49.1	10.8	
	31	18.9	3.65	24.7	4.83	32.3	6.68	36.1	7.72	40.0	8.85	47.0	11.1	48.4	11.2	
	33	18.9	3.86	24.7	5.12	32.3	7.09	36.1	8.21	40.0	9.42	46.2	11.5	47.6	11.6	
	35	18.9	4.07	24.7	5.42	32.3	7.53	36.1	8.72	40.0	10.0	45.5	11.9	46.9	12.0	
	37	18.9	4.29	24.7	5.74	32.3	7.99	36.1	9.27	40.0	10.7	44.8	12.3	46.2	12.5	
	39	18.9	4.53	24.7	6.07	32.3	8.48	36.1	9.84	40.0	11.3	44.0	12.7	45.4	12.9	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	17.0	2.62	22.2	3.24	29.1	4.12	32.5	4.60	36.0	5.09	42.9	6.12	49.6	7.16
	12	17.0	2.65	22.2	3.28	29.1	4.19	32.5	4.67	36.0	5.18	42.9	6.23	49.6	7.29
	14	17.0	2.69	22.2	3.33	29.1	4.25	32.5	4.75	36.0	5.26	42.9	6.34	49.6	7.42
	16	17.0	2.72	22.2	3.37	29.1	4.32	32.5	4.83	36.0	5.36	42.9	6.45	49.6	7.56
	18	17.0	2.75	22.2	3.42	29.1	4.40	32.5	4.91	36.0	5.45	42.9	6.57	49.6	7.76
	20	17.0	2.79	22.2	3.48	29.1	4.47	32.5	5.00	36.0	5.55	42.9	6.80	49.6	8.33
	21	17.0	2.81	22.2	3.50	29.1	4.51	32.5	5.04	36.0	5.60	42.9	7.03	49.6	8.63
	23	17.0	2.85	22.2	3.56	29.1	4.59	32.5	5.24	36.0	5.95	42.9	7.52	49.6	9.24
	25	17.0	2.89	22.2	3.62	29.1	4.88	32.5	5.59	36.0	6.35	42.9	8.04	49.5	9.86
	27	17.0	2.96	22.2	3.84	29.1	5.19	32.5	5.95	36.0	6.77	42.9	8.58	48.8	10.3
	29	17.0	3.13	22.2	4.07	29.1	5.52	32.5	6.33	36.0	7.21	42.9	9.16	48.1	10.7
	31	17.0	3.31	22.2	4.31	29.1	5.86	32.5	6.73	36.0	7.67	42.9	9.76	47.3	11.1
	33	17.0	3.49	22.2	4.56	29.1	6.21	32.5	7.15	36.0	8.16	42.9	10.4	46.6	11.5
	35	17.0	3.68	22.2	4.82	29.1	6.59	32.5	7.59	36.0	8.67	42.9	11.1	45.9	11.9
	37	17.0	3.87	22.2	5.09	29.1	6.99	32.5	8.05	36.0	9.21	42.9	11.8	45.1	12.4
	39	17.0	4.08	22.2	5.38	29.1	7.40	32.5	8.54	36.0	9.78	42.9	12.5	44.4	12.8
80%	10	15.1	2.42	19.8	2.94	25.9	3.69	28.9	4.10	32.0	4.52	38.1	5.40	44.1	6.31
	12	15.1	2.44	19.8	2.98	25.9	3.75	28.9	4.16	32.0	4.59	38.1	5.50	44.1	6.42
	14	15.1	2.47	19.8	3.02	25.9	3.81	28.9	4.23	32.0	4.67	38.1	5.59	44.1	6.53
	16	15.1	2.50	19.8	3.06	25.9	3.87	28.9	4.30	32.0	4.75	38.1	5.69	44.1	6.65
	18	15.1	2.53	19.8	3.10	25.9	3.93	28.9	4.37	32.0	4.83	38.1	5.79	44.1	6.77
	20	15.1	2.56	19.8	3.14	25.9	3.99	28.9	4.44	32.0	4.91	38.1	5.90	44.1	7.06
	21	15.1	2.58	19.8	3.17	25.9	4.02	28.9	4.48	32.0	4.96	38.1	6.01	44.1	7.31
	23	15.1	2.61	19.8	3.21	25.9	4.09	28.9	4.56	32.0	5.13	38.1	6.42	44.1	7.82
	25	15.1	2.64	19.8	3.26	25.9	4.26	28.9	4.84	32.0	5.47	38.1	6.85	44.1	8.36
	27	15.1	2.68	19.8	3.41	25.9	4.53	28.9	5.15	32.0	5.83	38.1	7.31	44.1	8.93
	29	15.1	2.83	19.8	3.61	25.9	4.80	28.9	5.47	32.0	6.20	38.1	7.79	44.1	9.53
	31	15.1	2.98	19.8	3.81	25.9	5.10	28.9	5.81	32.0	6.59	38.1	8.29	44.1	10.2
	33	15.1	3.14	19.8	4.03	25.9	5.40	28.9	6.17	32.0	7.00	38.1	8.82	44.1	10.8
	35	15.1	3.31	19.8	4.26	25.9	5.72	28.9	6.54	32.0	7.43	38.1	9.38	44.1	11.5
	37	15.1	3.48	19.8	4.49	25.9	6.05	28.9	6.93	32.0	7.88	38.1	9.97	44.1	12.3
	39	15.1	3.66	19.8	4.74	25.9	6.41	28.9	7.34	32.0	8.36	38.1	10.6	43.4	12.7

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	27.3	3.99	35.7	5.13	46.7	6.77	52.2	7.63	57.8	8.52	63.7	9.01	65.7	8.52	
	12	27.3	4.05	35.7	5.21	46.7	6.89	52.2	7.77	57.8	8.67	62.9	8.96	64.9	8.46	
	14	27.3	4.11	35.7	5.30	46.7	7.01	52.2	7.91	57.8	8.83	62.1	8.91	64.1	8.84	
	16	27.3	4.17	35.7	5.39	46.7	7.14	52.2	8.05	57.8	8.99	61.3	9.20	63.3	9.31	
	18	27.3	4.23	35.7	5.48	46.7	7.27	52.2	8.20	57.8	9.38	60.4	9.67	62.5	9.79	
	20	27.3	4.30	35.7	5.58	46.7	7.48	52.2	8.72	57.6	10.0	59.6	10.1	61.6	10.3	
	21	27.3	4.34	35.7	5.63	46.7	7.74	52.2	9.03	57.1	10.2	59.2	10.4	61.2	10.5	
	23	27.3	4.41	35.7	5.83	46.7	8.28	52.2	9.66	56.3	10.7	58.4	10.9	60.4	11.0	
	25	27.3	4.55	35.7	6.22	46.7	8.84	52.2	10.3	55.5	11.2	57.6	11.3	59.6	11.5	
	27	27.3	4.83	35.7	6.62	46.7	9.44	52.2	11.0	54.7	11.7	56.8	11.8	58.8	12.0	
	29	27.3	5.13	35.7	7.04	46.7	10.1	52.2	11.8	53.9	12.1	56.0	12.3	58.0	12.5	
	31	27.3	5.43	35.7	7.48	46.7	10.7	52.0	12.5	53.1	12.6	55.2	12.8	57.2	13.0	
	33	27.3	5.76	35.7	7.95	46.7	11.4	51.2	13.0	52.3	13.1	54.3	13.3	56.4	13.4	
	35	27.3	6.09	35.7	8.44	46.7	12.2	50.4	13.4	51.5	13.5	53.5	13.8	55.5	13.9	
	37	27.3	6.45	35.7	8.95	46.7	12.9	49.6	13.9	50.6	14.0	52.7	14.2	54.7	14.4	
	39	27.3	6.82	35.7	9.50	46.7	13.8	48.8	14.4	49.8	14.5	51.9	14.7	53.9	15.0	
120%	10	25.2	3.72	32.9	4.74	43.1	6.22	48.2	7.00	53.3	7.81	62.7	9.24	64.6	8.80	
	12	25.2	3.77	32.9	4.82	43.1	6.33	48.2	7.12	53.3	7.95	61.9	9.20	63.8	8.75	
	14	25.2	3.83	32.9	4.90	43.1	6.44	48.2	7.25	53.3	8.09	61.1	9.15	62.9	8.78	
	16	25.2	3.88	32.9	4.98	43.1	6.55	48.2	7.38	53.3	8.24	60.3	9.15	62.1	9.25	
	18	25.2	3.94	32.9	5.06	43.1	6.67	48.2	7.52	53.3	8.39	59.4	9.61	61.3	9.72	
	20	25.2	4.00	32.9	5.15	43.1	6.80	48.2	7.80	53.3	8.98	58.6	10.1	60.5	10.2	
	21	25.2	4.03	32.9	5.19	43.1	6.95	48.2	8.07	53.3	9.30	58.2	10.3	60.1	10.4	
	23	25.2	4.10	32.9	5.30	43.1	7.43	48.2	8.64	53.3	9.96	57.4	10.8	59.3	10.9	
	25	25.2	4.18	32.9	5.64	43.1	7.93	48.2	9.23	53.3	10.7	56.6	11.3	58.5	11.4	
	27	25.2	4.43	32.9	6.00	43.1	8.46	48.2	9.86	53.3	11.4	55.8	11.7	57.7	11.9	
	29	25.2	4.70	32.9	6.38	43.1	9.02	48.2	10.5	53.1	12.1	55.0	12.2	56.8	12.4	
	31	25.2	4.98	32.9	6.77	43.1	9.60	48.2	11.2	52.2	12.5	54.2	12.7	56.0	12.9	
	33	25.2	5.27	32.9	7.19	43.1	10.2	48.2	11.9	51.4	13.0	53.3	13.2	55.2	13.3	
	35	25.2	5.57	32.9	7.62	43.1	10.9	48.2	12.7	50.6	13.5	52.5	13.7	54.4	13.8	
	37	25.2	5.89	32.9	8.08	43.1	11.6	48.2	13.5	49.8	13.9	51.7	14.1	53.6	14.3	
	39	25.2	6.22	32.9	8.57	43.1	12.3	48.0	14.3	49.0	14.4	50.9	14.6	52.8	14.8	
110%	10	23.1	3.46	30.2	4.37	39.5	5.69	44.2	6.38	48.9	7.11	58.2	8.60	63.4	9.07	
	12	23.1	3.51	30.2	4.44	39.5	5.78	44.2	6.49	48.9	7.23	58.2	8.75	62.6	9.02	
	14	23.1	3.55	30.2	4.51	39.5	5.88	44.2	6.61	48.9	7.36	58.2	8.91	61.8	8.97	
	16	23.1	3.60	30.2	4.58	39.5	5.98	44.2	6.72	48.9	7.49	58.2	9.07	61.0	9.19	
	18	23.1	3.66	30.2	4.65	39.5	6.09	44.2	6.85	48.9	7.63	58.2	9.50	60.2	9.66	
	20	23.1	3.71	30.2	4.73	39.5	6.20	44.2	6.97	48.9	7.95	57.6	10.0	59.4	10.1	
	21	23.1	3.74	30.2	4.77	39.5	6.26	44.2	7.18	48.9	8.23	57.2	10.3	58.9	10.4	
	23	23.1	3.80	30.2	4.85	39.5	6.63	44.2	7.67	48.9	8.81	56.4	10.7	58.1	10.8	
	25	23.1	3.85	30.2	5.09	39.5	7.08	44.2	8.20	48.9	9.42	55.6	11.2	57.3	11.3	
	27	23.1	4.05	30.2	5.41	39.5	7.54	44.2	8.74	48.9	10.1	54.8	11.7	56.5	11.8	
	29	23.1	4.29	30.2	5.75	39.5	8.03	44.2	9.32	48.9	10.7	54.0	12.1	55.7	12.3	
	31	23.1	4.54	30.2	6.10	39.5	8.54	44.2	9.93	48.9	11.4	53.2	12.6	54.9	12.8	
	33	23.1	4.80	30.2	6.47	39.5	9.08	44.2	10.6	48.9	12.2	52.4	13.1	54.1	13.2	
	35	23.1	5.07	30.2	6.85	39.5	9.65	44.2	11.2	48.9	13.0	51.5	13.6	53.3	13.7	
	37	23.1	5.36	30.2	7.26	39.5	10.3	44.2	12.0	48.9	13.8	50.7	14.0	52.4	14.2	
	39	23.1	5.66	30.2	7.69	39.5	10.9	44.2	12.7	48.2	14.3	49.9	14.5	51.6	14.7	
100%	10	21.0	3.21	27.4	4.01	35.9	5.17	40.2	5.78	44.4	6.42	53.0	7.75	61.3	9.09	
	12	21.0	3.25	27.4	4.07	35.9	5.25	40.2	5.88	44.4	6.53	53.0	7.89	61.3	9.25	
	14	21.0	3.29	27.4	4.13	35.9	5.34	40.2	5.98	44.4	6.65	53.0	8.03	60.6	9.25	
	16	21.0	3.34	27.4	4.19	35.9	5.43	40.2	6.08	44.4	6.77	53.0	8.18	59.8	9.20	
	18	21.0	3.38	27.4	4.25	35.9	5.52	40.2	6.19	44.4	6.89	53.0	8.33	59.0	9.59	
	20	21.0	3.43	27.4	4.32	35.9	5.62	40.2	6.30	44.4	7.02	53.0	8.90	58.2	10.1	
	21	21.0	3.45	27.4	4.36	35.9	5.67	40.2	6.36	44.4	7.23	53.0	9.21	57.8	10.3	
	23	21.0	3.50	27.4	4.43	35.9	5.88	40.2	6.77	44.4	7.73	53.0	9.86	57.0	10.8	
	25	21.0	3.56	27.4	4.58	35.9	6.27	40.2	7.22	44.4	8.26	53.0	10.5	56.2	11.2	
	27	21.0	3.69	27.4	4.86	35.9	6.68	40.2	7.70	44.4	8.81	53.0	11.3	55.4	11.7	
	29	21.0	3.91	27.4	5.16	35.9	7.10	40.2	8.20	44.4	9.39	53.0	12.0	54.5	12.2	
	31	21.0	4.13	27.4	5.47	35.9	7.55	40.2	8.73	44.4	10.0	52.2	12.5	53.7	12.7	
	33	21.0	4.36	27.4	5.79	35.9	8.02	40.2	9.28	44.4	10.6	51.4	13.0	52.9	13.1	
	35	21.0	4.60	27.4	6.13	35.9	8.51	40.2	9.86	44.4	11.3	50.6	13.5	52.1	13.6	
	37	21.0	4.85	27.4	6.49	35.9	9.04	40.2	10.5	44.4	12.0	49.7	13.9	51.3	14.1	
	39	21.0	5.12	27.4	6.86	35.9	9.59	40.2	11.1	44.4	12.8	48.9	14.4	50.5	14.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	18.9	2.97	24.7	3.66	32.3	4.66	36.1	5.20	40.0	5.76	47.7	6.92	55.1	8.10
	12	18.9	3.00	24.7	3.71	32.3	4.74	36.1	5.28	40.0	5.85	47.7	7.04	55.1	8.24
	14	18.9	3.04	24.7	3.76	32.3	4.81	36.1	5.37	40.0	5.95	47.7	7.16	55.1	8.39
	16	18.9	3.08	24.7	3.82	32.3	4.89	36.1	5.46	40.0	6.06	47.7	7.29	55.1	8.55
	18	18.9	3.12	24.7	3.87	32.3	4.97	36.1	5.55	40.0	6.16	47.7	7.43	55.1	8.78
	20	18.9	3.16	24.7	3.93	32.3	5.06	36.1	5.65	40.0	6.28	47.7	7.68	55.1	9.42
	21	18.9	3.18	24.7	3.96	32.3	5.10	36.1	5.70	40.0	6.33	47.7	7.95	55.1	9.76
	23	18.9	3.22	24.7	4.02	32.3	5.19	36.1	5.93	40.0	6.73	47.7	8.51	55.1	10.5
	25	18.9	3.27	24.7	4.09	32.3	5.52	36.1	6.32	40.0	7.18	47.7	9.09	55.0	11.1
	27	18.9	3.35	24.7	4.34	32.3	5.87	36.1	6.73	40.0	7.66	47.7	9.71	54.2	11.6
	29	18.9	3.54	24.7	4.60	32.3	6.24	36.1	7.16	40.0	8.15	47.7	10.4	53.4	12.1
	31	18.9	3.74	24.7	4.87	32.3	6.62	36.1	7.61	40.0	8.68	47.7	11.0	52.6	12.6
	33	18.9	3.94	24.7	5.15	32.3	7.03	36.1	8.08	40.0	9.23	47.7	11.8	51.8	13.0
	35	18.9	4.16	24.7	5.45	32.3	7.45	36.1	8.58	40.0	9.81	47.7	12.5	51.0	13.5
	37	18.9	4.38	24.7	5.76	32.3	7.90	36.1	9.11	40.0	10.4	47.7	13.3	50.1	14.0
	39	18.9	4.61	24.7	6.08	32.3	8.37	36.1	9.66	40.0	11.1	47.7	14.2	49.3	14.5
80%	10	16.8	2.73	22.0	3.32	28.7	4.18	32.1	4.63	35.5	5.11	42.4	6.11	49.0	7.13
	12	16.8	2.76	22.0	3.37	28.7	4.24	32.1	4.71	35.5	5.19	42.4	6.21	49.0	7.26
	14	16.8	2.79	22.0	3.41	28.7	4.30	32.1	4.78	35.5	5.28	42.4	6.32	49.0	7.38
	16	16.8	2.83	22.0	3.46	28.7	4.37	32.1	4.86	35.5	5.37	42.4	6.43	49.0	7.52
	18	16.8	2.86	22.0	3.50	28.7	4.44	32.1	4.94	35.5	5.46	42.4	6.55	49.0	7.66
	20	16.8	2.89	22.0	3.55	28.7	4.51	32.1	5.02	35.5	5.56	42.4	6.67	49.0	7.99
	21	16.8	2.91	22.0	3.58	28.7	4.55	32.1	5.07	35.5	5.61	42.4	6.79	49.0	8.27
	23	16.8	2.95	22.0	3.63	28.7	4.63	32.1	5.16	35.5	5.81	42.4	7.26	49.0	8.85
	25	16.8	2.99	22.0	3.69	28.7	4.82	32.1	5.48	35.5	6.19	42.4	7.75	49.0	9.45
	27	16.8	3.03	22.0	3.85	28.7	5.12	32.1	5.82	35.5	6.59	42.4	8.26	49.0	10.1
	29	16.8	3.20	22.0	4.08	28.7	5.43	32.1	6.19	35.5	7.01	42.4	8.81	49.0	10.8
	31	16.8	3.37	22.0	4.31	28.7	5.76	32.1	6.57	35.5	7.45	42.4	9.37	49.0	11.5
	33	16.8	3.55	22.0	4.56	28.7	6.11	32.1	6.97	35.5	7.91	42.4	9.97	49.0	12.2
	35	16.8	3.74	22.0	4.81	28.7	6.47	32.1	7.39	35.5	8.40	42.4	10.6	49.0	13.0
	37	16.8	3.93	22.0	5.08	28.7	6.85	32.1	7.84	35.5	8.91	42.4	11.3	49.0	13.9
	39	16.8	4.14	22.0	5.36	28.7	7.25	32.1	8.30	35.5	9.45	42.4	12.0	48.2	14.3

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	30.6	5.02	40.0	6.46	52.3	8.52	58.5	9.60	64.7	10.7	71.3	11.3	73.6	10.7	
	12	30.6	5.09	40.0	6.56	52.3	8.67	58.5	9.77	64.7	10.9	70.4	11.3	72.7	10.7	
	14	30.6	5.17	40.0	6.67	52.3	8.82	58.5	9.95	64.7	11.1	69.5	11.2	71.8	11.1	
	16	30.6	5.25	40.0	6.78	52.3	8.98	58.5	10.1	64.7	11.3	68.6	11.6	70.9	11.7	
	18	30.6	5.33	40.0	6.90	52.3	9.15	58.5	10.3	64.7	11.8	67.7	12.2	70.0	12.3	
	20	30.6	5.41	40.0	7.02	52.3	9.41	58.5	11.0	64.5	12.6	66.8	12.8	69.0	12.9	
	21	30.6	5.46	40.0	7.08	52.3	9.74	58.5	11.4	64.0	12.9	66.3	13.1	68.6	13.2	
	23	30.6	5.55	40.0	7.34	52.3	10.4	58.5	12.2	63.1	13.5	65.4	13.7	67.7	13.8	
	25	30.6	5.73	40.0	7.82	52.3	11.1	58.5	13.0	62.2	14.1	64.5	14.3	66.8	14.5	
	27	30.6	6.08	40.0	8.33	52.3	11.9	58.5	13.9	61.3	14.7	63.6	14.9	65.9	15.1	
	29	30.6	6.45	40.0	8.86	52.3	12.7	58.5	14.8	60.4	15.3	62.7	15.5	64.9	15.7	
	31	30.6	6.84	40.0	9.42	52.3	13.5	58.3	15.7	59.4	15.9	61.8	16.1	64.0	16.3	
	33	30.6	7.24	40.0	10.0	52.3	14.4	57.4	16.3	58.5	16.4	60.9	16.7	63.1	16.9	
	35	30.6	7.67	40.0	10.6	52.3	15.3	56.5	16.9	57.6	17.1	59.9	17.3	62.2	17.6	
	37	30.6	8.11	40.0	11.3	52.3	16.3	55.6	17.5	56.7	17.7	59.0	17.9	61.3	18.2	
	39	30.6	8.58	40.0	12.0	52.3	17.3	54.6	18.1	55.8	18.3	58.1	18.5	60.4	18.8	
120%	10	28.2	4.68	36.9	5.97	48.3	7.83	54.0	8.81	59.7	9.83	70.2	11.6	72.3	11.1	
	12	28.2	4.75	36.9	6.06	48.3	7.97	54.0	8.97	59.7	10.00	69.3	11.6	71.4	11.0	
	14	28.2	4.82	36.9	6.16	48.3	8.10	54.0	9.12	59.7	10.2	68.4	11.5	70.5	11.0	
	16	28.2	4.89	36.9	6.26	48.3	8.25	54.0	9.29	59.7	10.4	67.5	11.5	69.6	11.6	
	18	28.2	4.96	36.9	6.37	48.3	8.40	54.0	9.46	59.7	10.6	66.6	12.1	68.7	12.2	
	20	28.2	5.04	36.9	6.48	48.3	8.55	54.0	9.82	59.7	11.3	65.7	12.7	67.8	12.8	
	21	28.2	5.08	36.9	6.53	48.3	8.75	54.0	10.2	59.7	11.7	65.2	13.0	67.3	13.1	
	23	28.2	5.16	36.9	6.66	48.3	9.35	54.0	10.9	59.7	12.5	64.3	13.6	66.4	13.7	
	25	28.2	5.26	36.9	7.10	48.3	9.98	54.0	11.6	59.7	13.4	63.4	14.2	65.5	14.3	
	27	28.2	5.58	36.9	7.55	48.3	10.6	54.0	12.4	59.7	14.3	62.5	14.8	64.6	15.0	
	29	28.2	5.91	36.9	8.02	48.3	11.3	54.0	13.2	59.4	15.2	61.6	15.4	63.7	15.6	
	31	28.2	6.26	36.9	8.52	48.3	12.1	54.0	14.1	58.5	15.8	60.7	16.0	62.8	16.2	
	33	28.2	6.63	36.9	9.04	48.3	12.9	54.0	15.0	57.6	16.4	59.7	16.6	61.8	16.8	
	35	28.2	7.01	36.9	9.59	48.3	13.7	54.0	16.0	56.7	16.9	58.8	17.2	60.9	17.4	
	37	28.2	7.41	36.9	10.2	48.3	14.5	54.0	17.0	55.8	17.5	57.9	17.8	60.0	18.0	
	39	28.2	7.83	36.9	10.8	48.3	15.5	53.8	18.0	54.9	18.1	57.0	18.4	59.1	18.7	
110%	10	25.9	4.36	33.8	5.50	44.3	7.16	49.5	8.03	54.7	8.95	65.2	10.8	71.0	11.4	
	12	25.9	4.41	33.8	5.58	44.3	7.28	49.5	8.17	54.7	9.10	65.2	11.0	70.1	11.4	
	14	25.9	4.47	33.8	5.67	44.3	7.40	49.5	8.31	54.7	9.26	65.2	11.2	69.2	11.3	
	16	25.9	4.54	33.8	5.76	44.3	7.53	49.5	8.46	54.7	9.43	65.2	11.4	68.3	11.6	
	18	25.9	4.60	33.8	5.85	44.3	7.66	49.5	8.62	54.7	9.61	65.2	12.0	67.4	12.2	
	20	25.9	4.67	33.8	5.95	44.3	7.80	49.5	8.78	54.7	10.0	64.6	12.6	66.5	12.7	
	21	25.9	4.70	33.8	6.00	44.3	7.87	49.5	9.03	54.7	10.4	64.1	12.9	66.0	13.0	
	23	25.9	4.78	33.8	6.10	44.3	8.35	49.5	9.66	54.7	11.1	63.2	13.5	65.1	13.6	
	25	25.9	4.85	33.8	6.41	44.3	8.91	49.5	10.3	54.7	11.9	62.3	14.1	64.2	14.2	
	27	25.9	5.10	33.8	6.81	44.3	9.49	49.5	11.0	54.7	12.7	61.4	14.7	63.3	14.8	
	29	25.9	5.40	33.8	7.23	44.3	10.1	49.5	11.7	54.7	13.5	60.5	15.3	62.4	15.4	
	31	25.9	5.72	33.8	7.68	44.3	10.8	49.5	12.5	54.7	14.4	59.6	15.9	61.5	16.0	
	33	25.9	6.04	33.8	8.14	44.3	11.4	49.5	13.3	54.7	15.3	58.6	16.5	60.6	16.7	
	35	25.9	6.38	33.8	8.63	44.3	12.1	49.5	14.1	54.7	16.3	57.7	17.1	59.6	17.3	
	37	25.9	6.74	33.8	9.14	44.3	12.9	49.5	15.0	54.7	17.4	56.8	17.7	58.7	17.9	
	39	25.9	7.12	33.8	9.67	44.3	13.7	49.5	16.0	53.9	18.0	55.9	18.3	57.8	18.5	
100%	10	23.5	4.04	30.7	5.04	40.2	6.50	45.0	7.28	49.8	8.08	59.3	9.75	68.6	11.4	
	12	23.5	4.09	30.7	5.12	40.2	6.61	45.0	7.40	49.8	8.22	59.3	9.93	68.6	11.6	
	14	23.5	4.14	30.7	5.19	40.2	6.72	45.0	7.52	49.8	8.37	59.3	10.1	67.9	11.6	
	16	23.5	4.20	30.7	5.27	40.2	6.83	45.0	7.66	49.8	8.52	59.3	10.3	67.0	11.6	
	18	23.5	4.25	30.7	5.35	40.2	6.95	45.0	7.79	49.8	8.67	59.3	10.5	66.1	12.1	
	20	23.5	4.31	30.7	5.44	40.2	7.07	45.0	7.93	49.8	8.83	59.3	11.2	65.2	12.7	
	21	23.5	4.34	30.7	5.48	40.2	7.13	45.0	8.01	49.8	9.10	59.3	11.6	64.7	12.9	
	23	23.5	4.41	30.7	5.57	40.2	7.40	45.0	8.52	49.8	9.73	59.3	12.4	63.8	13.5	
	25	23.5	4.47	30.7	5.76	40.2	7.89	45.0	9.09	49.8	10.4	59.3	13.3	62.9	14.1	
	27	23.5	4.65	30.7	6.12	40.2	8.40	45.0	9.69	49.8	11.1	59.3	14.2	62.0	14.7	
	29	23.5	4.92	30.7	6.49	40.2	8.94	45.0	10.3	49.8	11.8	59.3	15.1	61.1	15.3	
	31	23.5	5.20	30.7	6.88	40.2	9.50	45.0	11.0	49.8	12.6	58.4	15.8	60.2	15.9	
	33	23.5	5.49	30.7	7.29	40.2	10.1	45.0	11.7	49.8	13.4	57.5	16.3	59.3	16.5	
	35	23.5	5.79	30.7	7.71	40.2	10.7	45.0	12.4	49.8	14.3	56.6	16.9	58.4	17.1	
	37	23.5	6.11	30.7	8.16	40.2	11.4	45.0	13.2	49.8	15.2	55.7	17.5	57.5	17.7	
	39	23.5	6.44	30.7	8.63	40.2	12.1	45.0	14.0	49.8	16.1	54.8	18.1	56.5	18.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 6 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.90

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.90															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	21.2	3.73	27.7	4.60	36.2	5.87	40.5	6.54	44.8	7.24	53.4	8.71	61.8	10.2
	12	21.2	3.78	27.7	4.67	36.2	5.96	40.5	6.65	44.8	7.36	53.4	8.86	61.8	10.4
	14	21.2	3.82	27.7	4.73	36.2	6.05	40.5	6.76	44.8	7.49	53.4	9.02	61.8	10.6
	16	21.2	3.87	27.7	4.80	36.2	6.15	40.5	6.87	44.8	7.62	53.4	9.18	61.8	10.8
	18	21.2	3.92	27.7	4.87	36.2	6.26	40.5	6.99	44.8	7.76	53.4	9.35	61.8	11.0
	20	21.2	3.97	27.7	4.95	36.2	6.36	40.5	7.11	44.8	7.90	53.4	9.67	61.8	11.9
	21	21.2	4.00	27.7	4.99	36.2	6.42	40.5	7.18	44.8	7.97	53.4	10.0	61.8	12.3
	23	21.2	4.05	27.7	5.06	36.2	6.53	40.5	7.46	44.8	8.47	53.4	10.7	61.8	13.2
	25	21.2	4.11	27.7	5.15	36.2	6.95	40.5	7.95	44.8	9.04	53.4	11.4	61.6	14.0
	27	21.2	4.22	27.7	5.46	36.2	7.39	40.5	8.47	44.8	9.64	53.4	12.2	60.7	14.6
	29	21.2	4.46	27.7	5.79	36.2	7.85	40.5	9.01	44.8	10.3	53.4	13.0	59.8	15.2
	31	21.2	4.70	27.7	6.13	36.2	8.33	40.5	9.57	44.8	10.9	53.4	13.9	58.9	15.8
	33	21.2	4.96	27.7	6.48	36.2	8.84	40.5	10.2	44.8	11.6	53.4	14.8	58.0	16.4
	35	21.2	5.23	27.7	6.86	36.2	9.38	40.5	10.8	44.8	12.3	53.4	15.7	57.1	17.0
	37	21.2	5.51	27.7	7.25	36.2	9.94	40.5	11.5	44.8	13.1	53.4	16.8	56.2	17.6
	39	21.2	5.81	27.7	7.66	36.2	10.5	40.5	12.2	44.8	13.9	53.4	17.8	55.3	18.2
80%	10	18.8	3.44	24.6	4.18	32.2	5.26	36.0	5.83	39.8	6.43	47.4	7.69	54.9	8.97
	12	18.8	3.48	24.6	4.24	32.2	5.34	36.0	5.92	39.8	6.54	47.4	7.82	54.9	9.13
	14	18.8	3.52	24.6	4.29	32.2	5.42	36.0	6.02	39.8	6.64	47.4	7.96	54.9	9.29
	16	18.8	3.56	24.6	4.35	32.2	5.50	36.0	6.11	39.8	6.76	47.4	8.10	54.9	9.46
	18	18.8	3.60	24.6	4.41	32.2	5.59	36.0	6.22	39.8	6.87	47.4	8.24	54.9	9.64
	20	18.8	3.64	24.6	4.47	32.2	5.68	36.0	6.32	39.8	6.99	47.4	8.39	54.9	10.1
	21	18.8	3.67	24.6	4.51	32.2	5.73	36.0	6.38	39.8	7.06	47.4	8.55	54.9	10.4
	23	18.8	3.71	24.6	4.57	32.2	5.82	36.0	6.49	39.8	7.31	47.4	9.14	54.9	11.1
	25	18.8	3.76	24.6	4.64	32.2	6.06	36.0	6.89	39.8	7.79	47.4	9.75	54.9	11.9
	27	18.8	3.81	24.6	4.85	32.2	6.44	36.0	7.33	39.8	8.29	47.4	10.4	54.9	12.7
	29	18.8	4.02	24.6	5.13	32.2	6.84	36.0	7.79	39.8	8.82	47.4	11.1	54.9	13.6
	31	18.8	4.24	24.6	5.43	32.2	7.25	36.0	8.27	39.8	9.37	47.4	11.8	54.9	14.5
	33	18.8	4.47	24.6	5.74	32.2	7.68	36.0	8.77	39.8	9.96	47.4	12.6	54.9	15.4
	35	18.8	4.70	24.6	6.06	32.2	8.14	36.0	9.31	39.8	10.6	47.4	13.3	54.9	16.4
	37	18.8	4.95	24.6	6.39	32.2	8.62	36.0	9.86	39.8	11.2	47.4	14.2	54.9	17.4
	39	18.8	5.21	24.6	6.74	32.2	9.12	36.0	10.5	39.8	11.9	47.4	15.1	54.0	18.0

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	11.6	1.39	15.1	1.78	19.8	2.36	22.1	2.66	24.4	2.97	28.2	3.42	29.1	3.25
	12	11.6	1.41	15.1	1.81	19.8	2.40	22.1	2.71	24.4	3.03	27.8	3.40	28.7	3.23
	14	11.6	1.43	15.1	1.84	19.8	2.44	22.1	2.76	24.4	3.08	27.5	3.38	28.3	3.27
	16	11.6	1.45	15.1	1.87	19.8	2.49	22.1	2.81	24.4	3.14	27.1	3.41	28.0	3.45
	18	11.6	1.47	15.1	1.91	19.8	2.53	22.1	2.86	24.4	3.21	26.8	3.59	27.6	3.63
	20	11.6	1.50	15.1	1.94	19.8	2.58	22.1	2.99	24.4	3.45	26.4	3.76	27.2	3.81
	21	11.6	1.51	15.1	1.96	19.8	2.66	22.1	3.09	24.4	3.57	26.2	3.85	27.1	3.89
	23	11.6	1.53	15.1	2.01	19.8	2.84	22.1	3.31	24.4	3.83	25.8	4.02	26.7	4.07
	25	11.6	1.57	15.1	2.14	19.8	3.03	22.1	3.54	24.4	4.10	25.5	4.20	26.3	4.25
	27	11.6	1.67	15.1	2.28	19.8	3.24	22.1	3.78	24.2	4.32	25.1	4.38	26.0	4.43
	29	11.6	1.77	15.1	2.42	19.8	3.45	22.1	4.04	23.9	4.49	24.8	4.56	25.6	4.61
	31	11.6	1.87	15.1	2.57	19.8	3.68	22.1	4.31	23.5	4.67	24.4	4.73	25.2	4.80
	33	11.6	1.98	15.1	2.73	19.8	3.92	22.1	4.59	23.1	4.85	24.0	4.91	24.9	4.98
	35	11.6	2.10	15.1	2.90	19.8	4.17	22.1	4.89	22.8	5.02	23.7	5.09	24.5	5.16
	37	11.6	2.22	15.1	3.08	19.8	4.43	22.0	5.16	22.4	5.20	23.3	5.28	24.2	5.35
	39	11.6	2.35	15.1	3.26	19.8	4.72	21.6	5.34	22.1	5.38	22.9	5.46	23.8	5.53
120%	10	10.7	1.29	13.9	1.65	18.2	2.17	20.4	2.44	22.6	2.72	26.9	3.31	28.6	3.34
	12	10.7	1.31	13.9	1.68	18.2	2.20	20.4	2.48	22.6	2.77	26.9	3.36	28.2	3.33
	14	10.7	1.33	13.9	1.70	18.2	2.24	20.4	2.53	22.6	2.82	26.9	3.43	27.9	3.31
	16	10.7	1.35	13.9	1.73	18.2	2.28	20.4	2.57	22.6	2.87	26.7	3.45	27.5	3.43
	18	10.7	1.37	13.9	1.76	18.2	2.32	20.4	2.62	22.6	2.93	26.3	3.56	27.1	3.60
	20	10.7	1.39	13.9	1.79	18.2	2.37	20.4	2.68	22.6	3.08	26.0	3.74	26.8	3.78
	21	10.7	1.40	13.9	1.81	18.2	2.39	20.4	2.77	22.6	3.19	25.8	3.83	26.6	3.87
	23	10.7	1.42	13.9	1.84	18.2	2.55	20.4	2.96	22.6	3.41	25.4	4.00	26.2	4.04
	25	10.7	1.45	13.9	1.94	18.2	2.72	20.4	3.17	22.6	3.65	25.1	4.17	25.9	4.22
	27	10.7	1.53	13.9	2.06	18.2	2.90	20.4	3.38	22.6	3.90	24.7	4.35	25.5	4.40
	29	10.7	1.62	13.9	2.19	18.2	3.09	20.4	3.61	22.6	4.16	24.3	4.53	25.1	4.58
	31	10.7	1.72	13.9	2.33	18.2	3.29	20.4	3.84	22.6	4.44	24.0	4.70	24.8	4.76
	33	10.7	1.82	13.9	2.47	18.2	3.51	20.4	4.09	22.6	4.73	23.6	4.88	24.4	4.94
	35	10.7	1.92	13.9	2.62	18.2	3.73	20.4	4.36	22.4	4.99	23.2	5.06	24.0	5.12
	37	10.7	2.03	13.9	2.78	18.2	3.96	20.4	4.64	22.1	5.17	22.9	5.24	23.7	5.31
	39	10.7	2.14	13.9	2.95	18.2	4.21	20.4	4.93	21.7	5.35	22.5	5.42	23.3	5.49
110%	10	9.77	1.20	12.8	1.52	16.7	1.98	18.7	2.22	20.7	2.48	24.6	3.00	28.1	3.44
	12	9.77	1.22	12.8	1.54	16.7	2.01	18.7	2.26	20.7	2.52	24.6	3.06	27.7	3.42
	14	9.77	1.24	12.8	1.57	16.7	2.05	18.7	2.30	20.7	2.57	24.6	3.11	27.4	3.40
	16	9.77	1.25	12.8	1.59	16.7	2.08	18.7	2.34	20.7	2.61	24.6	3.17	27.0	3.41
	18	9.77	1.27	12.8	1.62	16.7	2.12	18.7	2.38	20.7	2.66	24.6	3.25	26.6	3.58
	20	9.77	1.29	12.8	1.64	16.7	2.16	18.7	2.43	20.7	2.73	24.6	3.49	26.3	3.75
	21	9.77	1.30	12.8	1.66	16.7	2.18	18.7	2.47	20.7	2.82	24.6	3.62	26.1	3.84
	23	9.77	1.32	12.8	1.69	16.7	2.28	18.7	2.64	20.7	3.02	24.6	3.88	25.7	4.02
	25	9.77	1.34	12.8	1.75	16.7	2.43	18.7	2.81	20.7	3.23	24.6	4.15	25.4	4.19
	27	9.77	1.40	12.8	1.86	16.7	2.59	18.7	3.00	20.7	3.45	24.3	4.32	25.0	4.37
	29	9.77	1.48	12.8	1.98	16.7	2.76	18.7	3.20	20.7	3.68	23.9	4.50	24.6	4.55
	31	9.77	1.57	12.8	2.10	16.7	2.93	18.7	3.41	20.7	3.92	23.5	4.67	24.3	4.73
	33	9.77	1.66	12.8	2.23	16.7	3.12	18.7	3.62	20.7	4.18	23.2	4.85	23.9	4.90
	35	9.77	1.75	12.8	2.36	16.7	3.31	18.7	3.86	20.7	4.45	22.8	5.03	23.5	5.08
	37	9.77	1.85	12.8	2.50	16.7	3.52	18.7	4.10	20.7	4.73	22.5	5.20	23.2	5.27
	39	9.77	1.95	12.8	2.64	16.7	3.74	18.7	4.36	20.7	5.03	22.1	5.38	22.8	5.45
100%	10	8.89	1.11	11.6	1.39	15.2	1.80	17.0	2.01	18.8	2.24	22.4	2.70	25.9	3.17
	12	8.89	1.13	11.6	1.41	15.2	1.83	17.0	2.05	18.8	2.27	22.4	2.75	25.9	3.23
	14	8.89	1.14	11.6	1.43	15.2	1.86	17.0	2.08	18.8	2.31	22.4	2.80	25.9	3.29
	16	8.89	1.16	11.6	1.46	15.2	1.89	17.0	2.12	18.8	2.36	22.4	2.85	25.9	3.35
	18	8.89	1.17	11.6	1.48	15.2	1.92	17.0	2.15	18.8	2.40	22.4	2.91	25.9	3.50
	20	8.89	1.19	11.6	1.50	15.2	1.95	17.0	2.19	18.8	2.44	22.4	3.05	25.8	3.73
	21	8.89	1.20	11.6	1.51	15.2	1.97	17.0	2.21	18.8	2.48	22.4	3.16	25.6	3.82
	23	8.89	1.22	11.6	1.54	15.2	2.02	17.0	2.33	18.8	2.66	22.4	3.38	25.2	3.99
	25	8.89	1.24	11.6	1.58	15.2	2.16	17.0	2.48	18.8	2.84	22.4	3.62	24.9	4.16
	27	8.89	1.27	11.6	1.68	15.2	2.30	17.0	2.65	18.8	3.02	22.4	3.86	24.5	4.34
	29	8.89	1.35	11.6	1.78	15.2	2.44	17.0	2.82	18.8	3.22	22.4	4.12	24.2	4.51
	31	8.89	1.43	11.6	1.88	15.2	2.60	17.0	3.00	18.8	3.43	22.4	4.40	23.8	4.69
	33	8.89	1.50	11.6	1.99	15.2	2.76	17.0	3.19	18.8	3.65	22.4	4.69	23.4	4.87
	35	8.89	1.59	11.6	2.11	15.2	2.93	17.0	3.39	18.8	3.89	22.4	4.99	23.1	5.05
	37	8.89	1.68	11.6	2.23	15.2	3.10	17.0	3.60	18.8	4.13	22.0	5.17	22.7	5.22
	39	8.89	1.77	11.6	2.36	15.2	3.29	17.0	3.82	18.8	4.39	21.7	5.34	22.3	5.40

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	8.00	1.03	10.4	1.27	13.7	1.62	15.3	1.81	16.9	2.00	20.2	2.41	23.3	2.83
	12	8.00	1.04	10.4	1.29	13.7	1.65	15.3	1.84	16.9	2.04	20.2	2.45	23.3	2.88
	14	8.00	1.06	10.4	1.31	13.7	1.67	15.3	1.87	16.9	2.07	20.2	2.50	23.3	2.93
	16	8.00	1.07	10.4	1.33	13.7	1.70	15.3	1.90	16.9	2.11	20.2	2.54	23.3	2.98
	18	8.00	1.08	10.4	1.35	13.7	1.73	15.3	1.93	16.9	2.15	20.2	2.59	23.3	3.04
	20	8.00	1.10	10.4	1.37	13.7	1.76	15.3	1.97	16.9	2.18	20.2	2.64	23.3	3.23
	21	8.00	1.10	10.4	1.38	13.7	1.77	15.3	1.98	16.9	2.20	20.2	2.73	23.3	3.34
	23	8.00	1.12	10.4	1.40	13.7	1.80	15.3	2.04	16.9	2.31	20.2	2.92	23.3	3.58
	25	8.00	1.13	10.4	1.42	13.7	1.90	15.3	2.17	16.9	2.47	20.2	3.12	23.3	3.83
	27	8.00	1.16	10.4	1.50	13.7	2.02	15.3	2.31	16.9	2.63	20.2	3.33	23.3	4.09
	29	8.00	1.22	10.4	1.59	13.7	2.15	15.3	2.46	16.9	2.80	20.2	3.55	23.3	4.37
	31	8.00	1.29	10.4	1.68	13.7	2.28	15.3	2.62	16.9	2.98	20.2	3.78	23.3	4.66
	33	8.00	1.36	10.4	1.78	13.7	2.42	15.3	2.78	16.9	3.17	20.2	4.03	22.9	4.83
	35	8.00	1.44	10.4	1.88	13.7	2.56	15.3	2.95	16.9	3.37	20.2	4.29	22.6	5.01
	37	8.00	1.51	10.4	1.98	13.7	2.72	15.3	3.13	16.9	3.58	20.2	4.56	22.2	5.18
	39	8.00	1.59	10.4	2.10	13.7	2.88	15.3	3.32	16.9	3.80	20.2	4.85	21.8	5.36
80%	10	7.11	0.949	9.29	1.15	12.2	1.45	13.6	1.61	15.0	1.78	17.9	2.13	20.7	2.48
	12	7.11	0.960	9.29	1.17	12.2	1.47	13.6	1.64	15.0	1.81	17.9	2.16	20.7	2.53
	14	7.11	0.970	9.29	1.18	12.2	1.50	13.6	1.66	15.0	1.84	17.9	2.20	20.7	2.57
	16	7.11	0.982	9.29	1.20	12.2	1.52	13.6	1.69	15.0	1.87	17.9	2.24	20.7	2.62
	18	7.11	0.993	9.29	1.22	12.2	1.54	13.6	1.72	15.0	1.90	17.9	2.28	20.7	2.67
	20	7.11	1.01	9.29	1.24	12.2	1.57	13.6	1.75	15.0	1.93	17.9	2.32	20.7	2.74
	21	7.11	1.01	9.29	1.24	12.2	1.58	13.6	1.76	15.0	1.95	17.9	2.34	20.7	2.84
	23	7.11	1.02	9.29	1.26	12.2	1.61	13.6	1.79	15.0	2.00	17.9	2.49	20.7	3.03
	25	7.11	1.04	9.29	1.28	12.2	1.66	13.6	1.89	15.0	2.13	17.9	2.66	20.7	3.24
	27	7.11	1.05	9.29	1.33	12.2	1.76	13.6	2.00	15.0	2.27	17.9	2.84	20.7	3.46
	29	7.11	1.10	9.29	1.41	12.2	1.87	13.6	2.13	15.0	2.41	17.9	3.02	20.7	3.69
	31	7.11	1.16	9.29	1.49	12.2	1.98	13.6	2.26	15.0	2.56	17.9	3.22	20.7	3.94
	33	7.11	1.23	9.29	1.57	12.2	2.10	13.6	2.40	15.0	2.72	17.9	3.42	20.7	4.19
	35	7.11	1.29	9.29	1.66	12.2	2.23	13.6	2.54	15.0	2.89	17.9	3.64	20.7	4.46
	37	7.11	1.36	9.29	1.75	12.2	2.36	13.6	2.70	15.0	3.06	17.9	3.87	20.7	4.75
	39	7.11	1.43	9.29	1.85	12.2	2.49	13.6	2.86	15.0	3.25	17.9	4.11	20.7	5.05

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	14.4	1.88	18.9	2.42	24.7	3.20	27.6	3.61	30.5	4.04	35.3	4.64	36.3	4.41
	12	14.4	1.91	18.9	2.46	24.7	3.26	27.6	3.68	30.5	4.11	34.8	4.62	35.9	4.38
	14	14.4	1.94	18.9	2.50	24.7	3.32	27.6	3.74	30.5	4.19	34.4	4.59	35.4	4.45
	16	14.4	1.97	18.9	2.55	24.7	3.38	27.6	3.81	30.5	4.26	33.9	4.63	35.0	4.69
	18	14.4	2.00	18.9	2.59	24.7	3.44	27.6	3.89	30.5	4.36	33.4	4.87	34.5	4.93
	20	14.4	2.03	18.9	2.64	24.7	3.50	27.6	4.06	30.5	4.69	33.0	5.11	34.1	5.17
	21	14.4	2.05	18.9	2.66	24.7	3.61	27.6	4.20	30.5	4.85	32.8	5.22	33.8	5.29
	23	14.4	2.08	18.9	2.73	24.7	3.86	27.6	4.50	30.5	5.20	32.3	5.46	33.4	5.53
	25	14.4	2.13	18.9	2.90	24.7	4.12	27.6	4.81	30.5	5.56	31.9	5.70	32.9	5.77
	27	14.4	2.26	18.9	3.09	24.7	4.40	27.6	5.14	30.3	5.87	31.4	5.94	32.5	6.02
	29	14.4	2.40	18.9	3.29	24.7	4.69	27.6	5.48	29.8	6.10	30.9	6.18	32.0	6.26
	31	14.4	2.54	18.9	3.49	24.7	4.99	27.6	5.85	29.4	6.34	30.5	6.43	31.6	6.51
	33	14.4	2.69	18.9	3.71	24.7	5.32	27.6	6.23	28.9	6.58	30.0	6.67	31.1	6.76
	35	14.4	2.85	18.9	3.94	24.7	5.66	27.6	6.64	28.5	6.82	29.6	6.92	30.6	7.01
	37	14.4	3.02	18.9	4.18	24.7	6.02	27.5	7.01	28.0	7.06	29.1	7.16	30.2	7.26
	39	14.4	3.19	18.9	4.43	24.7	6.40	27.0	7.25	27.6	7.30	28.7	7.41	29.7	7.51
120%	10	13.3	1.76	17.4	2.24	22.8	2.94	25.5	3.31	28.2	3.70	33.6	4.49	35.7	4.54
	12	13.3	1.78	17.4	2.28	22.8	2.99	25.5	3.37	28.2	3.76	33.6	4.57	35.3	4.51
	14	13.3	1.81	17.4	2.31	22.8	3.04	25.5	3.43	28.2	3.83	33.6	4.65	34.8	4.49
	16	13.3	1.83	17.4	2.35	22.8	3.10	25.5	3.49	28.2	3.90	33.4	4.68	34.4	4.65
	18	13.3	1.86	17.4	2.39	22.8	3.16	25.5	3.56	28.2	3.98	32.9	4.84	33.9	4.89
	20	13.3	1.89	17.4	2.43	22.8	3.21	25.5	3.64	28.2	4.18	32.5	5.08	33.5	5.13
	21	13.3	1.90	17.4	2.45	22.8	3.24	25.5	3.76	28.2	4.33	32.2	5.19	33.2	5.25
	23	13.3	1.94	17.4	2.50	22.8	3.47	25.5	4.03	28.2	4.63	31.8	5.43	32.8	5.49
	25	13.3	1.97	17.4	2.64	22.8	3.70	25.5	4.30	28.2	4.96	31.3	5.67	32.3	5.73
	27	13.3	2.08	17.4	2.80	22.8	3.94	25.5	4.59	28.2	5.30	30.9	5.91	31.9	5.98
	29	13.3	2.20	17.4	2.98	22.8	4.20	25.5	4.90	28.2	5.65	30.4	6.15	31.4	6.22
	31	13.3	2.33	17.4	3.16	22.8	4.47	25.5	5.22	28.2	6.03	30.0	6.39	30.9	6.46
	33	13.3	2.47	17.4	3.36	22.8	4.76	25.5	5.56	28.2	6.43	29.5	6.63	30.5	6.71
	35	13.3	2.61	17.4	3.56	22.8	5.06	25.5	5.92	28.0	6.78	29.0	6.87	30.0	6.96
	37	13.3	2.76	17.4	3.77	22.8	5.38	25.5	6.30	27.6	7.02	28.6	7.11	29.6	7.21
	39	13.3	2.91	17.4	4.00	22.8	5.72	25.5	6.70	27.1	7.26	28.1	7.36	29.1	7.45
110%	10	12.2	1.63	16.0	2.06	20.9	2.69	23.4	3.02	25.8	3.36	30.8	4.08	35.1	4.67
	12	12.2	1.66	16.0	2.10	20.9	2.73	23.4	3.07	25.8	3.42	30.8	4.15	34.7	4.65
	14	12.2	1.68	16.0	2.13	20.9	2.78	23.4	3.12	25.8	3.48	30.8	4.22	34.2	4.62
	16	12.2	1.70	16.0	2.16	20.9	2.83	23.4	3.18	25.8	3.55	30.8	4.30	33.8	4.62
	18	12.2	1.73	16.0	2.20	20.9	2.88	23.4	3.24	25.8	3.61	30.8	4.42	33.3	4.86
	20	12.2	1.75	16.0	2.23	20.9	2.93	23.4	3.30	25.8	3.71	30.8	4.74	32.8	5.10
	21	12.2	1.77	16.0	2.25	20.9	2.96	23.4	3.35	25.8	3.84	30.8	4.91	32.6	5.22
	23	12.2	1.79	16.0	2.29	20.9	3.10	23.4	3.58	25.8	4.10	30.8	5.26	32.2	5.45
	25	12.2	1.82	16.0	2.38	20.9	3.30	23.4	3.82	25.8	4.39	30.8	5.63	31.7	5.69
	27	12.2	1.90	16.0	2.53	20.9	3.52	23.4	4.08	25.8	4.68	30.3	5.87	31.3	5.93
	29	12.2	2.01	16.0	2.69	20.9	3.75	23.4	4.34	25.8	4.99	29.9	6.11	30.8	6.17
	31	12.2	2.13	16.0	2.85	20.9	3.98	23.4	4.63	25.8	5.32	29.4	6.34	30.3	6.42
	33	12.2	2.25	16.0	3.02	20.9	4.24	23.4	4.92	25.8	5.67	29.0	6.58	29.9	6.66
	35	12.2	2.38	16.0	3.20	20.9	4.50	23.4	5.24	25.8	6.04	28.5	6.82	29.4	6.90
	37	12.2	2.51	16.0	3.39	20.9	4.78	23.4	5.57	25.8	6.42	28.1	7.06	29.0	7.15
	39	12.2	2.65	16.0	3.59	20.9	5.08	23.4	5.92	25.8	6.83	27.6	7.31	28.5	7.40
100%	10	11.1	1.52	14.5	1.89	19.0	2.44	21.2	2.73	23.5	3.04	28.0	3.67	32.4	4.31
	12	11.1	1.53	14.5	1.92	19.0	2.48	21.2	2.78	23.5	3.09	28.0	3.74	32.4	4.39
	14	11.1	1.55	14.5	1.95	19.0	2.52	21.2	2.83	23.5	3.14	28.0	3.80	32.4	4.47
	16	11.1	1.58	14.5	1.98	19.0	2.56	21.2	2.88	23.5	3.20	28.0	3.87	32.4	4.55
	18	11.1	1.60	14.5	2.01	19.0	2.61	21.2	2.93	23.5	3.26	28.0	3.95	32.4	4.75
	20	11.1	1.62	14.5	2.04	19.0	2.65	21.2	2.98	23.5	3.32	28.0	4.14	32.2	5.06
	21	11.1	1.63	14.5	2.06	19.0	2.68	21.2	3.01	23.5	3.37	28.0	4.29	32.0	5.18
	23	11.1	1.65	14.5	2.09	19.0	2.75	21.2	3.16	23.5	3.61	28.0	4.59	31.6	5.42
	25	11.1	1.68	14.5	2.14	19.0	2.93	21.2	3.37	23.5	3.85	28.0	4.91	31.1	5.65
	27	11.1	1.73	14.5	2.28	19.0	3.12	21.2	3.59	23.5	4.11	28.0	5.24	30.6	5.89
	29	11.1	1.83	14.5	2.41	19.0	3.32	21.2	3.83	23.5	4.38	28.0	5.60	30.2	6.13
	31	11.1	1.94	14.5	2.56	19.0	3.53	21.2	4.07	23.5	4.66	28.0	5.97	29.7	6.37
	33	11.1	2.05	14.5	2.71	19.0	3.74	21.2	4.33	23.5	4.96	28.0	6.36	29.3	6.61
	35	11.1	2.16	14.5	2.87	19.0	3.97	21.2	4.60	23.5	5.28	28.0	6.78	28.8	6.85
	37	11.1	2.28	14.5	3.03	19.0	4.22	21.2	4.88	23.5	5.61	27.5	7.02	28.4	7.09
	39	11.1	2.40	14.5	3.21	19.0	4.47	21.2	5.19	23.5	5.96	27.1	7.26	27.9	7.34

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85
Indoor air temp. °CWB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	10.00	1.40	13.1	1.73	17.1	2.20	19.1	2.46	21.1	2.72	25.2	3.27	29.2	3.84
	12	10.00	1.42	13.1	1.75	17.1	2.24	19.1	2.50	21.1	2.77	25.2	3.33	29.2	3.91
	14	10.00	1.43	13.1	1.78	17.1	2.27	19.1	2.54	21.1	2.81	25.2	3.39	29.2	3.98
	16	10.00	1.45	13.1	1.80	17.1	2.31	19.1	2.58	21.1	2.86	25.2	3.45	29.2	4.05
	18	10.00	1.47	13.1	1.83	17.1	2.35	19.1	2.62	21.1	2.91	25.2	3.52	29.2	4.13
	20	10.00	1.49	13.1	1.86	17.1	2.39	19.1	2.67	21.1	2.97	25.2	3.58	29.2	4.39
	21	10.00	1.50	13.1	1.87	17.1	2.41	19.1	2.70	21.1	2.99	25.2	3.71	29.2	4.54
	23	10.00	1.52	13.1	1.90	17.1	2.45	19.1	2.77	21.1	3.14	25.2	3.96	29.2	4.86
	25	10.00	1.54	13.1	1.93	17.1	2.58	19.1	2.95	21.1	3.35	25.2	4.24	29.2	5.20
	27	10.00	1.57	13.1	2.03	17.1	2.74	19.1	3.14	21.1	3.57	25.2	4.52	29.2	5.56
	29	10.00	1.66	13.1	2.16	17.1	2.92	19.1	3.34	21.1	3.80	25.2	4.82	29.2	5.94
	31	10.00	1.76	13.1	2.28	17.1	3.10	19.1	3.55	21.1	4.05	25.2	5.14	29.1	6.32
	33	10.00	1.85	13.1	2.41	17.1	3.28	19.1	3.77	21.1	4.30	25.2	5.47	28.7	6.56
	35	10.00	1.95	13.1	2.55	17.1	3.48	19.1	4.00	21.1	4.57	25.2	5.82	28.2	6.80
	37	10.00	2.06	13.1	2.70	17.1	3.69	19.1	4.25	21.1	4.86	25.2	6.20	27.8	7.04
	39	10.00	2.16	13.1	2.85	17.1	3.91	19.1	4.51	21.1	5.16	25.2	6.59	27.3	7.28
80%	10	8.89	1.29	11.6	1.57	15.2	1.97	17.0	2.19	18.8	2.41	22.4	2.89	25.9	3.37
	12	8.89	1.31	11.6	1.59	15.2	2.00	17.0	2.22	18.8	2.45	22.4	2.94	25.9	3.43
	14	8.89	1.32	11.6	1.61	15.2	2.03	17.0	2.26	18.8	2.49	22.4	2.99	25.9	3.49
	16	8.89	1.33	11.6	1.63	15.2	2.06	17.0	2.29	18.8	2.54	22.4	3.04	25.9	3.56
	18	8.89	1.35	11.6	1.66	15.2	2.10	17.0	2.33	18.8	2.58	22.4	3.10	25.9	3.63
	20	8.89	1.37	11.6	1.68	15.2	2.13	17.0	2.37	18.8	2.63	22.4	3.15	25.9	3.72
	21	8.89	1.38	11.6	1.69	15.2	2.15	17.0	2.39	18.8	2.65	22.4	3.18	25.9	3.85
	23	8.89	1.39	11.6	1.72	15.2	2.19	17.0	2.44	18.8	2.71	22.4	3.39	25.9	4.12
	25	8.89	1.41	11.6	1.74	15.2	2.26	17.0	2.56	18.8	2.89	22.4	3.61	25.9	4.40
	27	8.89	1.43	11.6	1.81	15.2	2.40	17.0	2.72	18.8	3.08	22.4	3.85	25.9	4.70
	29	8.89	1.50	11.6	1.91	15.2	2.54	17.0	2.89	18.8	3.27	22.4	4.11	25.9	5.01
	31	8.89	1.58	11.6	2.02	15.2	2.70	17.0	3.07	18.8	3.48	22.4	4.37	25.9	5.34
	33	8.89	1.67	11.6	2.14	15.2	2.86	17.0	3.26	18.8	3.69	22.4	4.65	25.9	5.69
	35	8.89	1.76	11.6	2.26	15.2	3.02	17.0	3.45	18.8	3.92	22.4	4.94	25.9	6.06
	37	8.89	1.85	11.6	2.38	15.2	3.20	17.0	3.66	18.8	4.16	22.4	5.25	25.9	6.45
	39	8.89	1.94	11.6	2.51	15.2	3.39	17.0	3.88	18.8	4.41	22.4	5.58	25.9	6.86

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	17.3	2.32	22.6	2.99	29.6	3.95	33.0	4.45	36.5	4.97	42.2	5.71	43.5	5.43
	12	17.3	2.35	22.6	3.03	29.6	4.01	33.0	4.53	36.5	5.06	41.6	5.69	42.9	5.40
	14	17.3	2.39	22.6	3.08	29.6	4.09	33.0	4.61	36.5	5.16	41.1	5.66	42.4	5.48
	16	17.3	2.43	22.6	3.14	29.6	4.16	33.0	4.70	36.5	5.25	40.6	5.71	41.8	5.77
	18	17.3	2.46	22.6	3.19	29.6	4.24	33.0	4.79	36.5	5.38	40.0	6.00	41.3	6.07
	20	17.3	2.50	22.6	3.25	29.6	4.32	33.0	5.00	36.5	5.77	39.5	6.29	40.7	6.36
	21	17.3	2.52	22.6	3.28	29.6	4.44	33.0	5.18	36.5	5.98	39.2	6.44	40.5	6.51
	23	17.3	2.56	22.6	3.36	29.6	4.75	33.0	5.54	36.5	6.41	38.7	6.73	39.9	6.81
	25	17.3	2.63	22.6	3.58	29.6	5.08	33.0	5.93	36.5	6.85	38.1	7.02	39.4	7.11
	27	17.3	2.79	22.6	3.81	29.6	5.42	33.0	6.33	36.2	7.23	37.6	7.32	38.8	7.41
	29	17.3	2.96	22.6	4.05	29.6	5.77	33.0	6.76	35.7	7.52	37.0	7.62	38.3	7.72
	31	17.3	3.13	22.6	4.30	29.6	6.15	33.0	7.20	35.2	7.81	36.5	7.92	37.8	8.02
	33	17.3	3.32	22.6	4.57	29.6	6.55	33.0	7.68	34.6	8.10	35.9	8.22	37.2	8.33
	35	17.3	3.51	22.6	4.85	29.6	6.97	33.0	8.18	34.1	8.40	35.4	8.52	36.7	8.63
	37	17.3	3.72	22.6	5.15	29.6	7.42	32.9	8.63	33.5	8.70	34.8	8.82	36.1	8.94
	39	17.3	3.93	22.6	5.46	29.6	7.89	32.3	8.93	33.0	9.00	34.3	9.13	35.6	9.26
120%	10	15.9	2.16	20.8	2.76	27.3	3.62	30.5	4.08	33.7	4.55	40.2	5.53	42.7	5.59
	12	15.9	2.20	20.8	2.80	27.3	3.69	30.5	4.15	33.7	4.64	40.2	5.63	42.2	5.56
	14	15.9	2.23	20.8	2.85	27.3	3.75	30.5	4.23	33.7	4.72	40.2	5.73	41.7	5.53
	16	15.9	2.26	20.8	2.90	27.3	3.82	30.5	4.30	33.7	4.81	39.9	5.77	41.1	5.73
	18	15.9	2.29	20.8	2.94	27.3	3.89	30.5	4.38	33.7	4.90	39.4	5.96	40.6	6.03
	20	15.9	2.33	20.8	3.00	27.3	3.96	30.5	4.48	33.7	5.15	38.8	6.25	40.0	6.32
	21	15.9	2.35	20.8	3.02	27.3	4.00	30.5	4.63	33.7	5.33	38.6	6.40	39.8	6.47
	23	15.9	2.38	20.8	3.08	27.3	4.27	30.5	4.96	33.7	5.71	38.0	6.69	39.2	6.77
	25	15.9	2.42	20.8	3.25	27.3	4.56	30.5	5.30	33.7	6.11	37.5	6.98	38.7	7.06
	27	15.9	2.56	20.8	3.45	27.3	4.86	30.5	5.66	33.7	6.52	36.9	7.28	38.1	7.36
	29	15.9	2.71	20.8	3.67	27.3	5.18	30.5	6.03	33.7	6.96	36.4	7.57	37.6	7.66
	31	15.9	2.87	20.8	3.90	27.3	5.51	30.5	6.43	33.7	7.43	35.8	7.87	37.0	7.96
	33	15.9	3.04	20.8	4.14	27.3	5.86	30.5	6.85	33.7	7.92	35.3	8.16	36.5	8.26
	35	15.9	3.21	20.8	4.39	27.3	6.24	30.5	7.29	33.5	8.35	34.8	8.46	35.9	8.57
	37	15.9	3.40	20.8	4.65	27.3	6.63	30.5	7.75	33.0	8.65	34.2	8.76	35.4	8.88
	39	15.9	3.59	20.8	4.93	27.3	7.04	30.5	8.25	32.5	8.94	33.7	9.06	34.8	9.18
110%	10	14.6	2.01	19.1	2.54	25.0	3.31	28.0	3.72	30.9	4.14	36.9	5.02	42.0	5.75
	12	14.6	2.04	19.1	2.58	25.0	3.37	28.0	3.78	30.9	4.22	36.9	5.11	41.5	5.72
	14	14.6	2.07	19.1	2.62	25.0	3.42	28.0	3.85	30.9	4.29	36.9	5.20	40.9	5.69
	16	14.6	2.10	19.1	2.66	25.0	3.48	28.0	3.92	30.9	4.37	36.9	5.30	40.4	5.70
	18	14.6	2.13	19.1	2.71	25.0	3.55	28.0	3.99	30.9	4.45	36.9	5.44	39.8	5.99
	20	14.6	2.16	19.1	2.75	25.0	3.61	28.0	4.06	30.9	4.57	36.9	5.84	39.3	6.28
	21	14.6	2.17	19.1	2.77	25.0	3.64	28.0	4.12	30.9	4.72	36.9	6.05	39.0	6.43
	23	14.6	2.21	19.1	2.82	25.0	3.81	28.0	4.41	30.9	5.05	36.9	6.49	38.5	6.72
	25	14.6	2.24	19.1	2.94	25.0	4.07	28.0	4.71	30.9	5.40	36.9	6.94	37.9	7.01
	27	14.6	2.34	19.1	3.12	25.0	4.33	28.0	5.02	30.9	5.77	36.3	7.23	37.4	7.31
	29	14.6	2.48	19.1	3.31	25.0	4.61	28.0	5.35	30.9	6.15	35.8	7.52	36.8	7.61
	31	14.6	2.62	19.1	3.51	25.0	4.91	28.0	5.70	30.9	6.56	35.2	7.82	36.3	7.90
	33	14.6	2.77	19.1	3.73	25.0	5.22	28.0	6.06	30.9	6.98	34.7	8.11	35.8	8.20
	35	14.6	2.93	19.1	3.95	25.0	5.54	28.0	6.45	30.9	7.44	34.1	8.41	35.2	8.50
	37	14.6	3.09	19.1	4.18	25.0	5.89	28.0	6.86	30.9	7.91	33.6	8.70	34.7	8.81
	39	14.6	3.26	19.1	4.43	25.0	6.25	28.0	7.29	30.9	8.42	33.0	9.00	34.1	9.11
100%	10	13.3	1.87	17.4	2.33	22.7	3.01	25.4	3.37	28.1	3.74	33.5	4.52	38.8	5.31
	12	13.3	1.89	17.4	2.37	22.7	3.06	25.4	3.42	28.1	3.81	33.5	4.60	38.8	5.40
	14	13.3	1.92	17.4	2.40	22.7	3.11	25.4	3.48	28.1	3.87	33.5	4.68	38.8	5.50
	16	13.3	1.94	17.4	2.44	22.7	3.16	25.4	3.54	28.1	3.94	33.5	4.77	38.8	5.61
	18	13.3	1.97	17.4	2.48	22.7	3.21	25.4	3.61	28.1	4.01	33.5	4.86	38.8	5.86
	20	13.3	1.99	17.4	2.51	22.7	3.27	25.4	3.67	28.1	4.09	33.5	5.10	38.6	6.24
	21	13.3	2.01	17.4	2.54	22.7	3.30	25.4	3.71	28.1	4.16	33.5	5.28	38.3	6.38
	23	13.3	2.04	17.4	2.58	22.7	3.39	25.4	3.89	28.1	4.44	33.5	5.65	37.8	6.67
	25	13.3	2.07	17.4	2.64	22.7	3.61	25.4	4.15	28.1	4.74	33.5	6.05	37.2	6.96
	27	13.3	2.13	17.4	2.80	22.7	3.84	25.4	4.43	28.1	5.06	33.5	6.46	36.7	7.26
	29	13.3	2.26	17.4	2.97	22.7	4.09	25.4	4.71	28.1	5.39	33.5	6.90	36.1	7.55
	31	13.3	2.39	17.4	3.15	22.7	4.34	25.4	5.01	28.1	5.74	33.5	7.35	35.6	7.84
	33	13.3	2.52	17.4	3.34	22.7	4.61	25.4	5.33	28.1	6.11	33.5	7.84	35.0	8.14
	35	13.3	2.66	17.4	3.53	22.7	4.90	25.4	5.67	28.1	6.50	33.5	8.35	34.5	8.44
	37	13.3	2.80	17.4	3.74	22.7	5.19	25.4	6.02	28.1	6.91	33.0	8.64	33.9	8.74
	39	13.3	2.96	17.4	3.95	22.7	5.51	25.4	6.39	28.1	7.35	32.4	8.94	33.4	9.04

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	12.0	1.73	15.6	2.13	20.5	2.71	22.9	3.02	25.3	3.35	30.2	4.03	34.9	4.73
	12	12.0	1.75	15.6	2.16	20.5	2.76	22.9	3.07	25.3	3.41	30.2	4.10	34.9	4.81
	14	12.0	1.77	15.6	2.19	20.5	2.80	22.9	3.12	25.3	3.47	30.2	4.18	34.9	4.90
	16	12.0	1.79	15.6	2.22	20.5	2.84	22.9	3.18	25.3	3.53	30.2	4.25	34.9	4.99
	18	12.0	1.81	15.6	2.25	20.5	2.89	22.9	3.23	25.3	3.59	30.2	4.33	34.9	5.08
	20	12.0	1.84	15.6	2.29	20.5	2.94	22.9	3.29	25.3	3.65	30.2	4.41	34.9	5.40
	21	12.0	1.85	15.6	2.30	20.5	2.97	22.9	3.32	25.3	3.69	30.2	4.57	34.9	5.59
	23	12.0	1.87	15.6	2.34	20.5	3.02	22.9	3.41	25.3	3.87	30.2	4.88	34.9	5.99
	25	12.0	1.90	15.6	2.38	20.5	3.18	22.9	3.64	25.3	4.13	30.2	5.22	34.9	6.41
	27	12.0	1.94	15.6	2.51	20.5	3.38	22.9	3.87	25.3	4.40	30.2	5.57	34.9	6.85
	29	12.0	2.05	15.6	2.66	20.5	3.59	22.9	4.12	25.3	4.69	30.2	5.94	34.9	7.31
	31	12.0	2.16	15.6	2.81	20.5	3.81	22.9	4.38	25.3	4.98	30.2	6.33	34.9	7.79
	33	12.0	2.28	15.6	2.97	20.5	4.05	22.9	4.65	25.3	5.30	30.2	6.74	34.3	8.08
	35	12.0	2.40	15.6	3.14	20.5	4.29	22.9	4.93	25.3	5.63	30.2	7.17	33.8	8.37
	37	12.0	2.53	15.6	3.32	20.5	4.55	22.9	5.23	25.3	5.98	30.2	7.63	33.2	8.67
	39	12.0	2.67	15.6	3.51	20.5	4.82	22.9	5.55	25.3	6.35	30.2	8.12	32.7	8.96
80%	10	10.6	1.59	13.9	1.93	18.2	2.43	20.3	2.70	22.5	2.97	26.8	3.56	31.0	4.16
	12	10.6	1.61	13.9	1.96	18.2	2.47	20.3	2.74	22.5	3.02	26.8	3.62	31.0	4.23
	14	10.6	1.63	13.9	1.98	18.2	2.50	20.3	2.78	22.5	3.07	26.8	3.68	31.0	4.31
	16	10.6	1.64	13.9	2.01	18.2	2.54	20.3	2.83	22.5	3.12	26.8	3.75	31.0	4.38
	18	10.6	1.66	13.9	2.04	18.2	2.58	20.3	2.87	22.5	3.18	26.8	3.82	31.0	4.47
	20	10.6	1.68	13.9	2.07	18.2	2.63	20.3	2.92	22.5	3.23	26.8	3.89	31.0	4.58
	21	10.6	1.69	13.9	2.08	18.2	2.65	20.3	2.95	22.5	3.26	26.8	3.92	31.0	4.74
	23	10.6	1.72	13.9	2.11	18.2	2.69	20.3	3.00	22.5	3.34	26.8	4.17	31.0	5.08
	25	10.6	1.74	13.9	2.15	18.2	2.78	20.3	3.16	22.5	3.56	26.8	4.45	31.0	5.42
	27	10.6	1.76	13.9	2.23	18.2	2.95	20.3	3.36	22.5	3.79	26.8	4.75	31.0	5.79
	29	10.6	1.85	13.9	2.36	18.2	3.13	20.3	3.56	22.5	4.03	26.8	5.06	31.0	6.18
	31	10.6	1.95	13.9	2.49	18.2	3.32	20.3	3.78	22.5	4.28	26.8	5.38	31.0	6.58
	33	10.6	2.05	13.9	2.63	18.2	3.52	20.3	4.01	22.5	4.55	26.8	5.73	31.0	7.01
	35	10.6	2.16	13.9	2.78	18.2	3.73	20.3	4.26	22.5	4.83	26.8	6.09	31.0	7.47
	37	10.6	2.28	13.9	2.93	18.2	3.94	20.3	4.51	22.5	5.12	26.8	6.47	31.0	7.95
	39	10.6	2.39	13.9	3.09	18.2	4.17	20.3	4.78	22.5	5.43	26.8	6.88	31.0	8.45

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	10	20.6	2.84	27.0	3.63	35.3	4.77	39.4	5.37	43.6	5.99	50.4	6.87	51.9	6.53
	12	20.6	2.88	27.0	3.69	35.3	4.85	39.4	5.46	43.6	6.10	49.7	6.83	51.3	6.49
	14	20.6	2.92	27.0	3.75	35.3	4.94	39.4	5.56	43.6	6.21	49.1	6.80	50.6	6.58
	16	20.6	2.96	27.0	3.81	35.3	5.02	39.4	5.66	43.6	6.32	48.4	6.86	50.0	6.94
	18	20.6	3.01	27.0	3.87	35.3	5.12	39.4	5.77	43.6	6.47	47.8	7.21	49.3	7.29
	20	20.6	3.06	27.0	3.94	35.3	5.21	39.4	6.02	43.6	6.94	47.1	7.56	48.7	7.65
	21	20.6	3.08	27.0	3.97	35.3	5.36	39.4	6.24	43.6	7.19	46.8	7.73	48.3	7.83
	23	20.6	3.13	27.0	4.07	35.3	5.73	39.4	6.67	43.6	7.70	46.2	8.09	47.7	8.19
	25	20.6	3.20	27.0	4.34	35.3	6.12	39.4	7.13	43.6	8.24	45.5	8.44	47.0	8.55
	27	20.6	3.40	27.0	4.62	35.3	6.53	39.4	7.62	43.3	8.68	44.9	8.80	46.4	8.91
	29	20.6	3.60	27.0	4.91	35.3	6.96	39.4	8.13	42.6	9.03	44.2	9.15	45.7	9.27
	31	20.6	3.82	27.0	5.21	35.3	7.41	39.4	8.66	42.0	9.39	43.5	9.51	45.1	9.64
	33	20.6	4.04	27.0	5.53	35.3	7.89	39.4	9.23	41.3	9.74	42.9	9.87	44.4	10.0
	35	20.6	4.27	27.0	5.87	35.3	8.39	39.4	9.83	40.7	10.1	42.2	10.2	43.8	10.4
	37	20.6	4.52	27.0	6.23	35.3	8.93	39.2	10.4	40.0	10.5	41.6	10.6	43.1	10.7
	39	20.6	4.78	27.0	6.60	35.3	9.49	38.6	10.7	39.4	10.8	40.9	11.0	42.5	11.1
120%	10	19.0	2.65	24.9	3.36	32.6	4.39	36.4	4.93	40.3	5.49	48.0	6.65	51.0	6.72
	12	19.0	2.69	24.9	3.41	32.6	4.46	36.4	5.02	40.3	5.59	48.0	6.76	50.4	6.68
	14	19.0	2.73	24.9	3.47	32.6	4.54	36.4	5.10	40.3	5.69	48.0	6.89	49.7	6.64
	16	19.0	2.77	24.9	3.52	32.6	4.62	36.4	5.20	40.3	5.79	47.7	6.93	49.1	6.89
	18	19.0	2.81	24.9	3.58	32.6	4.70	36.4	5.29	40.3	5.90	47.0	7.16	48.4	7.24
	20	19.0	2.85	24.9	3.64	32.6	4.79	36.4	5.40	40.3	6.20	46.4	7.51	47.8	7.60
	21	19.0	2.87	24.9	3.67	32.6	4.83	36.4	5.59	40.3	6.42	46.1	7.69	47.5	7.77
	23	19.0	2.91	24.9	3.74	32.6	5.16	36.4	5.98	40.3	6.87	45.4	8.04	46.8	8.13
	25	19.0	2.96	24.9	3.95	32.6	5.50	36.4	6.39	40.3	7.35	44.8	8.39	46.2	8.49
	27	19.0	3.13	24.9	4.19	32.6	5.87	36.4	6.82	40.3	7.85	44.1	8.74	45.5	8.85
	29	19.0	3.31	24.9	4.46	32.6	6.25	36.4	7.27	40.3	8.37	43.5	9.10	44.9	9.21
	31	19.0	3.51	24.9	4.73	32.6	6.65	36.4	7.74	40.3	8.93	42.8	9.45	44.2	9.57
	33	19.0	3.71	24.9	5.02	32.6	7.07	36.4	8.24	40.3	9.52	42.1	9.81	43.6	9.93
	35	19.0	3.92	24.9	5.32	32.6	7.52	36.4	8.77	40.1	10.0	41.5	10.2	42.9	10.3
	37	19.0	4.14	24.9	5.63	32.6	7.99	36.4	9.33	39.4	10.4	40.8	10.5	42.3	10.7
	39	19.0	4.37	24.9	5.97	32.6	8.49	36.4	9.92	38.8	10.7	40.2	10.9	41.6	11.0
110%	10	17.5	2.47	22.8	3.10	29.9	4.02	33.4	4.50	36.9	5.00	44.0	6.05	50.2	6.91
	12	17.5	2.51	22.8	3.15	29.9	4.08	33.4	4.58	36.9	5.09	44.0	6.15	49.5	6.88
	14	17.5	2.54	22.8	3.20	29.9	4.15	33.4	4.66	36.9	5.18	44.0	6.26	48.9	6.84
	16	17.5	2.57	22.8	3.25	29.9	4.22	33.4	4.74	36.9	5.27	44.0	6.38	48.2	6.85
	18	17.5	2.61	22.8	3.30	29.9	4.30	33.4	4.82	36.9	5.37	44.0	6.55	47.6	7.19
	20	17.5	2.65	22.8	3.35	29.9	4.37	33.4	4.91	36.9	5.51	44.0	7.03	46.9	7.55
	21	17.5	2.67	22.8	3.38	29.9	4.41	33.4	4.98	36.9	5.70	44.0	7.28	46.6	7.72
	23	17.5	2.71	22.8	3.44	29.9	4.62	33.4	5.32	36.9	6.09	44.0	7.80	45.9	8.07
	25	17.5	2.75	22.8	3.57	29.9	4.92	33.4	5.68	36.9	6.51	44.0	8.34	45.3	8.43
	27	17.5	2.87	22.8	3.80	29.9	5.24	33.4	6.06	36.9	6.95	43.4	8.69	44.6	8.78
	29	17.5	3.03	22.8	4.03	29.9	5.58	33.4	6.46	36.9	7.41	42.7	9.04	44.0	9.14
	31	17.5	3.21	22.8	4.27	29.9	5.93	33.4	6.87	36.9	7.89	42.1	9.39	43.3	9.50
	33	17.5	3.39	22.8	4.53	29.9	6.30	33.4	7.31	36.9	8.41	41.4	9.75	42.7	9.86
	35	17.5	3.58	22.8	4.79	29.9	6.70	33.4	7.77	36.9	8.95	40.8	10.1	42.0	10.2
	37	17.5	3.78	22.8	5.07	29.9	7.11	33.4	8.26	36.9	9.52	40.1	10.5	41.4	10.6
	39	17.5	3.98	22.8	5.37	29.9	7.54	33.4	8.78	36.9	10.1	39.4	10.8	40.7	10.9
100%	10	15.9	2.30	20.7	2.85	27.1	3.65	30.3	4.08	33.6	4.53	40.0	5.45	46.3	6.39
	12	15.9	2.33	20.7	2.89	27.1	3.71	30.3	4.15	33.6	4.60	40.0	5.55	46.3	6.50
	14	15.9	2.36	20.7	2.93	27.1	3.77	30.3	4.22	33.6	4.68	40.0	5.65	46.3	6.62
	16	15.9	2.39	20.7	2.98	27.1	3.84	30.3	4.29	33.6	4.77	40.0	5.75	46.3	6.74
	18	15.9	2.42	20.7	3.02	27.1	3.90	30.3	4.37	33.6	4.85	40.0	5.86	46.3	7.04
	20	15.9	2.45	20.7	3.07	27.1	3.97	30.3	4.44	33.6	4.94	40.0	6.14	46.1	7.49
	21	15.9	2.47	20.7	3.09	27.1	4.00	30.3	4.49	33.6	5.02	40.0	6.36	45.7	7.67
	23	15.9	2.50	20.7	3.14	27.1	4.11	30.3	4.71	33.6	5.36	40.0	6.81	45.1	8.02
	25	15.9	2.54	20.7	3.22	27.1	4.38	30.3	5.02	33.6	5.73	40.0	7.28	44.4	8.37
	27	15.9	2.62	20.7	3.42	27.1	4.66	30.3	5.35	33.6	6.11	40.0	7.77	43.8	8.72
	29	15.9	2.77	20.7	3.62	27.1	4.95	30.3	5.70	33.6	6.51	40.0	8.29	43.1	9.07
	31	15.9	2.93	20.7	3.84	27.1	5.26	30.3	6.06	33.6	6.93	40.0	8.84	42.5	9.43
	33	15.9	3.09	20.7	4.06	27.1	5.58	30.3	6.44	33.6	7.37	40.0	9.42	41.8	9.78
	35	15.9	3.26	20.7	4.30	27.1	5.92	30.3	6.84	33.6	7.83	40.0	10.0	41.2	10.1
	37	15.9	3.43	20.7	4.55	27.1	6.28	30.3	7.26	33.6	8.33	39.4	10.4	40.5	10.5
	39	15.9	3.62	20.7	4.81	27.1	6.66	30.3	7.71	33.6	8.85	38.7	10.7	39.9	10.9

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	14.3	2.13	18.7	2.61	24.4	3.31	27.3	3.68	30.2	4.06	36.0	4.87	41.7	5.70
	12	14.3	2.16	18.7	2.65	24.4	3.36	27.3	3.73	30.2	4.13	36.0	4.96	41.7	5.80
	14	14.3	2.18	18.7	2.68	24.4	3.41	27.3	3.80	30.2	4.20	36.0	5.04	41.7	5.90
	16	14.3	2.21	18.7	2.72	24.4	3.46	27.3	3.86	30.2	4.27	36.0	5.13	41.7	6.01
	18	14.3	2.23	18.7	2.76	24.4	3.52	27.3	3.92	30.2	4.35	36.0	5.23	41.7	6.12
	20	14.3	2.26	18.7	2.80	24.4	3.58	27.3	3.99	30.2	4.43	36.0	5.33	41.7	6.50
	21	14.3	2.28	18.7	2.82	24.4	3.61	27.3	4.03	30.2	4.47	36.0	5.51	41.7	6.73
	23	14.3	2.31	18.7	2.86	24.4	3.67	27.3	4.14	30.2	4.68	36.0	5.89	41.7	7.21
	25	14.3	2.34	18.7	2.91	24.4	3.86	27.3	4.41	30.2	5.00	36.0	6.29	41.7	7.71
	27	14.3	2.39	18.7	3.06	24.4	4.11	27.3	4.69	30.2	5.32	36.0	6.71	41.7	8.23
	29	14.3	2.52	18.7	3.24	24.4	4.36	27.3	4.99	30.2	5.66	36.0	7.16	41.7	8.79
	31	14.3	2.66	18.7	3.43	24.4	4.63	27.3	5.30	30.2	6.02	36.0	7.62	41.6	9.36
	33	14.3	2.80	18.7	3.63	24.4	4.91	27.3	5.62	30.2	6.40	36.0	8.11	41.0	9.71
	35	14.3	2.95	18.7	3.83	24.4	5.20	27.3	5.97	30.2	6.80	36.0	8.63	40.3	10.1
	37	14.3	3.11	18.7	4.05	24.4	5.51	27.3	6.33	30.2	7.22	36.0	9.18	39.7	10.4
	39	14.3	3.27	18.7	4.28	24.4	5.84	27.3	6.71	30.2	7.66	36.0	9.77	39.0	10.8
80%	10	12.7	1.97	16.6	2.38	21.7	2.97	24.3	3.29	26.9	3.62	32.0	4.31	37.0	5.02
	12	12.7	1.99	16.6	2.41	21.7	3.01	24.3	3.34	26.9	3.67	32.0	4.38	37.0	5.11
	14	12.7	2.01	16.6	2.44	21.7	3.06	24.3	3.39	26.9	3.73	32.0	4.46	37.0	5.20
	16	12.7	2.03	16.6	2.47	21.7	3.10	24.3	3.44	26.9	3.80	32.0	4.53	37.0	5.29
	18	12.7	2.06	16.6	2.50	21.7	3.15	24.3	3.50	26.9	3.86	32.0	4.62	37.0	5.39
	20	12.7	2.08	16.6	2.54	21.7	3.20	24.3	3.56	26.9	3.93	32.0	4.70	37.0	5.53
	21	12.7	2.09	16.6	2.56	21.7	3.23	24.3	3.59	26.9	3.96	32.0	4.74	37.0	5.72
	23	12.7	2.12	16.6	2.59	21.7	3.28	24.3	3.65	26.9	4.05	32.0	5.04	37.0	6.12
	25	12.7	2.15	16.6	2.63	21.7	3.39	24.3	3.83	26.9	4.32	32.0	5.38	37.0	6.54
	27	12.7	2.17	16.6	2.73	21.7	3.59	24.3	4.08	26.9	4.60	32.0	5.73	37.0	6.98
	29	12.7	2.28	16.6	2.89	21.7	3.81	24.3	4.33	26.9	4.88	32.0	6.11	37.0	7.44
	31	12.7	2.41	16.6	3.05	21.7	4.04	24.3	4.59	26.9	5.19	32.0	6.50	37.0	7.93
	33	12.7	2.53	16.6	3.22	21.7	4.28	24.3	4.87	26.9	5.51	32.0	6.91	37.0	8.44
	35	12.7	2.66	16.6	3.40	21.7	4.53	24.3	5.16	26.9	5.84	32.0	7.34	37.0	8.98
	37	12.7	2.80	16.6	3.59	21.7	4.79	24.3	5.47	26.9	6.20	32.0	7.80	37.0	9.56
	39	12.7	2.94	16.6	3.78	21.7	5.07	24.3	5.79	26.9	6.57	32.0	8.29	37.0	10.2

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	23.2	3.36	30.3	4.29	39.7	5.64	44.4	6.35	49.1	7.08	56.7	8.11	58.4	7.71	
	12	23.2	3.40	30.3	4.36	39.7	5.73	44.4	6.46	49.1	7.20	55.9	8.07	57.7	7.66	
	14	23.2	3.45	30.3	4.43	39.7	5.83	44.4	6.57	49.1	7.33	55.2	8.03	56.9	7.78	
	16	23.2	3.50	30.3	4.50	39.7	5.94	44.4	6.69	49.1	7.47	54.5	8.10	56.2	8.20	
	18	23.2	3.56	30.3	4.58	39.7	6.05	44.4	6.82	49.1	7.64	53.8	8.52	55.5	8.62	
	20	23.2	3.61	30.3	4.66	39.7	6.16	44.4	7.12	49.1	8.21	53.0	8.93	54.7	9.04	
	21	23.2	3.64	30.3	4.70	39.7	6.34	44.4	7.37	49.1	8.50	52.7	9.14	54.4	9.25	
	23	23.2	3.70	30.3	4.81	39.7	6.77	44.4	7.89	49.1	9.10	51.9	9.56	53.6	9.67	
	25	23.2	3.79	30.3	5.13	39.7	7.23	44.4	8.43	49.1	9.74	51.2	9.98	52.9	10.1	
	27	23.2	4.02	30.3	5.45	39.7	7.72	44.4	9.00	48.7	10.3	50.5	10.4	52.2	10.5	
	29	23.2	4.26	30.3	5.80	39.7	8.23	44.4	9.61	48.0	10.7	49.7	10.8	51.4	11.0	
	31	23.2	4.51	30.3	6.16	39.7	8.76	44.4	10.2	47.2	11.1	49.0	11.2	50.7	11.4	
	33	23.2	4.78	30.3	6.54	39.7	9.32	44.4	10.9	46.5	11.5	48.3	11.7	50.0	11.8	
	35	23.2	5.05	30.3	6.94	39.7	9.92	44.4	11.6	45.8	11.9	47.5	12.1	49.2	12.3	
	37	23.2	5.34	30.3	7.36	39.7	10.5	44.2	12.3	45.0	12.4	46.8	12.5	48.5	12.7	
	39	23.2	5.65	30.3	7.80	39.7	11.2	43.4	12.7	44.3	12.8	46.1	13.0	47.8	13.1	
120%	10	21.4	3.14	28.0	3.97	36.6	5.19	41.0	5.83	45.3	6.49	54.0	7.86	57.4	7.94	
	12	21.4	3.18	28.0	4.03	36.6	5.27	41.0	5.93	45.3	6.60	54.0	7.99	56.7	7.90	
	14	21.4	3.22	28.0	4.10	36.6	5.36	41.0	6.03	45.3	6.72	54.0	8.14	56.0	7.85	
	16	21.4	3.27	28.0	4.16	36.6	5.46	41.0	6.14	45.3	6.85	53.6	8.19	55.2	8.14	
	18	21.4	3.32	28.0	4.23	36.6	5.56	41.0	6.25	45.3	6.97	52.9	8.47	54.5	8.56	
	20	21.4	3.37	28.0	4.30	36.6	5.66	41.0	6.39	45.3	7.33	52.2	8.88	53.8	8.98	
	21	21.4	3.39	28.0	4.34	36.6	5.71	41.0	6.61	45.3	7.59	51.8	9.09	53.4	9.19	
	23	21.4	3.44	28.0	4.42	36.6	6.10	41.0	7.07	45.3	8.12	51.1	9.50	52.7	9.61	
	25	21.4	3.50	28.0	4.66	36.6	6.51	41.0	7.55	45.3	8.68	50.3	9.92	51.9	10.0	
	27	21.4	3.70	28.0	4.96	36.6	6.93	41.0	8.05	45.3	9.27	49.6	10.3	51.2	10.5	
	29	21.4	3.91	28.0	5.27	36.6	7.39	41.0	8.59	45.3	9.90	48.9	10.8	50.5	10.9	
	31	21.4	4.14	28.0	5.59	36.6	7.86	41.0	9.15	45.3	10.6	48.2	11.2	49.7	11.3	
	33	21.4	4.38	28.0	5.93	36.6	8.36	41.0	9.74	45.3	11.2	47.4	11.6	49.0	11.7	
	35	21.4	4.63	28.0	6.28	36.6	8.89	41.0	10.4	45.1	11.9	46.7	12.0	48.3	12.2	
	37	21.4	4.89	28.0	6.66	36.6	9.44	41.0	11.0	44.3	12.3	46.0	12.4	47.5	12.6	
	39	21.4	5.17	28.0	7.05	36.6	10.0	41.0	11.7	43.6	12.7	45.2	12.9	46.8	13.0	
110%	10	19.6	2.92	25.7	3.67	33.6	4.75	37.5	5.32	41.5	5.91	49.5	7.14	56.4	8.17	
	12	19.6	2.96	25.7	3.72	33.6	4.82	37.5	5.41	41.5	6.02	49.5	7.27	55.7	8.13	
	14	19.6	3.00	25.7	3.78	33.6	4.90	37.5	5.50	41.5	6.12	49.5	7.40	55.0	8.09	
	16	19.6	3.04	25.7	3.84	33.6	4.99	37.5	5.60	41.5	6.23	49.5	7.54	54.3	8.09	
	18	19.6	3.08	25.7	3.90	33.6	5.08	37.5	5.70	41.5	6.35	49.5	7.74	53.5	8.50	
	20	19.6	3.13	25.7	3.96	33.6	5.17	37.5	5.80	41.5	6.51	49.5	8.31	52.8	8.92	
	21	19.6	3.15	25.7	3.99	33.6	5.21	37.5	5.89	41.5	6.73	49.5	8.60	52.4	9.12	
	23	19.6	3.20	25.7	4.06	33.6	5.46	37.5	6.29	41.5	7.20	49.5	9.21	51.7	9.54	
	25	19.6	3.25	25.7	4.22	33.6	5.82	37.5	6.72	41.5	7.69	49.5	9.85	51.0	9.96	
	27	19.6	3.39	25.7	4.49	33.6	6.20	37.5	7.16	41.5	8.21	48.8	10.3	50.2	10.4	
	29	19.6	3.59	25.7	4.76	33.6	6.59	37.5	7.63	41.5	8.76	48.0	10.7	49.5	10.8	
	31	19.6	3.79	25.7	5.05	33.6	7.01	37.5	8.12	41.5	9.33	47.3	11.1	48.8	11.2	
	33	19.6	4.01	25.7	5.35	33.6	7.45	37.5	8.64	41.5	9.93	46.6	11.5	48.0	11.6	
	35	19.6	4.23	25.7	5.66	33.6	7.91	37.5	9.19	41.5	10.6	45.8	11.9	47.3	12.1	
	37	19.6	4.46	25.7	6.00	33.6	8.40	37.5	9.76	41.5	11.2	45.1	12.4	46.6	12.5	
	39	19.6	4.71	25.7	6.35	33.6	8.92	37.5	10.4	41.5	12.0	44.4	12.8	45.8	12.9	
100%	10	17.8	2.72	23.3	3.37	30.5	4.32	34.1	4.82	37.8	5.35	45.0	6.44	52.1	7.55	
	12	17.8	2.75	23.3	3.42	30.5	4.39	34.1	4.90	37.8	5.44	45.0	6.56	52.1	7.68	
	14	17.8	2.79	23.3	3.47	30.5	4.46	34.1	4.99	37.8	5.53	45.0	6.67	52.1	7.82	
	16	17.8	2.82	23.3	3.52	30.5	4.53	34.1	5.07	37.8	5.63	45.0	6.80	52.1	7.97	
	18	17.8	2.86	23.3	3.57	30.5	4.61	34.1	5.16	37.8	5.73	45.0	6.92	52.1	8.32	
	20	17.8	2.90	23.3	3.63	30.5	4.69	34.1	5.25	37.8	5.84	45.0	7.26	51.8	8.86	
	21	17.8	2.92	23.3	3.66	30.5	4.73	34.1	5.30	37.8	5.93	45.0	7.52	51.4	9.06	
	23	17.8	2.96	23.3	3.72	30.5	4.85	34.1	5.57	37.8	6.34	45.0	8.05	50.7	9.47	
	25	17.8	3.00	23.3	3.81	30.5	5.17	34.1	5.94	37.8	6.77	45.0	8.60	50.0	9.89	
	27	17.8	3.10	23.3	4.04	30.5	5.50	34.1	6.32	37.8	7.22	45.0	9.19	49.3	10.3	
	29	17.8	3.27	23.3	4.28	30.5	5.85	34.1	6.73	37.8	7.69	45.0	9.80	48.5	10.7	
	31	17.8	3.46	23.3	4.54	30.5	6.21	34.1	7.16	37.8	8.18	45.0	10.5	47.8	11.1	
	33	17.8	3.65	23.3	4.80	30.5	6.60	34.1	7.61	37.8	8.71	45.0	11.1	47.1	11.6	
	35	17.8	3.85	23.3	5.08	30.5	7.00	34.1	8.08	37.8	9.26	45.0	11.9	46.3	12.0	
	37	17.8	4.06	23.3	5.37	30.5	7.42	34.1	8.58	37.8	9.84	44.3	12.3	45.6	12.4	
	39	17.8	4.28	23.3	5.68	30.5	7.87	34.1	9.11	37.8	10.5	43.5	12.7	44.9	12.8	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	16.1	2.52	21.0	3.09	27.5	3.91	30.7	4.34	34.0	4.80	40.5	5.76	46.9	6.73
	12	16.1	2.55	21.0	3.13	27.5	3.97	30.7	4.41	34.0	4.88	40.5	5.86	46.9	6.85
	14	16.1	2.58	21.0	3.17	27.5	4.03	30.7	4.49	34.0	4.96	40.5	5.96	46.9	6.97
	16	16.1	2.61	21.0	3.21	27.5	4.09	30.7	4.56	34.0	5.05	40.5	6.07	46.9	7.10
	18	16.1	2.64	21.0	3.26	27.5	4.16	30.7	4.64	34.0	5.14	40.5	6.18	46.9	7.23
	20	16.1	2.67	21.0	3.31	27.5	4.23	30.7	4.72	34.0	5.23	40.5	6.29	46.9	7.68
	21	16.1	2.69	21.0	3.33	27.5	4.26	30.7	4.76	34.0	5.28	40.5	6.51	46.9	7.96
	23	16.1	2.73	21.0	3.38	27.5	4.34	30.7	4.89	34.0	5.54	40.5	6.96	46.9	8.52
	25	16.1	2.76	21.0	3.44	27.5	4.57	30.7	5.21	34.0	5.90	40.5	7.43	46.9	9.11
	27	16.1	2.82	21.0	3.62	27.5	4.85	30.7	5.54	34.0	6.29	40.5	7.93	46.9	9.73
	29	16.1	2.98	21.0	3.83	27.5	5.15	30.7	5.89	34.0	6.69	40.5	8.46	46.9	10.4
	31	16.1	3.14	21.0	4.06	27.5	5.47	30.7	6.26	34.0	7.12	40.5	9.01	46.8	11.1
	33	16.1	3.31	21.0	4.29	27.5	5.80	30.7	6.65	34.0	7.57	40.5	9.59	46.1	11.5
	35	16.1	3.49	21.0	4.53	27.5	6.15	30.7	7.05	34.0	8.04	40.5	10.2	45.4	11.9
	37	16.1	3.67	21.0	4.79	27.5	6.51	30.7	7.48	34.0	8.53	40.5	10.9	44.6	12.3
	39	16.1	3.87	21.0	5.05	27.5	6.90	30.7	7.93	34.0	9.06	40.5	11.5	43.9	12.7
80%	10	14.3	2.33	18.7	2.81	24.4	3.51	27.3	3.88	30.2	4.27	36.0	5.09	41.7	5.93
	12	14.3	2.35	18.7	2.85	24.4	3.56	27.3	3.94	30.2	4.34	36.0	5.18	41.7	6.04
	14	14.3	2.38	18.7	2.88	24.4	3.61	27.3	4.00	30.2	4.41	36.0	5.27	41.7	6.14
	16	14.3	2.40	18.7	2.92	24.4	3.67	27.3	4.07	30.2	4.49	36.0	5.36	41.7	6.25
	18	14.3	2.43	18.7	2.96	24.4	3.73	27.3	4.13	30.2	4.56	36.0	5.45	41.7	6.37
	20	14.3	2.46	18.7	3.00	24.4	3.78	27.3	4.20	30.2	4.64	36.0	5.55	41.7	6.53
	21	14.3	2.47	18.7	3.02	24.4	3.82	27.3	4.24	30.2	4.68	36.0	5.61	41.7	6.76
	23	14.3	2.51	18.7	3.07	24.4	3.88	27.3	4.31	30.2	4.79	36.0	5.96	41.7	7.23
	25	14.3	2.54	18.7	3.11	24.4	4.00	27.3	4.53	30.2	5.10	36.0	6.36	41.7	7.73
	27	14.3	2.57	18.7	3.23	24.4	4.25	27.3	4.82	30.2	5.43	36.0	6.78	41.7	8.24
	29	14.3	2.70	18.7	3.41	24.4	4.51	27.3	5.11	30.2	5.77	36.0	7.22	41.7	8.79
	31	14.3	2.84	18.7	3.61	24.4	4.78	27.3	5.43	30.2	6.13	36.0	7.68	41.7	9.37
	33	14.3	2.99	18.7	3.81	24.4	5.06	27.3	5.76	30.2	6.51	36.0	8.17	41.7	9.98
	35	14.3	3.15	18.7	4.02	24.4	5.35	27.3	6.10	30.2	6.91	36.0	8.68	41.7	10.6
	37	14.3	3.31	18.7	4.24	24.4	5.66	27.3	6.46	30.2	7.32	36.0	9.22	41.7	11.3
	39	14.3	3.48	18.7	4.47	24.4	5.99	27.3	6.84	30.2	7.76	36.0	9.79	41.7	12.0

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85																	
Indoor air temp. °CWB																	
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	10	25.8	3.80	33.7	4.85	44.1	6.37	49.3	7.18	54.5	8.00	63.0	9.18	64.9	8.72		
	12	25.8	3.85	33.7	4.93	44.1	6.48	49.3	7.30	54.5	8.15	62.2	9.13	64.1	8.67		
	14	25.8	3.90	33.7	5.01	44.1	6.60	49.3	7.43	54.5	8.29	61.3	9.08	63.3	8.79		
	16	25.8	3.96	33.7	5.09	44.1	6.71	49.3	7.57	54.5	8.45	60.5	9.16	62.4	9.27		
	18	25.8	4.02	33.7	5.18	44.1	6.84	49.3	7.71	54.5	8.64	59.7	9.63	61.6	9.74		
	20	25.8	4.08	33.7	5.27	44.1	6.96	49.3	8.05	54.5	9.28	58.9	10.1	60.8	10.2		
	21	25.8	4.12	33.7	5.31	44.1	7.16	49.3	8.33	54.5	9.61	58.5	10.3	60.4	10.5		
	23	25.8	4.18	33.7	5.44	44.1	7.66	49.3	8.92	54.5	10.3	57.7	10.8	59.6	10.9		
	25	25.8	4.28	33.7	5.80	44.1	8.18	49.3	9.53	54.5	11.0	56.9	11.3	58.8	11.4		
	27	25.8	4.54	33.7	6.17	44.1	8.73	49.3	10.2	54.1	11.6	56.1	11.8	58.0	11.9		
	29	25.8	4.82	33.7	6.56	44.1	9.30	49.3	10.9	53.3	12.1	55.2	12.2	57.2	12.4		
	31	25.8	5.10	33.7	6.97	44.1	9.91	49.3	11.6	52.5	12.5	54.4	12.7	56.3	12.9		
	33	25.8	5.40	33.7	7.39	44.1	10.5	49.3	12.3	51.7	13.0	53.6	13.2	55.5	13.4		
	35	25.8	5.71	33.7	7.84	44.1	11.2	49.3	13.1	50.9	13.5	52.8	13.7	54.7	13.9		
	37	25.8	6.04	33.7	8.32	44.1	11.9	49.1	13.9	50.0	14.0	52.0	14.2	53.9	14.4		
	39	25.8	6.38	33.7	8.82	44.1	12.7	48.2	14.3	49.2	14.4	51.2	14.7	53.1	14.9		
120%	10	23.8	3.55	31.1	4.49	40.7	5.86	45.5	6.59	50.4	7.34	60.0	8.88	63.8	8.98		
	12	23.8	3.59	31.1	4.56	40.7	5.96	45.5	6.70	50.4	7.47	60.0	9.04	63.0	8.93		
	14	23.8	3.64	31.1	4.63	40.7	6.06	45.5	6.82	50.4	7.60	60.0	9.20	62.2	8.88		
	16	23.8	3.70	31.1	4.71	40.7	6.17	45.5	6.94	50.4	7.74	59.6	9.26	61.4	9.21		
	18	23.8	3.75	31.1	4.79	40.7	6.28	45.5	7.07	50.4	7.88	58.8	9.57	60.6	9.68		
	20	23.8	3.81	31.1	4.87	40.7	6.40	45.5	7.22	50.4	8.29	58.0	10.0	59.7	10.2		
	21	23.8	3.84	31.1	4.91	40.7	6.46	45.5	7.47	50.4	8.58	57.6	10.3	59.3	10.4		
	23	23.8	3.89	31.1	4.99	40.7	6.89	45.5	7.99	50.4	9.18	56.8	10.7	58.5	10.9		
	25	23.8	3.96	31.1	5.27	40.7	7.36	45.5	8.53	50.4	9.82	55.9	11.2	57.7	11.3		
	27	23.8	4.18	31.1	5.61	40.7	7.84	45.5	9.11	50.4	10.5	55.1	11.7	56.9	11.8		
	29	23.8	4.43	31.1	5.95	40.7	8.35	45.5	9.71	50.4	11.2	54.3	12.2	56.1	12.3		
	31	23.8	4.68	31.1	6.32	40.7	8.89	45.5	10.3	50.4	11.9	53.5	12.6	55.3	12.8		
	33	23.8	4.95	31.1	6.70	40.7	9.45	45.5	11.0	50.4	12.7	52.7	13.1	54.5	13.3		
	35	23.8	5.24	31.1	7.11	40.7	10.0	45.5	11.7	50.1	13.4	51.9	13.6	53.6	13.8		
	37	23.8	5.53	31.1	7.53	40.7	10.7	45.5	12.5	49.3	13.9	51.1	14.1	52.8	14.3		
	39	23.8	5.84	31.1	7.97	40.7	11.3	45.5	13.3	48.4	14.4	50.2	14.6	52.0	14.7		
110%	10	21.8	3.31	28.5	4.15	37.3	5.37	41.7	6.01	46.2	6.69	55.0	8.08	62.7	9.24		
	12	21.8	3.35	28.5	4.21	37.3	5.45	41.7	6.12	46.2	6.80	55.0	8.22	61.9	9.19		
	14	21.8	3.39	28.5	4.27	37.3	5.55	41.7	6.22	46.2	6.92	55.0	8.37	61.1	9.14		
	16	21.8	3.44	28.5	4.34	37.3	5.64	41.7	6.33	46.2	7.05	55.0	8.52	60.3	9.15		
	18	21.8	3.49	28.5	4.41	37.3	5.74	41.7	6.44	46.2	7.18	55.0	8.75	59.5	9.61		
	20	21.8	3.54	28.5	4.48	37.3	5.84	41.7	6.56	46.2	7.36	55.0	9.39	58.7	10.1		
	21	21.8	3.56	28.5	4.52	37.3	5.90	41.7	6.66	46.2	7.61	55.0	9.72	58.2	10.3		
	23	21.8	3.62	28.5	4.59	37.3	6.17	41.7	7.12	46.2	8.14	55.0	10.4	57.4	10.8		
	25	21.8	3.67	28.5	4.77	37.3	6.58	41.7	7.59	46.2	8.70	55.0	11.1	56.6	11.3		
	27	21.8	3.83	28.5	5.07	37.3	7.01	41.7	8.10	46.2	9.29	54.2	11.6	55.8	11.7		
	29	21.8	4.05	28.5	5.38	37.3	7.46	41.7	8.63	46.2	9.90	53.4	12.1	55.0	12.2		
	31	21.8	4.29	28.5	5.71	37.3	7.93	41.7	9.18	46.2	10.5	52.6	12.6	54.2	12.7		
	33	21.8	4.53	28.5	6.05	37.3	8.42	41.7	9.77	46.2	11.2	51.8	13.0	53.4	13.2		
	35	21.8	4.78	28.5	6.41	37.3	8.95	41.7	10.4	46.2	12.0	50.9	13.5	52.6	13.7		
	37	21.8	5.05	28.5	6.78	37.3	9.50	41.7	11.0	46.2	12.7	50.1	14.0	51.7	14.1		
	39	21.8	5.32	28.5	7.18	37.3	10.1	41.7	11.7	46.2	13.5	49.3	14.5	50.9	14.6		
100%	10	19.8	3.07	25.9	3.81	33.9	4.88	37.9	5.45	42.0	6.05	50.0	7.29	57.9	8.54		
	12	19.8	3.11	25.9	3.87	33.9	4.96	37.9	5.54	42.0	6.15	50.0	7.41	57.9	8.69		
	14	19.8	3.15	25.9	3.92	33.9	5.04	37.9	5.64	42.0	6.26	50.0	7.55	57.9	8.84		
	16	19.8	3.19	25.9	3.98	33.9	5.13	37.9	5.73	42.0	6.37	50.0	7.68	57.9	9.01		
	18	19.8	3.23	25.9	4.04	33.9	5.21	37.9	5.84	42.0	6.48	50.0	7.83	57.9	9.41		
	20	19.8	3.28	25.9	4.10	33.9	5.30	37.9	5.94	42.0	6.60	50.0	8.21	57.6	10.0		
	21	19.8	3.30	25.9	4.14	33.9	5.35	37.9	5.99	42.0	6.71	50.0	8.50	57.2	10.2		
	23	19.8	3.34	25.9	4.20	33.9	5.49	37.9	6.29	42.0	7.17	50.0	9.10	56.4	10.7		
	25	19.8	3.39	25.9	4.30	33.9	5.85	37.9	6.71	42.0	7.65	50.0	9.73	55.5	11.2		
	27	19.8	3.50	25.9	4.57	33.9	6.22	37.9	7.15	42.0	8.16	50.0	10.4	54.7	11.7		
	29	19.8	3.70	25.9	4.84	33.9	6.61	37.9	7.61	42.0	8.69	50.0	11.1	53.9	12.1		
	31	19.8	3.91	25.9	5.13	33.9	7.03	37.9	8.09	42.0	9.25	50.0	11.8	53.1	12.6		
	33	19.8	4.13	25.9	5.43	33.9	7.46	37.9	8.60	42.0	9.85	50.0	12.6	52.3	13.1		
	35	19.8	4.35	25.9	5.75	33.9	7.92	37.9	9.14	42.0	10.5	50.0	13.4	51.5	13.6		
	37	19.8	4.59	25.9	6.08	33.9	8.39	37.9	9.70	42.0	11.1	49.2	13.9	50.7	14.0		
	39	19.8	4.83	25.9	6.42	33.9	8.90	37.9	10.3	42.0	11.8	48.4	14.4	49.8	14.5		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	17.8	2.85	23.3	3.49	30.5	4.42	34.1	4.91	37.8	5.43	45.0	6.51	52.1	7.61
	12	17.8	2.88	23.3	3.54	30.5	4.48	34.1	4.99	37.8	5.52	45.0	6.62	52.1	7.75
	14	17.8	2.91	23.3	3.58	30.5	4.55	34.1	5.07	37.8	5.61	45.0	6.74	52.1	7.89
	16	17.8	2.95	23.3	3.63	30.5	4.63	34.1	5.16	37.8	5.71	45.0	6.86	52.1	8.03
	18	17.8	2.99	23.3	3.69	30.5	4.70	34.1	5.24	37.8	5.81	45.0	6.99	52.1	8.18
	20	17.8	3.02	23.3	3.74	30.5	4.78	34.1	5.34	37.8	5.91	45.0	7.12	52.1	8.69
	21	17.8	3.04	23.3	3.77	30.5	4.82	34.1	5.38	37.8	5.97	45.0	7.36	52.1	9.00
	23	17.8	3.08	23.3	3.83	30.5	4.91	34.1	5.53	37.8	6.26	45.0	7.87	52.1	9.63
	25	17.8	3.13	23.3	3.89	30.5	5.16	34.1	5.89	37.8	6.68	45.0	8.41	52.1	10.3
	27	17.8	3.19	23.3	4.09	30.5	5.49	34.1	6.27	37.8	7.11	45.0	8.97	52.1	11.0
	29	17.8	3.37	23.3	4.33	30.5	5.83	34.1	6.66	37.8	7.57	45.0	9.56	52.1	11.7
	31	17.8	3.55	23.3	4.59	30.5	6.18	34.1	7.08	37.8	8.05	45.0	10.2	52.0	12.5
	33	17.8	3.74	23.3	4.85	30.5	6.56	34.1	7.52	37.8	8.55	45.0	10.8	51.2	13.0
	35	17.8	3.94	23.3	5.12	30.5	6.95	34.1	7.98	37.8	9.09	45.0	11.5	50.4	13.4
	37	17.8	4.15	23.3	5.41	30.5	7.36	34.1	8.46	37.8	9.65	45.0	12.3	49.6	13.9
	39	17.8	4.37	23.3	5.71	30.5	7.80	34.1	8.97	37.8	10.2	45.0	13.1	48.8	14.4
80%	10	15.9	2.63	20.7	3.18	27.1	3.97	30.3	4.39	33.6	4.83	40.0	5.76	46.3	6.71
	12	15.9	2.66	20.7	3.22	27.1	4.03	30.3	4.46	33.6	4.91	40.0	5.86	46.3	6.82
	14	15.9	2.69	20.7	3.26	27.1	4.09	30.3	4.53	33.6	4.99	40.0	5.96	46.3	6.94
	16	15.9	2.72	20.7	3.30	27.1	4.15	30.3	4.60	33.6	5.07	40.0	6.06	46.3	7.07
	18	15.9	2.75	20.7	3.35	27.1	4.21	30.3	4.67	33.6	5.16	40.0	6.17	46.3	7.20
	20	15.9	2.78	20.7	3.39	27.1	4.28	30.3	4.75	33.6	5.25	40.0	6.28	46.3	7.39
	21	15.9	2.80	20.7	3.42	27.1	4.31	30.3	4.79	33.6	5.29	40.0	6.34	46.3	7.64
	23	15.9	2.83	20.7	3.47	27.1	4.39	30.3	4.87	33.6	5.42	40.0	6.74	46.3	8.18
	25	15.9	2.87	20.7	3.52	27.1	4.52	30.3	5.12	33.6	5.77	40.0	7.19	46.3	8.74
	27	15.9	2.91	20.7	3.65	27.1	4.80	30.3	5.45	33.6	6.14	40.0	7.66	46.3	9.32
	29	15.9	3.05	20.7	3.86	27.1	5.09	30.3	5.78	33.6	6.53	40.0	8.16	46.3	9.94
	31	15.9	3.21	20.7	4.08	27.1	5.40	30.3	6.14	33.6	6.93	40.0	8.68	46.3	10.6
	33	15.9	3.38	20.7	4.31	27.1	5.72	30.3	6.51	33.6	7.36	40.0	9.23	46.3	11.3
	35	15.9	3.56	20.7	4.54	27.1	6.05	30.3	6.90	33.6	7.81	40.0	9.81	46.3	12.0
	37	15.9	3.74	20.7	4.79	27.1	6.40	30.3	7.31	33.6	8.28	40.0	10.4	46.3	12.8
	39	15.9	3.93	20.7	5.05	27.1	6.77	30.3	7.74	33.6	8.78	40.0	11.1	46.3	13.6

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85																
Indoor air temp. °CWB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	10	28.9	4.78	37.7	6.10	49.4	8.02	55.2	9.03	61.1	10.1	70.5	11.5	72.7	11.0	
	12	28.9	4.84	37.7	6.20	49.4	8.16	55.2	9.19	61.1	10.3	69.6	11.5	71.8	10.9	
	14	28.9	4.91	37.7	6.30	49.4	8.30	55.2	9.35	61.1	10.4	68.7	11.4	70.9	11.1	
	16	28.9	4.99	37.7	6.41	49.4	8.45	55.2	9.52	61.1	10.6	67.8	11.5	69.9	11.7	
	18	28.9	5.06	37.7	6.51	49.4	8.60	55.2	9.70	61.1	10.9	66.9	12.1	69.0	12.3	
	20	28.9	5.14	37.7	6.63	49.4	8.76	55.2	10.1	61.1	11.7	66.0	12.7	68.1	12.9	
	21	28.9	5.18	37.7	6.68	49.4	9.02	55.2	10.5	61.1	12.1	65.5	13.0	67.7	13.2	
	23	28.9	5.26	37.7	6.85	49.4	9.64	55.2	11.2	61.1	13.0	64.6	13.6	66.8	13.8	
	25	28.9	5.39	37.7	7.29	49.4	10.3	55.2	12.0	61.1	13.9	63.7	14.2	65.8	14.4	
	27	28.9	5.72	37.7	7.76	49.4	11.0	55.2	12.8	60.6	14.6	62.8	14.8	64.9	15.0	
	29	28.9	6.06	37.7	8.25	49.4	11.7	55.2	13.7	59.7	15.2	61.9	15.4	64.0	15.6	
	31	28.9	6.42	37.7	8.77	49.4	12.5	55.2	14.6	58.8	15.8	61.0	16.0	63.1	16.2	
	33	28.9	6.80	37.7	9.30	49.4	13.3	55.2	15.5	57.9	16.4	60.1	16.6	62.2	16.8	
	35	28.9	7.19	37.7	9.87	49.4	14.1	55.2	16.5	57.0	17.0	59.1	17.2	61.3	17.5	
	37	28.9	7.60	37.7	10.5	49.4	15.0	54.9	17.5	56.0	17.6	58.2	17.8	60.4	18.1	
	39	28.9	8.04	37.7	11.1	49.4	16.0	54.0	18.0	55.1	18.2	57.3	18.4	59.5	18.7	
120%	10	26.7	4.46	34.8	5.66	45.6	7.38	51.0	8.29	56.4	9.24	67.2	11.2	71.5	11.3	
	12	26.7	4.52	34.8	5.74	45.6	7.50	51.0	8.43	56.4	9.40	67.2	11.4	70.5	11.2	
	14	26.7	4.59	34.8	5.83	45.6	7.63	51.0	8.58	56.4	9.57	67.2	11.6	69.6	11.2	
	16	26.7	4.65	34.8	5.93	45.6	7.77	51.0	8.74	56.4	9.74	66.8	11.7	68.7	11.6	
	18	26.7	4.72	34.8	6.02	45.6	7.91	51.0	8.90	56.4	9.92	65.8	12.0	67.8	12.2	
	20	26.7	4.79	34.8	6.12	45.6	8.05	51.0	9.09	56.4	10.4	64.9	12.6	66.9	12.8	
	21	26.7	4.83	34.8	6.18	45.6	8.12	51.0	9.40	56.4	10.8	64.5	12.9	66.5	13.1	
	23	26.7	4.90	34.8	6.28	45.6	8.67	51.0	10.1	56.4	11.6	63.6	13.5	65.5	13.7	
	25	26.7	4.98	34.8	6.63	45.6	9.26	51.0	10.7	56.4	12.4	62.7	14.1	64.6	14.3	
	27	26.7	5.26	34.8	7.05	45.6	9.87	51.0	11.5	56.4	13.2	61.7	14.7	63.7	14.9	
	29	26.7	5.57	34.8	7.49	45.6	10.5	51.0	12.2	56.4	14.1	60.8	15.3	62.8	15.5	
	31	26.7	5.89	34.8	7.95	45.6	11.2	51.0	13.0	56.4	15.0	59.9	15.9	61.9	16.1	
	33	26.7	6.23	34.8	8.44	45.6	11.9	51.0	13.9	56.4	16.0	59.0	16.5	61.0	16.7	
	35	26.7	6.59	34.8	8.94	45.6	12.6	51.0	14.7	56.1	16.9	58.1	17.1	60.1	17.3	
	37	26.7	6.96	34.8	9.47	45.6	13.4	51.0	15.7	55.2	17.5	57.2	17.7	59.2	17.9	
	39	26.7	7.35	34.8	10.0	45.6	14.3	51.0	16.7	54.3	18.1	56.3	18.3	58.3	18.6	
110%	10	24.4	4.16	31.9	5.22	41.8	6.75	46.7	7.57	51.7	8.42	61.6	10.2	70.2	11.6	
	12	24.4	4.21	31.9	5.30	41.8	6.86	46.7	7.70	51.7	8.56	61.6	10.3	69.3	11.6	
	14	24.4	4.27	31.9	5.38	41.8	6.98	46.7	7.83	51.7	8.71	61.6	10.5	68.4	11.5	
	16	24.4	4.33	31.9	5.46	41.8	7.10	46.7	7.97	51.7	8.87	61.6	10.7	67.5	11.5	
	18	24.4	4.39	31.9	5.55	41.8	7.22	46.7	8.11	51.7	9.03	61.6	11.0	66.6	12.1	
	20	24.4	4.45	31.9	5.64	41.8	7.35	46.7	8.26	51.7	9.26	61.6	11.8	65.7	12.7	
	21	24.4	4.48	31.9	5.68	41.8	7.42	46.7	8.38	51.7	9.58	61.6	12.2	65.2	13.0	
	23	24.4	4.55	31.9	5.78	41.8	7.76	46.7	8.95	51.7	10.2	61.6	13.1	64.3	13.6	
	25	24.4	4.62	31.9	6.01	41.8	8.28	46.7	9.56	51.7	10.9	61.6	14.0	63.4	14.2	
	27	24.4	4.82	31.9	6.38	41.8	8.82	46.7	10.2	51.7	11.7	60.7	14.6	62.5	14.8	
	29	24.4	5.10	31.9	6.77	41.8	9.38	46.7	10.9	51.7	12.5	59.8	15.2	61.6	15.4	
	31	24.4	5.39	31.9	7.18	41.8	9.98	46.7	11.6	51.7	13.3	58.9	15.8	60.7	16.0	
	33	24.4	5.70	31.9	7.61	41.8	10.6	46.7	12.3	51.7	14.1	58.0	16.4	59.8	16.6	
	35	24.4	6.02	31.9	8.06	41.8	11.3	46.7	13.1	51.7	15.0	57.1	17.0	58.9	17.2	
	37	24.4	6.35	31.9	8.53	41.8	12.0	46.7	13.9	51.7	16.0	56.1	17.6	58.0	17.8	
	39	24.4	6.70	31.9	9.03	41.8	12.7	46.7	14.8	51.7	17.0	55.2	18.2	57.0	18.4	
100%	10	22.2	3.87	29.0	4.80	38.0	6.15	42.5	6.86	47.0	7.61	56.0	9.17	64.8	10.7	
	12	22.2	3.92	29.0	4.87	38.0	6.24	42.5	6.98	47.0	7.74	56.0	9.33	64.8	10.9	
	14	22.2	3.96	29.0	4.94	38.0	6.35	42.5	7.09	47.0	7.88	56.0	9.50	64.8	11.1	
	16	22.2	4.01	29.0	5.01	38.0	6.45	42.5	7.22	47.0	8.02	56.0	9.67	64.8	11.3	
	18	22.2	4.07	29.0	5.08	38.0	6.56	42.5	7.34	47.0	8.16	56.0	9.85	64.8	11.8	
	20	22.2	4.12	29.0	5.16	38.0	6.67	42.5	7.48	47.0	8.31	56.0	10.3	64.5	12.6	
	21	22.2	4.15	29.0	5.20	38.0	6.73	42.5	7.54	47.0	8.44	56.0	10.7	64.0	12.9	
	23	22.2	4.21	29.0	5.29	38.0	6.91	42.5	7.92	47.0	9.02	56.0	11.4	63.1	13.5	
	25	22.2	4.27	29.0	5.42	38.0	7.36	42.5	8.45	47.0	9.63	56.0	12.2	62.2	14.1	
	27	22.2	4.41	29.0	5.75	38.0	7.83	42.5	9.00	47.0	10.3	56.0	13.1	61.3	14.7	
	29	22.2	4.66	29.0	6.09	38.0	8.32	42.5	9.58	47.0	10.9	56.0	13.9	60.4	15.3	
	31	22.2	4.92	29.0	6.46	38.0	8.84	42.5	10.2	47.0	11.6	56.0	14.9	59.5	15.9	
	33	22.2	5.19	29.0	6.83	38.0	9.39	42.5	10.8	47.0	12.4	56.0	15.8	58.6	16.5	
	35	22.2	5.48	29.0	7.23	38.0	9.96	42.5	11.5	47.0	13.2	56.0	16.9	57.6	17.1	
	37	22.2	5.77	29.0	7.65	38.0	10.6	42.5	12.2	47.0	14.0	55.1	17.5	56.7	17.7	
	39	22.2	6.08	29.0	8.08	38.0	11.2	42.5	13.0	47.0	14.9	54.2	18.1	55.8	18.3	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 7 Cooling capacity tables mixed RA/VRV indoor - ratio 0.85

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Mixed connection VRV-RA indoor units - weight coefficient 0.85															
Indoor air temp. °CWB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp. (°CDB)	14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	10	20.0	3.59	26.1	4.39	34.2	5.56	38.2	6.18	42.3	6.83	50.4	8.19	58.3	9.58
	12	20.0	3.63	26.1	4.45	34.2	5.64	38.2	6.28	42.3	6.95	50.4	8.34	58.3	9.75
	14	20.0	3.67	26.1	4.51	34.2	5.73	38.2	6.38	42.3	7.06	50.4	8.48	58.3	9.92
	16	20.0	3.71	26.1	4.57	34.2	5.82	38.2	6.49	42.3	7.18	50.4	8.63	58.3	10.1
	18	20.0	3.76	26.1	4.64	34.2	5.92	38.2	6.60	42.3	7.31	50.4	8.79	58.3	10.3
	20	20.0	3.81	26.1	4.71	34.2	6.02	38.2	6.71	42.3	7.44	50.4	8.96	58.3	10.9
	21	20.0	3.83	26.1	4.74	34.2	6.07	38.2	6.77	42.3	7.51	50.4	9.26	58.3	11.3
	23	20.0	3.88	26.1	4.82	34.2	6.17	38.2	6.96	42.3	7.88	50.4	9.91	58.3	12.1
	25	20.0	3.93	26.1	4.89	34.2	6.50	38.2	7.41	42.3	8.40	50.4	10.6	58.3	13.0
	27	20.0	4.01	26.1	5.15	34.2	6.91	38.2	7.89	42.3	8.95	50.4	11.3	58.3	13.8
	29	20.0	4.24	26.1	5.46	34.2	7.33	38.2	8.39	42.3	9.53	50.4	12.0	58.3	14.8
	31	20.0	4.47	26.1	5.77	34.2	7.78	38.2	8.91	42.3	10.1	50.4	12.8	58.3	15.7
	33	20.0	4.71	26.1	6.10	34.2	8.25	38.2	9.46	42.3	10.8	50.4	13.6	57.3	16.3
	35	20.0	4.96	26.1	6.45	34.2	8.75	38.2	10.0	42.3	11.4	50.4	14.5	56.4	16.9
	37	20.0	5.23	26.1	6.81	34.2	9.27	38.2	10.6	42.3	12.1	50.4	15.4	55.5	17.5
	39	20.0	5.50	26.1	7.19	34.2	9.81	38.2	11.3	42.3	12.9	50.4	16.4	54.6	18.1
80%	10	17.8	3.31	23.2	4.00	30.4	5.00	34.0	5.53	37.6	6.08	44.8	7.25	51.8	8.44
	12	17.8	3.35	23.2	4.05	30.4	5.07	34.0	5.61	37.6	6.18	44.8	7.37	51.8	8.59
	14	17.8	3.38	23.2	4.10	30.4	5.14	34.0	5.70	37.6	6.28	44.8	7.50	51.8	8.74
	16	17.8	3.42	23.2	4.16	30.4	5.22	34.0	5.79	37.6	6.38	44.8	7.63	51.8	8.90
	18	17.8	3.46	23.2	4.21	30.4	5.30	34.0	5.88	37.6	6.49	44.8	7.76	51.8	9.06
	20	17.8	3.50	23.2	4.27	30.4	5.39	34.0	5.98	37.6	6.60	44.8	7.90	51.8	9.30
	21	17.8	3.52	23.2	4.30	30.4	5.43	34.0	6.03	37.6	6.66	44.8	7.98	51.8	9.62
	23	17.8	3.57	23.2	4.36	30.4	5.52	34.0	6.14	37.6	6.82	44.8	8.48	51.8	10.3
	25	17.8	3.61	23.2	4.43	30.4	5.69	34.0	6.45	37.6	7.26	44.8	9.05	51.8	11.0
	27	17.8	3.66	23.2	4.59	30.4	6.05	34.0	6.85	37.6	7.73	44.8	9.64	51.8	11.7
	29	17.8	3.84	23.2	4.86	30.4	6.41	34.0	7.28	37.6	8.22	44.8	10.3	51.8	12.5
	31	17.8	4.04	23.2	5.13	30.4	6.80	34.0	7.72	37.6	8.73	44.8	10.9	51.8	13.3
	33	17.8	4.26	23.2	5.42	30.4	7.20	34.0	8.19	37.6	9.26	44.8	11.6	51.8	14.2
	35	17.8	4.48	23.2	5.72	30.4	7.62	34.0	8.68	37.6	9.83	44.8	12.4	51.8	15.1
	37	17.8	4.71	23.2	6.03	30.4	8.06	34.0	9.19	37.6	10.4	44.8	13.1	51.8	16.1
	39	17.8	4.95	23.2	6.36	30.4	8.52	34.0	9.74	37.6	11.0	44.8	13.9	51.8	17.1

3D081499

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	15.2	2.94	15.1	3.26	15.0	3.57	15.0	3.73	15.0	3.89	14.9	4.21		
	-18.8	-19.0	15.6	3.09	15.6	3.39	15.5	3.70	15.5	3.86	15.4	4.01	15.4	4.32		
	-16.7	-17.0	16.5	3.35	16.5	3.64	16.4	3.93	16.4	4.08	16.3	4.22	16.2	4.51		
	-13.7	-15.0	17.4	3.59	17.3	3.87	17.3	4.14	17.2	4.28	17.2	4.42	17.1	4.69		
	-11.8	-13.0	18.3	3.81	18.2	4.07	18.2	4.33	18.1	4.46	18.1	4.59	18.0	4.85		
	-9.8	-11.0	19.2	4.01	19.1	4.25	19.1	4.50	19.0	4.63	19.0	4.75	18.9	5.00		
	-9.5	-10.0	19.7	4.10	19.6	4.34	19.5	4.58	19.5	4.70	19.4	4.82	19.4	5.06		
	-8.5	-9.1	20.1	4.18	20.0	4.41	19.9	4.65	19.9	4.77	19.8	4.89	19.8	5.12		
	-7.0	-7.6	20.7	4.30	20.7	4.53	20.6	4.76	20.6	4.87	20.5	4.99	20.5	5.21		
	-5.0	-5.6	21.6	4.45	21.5	4.67	21.5	4.89	21.4	5.00	21.4	5.11	21.3	5.33		
	-3.0	-3.7	22.5	4.58	22.4	4.80	22.3	5.01	22.3	5.11	22.3	5.22	22.2	5.43		
	0.0	-0.7	23.8	4.78	23.7	4.97	23.7	5.17	23.6	5.27	23.6	5.37	23.5	5.57		
	3.0	2.2	25.1	4.94	25.0	5.13	25.0	5.32	24.9	5.41	24.9	5.51	24.8	5.69		
	5.0	4.1	26.0	5.04	25.9	5.22	25.8	5.41	25.8	5.50	25.7	5.59	25.7	5.77		
	7.0	6.0	26.8	5.14	26.7	5.31	26.7	5.49	26.6	5.58	26.6	5.66	26.5	5.84		
	9.0	7.9	27.7	5.22	27.6	5.39	27.5	5.56	27.5	5.65	27.4	5.74	27.4	5.91		
	11.0	9.8	28.5	5.31	28.4	5.47	28.4	5.64	28.3	5.72	28.3	5.80	27.5	5.73		
	13.0	11.8	29.4	5.39	29.3	5.55	29.3	5.71	29.2	5.79	29.2	5.87	27.5	5.52		
	15.0	13.7	30.2	5.46	30.2	5.62	30.1	5.77	30.1	5.85	30.0	5.92	27.5	5.33		
120%	-19.8	-20.0	15.1	3.31	15.0	3.60	15.0	3.89	14.9	4.04	14.9	4.18	14.9	4.48		
	-18.8	-19.0	15.6	3.44	15.5	3.72	15.4	4.01	15.4	4.15	15.4	4.29	15.3	4.58		
	-16.7	-17.0	16.4	3.69	16.4	3.96	16.3	4.22	16.3	4.36	16.3	4.49	16.2	4.76		
	-13.7	-15.0	17.3	3.91	17.3	4.16	17.2	4.42	17.2	4.54	17.1	4.67	17.1	4.92		
	-11.8	-13.0	18.2	4.11	18.2	4.35	18.1	4.59	18.1	4.71	18.0	4.83	18.0	5.07		
	-9.8	-11.0	19.1	4.29	19.1	4.52	19.0	4.75	19.0	4.86	18.9	4.98	18.9	5.21		
	-9.5	-10.0	19.6	4.38	19.5	4.60	19.4	4.82	19.4	4.93	19.4	5.05	19.3	5.27		
	-8.5	-9.1	20.0	4.45	19.9	4.67	19.8	4.89	19.8	5.00	19.8	5.10	19.7	5.32		
	-7.0	-7.6	20.6	4.56	20.6	4.77	20.5	4.99	20.5	5.09	20.5	5.20	20.4	5.41		
	-5.0	-5.6	21.5	4.70	21.5	4.91	21.4	5.11	21.4	5.21	21.3	5.31	21.3	5.51		
	-3.0	-3.7	22.4	4.83	22.3	5.02	22.3	5.22	22.2	5.31	22.2	5.41	22.1	5.61		
	0.0	-0.7	23.7	5.01	23.7	5.19	23.6	5.37	23.6	5.46	23.5	5.56	23.5	5.74		
	3.0	2.2	25.0	5.16	25.0	5.33	24.9	5.51	24.9	5.59	24.8	5.68	24.8	5.85		
	5.0	4.1	25.9	5.25	25.8	5.42	25.7	5.59	25.7	5.67	25.7	5.76	25.4	5.84		
	7.0	6.0	26.7	5.34	26.7	5.50	26.6	5.66	26.6	5.74	26.5	5.83	25.4	5.61		
	9.0	7.9	27.6	5.42	27.5	5.58	27.4	5.74	27.4	5.81	27.4	5.89	25.4	5.40		
	11.0	9.8	28.4	5.50	28.4	5.65	28.3	5.80	28.3	5.88	27.7	5.78	25.4	5.21		
	13.0	11.8	29.3	5.57	29.3	5.72	29.2	5.87	28.8	5.85	27.7	5.57	25.4	5.02		
	15.0	13.7	30.2	5.64	30.1	5.79	30.0	5.92	28.8	5.65	27.7	5.38	25.4	4.85		
110%	-19.8	-20.0	15.0	3.67	15.0	3.94	14.9	4.21	14.9	4.34	14.9	4.48	14.8	4.74		
	-18.8	-19.0	15.5	3.80	15.4	4.06	15.4	4.32	15.3	4.45	15.3	4.58	15.2	4.84		
	-16.7	-17.0	16.4	4.02	16.3	4.27	16.2	4.51	16.2	4.64	16.2	4.76	16.1	5.01		
	-13.7	-15.0	17.3	4.23	17.2	4.46	17.1	4.69	17.1	4.81	17.1	4.92	17.0	5.16		
	-11.8	-13.0	18.2	4.41	18.1	4.63	18.0	4.85	18.0	4.96	18.0	5.07	17.9	5.29		
	-9.8	-11.0	19.0	4.58	19.0	4.79	18.9	5.00	18.9	5.10	18.9	5.21	18.8	5.42		
	-9.5	-10.0	19.5	4.66	19.4	4.86	19.4	5.06	19.3	5.17	19.3	5.27	19.3	5.47		
	-8.5	-9.1	19.9	4.72	19.8	4.92	19.8	5.12	19.8	5.22	19.7	5.32	19.7	5.52		
	-7.0	-7.6	20.6	4.83	20.5	5.02	20.5	5.21	20.4	5.31	20.4	5.41	20.3	5.60		
	-5.0	-5.6	21.5	4.96	21.4	5.14	21.3	5.33	21.3	5.42	21.3	5.51	21.2	5.70		
	-3.0	-3.7	22.3	5.07	22.3	5.25	22.2	5.43	22.2	5.52	22.1	5.61	22.1	5.78		
	0.0	-0.7	23.6	5.23	23.6	5.40	23.5	5.57	23.5	5.65	23.5	5.74	23.3	5.85		
	3.0	2.2	24.9	5.38	24.9	5.54	24.8	5.69	24.8	5.77	24.8	5.85	23.3	5.48		
	5.0	4.1	25.8	5.46	25.7	5.62	25.7	5.77	25.6	5.85	25.4	5.84	23.3	5.26		
	7.0	6.0	26.6	5.54	26.6	5.69	26.5	5.84	26.4	5.89	25.4	5.61	23.3	5.06		
	9.0	7.9	27.5	5.62	27.4	5.76	27.4	5.91	26.4	5.67	25.4	5.40	23.3	4.88		
	11.0	9.8	28.3	5.69	28.3	5.83	27.5	5.73	26.4	5.47	25.4	5.21	23.3	4.71		
	13.0	11.8	29.2	5.76	29.2	5.89	27.5	5.52	26.4	5.27	25.4	5.02	23.3	4.54		
	15.0	13.7	30.1	5.82	29.6	5.83	27.5	5.33	26.4	5.09	25.4	4.85	23.3	4.39		
100%	-19.8	-20.0	14.9	4.04	14.9	4.28	14.8	4.52	14.8	4.65	14.8	4.77	14.7	5.01		
	-18.8	-19.0	15.4	4.15	15.3	4.39	15.3	4.62	15.3	4.74	15.2	4.86	15.2	5.10		
	-16.7	-17.0	16.3	4.36	16.2	4.58	16.2	4.80	16.2	4.92	16.1	5.03	16.1	5.25		
	-13.7	-15.0	17.2	4.54	17.1	4.76	17.1	4.97	17.0	5.07	17.0	5.18	17.0	5.39		
	-11.8	-13.0	18.1	4.71	18.0	4.91	18.0	5.11	17.9	5.21	17.9	5.31	17.9	5.51		
	-9.8	-11.0	19.0	4.86	18.9	5.05	18.9	5.25	18.8	5.34	18.8	5.44	18.8	5.63		
	-9.5	-10.0	19.4	4.93	19.4	5.12	19.3	5.31	19.3	5.40	19.3	5.49	19.2	5.68		
	-8.5	-9.1	19.8	5.00	19.8	5.18	19.7	5.36	19.7	5.45	19.7	5.54	19.6	5.72		
	-7.0	-7.6	20.5	5.09	20.4	5.27	20.4	5.44	20.4	5.53	20.3	5.62	20.3	5.80		
	-5.0	-5.6	21.4	5.21	21.3	5.38	21.3	5.55	21.2	5.63	21.2	5.72	21.2	5.88		
	-3.0	-3.7	22.2	5.31	22.2	5.48	22.1	5.64	22.1	5.72	22.1	5.80	21.2	5.60		
	0.0	-0.7	23.6	5.46	23.5	5.62	23.5	5.77	23.4	5.85	23.1	5.79	21.2	5.22		
	3.0	2.2	24.9	5.59	24.8	5.74	24.8	5.88	24.0	5.70	23.1	5.42	21.2	4.90		
	5.0	4.1	25.7	5.67	25.7	5.81	25.0	5.73	24.0	5.47	23.1	5.21	21.2	4.71		
	7.0	6.0	26.6	5.74	26.5	5.88	25.0	5.51	24.0	5.26	23.1	5.01	21.2	4.53		
	9.0	7.9	27.4	5.81	26.9	5.80	25.0	5.31	24.0	5.07	23.1	4.83	21.2	4.37		
	11.0	9.8	28.3	5.88	26.9	5.59	25.0	5.12	24.0	4.89	23.1	4.66	21.2	4.22		
	13.0	11.8	28.8	5.85	26.9	5.38	25.0	4.93	24.0	4.71	23.1	4.50	21.2	4.07		
	15.0	13.7	28.8	5.65	26.9	5.20	25.0	4.77	24.0	4.56	23.1	4.35	21.2	3.95		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	14.9	4.40	14.8	4.62	14.8	4.84	14.7	4.95	14.7	5.06	14.7	5.28
	-18.8	-19.0	15.3	4.51	15.3	4.72	15.2	4.93	15.2	5.04	15.2	5.14	15.1	5.36
	-16.7	-17.0	16.2	4.69	16.2	4.89	16.1	5.09	16.1	5.20	16.1	5.30	16.0	5.50
	-13.7	-15.0	17.1	4.86	17.1	5.05	17.0	5.24	17.0	5.34	17.0	5.43	16.9	5.62
	-11.8	-13.0	18.0	5.01	17.9	5.19	17.9	5.37	17.9	5.46	17.9	5.55	17.8	5.73
	-9.8	-11.0	18.9	5.15	18.8	5.32	18.8	5.49	18.8	5.58	18.7	5.66	18.7	5.84
	-9.5	-10.0	19.3	5.21	19.3	5.38	19.2	5.55	19.2	5.63	19.2	5.72	19.0	5.83
	-8.5	-9.1	19.7	5.27	19.7	5.43	19.6	5.60	19.6	5.68	19.6	5.76	19.0	5.69
	-7.0	-7.6	20.4	5.36	20.4	5.51	20.3	5.67	20.3	5.75	20.3	5.83	19.0	5.46
	-5.0	-5.6	21.3	5.46	21.3	5.61	21.2	5.77	21.2	5.84	20.8	5.75	19.0	5.18
	-3.0	-3.7	22.2	5.56	22.1	5.70	22.1	5.85	21.6	5.76	20.8	5.48	19.0	4.94
	0.0	-0.7	23.5	5.69	23.4	5.83	22.5	5.62	21.6	5.36	20.8	5.11	19.0	4.61
	3.0	2.2	24.8	5.81	24.2	5.75	22.5	5.26	21.6	5.03	20.8	4.79	19.0	4.34
	5.0	4.1	25.6	5.88	24.2	5.52	22.5	5.06	21.6	4.83	20.8	4.61	19.0	4.17
	7.0	6.0	26.0	5.77	24.2	5.31	22.5	4.87	21.6	4.65	20.8	4.44	19.0	4.02
	9.0	7.9	26.0	5.55	24.2	5.11	22.5	4.69	21.6	4.48	20.8	4.28	19.0	3.88
	11.0	9.8	26.0	5.35	24.2	4.93	22.5	4.53	21.6	4.33	20.8	4.13	19.0	3.75
	13.0	11.8	26.0	5.15	24.2	4.76	22.5	4.37	21.6	4.18	20.8	3.99	19.0	3.63
	15.0	13.7	26.0	4.98	24.2	4.60	22.5	4.23	21.6	4.05	20.8	3.87	19.0	3.52
80%	-19.8	-20.0	14.8	4.77	14.7	4.96	14.7	5.16	14.7	5.26	14.7	5.35	14.6	5.55
	-18.8	-19.0	15.2	4.86	15.2	5.05	15.2	5.24	15.1	5.33	15.1	5.43	15.1	5.62
	-16.7	-17.0	16.1	5.03	16.1	5.21	16.0	5.38	16.0	5.47	16.0	5.56	16.0	5.74
	-13.7	-15.0	17.0	5.18	17.0	5.35	16.9	5.52	16.9	5.60	16.9	5.68	16.9	5.85
	-11.8	-13.0	17.9	5.31	17.9	5.47	17.8	5.63	17.8	5.71	17.8	5.79	16.9	5.53
	-9.8	-11.0	18.8	5.44	18.8	5.59	18.7	5.74	18.7	5.82	18.5	5.78	16.9	5.21
	-9.5	-10.0	19.3	5.49	19.2	5.64	19.2	5.79	19.2	5.87	18.5	5.62	16.9	5.07
	-8.5	-9.1	19.7	5.54	19.6	5.69	19.6	5.83	19.2	5.75	18.5	5.48	16.9	4.94
	-7.0	-7.6	20.3	5.62	20.3	5.76	20.0	5.79	19.2	5.52	18.5	5.26	16.9	4.75
	-5.0	-5.6	21.2	5.72	21.2	5.85	20.0	5.49	19.2	5.24	18.5	5.00	16.9	4.52
	-3.0	-3.7	22.1	5.80	21.5	5.72	20.0	5.24	19.2	5.00	18.5	4.77	16.9	4.32
	0.0	-0.7	23.1	5.79	21.5	5.33	20.0	4.89	19.2	4.67	18.5	4.45	16.9	4.04
	3.0	2.2	23.1	5.42	21.5	5.00	20.0	4.59	19.2	4.39	18.5	4.19	16.9	3.80
	5.0	4.1	23.1	5.21	21.5	4.81	20.0	4.41	19.2	4.22	18.5	4.03	16.9	3.66
	7.0	6.0	23.1	5.01	21.5	4.63	20.0	4.25	19.2	4.07	18.5	3.89	16.9	3.53
	9.0	7.9	23.1	4.83	21.5	4.46	20.0	4.10	19.2	3.93	18.5	3.75	16.9	3.42
	11.0	9.8	23.1	4.66	21.5	4.31	20.0	3.96	19.2	3.80	18.5	3.63	16.9	3.31
	13.0	11.8	23.1	4.50	21.5	4.16	20.0	3.83	19.2	3.67	18.5	3.51	16.9	3.20
	15.0	13.7	23.1	4.35	21.5	4.03	20.0	3.71	19.2	3.55	18.5	3.40	16.9	3.10
70%	-19.8	-20.0	14.7	5.13	14.7	5.31	14.6	5.48	14.6	5.56	14.6	5.65	14.6	5.82
	-18.8	-19.0	15.2	5.22	15.1	5.38	15.1	5.55	15.1	5.63	15.0	5.71	14.8	5.75
	-16.7	-17.0	16.0	5.36	16.0	5.52	16.0	5.67	16.0	5.75	15.9	5.83	14.8	5.36
	-13.7	-15.0	16.9	5.49	16.9	5.64	16.9	5.79	16.8	5.85	16.2	5.57	14.8	5.02
	-11.8	-13.0	17.8	5.61	17.8	5.75	17.5	5.76	16.8	5.49	16.2	5.23	14.8	4.73
	-9.8	-11.0	18.7	5.72	18.7	5.86	17.5	5.42	16.8	5.18	16.2	4.94	14.8	4.46
	-9.5	-10.0	19.2	5.77	18.8	5.76	17.5	5.27	16.8	5.03	16.2	4.80	14.8	4.34
	-8.5	-9.1	19.6	5.82	18.8	5.62	17.5	5.14	16.8	4.91	16.2	4.68	14.8	4.24
	-7.0	-7.6	20.2	5.86	18.8	5.39	17.5	4.94	16.8	4.72	16.2	4.50	14.8	4.08
	-5.0	-5.6	20.2	5.56	18.8	5.12	17.5	4.70	16.8	4.49	16.2	4.28	14.8	3.89
	-3.0	-3.7	20.2	5.30	18.8	4.89	17.5	4.49	16.8	4.29	16.2	4.10	14.8	3.72
	0.0	-0.7	20.2	4.94	18.8	4.56	17.5	4.19	16.8	4.01	16.2	3.83	14.8	3.49
	3.0	2.2	20.2	4.64	18.8	4.29	17.5	3.95	16.8	3.78	16.2	3.61	14.8	3.29
	5.0	4.1	20.2	4.46	18.8	4.13	17.5	3.80	16.8	3.64	16.2	3.48	14.8	3.17
	7.0	6.0	20.2	4.30	18.8	3.98	17.5	3.67	16.8	3.51	16.2	3.36	14.8	3.07
	9.0	7.9	20.2	4.15	18.8	3.84	17.5	3.54	16.8	3.40	16.2	3.25	14.8	2.97
	11.0	9.8	20.2	4.01	18.8	3.71	17.5	3.43	16.8	3.29	16.2	3.15	14.8	2.88
	13.0	11.8	20.2	3.87	18.8	3.59	17.5	3.31	16.8	3.18	16.2	3.05	14.8	2.79
	15.0	13.7	20.2	3.75	18.8	3.48	17.5	3.21	16.8	3.08	16.2	2.96	14.8	2.71
60%	-19.8	-20.0	14.6	5.50	14.6	5.65	14.6	5.79	14.4	5.79	13.8	5.51	12.7	4.97
	-18.8	-19.0	15.1	5.57	15.0	5.71	15.0	5.85	14.4	5.58	13.8	5.31	12.7	4.79
	-16.7	-17.0	16.0	5.70	15.9	5.83	15.0	5.45	14.4	5.20	13.8	4.95	12.7	4.48
	-13.7	-15.0	16.9	5.81	16.2	5.57	15.0	5.10	14.4	4.87	13.8	4.65	12.7	4.21
	-11.8	-13.0	17.3	5.68	16.2	5.23	15.0	4.80	14.4	4.58	13.8	4.37	12.7	3.97
	-9.8	-11.0	17.3	5.35	16.2	4.94	15.0	4.53	14.4	4.33	13.8	4.14	12.7	3.75
	-9.5	-10.0	17.3	5.20	16.2	4.80	15.0	4.41	14.4	4.21	13.8	4.03	12.7	3.66
	-8.5	-9.1	17.3	5.08	16.2	4.68	15.0	4.30	14.4	4.12	13.8	3.93	12.7	3.57
	-7.0	-7.6	17.3	4.88	16.2	4.50	15.0	4.14	14.4	3.96	13.8	3.79	12.7	3.45
	-5.0	-5.6	17.3	4.64	16.2	4.28	15.0	3.94	14.4	3.78	13.8	3.61	12.7	3.29
	-3.0	-3.7	17.3	4.43	16.2	4.10	15.0	3.77	14.4	3.62	13.8	3.46	12.7	3.15
	0.0	-0.7	17.3	4.14	16.2	3.83	15.0	3.54	14.4	3.39	13.8	3.25	12.7	2.96
	3.0	2.2	17.3	3.90	16.2	3.61	15.0	3.34	14.4	3.20	13.8	3.07	12.7	2.80
	5.0	4.1	17.3	3.75	16.2	3.48	15.0	3.22	14.4	3.09	13.8	2.96	12.7	2.71
	7.0	6.0	17.3	3.62	16.2	3.36	15.0	3.11	14.4	2.98	13.8	2.86	12.7	2.62
	9.0	7.9	17.3	3.50	16.2	3.25	15.0	3.01	14.4	2.89	13.8	2.77	12.7	2.54
	11.0	9.8	17.3	3.39	16.2	3.15	15.0	2.91	14.4	2.80	13.8	2.69	12.7	2.46
	13.0	11.8	17.3	3.28	16.2	3.05	15.0	2.82	14.4	2.71	13.8	2.60	12.7	2.39
	15.0	13.7	17.3	3.18	16.2	2.96	15.0	2.74	14.4	2.64	13.8	2.53	12.7	2.33
50%	-19.8	-20.0	14.4	5.79	13.5	5.33	12.5	4.88	12.0	4.66	11.5	4.45	10.6	4.03
	-18.8	-19.0	14.4	5.58	13.5	5.14	12.5	4.71	12.0	4.50	11.5	4.30	10.6	3.90
	-16.7	-17.0	14.4	5.20	13.5	4.79	12.5	4.40	12.0	4.21	11.5	4.02	10.6	3.65
	-13.7	-15.0	14.4	4.87	13.5	4.50	12.5	4.13	12.0	3.96	11.5	3.78	10.6	3.44
	-11.8	-13.0	14.4	4.58	13.5	4.24	12.5	3.90	12.0	3.73	11.5	3.57	10.6	3.25
	-9.8	-11.0	14.4	4.33	13.5	4.01	12.5	3.69	12.0	3.54	11.5	3.39	10.6	3.09
	-9.5	-10.0	14.4	4.21	13.5	3.90	12.5	3.60	12.0	3.45	11.5	3.30	10.6	3.01
	-8.5	-9.1	14.4	4.12	13.5	3.81	12.5	3.52	12.0	3.37	11.5	3.23	10.6	2.95
	-7.0	-7.6	14.4	3.96	13.5	3.67	12.5	3.39	12.0	3.25	11.5	3.11	10.6	2.85
	-5.0	-5.6	14.4	3.78	13.5	3.50	12.5	3.24	12.0	3.10	11.5	2.98	10.6	2.72
	-3.0	-3.7	14.4	3.62	13.5	3.36	12.5	3.10	12.0	2.98	11.5	2.86	10.6	2.62
	0.0	-0.7	14.4	3.39	13.5	3.15	12.5	2.92	12.0	2.80	11.5	2.69	10.6	2.47
	3.0	2.2	14.4	3.20	13.5	2.98	12.5	2.76	12.0	2.65	11.5	2.55	10.6	2.34
	5.0	4.1	14.4	3.09	13.5	2.88	12.5	2.67	12.0	2.57	11.5	2.46	10.6	2.27
	7.0	6.0	14.4	2.98	13.5	2.78	12.5	2.58	12.0	2.48	11.5	2.39	10.6	2.20
	9.0	7.9	14.4	2.89	13.5	2.69	12.5	2.50	12.0	2.41	11.5	2.31	10.6	2.13
	11.0	9.8	14.4	2.80	13.5	2.61	12.5	2.43	12.0	2.34	11.5	2.25	10.6	2.07
	13.0	11.8	14.4	2.71	13.5	2.53	12.5	2.36	12.0	2.27	11.5	2.18	10.6	2.01
	15.0	13.7	14.4	2.64	13.5	2.46	12.5	2.29	12.0	2.21	11.5	2.12	10.6	1.96

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	19.3	4.26	19.2	4.71	19.1	5.15	19.1	5.37	19.0	5.59	18.9	6.03	
	-18.8	-19.0	19.6	4.38	19.5	4.82	19.4	5.25	19.4	5.47	19.3	5.69	19.3	6.12	
	-16.7	-17.0	20.3	4.64	20.2	5.06	20.2	5.47	20.1	5.68	20.1	5.89	20.0	6.31	
	-13.7	-15.0	21.1	4.90	21.1	5.30	21.0	5.70	20.9	5.90	20.9	6.10	20.8	6.50	
	-11.8	-13.0	22.1	5.17	22.0	5.55	21.9	5.94	21.8	6.13	21.8	6.32	21.7	6.70	
	-9.8	-11.0	23.1	5.44	23.0	5.81	22.9	6.17	22.9	6.35	22.8	6.54	22.7	6.90	
	-9.5	-10.0	23.6	5.57	23.5	5.93	23.4	6.29	23.4	6.47	23.3	6.65	23.3	7.00	
	-8.5	-9.1	24.1	5.69	24.0	6.04	23.9	6.39	23.9	6.57	23.9	6.74	23.8	7.09	
	-7.0	-7.6	25.0	5.89	24.9	6.23	24.8	6.57	24.8	6.73	24.7	6.90	24.6	7.24	
	-5.0	-5.6	26.2	6.15	26.2	6.47	26.1	6.79	26.0	6.95	26.0	7.11	25.9	7.43	
	-3.0	-3.7	27.5	6.39	27.4	6.69	27.3	7.00	27.3	7.15	27.3	7.30	27.2	7.61	
	0.0	-0.7	29.7	6.75	29.6	7.03	29.5	7.31	29.5	7.45	29.4	7.59	29.4	7.88	
	3.0	2.2	32.0	7.07	31.9	7.34	31.8	7.60	31.8	7.73	31.8	7.86	31.7	8.12	
	5.0	4.1	33.6	7.28	33.5	7.52	33.5	7.77	33.4	7.90	33.4	8.02	33.3	8.27	
	7.0	6.0	35.3	7.47	35.2	7.70	35.2	7.94	35.1	8.06	35.1	8.17	34.7	8.28	
	9.0	7.9	37.1	7.65	37.0	7.87	36.9	8.10	36.9	8.21	36.9	8.32	34.7	7.79	
	11.0	9.8	39.0	7.82	38.9	8.03	38.8	8.25	38.8	8.35	37.8	8.14	34.7	7.33	
	13.0	11.8	41.0	7.99	41.0	8.19	40.9	8.40	39.4	8.03	37.8	7.64	34.7	6.89	
	15.0	13.7	43.1	8.15	43.0	8.34	41.0	7.93	39.4	7.56	37.8	7.20	34.7	6.50	
120%	-19.8	-20.0	19.2	4.77	19.1	5.18	19.0	5.59	19.0	5.79	18.9	6.00	18.9	6.40	
	-18.8	-19.0	19.5	4.89	19.4	5.29	19.3	5.69	19.3	5.89	19.3	6.09	19.2	6.49	
	-16.7	-17.0	20.2	5.12	20.1	5.51	20.1	5.89	20.0	6.08	20.0	6.28	19.9	6.66	
	-13.7	-15.0	21.1	5.36	21.0	5.73	20.9	6.10	20.9	6.29	20.8	6.47	20.7	6.84	
	-11.8	-13.0	22.0	5.61	21.9	5.97	21.8	6.32	21.8	6.50	21.7	6.67	21.6	7.03	
	-9.8	-11.0	23.0	5.86	22.9	6.20	22.8	6.54	22.8	6.71	22.7	6.88	22.7	7.21	
	-9.5	-10.0	23.5	5.99	23.4	6.32	23.3	6.65	23.3	6.81	23.3	6.98	23.2	7.31	
	-8.5	-9.1	24.0	6.10	23.9	6.42	23.9	6.74	23.8	6.90	23.8	7.07	23.7	7.39	
	-7.0	-7.6	24.9	6.28	24.8	6.59	24.7	6.90	24.7	7.06	24.7	7.21	24.6	7.52	
	-5.0	-5.6	26.1	6.52	26.1	6.82	26.0	7.11	25.9	7.26	25.9	7.41	25.8	7.70	
	-3.0	-3.7	27.4	6.74	27.3	7.02	27.3	7.30	27.2	7.44	27.2	7.58	27.1	7.87	
	0.0	-0.7	29.6	7.07	29.5	7.33	29.4	7.59	29.4	7.72	29.4	7.85	29.3	8.11	
	3.0	2.2	31.9	7.38	31.8	7.62	31.8	7.86	31.7	7.98	31.7	8.10	31.6	8.34	
	5.0	4.1	33.5	7.56	33.5	7.79	33.4	8.02	33.3	8.13	33.3	8.25	32.0	7.99	
	7.0	6.0	35.2	7.74	35.2	7.96	35.1	8.17	35.0	8.28	34.9	8.35	32.0	7.52	
	9.0	7.9	37.0	7.91	36.9	8.11	36.9	8.32	36.3	8.25	34.9	7.85	32.0	7.08	
	11.0	9.8	38.9	8.07	38.8	8.26	37.8	8.14	36.3	7.77	34.9	7.39	32.0	6.67	
	13.0	11.8	40.9	8.23	40.7	8.36	37.8	7.64	36.3	7.29	34.9	6.95	32.0	6.28	
	15.0	13.7	43.0	8.37	40.7	7.87	37.8	7.20	36.3	6.88	34.9	6.56	32.0	5.93	
110%	-19.8	-20.0	19.1	5.28	19.0	5.66	18.9	6.03	18.9	6.22	18.9	6.40	18.8	6.78	
	-18.8	-19.0	19.4	5.39	19.3	5.75	19.3	6.12	19.2	6.30	19.2	6.49	19.1	6.85	
	-16.7	-17.0	20.1	5.60	20.1	5.96	20.0	6.31	19.9	6.49	19.9	6.66	19.8	7.02	
	-13.7	-15.0	21.0	5.83	20.9	6.16	20.8	6.50	20.8	6.67	20.7	6.84	20.7	7.18	
	-11.8	-13.0	21.9	6.05	21.8	6.38	21.7	6.70	21.7	6.87	21.6	7.03	21.6	7.35	
	-9.8	-11.0	22.9	6.28	22.8	6.59	22.7	6.90	22.7	7.06	22.7	7.21	22.6	7.52	
	-9.5	-10.0	23.4	6.40	23.3	6.70	23.3	7.00	23.2	7.15	23.2	7.31	23.1	7.61	
	-8.5	-9.1	23.9	6.50	23.8	6.80	23.8	7.09	23.7	7.24	23.7	7.39	23.6	7.68	
	-7.0	-7.6	24.8	6.67	24.7	6.95	24.6	7.24	24.6	7.38	24.6	7.52	24.5	7.81	
	-5.0	-5.6	26.0	6.89	26.0	7.16	25.9	7.43	25.9	7.57	25.8	7.70	25.8	7.97	
	-3.0	-3.7	27.3	7.09	27.2	7.35	27.2	7.61	27.1	7.74	27.1	7.87	27.0	8.12	
	0.0	-0.7	29.5	7.40	29.4	7.64	29.4	7.88	29.3	7.99	29.3	8.11	29.2	8.35	
	3.0	2.2	31.8	7.68	31.7	7.90	31.7	8.12	31.6	8.23	31.6	8.34	29.3	7.65	
	5.0	4.1	33.4	7.85	33.4	8.06	33.3	8.27	33.3	8.37	32.0	7.99	29.3	7.20	
	7.0	6.0	35.1	8.01	35.1	8.21	34.7	8.28	33.3	7.89	32.0	7.52	29.3	6.78	
	9.0	7.9	36.9	8.17	36.8	8.36	34.7	7.79	33.3	7.43	32.0	7.08	29.3	6.39	
	11.0	9.8	38.8	8.31	37.3	8.02	34.7	7.33	33.3	7.00	32.0	6.67	29.3	6.03	
	13.0	11.8	40.0	8.18	37.3	7.53	34.7	6.89	33.3	6.58	32.0	6.28	29.3	5.68	
	15.0	13.7	40.0	7.70	37.3	7.10	34.7	6.50	33.3	6.22	32.0	5.93	29.3	5.38	
100%	-19.8	-20.0	19.0	5.79	18.9	6.13	18.8	6.47	18.8	6.64	18.8	6.81	18.7	7.15	
	-18.8	-19.0	19.3	5.89	19.2	6.22	19.2	6.55	19.1	6.72	19.1	6.89	19.0	7.22	
	-16.7	-17.0	20.0	6.08	20.0	6.40	19.9	6.73	19.9	6.89	19.8	7.05	19.8	7.37	
	-13.7	-15.0	20.9	6.29	20.8	6.60	20.7	6.90	20.7	7.06	20.7	7.21	20.6	7.52	
	-11.8	-13.0	21.8	6.50	21.7	6.79	21.6	7.09	21.6	7.23	21.6	7.38	21.5	7.68	
	-9.8	-11.0	22.8	6.71	22.7	6.99	22.6	7.27	22.6	7.41	22.6	7.55	22.5	7.83	
	-9.5	-10.0	23.3	6.81	23.2	7.09	23.2	7.36	23.1	7.50	23.1	7.64	23.0	7.91	
	-8.5	-9.1	23.8	6.90	23.7	7.17	23.7	7.44	23.6	7.58	23.6	7.71	23.5	7.98	
	-7.0	-7.6	24.7	7.06	24.6	7.32	24.6	7.58	24.5	7.71	24.5	7.84	24.4	8.09	
	-5.0	-5.6	25.9	7.26	25.9	7.51	25.8	7.75	25.8	7.87	25.7	8.00	25.7	8.24	
	-3.0	-3.7	27.2	7.44	27.2	7.68	27.1	7.91	27.1	8.03	27.0	8.15	26.7	8.23	
	0.0	-0.7	29.4	7.72	29.3	7.94	29.3	8.16	29.2	8.27	29.1	8.31	26.7	7.48	
	3.0	2.2	31.7	7.98	31.7	8.18	31.5	8.34	30.3	7.95	29.1	7.57	26.7	6.83	
	5.0	4.1	33.3	8.13	33.3	8.32	31.5	7.84	30.3	7.48	29.1	7.13	26.7	6.43	
	7.0	6.0	35.0	8.28	33.9	8.07	31.5	7.38	30.3	7.04	29.1	6.71	26.7	6.07	
	9.0	7.9	36.3	8.25	33.9	7.59	31.5	6.95	30.3	6.64	29.1	6.33	26.7	5.73	
	11.0	9.8	36.3	7.77	33.9	7.15	31.5	6.55	30.3	6.26	29.1	5.98	26.7	5.42	
	13.0	11.8	36.3	7.29	33.9	6.72	31.5	6.17	30.3	5.90	29.1	5.63	26.7	5.11	
	15.0	13.7	36.3	6.88	33.9	6.35	31.5	5.83	30.3	5.58	29.1	5.33	26.7	4.84	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	-19.8	-20.0	18.9	6.30	18.8	6.61	18.8	6.91	18.7	7.07	18.7	7.22	18.6	7.53
	-18.8	-19.0	19.2	6.39	19.1	6.69	19.1	6.99	19.1	7.14	19.0	7.29	19.0	7.59
	-16.7	-17.0	19.9	6.57	19.9	6.85	19.8	7.14	19.8	7.29	19.8	7.43	19.7	7.72
	-13.7	-15.0	20.8	6.75	20.7	7.03	20.6	7.31	20.6	7.44	20.6	7.58	20.5	7.86
	-11.8	-13.0	21.7	6.94	21.6	7.20	21.5	7.47	21.5	7.60	21.5	7.74	21.4	8.00
	-9.8	-11.0	22.7	7.13	22.6	7.38	22.6	7.64	22.5	7.76	22.5	7.89	22.4	8.14
	-9.5	-10.0	23.2	7.22	23.1	7.47	23.1	7.72	23.1	7.84	23.0	7.96	23.0	8.21
	-8.5	-9.1	23.7	7.31	23.7	7.55	23.6	7.79	23.6	7.91	23.5	8.03	23.5	8.28
	-7.0	-7.6	24.6	7.45	24.5	7.68	24.5	7.91	24.4	8.03	24.4	8.15	24.0	8.18
90%	-5.0	-5.6	25.8	7.63	25.8	7.85	25.7	8.07	25.7	8.18	25.7	8.29	24.0	7.69
	-3.0	-3.7	27.1	7.80	27.1	8.01	27.0	8.22	27.0	8.32	26.2	8.05	24.0	7.25
	0.0	-0.7	29.3	8.05	29.2	8.24	28.4	8.06	27.3	7.69	26.2	7.32	24.0	6.60
	3.0	2.2	31.6	8.28	30.5	8.03	28.4	7.34	27.3	7.01	26.2	6.68	24.0	6.04
	5.0	4.1	32.7	8.21	30.5	7.55	28.4	6.92	27.3	6.60	26.2	6.30	24.0	5.70
	7.0	6.0	32.7	7.72	30.5	7.11	28.4	6.52	27.3	6.23	26.2	5.94	24.0	5.39
	9.0	7.9	32.7	7.27	30.5	6.70	28.4	6.15	27.3	5.88	26.2	5.61	24.0	5.10
	11.0	9.8	32.7	6.85	30.5	6.32	28.4	5.81	27.3	5.55	26.2	5.31	24.0	4.82
	13.0	11.8	32.7	6.44	30.5	5.95	28.4	5.47	27.3	5.24	26.2	5.01	24.0	4.56
	15.0	13.7	32.7	6.09	30.5	5.63	28.4	5.18	27.3	4.96	26.2	4.75	24.0	4.33
	-19.8	-20.0	18.8	6.81	18.7	7.08	18.7	7.36	18.6	7.49	18.6	7.63	18.6	7.90
	-18.8	-19.0	19.1	6.89	19.0	7.16	19.0	7.42	19.0	7.56	18.9	7.69	18.9	7.96
	-16.7	-17.0	19.8	7.05	19.8	7.30	19.7	7.56	19.7	7.69	19.7	7.82	19.6	8.08
	-13.7	-15.0	20.7	7.21	20.6	7.46	20.5	7.71	20.5	7.83	20.5	7.95	20.4	8.20
	-11.8	-13.0	21.6	7.38	21.5	7.62	21.5	7.85	21.4	7.97	21.4	8.09	21.3	8.31
	-9.8	-11.0	22.6	7.55	22.5	7.78	22.5	8.00	22.4	8.11	22.4	8.23	21.3	7.85
	-9.5	-10.0	23.1	7.64	23.1	7.85	23.0	8.07	23.0	8.18	23.0	8.29	21.3	7.62
	-8.5	-9.1	23.6	7.71	23.6	7.93	23.5	8.14	23.5	8.25	23.3	8.25	21.3	7.42
	-7.0	-7.6	24.5	7.84	24.4	8.04	24.4	8.25	24.2	8.28	23.3	7.88	21.3	7.10
80%	-5.0	-5.6	25.7	8.00	25.7	8.19	25.2	8.17	24.2	7.79	23.3	7.41	21.3	6.69
	-3.0	-3.7	27.0	8.15	27.0	8.33	25.2	7.69	24.2	7.34	23.3	6.99	21.3	6.31
	0.0	-0.7	29.1	8.31	27.1	7.65	25.2	7.00	24.2	6.68	23.3	6.37	21.3	5.77
	3.0	2.2	29.1	7.57	27.1	6.97	25.2	6.39	24.2	6.11	23.3	5.83	21.3	5.29
	5.0	4.1	29.1	7.13	27.1	6.57	25.2	6.03	24.2	5.77	23.3	5.51	21.3	5.00
	7.0	6.0	29.1	6.71	27.1	6.20	25.2	5.69	24.2	5.45	23.3	5.21	21.3	4.73
	9.0	7.9	29.1	6.33	27.1	5.85	25.2	5.38	24.2	5.15	23.3	4.93	21.3	4.48
	11.0	9.8	29.1	5.98	27.1	5.53	25.2	5.09	24.2	4.88	23.3	4.67	21.3	4.25
	13.0	11.8	29.1	5.63	27.1	5.21	25.2	4.81	24.2	4.61	23.3	4.41	21.3	4.03
	15.0	13.7	29.1	5.33	27.1	4.94	25.2	4.56	24.2	4.37	23.3	4.19	21.3	3.83
	-19.8	-20.0	18.7	7.32	18.6	7.56	18.6	7.80	18.6	7.92	18.5	8.04	18.5	8.27
	-18.8	-19.0	19.0	7.39	19.0	7.62	18.9	7.86	18.9	7.97	18.9	8.09	18.7	8.21
	-16.7	-17.0	19.7	7.53	19.7	7.75	19.6	7.98	19.6	8.09	19.6	8.20	18.7	7.84
	-13.7	-15.0	20.6	7.68	20.5	7.89	20.5	8.11	20.4	8.21	20.4	8.28	18.7	7.45
	-11.8	-13.0	21.5	7.82	21.4	8.03	21.4	8.24	21.2	8.25	20.4	7.85	18.7	7.07
	-9.8	-11.0	22.5	7.97	22.4	8.17	22.1	8.17	21.2	7.79	20.4	7.42	18.7	6.69
	-9.5	-10.0	23.0	8.05	23.0	8.24	22.1	7.94	21.2	7.57	20.4	7.21	18.7	6.51
	-8.5	-9.1	23.5	8.11	23.5	8.30	22.1	7.73	21.2	7.37	20.4	7.02	18.7	6.34
	-7.0	-7.6	24.4	8.22	23.7	8.08	22.1	7.39	21.2	7.05	20.4	6.72	18.7	6.08
70%	-5.0	-5.6	25.4	8.26	23.7	7.60	22.1	6.96	21.2	6.64	20.4	6.33	18.7	5.73
	-3.0	-3.7	25.4	7.78	23.7	7.16	22.1	6.56	21.2	6.27	20.4	5.98	18.7	5.42
	0.0	-0.7	25.4	7.08	23.7	6.53	22.1	5.99	21.2	5.73	20.4	5.47	18.7	4.97
	3.0	2.2	25.4	6.47	23.7	5.97	22.1	5.49	21.2	5.26	20.4	5.02	18.7	4.57
	5.0	4.1	25.4	6.10	23.7	5.64	22.1	5.19	21.2	4.97	20.4	4.75	18.7	4.33
	7.0	6.0	25.4	5.76	23.7	5.33	22.1	4.91	21.2	4.71	20.4	4.50	18.7	4.11
	9.0	7.9	25.4	5.44	23.7	5.04	22.1	4.65	21.2	4.46	20.4	4.27	18.7	3.90
	11.0	9.8	25.4	5.14	23.7	4.77	22.1	4.41	21.2	4.23	20.4	4.05	18.7	3.71
	13.0	11.8	25.4	4.86	23.7	4.51	22.1	4.17	21.2	4.00	20.4	3.84	18.7	3.52
	15.0	13.7	25.4	4.61	23.7	4.28	22.1	3.96	21.2	3.81	20.4	3.65	18.7	3.35
	-19.8	-20.0	18.6	7.83	18.5	8.04	18.5	8.24	18.2	8.13	17.4	7.74	16.0	6.97
	-18.8	-19.0	18.9	7.89	18.9	8.09	18.8	8.29	18.2	7.95	17.4	7.57	16.0	6.83
	-16.7	-17.0	19.6	8.01	19.6	8.20	18.9	7.96	18.2	7.59	17.4	7.23	16.0	6.53
	-13.7	-15.0	20.5	8.14	20.4	8.28	18.9	7.57	18.2	7.22	17.4	6.88	16.0	6.22
	-11.8	-13.0	21.4	8.27	20.4	7.85	18.9	7.18	18.2	6.85	17.4	6.53	16.0	5.91
	-9.8	-11.0	21.8	8.06	20.4	7.42	18.9	6.79	18.2	6.49	17.4	6.19	16.0	5.61
	-9.5	-10.0	21.8	7.83	20.4	7.21	18.9	6.61	18.2	6.31	17.4	6.02	16.0	5.46
	-8.5	-9.1	21.8	7.63	20.4	7.02	18.9	6.44	18.2	6.15	17.4	5.87	16.0	5.32
	-7.0	-7.6	21.8	7.29	20.4	6.72	18.9	6.17	18.2	5.90	17.4	5.63	16.0	5.11
60%	-5.0	-5.6	21.8	6.87	20.4	6.33	18.9	5.82	18.2	5.57	17.4	5.32	16.0	4.83
	-3.0	-3.7	21.8	6.48	20.4	5.98	18.9	5.50	18.2	5.27	17.4	5.04	16.0	4.58
	0.0	-0.7	21.8	5.92	20.4	5.47	18.9	5.04	18.2	4.83	17.4	4.62	16.0	4.21
	3.0	2.2	21.8	5.42	20.4	5.02	18.9	4.64	18.2	4.45	17.4	4.26	16.0	3.89
	5.0	4.1	21.8	5.13	20.4	4.75	18.9	4.39	18.2	4.21	17.4	4.04	16.0	3.69
	7.0	6.0	21.8	4.85	20.4	4.50	18.9	4.16	18.2	4.00	17.4	3.83	16.0	3.51
	9.0	7.9	21.8	4.59	20.4	4.27	18.9	3.95	18.2	3.80	17.4	3.64	16.0	3.34
	11.0	9.8	21.8	4.36	20.4	4.05	18.9	3.75	18.2	3.61	17.4	3.46	16.0	3.18
	13.0	11.8	21.8	4.12	20.4	3.84	18.9	3.56	18.2	3.43	17.4	3.29	16.0	3.03
	15.0	13.7	21.8	3.92	20.4	3.65	18.9	3.39	18.2	3.26	17.4	3.14	16.0	2.89
	-19.8	-20.0	18.2	8.13	17.0	7.48	15.8	6.85	15.1	6.54	14.5	6.24	13.3	5.65
	-18.8	-19.0	18.2	7.95	17.0	7.32	15.8	6.70	15.1	6.40	14.5	6.11	13.3	5.53
	-16.7	-17.0	18.2	7.59	17.0	6.99	15.8	6.41	15.1	6.13	14.5	5.85	13.3	5.30
	-13.7	-15.0	18.2	7.22	17.0	6.66	15.8	6.11	15.1	5.84	14.5	5.58	13.3	5.06
	-11.8	-13.0	18.2	6.85	17.0	6.32	15.8	5.81	15.1	5.56	14.5	5.31	13.3	4.82
	-9.8	-11.0	18.2	6.49	17.0	5.99	15.8	5.51	15.1	5.27	14.5	5.04	13.3	4.59
	-9.5	-10.0	18.2	6.31	17.0	5.83	15.8	5.36	15.1	5.14	14.5	4.91	13.3	4.47
	-8.5	-9.1	18.2	6.15	17.0	5.69	15.8	5.23	15.1	5.01	14.5	4.79	13.3	4.37
	-7.0	-7.6	18.2	5.90	17.0	5.45	15.8	5.02	15.1	4.81	14.5	4.60	13.3	4.20
50%	-5.0	-5.6	18.2	5.57	17.0	5.15	15.8	4.75	15.1	4.56	14.5	4.36	13.3	3.98
	-3.0	-3.7	18.2	5.27	17.0	4.88	15.8	4.51	15.1	4.32	14.5	4.14	13.3	3.79
	0.0	-0.7	18.2	4.83	17.0	4.48	15.8	4.15	15.1	3.98	14.5	3.82	13.3	3.50
	3.0	2.2	18.2	4.45	17.0	4.13	15.8	3.83	15.1	3.68	14.5	3.53	13.3	3.24
	5.0	4.1	18.2	4.21	17.0	3.92	15.8	3.64	15.1	3.50	14.5	3.36	13.3	3.09
	7.0	6.0	18.2	4.00	17.0	3.72	15.8	3.46	15.1	3.33	14.5	3.20	13.3	2.94
	9.0	7.9	18.2	3.80	17.0	3.54	15.8	3.29	15.1	3.17	14.5	3.05	13.3	2.81
	11.0	9.8	18.2	3.61	17.0	3.37	15.8	3.13	15.1	3.02	14.5	2.90	13.3	2.68
	13.0	11.8	18.2	3.43	17.0	3.20	15.8	2.98	15.1	2.87	14.5	2.77	13.3	2.56
	15.0	13.7	18.2	3.26	17.0	3.05	15.8	2.85	15.1	2.74	14.5	2.64	13.3	2.45

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	21.6	4.29	21.5	4.84	21.4	5.39	21.3	5.66	21.3	5.94	21.2	6.49	
	-18.8	-19.0	21.9	4.44	21.8	4.98	21.7	5.52	21.7	5.79	21.6	6.06	21.5	6.60	
	-16.7	-17.0	22.7	4.75	22.6	5.27	22.5	5.79	22.5	6.05	22.4	6.31	22.3	6.82	
	-13.7	-15.0	23.7	5.07	23.6	5.57	23.5	6.07	23.4	6.32	23.4	6.57	23.3	7.06	
	-11.8	-13.0	24.7	5.40	24.6	5.88	24.5	6.35	24.4	6.59	24.4	6.83	24.3	7.30	
	-9.8	-11.0	25.8	5.73	25.7	6.19	25.6	6.64	25.5	6.87	25.5	7.09	25.4	7.55	
	-9.5	-10.0	26.4	5.90	26.3	6.34	26.2	6.78	26.1	7.01	26.1	7.23	26.0	7.67	
	-8.5	-9.1	27.0	6.05	26.9	6.48	26.8	6.91	26.7	7.13	26.7	7.34	26.6	7.78	
	-7.0	-7.6	27.9	6.29	27.8	6.71	27.7	7.12	27.7	7.33	27.6	7.54	27.5	7.96	
	-5.0	-5.6	29.3	6.60	29.2	7.00	29.1	7.40	29.1	7.59	29.0	7.79	28.9	8.19	
	-3.0	-3.7	30.8	6.89	30.7	7.27	30.6	7.65	30.5	7.84	30.5	8.02	30.4	8.40	
	0.0	-0.7	33.2	7.33	33.1	7.68	33.0	8.03	32.9	8.20	32.9	8.38	32.8	8.72	
	3.0	2.2	35.8	7.73	35.7	8.05	35.6	8.37	35.5	8.53	35.5	8.69	35.4	9.01	
	5.0	4.1	37.6	7.97	37.5	8.28	37.4	8.58	37.3	8.73	37.3	8.89	37.2	9.19	
	7.0	6.0	39.5	8.20	39.4	8.49	39.3	8.78	39.2	8.93	39.2	9.07	39.1	9.36	
	9.0	7.9	41.5	8.42	41.4	8.70	41.3	8.97	41.2	9.11	41.2	9.25	41.0	9.53	
	11.0	9.8	43.5	8.63	43.4	8.89	43.3	9.15	43.3	9.28	43.2	9.42	41.3	9.03	
	13.0	11.8	45.8	8.83	45.7	9.08	45.6	9.33	45.6	9.46	45.0	9.41	41.3	8.48	
	15.0	13.7	48.1	9.02	48.0	9.25	47.9	9.49	46.9	9.31	45.0	8.87	41.3	8.00	
120%	-19.8	-20.0	21.5	4.92	21.4	5.43	21.3	5.94	21.2	6.19	21.2	6.44	21.1	6.95	
	-18.8	-19.0	21.8	5.06	21.7	5.56	21.6	6.06	21.6	6.31	21.5	6.55	21.4	7.05	
	-16.7	-17.0	22.6	5.35	22.5	5.83	22.4	6.31	22.4	6.55	22.3	6.78	22.3	7.26	
	-13.7	-15.0	23.5	5.65	23.5	6.11	23.4	6.57	23.3	6.79	23.3	7.02	23.2	7.48	
	-11.8	-13.0	24.6	5.95	24.5	6.39	24.4	6.83	24.3	7.05	24.3	7.27	24.2	7.71	
	-9.8	-11.0	25.7	6.26	25.6	6.68	25.5	7.09	25.4	7.30	25.4	7.51	25.3	7.93	
	-9.5	-10.0	26.3	6.41	26.2	6.82	26.1	7.23	26.0	7.43	26.0	7.63	25.9	8.04	
	-8.5	-9.1	26.8	6.55	26.8	6.94	26.7	7.34	26.6	7.54	26.6	7.74	26.5	8.14	
	-7.0	-7.6	27.8	6.77	27.7	7.15	27.6	7.54	27.6	7.73	27.5	7.92	27.4	8.31	
	-5.0	-5.6	29.2	7.06	29.1	7.43	29.0	7.79	29.0	7.97	28.9	8.16	28.8	8.52	
	-3.0	-3.7	30.6	7.33	30.6	7.68	30.5	8.02	30.4	8.20	30.4	8.37	30.3	8.72	
	0.0	-0.7	33.1	7.73	33.0	8.05	32.9	8.38	32.8	8.54	32.8	8.70	32.7	9.02	
	3.0	2.2	35.7	8.10	35.6	8.40	35.5	8.69	35.4	8.84	35.4	8.99	35.3	9.29	
	5.0	4.1	37.5	8.32	37.4	8.61	37.3	8.89	37.2	9.03	37.2	9.17	37.1	9.45	
	7.0	6.0	39.4	8.54	39.3	8.81	39.2	9.07	39.1	9.21	39.1	9.34	38.1	9.27	
	9.0	7.9	41.3	8.74	41.2	8.99	41.2	9.25	41.1	9.38	41.1	9.50	38.1	8.72	
	11.0	9.8	43.4	8.93	43.3	9.17	43.2	9.42	43.2	9.54	41.5	9.11	38.1	8.22	
	13.0	11.8	45.7	9.12	45.6	9.35	45.0	9.41	43.3	8.98	41.5	8.55	38.1	7.73	
	15.0	13.7	48.0	9.29	47.9	9.51	45.0	8.87	43.3	8.46	41.5	8.07	38.1	7.30	
110%	-19.8	-20.0	21.3	5.56	21.2	6.02	21.2	6.49	21.1	6.72	21.1	6.95	21.0	7.41	
	-18.8	-19.0	21.7	5.68	21.6	6.14	21.5	6.60	21.5	6.82	21.4	7.05	21.4	7.51	
	-16.7	-17.0	22.5	5.95	22.4	6.39	22.3	6.82	22.3	7.04	22.3	7.26	22.2	7.70	
	-13.7	-15.0	23.4	6.22	23.3	6.64	23.3	7.06	23.2	7.27	23.2	7.48	23.1	7.90	
	-11.8	-13.0	24.4	6.50	24.4	6.90	24.3	7.30	24.2	7.51	24.2	7.71	24.1	8.11	
	-9.8	-11.0	25.6	6.78	25.5	7.16	25.4	7.55	25.4	7.74	25.3	7.93	25.2	8.31	
	-9.5	-10.0	26.2	6.92	26.1	7.29	26.0	7.67	25.9	7.86	25.9	8.04	25.8	8.42	
	-8.5	-9.1	26.7	7.04	26.6	7.41	26.6	7.78	26.5	7.96	26.5	8.14	26.4	8.51	
	-7.0	-7.6	27.7	7.25	27.6	7.60	27.5	7.96	27.5	8.13	27.4	8.31	27.4	8.66	
	-5.0	-5.6	29.1	7.52	29.0	7.85	28.9	8.19	28.9	8.36	28.8	8.52	28.8	8.86	
	-3.0	-3.7	30.5	7.76	30.4	8.08	30.4	8.40	30.3	8.56	30.3	8.72	30.2	9.04	
	0.0	-0.7	33.0	8.13	32.9	8.43	32.8	8.72	32.7	8.87	32.7	9.02	32.6	9.31	
	3.0	2.2	35.5	8.47	35.5	8.74	35.4	9.01	35.3	9.15	35.3	9.29	34.9	9.44	
	5.0	4.1	37.3	8.68	37.3	8.93	37.2	9.19	37.1	9.32	37.1	9.45	34.9	8.88	
	7.0	6.0	39.2	8.87	39.1	9.12	39.1	9.36	39.0	9.49	38.1	9.27	34.9	8.36	
	9.0	7.9	41.2	9.06	41.1	9.29	41.0	9.53	39.7	9.16	38.1	8.72	34.9	7.88	
	11.0	9.8	43.3	9.23	43.2	9.46	41.3	9.03	39.7	8.62	38.1	8.22	34.9	7.43	
	13.0	11.8	45.6	9.41	44.4	9.26	41.3	8.48	39.7	8.10	38.1	7.73	34.9	7.00	
	15.0	13.7	47.6	9.48	44.4	8.73	41.3	8.00	39.7	7.65	38.1	7.30	34.9	6.62	
100%	-19.8	-20.0	21.2	6.19	21.1	6.61	21.1	7.03	21.0	7.25	21.0	7.46	20.9	7.88	
	-18.8	-19.0	21.6	6.31	21.5	6.72	21.4	7.13	21.4	7.34	21.3	7.55	21.3	7.96	
	-16.7	-17.0	22.4	6.55	22.3	6.94	22.2	7.34	22.2	7.54	22.2	7.74	22.1	8.14	
	-13.7	-15.0	23.3	6.79	23.2	7.18	23.2	7.56	23.1	7.75	23.1	7.94	23.0	8.32	
	-11.8	-13.0	24.3	7.05	24.2	7.41	24.2	7.78	24.1	7.96	24.1	8.15	24.0	8.51	
	-9.8	-11.0	25.4	7.30	25.4	7.65	25.3	8.00	25.3	8.18	25.2	8.35	25.1	8.70	
	-9.5	-10.0	26.0	7.43	26.0	7.77	25.9	8.11	25.9	8.28	25.8	8.45	25.7	8.79	
	-8.5	-9.1	26.6	7.54	26.5	7.88	26.5	8.21	26.4	8.38	26.4	8.54	26.3	8.88	
	-7.0	-7.6	27.6	7.73	27.5	8.05	27.4	8.37	27.4	8.53	27.4	8.69	27.3	9.01	
	-5.0	-5.6	29.0	7.97	28.9	8.28	28.8	8.58	28.8	8.74	28.8	8.89	28.7	9.19	
	-3.0	-3.7	30.4	8.20	30.3	8.49	30.3	8.78	30.2	8.92	30.2	9.07	30.1	9.36	
	0.0	-0.7	32.8	8.54	32.8	8.80	32.7	9.07	32.6	9.21	32.6	9.34	31.7	9.24	
	3.0	2.2	35.4	8.84	35.3	9.09	35.3	9.34	35.2	9.46	34.6	9.34	31.7	8.43	
	5.0	4.1	37.2	9.03	37.1	9.26	37.1	9.50	36.1	9.23	34.6	8.79	31.7	7.94	
	7.0	6.0	39.1	9.21	39.0	9.43	37.5	9.10	36.1	8.68	34.6	8.28	31.7	7.48	
	9.0	7.9	41.1	9.38	40.4	9.36	37.5	8.57	36.1	8.18	34.6	7.80	31.7	7.06	
	11.0	9.8	43.2	9.54	40.4	8.81	37.5	8.07	36.1	7.71	34.6	7.36	31.7	6.67	
	13.0	11.8	43.3	8.98	40.4	8.28	37.5	7.59	36.1	7.26	34.6	6.93	31.7	6.29	
	15.0	13.7	43.3	8.46	40.4	7.81	37.5	7.17	36.1	6.86	34.6	6.56	31.7	5.96	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	21.1	6.82	21.0	7.20	21.0	7.58	20.9	7.77	20.9	7.96	20.8	8.34
	-18.8	-19.0	21.5	6.93	21.4	7.30	21.3	7.67	21.3	7.86	21.2	8.05	21.2	8.42
	-16.7	-17.0	22.3	7.14	22.2	7.50	22.1	7.86	22.1	8.04	22.1	8.22	22.0	8.58
	-13.7	-15.0	23.2	7.37	23.1	7.71	23.0	8.06	23.0	8.23	23.0	8.40	22.9	8.74
	-11.8	-13.0	24.2	7.60	24.1	7.93	24.1	8.25	24.0	8.42	24.0	8.58	23.9	8.91
	-9.8	-11.0	25.3	7.83	25.3	8.14	25.2	8.45	25.2	8.61	25.1	8.77	25.0	9.08
	-9.5	-10.0	25.9	7.94	25.9	8.25	25.8	8.55	25.8	8.71	25.7	8.86	25.6	9.17
	-8.5	-9.1	26.5	8.04	26.4	8.34	26.3	8.64	26.3	8.79	26.3	8.94	26.2	9.24
	-7.0	-7.6	27.5	8.21	27.4	8.50	27.3	8.79	27.3	8.93	27.3	9.08	27.2	9.37
	-5.0	-5.6	28.9	8.43	28.8	8.71	28.7	8.98	28.7	9.12	28.7	9.25	28.6	9.51
	-3.0	-3.7	30.3	8.63	30.2	8.89	30.1	9.16	30.1	9.29	30.1	9.42	28.6	8.96
	0.0	-0.7	32.7	8.94	32.7	9.18	32.6	9.42	32.5	9.50	31.2	9.04	28.6	8.16
	3.0	2.2	35.3	9.21	35.2	9.44	33.8	9.07	32.5	8.65	31.2	8.25	28.6	7.46
	5.0	4.1	37.1	9.38	36.3	9.32	33.8	8.53	32.5	8.15	31.2	7.77	28.6	7.04
	7.0	6.0	38.9	9.52	36.3	8.77	33.8	8.04	32.5	7.68	31.2	7.33	28.6	6.64
	9.0	7.9	38.9	8.96	36.3	8.26	33.8	7.58	32.5	7.24	31.2	6.92	28.6	6.28
	11.0	9.8	38.9	8.44	36.3	7.79	33.8	7.15	32.5	6.84	31.2	6.54	28.6	5.94
	13.0	11.8	38.9	7.93	36.3	7.33	33.8	6.74	32.5	6.45	31.2	6.17	28.6	5.61
	15.0	13.7	38.9	7.49	36.3	6.92	33.8	6.38	32.5	6.11	31.2	5.84	28.6	5.32
80%	-19.8	-20.0	21.0	7.46	20.9	7.79	20.9	8.13	20.8	8.30	20.8	8.47	20.7	8.81
	-18.8	-19.0	21.3	7.55	21.3	7.88	21.2	8.21	21.2	8.38	21.2	8.54	21.1	8.87
	-16.7	-17.0	22.2	7.74	22.1	8.06	22.0	8.38	22.0	8.54	22.0	8.70	21.9	9.02
	-13.7	-15.0	23.1	7.94	23.0	8.25	22.9	8.55	22.9	8.71	22.9	8.86	22.8	9.16
	-11.8	-13.0	24.1	8.15	24.0	8.44	24.0	8.73	23.9	8.88	23.9	9.02	23.8	9.31
	-9.8	-11.0	25.2	8.35	25.1	8.63	25.1	8.91	25.1	9.05	25.0	9.19	25.0	9.47
	-9.5	-10.0	25.8	8.45	25.7	8.72	25.7	9.00	25.7	9.13	25.6	9.27	25.4	9.44
	-8.5	-9.1	26.4	8.54	26.3	8.81	26.2	9.08	26.2	9.21	26.2	9.34	25.4	9.19
	-7.0	-7.6	27.4	8.69	27.3	8.95	27.2	9.21	27.2	9.33	27.2	9.46	25.4	8.79
	-5.0	-5.6	28.8	8.89	28.7	9.13	28.6	9.38	28.6	9.50	27.7	9.17	25.4	8.27
	-3.0	-3.7	30.2	9.07	30.1	9.30	30.0	9.51	28.8	9.07	27.7	8.64	25.4	7.81
	0.0	-0.7	32.6	9.34	32.3	9.44	30.0	8.64	28.8	8.26	27.7	7.87	25.4	7.12
	3.0	2.2	34.6	9.34	32.3	8.61	30.0	7.89	28.8	7.54	27.7	7.20	25.4	6.53
	5.0	4.1	34.6	8.79	32.3	8.11	30.0	7.44	28.8	7.12	27.7	6.80	25.4	6.17
	7.0	6.0	34.6	8.28	32.3	7.64	30.0	7.02	28.8	6.72	27.7	6.42	25.4	5.84
	9.0	7.9	34.6	7.80	32.3	7.21	30.0	6.63	28.8	6.35	27.7	6.07	25.4	5.53
	11.0	9.8	34.6	7.36	32.3	6.81	30.0	6.27	28.8	6.01	27.7	5.75	25.4	5.24
	13.0	11.8	34.6	6.93	32.3	6.42	30.0	5.92	28.8	5.67	27.7	5.43	25.4	4.96
	15.0	13.7	34.6	6.56	32.3	6.08	30.0	5.61	28.8	5.38	27.7	5.15	25.4	4.71
70%	-19.8	-20.0	20.9	8.09	20.8	8.38	20.7	8.68	20.7	8.83	20.7	8.98	20.6	9.27
	-18.8	-19.0	21.2	8.17	21.2	8.46	21.1	8.75	21.1	8.90	21.1	9.04	21.0	9.33
	-16.7	-17.0	22.0	8.34	22.0	8.62	21.9	8.90	21.9	9.04	21.9	9.18	21.8	9.46
	-13.7	-15.0	23.0	8.51	22.9	8.78	22.8	9.05	22.8	9.18	22.8	9.32	22.2	9.24
	-11.8	-13.0	24.0	8.69	23.9	8.95	23.9	9.21	23.8	9.33	23.8	9.46	22.2	8.76
	-9.8	-11.0	25.1	8.87	25.0	9.12	25.0	9.36	25.0	9.48	24.2	9.19	22.2	8.29
	-9.5	-10.0	25.7	8.96	25.6	9.20	25.6	9.44	25.2	9.37	24.2	8.93	22.2	8.06
	-8.5	-9.1	26.3	9.04	26.2	9.27	26.1	9.51	25.2	9.13	24.2	8.70	22.2	7.85
	-7.0	-7.6	27.2	9.17	27.2	9.40	26.3	9.14	25.2	8.73	24.2	8.32	22.2	7.52
	-5.0	-5.6	28.6	9.34	28.3	9.40	26.3	8.60	25.2	8.22	24.2	7.83	22.2	7.09
	-3.0	-3.7	30.1	9.50	28.3	8.86	26.3	8.12	25.2	7.75	24.2	7.40	22.2	6.71
	0.0	-0.7	30.3	8.74	28.3	8.06	26.3	7.40	25.2	7.08	24.2	6.76	22.2	6.14
	3.0	2.2	30.3	7.98	28.3	7.37	26.3	6.78	25.2	6.49	24.2	6.20	22.2	5.64
	5.0	4.1	30.3	7.52	28.3	6.95	26.3	6.40	25.2	6.13	24.2	5.87	22.2	5.34
	7.0	6.0	30.3	7.10	28.3	6.57	26.3	6.05	25.2	5.80	24.2	5.55	22.2	5.07
	9.0	7.9	30.3	6.70	28.3	6.21	26.3	5.73	25.2	5.49	24.2	5.26	22.2	4.81
	11.0	9.8	30.3	6.34	28.3	5.88	26.3	5.43	25.2	5.21	24.2	4.99	22.2	4.56
	13.0	11.8	30.3	5.98	28.3	5.55	26.3	5.13	25.2	4.93	24.2	4.73	22.2	4.33
	15.0	13.7	30.3	5.67	28.3	5.27	26.3	4.88	25.2	4.68	24.2	4.49	22.2	4.12
60%	-19.8	-20.0	20.7	8.72	20.7	8.98	20.6	9.23	20.6	9.36	20.6	9.48	19.0	8.66
	-18.8	-19.0	21.1	8.79	21.1	9.04	21.0	9.29	21.0	9.41	20.8	9.40	19.0	8.47
	-16.7	-17.0	21.9	8.94	21.9	9.18	21.8	9.42	21.6	9.42	20.8	8.97	19.0	8.10
	-13.7	-15.0	22.8	9.09	22.8	9.32	22.5	9.39	21.6	8.96	20.8	8.53	19.0	7.71
	-11.8	-13.0	23.9	9.24	23.8	9.46	22.5	8.90	21.6	8.49	20.8	8.10	19.0	7.32
	-9.8	-11.0	25.0	9.40	24.2	9.19	22.5	8.42	21.6	8.04	20.8	7.67	19.0	6.94
	-9.5	-10.0	25.6	9.47	24.2	8.93	22.5	8.18	21.6	7.82	20.8	7.46	19.0	6.76
	-8.5	-9.1	26.0	9.44	24.2	8.70	22.5	7.97	21.6	7.62	20.8	7.27	19.0	6.59
	-7.0	-7.6	26.0	9.03	24.2	8.32	22.5	7.63	21.6	7.30	20.8	6.97	19.0	6.32
	-5.0	-5.6	26.0	8.49	24.2	7.83	22.5	7.20	21.6	6.88	20.8	6.58	19.0	5.98
	-3.0	-3.7	26.0	8.01	24.2	7.40	22.5	6.80	21.6	6.51	20.8	6.22	19.0	5.66
	0.0	-0.7	26.0	7.31	24.2	6.76	22.5	6.23	21.6	5.97	20.8	5.71	19.0	5.20
	3.0	2.2	26.0	6.69	24.2	6.20	22.5	5.72	21.6	5.49	20.8	5.26	19.0	4.80
	5.0	4.1	26.0	6.33	24.2	5.87	22.5	5.42	21.6	5.20	20.8	4.98	19.0	4.56
	7.0	6.0	26.0	5.98	24.2	5.55	22.5	5.13	21.6	4.93	20.8	4.73	19.0	4.33
	9.0	7.9	26.0	5.66	24.2	5.26	22.5	4.87	21.6	4.68	20.8	4.49	19.0	4.12
	11.0	9.8	26.0	5.36	24.2	4.99	22.5	4.62	21.6	4.45	20.8	4.27	19.0	3.92
	13.0	11.8	26.0	5.08	24.2	4.73	22.5	4.38	21.6	4.22	20.8	4.05	19.0	3.72
	15.0	13.7	26.0	4.82	24.2	4.49	22.5	4.17	21.6	4.02	20.8	3.86	19.0	3.55
50%	-19.8	-20.0	20.6	9.36	20.2	9.29	18.8	8.50	18.0	8.12	17.3	7.74	15.9	7.01
	-18.8	-19.0	21.0	9.41	20.2	9.09	18.8	8.32	18.0	7.95	17.3	7.58	15.9	6.87
	-16.7	-17.0	21.6	9.42	20.2	8.68	18.8	7.95	18.0	7.60	17.3	7.25	15.9	6.58
	-13.7	-15.0	21.6	8.96	20.2	8.26	18.8	7.58	18.0	7.24	17.3	6.92	15.9	6.28
	-11.8	-13.0	21.6	8.49	20.2	7.84	18.8	7.20	18.0	6.89	17.3	6.58	15.9	5.98
	-9.8	-11.0	21.6	8.04	20.2	7.42	18.8	6.83	18.0	6.53	17.3	6.24	15.9	5.68
	-9.5	-10.0	21.6	7.82	20.2	7.22	18.8	6.64	18.0	6.36	17.3	6.08	15.9	5.54
	-8.5	-9.1	21.6	7.62	20.2	7.04	18.8	6.48	18.0	6.21	17.3	5.94	15.9	5.41
	-7.0	-7.6	21.6	7.30	20.2	6.75	18.8	6.22	18.0	5.96	17.3	5.70	15.9	5.20
	-5.0	-5.6	21.6	6.88	20.2	6.37	18.8	5.88	18.0	5.63	17.3	5.39	15.9	4.93
	-3.0	-3.7	21.6	6.51	20.2	6.04	18.8	5.57	18.0	5.34	17.3	5.12	15.9	4.68
	0.0	-0.7	21.6	5.97	20.2	5.54	18.8	5.12	18.0	4.92	17.3	4.72	15.9	4.32
	3.0	2.2	21.6	5.49	20.2	5.10	18.8	4.73	18.0	4.54	17.3	4.36	15.9	4.00
	5.0	4.1	21.6	5.20	20.2	4.84	18.8	4.49	18.0	4.31	17.3	4.14	15.9	3.81
	7.0	6.0	21.6	4.93	20.2	4.59	18.8	4.26	18.0	4.10	17.3	3.94	15.9	3.63
	9.0	7.9	21.6	4.68	20.2	4.36	18.8	4.06	18.0	3.90	17.3	3.75	15.9	3.46
	11.0	9.8	21.6	4.45	20.2	4.15	18.8	3.86	18.0	3.72	17.3	3.58	15.9	3.30
	13.0	11.8	21.6	4.22	20.2	3.94	18.8	3.67	18.0	3.54	17.3	3.41	15.9	3.15
	15.0	13.7	21.6	4.02	20.2	3.76	18.8	3.50	18.0	3.38	17.3	3.25	15.9	3.01

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	26.4	5.61	26.3	6.28	26.1	6.95	26.1	7.28	26.0	7.62	25.9	8.29	
	-18.8	-19.0	26.8	5.80	26.7	6.46	26.6	7.11	26.5	7.44	26.5	7.77	26.4	8.43	
	-16.7	-17.0	27.9	6.19	27.8	6.82	27.6	7.45	27.6	7.77	27.5	8.09	27.4	8.72	
	-13.7	-15.0	29.0	6.59	28.9	7.20	28.8	7.80	28.7	8.11	28.7	8.41	28.5	9.02	
	-11.8	-13.0	30.3	7.00	30.2	7.58	30.0	8.15	30.0	8.44	29.9	8.73	29.8	9.31	
	-9.8	-11.0	31.7	7.40	31.5	7.95	31.4	8.50	31.4	8.78	31.3	9.06	31.2	9.61	
	-9.5	-10.0	32.4	7.60	32.3	8.14	32.1	8.68	32.1	8.95	32.0	9.22	31.9	9.76	
	-8.5	-9.1	33.1	7.78	33.0	8.30	32.8	8.83	32.8	9.10	32.7	9.36	32.6	9.89	
	-7.0	-7.6	34.3	8.07	34.1	8.58	34.0	9.09	34.0	9.34	33.9	9.60	33.8	10.1	
	-5.0	-5.6	36.0	8.45	35.8	8.93	35.7	9.42	35.7	9.66	35.6	9.90	35.5	10.4	
	-3.0	-3.7	37.7	8.80	37.5	9.26	37.4	9.72	37.4	9.95	37.3	10.2	37.2	10.6	
	0.0	-0.7	40.6	9.32	40.5	9.75	40.3	10.2	40.3	10.4	40.2	10.6	40.1	11.0	
	3.0	2.2	43.7	9.79	43.5	10.2	43.4	10.6	43.4	10.8	43.3	11.0	43.2	11.4	
	5.0	4.1	45.8	10.1	45.7	10.5	45.6	10.8	45.5	11.0	45.4	11.2	45.3	11.6	
	7.0	6.0	48.0	10.4	47.9	10.7	47.8	11.1	47.7	11.3	47.7	11.4	47.6	11.8	
	9.0	7.9	50.4	10.6	50.3	11.0	50.2	11.3	50.1	11.5	50.0	11.6	49.5	11.8	
	11.0	9.8	52.9	10.9	52.7	11.2	52.6	11.5	52.5	11.7	52.5	11.8	49.5	11.2	
	13.0	11.8	55.6	11.1	55.4	11.4	55.3	11.7	55.2	11.9	54.0	11.6	49.5	10.5	
	15.0	13.7	58.2	11.3	58.1	11.6	58.0	11.9	56.3	11.5	54.0	11.0	49.5	9.92	
120%	-19.8	-20.0	26.2	6.38	26.1	7.00	26.0	7.62	26.0	7.93	25.9	8.24	25.8	8.86	
	-18.8	-19.0	26.7	6.56	26.6	7.16	26.5	7.77	26.4	8.08	26.4	8.38	26.3	8.99	
	-16.7	-17.0	27.7	6.92	27.6	7.50	27.5	8.09	27.5	8.38	27.4	8.67	27.3	9.26	
	-13.7	-15.0	28.9	7.29	28.8	7.85	28.7	8.41	28.6	8.69	28.5	8.97	28.4	9.53	
	-11.8	-13.0	30.1	7.66	30.0	8.20	29.9	8.73	29.9	9.00	29.8	9.27	29.7	9.80	
	-9.8	-11.0	31.5	8.04	31.4	8.55	31.3	9.06	31.2	9.31	31.2	9.57	31.1	10.1	
	-9.5	-10.0	32.3	8.22	32.1	8.72	32.0	9.22	32.0	9.47	31.9	9.72	31.8	10.2	
	-8.5	-9.1	32.9	8.39	32.8	8.87	32.7	9.36	32.7	9.60	32.6	9.85	32.5	10.3	
	-7.0	-7.6	34.1	8.66	34.0	9.13	33.9	9.60	33.8	9.83	33.8	10.1	33.7	10.5	
	-5.0	-5.6	35.8	9.01	35.7	9.45	35.6	9.90	35.5	10.1	35.5	10.3	35.4	10.8	
	-3.0	-3.7	37.5	9.33	37.4	9.76	37.3	10.2	37.2	10.4	37.2	10.6	37.1	11.0	
	0.0	-0.7	40.4	9.81	40.3	10.2	40.2	10.6	40.2	10.8	40.1	11.0	40.0	11.4	
	3.0	2.2	43.5	10.3	43.4	10.6	43.3	11.0	43.2	11.2	43.2	11.3	43.1	11.7	
	5.0	4.1	45.7	10.5	45.5	10.9	45.4	11.2	45.4	11.4	45.3	11.6	45.2	11.9	
	7.0	6.0	47.9	10.8	47.8	11.1	47.7	11.4	47.6	11.6	47.6	11.8	45.7	11.4	
	9.0	7.9	50.3	11.0	50.1	11.3	50.0	11.6	50.0	11.8	49.8	11.9	45.7	10.8	
	11.0	9.8	52.7	11.2	52.6	11.5	52.5	11.8	51.9	11.8	49.8	11.2	45.7	10.1	
	13.0	11.8	55.4	11.5	55.3	11.8	54.0	11.6	51.9	11.1	49.8	10.6	45.7	9.56	
	15.0	13.7	58.1	11.7	58.0	12.0	54.0	11.0	51.9	10.5	49.8	10.00	45.7	9.04	
110%	-19.8	-20.0	26.1	7.16	26.0	7.72	25.9	8.29	25.8	8.58	25.8	8.86	25.7	9.43	
	-18.8	-19.0	26.6	7.32	26.5	7.87	26.4	8.43	26.3	8.71	26.3	8.99	26.1	9.55	
	-16.7	-17.0	27.6	7.65	27.5	8.18	27.4	8.72	27.3	8.99	27.3	9.26	27.2	9.79	
	-13.7	-15.0	28.7	7.99	28.6	8.50	28.5	9.02	28.5	9.27	28.4	9.53	28.3	10.0	
	-11.8	-13.0	30.0	8.33	29.9	8.82	29.8	9.31	29.7	9.56	29.7	9.80	29.6	10.3	
	-9.8	-11.0	31.4	8.68	31.3	9.14	31.2	9.61	31.1	9.84	31.1	10.1	31.0	10.5	
	-9.5	-10.0	32.1	8.84	32.0	9.30	31.9	9.76	31.8	9.99	31.8	10.2	31.7	10.7	
	-8.5	-9.1	32.8	9.00	32.7	9.44	32.6	9.89	32.5	10.1	32.5	10.3	32.4	10.8	
	-7.0	-7.6	34.0	9.24	33.9	9.67	33.8	10.1	33.7	10.3	33.7	10.5	33.6	11.0	
	-5.0	-5.6	35.7	9.57	35.6	9.97	35.5	10.4	35.4	10.6	35.4	10.8	35.3	11.2	
	-3.0	-3.7	37.4	9.86	37.3	10.3	37.2	10.6	37.1	10.8	37.1	11.0	37.0	11.4	
	0.0	-0.7	40.3	10.3	40.2	10.7	40.1	11.0	40.0	11.2	40.0	11.4	39.9	11.7	
	3.0	2.2	43.4	10.7	43.3	11.0	43.2	11.4	43.1	11.5	43.1	11.7	41.9	11.6	
	5.0	4.1	45.5	11.0	45.4	11.3	45.3	11.6	45.3	11.7	45.2	11.9	41.9	10.9	
	7.0	6.0	47.8	11.2	47.7	11.5	47.6	11.8	47.5	11.9	45.7	11.4	41.9	10.3	
	9.0	7.9	50.1	11.4	50.0	11.7	49.5	11.8	47.6	11.3	45.7	10.8	41.9	9.71	
	11.0	9.8	52.6	11.6	52.5	11.9	49.5	11.2	47.6	10.6	45.7	10.1	41.9	9.18	
	13.0	11.8	55.3	11.8	53.3	11.5	49.5	10.5	47.6	10.0	45.7	9.56	41.9	8.66	
	15.0	13.7	57.1	11.8	53.3	10.8	49.5	9.92	47.6	9.48	45.7	9.04	41.9	8.20	
100%	-19.8	-20.0	26.0	7.93	25.9	8.45	25.8	8.96	25.7	9.22	25.7	9.48	25.6	10.00	
	-18.8	-19.0	26.4	8.08	26.3	8.58	26.2	9.09	26.2	9.34	26.1	9.60	26.0	10.1	
	-16.7	-17.0	27.5	8.38	27.4	8.87	27.3	9.35	27.2	9.60	27.2	9.84	27.1	10.3	
	-13.7	-15.0	28.6	8.69	28.5	9.16	28.4	9.62	28.4	9.86	28.3	10.1	28.2	10.6	
	-11.8	-13.0	29.9	9.00	29.8	9.45	29.7	9.89	29.6	10.1	29.6	10.3	29.5	10.8	
	-9.8	-11.0	31.2	9.31	31.1	9.74	31.0	10.2	31.0	10.4	31.0	10.6	30.9	11.0	
	-9.5	-10.0	32.0	9.47	31.9	9.88	31.8	10.3	31.7	10.5	31.7	10.7	31.6	11.1	
	-8.5	-9.1	32.7	9.60	32.6	10.0	32.5	10.4	32.4	10.6	32.4	10.8	32.3	11.2	
	-7.0	-7.6	33.8	9.83	33.7	10.2	33.7	10.6	33.6	10.8	33.6	11.0	33.5	11.4	
	-5.0	-5.6	35.5	10.1	35.4	10.5	35.3	10.9	35.3	11.1	35.2	11.2	35.2	11.6	
	-3.0	-3.7	37.2	10.4	37.2	10.7	37.1	11.1	37.0	11.3	37.0	11.5	36.9	11.8	
	0.0	-0.7	40.2	10.8	40.1	11.1	40.0	11.5	39.9	11.6	39.9	11.8	38.1	11.3	
	3.0	2.2	43.2	11.2	43.1	11.5	43.0	11.8	43.0	11.9	41.5	11.5	38.1	10.3	
	5.0	4.1	45.4	11.4	45.3	11.7	45.0	11.9	43.3	11.3	41.5	10.8	38.1	9.75	
	7.0	6.0	47.6	11.6	47.5	11.9	45.0	11.2	43.3	10.7	41.5	10.2	38.1	9.21	
	9.0	7.9	50.0	11.8	48.5	11.5	45.0	10.6	43.3	10.1	41.5	9.62	38.1	8.71	
	11.0	9.8	51.9	11.8	48.5	10.9	45.0	9.97	43.3	9.53	41.5	9.09	38.1	8.24	
	13.0	11.8	51.9	11.1	48.5	10.2	45.0	9.39	43.3	8.98	41.5	8.58	38.1	7.78	
	15.0	13.7	51.9	10.5	48.5	9.68	45.0	8.89	43.3	8.50	41.5	8.12	38.1	7.38	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	25.8	8.70	25.7	9.17	25.6	9.63	25.6	9.87	25.6	10.1	25.5	10.6
	-18.8	-19.0	26.3	8.84	26.2	9.29	26.1	9.75	26.1	9.98	26.0	10.2	25.9	10.7
	-16.7	-17.0	27.3	9.11	27.2	9.55	27.1	9.99	27.1	10.2	27.1	10.4	27.0	10.9
	-13.7	-15.0	28.5	9.39	28.4	9.81	28.3	10.2	28.2	10.4	28.2	10.6	28.1	11.1
	-11.8	-13.0	29.7	9.67	29.6	10.1	29.5	10.5	29.5	10.7	29.5	10.9	29.4	11.3
	-9.8	-11.0	31.1	9.95	31.0	10.3	30.9	10.7	30.9	10.9	30.8	11.1	30.8	11.5
	-9.5	-10.0	31.8	10.1	31.7	10.5	31.7	10.8	31.6	11.0	31.6	11.2	31.5	11.6
	-8.5	-9.1	32.5	10.2	32.4	10.6	32.3	10.9	32.3	11.1	32.3	11.3	32.2	11.7
	-7.0	-7.6	33.7	10.4	33.6	10.8	33.5	11.1	33.5	11.3	33.4	11.5	33.4	11.8
	-5.0	-5.6	35.4	10.7	35.3	11.0	35.2	11.4	35.2	11.5	35.1	11.7	34.3	11.6
	-3.0	-3.7	37.1	10.9	37.0	11.2	36.9	11.6	36.9	11.7	36.8	11.9	34.3	10.9
	0.0	-0.7	40.0	11.3	39.9	11.6	39.9	11.9	38.9	11.6	37.4	11.1	34.3	9.99
	3.0	2.2	43.1	11.6	43.0	11.9	40.5	11.1	38.9	10.6	37.4	10.1	34.3	9.15
	5.0	4.1	45.2	11.8	43.6	11.4	40.5	10.5	38.9	10.0	37.4	9.55	34.3	8.64
	7.0	6.0	46.7	11.7	43.6	10.8	40.5	9.89	38.9	9.45	37.4	9.02	34.3	8.18
	9.0	7.9	46.7	11.0	43.6	10.2	40.5	9.34	38.9	8.93	37.4	8.53	34.3	7.74
	11.0	9.8	46.7	10.4	43.6	9.61	40.5	8.83	38.9	8.45	37.4	8.07	34.3	7.34
	13.0	11.8	46.7	9.81	43.6	9.06	40.5	8.33	38.9	7.98	37.4	7.63	34.3	6.94
	15.0	13.7	46.7	9.28	43.6	8.58	40.5	7.90	38.9	7.56	37.4	7.24	34.3	6.59
80%	-19.8	-20.0	25.7	9.48	25.6	9.89	25.5	10.3	25.5	10.5	25.4	10.7	25.4	11.1
	-18.8	-19.0	26.1	9.60	26.1	10.0	26.0	10.4	25.9	10.6	25.9	10.8	25.8	11.2
	-16.7	-17.0	27.2	9.84	27.1	10.2	27.0	10.6	27.0	10.8	26.9	11.0	26.9	11.4
	-13.7	-15.0	28.3	10.1	28.2	10.5	28.2	10.8	28.1	11.0	28.1	11.2	28.0	11.6
	-11.8	-13.0	29.6	10.3	29.5	10.7	29.4	11.1	29.4	11.2	29.3	11.4	29.3	11.8
	-9.8	-11.0	31.0	10.6	30.9	10.9	30.8	11.3	30.8	11.4	30.7	11.6	30.5	11.8
	-9.5	-10.0	31.7	10.7	31.6	11.0	31.5	11.4	31.5	11.5	31.5	11.7	30.5	11.5
	-8.5	-9.1	32.4	10.8	32.3	11.1	32.2	11.5	32.2	11.6	32.1	11.8	30.5	11.2
	-7.0	-7.6	33.6	11.0	33.5	11.3	33.4	11.6	33.4	11.8	33.2	11.9	30.5	10.7
	-5.0	-5.6	35.2	11.2	35.2	11.5	35.1	11.8	34.6	11.7	33.2	11.2	30.5	10.1
	-3.0	-3.7	37.0	11.5	36.9	11.7	36.0	11.6	34.6	11.1	33.2	10.6	30.5	9.54
	0.0	-0.7	39.9	11.8	38.8	11.6	36.0	10.6	34.6	10.1	33.2	9.64	30.5	8.72
	3.0	2.2	41.5	11.5	38.8	10.6	36.0	9.68	34.6	9.25	33.2	8.83	30.5	8.01
	5.0	4.1	41.5	10.8	38.8	9.96	36.0	9.14	34.6	8.74	33.2	8.35	30.5	7.58
	7.0	6.0	41.5	10.2	38.8	9.40	36.0	8.64	34.6	8.27	33.2	7.90	30.5	7.18
	9.0	7.9	41.5	9.62	38.8	8.89	36.0	8.17	34.6	7.83	33.2	7.48	30.5	6.81
	11.0	9.8	41.5	9.09	38.8	8.41	36.0	7.74	34.6	7.42	33.2	7.10	30.5	6.47
	13.0	11.8	41.5	8.58	38.8	7.94	36.0	7.32	34.6	7.02	33.2	6.72	30.5	6.13
	15.0	13.7	41.5	8.12	38.8	7.53	36.0	6.95	34.6	6.66	33.2	6.38	30.5	5.83
70%	-19.8	-20.0	25.5	10.3	25.5	10.6	25.4	11.0	25.4	11.2	25.3	11.3	25.3	11.7
	-18.8	-19.0	26.0	10.4	25.9	10.7	25.9	11.1	25.8	11.2	25.8	11.4	25.7	11.8
	-16.7	-17.0	27.0	10.6	27.0	10.9	26.9	11.3	26.9	11.4	26.8	11.6	26.7	11.9
	-13.7	-15.0	28.2	10.8	28.1	11.1	28.0	11.4	28.0	11.6	28.0	11.8	26.7	11.3
	-11.8	-13.0	29.4	11.0	29.4	11.3	29.3	11.6	29.3	11.8	29.1	11.8	26.7	10.7
	-9.8	-11.0	30.8	11.2	30.7	11.5	30.7	11.8	30.3	11.8	29.1	11.2	26.7	10.1
	-9.5	-10.0	31.5	11.3	31.5	11.6	31.4	11.9	30.3	11.4	29.1	10.9	26.7	9.82
	-8.5	-9.1	32.2	11.4	32.2	11.7	31.5	11.7	30.3	11.1	29.1	10.6	26.7	9.57
	-7.0	-7.6	33.4	11.6	33.4	11.9	31.5	11.1	30.3	10.6	29.1	10.1	26.7	9.17
	-5.0	-5.6	35.1	11.8	33.9	11.5	31.5	10.5	30.3	10.0	29.1	9.56	26.7	8.66
	-3.0	-3.7	36.3	11.7	33.9	10.8	31.5	9.91	30.3	9.47	29.1	9.04	26.7	8.19
	0.0	-0.7	36.3	10.7	33.9	9.87	31.5	9.06	30.3	8.67	29.1	8.28	26.7	7.52
	3.0	2.2	36.3	9.79	33.9	9.04	31.5	8.32	30.3	7.96	29.1	7.61	26.7	6.93
	5.0	4.1	36.3	9.24	33.9	8.55	31.5	7.87	30.3	7.54	29.1	7.21	26.7	6.57
	7.0	6.0	36.3	8.74	33.9	8.08	31.5	7.45	30.3	7.14	29.1	6.83	26.7	6.24
	9.0	7.9	36.3	8.26	33.9	7.65	31.5	7.06	30.3	6.77	29.1	6.49	26.7	5.92
	11.0	9.8	36.3	7.82	33.9	7.26	31.5	6.70	30.3	6.43	29.1	6.16	26.7	5.63
	13.0	11.8	36.3	7.40	33.9	6.87	31.5	6.35	30.3	6.09	29.1	5.84	26.7	5.35
	15.0	13.7	36.3	7.02	33.9	6.52	31.5	6.04	30.3	5.80	29.1	5.56	26.7	5.10
60%	-19.8	-20.0	25.4	11.0	25.3	11.3	25.3	11.6	25.2	11.8	24.9	11.7	22.8	10.6
	-18.8	-19.0	25.9	11.1	25.8	11.4	25.7	11.7	25.7	11.9	24.9	11.5	22.8	10.4
	-16.7	-17.0	26.9	11.3	26.8	11.6	26.8	11.9	26.0	11.5	24.9	10.9	22.8	9.88
	-13.7	-15.0	28.0	11.5	28.0	11.8	27.0	11.4	26.0	10.9	24.9	10.4	22.8	9.40
	-11.8	-13.0	29.3	11.7	29.1	11.8	27.0	10.8	26.0	10.3	24.9	9.86	22.8	8.92
	-9.8	-11.0	30.7	11.9	29.1	11.2	27.0	10.3	26.0	9.79	24.9	9.34	22.8	8.46
	-9.5	-10.0	31.2	11.8	29.1	10.9	27.0	9.97	26.0	9.52	24.9	9.09	22.8	8.24
	-8.5	-9.1	31.2	11.5	29.1	10.6	27.0	9.71	26.0	9.28	24.9	8.86	22.8	8.04
	-7.0	-7.6	31.2	11.0	29.1	10.1	27.0	9.31	26.0	8.90	24.9	8.50	22.8	7.71
	-5.0	-5.6	31.2	10.4	29.1	9.56	27.0	8.78	26.0	8.40	24.9	8.03	22.8	7.30
	-3.0	-3.7	31.2	9.79	29.1	9.04	27.0	8.31	26.0	7.96	24.9	7.61	22.8	6.92
	0.0	-0.7	31.2	8.95	29.1	8.28	27.0	7.63	26.0	7.31	24.9	6.99	22.8	6.37
	3.0	2.2	31.2	8.21	29.1	7.61	27.0	7.02	26.0	6.73	24.9	6.45	22.8	5.89
	5.0	4.1	31.2	7.77	29.1	7.21	27.0	6.66	26.0	6.39	24.9	6.12	22.8	5.60
	7.0	6.0	31.2	7.36	29.1	6.83	27.0	6.32	26.0	6.07	24.9	5.82	22.8	5.33
	9.0	7.9	31.2	6.98	29.1	6.49	27.0	6.00	26.0	5.77	24.9	5.53	22.8	5.07
	11.0	9.8	31.2	6.62	29.1	6.16	27.0	5.71	26.0	5.49	24.9	5.27	22.8	4.84
	13.0	11.8	31.2	6.28	29.1	5.84	27.0	5.42	26.0	5.21	24.9	5.01	22.8	4.60
	15.0	13.7	31.2	5.97	29.1	5.56	27.0	5.17	26.0	4.97	24.9	4.78	22.8	4.40
50%	-19.8	-20.0	25.2	11.8	24.2	11.4	22.5	10.4	21.6	9.93	20.8	9.47	19.0	8.57
	-18.8	-19.0	25.7	11.9	24.2	11.1	22.5	10.2	21.6	9.71	20.8	9.27	19.0	8.39
	-16.7	-17.0	26.0	11.5	24.2	10.6	22.5	9.70	21.6	9.27	20.8	8.85	19.0	8.03
	-13.7	-15.0	26.0	10.9	24.2	10.1	22.5	9.23	21.6	8.83	20.8	8.43	19.0	7.66
	-11.8	-13.0	26.0	10.3	24.2	9.55	22.5	8.77	21.6	8.39	20.8	8.02	19.0	7.29
	-9.8	-11.0	26.0	9.79	24.2	9.05	22.5	8.32	21.6	7.96	20.8	7.61	19.0	6.93
	-9.5	-10.0	26.0	9.52	24.2	8.80	22.5	8.10	21.6	7.75	20.8	7.41	19.0	6.75
	-8.5	-9.1	26.0	9.28	24.2	8.58	22.5	7.90	21.6	7.57	20.8	7.24	19.0	6.59
	-7.0	-7.6	26.0	8.90	24.2	8.23	22.5	7.58	21.6	7.27	20.8	6.95	19.0	6.34
	-5.0	-5.6	26.0	8.40	24.2	7.78	22.5	7.18	21.6	6.88	20.8	6.59	19.0	6.02
	-3.0	-3.7	26.0	7.96	24.2	7.38	22.5	6.81	21.6	6.53	20.8	6.26	19.0	5.72
	0.0	-0.7	26.0	7.31	24.2	6.78	22.5	6.27	21.6	6.02	20.8	5.78	19.0	5.29
	3.0	2.2	26.0	6.73	24.2	6.26	22.5	5.80	21.6	5.57	20.8	5.35	19.0	4.91
	5.0	4.1	26.0	6.39	24.2	5.95	22.5	5.51	21.6	5.30	20.8	5.09	19.0	4.68
	7.0	6.0	26.0	6.07	24.2	5.65	22.5	5.25	21.6	5.05	20.8	4.85	19.0	4.46
	9.0	7.9	26.0	5.77	24.2	5.38	22.5	5.00	21.6	4.81	20.8	4.63	19.0	4.26
	11.0	9.8	26.0	5.49	24.2	5.12	22.5	4.77	21.6	4.59	20.8	4.42	19.0	4.07
	13.0	11.8	26.0	5.21	24.2	4.87	22.5	4.54	21.6	4.37	20.8	4.21	19.0	3.89
	15.0	13.7	26.0	4.97	24.2	4.65	22.5	4.34	21.6	4.18	20.8	4.03	19.0	3.72

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	29.4	6.49	29.3	7.26	29.2	8.03	29.1	8.41	29.0	8.80	28.9	9.56	
	-18.8	-19.0	30.0	6.71	29.8	7.46	29.7	8.22	29.6	8.59	29.5	8.97	29.4	9.72	
	-16.7	-17.0	31.1	7.16	31.0	7.88	30.8	8.61	30.8	8.97	30.7	9.33	30.6	10.1	
	-13.7	-15.0	32.4	7.62	32.2	8.31	32.1	9.01	32.0	9.35	32.0	9.70	31.8	10.4	
	-11.8	-13.0	33.8	8.08	33.6	8.75	33.5	9.41	33.4	9.74	33.4	10.1	33.2	10.7	
	-9.8	-11.0	35.3	8.54	35.2	9.18	35.0	9.81	35.0	10.1	34.9	10.4	34.8	11.1	
	-9.5	-10.0	36.1	8.77	36.0	9.39	35.9	10.0	35.8	10.3	35.7	10.6	35.6	11.2	
	-8.5	-9.1	36.9	8.98	36.8	9.58	36.6	10.2	36.6	10.5	36.5	10.8	36.4	11.4	
	-7.0	-7.6	38.2	9.31	38.1	9.89	38.0	10.5	37.9	10.8	37.8	11.1	37.7	11.6	
	-5.0	-5.6	40.1	9.74	40.0	10.3	39.8	10.8	39.8	11.1	39.7	11.4	39.6	12.0	
	-3.0	-3.7	42.0	10.1	41.9	10.7	41.8	11.2	41.7	11.5	41.6	11.7	41.5	12.2	
	0.0	-0.7	45.3	10.7	45.1	11.2	45.0	11.7	44.9	12.0	44.9	12.2	44.7	12.7	
	3.0	2.2	48.7	11.3	48.6	11.7	48.4	12.2	48.4	12.4	48.3	12.6	48.2	13.1	
	5.0	4.1	51.1	11.6	51.0	12.0	50.8	12.5	50.8	12.7	50.7	12.9	50.5	13.3	
	7.0	6.0	53.6	11.9	53.5	12.3	53.3	12.7	53.3	13.0	53.2	13.2	53.1	13.6	
	9.0	7.9	56.2	12.2	56.1	12.6	56.0	13.0	55.9	13.2	55.8	13.4	55.0	13.5	
	11.0	9.8	59.0	12.5	58.8	12.9	58.7	13.3	58.6	13.4	58.6	13.6	55.0	12.7	
	13.0	11.8	62.0	12.8	61.8	13.1	61.7	13.5	61.6	13.7	60.0	13.3	55.0	12.0	
	15.0	13.7	65.0	13.0	64.8	13.4	64.7	13.7	62.5	13.2	60.0	12.6	55.0	11.3	
120%	-19.8	-20.0	29.3	7.38	29.1	8.09	29.0	8.80	29.0	9.15	28.9	9.50	28.8	10.2	
	-18.8	-19.0	29.8	7.58	29.7	8.28	29.5	8.97	29.5	9.32	29.4	9.67	29.3	10.4	
	-16.7	-17.0	30.9	8.00	30.8	8.66	30.7	9.33	30.6	9.66	30.6	10.00	30.4	10.7	
	-13.7	-15.0	32.2	8.42	32.1	9.06	32.0	9.70	31.9	10.0	31.8	10.3	31.7	11.0	
	-11.8	-13.0	33.6	8.85	33.5	9.46	33.4	10.1	33.3	10.4	33.2	10.7	33.1	11.3	
	-9.8	-11.0	35.2	9.27	35.0	9.86	34.9	10.4	34.8	10.7	34.8	11.0	34.7	11.6	
	-9.5	-10.0	36.0	9.48	35.9	10.1	35.7	10.6	35.7	10.9	35.6	11.2	35.5	11.8	
	-8.5	-9.1	36.7	9.67	36.6	10.2	36.5	10.8	36.4	11.1	36.4	11.3	36.2	11.9	
	-7.0	-7.6	38.1	9.98	37.9	10.5	37.8	11.1	37.8	11.3	37.7	11.6	37.6	12.1	
	-5.0	-5.6	40.0	10.4	39.8	10.9	39.7	11.4	39.6	11.7	39.6	11.9	39.5	12.4	
	-3.0	-3.7	41.9	10.8	41.7	11.2	41.6	11.7	41.6	12.0	41.5	12.2	41.4	12.7	
	0.0	-0.7	45.1	11.3	45.0	11.8	44.9	12.2	44.8	12.4	44.7	12.7	44.6	13.1	
	3.0	2.2	48.5	11.8	48.4	12.2	48.3	12.6	48.2	12.8	48.2	13.1	48.0	13.5	
	5.0	4.1	50.9	12.1	50.8	12.5	50.7	12.9	50.6	13.1	50.6	13.3	50.4	13.7	
	7.0	6.0	53.4	12.4	53.3	12.8	53.2	13.2	53.1	13.3	53.1	13.5	50.8	13.0	
	9.0	7.9	56.1	12.7	55.9	13.0	55.8	13.4	55.8	13.6	55.4	13.6	50.8	12.3	
	11.0	9.8	58.8	12.9	58.7	13.3	58.6	13.6	57.7	13.5	55.4	12.9	50.8	11.6	
	13.0	11.8	61.8	13.2	61.7	13.5	60.0	13.3	57.7	12.7	55.4	12.1	50.8	10.9	
	15.0	13.7	64.8	13.4	64.6	13.7	60.0	12.6	57.7	12.0	55.4	11.4	50.8	10.3	
110%	-19.8	-20.0	29.1	8.27	29.0	8.91	28.9	9.56	28.8	9.89	28.8	10.2	28.6	10.9	
	-18.8	-19.0	29.6	8.45	29.5	9.09	29.4	9.72	29.3	10.0	29.3	10.4	29.2	11.0	
	-16.7	-17.0	30.8	8.83	30.7	9.44	30.6	10.1	30.5	10.4	30.4	10.7	30.3	11.3	
	-13.7	-15.0	32.1	9.22	31.9	9.81	31.8	10.4	31.8	10.7	31.7	11.0	31.6	11.6	
	-11.8	-13.0	33.5	9.61	33.4	10.2	33.2	10.7	33.2	11.0	33.1	11.3	33.0	11.9	
	-9.8	-11.0	35.0	10.0	34.9	10.5	34.8	11.1	34.7	11.3	34.7	11.6	34.5	12.1	
	-9.5	-10.0	35.8	10.2	35.7	10.7	35.6	11.2	35.5	11.5	35.5	11.8	35.4	12.3	
	-8.5	-9.1	36.6	10.4	36.5	10.9	36.4	11.4	36.3	11.6	36.2	11.9	36.1	12.4	
	-7.0	-7.6	37.9	10.7	37.8	11.1	37.7	11.6	37.6	11.9	37.6	12.1	37.5	12.6	
	-5.0	-5.6	39.8	11.0	39.7	11.5	39.6	12.0	39.5	12.2	39.5	12.4	39.3	12.9	
	-3.0	-3.7	41.7	11.4	41.6	11.8	41.5	12.2	41.4	12.5	41.4	12.7	41.2	13.1	
	0.0	-0.7	45.0	11.9	44.8	12.3	44.7	12.7	44.7	12.9	44.6	13.1	44.5	13.5	
	3.0	2.2	48.4	12.3	48.3	12.7	48.2	13.1	48.1	13.3	48.0	13.5	46.5	13.2	
	5.0	4.1	50.8	12.6	50.7	13.0	50.5	13.3	50.5	13.5	50.4	13.7	46.5	12.5	
	7.0	6.0	53.3	12.9	53.2	13.2	53.1	13.6	52.9	13.7	50.8	13.0	46.5	11.8	
	9.0	7.9	55.9	13.1	55.8	13.5	55.0	13.5	52.9	12.9	50.8	12.3	46.5	11.1	
	11.0	9.8	58.7	13.4	58.5	13.7	55.0	12.7	52.9	12.2	50.8	11.6	46.5	10.5	
	13.0	11.8	61.7	13.6	59.2	13.1	55.0	12.0	52.9	11.5	50.8	10.9	46.5	9.89	
	15.0	13.7	63.5	13.4	59.2	12.4	55.0	11.3	52.9	10.8	50.8	10.3	46.5	9.37	
100%	-19.8	-20.0	29.0	9.15	28.8	9.74	28.7	10.3	28.7	10.6	28.6	10.9	28.5	11.5	
	-18.8	-19.0	29.5	9.32	29.4	9.90	29.3	10.5	29.2	10.8	29.2	11.1	29.1	11.6	
	-16.7	-17.0	30.6	9.66	30.5	10.2	30.4	10.8	30.4	11.1	30.3	11.3	30.2	11.9	
	-13.7	-15.0	31.9	10.0	31.8	10.6	31.7	11.1	31.6	11.4	31.6	11.6	31.5	12.2	
	-11.8	-13.0	33.3	10.4	33.2	10.9	33.1	11.4	33.0	11.6	33.0	11.9	32.9	12.4	
	-9.8	-11.0	34.8	10.7	34.7	11.2	34.6	11.7	34.6	11.9	34.5	12.2	34.4	12.7	
	-9.5	-10.0	35.7	10.9	35.6	11.4	35.5	11.9	35.4	12.1	35.3	12.3	35.2	12.8	
	-8.5	-9.1	36.4	11.1	36.3	11.5	36.2	12.0	36.2	12.2	36.1	12.5	36.0	12.9	
	-7.0	-7.6	37.8	11.3	37.7	11.8	37.5	12.2	37.5	12.4	37.4	12.7	37.3	13.1	
	-5.0	-5.6	39.6	11.7	39.5	12.1	39.4	12.5	39.4	12.7	39.3	12.9	39.2	13.4	
	-3.0	-3.7	41.6	12.0	41.4	12.4	41.3	12.8	41.3	13.0	41.2	13.2	41.1	13.6	
	0.0	-0.7	44.8	12.4	44.7	12.8	44.6	13.2	44.5	13.4	44.5	13.6	42.3	12.9	
	3.0	2.2	48.2	12.8	48.1	13.2	48.0	13.5	48.0	13.7	46.2	13.1	42.3	11.8	
	5.0	4.1	50.6	13.1	50.5	13.4	50.0	13.6	48.1	13.0	46.2	12.3	42.3	11.1	
	7.0	6.0	53.1	13.3	53.0	13.7	50.0	12.8	48.1	12.2	46.2	11.6	42.3	10.5	
	9.0	7.9	55.8	13.6	53.8	13.2	50.0	12.1	48.1	11.5	46.2	11.0	42.3	9.95	
	11.0	9.8	57.7	13.5	53.8	12.4	50.0	11.4	48.1	10.9	46.2	10.4	42.3	9.42	
	13.0	11.8	57.7	12.7	53.8	11.7	50.0	10.7	48.1	10.3	46.2	9.80	42.3	8.89	
	15.0	13.7	57.7	12.0	53.8	11.1	50.0	10.2	48.1	9.72	46.2	9.28	42.3	8.44	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	28.8	10.0	28.7	10.6	28.6	11.1	28.6	11.4	28.5	11.6	28.4	12.2
	-18.8	-19.0	29.3	10.2	29.2	10.7	29.1	11.2	29.1	11.5	29.0	11.8	28.9	12.3
	-16.7	-17.0	30.5	10.5	30.4	11.0	30.3	11.5	30.2	11.8	30.2	12.0	30.1	12.5
	-13.7	-15.0	31.7	10.8	31.7	11.3	31.6	11.8	31.5	12.0	31.5	12.3	31.4	12.7
	-11.8	-13.0	33.2	11.1	33.1	11.6	33.0	12.1	32.9	12.3	32.9	12.5	32.8	13.0
	-9.8	-11.0	34.7	11.5	34.6	11.9	34.5	12.3	34.5	12.6	34.4	12.8	34.3	13.2
	-9.5	-10.0	35.5	11.6	35.4	12.0	35.3	12.5	35.3	12.7	35.2	12.9	35.1	13.3
	-8.5	-9.1	36.3	11.8	36.2	12.2	36.1	12.6	36.0	12.8	36.0	13.0	35.9	13.4
	-7.0	-7.6	37.6	12.0	37.5	12.4	37.4	12.8	37.4	13.0	37.3	13.2	37.2	13.6
	-5.0	-5.6	39.5	12.3	39.4	12.7	39.3	13.1	39.2	13.3	39.2	13.4	38.1	13.3
	-3.0	-3.7	41.4	12.6	41.3	12.9	41.2	13.3	41.2	13.5	41.1	13.7	38.1	12.5
	0.0	-0.7	44.6	13.0	44.6	13.3	44.5	13.7	43.3	13.3	41.5	12.6	38.1	11.4
	3.0	2.2	48.1	13.4	48.0	13.7	45.0	12.7	43.3	12.1	41.5	11.6	38.1	10.5
	5.0	4.1	50.5	13.6	48.5	13.1	45.0	12.0	43.3	11.4	41.5	10.9	38.1	9.88
	7.0	6.0	51.9	13.4	48.5	12.3	45.0	11.3	43.3	10.8	41.5	10.3	38.1	9.34
	9.0	7.9	51.9	12.6	48.5	11.6	45.0	10.7	43.3	10.2	41.5	9.75	38.1	8.85
	11.0	9.8	51.9	11.9	48.5	11.0	45.0	10.1	43.3	9.66	41.5	9.22	38.1	8.38
	13.0	11.8	51.9	11.2	48.5	10.4	45.0	9.53	43.3	9.12	41.5	8.72	38.1	7.93
	15.0	13.7	51.9	10.6	48.5	9.81	45.0	9.03	43.3	8.65	41.5	8.27	38.1	7.53
80%	-19.8	-20.0	28.6	10.9	28.6	11.4	28.5	11.9	28.4	12.1	28.4	12.3	28.3	12.8
	-18.8	-19.0	29.2	11.1	29.1	11.5	29.0	12.0	28.9	12.2	28.9	12.4	28.8	12.9
	-16.7	-17.0	30.3	11.3	30.2	11.8	30.1	12.2	30.1	12.4	30.1	12.7	30.0	13.1
	-13.7	-15.0	31.6	11.6	31.5	12.0	31.4	12.5	31.4	12.7	31.3	12.9	31.2	13.3
	-11.8	-13.0	33.0	11.9	32.9	12.3	32.8	12.7	32.8	12.9	32.7	13.1	32.7	13.5
	-9.8	-11.0	34.5	12.2	34.4	12.6	34.4	13.0	34.3	13.2	34.3	13.4	33.8	13.5
	-9.5	-10.0	35.3	12.3	35.3	12.7	35.2	13.1	35.1	13.3	35.1	13.5	33.8	13.1
	-8.5	-9.1	36.1	12.5	36.0	12.8	35.9	13.2	35.9	13.4	35.9	13.6	33.8	12.8
	-7.0	-7.6	37.4	12.7	37.4	13.0	37.3	13.4	37.2	13.6	36.9	13.6	33.8	12.2
	-5.0	-5.6	39.3	12.9	39.2	13.3	39.2	13.6	38.5	13.4	36.9	12.8	33.8	11.5
	-3.0	-3.7	41.2	13.2	41.2	13.5	40.0	13.3	38.5	12.7	36.9	12.1	33.8	10.9
	0.0	-0.7	44.5	13.6	43.1	13.2	40.0	12.1	38.5	11.5	36.9	11.0	33.8	9.97
	3.0	2.2	46.2	13.1	43.1	12.1	40.0	11.1	38.5	10.6	36.9	10.1	33.8	9.16
	5.0	4.1	46.2	12.3	43.1	11.4	40.0	10.4	38.5	9.99	36.9	9.54	33.8	8.67
	7.0	6.0	46.2	11.6	43.1	10.7	40.0	9.88	38.5	9.45	36.9	9.03	33.8	8.21
	9.0	7.9	46.2	11.0	43.1	10.2	40.0	9.34	38.5	8.94	36.9	8.55	33.8	7.79
	11.0	9.8	46.2	10.4	43.1	9.61	40.0	8.85	38.5	8.48	36.9	8.11	33.8	7.39
	13.0	11.8	46.2	9.80	43.1	9.07	40.0	8.37	38.5	8.02	36.9	7.68	33.8	7.01
	15.0	13.7	46.2	9.28	43.1	8.60	40.0	7.94	38.5	7.62	36.9	7.29	33.8	6.67
70%	-19.8	-20.0	28.5	11.8	28.4	12.2	28.3	12.6	28.3	12.8	28.3	13.0	28.2	13.5
	-18.8	-19.0	29.0	11.9	28.9	12.3	28.9	12.7	28.8	12.9	28.8	13.1	28.7	13.5
	-16.7	-17.0	30.2	12.2	30.1	12.6	30.0	12.9	30.0	13.1	29.9	13.3	29.6	13.6
	-13.7	-15.0	31.4	12.4	31.4	12.8	31.3	13.2	31.2	13.4	31.2	13.5	29.6	12.9
	-11.8	-13.0	32.8	12.7	32.8	13.0	32.7	13.4	32.7	13.6	32.3	13.5	29.6	12.2
	-9.8	-11.0	34.4	12.9	34.3	13.3	34.2	13.6	33.7	13.4	32.3	12.8	29.6	11.5
	-9.5	-10.0	35.2	13.0	35.1	13.4	35.0	13.7	33.7	13.0	32.3	12.4	29.6	11.2
	-8.5	-9.1	36.0	13.2	35.9	13.5	35.0	13.3	33.7	12.7	32.3	12.1	29.6	10.9
	-7.0	-7.6	37.3	13.3	37.2	13.6	35.0	12.7	33.7	12.2	32.3	11.6	29.6	10.5
	-5.0	-5.6	39.2	13.6	37.7	13.1	35.0	12.0	33.7	11.5	32.3	10.9	29.6	9.89
	-3.0	-3.7	40.4	13.4	37.7	12.4	35.0	11.3	33.7	10.8	32.3	10.3	29.6	9.36
	0.0	-0.7	40.4	12.2	37.7	11.3	35.0	10.4	33.7	9.90	32.3	9.46	29.6	8.59
	3.0	2.2	40.4	11.2	37.7	10.3	35.0	9.50	33.7	9.10	32.3	8.70	29.6	7.91
	5.0	4.1	40.4	10.6	37.7	9.77	35.0	8.99	33.7	8.61	32.3	8.24	29.6	7.51
	7.0	6.0	40.4	9.98	37.7	9.24	35.0	8.52	33.7	8.16	32.3	7.81	29.6	7.13
	9.0	7.9	40.4	9.44	37.7	8.75	35.0	8.07	33.7	7.74	32.3	7.41	29.6	6.77
	11.0	9.8	40.4	8.94	37.7	8.29	35.0	7.66	33.7	7.35	32.3	7.04	29.6	6.44
	13.0	11.8	40.4	8.45	37.7	7.85	35.0	7.25	33.7	6.96	32.3	6.68	29.6	6.12
	15.0	13.7	40.4	8.02	37.7	7.45	35.0	6.90	33.7	6.63	32.3	6.36	29.6	5.83
60%	-19.8	-20.0	28.3	12.7	28.3	13.0	28.2	13.4	28.2	13.6	27.7	13.4	25.4	12.1
	-18.8	-19.0	28.8	12.8	28.8	13.1	28.7	13.5	28.7	13.7	27.7	13.1	25.4	11.8
	-16.7	-17.0	30.0	13.0	29.9	13.3	29.9	13.7	28.8	13.1	27.7	12.5	25.4	11.3
	-13.7	-15.0	31.3	13.2	31.2	13.5	30.0	13.1	28.8	12.5	27.7	11.9	25.4	10.7
	-11.8	-13.0	32.7	13.4	32.3	13.5	30.0	12.4	28.8	11.8	27.7	11.3	25.4	10.2
	-9.8	-11.0	34.2	13.6	32.3	12.8	30.0	11.7	28.8	11.2	27.7	10.7	25.4	9.67
	-9.5	-10.0	34.6	13.5	32.3	12.4	30.0	11.4	28.8	10.9	27.7	10.4	25.4	9.41
	-8.5	-9.1	34.6	13.1	32.3	12.1	30.0	11.1	28.8	10.6	27.7	10.1	25.4	9.18
	-7.0	-7.6	34.6	12.6	32.3	11.6	30.0	10.6	28.8	10.2	27.7	9.71	25.4	8.81
	-5.0	-5.6	34.6	11.8	32.3	10.9	30.0	10.0	28.8	9.60	27.7	9.18	25.4	8.34
	-3.0	-3.7	34.6	11.2	32.3	10.3	30.0	9.50	28.8	9.09	27.7	8.69	25.4	7.91
	0.0	-0.7	34.6	10.2	32.3	9.46	30.0	8.71	28.8	8.35	27.7	7.99	25.4	7.28
	3.0	2.2	34.6	9.39	32.3	8.70	30.0	8.03	28.8	7.70	27.7	7.37	25.4	6.73
	5.0	4.1	34.6	8.88	32.3	8.24	30.0	7.61	28.8	7.30	27.7	7.00	25.4	6.40
	7.0	6.0	34.6	8.41	32.3	7.81	30.0	7.22	28.8	6.93	27.7	6.65	25.4	6.09
	9.0	7.9	34.6	7.98	32.3	7.41	30.0	6.86	28.8	6.59	27.7	6.32	25.4	5.80
	11.0	9.8	34.6	7.57	32.3	7.04	30.0	6.52	28.8	6.27	27.7	6.02	25.4	5.53
	13.0	11.8	34.6	7.17	32.3	6.68	30.0	6.19	28.8	5.96	27.7	5.72	25.4	5.26
	15.0	13.7	34.6	6.82	32.3	6.36	30.0	5.90	28.8	5.68	27.7	5.46	25.4	5.03
50%	-19.8	-20.0	28.2	13.6	26.9	13.0	25.0	11.9	24.0	11.3	23.1	10.8	21.2	9.80
	-18.8	-19.0	28.7	13.7	26.9	12.7	25.0	11.6	24.0	11.1	23.1	10.6	21.2	9.59
	-16.7	-17.0	28.8	13.1	26.9	12.1	25.0	11.1	24.0	10.6	23.1	10.1	21.2	9.17
	-13.7	-15.0	28.8	12.5	26.9	11.5	25.0	10.6	24.0	10.1	23.1	9.64	21.2	8.75
	-11.8	-13.0	28.8	11.8	26.9	10.9	25.0	10.0	24.0	9.59	23.1	9.16	21.2	8.33
	-9.8	-11.0	28.8	11.2	26.9	10.3	25.0	9.51	24.0	9.10	23.1	8.70	21.2	7.92
	-9.5	-10.0	28.8	10.9	26.9	10.1	25.0	9.25	24.0	8.86	23.1	8.47	21.2	7.71
	-8.5	-9.1	28.8	10.6	26.9	9.81	25.0	9.03	24.0	8.65	23.1	8.27	21.2	7.54
	-7.0	-7.6	28.8	10.2	26.9	9.41	25.0	8.67	24.0	8.30	23.1	7.95	21.2	7.25
	-5.0	-5.6	28.8	9.60	26.9	8.89	25.0	8.20	24.0	7.86	23.1	7.53	21.2	6.88
	-3.0	-3.7	28.8	9.09	26.9	8.43	25.0	7.78	24.0	7.47	23.1	7.15	21.2	6.54
	0.0	-0.7	28.8	8.35	26.9	7.75	25.0	7.17	24.0	6.88	23.1	6.60	21.2	6.05
	3.0	2.2	28.8	7.70	26.9	7.16	25.0	6.63	24.0	6.37	23.1	6.11	21.2	5.61
	5.0	4.1	28.8	7.30	26.9	6.80	25.0	6.30	24.0	6.06	23.1	5.82	21.2	5.35
	7.0	6.0	28.8	6.93	26.9	6.46	25.0	6.00	24.0	5.77	23.1	5.54	21.2	5.10
	9.0	7.9	28.8	6.59	26.9	6.15	25.0	5.71	24.0	5.50	23.1	5.29	21.2	4.87
	11.0	9.8	28.8	6.27	26.9	5.85	25.0	5.45	24.0	5.24	23.1	5.05	21.2	4.65
	13.0	11.8	28.8	5.96	26.9	5.57	25.0	5.19	24.0	5.00	23.1	4.81	21.2	4.44
	15.0	13.7	28.8	5.68	26.9	5.31	25.0	4.95	24.0	4.78	23.1	4.60	21.2	4.25

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	32.8	7.11	32.6	7.97	32.5	8.83	32.4	9.26	32.3	9.68	32.2	10.5	
	-18.8	-19.0	33.4	7.36	33.2	8.20	33.0	9.04	33.0	9.46	32.9	9.88	32.7	10.7	
	-16.7	-17.0	34.6	7.86	34.5	8.67	34.3	9.48	34.3	9.89	34.2	10.3	34.0	11.1	
	-13.7	-15.0	36.1	8.38	35.9	9.16	35.7	9.93	35.7	10.3	35.6	10.7	35.4	11.5	
	-11.8	-13.0	37.6	8.90	37.5	9.65	37.3	10.4	37.2	10.8	37.2	11.1	37.0	11.9	
	-9.8	-11.0	39.3	9.43	39.2	10.1	39.0	10.8	38.9	11.2	38.9	11.5	38.7	12.3	
	-9.5	-10.0	40.2	9.68	40.1	10.4	39.9	11.1	39.9	11.4	39.8	11.8	39.6	12.4	
	-8.5	-9.1	41.1	9.91	40.9	10.6	40.8	11.3	40.7	11.6	40.6	11.9	40.5	12.6	
	-7.0	-7.6	42.6	10.3	42.4	10.9	42.3	11.6	42.2	11.9	42.1	12.2	42.0	12.9	
	-5.0	-5.6	44.7	10.8	44.5	11.4	44.4	12.0	44.3	12.3	44.2	12.6	44.1	13.3	
	-3.0	-3.7	46.8	11.2	46.6	11.8	46.5	12.4	46.4	12.7	46.3	13.0	46.2	13.6	
	0.0	-0.7	50.4	11.9	50.3	12.5	50.1	13.0	50.0	13.3	50.0	13.6	49.8	14.1	
	3.0	2.2	54.2	12.5	54.1	13.0	53.9	13.6	53.8	13.8	53.8	14.1	53.6	14.6	
	5.0	4.1	56.9	12.9	56.7	13.4	56.6	13.9	56.5	14.1	56.4	14.4	56.3	14.8	
	7.0	6.0	59.7	13.3	59.5	13.7	59.4	14.2	59.3	14.4	59.2	14.7	59.1	15.1	
	9.0	7.9	62.6	13.6	62.5	14.1	62.3	14.5	62.2	14.7	62.1	14.9	61.6	15.2	
	11.0	9.8	65.7	13.9	65.5	14.4	65.3	14.8	65.3	15.0	65.2	15.2	61.6	14.4	
	13.0	11.8	69.0	14.3	68.9	14.7	68.7	15.1	68.6	15.3	67.2	15.0	61.6	13.5	
	15.0	13.7	72.3	14.6	72.2	14.9	72.0	15.3	70.0	14.9	67.2	14.2	61.6	12.8	
120%	-19.8	-20.0	32.6	8.10	32.5	8.89	32.3	9.68	32.2	10.1	32.2	10.5	32.0	11.3	
	-18.8	-19.0	33.2	8.33	33.0	9.11	32.9	9.88	32.8	10.3	32.8	10.7	32.6	11.4	
	-16.7	-17.0	34.5	8.80	34.3	9.54	34.2	10.3	34.1	10.7	34.0	11.0	33.9	11.8	
	-13.7	-15.0	35.9	9.28	35.7	9.99	35.6	10.7	35.5	11.1	35.5	11.4	35.3	12.1	
	-11.8	-13.0	37.4	9.76	37.3	10.4	37.2	11.1	37.1	11.5	37.0	11.8	36.9	12.5	
	-9.8	-11.0	39.2	10.2	39.0	10.9	38.9	11.5	38.8	11.9	38.7	12.2	38.6	12.9	
	-9.5	-10.0	40.1	10.5	39.9	11.1	39.8	11.8	39.7	12.1	39.6	12.4	39.5	13.0	
	-8.5	-9.1	40.9	10.7	40.8	11.3	40.6	11.9	40.6	12.3	40.5	12.6	40.3	13.2	
	-7.0	-7.6	42.4	11.0	42.3	11.6	42.1	12.2	42.0	12.5	42.0	12.8	41.8	13.5	
	-5.0	-5.6	44.5	11.5	44.4	12.1	44.2	12.6	44.1	12.9	44.1	13.2	43.9	13.8	
	-3.0	-3.7	46.6	11.9	46.5	12.5	46.3	13.0	46.3	13.3	46.2	13.6	46.1	14.1	
	0.0	-0.7	50.2	12.6	50.1	13.1	50.0	13.6	49.9	13.8	49.8	14.1	49.7	14.6	
	3.0	2.2	54.1	13.1	53.9	13.6	53.8	14.1	53.7	14.3	53.6	14.5	53.5	15.0	
	5.0	4.1	56.7	13.5	56.6	13.9	56.4	14.4	56.4	14.6	56.3	14.8	56.2	15.3	
	7.0	6.0	59.5	13.8	59.4	14.2	59.2	14.7	59.2	14.9	59.1	15.1	56.9	14.7	
	9.0	7.9	62.4	14.1	62.3	14.5	62.1	14.9	62.1	15.1	62.0	15.3	56.9	13.8	
	11.0	9.8	65.5	14.4	65.3	14.8	65.2	15.2	64.6	15.2	62.0	14.5	56.9	13.1	
	13.0	11.8	68.8	14.7	68.7	15.1	67.2	15.0	64.6	14.3	62.0	13.6	56.9	12.3	
	15.0	13.7	72.1	15.0	72.0	15.4	67.2	14.2	64.6	13.5	62.0	12.9	56.9	11.7	
110%	-19.8	-20.0	32.4	9.09	32.3	9.82	32.2	10.5	32.1	10.9	32.0	11.3	31.9	12.0	
	-18.8	-19.0	33.0	9.30	32.9	10.0	32.7	10.7	32.7	11.1	32.6	11.4	32.5	12.1	
	-16.7	-17.0	34.3	9.73	34.1	10.4	34.0	11.1	34.0	11.4	33.9	11.8	33.8	12.5	
	-13.7	-15.0	35.7	10.2	35.6	10.8	35.4	11.5	35.4	11.8	35.3	12.1	35.2	12.8	
	-11.8	-13.0	37.3	10.6	37.1	11.2	37.0	11.9	36.9	12.2	36.9	12.5	36.7	13.1	
	-9.8	-11.0	39.0	11.1	38.8	11.7	38.7	12.3	38.7	12.6	38.6	12.9	38.5	13.5	
	-9.5	-10.0	39.9	11.3	39.8	11.9	39.6	12.4	39.6	12.7	39.5	13.0	39.4	13.6	
	-8.5	-9.1	40.7	11.5	40.6	12.0	40.5	12.6	40.4	12.9	40.3	13.2	40.2	13.8	
	-7.0	-7.6	42.2	11.8	42.1	12.3	42.0	12.9	41.9	13.2	41.8	13.5	41.7	14.0	
	-5.0	-5.6	44.3	12.2	44.2	12.7	44.1	13.3	44.0	13.5	43.9	13.8	43.8	14.3	
	-3.0	-3.7	46.4	12.6	46.3	13.1	46.2	13.6	46.1	13.9	46.1	14.1	45.9	14.6	
	0.0	-0.7	50.1	13.2	49.9	13.6	49.8	14.1	49.7	14.3	49.7	14.6	49.5	15.0	
	3.0	2.2	53.9	13.7	53.7	14.1	53.6	14.6	53.6	14.8	53.5	15.0	52.1	14.9	
	5.0	4.1	56.5	14.0	56.4	14.4	56.3	14.8	56.2	15.1	56.2	15.3	52.1	14.0	
	7.0	6.0	59.3	14.3	59.2	14.7	59.1	15.1	59.0	15.3	56.9	14.7	52.1	13.2	
	9.0	7.9	62.3	14.6	62.1	15.0	61.6	15.2	59.2	14.5	56.9	13.8	52.1	12.5	
	11.0	9.8	65.3	14.9	65.2	15.3	61.6	14.4	59.2	13.7	56.9	13.1	52.1	11.8	
	13.0	11.8	68.7	15.2	66.3	14.8	61.6	13.5	59.2	12.9	56.9	12.3	52.1	11.1	
	15.0	13.7	71.1	15.1	66.3	13.9	61.6	12.8	59.2	12.2	56.9	11.7	52.1	10.6	
100%	-19.8	-20.0	32.2	10.1	32.1	10.7	32.0	11.4	31.9	11.7	31.9	12.1	31.8	12.7	
	-18.8	-19.0	32.8	10.3	32.7	10.9	32.6	11.6	32.5	11.9	32.5	12.2	32.4	12.9	
	-16.7	-17.0	34.1	10.7	34.0	11.3	33.9	11.9	33.8	12.2	33.7	12.5	33.6	13.2	
	-13.7	-15.0	35.5	11.1	35.4	11.7	35.3	12.3	35.2	12.6	35.2	12.9	35.1	13.5	
	-11.8	-13.0	37.1	11.5	37.0	12.0	36.9	12.6	36.8	12.9	36.7	13.2	36.6	13.8	
	-9.8	-11.0	38.8	11.9	38.7	12.4	38.6	13.0	38.5	13.2	38.4	13.5	38.3	14.1	
	-9.5	-10.0	39.7	12.1	39.6	12.6	39.5	13.1	39.4	13.4	39.4	13.7	39.2	14.2	
	-8.5	-9.1	40.6	12.3	40.4	12.8	40.3	13.3	40.3	13.6	40.2	13.8	40.1	14.3	
	-7.0	-7.6	42.0	12.5	41.9	13.1	41.8	13.6	41.7	13.8	41.7	14.1	41.6	14.6	
	-5.0	-5.6	44.1	12.9	44.0	13.4	43.9	13.9	43.8	14.1	43.8	14.4	43.7	14.8	
	-3.0	-3.7	46.3	13.3	46.1	13.7	46.0	14.2	46.0	14.4	45.9	14.6	45.8	15.1	
	0.0	-0.7	49.9	13.8	49.8	14.2	49.7	14.7	49.6	14.9	49.5	15.1	47.4	14.5	
	3.0	2.2	53.7	14.3	53.6	14.7	53.5	15.1	53.4	15.3	51.7	14.7	47.4	13.3	
	5.0	4.1	56.4	14.6	56.2	15.0	56.0	15.3	53.8	14.6	51.7	13.9	47.4	12.5	
	7.0	6.0	59.2	14.9	59.0	15.2	56.0	14.4	53.8	13.7	51.7	13.1	47.4	11.8	
	9.0	7.9	62.1	15.1	60.3	14.8	56.0	13.6	53.8	13.0	51.7	12.4	47.4	11.2	
	11.0	9.8	64.6	15.2	60.3	14.0	56.0	12.8	53.8	12.3	51.7	11.7	47.4	10.6	
	13.0	11.8	64.6	14.3	60.3	13.2	56.0	12.1	53.8	11.6	51.7	11.0	47.4	10.0	
	15.0	13.7	64.6	13.5	60.3	12.5	56.0	11.5	53.8	11.0	51.7	10.5	47.4	9.51	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	-19.8	-20.0	32.1	11.1	32.0	11.7	31.8	12.3	31.8	12.6	31.7	12.8	31.6	13.4
	-18.8	-19.0	32.6	11.2	32.5	11.8	32.4	12.4	32.4	12.7	32.3	13.0	32.2	13.6
	-16.7	-17.0	33.9	11.6	33.8	12.2	33.7	12.7	33.7	13.0	33.6	13.3	33.5	13.8
	-13.7	-15.0	35.3	12.0	35.2	12.5	35.1	13.0	35.1	13.3	35.0	13.6	34.9	14.1
	-11.8	-13.0	36.9	12.3	36.8	12.8	36.7	13.4	36.6	13.6	36.6	13.9	36.5	14.4
	-9.8	-11.0	38.6	12.7	38.5	13.2	38.4	13.7	38.4	13.9	38.3	14.2	38.2	14.7
	-9.5	-10.0	39.5	12.9	39.4	13.4	39.3	13.8	39.3	14.1	39.2	14.3	39.1	14.8
	-8.5	-9.1	40.4	13.0	40.3	13.5	40.2	14.0	40.1	14.2	40.1	14.4	40.0	14.9
	-7.0	-7.6	41.9	13.3	41.8	13.8	41.7	14.2	41.6	14.4	41.5	14.7	41.4	15.1
90%	-5.0	-5.6	44.0	13.6	43.9	14.1	43.8	14.5	43.7	14.7	43.6	14.9	42.6	14.9
	-3.0	-3.7	46.1	14.0	46.0	14.4	45.9	14.8	45.8	15.0	45.8	15.2	42.6	14.0
	0.0	-0.7	49.7	14.4	49.6	14.8	49.5	15.2	48.5	14.9	46.5	14.2	42.6	12.8
	3.0	2.2	53.5	14.9	53.4	15.2	50.4	14.3	48.5	13.6	46.5	13.0	42.6	11.7
	5.0	4.1	56.2	15.1	54.3	14.7	50.4	13.5	48.5	12.9	46.5	12.3	42.6	11.1
	7.0	6.0	58.2	15.1	54.3	13.9	50.4	12.7	48.5	12.2	46.5	11.6	42.6	10.5
	9.0	7.9	58.2	14.2	54.3	13.1	50.4	12.0	48.5	11.5	46.5	11.0	42.6	9.96
	11.0	9.8	58.2	13.4	54.3	12.4	50.4	11.4	48.5	10.9	46.5	10.4	42.6	9.44
	13.0	11.8	58.2	12.6	54.3	11.7	50.4	10.7	48.5	10.3	46.5	9.82	42.6	8.94
	15.0	13.7	58.2	12.0	54.3	11.1	50.4	10.2	48.5	9.75	46.5	9.32	42.6	8.49
	-19.8	-20.0	31.9	12.1	31.8	12.6	31.7	13.1	31.6	13.4	31.6	13.6	31.5	14.2
	-18.8	-19.0	32.5	12.2	32.4	12.7	32.3	13.2	32.2	13.5	32.2	13.8	32.1	14.3
	-16.7	-17.0	33.7	12.5	33.7	13.0	33.6	13.5	33.5	13.8	33.5	14.0	33.4	14.5
	-13.7	-15.0	35.2	12.9	35.1	13.3	35.0	13.8	34.9	14.0	34.9	14.3	34.8	14.8
	-11.8	-13.0	36.7	13.2	36.6	13.6	36.5	14.1	36.5	14.3	36.5	14.6	36.4	15.0
	-9.8	-11.0	38.4	13.5	38.4	13.9	38.3	14.4	38.2	14.6	38.2	14.8	37.9	15.1
	-9.5	-10.0	39.4	13.7	39.3	14.1	39.2	14.5	39.1	14.7	39.1	14.9	37.9	14.7
	-8.5	-9.1	40.2	13.8	40.1	14.2	40.0	14.6	40.0	14.9	39.9	15.1	37.9	14.3
	-7.0	-7.6	41.7	14.1	41.6	14.5	41.5	14.9	41.5	15.1	41.4	15.2	37.9	13.7
80%	-5.0	-5.6	43.8	14.4	43.7	14.7	43.6	15.1	43.1	15.1	41.4	14.3	37.9	12.9
	-3.0	-3.7	45.9	14.6	45.8	15.0	44.8	14.9	43.1	14.2	41.4	13.5	37.9	12.2
	0.0	-0.7	49.5	15.1	48.2	14.8	44.8	13.6	43.1	13.0	41.4	12.4	37.9	11.2
	3.0	2.2	51.7	14.7	48.2	13.6	44.8	12.4	43.1	11.9	41.4	11.3	37.9	10.3
	5.0	4.1	51.7	13.9	48.2	12.8	44.8	11.7	43.1	11.2	41.4	10.7	37.9	9.75
	7.0	6.0	51.7	13.1	48.2	12.1	44.8	11.1	43.1	10.6	41.4	10.2	37.9	9.24
	9.0	7.9	51.7	12.4	48.2	11.4	44.8	10.5	43.1	10.1	41.4	9.63	37.9	8.76
	11.0	9.8	51.7	11.7	48.2	10.8	44.8	9.96	43.1	9.55	41.4	9.13	37.9	8.32
	13.0	11.8	51.7	11.0	48.2	10.2	44.8	9.43	43.1	9.03	41.4	8.65	37.9	7.89
	15.0	13.7	51.7	10.5	48.2	9.70	44.8	8.95	43.1	8.58	41.4	8.22	37.9	7.51
	-19.8	-20.0	31.7	13.0	31.6	13.5	31.5	14.0	31.5	14.2	31.5	14.4	31.4	14.9
	-18.8	-19.0	32.3	13.2	32.2	13.6	32.1	14.1	32.1	14.3	32.0	14.5	32.0	15.0
	-16.7	-17.0	33.6	13.5	33.5	13.9	33.4	14.3	33.4	14.6	33.3	14.8	33.2	15.2
	-13.7	-15.0	35.0	13.7	34.9	14.2	34.8	14.6	34.8	14.8	34.7	15.0	33.2	14.4
	-11.8	-13.0	36.6	14.0	36.5	14.4	36.4	14.8	36.4	15.0	36.2	15.2	33.2	13.7
	-9.8	-11.0	38.3	14.3	38.2	14.7	38.1	15.1	37.7	15.0	36.2	14.3	33.2	12.9
	-9.5	-10.0	39.2	14.5	39.1	14.8	39.0	15.2	37.7	14.6	36.2	13.9	33.2	12.6
	-8.5	-9.1	40.0	14.6	39.9	15.0	39.2	14.9	37.7	14.2	36.2	13.6	33.2	12.3
	-7.0	-7.6	41.5	14.8	41.4	15.2	39.2	14.3	37.7	13.6	36.2	13.0	33.2	11.7
70%	-5.0	-5.6	43.6	15.1	42.2	14.7	39.2	13.5	37.7	12.8	36.2	12.3	33.2	11.1
	-3.0	-3.7	45.2	15.1	42.2	13.9	39.2	12.7	37.7	12.1	36.2	11.6	33.2	10.5
	0.0	-0.7	45.2	13.7	42.2	12.7	39.2	11.6	37.7	11.1	36.2	10.6	33.2	9.65
	3.0	2.2	45.2	12.6	42.2	11.6	39.2	10.7	37.7	10.2	36.2	9.77	33.2	8.90
	5.0	4.1	45.2	11.9	42.2	11.0	39.2	10.1	37.7	9.68	36.2	9.26	33.2	8.44
	7.0	6.0	45.2	11.2	42.2	10.4	39.2	9.58	37.7	9.18	36.2	8.79	33.2	8.02
	9.0	7.9	45.2	10.6	42.2	9.85	39.2	9.08	37.7	8.71	36.2	8.34	33.2	7.62
	11.0	9.8	45.2	10.1	42.2	9.34	39.2	8.62	37.7	8.27	36.2	7.93	33.2	7.25
	13.0	11.8	45.2	9.52	42.2	8.84	39.2	8.17	37.7	7.85	36.2	7.52	33.2	6.89
	15.0	13.7	45.2	9.04	42.2	8.40	39.2	7.78	37.7	7.47	36.2	7.17	33.2	6.57
	-19.8	-20.0	31.5	14.0	31.5	14.4	31.4	14.8	31.4	15.0	31.0	15.0	28.4	13.5
	-18.8	-19.0	32.1	14.2	32.0	14.5	32.0	14.9	31.9	15.1	31.0	14.7	28.4	13.2
	-16.7	-17.0	33.4	14.4	33.3	14.8	33.3	15.1	32.3	14.7	31.0	14.0	28.4	12.6
	-13.7	-15.0	34.8	14.6	34.7	15.0	33.6	14.6	32.3	14.0	31.0	13.3	28.4	12.0
	-11.8	-13.0	36.4	14.9	36.2	15.2	33.6	13.9	32.3	13.2	31.0	12.6	28.4	11.4
	-9.8	-11.0	38.1	15.1	36.2	14.3	33.6	13.1	32.3	12.5	31.0	12.0	28.4	10.8
	-9.5	-10.0	38.8	15.1	36.2	13.9	33.6	12.8	32.3	12.2	31.0	11.6	28.4	10.5
	-8.5	-9.1	38.8	14.7	36.2	13.6	33.6	12.4	32.3	11.9	31.0	11.3	28.4	10.3
	-7.0	-7.6	38.8	14.1	36.2	13.0	33.6	11.9	32.3	11.4	31.0	10.9	28.4	9.88
60%	-5.0	-5.6	38.8	13.3	36.2	12.3	33.6	11.3	32.3	10.8	31.0	10.3	28.4	9.35
	-3.0	-3.7	38.8	12.6	36.2	11.6	33.6	10.7	32.3	10.2	31.0	9.76	28.4	8.88
	0.0	-0.7	38.8	11.5	36.2	10.6	33.6	9.79	32.3	9.38	31.0	8.97	28.4	8.18
	3.0	2.2	38.8	10.5	36.2	9.77	33.6	9.02	32.3	8.65	31.0	8.28	28.4	7.57
	5.0	4.1	38.8	9.99	36.2	9.26	33.6	8.56	32.3	8.21	31.0	7.87	28.4	7.20
	7.0	6.0	38.8	9.47	36.2	8.79	33.6	8.13	32.3	7.80	31.0	7.48	28.4	6.85
	9.0	7.9	38.8	8.98	36.2	8.34	33.6	7.72	32.3	7.42	31.0	7.12	28.4	6.53
	11.0	9.8	38.8	8.52	36.2	7.93	33.6	7.35	32.3	7.06	31.0	6.78	28.4	6.22
	13.0	11.8	38.8	8.08	36.2	7.52	33.6	6.98	32.3	6.71	31.0	6.45	28.4	5.93
	15.0	13.7	38.8	7.69	36.2	7.17	33.6	6.66	32.3	6.40	31.0	6.16	28.4	5.67
	-19.8	-20.0	31.4	15.0	30.2	14.5	28.0	13.3	26.9	12.7	25.8	12.1	23.7	10.9
	-18.8	-19.0	31.9	15.1	30.2	14.2	28.0	13.0	26.9	12.4	25.8	11.8	23.7	10.7
	-16.7	-17.0	32.3	14.7	30.2	13.5	28.0	12.4	26.9	11.8	25.8	11.3	23.7	10.3
	-13.7	-15.0	32.3	14.0	30.2	12.9	28.0	11.8	26.9	11.3	25.8	10.8	23.7	9.79
	-11.8	-13.0	32.3	13.2	30.2	12.2	28.0	11.2	26.9	10.7	25.8	10.3	23.7	9.32
	-9.8	-11.0	32.3	12.5	30.2	11.6	28.0	10.6	26.9	10.2	25.8	9.74	23.7	8.86
	-9.5	-10.0	32.3	12.2	30.2	11.3	28.0	10.4	26.9	9.92	25.8	9.49	23.7	8.64
	-8.5	-9.1	32.3	11.9	30.2	11.0	28.0	10.1	26.9	9.69	25.8	9.27	23.7	8.44
	-7.0	-7.6	32.3	11.4	30.2	10.5	28.0	9.71	26.9	9.31	25.8	8.91	23.7	8.12
50%	-5.0	-5.6	32.3	10.8	30.2	9.97	28.0	9.20	26.9	8.82	25.8	8.44	23.7	7.71
	-3.0	-3.7	32.3	10.2	30.2	9.46	28.0	8.73	26.9	8.38	25.8	8.03	23.7	7.34
	0.0	-0.7	32.3	9.38	30.2	8.71	28.0	8.05	26.9	7.73	25.8	7.41	23.7	6.79
	3.0	2.2	32.3	8.65	30.2	8.04	28.0	7.45	26.9	7.16	25.8	6.87	23.7	6.31
	5.0	4.1	32.3	8.21	30.2	7.64	28.0	7.09	26.9	6.81	25.8	6.54	23.7	6.01
	7.0	6.0	32.3	7.80	30.2	7.27	28.0	6.75	26.9	6.49	25.8	6.24	23.7	5.74
	9.0	7.9	32.3	7.42	30.2	6.92	28.0	6.43	26.9	6.19	25.8	5.95	23.7	5.48
	11.0	9.8	32.3	7.06	30.2	6.59	28.0	6.13	26.9	5.91	25.8	5.68	23.7	5.24
	13.0	11.8	32.3	6.71	30.2	6.27	28.0	5.84	26.9	5.63	25.8	5.42	23.7	5.01
	15.0	13.7	32.3	6.40	30.2	5.99	28.0	5.59	26.9	5.39	25.8	5.19	23.7	4.80

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	36.2	7.79	36.1	8.79	35.9	9.79	35.8	10.3	35.7	10.8	35.6	11.8	
	-18.8	-19.0	37.0	8.14	36.9	9.12	36.7	10.1	36.6	10.6	36.5	11.1	36.4	12.1	
	-16.7	-17.0	38.7	8.83	38.5	9.76	38.4	10.7	38.3	11.2	38.2	11.6	38.0	12.6	
	-13.7	-15.0	40.5	9.49	40.3	10.4	40.2	11.3	40.1	11.7	40.0	12.2	39.8	13.1	
	-11.8	-13.0	42.4	10.1	42.2	11.0	42.0	11.8	41.9	12.3	41.9	12.7	41.7	13.5	
	-9.8	-11.0	44.4	10.7	44.2	11.6	44.0	12.4	43.9	12.8	43.8	13.2	43.7	14.0	
	-9.5	-10.0	45.4	11.0	45.2	11.8	45.0	12.6	45.0	13.0	44.9	13.4	44.7	14.2	
	-8.5	-9.1	46.3	11.3	46.2	12.1	46.0	12.8	45.9	13.2	45.8	13.6	45.7	14.4	
	-7.0	-7.6	48.0	11.7	47.8	12.5	47.6	13.2	47.5	13.6	47.4	14.0	47.3	14.7	
	-5.0	-5.6	50.2	12.3	50.1	13.0	49.9	13.7	49.8	14.0	49.7	14.4	49.5	15.1	
	-3.0	-3.7	52.5	12.8	52.3	13.4	52.1	14.1	52.0	14.5	51.9	14.8	51.8	15.5	
	0.0	-0.7	56.2	13.5	56.0	14.1	55.8	14.7	55.8	15.1	55.7	15.4	55.5	16.0	
	3.0	2.2	60.0	14.1	59.8	14.7	59.7	15.3	59.6	15.6	59.5	15.9	59.3	16.5	
	5.0	4.1	62.6	14.5	62.4	15.1	62.3	15.7	62.2	15.9	62.1	16.2	61.9	16.8	
	7.0	6.0	65.3	14.9	65.1	15.4	65.0	16.0	64.9	16.3	64.8	16.5	64.6	17.1	
	9.0	7.9	68.1	15.3	67.9	15.8	67.8	16.3	67.7	16.6	67.6	16.8	67.4	17.3	
	11.0	9.8	71.0	15.6	70.8	16.1	70.7	16.6	70.6	16.8	70.5	17.1	69.3	17.2	
	13.0	11.8	74.2	15.9	74.0	16.4	73.8	16.9	73.7	17.1	73.6	17.4	69.3	16.3	
	15.0	13.7	77.2	16.2	77.1	16.7	76.9	17.2	76.8	17.4	75.6	17.2	69.3	15.5	
120%	-19.8	-20.0	36.0	8.94	35.9	9.87	35.7	10.8	35.6	11.3	35.6	11.7	35.4	12.6	
	-18.8	-19.0	36.8	9.27	36.7	10.2	36.5	11.1	36.4	11.5	36.4	12.0	36.2	12.9	
	-16.7	-17.0	38.5	9.90	38.4	10.8	38.2	11.6	38.1	12.1	38.0	12.5	37.9	13.4	
	-13.7	-15.0	40.3	10.5	40.1	11.3	40.0	12.2	39.9	12.6	39.8	13.0	39.7	13.8	
	-11.8	-13.0	42.2	11.1	42.0	11.9	41.9	12.7	41.8	13.1	41.7	13.5	41.5	14.2	
	-9.8	-11.0	44.2	11.7	44.0	12.4	43.8	13.2	43.8	13.5	43.7	13.9	43.5	14.7	
	-9.5	-10.0	45.2	12.0	45.0	12.7	44.9	13.4	44.8	13.8	44.7	14.1	44.6	14.9	
	-8.5	-9.1	46.1	12.2	46.0	12.9	45.8	13.6	45.7	14.0	45.7	14.3	45.5	15.1	
	-7.0	-7.6	47.8	12.6	47.6	13.3	47.4	14.0	47.4	14.3	47.3	14.7	47.1	15.3	
	-5.0	-5.6	50.0	13.1	49.9	13.7	49.7	14.4	49.6	14.7	49.5	15.1	49.4	15.7	
	-3.0	-3.7	52.3	13.5	52.1	14.2	51.9	14.8	51.9	15.1	51.8	15.4	51.6	16.0	
	0.0	-0.7	56.0	14.2	55.8	14.8	55.7	15.4	55.6	15.7	55.5	16.0	55.3	16.5	
	3.0	2.2	59.8	14.8	59.6	15.4	59.5	15.9	59.4	16.2	59.3	16.4	59.2	17.0	
	5.0	4.1	62.4	15.2	62.3	15.7	62.1	16.2	62.0	16.5	61.9	16.7	61.8	17.3	
	7.0	6.0	65.1	15.5	65.0	16.0	64.8	16.5	64.7	16.8	64.6	17.0	64.0	17.3	
	9.0	7.9	67.9	15.9	67.8	16.3	67.6	16.8	67.5	17.1	67.4	17.3	64.0	16.4	
	11.0	9.8	70.8	16.2	70.7	16.6	70.5	17.1	70.4	17.3	69.8	17.3	64.0	15.6	
	13.0	11.8	74.0	16.5	73.8	16.9	73.6	17.4	72.7	17.3	69.8	16.5	64.0	14.9	
	15.0	13.7	77.0	16.8	76.9	17.2	75.6	17.2	72.7	16.4	69.8	15.7	64.0	14.2	
110%	-19.8	-20.0	35.8	10.1	35.7	10.9	35.6	11.8	35.5	12.2	35.4	12.6	35.3	13.5	
	-18.8	-19.0	36.6	10.4	36.5	11.2	36.4	12.1	36.3	12.5	36.2	12.9	36.1	13.7	
	-16.7	-17.0	38.3	11.0	38.2	11.8	38.0	12.6	38.0	13.0	37.9	13.4	37.7	14.1	
	-13.7	-15.0	40.1	11.5	40.0	12.3	39.8	13.1	39.7	13.4	39.7	13.8	39.5	14.6	
	-11.8	-13.0	42.0	12.1	41.8	12.8	41.7	13.5	41.6	13.9	41.5	14.2	41.4	15.0	
	-9.8	-11.0	44.0	12.6	43.8	13.3	43.7	14.0	43.6	14.3	43.5	14.7	43.4	15.4	
	-9.5	-10.0	45.0	12.9	44.8	13.5	44.7	14.2	44.6	14.5	44.6	14.9	44.4	15.5	
	-8.5	-9.1	45.9	13.1	45.8	13.7	45.7	14.4	45.6	14.7	45.5	15.1	45.4	15.7	
	-7.0	-7.6	47.6	13.4	47.4	14.1	47.3	14.7	47.2	15.0	47.1	15.3	47.0	16.0	
	-5.0	-5.6	49.8	13.9	49.7	14.5	49.5	15.1	49.5	15.4	49.4	15.7	49.2	16.3	
	-3.0	-3.7	52.1	14.3	51.9	14.9	51.8	15.5	51.7	15.8	51.6	16.0	51.5	16.6	
	0.0	-0.7	55.8	14.9	55.6	15.5	55.5	16.0	55.4	16.3	55.3	16.5	55.2	17.1	
	3.0	2.2	59.6	15.5	59.5	16.0	59.3	16.5	59.2	16.7	59.2	17.0	58.6	17.3	
	5.0	4.1	62.2	15.8	62.1	16.3	61.9	16.8	61.9	17.0	61.8	17.3	58.6	16.4	
	7.0	6.0	64.9	16.2	64.8	16.6	64.6	17.1	64.6	17.3	64.0	17.3	58.6	15.6	
	9.0	7.9	67.7	16.5	67.6	16.9	67.4	17.3	66.6	17.3	64.0	16.4	58.6	14.8	
	11.0	9.8	70.6	16.8	70.5	17.2	69.3	17.2	66.6	16.4	64.0	15.6	58.6	14.1	
	13.0	11.8	73.8	17.0	73.6	17.4	69.3	16.3	66.6	15.6	64.0	14.9	58.6	13.4	
	15.0	13.7	76.8	17.3	74.6	17.0	69.3	15.5	66.6	14.8	64.0	14.2	58.6	12.8	
100%	-19.8	-20.0	35.6	11.3	35.5	12.0	35.4	12.8	35.3	13.2	35.2	13.6	35.1	14.3	
	-18.8	-19.0	36.4	11.5	36.3	12.3	36.2	13.0	36.1	13.4	36.0	13.8	35.9	14.5	
	-16.7	-17.0	38.1	12.1	38.0	12.8	37.9	13.5	37.8	13.9	37.7	14.2	37.6	14.9	
	-13.7	-15.0	39.9	12.6	39.8	13.3	39.6	13.9	39.6	14.3	39.5	14.6	39.4	15.3	
	-11.8	-13.0	41.8	13.1	41.7	13.7	41.5	14.4	41.5	14.7	41.4	15.0	41.3	15.7	
	-9.8	-11.0	43.8	13.5	43.6	14.2	43.5	14.8	43.4	15.1	43.4	15.4	43.2	16.0	
	-9.5	-10.0	44.8	13.8	44.7	14.4	44.5	15.0	44.5	15.3	44.4	15.6	44.3	16.2	
	-8.5	-9.1	45.7	14.0	45.6	14.6	45.5	15.2	45.4	15.5	45.3	15.8	45.2	16.4	
	-7.0	-7.6	47.4	14.3	47.2	14.9	47.1	15.5	47.0	15.7	47.0	16.0	46.8	16.6	
	-5.0	-5.6	49.6	14.7	49.5	15.3	49.4	15.8	49.3	16.1	49.2	16.4	49.1	16.9	
	-3.0	-3.7	51.9	15.1	51.7	15.6	51.6	16.2	51.5	16.4	51.5	16.7	51.3	17.2	
	0.0	-0.7	55.6	15.7	55.5	16.2	55.3	16.6	55.3	16.9	55.2	17.1	53.3	16.8	
	3.0	2.2	59.4	16.2	59.3	16.6	59.1	17.1	59.1	17.3	58.2	17.1	53.3	15.5	
	5.0	4.1	62.0	16.5	61.9	16.9	61.8	17.4	60.6	17.1	58.2	16.3	53.3	14.7	
	7.0	6.0	64.7	16.8	64.6	17.2	63.0	17.0	60.6	16.2	58.2	15.5	53.3	14.0	
	9.0	7.9	67.5	17.1	67.4	17.5	63.0	16.2	60.6	15.4	58.2	14.7	53.3	13.3	
	11.0	9.8	70.4	17.3	67.8	16.8	63.0	15.4	60.6	14.7	58.2	14.0	53.3	12.7	
	13.0	11.8	72.7	17.3	67.8	15.9	63.0	14.6	60.6	13.9	58.2	13.3	53.3	12.1	
	15.0	13.7	72.7	16.4	67.8	15.2	63.0	13.9	60.6	13.3	58.2	12.7	53.3	11.5	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	35.4	12.4	35.3	13.1	35.2	13.8	35.1	14.1	35.1	14.5	35.0	15.2
	-18.8	-19.0	36.2	12.7	36.1	13.3	36.0	14.0	35.9	14.3	35.9	14.7	35.8	15.4
	-16.7	-17.0	37.9	13.1	37.8	13.8	37.7	14.4	37.6	14.8	37.6	15.1	37.4	15.7
	-13.7	-15.0	39.7	13.6	39.6	14.2	39.5	14.8	39.4	15.1	39.3	15.5	39.2	16.1
	-11.8	-13.0	41.6	14.1	41.5	14.6	41.3	15.2	41.3	15.5	41.2	15.8	41.1	16.4
	-9.8	-11.0	43.6	14.5	43.4	15.0	43.3	15.6	43.3	15.9	43.2	16.2	43.1	16.7
	-9.5	-10.0	44.6	14.7	44.5	15.2	44.4	15.8	44.3	16.1	44.2	16.3	44.1	16.9
	-8.5	-9.1	45.5	14.9	45.4	15.4	45.3	15.9	45.2	16.2	45.2	16.5	45.1	17.0
	-7.0	-7.6	47.2	15.2	47.1	15.7	46.9	16.2	46.9	16.5	46.8	16.7	46.7	17.2
	-5.0	-5.6	49.4	15.5	49.3	16.0	49.2	16.5	49.1	16.8	49.1	17.0	48.0	17.0
	-3.0	-3.7	51.7	15.9	51.5	16.4	51.4	16.8	51.4	17.1	51.3	17.3	48.0	16.1
	0.0	-0.7	55.4	16.4	55.3	16.8	55.1	17.3	54.5	17.2	52.3	16.4	48.0	14.8
	3.0	2.2	59.2	16.9	59.1	17.3	56.7	16.6	54.5	15.9	52.3	15.1	48.0	13.7
	5.0	4.1	61.8	17.1	61.1	17.2	56.7	15.8	54.5	15.1	52.3	14.4	48.0	13.0
	7.0	6.0	64.5	17.4	61.1	16.4	56.7	15.0	54.5	14.3	52.3	13.7	48.0	12.4
	9.0	7.9	65.4	16.9	61.1	15.6	56.7	14.3	54.5	13.7	52.3	13.0	48.0	11.8
	11.0	9.8	65.4	16.1	61.1	14.8	56.7	13.6	54.5	13.0	52.3	12.4	48.0	11.3
	13.0	11.8	65.4	15.2	61.1	14.1	56.7	12.9	54.5	12.4	52.3	11.8	48.0	10.8
	15.0	13.7	65.4	14.5	61.1	13.4	56.7	12.4	54.5	11.8	52.3	11.3	48.0	10.3
80%	-19.8	-20.0	35.2	13.6	35.1	14.2	35.0	14.8	35.0	15.1	34.9	15.4	34.8	16.0
	-18.8	-19.0	36.0	13.8	35.9	14.4	35.8	15.0	35.8	15.3	35.7	15.6	35.6	16.2
	-16.7	-17.0	37.7	14.2	37.6	14.8	37.5	15.4	37.5	15.7	37.4	15.9	37.3	16.5
	-13.7	-15.0	39.5	14.6	39.4	15.2	39.3	15.7	39.2	16.0	39.2	16.3	39.1	16.8
	-11.8	-13.0	41.4	15.0	41.3	15.6	41.2	16.1	41.1	16.3	41.1	16.6	41.0	17.1
	-9.8	-11.0	43.4	15.4	43.3	15.9	43.2	16.4	43.1	16.7	43.0	16.9	42.6	17.2
	-9.5	-10.0	44.4	15.6	44.3	16.1	44.2	16.6	44.1	16.8	44.1	17.1	42.6	16.7
	-8.5	-9.1	45.3	15.8	45.2	16.2	45.1	16.7	45.1	17.0	45.0	17.2	42.6	16.3
	-7.0	-7.6	47.0	16.0	46.9	16.5	46.8	16.9	46.7	17.2	46.5	17.3	42.6	15.6
	-5.0	-5.6	49.2	16.4	49.1	16.8	49.0	17.2	48.5	17.2	46.5	16.4	42.6	14.8
	-3.0	-3.7	51.5	16.7	51.4	17.1	50.4	17.1	48.5	16.3	46.5	15.5	42.6	14.0
	0.0	-0.7	55.2	17.1	54.3	17.1	50.4	15.7	48.5	15.0	46.5	14.3	42.6	12.9
	3.0	2.2	58.2	17.1	54.3	15.8	50.4	14.5	48.5	13.9	46.5	13.2	42.6	12.0
	5.0	4.1	58.2	16.3	54.3	15.0	50.4	13.8	48.5	13.2	46.5	12.6	42.6	11.4
	7.0	6.0	58.2	15.5	54.3	14.3	50.4	13.1	48.5	12.6	46.5	12.0	42.6	10.9
	9.0	7.9	58.2	14.7	54.3	13.6	50.4	12.5	48.5	12.0	46.5	11.4	42.6	10.4
	11.0	9.8	58.2	14.0	54.3	12.9	50.4	11.9	48.5	11.4	46.5	10.9	42.6	9.95
	13.0	11.8	58.2	13.3	54.3	12.3	50.4	11.4	48.5	10.9	46.5	10.4	42.6	9.50
	15.0	13.7	58.2	12.7	54.3	11.8	50.4	10.9	48.5	10.4	46.5	9.97	42.6	9.10
70%	-19.8	-20.0	35.0	14.7	35.0	15.3	34.9	15.8	34.8	16.1	34.8	16.3	34.7	16.9
	-18.8	-19.0	35.9	14.9	35.8	15.4	35.7	16.0	35.6	16.2	35.6	16.5	35.5	17.0
	-16.7	-17.0	37.5	15.3	37.4	15.8	37.3	16.3	37.3	16.5	37.2	16.8	37.2	17.3
	-13.7	-15.0	39.3	15.7	39.2	16.1	39.1	16.6	39.1	16.9	39.0	17.1	37.3	16.5
	-11.8	-13.0	41.2	16.0	41.1	16.5	41.0	16.9	41.0	17.2	40.7	17.3	37.3	15.6
	-9.8	-11.0	43.2	16.3	43.1	16.8	43.0	17.2	42.4	17.1	40.7	16.3	37.3	14.7
	-9.5	-10.0	44.2	16.5	44.1	16.9	44.0	17.4	42.4	16.6	40.7	15.8	37.3	14.3
	-8.5	-9.1	45.1	16.7	45.1	17.1	44.1	17.0	42.4	16.2	40.7	15.4	37.3	14.0
	-7.0	-7.6	46.8	16.9	46.7	17.3	44.1	16.3	42.4	15.5	40.7	14.8	37.3	13.4
	-5.0	-5.6	49.0	17.2	47.5	16.8	44.1	15.4	42.4	14.7	40.7	14.0	37.3	12.7
	-3.0	-3.7	50.9	17.3	47.5	15.9	44.1	14.6	42.4	13.9	40.7	13.3	37.3	12.1
	0.0	-0.7	50.9	15.9	47.5	14.6	44.1	13.4	42.4	12.9	40.7	12.3	37.3	11.2
	3.0	2.2	50.9	14.7	47.5	13.5	44.1	12.5	42.4	11.9	40.7	11.4	37.3	10.4
	5.0	4.1	50.9	13.9	47.5	12.9	44.1	11.9	42.4	11.4	40.7	10.9	37.3	9.90
	7.0	6.0	50.9	13.3	47.5	12.3	44.1	11.3	42.4	10.8	40.7	10.4	37.3	9.46
	9.0	7.9	50.9	12.6	47.5	11.7	44.1	10.8	42.4	10.4	40.7	9.91	37.3	9.05
	11.0	9.8	50.9	12.0	47.5	11.2	44.1	10.3	42.4	9.89	40.7	9.48	37.3	8.67
	13.0	11.8	50.9	11.5	47.5	10.6	44.1	9.84	42.4	9.45	40.7	9.06	37.3	8.29
	15.0	13.7	50.9	11.0	47.5	10.2	44.1	9.43	42.4	9.05	40.7	8.68	37.3	7.95
60%	-19.8	-20.0	34.9	15.9	34.8	16.3	34.7	16.8	34.7	17.0	34.6	17.3	32.0	15.8
	-18.8	-19.0	35.7	16.0	35.6	16.5	35.5	16.9	35.5	17.2	34.9	17.0	32.0	15.3
	-16.7	-17.0	37.3	16.4	37.2	16.8	37.2	17.2	36.3	16.9	34.9	16.1	32.0	14.5
	-13.7	-15.0	39.1	16.7	39.0	17.1	37.8	16.7	36.3	16.0	34.9	15.2	32.0	13.8
	-11.8	-13.0	41.0	17.0	40.7	17.3	37.8	15.8	36.3	15.1	34.9	14.4	32.0	13.0
	-9.8	-11.0	43.0	17.3	40.7	16.3	37.8	14.9	36.3	14.3	34.9	13.6	32.0	12.3
	-9.5	-10.0	43.6	17.2	40.7	15.8	37.8	14.5	36.3	13.9	34.9	13.3	32.0	12.0
	-8.5	-9.1	43.6	16.8	40.7	15.4	37.8	14.2	36.3	13.5	34.9	12.9	32.0	11.7
	-7.0	-7.6	43.6	16.0	40.7	14.8	37.8	13.6	36.3	13.0	34.9	12.4	32.0	11.3
	-5.0	-5.6	43.6	15.2	40.7	14.0	37.8	12.9	36.3	12.3	34.9	11.8	32.0	10.7
	-3.0	-3.7	43.6	14.4	40.7	13.3	37.8	12.2	36.3	11.7	34.9	11.2	32.0	10.2
	0.0	-0.7	43.6	13.3	40.7	12.3	37.8	11.3	36.3	10.8	34.9	10.4	32.0	9.47
	3.0	2.2	43.6	12.3	40.7	11.4	37.8	10.5	36.3	10.1	34.9	9.67	32.0	8.83
	5.0	4.1	43.6	11.7	40.7	10.9	37.8	10.0	36.3	9.63	34.9	9.23	32.0	8.45
	7.0	6.0	43.6	11.2	40.7	10.4	37.8	9.59	36.3	9.21	34.9	8.83	32.0	8.09
	9.0	7.9	43.6	10.7	40.7	9.91	37.8	9.17	36.3	8.81	34.9	8.45	32.0	7.75
	11.0	9.8	43.6	10.2	40.7	9.48	37.8	8.78	36.3	8.44	34.9	8.10	32.0	7.44
	13.0	11.8	43.6	9.73	40.7	9.06	37.8	8.40	36.3	8.07	34.9	7.75	32.0	7.13
	15.0	13.7	43.6	9.32	40.7	8.68	37.8	8.06	36.3	7.75	34.9	7.45	32.0	6.85
50%	-19.8	-20.0	34.7	17.0	33.9	16.9	31.5	15.5	30.3	14.8	29.1	14.1	26.7	12.8
	-18.8	-19.0	35.5	17.2	33.9	16.4	31.5	15.1	30.3	14.4	29.1	13.7	26.7	12.4
	-16.7	-17.0	36.3	16.9	33.9	15.6	31.5	14.3	30.3	13.6	29.1	13.0	26.7	11.8
	-13.7	-15.0	36.3	16.0	33.9	14.7	31.5	13.5	30.3	12.9	29.1	12.3	26.7	11.2
	-11.8	-13.0	36.3	15.1	33.9	13.9	31.5	12.8	30.3	12.3	29.1	11.7	26.7	10.7
	-9.8	-11.0	36.3	14.3	33.9	13.2	31.5	12.1	30.3	11.6	29.1	11.1	26.7	10.1
	-9.5	-10.0	36.3	13.9	33.9	12.8	31.5	11.8	30.3	11.3	29.1	10.8	26.7	9.87
	-8.5	-9.1	36.3	13.5	33.9	12.5	31.5	11.5	30.3	11.1	29.1	10.6	26.7	9.65
	-7.0	-7.6	36.3	13.0	33.9	12.0	31.5	11.1	30.3	10.6	29.1	10.2	26.7	9.29
	-5.0	-5.6	36.3	12.3	33.9	11.4	31.5	10.5	30.3	10.1	29.1	9.68	26.7	8.84
	-3.0	-3.7	36.3	11.7	33.9	10.9	31.5	10.0	30.3	9.63	29.1	9.23	26.7	8.45
	0.0	-0.7	36.3	10.8	33.9	10.1	31.5	9.32	30.3	8.95	29.1	8.59	26.7	7.87
	3.0	2.2	36.3	10.1	33.9	9.38	31.5	8.70	30.3	8.36	29.1	8.02	26.7	7.36
	5.0	4.1	36.3	9.63	33.9	8.97	31.5	8.32	30.3	8.00	29.1	7.68	26.7	7.06
	7.0	6.0	36.3	9.21	33.9	8.58	31.5	7.97	30.3	7.66	29.1	7.36	26.7	6.77
	9.0	7.9	36.3	8.81	33.9	8.22	31.5	7.64	30.3	7.35	29.1	7.07	26.7	6.51
	11.0	9.8	36.3	8.44	33.9	7.88	31.5	7.33	30.3	7.05	29.1	6.79	26.7	6.26
	13.0	11.8	36.3	8.07	33.9	7.54	31.5	7.02	30.3	6.77	29.1	6.51	26.7	6.01
	15.0	13.7	36.3	7.75	33.9	7.25	31.5	6.75	30.3	6.51	29.1	6.27	26.7	5.79

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	40.8	8.60	40.6	9.59	40.5	10.6	40.4	11.1	40.3	11.6	40.1	12.6	
	-18.8	-19.0	41.5	8.87	41.3	9.84	41.2	10.8	41.1	11.3	41.0	11.8	40.8	12.8	
	-16.7	-17.0	43.1	9.43	42.9	10.4	42.7	11.3	42.6	11.8	42.5	12.2	42.3	13.2	
	-13.7	-15.0	44.8	10.0	44.6	10.9	44.4	11.8	44.3	12.3	44.2	12.7	44.1	13.6	
	-11.8	-13.0	46.7	10.6	46.6	11.5	46.4	12.3	46.3	12.8	46.2	13.2	46.0	14.1	
	-9.8	-11.0	48.9	11.2	48.7	12.0	48.5	12.9	48.4	13.3	48.3	13.7	48.1	14.5	
	-9.5	-10.0	50.0	11.5	49.8	12.3	49.6	13.1	49.5	13.5	49.4	13.9	49.3	14.7	
	-8.5	-9.1	51.1	11.8	50.9	12.6	50.7	13.3	50.6	13.7	50.5	14.1	50.3	14.9	
	-7.0	-7.6	52.9	12.2	52.7	13.0	52.6	13.7	52.5	14.1	52.4	14.5	52.2	15.2	
	-5.0	-5.6	55.6	12.8	55.4	13.5	55.2	14.2	55.1	14.6	55.0	14.9	54.8	15.7	
	-3.0	-3.7	58.3	13.3	58.1	14.0	57.9	14.7	57.8	15.0	57.7	15.4	57.5	16.0	
	0.0	-0.7	62.9	14.1	62.7	14.7	62.5	15.4	62.4	15.7	62.3	16.0	62.2	16.6	
	3.0	2.2	67.8	14.8	67.6	15.4	67.4	16.0	67.3	16.3	67.2	16.6	67.0	17.2	
	5.0	4.1	71.2	15.3	71.0	15.8	70.8	16.4	70.7	16.6	70.6	16.9	70.5	17.5	
	7.0	6.0	74.8	15.7	74.6	16.2	74.4	16.7	74.3	17.0	74.2	17.3	74.1	17.8	
	9.0	7.9	78.6	16.1	78.4	16.6	78.2	17.1	78.1	17.3	78.0	17.6	75.9	17.4	
	11.0	9.8	82.5	16.5	82.3	16.9	82.1	17.4	82.1	17.6	82.0	17.9	75.9	16.4	
	13.0	11.8	86.9	16.8	86.7	17.3	86.5	17.7	86.3	17.9	82.8	17.0	75.9	15.4	
	15.0	13.7	91.2	17.2	91.0	17.6	89.7	17.7	86.3	16.9	82.8	16.1	75.9	14.5	
120%	-19.8	-20.0	40.6	9.74	40.4	10.7	40.3	11.6	40.2	12.0	40.1	12.5	39.9	13.4	
	-18.8	-19.0	41.3	9.99	41.1	10.9	41.0	11.8	40.9	12.2	40.8	12.7	40.6	13.6	
	-16.7	-17.0	42.9	10.5	42.7	11.4	42.5	12.2	42.4	12.7	42.3	13.1	42.2	14.0	
	-13.7	-15.0	44.6	11.1	44.4	11.9	44.2	12.7	44.2	13.1	44.1	13.5	43.9	14.4	
	-11.8	-13.0	46.5	11.6	46.4	12.4	46.2	13.2	46.1	13.6	46.0	14.0	45.8	14.8	
	-9.8	-11.0	48.7	12.2	48.5	12.9	48.3	13.7	48.2	14.1	48.1	14.4	48.0	15.2	
	-9.5	-10.0	49.8	12.4	49.6	13.2	49.4	13.9	49.4	14.3	49.3	14.7	49.1	15.4	
	-8.5	-9.1	50.9	12.7	50.7	13.4	50.5	14.1	50.4	14.5	50.3	14.8	50.2	15.6	
	-7.0	-7.6	52.7	13.1	52.5	13.8	52.4	14.5	52.3	14.8	52.2	15.2	52.0	15.9	
	-5.0	-5.6	55.4	13.6	55.2	14.3	55.0	14.9	54.9	15.3	54.8	15.6	54.7	16.3	
	-3.0	-3.7	58.1	14.1	57.9	14.7	57.7	15.4	57.6	15.7	57.5	16.0	57.4	16.6	
	0.0	-0.7	62.7	14.8	62.5	15.4	62.3	16.0	62.3	16.3	62.2	16.6	62.0	17.2	
	3.0	2.2	67.6	15.5	67.4	16.0	67.2	16.6	67.1	16.8	67.0	17.1	66.9	17.6	
	5.0	4.1	71.0	15.9	70.8	16.4	70.6	16.9	70.6	17.2	70.5	17.4	70.1	17.9	
	7.0	6.0	74.6	16.3	74.4	16.8	74.2	17.3	74.2	17.5	74.1	17.7	70.1	16.8	
	9.0	7.9	78.4	16.7	78.2	17.1	78.0	17.6	77.9	17.8	76.4	17.5	70.1	15.8	
	11.0	9.8	82.3	17.0	82.1	17.4	82.0	17.9	79.6	17.3	76.4	16.5	70.1	14.9	
	13.0	11.8	86.7	17.3	86.5	17.8	82.8	17.0	79.6	16.3	76.4	15.5	70.1	14.0	
	15.0	13.7	91.0	17.7	89.2	17.5	82.8	16.1	79.6	15.3	76.4	14.6	70.1	13.2	
110%	-19.8	-20.0	40.4	10.9	40.2	11.7	40.1	12.6	40.0	13.0	39.9	13.4	39.8	14.3	
	-18.8	-19.0	41.1	11.1	40.9	11.9	40.8	12.8	40.7	13.2	40.6	13.6	40.5	14.4	
	-16.7	-17.0	42.6	11.6	42.5	12.4	42.3	13.2	42.2	13.6	42.2	14.0	42.0	14.8	
	-13.7	-15.0	44.4	12.1	44.2	12.9	44.1	13.6	44.0	14.0	43.9	14.4	43.7	15.1	
	-11.8	-13.0	46.3	12.6	46.2	13.3	46.0	14.1	45.9	14.4	45.8	14.8	45.7	15.5	
	-9.8	-11.0	48.4	13.1	48.3	13.8	48.1	14.5	48.0	14.8	48.0	15.2	47.8	15.9	
	-9.5	-10.0	49.6	13.4	49.4	14.0	49.3	14.7	49.2	15.1	49.1	15.4	48.9	16.1	
	-8.5	-9.1	50.6	13.6	50.5	14.2	50.3	14.9	50.2	15.2	50.2	15.6	50.0	16.2	
	-7.0	-7.6	52.5	14.0	52.3	14.6	52.2	15.2	52.1	15.6	52.0	15.9	51.9	16.5	
	-5.0	-5.6	55.2	14.4	55.0	15.0	54.8	15.7	54.8	16.0	54.7	16.3	54.5	16.9	
	-3.0	-3.7	57.9	14.9	57.7	15.5	57.5	16.0	57.5	16.3	57.4	16.6	57.2	17.2	
	0.0	-0.7	62.5	15.6	62.3	16.1	62.2	16.6	62.1	16.9	62.0	17.2	61.8	17.7	
	3.0	2.2	67.4	16.2	67.2	16.7	67.0	17.2	67.0	17.4	66.9	17.6	64.2	17.1	
	5.0	4.1	70.8	16.5	70.6	17.0	70.5	17.5	70.4	17.7	70.1	17.9	64.2	16.1	
	7.0	6.0	74.4	16.9	74.2	17.3	74.1	17.8	73.0	17.6	70.1	16.8	64.2	15.1	
	9.0	7.9	78.1	17.2	78.0	17.7	75.9	17.4	73.0	16.6	70.1	15.8	64.2	14.3	
	11.0	9.8	82.1	17.5	81.7	17.9	75.9	16.4	73.0	15.6	70.1	14.9	64.2	13.5	
	13.0	11.8	86.4	17.9	81.7	16.8	75.9	15.4	73.0	14.7	70.1	14.0	64.2	12.7	
	15.0	13.7	87.6	17.2	81.7	15.8	75.9	14.5	73.0	13.9	70.1	13.2	64.2	12.0	
100%	-19.8	-20.0	40.2	12.0	40.0	12.8	39.9	13.6	39.8	13.9	39.7	14.3	39.6	15.1	
	-18.8	-19.0	40.9	12.2	40.7	13.0	40.6	13.7	40.5	14.1	40.4	14.5	40.3	15.2	
	-16.7	-17.0	42.4	12.7	42.3	13.4	42.1	14.1	42.1	14.5	42.0	14.8	41.8	15.6	
	-13.7	-15.0	44.2	13.1	44.0	13.8	43.9	14.5	43.8	14.9	43.7	15.2	43.6	15.9	
	-11.8	-13.0	46.1	13.6	45.9	14.3	45.8	14.9	45.7	15.2	45.7	15.6	45.5	16.2	
	-9.8	-11.0	48.2	14.1	48.1	14.7	47.9	15.3	47.9	15.6	47.8	15.9	47.6	16.6	
	-9.5	-10.0	49.4	14.3	49.2	14.9	49.1	15.5	49.0	15.8	48.9	16.1	48.8	16.7	
	-8.5	-9.1	50.4	14.5	50.3	15.1	50.1	15.7	50.1	16.0	50.0	16.3	49.8	16.9	
	-7.0	-7.6	52.3	14.8	52.1	15.4	52.0	16.0	51.9	16.3	51.8	16.6	51.7	17.1	
	-5.0	-5.6	54.9	15.3	54.8	15.8	54.6	16.4	54.6	16.6	54.5	16.9	54.4	17.5	
	-3.0	-3.7	57.6	15.7	57.5	16.2	57.3	16.7	57.3	17.0	57.2	17.2	57.1	17.8	
	0.0	-0.7	62.3	16.3	62.1	16.8	62.0	17.3	61.9	17.5	61.8	17.7	58.4	16.7	
	3.0	2.2	67.1	16.8	67.0	17.3	66.8	17.7	66.3	17.8	63.7	16.9	58.4	15.3	
	5.0	4.1	70.6	17.2	70.4	17.6	69.0	17.5	66.3	16.7	63.7	15.9	58.4	14.4	
	7.0	6.0	74.2	17.5	74.0	17.9	69.0	16.5	66.3	15.7	63.7	15.0	58.4	13.6	
	9.0	7.9	77.9	17.8	74.3	16.9	69.0	15.5	66.3	14.8	63.7	14.1	58.4	12.8	
	11.0	9.8	79.6	17.3	74.3	16.0	69.0	14.6	66.3	14.0	63.7	13.3	58.4	12.1	
	13.0	11.8	79.6	16.3	74.3	15.0	69.0	13.8	66.3	13.1	63.7	12.6	58.4	11.4	
	15.0	13.7	79.6	15.3	74.3	14.1	69.0	13.0	66.3	12.4	63.7	11.9	58.4	10.8	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	40.0	13.2	39.8	13.9	39.7	14.6	39.6	14.9	39.6	15.2	39.4	15.9
	-18.8	-19.0	40.7	13.4	40.5	14.0	40.4	14.7	40.3	15.1	40.3	15.4	40.1	16.1
	-16.7	-17.0	42.2	13.8	42.1	14.4	41.9	15.1	41.9	15.4	41.8	15.7	41.7	16.4
	-13.7	-15.0	43.9	14.2	43.8	14.8	43.7	15.4	43.6	15.7	43.6	16.0	43.4	16.7
	-11.8	-13.0	45.9	14.6	45.7	15.2	45.6	15.8	45.5	16.1	45.5	16.4	45.4	17.0
	-9.8	-11.0	48.0	15.0	47.9	15.6	47.7	16.1	47.7	16.4	47.6	16.7	47.5	17.3
	-9.5	-10.0	49.1	15.2	49.0	15.8	48.9	16.3	48.8	16.6	48.7	16.9	48.6	17.4
	-8.5	-9.1	50.2	15.4	50.1	15.9	49.9	16.5	49.9	16.7	49.8	17.0	49.7	17.6
	-7.0	-7.6	52.1	15.7	51.9	16.2	51.8	16.7	51.7	17.0	51.7	17.3	51.5	17.8
	-5.0	-5.6	54.7	16.1	54.6	16.6	54.5	17.1	54.4	17.3	54.3	17.6	52.5	17.2
	-3.0	-3.7	57.4	16.5	57.3	16.9	57.2	17.4	57.1	17.6	57.0	17.9	52.5	16.2
	0.0	-0.7	62.0	17.0	61.9	17.4	61.8	17.9	59.7	17.2	57.3	16.4	52.5	14.8
	3.0	2.2	66.9	17.5	66.8	17.9	62.1	16.4	59.7	15.7	57.3	14.9	52.5	13.5
	5.0	4.1	70.3	17.8	66.9	16.9	62.1	15.5	59.7	14.8	57.3	14.1	52.5	12.7
	7.0	6.0	71.7	17.2	66.9	15.9	62.1	14.6	59.7	13.9	57.3	13.3	52.5	12.0
	9.0	7.9	71.7	16.2	66.9	15.0	62.1	13.7	59.7	13.1	57.3	12.5	52.5	11.4
	11.0	9.8	71.7	15.3	66.9	14.1	62.1	13.0	59.7	12.4	57.3	11.8	52.5	10.8
	13.0	11.8	71.7	14.4	66.9	13.3	62.1	12.2	59.7	11.7	57.3	11.2	52.5	10.2
	15.0	13.7	71.7	13.6	66.9	12.5	62.1	11.5	59.7	11.1	57.3	10.6	52.5	9.64
80%	-19.8	-20.0	39.7	14.3	39.6	14.9	39.5	15.5	39.5	15.9	39.4	16.2	39.3	16.8
	-18.8	-19.0	40.4	14.5	40.3	15.1	40.2	15.7	40.2	16.0	40.1	16.3	40.0	16.9
	-16.7	-17.0	42.0	14.8	41.9	15.4	41.8	16.0	41.7	16.3	41.6	16.6	41.5	17.2
	-13.7	-15.0	43.7	15.2	43.6	15.8	43.5	16.3	43.4	16.6	43.4	16.9	43.3	17.4
	-11.8	-13.0	45.7	15.6	45.5	16.1	45.4	16.6	45.4	16.9	45.3	17.2	45.2	17.7
	-9.8	-11.0	47.8	15.9	47.7	16.5	47.6	17.0	47.5	17.2	47.4	17.5	46.7	17.6
	-9.5	-10.0	48.9	16.1	48.8	16.6	48.7	17.1	48.6	17.4	48.6	17.6	46.7	17.1
	-8.5	-9.1	50.0	16.3	49.9	16.8	49.8	17.3	49.7	17.5	49.6	17.7	46.7	16.6
	-7.0	-7.6	51.8	16.6	51.7	17.0	51.6	17.5	51.6	17.7	51.0	17.7	46.7	15.9
	-5.0	-5.6	54.5	16.9	54.4	17.4	54.3	17.8	53.1	17.4	51.0	16.6	46.7	15.0
	-3.0	-3.7	57.2	17.2	57.1	17.7	55.2	17.2	53.1	16.4	51.0	15.6	46.7	14.1
	0.0	-0.7	61.8	17.7	59.4	17.1	55.2	15.7	53.1	14.9	51.0	14.3	46.7	12.9
	3.0	2.2	63.7	16.9	59.4	15.6	55.2	14.3	53.1	13.7	51.0	13.0	46.7	11.8
	5.0	4.1	63.7	15.9	59.4	14.7	55.2	13.5	53.1	12.9	51.0	12.3	46.7	11.2
	7.0	6.0	63.7	15.0	59.4	13.8	55.2	12.7	53.1	12.2	51.0	11.6	46.7	10.6
	9.0	7.9	63.7	14.1	59.4	13.1	55.2	12.0	53.1	11.5	51.0	11.0	46.7	10.0
	11.0	9.8	63.7	13.3	59.4	12.3	55.2	11.4	53.1	10.9	51.0	10.4	46.7	9.49
	13.0	11.8	63.7	12.6	59.4	11.6	55.2	10.7	53.1	10.3	51.0	9.84	46.7	8.98
	15.0	13.7	63.7	11.9	59.4	11.0	55.2	10.2	53.1	9.74	51.0	9.33	46.7	8.53
70%	-19.8	-20.0	39.5	15.5	39.4	16.0	39.3	16.5	39.3	16.8	39.2	17.1	39.1	17.6
	-18.8	-19.0	40.2	15.6	40.1	16.1	40.0	16.7	40.0	16.9	39.9	17.2	39.8	17.7
	-16.7	-17.0	41.8	15.9	41.7	16.4	41.6	16.9	41.5	17.2	41.5	17.4	40.9	17.6
	-13.7	-15.0	43.5	16.2	43.4	16.7	43.3	17.2	43.3	17.5	43.2	17.7	40.9	16.7
	-11.8	-13.0	45.4	16.6	45.3	17.0	45.2	17.5	45.2	17.7	44.6	17.6	40.9	15.9
	-9.8	-11.0	47.6	16.9	47.5	17.3	47.4	17.8	46.4	17.5	44.6	16.6	40.9	15.0
	-9.5	-10.0	48.7	17.1	48.6	17.5	48.3	17.8	46.4	17.0	44.6	16.2	40.9	14.6
	-8.5	-9.1	49.8	17.2	49.7	17.6	48.3	17.3	46.4	16.5	44.6	15.7	40.9	14.2
	-7.0	-7.6	51.6	17.4	51.5	17.8	48.3	16.6	46.4	15.8	44.6	15.1	40.9	13.6
	-5.0	-5.6	54.3	17.7	52.0	17.0	48.3	15.6	46.4	14.9	44.6	14.2	40.9	12.8
	-3.0	-3.7	55.7	17.4	52.0	16.0	48.3	14.7	46.4	14.0	44.6	13.4	40.9	12.1
	0.0	-0.7	55.7	15.8	52.0	14.6	48.3	13.4	46.4	12.8	44.6	12.2	40.9	11.1
	3.0	2.2	55.7	14.5	52.0	13.3	48.3	12.3	46.4	11.7	44.6	11.2	40.9	10.2
	5.0	4.1	55.7	13.6	52.0	12.6	48.3	11.6	46.4	11.1	44.6	10.6	40.9	9.68
	7.0	6.0	55.7	12.9	52.0	11.9	48.3	11.0	46.4	10.5	44.6	10.1	40.9	9.17
	9.0	7.9	55.7	12.1	52.0	11.2	48.3	10.4	46.4	9.95	44.6	9.53	40.9	8.70
	11.0	9.8	55.7	11.5	52.0	10.6	48.3	9.83	46.4	9.43	44.6	9.04	40.9	8.27
	13.0	11.8	55.7	10.8	52.0	10.1	48.3	9.30	46.4	8.93	44.6	8.56	40.9	7.84
	15.0	13.7	55.7	10.3	52.0	9.54	48.3	8.83	46.4	8.48	44.6	8.14	40.9	7.46
60%	-19.8	-20.0	39.3	16.6	39.2	17.1	39.1	17.5	39.1	17.8	38.2	17.4	35.0	15.7
	-18.8	-19.0	40.0	16.7	39.9	17.2	39.8	17.6	39.8	17.9	38.2	17.0	35.0	15.3
	-16.7	-17.0	41.6	17.0	41.5	17.4	41.4	17.9	39.8	17.1	38.2	16.2	35.0	14.7
	-13.7	-15.0	43.3	17.3	43.2	17.7	41.4	17.0	39.8	16.2	38.2	15.5	35.0	14.0
	-11.8	-13.0	45.2	17.6	44.6	17.6	41.4	16.1	39.8	15.4	38.2	14.7	35.0	13.3
	-9.8	-11.0	47.3	17.8	44.6	16.6	41.4	15.2	39.8	14.6	38.2	13.9	35.0	12.6
	-9.5	-10.0	47.8	17.6	44.6	16.2	41.4	14.8	39.8	14.2	38.2	13.5	35.0	12.2
	-8.5	-9.1	47.8	17.1	44.6	15.7	41.4	14.4	39.8	13.8	38.2	13.2	35.0	11.9
	-7.0	-7.6	47.8	16.3	44.6	15.1	41.4	13.8	39.8	13.2	38.2	12.6	35.0	11.4
	-5.0	-5.6	47.8	15.4	44.6	14.2	41.4	13.0	39.8	12.5	38.2	11.9	35.0	10.8
	-3.0	-3.7	47.8	14.5	44.6	13.4	41.4	12.3	39.8	11.8	38.2	11.3	35.0	10.3
	0.0	-0.7	47.8	13.2	44.6	12.2	41.4	11.3	39.8	10.8	38.2	10.3	35.0	9.43
	3.0	2.2	47.8	12.1	44.6	11.2	41.4	10.4	39.8	9.94	38.2	9.52	35.0	8.69
	5.0	4.1	47.8	11.5	44.6	10.6	41.4	9.81	39.8	9.41	38.2	9.02	35.0	8.25
	7.0	6.0	47.8	10.8	44.6	10.1	41.4	9.30	39.8	8.93	38.2	8.56	35.0	7.84
	9.0	7.9	47.8	10.3	44.6	9.53	41.4	8.82	39.8	8.47	38.2	8.13	35.0	7.45
	11.0	9.8	47.8	9.72	44.6	9.04	41.4	8.38	39.8	8.05	38.2	7.73	35.0	7.10
	13.0	11.8	47.8	9.19	44.6	8.56	41.4	7.94	39.8	7.64	38.2	7.34	35.0	6.74
	15.0	13.7	47.8	8.73	44.6	8.14	41.4	7.56	39.8	7.27	38.2	6.99	35.0	6.44
50%	-19.8	-20.0	39.1	17.8	37.2	16.8	34.5	15.4	33.2	14.7	31.8	14.0	29.2	12.7
	-18.8	-19.0	39.8	17.9	37.2	16.5	34.5	15.1	33.2	14.4	31.8	13.7	29.2	12.4
	-16.7	-17.0	39.8	17.1	37.2	15.7	34.5	14.4	33.2	13.8	31.8	13.1	29.2	11.9
	-13.7	-15.0	39.8	16.2	37.2	15.0	34.5	13.7	33.2	13.1	31.8	12.5	29.2	11.4
	-11.8	-13.0	39.8	15.4	37.2	14.2	34.5	13.0	33.2	12.5	31.8	11.9	29.2	10.8
	-9.8	-11.0	39.8	14.6	37.2	13.4	34.5	12.4	33.2	11.8	31.8	11.3	29.2	10.3
	-9.5	-10.0	39.8	14.2	37.2	13.1	34.5	12.0	33.2	11.5	31.8	11.0	29.2	10.0
	-8.5	-9.1	39.8	13.8	37.2	12.8	34.5	11.7	33.2	11.2	31.8	10.7	29.2	9.79
	-7.0	-7.6	39.8	13.2	37.2	12.2	34.5	11.3	33.2	10.8	31.8	10.3	29.2	9.41
	-5.0	-5.6	39.8	12.5	37.2	11.5	34.5	10.6	33.2	10.2	31.8	9.77	29.2	8.92
	-3.0	-3.7	39.8	11.8	37.2	10.9	34.5	10.1	33.2	9.68	31.8	9.27	29.2	8.48
	0.0	-0.7	39.8	10.8	37.2	10.0	34.5	9.28	33.2	8.91	31.8	8.54	29.2	7.82
	3.0	2.2	39.8	9.94	37.2	9.24	34.5	8.56	33.2	8.22	31.8	7.89	29.2	7.24
	5.0	4.1	39.8	9.41	37.2	8.76	34.5	8.13	33.2	7.81	31.8	7.50	29.2	6.89
	7.0	6.0	39.8	8.93	37.2	8.32	34.5	7.72	33.2	7.43	31.8	7.14	29.2	6.57
	9.0	7.9	39.8	8.47	37.2	7.90	34.5	7.34	33.2	7.07	31.8	6.80	29.2	6.26
	11.0	9.8	39.8	8.05	37.2	7.52	34.5	6.99	33.2	6.73	31.8	6.48	29.2	5.98
	13.0	11.8	39.8	7.64	37.2	7.14	34.5	6.65	33.2	6.41	31.8	6.17	29.2	5.70
	15.0	13.7	39.8	7.27	37.2	6.80	34.5	6.34	33.2	6.12	31.8	5.89	29.2	5.45

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	44.6	9.48	44.4	10.6	44.2	11.6	44.1	12.2	44.0	12.7	43.8	13.8		
	-18.8	-19.0	45.6	9.85	45.4	10.9	45.2	12.0	45.1	12.5	45.0	13.0	44.8	14.1		
	-16.7	-17.0	47.6	10.6	47.4	11.6	47.2	12.6	47.1	13.1	47.0	13.6	46.8	14.6		
	-13.7	-15.0	49.8	11.3	49.6	12.3	49.4	13.2	49.3	13.7	49.2	14.2	49.0	15.2		
	-11.8	-13.0	52.1	12.0	51.9	12.9	51.7	13.8	51.6	14.3	51.5	14.7	51.3	15.7		
	-9.8	-11.0	54.5	12.6	54.3	13.5	54.1	14.4	54.0	14.8	53.9	15.3	53.7	16.1		
	-9.5	-10.0	55.8	12.9	55.6	13.8	55.4	14.7	55.3	15.1	55.2	15.5	55.0	16.4		
	-8.5	-9.1	57.0	13.2	56.7	14.1	56.5	14.9	56.4	15.3	56.3	15.7	56.1	16.6		
	-7.0	-7.6	59.0	13.7	58.7	14.5	58.5	15.3	58.4	15.7	58.3	16.1	58.1	16.9		
	-5.0	-5.6	61.7	14.3	61.5	15.0	61.3	15.8	61.2	16.2	61.1	16.6	60.9	17.3		
	-3.0	-3.7	64.5	14.8	64.3	15.5	64.1	16.2	64.0	16.6	63.9	17.0	63.7	17.7		
	0.0	-0.7	69.1	15.6	68.9	16.2	68.7	16.9	68.6	17.3	68.5	17.6	68.3	18.3		
	3.0	2.2	73.8	16.2	73.6	16.9	73.4	17.5	73.3	17.8	73.2	18.2	73.0	18.8		
	5.0	4.1	77.0	16.7	76.8	17.3	76.6	17.9	76.5	18.2	76.4	18.5	76.2	19.1		
	7.0	6.0	80.4	17.1	80.2	17.7	80.0	18.2	79.9	18.5	79.8	18.8	79.6	19.4		
	9.0	7.9	83.9	17.4	83.7	18.0	83.5	18.6	83.4	18.8	83.3	19.1	82.5	19.5		
	11.0	9.8	87.5	17.8	87.3	18.3	87.1	18.9	87.0	19.1	86.8	19.4	82.5	18.5		
	13.0	11.8	91.4	18.2	91.2	18.7	91.0	19.2	90.9	19.4	90.0	19.4	82.5	17.5		
	15.0	13.7	95.2	18.5	95.0	19.0	94.8	19.5	93.8	19.4	90.0	18.5	82.5	16.7		
120%	-19.8	-20.0	44.4	10.7	44.2	11.7	44.0	12.7	43.9	13.2	43.8	13.7	43.6	14.7		
	-18.8	-19.0	45.3	11.1	45.2	12.1	45.0	13.0	44.9	13.5	44.8	14.0	44.6	15.0		
	-16.7	-17.0	47.4	11.7	47.2	12.7	47.0	13.6	46.9	14.1	46.8	14.6	46.6	15.5		
	-13.7	-15.0	49.6	12.4	49.4	13.3	49.2	14.2	49.1	14.6	49.0	15.1	48.8	16.0		
	-11.8	-13.0	51.9	13.0	51.7	13.9	51.5	14.7	51.4	15.2	51.3	15.6	51.1	16.4		
	-9.8	-11.0	54.3	13.6	54.1	14.4	53.9	15.3	53.8	15.7	53.7	16.1	53.5	16.9		
	-9.5	-10.0	55.6	13.9	55.4	14.7	55.2	15.5	55.1	15.9	55.0	16.3	54.8	17.1		
	-8.5	-9.1	56.7	14.2	56.5	15.0	56.3	15.7	56.2	16.1	56.1	16.5	56.0	17.3		
	-7.0	-7.6	58.7	14.6	58.5	15.4	58.3	16.1	58.2	16.5	58.1	16.8	58.0	17.6		
	-5.0	-5.6	61.5	15.1	61.3	15.9	61.1	16.6	61.0	16.9	60.9	17.3	60.7	18.0		
	-3.0	-3.7	64.3	15.6	64.1	16.3	63.9	17.0	63.8	17.3	63.7	17.7	63.5	18.3		
	0.0	-0.7	68.9	16.3	68.7	17.0	68.5	17.6	68.4	17.9	68.3	18.2	68.1	18.9		
	3.0	2.2	73.6	17.0	73.4	17.6	73.2	18.2	73.1	18.5	73.0	18.7	72.8	19.3		
	5.0	4.1	76.8	17.4	76.6	17.9	76.4	18.5	76.3	18.8	76.2	19.1	76.1	19.6		
	7.0	6.0	80.2	17.7	80.0	18.3	79.8	18.8	79.7	19.1	79.6	19.4	76.2	18.6		
	9.0	7.9	83.6	18.1	83.4	18.6	83.3	19.1	83.2	19.4	83.1	19.6	76.2	17.7		
	11.0	9.8	87.2	18.4	87.0	18.9	86.8	19.4	86.5	19.6	83.1	18.6	76.2	16.8		
	13.0	11.8	91.1	18.8	90.9	19.2	90.0	19.4	86.5	18.6	83.1	17.7	76.2	16.0		
	15.0	13.7	95.0	19.1	94.8	19.5	90.0	18.5	86.5	17.6	83.1	16.8	76.2	15.2		
110%	-19.8	-20.0	44.1	12.0	44.0	12.9	43.8	13.8	43.7	14.3	43.6	14.7	43.4	15.7		
	-18.8	-19.0	45.1	12.3	44.9	13.2	44.8	14.1	44.7	14.5	44.6	15.0	44.4	15.9		
	-16.7	-17.0	47.1	12.9	47.0	13.8	46.8	14.6	46.7	15.1	46.6	15.5	46.5	16.3		
	-13.7	-15.0	49.3	13.5	49.1	14.3	49.0	15.2	48.9	15.6	48.8	16.0	48.6	16.8		
	-11.8	-13.0	51.6	14.1	51.4	14.9	51.3	15.7	51.2	16.0	51.1	16.4	50.9	17.2		
	-9.8	-11.0	54.1	14.7	53.9	15.4	53.7	16.1	53.6	16.5	53.5	16.9	53.4	17.6		
	-9.5	-10.0	55.3	14.9	55.1	15.6	55.0	16.4	54.9	16.7	54.8	17.1	54.6	17.8		
	-8.5	-9.1	56.5	15.2	56.3	15.9	56.1	16.6	56.0	16.9	56.0	17.3	55.8	18.0		
	-7.0	-7.6	58.5	15.5	58.3	16.2	58.1	16.9	58.0	17.2	58.0	17.6	57.8	18.3		
	-5.0	-5.6	61.3	16.0	61.1	16.7	60.9	17.3	60.8	17.7	60.7	18.0	60.6	18.6		
	-3.0	-3.7	64.0	16.5	63.8	17.1	63.7	17.7	63.6	18.0	63.5	18.3	63.3	19.0		
	0.0	-0.7	68.6	17.1	68.4	17.7	68.3	18.3	68.2	18.6	68.1	18.9	67.9	19.4		
	3.0	2.2	73.3	17.7	73.2	18.3	73.0	18.8	72.9	19.1	72.8	19.3	69.8	18.7		
	5.0	4.1	76.6	18.1	76.4	18.6	76.2	19.1	76.1	19.4	76.1	19.6	69.8	17.7		
	7.0	6.0	79.9	18.4	79.8	18.9	79.6	19.4	79.3	19.6	76.2	18.6	69.8	16.8		
	9.0	7.9	83.4	18.7	83.2	19.2	82.5	19.5	79.3	18.6	76.2	17.7	69.8	16.0		
	11.0	9.8	87.0	19.0	86.8	19.5	82.5	18.5	79.3	17.6	76.2	16.8	69.8	15.2		
	13.0	11.8	90.9	19.4	88.8	19.1	82.5	17.5	79.3	16.7	76.2	16.0	69.8	14.4		
	15.0	13.7	94.7	19.6	88.8	18.2	82.5	16.7	79.3	15.9	76.2	15.2	69.8	13.8		
100%	-19.8	-20.0	43.9	13.2	43.7	14.1	43.6	14.9	43.5	15.3	43.4	15.7	43.3	16.6		
	-18.8	-19.0	44.9	13.5	44.7	14.3	44.6	15.2	44.5	15.6	44.4	16.0	44.2	16.8		
	-16.7	-17.0	46.9	14.1	46.8	14.9	46.6	15.6	46.5	16.0	46.4	16.4	46.3	17.2		
	-13.7	-15.0	49.1	14.6	48.9	15.4	48.8	16.1	48.7	16.5	48.6	16.9	48.5	17.6		
	-11.8	-13.0	51.4	15.2	51.2	15.9	51.1	16.6	51.0	16.9	50.9	17.3	50.8	18.0		
	-9.8	-11.0	53.8	15.7	53.7	16.3	53.5	17.0	53.4	17.4	53.3	17.7	53.2	18.4		
	-9.5	-10.0	55.1	15.9	54.9	16.6	54.8	17.2	54.7	17.6	54.6	17.9	54.4	18.5		
	-8.5	-9.1	56.2	16.1	56.1	16.8	55.9	17.4	55.8	17.7	55.8	18.1	55.6	18.7		
	-7.0	-7.6	58.2	16.5	58.1	17.1	57.9	17.7	57.8	18.0	57.8	18.3	57.6	19.0		
	-5.0	-5.6	61.0	16.9	60.9	17.5	60.7	18.1	60.6	18.4	60.5	18.7	60.4	19.3		
	-3.0	-3.7	63.8	17.3	63.6	17.9	63.5	18.5	63.4	18.7	63.3	19.0	63.2	19.6		
	0.0	-0.7	68.4	17.9	68.2	18.4	68.1	19.0	68.0	19.2	67.9	19.5	63.5	18.1		
	3.0	2.2	73.1	18.5	72.9	18.9	72.8	19.4	72.1	19.4	69.2	18.5	63.5	16.7		
	5.0	4.1	76.3	18.8	76.2	19.2	75.0	19.3	72.1	18.4	69.2	17.5	63.5	15.8		
	7.0	6.0	79.7	19.1	79.5	19.5	75.0	18.3	72.1	17.5	69.2	16.7	63.5	15.1		
	9.0	7.9	83.2	19.4	80.8	19.0	75.0	17.4	72.1	16.6	69.2	15.8	63.5	14.3		
	11.0	9.8	86.5	19.6	80.8	18.0	75.0	16.5	72.1	15.8	69.2	15.1	63.5	13.6		
	13.0	11.8	86.5	18.6	80.8	17.1	75.0	15.7	72.1	15.0	69.2	14.3	63.5	13.0		
	15.0	13.7	86.5	17.6	80.8	16.3	75.0	14.9	72.1	14.3	69.2	13.6	63.5	12.4		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models. avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων. αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad. evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités. évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità. non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen. vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха. указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken. belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen. die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий. которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	43.7	14.5	43.5	15.2	43.4	16.0	43.3	16.4	43.2	16.7	43.1	17.5
	-18.8	-19.0	44.6	14.7	44.5	15.5	44.3	16.2	44.3	16.6	44.2	16.9	44.1	17.7
	-16.7	-17.0	46.7	15.3	46.5	16.0	46.4	16.7	46.3	17.0	46.2	17.4	46.1	18.1
	-13.7	-15.0	48.8	15.7	48.7	16.4	48.6	17.1	48.5	17.4	48.4	17.8	48.3	18.4
	-11.8	-13.0	51.1	16.2	51.0	16.9	50.9	17.5	50.8	17.8	50.7	18.1	50.6	18.8
	-9.8	-11.0	53.6	16.7	53.4	17.3	53.3	17.9	53.2	18.2	53.2	18.5	53.0	19.1
	-9.5	-10.0	54.8	16.9	54.7	17.5	54.6	18.1	54.5	18.4	54.4	18.7	54.3	19.3
	-8.5	-9.1	56.0	17.1	55.9	17.7	55.7	18.3	55.7	18.5	55.6	18.8	55.4	19.4
	-7.0	-7.6	58.0	17.4	57.9	18.0	57.7	18.5	57.7	18.8	57.6	19.1	57.1	19.5
	-5.0	-5.6	60.8	17.8	60.6	18.3	60.5	18.9	60.4	19.1	60.4	19.4	57.1	18.4
	-3.0	-3.7	63.5	18.2	63.4	18.7	63.3	19.2	63.2	19.4	62.3	19.3	57.1	17.4
	0.0	-0.7	68.1	18.7	68.0	19.2	67.5	19.5	64.9	18.6	62.3	17.7	57.1	16.0
	3.0	2.2	72.9	19.2	72.7	19.6	67.5	18.0	64.9	17.1	62.3	16.3	57.1	14.8
	5.0	4.1	76.1	19.5	72.7	18.6	67.5	17.0	64.9	16.3	62.3	15.5	57.1	14.0
	7.0	6.0	77.9	19.2	72.7	17.6	67.5	16.2	64.9	15.5	62.3	14.7	57.1	13.4
	9.0	7.9	77.9	18.2	72.7	16.8	67.5	15.4	64.9	14.7	62.3	14.0	57.1	12.7
	11.0	9.8	77.9	17.3	72.7	15.9	67.5	14.6	64.9	14.0	62.3	13.4	57.1	12.1
	13.0	11.8	77.9	16.4	72.7	15.1	67.5	13.9	64.9	13.3	62.3	12.7	57.1	11.6
	15.0	13.7	77.9	15.6	72.7	14.4	67.5	13.3	64.9	12.7	62.3	12.1	57.1	11.1
80%	-19.8	-20.0	43.4	15.7	43.3	16.4	43.2	17.1	43.1	17.4	43.0	17.7	42.9	18.4
	-18.8	-19.0	44.4	16.0	44.3	16.6	44.1	17.3	44.1	17.6	44.0	17.9	43.9	18.6
	-16.7	-17.0	46.4	16.4	46.3	17.0	46.2	17.7	46.1	18.0	46.1	18.3	45.9	18.9
	-13.7	-15.0	48.6	16.9	48.5	17.5	48.4	18.0	48.3	18.3	48.2	18.6	48.1	19.2
	-11.8	-13.0	50.9	17.3	50.8	17.8	50.7	18.4	50.6	18.7	50.5	19.0	50.4	19.5
	-9.8	-11.0	53.3	17.7	53.2	18.2	53.1	18.8	53.0	19.0	53.0	19.3	50.8	18.7
	-9.5	-10.0	54.6	17.9	54.5	18.4	54.4	18.9	54.3	19.2	54.2	19.5	50.8	18.1
	-8.5	-9.1	55.8	18.1	55.6	18.6	55.5	19.1	55.5	19.3	55.4	19.6	50.8	17.7
	-7.0	-7.6	57.8	18.3	57.6	18.8	57.5	19.3	57.5	19.6	55.4	18.8	50.8	16.9
	-5.0	-5.6	60.5	18.7	60.4	19.2	60.0	19.5	57.7	18.6	55.4	17.7	50.8	16.0
	-3.0	-3.7	63.3	19.0	63.2	19.5	60.0	18.4	57.7	17.6	55.4	16.8	50.8	15.2
	0.0	-0.7	67.9	19.5	64.6	18.5	60.0	16.9	57.7	16.2	55.4	15.4	50.8	14.0
	3.0	2.2	69.2	18.5	64.6	17.0	60.0	15.6	57.7	14.9	55.4	14.3	50.8	12.9
	5.0	4.1	69.2	17.5	64.6	16.2	60.0	14.9	57.7	14.2	55.4	13.6	50.8	12.3
	7.0	6.0	69.2	16.7	64.6	15.4	60.0	14.1	57.7	13.5	55.4	12.9	50.8	11.7
	9.0	7.9	69.2	15.8	64.6	14.6	60.0	13.4	57.7	12.9	55.4	12.3	50.8	11.2
	11.0	9.8	69.2	15.1	64.6	13.9	60.0	12.8	57.7	12.3	55.4	11.7	50.8	10.7
	13.0	11.8	69.2	14.3	64.6	13.2	60.0	12.2	57.7	11.7	55.4	11.2	50.8	10.2
	15.0	13.7	69.2	13.6	64.6	12.6	60.0	11.7	57.7	11.2	55.4	10.7	50.8	9.77
70%	-19.8	-20.0	43.2	17.0	43.1	17.6	43.0	18.2	42.9	18.5	42.9	18.7	42.7	19.3
	-18.8	-19.0	44.2	17.2	44.0	17.8	43.9	18.3	43.9	18.6	43.8	18.9	43.7	19.5
	-16.7	-17.0	46.2	17.6	46.1	18.1	46.0	18.7	45.9	19.0	45.9	19.2	44.4	18.9
	-13.7	-15.0	48.4	18.0	48.3	18.5	48.2	19.0	48.1	19.3	48.0	19.5	44.4	17.8
	-11.8	-13.0	50.7	18.3	50.6	18.8	50.5	19.3	50.4	19.6	48.5	18.7	44.4	16.9
	-9.8	-11.0	53.1	18.7	53.0	19.2	52.5	19.4	50.5	18.5	48.5	17.6	44.4	15.9
	-9.5	-10.0	54.4	18.9	54.3	19.3	52.5	18.9	50.5	18.0	48.5	17.1	44.4	15.5
	-8.5	-9.1	55.5	19.0	55.4	19.5	52.5	18.4	50.5	17.5	48.5	16.7	44.4	15.1
	-7.0	-7.6	57.5	19.3	56.5	19.2	52.5	17.6	50.5	16.8	48.5	16.0	44.4	14.5
	-5.0	-5.6	60.3	19.6	56.5	18.1	52.5	16.6	50.5	15.9	48.5	15.2	44.4	13.7
	-3.0	-3.7	60.6	18.7	56.5	17.2	52.5	15.8	50.5	15.1	48.5	14.4	44.4	13.0
	0.0	-0.7	60.6	17.1	56.5	15.8	52.5	14.5	50.5	13.9	48.5	13.3	44.4	12.1
	3.0	2.2	60.6	15.8	56.5	14.6	52.5	13.4	50.5	12.9	48.5	12.3	44.4	11.2
	5.0	4.1	60.6	15.0	56.5	13.9	52.5	12.8	50.5	12.2	48.5	11.7	44.4	10.7
	7.0	6.0	60.6	14.3	56.5	13.2	52.5	12.2	50.5	11.7	48.5	11.2	44.4	10.2
	9.0	7.9	60.6	13.6	56.5	12.6	52.5	11.6	50.5	11.1	48.5	10.7	44.4	9.74
	11.0	9.8	60.6	13.0	56.5	12.0	52.5	11.1	50.5	10.6	48.5	10.2	44.4	9.32
	13.0	11.8	60.6	12.3	56.5	11.4	52.5	10.6	50.5	10.1	48.5	9.73	44.4	8.91
	15.0	13.7	60.6	11.8	56.5	10.9	52.5	10.1	50.5	9.72	48.5	9.32	44.4	8.54
60%	-19.8	-20.0	42.9	18.2	42.9	18.7	42.8	19.2	42.7	19.5	41.5	18.9	38.1	17.1
	-18.8	-19.0	43.9	18.4	43.8	18.9	43.7	19.4	43.3	19.3	41.5	18.4	38.1	16.6
	-16.7	-17.0	46.0	18.8	45.9	19.2	45.0	19.2	43.3	18.3	41.5	17.4	38.1	15.7
	-13.7	-15.0	48.1	19.1	48.0	19.5	45.0	18.1	43.3	17.3	41.5	16.5	38.1	14.9
	-11.8	-13.0	50.4	19.4	48.5	18.7	45.0	17.1	43.3	16.3	41.5	15.6	38.1	14.1
	-9.8	-11.0	51.9	19.2	48.5	17.6	45.0	16.2	43.3	15.5	41.5	14.7	38.1	13.4
	-9.5	-10.0	51.9	18.6	48.5	17.1	45.0	15.7	43.3	15.0	41.5	14.3	38.1	13.0
	-8.5	-9.1	51.9	18.1	48.5	16.7	45.0	15.3	43.3	14.7	41.5	14.0	38.1	12.7
	-7.0	-7.6	51.9	17.4	48.5	16.0	45.0	14.7	43.3	14.1	41.5	13.4	38.1	12.2
	-5.0	-5.6	51.9	16.4	48.5	15.2	45.0	13.9	43.3	13.3	41.5	12.7	38.1	11.6
	-3.0	-3.7	51.9	15.6	48.5	14.4	45.0	13.2	43.3	12.7	41.5	12.1	38.1	11.0
	0.0	-0.7	51.9	14.3	48.5	13.3	45.0	12.2	43.3	11.7	41.5	11.2	38.1	10.2
	3.0	2.2	51.9	13.3	48.5	12.3	45.0	11.3	43.3	10.9	41.5	10.4	38.1	9.53
	5.0	4.1	51.9	12.6	48.5	11.7	45.0	10.8	43.3	10.4	41.5	9.95	38.1	9.11
	7.0	6.0	51.9	12.0	48.5	11.2	45.0	10.3	43.3	9.92	41.5	9.51	38.1	8.71
	9.0	7.9	51.9	11.5	48.5	10.7	45.0	9.87	43.3	9.48	41.5	9.10	38.1	8.34
	11.0	9.8	51.9	11.0	48.5	10.2	45.0	9.44	43.3	9.08	41.5	8.71	38.1	8.00
	13.0	11.8	51.9	10.5	48.5	9.73	45.0	9.02	43.3	8.68	41.5	8.33	38.1	7.66
	15.0	13.7	51.9	10.0	48.5	9.32	45.0	8.65	43.3	8.32	41.5	7.99	38.1	7.35
50%	-19.8	-20.0	42.7	19.5	40.4	18.3	37.5	16.8	36.1	16.0	34.6	15.3	31.7	13.8
	-18.8	-19.0	43.3	19.3	40.4	17.8	37.5	16.3	36.1	15.6	34.6	14.9	31.7	13.5
	-16.7	-17.0	43.3	18.3	40.4	16.9	37.5	15.5	36.1	14.8	34.6	14.1	31.7	12.8
	-13.7	-15.0	43.3	17.3	40.4	15.9	37.5	14.6	36.1	14.0	34.6	13.4	31.7	12.2
	-11.8	-13.0	43.3	16.3	40.4	15.1	37.5	13.9	36.1	13.3	34.6	12.7	31.7	11.5
	-9.8	-11.0	43.3	15.5	40.4	14.3	37.5	13.1	36.1	12.6	34.6	12.0	31.7	11.0
	-9.5	-10.0	43.3	15.0	40.4	13.9	37.5	12.8	36.1	12.3	34.6	11.7	31.7	10.7
	-8.5	-9.1	43.3	14.7	40.4	13.6	37.5	12.5	36.1	12.0	34.6	11.5	31.7	10.4
	-7.0	-7.6	43.3	14.1	40.4	13.0	37.5	12.0	36.1	11.5	34.6	11.0	31.7	10.1
	-5.0	-5.6	43.3	13.3	40.4	12.4	37.5	11.4	36.1	10.9	34.6	10.5	31.7	9.57
	-3.0	-3.7	43.3	12.7	40.4	11.8	37.5	10.9	36.1	10.4	34.6	9.98	31.7	9.13
	0.0	-0.7	43.3	11.7	40.4	10.9	37.5	10.1	36.1	9.67	34.6	9.27	31.7	8.50
	3.0	2.2	43.3	10.9	40.4	10.1	37.5	9.38	36.1	9.01	34.6	8.65	31.7	7.94
	5.0	4.1	43.3	10.4	40.4	9.67	37.5	8.97	36.1	8.62	34.6	8.28	31.7	7.61
	7.0	6.0	43.3	9.92	40.4	9.24	37.5	8.58	36.1	8.25	34.6	7.93	31.7	7.30
	9.0	7.9	43.3	9.48	40.4	8.84	37.5	8.22	36.1	7.91	34.6	7.60	31.7	7.00
	11.0	9.8	43.3	9.08	40.4	8.47	37.5	7.88	36.1	7.59	34.6	7.30	31.7	6.73
	13.0	11.8	43.3	8.68	40.4	8.10	37.5	7.54	36.1	7.27	34.6	7.00	31.7	6.46
	15.0	13.7	43.3	8.32	40.4	7.78	37.5	7.25	36.1	6.99	34.6	6.73	31.7	6.22

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	48.5	10.1	48.3	11.3	48.1	12.5	48.0	13.1	47.9	13.7	47.6	14.9	
	-18.8	-19.0	49.6	10.5	49.4	11.7	49.1	12.9	49.0	13.5	48.9	14.1	48.7	15.2	
	-16.7	-17.0	51.8	11.3	51.5	12.5	51.3	13.6	51.2	14.2	51.1	14.7	50.9	15.8	
	-13.7	-15.0	54.1	12.1	53.9	13.2	53.7	14.3	53.6	14.8	53.4	15.3	53.2	16.4	
	-11.8	-13.0	56.6	12.9	56.4	13.9	56.2	14.9	56.0	15.4	55.9	15.9	55.7	17.0	
	-9.8	-11.0	59.2	13.6	59.0	14.6	58.8	15.6	58.7	16.0	58.6	16.5	58.3	17.5	
	-9.5	-10.0	60.6	14.0	60.4	14.9	60.2	15.9	60.0	16.3	59.9	16.8	59.7	17.8	
	-8.5	-9.1	61.9	14.3	61.6	15.2	61.4	16.1	61.3	16.6	61.2	17.1	61.0	18.0	
	-7.0	-7.6	64.1	14.8	63.8	15.7	63.6	16.6	63.5	17.0	63.4	17.5	63.1	18.4	
	-5.0	-5.6	67.1	15.4	66.9	16.3	66.6	17.1	66.5	17.6	66.4	18.0	66.2	18.8	
	-3.0	-3.7	70.1	16.0	69.9	16.8	69.6	17.6	69.5	18.0	69.4	18.5	69.2	19.3	
	0.0	-0.7	75.1	16.9	74.9	17.6	74.7	18.4	74.6	18.8	74.4	19.1	74.2	19.9	
	3.0	2.2	80.3	17.6	80.1	18.3	79.8	19.1	79.7	19.4	79.6	19.8	79.4	20.5	
	5.0	4.1	83.8	18.1	83.6	18.8	83.4	19.5	83.3	19.8	83.2	20.1	82.9	20.8	
	7.0	6.0	87.5	18.6	87.3	19.2	87.1	19.9	87.0	20.2	86.8	20.5	86.6	21.2	
	9.0	7.9	91.3	19.0	91.1	19.6	90.9	20.2	90.8	20.5	90.7	20.8	90.4	21.5	
	11.0	9.8	95.3	19.4	95.1	20.0	94.8	20.6	94.7	20.9	94.6	21.2	90.8	20.5	
	13.0	11.8	99.6	19.8	99.4	20.4	99.1	20.9	99.0	21.2	98.9	21.5	90.8	19.4	
	15.0	13.7	104	20.2	104	20.7	103	21.2	103	21.5	99.0	20.5	90.8	18.4	
120%	-19.8	-20.0	48.3	11.5	48.1	12.6	47.9	13.7	47.8	14.3	47.6	14.9	47.4	16.0	
	-18.8	-19.0	49.3	11.9	49.1	13.0	48.9	14.1	48.8	14.6	48.7	15.2	48.5	16.2	
	-16.7	-17.0	51.5	12.6	51.3	13.7	51.1	14.7	51.0	15.2	50.9	15.8	50.7	16.8	
	-13.7	-15.0	53.9	13.4	53.6	14.4	53.4	15.3	53.3	15.8	53.2	16.3	53.0	17.3	
	-11.8	-13.0	56.3	14.1	56.1	15.0	55.9	15.9	55.8	16.4	55.7	16.9	55.5	17.8	
	-9.8	-11.0	59.0	14.7	58.8	15.6	58.6	16.5	58.5	17.0	58.4	17.4	58.1	18.3	
	-9.5	-10.0	60.3	15.1	60.1	15.9	59.9	16.8	59.8	17.3	59.7	17.7	59.5	18.6	
	-8.5	-9.1	61.6	15.3	61.4	16.2	61.2	17.1	61.1	17.5	61.0	17.9	60.8	18.8	
	-7.0	-7.6	63.8	15.8	63.6	16.6	63.4	17.5	63.3	17.9	63.2	18.3	63.0	19.1	
	-5.0	-5.6	66.8	16.4	66.6	17.2	66.4	18.0	66.3	18.4	66.2	18.8	66.0	19.6	
	-3.0	-3.7	69.8	16.9	69.6	17.7	69.4	18.5	69.3	18.8	69.2	19.2	69.0	20.0	
	0.0	-0.7	74.9	17.7	74.6	18.4	74.4	19.1	74.3	19.5	74.2	19.8	74.0	20.5	
	3.0	2.2	80.0	18.5	79.8	19.1	79.6	19.8	79.5	20.1	79.4	20.4	79.2	21.1	
	5.0	4.1	83.6	18.9	83.4	19.5	83.2	20.1	83.1	20.5	82.9	20.8	82.7	21.4	
	7.0	6.0	87.3	19.3	87.1	19.9	86.8	20.5	86.7	20.8	86.6	21.1	83.8	20.7	
	9.0	7.9	91.1	19.7	90.9	20.3	90.7	20.8	90.6	21.1	90.4	21.4	83.8	19.6	
	11.0	9.8	95.0	20.1	94.8	20.6	94.6	21.2	94.5	21.4	91.4	20.7	83.8	18.6	
	13.0	11.8	99.3	20.4	99.1	21.0	98.9	21.5	95.2	20.5	91.4	19.6	83.8	17.7	
	15.0	13.7	104	20.8	103	21.3	99.0	20.5	95.2	19.5	91.4	18.6	83.8	16.8	
110%	-19.8	-20.0	48.0	12.9	47.8	13.9	47.6	14.9	47.5	15.5	47.4	16.0	47.2	17.0	
	-18.8	-19.0	49.1	13.3	48.9	14.3	48.7	15.2	48.6	15.7	48.5	16.2	48.3	17.2	
	-16.7	-17.0	51.3	13.9	51.1	14.9	50.9	15.8	50.8	16.3	50.7	16.8	50.5	17.7	
	-13.7	-15.0	53.6	14.6	53.4	15.5	53.2	16.4	53.1	16.9	53.0	17.3	52.8	18.2	
	-11.8	-13.0	56.1	15.2	55.9	16.1	55.7	17.0	55.6	17.4	55.5	17.8	55.3	18.7	
	-9.8	-11.0	58.7	15.9	58.5	16.7	58.3	17.5	58.2	17.9	58.1	18.3	58.0	19.2	
	-9.5	-10.0	60.1	16.2	59.9	17.0	59.7	17.8	59.6	18.2	59.5	18.6	59.3	19.4	
	-8.5	-9.1	61.4	16.4	61.2	17.2	61.0	18.0	60.9	18.4	60.8	18.8	60.6	19.6	
	-7.0	-7.6	63.5	16.8	63.3	17.6	63.1	18.4	63.1	18.7	63.0	19.1	62.8	19.9	
	-5.0	-5.6	66.6	17.4	66.4	18.1	66.2	18.8	66.1	19.2	66.0	19.6	65.8	20.3	
	-3.0	-3.7	69.6	17.9	69.4	18.6	69.2	19.3	69.1	19.6	69.0	20.0	68.8	20.6	
	0.0	-0.7	74.6	18.6	74.4	19.3	74.2	19.9	74.1	20.2	74.0	20.5	73.8	21.2	
	3.0	2.2	79.8	19.3	79.6	19.9	79.4	20.5	79.3	20.8	79.2	21.1	76.8	20.7	
	5.0	4.1	83.3	19.7	83.1	20.2	82.9	20.8	82.8	21.1	82.7	21.4	76.8	19.7	
	7.0	6.0	87.0	20.1	86.8	20.6	86.6	21.2	86.5	21.4	83.8	20.7	76.8	18.6	
	9.0	7.9	90.8	20.4	90.6	20.9	90.4	21.5	87.3	20.6	83.8	19.6	76.8	17.7	
	11.0	9.8	94.8	20.8	94.6	21.3	90.8	20.5	87.3	19.5	83.8	18.6	76.8	16.8	
	13.0	11.8	99.1	21.1	97.7	21.2	90.8	19.4	87.3	18.5	83.8	17.7	76.8	16.0	
	15.0	13.7	103	21.4	97.7	20.1	90.8	18.4	87.3	17.6	83.8	16.8	76.8	15.2	
100%	-19.8	-20.0	47.8	14.3	47.6	15.2	47.4	16.2	47.3	16.6	47.2	17.1	47.1	18.0	
	-18.8	-19.0	48.8	14.6	48.6	15.5	48.4	16.4	48.4	16.9	48.3	17.3	48.1	18.2	
	-16.7	-17.0	51.0	15.2	50.8	16.1	50.6	17.0	50.6	17.4	50.5	17.8	50.3	18.7	
	-13.7	-15.0	53.3	15.8	53.2	16.7	53.0	17.5	52.9	17.9	52.8	18.3	52.6	19.1	
	-11.8	-13.0	55.8	16.4	55.6	17.2	55.5	18.0	55.4	18.4	55.3	18.8	55.1	19.6	
	-9.8	-11.0	58.5	17.0	58.3	17.7	58.1	18.5	58.0	18.9	57.9	19.2	57.8	20.0	
	-9.5	-10.0	59.8	17.3	59.7	18.0	59.5	18.7	59.4	19.1	59.3	19.4	59.1	20.2	
	-8.5	-9.1	61.1	17.5	60.9	18.2	60.7	18.9	60.7	19.3	60.6	19.6	60.4	20.4	
	-7.0	-7.6	63.3	17.9	63.1	18.6	62.9	19.3	62.8	19.6	62.7	20.0	62.6	20.6	
	-5.0	-5.6	66.3	18.4	66.1	19.0	65.9	19.7	65.9	20.0	65.8	20.4	65.6	21.0	
	-3.0	-3.7	69.3	18.8	69.1	19.5	69.0	20.1	68.9	20.4	68.8	20.7	68.6	21.3	
	0.0	-0.7	74.3	19.5	74.2	20.1	74.0	20.7	73.9	21.0	73.8	21.2	69.8	20.1	
	3.0	2.2	79.5	20.1	79.3	20.6	79.2	21.2	79.1	21.5	76.2	20.5	69.8	18.5	
	5.0	4.1	83.1	20.5	82.9	21.0	82.5	21.4	79.3	20.4	76.2	19.5	69.8	17.6	
	7.0	6.0	86.7	20.8	86.6	21.3	82.5	20.3	79.3	19.4	76.2	18.5	69.8	16.7	
	9.0	7.9	90.6	21.1	88.8	21.0	82.5	19.3	79.3	18.4	76.2	17.5	69.8	15.9	
	11.0	9.8	94.5	21.4	88.8	20.0	82.5	18.3	79.3	17.5	76.2	16.7	69.8	15.1	
	13.0	11.8	95.2	20.5	88.8	18.9	82.5	17.4	79.3	16.6	76.2	15.8	69.8	14.4	
	15.0	13.7	95.2	19.5	88.8	18.0	82.5	16.5	79.3	15.8	76.2	15.1	69.8	13.7	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	47.5	15.7	47.3	16.5	47.2	17.4	47.1	17.8	47.0	18.2	46.9	19.0
	-18.8	-19.0	48.5	16.0	48.4	16.8	48.2	17.6	48.1	18.0	48.1	18.4	47.9	19.2
	-16.7	-17.0	50.7	16.5	50.6	17.3	50.4	18.1	50.3	18.5	50.3	18.9	50.1	19.6
	-13.7	-15.0	53.1	17.1	52.9	17.8	52.8	18.6	52.7	18.9	52.6	19.3	52.4	20.0
	-11.8	-13.0	55.6	17.6	55.4	18.3	55.2	19.0	55.2	19.4	55.1	19.7	54.9	20.4
	-9.8	-11.0	58.2	18.1	58.0	18.8	57.9	19.5	57.8	19.8	57.7	20.1	57.6	20.8
	-9.5	-10.0	59.6	18.4	59.4	19.0	59.3	19.7	59.2	20.0	59.1	20.3	58.9	21.0
	-8.5	-9.1	60.8	18.6	60.7	19.2	60.5	19.9	60.4	20.2	60.4	20.5	60.2	21.1
	-7.0	-7.6	63.0	18.9	62.9	19.5	62.7	20.2	62.6	20.5	62.5	20.8	62.4	21.4
	-5.0	-5.6	66.0	19.4	65.9	20.0	65.7	20.5	65.6	20.8	65.6	21.1	62.8	20.4
	-3.0	-3.7	69.0	19.8	68.9	20.3	68.7	20.9	68.7	21.2	68.5	21.4	62.8	19.3
	0.0	-0.7	74.1	20.4	73.9	20.9	73.8	21.4	71.4	20.6	68.5	19.7	62.8	17.8
	3.0	2.2	79.2	20.9	79.1	21.4	74.3	19.9	71.4	19.0	68.5	18.1	62.8	16.4
	5.0	4.1	82.8	21.2	80.0	20.6	74.3	18.9	71.4	18.0	68.5	17.2	62.8	15.6
	7.0	6.0	85.7	21.2	80.0	19.6	74.3	17.9	71.4	17.1	68.5	16.3	62.8	14.8
	9.0	7.9	85.7	20.1	80.0	18.6	74.3	17.0	71.4	16.3	68.5	15.5	62.8	14.1
	11.0	9.8	85.7	19.1	80.0	17.6	74.3	16.2	71.4	15.5	68.5	14.8	62.8	13.5
	13.0	11.8	85.7	18.1	80.0	16.7	74.3	15.4	71.4	14.7	68.5	14.1	62.8	12.8
	15.0	13.7	85.7	17.3	80.0	15.9	74.3	14.7	71.4	14.0	68.5	13.4	62.8	12.2
80%	-19.8	-20.0	47.2	17.1	47.1	17.8	47.0	18.6	46.9	18.9	46.8	19.3	46.7	20.0
	-18.8	-19.0	48.3	17.3	48.1	18.1	48.0	18.8	47.9	19.1	47.9	19.5	47.7	20.2
	-16.7	-17.0	50.5	17.8	50.3	18.5	50.2	19.2	50.1	19.6	50.1	19.9	49.9	20.6
	-13.7	-15.0	52.8	18.3	52.7	19.0	52.5	19.6	52.5	20.0	52.4	20.3	52.3	21.0
	-11.8	-13.0	55.3	18.8	55.2	19.4	55.0	20.0	55.0	20.4	54.9	20.7	54.7	21.3
	-9.8	-11.0	57.9	19.2	57.8	19.8	57.7	20.4	57.6	20.7	57.5	21.0	55.8	20.7
	-9.5	-10.0	59.3	19.4	59.2	20.0	59.0	20.6	59.0	20.9	58.9	21.2	55.8	20.1
	-8.5	-9.1	60.6	19.6	60.4	20.2	60.3	20.8	60.2	21.1	60.2	21.4	55.8	19.6
	-7.0	-7.6	62.7	20.0	62.6	20.5	62.5	21.1	62.4	21.3	60.9	20.9	55.8	18.8
	-5.0	-5.6	65.8	20.4	65.6	20.9	65.5	21.4	63.5	20.7	60.9	19.7	55.8	17.8
	-3.0	-3.7	68.8	20.7	68.6	21.2	66.0	20.5	63.5	19.6	60.9	18.6	55.8	16.8
	0.0	-0.7	73.8	21.2	71.1	20.5	66.0	18.8	63.5	18.0	60.9	17.1	55.8	15.5
	3.0	2.2	76.2	20.5	71.1	18.9	66.0	17.3	63.5	16.6	60.9	15.8	55.8	14.4
	5.0	4.1	76.2	19.5	71.1	17.9	66.0	16.5	63.5	15.8	60.9	15.0	55.8	13.7
	7.0	6.0	76.2	18.5	71.1	17.0	66.0	15.7	63.5	15.0	60.9	14.3	55.8	13.0
	9.0	7.9	76.2	17.5	71.1	16.2	66.0	14.9	63.5	14.3	60.9	13.6	55.8	12.4
	11.0	9.8	76.2	16.7	71.1	15.4	66.0	14.2	63.5	13.6	60.9	13.0	55.8	11.9
	13.0	11.8	76.2	15.8	71.1	14.7	66.0	13.5	63.5	12.9	60.9	12.4	55.8	11.3
	15.0	13.7	76.2	15.1	71.1	14.0	66.0	12.9	63.5	12.4	60.9	11.8	55.8	10.8
70%	-19.8	-20.0	47.0	18.5	46.8	19.1	46.7	19.8	46.7	20.1	46.6	20.4	46.5	21.1
	-18.8	-19.0	48.0	18.7	47.9	19.3	47.8	20.0	47.7	20.3	47.6	20.6	47.5	21.2
	-16.7	-17.0	50.2	19.1	50.1	19.7	50.0	20.3	49.9	20.6	49.8	20.9	48.9	21.0
	-13.7	-15.0	52.6	19.6	52.4	20.1	52.3	20.7	52.2	21.0	52.2	21.3	48.9	19.8
	-11.8	-13.0	55.0	20.0	54.9	20.5	54.8	21.1	54.7	21.3	53.3	20.8	48.9	18.7
	-9.8	-11.0	57.7	20.4	57.6	20.9	57.4	21.4	55.5	20.6	53.3	19.6	48.9	17.7
	-9.5	-10.0	59.0	20.5	58.9	21.1	57.8	21.0	55.5	20.0	53.3	19.1	48.9	17.2
	-8.5	-9.1	60.3	20.7	60.2	21.2	57.8	20.4	55.5	19.5	53.3	18.6	48.9	16.8
	-7.0	-7.6	62.5	21.0	62.2	21.4	57.8	19.6	55.5	18.7	53.3	17.8	48.9	16.1
	-5.0	-5.6	65.5	21.3	62.2	20.2	57.8	18.5	55.5	17.6	53.3	16.8	48.9	15.3
	-3.0	-3.7	66.6	20.7	62.2	19.1	57.8	17.5	55.5	16.7	53.3	16.0	48.9	14.5
	0.0	-0.7	66.6	19.0	62.2	17.5	57.8	16.1	55.5	15.4	53.3	14.7	48.9	13.4
	3.0	2.2	66.6	17.5	62.2	16.2	57.8	14.9	55.5	14.3	53.3	13.6	48.9	12.4
	5.0	4.1	66.6	16.7	62.2	15.4	57.8	14.2	55.5	13.6	53.3	13.0	48.9	11.8
	7.0	6.0	66.6	15.8	62.2	14.7	57.8	13.5	55.5	12.9	53.3	12.4	48.9	11.3
	9.0	7.9	66.6	15.1	62.2	14.0	57.8	12.9	55.5	12.3	53.3	11.8	48.9	10.8
	11.0	9.8	66.6	14.3	62.2	13.3	57.8	12.3	55.5	11.8	53.3	11.3	48.9	10.3
	13.0	11.8	66.6	13.6	62.2	12.7	57.8	11.7	55.5	11.2	53.3	10.8	48.9	9.86
	15.0	13.7	66.6	13.0	62.2	12.1	57.8	11.2	55.5	10.8	53.3	10.3	48.9	9.45
60%	-19.8	-20.0	46.7	19.9	46.6	20.4	46.5	21.0	46.4	21.2	45.7	21.0	41.9	18.9
	-18.8	-19.0	47.8	20.0	47.6	20.6	47.5	21.1	47.5	21.4	45.7	20.5	41.9	18.4
	-16.7	-17.0	49.9	20.4	49.8	20.9	49.5	21.3	47.6	20.3	45.7	19.4	41.9	17.5
	-13.7	-15.0	52.3	20.8	52.2	21.3	49.5	20.1	47.6	19.2	45.7	18.3	41.9	16.6
	-11.8	-13.0	54.8	21.1	53.3	20.8	49.5	19.0	47.6	18.2	45.7	17.3	41.9	15.7
	-9.8	-11.0	57.1	21.3	53.3	19.6	49.5	18.0	47.6	17.2	45.7	16.4	41.9	14.9
	-9.5	-10.0	57.1	20.7	53.3	19.1	49.5	17.5	47.6	16.7	45.7	15.9	41.9	14.5
	-8.5	-9.1	57.1	20.2	53.3	18.6	49.5	17.0	47.6	16.3	45.7	15.6	41.9	14.1
	-7.0	-7.6	57.1	19.3	53.3	17.8	49.5	16.4	47.6	15.6	45.7	14.9	41.9	13.6
	-5.0	-5.6	57.1	18.2	53.3	16.8	49.5	15.5	47.6	14.8	45.7	14.2	41.9	12.9
	-3.0	-3.7	57.1	17.3	53.3	16.0	49.5	14.7	47.6	14.1	45.7	13.5	41.9	12.3
	0.0	-0.7	57.1	15.9	53.3	14.7	49.5	13.6	47.6	13.0	45.7	12.4	41.9	11.4
	3.0	2.2	57.1	14.7	53.3	13.6	49.5	12.6	47.6	12.1	45.7	11.6	41.9	10.6
	5.0	4.1	57.1	14.0	53.3	13.0	49.5	12.0	47.6	11.5	45.7	11.0	41.9	10.1
	7.0	6.0	57.1	13.3	53.3	12.4	49.5	11.5	47.6	11.0	45.7	10.5	41.9	9.66
	9.0	7.9	57.1	12.7	53.3	11.8	49.5	10.9	47.6	10.5	45.7	10.1	41.9	9.24
	11.0	9.8	57.1	12.1	53.3	11.3	49.5	10.5	47.6	10.1	45.7	9.65	41.9	8.86
	13.0	11.8	57.1	11.6	53.3	10.8	49.5	9.99	47.6	9.61	45.7	9.22	41.9	8.48
	15.0	13.7	57.1	11.1	53.3	10.3	49.5	9.57	47.6	9.21	45.7	8.85	41.9	8.14
50%	-19.8	-20.0	46.4	21.2	44.4	20.3	41.3	18.6	39.7	17.8	38.1	17.0	34.9	15.4
	-18.8	-19.0	47.5	21.4	44.4	19.8	41.3	18.1	39.7	17.3	38.1	16.5	34.9	15.0
	-16.7	-17.0	47.6	20.3	44.4	18.7	41.3	17.2	39.7	16.4	38.1	15.7	34.9	14.2
	-13.7	-15.0	47.6	19.2	44.4	17.7	41.3	16.3	39.7	15.6	38.1	14.9	34.9	13.5
	-11.8	-13.0	47.6	18.2	44.4	16.8	41.3	15.4	39.7	14.8	38.1	14.1	34.9	12.8
	-9.8	-11.0	47.6	17.2	44.4	15.9	41.3	14.6	39.7	14.0	38.1	13.4	34.9	12.2
	-9.5	-10.0	47.6	16.7	44.4	15.4	41.3	14.2	39.7	13.6	38.1	13.0	34.9	11.9
	-8.5	-9.1	47.6	16.3	44.4	15.1	41.3	13.9	39.7	13.3	38.1	12.7	34.9	11.6
	-7.0	-7.6	47.6	15.6	44.4	14.5	41.3	13.3	39.7	12.8	38.1	12.2	34.9	11.2
	-5.0	-5.6	47.6	14.8	44.4	13.7	41.3	12.7	39.7	12.1	38.1	11.6	34.9	10.6
	-3.0	-3.7	47.6	14.1	44.4	13.1	41.3	12.1	39.7	11.6	38.1	11.1	34.9	10.1
	0.0	-0.7	47.6	13.0	44.4	12.1	41.3	11.2	39.7	10.7	38.1	10.3	34.9	9.43
	3.0	2.2	47.6	12.1	44.4	11.2	41.3	10.4	39.7	10.0	38.1	9.60	34.9	8.81
	5.0	4.1	47.6	11.5	44.4	10.7	41.3	9.94	39.7	9.56	38.1	9.18	34.9	8.44
	7.0	6.0	47.6	11.0	44.4	10.2	41.3	9.51	39.7	9.15	38.1	8.79	34.9	8.09
	9.0	7.9	47.6	10.5	44.4	9.80	41.3	9.11	39.7	8.76	38.1	8.43	34.9	7.76
	11.0	9.8	47.6	10.1	44.4	9.38	41.3	8.73	39.7	8.40	38.1	8.08	34.9	7.45
	13.0	11.8	47.6	9.61	44.4	8.97	41.3	8.35	39.7	8.05	38.1	7.75	34.9	7.15
	15.0	13.7	47.6	9.21	44.4	8.61	41.3	8.02	39.7	7.73	38.1	7.45	34.9	6.88

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	51.0	10.8	50.8	12.1	50.5	13.4	50.4	14.1	50.3	14.7	50.1	16.0	
	-18.8	-19.0	51.9	11.2	51.7	12.4	51.4	13.7	51.3	14.4	51.2	15.0	50.9	16.3	
	-16.7	-17.0	53.9	11.9	53.6	13.2	53.4	14.4	53.3	15.0	53.2	15.6	52.9	16.9	
	-13.7	-15.0	56.1	12.7	55.8	13.9	55.6	15.1	55.5	15.7	55.4	16.3	55.1	17.5	
	-11.8	-13.0	58.5	13.5	58.3	14.6	58.0	15.8	57.9	16.3	57.8	16.9	57.5	18.0	
	-9.8	-11.0	61.2	14.3	60.9	15.4	60.7	16.4	60.6	17.0	60.4	17.5	60.2	18.6	
	-9.5	-10.0	62.6	14.7	62.3	15.7	62.1	16.8	62.0	17.3	61.9	17.8	61.6	18.9	
	-8.5	-9.1	63.9	15.0	63.7	16.1	63.4	17.1	63.3	17.6	63.2	18.1	62.9	19.2	
	-7.0	-7.6	66.2	15.6	66.0	16.6	65.7	17.6	65.6	18.1	65.5	18.6	65.2	19.6	
	-5.0	-5.6	69.5	16.3	69.2	17.3	69.0	18.2	68.9	18.7	68.8	19.2	68.5	20.1	
	-3.0	-3.7	72.8	17.0	72.6	17.9	72.3	18.8	72.2	19.3	72.1	19.7	71.9	20.6	
	0.0	-0.7	78.5	18.1	78.3	18.9	78.0	19.7	77.9	20.2	77.8	20.6	77.5	21.4	
	3.0	2.2	84.5	19.0	84.3	19.8	84.0	20.5	83.9	20.9	83.8	21.3	83.5	22.1	
	5.0	4.1	88.7	19.6	88.4	20.3	88.2	21.0	88.1	21.4	88.0	21.8	87.7	22.5	
	7.0	6.0	93.1	20.1	92.8	20.8	92.6	21.5	92.5	21.9	92.4	22.2	92.1	22.9	
	9.0	7.9	97.7	20.6	97.4	21.3	97.2	22.0	97.1	22.3	97.0	22.6	96.3	23.1	
	11.0	9.8	102	21.1	102	21.8	102	22.4	102	22.7	102	23.0	96.3	21.8	
	13.0	11.8	108	21.6	108	22.2	107	22.8	107	23.1	105	22.7	96.3	20.5	
	15.0	13.7	113	22.1	113	22.6	113	23.2	109	22.5	105	21.4	96.3	19.3	
120%	-19.8	-20.0	50.7	12.3	50.5	13.5	50.3	14.7	50.2	15.3	50.1	15.9	49.8	17.2	
	-18.8	-19.0	51.6	12.6	51.4	13.8	51.2	15.0	51.1	15.6	51.0	16.2	50.7	17.4	
	-16.7	-17.0	53.6	13.3	53.4	14.5	53.2	15.6	53.0	16.2	52.9	16.8	52.7	17.9	
	-13.7	-15.0	55.8	14.1	55.6	15.2	55.4	16.3	55.2	16.8	55.1	17.4	54.9	18.5	
	-11.8	-13.0	58.2	14.8	58.0	15.8	57.8	16.9	57.7	17.4	57.6	17.9	57.3	19.0	
	-9.8	-11.0	60.9	15.5	60.7	16.5	60.4	17.5	60.3	18.0	60.2	18.5	60.0	19.5	
	-9.5	-10.0	62.3	15.9	62.1	16.9	61.9	17.8	61.7	18.3	61.6	18.8	61.4	19.8	
	-8.5	-9.1	63.6	16.2	63.4	17.2	63.2	18.1	63.1	18.6	63.0	19.1	62.7	20.0	
	-7.0	-7.6	65.9	16.7	65.7	17.7	65.5	18.6	65.4	19.0	65.3	19.5	65.0	20.4	
	-5.0	-5.6	69.2	17.4	69.0	18.3	68.8	19.2	68.7	19.6	68.5	20.1	68.3	20.9	
	-3.0	-3.7	72.5	18.1	72.3	18.9	72.1	19.7	72.0	20.2	71.9	20.6	71.7	21.4	
	0.0	-0.7	78.2	19.0	78.0	19.8	77.8	20.6	77.7	21.0	77.6	21.3	77.3	22.1	
	3.0	2.2	84.2	19.9	84.0	20.6	83.8	21.3	83.7	21.7	83.6	22.0	83.3	22.7	
	5.0	4.1	88.4	20.4	88.2	21.1	88.0	21.8	87.9	22.1	87.7	22.5	87.5	23.1	
	7.0	6.0	92.8	20.9	92.6	21.6	92.4	22.2	92.2	22.5	92.1	22.9	88.8	22.3	
	9.0	7.9	97.4	21.4	97.2	22.0	97.0	22.6	96.8	22.9	96.7	23.3	88.8	21.0	
	11.0	9.8	102	21.9	102	22.4	102	23.0	101	23.1	96.9	22.0	88.8	19.8	
	13.0	11.8	108	22.3	107	22.9	105	22.7	101	21.7	96.9	20.7	88.8	18.7	
	15.0	13.7	113	22.7	113	23.2	105	21.4	101	20.5	96.9	19.5	88.8	17.6	
110%	-19.8	-20.0	50.5	13.8	50.3	14.9	50.1	16.0	50.0	16.6	49.8	17.2	49.6	18.3	
	-18.8	-19.0	51.4	14.1	51.2	15.2	50.9	16.3	50.8	16.9	50.7	17.4	50.5	18.5	
	-16.7	-17.0	53.3	14.8	53.1	15.8	52.9	16.9	52.8	17.4	52.7	17.9	52.5	19.0	
	-13.7	-15.0	55.5	15.4	55.3	16.4	55.1	17.5	55.0	18.0	54.9	18.5	54.7	19.5	
	-11.8	-13.0	57.9	16.1	57.7	17.1	57.5	18.0	57.4	18.5	57.3	19.0	57.1	20.0	
	-9.8	-11.0	60.6	16.8	60.4	17.7	60.2	18.6	60.1	19.1	60.0	19.5	59.8	20.5	
	-9.5	-10.0	62.0	17.1	61.8	18.0	61.6	18.9	61.5	19.4	61.4	19.8	61.2	20.7	
	-8.5	-9.1	63.3	17.4	63.1	18.3	62.9	19.2	62.8	19.6	62.7	20.0	62.5	20.9	
	-7.0	-7.6	65.7	17.9	65.5	18.7	65.2	19.6	65.1	20.0	65.0	20.4	64.8	21.3	
	-5.0	-5.6	68.9	18.5	68.7	19.3	68.5	20.1	68.4	20.5	68.3	20.9	68.1	21.7	
	-3.0	-3.7	72.3	19.1	72.1	19.9	71.9	20.6	71.8	21.0	71.7	21.4	71.5	22.2	
	0.0	-0.7	78.0	20.0	77.7	20.7	77.5	21.4	77.4	21.8	77.3	22.1	77.1	22.8	
	3.0	2.2	83.9	20.8	83.7	21.4	83.5	22.1	83.4	22.4	83.3	22.7	81.4	22.7	
	5.0	4.1	88.1	21.3	87.9	21.9	87.7	22.5	87.6	22.8	87.5	23.1	81.4	21.3	
	7.0	6.0	92.5	21.7	92.3	22.3	92.1	22.9	92.0	23.2	88.8	22.3	81.4	20.1	
	9.0	7.9	97.1	22.2	96.9	22.7	96.3	23.1	92.5	22.1	88.8	21.0	81.4	19.0	
	11.0	9.8	102	22.6	102	23.1	96.3	21.8	92.5	20.8	88.8	19.8	81.4	17.9	
	13.0	11.8	107	23.0	104	22.4	96.3	20.5	92.5	19.6	88.8	18.7	81.4	16.9	
	15.0	13.7	111	22.9	104	21.1	96.3	19.3	92.5	18.5	88.8	17.6	81.4	16.0	
100%	-19.8	-20.0	50.2	15.3	50.0	16.3	49.8	17.4	49.7	17.9	49.6	18.4	49.4	19.4	
	-18.8	-19.0	51.1	15.6	50.9	16.6	50.7	17.6	50.6	18.1	50.5	18.6	50.3	19.6	
	-16.7	-17.0	53.0	16.2	52.9	17.2	52.7	18.1	52.6	18.6	52.5	19.1	52.3	20.0	
	-13.7	-15.0	55.2	16.8	55.1	17.7	54.9	18.6	54.8	19.1	54.7	19.6	54.5	20.5	
	-11.8	-13.0	57.7	17.4	57.5	18.3	57.3	19.2	57.2	19.6	57.1	20.0	56.9	20.9	
	-9.8	-11.0	60.3	18.0	60.1	18.9	60.0	19.7	59.9	20.1	59.8	20.5	59.6	21.4	
	-9.5	-10.0	61.7	18.3	61.6	19.1	61.4	20.0	61.3	20.4	61.2	20.8	61.0	21.6	
	-8.5	-9.1	63.1	18.6	62.9	19.4	62.7	20.2	62.6	20.6	62.5	21.0	62.3	21.8	
	-7.0	-7.6	65.4	19.0	65.2	19.8	65.0	20.6	64.9	21.0	64.8	21.4	64.6	22.1	
	-5.0	-5.6	68.7	19.6	68.5	20.4	68.3	21.1	68.2	21.5	68.1	21.8	67.9	22.5	
	-3.0	-3.7	72.0	20.2	71.8	20.9	71.6	21.5	71.5	21.9	71.4	22.2	71.3	22.9	
	0.0	-0.7	77.7	21.0	77.5	21.6	77.3	22.2	77.2	22.6	77.1	22.9	74.0	22.2	
	3.0	2.2	83.7	21.7	83.5	22.3	83.3	22.9	83.2	23.2	80.8	22.4	74.0	20.2	
	5.0	4.1	87.9	22.1	87.7	22.7	87.5	23.3	84.1	22.2	80.8	21.1	74.0	19.1	
	7.0	6.0	92.2	22.5	92.1	23.1	87.5	21.9	84.1	20.9	80.8	19.9	74.0	18.0	
	9.0	7.9	96.8	22.9	94.2	22.5	87.5	20.6	84.1	19.7	80.8	18.8	74.0	17.0	
	11.0	9.8	101	23.1	94.2	21.2	87.5	19.5	84.1	18.6	80.8	17.8	74.0	16.1	
	13.0	11.8	101	21.7	94.2	20.0	87.5	18.3	84.1	17.5	80.8	16.7	74.0	15.2	
	15.0	13.7	101	20.5	94.2	18.9	87.5	17.3	84.1	16.6	80.8	15.8	74.0	14.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	49.9	16.9	49.7	17.8	49.6	18.7	49.5	19.1	49.4	19.6	49.2	20.5
	-18.8	-19.0	50.8	17.1	50.6	18.0	50.5	18.9	50.4	19.3	50.3	19.8	50.1	20.7
	-16.7	-17.0	52.8	17.6	52.6	18.5	52.4	19.4	52.4	19.8	52.3	20.2	52.1	21.1
	-13.7	-15.0	55.0	18.2	54.8	19.0	54.6	19.8	54.6	20.2	54.5	20.7	54.3	21.5
	-11.8	-13.0	57.4	18.7	57.2	19.5	57.1	20.3	57.0	20.7	56.9	21.1	56.7	21.9
	-9.8	-11.0	60.1	19.3	59.9	20.0	59.7	20.8	59.6	21.2	59.6	21.5	59.4	22.3
	-9.5	-10.0	61.5	19.6	61.3	20.3	61.1	21.0	61.1	21.4	61.0	21.8	60.8	22.5
	-8.5	-9.1	62.8	19.8	62.6	20.5	62.5	21.2	62.4	21.6	62.3	22.0	62.1	22.7
	-7.0	-7.6	65.1	20.2	64.9	20.9	64.8	21.6	64.7	21.9	64.6	22.3	64.4	23.0
	-5.0	-5.6	68.4	20.7	68.2	21.4	68.1	22.0	68.0	22.4	67.9	22.7	66.6	22.8
	-3.0	-3.7	71.7	21.2	71.5	21.8	71.4	22.5	71.3	22.8	71.2	23.1	66.6	21.5
	0.0	-0.7	77.4	21.9	77.2	22.5	77.1	23.1	75.7	22.8	72.7	21.7	66.6	19.6
	3.0	2.2	83.4	22.6	83.2	23.1	78.8	21.8	75.7	20.8	72.7	19.8	66.6	17.9
	5.0	4.1	87.6	23.0	84.8	22.4	78.8	20.5	75.7	19.6	72.7	18.7	66.6	16.9
	7.0	6.0	90.9	22.9	84.8	21.1	78.8	19.3	75.7	18.5	72.7	17.6	66.6	16.0
	9.0	7.9	90.9	21.6	84.8	19.9	78.8	18.3	75.7	17.5	72.7	16.7	66.6	15.1
	11.0	9.8	90.9	20.3	84.8	18.8	78.8	17.2	75.7	16.5	72.7	15.8	66.6	14.3
	13.0	11.8	90.9	19.2	84.8	17.7	78.8	16.3	75.7	15.6	72.7	14.9	66.6	13.5
	15.0	13.7	90.9	18.1	84.8	16.7	78.8	15.4	75.7	14.8	72.7	14.1	66.6	12.9
80%	-19.8	-20.0	49.6	18.4	49.5	19.2	49.3	20.0	49.3	20.4	49.2	20.8	49.0	21.6
	-18.8	-19.0	50.5	18.6	50.4	19.4	50.2	20.2	50.2	20.6	50.1	21.0	49.9	21.8
	-16.7	-17.0	52.5	19.1	52.3	19.8	52.2	20.6	52.1	21.0	52.0	21.4	51.9	22.1
	-13.7	-15.0	54.7	19.6	54.5	20.3	54.4	21.0	54.3	21.4	54.2	21.8	54.1	22.5
	-11.8	-13.0	57.1	20.0	57.0	20.7	56.8	21.4	56.7	21.8	56.7	22.1	56.5	22.8
	-9.8	-11.0	59.8	20.5	59.6	21.2	59.5	21.9	59.4	22.2	59.3	22.5	59.2	23.2
	-9.5	-10.0	61.2	20.8	61.0	21.4	60.9	22.1	60.8	22.4	60.7	22.7	59.2	22.6
	-8.5	-9.1	62.5	21.0	62.4	21.6	62.2	22.3	62.1	22.6	62.1	22.9	59.2	22.0
	-7.0	-7.6	64.8	21.4	64.7	22.0	64.5	22.6	64.5	22.9	64.4	23.2	59.2	21.0
	-5.0	-5.6	68.1	21.8	68.0	22.4	67.8	23.0	67.3	23.0	64.6	21.9	59.2	19.8
	-3.0	-3.7	71.4	22.2	71.3	22.8	70.0	22.8	67.3	21.7	64.6	20.7	59.2	18.7
	0.0	-0.7	77.1	22.9	75.4	22.6	70.0	20.7	67.3	19.8	64.6	18.9	59.2	17.1
	3.0	2.2	80.8	22.4	75.4	20.7	70.0	19.0	67.3	18.1	64.6	17.3	59.2	15.7
	5.0	4.1	80.8	21.1	75.4	19.5	70.0	17.9	67.3	17.1	64.6	16.3	59.2	14.8
	7.0	6.0	80.8	19.9	75.4	18.4	70.0	16.9	67.3	16.2	64.6	15.5	59.2	14.0
	9.0	7.9	80.8	18.8	75.4	17.4	70.0	16.0	67.3	15.3	64.6	14.6	59.2	13.3
	11.0	9.8	80.8	17.8	75.4	16.4	70.0	15.1	67.3	14.5	64.6	13.9	59.2	12.6
	13.0	11.8	80.8	16.7	75.4	15.5	70.0	14.3	67.3	13.7	64.6	13.1	59.2	12.0
	15.0	13.7	80.8	15.8	75.4	14.7	70.0	13.6	67.3	13.0	64.6	12.5	59.2	11.4
70%	-19.8	-20.0	49.4	19.9	49.2	20.6	49.1	21.3	49.0	21.7	49.0	22.0	48.8	22.7
	-18.8	-19.0	50.2	20.1	50.1	20.8	50.0	21.5	49.9	21.8	49.9	22.2	49.7	22.9
	-16.7	-17.0	52.2	20.5	52.1	21.2	52.0	21.8	51.9	22.2	51.8	22.5	51.7	23.2
	-13.7	-15.0	54.4	20.9	54.3	21.6	54.2	22.2	54.1	22.5	54.0	22.8	51.8	22.1
	-11.8	-13.0	56.8	21.4	56.7	22.0	56.6	22.6	56.5	22.9	56.5	23.2	51.8	20.9
	-9.8	-11.0	59.5	21.8	59.4	22.4	59.2	23.0	58.9	23.1	56.5	22.0	51.8	19.8
	-9.5	-10.0	60.9	22.0	60.8	22.6	60.7	23.1	58.9	22.4	56.5	21.3	51.8	19.3
	-8.5	-9.1	62.2	22.2	62.1	22.7	61.3	22.9	58.9	21.8	56.5	20.8	51.8	18.8
	-7.0	-7.6	64.5	22.5	64.4	23.0	61.3	21.9	58.9	20.9	56.5	19.9	51.8	18.0
	-5.0	-5.6	67.8	22.9	66.0	22.5	61.3	20.6	58.9	19.7	56.5	18.8	51.8	17.0
	-3.0	-3.7	70.7	23.0	66.0	21.2	61.3	19.4	58.9	18.6	56.5	17.7	51.8	16.1
	0.0	-0.7	70.7	21.0	66.0	19.3	61.3	17.8	58.9	17.0	56.5	16.2	51.8	14.7
	3.0	2.2	70.7	19.2	66.0	17.7	61.3	16.3	58.9	15.6	56.5	14.9	51.8	13.6
	5.0	4.1	70.7	18.1	66.0	16.7	61.3	15.4	58.9	14.7	56.5	14.1	51.8	12.9
	7.0	6.0	70.7	17.1	66.0	15.8	61.3	14.6	58.9	14.0	56.5	13.4	51.8	12.2
	9.0	7.9	70.7	16.1	66.0	15.0	61.3	13.8	58.9	13.2	56.5	12.7	51.8	11.6
	11.0	9.8	70.7	15.3	66.0	14.2	61.3	13.1	58.9	12.6	56.5	12.0	51.8	11.0
	13.0	11.8	70.7	14.4	66.0	13.4	61.3	12.4	58.9	11.9	56.5	11.4	51.8	10.4
	15.0	13.7	70.7	13.7	66.0	12.7	61.3	11.8	58.9	11.3	56.5	10.9	51.8	9.95
60%	-19.8	-20.0	49.1	21.4	49.0	22.0	48.9	22.6	48.8	22.9	48.5	23.0	44.4	20.7
	-18.8	-19.0	50.0	21.6	49.9	22.2	49.8	22.8	49.7	23.1	48.5	22.5	44.4	20.3
	-16.7	-17.0	51.9	21.9	51.8	22.5	51.7	23.1	50.5	22.5	48.5	21.5	44.4	19.4
	-13.7	-15.0	54.1	22.3	54.0	22.8	52.5	22.4	50.5	21.4	48.5	20.4	44.4	18.4
	-11.8	-13.0	56.6	22.7	56.5	23.2	52.5	21.3	50.5	20.3	48.5	19.4	44.4	17.5
	-9.8	-11.0	59.2	23.0	56.5	22.0	52.5	20.1	50.5	19.2	48.5	18.3	44.4	16.6
	-9.5	-10.0	60.6	23.2	56.5	21.3	52.5	19.6	50.5	18.7	48.5	17.8	44.4	16.2
	-8.5	-9.1	60.6	22.6	56.5	20.8	52.5	19.1	50.5	18.2	48.5	17.4	44.4	15.8
	-7.0	-7.6	60.6	21.6	56.5	19.9	52.5	18.3	50.5	17.5	48.5	16.7	44.4	15.1
	-5.0	-5.6	60.6	20.3	56.5	18.8	52.5	17.2	50.5	16.5	48.5	15.7	44.4	14.3
	-3.0	-3.7	60.6	19.2	56.5	17.7	52.5	16.3	50.5	15.6	48.5	14.9	44.4	13.6
	0.0	-0.7	60.6	17.5	56.5	16.2	52.5	14.9	50.5	14.3	48.5	13.7	44.4	12.5
	3.0	2.2	60.6	16.1	56.5	14.9	52.5	13.7	50.5	13.2	48.5	12.6	44.4	11.5
	5.0	4.1	60.6	15.2	56.5	14.1	52.5	13.0	50.5	12.5	48.5	12.0	44.4	11.0
	7.0	6.0	60.6	14.4	56.5	13.4	52.5	12.4	50.5	11.9	48.5	11.4	44.4	10.4
	9.0	7.9	60.6	13.6	56.5	12.7	52.5	11.7	50.5	11.3	48.5	10.8	44.4	9.92
	11.0	9.8	60.6	12.9	56.5	12.0	52.5	11.2	50.5	10.7	48.5	10.3	44.4	9.45
	13.0	11.8	60.6	12.2	56.5	11.4	52.5	10.6	50.5	10.2	48.5	9.78	44.4	8.99
	15.0	13.7	60.6	11.6	56.5	10.9	52.5	10.1	50.5	9.70	48.5	9.32	44.4	8.58
50%	-19.8	-20.0	48.8	22.9	47.1	22.3	43.8	20.4	42.1	19.5	40.4	18.6	37.0	16.8
	-18.8	-19.0	49.7	23.1	47.1	21.8	43.8	19.9	42.1	19.0	40.4	18.2	37.0	16.5
	-16.7	-17.0	50.5	22.5	47.1	20.8	43.8	19.0	42.1	18.2	40.4	17.4	37.0	15.7
	-13.7	-15.0	50.5	21.4	47.1	19.7	43.8	18.1	42.1	17.3	40.4	16.5	37.0	15.0
	-11.8	-13.0	50.5	20.3	47.1	18.7	43.8	17.2	42.1	16.5	40.4	15.7	37.0	14.3
	-9.8	-11.0	50.5	19.2	47.1	17.8	43.8	16.3	42.1	15.6	40.4	14.9	37.0	13.6
	-9.5	-10.0	50.5	18.7	47.1	17.3	43.8	15.9	42.1	15.2	40.4	14.5	37.0	13.2
	-8.5	-9.1	50.5	18.2	47.1	16.8	43.8	15.5	42.1	14.8	40.4	14.2	37.0	12.9
	-7.0	-7.6	50.5	17.5	47.1	16.1	43.8	14.9	42.1	14.3	40.4	13.6	37.0	12.4
	-5.0	-5.6	50.5	16.5	47.1	15.3	43.8	14.1	42.1	13.5	40.4	12.9	37.0	11.8
	-3.0	-3.7	50.5	15.6	47.1	14.5	43.8	13.4	42.1	12.8	40.4	12.3	37.0	11.2
	0.0	-0.7	50.5	14.3	47.1	13.3	43.8	12.3	42.1	11.8	40.4	11.3	37.0	10.4
	3.0	2.2	50.5	13.2	47.1	12.3	43.8	11.4	42.1	10.9	40.4	10.5	37.0	9.61
	5.0	4.1	50.5	12.5	47.1	11.6	43.8	10.8	42.1	10.4	40.4	9.96	37.0	9.15
	7.0	6.0	50.5	11.9	47.1	11.1	43.8	10.3	42.1	9.87	40.4	9.49	37.0	8.73
	9.0	7.9	50.5	11.3	47.1	10.5	43.8	9.77	42.1	9.40	40.4	9.04	37.0	8.33
	11.0	9.8	50.5	10.7	47.1	10.0	43.8	9.31	42.1	8.96	40.4	8.62	37.0	7.96
	13.0	11.8	50.5	10.2	47.1	9.51	43.8	8.86	42.1	8.54	40.4	8.22	37.0	7.59
	15.0	13.7	50.5	9.70	47.1	9.07	43.8	8.46	42.1	8.16	40.4	7.86	37.0	7.27

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	54.3	11.4	54.1	12.9	53.8	14.3	53.7	15.0	53.6	15.7	53.3	17.1	
	-18.8	-19.0	55.3	11.8	55.0	13.2	54.8	14.6	54.7	15.3	54.5	16.0	54.3	17.4	
	-16.7	-17.0	57.4	12.7	57.1	14.0	56.9	15.3	56.7	16.0	56.6	16.7	56.4	18.0	
	-13.7	-15.0	59.7	13.5	59.5	14.8	59.2	16.0	59.1	16.7	59.0	17.3	58.7	18.6	
	-11.8	-13.0	62.3	14.3	62.0	15.6	61.8	16.8	61.7	17.4	61.5	18.0	61.3	19.2	
	-9.8	-11.0	65.1	15.2	64.9	16.4	64.6	17.5	64.5	18.1	64.4	18.7	64.1	19.9	
	-9.5	-10.0	66.6	15.6	66.4	16.8	66.1	17.9	66.0	18.5	65.9	19.0	65.6	20.2	
	-8.5	-9.1	68.1	16.0	67.8	17.1	67.5	18.2	67.4	18.8	67.3	19.3	67.0	20.4	
	-7.0	-7.6	70.5	16.6	70.3	17.7	70.0	18.8	69.9	19.3	69.7	19.8	69.5	20.9	
	-5.0	-5.6	74.0	17.4	73.8	18.4	73.5	19.5	73.4	20.0	73.2	20.5	73.0	21.5	
	-3.0	-3.7	77.6	18.2	77.3	19.1	77.1	20.1	76.9	20.6	76.8	21.1	76.5	22.0	
	0.0	-0.7	83.6	19.3	83.4	20.2	83.1	21.1	83.0	21.5	82.9	22.0	82.6	22.8	
	3.0	2.2	90.0	20.3	89.7	21.1	89.5	21.9	89.4	22.3	89.2	22.8	89.0	23.6	
	5.0	4.1	94.5	20.9	94.2	21.7	94.0	22.5	93.8	22.9	93.7	23.3	93.4	24.0	
	7.0	6.0	99.2	21.5	98.9	22.2	98.6	23.0	98.5	23.3	98.4	23.7	98.1	24.5	
	9.0	7.9	104	22.0	104	22.7	104	23.5	103	23.8	103	24.2	103	24.8	
	11.0	9.8	109	22.6	109	23.2	109	23.9	109	24.3	108	24.6	103	23.4	
	13.0	11.8	115	23.1	115	23.7	114	24.4	114	24.7	112	24.4	103	22.0	
	15.0	13.7	120	23.5	120	24.2	120	24.8	117	24.1	112	23.0	103	20.8	
120%	-19.8	-20.0	54.0	13.1	53.8	14.4	53.6	15.7	53.5	16.3	53.3	17.0	53.1	18.3	
	-18.8	-19.0	55.0	13.4	54.8	14.7	54.5	16.0	54.4	16.6	54.3	17.3	54.1	18.6	
	-16.7	-17.0	57.1	14.2	56.9	15.4	56.6	16.7	56.5	17.3	56.4	17.9	56.1	19.1	
	-13.7	-15.0	59.4	15.0	59.2	16.1	59.0	17.3	58.8	17.9	58.7	18.5	58.5	19.7	
	-11.8	-13.0	62.0	15.8	61.8	16.9	61.5	18.0	61.4	18.6	61.3	19.1	61.1	20.3	
	-9.8	-11.0	64.8	16.5	64.6	17.6	64.4	18.7	64.2	19.2	64.1	19.8	63.9	20.8	
	-9.5	-10.0	66.3	16.9	66.1	18.0	65.9	19.0	65.8	19.6	65.6	20.1	65.4	21.1	
	-8.5	-9.1	67.8	17.3	67.5	18.3	67.3	19.3	67.2	19.8	67.0	20.4	66.8	21.4	
	-7.0	-7.6	70.2	17.8	70.0	18.8	69.7	19.8	69.6	20.3	69.5	20.8	69.3	21.8	
	-5.0	-5.6	73.7	18.6	73.5	19.5	73.2	20.5	73.1	20.9	73.0	21.4	72.8	22.3	
	-3.0	-3.7	77.3	19.3	77.0	20.2	76.8	21.1	76.7	21.5	76.6	22.0	76.3	22.9	
	0.0	-0.7	83.3	20.3	83.1	21.1	82.9	22.0	82.7	22.4	82.6	22.8	82.4	23.6	
	3.0	2.2	89.7	21.2	89.5	22.0	89.2	22.8	89.1	23.1	89.0	23.5	88.8	24.3	
	5.0	4.1	94.2	21.8	93.9	22.5	93.7	23.3	93.6	23.6	93.5	24.0	93.2	24.7	
	7.0	6.0	98.9	22.3	98.6	23.0	98.4	23.7	98.3	24.1	98.2	24.4	94.9	23.9	
	9.0	7.9	104	22.9	104	23.5	103	24.2	103	24.5	103	24.8	94.9	22.5	
	11.0	9.8	109	23.3	109	24.0	108	24.6	108	24.8	104	23.6	94.9	21.3	
	13.0	11.8	115	23.8	114	24.4	112	24.4	108	23.3	104	22.2	94.9	20.0	
	15.0	13.7	120	24.3	120	24.8	112	23.0	108	21.9	104	20.9	94.9	18.9	
110%	-19.8	-20.0	53.7	14.7	53.5	15.9	53.3	17.1	53.2	17.7	53.1	18.3	52.9	19.5	
	-18.8	-19.0	54.7	15.0	54.5	16.2	54.3	17.4	54.2	18.0	54.1	18.6	53.8	19.7	
	-16.7	-17.0	56.8	15.7	56.6	16.9	56.4	18.0	56.2	18.5	56.1	19.1	55.9	20.2	
	-13.7	-15.0	59.1	16.4	58.9	17.5	58.7	18.6	58.6	19.1	58.5	19.7	58.3	20.8	
	-11.8	-13.0	61.7	17.2	61.5	18.2	61.3	19.2	61.2	19.7	61.1	20.3	60.8	21.3	
	-9.8	-11.0	64.5	17.9	64.3	18.9	64.1	19.9	64.0	20.3	63.9	20.8	63.7	21.8	
	-9.5	-10.0	66.1	18.2	65.8	19.2	65.6	20.2	65.5	20.6	65.4	21.1	65.2	22.1	
	-8.5	-9.1	67.5	18.6	67.2	19.5	67.0	20.4	66.9	20.9	66.8	21.4	66.6	22.3	
	-7.0	-7.6	69.9	19.1	69.7	20.0	69.5	20.9	69.4	21.3	69.3	21.8	69.1	22.7	
	-5.0	-5.6	73.4	19.8	73.2	20.6	73.0	21.5	72.9	21.9	72.8	22.3	72.6	23.2	
	-3.0	-3.7	77.0	20.4	76.8	21.2	76.5	22.0	76.4	22.4	76.3	22.9	76.1	23.7	
	0.0	-0.7	83.0	21.3	82.8	22.1	82.6	22.8	82.5	23.2	82.4	23.6	82.2	24.4	
	3.0	2.2	89.4	22.2	89.2	22.9	89.0	23.6	88.9	23.9	88.8	24.3	87.0	24.3	
	5.0	4.1	93.9	22.7	93.7	23.4	93.4	24.0	93.3	24.4	93.2	24.7	87.0	22.9	
	7.0	6.0	98.6	23.2	98.3	23.8	98.1	24.5	98.0	24.8	94.9	23.9	87.0	21.6	
	9.0	7.9	103	23.7	103	24.3	103	24.8	98.9	23.7	94.9	22.5	87.0	20.4	
	11.0	9.8	109	24.1	108	24.7	103	23.4	98.9	22.3	94.9	21.3	87.0	19.2	
	13.0	11.8	114	24.6	111	24.0	103	22.0	98.9	21.0	94.9	20.0	87.0	18.1	
	15.0	13.7	119	24.6	111	22.6	103	20.8	98.9	19.8	94.9	18.9	87.0	17.2	
100%	-19.8	-20.0	53.5	16.3	53.3	17.4	53.1	18.5	53.0	19.0	52.9	19.6	52.7	20.7	
	-18.8	-19.0	54.4	16.6	54.2	17.7	54.0	18.8	53.9	19.3	53.8	19.8	53.6	20.9	
	-16.7	-17.0	56.5	17.3	56.3	18.3	56.1	19.3	56.0	19.8	55.9	20.3	55.7	21.4	
	-13.7	-15.0	58.8	17.9	58.6	18.9	58.4	19.9	58.3	20.4	58.2	20.9	58.0	21.8	
	-11.8	-13.0	61.4	18.6	61.2	19.5	61.0	20.4	60.9	20.9	60.8	21.4	60.6	22.3	
	-9.8	-11.0	64.2	19.2	64.1	20.1	63.9	21.0	63.8	21.5	63.7	21.9	63.5	22.8	
	-9.5	-10.0	65.8	19.6	65.6	20.4	65.4	21.3	65.3	21.7	65.2	22.2	65.0	23.0	
	-8.5	-9.1	67.2	19.8	67.0	20.7	66.8	21.6	66.7	22.0	66.6	22.4	66.4	23.3	
	-7.0	-7.6	69.6	20.3	69.4	21.1	69.2	22.0	69.1	22.4	69.0	22.8	68.8	23.6	
	-5.0	-5.6	73.1	20.9	72.9	21.7	72.7	22.5	72.6	22.9	72.5	23.3	72.3	24.1	
	-3.0	-3.7	76.7	21.5	76.5	22.3	76.3	23.0	76.2	23.4	76.1	23.7	75.9	24.5	
	0.0	-0.7	82.7	22.4	82.5	23.1	82.3	23.7	82.2	24.1	82.1	24.4	79.1	23.8	
	3.0	2.2	89.1	23.1	88.9	23.8	88.7	24.4	88.6	24.7	86.3	24.1	79.1	21.7	
	5.0	4.1	93.6	23.6	93.4	24.2	93.2	24.8	89.9	23.8	86.3	22.7	79.1	20.5	
	7.0	6.0	98.3	24.1	98.1	24.6	93.5	23.5	89.9	22.4	86.3	21.4	79.1	19.3	
	9.0	7.9	103	24.5	101	24.2	93.5	22.1	89.9	21.1	86.3	20.2	79.1	18.3	
	11.0	9.8	108	24.8	101	22.8	93.5	20.9	89.9	20.0	86.3	19.0	79.1	17.3	
	13.0	11.8	108	23.3	101	21.4	93.5	19.7	89.9	18.8	86.3	18.0	79.1	16.3	
	15.0	13.7	108	21.9	101	20.2	93.5	18.6	89.9	17.8	86.3	17.0	79.1	15.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	53.2	18.0	53.0	18.9	52.8	19.9	52.7	20.4	52.6	20.9	52.4	21.9
	-18.8	-19.0	54.1	18.2	53.9	19.2	53.8	20.2	53.7	20.6	53.6	21.1	53.4	22.1
	-16.7	-17.0	56.2	18.8	56.0	19.7	55.8	20.6	55.8	21.1	55.7	21.6	55.5	22.5
	-13.7	-15.0	58.5	19.4	58.4	20.3	58.2	21.2	58.1	21.6	58.0	22.0	57.8	22.9
	-11.8	-13.0	61.1	20.0	60.9	20.8	60.8	21.7	60.7	22.1	60.6	22.5	60.4	23.4
	-9.8	-11.0	64.0	20.6	63.8	21.4	63.6	22.2	63.5	22.6	63.4	23.0	63.2	23.8
	-9.5	-10.0	65.5	20.9	65.3	21.6	65.1	22.4	65.0	22.8	64.9	23.2	64.8	24.0
	-8.5	-9.1	66.9	21.1	66.7	21.9	66.5	22.7	66.4	23.0	66.3	23.4	66.2	24.2
	-7.0	-7.6	69.3	21.6	69.2	22.3	69.0	23.0	68.9	23.4	68.8	23.8	68.6	24.5
	-5.0	-5.6	72.8	22.1	72.7	22.8	72.5	23.5	72.4	23.9	72.3	24.2	71.2	24.4
	-3.0	-3.7	76.4	22.6	76.2	23.3	76.0	24.0	75.9	24.3	75.8	24.6	71.2	23.0
	0.0	-0.7	82.4	23.4	82.3	24.0	82.1	24.6	80.9	24.4	77.7	23.3	71.2	21.0
	3.0	2.2	88.8	24.1	88.6	24.7	84.2	23.4	80.9	22.3	77.7	21.3	71.2	19.2
	5.0	4.1	93.3	24.5	90.6	24.0	84.2	22.0	80.9	21.0	77.7	20.0	71.2	18.2
	7.0	6.0	97.1	24.6	90.6	22.6	84.2	20.8	80.9	19.8	77.7	18.9	71.2	17.2
	9.0	7.9	97.1	23.2	90.6	21.3	84.2	19.6	80.9	18.7	77.7	17.9	71.2	16.2
	11.0	9.8	97.1	21.8	90.6	20.1	84.2	18.5	80.9	17.7	77.7	16.9	71.2	15.4
	13.0	11.8	97.1	20.5	90.6	19.0	84.2	17.5	80.9	16.7	77.7	16.0	71.2	14.5
	15.0	13.7	97.1	19.4	90.6	18.0	84.2	16.5	80.9	15.8	77.7	15.1	71.2	13.8
80%	-19.8	-20.0	52.9	19.6	52.7	20.5	52.5	21.3	52.5	21.8	52.4	22.2	52.2	23.1
	-18.8	-19.0	53.8	19.8	53.7	20.7	53.5	21.5	53.4	22.0	53.3	22.4	53.2	23.2
	-16.7	-17.0	55.9	20.3	55.7	21.2	55.6	22.0	55.5	22.4	55.4	22.8	55.3	23.6
	-13.7	-15.0	58.2	20.9	58.1	21.6	57.9	22.4	57.8	22.8	57.8	23.2	57.6	24.0
	-11.8	-13.0	60.8	21.4	60.7	22.1	60.5	22.9	60.4	23.3	60.4	23.6	60.2	24.4
	-9.8	-11.0	63.7	21.9	63.5	22.6	63.3	23.3	63.3	23.7	63.2	24.1	63.0	24.8
	-9.5	-10.0	65.2	22.2	65.0	22.9	64.9	23.6	64.8	23.9	64.7	24.3	63.3	24.2
	-8.5	-9.1	66.6	22.4	66.4	23.1	66.3	23.8	66.2	24.1	66.1	24.5	63.3	23.6
	-7.0	-7.6	69.0	22.8	68.9	23.4	68.7	24.1	68.6	24.4	68.6	24.8	63.3	22.6
	-5.0	-5.6	72.5	23.3	72.4	23.9	72.2	24.5	71.9	24.7	69.0	23.6	63.3	21.2
	-3.0	-3.7	76.1	23.7	75.9	24.3	74.8	24.4	71.9	23.3	69.0	22.2	63.3	20.1
	0.0	-0.7	82.1	24.4	80.6	24.3	74.8	22.3	71.9	21.2	69.0	20.3	63.3	18.3
	3.0	2.2	86.3	24.1	80.6	22.2	74.8	20.3	71.9	19.4	69.0	18.6	63.3	16.8
	5.0	4.1	86.3	22.7	80.6	20.9	74.8	19.2	71.9	18.4	69.0	17.5	63.3	15.9
	7.0	6.0	86.3	21.4	80.6	19.7	74.8	18.1	71.9	17.3	69.0	16.6	63.3	15.1
	9.0	7.9	86.3	20.2	80.6	18.6	74.8	17.1	71.9	16.4	69.0	15.7	63.3	14.3
	11.0	9.8	86.3	19.0	80.6	17.6	74.8	16.2	71.9	15.5	69.0	14.9	63.3	13.6
	13.0	11.8	86.3	18.0	80.6	16.6	74.8	15.3	71.9	14.7	69.0	14.1	63.3	12.8
	15.0	13.7	86.3	17.0	80.6	15.8	74.8	14.5	71.9	13.9	69.0	13.4	63.3	12.2
70%	-19.8	-20.0	52.6	21.2	52.4	22.0	52.3	22.7	52.2	23.1	52.2	23.5	52.0	24.3
	-18.8	-19.0	53.5	21.4	53.4	22.2	53.2	22.9	53.2	23.3	53.1	23.7	53.0	24.4
	-16.7	-17.0	55.6	21.9	55.5	22.6	55.3	23.3	55.3	23.7	55.2	24.0	55.1	24.7
	-13.7	-15.0	57.9	22.3	57.8	23.0	57.7	23.7	57.6	24.1	57.5	24.4	55.4	23.7
	-11.8	-13.0	60.5	22.8	60.4	23.5	60.3	24.1	60.2	24.4	60.1	24.8	55.4	22.5
	-9.8	-11.0	63.4	23.3	63.2	23.9	63.1	24.5	62.9	24.8	60.4	23.6	55.4	21.3
	-9.5	-10.0	64.9	23.5	64.7	24.1	64.6	24.7	62.9	24.1	60.4	22.9	55.4	20.7
	-8.5	-9.1	66.3	23.7	66.1	24.3	65.5	24.6	62.9	23.4	60.4	22.3	55.4	20.2
	-7.0	-7.6	68.7	24.0	68.6	24.6	65.5	23.5	62.9	22.4	60.4	21.4	55.4	19.3
	-5.0	-5.6	72.2	24.5	70.5	24.1	65.5	22.1	62.9	21.1	60.4	20.1	55.4	18.2
	-3.0	-3.7	75.5	24.7	70.5	22.8	65.5	20.9	62.9	19.9	60.4	19.0	55.4	17.2
	0.0	-0.7	75.5	22.5	70.5	20.8	65.5	19.1	62.9	18.2	60.4	17.4	55.4	15.8
	3.0	2.2	75.5	20.6	70.5	19.0	65.5	17.5	62.9	16.7	60.4	16.0	55.4	14.5
	5.0	4.1	75.5	19.4	70.5	17.9	65.5	16.5	62.9	15.8	60.4	15.1	55.4	13.8
	7.0	6.0	75.5	18.3	70.5	17.0	65.5	15.6	62.9	15.0	60.4	14.3	55.4	13.1
	9.0	7.9	75.5	17.3	70.5	16.1	65.5	14.8	62.9	14.2	60.4	13.6	55.4	12.4
	11.0	9.8	75.5	16.4	70.5	15.2	65.5	14.0	62.9	13.5	60.4	12.9	55.4	11.8
	13.0	11.8	75.5	15.5	70.5	14.4	65.5	13.3	62.9	12.8	60.4	12.2	55.4	11.2
	15.0	13.7	75.5	14.7	70.5	13.7	65.5	12.6	62.9	12.1	60.4	11.6	55.4	10.7
60%	-19.8	-20.0	52.3	22.9	52.2	23.5	52.0	24.2	52.0	24.5	51.8	24.7	47.5	22.3
	-18.8	-19.0	53.2	23.0	53.1	23.7	53.0	24.3	52.9	24.6	51.8	24.2	47.5	21.8
	-16.7	-17.0	55.3	23.4	55.2	24.0	55.1	24.6	53.9	24.2	51.8	23.0	47.5	20.8
	-13.7	-15.0	57.7	23.8	57.5	24.4	56.1	24.1	53.9	23.0	51.8	21.9	47.5	19.8
	-11.8	-13.0	60.2	24.2	60.1	24.8	56.1	22.8	53.9	21.8	51.8	20.8	47.5	18.8
	-9.8	-11.0	63.1	24.6	60.4	23.6	56.1	21.6	53.9	20.6	51.8	19.7	47.5	17.8
	-9.5	-10.0	64.6	24.8	60.4	22.9	56.1	21.0	53.9	20.1	51.8	19.1	47.5	17.3
	-8.5	-9.1	64.7	24.2	60.4	22.3	56.1	20.5	53.9	19.6	51.8	18.7	47.5	16.9
	-7.0	-7.6	64.7	23.2	60.4	21.4	56.1	19.6	53.9	18.7	51.8	17.9	47.5	16.2
	-5.0	-5.6	64.7	21.8	60.4	20.1	56.1	18.5	53.9	17.7	51.8	16.9	47.5	15.4
	-3.0	-3.7	64.7	20.6	60.4	19.0	56.1	17.5	53.9	16.7	51.8	16.0	47.5	14.6
	0.0	-0.7	64.7	18.8	60.4	17.4	56.1	16.0	53.9	15.4	51.8	14.7	47.5	13.4
	3.0	2.2	64.7	17.3	60.4	16.0	56.1	14.8	53.9	14.1	51.8	13.5	47.5	12.4
	5.0	4.1	64.7	16.3	60.4	15.1	56.1	14.0	53.9	13.4	51.8	12.9	47.5	11.8
	7.0	6.0	64.7	15.4	60.4	14.3	56.1	13.3	53.9	12.7	51.8	12.2	47.5	11.2
	9.0	7.9	64.7	14.6	60.4	13.6	56.1	12.6	53.9	12.1	51.8	11.6	47.5	10.6
	11.0	9.8	64.7	13.9	60.4	12.9	56.1	12.0	53.9	11.5	51.8	11.0	47.5	10.1
	13.0	11.8	64.7	13.1	60.4	12.2	56.1	11.4	53.9	10.9	51.8	10.5	47.5	9.64
	15.0	13.7	64.7	12.5	60.4	11.6	56.1	10.8	53.9	10.4	51.8	10.0	47.5	9.21
50%	-19.8	-20.0	52.0	24.5	50.3	23.9	46.8	21.9	45.0	20.9	43.2	19.9	39.6	18.0
	-18.8	-19.0	52.9	24.6	50.3	23.4	46.8	21.4	45.0	20.4	43.2	19.5	39.6	17.7
	-16.7	-17.0	53.9	24.2	50.3	22.3	46.8	20.4	45.0	19.5	43.2	18.6	39.6	16.9
	-13.7	-15.0	53.9	23.0	50.3	21.2	46.8	19.5	45.0	18.6	43.2	17.8	39.6	16.1
	-11.8	-13.0	53.9	21.8	50.3	20.1	46.8	18.5	45.0	17.7	43.2	16.9	39.6	15.3
	-9.8	-11.0	53.9	20.6	50.3	19.1	46.8	17.5	45.0	16.8	43.2	16.0	39.6	14.6
	-9.5	-10.0	53.9	20.1	50.3	18.5	46.8	17.1	45.0	16.3	43.2	15.6	39.6	14.2
	-8.5	-9.1	53.9	19.6	50.3	18.1	46.8	16.6	45.0	15.9	43.2	15.2	39.6	13.9
	-7.0	-7.6	53.9	18.7	50.3	17.3	46.8	16.0	45.0	15.3	43.2	14.6	39.6	13.3
	-5.0	-5.6	53.9	17.7	50.3	16.4	46.8	15.1	45.0	14.5	43.2	13.9	39.6	12.7
	-3.0	-3.7	53.9	16.7	50.3	15.5	46.8	14.3	45.0	13.7	43.2	13.2	39.6	12.0
	0.0	-0.7	53.9	15.4	50.3	14.3	46.8	13.2	45.0	12.7	43.2	12.1	39.6	11.1
	3.0	2.2	53.9	14.1	50.3	13.2	46.8	12.2	45.0	11.7	43.2	11.2	39.6	10.3
	5.0	4.1	53.9	13.4	50.3	12.5	46.8	11.6	45.0	11.1	43.2	10.7	39.6	9.82
	7.0	6.0	53.9	12.7	50.3	11.9	46.8	11.0	45.0	10.6	43.2	10.2	39.6	9.37
	9.0	7.9	53.9	12.1	50.3	11.3	46.8	10.5	45.0	10.1	43.2	9.70	39.6	8.94
	11.0	9.8	53.9	11.5	50.3	10.7	46.8	9.99	45.0	9.62	43.2	9.25	39.6	8.54
	13.0	11.8	53.9	10.9	50.3	10.2	46.8	9.50	45.0	9.16	43.2	8.82	39.6	8.14
	15.0	13.7	53.9	10.4	50.3	9.73	46.8	9.08	45.0	8.75	43.2	8.43	39.6	7.79

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	58.8	13.0	58.6	14.5	58.3	16.1	58.2	16.8	58.0	17.6	57.8	19.1	
	-18.8	-19.0	59.9	13.4	59.6	14.9	59.4	16.4	59.2	17.2	59.1	17.9	58.8	19.4	
	-16.7	-17.0	62.2	14.3	61.9	15.8	61.6	17.2	61.5	17.9	61.4	18.7	61.1	20.1	
	-13.7	-15.0	64.8	15.2	64.5	16.6	64.2	18.0	64.1	18.7	63.9	19.4	63.7	20.8	
	-11.8	-13.0	67.6	16.2	67.3	17.5	67.0	18.8	66.9	19.5	66.7	20.1	66.5	21.5	
	-9.8	-11.0	70.6	17.1	70.4	18.4	70.1	19.6	70.0	20.2	69.8	20.9	69.5	22.1	
	-9.5	-10.0	72.3	17.5	72.0	18.8	71.7	20.0	71.6	20.6	71.5	21.2	71.2	22.5	
	-8.5	-9.1	73.8	18.0	73.5	19.2	73.3	20.4	73.1	21.0	73.0	21.6	72.7	22.8	
	-7.0	-7.6	76.5	18.6	76.2	19.8	75.9	20.9	75.8	21.5	75.6	22.1	75.4	23.3	
	-5.0	-5.6	80.2	19.5	80.0	20.6	79.7	21.7	79.5	22.3	79.4	22.8	79.1	23.9	
	-3.0	-3.7	84.1	20.3	83.8	21.3	83.5	22.4	83.4	22.9	83.2	23.4	83.0	24.5	
	0.0	-0.7	90.6	21.5	90.3	22.5	90.0	23.4	89.9	23.9	89.7	24.4	89.5	25.4	
	3.0	2.2	97.4	22.6	97.1	23.5	96.9	24.4	96.7	24.8	96.6	25.3	96.3	26.2	
	5.0	4.1	102	23.2	102	24.1	102	24.9	102	25.4	101	25.8	101	26.7	
	7.0	6.0	107	23.9	107	24.7	107	25.5	107	25.9	106	26.3	106	27.1	
	9.0	7.9	112	24.5	112	25.2	112	26.0	112	26.4	112	26.8	110	27.0	
	11.0	9.8	118	25.0	118	25.8	117	26.5	117	26.9	117	27.3	110	25.5	
	13.0	11.8	124	25.6	124	26.3	123	27.0	123	27.4	120	26.6	110	24.0	
	15.0	13.7	130	26.1	130	26.8	129	27.4	125	26.4	120	25.1	110	22.7	
120%	-19.8	-20.0	58.5	14.8	58.3	16.2	58.0	17.6	57.9	18.3	57.8	19.0	57.5	20.4	
	-18.8	-19.0	59.6	15.2	59.3	16.6	59.1	17.9	59.0	18.6	58.8	19.3	58.6	20.7	
	-16.7	-17.0	61.9	16.0	61.6	17.3	61.4	18.7	61.2	19.3	61.1	20.0	60.9	21.3	
	-13.7	-15.0	64.4	16.8	64.2	18.1	63.9	19.4	63.8	20.0	63.7	20.7	63.4	22.0	
	-11.8	-13.0	67.3	17.7	67.0	18.9	66.7	20.1	66.6	20.8	66.5	21.4	66.2	22.6	
	-9.8	-11.0	70.3	18.5	70.1	19.7	69.8	20.9	69.7	21.5	69.6	22.0	69.3	23.2	
	-9.5	-10.0	72.0	19.0	71.7	20.1	71.5	21.2	71.3	21.8	71.2	22.4	70.9	23.5	
	-8.5	-9.1	73.5	19.3	73.2	20.5	73.0	21.6	72.9	22.1	72.7	22.7	72.5	23.8	
	-7.0	-7.6	76.1	20.0	75.9	21.0	75.6	22.1	75.5	22.6	75.4	23.2	75.1	24.3	
	-5.0	-5.6	79.9	20.8	79.7	21.8	79.4	22.8	79.3	23.3	79.2	23.8	78.9	24.8	
	-3.0	-3.7	83.7	21.5	83.5	22.5	83.2	23.4	83.1	23.9	83.0	24.4	82.7	25.4	
	0.0	-0.7	90.2	22.6	90.0	23.5	89.7	24.4	89.6	24.9	89.5	25.3	89.2	26.2	
	3.0	2.2	97.1	23.6	96.8	24.4	96.6	25.3	96.5	25.7	96.3	26.1	96.1	26.9	
	5.0	4.1	102	24.2	102	25.0	101	25.8	101	26.2	101	26.6	101	27.4	
	7.0	6.0	107	24.8	107	25.6	106	26.3	106	26.7	106	27.1	102	26.1	
	9.0	7.9	112	25.4	112	26.1	112	26.8	112	27.2	111	27.3	102	24.6	
	11.0	9.8	118	25.9	117	26.6	117	27.3	115	27.0	111	25.7	102	23.2	
	13.0	11.8	124	26.4	123	27.1	120	26.6	115	25.4	111	24.2	102	21.9	
	15.0	13.7	130	26.9	129	27.5	120	25.1	115	24.0	111	22.9	102	20.7	
110%	-19.8	-20.0	58.2	16.5	58.0	17.8	57.8	19.1	57.6	19.8	57.5	20.4	57.3	21.7	
	-18.8	-19.0	59.3	16.9	59.0	18.2	58.8	19.4	58.7	20.1	58.6	20.7	58.3	22.0	
	-16.7	-17.0	61.6	17.7	61.3	18.9	61.1	20.1	61.0	20.7	60.9	21.3	60.6	22.6	
	-13.7	-15.0	64.1	18.4	63.9	19.6	63.7	20.8	63.5	21.4	63.4	22.0	63.2	23.1	
	-11.8	-13.0	66.9	19.2	66.7	20.3	66.5	21.5	66.4	22.0	66.2	22.6	66.0	23.7	
	-9.8	-11.0	70.0	20.0	69.8	21.1	69.5	22.1	69.4	22.7	69.3	23.2	69.1	24.3	
	-9.5	-10.0	71.6	20.4	71.4	21.4	71.2	22.5	71.1	23.0	70.9	23.5	70.7	24.6	
	-8.5	-9.1	73.2	20.7	72.9	21.8	72.7	22.8	72.6	23.3	72.5	23.8	72.2	24.8	
	-7.0	-7.6	75.8	21.3	75.6	22.3	75.4	23.3	75.2	23.8	75.1	24.3	74.9	25.2	
	-5.0	-5.6	79.6	22.0	79.4	23.0	79.1	23.9	79.0	24.4	78.9	24.8	78.7	25.8	
	-3.0	-3.7	83.4	22.7	83.2	23.6	83.0	24.5	82.8	24.9	82.7	25.4	82.5	26.3	
	0.0	-0.7	89.9	23.7	89.7	24.6	89.5	25.4	89.4	25.8	89.2	26.2	89.0	27.0	
	3.0	2.2	96.8	24.6	96.5	25.4	96.3	26.2	96.2	26.6	96.1	26.9	93.1	26.5	
	5.0	4.1	102	25.2	101	25.9	101	26.7	101	27.0	101	27.4	93.1	24.9	
	7.0	6.0	107	25.7	106	26.4	106	27.1	106	27.4	102	26.1	93.1	23.5	
	9.0	7.9	112	26.3	112	26.9	110	27.0	106	25.8	102	24.6	93.1	22.2	
	11.0	9.8	117	26.7	117	27.4	110	25.5	106	24.3	102	23.2	93.1	21.0	
	13.0	11.8	123	27.2	118	26.2	110	24.0	106	22.9	102	21.9	93.1	19.8	
	15.0	13.7	127	26.9	118	24.7	110	22.7	106	21.7	102	20.7	93.1	18.7	
100%	-19.8	-20.0	57.9	18.3	57.7	19.5	57.5	20.7	57.4	21.3	57.3	21.8	57.1	23.0	
	-18.8	-19.0	59.0	18.6	58.7	19.8	58.5	21.0	58.4	21.5	58.3	22.1	58.1	23.3	
	-16.7	-17.0	61.2	19.3	61.0	20.4	60.8	21.6	60.7	22.1	60.6	22.7	60.4	23.8	
	-13.7	-15.0	63.8	20.0	63.6	21.1	63.4	22.2	63.3	22.7	63.2	23.2	63.0	24.3	
	-11.8	-13.0	66.6	20.8	66.4	21.8	66.2	22.8	66.1	23.3	66.0	23.8	65.8	24.8	
	-9.8	-11.0	69.7	21.5	69.5	22.4	69.3	23.4	69.2	23.9	69.1	24.4	68.9	25.4	
	-9.5	-10.0	71.3	21.8	71.1	22.8	70.9	23.7	70.8	24.2	70.7	24.7	70.5	25.6	
	-8.5	-9.1	72.9	22.1	72.6	23.1	72.4	24.0	72.3	24.5	72.2	24.9	72.0	25.8	
	-7.0	-7.6	75.5	22.6	75.3	23.5	75.1	24.4	75.0	24.9	74.9	25.3	74.7	26.2	
	-5.0	-5.6	79.3	23.3	79.1	24.2	78.9	25.0	78.8	25.4	78.7	25.9	78.4	26.7	
	-3.0	-3.7	83.1	23.9	82.9	24.7	82.7	25.6	82.6	26.0	82.5	26.4	82.3	27.2	
	0.0	-0.7	89.6	24.9	89.4	25.6	89.2	26.4	89.1	26.7	89.0	27.1	84.6	25.9	
	3.0	2.2	96.5	25.7	96.3	26.4	96.0	27.1	95.9	27.4	92.3	26.2	84.6	23.6	
	5.0	4.1	101	26.2	101	26.9	100	27.2	96.2	25.9	92.3	24.7	84.6	22.3	
	7.0	6.0	106	26.7	106	27.3	100	25.6	96.2	24.4	92.3	23.3	84.6	21.1	
	9.0	7.9	112	27.2	108	26.4	100	24.1	96.2	23.1	92.3	22.0	84.6	19.9	
	11.0	9.8	115	27.0	108	24.9	100	22.8	96.2	21.8	92.3	20.8	84.6	18.8	
	13.0	11.8	115	25.4	108	23.4	100	21.5	96.2	20.5	92.3	19.6	84.6	17.8	
	15.0	13.7	115	24.0	108	22.1	100	20.3	96.2	19.4	92.3	18.6	84.6	16.9	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
	-19.8	-20.0	57.6	20.1	57.4	21.1	57.2	22.2	57.1	22.7	57.0	23.3	56.8	24.3
	-18.8	-19.0	58.6	20.4	58.4	21.4	58.3	22.5	58.2	23.0	58.1	23.5	57.9	24.5
	-16.7	-17.0	60.9	21.0	60.7	22.0	60.6	23.0	60.5	23.5	60.4	24.0	60.2	25.0
	-13.7	-15.0	63.5	21.6	63.3	22.6	63.1	23.6	63.0	24.0	62.9	24.5	62.7	25.5
	-11.8	-13.0	66.3	22.3	66.1	23.2	65.9	24.1	65.8	24.6	65.7	25.0	65.5	25.9
	-9.8	-11.0	69.4	22.9	69.2	23.8	69.0	24.7	68.9	25.1	68.8	25.5	68.6	26.4
	-9.5	-10.0	71.0	23.2	70.8	24.1	70.6	24.9	70.5	25.4	70.4	25.8	70.3	26.7
	-8.5	-9.1	72.5	23.5	72.3	24.4	72.2	25.2	72.1	25.6	72.0	26.0	71.8	26.9
	-7.0	-7.6	75.2	24.0	75.0	24.8	74.8	25.6	74.7	26.0	74.6	26.4	74.4	27.2
90%	-5.0	-5.6	79.0	24.6	78.8	25.4	78.6	26.1	78.5	26.5	78.4	26.9	76.2	26.5
	-3.0	-3.7	82.8	25.1	82.6	25.9	82.4	26.6	82.3	27.0	82.2	27.3	76.2	25.0
	0.0	-0.7	89.3	26.0	89.1	26.7	88.9	27.3	86.5	26.6	83.1	25.3	76.2	22.8
	3.0	2.2	96.1	26.7	96.0	27.4	90.0	25.4	86.5	24.3	83.1	23.1	76.2	20.9
	5.0	4.1	101	27.2	96.9	26.2	90.0	24.0	86.5	22.9	83.1	21.8	76.2	19.8
	7.0	6.0	104	26.8	96.9	24.7	90.0	22.6	86.5	21.6	83.1	20.6	76.2	18.7
	9.0	7.9	104	25.2	96.9	23.3	90.0	21.4	86.5	20.4	83.1	19.5	76.2	17.7
	11.0	9.8	104	23.8	96.9	22.0	90.0	20.2	86.5	19.3	83.1	18.4	76.2	16.8
	13.0	11.8	104	22.4	96.9	20.7	90.0	19.1	86.5	18.2	83.1	17.4	76.2	15.9
	15.0	13.7	104	21.2	96.9	19.6	90.0	18.1	86.5	17.3	83.1	16.5	76.2	15.1
	-19.8	-20.0	57.3	21.8	57.1	22.8	56.9	23.7	56.8	24.2	56.8	24.7	56.6	25.6
	-18.8	-19.0	58.3	22.1	58.2	23.0	58.0	24.0	57.9	24.4	57.8	24.9	57.6	25.8
	-16.7	-17.0	60.6	22.7	60.4	23.6	60.3	24.4	60.2	24.9	60.1	25.3	59.9	26.2
	-13.7	-15.0	63.2	23.2	63.0	24.1	62.8	24.9	62.8	25.4	62.7	25.8	62.5	26.6
	-11.8	-13.0	66.0	23.8	65.8	24.6	65.7	25.4	65.6	25.8	65.5	26.3	65.3	27.1
	-9.8	-11.0	69.1	24.4	68.9	25.2	68.7	25.9	68.6	26.3	68.6	26.7	67.7	27.1
	-9.5	-10.0	70.7	24.7	70.5	25.4	70.4	26.2	70.3	26.6	70.2	26.9	67.7	26.3
	-8.5	-9.1	72.2	24.9	72.1	25.7	71.9	26.4	71.8	26.8	71.7	27.1	67.7	25.6
	-7.0	-7.6	74.9	25.3	74.7	26.0	74.5	26.8	74.5	27.1	73.8	27.2	67.7	24.5
80%	-5.0	-5.6	78.7	25.9	78.5	26.5	78.3	27.2	76.9	26.9	73.8	25.6	67.7	23.1
	-3.0	-3.7	82.5	26.4	82.3	27.0	80.0	26.5	76.9	25.3	73.8	24.1	67.7	21.8
	0.0	-0.7	89.0	27.1	86.2	26.4	80.0	24.2	76.9	23.1	73.8	22.0	67.7	19.9
	3.0	2.2	92.3	26.2	86.2	24.1	80.0	22.1	76.9	21.2	73.8	20.2	67.7	18.3
	5.0	4.1	92.3	24.7	86.2	22.8	80.0	20.9	76.9	20.0	73.8	19.1	67.7	17.3
	7.0	6.0	92.3	23.3	86.2	21.5	80.0	19.8	76.9	18.9	73.8	18.1	67.7	16.4
	9.0	7.9	92.3	22.0	86.2	20.3	80.0	18.7	76.9	17.9	73.8	17.1	67.7	15.6
	11.0	9.8	92.3	20.8	86.2	19.2	80.0	17.7	76.9	17.0	73.8	16.2	67.7	14.8
	13.0	11.8	92.3	19.6	86.2	18.1	80.0	16.7	76.9	16.0	73.8	15.4	67.7	14.0
	15.0	13.7	92.3	18.6	86.2	17.2	80.0	15.9	76.9	15.2	73.8	14.6	67.7	13.3
	-19.8	-20.0	57.0	23.6	56.8	24.4	56.7	25.3	56.6	25.7	56.5	26.1	56.4	26.9
	-18.8	-19.0	58.0	23.8	57.9	24.7	57.7	25.5	57.6	25.9	57.6	26.3	57.4	27.1
	-16.7	-17.0	60.3	24.3	60.2	25.1	60.0	25.9	59.9	26.3	59.9	26.7	59.2	27.1
	-13.7	-15.0	62.9	24.8	62.7	25.6	62.6	26.3	62.5	26.7	62.4	27.1	59.2	25.7
	-11.8	-13.0	65.7	25.3	65.5	26.1	65.4	26.8	65.3	27.1	64.6	27.1	59.2	24.4
	-9.8	-11.0	68.7	25.8	68.6	26.5	68.5	27.2	67.3	26.9	64.6	25.6	59.2	23.1
	-9.5	-10.0	70.4	26.1	70.2	26.8	70.0	27.4	67.3	26.1	64.6	24.9	59.2	22.4
	-8.5	-9.1	71.9	26.3	71.8	27.0	70.0	26.6	67.3	25.4	64.6	24.2	59.2	21.9
	-7.0	-7.6	74.6	26.7	74.4	27.3	70.0	25.5	67.3	24.3	64.6	23.2	59.2	21.0
70%	-5.0	-5.6	78.3	27.1	75.4	26.2	70.0	24.0	67.3	22.9	64.6	21.9	59.2	19.8
	-3.0	-3.7	80.8	26.9	75.4	24.7	70.0	22.7	67.3	21.7	64.6	20.7	59.2	18.7
	0.0	-0.7	80.8	24.5	75.4	22.6	70.0	20.7	67.3	19.8	64.6	18.9	59.2	17.2
	3.0	2.2	80.8	22.4	75.4	20.7	70.0	19.0	67.3	18.2	64.6	17.4	59.2	15.8
	5.0	4.1	80.8	21.1	75.4	19.5	70.0	18.0	67.3	17.2	64.6	16.5	59.2	15.0
	7.0	6.0	80.8	20.0	75.4	18.5	70.0	17.0	67.3	16.3	64.6	15.6	59.2	14.3
	9.0	7.9	80.8	18.9	75.4	17.5	70.0	16.1	67.3	15.5	64.6	14.8	59.2	13.5
	11.0	9.8	80.8	17.9	75.4	16.6	70.0	15.3	67.3	14.7	64.6	14.1	59.2	12.9
	13.0	11.8	80.8	16.9	75.4	15.7	70.0	14.5	67.3	13.9	64.6	13.4	59.2	12.2
	15.0	13.7	80.8	16.0	75.4	14.9	70.0	13.8	67.3	13.3	64.6	12.7	59.2	11.7
	-19.8	-20.0	56.6	25.4	56.5	26.1	56.4	26.8	56.3	27.2	55.4	26.8	50.8	24.2
	-18.8	-19.0	57.7	25.6	57.6	26.3	57.4	27.0	57.4	27.3	55.4	26.2	50.8	23.7
	-16.7	-17.0	60.0	26.0	59.9	26.7	59.7	27.3	57.7	26.3	55.4	25.0	50.8	22.6
	-13.7	-15.0	62.5	26.4	62.4	27.1	60.0	26.1	57.7	24.9	55.4	23.8	50.8	21.5
	-11.8	-13.0	65.4	26.9	64.6	27.1	60.0	24.8	57.7	23.7	55.4	22.5	50.8	20.4
	-9.8	-11.0	68.4	27.3	64.6	25.6	60.0	23.4	57.7	22.4	55.4	21.4	50.8	19.3
	-9.5	-10.0	69.2	27.0	64.6	24.9	60.0	22.8	57.7	21.8	55.4	20.8	50.8	18.8
	-8.5	-9.1	69.2	26.3	64.6	24.2	60.0	22.2	57.7	21.2	55.4	20.3	50.8	18.4
	-7.0	-7.6	69.2	25.1	64.6	23.2	60.0	21.3	57.7	20.3	55.4	19.4	50.8	17.6
60%	-5.0	-5.6	69.2	23.7	64.6	21.9	60.0	20.1	57.7	19.2	55.4	18.4	50.8	16.7
	-3.0	-3.7	69.2	22.4	64.6	20.7	60.0	19.0	57.7	18.2	55.4	17.4	50.8	15.8
	0.0	-0.7	69.2	20.5	64.6	18.9	60.0	17.4	57.7	16.7	55.4	16.0	50.8	14.6
	3.0	2.2	69.2	18.8	64.6	17.4	60.0	16.1	57.7	15.4	55.4	14.7	50.8	13.5
	5.0	4.1	69.2	17.8	64.6	16.5	60.0	15.2	57.7	14.6	55.4	14.0	50.8	12.8
	7.0	6.0	69.2	16.8	64.6	15.6	60.0	14.4	57.7	13.9	55.4	13.3	50.8	12.2
	9.0	7.9	69.2	16.0	64.6	14.8	60.0	13.7	57.7	13.2	55.4	12.6	50.8	11.6
	11.0	9.8	69.2	15.1	64.6	14.1	60.0	13.0	57.7	12.5	55.4	12.0	50.8	11.1
	13.0	11.8	69.2	14.3	64.6	13.4	60.0	12.4	57.7	11.9	55.4	11.4	50.8	10.5
	15.0	13.7	69.2	13.6	64.6	12.7	60.0	11.8	57.7	11.4	55.4	10.9	50.8	10.1
	-19.8	-20.0	56.3	27.2	53.8	25.9	50.0	23.8	48.1	22.7	46.2	21.6	42.3	19.6
	-18.8	-19.0	57.4	27.3	53.8	25.4	50.0	23.2	48.1	22.2	46.2	21.2	42.3	19.2
	-16.7	-17.0	57.7	26.3	53.8	24.2	50.0	22.2	48.1	21.2	46.2	20.2	42.3	18.3
	-13.7	-15.0	57.7	24.9	53.8	23.0	50.0	21.1	48.1	20.2	46.2	19.3	42.3	17.5
	-11.8	-13.0	57.7	23.7	53.8	21.8	50.0	20.0	48.1	19.2	46.2	18.3	42.3	16.7
	-9.8	-11.0	57.7	22.4	53.8	20.7	50.0	19.0	48.1	18.2	46.2	17.4	42.3	15.8
	-9.5	-10.0	57.7	21.8	53.8	20.1	50.0	18.5	48.1	17.7	46.2	16.9	42.3	15.4
	-8.5	-9.1	57.7	21.2	53.8	19.6	50.0	18.1	48.1	17.3	46.2	16.5	42.3	15.1
	-7.0	-7.6	57.7	20.3	53.8	18.8	50.0	17.3	48.1	16.6	46.2	15.9	42.3	14.5
50%	-5.0	-5.6	57.7	19.2	53.8	17.8	50.0	16.4	48.1	15.7	46.2	15.1	42.3	13.8
	-3.0	-3.7	57.7	18.2	53.8	16.9	50.0	15.6	48.1	14.9	46.2	14.3	42.3	13.1
	0.0	-0.7	57.7	16.7	53.8	15.5	50.0	14.3	48.1	13.8	46.2	13.2	42.3	12.1
	3.0	2.2	57.7	15.4	53.8	14.3	50.0	13.3	48.1	12.7	46.2	12.2	42.3	11.2
	5.0	4.1	57.7	14.6	53.8	13.6	50.0	12.6	48.1	12.1	46.2	11.6	42.3	10.7
	7.0	6.0	57.7	13.9	53.8	12.9	50.0	12.0	48.1	11.5	46.2	11.1	42.3	10.2
	9.0	7.9	57.7	13.2	53.8	12.3	50.0	11.4	48.1	11.0	46.2	10.6	42.3	9.74
	11.0	9.8	57.7	12.5	53.8	11.7	50.0	10.9	48.1	10.5	46.2	10.1	42.3	9.31
	13.0	11.8	57.7	11.9	53.8	11.1	50.0	10.4	48.1	9.99	46.2	9.62	42.3	8.88
	15.0	13.7	57.7	11.4	53.8	10.6	50.0	9.91	48.1	9.55	46.2	9.20	42.3	8.51

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	62.2	13.7	61.9	15.3	61.6	16.9	61.5	17.7	61.3	18.5	61.0	20.2	
	-18.8	-19.0	63.3	14.1	63.0	15.7	62.7	17.3	62.6	18.1	62.4	18.9	62.1	20.5	
	-16.7	-17.0	65.7	15.1	65.4	16.6	65.2	18.1	65.0	18.9	64.9	19.7	64.6	21.2	
	-13.7	-15.0	68.4	16.0	68.1	17.5	67.9	19.0	67.7	19.7	67.6	20.5	67.3	21.9	
	-11.8	-13.0	71.4	17.0	71.1	18.4	70.8	19.8	70.7	20.6	70.5	21.3	70.2	22.7	
	-9.8	-11.0	74.7	18.0	74.4	19.4	74.1	20.7	73.9	21.4	73.8	22.0	73.5	23.4	
	-9.5	-10.0	76.4	18.5	76.1	19.8	75.8	21.1	75.7	21.8	75.5	22.4	75.2	23.7	
	-8.5	-9.1	78.0	18.9	77.7	20.2	77.4	21.5	77.3	22.1	77.1	22.8	76.8	24.1	
	-7.0	-7.6	80.8	19.6	80.5	20.9	80.2	22.1	80.1	22.7	79.9	23.3	79.6	24.6	
	-5.0	-5.6	84.8	20.6	84.5	21.7	84.2	22.9	84.1	23.5	83.9	24.1	83.6	25.3	
	-3.0	-3.7	88.8	21.4	88.5	22.5	88.2	23.6	88.1	24.2	88.0	24.8	87.7	25.9	
	0.0	-0.7	95.7	22.7	95.4	23.7	95.1	24.8	95.0	25.3	94.8	25.8	94.5	26.8	
	3.0	2.2	103	23.8	103	24.8	102	25.7	102	26.2	102	26.7	102	27.7	
	5.0	4.1	108	24.5	108	25.5	107	26.4	107	26.8	107	27.3	107	28.2	
	7.0	6.0	113	25.2	113	26.1	113	26.9	113	27.4	112	27.8	112	28.7	
	9.0	7.9	119	25.8	119	26.7	118	27.5	118	27.9	118	28.3	117	28.7	
	11.0	9.8	125	26.5	124	27.2	124	28.0	124	28.4	124	28.8	117	27.1	
	13.0	11.8	131	27.1	131	27.8	130	28.5	130	28.9	127	28.3	117	25.5	
	15.0	13.7	137	27.6	137	28.3	137	29.0	133	28.0	127	26.7	117	24.1	
120%	-19.8	-20.0	61.9	15.5	61.6	17.0	61.3	18.5	61.2	19.3	61.1	20.1	60.8	21.6	
	-18.8	-19.0	63.0	16.0	62.7	17.4	62.4	18.9	62.3	19.7	62.2	20.4	61.9	21.9	
	-16.7	-17.0	65.4	16.8	65.1	18.3	64.9	19.7	64.7	20.4	64.6	21.1	64.3	22.5	
	-13.7	-15.0	68.1	17.7	67.8	19.1	67.6	20.5	67.4	21.1	67.3	21.8	67.0	23.2	
	-11.8	-13.0	71.1	18.7	70.8	20.0	70.5	21.3	70.4	21.9	70.3	22.6	70.0	23.9	
	-9.8	-11.0	74.3	19.6	74.1	20.8	73.8	22.0	73.6	22.7	73.5	23.3	73.2	24.5	
	-9.5	-10.0	76.0	20.0	75.8	21.2	75.5	22.4	75.4	23.0	75.2	23.6	75.0	24.9	
	-8.5	-9.1	77.7	20.4	77.4	21.6	77.1	22.8	77.0	23.4	76.9	24.0	76.6	25.1	
	-7.0	-7.6	80.5	21.1	80.2	22.2	79.9	23.3	79.8	23.9	79.7	24.5	79.4	25.6	
	-5.0	-5.6	84.5	21.9	84.2	23.0	83.9	24.1	83.8	24.6	83.6	25.2	83.4	26.3	
	-3.0	-3.7	88.5	22.7	88.2	23.7	88.0	24.8	87.8	25.3	87.7	25.8	87.4	26.8	
	0.0	-0.7	95.4	23.9	95.1	24.8	94.8	25.8	94.7	26.3	94.6	26.7	94.3	27.7	
	3.0	2.2	103	24.9	102	25.8	102	26.7	102	27.2	102	27.6	102	28.5	
	5.0	4.1	108	25.6	107	26.4	107	27.3	107	27.7	107	28.1	107	29.0	
	7.0	6.0	113	26.2	113	27.0	112	27.8	112	28.2	112	28.6	108	27.7	
	9.0	7.9	118	26.8	118	27.6	118	28.3	118	28.7	117	29.0	108	26.1	
	11.0	9.8	124	27.4	124	28.1	124	28.8	122	28.7	117	27.3	108	24.6	
	13.0	11.8	131	27.9	130	28.6	127	28.3	122	27.0	117	25.7	108	23.2	
	15.0	13.7	137	28.4	137	29.1	127	26.7	122	25.5	117	24.3	108	22.0	
110%	-19.8	-20.0	61.5	17.4	61.3	18.8	61.0	20.2	60.9	20.9	60.8	21.6	60.5	22.9	
	-18.8	-19.0	62.6	17.8	62.4	19.2	62.1	20.5	62.0	21.2	61.9	21.9	61.7	23.2	
	-16.7	-17.0	65.1	18.6	64.8	19.9	64.6	21.2	64.4	21.9	64.3	22.5	64.1	23.8	
	-13.7	-15.0	67.8	19.4	67.5	20.7	67.3	21.9	67.1	22.6	67.0	23.2	66.8	24.4	
	-11.8	-13.0	70.7	20.3	70.5	21.5	70.2	22.7	70.1	23.3	70.0	23.9	69.8	25.0	
	-9.8	-11.0	74.0	21.1	73.7	22.2	73.5	23.4	73.4	24.0	73.2	24.5	73.0	25.7	
	-9.5	-10.0	75.7	21.5	75.5	22.6	75.2	23.7	75.1	24.3	75.0	24.9	74.7	26.0	
	-8.5	-9.1	77.3	21.9	77.1	23.0	76.8	24.1	76.7	24.6	76.6	25.1	76.3	26.2	
	-7.0	-7.6	80.1	22.5	79.9	23.5	79.6	24.6	79.5	25.1	79.4	25.6	79.1	26.7	
	-5.0	-5.6	84.1	23.3	83.9	24.3	83.6	25.3	83.5	25.8	83.4	26.3	83.1	27.3	
	-3.0	-3.7	88.2	24.0	87.9	24.9	87.7	25.9	87.5	26.4	87.4	26.8	87.2	27.8	
	0.0	-0.7	95.0	25.1	94.8	25.9	94.5	26.8	94.4	27.3	94.3	27.7	94.1	28.6	
	3.0	2.2	102	26.0	102	26.9	102	27.7	102	28.1	102	28.5	98.7	28.1	
	5.0	4.1	107	26.6	107	27.4	107	28.2	107	28.6	107	29.0	98.7	26.5	
	7.0	6.0	113	27.2	112	27.9	112	28.7	112	29.1	108	27.7	98.7	25.0	
	9.0	7.9	118	27.8	118	28.5	117	28.7	112	27.4	108	26.1	98.7	23.6	
	11.0	9.8	124	28.3	124	28.9	117	27.1	112	25.9	108	24.6	98.7	22.3	
	13.0	11.8	130	28.8	126	27.8	117	25.5	112	24.3	108	23.2	98.7	21.0	
	15.0	13.7	135	28.5	126	26.3	117	24.1	112	23.0	108	22.0	98.7	19.9	
100%	-19.8	-20.0	61.2	19.3	61.0	20.6	60.7	21.8	60.6	22.4	60.5	23.1	60.3	24.3	
	-18.8	-19.0	62.3	19.7	62.1	20.9	61.9	22.1	61.7	22.7	61.6	23.4	61.4	24.6	
	-16.7	-17.0	64.7	20.4	64.5	21.6	64.3	22.8	64.2	23.4	64.1	23.9	63.8	25.1	
	-13.7	-15.0	67.4	21.1	67.2	22.3	67.0	23.4	66.9	24.0	66.8	24.5	66.5	25.7	
	-11.8	-13.0	70.4	21.9	70.2	23.0	70.0	24.1	69.8	24.6	69.7	25.2	69.5	26.2	
	-9.8	-11.0	73.6	22.7	73.4	23.7	73.2	24.7	73.1	25.2	73.0	25.8	72.8	26.8	
	-9.5	-10.0	75.4	23.0	75.2	24.0	74.9	25.1	74.8	25.6	74.7	26.1	74.5	27.1	
	-8.5	-9.1	77.0	23.4	76.8	24.4	76.5	25.3	76.4	25.8	76.3	26.3	76.1	27.3	
	-7.0	-7.6	79.8	23.9	79.6	24.9	79.3	25.8	79.2	26.3	79.1	26.8	78.9	27.7	
	-5.0	-5.6	83.8	24.6	83.6	25.5	83.3	26.4	83.2	26.9	83.1	27.3	82.9	28.2	
	-3.0	-3.7	87.8	25.3	87.6	26.1	87.4	27.0	87.3	27.4	87.1	27.9	86.9	28.7	
	0.0	-0.7	94.7	26.3	94.5	27.1	94.3	27.9	94.1	28.3	94.0	28.7	89.7	27.5	
	3.0	2.2	102	27.2	102	27.9	101	28.6	101	29.0	97.8	27.8	89.7	25.1	
	5.0	4.1	107	27.7	107	28.4	106	28.9	102	27.5	97.8	26.2	89.7	23.7	
	7.0	6.0	112	28.2	112	28.9	106	27.2	102	26.0	97.8	24.7	89.7	22.4	
	9.0	7.9	118	28.7	114	28.0	106	25.6	102	24.5	97.8	23.4	89.7	21.1	
	11.0	9.8	122	28.7	114	26.4	106	24.2	102	23.1	97.8	22.1	89.7	20.0	
	13.0	11.8	122	27.0	114	24.9	106	22.8	102	21.8	97.8	20.8	89.7	18.9	
	15.0	13.7	122	25.5	114	23.5	106	21.6	102	20.6	97.8	19.7	89.7	17.9	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	60.9	21.2	60.7	22.3	60.5	23.4	60.4	24.0	60.3	24.6	60.1	25.7
	-18.8	-19.0	62.0	21.5	61.8	22.6	61.6	23.7	61.5	24.3	61.4	24.8	61.2	25.9
	-16.7	-17.0	64.4	22.2	64.2	23.2	64.0	24.3	63.9	24.8	63.8	25.4	63.6	26.4
	-13.7	-15.0	67.1	22.8	66.9	23.9	66.7	24.9	66.6	25.4	66.5	25.9	66.3	26.9
	-11.8	-13.0	70.1	23.5	69.9	24.5	69.7	25.5	69.6	26.0	69.5	26.5	69.3	27.4
	-9.8	-11.0	73.3	24.2	73.1	25.1	72.9	26.1	72.8	26.5	72.7	27.0	72.5	27.9
	-9.5	-10.0	75.0	24.5	74.8	25.5	74.6	26.4	74.5	26.8	74.4	27.3	74.2	28.2
	-8.5	-9.1	76.7	24.8	76.5	25.7	76.2	26.6	76.1	27.1	76.0	27.5	75.8	28.4
	-7.0	-7.6	79.5	25.3	79.3	26.2	79.1	27.1	79.0	27.5	78.9	27.9	78.7	28.8
	-5.0	-5.6	83.4	26.0	83.2	26.8	83.0	27.6	82.9	28.0	82.8	28.4	80.7	28.2
	-3.0	-3.7	87.5	26.6	87.3	27.3	87.1	28.1	87.0	28.5	86.9	28.9	80.7	26.6
	0.0	-0.7	94.4	27.5	94.2	28.2	94.0	28.9	91.7	28.2	88.1	26.9	80.7	24.3
	3.0	2.2	102	28.3	101	28.9	95.4	27.0	91.7	25.8	88.1	24.6	80.7	22.2
	5.0	4.1	107	28.8	103	27.8	95.4	25.5	91.7	24.3	88.1	23.2	80.7	21.0
	7.0	6.0	110	28.5	103	26.2	95.4	24.0	91.7	23.0	88.1	21.9	80.7	19.9
	9.0	7.9	110	26.8	103	24.7	95.4	22.7	91.7	21.7	88.1	20.7	80.7	18.8
	11.0	9.8	110	25.3	103	23.3	95.4	21.4	91.7	20.5	88.1	19.6	80.7	17.8
	13.0	11.8	110	23.8	103	22.0	95.4	20.2	91.7	19.4	88.1	18.5	80.7	16.9
	15.0	13.7	110	22.5	103	20.8	95.4	19.2	91.7	18.4	88.1	17.6	80.7	16.0
80%	-19.8	-20.0	60.5	23.1	60.3	24.1	60.2	25.1	60.1	25.6	60.0	26.1	59.8	27.1
	-18.8	-19.0	61.6	23.4	61.5	24.3	61.3	25.3	61.2	25.8	61.1	26.3	60.9	27.3
	-16.7	-17.0	64.1	23.9	63.9	24.9	63.7	25.8	63.6	26.3	63.5	26.8	63.3	27.7
	-13.7	-15.0	66.8	24.5	66.6	25.5	66.4	26.4	66.3	26.8	66.2	27.3	66.0	28.2
	-11.8	-13.0	69.7	25.2	69.6	26.0	69.4	26.9	69.3	27.3	69.2	27.8	69.0	28.6
	-9.8	-11.0	73.0	25.8	72.8	26.6	72.6	27.4	72.5	27.8	72.4	28.2	71.8	28.7
	-9.5	-10.0	74.7	26.1	74.5	26.9	74.3	27.7	74.3	28.1	74.2	28.5	71.8	27.9
	-8.5	-9.1	76.3	26.3	76.1	27.1	76.0	27.9	75.9	28.3	75.8	28.7	71.8	27.2
	-7.0	-7.6	79.1	26.8	78.9	27.5	78.8	28.3	78.7	28.7	78.3	28.9	71.8	26.0
	-5.0	-5.6	83.1	27.3	82.9	28.1	82.8	28.8	81.5	28.5	78.3	27.2	71.8	24.5
	-3.0	-3.7	87.1	27.9	87.0	28.6	84.8	28.2	81.5	26.9	78.3	25.6	71.8	23.2
	0.0	-0.7	94.0	28.7	91.3	28.1	84.8	25.7	81.5	24.5	78.3	23.4	71.8	21.2
	3.0	2.2	97.8	27.8	91.3	25.6	84.8	23.5	81.5	22.5	78.3	21.5	71.8	19.5
	5.0	4.1	97.8	26.2	91.3	24.2	84.8	22.2	81.5	21.2	78.3	20.3	71.8	18.4
	7.0	6.0	97.8	24.7	91.3	22.8	84.8	21.0	81.5	20.1	78.3	19.2	71.8	17.4
	9.0	7.9	97.8	23.4	91.3	21.6	84.8	19.9	81.5	19.0	78.3	18.2	71.8	16.5
	11.0	9.8	97.8	22.1	91.3	20.4	84.8	18.8	81.5	18.0	78.3	17.2	71.8	15.7
	13.0	11.8	97.8	20.8	91.3	19.3	84.8	17.8	81.5	17.0	78.3	16.3	71.8	14.9
	15.0	13.7	97.8	19.7	91.3	18.3	84.8	16.9	81.5	16.2	78.3	15.5	71.8	14.2
70%	-19.8	-20.0	60.2	24.9	60.0	25.8	59.9	26.7	59.8	27.1	59.7	27.6	59.6	28.5
	-18.8	-19.0	61.3	25.2	61.1	26.1	61.0	26.9	60.9	27.4	60.8	27.8	60.7	28.6
	-16.7	-17.0	63.7	25.7	63.6	26.5	63.4	27.4	63.3	27.8	63.3	28.2	62.8	28.8
	-13.7	-15.0	66.4	26.2	66.3	27.0	66.1	27.8	66.0	28.2	66.0	28.6	62.8	27.4
	-11.8	-13.0	69.4	26.8	69.2	27.5	69.1	28.3	69.0	28.7	68.5	28.8	62.8	25.9
	-9.8	-11.0	72.6	27.3	72.5	28.0	72.3	28.8	71.3	28.5	68.5	27.2	62.8	24.5
	-9.5	-10.0	74.4	27.6	74.2	28.3	74.1	29.0	71.3	27.7	68.5	26.4	62.8	23.8
	-8.5	-9.1	76.0	27.8	75.8	28.5	74.2	28.3	71.3	27.0	68.5	25.7	62.8	23.2
	-7.0	-7.6	78.8	28.2	78.6	28.9	74.2	27.1	71.3	25.8	68.5	24.6	62.8	22.3
	-5.0	-5.6	82.8	28.7	79.9	27.8	74.2	25.5	71.3	24.3	68.5	23.2	62.8	21.0
	-3.0	-3.7	85.6	28.5	79.9	26.3	74.2	24.1	71.3	23.0	68.5	22.0	62.8	19.9
	0.0	-0.7	85.6	26.0	79.9	24.0	74.2	22.0	71.3	21.0	68.5	20.1	62.8	18.3
	3.0	2.2	85.6	23.8	79.9	22.0	74.2	20.2	71.3	19.3	68.5	18.5	62.8	16.8
	5.0	4.1	85.6	22.4	79.9	20.8	74.2	19.1	71.3	18.3	68.5	17.5	62.8	16.0
	7.0	6.0	85.6	21.2	79.9	19.6	74.2	18.1	71.3	17.3	68.5	16.6	62.8	15.1
	9.0	7.9	85.6	20.1	79.9	18.6	74.2	17.2	71.3	16.4	68.5	15.8	62.8	14.4
	11.0	9.8	85.6	19.0	79.9	17.6	74.2	16.3	71.3	15.6	68.5	15.0	62.8	13.7
	13.0	11.8	85.6	18.0	79.9	16.7	74.2	15.4	71.3	14.8	68.5	14.2	62.8	13.0
	15.0	13.7	85.6	17.0	79.9	15.8	74.2	14.7	71.3	14.1	68.5	13.5	62.8	12.4
60%	-19.8	-20.0	59.8	26.8	59.7	27.6	59.6	28.3	59.5	28.7	58.7	28.5	53.8	25.7
	-18.8	-19.0	61.0	27.0	60.8	27.8	60.7	28.5	60.6	28.9	58.7	27.9	53.8	25.1
	-16.7	-17.0	63.4	27.5	63.3	28.2	63.1	28.9	61.2	27.9	58.7	26.6	53.8	24.0
	-13.7	-15.0	66.1	27.9	66.0	28.6	63.6	27.8	61.2	26.5	58.7	25.3	53.8	22.8
	-11.8	-13.0	69.1	28.4	68.5	28.8	63.6	26.3	61.2	25.1	58.7	24.0	53.8	21.7
	-9.8	-11.0	72.3	28.9	68.5	27.2	63.6	24.9	61.2	23.8	58.7	22.7	53.8	20.5
	-9.5	-10.0	73.4	28.7	68.5	26.4	63.6	24.2	61.2	23.1	58.7	22.1	53.8	20.0
	-8.5	-9.1	73.4	27.9	68.5	25.7	63.6	23.6	61.2	22.5	58.7	21.5	53.8	19.5
	-7.0	-7.6	73.4	26.7	68.5	24.6	63.6	22.6	61.2	21.6	58.7	20.6	53.8	18.7
	-5.0	-5.6	73.4	25.2	68.5	23.2	63.6	21.3	61.2	20.4	58.7	19.5	53.8	17.7
	-3.0	-3.7	73.4	23.8	68.5	22.0	63.6	20.2	61.2	19.3	58.7	18.5	53.8	16.8
	0.0	-0.7	73.4	21.7	68.5	20.1	63.6	18.5	61.2	17.7	58.7	17.0	53.8	15.5
	3.0	2.2	73.4	19.9	68.5	18.5	63.6	17.1	61.2	16.4	58.7	15.7	53.8	14.3
	5.0	4.1	73.4	18.9	68.5	17.5	63.6	16.2	61.2	15.5	58.7	14.9	53.8	13.6
	7.0	6.0	73.4	17.9	68.5	16.6	63.6	15.3	61.2	14.7	58.7	14.1	53.8	12.9
	9.0	7.9	73.4	16.9	68.5	15.8	63.6	14.6	61.2	14.0	58.7	13.4	53.8	12.3
	11.0	9.8	73.4	16.1	68.5	15.0	63.6	13.9	61.2	13.3	58.7	12.8	53.8	11.7
	13.0	11.8	73.4	15.2	68.5	14.2	63.6	13.2	61.2	12.7	58.7	12.2	53.8	11.2
	15.0	13.7	73.4	14.5	68.5	13.5	63.6	12.5	61.2	12.1	58.7	11.6	53.8	10.7
50%	-19.8	-20.0	59.5	28.7	57.1	27.6	53.0	25.2	51.0	24.1	48.9	23.0	44.8	20.8
	-18.8	-19.0	60.6	28.9	57.1	27.0	53.0	24.7	51.0	23.6	48.9	22.5	44.8	20.4
	-16.7	-17.0	61.2	27.9	57.1	25.7	53.0	23.6	51.0	22.5	48.9	21.5	44.8	19.5
	-13.7	-15.0	61.2	26.5	57.1	24.4	53.0	22.4	51.0	21.4	48.9	20.5	44.8	18.6
	-11.8	-13.0	61.2	25.1	57.1	23.2	53.0	21.3	51.0	20.4	48.9	19.5	44.8	17.7
	-9.8	-11.0	61.2	23.8	57.1	22.0	53.0	20.2	51.0	19.3	48.9	18.5	44.8	16.8
	-9.5	-10.0	61.2	23.1	57.1	21.4	53.0	19.7	51.0	18.8	48.9	18.0	44.8	16.4
	-8.5	-9.1	61.2	22.5	57.1	20.8	53.0	19.2	51.0	18.4	48.9	17.6	44.8	16.0
	-7.0	-7.6	61.2	21.6	57.1	20.0	53.0	18.4	51.0	17.6	48.9	16.9	44.8	15.4
	-5.0	-5.6	61.2	20.4	57.1	18.9	53.0	17.4	51.0	16.7	48.9	16.0	44.8	14.6
	-3.0	-3.7	61.2	19.3	57.1	17.9	53.0	16.5	51.0	15.9	48.9	15.2	44.8	13.9
	0.0	-0.7	61.2	17.7	57.1	16.5	53.0	15.2	51.0	14.6	48.9	14.0	44.8	12.8
	3.0	2.2	61.2	16.4	57.1	15.2	53.0	14.1	51.0	13.5	48.9	13.0	44.8	11.9
	5.0	4.1	61.2	15.5	57.1	14.4	53.0	13.4	51.0	12.9	48.9	12.4	44.8	11.4
	7.0	6.0	61.2	14.7	57.1	13.7	53.0	12.7	51.0	12.3	48.9	11.8	44.8	10.8
	9.0	7.9	61.2	14.0	57.1	13.1	53.0	12.1	51.0	11.7	48.9	11.2	44.8	10.3
	11.0	9.8	61.2	13.3	57.1	12.4	53.0	11.6	51.0	11.1	48.9	10.7	44.8	9.89
	13.0	11.8	61.2	12.7	57.1	11.8	53.0	11.0	51.0	10.6	48.9	10.2	44.8	9.44
	15.0	13.7	61.2	12.1	57.1	11.3	53.0	10.5	51.0	10.2	48.9	9.78	44.8	9.04

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	65.3	14.2	65.0	16.0	64.7	17.8	64.5	18.7	64.4	19.6	64.1	21.3	
	-18.8	-19.0	66.5	14.7	66.2	16.5	65.9	18.2	65.7	19.1	65.6	20.0	65.2	21.7	
	-16.7	-17.0	69.0	15.7	68.7	17.4	68.4	19.1	68.3	20.0	68.1	20.8	67.8	22.5	
	-13.7	-15.0	71.9	16.8	71.6	18.4	71.2	20.0	71.1	20.8	70.9	21.7	70.6	23.3	
	-11.8	-13.0	75.0	17.9	74.7	19.4	74.4	21.0	74.2	21.7	74.1	22.5	73.7	24.1	
	-9.8	-11.0	78.4	19.0	78.1	20.4	77.8	21.9	77.6	22.6	77.5	23.4	77.2	24.9	
	-9.5	-10.0	80.2	19.5	79.9	20.9	79.6	22.4	79.4	23.1	79.3	23.8	79.0	25.2	
	-8.5	-9.1	81.9	20.0	81.6	21.4	81.3	22.8	81.1	23.5	81.0	24.2	80.7	25.6	
	-7.0	-7.6	84.8	20.7	84.5	22.1	84.2	23.5	84.1	24.1	83.9	24.8	83.6	26.2	
	-5.0	-5.6	89.0	21.8	88.7	23.0	88.4	24.3	88.2	25.0	88.1	25.6	87.8	26.9	
	-3.0	-3.7	93.3	22.7	93.0	23.9	92.6	25.1	92.5	25.8	92.3	26.4	92.0	27.6	
	0.0	-0.7	100	24.1	100	25.2	99.9	26.4	99.7	26.9	99.5	27.5	99.2	28.6	
	3.0	2.2	108	25.3	108	26.4	107	27.4	107	28.0	107	28.5	107	29.5	
	5.0	4.1	113	26.1	113	27.1	113	28.1	113	28.6	112	29.1	112	30.1	
	7.0	6.0	119	26.8	119	27.8	118	28.8	118	29.2	118	29.7	118	30.7	
	9.0	7.9	125	27.5	124	28.5	124	29.4	124	29.8	124	30.3	124	31.2	
	11.0	9.8	131	28.2	131	29.1	130	29.9	130	30.4	130	30.8	124	29.7	
	13.0	11.8	137	28.9	137	29.7	137	30.5	137	30.9	136	31.0	124	27.9	
	15.0	13.7	144	29.5	144	30.2	143	31.0	141	30.7	136	29.2	124	26.4	
120%	-19.8	-20.0	65.0	16.3	64.7	17.9	64.4	19.6	64.3	20.4	64.1	21.2	63.8	22.9	
	-18.8	-19.0	66.1	16.7	65.8	18.3	65.6	20.0	65.4	20.8	65.3	21.6	65.0	23.2	
	-16.7	-17.0	68.7	17.7	68.4	19.2	68.1	20.8	68.0	21.6	67.8	22.4	67.5	23.9	
	-13.7	-15.0	71.5	18.7	71.2	20.2	70.9	21.7	70.8	22.4	70.7	23.1	70.4	24.6	
	-11.8	-13.0	74.6	19.7	74.3	21.1	74.1	22.5	73.9	23.2	73.8	23.9	73.5	25.4	
	-9.8	-11.0	78.0	20.7	77.8	22.0	77.5	23.4	77.3	24.1	77.2	24.7	76.9	26.1	
	-9.5	-10.0	79.8	21.2	79.6	22.5	79.3	23.8	79.1	24.5	79.0	25.1	78.7	26.5	
	-8.5	-9.1	81.5	21.6	81.3	22.9	81.0	24.2	80.8	24.8	80.7	25.5	80.4	26.8	
	-7.0	-7.6	84.5	22.3	84.2	23.6	83.9	24.8	83.8	25.4	83.6	26.1	83.3	27.3	
	-5.0	-5.6	88.7	23.2	88.4	24.4	88.1	25.6	88.0	26.2	87.8	26.8	87.5	28.0	
	-3.0	-3.7	92.9	24.1	92.6	25.2	92.3	26.4	92.2	26.9	92.0	27.5	91.8	28.6	
	0.0	-0.7	100	25.4	99.8	26.4	99.5	27.5	99.4	28.0	99.3	28.5	99.0	29.6	
	3.0	2.2	108	26.6	107	27.5	107	28.5	107	29.0	107	29.5	107	30.4	
	5.0	4.1	113	27.3	113	28.2	112	29.1	112	29.6	112	30.0	112	31.0	
	7.0	6.0	119	27.9	118	28.8	118	29.7	118	30.1	118	30.6	115	30.3	
	9.0	7.9	124	28.6	124	29.4	124	30.3	124	30.7	124	31.1	115	28.6	
	11.0	9.8	130	29.2	130	30.0	130	30.8	130	31.2	125	29.9	115	27.0	
	13.0	11.8	137	29.8	137	30.6	136	31.0	130	29.6	125	28.2	115	25.4	
	15.0	13.7	144	30.4	143	31.1	136	29.2	130	27.9	125	26.6	115	24.1	
110%	-19.8	-20.0	64.6	18.3	64.3	19.8	64.1	21.3	64.0	22.1	63.8	22.9	63.6	24.4	
	-18.8	-19.0	65.8	18.7	65.5	20.2	65.2	21.7	65.1	22.5	65.0	23.2	64.7	24.7	
	-16.7	-17.0	68.3	19.6	68.1	21.1	67.8	22.5	67.7	23.2	67.5	23.9	67.3	25.3	
	-13.7	-15.0	71.2	20.5	70.9	21.9	70.6	23.3	70.5	24.0	70.4	24.6	70.1	26.0	
	-11.8	-13.0	74.3	21.5	74.0	22.8	73.7	24.1	73.6	24.7	73.5	25.4	73.2	26.7	
	-9.8	-11.0	77.7	22.4	77.4	23.6	77.2	24.9	77.0	25.5	76.9	26.1	76.6	27.3	
	-9.5	-10.0	79.5	22.8	79.2	24.0	79.0	25.2	78.8	25.9	78.7	26.5	78.4	27.7	
	-8.5	-9.1	81.2	23.2	80.9	24.4	80.7	25.6	80.5	26.2	80.4	26.8	80.1	28.0	
	-7.0	-7.6	84.1	23.9	83.9	25.0	83.6	26.2	83.5	26.7	83.3	27.3	83.1	28.5	
	-5.0	-5.6	88.3	24.7	88.0	25.8	87.8	26.9	87.7	27.5	87.5	28.0	87.3	29.1	
	-3.0	-3.7	92.5	25.5	92.3	26.6	92.0	27.6	91.9	28.1	91.8	28.6	91.5	29.7	
	0.0	-0.7	99.8	26.7	99.5	27.7	99.2	28.6	99.1	29.1	99.0	29.6	98.7	30.5	
	3.0	2.2	107	27.8	107	28.7	107	29.5	107	30.0	107	30.4	105	30.8	
	5.0	4.1	113	28.4	112	29.3	112	30.1	112	30.5	112	31.0	105	29.0	
	7.0	6.0	118	29.0	118	29.9	118	30.7	118	31.1	115	30.3	105	27.4	
	9.0	7.9	124	29.6	124	30.4	124	31.2	120	30.0	115	28.6	105	25.8	
	11.0	9.8	130	30.2	130	30.9	124	29.7	120	28.3	115	27.0	105	24.4	
	13.0	11.8	137	30.8	134	30.5	124	27.9	120	26.7	115	25.4	105	23.0	
	15.0	13.7	143	31.3	134	28.8	124	26.4	120	25.2	115	24.1	105	21.8	
100%	-19.8	-20.0	64.3	20.4	64.0	21.8	63.8	23.1	63.7	23.8	63.5	24.5	63.3	25.9	
	-18.8	-19.0	65.4	20.8	65.2	22.1	64.9	23.5	64.8	24.1	64.7	24.8	64.5	26.2	
	-16.7	-17.0	68.0	21.6	67.7	22.9	67.5	24.2	67.4	24.8	67.2	25.5	67.0	26.8	
	-13.7	-15.0	70.8	22.4	70.6	23.6	70.3	24.9	70.2	25.5	70.1	26.1	69.8	27.4	
	-11.8	-13.0	73.9	23.2	73.7	24.4	73.4	25.6	73.3	26.2	73.2	26.8	73.0	28.0	
	-9.8	-11.0	77.3	24.1	77.1	25.2	76.8	26.3	76.7	26.9	76.6	27.5	76.4	28.6	
	-9.5	-10.0	79.1	24.5	78.9	25.6	78.7	26.7	78.5	27.2	78.4	27.8	78.2	28.9	
	-8.5	-9.1	80.8	24.8	80.6	25.9	80.3	27.0	80.2	27.5	80.1	28.1	79.9	29.2	
	-7.0	-7.6	83.8	25.4	83.5	26.5	83.3	27.5	83.2	28.0	83.1	28.6	82.8	29.6	
	-5.0	-5.6	88.0	26.2	87.7	27.2	87.5	28.2	87.4	28.7	87.2	29.2	87.0	30.2	
	-3.0	-3.7	92.2	26.9	92.0	27.9	91.7	28.8	91.6	29.3	91.5	29.8	91.2	30.7	
	0.0	-0.7	99.4	28.0	99.2	28.9	98.9	29.8	98.8	30.2	98.7	30.6	95.6	30.1	
	3.0	2.2	107	29.0	107	29.8	107	30.6	106	31.0	104	30.5	95.6	27.5	
	5.0	4.1	112	29.6	112	30.3	112	31.1	109	30.2	104	28.7	95.6	26.0	
	7.0	6.0	118	30.1	118	30.9	113	29.8	109	28.4	104	27.1	95.6	24.5	
	9.0	7.9	124	30.7	122	30.7	113	28.1	109	26.8	104	25.6	95.6	23.2	
	11.0	9.8	130	31.2	122	28.9	113	26.5	109	25.3	104	24.2	95.6	21.9	
	13.0	11.8	130	29.6	122	27.2	113	25.0	109	23.9	104	22.8	95.6	20.7	
	15.0	13.7	130	27.9	122	25.7	113	23.6	109	22.6	104	21.6	95.6	19.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	63.9	22.4	63.7	23.7	63.5	24.9	63.4	25.5	63.3	26.2	63.0	27.4
	-18.8	-19.0	65.1	22.8	64.8	24.0	64.6	25.2	64.5	25.8	64.4	26.4	64.2	27.6
	-16.7	-17.0	67.6	23.5	67.4	24.7	67.2	25.9	67.1	26.4	67.0	27.0	66.7	28.2
	-13.7	-15.0	70.4	24.3	70.2	25.4	70.0	26.5	69.9	27.1	69.8	27.6	69.6	28.7
	-11.8	-13.0	73.6	25.0	73.3	26.1	73.1	27.1	73.0	27.7	72.9	28.2	72.7	29.3
	-9.8	-11.0	77.0	25.8	76.8	26.8	76.5	27.8	76.4	28.3	76.3	28.8	76.1	29.8
	-9.5	-10.0	78.8	26.1	78.6	27.1	78.3	28.1	78.2	28.6	78.1	29.1	77.9	30.1
	-8.5	-9.1	80.5	26.5	80.3	27.4	80.0	28.4	79.9	28.9	79.8	29.4	79.6	30.3
	-7.0	-7.6	83.4	27.0	83.2	27.9	83.0	28.9	82.9	29.3	82.8	29.8	82.6	30.7
	-5.0	-5.6	87.6	27.7	87.4	28.6	87.2	29.5	87.1	29.9	87.0	30.4	86.1	30.9
	-3.0	-3.7	91.8	28.3	91.6	29.2	91.4	30.0	91.3	30.5	91.2	30.9	86.1	29.1
	0.0	-0.7	99.0	29.3	98.8	30.1	98.6	30.9	97.8	30.9	93.9	29.4	86.1	26.6
	3.0	2.2	107	30.2	106	30.9	102	29.6	97.8	28.2	93.9	26.9	86.1	24.3
	5.0	4.1	112	30.7	110	30.5	102	27.9	97.8	26.6	93.9	25.4	86.1	23.0
	7.0	6.0	117	31.2	110	28.7	102	26.3	97.8	25.1	93.9	24.0	86.1	21.8
	9.0	7.9	117	29.4	110	27.1	102	24.9	97.8	23.8	93.9	22.7	86.1	20.6
	11.0	9.8	117	27.7	110	25.6	102	23.5	97.8	22.5	93.9	21.5	86.1	19.5
	13.0	11.8	117	26.1	110	24.1	102	22.2	97.8	21.2	93.9	20.3	86.1	18.5
	15.0	13.7	117	24.7	110	22.8	102	21.0	97.8	20.1	93.9	19.3	86.1	17.5
80%	-19.8	-20.0	63.5	24.5	63.3	25.6	63.2	26.7	63.1	27.3	63.0	27.8	62.8	28.9
	-18.8	-19.0	64.7	24.8	64.5	25.9	64.3	27.0	64.2	27.5	64.1	28.1	63.9	29.1
	-16.7	-17.0	67.2	25.5	67.1	26.5	66.9	27.5	66.8	28.1	66.7	28.6	66.5	29.6
	-13.7	-15.0	70.1	26.1	69.9	27.1	69.7	28.1	69.6	28.6	69.5	29.1	69.3	30.1
	-11.8	-13.0	73.2	26.8	73.0	27.7	72.8	28.7	72.7	29.2	72.6	29.6	72.4	30.6
	-9.8	-11.0	76.6	27.5	76.4	28.4	76.2	29.3	76.1	29.7	76.0	30.2	75.8	31.1
	-9.5	-10.0	78.4	27.8	78.2	28.7	78.0	29.6	77.9	30.0	77.8	30.4	76.5	30.6
	-8.5	-9.1	80.1	28.1	79.9	28.9	79.7	29.8	79.6	30.2	79.5	30.7	76.5	29.8
	-7.0	-7.6	83.1	28.6	82.9	29.4	82.7	30.2	82.6	30.6	82.5	31.1	76.5	28.5
	-5.0	-5.6	87.2	29.2	87.0	30.0	86.9	30.8	86.8	31.2	83.4	29.8	76.5	26.9
	-3.0	-3.7	91.5	29.8	91.3	30.5	90.4	30.9	86.9	29.5	83.4	28.1	76.5	25.4
	0.0	-0.7	98.7	30.6	97.4	30.8	90.4	28.2	86.9	26.9	83.4	25.6	76.5	23.2
	3.0	2.2	104	30.5	97.4	28.1	90.4	25.8	86.9	24.6	83.4	23.5	76.5	21.3
	5.0	4.1	104	28.7	97.4	26.5	90.4	24.3	86.9	23.3	83.4	22.2	76.5	20.2
	7.0	6.0	104	27.1	97.4	25.0	90.4	23.0	86.9	22.0	83.4	21.0	76.5	19.1
	9.0	7.9	104	25.6	97.4	23.6	90.4	21.8	86.9	20.8	83.4	19.9	76.5	18.1
	11.0	9.8	104	24.2	97.4	22.4	90.4	20.6	86.9	19.7	83.4	18.9	76.5	17.2
	13.0	11.8	104	22.8	97.4	21.1	90.4	19.5	86.9	18.7	83.4	17.9	76.5	16.3
	15.0	13.7	104	21.6	97.4	20.0	90.4	18.5	86.9	17.7	83.4	17.0	76.5	15.5
70%	-19.8	-20.0	63.2	26.6	63.0	27.5	62.8	28.5	62.8	29.0	62.7	29.4	62.5	30.4
	-18.8	-19.0	64.3	26.8	64.2	27.8	64.0	28.7	63.9	29.2	63.8	29.7	63.7	30.6
	-16.7	-17.0	66.9	27.4	66.7	28.3	66.6	29.2	66.5	29.7	66.4	30.1	66.2	31.0
	-13.7	-15.0	69.7	28.0	69.6	28.9	69.4	29.7	69.3	30.2	69.2	30.6	66.9	30.0
	-11.8	-13.0	72.8	28.6	72.7	29.4	72.5	30.2	72.4	30.6	72.3	31.1	66.9	28.4
	-9.8	-11.0	76.3	29.2	76.1	29.9	75.9	30.7	75.8	31.1	73.0	29.8	66.9	26.9
	-9.5	-10.0	78.1	29.4	77.9	30.2	77.7	31.0	76.1	30.4	73.0	28.9	66.9	26.1
	-8.5	-9.1	79.8	29.7	79.6	30.5	79.1	31.0	76.1	29.6	73.0	28.2	66.9	25.5
	-7.0	-7.6	82.7	30.1	82.5	30.9	79.1	29.7	76.1	28.3	73.0	27.0	66.9	24.4
	-5.0	-5.6	86.9	30.7	85.2	30.5	79.1	27.9	76.1	26.7	73.0	25.4	66.9	23.0
	-3.0	-3.7	91.1	31.2	85.2	28.8	79.1	26.4	76.1	25.2	73.0	24.1	66.9	21.8
	0.0	-0.7	91.3	28.5	85.2	26.3	79.1	24.1	76.1	23.1	73.0	22.0	66.9	20.0
	3.0	2.2	91.3	26.0	85.2	24.1	79.1	22.1	76.1	21.2	73.0	20.2	66.9	18.4
	5.0	4.1	91.3	24.6	85.2	22.7	79.1	20.9	76.1	20.1	73.0	19.2	66.9	17.5
	7.0	6.0	91.3	23.2	85.2	21.5	79.1	19.8	76.1	19.0	73.0	18.2	66.9	16.6
	9.0	7.9	91.3	22.0	85.2	20.4	79.1	18.8	76.1	18.0	73.0	17.3	66.9	15.8
	11.0	9.8	91.3	20.8	85.2	19.3	79.1	17.8	76.1	17.1	73.0	16.4	66.9	15.0
	13.0	11.8	91.3	19.7	85.2	18.3	79.1	16.9	76.1	16.2	73.0	15.5	66.9	14.2
	15.0	13.7	91.3	18.7	85.2	17.4	79.1	16.1	76.1	15.4	73.0	14.8	66.9	13.6
60%	-19.8	-20.0	62.8	28.6	62.7	29.4	62.5	30.3	62.5	30.7	62.4	31.1	57.4	28.2
	-18.8	-19.0	64.0	28.9	63.8	29.7	63.7	30.5	63.6	30.9	62.6	30.5	57.4	27.5
	-16.7	-17.0	66.5	29.3	66.4	30.1	66.2	30.9	65.2	30.6	62.6	29.1	57.4	26.3
	-13.7	-15.0	69.4	29.8	69.2	30.6	67.8	30.4	65.2	29.0	62.6	27.7	57.4	25.0
	-11.8	-13.0	72.5	30.4	72.3	31.1	67.8	28.8	65.2	27.5	62.6	26.2	57.4	23.7
	-9.8	-11.0	75.9	30.9	73.0	29.8	67.8	27.3	65.2	26.1	62.6	24.9	57.4	22.5
	-9.5	-10.0	77.7	31.1	73.0	28.9	67.8	26.5	65.2	25.3	62.6	24.2	57.4	21.9
	-8.5	-9.1	78.2	30.6	73.0	28.2	67.8	25.8	65.2	24.7	62.6	23.6	57.4	21.4
	-7.0	-7.6	78.2	29.3	73.0	27.0	67.8	24.8	65.2	23.7	62.6	22.6	57.4	20.5
	-5.0	-5.6	78.2	27.6	73.0	25.4	67.8	23.4	65.2	22.4	62.6	21.4	57.4	19.4
	-3.0	-3.7	78.2	26.0	73.0	24.1	67.8	22.1	65.2	21.2	62.6	20.2	57.4	18.4
	0.0	-0.7	78.2	23.8	73.0	22.0	67.8	20.3	65.2	19.4	62.6	18.6	57.4	17.0
	3.0	2.2	78.2	21.9	73.0	20.2	67.8	18.7	65.2	17.9	62.6	17.2	57.4	15.7
	5.0	4.1	78.2	20.7	73.0	19.2	67.8	17.7	65.2	17.0	62.6	16.3	57.4	14.9
	7.0	6.0	78.2	19.6	73.0	18.2	67.8	16.8	65.2	16.1	62.6	15.5	57.4	14.2
	9.0	7.9	78.2	18.6	73.0	17.3	67.8	16.0	65.2	15.3	62.6	14.7	57.4	13.5
	11.0	9.8	78.2	17.6	73.0	16.4	67.8	15.2	65.2	14.6	62.6	14.0	57.4	12.9
	13.0	11.8	78.2	16.7	73.0	15.5	67.8	14.4	65.2	13.9	62.6	13.3	57.4	12.2
	15.0	13.7	78.2	15.9	73.0	14.8	67.8	13.7	65.2	13.2	62.6	12.7	57.4	11.7
50%	-19.8	-20.0	62.5	30.7	60.8	30.2	56.5	27.7	54.3	26.4	52.2	25.2	47.8	22.8
	-18.8	-19.0	63.6	30.9	60.8	29.5	56.5	27.1	54.3	25.8	52.2	24.7	47.8	22.3
	-16.7	-17.0	65.2	30.6	60.8	28.2	56.5	25.8	54.3	24.7	52.2	23.5	47.8	21.4
	-13.7	-15.0	65.2	29.0	60.8	26.8	56.5	24.6	54.3	23.5	52.2	22.4	47.8	20.4
	-11.8	-13.0	65.2	27.5	60.8	25.4	56.5	23.3	54.3	22.3	52.2	21.3	47.8	19.4
	-9.8	-11.0	65.2	26.1	60.8	24.1	56.5	22.1	54.3	21.2	52.2	20.3	47.8	18.4
	-9.5	-10.0	65.2	25.3	60.8	23.4	56.5	21.5	54.3	20.6	52.2	19.7	47.8	18.0
	-8.5	-9.1	65.2	24.7	60.8	22.8	56.5	21.0	54.3	20.1	52.2	19.3	47.8	17.5
	-7.0	-7.6	65.2	23.7	60.8	21.9	56.5	20.2	54.3	19.3	52.2	18.5	47.8	16.9
	-5.0	-5.6	65.2	22.4	60.8	20.7	56.5	19.1	54.3	18.3	52.2	17.5	47.8	16.0
	-3.0	-3.7	65.2	21.2	60.8	19.6	56.5	18.1	54.3	17.4	52.2	16.7	47.8	15.2
	0.0	-0.7	65.2	19.4	60.8	18.0	56.5	16.7	54.3	16.0	52.2	15.4	47.8	14.1
	3.0	2.2	65.2	17.9	60.8	16.7	56.5	15.4	54.3	14.8	52.2	14.2	47.8	13.1
	5.0	4.1	65.2	17.0	60.8	15.8	56.5	14.7	54.3	14.1	52.2	13.5	47.8	12.5
	7.0	6.0	65.2	16.1	60.8	15.0	56.5	14.0	54.3	13.4	52.2	12.9	47.8	11.9
	9.0	7.9	65.2	15.3	60.8	14.3	56.5	13.3	54.3	12.8	52.2	12.3	47.8	11.3
	11.0	9.8	65.2	14.6	60.8	13.6	56.5	12.7	54.3	12.2	52.2	11.7	47.8	10.8
	13.0	11.8	65.2	13.9	60.8	13.0	56.5	12.1	54.3	11.6	52.2	11.2	47.8	10.3
	15.0	13.7	65.2	13.2	60.8	12.4	56.5	11.5	54.3	11.1	52.2	10.7	47.8	9.91

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	70.3	15.1	70.0	16.8	69.7	18.6	69.5	19.5	69.4	20.4	69.0	22.2	
	-18.8	-19.0	71.8	15.6	71.4	17.4	71.1	19.1	70.9	20.0	70.8	20.9	70.4	22.6	
	-16.7	-17.0	74.8	16.8	74.4	18.4	74.1	20.1	74.0	20.9	73.8	21.8	73.5	23.4	
	-13.7	-15.0	78.0	17.9	77.7	19.5	77.4	21.1	77.2	21.9	77.1	22.7	76.7	24.3	
	-11.8	-13.0	81.6	19.0	81.2	20.5	80.9	22.0	80.7	22.8	80.6	23.6	80.2	25.1	
	-9.8	-11.0	85.3	20.1	85.0	21.5	84.7	23.0	84.5	23.7	84.3	24.4	84.0	25.9	
	-9.5	-10.0	87.3	20.6	87.0	22.0	86.6	23.4	86.5	24.1	86.3	24.8	86.0	26.3	
	-8.5	-9.1	89.1	21.0	88.8	22.4	88.5	23.8	88.3	24.5	88.2	25.2	87.8	26.6	
	-7.0	-7.6	92.3	21.8	92.0	23.1	91.7	24.5	91.5	25.1	91.3	25.8	91.0	27.2	
	-5.0	-5.6	96.7	22.8	96.4	24.1	96.1	25.3	95.9	26.0	95.8	26.6	95.4	27.9	
	-3.0	-3.7	101	23.7	101	24.9	101	26.1	100	26.7	100	27.3	99.9	28.5	
	0.0	-0.7	109	25.0	108	26.1	108	27.2	108	27.8	108	28.4	107	29.5	
	3.0	2.2	116	26.2	116	27.2	116	28.3	116	28.8	115	29.3	115	30.4	
	5.0	4.1	122	26.9	122	27.9	121	28.9	121	29.4	121	29.9	121	30.9	
	7.0	6.0	127	27.6	127	28.6	127	29.5	127	30.0	126	30.5	126	31.4	
	9.0	7.9	133	28.3	133	29.2	133	30.1	132	30.5	132	31.0	131	31.7	
	11.0	9.8	139	28.9	139	29.8	139	30.6	139	31.1	138	31.5	131	30.0	
	13.0	11.8	146	29.5	146	30.3	145	31.2	145	31.6	143	31.4	131	28.3	
	15.0	13.7	152	30.1	152	30.9	152	31.6	149	31.3	143	29.8	131	26.9	
120%	-19.8	-20.0	70.0	17.1	69.7	18.8	69.4	20.4	69.2	21.2	69.1	22.0	68.8	23.7	
	-18.8	-19.0	71.4	17.6	71.1	19.2	70.8	20.9	70.6	21.7	70.5	22.5	70.2	24.1	
	-16.7	-17.0	74.4	18.7	74.1	20.2	73.8	21.8	73.6	22.5	73.5	23.3	73.2	24.8	
	-13.7	-15.0	77.7	19.7	77.4	21.2	77.1	22.7	76.9	23.4	76.8	24.1	76.5	25.6	
	-11.8	-13.0	81.2	20.7	80.9	22.1	80.6	23.6	80.4	24.3	80.3	25.0	80.0	26.4	
	-9.8	-11.0	84.9	21.7	84.6	23.1	84.3	24.4	84.2	25.1	84.0	25.8	83.7	27.1	
	-9.5	-10.0	86.9	22.2	86.6	23.5	86.3	24.8	86.2	25.5	86.0	26.1	85.7	27.4	
	-8.5	-9.1	88.8	22.6	88.5	23.9	88.2	25.2	88.0	25.8	87.9	26.5	87.6	27.8	
	-7.0	-7.6	91.9	23.3	91.6	24.6	91.3	25.8	91.2	26.4	91.0	27.0	90.7	28.3	
	-5.0	-5.6	96.4	24.2	96.1	25.4	95.8	26.6	95.6	27.2	95.5	27.8	95.2	28.9	
	-3.0	-3.7	101	25.1	101	26.2	100	27.3	100	27.9	99.9	28.4	99.6	29.5	
	0.0	-0.7	108	26.3	108	27.3	108	28.4	108	28.9	107	29.4	107	30.4	
	3.0	2.2	116	27.4	116	28.4	115	29.3	115	29.8	115	30.3	115	31.3	
	5.0	4.1	121	28.1	121	29.0	121	29.9	121	30.4	121	30.8	120	31.8	
	7.0	6.0	127	28.7	127	29.6	126	30.5	126	30.9	126	31.3	121	30.4	
	9.0	7.9	133	29.3	133	30.2	132	31.0	132	31.4	132	31.8	121	28.8	
	11.0	9.8	139	29.9	139	30.7	138	31.5	138	31.8	132	30.3	121	27.3	
	13.0	11.8	146	30.5	145	31.2	143	31.4	138	30.0	132	28.6	121	25.8	
	15.0	13.7	152	31.0	152	31.7	143	29.8	138	28.4	132	27.1	121	24.5	
110%	-19.8	-20.0	69.6	19.2	69.3	20.7	69.0	22.2	68.9	22.9	68.8	23.7	68.5	25.2	
	-18.8	-19.0	71.0	19.6	70.7	21.1	70.4	22.6	70.3	23.3	70.2	24.1	69.9	25.6	
	-16.7	-17.0	74.0	20.6	73.7	22.0	73.5	23.4	73.3	24.1	73.2	24.8	72.9	26.3	
	-13.7	-15.0	77.3	21.6	77.0	22.9	76.7	24.3	76.6	24.9	76.5	25.6	76.2	27.0	
	-11.8	-13.0	80.8	22.5	80.5	23.8	80.2	25.1	80.1	25.7	80.0	26.4	79.7	27.6	
	-9.8	-11.0	84.6	23.4	84.3	24.6	84.0	25.9	83.9	26.5	83.7	27.1	83.5	28.3	
	-9.5	-10.0	86.5	23.9	86.3	25.1	86.0	26.3	85.9	26.9	85.7	27.4	85.4	28.6	
	-8.5	-9.1	88.4	24.2	88.1	25.4	87.8	26.6	87.7	27.2	87.6	27.8	87.3	28.9	
	-7.0	-7.6	91.6	24.9	91.3	26.0	91.0	27.2	90.9	27.7	90.7	28.3	90.4	29.4	
	-5.0	-5.6	96.0	25.7	95.7	26.8	95.4	27.9	95.3	28.4	95.2	28.9	94.9	30.0	
	-3.0	-3.7	100	26.5	100	27.5	99.9	28.5	99.8	29.0	99.6	29.5	99.3	30.6	
	0.0	-0.7	108	27.6	108	28.5	107	29.5	107	30.0	107	30.4	107	31.4	
	3.0	2.2	116	28.6	115	29.5	115	30.4	115	30.8	115	31.3	111	30.7	
	5.0	4.1	121	29.2	121	30.1	121	30.9	120	31.3	120	31.8	111	29.0	
	7.0	6.0	127	29.8	126	30.6	126	31.4	126	31.8	121	30.4	111	27.5	
	9.0	7.9	133	30.4	132	31.1	131	31.7	126	30.2	121	28.8	111	26.0	
	11.0	9.8	139	30.9	138	31.6	131	30.0	126	28.6	121	27.3	111	24.7	
	13.0	11.8	145	31.4	142	31.0	131	28.3	126	27.1	121	25.8	111	23.4	
	15.0	13.7	152	31.9	142	29.3	131	26.9	126	25.7	121	24.5	111	22.2	
100%	-19.8	-20.0	69.2	21.2	69.0	22.6	68.7	24.0	68.6	24.6	68.4	25.3	68.2	26.7	
	-18.8	-19.0	70.6	21.7	70.4	23.0	70.1	24.3	70.0	25.0	69.9	25.7	69.6	27.0	
	-16.7	-17.0	73.6	22.5	73.4	23.8	73.1	25.1	73.0	25.7	72.9	26.4	72.6	27.7	
	-13.7	-15.0	76.9	23.4	76.7	24.6	76.4	25.9	76.3	26.5	76.1	27.1	75.9	28.3	
	-11.8	-13.0	80.4	24.3	80.2	25.4	79.9	26.6	79.8	27.2	79.7	27.8	79.4	28.9	
	-9.8	-11.0	84.2	25.1	83.9	26.2	83.7	27.3	83.6	27.9	83.4	28.4	83.2	29.5	
	-9.5	-10.0	86.2	25.5	85.9	26.6	85.7	27.7	85.5	28.2	85.4	28.8	85.2	29.8	
	-8.5	-9.1	88.0	25.8	87.8	26.9	87.5	28.0	87.4	28.5	87.2	29.0	87.0	30.1	
	-7.0	-7.6	91.2	26.4	90.9	27.5	90.7	28.5	90.5	29.0	90.4	29.5	90.2	30.5	
	-5.0	-5.6	95.6	27.2	95.4	28.2	95.1	29.1	95.0	29.6	94.9	30.1	94.6	31.1	
	-3.0	-3.7	100	27.9	99.8	28.8	99.6	29.7	99.4	30.2	99.3	30.7	99.1	31.6	
	0.0	-0.7	108	28.9	107	29.8	107	30.6	107	31.1	107	31.5	101	29.8	
	3.0	2.2	115	29.8	115	30.6	115	31.4	115	31.8	110	30.4	101	27.4	
	5.0	4.1	121	30.4	120	31.1	120	31.6	115	30.2	110	28.7	101	25.9	
	7.0	6.0	126	30.9	126	31.6	120	29.9	115	28.5	110	27.2	101	24.6	
	9.0	7.9	132	31.4	129	30.9	120	28.3	115	27.0	110	25.8	101	23.3	
	11.0	9.8	138	31.8	129	29.3	120	26.8	115	25.6	110	24.4	101	22.1	
	13.0	11.8	138	30.0	129	27.6	120	25.4	115	24.2	110	23.1	101	21.0	
	15.0	13.7	138	28.4	129	26.2	120	24.1	115	23.0	110	22.0	101	20.0	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	68.8	23.3	68.6	24.5	68.4	25.7	68.3	26.4	68.1	27.0	67.9	28.2
	-18.8	-19.0	70.2	23.7	70.0	24.9	69.8	26.1	69.7	26.7	69.6	27.3	69.3	28.5
	-16.7	-17.0	73.3	24.5	73.0	25.6	72.8	26.8	72.7	27.4	72.6	27.9	72.4	29.1
	-13.7	-15.0	76.5	25.2	76.3	26.3	76.1	27.5	76.0	28.0	75.8	28.6	75.6	29.7
	-11.8	-13.0	80.0	26.0	79.8	27.1	79.6	28.1	79.5	28.6	79.4	29.2	79.1	30.2
	-9.8	-11.0	83.8	26.8	83.6	27.8	83.4	28.8	83.2	29.3	83.1	29.8	82.9	30.8
	-9.5	-10.0	85.8	27.1	85.6	28.1	85.3	29.1	85.2	29.6	85.1	30.1	84.9	31.0
	-8.5	-9.1	87.6	27.4	87.4	28.4	87.2	29.4	87.1	29.8	86.9	30.3	86.7	31.3
	-7.0	-7.6	90.8	28.0	90.6	28.9	90.3	29.8	90.2	30.3	90.1	30.7	89.9	31.7
	-5.0	-5.6	95.2	28.7	95.0	29.5	94.8	30.4	94.7	30.9	94.6	31.3	91.0	30.4
	-3.0	-3.7	99.7	29.3	99.5	30.1	99.2	30.9	99.1	31.4	99.0	31.8	91.0	28.8
	0.0	-0.7	107	30.2	107	31.0	107	31.7	103	30.6	99.3	29.2	91.0	26.3
	3.0	2.2	115	31.0	115	31.7	108	29.5	103	28.1	99.3	26.8	91.0	24.2
	5.0	4.1	120	31.5	116	30.4	108	27.9	103	26.6	99.3	25.4	91.0	23.0
	7.0	6.0	124	31.3	116	28.8	108	26.4	103	25.2	99.3	24.1	91.0	21.8
	9.0	7.9	124	29.6	116	27.3	108	25.0	103	23.9	99.3	22.8	91.0	20.7
	11.0	9.8	124	28.0	116	25.8	108	23.7	103	22.7	99.3	21.7	91.0	19.7
	13.0	11.8	124	26.5	116	24.5	108	22.5	103	21.5	99.3	20.6	91.0	18.7
	15.0	13.7	124	25.1	116	23.2	108	21.4	103	20.5	99.3	19.6	91.0	17.8
80%	-19.8	-20.0	68.4	25.3	68.2	26.4	68.0	27.5	67.9	28.1	67.8	28.6	67.6	29.7
	-18.8	-19.0	69.9	25.7	69.7	26.8	69.5	27.8	69.4	28.4	69.3	28.9	69.1	30.0
	-16.7	-17.0	72.9	26.4	72.7	27.4	72.5	28.4	72.4	29.0	72.3	29.5	72.1	30.5
	-13.7	-15.0	76.1	27.1	75.9	28.1	75.7	29.0	75.6	29.5	75.5	30.0	75.3	31.0
	-11.8	-13.0	79.7	27.8	79.5	28.7	79.3	29.6	79.2	30.1	79.1	30.6	78.9	31.5
	-9.8	-11.0	83.4	28.4	83.2	29.3	83.0	30.2	82.9	30.7	82.8	31.1	80.9	31.0
	-9.5	-10.0	85.4	28.8	85.2	29.6	85.0	30.5	84.9	30.9	84.8	31.4	80.9	30.1
	-8.5	-9.1	87.2	29.0	87.0	29.9	86.8	30.8	86.7	31.2	86.6	31.6	80.9	29.3
	-7.0	-7.6	90.4	29.5	90.2	30.3	90.0	31.2	89.9	31.6	88.2	31.1	80.9	28.0
	-5.0	-5.6	94.9	30.1	94.7	30.9	94.5	31.7	91.9	30.8	88.2	29.3	80.9	26.5
	-3.0	-3.7	99.3	30.7	99.1	31.4	95.6	30.5	91.9	29.1	88.2	27.7	80.9	25.1
	0.0	-0.7	107	31.5	103	30.5	95.6	27.9	91.9	26.7	88.2	25.4	80.9	23.0
	3.0	2.2	110	30.4	103	28.0	95.6	25.7	91.9	24.5	88.2	23.4	80.9	21.2
	5.0	4.1	110	28.7	103	26.5	95.6	24.3	91.9	23.3	88.2	22.2	80.9	20.2
	7.0	6.0	110	27.2	103	25.1	95.6	23.1	91.9	22.1	88.2	21.1	80.9	19.2
	9.0	7.9	110	25.8	103	23.8	95.6	21.9	91.9	21.0	88.2	20.0	80.9	18.2
	11.0	9.8	110	24.4	103	22.6	95.6	20.8	91.9	19.9	88.2	19.1	80.9	17.4
	13.0	11.8	110	23.1	103	21.4	95.6	19.7	91.9	18.9	88.2	18.1	80.9	16.5
	15.0	13.7	110	22.0	103	20.4	95.6	18.8	91.9	18.0	88.2	17.3	80.9	15.8
70%	-19.8	-20.0	68.1	27.4	67.9	28.4	67.7	29.3	67.6	29.8	67.5	30.3	67.4	31.2
	-18.8	-19.0	69.5	27.7	69.3	28.6	69.1	29.6	69.0	30.0	69.0	30.5	68.8	31.5
	-16.7	-17.0	72.5	28.3	72.3	29.2	72.2	30.1	72.1	30.6	72.0	31.0	70.8	31.2
	-13.7	-15.0	75.8	28.9	75.6	29.8	75.4	30.6	75.3	31.1	75.2	31.5	70.8	29.5
	-11.8	-13.0	79.3	29.5	79.1	30.3	78.9	31.2	78.9	31.6	77.2	31.0	70.8	28.0
	-9.8	-11.0	83.1	30.1	82.9	30.9	82.7	31.7	80.4	30.7	77.2	29.3	70.8	26.4
	-9.5	-10.0	85.0	30.4	84.9	31.2	83.7	31.3	80.4	29.9	77.2	28.5	70.8	25.7
	-8.5	-9.1	86.9	30.6	86.7	31.4	83.7	30.5	80.4	29.1	77.2	27.7	70.8	25.1
	-7.0	-7.6	90.0	31.1	89.9	31.8	83.7	29.2	80.4	27.9	77.2	26.6	70.8	24.0
	-5.0	-5.6	94.5	31.6	90.1	30.1	83.7	27.5	80.4	26.3	77.2	25.1	70.8	22.7
	-3.0	-3.7	96.5	30.9	90.1	28.4	83.7	26.1	80.4	24.9	77.2	23.8	70.8	21.5
	0.0	-0.7	96.5	28.2	90.1	26.0	83.7	23.9	80.4	22.9	77.2	21.8	70.8	19.8
	3.0	2.2	96.5	25.9	90.1	24.0	83.7	22.0	80.4	21.1	77.2	20.2	70.8	18.4
	5.0	4.1	96.5	24.6	90.1	22.7	83.7	20.9	80.4	20.0	77.2	19.2	70.8	17.5
	7.0	6.0	96.5	23.3	90.1	21.6	83.7	19.9	80.4	19.1	77.2	18.2	70.8	16.6
	9.0	7.9	96.5	22.1	90.1	20.5	83.7	18.9	80.4	18.1	77.2	17.4	70.8	15.9
	11.0	9.8	96.5	21.0	90.1	19.5	83.7	18.0	80.4	17.3	77.2	16.6	70.8	15.1
	13.0	11.8	96.5	20.0	90.1	18.5	83.7	17.1	80.4	16.4	77.2	15.8	70.8	14.4
	15.0	13.7	96.5	19.0	90.1	17.7	83.7	16.3	80.4	15.7	77.2	15.0	70.8	13.8
60%	-19.8	-20.0	67.7	29.4	67.5	30.3	67.4	31.1	67.3	31.5	66.2	31.1	60.7	28.1
	-18.8	-19.0	69.1	29.7	69.0	30.5	68.8	31.3	68.7	31.7	66.2	30.3	60.7	27.4
	-16.7	-17.0	72.1	30.2	72.0	31.0	71.7	31.7	68.9	30.2	66.2	28.8	60.7	26.0
	-13.7	-15.0	75.4	30.8	75.2	31.5	71.7	30.0	68.9	28.6	66.2	27.3	60.7	24.7
	-11.8	-13.0	78.9	31.3	77.2	31.0	71.7	28.4	68.9	27.1	66.2	25.8	60.7	23.4
	-9.8	-11.0	82.7	31.8	77.2	29.3	71.7	26.8	68.9	25.6	66.2	24.5	60.7	22.2
	-9.5	-10.0	82.7	30.9	77.2	28.5	71.7	26.1	68.9	24.9	66.2	23.8	60.7	21.6
	-8.5	-9.1	82.7	30.1	77.2	27.7	71.7	25.4	68.9	24.3	66.2	23.2	60.7	21.1
	-7.0	-7.6	82.7	28.8	77.2	26.6	71.7	24.4	68.9	23.3	66.2	22.3	60.7	20.2
	-5.0	-5.6	82.7	27.2	77.2	25.1	71.7	23.0	68.9	22.1	66.2	21.1	60.7	19.2
	-3.0	-3.7	82.7	25.7	77.2	23.8	71.7	21.9	68.9	20.9	66.2	20.0	60.7	18.2
	0.0	-0.7	82.7	23.6	77.2	21.8	71.7	20.1	68.9	19.3	66.2	18.5	60.7	16.8
	3.0	2.2	82.7	21.8	77.2	20.2	71.7	18.6	68.9	17.9	66.2	17.1	60.7	15.6
	5.0	4.1	82.7	20.7	77.2	19.2	71.7	17.7	68.9	17.0	66.2	16.3	60.7	14.9
	7.0	6.0	82.7	19.6	77.2	18.2	71.7	16.9	68.9	16.2	66.2	15.5	60.7	14.2
	9.0	7.9	82.7	18.7	77.2	17.4	71.7	16.1	68.9	15.4	66.2	14.8	60.7	13.6
	11.0	9.8	82.7	17.8	77.2	16.6	71.7	15.3	68.9	14.7	66.2	14.1	60.7	13.0
	13.0	11.8	82.7	16.9	77.2	15.8	71.7	14.6	68.9	14.0	66.2	13.5	60.7	12.4
	15.0	13.7	82.7	16.1	77.2	15.0	71.7	14.0	68.9	13.4	66.2	12.9	60.7	11.9
50%	-19.8	-20.0	67.3	31.5	64.3	30.1	59.8	27.6	57.5	26.3	55.2	25.1	50.6	22.7
	-18.8	-19.0	68.7	31.7	64.3	29.3	59.8	26.9	57.5	25.7	55.2	24.5	50.6	22.2
	-16.7	-17.0	68.9	30.2	64.3	27.9	59.8	25.5	57.5	24.4	55.2	23.3	50.6	21.1
	-13.7	-15.0	68.9	28.6	64.3	26.4	59.8	24.2	57.5	23.2	55.2	22.1	50.6	20.1
	-11.8	-13.0	68.9	27.1	64.3	25.0	59.8	23.0	57.5	22.0	55.2	21.0	50.6	19.1
	-9.8	-11.0	68.9	25.6	64.3	23.7	59.8	21.8	57.5	20.9	55.2	19.9	50.6	18.2
	-9.5	-10.0	68.9	24.9	64.3	23.0	59.8	21.2	57.5	20.3	55.2	19.4	50.6	17.7
	-8.5	-9.1	68.9	24.3	64.3	22.5	59.8	20.7	57.5	19.8	55.2	19.0	50.6	17.3
	-7.0	-7.6	68.9	23.3	64.3	21.6	59.8	19.9	57.5	19.1	55.2	18.2	50.6	16.6
	-5.0	-5.6	68.9	22.1	64.3	20.4	59.8	18.8	57.5	18.1	55.2	17.3	50.6	15.8
	-3.0	-3.7	68.9	20.9	64.3	19.4	59.8	17.9	57.5	17.2	55.2	16.5	50.6	15.1
	0.0	-0.7	68.9	19.3	64.3	17.9	59.8	16.6	57.5	15.9	55.2	15.3	50.6	14.0
	3.0	2.2	68.9	17.9	64.3	16.6	59.8	15.4	57.5	14.8	55.2	14.2	50.6	13.0
	5.0	4.1	68.9	17.0	64.3	15.8	59.8	14.7	57.5	14.1	55.2	13.5	50.6	12.5
	7.0	6.0	68.9	16.2	64.3	15.1	59.8	14.0	57.5	13.5	55.2	12.9	50.6	11.9
	9.0	7.9	68.9	15.4	64.3	14.4	59.8	13.4	57.5	12.9	55.2	12.4	50.6	11.4
	11.0	9.8	68.9	14.7	64.3	13.8	59.8	12.8	57.5	12.3	55.2	11.9	50.6	10.9
	13.0	11.8	68.9	14.0	64.3	13.1	59.8	12.2	57.5	11.8	55.2	11.3	50.6	10.5
	15.0	13.7	68.9	13.4	64.3	12.6	59.8	11.7	57.5	11.3	55.2	10.9	50.6	10.1

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	74.3	16.0	73.9	17.9	73.6	19.7	73.4	20.6	73.3	21.6	72.9	23.4	
	-18.8	-19.0	75.8	16.6	75.5	18.4	75.1	20.2	74.9	21.1	74.8	22.0	74.4	23.8	
	-16.7	-17.0	79.0	17.8	78.7	19.5	78.3	21.3	78.1	22.1	78.0	23.0	77.6	24.7	
	-13.7	-15.0	82.5	19.0	82.1	20.6	81.8	22.3	81.6	23.1	81.4	23.9	81.1	25.6	
	-11.8	-13.0	86.2	20.1	85.8	21.7	85.5	23.3	85.3	24.0	85.2	24.8	84.8	26.4	
	-9.8	-11.0	90.2	21.2	89.8	22.7	89.5	24.2	89.3	25.0	89.1	25.7	88.8	27.2	
	-9.5	-10.0	92.3	21.8	91.9	23.2	91.6	24.7	91.4	25.4	91.2	26.1	90.9	27.6	
	-8.5	-9.1	94.2	22.2	93.8	23.7	93.5	25.1	93.3	25.8	93.2	26.5	92.8	28.0	
	-7.0	-7.6	97.5	23.0	97.2	24.4	96.8	25.8	96.7	26.5	96.5	27.2	96.2	28.5	
	-5.0	-5.6	102	24.0	102	25.3	102	26.6	101	27.3	101	28.0	101	29.3	
	-3.0	-3.7	107	24.9	107	26.2	106	27.4	106	28.1	106	28.7	106	29.9	
	0.0	-0.7	115	26.3	114	27.5	114	28.6	114	29.2	114	29.8	113	30.9	
	3.0	2.2	123	27.5	123	28.6	122	29.7	122	30.2	122	30.8	122	31.8	
	5.0	4.1	129	28.3	128	29.3	128	30.3	128	30.8	128	31.4	127	32.4	
	7.0	6.0	134	29.0	134	30.0	134	30.9	134	31.4	133	31.9	133	32.9	
	9.0	7.9	141	29.6	140	30.6	140	31.5	140	32.0	140	32.5	138	32.8	
	11.0	9.8	147	30.3	147	31.2	146	32.1	146	32.5	146	33.0	138	31.0	
	13.0	11.8	154	30.9	154	31.8	153	32.6	153	33.1	150	32.5	138	29.3	
	15.0	13.7	161	31.5	160	32.3	160	33.1	156	32.4	150	30.8	138	27.8	
120%	-19.8	-20.0	73.9	18.2	73.6	19.9	73.3	21.6	73.1	22.4	72.9	23.3	72.6	25.0	
	-18.8	-19.0	75.4	18.7	75.1	20.4	74.8	22.0	74.6	22.9	74.5	23.7	74.1	25.4	
	-16.7	-17.0	78.6	19.8	78.3	21.4	78.0	23.0	77.8	23.8	77.7	24.6	77.3	26.2	
	-13.7	-15.0	82.1	20.9	81.8	22.4	81.4	23.9	81.3	24.7	81.1	25.4	80.8	26.9	
	-11.8	-13.0	85.8	21.9	85.5	23.4	85.2	24.8	85.0	25.5	84.8	26.3	84.5	27.7	
	-9.8	-11.0	89.8	22.9	89.5	24.3	89.1	25.7	89.0	26.4	88.8	27.1	88.5	28.5	
	-9.5	-10.0	91.9	23.4	91.5	24.8	91.2	26.1	91.1	26.8	90.9	27.5	90.6	28.8	
	-8.5	-9.1	93.8	23.9	93.5	25.2	93.2	26.5	93.0	27.2	92.8	27.8	92.5	29.2	
	-7.0	-7.6	97.1	24.6	96.8	25.9	96.5	27.2	96.3	27.8	96.2	28.4	95.9	29.7	
	-5.0	-5.6	102	25.5	102	26.7	101	28.0	101	28.6	101	29.2	101	30.4	
	-3.0	-3.7	107	26.4	106	27.5	106	28.7	106	29.3	106	29.8	105	31.0	
	0.0	-0.7	114	27.6	114	28.7	114	29.8	114	30.3	113	30.9	113	31.9	
	3.0	2.2	123	28.8	122	29.8	122	30.8	122	31.3	122	31.8	121	32.8	
	5.0	4.1	128	29.5	128	30.4	128	31.4	127	31.8	127	32.3	127	33.3	
	7.0	6.0	134	30.1	134	31.0	133	31.9	133	32.4	133	32.8	127	31.4	
	9.0	7.9	140	30.7	140	31.6	140	32.5	139	32.9	138	33.0	127	29.8	
	11.0	9.8	147	31.3	146	32.2	146	33.0	144	32.8	138	31.3	127	28.2	
	13.0	11.8	154	31.9	153	32.7	150	32.5	144	31.0	138	29.6	127	26.7	
	15.0	13.7	160	32.4	160	33.2	150	30.8	144	29.4	138	28.0	127	25.3	
110%	-19.8	-20.0	73.5	20.3	73.2	21.8	72.9	23.4	72.8	24.2	72.6	25.0	72.3	26.5	
	-18.8	-19.0	75.0	20.8	74.7	22.3	74.4	23.8	74.3	24.6	74.1	25.4	73.8	26.9	
	-16.7	-17.0	78.2	21.8	77.9	23.2	77.6	24.7	77.5	25.4	77.3	26.2	77.1	27.6	
	-13.7	-15.0	81.7	22.8	81.4	24.2	81.1	25.6	80.9	26.2	80.8	26.9	80.5	28.3	
	-11.8	-13.0	85.4	23.7	85.1	25.1	84.8	26.4	84.7	27.1	84.5	27.7	84.2	29.0	
	-9.8	-11.0	89.4	24.7	89.1	25.9	88.8	27.2	88.7	27.8	88.5	28.5	88.2	29.7	
	-9.5	-10.0	91.5	25.1	91.2	26.4	90.9	27.6	90.7	28.2	90.6	28.8	90.3	30.1	
	-8.5	-9.1	93.4	25.5	93.1	26.7	92.8	28.0	92.7	28.6	92.5	29.2	92.2	30.4	
	-7.0	-7.6	96.7	26.2	96.5	27.4	96.2	28.5	96.0	29.1	95.9	29.7	95.6	30.9	
	-5.0	-5.6	101	27.0	101	28.2	101	29.3	101	29.8	101	30.4	100	31.5	
	-3.0	-3.7	106	27.8	106	28.9	106	29.9	105	30.5	105	31.0	105	32.1	
	0.0	-0.7	114	29.0	114	30.0	113	30.9	113	31.4	113	31.9	113	32.9	
	3.0	2.2	122	30.0	122	30.9	122	31.8	121	32.3	121	32.8	116	31.7	
	5.0	4.1	128	30.6	128	31.5	127	32.4	127	32.8	127	33.3	116	30.0	
	7.0	6.0	134	31.2	133	32.1	133	32.9	132	33.0	127	31.4	116	28.4	
	9.0	7.9	140	31.8	140	32.6	138	32.8	132	31.3	127	29.8	116	26.9	
	11.0	9.8	146	32.4	146	33.1	138	31.0	132	29.6	127	28.2	116	25.5	
	13.0	11.8	153	32.9	148	32.0	138	29.3	132	28.0	127	26.7	116	24.2	
	15.0	13.7	159	33.0	148	30.3	138	27.8	132	26.6	127	25.3	116	23.0	
100%	-19.8	-20.0	73.1	22.4	72.8	23.8	72.6	25.2	72.4	25.9	72.3	26.7	72.1	28.1	
	-18.8	-19.0	74.6	22.9	74.3	24.3	74.1	25.6	74.0	26.3	73.8	27.0	73.6	28.4	
	-16.7	-17.0	77.8	23.8	77.6	25.1	77.3	26.4	77.2	27.1	77.0	27.7	76.8	29.1	
	-13.7	-15.0	81.3	24.7	81.0	25.9	80.7	27.2	80.6	27.8	80.5	28.5	80.2	29.7	
	-11.8	-13.0	85.0	25.5	84.7	26.8	84.5	28.0	84.3	28.6	84.2	29.2	83.9	30.4	
	-9.8	-11.0	89.0	26.4	88.7	27.6	88.5	28.7	88.3	29.3	88.2	29.9	87.9	31.0	
	-9.5	-10.0	91.1	26.8	90.8	27.9	90.5	29.1	90.4	29.6	90.3	30.2	90.0	31.3	
	-8.5	-9.1	93.0	27.2	92.7	28.3	92.5	29.4	92.3	29.9	92.2	30.5	92.0	31.6	
	-7.0	-7.6	96.3	27.8	96.1	28.8	95.8	29.9	95.7	30.4	95.6	31.0	95.3	32.0	
	-5.0	-5.6	101	28.6	101	29.6	101	30.6	100	31.1	100	31.6	100.0	32.6	
	-3.0	-3.7	106	29.3	105	30.2	105	31.2	105	31.7	105	32.2	105	33.1	
	0.0	-0.7	114	30.3	113	31.2	113	32.1	113	32.6	113	33.0	106	30.8	
	3.0	2.2	122	31.3	122	32.1	121	32.9	120	32.9	115	31.4	106	28.3	
	5.0	4.1	127	31.8	127	32.6	125	32.6	120	31.1	115	29.7	106	26.8	
	7.0	6.0	133	32.4	133	33.1	125	30.9	120	29.5	115	28.1	106	25.4	
	9.0	7.9	139	32.9	135	31.9	125	29.2	120	27.9	115	26.6	106	24.1	
	11.0	9.8	144	32.8	135	30.2	125	27.7	120	26.5	115	25.3	106	22.9	
	13.0	11.8	144	31.0	135	28.6	125	26.2	120	25.1	115	23.9	106	21.7	
	15.0	13.7	144	29.4	135	27.1	125	24.9	120	23.8	115	22.8	106	20.7	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	72.7	24.5	72.5	25.8	72.2	27.1	72.1	27.7	72.0	28.4	71.8	29.6
	-18.8	-19.0	74.2	24.9	74.0	26.2	73.7	27.4	73.6	28.1	73.5	28.7	73.3	29.9
	-16.7	-17.0	77.4	25.8	77.2	27.0	76.9	28.1	76.8	28.7	76.7	29.3	76.5	30.5
	-13.7	-15.0	80.9	26.6	80.6	27.7	80.4	28.8	80.3	29.4	80.2	30.0	79.9	31.1
	-11.8	-13.0	84.6	27.4	84.4	28.4	84.1	29.5	84.0	30.1	83.9	30.6	83.7	31.7
	-9.8	-11.0	88.6	28.1	88.3	29.2	88.1	30.2	88.0	30.7	87.9	31.2	87.6	32.3
	-9.5	-10.0	90.7	28.5	90.4	29.5	90.2	30.5	90.1	31.0	90.0	31.5	89.7	32.6
	-8.5	-9.1	92.6	28.8	92.4	29.8	92.1	30.8	92.0	31.3	91.9	31.8	91.7	32.8
	-7.0	-7.6	96.0	29.4	95.7	30.3	95.5	31.3	95.4	31.8	95.2	32.2	95.0	33.2
	-5.0	-5.6	101	30.1	100	31.0	100	31.9	100	32.3	99.9	32.8	95.2	31.4
	-3.0	-3.7	105	30.7	105	31.6	105	32.4	105	32.9	104	32.9	95.2	29.7
	0.0	-0.7	113	31.7	113	32.5	113	33.2	108	31.6	104	30.1	95.2	27.2
	3.0	2.2	121	32.5	121	33.3	113	30.4	108	29.0	104	27.7	95.2	25.0
	5.0	4.1	127	33.0	121	31.4	113	28.8	108	27.5	104	26.2	95.2	23.7
	7.0	6.0	130	32.3	121	29.8	113	27.3	108	26.1	104	24.9	95.2	22.5
	9.0	7.9	130	30.6	121	28.2	113	25.9	108	24.7	104	23.6	95.2	21.4
	11.0	9.8	130	29.0	121	26.7	113	24.5	108	23.5	104	22.4	95.2	20.4
	13.0	11.8	130	27.4	121	25.3	113	23.3	108	22.3	104	21.3	95.2	19.4
	15.0	13.7	130	26.0	121	24.0	113	22.1	108	21.2	104	20.3	95.2	18.5
80%	-19.8	-20.0	72.3	26.7	72.1	27.8	71.9	28.9	71.8	29.5	71.7	30.0	71.5	31.2
	-18.8	-19.0	73.8	27.0	73.6	28.1	73.4	29.2	73.3	29.8	73.2	30.3	73.0	31.4
	-16.7	-17.0	77.0	27.7	76.8	28.8	76.6	29.9	76.5	30.4	76.4	30.9	76.2	32.0
	-13.7	-15.0	80.5	28.5	80.3	29.5	80.1	30.5	80.0	31.0	79.9	31.5	79.6	32.5
	-11.8	-13.0	84.2	29.2	84.0	30.1	83.8	31.1	83.7	31.6	83.6	32.1	83.4	33.0
	-9.8	-11.0	88.2	29.9	88.0	30.8	87.8	31.7	87.7	32.2	87.6	32.6	84.6	31.9
	-9.5	-10.0	90.3	30.2	90.1	31.1	89.9	32.0	89.8	32.4	89.6	32.9	84.6	31.0
	-8.5	-9.1	92.2	30.5	92.0	31.4	91.8	32.2	91.7	32.7	91.6	33.1	84.6	30.2
	-7.0	-7.6	95.6	31.0	95.3	31.8	95.1	32.7	95.0	33.1	92.3	32.1	84.6	28.9
	-5.0	-5.6	100	31.6	100	32.4	99.8	33.2	96.2	31.8	92.3	30.2	84.6	27.3
	-3.0	-3.7	105	32.2	105	32.9	100	31.5	96.2	30.0	92.3	28.6	84.6	25.9
	0.0	-0.7	113	33.0	108	31.5	100	28.8	96.2	27.5	92.3	26.2	84.6	23.8
	3.0	2.2	115	31.4	108	28.9	100	26.5	96.2	25.3	92.3	24.2	84.6	21.9
	5.0	4.1	115	29.7	108	27.4	100	25.1	96.2	24.0	92.3	22.9	84.6	20.8
	7.0	6.0	115	28.1	108	25.9	100	23.8	96.2	22.8	92.3	21.8	84.6	19.8
	9.0	7.9	115	26.6	108	24.6	100	22.6	96.2	21.7	92.3	20.7	84.6	18.9
	11.0	9.8	115	25.3	108	23.4	100	21.5	96.2	20.6	92.3	19.7	84.6	18.0
	13.0	11.8	115	23.9	108	22.2	100	20.4	96.2	19.6	92.3	18.7	84.6	17.1
	15.0	13.7	115	22.8	108	21.1	100	19.5	96.2	18.7	92.3	17.9	84.6	16.3
70%	-19.8	-20.0	71.9	28.8	71.7	29.8	71.6	30.8	71.5	31.3	71.4	31.7	71.2	32.7
	-18.8	-19.0	73.4	29.1	73.2	30.1	73.1	31.0	73.0	31.5	72.9	32.0	72.7	33.0
	-16.7	-17.0	76.6	29.7	76.4	30.7	76.3	31.6	76.2	32.1	76.1	32.5	74.0	32.2
	-13.7	-15.0	80.1	30.4	79.9	31.2	79.7	32.1	79.6	32.6	79.5	33.0	74.0	30.5
	-11.8	-13.0	83.8	31.0	83.6	31.8	83.4	32.7	83.4	33.1	80.8	32.0	74.0	28.8
	-9.8	-11.0	87.8	31.6	87.6	32.4	87.4	33.2	84.1	31.7	80.8	30.2	74.0	27.3
	-9.5	-10.0	89.9	31.9	89.7	32.7	87.5	32.3	84.1	30.8	80.8	29.3	74.0	26.5
	-8.5	-9.1	91.8	32.1	91.6	32.9	87.5	31.4	84.1	30.0	80.8	28.6	74.0	25.8
	-7.0	-7.6	95.2	32.6	94.2	32.9	87.5	30.1	84.1	28.7	80.8	27.4	74.0	24.8
	-5.0	-5.6	99.8	33.1	94.2	31.0	87.5	28.4	84.1	27.1	80.8	25.9	74.0	23.4
	-3.0	-3.7	101	31.8	94.2	29.3	87.5	26.9	84.1	25.7	80.8	24.5	74.0	22.2
	0.0	-0.7	101	29.1	94.2	26.9	87.5	24.7	84.1	23.6	80.8	22.6	74.0	20.5
	3.0	2.2	101	26.8	94.2	24.8	87.5	22.8	84.1	21.8	80.8	20.8	74.0	19.0
	5.0	4.1	101	25.4	94.2	23.5	87.5	21.6	84.1	20.7	80.8	19.8	74.0	18.0
	7.0	6.0	101	24.1	94.2	22.3	87.5	20.5	84.1	19.7	80.8	18.8	74.0	17.2
	9.0	7.9	101	22.9	94.2	21.2	87.5	19.5	84.1	18.7	80.8	17.9	74.0	16.4
	11.0	9.8	101	21.7	94.2	20.2	87.5	18.6	84.1	17.9	80.8	17.1	74.0	15.6
	13.0	11.8	101	20.6	94.2	19.1	87.5	17.7	84.1	17.0	80.8	16.3	74.0	14.9
	15.0	13.7	101	19.7	94.2	18.3	87.5	16.9	84.1	16.2	80.8	15.6	74.0	14.3
60%	-19.8	-20.0	71.5	30.9	71.4	31.7	71.2	32.6	71.1	33.0	69.2	32.1	63.5	28.9
	-18.8	-19.0	73.0	31.2	72.9	32.0	72.7	32.8	72.1	32.9	69.2	31.3	63.5	28.2
	-16.7	-17.0	76.2	31.7	76.1	32.5	75.0	32.7	72.1	31.2	69.2	29.7	63.5	26.8
	-13.7	-15.0	79.7	32.3	79.5	33.0	75.0	30.9	72.1	29.5	69.2	28.1	63.5	25.4
	-11.8	-13.0	83.4	32.8	80.8	32.0	75.0	29.3	72.1	27.9	69.2	26.6	63.5	24.1
	-9.8	-11.0	86.5	32.8	80.8	30.2	75.0	27.7	72.1	26.4	69.2	25.2	63.5	22.9
	-9.5	-10.0	86.5	31.9	80.8	29.3	75.0	26.9	72.1	25.7	69.2	24.5	63.5	22.2
	-8.5	-9.1	86.5	31.0	80.8	28.6	75.0	26.2	72.1	25.1	69.2	23.9	63.5	21.7
	-7.0	-7.6	86.5	29.7	80.8	27.4	75.0	25.1	72.1	24.0	69.2	23.0	63.5	20.9
	-5.0	-5.6	86.5	28.0	80.8	25.9	75.0	23.8	72.1	22.7	69.2	21.7	63.5	19.8
	-3.0	-3.7	86.5	26.5	80.8	24.5	75.0	22.6	72.1	21.6	69.2	20.6	63.5	18.8
	0.0	-0.7	86.5	24.4	80.8	22.6	75.0	20.8	72.1	19.9	69.2	19.1	63.5	17.4
	3.0	2.2	86.5	22.5	80.8	20.8	75.0	19.2	72.1	18.4	69.2	17.7	63.5	16.1
	5.0	4.1	86.5	21.4	80.8	19.8	75.0	18.3	72.1	17.6	69.2	16.8	63.5	15.4
	7.0	6.0	86.5	20.3	80.8	18.8	75.0	17.4	72.1	16.7	69.2	16.0	63.5	14.7
	9.0	7.9	86.5	19.3	80.8	17.9	75.0	16.6	72.1	16.0	69.2	15.3	63.5	14.0
	11.0	9.8	86.5	18.4	80.8	17.1	75.0	15.9	72.1	15.2	69.2	14.6	63.5	13.4
	13.0	11.8	86.5	17.5	80.8	16.3	75.0	15.1	72.1	14.5	69.2	14.0	63.5	12.8
	15.0	13.7	86.5	16.7	80.8	15.6	75.0	14.4	72.1	13.9	69.2	13.4	63.5	12.3
50%	-19.8	-20.0	71.1	33.0	67.3	31.0	62.5	28.4	60.1	27.2	57.7	25.9	52.9	23.5
	-18.8	-19.0	72.1	32.9	67.3	30.3	62.5	27.7	60.1	26.5	57.7	25.3	52.9	22.9
	-16.7	-17.0	72.1	31.2	67.3	28.7	62.5	26.3	60.1	25.2	57.7	24.0	52.9	21.8
	-13.7	-15.0	72.1	29.5	67.3	27.2	62.5	25.0	60.1	23.9	57.7	22.8	52.9	20.7
	-11.8	-13.0	72.1	27.9	67.3	25.8	62.5	23.7	60.1	22.7	57.7	21.7	52.9	19.7
	-9.8	-11.0	72.1	26.4	67.3	24.4	62.5	22.5	60.1	21.5	57.7	20.6	52.9	18.7
	-9.5	-10.0	72.1	25.7	67.3	23.8	62.5	21.9	60.1	20.9	57.7	20.0	52.9	18.3
	-8.5	-9.1	72.1	25.1	67.3	23.2	62.5	21.4	60.1	20.5	57.7	19.6	52.9	17.8
	-7.0	-7.6	72.1	24.0	67.3	22.3	62.5	20.5	60.1	19.7	57.7	18.8	52.9	17.2
	-5.0	-5.6	72.1	22.7	67.3	21.1	62.5	19.4	60.1	18.6	57.7	17.9	52.9	16.3
	-3.0	-3.7	72.1	21.6	67.3	20.0	62.5	18.5	60.1	17.7	57.7	17.0	52.9	15.5
	0.0	-0.7	72.1	19.9	67.3	18.5	62.5	17.1	60.1	16.4	57.7	15.8	52.9	14.4
	3.0	2.2	72.1	18.4	67.3	17.1	62.5	15.9	60.1	15.3	57.7	14.7	52.9	13.5
	5.0	4.1	72.1	17.6	67.3	16.3	62.5	15.2	60.1	14.6	57.7	14.0	52.9	12.9
	7.0	6.0	72.1	16.7	67.3	15.6	62.5	14.5	60.1	13.9	57.7	13.4	52.9	12.3
	9.0	7.9	72.1	16.0	67.3	14.9	62.5	13.8	60.1	13.3	57.7	12.8	52.9	11.8
	11.0	9.8	72.1	15.2	67.3	14.2	62.5	13.2	60.1	12.7	57.7	12.3	52.9	11.3
	13.0	11.8	72.1	14.5	67.3	13.6	62.5	12.6	60.1	12.2	57.7	11.7	52.9	10.8
	15.0	13.7	72.1	13.9	67.3	13.0	62.5	12.1	60.1	11.7	57.7	11.2	52.9	10.4

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	78.7	17.5	78.3	19.5	78.0	21.5	77.8	22.5	77.6	23.4	77.3	25.4		
	-18.8	-19.0	80.3	18.2	79.9	20.1	79.6	22.0	79.4	23.0	79.2	23.9	78.8	25.9		
	-16.7	-17.0	83.7	19.4	83.3	21.3	82.9	23.1	82.8	24.0	82.6	24.9	82.2	26.8		
	-13.7	-15.0	87.3	20.7	87.0	22.4	86.6	24.2	86.4	25.1	86.2	25.9	85.9	27.7		
	-11.8	-13.0	91.3	21.9	90.9	23.6	90.5	25.2	90.4	26.1	90.2	26.9	89.8	28.6		
	-9.8	-11.0	95.5	23.1	95.1	24.7	94.8	26.3	94.6	27.1	94.4	27.9	94.0	29.5		
	-9.5	-10.0	97.7	23.6	97.3	25.2	97.0	26.8	96.8	27.5	96.6	28.3	96.2	29.9		
	-8.5	-9.1	99.7	24.2	99.4	25.7	99.0	27.2	98.8	28.0	98.7	28.7	98.3	30.3		
	-7.0	-7.6	103	25.0	103	26.5	103	27.9	102	28.7	102	29.4	102	30.9		
	-5.0	-5.6	108	26.1	108	27.5	108	28.9	107	29.6	107	30.3	107	31.7		
	-3.0	-3.7	113	27.0	113	28.4	112	29.7	112	30.4	112	31.1	112	32.4		
	0.0	-0.7	122	28.5	121	29.7	121	31.0	121	31.6	121	32.2	120	33.5		
	3.0	2.2	130	29.8	130	31.0	130	32.1	129	32.7	129	33.3	129	34.4		
	5.0	4.1	136	30.6	136	31.7	136	32.8	135	33.4	135	33.9	135	35.0		
	7.0	6.0	143	31.4	142	32.4	142	33.5	142	34.0	141	34.5	141	35.6		
	9.0	7.9	149	32.1	149	33.1	148	34.1	148	34.6	148	35.1	145	35.0		
	11.0	9.8	156	32.8	155	33.7	155	34.7	155	35.2	155	35.7	145	33.1		
	13.0	11.8	163	33.5	163	34.4	162	35.3	162	35.7	158	34.7	145	31.3		
	15.0	13.7	170	34.1	170	34.9	170	35.8	164	34.5	158	32.9	145	29.7		
120%	-19.8	-20.0	78.3	19.8	77.9	21.6	77.6	23.4	77.4	24.3	77.3	25.3	77.0	27.1		
	-18.8	-19.0	79.9	20.4	79.5	22.2	79.2	23.9	79.0	24.8	78.9	25.7	78.5	27.5		
	-16.7	-17.0	83.2	21.5	82.9	23.2	82.6	24.9	82.4	25.8	82.2	26.6	81.9	28.3		
	-13.7	-15.0	86.9	22.7	86.6	24.3	86.2	25.9	86.1	26.8	85.9	27.6	85.6	29.2		
	-11.8	-13.0	90.8	23.8	90.5	25.4	90.2	26.9	90.0	27.7	89.8	28.5	89.5	30.0		
	-9.8	-11.0	95.1	24.9	94.7	26.4	94.4	27.9	94.2	28.6	94.1	29.3	93.7	30.8		
	-9.5	-10.0	97.3	25.4	96.9	26.9	96.6	28.3	96.4	29.0	96.3	29.8	95.9	31.2		
	-8.5	-9.1	99.3	25.9	99.0	27.3	98.7	28.7	98.5	29.4	98.3	30.1	98.0	31.6		
	-7.0	-7.6	103	26.7	103	28.0	102	29.4	102	30.1	102	30.8	102	32.1		
	-5.0	-5.6	108	27.7	107	29.0	107	30.3	107	30.9	107	31.6	106	32.9		
	-3.0	-3.7	113	28.6	112	29.8	112	31.1	112	31.7	112	32.3	111	33.5		
	0.0	-0.7	121	29.9	121	31.1	121	32.2	120	32.8	120	33.4	120	34.5		
	3.0	2.2	130	31.1	130	32.2	129	33.3	129	33.8	129	34.3	129	35.4		
	5.0	4.1	136	31.9	136	32.9	135	33.9	135	34.4	135	34.9	134	35.5		
	7.0	6.0	142	32.6	142	33.6	141	34.5	141	35.0	141	35.5	134	33.6		
	9.0	7.9	149	33.2	148	34.2	148	35.1	148	35.6	146	35.3	134	31.8		
	11.0	9.8	155	33.9	155	34.8	155	35.7	152	35.1	146	33.4	134	30.1		
	13.0	11.8	163	34.5	162	35.4	158	34.7	152	33.1	146	31.5	134	28.5		
	15.0	13.7	170	35.1	170	35.9	158	32.9	152	31.4	146	29.9	134	27.1		
110%	-19.8	-20.0	77.9	22.1	77.6	23.7	77.3	25.4	77.1	26.2	77.0	27.1	76.6	28.7		
	-18.8	-19.0	79.5	22.6	79.1	24.2	78.8	25.9	78.7	26.7	78.5	27.5	78.2	29.1		
	-16.7	-17.0	82.8	23.7	82.5	25.2	82.2	26.8	82.1	27.6	81.9	28.3	81.6	29.9		
	-13.7	-15.0	86.5	24.7	86.2	26.2	85.9	27.7	85.7	28.4	85.6	29.2	85.3	30.7		
	-11.8	-13.0	90.4	25.8	90.1	27.2	89.8	28.6	89.7	29.3	89.5	30.0	89.2	31.4		
	-9.8	-11.0	94.6	26.8	94.3	28.1	94.0	29.5	93.9	30.1	93.7	30.8	93.4	32.2		
	-9.5	-10.0	96.9	27.2	96.5	28.6	96.2	29.9	96.1	30.5	95.9	31.2	95.6	32.5		
	-8.5	-9.1	98.9	27.7	98.6	29.0	98.3	30.3	98.1	30.9	98.0	31.6	97.7	32.9		
	-7.0	-7.6	102	28.4	102	29.6	102	30.9	102	31.5	102	32.1	101	33.4		
	-5.0	-5.6	107	29.3	107	30.5	107	31.7	107	32.3	106	32.9	106	34.0		
	-3.0	-3.7	112	30.1	112	31.3	112	32.4	112	33.0	111	33.5	111	34.7		
	0.0	-0.7	121	31.4	120	32.4	120	33.5	120	34.0	120	34.5	120	35.6		
	3.0	2.2	129	32.5	129	33.4	129	34.4	129	34.9	129	35.4	122	33.8		
	5.0	4.1	135	33.1	135	34.1	135	35.0	135	35.5	134	35.5	122	32.0		
	7.0	6.0	142	33.8	141	34.7	141	35.6	139	35.3	134	33.6	122	30.3		
	9.0	7.9	148	34.4	148	35.3	145	35.0	139	33.4	134	31.8	122	28.7		
	11.0	9.8	155	35.0	155	35.8	145	33.1	139	31.6	134	30.1	122	27.2		
	13.0	11.8	162	35.6	156	34.2	145	31.3	139	29.9	134	28.5	122	25.8		
	15.0	13.7	167	35.2	156	32.4	145	29.7	139	28.4	134	27.1	122	24.5		
100%	-19.8	-20.0	77.4	24.3	77.2	25.9	76.9	27.4	76.8	28.1	76.6	28.9	76.3	30.4		
	-18.8	-19.0	79.0	24.8	78.8	26.3	78.5	27.8	78.3	28.5	78.2	29.3	77.9	30.7		
	-16.7	-17.0	82.4	25.8	82.1	27.2	81.9	28.6	81.7	29.3	81.6	30.0	81.3	31.5		
	-13.7	-15.0	86.1	26.8	85.8	28.1	85.5	29.5	85.4	30.1	85.2	30.8	85.0	32.2		
	-11.8	-13.0	90.0	27.7	89.7	29.0	89.5	30.3	89.3	30.9	89.2	31.6	88.9	32.9		
	-9.8	-11.0	94.2	28.6	93.9	29.8	93.7	31.1	93.5	31.7	93.4	32.3	93.1	33.5		
	-9.5	-10.0	96.4	29.0	96.2	30.2	95.9	31.5	95.7	32.1	95.6	32.7	95.3	33.9		
	-8.5	-9.1	98.5	29.4	98.2	30.6	97.9	31.8	97.8	32.4	97.7	33.0	97.4	34.1		
	-7.0	-7.6	102	30.1	102	31.2	101	32.4	101	32.9	101	33.5	101	34.6		
	-5.0	-5.6	107	30.9	107	32.0	106	33.1	106	33.6	106	34.2	106	35.2		
	-3.0	-3.7	112	31.7	112	32.7	111	33.7	111	34.2	111	34.8	111	35.8		
	0.0	-0.7	120	32.8	120	33.7	120	34.7	120	35.2	120	35.7	111	32.9		
	3.0	2.2	129	33.8	129	34.7	128	35.6	126	35.2	121	33.5	111	30.2		
	5.0	4.1	135	34.4	135	35.3	132	34.9	126	33.3	121	31.7	111	28.6		
	7.0	6.0	141	35.0	141	35.8	132	33.0	126	31.5	121	30.0	111	27.1		
	9.0	7.9	148	35.6	142	34.1	132	31.2	126	29.8	121	28.4	111	25.7		
	11.0	9.8	152	35.1	142	32.3	132	29.6	126	28.3	121	27.0	111	24.4		
	13.0	11.8	152	33.1	142	30.5	132	28.0	126	26.8	121	25.5	111	23.2		
	15.0	13.7	152	31.4	142	29.0	132	26.6	126	25.4	121	24.3	111	22.1		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	77.0	26.6	76.8	28.0	76.5	29.3	76.4	30.0	76.3	30.7	76.0	32.1
	-18.8	-19.0	78.6	27.1	78.4	28.4	78.1	29.7	78.0	30.4	77.9	31.0	77.6	32.4
	-16.7	-17.0	82.0	27.9	81.8	29.2	81.5	30.5	81.4	31.1	81.3	31.7	81.0	33.0
	-13.7	-15.0	85.7	28.8	85.4	30.0	85.2	31.2	85.0	31.8	84.9	32.4	84.7	33.6
	-11.8	-13.0	89.6	29.6	89.3	30.8	89.1	31.9	89.0	32.5	88.8	33.1	88.6	34.3
	-9.8	-11.0	93.8	30.4	93.6	31.6	93.3	32.7	93.2	33.2	93.1	33.8	92.8	34.9
	-9.5	-10.0	96.0	30.8	95.8	31.9	95.5	33.0	95.4	33.6	95.3	34.1	95.0	35.2
	-8.5	-9.1	98.1	31.2	97.8	32.3	97.6	33.3	97.4	33.9	97.3	34.4	97.1	35.4
	-7.0	-7.6	102	31.8	101	32.8	101	33.8	101	34.3	101	34.8	100	35.6
	-5.0	-5.6	107	32.5	106	33.5	106	34.5	106	35.0	106	35.4	100	33.5
	-3.0	-3.7	112	33.2	111	34.1	111	35.1	111	35.5	109	35.2	100	31.7
	0.0	-0.7	120	34.2	120	35.1	118	35.4	114	33.8	109	32.2	100	29.1
	3.0	2.2	129	35.1	127	35.5	118	32.5	114	31.0	109	29.6	100	26.8
	5.0	4.1	135	35.7	127	33.6	118	30.8	114	29.4	109	28.0	100	25.4
	7.0	6.0	137	34.5	127	31.8	118	29.1	114	27.8	109	26.6	100	24.1
	9.0	7.9	137	32.6	127	30.1	118	27.6	114	26.4	109	25.2	100	22.9
	11.0	9.8	137	30.9	127	28.5	118	26.2	114	25.1	109	23.9	100	21.8
	13.0	11.8	137	29.2	127	27.0	118	24.8	114	23.8	109	22.7	100	20.7
	15.0	13.7	137	27.8	127	25.7	118	23.6	114	22.6	109	21.6	100	19.7
80%	-19.8	-20.0	76.6	28.9	76.4	30.1	76.2	31.3	76.1	31.9	76.0	32.5	75.7	33.7
	-18.8	-19.0	78.2	29.3	78.0	30.5	77.8	31.6	77.7	32.2	77.5	32.8	77.3	34.0
	-16.7	-17.0	81.6	30.0	81.4	31.2	81.1	32.3	81.0	32.9	80.9	33.4	80.7	34.6
	-13.7	-15.0	85.2	30.8	85.0	31.9	84.8	33.0	84.7	33.5	84.6	34.1	84.4	35.1
	-11.8	-13.0	89.2	31.6	89.0	32.6	88.7	33.6	88.6	34.1	88.5	34.7	88.3	35.7
	-9.8	-11.0	93.4	32.3	93.2	33.3	93.0	34.3	92.8	34.8	92.7	35.2	89.0	34.1
	-9.5	-10.0	95.6	32.7	95.4	33.6	95.2	34.6	95.1	35.1	94.9	35.5	89.0	33.1
	-8.5	-9.1	97.7	33.0	97.4	33.9	97.2	34.8	97.1	35.3	97.0	35.8	89.0	32.3
	-7.0	-7.6	101	33.5	101	34.4	101	35.3	101	35.8	97.1	34.3	89.0	30.9
	-5.0	-5.6	106	34.2	106	35.0	105	35.6	101	34.0	97.1	32.3	89.0	29.2
	-3.0	-3.7	111	34.8	111	35.6	105	33.6	101	32.1	97.1	30.6	89.0	27.6
	0.0	-0.7	120	35.7	113	33.6	105	30.8	101	29.4	97.1	28.0	89.0	25.4
	3.0	2.2	121	33.5	113	30.9	105	28.3	101	27.1	97.1	25.8	89.0	23.4
	5.0	4.1	121	31.7	113	29.2	105	26.8	101	25.7	97.1	24.5	89.0	22.3
	7.0	6.0	121	30.0	113	27.7	105	25.4	101	24.3	97.1	23.3	89.0	21.2
	9.0	7.9	121	28.4	113	26.3	105	24.2	101	23.1	97.1	22.1	89.0	20.1
	11.0	9.8	121	27.0	113	24.9	105	23.0	101	22.0	97.1	21.0	89.0	19.2
	13.0	11.8	121	25.5	113	23.6	105	21.8	101	20.9	97.1	20.0	89.0	18.2
	15.0	13.7	121	24.3	113	22.5	105	20.8	101	19.9	97.1	19.1	89.0	17.4
70%	-19.8	-20.0	76.2	31.1	76.0	32.2	75.8	33.3	75.7	33.8	75.6	34.3	75.4	35.4
	-18.8	-19.0	77.8	31.5	77.6	32.5	77.4	33.6	77.3	34.1	77.2	34.6	77.0	35.6
	-16.7	-17.0	81.2	32.2	81.0	33.2	80.8	34.1	80.7	34.6	80.6	35.1	77.9	34.4
	-13.7	-15.0	84.8	32.8	84.6	33.8	84.4	34.7	84.3	35.2	84.2	35.7	77.9	32.6
	-11.8	-13.0	88.8	33.5	88.6	34.4	88.4	35.3	88.3	35.8	85.0	34.2	77.9	30.8
	-9.8	-11.0	93.0	34.1	92.8	35.0	92.1	35.5	88.5	33.9	85.0	32.3	77.9	29.1
	-9.5	-10.0	95.2	34.5	95.0	35.3	92.1	34.5	88.5	32.9	85.0	31.4	77.9	28.3
	-8.5	-9.1	97.2	34.7	97.0	35.6	92.1	33.6	88.5	32.1	85.0	30.6	77.9	27.6
	-7.0	-7.6	101	35.2	99.1	35.2	92.1	32.2	88.5	30.7	85.0	29.3	77.9	26.5
	-5.0	-5.6	106	35.8	99.1	33.1	92.1	30.4	88.5	29.0	85.0	27.7	77.9	25.0
	-3.0	-3.7	106	34.0	99.1	31.3	92.1	28.7	88.5	27.5	85.0	26.2	77.9	23.8
	0.0	-0.7	106	31.1	99.1	28.7	92.1	26.4	88.5	25.2	85.0	24.1	77.9	21.9
	3.0	2.2	106	28.6	99.1	26.4	92.1	24.3	88.5	23.3	85.0	22.3	77.9	20.3
	5.0	4.1	106	27.1	99.1	25.1	92.1	23.1	88.5	22.1	85.0	21.2	77.9	19.3
	7.0	6.0	106	25.7	99.1	23.8	92.1	21.9	88.5	21.0	85.0	20.1	77.9	18.4
	9.0	7.9	106	24.4	99.1	22.6	92.1	20.9	88.5	20.0	85.0	19.2	77.9	17.5
	11.0	9.8	106	23.2	99.1	21.5	92.1	19.9	88.5	19.1	85.0	18.3	77.9	16.7
	13.0	11.8	106	22.0	99.1	20.4	92.1	18.9	88.5	18.1	85.0	17.4	77.9	15.9
	15.0	13.7	106	21.0	99.1	19.5	92.1	18.0	88.5	17.3	85.0	16.6	77.9	15.2
60%	-19.8	-20.0	75.8	33.4	75.6	34.3	75.5	35.2	75.4	35.7	72.8	34.3	66.8	30.9
	-18.8	-19.0	77.4	33.7	77.2	34.6	77.0	35.5	75.9	35.1	72.8	33.4	66.8	30.2
	-16.7	-17.0	80.8	34.3	80.6	35.1	78.9	34.9	75.9	33.3	72.8	31.7	66.8	28.7
	-13.7	-15.0	84.4	34.9	84.2	35.7	78.9	33.1	75.9	31.6	72.8	30.1	66.8	27.2
	-11.8	-13.0	88.3	35.4	85.0	34.2	78.9	31.3	75.9	29.9	72.8	28.5	66.8	25.8
	-9.8	-11.0	91.0	35.1	85.0	32.3	78.9	29.6	75.9	28.3	72.8	27.0	66.8	24.4
	-9.5	-10.0	91.0	34.1	85.0	31.4	78.9	28.8	75.9	27.5	72.8	26.2	66.8	23.8
	-8.5	-9.1	91.0	33.2	85.0	30.6	78.9	28.0	75.9	26.8	72.8	25.6	66.8	23.2
	-7.0	-7.6	91.0	31.8	85.0	29.3	78.9	26.9	75.9	25.7	72.8	24.5	66.8	22.3
	-5.0	-5.6	91.0	30.0	85.0	27.7	78.9	25.4	75.9	24.3	72.8	23.2	66.8	21.1
	-3.0	-3.7	91.0	28.4	85.0	26.2	78.9	24.1	75.9	23.1	72.8	22.1	66.8	20.1
	0.0	-0.7	91.0	26.0	85.0	24.1	78.9	22.2	75.9	21.3	72.8	20.4	66.8	18.6
	3.0	2.2	91.0	24.0	85.0	22.3	78.9	20.5	75.9	19.7	72.8	18.9	66.8	17.2
	5.0	4.1	91.0	22.8	85.0	21.2	78.9	19.5	75.9	18.8	72.8	18.0	66.8	16.4
	7.0	6.0	91.0	21.7	85.0	20.1	78.9	18.6	75.9	17.9	72.8	17.1	66.8	15.7
	9.0	7.9	91.0	20.6	85.0	19.2	78.9	17.7	75.9	17.0	72.8	16.3	66.8	15.0
	11.0	9.8	91.0	19.6	85.0	18.3	78.9	16.9	75.9	16.3	72.8	15.6	66.8	14.3
	13.0	11.8	91.0	18.7	85.0	17.4	78.9	16.1	75.9	15.5	72.8	14.9	66.8	13.7
	15.0	13.7	91.0	17.8	85.0	16.6	78.9	15.4	75.9	14.8	72.8	14.3	66.8	13.1
50%	-19.8	-20.0	75.4	35.7	70.8	33.2	65.8	30.4	63.2	29.0	60.7	27.7	55.6	25.1
	-18.8	-19.0	75.9	35.1	70.8	32.3	65.8	29.6	63.2	28.3	60.7	27.0	55.6	24.5
	-16.7	-17.0	75.9	33.3	70.8	30.7	65.8	28.2	63.2	26.9	60.7	25.7	55.6	23.3
	-13.7	-15.0	75.9	31.6	70.8	29.1	65.8	26.7	63.2	25.6	60.7	24.4	55.6	22.2
	-11.8	-13.0	75.9	29.9	70.8	27.6	65.8	25.3	63.2	24.2	60.7	23.2	55.6	21.1
	-9.8	-11.0	75.9	28.3	70.8	26.1	65.8	24.0	63.2	23.0	60.7	22.0	55.6	20.0
	-9.5	-10.0	75.9	27.5	70.8	25.4	65.8	23.4	63.2	22.4	60.7	21.4	55.6	19.5
	-8.5	-9.1	75.9	26.8	70.8	24.8	65.8	22.8	63.2	21.9	60.7	20.9	55.6	19.1
	-7.0	-7.6	75.9	25.7	70.8	23.8	65.8	21.9	63.2	21.0	60.7	20.1	55.6	18.3
	-5.0	-5.6	75.9	24.3	70.8	22.5	65.8	20.8	63.2	19.9	60.7	19.1	55.6	17.4
	-3.0	-3.7	75.9	23.1	70.8	21.4	65.8	19.8	63.2	19.0	60.7	18.2	55.6	16.6
	0.0	-0.7	75.9	21.3	70.8	19.8	65.8	18.3	63.2	17.5	60.7	16.8	55.6	15.4
	3.0	2.2	75.9	19.7	70.8	18.3	65.8	17.0	63.2	16.3	60.7	15.7	55.6	14.4
	5.0	4.1	75.9	18.8	70.8	17.5	65.8	16.2	63.2	15.6	60.7	14.9	55.6	13.7
	7.0	6.0	75.9	17.9	70.8	16.6	65.8	15.5	63.2	14.9	60.7	14.3	55.6	13.1
	9.0	7.9	75.9	17.0	70.8	15.9	65.8	14.8	63.2	14.2	60.7	13.7	55.6	12.6
	11.0	9.8	75.9	16.3	70.8	15.2	65.8	14.1	63.2	13.6	60.7	13.1	55.6	12.1
	13.0	11.8	75.9	15.5	70.8	14.5	65.8	13.5	63.2	13.0	60.7	12.5	55.6	11.6
	15.0	13.7	75.9	14.8	70.8	13.9	65.8	12.9	63.2	12.5	60.7	12.0	55.6	11.1

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	81.0	17.5	80.6	19.6	80.2	21.6	80.1	22.7	79.9	23.7	79.5	25.8	
	-18.8	-19.0	82.6	18.2	82.2	20.2	81.9	22.2	81.7	23.2	81.5	24.2	81.1	26.3	
	-16.7	-17.0	86.1	19.5	85.7	21.4	85.3	23.4	85.1	24.3	85.0	25.3	84.6	27.2	
	-13.7	-15.0	89.8	20.8	89.5	22.6	89.1	24.5	88.9	25.4	88.7	26.3	88.3	28.2	
	-11.8	-13.0	93.9	22.1	93.5	23.8	93.1	25.6	92.9	26.5	92.7	27.4	92.4	29.1	
	-9.8	-11.0	98.2	23.3	97.8	25.0	97.4	26.7	97.3	27.5	97.1	28.4	96.7	30.0	
	-9.5	-10.0	100	23.9	100	25.6	99.7	27.2	99.5	28.0	99.3	28.8	99.0	30.5	
	-8.5	-9.1	103	24.4	102	26.1	102	27.7	102	28.5	101	29.3	101	30.9	
	-7.0	-7.6	106	25.3	106	26.9	105	28.4	105	29.2	105	30.0	105	31.5	
	-5.0	-5.6	111	26.5	111	27.9	111	29.4	110	30.1	110	30.9	110	32.4	
	-3.0	-3.7	116	27.5	116	28.9	116	30.3	116	31.0	115	31.7	115	33.1	
	0.0	-0.7	125	29.0	125	30.3	124	31.6	124	32.3	124	32.9	124	34.3	
	3.0	2.2	134	30.4	134	31.6	133	32.8	133	33.4	133	34.0	133	35.3	
	5.0	4.1	140	31.2	140	32.4	139	33.6	139	34.1	139	34.7	139	35.9	
	7.0	6.0	147	32.1	146	33.2	146	34.3	146	34.8	146	35.4	145	36.5	
	9.0	7.9	153	32.8	153	33.9	153	34.9	152	35.5	152	36.0	151	36.8	
	11.0	9.8	160	33.5	160	34.5	160	35.6	159	36.1	159	36.6	151	34.8	
	13.0	11.8	168	34.3	168	35.2	167	36.2	167	36.7	165	36.5	151	32.9	
	15.0	13.7	176	34.9	175	35.8	175	36.7	172	36.3	165	34.6	151	31.2	
120%	-19.8	-20.0	80.6	19.9	80.2	21.8	79.9	23.7	79.7	24.7	79.5	25.6	79.2	27.5	
	-18.8	-19.0	82.2	20.5	81.8	22.4	81.5	24.2	81.3	25.2	81.1	26.1	80.8	28.0	
	-16.7	-17.0	85.6	21.7	85.3	23.5	85.0	25.3	84.8	26.2	84.6	27.1	84.3	28.9	
	-13.7	-15.0	89.4	22.9	89.1	24.6	88.7	26.3	88.5	27.2	88.4	28.0	88.0	29.7	
	-11.8	-13.0	93.4	24.1	93.1	25.7	92.7	27.4	92.6	28.2	92.4	29.0	92.0	30.6	
	-9.8	-11.0	97.8	25.2	97.4	26.8	97.1	28.4	96.9	29.1	96.7	29.9	96.4	31.5	
	-9.5	-10.0	100	25.8	99.7	27.3	99.3	28.8	99.2	29.6	99.0	30.4	98.7	31.9	
	-8.5	-9.1	102	26.3	102	27.8	101	29.3	101	30.0	101	30.8	101	32.2	
	-7.0	-7.6	106	27.1	105	28.5	105	30.0	105	30.7	105	31.4	104	32.8	
	-5.0	-5.6	111	28.2	111	29.5	110	30.9	110	31.6	110	32.2	110	33.6	
	-3.0	-3.7	116	29.1	116	30.4	115	31.7	115	32.4	115	33.0	115	34.3	
	0.0	-0.7	125	30.5	124	31.7	124	32.9	124	33.5	124	34.2	123	35.4	
	3.0	2.2	134	31.8	133	32.9	133	34.0	133	34.6	133	35.2	132	36.3	
	5.0	4.1	140	32.6	139	33.7	139	34.7	139	35.3	139	35.8	138	36.9	
	7.0	6.0	146	33.3	146	34.4	146	35.4	145	35.9	145	36.4	140	35.3	
	9.0	7.9	153	34.0	153	35.0	152	36.0	152	36.5	152	37.0	140	33.4	
	11.0	9.8	160	34.7	160	35.6	159	36.6	159	36.9	152	35.1	140	31.7	
	13.0	11.8	168	35.4	167	36.3	165	36.5	159	34.8	152	33.2	140	30.0	
	15.0	13.7	175	36.0	175	36.8	165	34.6	159	33.0	152	31.5	140	28.4	
110%	-19.8	-20.0	80.1	22.3	79.8	24.0	79.5	25.8	79.3	26.7	79.2	27.5	78.9	29.3	
	-18.8	-19.0	81.8	22.8	81.4	24.5	81.1	26.3	81.0	27.1	80.8	28.0	80.5	29.7	
	-16.7	-17.0	85.2	23.9	84.9	25.6	84.6	27.2	84.4	28.0	84.3	28.9	83.9	30.5	
	-13.7	-15.0	89.0	25.0	88.6	26.6	88.3	28.2	88.2	29.0	88.0	29.7	87.7	31.3	
	-11.8	-13.0	93.0	26.1	92.7	27.6	92.4	29.1	92.2	29.9	92.0	30.6	91.7	32.1	
	-9.8	-11.0	97.3	27.2	97.0	28.6	96.7	30.0	96.5	30.7	96.4	31.5	96.1	32.9	
	-9.5	-10.0	99.6	27.7	99.3	29.1	99.0	30.5	98.8	31.2	98.7	31.9	98.3	33.3	
	-8.5	-9.1	102	28.2	101	29.5	101	30.9	101	31.6	101	32.2	100	33.6	
	-7.0	-7.6	105	28.9	105	30.2	105	31.5	105	32.2	104	32.8	104	34.2	
	-5.0	-5.6	110	29.9	110	31.1	110	32.4	110	33.0	110	33.6	109	34.9	
	-3.0	-3.7	116	30.7	115	31.9	115	33.1	115	33.7	115	34.3	114	35.5	
	0.0	-0.7	124	32.0	124	33.1	124	34.3	123	34.8	123	35.4	123	36.5	
	3.0	2.2	133	33.2	133	34.2	133	35.3	132	35.8	132	36.3	128	35.6	
	5.0	4.1	139	33.9	139	34.9	139	35.9	139	36.4	138	36.9	128	33.7	
	7.0	6.0	146	34.6	145	35.5	145	36.5	145	37.0	140	35.3	128	31.9	
	9.0	7.9	153	35.3	152	36.2	151	36.8	145	35.1	140	33.4	128	30.2	
	11.0	9.8	160	35.9	159	36.7	151	34.8	145	33.2	140	31.7	128	28.6	
	13.0	11.8	167	36.5	163	35.9	151	32.9	145	31.4	140	30.0	128	27.1	
	15.0	13.7	175	37.0	163	34.1	151	31.2	145	29.8	140	28.4	128	25.8	
100%	-19.8	-20.0	79.7	24.7	79.4	26.3	79.1	27.8	79.0	28.6	78.8	29.4	78.5	31.0	
	-18.8	-19.0	81.3	25.2	81.0	26.7	80.7	28.3	80.6	29.1	80.5	29.8	80.2	31.4	
	-16.7	-17.0	84.8	26.2	84.5	27.7	84.2	29.2	84.1	29.9	83.9	30.7	83.6	32.1	
	-13.7	-15.0	88.5	27.2	88.2	28.6	88.0	30.0	87.8	30.7	87.7	31.5	87.4	32.9	
	-11.8	-13.0	92.6	28.2	92.3	29.5	92.0	30.9	91.8	31.6	91.7	32.2	91.4	33.6	
	-9.8	-11.0	96.9	29.1	96.6	30.4	96.3	31.7	96.2	32.4	96.0	33.0	95.7	34.3	
	-9.5	-10.0	99.2	29.6	98.9	30.9	98.6	32.1	98.4	32.8	98.3	33.4	98.0	34.7	
	-8.5	-9.1	101	30.0	101	31.3	101	32.5	101	33.1	100	33.7	100	35.0	
	-7.0	-7.6	105	30.7	105	31.9	104	33.1	104	33.7	104	34.3	104	35.5	
	-5.0	-5.6	110	31.6	110	32.7	109	33.8	109	34.4	109	35.0	109	36.1	
	-3.0	-3.7	115	32.4	115	33.4	115	34.5	114	35.1	114	35.6	114	36.7	
	0.0	-0.7	124	33.5	123	34.6	123	35.6	123	36.1	123	36.6	116	34.6	
	3.0	2.2	133	34.6	132	35.5	132	36.5	132	37.0	127	35.3	116	31.8	
	5.0	4.1	139	35.3	139	36.2	138	36.7	132	35.0	127	33.3	116	30.1	
	7.0	6.0	145	35.9	145	36.7	138	34.7	132	33.1	127	31.6	116	28.5	
	9.0	7.9	152	36.5	148	35.9	138	32.8	132	31.4	127	29.9	116	27.1	
	11.0	9.8	159	36.9	148	34.0	138	31.1	132	29.7	127	28.4	116	25.7	
	13.0	11.8	159	34.8	148	32.1	138	29.4	132	28.1	127	26.9	116	24.4	
	15.0	13.7	159	33.0	148	30.4	138	28.0	132	26.7	127	25.5	116	23.2	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	79.3	27.0	79.0	28.5	78.7	29.9	78.6	30.6	78.5	31.3	78.2	32.8
	-18.8	-19.0	80.9	27.5	80.6	28.9	80.4	30.3	80.2	31.0	80.1	31.7	79.8	33.1
	-16.7	-17.0	84.3	28.4	84.1	29.8	83.8	31.1	83.7	31.8	83.6	32.4	83.3	33.8
	-13.7	-15.0	88.1	29.3	87.8	30.6	87.6	31.9	87.4	32.5	87.3	33.2	87.1	34.4
	-11.8	-13.0	92.1	30.2	91.9	31.4	91.6	32.7	91.5	33.3	91.4	33.9	91.1	35.1
	-9.8	-11.0	96.5	31.1	96.2	32.2	95.9	33.4	95.8	34.0	95.7	34.6	95.4	35.7
	-9.5	-10.0	98.7	31.5	98.5	32.6	98.2	33.8	98.1	34.3	98.0	34.9	97.7	36.1
	-8.5	-9.1	101	31.9	101	33.0	100	34.1	100	34.7	100	35.2	99.8	36.3
	-7.0	-7.6	104	32.5	104	33.6	104	34.6	104	35.2	104	35.7	103	36.8
	-5.0	-5.6	110	33.3	109	34.3	109	35.3	109	35.8	109	36.3	105	35.3
	-3.0	-3.7	115	34.0	114	35.0	114	35.9	114	36.4	114	36.9	105	33.4
	0.0	-0.7	123	35.1	123	36.0	123	36.9	119	35.6	114	33.9	105	30.6
	3.0	2.2	132	36.0	132	36.9	124	34.2	119	32.7	114	31.1	105	28.2
	5.0	4.1	138	36.6	133	35.3	124	32.4	119	30.9	114	29.5	105	26.7
	7.0	6.0	143	36.3	133	33.4	124	30.6	119	29.3	114	27.9	105	25.3
	9.0	7.9	143	34.3	133	31.7	124	29.0	119	27.8	114	26.5	105	24.1
	11.0	9.8	143	32.5	133	30.0	124	27.6	119	26.4	114	25.2	105	22.9
	13.0	11.8	143	30.7	133	28.4	124	26.1	119	25.0	114	23.9	105	21.7
	15.0	13.7	143	29.2	133	27.0	124	24.8	119	23.8	114	22.7	105	20.7
80%	-19.8	-20.0	78.8	29.4	78.6	30.7	78.4	32.0	78.2	32.6	78.1	33.3	77.9	34.5
	-18.8	-19.0	80.5	29.8	80.2	31.1	80.0	32.3	79.9	33.0	79.8	33.6	79.5	34.8
	-16.7	-17.0	83.9	30.7	83.7	31.8	83.4	33.0	83.3	33.6	83.2	34.2	83.0	35.4
	-13.7	-15.0	87.7	31.5	87.4	32.6	87.2	33.7	87.1	34.3	87.0	34.9	86.7	36.0
	-11.8	-13.0	91.7	32.2	91.5	33.3	91.2	34.4	91.1	35.0	91.0	35.5	90.8	36.6
	-9.8	-11.0	96.0	33.0	95.8	34.1	95.6	35.1	95.5	35.6	95.3	36.1	93.1	35.9
	-9.5	-10.0	98.3	33.4	98.1	34.4	97.8	35.4	97.7	35.9	97.6	36.4	93.1	34.9
	-8.5	-9.1	100	33.7	100	34.7	99.9	35.7	99.8	36.2	99.7	36.7	93.1	34.0
	-7.0	-7.6	104	34.3	104	35.2	104	36.2	103	36.7	102	36.1	93.1	32.6
	-5.0	-5.6	109	35.0	109	35.9	109	36.8	106	35.8	102	34.0	93.1	30.7
	-3.0	-3.7	114	35.6	114	36.5	110	35.4	106	33.8	102	32.2	93.1	29.1
	0.0	-0.7	123	36.6	118	35.4	110	32.4	106	30.9	102	29.5	93.1	26.7
	3.0	2.2	127	35.3	118	32.5	110	29.8	106	28.5	102	27.2	93.1	24.7
	5.0	4.1	127	33.3	118	30.7	110	28.2	106	27.0	102	25.8	93.1	23.4
	7.0	6.0	127	31.6	118	29.1	110	26.8	106	25.6	102	24.5	93.1	22.3
	9.0	7.9	127	29.9	118	27.6	110	25.4	106	24.3	102	23.3	93.1	21.2
	11.0	9.8	127	28.4	118	26.2	110	24.2	106	23.1	102	22.1	93.1	20.2
	13.0	11.8	127	26.9	118	24.9	110	22.9	106	22.0	102	21.0	93.1	19.2
	15.0	13.7	127	25.5	118	23.7	110	21.8	106	20.9	102	20.0	93.1	18.3
70%	-19.8	-20.0	78.4	31.8	78.2	32.9	78.0	34.0	77.9	34.6	77.8	35.2	77.6	36.3
	-18.8	-19.0	80.0	32.2	79.8	33.3	79.6	34.4	79.5	34.9	79.4	35.4	79.2	36.5
	-16.7	-17.0	83.5	32.9	83.3	33.9	83.1	35.0	83.0	35.5	82.9	36.0	81.4	36.2
	-13.7	-15.0	87.2	33.6	87.0	34.6	86.8	35.6	86.7	36.1	86.6	36.6	81.4	34.3
	-11.8	-13.0	91.3	34.3	91.1	35.2	90.9	36.2	90.8	36.7	88.8	36.0	81.4	32.4
	-9.8	-11.0	95.6	35.0	95.4	35.9	95.2	36.8	92.5	35.7	88.8	34.0	81.4	30.7
	-9.5	-10.0	97.9	35.3	97.7	36.2	96.3	36.3	92.5	34.7	88.8	33.0	81.4	29.8
	-8.5	-9.1	100.0	35.6	99.8	36.5	96.3	35.4	92.5	33.8	88.8	32.2	81.4	29.1
	-7.0	-7.6	104	36.1	103	36.9	96.3	33.9	92.5	32.3	88.8	30.8	81.4	27.9
	-5.0	-5.6	109	36.7	104	34.9	96.3	32.0	92.5	30.5	88.8	29.1	81.4	26.4
	-3.0	-3.7	111	35.8	104	33.0	96.3	30.2	92.5	28.9	88.8	27.6	81.4	25.0
	0.0	-0.7	111	32.8	104	30.2	96.3	27.8	92.5	26.6	88.8	25.4	81.4	23.0
	3.0	2.2	111	30.1	104	27.8	96.3	25.6	92.5	24.5	88.8	23.4	81.4	21.3
	5.0	4.1	111	28.5	104	26.4	96.3	24.3	92.5	23.3	88.8	22.3	81.4	20.3
	7.0	6.0	111	27.1	104	25.0	96.3	23.1	92.5	22.1	88.8	21.2	81.4	19.3
	9.0	7.9	111	25.7	104	23.8	96.3	22.0	92.5	21.1	88.8	20.2	81.4	18.4
	11.0	9.8	111	24.4	104	22.6	96.3	20.9	92.5	20.1	88.8	19.2	81.4	17.6
	13.0	11.8	111	23.2	104	21.5	96.3	19.9	92.5	19.1	88.8	18.3	81.4	16.7
	15.0	13.7	111	22.1	104	20.5	96.3	19.0	92.5	18.2	88.8	17.5	81.4	16.0
60%	-19.8	-20.0	78.0	34.2	77.8	35.2	77.6	36.1	77.5	36.6	76.2	36.1	69.8	32.6
	-18.8	-19.0	79.6	34.5	79.4	35.4	79.2	36.4	79.1	36.8	76.2	35.2	69.8	31.7
	-16.7	-17.0	83.0	35.1	82.9	36.0	82.5	36.8	79.3	35.1	76.2	33.4	69.8	30.2
	-13.7	-15.0	86.8	35.7	86.6	36.6	82.5	34.8	79.3	33.2	76.2	31.7	69.8	28.6
	-11.8	-13.0	90.8	36.3	88.8	36.0	82.5	32.9	79.3	31.5	76.2	30.0	69.8	27.1
	-9.8	-11.0	95.2	36.9	88.8	34.0	82.5	31.1	79.3	29.8	76.2	28.4	69.8	25.7
	-9.5	-10.0	95.2	35.9	88.8	33.0	82.5	30.3	79.3	28.9	76.2	27.6	69.8	25.0
	-8.5	-9.1	95.2	34.9	88.8	32.2	82.5	29.5	79.3	28.2	76.2	26.9	69.8	24.4
	-7.0	-7.6	95.2	33.4	88.8	30.8	82.5	28.3	79.3	27.1	76.2	25.8	69.8	23.5
	-5.0	-5.6	95.2	31.5	88.8	29.1	82.5	26.8	79.3	25.6	76.2	24.5	69.8	22.2
	-3.0	-3.7	95.2	29.9	88.8	27.6	82.5	25.4	79.3	24.3	76.2	23.2	69.8	21.1
	0.0	-0.7	95.2	27.4	88.8	25.4	82.5	23.4	79.3	22.4	76.2	21.4	69.8	19.5
	3.0	2.2	95.2	25.3	88.8	23.4	82.5	21.6	79.3	20.7	76.2	19.9	69.8	18.1
	5.0	4.1	95.2	24.0	88.8	22.3	82.5	20.6	79.3	19.7	76.2	18.9	69.8	17.3
	7.0	6.0	95.2	22.8	88.8	21.2	82.5	19.6	79.3	18.8	76.2	18.0	69.8	16.5
	9.0	7.9	95.2	21.7	88.8	20.2	82.5	18.7	79.3	17.9	76.2	17.2	69.8	15.8
	11.0	9.8	95.2	20.7	88.8	19.2	82.5	17.8	79.3	17.1	76.2	16.4	69.8	15.1
	13.0	11.8	95.2	19.6	88.8	18.3	82.5	17.0	79.3	16.3	76.2	15.7	69.8	14.4
	15.0	13.7	95.2	18.7	88.8	17.5	82.5	16.2	79.3	15.6	76.2	15.0	69.8	13.8
50%	-19.8	-20.0	77.5	36.6	74.0	34.9	68.8	32.0	66.1	30.5	63.5	29.1	58.2	26.4
	-18.8	-19.0	79.1	36.8	74.0	34.0	68.8	31.2	66.1	29.8	63.5	28.4	58.2	25.8
	-16.7	-17.0	79.3	35.1	74.0	32.3	68.8	29.6	66.1	28.3	63.5	27.0	58.2	24.5
	-13.7	-15.0	79.3	33.2	74.0	30.6	68.8	28.1	66.1	26.9	63.5	25.7	58.2	23.3
	-11.8	-13.0	79.3	31.5	74.0	29.0	68.8	26.7	66.1	25.5	63.5	24.4	58.2	22.2
	-9.8	-11.0	79.3	29.8	74.0	27.5	68.8	25.3	66.1	24.2	63.5	23.2	58.2	21.1
	-9.5	-10.0	79.3	28.9	74.0	26.8	68.8	24.6	66.1	23.6	63.5	22.6	58.2	20.5
	-8.5	-9.1	79.3	28.2	74.0	26.1	68.8	24.0	66.1	23.0	63.5	22.0	58.2	20.1
	-7.0	-7.6	79.3	27.1	74.0	25.0	68.8	23.1	66.1	22.1	63.5	21.2	58.2	19.3
	-5.0	-5.6	79.3	25.6	74.0	23.7	68.8	21.9	66.1	21.0	63.5	20.1	58.2	18.4
	-3.0	-3.7	79.3	24.3	74.0	22.5	68.8	20.8	66.1	20.0	63.5	19.1	58.2	17.5
	0.0	-0.7	79.3	22.4	74.0	20.8	68.8	19.2	66.1	18.5	63.5	17.7	58.2	16.2
	3.0	2.2	79.3	20.7	74.0	19.3	68.8	17.9	66.1	17.2	63.5	16.5	58.2	15.1
	5.0	4.1	79.3	19.7	74.0	18.4	68.8	17.0	66.1	16.4	63.5	15.7	58.2	14.5
	7.0	6.0	79.3	18.8	74.0	17.5	68.8	16.3	66.1	15.6	63.5	15.0	58.2	13.8
	9.0	7.9	79.3	17.9	74.0	16.7	68.8	15.5	66.1	15.0	63.5	14.4	58.2	13.2
	11.0	9.8	79.3	17.1	74.0	16.0	68.8	14.9	66.1	14.3	63.5	13.8	58.2	12.7
	13.0	11.8	79.3	16.3	74.0	15.2	68.8	14.2	66.1	13.7	63.5	13.2	58.2	12.1
	15.0	13.7	79.3	15.6	74.0	14.6	68.8	13.6	66.1	13.1	63.5	12.6	58.2	11.7

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	85.1	18.6	84.7	20.8	84.3	23.0	84.1	24.1	83.9	25.2	83.5	27.4	
	-18.8	-19.0	86.6	19.2	86.2	21.3	85.8	23.5	85.6	24.6	85.4	25.7	85.0	27.8	
	-16.7	-17.0	89.9	20.5	89.5	22.5	89.1	24.6	88.9	25.7	88.7	26.7	88.3	28.8	
	-13.7	-15.0	93.6	21.8	93.2	23.8	92.8	25.8	92.6	26.8	92.4	27.8	92.0	29.8	
	-11.8	-13.0	97.7	23.1	97.3	25.0	96.9	26.9	96.7	27.9	96.5	28.8	96.1	30.7	
	-9.8	-11.0	102	24.4	102	26.3	101	28.1	101	29.0	101	29.9	101	31.7	
	-9.5	-10.0	104	25.1	104	26.9	104	28.6	103	29.5	103	30.4	103	32.2	
	-8.5	-9.1	107	25.7	106	27.4	106	29.2	106	30.0	105	30.9	105	32.6	
	-7.0	-7.6	111	26.6	110	28.3	110	30.0	110	30.8	109	31.7	109	33.3	
	-5.0	-5.6	116	27.9	116	29.5	115	31.1	115	31.9	115	32.7	114	34.3	
	-3.0	-3.7	122	29.1	121	30.6	121	32.1	121	32.8	120	33.6	120	35.1	
	0.0	-0.7	131	30.8	131	32.2	130	33.6	130	34.3	130	35.0	129	36.4	
	3.0	2.2	141	32.3	141	33.6	140	34.9	140	35.6	140	36.2	139	37.5	
	5.0	4.1	148	33.3	148	34.5	147	35.8	147	36.4	147	37.0	146	38.2	
	7.0	6.0	155	34.2	155	35.4	154	36.6	154	37.2	154	37.7	154	38.9	
	9.0	7.9	163	35.1	163	36.2	162	37.3	162	37.9	162	38.4	160	38.9	
	11.0	9.8	171	35.9	170	37.0	170	38.0	170	38.6	170	39.1	160	36.6	
	13.0	11.8	180	36.7	179	37.7	179	38.7	179	39.3	174	38.2	160	34.4	
	15.0	13.7	188	37.5	188	38.4	188	39.4	181	37.9	174	36.0	160	32.5	
120%	-19.8	-20.0	84.7	21.1	84.3	23.1	83.9	25.2	83.8	26.2	83.6	27.2	83.2	29.3	
	-18.8	-19.0	86.2	21.7	85.8	23.7	85.4	25.7	85.3	26.7	85.1	27.7	84.7	29.7	
	-16.7	-17.0	89.5	22.9	89.1	24.8	88.7	26.7	88.6	27.7	88.4	28.6	88.0	30.6	
	-13.7	-15.0	93.2	24.1	92.8	25.9	92.4	27.8	92.2	28.7	92.1	29.6	91.7	31.4	
	-11.8	-13.0	97.2	25.3	96.9	27.1	96.5	28.8	96.3	29.7	96.1	30.6	95.8	32.4	
	-9.8	-11.0	102	26.5	101	28.2	101	29.9	101	30.7	101	31.6	100	33.3	
	-9.5	-10.0	104	27.1	104	28.8	103	30.4	103	31.2	103	32.1	103	33.7	
	-8.5	-9.1	106	27.7	106	29.3	105	30.9	105	31.7	105	32.5	105	34.1	
	-7.0	-7.6	110	28.6	110	30.1	109	31.7	109	32.4	109	33.2	109	34.8	
	-5.0	-5.6	116	29.7	115	31.2	115	32.7	115	33.4	114	34.1	114	35.6	
	-3.0	-3.7	121	30.8	121	32.2	120	33.6	120	34.3	120	35.0	120	36.4	
	0.0	-0.7	131	32.4	130	33.7	130	35.0	130	35.6	129	36.3	129	37.6	
	3.0	2.2	141	33.8	140	35.0	140	36.2	140	36.8	139	37.4	139	38.6	
	5.0	4.1	147	34.7	147	35.9	147	37.0	147	37.6	146	38.2	146	39.3	
	7.0	6.0	155	35.6	154	36.7	154	37.7	154	38.3	154	38.8	147	37.5	
	9.0	7.9	162	36.4	162	37.4	162	38.4	162	39.0	161	39.2	147	35.3	
	11.0	9.8	170	37.1	170	38.1	170	39.1	167	38.8	161	36.9	147	33.3	
	13.0	11.8	179	37.9	179	38.8	174	38.2	167	36.5	161	34.7	147	31.4	
	15.0	13.7	188	38.6	187	39.4	174	36.0	167	34.4	161	32.8	147	29.7	
110%	-19.8	-20.0	84.2	23.6	83.9	25.5	83.5	27.4	83.4	28.3	83.2	29.3	82.9	31.1	
	-18.8	-19.0	85.7	24.2	85.4	26.0	85.0	27.8	84.9	28.8	84.7	29.7	84.4	31.5	
	-16.7	-17.0	89.0	25.3	88.7	27.0	88.3	28.8	88.2	29.7	88.0	30.6	87.7	32.3	
	-13.7	-15.0	92.7	26.4	92.4	28.1	92.0	29.8	91.9	30.6	91.7	31.4	91.4	33.1	
	-11.8	-13.0	96.8	27.5	96.4	29.1	96.1	30.7	95.9	31.5	95.8	32.4	95.4	34.0	
	-9.8	-11.0	101	28.6	101	30.2	101	31.7	100	32.5	100	33.3	99.9	34.8	
	-9.5	-10.0	104	29.2	103	30.7	103	32.2	103	33.0	103	33.7	102	35.2	
	-8.5	-9.1	106	29.7	105	31.2	105	32.6	105	33.4	105	34.1	104	35.6	
	-7.0	-7.6	110	30.5	109	31.9	109	33.3	109	34.0	109	34.8	108	36.2	
	-5.0	-5.6	115	31.6	115	32.9	114	34.3	114	34.9	114	35.6	114	37.0	
	-3.0	-3.7	121	32.5	120	33.8	120	35.1	120	35.8	120	36.4	119	37.7	
	0.0	-0.7	130	34.0	130	35.2	129	36.4	129	37.0	129	37.6	129	38.8	
	3.0	2.2	140	35.3	140	36.4	139	37.5	139	38.1	139	38.6	135	38.1	
	5.0	4.1	147	36.2	147	37.2	146	38.2	146	38.8	146	39.3	135	35.9	
	7.0	6.0	154	36.9	154	37.9	154	38.9	153	39.4	147	37.5	135	33.8	
	9.0	7.9	162	37.7	162	38.6	160	38.9	153	37.1	147	35.3	135	31.9	
	11.0	9.8	170	38.4	170	39.3	160	36.6	153	35.0	147	33.3	135	30.1	
	13.0	11.8	179	39.1	172	37.6	160	34.4	153	32.9	147	31.4	135	28.4	
	15.0	13.7	184	38.6	172	35.5	160	32.5	153	31.1	147	29.7	135	26.9	
100%	-19.8	-20.0	83.8	26.2	83.5	27.9	83.1	29.6	83.0	30.4	82.8	31.3	82.5	33.0	
	-18.8	-19.0	85.3	26.7	85.0	28.3	84.7	30.0	84.5	30.8	84.3	31.7	84.0	33.3	
	-16.7	-17.0	88.6	27.7	88.3	29.3	88.0	30.9	87.8	31.7	87.6	32.5	87.3	34.1	
	-13.7	-15.0	92.2	28.7	91.9	30.2	91.6	31.8	91.5	32.5	91.3	33.3	91.0	34.8	
	-11.8	-13.0	96.3	29.7	96.0	31.2	95.7	32.6	95.5	33.4	95.4	34.1	95.1	35.6	
	-9.8	-11.0	101	30.7	100	32.1	100	33.5	100.0	34.2	99.8	34.9	99.5	36.3	
	-9.5	-10.0	103	31.2	103	32.6	102	34.0	102	34.7	102	35.3	102	36.7	
	-8.5	-9.1	105	31.7	105	33.0	105	34.4	105	35.0	104	35.7	104	37.0	
	-7.0	-7.6	109	32.4	109	33.7	109	35.0	108	35.7	108	36.3	108	37.6	
	-5.0	-5.6	115	33.4	114	34.6	114	35.9	114	36.5	114	37.1	113	38.3	
	-3.0	-3.7	120	34.3	120	35.5	120	36.6	119	37.2	119	37.8	119	39.0	
	0.0	-0.7	130	35.6	129	36.7	129	37.8	129	38.3	129	38.9	123	37.2	
	3.0	2.2	140	36.8	139	37.8	139	38.8	139	39.3	134	37.7	123	34.0	
	5.0	4.1	147	37.6	146	38.5	145	39.1	139	37.3	134	35.5	123	32.1	
	7.0	6.0	154	38.3	154	39.2	145	36.8	139	35.1	134	33.5	123	30.3	
	9.0	7.9	162	39.0	156	37.9	145	34.7	139	33.1	134	31.6	123	28.6	
	11.0	9.8	167	38.8	156	35.7	145	32.7	139	31.3	134	29.8	123	27.1	
	13.0	11.8	167	36.5	156	33.6	145	30.8	139	29.5	134	28.1	123	25.5	
	15.0	13.7	167	34.4	156	31.7	145	29.2	139	27.9	134	26.7	123	24.2	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	83.3	28.7	83.0	30.3	82.7	31.8	82.6	32.6	82.5	33.3	82.2	34.9
	-18.8	-19.0	84.8	29.2	84.5	30.7	84.3	32.2	84.1	32.9	84.0	33.7	83.7	35.2
	-16.7	-17.0	88.1	30.1	87.8	31.5	87.6	33.0	87.4	33.7	87.3	34.4	87.0	35.8
	-13.7	-15.0	91.8	31.0	91.5	32.4	91.2	33.7	91.1	34.4	91.0	35.1	90.7	36.5
	-11.8	-13.0	95.8	31.9	95.6	33.2	95.3	34.6	95.2	35.2	95.0	35.9	94.7	37.2
	-9.8	-11.0	100	32.8	100	34.1	99.7	35.4	99.6	36.0	99.5	36.6	99.2	37.9
	-9.5	-10.0	103	33.3	102	34.5	102	35.8	102	36.4	102	37.0	102	38.2
	-8.5	-9.1	105	33.7	105	34.9	104	36.1	104	36.7	104	37.3	104	38.5
	-7.0	-7.6	109	34.4	108	35.5	108	36.7	108	37.3	108	37.9	108	39.0
	-5.0	-5.6	114	35.2	114	36.3	114	37.4	113	38.0	113	38.6	110	38.2
	-3.0	-3.7	120	36.0	119	37.1	119	38.1	119	38.7	119	39.2	110	36.0
	0.0	-0.7	129	37.3	129	38.2	129	39.2	125	38.2	120	36.4	110	32.9
	3.0	2.2	139	38.3	139	39.2	131	36.6	125	34.9	120	33.3	110	30.1
	5.0	4.1	146	39.0	141	37.6	131	34.5	125	32.9	120	31.4	110	28.4
	7.0	6.0	151	38.5	141	35.5	131	32.5	125	31.1	120	29.6	110	26.9
	9.0	7.9	151	36.3	141	33.4	131	30.7	125	29.3	120	28.0	110	25.4
	11.0	9.8	151	34.2	141	31.6	131	29.0	125	27.7	120	26.5	110	24.1
	13.0	11.8	151	32.2	141	29.7	131	27.4	125	26.2	120	25.0	110	22.8
	15.0	13.7	151	30.4	141	28.1	131	25.9	125	24.8	120	23.7	110	21.6
80%	-19.8	-20.0	82.8	31.3	82.6	32.7	82.4	34.0	82.2	34.7	82.1	35.4	81.9	36.7
	-18.8	-19.0	84.3	31.7	84.1	33.0	83.9	34.3	83.7	35.0	83.6	35.7	83.4	37.0
	-16.7	-17.0	87.6	32.5	87.4	33.8	87.2	35.0	87.0	35.7	86.9	36.3	86.7	37.6
	-13.7	-15.0	91.3	33.3	91.1	34.5	90.8	35.7	90.7	36.4	90.6	37.0	90.3	38.2
	-11.8	-13.0	95.4	34.1	95.1	35.3	94.9	36.5	94.8	37.0	94.7	37.6	94.4	38.8
	-9.8	-11.0	99.8	34.9	99.6	36.1	99.3	37.2	99.2	37.7	99.1	38.3	98.2	39.0
	-9.5	-10.0	102	35.3	102	36.4	102	37.5	102	38.1	101	38.6	98.2	37.9
	-8.5	-9.1	104	35.7	104	36.8	104	37.8	104	38.4	104	38.9	98.2	36.9
	-7.0	-7.6	108	36.3	108	37.3	108	38.4	108	38.9	107	39.1	98.2	35.3
	-5.0	-5.6	114	37.1	113	38.1	113	39.0	112	38.7	107	36.8	98.2	33.2
	-3.0	-3.7	119	37.8	119	38.7	116	38.2	112	36.5	107	34.7	98.2	31.4
	0.0	-0.7	129	38.9	125	38.0	116	34.8	112	33.2	107	31.7	98.2	28.7
	3.0	2.2	134	37.7	125	34.7	116	31.8	112	30.4	107	29.0	98.2	26.3
	5.0	4.1	134	35.5	125	32.7	116	30.1	112	28.7	107	27.4	98.2	24.9
	7.0	6.0	134	33.5	125	30.9	116	28.4	112	27.2	107	26.0	98.2	23.6
	9.0	7.9	134	31.6	125	29.2	116	26.9	112	25.7	107	24.6	98.2	22.4
	11.0	9.8	134	29.8	125	27.6	116	25.4	112	24.4	107	23.3	98.2	21.2
	13.0	11.8	134	28.1	125	26.1	116	24.0	112	23.0	107	22.0	98.2	20.1
	15.0	13.7	134	26.7	125	24.7	116	22.8	112	21.9	107	20.9	98.2	19.1
70%	-19.8	-20.0	82.4	33.8	82.2	35.0	82.0	36.2	81.8	36.8	81.7	37.4	81.5	38.6
	-18.8	-19.0	83.9	34.2	83.7	35.3	83.5	36.5	83.4	37.1	83.2	37.7	83.0	38.8
	-16.7	-17.0	87.2	34.9	87.0	36.0	86.8	37.1	86.7	37.7	86.5	38.2	85.9	39.0
	-13.7	-15.0	90.9	35.6	90.7	36.7	90.4	37.7	90.3	38.3	90.2	38.8	85.9	37.1
	-11.8	-13.0	94.9	36.3	94.7	37.3	94.5	38.4	94.4	38.9	93.7	39.0	85.9	35.2
	-9.8	-11.0	99.4	37.0	99.2	38.0	98.9	39.0	97.6	38.7	93.7	36.9	85.9	33.3
	-9.5	-10.0	102	37.4	102	38.4	101	39.3	97.6	37.6	93.7	35.8	85.9	32.3
	-8.5	-9.1	104	37.7	104	38.6	102	38.4	97.6	36.6	93.7	34.9	85.9	31.5
	-7.0	-7.6	108	38.2	108	39.1	102	36.7	97.6	35.0	93.7	33.4	85.9	30.2
	-5.0	-5.6	113	38.9	109	37.7	102	34.6	97.6	33.0	93.7	31.5	85.9	28.5
	-3.0	-3.7	117	38.7	109	35.6	102	32.6	97.6	31.2	93.7	29.7	85.9	27.0
	0.0	-0.7	117	35.2	109	32.5	102	29.8	97.6	28.5	93.7	27.2	85.9	24.7
	3.0	2.2	117	32.2	109	29.7	102	27.3	97.6	26.2	93.7	25.0	85.9	22.8
	5.0	4.1	117	30.4	109	28.1	102	25.9	97.6	24.8	93.7	23.7	85.9	21.6
	7.0	6.0	117	28.7	109	26.6	102	24.5	97.6	23.5	93.7	22.5	85.9	20.5
	9.0	7.9	117	27.1	109	25.1	102	23.2	97.6	22.2	93.7	21.3	85.9	19.5
	11.0	9.8	117	25.7	109	23.8	102	22.0	97.6	21.1	93.7	20.2	85.9	18.5
	13.0	11.8	117	24.3	109	22.5	102	20.8	97.6	20.0	93.7	19.2	85.9	17.6
	15.0	13.7	117	23.0	109	21.4	102	19.8	97.6	19.0	93.7	18.3	85.9	16.7
60%	-19.8	-20.0	81.9	36.4	81.7	37.4	81.6	38.4	81.5	38.9	80.3	38.6	73.6	34.8
	-18.8	-19.0	83.4	36.7	83.2	37.7	83.1	38.7	83.0	39.2	80.3	37.8	73.6	34.1
	-16.7	-17.0	86.7	37.3	86.5	38.2	86.4	39.2	83.7	37.8	80.3	36.0	73.6	32.5
	-13.7	-15.0	90.4	37.9	90.2	38.8	87.0	37.7	83.7	35.9	80.3	34.2	73.6	30.9
	-11.8	-13.0	94.5	38.5	93.7	39.0	87.0	35.7	83.7	34.1	80.3	32.5	73.6	29.4
	-9.8	-11.0	98.9	39.1	93.7	36.9	87.0	33.8	83.7	32.3	80.3	30.8	73.6	27.9
	-9.5	-10.0	100	38.9	93.7	35.8	87.0	32.8	83.7	31.4	80.3	29.9	73.6	27.1
	-8.5	-9.1	100	37.9	93.7	34.9	87.0	32.0	83.7	30.6	80.3	29.2	73.6	26.5
	-7.0	-7.6	100	36.2	93.7	33.4	87.0	30.6	83.7	29.3	80.3	28.0	73.6	25.4
	-5.0	-5.6	100	34.1	93.7	31.5	87.0	28.9	83.7	27.7	80.3	26.4	73.6	24.0
	-3.0	-3.7	100	32.2	93.7	29.7	87.0	27.4	83.7	26.2	80.3	25.0	73.6	22.8
	0.0	-0.7	100	29.4	93.7	27.2	87.0	25.1	83.7	24.0	80.3	23.0	73.6	21.0
	3.0	2.2	100	27.0	93.7	25.0	87.0	23.1	83.7	22.1	80.3	21.2	73.6	19.4
	5.0	4.1	100	25.5	93.7	23.7	87.0	21.9	83.7	21.0	80.3	20.1	73.6	18.4
	7.0	6.0	100	24.2	93.7	22.5	87.0	20.8	83.7	19.9	80.3	19.1	73.6	17.5
	9.0	7.9	100	22.9	93.7	21.3	87.0	19.7	83.7	18.9	80.3	18.2	73.6	16.7
	11.0	9.8	100	21.7	93.7	20.2	87.0	18.7	83.7	18.0	80.3	17.3	73.6	15.9
	13.0	11.8	100	20.6	93.7	19.2	87.0	17.8	83.7	17.1	80.3	16.4	73.6	15.1
	15.0	13.7	100	19.6	93.7	18.3	87.0	17.0	83.7	16.3	80.3	15.7	73.6	14.4
50%	-19.8	-20.0	81.5	38.9	78.1	37.4	72.5	34.2	69.7	32.7	66.9	31.2	61.3	28.2
	-18.8	-19.0	83.0	39.2	78.1	36.5	72.5	33.5	69.7	32.0	66.9	30.5	61.3	27.6
	-16.7	-17.0	83.7	37.8	78.1	34.8	72.5	31.9	69.7	30.5	66.9	29.1	61.3	26.4
	-13.7	-15.0	83.7	35.9	78.1	33.1	72.5	30.4	69.7	29.1	66.9	27.8	61.3	25.2
	-11.8	-13.0	83.7	34.1	78.1	31.4	72.5	28.9	69.7	27.6	66.9	26.4	61.3	24.0
	-9.8	-11.0	83.7	32.3	78.1	29.8	72.5	27.4	69.7	26.2	66.9	25.1	61.3	22.8
	-9.5	-10.0	83.7	31.4	78.1	29.0	72.5	26.7	69.7	25.5	66.9	24.4	61.3	22.2
	-8.5	-9.1	83.7	30.6	78.1	28.3	72.5	26.0	69.7	24.9	66.9	23.8	61.3	21.7
	-7.0	-7.6	83.7	29.3	78.1	27.1	72.5	25.0	69.7	23.9	66.9	22.9	61.3	20.9
	-5.0	-5.6	83.7	27.7	78.1	25.6	72.5	23.6	69.7	22.6	66.9	21.7	61.3	19.8
	-3.0	-3.7	83.7	26.2	78.1	24.3	72.5	22.4	69.7	21.5	66.9	20.6	61.3	18.8
	0.0	-0.7	83.7	24.0	78.1	22.3	72.5	20.6	69.7	19.8	66.9	19.0	61.3	17.4
	3.0	2.2	83.7	22.1	78.1	20.6	72.5	19.1	69.7	18.3	66.9	17.6	61.3	16.1
	5.0	4.1	83.7	21.0	78.1	19.5	72.5	18.1	69.7	17.4	66.9	16.7	61.3	15.4
	7.0	6.0	83.7	19.9	78.1	18.6	72.5	17.2	69.7	16.6	66.9	15.9	61.3	14.7
	9.0	7.9	83.7	18.9	78.1	17.7	72.5	16.4	69.7	15.8	66.9	15.2	61.3	14.0
	11.0	9.8	83.7	18.0	78.1	16.8	72.5	15.6	69.7	15.1	66.9	14.5	61.3	13.4
	13.0	11.8	83.7	17.1	78.1	16.0	72.5	14.9	69.7	14.4	66.9	13.8	61.3	12.8
	15.0	13.7	83.7	16.3	78.1	15.3	72.5	14.2	69.7	13.7	66.9	13.2	61.3	12.2

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	88.2	19.4	87.7	21.7	87.3	24.0	87.1	25.2	86.9	26.4	86.5	28.7	
	-18.8	-19.0	89.7	20.1	89.3	22.3	88.9	24.6	88.7	25.7	88.5	26.9	88.1	29.1	
	-16.7	-17.0	93.1	21.4	92.7	23.6	92.3	25.8	92.1	26.9	91.9	27.9	91.5	30.1	
	-13.7	-15.0	96.9	22.8	96.5	24.9	96.1	27.0	95.9	28.0	95.7	29.0	95.3	31.1	
	-11.8	-13.0	101	24.2	101	26.2	100	28.2	100	29.2	99.9	30.2	99.5	32.1	
	-9.8	-11.0	106	25.6	105	27.5	105	29.4	105	30.3	105	31.3	104	33.2	
	-9.5	-10.0	108	26.3	108	28.1	107	30.0	107	30.9	107	31.8	107	33.7	
	-8.5	-9.1	110	26.9	110	28.7	110	30.5	109	31.4	109	32.3	109	34.1	
	-7.0	-7.6	114	27.9	114	29.6	114	31.4	113	32.2	113	33.1	113	34.9	
	-5.0	-5.6	120	29.2	120	30.8	119	32.5	119	33.3	119	34.2	118	35.8	
	-3.0	-3.7	126	30.4	125	32.0	125	33.6	125	34.3	125	35.1	124	36.7	
	0.0	-0.7	136	32.2	135	33.7	135	35.1	135	35.9	134	36.6	134	38.1	
	3.0	2.2	146	33.8	146	35.2	145	36.5	145	37.2	145	37.9	144	39.3	
	5.0	4.1	153	34.8	153	36.1	152	37.4	152	38.1	152	38.7	152	40.0	
	7.0	6.0	161	35.8	160	37.0	160	38.2	160	38.9	160	39.5	159	40.7	
	9.0	7.9	169	36.7	168	37.9	168	39.0	168	39.6	168	40.2	165	40.6	
	11.0	9.8	177	37.6	177	38.7	176	39.8	176	40.3	176	40.9	165	38.2	
	13.0	11.8	186	38.4	186	39.5	185	40.5	185	41.0	180	39.9	165	35.9	
	15.0	13.7	195	39.2	195	40.2	194	41.2	188	39.5	180	37.6	165	33.9	
120%	-19.8	-20.0	87.7	22.1	87.3	24.2	86.9	26.4	86.7	27.4	86.5	28.5	86.2	30.6	
	-18.8	-19.0	89.2	22.7	88.9	24.8	88.5	26.9	88.3	27.9	88.1	29.0	87.7	31.0	
	-16.7	-17.0	92.7	23.9	92.3	25.9	91.9	27.9	91.7	28.9	91.5	29.9	91.1	32.0	
	-13.7	-15.0	96.5	25.2	96.1	27.1	95.7	29.0	95.5	30.0	95.3	31.0	94.9	32.9	
	-11.8	-13.0	101	26.5	100	28.3	99.9	30.2	99.7	31.1	99.5	32.0	99.2	33.8	
	-9.8	-11.0	105	27.8	105	29.5	105	31.3	104	32.1	104	33.0	104	34.8	
	-9.5	-10.0	108	28.4	107	30.1	107	31.8	107	32.7	107	33.5	106	35.2	
	-8.5	-9.1	110	29.0	110	30.6	109	32.3	109	33.1	109	34.0	108	35.7	
	-7.0	-7.6	114	29.9	114	31.5	113	33.1	113	33.9	113	34.7	112	36.3	
	-5.0	-5.6	120	31.1	119	32.6	119	34.2	119	34.9	119	35.7	118	37.2	
	-3.0	-3.7	125	32.2	125	33.7	125	35.1	124	35.9	124	36.6	124	38.1	
	0.0	-0.7	135	33.9	135	35.2	134	36.6	134	37.3	134	37.9	134	39.3	
	3.0	2.2	146	35.4	145	36.6	145	37.9	145	38.5	144	39.1	144	40.4	
	5.0	4.1	153	36.3	152	37.5	152	38.7	152	39.3	152	39.9	151	41.1	
	7.0	6.0	160	37.2	160	38.3	160	39.5	159	40.0	159	40.6	152	39.1	
	9.0	7.9	168	38.0	168	39.1	168	40.2	167	40.7	166	40.9	152	36.9	
	11.0	9.8	177	38.8	176	39.9	176	40.9	173	40.5	166	38.5	152	34.8	
	13.0	11.8	186	39.6	185	40.6	180	39.9	173	38.0	166	36.2	152	32.7	
	15.0	13.7	195	40.3	194	41.1	180	37.6	173	35.9	166	34.2	152	31.0	
110%	-19.8	-20.0	87.2	24.8	86.9	26.7	86.5	28.7	86.3	29.6	86.2	30.6	85.8	32.6	
	-18.8	-19.0	88.8	25.3	88.4	27.2	88.1	29.1	87.9	30.1	87.7	31.0	87.4	33.0	
	-16.7	-17.0	92.2	26.4	91.8	28.3	91.5	30.1	91.3	31.0	91.1	32.0	90.8	33.8	
	-13.7	-15.0	96.0	27.6	95.6	29.4	95.3	31.1	95.1	32.0	94.9	32.9	94.6	34.7	
	-11.8	-13.0	100	28.8	99.8	30.5	99.5	32.1	99.3	33.0	99.2	33.8	98.8	35.5	
	-9.8	-11.0	105	30.0	104	31.6	104	33.2	104	34.0	104	34.8	103	36.4	
	-9.5	-10.0	107	30.5	107	32.1	107	33.7	106	34.5	106	35.2	106	36.8	
	-8.5	-9.1	110	31.1	109	32.6	109	34.1	109	34.9	108	35.7	108	37.2	
	-7.0	-7.6	114	31.9	113	33.4	113	34.9	113	35.6	112	36.3	112	37.8	
	-5.0	-5.6	119	33.0	119	34.4	118	35.8	118	36.5	118	37.2	118	38.6	
	-3.0	-3.7	125	34.0	125	35.4	124	36.7	124	37.4	124	38.1	124	39.4	
	0.0	-0.7	135	35.6	134	36.8	134	38.1	134	38.7	134	39.3	133	40.5	
	3.0	2.2	145	37.0	145	38.1	144	39.3	144	39.8	144	40.4	140	39.7	
	5.0	4.1	152	37.8	152	38.9	152	40.0	151	40.5	151	41.1	140	37.4	
	7.0	6.0	160	38.6	160	39.7	159	40.7	159	41.1	152	39.1	140	35.3	
	9.0	7.9	168	39.4	167	40.4	165	40.6	159	38.7	152	36.9	140	33.3	
	11.0	9.8	176	40.1	176	41.1	165	38.2	159	36.5	152	34.8	140	31.4	
	13.0	11.8	185	40.8	178	39.3	165	35.9	159	34.3	152	32.7	140	29.6	
	15.0	13.7	190	40.2	178	37.0	165	33.9	159	32.4	152	31.0	140	28.1	
100%	-19.8	-20.0	86.7	27.4	86.4	29.2	86.1	31.0	85.9	31.8	85.8	32.7	85.5	34.5	
	-18.8	-19.0	88.3	27.9	88.0	29.7	87.7	31.4	87.5	32.3	87.3	33.1	87.0	34.9	
	-16.7	-17.0	91.7	28.9	91.4	30.6	91.1	32.3	90.9	33.1	90.8	34.0	90.4	35.6	
	-13.7	-15.0	95.5	30.0	95.2	31.6	94.9	33.2	94.7	34.0	94.6	34.8	94.3	36.4	
	-11.8	-13.0	99.7	31.1	99.4	32.6	99.1	34.1	98.9	34.9	98.8	35.7	98.5	37.2	
	-9.8	-11.0	104	32.1	104	33.6	104	35.1	104	35.8	103	36.5	103	38.0	
	-9.5	-10.0	107	32.7	106	34.1	106	35.5	106	36.2	106	37.0	106	38.4	
	-8.5	-9.1	109	33.1	109	34.5	108	35.9	108	36.6	108	37.3	108	38.7	
	-7.0	-7.6	113	33.9	113	35.3	112	36.6	112	37.3	112	38.0	112	39.3	
	-5.0	-5.6	119	34.9	118	36.2	118	37.5	118	38.1	118	38.8	117	40.1	
	-3.0	-3.7	124	35.9	124	37.1	124	38.3	124	38.9	124	39.5	123	40.7	
	0.0	-0.7	134	37.3	134	38.4	134	39.5	133	40.1	133	40.6	127	38.8	
	3.0	2.2	145	38.5	144	39.6	144	40.6	144	41.1	138	39.3	127	35.5	
	5.0	4.1	152	39.3	151	40.3	150	40.8	144	38.9	138	37.0	127	33.5	
	7.0	6.0	159	40.0	159	41.0	150	38.4	144	36.6	138	34.9	127	31.6	
	9.0	7.9	167	40.7	162	39.5	150	36.2	144	34.6	138	33.0	127	29.8	
	11.0	9.8	173	40.5	162	37.3	150	34.2	144	32.6	138	31.1	127	28.2	
	13.0	11.8	173	38.0	162	35.1	150	32.2	144	30.8	138	29.4	127	26.7	
	15.0	13.7	173	35.9	162	33.1	150	30.4	144	29.1	138	27.8	127	25.3	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	86.3	30.1	86.0	31.7	85.7	33.3	85.6	34.1	85.4	34.9	85.1	36.5
	-18.8	-19.0	87.8	30.5	87.5	32.1	87.3	33.7	87.1	34.4	87.0	35.2	86.7	36.8
	-16.7	-17.0	91.2	31.5	90.9	33.0	90.7	34.5	90.5	35.2	90.4	36.0	90.1	37.5
	-13.7	-15.0	95.0	32.4	94.8	33.9	94.5	35.3	94.3	36.0	94.2	36.7	93.9	38.2
	-11.8	-13.0	99.2	33.4	99.0	34.8	98.7	36.1	98.5	36.8	98.4	37.5	98.1	38.9
	-9.8	-11.0	104	34.3	104	35.7	103	37.0	103	37.6	103	38.3	103	39.6
	-9.5	-10.0	106	34.8	106	36.1	106	37.4	106	38.0	105	38.7	105	40.0
	-8.5	-9.1	109	35.2	108	36.5	108	37.8	108	38.4	108	39.0	107	40.3
	-7.0	-7.6	113	35.9	112	37.2	112	38.4	112	39.0	112	39.6	111	40.8
	-5.0	-5.6	118	36.9	118	38.0	118	39.2	118	39.7	117	40.3	114	39.9
	-3.0	-3.7	124	37.7	124	38.8	123	39.9	123	40.4	123	41.0	114	37.6
	0.0	-0.7	134	39.0	134	40.0	133	41.0	130	39.9	125	38.0	114	34.3
	3.0	2.2	144	40.1	144	41.0	135	38.2	130	36.4	125	34.7	114	31.4
	5.0	4.1	151	40.8	145	39.3	135	36.0	130	34.3	125	32.8	114	29.7
	7.0	6.0	156	40.2	145	37.0	135	33.9	130	32.4	125	30.9	114	28.0
	9.0	7.9	156	37.8	145	34.9	135	32.0	130	30.6	125	29.2	114	26.5
	11.0	9.8	156	35.7	145	32.9	135	30.3	130	28.9	125	27.7	114	25.1
	13.0	11.8	156	33.6	145	31.0	135	28.5	130	27.3	125	26.1	114	23.8
	15.0	13.7	156	31.8	145	29.4	135	27.0	130	25.9	125	24.8	114	22.6
80%	-19.8	-20.0	85.8	32.7	85.5	34.2	85.3	35.6	85.2	36.3	85.0	37.0	84.8	38.4
	-18.8	-19.0	87.3	33.1	87.1	34.5	86.8	35.9	86.7	36.6	86.6	37.3	86.3	38.7
	-16.7	-17.0	90.8	34.0	90.5	35.3	90.3	36.6	90.1	37.3	90.0	38.0	89.7	39.3
	-13.7	-15.0	94.6	34.8	94.3	36.1	94.1	37.4	93.9	38.0	93.8	38.7	93.6	39.9
	-11.8	-13.0	98.8	35.7	98.5	36.9	98.3	38.1	98.1	38.7	98.0	39.4	97.8	40.6
	-9.8	-11.0	103	36.5	103	37.7	103	38.9	103	39.5	103	40.0	102	40.7
	-9.5	-10.0	106	37.0	106	38.1	105	39.2	105	39.8	105	40.4	102	39.5
	-8.5	-9.1	108	37.3	108	38.5	108	39.6	107	40.1	107	40.7	102	38.5
	-7.0	-7.6	112	38.0	112	39.0	112	40.1	111	40.6	111	40.9	102	36.8
	-5.0	-5.6	118	38.8	118	39.8	117	40.8	115	40.4	111	38.4	102	34.7
	-3.0	-3.7	124	39.5	123	40.5	120	39.9	115	38.1	111	36.3	102	32.8
	0.0	-0.7	133	40.6	129	39.7	120	36.3	115	34.7	111	33.1	102	29.9
	3.0	2.2	138	39.3	129	36.2	120	33.2	115	31.8	111	30.3	102	27.5
	5.0	4.1	138	37.0	129	34.2	120	31.4	115	30.0	111	28.6	102	26.0
	7.0	6.0	138	34.9	129	32.2	120	29.6	115	28.3	111	27.1	102	24.6
	9.0	7.9	138	33.0	129	30.5	120	28.0	115	26.8	111	25.6	102	23.4
	11.0	9.8	138	31.1	129	28.8	120	26.5	115	25.4	111	24.3	102	22.2
	13.0	11.8	138	29.4	129	27.2	120	25.1	115	24.0	111	23.0	102	21.0
	15.0	13.7	138	27.8	129	25.8	120	23.8	115	22.8	111	21.8	102	20.0
70%	-19.8	-20.0	85.3	35.4	85.1	36.6	84.9	37.9	84.8	38.5	84.7	39.1	84.4	40.4
	-18.8	-19.0	86.9	35.7	86.7	37.0	86.4	38.2	86.3	38.8	86.2	39.4	86.0	40.6
	-16.7	-17.0	90.3	36.5	90.1	37.6	89.8	38.8	89.7	39.4	89.6	40.0	88.8	40.8
	-13.7	-15.0	94.1	37.2	93.9	38.3	93.7	39.5	93.5	40.0	93.4	40.6	88.8	38.7
	-11.8	-13.0	98.3	38.0	98.1	39.0	97.9	40.1	97.7	40.7	96.9	40.7	88.8	36.7
	-9.8	-11.0	103	38.7	103	39.7	102	40.8	101	40.4	96.9	38.5	88.8	34.7
	-9.5	-10.0	105	39.1	105	40.1	105	41.1	101	39.3	96.9	37.4	88.8	33.7
	-8.5	-9.1	108	39.4	107	40.4	105	40.1	101	38.2	96.9	36.4	88.8	32.9
	-7.0	-7.6	112	40.0	111	40.9	105	38.3	101	36.6	96.9	34.8	88.8	31.5
	-5.0	-5.6	117	40.7	113	39.4	105	36.1	101	34.4	96.9	32.8	88.8	29.7
	-3.0	-3.7	121	40.4	113	37.2	105	34.1	101	32.5	96.9	31.1	88.8	28.1
	0.0	-0.7	121	36.7	113	33.9	105	31.1	101	29.8	96.9	28.4	88.8	25.8
	3.0	2.2	121	33.6	113	31.0	105	28.5	101	27.3	96.9	26.1	88.8	23.8
	5.0	4.1	121	31.7	113	29.3	105	27.0	101	25.8	96.9	24.7	88.8	22.5
	7.0	6.0	121	29.9	113	27.7	105	25.5	101	24.5	96.9	23.4	88.8	21.4
	9.0	7.9	121	28.3	113	26.2	105	24.2	101	23.2	96.9	22.2	88.8	20.3
	11.0	9.8	121	26.8	113	24.9	105	23.0	101	22.0	96.9	21.1	88.8	19.3
	13.0	11.8	121	25.3	113	23.5	105	21.7	101	20.9	96.9	20.0	88.8	18.3
	15.0	13.7	121	24.0	113	22.3	105	20.7	101	19.9	96.9	19.0	88.8	17.5
60%	-19.8	-20.0	84.8	38.1	84.7	39.1	84.5	40.2	84.4	40.7	83.1	40.3	76.2	36.3
	-18.8	-19.0	86.4	38.4	86.2	39.4	86.0	40.4	85.9	41.0	83.1	39.4	76.2	35.6
	-16.7	-17.0	89.8	39.0	89.6	40.0	89.4	41.0	86.5	39.5	83.1	37.6	76.2	33.9
	-13.7	-15.0	93.6	39.6	93.4	40.6	90.0	39.3	86.5	37.5	83.1	35.7	76.2	32.3
	-11.8	-13.0	97.8	40.3	96.9	40.7	90.0	37.3	86.5	35.6	83.1	33.9	76.2	30.7
	-9.8	-11.0	102	40.9	96.9	38.5	90.0	35.2	86.5	33.7	83.1	32.1	76.2	29.1
	-9.5	-10.0	104	40.6	96.9	37.4	90.0	34.3	86.5	32.7	83.1	31.2	76.2	28.3
	-8.5	-9.1	104	39.5	96.9	36.4	90.0	33.4	86.5	31.9	83.1	30.5	76.2	27.6
	-7.0	-7.6	104	37.8	96.9	34.8	90.0	32.0	86.5	30.6	83.1	29.2	76.2	26.5
	-5.0	-5.6	104	35.6	96.9	32.8	90.0	30.2	86.5	28.9	83.1	27.6	76.2	25.1
	-3.0	-3.7	104	33.6	96.9	31.1	90.0	28.6	86.5	27.3	83.1	26.1	76.2	23.8
	0.0	-0.7	104	30.7	96.9	28.4	90.0	26.2	86.5	25.1	83.1	24.0	76.2	21.9
	3.0	2.2	104	28.2	96.9	26.1	90.0	24.1	86.5	23.1	83.1	22.1	76.2	20.2
	5.0	4.1	104	26.7	96.9	24.7	90.0	22.8	86.5	21.9	83.1	21.0	76.2	19.2
	7.0	6.0	104	25.2	96.9	23.4	90.0	21.7	86.5	20.8	83.1	19.9	76.2	18.3
	9.0	7.9	104	23.9	96.9	22.2	90.0	20.6	86.5	19.8	83.1	19.0	76.2	17.4
	11.0	9.8	104	22.7	96.9	21.1	90.0	19.6	86.5	18.8	83.1	18.0	76.2	16.6
	13.0	11.8	104	21.5	96.9	20.0	90.0	18.6	86.5	17.9	83.1	17.1	76.2	15.8
	15.0	13.7	104	20.4	96.9	19.0	90.0	17.7	86.5	17.0	83.1	16.4	76.2	15.1
50%	-19.8	-20.0	84.4	40.7	80.8	39.0	75.0	35.7	72.1	34.1	69.2	32.5	63.5	29.4
	-18.8	-19.0	85.9	41.0	80.8	38.1	75.0	34.9	72.1	33.4	69.2	31.8	63.5	28.8
	-16.7	-17.0	86.5	39.5	80.8	36.4	75.0	33.3	72.1	31.9	69.2	30.4	63.5	27.6
	-13.7	-15.0	86.5	37.5	80.8	34.6	75.0	31.7	72.1	30.3	69.2	29.0	63.5	26.3
	-11.8	-13.0	86.5	35.6	80.8	32.8	75.0	30.1	72.1	28.8	69.2	27.6	63.5	25.0
	-9.8	-11.0	86.5	33.7	80.8	31.1	75.0	28.6	72.1	27.4	69.2	26.2	63.5	23.8
	-9.5	-10.0	86.5	32.7	80.8	30.2	75.0	27.8	72.1	26.6	69.2	25.5	63.5	23.2
	-8.5	-9.1	86.5	31.9	80.8	29.5	75.0	27.2	72.1	26.0	69.2	24.9	63.5	22.7
	-7.0	-7.6	86.5	30.6	80.8	28.3	75.0	26.1	72.1	25.0	69.2	23.9	63.5	21.8
	-5.0	-5.6	86.5	28.9	80.8	26.7	75.0	24.7	72.1	23.6	69.2	22.6	63.5	20.7
	-3.0	-3.7	86.5	27.3	80.8	25.3	75.0	23.4	72.1	22.4	69.2	21.5	63.5	19.7
	0.0	-0.7	86.5	25.1	80.8	23.3	75.0	21.5	72.1	20.7	69.2	19.8	63.5	18.2
	3.0	2.2	86.5	23.1	80.8	21.5	75.0	19.9	72.1	19.1	69.2	18.4	63.5	16.8
	5.0	4.1	86.5	21.9	80.8	20.4	75.0	18.9	72.1	18.2	69.2	17.5	63.5	16.0
	7.0	6.0	86.5	20.8	80.8	19.4	75.0	18.0	72.1	17.3	69.2	16.6	63.5	15.3
	9.0	7.9	86.5	19.8	80.8	18.4	75.0	17.1	72.1	16.5	69.2	15.9	63.5	14.6
	11.0	9.8	86.5	18.8	80.8	17.6	75.0	16.3	72.1	15.7	69.2	15.1	63.5	14.0
	13.0	11.8	86.5	17.9	80.8	16.7	75.0	15.5	72.1	15.0	69.2	14.4	63.5	13.3
	15.0	13.7	86.5	17.0	80.8	15.9	75.0	14.8	72.1	14.3	69.2	13.8	63.5	12.7

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	91.6	20.2	91.2	22.6	90.8	24.9	90.6	26.1	90.3	27.3	89.9	29.7	
	-18.8	-19.0	93.3	20.8	92.8	23.2	92.4	25.5	92.2	26.7	92.0	27.9	91.5	30.2	
	-16.7	-17.0	96.8	22.2	96.4	24.5	96.0	26.8	95.8	27.9	95.5	29.0	95.1	31.3	
	-13.7	-15.0	101	23.7	100	25.8	100.0	28.0	99.7	29.1	99.5	30.2	99.1	32.3	
	-11.8	-13.0	105	25.1	105	27.2	104	29.3	104	30.3	104	31.3	103	33.4	
	-9.8	-11.0	110	26.6	110	28.5	109	30.5	109	31.5	109	32.5	108	34.5	
	-9.5	-10.0	113	27.3	112	29.2	112	31.1	111	32.1	111	33.1	111	35.0	
	-8.5	-9.1	115	27.9	114	29.8	114	31.7	114	32.6	114	33.6	113	35.4	
	-7.0	-7.6	119	29.0	119	30.8	118	32.6	118	33.5	118	34.4	117	36.2	
	-5.0	-5.6	125	30.3	124	32.0	124	33.8	124	34.6	124	35.5	123	37.2	
	-3.0	-3.7	131	31.6	130	33.2	130	34.8	130	35.7	130	36.5	129	38.1	
	0.0	-0.7	141	33.4	141	34.9	140	36.5	140	37.2	140	38.0	139	39.5	
	3.0	2.2	152	35.1	151	36.5	151	37.9	151	38.6	150	39.3	150	40.8	
	5.0	4.1	159	36.2	159	37.5	158	38.8	158	39.5	158	40.2	157	41.5	
	7.0	6.0	167	37.1	166	38.4	166	39.7	166	40.3	166	41.0	165	42.2	
	9.0	7.9	175	38.1	175	39.3	174	40.5	174	41.1	174	41.7	172	42.3	
	11.0	9.8	184	39.0	183	40.1	183	41.3	183	41.9	182	42.4	172	39.8	
	13.0	11.8	193	39.8	193	40.9	192	42.0	192	42.6	187	41.6	172	37.5	
	15.0	13.7	202	40.6	202	41.7	201	42.7	195	41.2	187	39.2	172	35.4	
120%	-19.8	-20.0	91.1	22.9	90.7	25.1	90.3	27.3	90.1	28.5	89.9	29.6	89.5	31.8	
	-18.8	-19.0	92.8	23.5	92.4	25.7	92.0	27.9	91.8	29.0	91.6	30.1	91.2	32.2	
	-16.7	-17.0	96.3	24.8	95.9	26.9	95.5	29.0	95.4	30.1	95.2	31.1	94.8	33.2	
	-13.7	-15.0	100	26.2	99.9	28.2	99.5	30.2	99.3	31.2	99.1	32.2	98.7	34.2	
	-11.8	-13.0	105	27.5	104	29.4	104	31.3	104	32.3	104	33.2	103	35.1	
	-9.8	-11.0	109	28.8	109	30.7	109	32.5	108	33.4	108	34.3	108	36.1	
	-9.5	-10.0	112	29.5	112	31.3	111	33.1	111	33.9	111	34.8	110	36.6	
	-8.5	-9.1	114	30.1	114	31.8	114	33.6	113	34.4	113	35.3	113	37.0	
	-7.0	-7.6	119	31.0	118	32.7	118	34.4	118	35.2	117	36.1	117	37.8	
	-5.0	-5.6	124	32.3	124	33.9	124	35.5	123	36.3	123	37.1	123	38.7	
	-3.0	-3.7	130	33.5	130	35.0	130	36.5	129	37.2	129	38.0	129	39.5	
	0.0	-0.7	140	35.2	140	36.6	140	38.0	140	38.7	139	39.4	139	40.8	
	3.0	2.2	151	36.7	151	38.0	150	39.3	150	40.0	150	40.6	150	41.9	
	5.0	4.1	159	37.7	158	38.9	158	40.2	158	40.8	157	41.4	157	42.7	
	7.0	6.0	166	38.6	166	39.8	166	41.0	165	41.6	165	42.2	158	40.7	
	9.0	7.9	175	39.5	174	40.6	174	41.7	174	42.3	173	42.6	158	38.4	
	11.0	9.8	183	40.3	183	41.4	182	42.4	180	42.2	173	40.2	158	36.2	
	13.0	11.8	192	41.1	192	42.1	187	41.6	180	39.7	173	37.8	158	34.1	
	15.0	13.7	202	41.8	201	42.8	187	39.2	180	37.5	173	35.7	158	32.3	
110%	-19.8	-20.0	90.6	25.7	90.3	27.7	89.9	29.7	89.7	30.8	89.5	31.8	89.2	33.8	
	-18.8	-19.0	92.3	26.3	91.9	28.3	91.5	30.2	91.4	31.2	91.2	32.2	90.8	34.2	
	-16.7	-17.0	95.8	27.5	95.5	29.4	95.1	31.3	94.9	32.2	94.8	33.2	94.4	35.1	
	-13.7	-15.0	99.8	28.7	99.5	30.5	99.1	32.3	98.9	33.2	98.7	34.2	98.4	36.0	
	-11.8	-13.0	104	29.9	104	31.6	103	33.4	103	34.3	103	35.1	103	36.9	
	-9.8	-11.0	109	31.1	109	32.8	108	34.5	108	35.3	108	36.1	108	37.8	
	-9.5	-10.0	112	31.7	111	33.4	111	35.0	111	35.8	110	36.6	110	38.2	
	-8.5	-9.1	114	32.3	114	33.9	113	35.4	113	36.2	113	37.0	112	38.6	
	-7.0	-7.6	118	33.1	118	34.7	117	36.2	117	37.0	117	37.8	117	39.3	
	-5.0	-5.6	124	34.3	124	35.8	123	37.2	123	37.9	123	38.7	122	40.1	
	-3.0	-3.7	130	35.4	130	36.7	129	38.1	129	38.8	129	39.5	128	40.9	
	0.0	-0.7	140	36.9	140	38.2	139	39.5	139	40.2	139	40.8	139	42.1	
	3.0	2.2	151	38.4	150	39.6	150	40.8	150	41.4	150	41.9	145	41.3	
	5.0	4.1	158	39.3	158	40.4	157	41.5	157	42.1	157	42.7	145	39.0	
	7.0	6.0	166	40.1	166	41.2	165	42.2	165	42.8	158	40.7	145	36.7	
	9.0	7.9	174	40.9	174	41.9	172	42.3	165	40.3	158	38.4	145	34.7	
	11.0	9.8	183	41.6	182	42.6	172	39.8	165	38.0	158	36.2	145	32.8	
	13.0	11.8	192	42.4	185	40.9	172	37.5	165	35.8	158	34.1	145	30.9	
	15.0	13.7	198	42.0	185	38.6	172	35.4	165	33.8	158	32.3	145	29.3	
100%	-19.8	-20.0	90.1	28.5	89.8	30.3	89.5	32.1	89.3	33.1	89.2	34.0	88.8	35.8	
	-18.8	-19.0	91.8	29.0	91.4	30.8	91.1	32.6	91.0	33.5	90.8	34.4	90.5	36.2	
	-16.7	-17.0	95.4	30.1	95.0	31.8	94.7	33.5	94.5	34.4	94.4	35.3	94.0	37.0	
	-13.7	-15.0	99.3	31.2	99.0	32.8	98.7	34.5	98.5	35.3	98.3	36.2	98.0	37.8	
	-11.8	-13.0	104	32.3	103	33.9	103	35.5	103	36.3	103	37.1	102	38.7	
	-9.8	-11.0	108	33.4	108	34.9	108	36.4	108	37.2	108	38.0	107	39.5	
	-9.5	-10.0	111	33.9	111	35.4	110	36.9	110	37.7	110	38.4	110	39.9	
	-8.5	-9.1	113	34.4	113	35.9	113	37.3	113	38.1	112	38.8	112	40.2	
	-7.0	-7.6	118	35.2	117	36.6	117	38.0	117	38.7	117	39.4	116	40.8	
	-5.0	-5.6	123	36.3	123	37.6	123	38.9	123	39.6	122	40.3	122	41.6	
	-3.0	-3.7	129	37.2	129	38.5	129	39.8	129	40.4	128	41.0	128	42.3	
	0.0	-0.7	140	38.7	139	39.9	139	41.0	139	41.6	139	42.2	132	40.4	
	3.0	2.2	150	40.0	150	41.1	150	42.2	149	42.7	144	40.9	132	36.9	
	5.0	4.1	158	40.8	157	41.8	156	42.5	150	40.5	144	38.6	132	34.8	
	7.0	6.0	165	41.6	165	42.5	156	40.0	150	38.2	144	36.4	132	32.9	
	9.0	7.9	174	42.3	168	41.2	156	37.7	150	36.0	144	34.3	132	31.1	
	11.0	9.8	180	42.2	168	38.8	156	35.6	150	34.0	144	32.5	132	29.4	
	13.0	11.8	180	39.7	168	36.6	156	33.5	150	32.1	144	30.6	132	27.8	
	15.0	13.7	180	37.5	168	34.6	156	31.7	150	30.4	144	29.0	132	26.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	89.6	31.2	89.4	32.9	89.1	34.5	88.9	35.4	88.8	36.2	88.5	37.9
	-18.8	-19.0	91.3	31.7	91.0	33.3	90.7	35.0	90.5	35.8	90.4	36.6	90.1	38.2
	-16.7	-17.0	94.9	32.7	94.6	34.2	94.3	35.8	94.1	36.6	94.0	37.4	93.7	38.9
	-13.7	-15.0	98.8	33.7	98.5	35.2	98.2	36.7	98.1	37.4	98.0	38.2	97.7	39.7
	-11.8	-13.0	103	34.7	103	36.1	103	37.5	102	38.3	102	39.0	102	40.4
	-9.8	-11.0	108	35.7	108	37.0	107	38.4	107	39.1	107	39.8	107	41.1
	-9.5	-10.0	111	36.2	110	37.5	110	38.8	110	39.5	110	40.2	109	41.5
	-8.5	-9.1	113	36.6	113	37.9	112	39.2	112	39.9	112	40.5	112	41.8
	-7.0	-7.6	117	37.3	117	38.6	116	39.9	116	40.5	116	41.1	116	42.4
	-5.0	-5.6	123	38.3	123	39.5	122	40.7	122	41.3	122	41.9	119	41.4
	-3.0	-3.7	129	39.1	129	40.3	128	41.4	128	42.0	128	42.6	119	39.1
	0.0	-0.7	139	40.4	139	41.5	138	42.6	135	41.5	130	39.5	119	35.7
	3.0	2.2	150	41.6	149	42.6	140	39.7	135	37.9	130	36.1	119	32.7
	5.0	4.1	157	42.3	151	40.9	140	37.4	135	35.8	130	34.1	119	30.9
	7.0	6.0	162	41.9	151	38.5	140	35.3	135	33.8	130	32.2	119	29.2
	9.0	7.9	162	39.4	151	36.4	140	33.4	135	31.9	130	30.5	119	27.6
	11.0	9.8	162	37.2	151	34.3	140	31.5	135	30.2	130	28.8	119	26.2
	13.0	11.8	162	35.0	151	32.4	140	29.8	135	28.5	130	27.2	119	24.8
	15.0	13.7	162	33.1	151	30.6	140	28.2	135	27.0	130	25.8	119	23.5
80%	-19.8	-20.0	89.2	34.0	88.9	35.5	88.6	36.9	88.5	37.7	88.4	38.4	88.1	39.9
	-18.8	-19.0	90.8	34.4	90.5	35.9	90.3	37.3	90.1	38.0	90.0	38.8	89.7	40.2
	-16.7	-17.0	94.4	35.3	94.1	36.7	93.8	38.1	93.7	38.8	93.6	39.4	93.3	40.8
	-13.7	-15.0	98.3	36.2	98.1	37.5	97.8	38.8	97.7	39.5	97.6	40.2	97.3	41.5
	-11.8	-13.0	103	37.1	102	38.3	102	39.6	102	40.2	102	40.9	102	42.2
	-9.8	-11.0	108	38.0	107	39.2	107	40.4	107	41.0	107	41.6	106	42.3
	-9.5	-10.0	110	38.4	110	39.6	110	40.8	109	41.4	109	42.0	106	41.1
	-8.5	-9.1	112	38.8	112	39.9	112	41.1	112	41.7	112	42.3	106	40.0
	-7.0	-7.6	117	39.4	116	40.6	116	41.7	116	42.2	115	42.5	106	38.3
	-5.0	-5.6	122	40.3	122	41.3	122	42.4	120	42.0	115	39.9	106	36.0
	-3.0	-3.7	128	41.0	128	42.1	125	41.5	120	39.6	115	37.7	106	34.1
	0.0	-0.7	139	42.2	134	41.3	125	37.8	120	36.1	115	34.4	106	31.2
	3.0	2.2	144	40.9	134	37.7	125	34.6	120	33.1	115	31.5	106	28.6
	5.0	4.1	144	38.6	134	35.6	125	32.7	120	31.2	115	29.8	106	27.1
	7.0	6.0	144	36.4	134	33.6	125	30.9	120	29.5	115	28.2	106	25.7
	9.0	7.9	144	34.3	134	31.7	125	29.2	120	28.0	115	26.7	106	24.3
	11.0	9.8	144	32.5	134	30.0	125	27.6	120	26.5	115	25.3	106	23.1
	13.0	11.8	144	30.6	134	28.4	125	26.1	120	25.1	115	24.0	106	21.9
	15.0	13.7	144	29.0	134	26.9	125	24.8	120	23.8	115	22.8	106	20.8
70%	-19.8	-20.0	88.7	36.8	88.4	38.0	88.2	39.3	88.1	40.0	88.0	40.6	87.7	41.9
	-18.8	-19.0	90.3	37.1	90.1	38.4	89.8	39.7	89.7	40.3	89.6	40.9	89.4	42.2
	-16.7	-17.0	93.9	37.9	93.6	39.1	93.4	40.3	93.3	40.9	93.2	41.5	92.4	42.4
	-13.7	-15.0	97.9	38.7	97.6	39.8	97.4	41.0	97.3	41.6	97.2	42.2	92.4	40.2
	-11.8	-13.0	102	39.4	102	40.6	102	41.7	102	42.2	101	42.3	92.4	38.1
	-9.8	-11.0	107	40.2	107	41.3	107	42.4	105	42.0	101	40.0	92.4	36.1
	-9.5	-10.0	110	40.6	109	41.7	109	42.7	105	40.8	101	38.8	92.4	35.1
	-8.5	-9.1	112	41.0	112	42.0	109	41.6	105	39.7	101	37.8	92.4	34.2
	-7.0	-7.6	116	41.5	116	42.5	109	39.8	105	38.0	101	36.2	92.4	32.7
	-5.0	-5.6	122	42.3	118	40.9	109	37.5	105	35.8	101	34.1	92.4	30.9
	-3.0	-3.7	126	42.0	118	38.6	109	35.4	105	33.8	101	32.3	92.4	29.3
	0.0	-0.7	126	38.2	118	35.2	109	32.4	105	31.0	101	29.6	92.4	26.9
	3.0	2.2	126	35.0	118	32.3	109	29.7	105	28.4	101	27.2	92.4	24.7
	5.0	4.1	126	33.0	118	30.5	109	28.1	105	26.9	101	25.7	92.4	23.5
	7.0	6.0	126	31.2	118	28.9	109	26.6	105	25.5	101	24.4	92.4	22.3
	9.0	7.9	126	29.5	118	27.3	109	25.2	105	24.2	101	23.2	92.4	21.2
	11.0	9.8	126	27.9	118	25.9	109	23.9	105	23.0	101	22.0	92.4	20.1
	13.0	11.8	126	26.4	118	24.5	109	22.7	105	21.8	101	20.9	92.4	19.1
	15.0	13.7	126	25.1	118	23.3	109	21.6	105	20.7	101	19.9	92.4	18.2
60%	-19.8	-20.0	88.2	39.5	88.0	40.6	87.8	41.7	87.7	42.3	86.4	41.9	79.2	37.8
	-18.8	-19.0	89.8	39.8	89.6	40.9	89.4	42.0	89.3	42.6	86.4	41.0	79.2	37.0
	-16.7	-17.0	93.4	40.5	93.2	41.5	93.0	42.6	90.0	41.0	86.4	39.1	79.2	35.3
	-13.7	-15.0	97.4	41.2	97.2	42.2	93.6	40.9	90.0	39.0	86.4	37.1	79.2	33.6
	-11.8	-13.0	102	41.8	101	42.3	93.6	38.7	90.0	37.0	86.4	35.2	79.2	31.9
	-9.8	-11.0	107	42.5	101	40.0	93.6	36.6	90.0	35.0	86.4	33.4	79.2	30.2
	-9.5	-10.0	108	42.2	101	38.8	93.6	35.6	90.0	34.0	86.4	32.5	79.2	29.4
	-8.5	-9.1	108	41.1	101	37.8	93.6	34.7	90.0	33.2	86.4	31.6	79.2	28.7
	-7.0	-7.6	108	39.3	101	36.2	93.6	33.2	90.0	31.8	86.4	30.3	79.2	27.5
	-5.0	-5.6	108	37.0	101	34.1	93.6	31.4	90.0	30.0	86.4	28.7	79.2	26.1
	-3.0	-3.7	108	35.0	101	32.3	93.6	29.7	90.0	28.4	86.4	27.2	79.2	24.7
	0.0	-0.7	108	32.0	101	29.6	93.6	27.2	90.0	26.1	86.4	25.0	79.2	22.8
	3.0	2.2	108	29.3	101	27.2	93.6	25.1	90.0	24.0	86.4	23.0	79.2	21.0
	5.0	4.1	108	27.8	101	25.7	93.6	23.8	90.0	22.8	86.4	21.9	79.2	20.0
	7.0	6.0	108	26.3	101	24.4	93.6	22.6	90.0	21.7	86.4	20.8	79.2	19.0
	9.0	7.9	108	24.9	101	23.2	93.6	21.4	90.0	20.6	86.4	19.8	79.2	18.1
	11.0	9.8	108	23.7	101	22.0	93.6	20.4	90.0	19.6	86.4	18.8	79.2	17.3
	13.0	11.8	108	22.4	101	20.9	93.6	19.4	90.0	18.6	86.4	17.9	79.2	16.4
	15.0	13.7	108	21.3	101	19.9	93.6	18.5	90.0	17.8	86.4	17.1	79.2	15.7
50%	-19.8	-20.0	87.7	42.3	84.0	40.5	78.0	37.1	75.0	35.5	72.0	33.8	66.0	30.6
	-18.8	-19.0	89.3	42.6	84.0	39.6	78.0	36.3	75.0	34.7	72.0	33.1	66.0	30.0
	-16.7	-17.0	90.0	41.0	84.0	37.8	78.0	34.7	75.0	33.1	72.0	31.6	66.0	28.7
	-13.7	-15.0	90.0	39.0	84.0	35.9	78.0	33.0	75.0	31.5	72.0	30.1	66.0	27.3
	-11.8	-13.0	90.0	37.0	84.0	34.1	78.0	31.3	75.0	30.0	72.0	28.6	66.0	26.0
	-9.8	-11.0	90.0	35.0	84.0	32.3	78.0	29.7	75.0	28.4	72.0	27.2	66.0	24.7
	-9.5	-10.0	90.0	34.0	84.0	31.4	78.0	28.9	75.0	27.7	72.0	26.5	66.0	24.1
	-8.5	-9.1	90.0	33.2	84.0	30.7	78.0	28.2	75.0	27.0	72.0	25.9	66.0	23.6
	-7.0	-7.6	90.0	31.8	84.0	29.4	78.0	27.1	75.0	26.0	72.0	24.8	66.0	22.6
	-5.0	-5.6	90.0	30.0	84.0	27.8	78.0	25.6	75.0	24.6	72.0	23.5	66.0	21.5
	-3.0	-3.7	90.0	28.4	84.0	26.3	78.0	24.3	75.0	23.3	72.0	22.4	66.0	20.4
	0.0	-0.7	90.0	26.1	84.0	24.2	78.0	22.4	75.0	21.5	72.0	20.6	66.0	18.9
	3.0	2.2	90.0	24.0	84.0	22.4	78.0	20.7	75.0	19.9	72.0	19.1	66.0	17.5
	5.0	4.1	90.0	22.8	84.0	21.2	78.0	19.7	75.0	18.9	72.0	18.2	66.0	16.7
	7.0	6.0	90.0	21.7	84.0	20.2	78.0	18.7	75.0	18.0	72.0	17.3	66.0	15.9
	9.0	7.9	90.0	20.6	84.0	19.2	78.0	17.9	75.0	17.2	72.0	16.5	66.0	15.2
	11.0	9.8	90.0	19.6	84.0	18.3	78.0	17.0	75.0	16.4	72.0	15.8	66.0	14.5
	13.0	11.8	90.0	18.6	84.0	17.4	78.0	16.2	75.0	15.6	72.0	15.0	66.0	13.9
	15.0	13.7	90.0	17.8	84.0	16.6	78.0	15.5	75.0	14.9	72.0	14.4	66.0	13.3

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	95.0	20.8	94.5	23.3	94.1	25.8	93.9	27.1	93.6	28.3	93.2	30.8	
	-18.8	-19.0	96.7	21.5	96.2	24.0	95.8	26.4	95.6	27.6	95.3	28.9	94.9	31.3	
	-16.7	-17.0	100	23.0	99.9	25.3	99.5	27.7	99.3	28.9	99.0	30.0	98.6	32.4	
	-13.7	-15.0	104	24.5	104	26.7	104	29.0	103	30.1	103	31.2	103	33.5	
	-11.8	-13.0	109	26.0	109	28.1	108	30.3	108	31.4	108	32.4	107	34.6	
	-9.8	-11.0	114	27.5	114	29.5	113	31.6	113	32.6	113	33.6	112	35.7	
	-9.5	-10.0	117	28.2	116	30.2	116	32.2	116	33.2	115	34.2	115	36.2	
	-8.5	-9.1	119	28.9	119	30.8	118	32.8	118	33.8	118	34.8	117	36.7	
	-7.0	-7.6	123	30.0	123	31.9	122	33.8	122	34.7	122	35.6	122	37.5	
	-5.0	-5.6	129	31.4	129	33.2	129	35.0	128	35.9	128	36.8	128	38.6	
	-3.0	-3.7	136	32.7	135	34.4	135	36.1	135	37.0	134	37.8	134	39.5	
	0.0	-0.7	146	34.6	146	36.2	145	37.8	145	38.6	145	39.4	144	41.0	
	3.0	2.2	157	36.4	157	37.8	156	39.3	156	40.0	156	40.8	155	42.2	
	5.0	4.1	165	37.5	164	38.9	164	40.3	164	41.0	164	41.6	163	43.0	
	7.0	6.0	173	38.5	173	39.8	172	41.1	172	41.8	172	42.5	171	43.8	
	9.0	7.9	181	39.5	181	40.7	181	42.0	180	42.6	180	43.3	178	44.0	
	11.0	9.8	190	40.4	190	41.6	189	42.8	189	43.4	189	44.0	178	41.4	
	13.0	11.8	200	41.3	200	42.4	199	43.6	199	44.2	194	43.2	178	39.0	
	15.0	13.7	210	42.1	209	43.2	209	44.3	203	42.9	194	40.8	178	36.8	
120%	-19.8	-20.0	94.5	23.7	94.0	26.0	93.6	28.3	93.4	29.5	93.2	30.6	92.8	32.9	
	-18.8	-19.0	96.1	24.4	95.7	26.6	95.3	28.9	95.1	30.0	94.9	31.1	94.5	33.4	
	-16.7	-17.0	99.9	25.7	99.4	27.9	99.0	30.0	98.8	31.1	98.6	32.2	98.2	34.4	
	-13.7	-15.0	104	27.1	104	29.2	103	31.2	103	32.3	103	33.3	102	35.4	
	-11.8	-13.0	109	28.5	108	30.5	108	32.4	107	33.4	107	34.4	107	36.4	
	-9.8	-11.0	113	29.9	113	31.7	113	33.6	112	34.6	112	35.5	112	37.4	
	-9.5	-10.0	116	30.5	116	32.4	115	34.2	115	35.2	115	36.1	114	37.9	
	-8.5	-9.1	119	31.1	118	33.0	118	34.8	118	35.7	117	36.6	117	38.4	
	-7.0	-7.6	123	32.2	122	33.9	122	35.6	122	36.5	122	37.4	121	39.1	
	-5.0	-5.6	129	33.5	129	35.1	128	36.8	128	37.6	128	38.4	127	40.1	
	-3.0	-3.7	135	34.7	135	36.2	134	37.8	134	38.6	134	39.4	133	41.0	
	0.0	-0.7	146	36.5	145	37.9	145	39.4	145	40.1	144	40.8	144	42.3	
	3.0	2.2	157	38.1	156	39.4	156	40.8	156	41.5	155	42.1	155	43.5	
	5.0	4.1	164	39.1	164	40.4	164	41.6	163	42.3	163	42.9	163	44.2	
	7.0	6.0	172	40.0	172	41.2	172	42.5	171	43.1	171	43.7	164	42.4	
	9.0	7.9	181	40.9	181	42.1	180	43.3	180	43.8	179	44.3	164	39.9	
	11.0	9.8	190	41.8	189	42.9	189	44.0	187	43.9	179	41.8	164	37.7	
	13.0	11.8	199	42.6	199	43.7	194	43.2	187	41.3	179	39.3	164	35.5	
	15.0	13.7	209	43.4	209	44.4	194	40.8	187	39.0	179	37.1	164	33.6	
110%	-19.8	-20.0	93.9	26.6	93.6	28.7	93.2	30.8	93.0	31.9	92.8	32.9	92.4	35.0	
	-18.8	-19.0	95.6	27.2	95.3	29.2	94.9	31.3	94.7	32.4	94.5	33.4	94.1	35.5	
	-16.7	-17.0	99.3	28.4	99.0	30.4	98.6	32.4	98.4	33.4	98.2	34.4	97.8	36.4	
	-13.7	-15.0	103	29.7	103	31.6	103	33.5	103	34.4	102	35.4	102	37.3	
	-11.8	-13.0	108	31.0	108	32.8	107	34.6	107	35.5	107	36.4	107	38.2	
	-9.8	-11.0	113	32.2	113	34.0	112	35.7	112	36.6	112	37.4	111	39.2	
	-9.5	-10.0	116	32.9	115	34.5	115	36.2	115	37.1	114	37.9	114	39.6	
	-8.5	-9.1	118	33.4	118	35.1	117	36.7	117	37.6	117	38.4	117	40.1	
	-7.0	-7.6	122	34.3	122	35.9	122	37.5	121	38.3	121	39.1	121	40.7	
	-5.0	-5.6	128	35.5	128	37.0	128	38.6	127	39.3	127	40.1	127	41.6	
	-3.0	-3.7	135	36.6	134	38.1	134	39.5	134	40.2	133	41.0	133	42.4	
	0.0	-0.7	145	38.3	145	39.6	144	41.0	144	41.6	144	42.3	144	43.6	
	3.0	2.2	156	39.8	156	41.0	155	42.2	155	42.9	155	43.5	151	43.0	
	5.0	4.1	164	40.7	163	41.9	163	43.0	163	43.6	163	44.2	151	40.5	
	7.0	6.0	172	41.6	172	42.7	171	43.8	171	44.4	164	42.4	151	38.2	
	9.0	7.9	180	42.4	180	43.5	178	44.0	171	41.9	164	39.9	151	36.1	
	11.0	9.8	189	43.2	189	44.2	178	41.4	171	39.5	164	37.7	151	34.1	
	13.0	11.8	199	43.9	192	42.6	178	39.0	171	37.2	164	35.5	151	32.1	
	15.0	13.7	206	43.7	192	40.2	178	36.8	171	35.2	164	33.6	151	30.5	
100%	-19.8	-20.0	93.4	29.5	93.1	31.4	92.7	33.3	92.6	34.2	92.4	35.2	92.1	37.1	
	-18.8	-19.0	95.1	30.0	94.8	31.9	94.4	33.8	94.3	34.7	94.1	35.6	93.8	37.5	
	-16.7	-17.0	98.8	31.1	98.5	32.9	98.1	34.7	98.0	35.6	97.8	36.5	97.5	38.4	
	-13.7	-15.0	103	32.3	103	34.0	102	35.7	102	36.6	102	37.5	102	39.2	
	-11.8	-13.0	107	33.4	107	35.1	107	36.7	107	37.6	106	38.4	106	40.1	
	-9.8	-11.0	112	34.6	112	36.2	112	37.8	112	38.5	111	39.3	111	40.9	
	-9.5	-10.0	115	35.2	115	36.7	114	38.2	114	39.0	114	39.8	114	41.3	
	-8.5	-9.1	118	35.7	117	37.2	117	38.7	117	39.4	117	40.2	116	41.7	
	-7.0	-7.6	122	36.5	121	38.0	121	39.4	121	40.1	121	40.9	120	42.3	
	-5.0	-5.6	128	37.6	128	39.0	127	40.4	127	41.1	127	41.7	127	43.1	
	-3.0	-3.7	134	38.6	134	39.9	133	41.2	133	41.9	133	42.6	133	43.9	
	0.0	-0.7	145	40.1	144	41.3	144	42.5	144	43.1	144	43.8	137	42.0	
	3.0	2.2	156	41.5	155	42.6	155	43.7	155	44.3	150	42.6	137	38.4	
	5.0	4.1	163	42.3	163	43.4	162	44.2	156	42.1	150	40.1	137	36.2	
	7.0	6.0	171	43.1	171	44.1	162	41.6	156	39.7	150	37.8	137	34.2	
	9.0	7.9	180	43.8	174	42.8	162	39.2	156	37.5	150	35.7	137	32.3	
	11.0	9.8	187	43.9	174	40.4	162	37.0	156	35.4	150	33.8	137	30.6	
	13.0	11.8	187	41.3	174	38.0	162	34.9	156	33.4	150	31.9	137	28.9	
	15.0	13.7	187	39.0	174	35.9	162	33.0	156	31.6	150	30.2	137	27.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	92.9	32.3	92.6	34.1	92.3	35.8	92.1	36.6	92.0	37.5	91.7	39.2
	-18.8	-19.0	94.6	32.8	94.3	34.5	94.0	36.2	93.8	37.1	93.7	37.9	93.4	39.6
	-16.7	-17.0	98.3	33.8	98.0	35.5	97.7	37.1	97.6	37.9	97.4	38.7	97.1	40.3
	-13.7	-15.0	102	34.9	102	36.4	102	38.0	102	38.8	102	39.6	101	41.1
	-11.8	-13.0	107	35.9	107	37.4	106	38.9	106	39.6	106	40.4	106	41.9
	-9.8	-11.0	112	37.0	112	38.4	111	39.8	111	40.5	111	41.2	111	42.7
	-9.5	-10.0	115	37.5	114	38.9	114	40.3	114	40.9	114	41.6	113	43.0
	-8.5	-9.1	117	37.9	117	39.3	116	40.7	116	41.3	116	42.0	116	43.4
	-7.0	-7.6	121	38.7	121	40.0	121	41.3	121	42.0	120	42.6	120	43.9
	-5.0	-5.6	127	39.7	127	40.9	127	42.2	127	42.8	126	43.4	123	43.1
	-3.0	-3.7	134	40.6	133	41.8	133	42.9	133	43.5	133	44.1	123	40.7
	0.0	-0.7	144	41.9	144	43.0	143	44.1	140	43.2	135	41.1	123	37.1
	3.0	2.2	155	43.2	155	44.2	146	41.3	140	39.4	135	37.6	123	34.0
	5.0	4.1	163	43.9	157	42.5	146	38.9	140	37.2	135	35.5	123	32.1
	7.0	6.0	168	43.5	157	40.1	146	36.7	140	35.1	135	33.5	123	30.4
	9.0	7.9	168	41.0	157	37.8	146	34.7	140	33.2	135	31.7	123	28.8
	11.0	9.8	168	38.7	157	35.7	146	32.8	140	31.4	135	30.0	123	27.2
	13.0	11.8	168	36.4	157	33.7	146	31.0	140	29.6	135	28.3	123	25.8
	15.0	13.7	168	34.5	157	31.9	146	29.3	140	28.1	135	26.9	123	24.5
80%	-19.8	-20.0	92.4	35.2	92.1	36.7	91.9	38.3	91.7	39.0	91.6	39.8	91.3	41.3
	-18.8	-19.0	94.1	35.6	93.8	37.2	93.6	38.7	93.4	39.4	93.3	40.2	93.0	41.7
	-16.7	-17.0	97.8	36.5	97.5	38.0	97.3	39.4	97.1	40.2	97.0	40.9	96.7	42.3
	-13.7	-15.0	102	37.5	102	38.9	101	40.2	101	40.9	101	41.6	101	43.0
	-11.8	-13.0	106	38.4	106	39.7	106	41.1	106	41.7	106	42.4	105	43.7
	-9.8	-11.0	111	39.3	111	40.6	111	41.9	111	42.5	111	43.1	110	44.0
	-9.5	-10.0	114	39.8	114	41.0	114	42.3	113	42.9	113	43.5	110	42.7
	-8.5	-9.1	117	40.2	116	41.4	116	42.6	116	43.2	116	43.8	110	41.6
	-7.0	-7.6	121	40.9	121	42.0	120	43.2	120	43.8	120	44.2	110	39.8
	-5.0	-5.6	127	41.7	127	42.9	126	44.0	125	43.6	120	41.5	110	37.5
	-3.0	-3.7	133	42.6	133	43.6	130	43.1	125	41.2	120	39.2	110	35.4
	0.0	-0.7	144	43.8	140	42.9	130	39.3	125	37.5	120	35.8	110	32.4
	3.0	2.2	150	42.6	140	39.2	130	36.0	125	34.4	120	32.8	110	29.8
	5.0	4.1	150	40.1	140	37.0	130	34.0	125	32.5	120	31.0	110	28.2
	7.0	6.0	150	37.8	140	34.9	130	32.1	125	30.7	120	29.3	110	26.7
	9.0	7.9	150	35.7	140	33.0	130	30.4	125	29.1	120	27.8	110	25.3
	11.0	9.8	150	33.8	140	31.2	130	28.8	125	27.5	120	26.4	110	24.0
	13.0	11.8	150	31.9	140	29.5	130	27.2	125	26.1	120	24.9	110	22.8
	15.0	13.7	150	30.2	140	28.0	130	25.8	125	24.7	120	23.7	110	21.7
70%	-19.8	-20.0	91.9	38.1	91.7	39.4	91.4	40.8	91.3	41.4	91.2	42.1	90.9	43.5
	-18.8	-19.0	93.6	38.5	93.4	39.8	93.1	41.1	93.0	41.8	92.9	42.4	92.6	43.7
	-16.7	-17.0	97.3	39.3	97.1	40.5	96.8	41.8	96.7	42.4	96.6	43.1	96.0	44.0
	-13.7	-15.0	101	40.1	101	41.3	101	42.5	101	43.1	101	43.7	96.0	41.8
	-11.8	-13.0	106	40.9	106	42.0	105	43.2	105	43.8	105	44.0	96.0	39.6
	-9.8	-11.0	111	41.7	111	42.8	110	43.9	109	43.7	105	41.6	96.0	37.5
	-9.5	-10.0	114	42.1	113	43.2	113	44.3	109	42.4	105	40.4	96.0	36.5
	-8.5	-9.1	116	42.5	116	43.5	113	43.3	109	41.3	105	39.4	96.0	35.5
	-7.0	-7.6	120	43.1	120	44.1	113	41.4	109	39.5	105	37.7	96.0	34.1
	-5.0	-5.6	126	43.8	122	42.6	113	39.0	109	37.2	105	35.5	96.0	32.1
	-3.0	-3.7	131	43.6	122	40.2	113	36.8	109	35.2	105	33.6	96.0	30.4
	0.0	-0.7	131	39.7	122	36.7	113	33.7	109	32.2	105	30.7	96.0	27.9
	3.0	2.2	131	36.4	122	33.6	113	30.9	109	29.6	105	28.3	96.0	25.7
	5.0	4.1	131	34.3	122	31.7	113	29.2	109	28.0	105	26.8	96.0	24.4
	7.0	6.0	131	32.4	122	30.0	113	27.7	109	26.5	105	25.4	96.0	23.2
	9.0	7.9	131	30.7	122	28.4	113	26.2	109	25.2	105	24.1	96.0	22.0
	11.0	9.8	131	29.1	122	26.9	113	24.9	109	23.9	105	22.9	96.0	20.9
	13.0	11.8	131	27.5	122	25.5	113	23.6	109	22.6	105	21.7	96.0	19.9
	15.0	13.7	131	26.1	122	24.2	113	22.4	109	21.5	105	20.7	96.0	18.9
60%	-19.8	-20.0	91.4	41.0	91.2	42.1	91.0	43.3	90.9	43.8	89.7	43.6	82.2	39.3
	-18.8	-19.0	93.1	41.3	92.9	42.4	92.7	43.6	92.6	44.1	89.7	42.6	82.2	38.4
	-16.7	-17.0	96.8	42.0	96.6	43.1	96.4	44.1	93.5	42.7	89.7	40.6	82.2	36.7
	-13.7	-15.0	101	42.7	101	43.7	97.2	42.5	93.5	40.5	89.7	38.6	82.2	34.9
	-11.8	-13.0	105	43.4	105	44.0	97.2	40.3	93.5	38.4	89.7	36.6	82.2	33.1
	-9.8	-11.0	110	44.1	105	41.6	97.2	38.1	93.5	36.4	89.7	34.7	82.2	31.4
	-9.5	-10.0	112	43.9	105	40.4	97.2	37.0	93.5	35.4	89.7	33.8	82.2	30.6
	-8.5	-9.1	112	42.7	105	39.4	97.2	36.1	93.5	34.5	89.7	32.9	82.2	29.8
	-7.0	-7.6	112	40.9	105	37.7	97.2	34.6	93.5	33.0	89.7	31.6	82.2	28.6
	-5.0	-5.6	112	38.5	105	35.5	97.2	32.6	93.5	31.2	89.7	29.8	82.2	27.1
	-3.0	-3.7	112	36.4	105	33.6	97.2	30.9	93.5	29.6	89.7	28.3	82.2	25.7
	0.0	-0.7	112	33.2	105	30.7	97.2	28.3	93.5	27.1	89.7	26.0	82.2	23.7
	3.0	2.2	112	30.5	105	28.3	97.2	26.1	93.5	25.0	89.7	24.0	82.2	21.9
	5.0	4.1	112	28.9	105	26.8	97.2	24.7	93.5	23.7	89.7	22.7	82.2	20.8
	7.0	6.0	112	27.3	105	25.4	97.2	23.5	93.5	22.5	89.7	21.6	82.2	19.8
	9.0	7.9	112	25.9	105	24.1	97.2	22.3	93.5	21.4	89.7	20.6	82.2	18.8
	11.0	9.8	112	24.6	105	22.9	97.2	21.2	93.5	20.4	89.7	19.6	82.2	18.0
	13.0	11.8	112	23.3	105	21.7	97.2	20.1	93.5	19.4	89.7	18.6	82.2	17.1
	15.0	13.7	112	22.2	105	20.7	97.2	19.2	93.5	18.5	89.7	17.7	82.2	16.3
50%	-19.8	-20.0	90.9	43.8	87.2	42.2	81.0	38.6	77.9	36.9	74.8	35.2	68.5	31.8
	-18.8	-19.0	92.6	44.1	87.2	41.2	81.0	37.8	77.9	36.1	74.8	34.4	68.5	31.2
	-16.7	-17.0	93.5	42.7	87.2	39.3	81.0	36.0	77.9	34.4	74.8	32.9	68.5	29.8
	-13.7	-15.0	93.5	40.5	87.2	37.4	81.0	34.3	77.9	32.8	74.8	31.3	68.5	28.4
	-11.8	-13.0	93.5	38.4	87.2	35.5	81.0	32.6	77.9	31.2	74.8	29.8	68.5	27.1
	-9.8	-11.0	93.5	36.4	87.2	33.6	81.0	30.9	77.9	29.6	74.8	28.3	68.5	25.7
	-9.5	-10.0	93.5	35.4	87.2	32.7	81.0	30.1	77.9	28.8	74.8	27.5	68.5	25.1
	-8.5	-9.1	93.5	34.5	87.2	31.9	81.0	29.3	77.9	28.1	74.8	26.9	68.5	24.5
	-7.0	-7.6	93.5	33.0	87.2	30.6	81.0	28.2	77.9	27.0	74.8	25.8	68.5	23.6
	-5.0	-5.6	93.5	31.2	87.2	28.9	81.0	26.7	77.9	25.6	74.8	24.5	68.5	22.3
	-3.0	-3.7	93.5	29.6	87.2	27.4	81.0	25.3	77.9	24.3	74.8	23.2	68.5	21.3
	0.0	-0.7	93.5	27.1	87.2	25.2	81.0	23.3	77.9	22.4	74.8	21.5	68.5	19.7
	3.0	2.2	93.5	25.0	87.2	23.3	81.0	21.5	77.9	20.7	74.8	19.9	68.5	18.2
	5.0	4.1	93.5	23.7	87.2	22.1	81.0	20.5	77.9	19.7	74.8	18.9	68.5	17.4
	7.0	6.0	93.5	22.5	87.2	21.0	81.0	19.5	77.9	18.8	74.8	18.0	68.5	16.6
	9.0	7.9	93.5	21.4	87.2	20.0	81.0	18.6	77.9	17.9	74.8	17.2	68.5	15.8
	11.0	9.8	93.5	20.4	87.2	19.0	81.0	17.7	77.9	17.0	74.8	16.4	68.5	15.1
	13.0	11.8	93.5	19.4	87.2	18.1	81.0	16.9	77.9	16.2	74.8	15.6	68.5	14.4
	15.0	13.7	93.5	18.5	87.2	17.3	81.0	16.1	77.9	15.5	74.8	15.0	68.5	13.8

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	98.3	21.5	97.8	24.1	97.4	26.7	97.2	28.0	96.9	29.3	96.5	31.8	
	-18.8	-19.0	100	22.2	99.6	24.8	99.1	27.3	98.9	28.6	98.7	29.8	98.2	32.4	
	-16.7	-17.0	104	23.7	103	26.2	103	28.6	103	29.8	103	31.1	102	33.5	
	-13.7	-15.0	108	25.3	108	27.6	107	30.0	107	31.1	107	32.3	106	34.6	
	-11.8	-13.0	113	26.9	112	29.1	112	31.3	112	32.4	111	33.6	111	35.8	
	-9.8	-11.0	118	28.4	118	30.5	117	32.7	117	33.7	117	34.8	116	36.9	
	-9.5	-10.0	121	29.2	120	31.3	120	33.3	120	34.4	119	35.4	119	37.5	
	-8.5	-9.1	123	29.9	123	31.9	122	33.9	122	35.0	122	36.0	121	38.0	
	-7.0	-7.6	128	31.0	127	33.0	127	34.9	127	35.9	126	36.9	126	38.8	
	-5.0	-5.6	134	32.5	134	34.3	133	36.2	133	37.1	133	38.1	132	39.9	
	-3.0	-3.7	140	33.8	140	35.6	139	37.4	139	38.2	139	39.1	139	40.9	
	0.0	-0.7	151	35.8	151	37.5	150	39.1	150	39.9	150	40.8	149	42.4	
	3.0	2.2	163	37.6	162	39.2	162	40.7	162	41.5	161	42.2	161	43.7	
	5.0	4.1	171	38.8	170	40.2	170	41.7	170	42.4	169	43.1	169	44.6	
	7.0	6.0	179	39.8	179	41.2	178	42.6	178	43.3	178	44.0	177	45.4	
	9.0	7.9	188	40.8	187	42.2	187	43.5	187	44.1	186	44.8	185	45.6	
	11.0	9.8	197	41.8	197	43.1	196	44.3	196	44.9	196	45.6	185	43.0	
	13.0	11.8	207	42.8	207	43.9	206	45.1	206	45.7	202	44.9	185	40.5	
	15.0	13.7	217	43.6	217	44.7	216	45.9	210	44.5	202	42.4	185	38.3	
120%	-19.8	-20.0	97.8	24.5	97.4	26.9	96.9	29.3	96.7	30.5	96.5	31.7	96.1	34.0	
	-18.8	-19.0	99.5	25.2	99.1	27.5	98.7	29.8	98.5	31.0	98.3	32.2	97.8	34.5	
	-16.7	-17.0	103	26.6	103	28.8	103	31.1	102	32.2	102	33.3	102	35.6	
	-13.7	-15.0	108	28.0	107	30.1	107	32.3	107	33.4	106	34.5	106	36.6	
	-11.8	-13.0	112	29.4	112	31.5	111	33.6	111	34.6	111	35.6	111	37.7	
	-9.8	-11.0	117	30.9	117	32.8	117	34.8	116	35.8	116	36.8	116	38.7	
	-9.5	-10.0	120	31.6	120	33.5	119	35.4	119	36.4	119	37.3	118	39.3	
	-8.5	-9.1	123	32.2	122	34.1	122	36.0	122	36.9	121	37.9	121	39.7	
	-7.0	-7.6	127	33.3	127	35.1	126	36.9	126	37.8	126	38.7	125	40.5	
	-5.0	-5.6	133	34.6	133	36.3	133	38.1	132	38.9	132	39.8	132	41.5	
	-3.0	-3.7	140	35.9	139	37.5	139	39.1	139	40.0	139	40.8	138	42.4	
	0.0	-0.7	151	37.7	150	39.2	150	40.8	150	41.5	149	42.3	149	43.8	
	3.0	2.2	162	39.4	162	40.8	161	42.2	161	42.9	161	43.6	160	45.0	
	5.0	4.1	170	40.4	170	41.8	169	43.1	169	43.8	169	44.5	168	45.8	
	7.0	6.0	179	41.4	178	42.7	178	44.0	177	44.6	177	45.2	171	44.0	
	9.0	7.9	187	42.4	187	43.6	186	44.8	186	45.4	186	46.0	171	41.5	
	11.0	9.8	196	43.2	196	44.4	196	45.6	194	45.6	186	43.4	171	39.1	
	13.0	11.8	206	44.1	206	45.2	202	44.9	194	42.8	186	40.8	171	36.9	
	15.0	13.7	216	44.9	216	46.0	202	42.4	194	40.5	186	38.6	171	34.9	
110%	-19.8	-20.0	97.2	27.5	96.9	29.7	96.5	31.8	96.3	32.9	96.1	34.0	95.7	36.2	
	-18.8	-19.0	99.0	28.1	98.6	30.2	98.2	32.4	98.0	33.5	97.8	34.5	97.4	36.7	
	-16.7	-17.0	103	29.4	102	31.4	102	33.5	102	34.5	102	35.6	101	37.6	
	-13.7	-15.0	107	30.7	107	32.7	106	34.6	106	35.6	106	36.6	106	38.6	
	-11.8	-13.0	112	32.0	111	33.9	111	35.8	111	36.7	111	37.7	110	39.6	
	-9.8	-11.0	117	33.3	117	35.1	116	36.9	116	37.8	116	38.7	115	40.5	
	-9.5	-10.0	120	34.0	119	35.7	119	37.5	119	38.4	118	39.3	118	41.0	
	-8.5	-9.1	122	34.6	122	36.3	121	38.0	121	38.9	121	39.7	121	41.5	
	-7.0	-7.6	127	35.5	126	37.2	126	38.8	126	39.7	125	40.5	125	42.2	
	-5.0	-5.6	133	36.8	133	38.3	132	39.9	132	40.7	132	41.5	131	43.1	
	-3.0	-3.7	139	37.9	139	39.4	139	40.9	138	41.7	138	42.4	138	43.9	
	0.0	-0.7	150	39.6	150	41.0	149	42.4	149	43.1	149	43.8	149	45.2	
	3.0	2.2	162	41.2	161	42.5	161	43.7	161	44.4	160	45.0	156	44.7	
	5.0	4.1	170	42.1	169	43.3	169	44.6	169	45.2	168	45.8	156	42.1	
	7.0	6.0	178	43.0	178	44.2	177	45.4	177	45.9	171	44.0	156	39.7	
	9.0	7.9	187	43.9	186	45.0	185	45.6	178	43.5	171	41.5	156	37.5	
	11.0	9.8	196	44.7	196	45.7	185	43.0	178	41.1	171	39.1	156	35.4	
	13.0	11.8	206	45.5	199	44.2	185	40.5	178	38.7	171	36.9	156	33.4	
	15.0	13.7	213	45.3	199	41.7	185	38.3	178	36.6	171	34.9	156	31.6	
100%	-19.8	-20.0	96.7	30.5	96.4	32.4	96.0	34.4	95.8	35.4	95.7	36.4	95.3	38.4	
	-18.8	-19.0	98.5	31.0	98.1	33.0	97.8	34.9	97.6	35.9	97.4	36.9	97.1	38.8	
	-16.7	-17.0	102	32.2	102	34.1	102	35.9	101	36.9	101	37.8	101	39.7	
	-13.7	-15.0	107	33.4	106	35.2	106	37.0	106	37.9	106	38.8	105	40.6	
	-11.8	-13.0	111	34.6	111	36.3	111	38.0	110	38.9	110	39.7	110	41.5	
	-9.8	-11.0	116	35.8	116	37.4	116	39.1	116	39.9	115	40.7	115	42.4	
	-9.5	-10.0	119	36.4	119	38.0	118	39.6	118	40.4	118	41.2	118	42.8	
	-8.5	-9.1	122	36.9	121	38.5	121	40.0	121	40.8	121	41.6	120	43.2	
	-7.0	-7.6	126	37.8	126	39.3	125	40.8	125	41.6	125	42.3	125	43.8	
	-5.0	-5.6	132	38.9	132	40.4	132	41.8	132	42.5	131	43.2	131	44.7	
	-3.0	-3.7	139	40.0	138	41.3	138	42.7	138	43.4	138	44.1	137	45.4	
	0.0	-0.7	150	41.5	149	42.8	149	44.0	149	44.7	149	45.3	142	43.6	
	3.0	2.2	161	42.9	161	44.1	160	45.3	160	45.9	155	44.2	142	39.9	
	5.0	4.1	169	43.8	169	44.9	168	45.9	162	43.7	155	41.7	142	37.6	
	7.0	6.0	177	44.6	177	45.7	168	43.2	162	41.2	155	39.3	142	35.5	
	9.0	7.9	186	45.4	181	44.5	168	40.7	162	38.9	155	37.1	142	33.6	
	11.0	9.8	194	45.6	181	42.0	168	38.5	162	36.7	155	35.1	142	31.8	
	13.0	11.8	194	42.8	181	39.5	168	36.2	162	34.6	155	33.1	142	30.0	
	15.0	13.7	194	40.5	181	37.3	168	34.3	162	32.8	155	31.3	142	28.5	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 8 Tablas de capacidades de calefacción

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 46°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	96.2	33.4	95.9	35.2	95.5	37.0	95.4	37.9	95.2	38.8	94.9	40.6
	-18.8	-19.0	97.9	34.0	97.6	35.7	97.3	37.5	97.1	38.4	97.0	39.2	96.7	41.0
	-16.7	-17.0	102	35.0	101	36.7	101	38.4	101	39.2	101	40.1	101	41.8
	-13.7	-15.0	106	36.1	106	37.7	105	39.3	105	40.1	105	40.9	105	42.6
	-11.8	-13.0	111	37.2	110	38.7	110	40.3	110	41.0	110	41.8	109	43.4
	-9.8	-11.0	116	38.3	116	39.7	115	41.2	115	41.9	115	42.7	115	44.2
	-9.5	-10.0	119	38.8	118	40.2	118	41.7	118	42.4	118	43.1	117	44.6
	-8.5	-9.1	121	39.3	121	40.7	121	42.1	120	42.8	120	43.5	120	44.9
	-7.0	-7.6	126	40.0	125	41.4	125	42.8	125	43.4	125	44.1	124	45.5
	-5.0	-5.6	132	41.1	132	42.4	131	43.7	131	44.3	131	44.9	128	44.8
	-3.0	-3.7	138	42.0	138	43.2	138	44.5	137	45.1	137	45.7	128	42.2
	0.0	-0.7	149	43.4	149	44.5	149	45.7	145	44.8	140	42.7	128	38.5
	3.0	2.2	161	44.7	160	45.7	151	42.9	145	40.9	140	39.0	128	35.3
	5.0	4.1	169	45.5	163	44.2	151	40.4	145	38.6	140	36.8	128	33.3
	7.0	6.0	174	45.2	163	41.6	151	38.1	145	36.5	140	34.8	128	31.5
	9.0	7.9	174	42.6	163	39.3	151	36.0	145	34.4	140	32.9	128	29.9
	11.0	9.8	174	40.2	163	37.1	151	34.1	145	32.6	140	31.1	128	28.3
	13.0	11.8	174	37.8	163	35.0	151	32.1	145	30.8	140	29.4	128	26.8
	15.0	13.7	174	35.8	163	33.1	151	30.5	145	29.2	140	27.9	128	25.4
80%	-19.8	-20.0	95.7	36.4	95.4	38.0	95.1	39.6	94.9	40.4	94.8	41.2	94.5	42.8
	-18.8	-19.0	97.4	36.9	97.1	38.5	96.8	40.0	96.7	40.8	96.6	41.6	96.3	43.1
	-16.7	-17.0	101	37.8	101	39.3	101	40.8	101	41.6	100	42.3	100	43.8
	-13.7	-15.0	106	38.8	105	40.2	105	41.7	105	42.4	105	43.1	104	44.5
	-11.8	-13.0	110	39.7	110	41.1	110	42.5	110	43.2	109	43.9	109	45.3
	-9.8	-11.0	115	40.7	115	42.0	115	43.3	115	44.0	114	44.7	114	45.7
	-9.5	-10.0	118	41.2	118	42.5	118	43.8	117	44.4	117	45.0	114	44.3
	-8.5	-9.1	121	41.6	120	42.9	120	44.1	120	44.7	120	45.4	114	43.2
	-7.0	-7.6	125	42.3	125	43.5	124	44.7	124	45.3	124	45.9	114	41.3
	-5.0	-5.6	131	43.2	131	44.4	131	45.5	129	45.3	124	43.1	114	38.9
	-3.0	-3.7	138	44.1	137	45.1	134	44.8	129	42.7	124	40.7	114	36.8
	0.0	-0.7	149	45.3	145	44.6	134	40.8	129	39.0	124	37.2	114	33.6
	3.0	2.2	155	44.2	145	40.7	134	37.3	129	35.7	124	34.1	114	30.9
	5.0	4.1	155	41.7	145	38.4	134	35.3	129	33.7	124	32.2	114	29.2
	7.0	6.0	155	39.3	145	36.3	134	33.3	129	31.9	124	30.5	114	27.7
	9.0	7.9	155	37.1	145	34.3	134	31.5	129	30.2	124	28.9	114	26.3
	11.0	9.8	155	35.1	145	32.4	134	29.9	129	28.6	124	27.4	114	24.9
	13.0	11.8	155	33.1	145	30.6	134	28.2	129	27.1	124	25.9	114	23.6
	15.0	13.7	155	31.3	145	29.0	134	26.8	129	25.7	124	24.6	114	22.5
70%	-19.8	-20.0	95.1	39.4	94.9	40.8	94.6	42.2	94.5	42.9	94.4	43.6	94.1	45.0
	-18.8	-19.0	96.9	39.8	96.6	41.2	96.4	42.6	96.3	43.2	96.1	43.9	95.9	45.3
	-16.7	-17.0	101	40.6	100	42.0	100	43.3	100	43.9	100.0	44.6	99.5	45.7
	-13.7	-15.0	105	41.5	105	42.7	104	44.0	104	44.6	104	45.3	99.5	43.4
	-11.8	-13.0	110	42.3	109	43.5	109	44.7	109	45.3	109	45.7	99.5	41.2
	-9.8	-11.0	115	43.2	115	44.3	114	45.5	113	45.3	109	43.2	99.5	39.0
	-9.5	-10.0	118	43.6	117	44.7	117	45.8	113	44.0	109	41.9	99.5	37.9
	-8.5	-9.1	120	44.0	120	45.1	118	45.0	113	42.9	109	40.9	99.5	36.9
	-7.0	-7.6	125	44.6	124	45.6	118	43.0	113	41.0	109	39.1	99.5	35.4
	-5.0	-5.6	131	45.4	127	44.2	118	40.5	113	38.7	109	36.9	99.5	33.4
	-3.0	-3.7	136	45.3	127	41.7	118	38.2	113	36.5	109	34.9	99.5	31.6
	0.0	-0.7	136	41.3	127	38.1	118	35.0	113	33.4	109	31.9	99.5	29.0
	3.0	2.2	136	37.8	127	34.9	118	32.1	113	30.7	109	29.4	99.5	26.7
	5.0	4.1	136	35.7	127	33.0	118	30.3	113	29.1	109	27.8	99.5	25.3
	7.0	6.0	136	33.7	127	31.2	118	28.7	113	27.5	109	26.4	99.5	24.0
	9.0	7.9	136	31.9	127	29.5	118	27.2	113	26.1	109	25.0	99.5	22.9
	11.0	9.8	136	30.2	127	28.0	118	25.8	113	24.8	109	23.8	99.5	21.7
	13.0	11.8	136	28.5	127	26.5	118	24.5	113	23.5	109	22.5	99.5	20.6
	15.0	13.7	136	27.1	127	25.2	118	23.3	113	22.4	109	21.5	99.5	19.7
60%	-19.8	-20.0	94.6	42.4	94.4	43.6	94.2	44.8	94.1	45.4	93.0	45.3	85.3	40.8
	-18.8	-19.0	96.3	42.8	96.1	43.9	95.9	45.1	95.8	45.7	93.0	44.3	85.3	39.9
	-16.7	-17.0	100	43.5	100.0	44.6	99.8	45.7	96.9	44.3	93.0	42.2	85.3	38.1
	-13.7	-15.0	104	44.2	104	45.3	101	44.1	96.9	42.1	93.0	40.1	85.3	36.2
	-11.8	-13.0	109	44.9	109	45.7	101	41.8	96.9	39.9	93.0	38.0	85.3	34.4
	-9.8	-11.0	114	45.6	109	43.2	101	39.5	96.9	37.8	93.0	36.0	85.3	32.6
	-9.5	-10.0	116	45.6	109	41.9	101	38.4	96.9	36.7	93.0	35.0	85.3	31.8
	-8.5	-9.1	116	44.4	109	40.9	101	37.5	96.9	35.8	93.0	34.2	85.3	31.0
	-7.0	-7.6	116	42.4	109	39.1	101	35.9	96.9	34.3	93.0	32.8	85.3	29.7
	-5.0	-5.6	116	40.0	109	36.9	101	33.9	96.9	32.4	93.0	31.0	85.3	28.1
	-3.0	-3.7	116	37.8	109	34.9	101	32.1	96.9	30.7	93.0	29.3	85.3	26.7
	0.0	-0.7	116	34.5	109	31.9	101	29.4	96.9	28.2	93.0	27.0	85.3	24.6
	3.0	2.2	116	31.7	109	29.4	101	27.1	96.9	26.0	93.0	24.9	85.3	22.7
	5.0	4.1	116	30.0	109	27.8	101	25.7	96.9	24.6	93.0	23.6	85.3	21.6
	7.0	6.0	116	28.4	109	26.4	101	24.4	96.9	23.4	93.0	22.4	85.3	20.6
	9.0	7.9	116	26.9	109	25.0	101	23.2	96.9	22.2	93.0	21.3	85.3	19.6
	11.0	9.8	116	25.5	109	23.8	101	22.0	96.9	21.2	93.0	20.3	85.3	18.7
	13.0	11.8	116	24.2	109	22.5	101	20.9	96.9	20.1	93.0	19.3	85.3	17.8
	15.0	13.7	116	23.0	109	21.5	101	19.9	96.9	19.2	93.0	18.4	85.3	17.0
50%	-19.8	-20.0	94.1	45.4	90.5	43.8	84.0	40.1	80.8	38.3	77.5	36.5	71.1	33.1
	-18.8	-19.0	95.8	45.7	90.5	42.8	84.0	39.2	80.8	37.5	77.5	35.7	71.1	32.4
	-16.7	-17.0	96.9	44.3	90.5	40.8	84.0	37.4	80.8	35.8	77.5	34.1	71.1	31.0
	-13.7	-15.0	96.9	42.1	90.5	38.8	84.0	35.6	80.8	34.1	77.5	32.5	71.1	29.5
	-11.8	-13.0	96.9	39.9	90.5	36.8	84.0	33.8	80.8	32.4	77.5	30.9	71.1	28.1
	-9.8	-11.0	96.9	37.8	90.5	34.9	84.0	32.1	80.8	30.7	77.5	29.4	71.1	26.7
	-9.5	-10.0	96.9	36.7	90.5	33.9	84.0	31.2	80.8	29.9	77.5	28.6	71.1	26.0
	-8.5	-9.1	96.9	35.8	90.5	33.1	84.0	30.5	80.8	29.2	77.5	27.9	71.1	25.4
	-7.0	-7.6	96.9	34.3	90.5	31.8	84.0	29.3	80.8	28.0	77.5	26.8	71.1	24.5
	-5.0	-5.6	96.9	32.4	90.5	30.0	84.0	27.7	80.8	26.5	77.5	25.4	71.1	23.2
	-3.0	-3.7	96.9	30.7	90.5	28.5	84.0	26.3	80.8	25.2	77.5	24.1	71.1	22.1
	0.0	-0.7	96.9	28.2	90.5	26.2	84.0	24.2	80.8	23.2	77.5	22.3	71.1	20.4
	3.0	2.2	96.9	26.0	90.5	24.2	84.0	22.4	80.8	21.5	77.5	20.6	71.1	18.9
	5.0	4.1	96.9	24.6	90.5	22.9	84.0	21.3	80.8	20.5	77.5	19.6	71.1	18.0
	7.0	6.0	96.9	23.4	90.5	21.8	84.0	20.2	80.8	19.5	77.5	18.7	71.1	17.2
	9.0	7.9	96.9	22.2	90.5	20.7	84.0	19.3	80.8	18.6	77.5	17.8	71.1	16.4
	11.0	9.8	96.9	21.2	90.5	19.8	84.0	18.4	80.8	17.7	77.5	17.0	71.1	15.7
	13.0	11.8	96.9	20.1	90.5	18.8	84.0	17.5	80.8	16.9	77.5	16.2	71.1	15.0
	15.0	13.7	96.9	19.2	90.5	17.9	84.0	16.7	80.8	16.1	77.5	15.5	71.1	14.4

3D079549C

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	15.2	2.94	15.1	3.26	15.0	3.57	15.0	3.73	15.0	3.89	14.9	4.21	
	-18.8	-19.0	15.6	3.09	15.6	3.39	15.5	3.70	15.5	3.86	15.4	4.01	15.4	4.32	
	-16.7	-17.0	16.5	3.35	16.5	3.64	16.4	3.93	16.4	4.08	16.3	4.22	16.2	4.51	
	-13.7	-15.0	17.4	3.59	17.3	3.87	17.3	4.14	17.2	4.28	17.2	4.42	17.1	4.69	
	-11.8	-13.0	18.3	3.81	18.2	4.07	18.2	4.33	18.1	4.46	18.1	4.59	18.0	4.85	
	-9.8	-11.0	19.2	4.01	19.1	4.25	19.1	4.50	19.0	4.63	19.0	4.75	18.9	5.00	
	-9.5	-10.0	19.7	4.10	19.6	4.34	19.5	4.58	19.5	4.70	19.4	4.82	19.4	5.06	
	-8.5	-9.1	20.1	4.18	20.0	4.41	19.9	4.65	19.9	4.77	19.8	4.89	19.8	5.12	
	-7.0	-7.6	20.7	4.30	20.7	4.53	20.6	4.76	20.6	4.87	20.5	4.99	20.5	5.21	
	-5.0	-5.6	21.6	4.45	21.5	4.67	21.5	4.89	21.4	5.00	21.4	5.11	21.3	5.33	
	-3.0	-3.7	22.5	4.58	22.4	4.80	22.3	5.01	22.3	5.11	22.3	5.22	22.2	5.43	
	0.0	-0.7	23.8	4.78	23.7	4.97	23.7	5.17	23.6	5.27	23.6	5.37	23.5	5.57	
	3.0	2.2	25.1	4.94	25.0	5.13	25.0	5.32	24.9	5.41	24.9	5.51	24.1	5.61	
	5.0	4.1	26.0	5.04	25.9	5.22	25.8	5.41	25.8	5.50	25.7	5.59	24.1	5.39	
	7.0	6.0	26.8	5.14	26.7	5.31	26.7	5.49	26.6	5.58	26.6	5.66	24.1	5.18	
	9.0	7.9	27.7	5.22	27.6	5.39	27.5	5.56	27.5	5.65	26.6	5.61	24.1	4.99	
	11.0	9.8	28.5	5.31	28.4	5.47	28.4	5.64	27.9	5.71	26.6	5.41	24.1	4.81	
	13.0	11.8	29.4	5.39	29.3	5.55	29.1	5.80	27.9	5.50	26.6	5.21	24.1	4.64	
	15.0	13.7	30.2	5.46	30.2	5.62	29.1	5.60	27.9	5.32	26.6	5.04	24.1	4.49	
120%	-19.8	-20.0	15.1	3.31	15.0	3.60	15.0	3.89	14.9	4.04	14.9	4.18	14.9	4.48	
	-18.8	-19.0	15.6	3.44	15.5	3.72	15.4	4.01	15.4	4.15	15.4	4.29	15.3	4.58	
	-16.7	-17.0	16.4	3.69	16.4	3.96	16.3	4.22	16.3	4.36	16.3	4.49	16.2	4.76	
	-13.7	-15.0	17.3	3.91	17.3	4.16	17.2	4.42	17.2	4.54	17.1	4.67	17.1	4.92	
	-11.8	-13.0	18.2	4.11	18.2	4.35	18.1	4.59	18.1	4.71	18.0	4.83	18.0	5.07	
	-9.8	-11.0	19.1	4.29	19.1	4.52	19.0	4.75	19.0	4.86	18.9	4.98	18.9	5.21	
	-9.5	-10.0	19.6	4.38	19.5	4.60	19.4	4.82	19.4	4.93	19.4	5.05	19.3	5.27	
	-8.5	-9.1	20.0	4.45	19.9	4.67	19.8	4.89	19.8	5.00	19.8	5.10	19.7	5.32	
	-7.0	-7.6	20.6	4.56	20.6	4.77	20.5	4.99	20.5	5.09	20.5	5.20	20.4	5.41	
	-5.0	-5.6	21.5	4.70	21.5	4.91	21.4	5.11	21.4	5.21	21.3	5.31	21.3	5.51	
	-3.0	-3.7	22.4	4.83	22.3	5.02	22.3	5.22	22.2	5.31	22.2	5.41	22.1	5.61	
	0.0	-0.7	23.7	5.01	23.7	5.19	23.6	5.37	23.6	5.46	23.5	5.56	22.3	5.44	
	3.0	2.2	25.0	5.16	25.0	5.33	24.9	5.51	24.9	5.59	24.6	5.74	22.3	5.10	
	5.0	4.1	25.9	5.25	25.8	5.42	25.7	5.59	25.7	5.67	24.6	5.51	22.3	4.90	
	7.0	6.0	26.7	5.34	26.7	5.50	26.6	5.66	25.7	5.60	24.6	5.30	22.3	4.72	
	9.0	7.9	27.6	5.42	27.5	5.58	26.9	5.68	25.7	5.39	24.6	5.10	22.3	4.55	
	11.0	9.8	28.4	5.50	28.4	5.65	26.9	5.47	25.7	5.19	24.6	4.92	22.3	4.39	
	13.0	11.8	29.3	5.57	29.3	5.72	26.9	5.27	25.7	5.00	24.6	4.74	22.3	4.24	
	15.0	13.7	30.2	5.64	29.2	5.62	26.9	5.09	25.7	4.84	24.6	4.59	22.3	4.10	
110%	-19.8	-20.0	15.0	3.67	15.0	3.94	14.9	4.21	14.9	4.34	14.9	4.48	14.8	4.74	
	-18.8	-19.0	15.5	3.80	15.4	4.06	15.4	4.32	15.3	4.45	15.3	4.58	15.2	4.84	
	-16.7	-17.0	16.4	4.02	16.3	4.27	16.2	4.51	16.2	4.64	16.2	4.76	16.1	5.01	
	-13.7	-15.0	17.3	4.23	17.2	4.46	17.1	4.69	17.1	4.81	17.1	4.92	17.0	5.16	
	-11.8	-13.0	18.2	4.41	18.1	4.63	18.0	4.85	18.0	4.96	18.0	5.07	17.9	5.29	
	-9.8	-11.0	19.0	4.58	19.0	4.79	18.9	5.00	18.9	5.10	18.9	5.21	18.8	5.42	
	-9.5	-10.0	19.5	4.66	19.4	4.86	19.4	5.06	19.3	5.17	19.3	5.27	19.3	5.47	
	-8.5	-9.1	19.9	4.72	19.8	4.92	19.8	5.12	19.8	5.22	19.7	5.32	19.7	5.52	
	-7.0	-7.6	20.6	4.83	20.5	5.02	20.5	5.21	20.4	5.31	20.4	5.41	20.3	5.60	
	-5.0	-5.6	21.5	4.96	21.4	5.14	21.3	5.33	21.3	5.42	21.3	5.51	20.4	5.52	
	-3.0	-3.7	22.3	5.07	22.3	5.25	22.2	5.43	22.2	5.52	22.1	5.61	20.4	5.27	
	0.0	-0.7	23.6	5.23	23.6	5.40	23.5	5.57	23.5	5.65	22.5	5.52	20.4	4.91	
	3.0	2.2	24.9	5.38	24.9	5.54	24.6	5.76	23.6	5.46	22.5	5.17	20.4	4.61	
	5.0	4.1	25.8	5.46	25.7	5.62	24.6	5.53	23.6	5.24	22.5	4.97	20.4	4.43	
	7.0	6.0	26.6	5.54	26.6	5.69	24.6	5.31	23.6	5.04	22.5	4.78	20.4	4.27	
	9.0	7.9	27.5	5.62	26.8	5.65	24.6	5.12	23.6	4.86	22.5	4.61	20.4	4.12	
	11.0	9.8	28.3	5.69	26.8	5.44	24.6	4.94	23.6	4.69	22.5	4.45	20.4	3.98	
	13.0	11.8	28.9	5.74	26.8	5.24	24.6	4.76	23.6	4.52	22.5	4.29	20.4	3.84	
	15.0	13.7	28.9	5.55	26.8	5.07	24.6	4.60	23.6	4.38	22.5	4.15	20.4	3.72	
100%	-19.8	-20.0	14.9	4.04	14.9	4.28	14.8	4.52	14.8	4.65	14.8	4.77	14.7	5.01	
	-18.8	-19.0	15.4	4.15	15.3	4.39	15.3	4.62	15.3	4.74	15.2	4.86	15.2	5.10	
	-16.7	-17.0	16.3	4.36	16.2	4.58	16.2	4.80	16.2	4.92	16.1	5.03	16.1	5.25	
	-13.7	-15.0	17.2	4.54	17.1	4.76	17.1	4.97	17.0	5.07	17.0	5.18	17.0	5.39	
	-11.8	-13.0	18.1	4.71	18.0	4.91	18.0	5.11	17.9	5.21	17.9	5.31	17.9	5.51	
	-9.8	-11.0	19.0	4.86	18.9	5.05	18.9	5.25	18.8	5.34	18.8	5.44	18.6	5.71	
	-9.5	-10.0	19.4	4.93	19.4	5.12	19.3	5.31	19.3	5.40	19.3	5.49	18.6	5.55	
	-8.5	-9.1	19.8	5.00	19.8	5.18	19.7	5.36	19.7	5.45	19.7	5.54	18.6	5.41	
	-7.0	-7.6	20.5	5.09	20.4	5.27	20.4	5.44	20.4	5.53	20.3	5.62	18.6	5.19	
	-5.0	-5.6	21.4	5.21	21.3	5.38	21.3	5.55	21.2	5.63	20.5	5.55	18.6	4.93	
	-3.0	-3.7	22.2	5.31	22.2	5.48	22.1	5.64	21.4	5.59	20.5	5.29	18.6	4.71	
	0.0	-0.7	23.6	5.46	23.5	5.62	22.4	5.48	21.4	5.20	20.5	4.93	18.6	4.40	
	3.0	2.2	24.9	5.59	24.3	5.67	22.4	5.14	21.4	4.88	20.5	4.63	18.6	4.13	
	5.0	4.1	25.7	5.67	24.3	5.44	22.4	4.94	21.4	4.69	20.5	4.45	18.6	3.98	
	7.0	6.0	26.2	5.73	24.3	5.23	22.4	4.75	21.4	4.52	20.5	4.28	18.6	3.84	
	9.0	7.9	26.2	5.52	24.3	5.04	22.4	4.58	21.4	4.35	20.5	4.13	18.6	3.70	
	11.0	9.8	26.2	5.32	24.3	4.86	22.4	4.42	21.4	4.20	20.5	3.99	18.6	3.58	
	13.0	11.8	26.2	5.12	24.3	4.69	22.4	4.26	21.4	4.06	20.5	3.86	18.6	3.46	
	15.0	13.7	26.2	4.95	24.3	4.53	22.4	4.13	21.4	3.93	20.5	3.74	18.6	3.36	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ8T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	14.9	4.40	14.8	4.62	14.8	4.84	14.7	4.95	14.7	5.06	14.7	5.28
	-18.8	-19.0	15.3	4.51	15.3	4.72	15.2	4.93	15.2	5.04	15.2	5.14	15.1	5.36
	-16.7	-17.0	16.2	4.69	16.2	4.89	16.1	5.09	16.1	5.20	16.1	5.30	16.0	5.50
	-13.7	-15.0	17.1	4.86	17.1	5.05	17.0	5.24	17.0	5.34	17.0	5.43	16.7	5.69
	-11.8	-13.0	18.0	5.01	17.9	5.19	17.9	5.37	17.9	5.46	17.9	5.55	16.7	5.34
	-9.8	-11.0	18.9	5.15	18.8	5.32	18.8	5.49	18.8	5.58	18.4	5.66	16.7	5.03
	-9.5	-10.0	19.3	5.21	19.3	5.38	19.2	5.55	19.2	5.63	18.4	5.50	16.7	4.90
	-8.5	-9.1	19.7	5.27	19.7	5.43	19.6	5.60	19.3	5.67	18.4	5.37	16.7	4.78
	-7.0	-7.6	20.4	5.36	20.4	5.51	20.2	5.74	19.3	5.44	18.4	5.15	16.7	4.59
	-5.0	-5.6	21.3	5.46	21.3	5.61	20.2	5.44	19.3	5.17	18.4	4.89	16.7	4.37
	-3.0	-3.7	22.2	5.56	21.9	5.73	20.2	5.19	19.3	4.93	18.4	4.67	16.7	4.17
	0.0	-0.7	23.5	5.69	21.9	5.33	20.2	4.84	19.3	4.60	18.4	4.36	16.7	3.90
	3.0	2.2	23.6	5.47	21.9	5.00	20.2	4.54	19.3	4.32	18.4	4.10	16.7	3.68
	5.0	4.1	23.6	5.25	21.9	4.80	20.2	4.37	19.3	4.16	18.4	3.95	16.7	3.54
	7.0	6.0	23.6	5.05	21.9	4.63	20.2	4.21	19.3	4.01	18.4	3.81	16.7	3.42
	9.0	7.9	23.6	4.87	21.9	4.46	20.2	4.06	19.3	3.87	18.4	3.68	16.7	3.30
	11.0	9.8	23.6	4.70	21.9	4.31	20.2	3.92	19.3	3.74	18.4	3.56	16.7	3.20
	13.0	11.8	23.6	4.53	21.9	4.16	20.2	3.79	19.3	3.61	18.4	3.44	16.7	3.09
	15.0	13.7	23.6	4.38	21.9	4.02	20.2	3.67	19.3	3.50	18.4	3.33	16.7	3.00
80%	-19.8	-20.0	14.8	4.77	14.7	4.96	14.7	5.16	14.7	5.26	14.7	5.35	14.6	5.55
	-18.8	-19.0	15.2	4.86	15.2	5.05	15.2	5.24	15.1	5.33	15.1	5.43	14.8	5.66
	-16.7	-17.0	16.1	5.03	16.1	5.21	16.0	5.38	16.0	5.47	16.0	5.56	14.8	5.28
	-13.7	-15.0	17.0	5.18	17.0	5.35	16.9	5.52	16.9	5.60	16.4	5.56	14.8	4.94
	-11.8	-13.0	17.9	5.31	17.9	5.47	17.8	5.63	17.2	5.51	16.4	5.22	14.8	4.65
	-9.8	-11.0	18.8	5.44	18.8	5.59	17.9	5.48	17.2	5.20	16.4	4.92	14.8	4.39
	-9.5	-10.0	19.3	5.49	19.2	5.64	17.9	5.32	17.2	5.05	16.4	4.79	14.8	4.27
	-8.5	-9.1	19.7	5.54	19.5	5.73	17.9	5.19	17.2	4.93	16.4	4.67	14.8	4.17
	-7.0	-7.6	20.3	5.62	19.5	5.50	17.9	4.98	17.2	4.74	16.4	4.49	14.8	4.01
	-5.0	-5.6	21.0	5.72	19.5	5.22	17.9	4.74	17.2	4.50	16.4	4.27	14.8	3.82
	-3.0	-3.7	21.0	5.45	19.5	4.98	17.9	4.52	17.2	4.30	16.4	4.08	14.8	3.66
	0.0	-0.7	21.0	5.08	19.5	4.64	17.9	4.23	17.2	4.02	16.4	3.82	14.8	3.43
	3.0	2.2	21.0	4.76	19.5	4.36	17.9	3.97	17.2	3.79	16.4	3.60	14.8	3.24
	5.0	4.1	21.0	4.58	19.5	4.20	17.9	3.83	17.2	3.65	16.4	3.47	14.8	3.12
	7.0	6.0	21.0	4.41	19.5	4.04	17.9	3.69	17.2	3.52	16.4	3.35	14.8	3.02
	9.0	7.9	21.0	4.25	19.5	3.90	17.9	3.57	17.2	3.40	16.4	3.24	14.8	2.92
	11.0	9.8	21.0	4.11	19.5	3.77	17.9	3.45	17.2	3.29	16.4	3.13	14.8	2.83
	13.0	11.8	21.0	3.97	19.5	3.65	17.9	3.33	17.2	3.18	16.4	3.03	14.8	2.74
	15.0	13.7	21.0	3.84	19.5	3.53	17.9	3.23	17.2	3.09	16.4	2.94	14.8	2.66
70%	-19.8	-20.0	14.7	5.13	14.7	5.31	14.6	5.48	14.6	5.56	14.3	5.63	13.0	5.01
	-18.8	-19.0	15.2	5.22	15.1	5.38	15.1	5.55	15.0	5.74	14.3	5.43	13.0	4.83
	-16.7	-17.0	16.0	5.36	16.0	5.52	15.7	5.64	15.0	5.35	14.3	5.06	13.0	4.51
	-13.7	-15.0	16.9	5.49	16.9	5.64	15.7	5.27	15.0	5.01	14.3	4.75	13.0	4.24
	-11.8	-13.0	17.8	5.61	17.0	5.47	15.7	4.96	15.0	4.71	14.3	4.47	13.0	3.99
	-9.8	-11.0	18.4	5.64	17.0	5.15	15.7	4.68	15.0	4.45	14.3	4.22	13.0	3.78
	-9.5	-10.0	18.4	5.48	17.0	5.01	15.7	4.55	15.0	4.33	14.3	4.11	13.0	3.68
	-8.5	-9.1	18.4	5.35	17.0	4.89	15.7	4.44	15.0	4.22	14.3	4.01	13.0	3.60
	-7.0	-7.6	18.4	5.13	17.0	4.70	15.7	4.27	15.0	4.06	14.3	3.86	13.0	3.47
	-5.0	-5.6	18.4	4.88	17.0	4.46	15.7	4.07	15.0	3.87	14.3	3.68	13.0	3.31
	-3.0	-3.7	18.4	4.66	17.0	4.27	15.7	3.89	15.0	3.70	14.3	3.52	13.0	3.17
	0.0	-0.7	18.4	4.35	17.0	3.99	15.7	3.64	15.0	3.47	14.3	3.30	13.0	2.98
	3.0	2.2	18.4	4.09	17.0	3.76	15.7	3.43	15.0	3.28	14.3	3.12	13.0	2.82
	5.0	4.1	18.4	3.93	17.0	3.62	15.7	3.31	15.0	3.16	14.3	3.01	13.0	2.72
	7.0	6.0	18.4	3.79	17.0	3.49	15.7	3.20	15.0	3.05	14.3	2.91	13.0	2.63
	9.0	7.9	18.4	3.66	17.0	3.37	15.7	3.09	15.0	2.95	14.3	2.82	13.0	2.55
	11.0	9.8	18.4	3.54	17.0	3.26	15.7	2.99	15.0	2.86	14.3	2.73	13.0	2.47
	13.0	11.8	18.4	3.43	17.0	3.16	15.7	2.90	15.0	2.77	14.3	2.65	13.0	2.40
	15.0	13.7	18.4	3.32	17.0	3.06	15.7	2.81	15.0	2.69	14.3	2.57	13.0	2.33
60%	-19.8	-20.0	14.6	5.50	14.6	5.65	13.4	5.22	12.9	4.95	12.3	4.69	11.1	4.19
	-18.8	-19.0	15.1	5.57	14.6	5.55	13.4	5.03	12.9	4.78	12.3	4.53	11.1	4.05
	-16.7	-17.0	15.7	5.67	14.6	5.17	13.4	4.70	12.9	4.46	12.3	4.24	11.1	3.79
	-13.7	-15.0	15.7	5.30	14.6	4.85	13.4	4.41	12.9	4.19	12.3	3.98	11.1	3.57
	-11.8	-13.0	15.7	4.98	14.6	4.56	13.4	4.15	12.9	3.95	12.3	3.75	11.1	3.37
	-9.8	-11.0	15.7	4.70	14.6	4.31	13.4	3.92	12.9	3.74	12.3	3.56	11.1	3.20
	-9.5	-10.0	15.7	4.57	14.6	4.19	13.4	3.82	12.9	3.64	12.3	3.46	11.1	3.12
	-8.5	-9.1	15.7	4.46	14.6	4.09	13.4	3.73	12.9	3.56	12.3	3.39	11.1	3.05
	-7.0	-7.6	15.7	4.29	14.6	3.94	13.4	3.60	12.9	3.43	12.3	3.27	11.1	2.94
	-5.0	-5.6	15.7	4.09	14.6	3.75	13.4	3.43	12.9	3.27	12.3	3.12	11.1	2.81
	-3.0	-3.7	15.7	3.91	14.6	3.59	13.4	3.29	12.9	3.14	12.3	2.99	11.1	2.70
	0.0	-0.7	15.7	3.66	14.6	3.37	13.4	3.09	12.9	2.95	12.3	2.81	11.1	2.55
	3.0	2.2	15.7	3.45	14.6	3.18	13.4	2.92	12.9	2.79	12.3	2.66	11.1	2.41
	5.0	4.1	15.7	3.33	14.6	3.07	13.4	2.82	12.9	2.69	12.3	2.57	11.1	2.33
	7.0	6.0	15.7	3.21	14.6	2.96	13.4	2.72	12.9	2.61	12.3	2.49	11.1	2.26
	9.0	7.9	15.7	3.11	14.6	2.87	13.4	2.64	12.9	2.53	12.3	2.41	11.1	2.19
	11.0	9.8	15.7	3.01	14.6	2.78	13.4	2.56	12.9	2.45	12.3	2.34	11.1	2.13
	13.0	11.8	15.7	2.91	14.6	2.69	13.4	2.48	12.9	2.38	12.3	2.27	11.1	2.07
	15.0	13.7	15.7	2.83	14.6	2.62	13.4	2.41	12.9	2.31	12.3	2.21	11.1	2.02
50%	-19.8	-20.0	13.1	5.07	12.2	4.64	11.2	4.22	10.7	4.02	10.2	3.82	9.28	3.43
	-18.8	-19.0	13.1	4.89	12.2	4.48	11.2	4.08	10.7	3.88	10.2	3.69	9.28	3.31
	-16.7	-17.0	13.1	4.57	12.2	4.19	11.2	3.82	10.7	3.64	10.2	3.46	9.28	3.11
	-13.7	-15.0	13.1	4.29	12.2	3.93	11.2	3.59	10.7	3.43	10.2	3.26	9.28	2.94
	-11.8	-13.0	13.1	4.04	12.2	3.71	11.2	3.39	10.7	3.24	10.2	3.08	9.28	2.78
	-9.8	-11.0	13.1	3.82	12.2	3.52	11.2	3.22	10.7	3.07	10.2	2.93	9.28	2.65
	-9.5	-10.0	13.1	3.72	12.2	3.43	11.2	3.14	10.7	3.00	10.2	2.86	9.28	2.59
	-8.5	-9.1	13.1	3.64	12.2	3.35	11.2	3.07	10.7	2.93	10.2	2.80	9.28	2.53
	-7.0	-7.6	13.1	3.50	12.2	3.23	11.2	2.96	10.7	2.83	10.2	2.70	9.28	2.45
	-5.0	-5.6	13.1	3.34	12.2	3.08	11.2	2.83	10.7	2.71	10.2	2.59	9.28	2.35
	-3.0	-3.7	13.1	3.21	12.2	2.96	11.2	2.72	10.7	2.60	10.2	2.49	9.28	2.26
	0.0	-0.7	13.1	3.01	12.2	2.78	11.2	2.56	10.7	2.45	10.2	2.34	9.28	2.13
	3.0	2.2	13.1	2.85	12.2	2.63	11.2	2.43	10.7	2.33	10.2	2.23	9.28	2.03
	5.0	4.1	13.1	2.75	12.2	2.55	11.2	2.35	10.7	2.25	10.2	2.16	9.28	1.97
	7.0	6.0	13.1	2.66	12.2	2.47	11.2	2.28	10.7	2.18	10.2	2.09	9.28	1.91
	9.0	7.9	13.1	2.58	12.2	2.39	11.2	2.21	10.7	2.12	10.2	2.03	9.28	1.85
	11.0	9.8	13.1	2.50	12.2	2.32	11.2	2.14	10.7	2.06	10.2	1.97	9.28	1.80
	13.0	11.8	13.1	2.42	12.2	2.25	11.2	2.08	10.7	2.00	10.2	1.92	9.28	1.76
	15.0	13.7	13.1	2.36	12.2	2.19	11.2	2.03	10.7	1.95	10.2	1.87	9.28	1.71

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	19.3	4.26	19.2	4.71	19.1	5.15	19.1	5.37	19.0	5.59	18.9	6.03	
	-18.8	-19.0	19.6	4.38	19.5	4.82	19.4	5.25	19.4	5.47	19.3	5.69	19.3	6.12	
	-16.7	-17.0	20.3	4.64	20.2	5.06	20.2	5.47	20.1	5.68	20.1	5.89	20.0	6.31	
	-13.7	-15.0	21.1	4.90	21.1	5.30	21.0	5.70	20.9	5.90	20.9	6.10	20.8	6.50	
	-11.8	-13.0	22.1	5.17	22.0	5.55	21.9	5.94	21.8	6.13	21.8	6.32	21.7	6.70	
	-9.8	-11.0	23.1	5.44	23.0	5.81	22.9	6.17	22.9	6.35	22.8	6.54	22.7	6.90	
	-9.5	-10.0	23.6	5.57	23.5	5.93	23.4	6.29	23.4	6.47	23.3	6.65	23.3	7.00	
	-8.5	-9.1	24.1	5.69	24.0	6.04	23.9	6.39	23.9	6.57	23.9	6.74	23.8	7.09	
	-7.0	-7.6	25.0	5.89	24.9	6.23	24.8	6.57	24.8	6.73	24.7	6.90	24.6	7.24	
	-5.0	-5.6	26.2	6.15	26.2	6.47	26.1	6.79	26.0	6.95	26.0	7.11	25.9	7.43	
	-3.0	-3.7	27.5	6.39	27.4	6.69	27.3	7.00	27.3	7.15	27.3	7.30	27.2	7.61	
	0.0	-0.7	29.7	6.75	29.6	7.03	29.5	7.31	29.5	7.45	29.4	7.59	29.4	7.88	
	3.0	2.2	32.0	7.07	31.9	7.34	31.8	7.60	31.8	7.73	31.8	7.86	30.1	7.73	
	5.0	4.1	33.6	7.28	33.5	7.52	33.5	7.77	33.4	7.90	33.2	8.20	30.1	7.27	
	7.0	6.0	35.3	7.47	35.2	7.70	35.2	7.94	34.8	8.16	33.2	7.71	30.1	6.85	
	9.0	7.9	37.1	7.65	37.0	7.87	36.4	8.10	34.8	7.67	33.2	7.26	30.1	6.45	
	11.0	9.8	39.0	7.82	38.9	8.03	36.4	7.62	34.8	7.22	33.2	6.84	30.1	6.09	
	13.0	11.8	41.0	7.99	39.5	7.90	36.4	7.15	34.8	6.79	33.2	6.43	30.1	5.73	
	15.0	13.7	42.7	8.17	39.5	7.45	36.4	6.75	34.8	6.41	33.2	6.07	30.1	5.42	
120%	-19.8	-20.0	19.2	4.77	19.1	5.18	19.0	5.59	19.0	5.79	18.9	6.00	18.9	6.40	
	-18.8	-19.0	19.5	4.89	19.4	5.29	19.3	5.69	19.3	5.89	19.3	6.09	19.2	6.49	
	-16.7	-17.0	20.2	5.12	20.1	5.51	20.1	5.89	20.0	6.08	20.0	6.28	19.9	6.66	
	-13.7	-15.0	21.1	5.36	21.0	5.73	20.9	6.10	20.9	6.29	20.8	6.47	20.7	6.84	
	-11.8	-13.0	22.0	5.61	21.9	5.97	21.8	6.32	21.8	6.50	21.7	6.67	21.6	7.03	
	-9.8	-11.0	23.0	5.86	22.9	6.20	22.8	6.54	22.8	6.71	22.7	6.88	22.7	7.21	
	-9.5	-10.0	23.5	5.99	23.4	6.32	23.3	6.65	23.3	6.81	23.3	6.98	23.2	7.31	
	-8.5	-9.1	24.0	6.10	23.9	6.42	23.9	6.74	23.8	6.90	23.8	7.07	23.7	7.39	
	-7.0	-7.6	24.9	6.28	24.8	6.59	24.7	6.90	24.7	7.06	24.7	7.21	24.6	7.52	
	-5.0	-5.6	26.1	6.52	26.1	6.82	26.0	7.11	25.9	7.26	25.9	7.41	25.8	7.70	
	-3.0	-3.7	27.4	6.74	27.3	7.02	27.3	7.30	27.2	7.44	27.2	7.58	27.1	7.87	
	0.0	-0.7	29.6	7.07	29.5	7.33	29.4	7.59	29.4	7.72	29.4	7.85	27.8	7.70	
	3.0	2.2	31.9	7.38	31.8	7.62	31.8	7.86	31.7	7.98	30.7	7.91	27.8	7.02	
	5.0	4.1	33.5	7.56	33.5	7.79	33.4	8.02	32.1	7.87	30.7	7.44	27.8	6.61	
	7.0	6.0	35.2	7.74	35.2	7.96	33.6	7.81	32.1	7.40	30.7	7.01	27.8	6.23	
	9.0	7.9	37.0	7.91	36.5	8.13	33.6	7.35	32.1	6.97	30.7	6.60	27.8	5.88	
	11.0	9.8	38.9	8.07	36.5	7.64	33.6	6.92	32.1	6.57	30.7	6.23	27.8	5.56	
	13.0	11.8	39.4	7.87	36.5	7.18	33.6	6.51	32.1	6.18	30.7	5.86	27.8	5.24	
	15.0	13.7	39.4	7.42	36.5	6.77	33.6	6.15	32.1	5.84	30.7	5.54	27.8	4.96	
110%	-19.8	-20.0	19.1	5.28	19.0	5.66	18.9	6.03	18.9	6.22	18.9	6.40	18.8	6.78	
	-18.8	-19.0	19.4	5.39	19.3	5.75	19.3	6.12	19.2	6.30	19.2	6.49	19.1	6.85	
	-16.7	-17.0	20.1	5.60	20.1	5.96	20.0	6.31	19.9	6.49	19.9	6.66	19.8	7.02	
	-13.7	-15.0	21.0	5.83	20.9	6.16	20.8	6.50	20.8	6.67	20.7	6.84	20.7	7.18	
	-11.8	-13.0	21.9	6.05	21.8	6.38	21.7	6.70	21.7	6.87	21.6	7.03	21.6	7.35	
	-9.8	-11.0	22.9	6.28	22.8	6.59	22.7	6.90	22.7	7.06	22.7	7.21	22.6	7.52	
	-9.5	-10.0	23.4	6.40	23.3	6.70	23.3	7.00	23.2	7.15	23.2	7.31	23.1	7.61	
	-8.5	-9.1	23.9	6.50	23.8	6.80	23.8	7.09	23.7	7.24	23.7	7.39	23.6	7.68	
	-7.0	-7.6	24.8	6.67	24.7	6.95	24.6	7.24	24.6	7.38	24.6	7.52	24.5	7.81	
	-5.0	-5.6	26.0	6.89	26.0	7.16	25.9	7.43	25.9	7.57	25.8	7.70	25.5	8.10	
	-3.0	-3.7	27.3	7.09	27.2	7.35	27.2	7.61	27.1	7.74	27.1	7.87	25.5	7.63	
	0.0	-0.7	29.5	7.40	29.4	7.64	29.4	7.88	29.3	7.99	28.1	7.82	25.5	6.94	
	3.0	2.2	31.8	7.68	31.7	7.90	30.8	7.95	29.5	7.53	28.1	7.13	25.5	6.34	
	5.0	4.1	33.4	7.85	33.4	8.06	30.8	7.47	29.5	7.09	28.1	6.71	25.5	5.98	
	7.0	6.0	35.1	8.01	33.5	7.77	30.8	7.03	29.5	6.68	28.1	6.33	25.5	5.64	
	9.0	7.9	36.1	8.02	33.5	7.31	30.8	6.63	29.5	6.29	28.1	5.97	25.5	5.33	
	11.0	9.8	36.1	7.55	33.5	6.89	30.8	6.25	29.5	5.94	28.1	5.64	25.5	5.04	
	13.0	11.8	36.1	7.09	33.5	6.48	30.8	5.89	29.5	5.60	28.1	5.31	25.5	4.76	
	15.0	13.7	36.1	6.69	33.5	6.12	30.8	5.57	29.5	5.30	28.1	5.03	25.5	4.51	
100%	-19.8	-20.0	19.0	5.79	18.9	6.13	18.8	6.47	18.8	6.64	18.8	6.81	18.7	7.15	
	-18.8	-19.0	19.3	5.89	19.2	6.22	19.2	6.55	19.1	6.72	19.1	6.89	19.0	7.22	
	-16.7	-17.0	20.0	6.08	20.0	6.40	19.9	6.73	19.9	6.89	19.8	7.05	19.8	7.37	
	-13.7	-15.0	20.9	6.29	20.8	6.60	20.7	6.90	20.7	7.06	20.7	7.21	20.6	7.52	
	-11.8	-13.0	21.8	6.50	21.7	6.79	21.6	7.09	21.6	7.23	21.6	7.38	21.5	7.68	
	-9.8	-11.0	22.8	6.71	22.7	6.99	22.6	7.27	22.6	7.41	22.6	7.55	22.5	7.83	
	-9.5	-10.0	23.3	6.81	23.2	7.09	23.2	7.36	23.1	7.50	23.1	7.64	23.0	7.91	
	-8.5	-9.1	23.8	6.90	23.7	7.17	23.7	7.44	23.6	7.58	23.6	7.71	23.2	8.03	
	-7.0	-7.6	24.7	7.06	24.6	7.32	24.6	7.58	24.5	7.71	24.5	7.84	23.2	7.67	
	-5.0	-5.6	25.9	7.26	25.9	7.51	25.8	7.75	25.8	7.87	25.6	8.14	23.2	7.22	
	-3.0	-3.7	27.2	7.44	27.2	7.68	27.1	7.91	26.8	8.11	25.6	7.67	23.2	6.81	
	0.0	-0.7	29.4	7.72	29.3	7.94	28.0	7.77	26.8	7.37	25.6	6.97	23.2	6.21	
	3.0	2.2	31.7	7.98	30.4	7.83	28.0	7.09	26.8	6.72	25.6	6.37	23.2	5.68	
	5.0	4.1	32.8	8.08	30.4	7.36	28.0	6.67	26.8	6.34	25.6	6.01	23.2	5.37	
	7.0	6.0	32.8	7.60	30.4	6.93	28.0	6.29	26.8	5.98	25.6	5.67	23.2	5.07	
	9.0	7.9	32.8	7.15	30.4	6.53	28.0	5.93	26.8	5.64	25.6	5.36	23.2	4.80	
	11.0	9.8	32.8	6.74	30.4	6.16	28.0	5.61	26.8	5.33	25.6	5.07	23.2	4.55	
	13.0	11.8	32.8	6.34	30.4	5.80	28.0	5.29	26.8	5.03	25.6	4.78	23.2	4.30	
	15.0	13.7	32.8	5.99	30.4	5.49	28.0	5.00	26.8	4.77	25.6	4.54	23.2	4.08	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ10T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	18.9	6.30	18.8	6.61	18.8	6.91	18.7	7.07	18.7	7.22	18.6	7.53
	-18.8	-19.0	19.2	6.39	19.1	6.69	19.1	6.99	19.1	7.14	19.0	7.29	19.0	7.59
	-16.7	-17.0	19.9	6.57	19.9	6.85	19.8	7.14	19.8	7.29	19.8	7.43	19.7	7.72
	-13.7	-15.0	20.8	6.75	20.7	7.03	20.6	7.31	20.6	7.44	20.6	7.58	20.5	7.86
	-11.8	-13.0	21.7	6.94	21.6	7.20	21.5	7.47	21.5	7.60	21.5	7.74	20.8	7.91
	-9.8	-11.0	22.7	7.13	22.6	7.38	22.6	7.64	22.5	7.76	22.5	7.89	20.8	7.47
	-9.5	-10.0	23.2	7.22	23.1	7.47	23.1	7.72	23.1	7.84	23.0	7.96	20.8	7.26
	-8.5	-9.1	23.7	7.31	23.7	7.55	23.6	7.79	23.6	7.91	23.0	7.97	20.8	7.07
	-7.0	-7.6	24.6	7.45	24.5	7.68	24.5	7.91	24.1	8.06	23.0	7.62	20.8	6.77
	-5.0	-5.6	25.8	7.63	25.8	7.85	25.2	8.00	24.1	7.58	23.0	7.17	20.8	6.37
	-3.0	-3.7	27.1	7.80	27.1	8.01	25.2	7.53	24.1	7.14	23.0	6.76	20.8	6.02
	0.0	-0.7	29.3	8.05	27.4	7.57	25.2	6.85	24.1	6.51	23.0	6.16	20.8	5.50
	3.0	2.2	29.6	7.56	27.4	6.90	25.2	6.26	24.1	5.95	23.0	5.64	20.8	5.05
	5.0	4.1	29.6	7.12	27.4	6.50	25.2	5.91	24.1	5.62	23.0	5.33	20.8	4.78
	7.0	6.0	29.6	6.70	27.4	6.13	25.2	5.58	24.1	5.31	23.0	5.04	20.8	4.52
	9.0	7.9	29.6	6.32	27.4	5.79	25.2	5.27	24.1	5.02	23.0	4.77	20.8	4.29
	11.0	9.8	29.6	5.96	27.4	5.47	25.2	4.98	24.1	4.75	23.0	4.52	20.8	4.07
	13.0	11.8	29.6	5.62	27.4	5.16	25.2	4.71	24.1	4.49	23.0	4.27	20.8	3.85
	15.0	13.7	29.6	5.31	27.4	4.88	25.2	4.46	24.1	4.26	23.0	4.06	20.8	3.66
80%	-19.8	-20.0	18.8	6.81	18.7	7.08	18.7	7.36	18.6	7.49	18.6	7.63	18.6	7.90
	-18.8	-19.0	19.1	6.89	19.0	7.16	19.0	7.42	19.0	7.56	18.9	7.69	18.5	7.97
	-16.7	-17.0	19.8	7.05	19.8	7.30	19.7	7.56	19.7	7.69	19.7	7.82	18.5	7.61
	-13.7	-15.0	20.7	7.21	20.6	7.46	20.5	7.71	20.5	7.83	20.5	7.95	18.5	7.24
	-11.8	-13.0	21.6	7.38	21.5	7.62	21.5	7.85	21.4	7.97	20.5	7.73	18.5	6.86
	-9.8	-11.0	22.6	7.55	22.5	7.78	22.5	8.00	21.4	7.73	20.5	7.31	18.5	6.50
	-9.5	-10.0	23.1	7.64	23.1	7.85	22.4	7.92	21.4	7.51	20.5	7.10	18.5	6.32
	-8.5	-9.1	23.6	7.71	23.6	7.93	22.4	7.71	21.4	7.31	20.5	6.92	18.5	6.16
	-7.0	-7.6	24.5	7.84	24.3	8.15	22.4	7.37	21.4	6.99	20.5	6.62	18.5	5.90
	-5.0	-5.6	25.7	8.00	24.3	7.66	22.4	6.94	21.4	6.59	20.5	6.24	18.5	5.57
	-3.0	-3.7	26.3	7.92	24.3	7.22	22.4	6.55	21.4	6.22	20.5	5.90	18.5	5.27
	0.0	-0.7	26.3	7.20	24.3	6.58	22.4	5.97	21.4	5.68	20.5	5.39	18.5	4.83
	3.0	2.2	26.3	6.57	24.3	6.01	22.4	5.47	21.4	5.21	20.5	4.95	18.5	4.44
	5.0	4.1	26.3	6.20	24.3	5.68	22.4	5.17	21.4	4.92	20.5	4.68	18.5	4.21
	7.0	6.0	26.3	5.85	24.3	5.36	22.4	4.89	21.4	4.66	20.5	4.43	18.5	3.99
	9.0	7.9	26.3	5.52	24.3	5.07	22.4	4.63	21.4	4.42	20.5	4.20	18.5	3.79
	11.0	9.8	26.3	5.22	24.3	4.80	22.4	4.39	21.4	4.19	20.5	3.99	18.5	3.60
	13.0	11.8	26.3	4.93	24.3	4.53	22.4	4.15	21.4	3.96	20.5	3.78	18.5	3.42
	15.0	13.7	26.3	4.67	24.3	4.30	22.4	3.94	21.4	3.77	20.5	3.59	18.5	3.26
70%	-19.8	-20.0	18.7	7.32	18.6	7.56	18.6	7.80	18.6	7.92	17.9	7.82	16.2	6.94
	-18.8	-19.0	19.0	7.39	19.0	7.62	18.9	7.86	18.8	8.09	17.9	7.65	16.2	6.79
	-16.7	-17.0	19.7	7.53	19.7	7.75	19.6	7.98	18.8	7.72	17.9	7.30	16.2	6.49
	-13.7	-15.0	20.6	7.68	20.5	7.89	19.6	7.75	18.8	7.34	17.9	6.95	16.2	6.18
	-11.8	-13.0	21.5	7.82	21.3	8.12	19.6	7.34	18.8	6.96	17.9	6.59	16.2	5.88
	-9.8	-11.0	22.5	7.97	21.3	7.67	19.6	6.95	18.8	6.59	17.9	6.25	16.2	5.57
	-9.5	-10.0	23.0	8.05	21.3	7.45	19.6	6.75	18.8	6.41	17.9	6.07	16.2	5.42
	-8.5	-9.1	23.0	7.96	21.3	7.26	19.6	6.58	18.8	6.25	17.9	5.92	16.2	5.29
	-7.0	-7.6	23.0	7.61	21.3	6.94	19.6	6.30	18.8	5.98	17.9	5.68	16.2	5.08
	-5.0	-5.6	23.0	7.16	21.3	6.54	19.6	5.94	18.8	5.65	17.9	5.36	16.2	4.80
	-3.0	-3.7	23.0	6.75	21.3	6.17	19.6	5.61	18.8	5.34	17.9	5.07	16.2	4.55
	0.0	-0.7	23.0	6.16	21.3	5.64	19.6	5.14	18.8	4.89	17.9	4.65	16.2	4.18
	3.0	2.2	23.0	5.64	21.3	5.17	19.6	4.72	18.8	4.50	17.9	4.28	16.2	3.86
	5.0	4.1	23.0	5.32	21.3	4.89	19.6	4.47	18.8	4.26	17.9	4.06	16.2	3.67
	7.0	6.0	23.0	5.03	21.3	4.63	19.6	4.24	18.8	4.04	17.9	3.85	16.2	3.48
	9.0	7.9	23.0	4.76	21.3	4.39	19.6	4.02	18.8	3.84	17.9	3.66	16.2	3.31
	11.0	9.8	23.0	4.51	21.3	4.16	19.6	3.82	18.8	3.65	17.9	3.48	16.2	3.16
	13.0	11.8	23.0	4.27	21.3	3.94	19.6	3.62	18.8	3.46	17.9	3.30	16.2	3.00
	15.0	13.7	23.0	4.05	21.3	3.74	19.6	3.44	18.8	3.30	17.9	3.15	16.2	2.86
60%	-19.8	-20.0	18.6	7.83	18.3	8.00	16.8	7.24	16.1	6.87	15.3	6.50	13.9	5.80
	-18.8	-19.0	18.9	7.89	18.3	7.83	16.8	7.09	16.1	6.72	15.3	6.37	13.9	5.68
	-16.7	-17.0	19.6	8.01	18.3	7.47	16.8	6.77	16.1	6.43	15.3	6.09	13.9	5.44
	-13.7	-15.0	19.7	7.80	18.3	7.11	16.8	6.45	16.1	6.12	15.3	5.81	13.9	5.19
	-11.8	-13.0	19.7	7.39	18.3	6.75	16.8	6.12	16.1	5.82	15.3	5.52	13.9	4.94
	-9.8	-11.0	19.7	6.99	18.3	6.39	16.8	5.80	16.1	5.52	15.3	5.24	13.9	4.70
	-9.5	-10.0	19.7	6.79	18.3	6.21	16.8	5.65	16.1	5.37	15.3	5.10	13.9	4.58
	-8.5	-9.1	19.7	6.62	18.3	6.06	16.8	5.51	16.1	5.24	15.3	4.98	13.9	4.47
	-7.0	-7.6	19.7	6.34	18.3	5.80	16.8	5.28	16.1	5.03	15.3	4.78	13.9	4.30
	-5.0	-5.6	19.7	5.98	18.3	5.48	16.8	4.99	16.1	4.76	15.3	4.52	13.9	4.07
	-3.0	-3.7	19.7	5.65	18.3	5.18	16.8	4.73	16.1	4.51	15.3	4.29	13.9	3.87
	0.0	-0.7	19.7	5.17	18.3	4.75	16.8	4.35	16.1	4.15	15.3	3.95	13.9	3.57
	3.0	2.2	19.7	4.75	18.3	4.37	16.8	4.01	16.1	3.83	15.3	3.65	13.9	3.30
	5.0	4.1	19.7	4.50	18.3	4.15	16.8	3.80	16.1	3.64	15.3	3.47	13.9	3.15
	7.0	6.0	19.7	4.26	18.3	3.93	16.8	3.61	16.1	3.46	15.3	3.30	13.9	3.00
	9.0	7.9	19.7	4.04	18.3	3.73	16.8	3.43	16.1	3.29	15.3	3.14	13.9	2.86
	11.0	9.8	19.7	3.84	18.3	3.55	16.8	3.27	16.1	3.13	15.3	2.99	13.9	2.73
	13.0	11.8	19.7	3.64	18.3	3.37	16.8	3.11	16.1	2.98	15.3	2.85	13.9	2.60
	15.0	13.7	19.7	3.46	18.3	3.21	16.8	2.96	16.1	2.84	15.3	2.72	13.9	2.48
50%	-19.8	-20.0	16.4	7.05	15.2	6.44	14.0	5.85	13.4	5.56	12.8	5.28	11.6	4.73
	-18.8	-19.0	16.4	6.90	15.2	6.30	14.0	5.73	13.4	5.45	12.8	5.17	11.6	4.64
	-16.7	-17.0	16.4	6.59	15.2	6.03	14.0	5.49	13.4	5.22	12.8	4.96	11.6	4.45
	-13.7	-15.0	16.4	6.28	15.2	5.75	14.0	5.24	13.4	4.98	12.8	4.74	11.6	4.26
	-11.8	-13.0	16.4	5.97	15.2	5.47	14.0	4.98	13.4	4.75	12.8	4.52	11.6	4.06
	-9.8	-11.0	16.4	5.66	15.2	5.19	14.0	4.74	13.4	4.52	12.8	4.30	11.6	3.87
	-9.5	-10.0	16.4	5.50	15.2	5.05	14.0	4.61	13.4	4.40	12.8	4.19	11.6	3.78
	-8.5	-9.1	16.4	5.37	15.2	4.93	14.0	4.51	13.4	4.30	12.8	4.09	11.6	3.69
	-7.0	-7.6	16.4	5.15	15.2	4.73	14.0	4.33	13.4	4.13	12.8	3.94	11.6	3.56
	-5.0	-5.6	16.4	4.87	15.2	4.48	14.0	4.10	13.4	3.92	12.8	3.74	11.6	3.38
	-3.0	-3.7	16.4	4.62	15.2	4.25	14.0	3.90	13.4	3.73	12.8	3.55	11.6	3.22
	0.0	-0.7	16.4	4.24	15.2	3.92	14.0	3.60	13.4	3.44	12.8	3.29	11.6	2.98
	3.0	2.2	16.4	3.91	15.2	3.62	14.0	3.33	13.4	3.19	12.8	3.05	11.6	2.77
	5.0	4.1	16.4	3.72	15.2	3.44	14.0	3.17	13.4	3.04	12.8	2.91	11.6	2.65
	7.0	6.0	16.4	3.53	15.2	3.27	14.0	3.02	13.4	2.89	12.8	2.77	11.6	2.53
	9.0	7.9	16.4	3.36	15.2	3.11	14.0	2.88	13.4	2.76	12.8	2.64	11.6	2.42
	11.0	9.8	16.4	3.20	15.2	2.97	14.0	2.75	13.4	2.64	12.8	2.53	11.6	2.31
	13.0	11.8	16.4	3.04	15.2	2.83	14.0	2.62	13.4	2.51	12.8	2.41	11.6	2.21
	15.0	13.7	16.4	2.90	15.2	2.70	14.0	2.50	13.4	2.41	12.8	2.31	11.6	2.12

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	21.6	4.29	21.5	4.84	21.4	5.39	21.3	5.66	21.3	5.94	21.2	6.49	
	-18.8	-19.0	21.9	4.44	21.8	4.98	21.7	5.52	21.7	5.79	21.6	6.06	21.5	6.60	
	-16.7	-17.0	22.7	4.75	22.6	5.27	22.5	5.79	22.5	6.05	22.4	6.31	22.3	6.82	
	-13.7	-15.0	23.7	5.07	23.6	5.57	23.5	6.07	23.4	6.32	23.4	6.57	23.3	7.06	
	-11.8	-13.0	24.7	5.40	24.6	5.88	24.5	6.35	24.4	6.59	24.4	6.83	24.3	7.30	
	-9.8	-11.0	25.8	5.73	25.7	6.19	25.6	6.64	25.5	6.87	25.5	7.09	25.4	7.55	
	-9.5	-10.0	26.4	5.90	26.3	6.34	26.2	6.78	26.1	7.01	26.1	7.23	26.0	7.67	
	-8.5	-9.1	27.0	6.05	26.9	6.48	26.8	6.91	26.7	7.13	26.7	7.34	26.6	7.78	
	-7.0	-7.6	27.9	6.29	27.8	6.71	27.7	7.12	27.7	7.33	27.6	7.54	27.5	7.96	
	-5.0	-5.6	29.3	6.60	29.2	7.00	29.1	7.40	29.1	7.59	29.0	7.79	28.9	8.19	
	-3.0	-3.7	30.8	6.89	30.7	7.27	30.6	7.65	30.5	7.84	30.5	8.02	30.4	8.40	
	0.0	-0.7	33.2	7.33	33.1	7.68	33.0	8.03	32.9	8.20	32.9	8.38	32.8	8.72	
	3.0	2.2	35.8	7.73	35.7	8.05	35.6	8.37	35.5	8.53	35.5	8.69	35.4	9.01	
	5.0	4.1	37.6	7.97	37.5	8.28	37.4	8.58	37.3	8.73	37.3	8.89	36.1	9.00	
	7.0	6.0	39.5	8.20	39.4	8.49	39.3	8.78	39.2	8.93	39.2	9.07	36.1	8.47	
	9.0	7.9	41.5	8.42	41.4	8.70	41.3	8.97	41.2	9.11	39.8	8.97	36.1	7.98	
	11.0	9.8	43.5	8.63	43.4	8.89	43.3	9.15	41.7	8.92	39.8	8.44	36.1	7.52	
	13.0	11.8	45.8	8.83	45.7	9.08	43.6	8.82	41.7	8.37	39.8	7.93	36.1	7.08	
	15.0	13.7	48.1	9.02	47.3	9.18	43.6	8.32	41.7	7.90	39.8	7.49	36.1	6.69	
120%	-19.8	-20.0	21.5	4.92	21.4	5.43	21.3	5.94	21.2	6.19	21.2	6.44	21.1	6.95	
	-18.8	-19.0	21.8	5.06	21.7	5.56	21.6	6.06	21.6	6.31	21.5	6.55	21.4	7.05	
	-16.7	-17.0	22.6	5.35	22.5	5.83	22.4	6.31	22.4	6.55	22.3	6.78	22.3	7.26	
	-13.7	-15.0	23.5	5.65	23.5	6.11	23.4	6.57	23.3	6.79	23.3	7.02	23.2	7.48	
	-11.8	-13.0	24.6	5.95	24.5	6.39	24.4	6.83	24.3	7.05	24.3	7.27	24.2	7.71	
	-9.8	-11.0	25.7	6.26	25.6	6.68	25.5	7.09	25.4	7.30	25.4	7.51	25.3	7.93	
	-9.5	-10.0	26.3	6.41	26.2	6.82	26.1	7.23	26.0	7.43	26.0	7.63	25.9	8.04	
	-8.5	-9.1	26.8	6.55	26.8	6.94	26.7	7.34	26.6	7.54	26.6	7.74	26.5	8.14	
	-7.0	-7.6	27.8	6.77	27.7	7.15	27.6	7.54	27.6	7.73	27.5	7.92	27.4	8.31	
	-5.0	-5.6	29.2	7.06	29.1	7.43	29.0	7.79	29.0	7.97	28.9	8.16	28.8	8.52	
	-3.0	-3.7	30.6	7.33	30.6	7.68	30.5	8.02	30.4	8.20	30.4	8.37	30.3	8.72	
	0.0	-0.7	33.1	7.73	33.0	8.05	32.9	8.38	32.8	8.54	32.8	8.70	32.7	9.02	
	3.0	2.2	35.7	8.10	35.6	8.40	35.5	8.69	35.4	8.84	35.4	8.99	33.3	8.69	
	5.0	4.1	37.5	8.32	37.4	8.61	37.3	8.89	37.2	9.03	36.7	9.21	33.3	8.18	
	7.0	6.0	39.4	8.54	39.3	8.81	39.2	9.07	38.5	9.15	36.7	8.66	33.3	7.71	
	9.0	7.9	41.3	8.74	41.2	8.99	40.2	9.07	38.5	8.61	36.7	8.16	33.3	7.27	
	11.0	9.8	43.4	8.93	43.3	9.17	40.2	8.54	38.5	8.11	36.7	7.69	33.3	6.86	
	13.0	11.8	45.7	9.12	43.7	8.85	40.2	8.03	38.5	7.63	36.7	7.23	33.3	6.47	
	15.0	13.7	47.1	9.14	43.7	8.34	40.2	7.58	38.5	7.20	36.7	6.84	33.3	6.12	
110%	-19.8	-20.0	21.3	5.56	21.2	6.02	21.2	6.49	21.1	6.72	21.1	6.95	21.0	7.41	
	-18.8	-19.0	21.7	5.68	21.6	6.14	21.5	6.60	21.5	6.82	21.4	7.05	21.4	7.51	
	-16.7	-17.0	22.5	5.95	22.4	6.39	22.3	6.82	22.3	7.04	22.3	7.26	22.2	7.70	
	-13.7	-15.0	23.4	6.22	23.3	6.64	23.3	7.06	23.2	7.27	23.2	7.48	23.1	7.90	
	-11.8	-13.0	24.4	6.50	24.4	6.90	24.3	7.30	24.2	7.51	24.2	7.71	24.1	8.11	
	-9.8	-11.0	25.6	6.78	25.5	7.16	25.4	7.55	25.4	7.74	25.3	7.93	25.2	8.31	
	-9.5	-10.0	26.2	6.92	26.1	7.29	26.0	7.67	25.9	7.86	25.9	8.04	25.8	8.42	
	-8.5	-9.1	26.7	7.04	26.6	7.41	26.6	7.78	26.5	7.96	26.5	8.14	26.4	8.51	
	-7.0	-7.6	27.7	7.25	27.6	7.60	27.5	7.96	27.5	8.13	27.4	8.31	27.4	8.66	
	-5.0	-5.6	29.1	7.52	29.0	7.85	28.9	8.19	28.9	8.36	28.8	8.52	28.8	8.86	
	-3.0	-3.7	30.5	7.76	30.4	8.08	30.4	8.40	30.3	8.56	30.3	8.72	30.2	9.04	
	0.0	-0.7	33.0	8.13	32.9	8.43	32.8	8.72	32.7	8.87	32.7	9.02	30.5	8.60	
	3.0	2.2	35.5	8.47	35.5	8.74	35.4	9.01	35.3	9.15	33.7	8.82	30.5	7.85	
	5.0	4.1	37.3	8.68	37.3	8.93	36.9	9.24	35.3	8.76	33.7	8.30	30.5	7.40	
	7.0	6.0	39.2	8.87	39.1	9.12	36.9	8.69	35.3	8.25	33.7	7.82	30.5	6.98	
	9.0	7.9	41.2	9.06	40.0	9.03	36.9	8.18	35.3	7.77	33.7	7.37	30.5	6.59	
	11.0	9.8	43.3	9.23	40.0	8.50	36.9	7.71	35.3	7.33	33.7	6.96	30.5	6.23	
	13.0	11.8	43.2	8.74	40.0	7.99	36.9	7.26	35.3	6.90	33.7	6.56	30.5	5.88	
	15.0	13.7	43.2	8.24	40.0	7.54	36.9	6.86	35.3	6.53	33.7	6.20	30.5	5.57	
100%	-19.8	-20.0	21.2	6.19	21.1	6.61	21.1	7.03	21.0	7.25	21.0	7.46	20.9	7.88	
	-18.8	-19.0	21.6	6.31	21.5	6.72	21.4	7.13	21.4	7.34	21.3	7.55	21.3	7.96	
	-16.7	-17.0	22.4	6.55	22.3	6.94	22.2	7.34	22.2	7.54	22.2	7.74	22.1	8.14	
	-13.7	-15.0	23.3	6.79	23.2	7.18	23.2	7.56	23.1	7.75	23.1	7.94	23.0	8.32	
	-11.8	-13.0	24.3	7.05	24.2	7.41	24.2	7.78	24.1	7.96	24.1	8.15	24.0	8.51	
	-9.8	-11.0	25.4	7.30	25.4	7.65	25.3	8.00	25.3	8.18	25.2	8.35	25.1	8.70	
	-9.5	-10.0	26.0	7.43	26.0	7.77	25.9	8.11	25.9	8.28	25.8	8.45	25.7	8.79	
	-8.5	-9.1	26.6	7.54	26.5	7.88	26.5	8.21	26.4	8.38	26.4	8.54	26.3	8.88	
	-7.0	-7.6	27.6	7.73	27.5	8.05	27.4	8.37	27.4	8.53	27.4	8.69	27.3	9.01	
	-5.0	-5.6	29.0	7.97	28.9	8.28	28.8	8.58	28.8	8.74	28.8	8.89	27.7	8.96	
	-3.0	-3.7	30.4	8.20	30.3	8.49	30.3	8.78	30.2	8.92	30.2	9.07	27.7	8.44	
	0.0	-0.7	32.8	8.54	32.8	8.80	32.7	9.07	32.1	9.13	30.6	8.64	27.7	7.69	
	3.0	2.2	35.4	8.84	35.3	9.09	33.5	8.76	32.1	8.32	30.6	7.88	27.7	7.03	
	5.0	4.1	37.2	9.03	36.4	9.10	33.5	8.25	32.1	7.83	30.6	7.43	27.7	6.64	
	7.0	6.0	39.1	9.21	36.4	8.56	33.5	7.77	32.1	7.38	30.6	7.01	27.7	6.27	
	9.0	7.9	39.3	8.82	36.4	8.06	33.5	7.33	32.1	6.97	30.6	6.62	27.7	5.93	
	11.0	9.8	39.3	8.31	36.4	7.60	33.5	6.92	32.1	6.58	30.6	6.25	27.7	5.61	
	13.0	11.8	39.3	7.81	36.4	7.15	33.5	6.52	32.1	6.21	30.6	5.90	27.7	5.31	
	15.0	13.7	39.3	7.37	36.4	6.76	33.5	6.17	32.1	5.88	30.6	5.59	27.7	5.03	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ12T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
90%	-19.8	-20.0	21.1	6.82	21.0	7.20	21.0	7.58	20.9	7.77	20.9	7.96	20.8	8.34	
	-18.8	-19.0	21.5	6.93	21.4	7.30	21.3	7.67	21.3	7.86	21.2	8.05	21.2	8.42	
	-16.7	-17.0	22.3	7.14	22.2	7.50	22.1	7.86	22.1	8.04	22.1	8.22	22.0	8.58	
	-13.7	-15.0	23.2	7.37	23.1	7.71	23.0	8.06	23.0	8.23	23.0	8.40	22.9	8.74	
	-11.8	-13.0	24.2	7.60	24.1	7.93	24.1	8.25	24.0	8.42	24.0	8.58	23.9	8.91	
	-9.8	-11.0	25.3	7.83	25.3	8.14	25.2	8.45	25.2	8.61	25.1	8.77	25.0	9.08	
	-9.5	-10.0	25.9	7.94	25.9	8.25	25.8	8.55	25.8	8.71	25.7	8.86	25.0	9.02	
	-8.5	-9.1	26.5	8.04	26.4	8.34	26.3	8.64	26.3	8.79	26.3	8.94	25.0	8.78	
	-7.0	-7.6	27.5	8.21	27.4	8.50	27.3	8.79	27.3	8.93	27.3	9.08	25.0	8.40	
	-5.0	-5.6	28.9	8.43	28.8	8.71	28.7	8.98	28.7	9.12	27.6	8.89	25.0	7.91	
	-3.0	-3.7	30.3	8.63	30.2	8.89	30.1	9.16	28.9	8.85	27.6	8.38	25.0	7.46	
	0.0	-0.7	32.7	8.94	32.7	9.18	30.2	8.48	28.9	8.05	27.6	7.63	25.0	6.82	
	3.0	2.2	35.3	9.21	32.7	8.53	30.2	7.74	28.9	7.36	27.6	6.98	25.0	6.25	
	5.0	4.1	35.3	8.79	32.7	8.03	30.2	7.30	28.9	6.94	27.6	6.59	25.0	5.91	
	7.0	6.0	35.3	8.27	32.7	7.57	30.2	6.89	28.9	6.55	27.6	6.23	25.0	5.59	
	9.0	7.9	35.3	7.79	32.7	7.14	30.2	6.50	28.9	6.19	27.6	5.89	25.0	5.29	
	11.0	9.8	35.3	7.35	32.7	6.74	30.2	6.15	28.9	5.86	27.6	5.58	25.0	5.02	
	13.0	11.8	35.3	6.92	32.7	6.35	30.2	5.80	28.9	5.53	27.6	5.27	25.0	4.75	
	15.0	13.7	35.3	6.54	32.7	6.02	30.2	5.50	28.9	5.25	27.6	5.00	25.0	4.52	
80%	-19.8	-20.0	21.0	7.46	20.9	7.79	20.9	8.13	20.8	8.30	20.8	8.47	20.7	8.81	
	-18.8	-19.0	21.3	7.55	21.3	7.88	21.2	8.21	21.2	8.38	21.2	8.54	21.1	8.87	
	-16.7	-17.0	22.2	7.74	22.1	8.06	22.0	8.38	22.0	8.54	22.0	8.70	21.9	9.02	
	-13.7	-15.0	23.1	7.94	23.0	8.25	22.9	8.55	22.9	8.71	22.9	8.86	22.2	9.00	
	-11.8	-13.0	24.1	8.15	24.0	8.44	24.0	8.73	23.9	8.88	23.9	9.02	22.2	8.53	
	-9.8	-11.0	25.2	8.35	25.1	8.63	25.1	8.91	25.1	9.05	24.5	9.08	22.2	8.07	
	-9.5	-10.0	25.8	8.45	25.7	8.72	25.7	9.00	25.7	9.13	24.5	8.82	22.2	7.85	
	-8.5	-9.1	26.4	8.54	26.3	8.81	26.2	9.08	25.6	9.07	24.5	8.59	22.2	7.65	
	-7.0	-7.6	27.4	8.69	27.3	8.95	26.8	9.14	25.6	8.67	24.5	8.22	22.2	7.32	
	-5.0	-5.6	28.8	8.89	28.7	9.13	26.8	8.60	25.6	8.16	24.5	7.74	22.2	6.91	
	-3.0	-3.7	30.2	9.07	29.1	8.94	26.8	8.11	25.6	7.70	24.5	7.31	22.2	6.53	
	0.0	-0.7	31.4	8.91	29.1	8.14	26.8	7.39	25.6	7.03	24.5	6.67	22.2	5.98	
	3.0	2.2	31.4	8.12	29.1	7.43	26.8	6.77	25.6	6.44	24.5	6.12	22.2	5.50	
	5.0	4.1	31.4	7.65	29.1	7.01	26.8	6.39	25.6	6.09	24.5	5.79	22.2	5.21	
	7.0	6.0	31.4	7.22	29.1	6.62	26.8	6.04	25.6	5.76	24.5	5.48	22.2	4.93	
	9.0	7.9	31.4	6.81	29.1	6.25	26.8	5.71	25.6	5.45	24.5	5.19	22.2	4.68	
	11.0	9.8	31.4	6.44	29.1	5.92	26.8	5.41	25.6	5.17	24.5	4.92	22.2	4.45	
	13.0	11.8	31.4	6.07	29.1	5.59	26.8	5.12	25.6	4.89	24.5	4.66	22.2	4.22	
	15.0	13.7	31.4	5.75	29.1	5.30	26.8	4.86	25.6	4.64	24.5	4.43	22.2	4.01	
70%	-19.8	-20.0	20.9	8.09	20.8	8.38	20.7	8.68	20.7	8.83	20.7	8.98	19.4	8.64	
	-18.8	-19.0	21.2	8.17	21.2	8.46	21.1	8.75	21.1	8.90	21.1	9.04	19.4	8.46	
	-16.7	-17.0	22.0	8.34	22.0	8.62	21.9	8.90	21.9	9.04	21.4	9.08	19.4	8.08	
	-13.7	-15.0	23.0	8.51	22.9	8.78	22.8	9.05	22.4	9.13	21.4	8.64	19.4	7.69	
	-11.8	-13.0	24.0	8.69	23.9	8.95	23.5	9.12	22.4	8.65	21.4	8.19	19.4	7.30	
	-9.8	-11.0	25.1	8.87	25.0	9.12	23.5	8.62	22.4	8.18	21.4	7.75	19.4	6.92	
	-9.5	-10.0	25.7	8.96	25.5	9.24	23.5	8.38	22.4	7.95	21.4	7.54	19.4	6.74	
	-8.5	-9.1	26.3	9.04	25.5	9.00	23.5	8.16	22.4	7.75	21.4	7.35	19.4	6.57	
	-7.0	-7.6	27.2	9.17	25.5	8.60	23.5	7.81	22.4	7.42	21.4	7.04	19.4	6.30	
	-5.0	-5.6	27.5	8.86	25.5	8.10	23.5	7.36	22.4	7.00	21.4	6.64	19.4	5.95	
	-3.0	-3.7	27.5	8.35	25.5	7.64	23.5	6.95	22.4	6.62	21.4	6.28	19.4	5.64	
	0.0	-0.7	27.5	7.61	25.5	6.97	23.5	6.36	22.4	6.06	21.4	5.76	19.4	5.18	
	3.0	2.2	27.5	6.96	25.5	6.39	23.5	5.84	22.4	5.57	21.4	5.30	19.4	4.78	
	5.0	4.1	27.5	6.57	25.5	6.04	23.5	5.52	22.4	5.27	21.4	5.02	19.4	4.53	
	7.0	6.0	27.5	6.21	25.5	5.71	23.5	5.23	22.4	4.99	21.4	4.76	19.4	4.30	
	9.0	7.9	27.5	5.87	25.5	5.41	23.5	4.96	22.4	4.74	21.4	4.52	19.4	4.09	
	11.0	9.8	27.5	5.56	25.5	5.13	23.5	4.71	22.4	4.50	21.4	4.29	19.4	3.89	
	13.0	11.8	27.5	5.26	25.5	4.85	23.5	4.46	22.4	4.27	21.4	4.07	19.4	3.70	
	15.0	13.7	27.5	4.99	25.5	4.61	23.5	4.24	22.4	4.06	21.4	3.88	19.4	3.53	
60%	-19.8	-20.0	20.7	8.72	20.7	8.98	20.1	9.01	19.2	8.55	18.4	8.09	16.6	7.22	
	-18.8	-19.0	21.1	8.79	21.1	9.04	20.1	8.81	19.2	8.36	18.4	7.92	16.6	7.07	
	-16.7	-17.0	21.9	8.94	21.9	9.18	20.1	8.42	19.2	7.99	18.4	7.57	16.6	6.77	
	-13.7	-15.0	22.8	9.09	21.8	8.83	20.1	8.01	19.2	7.61	18.4	7.22	16.6	6.45	
	-11.8	-13.0	23.6	9.17	21.8	8.37	20.1	7.60	19.2	7.23	18.4	6.86	16.6	6.14	
	-9.8	-11.0	23.6	8.67	21.8	7.92	20.1	7.20	19.2	6.85	18.4	6.51	16.6	5.83	
	-9.5	-10.0	23.6	8.42	21.8	7.70	20.1	7.01	19.2	6.67	18.4	6.33	16.6	5.68	
	-8.5	-9.1	23.6	8.20	21.8	7.51	20.1	6.83	19.2	6.50	18.4	6.18	16.6	5.55	
	-7.0	-7.6	23.6	7.85	21.8	7.19	20.1	6.55	19.2	6.24	18.4	5.93	16.6	5.33	
	-5.0	-5.6	23.6	7.40	21.8	6.78	20.1	6.19	19.2	5.89	18.4	5.61	16.6	5.05	
	-3.0	-3.7	23.6	6.99	21.8	6.42	20.1	5.86	19.2	5.59	18.4	5.32	16.6	4.79	
	0.0	-0.7	23.6	6.39	21.8	5.88	20.1	5.38	19.2	5.13	18.4	4.89	16.6	4.42	
	3.0	2.2	23.6	5.87	21.8	5.40	20.1	4.95	19.2	4.73	18.4	4.51	16.6	4.09	
	5.0	4.1	23.6	5.55	21.8	5.12	20.1	4.70	19.2	4.49	18.4	4.29	16.6	3.89	
	7.0	6.0	23.6	5.26	21.8	4.85	20.1	4.46	19.2	4.27	18.4	4.07	16.6	3.70	
	9.0	7.9	23.6	4.98	21.8	4.61	20.1	4.24	19.2	4.06	18.4	3.88	16.6	3.53	
	11.0	9.8	23.6	4.73	21.8	4.37	20.1	4.03	19.2	3.86	18.4	3.69	16.6	3.36	
	13.0	11.8	23.6	4.48	21.8	4.15	20.1	3.83	19.2	3.67	18.4	3.51	16.6	3.20	
	15.0	13.7	23.6	4.26	21.8	3.95	20.1	3.65	19.2	3.50	18.4	3.35	16.6	3.06	
50%	-19.8	-20.0	19.6	8.76	18.2	8.00	16.8	7.27	16.0	6.92	15.3	6.57	13.9	5.89	
	-18.8	-19.0	19.6	8.57	18.2	7.84	16.8	7.12	16.0	6.78	15.3	6.44	13.9	5.77	
	-16.7	-17.0	19.6	8.19	18.2	7.49	16.8	6.82	16.0	6.49	15.3	6.17	13.9	5.54	
	-13.7	-15.0	19.6	7.79	18.2	7.14	16.8	6.50	16.0	6.19	15.3	5.89	13.9	5.29	
	-11.8	-13.0	19.6	7.40	18.2	6.78	16.8	6.19	16.0	5.90	15.3	5.61	13.9	5.05	
	-9.8	-11.0	19.6	7.01	18.2	6.44	16.8	5.88	16.0	5.60	15.3	5.33	13.9	4.81	
	-9.5	-10.0	19.6	6.82	18.2	6.26	16.8	5.72	16.0	5.46	15.3	5.20	13.9	4.69	
	-8.5	-9.1	19.6	6.65	18.2	6.11	16.8	5.59	16.0	5.33	15.3	5.08	13.9	4.58	
	-7.0	-7.6	19.6	6.38	18.2	5.87	16.8	5.37	16.0	5.12	15.3	4.88	13.9	4.41	
	-5.0	-5.6	19.6	6.03	18.2	5.55	16.8	5.08	16.0	4.85	15.3	4.63	13.9	4.19	
	-3.0	-3.7	19.6	5.71	18.2	5.26	16.8	4.83	16.0	4.61	15.3	4.40	13.9	3.99	
	0.0	-0.7	19.6	5.24	18.2	4.84	16.8	4.45	16.0	4.26	15.3	4.07	13.9	3.69	
	3.0	2.2	19.6	4.83	18.2	4.47	16.8	4.11	16.0	3.94	15.3	3.77	13.9	3.43	
	5.0	4.1	19.6	4.59	18.2	4.25	16.8	3.91	16.0	3.75	15.3	3.59	13.9	3.27	
	7.0	6.0	19.6	4.35	18.2	4.04	16.8	3.72	16.0	3.57	15.3	3.42	13.9	3.12	
	9.0	7.9	19.6	4.14	18.2	3.84	16.8	3.55	16.0	3.40	15.3	3.26	13.9	2.98	
	11.0	9.8	19.6	3.94	18.2	3.66	16.8	3.38	16.0	3.25	15.3	3.12	13.9	2.85	
	13.0	11.8	19.6	3.74	18.2	3.48	16.8	3.22	16.0	3.10	15.3	2.97	13.9	2.72	
	15.0	13.7	19.6	3.57	18.2	3.32	16.8	3.08	16.0	2.96	15.3	2.84	13.9	2.61	

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	26.4	5.61	26.3	6.28	26.1	6.95	26.1	7.28	26.0	7.62	25.9	8.29	
	-18.8	-19.0	26.8	5.80	26.7	6.46	26.6	7.11	26.5	7.44	26.5	7.77	26.4	8.43	
	-16.7	-17.0	27.9	6.19	27.8	6.82	27.6	7.45	27.6	7.77	27.5	8.09	27.4	8.72	
	-13.7	-15.0	29.0	6.59	28.9	7.20	28.8	7.80	28.7	8.11	28.7	8.41	28.5	9.02	
	-11.8	-13.0	30.3	7.00	30.2	7.58	30.0	8.15	30.0	8.44	29.9	8.73	29.8	9.31	
	-9.8	-11.0	31.7	7.40	31.5	7.95	31.4	8.50	31.4	8.78	31.3	9.06	31.2	9.61	
	-9.5	-10.0	32.4	7.60	32.3	8.14	32.1	8.68	32.1	8.95	32.0	9.22	31.9	9.76	
	-8.5	-9.1	33.1	7.78	33.0	8.30	32.8	8.83	32.8	9.10	32.7	9.36	32.6	9.89	
	-7.0	-7.6	34.3	8.07	34.1	8.58	34.0	9.09	34.0	9.34	33.9	9.60	33.8	10.1	
	-5.0	-5.6	36.0	8.45	35.8	8.93	35.7	9.42	35.7	9.66	35.6	9.90	35.5	10.4	
	-3.0	-3.7	37.7	8.80	37.5	9.26	37.4	9.72	37.4	9.95	37.3	10.2	37.2	10.6	
	0.0	-0.7	40.6	9.32	40.5	9.75	40.3	10.2	40.3	10.4	40.2	10.6	40.1	11.0	
	3.0	2.2	43.7	9.79	43.5	10.2	43.4	10.6	43.4	10.8	43.3	11.0	43.2	11.4	
	5.0	4.1	45.8	10.1	45.7	10.5	45.6	10.8	45.5	11.0	45.4	11.2	43.0	11.0	
	7.0	6.0	48.0	10.4	47.9	10.7	47.8	11.1	47.7	11.3	47.5	11.7	43.0	10.4	
	9.0	7.9	50.4	10.6	50.3	11.0	50.2	11.3	49.7	11.6	47.5	11.0	43.0	9.78	
	11.0	9.8	52.9	10.9	52.7	11.2	52.0	11.6	49.7	11.0	47.5	10.4	43.0	9.23	
	13.0	11.8	55.6	11.1	55.4	11.4	52.0	10.9	49.7	10.3	47.5	9.77	43.0	8.71	
	15.0	13.7	58.2	11.3	56.5	11.3	52.0	10.3	49.7	9.74	47.5	9.23	43.0	8.24	
120%	-19.8	-20.0	26.2	6.38	26.1	7.00	26.0	7.62	26.0	7.93	25.9	8.24	25.8	8.86	
	-18.8	-19.0	26.7	6.56	26.6	7.16	26.5	7.77	26.4	8.08	26.4	8.38	26.3	8.99	
	-16.7	-17.0	27.7	6.92	27.6	7.50	27.5	8.09	27.5	8.38	27.4	8.67	27.3	9.26	
	-13.7	-15.0	28.9	7.29	28.8	7.85	28.7	8.41	28.6	8.69	28.5	8.97	28.4	9.53	
	-11.8	-13.0	30.1	7.66	30.0	8.20	29.9	8.73	29.9	9.00	29.8	9.27	29.7	9.80	
	-9.8	-11.0	31.5	8.04	31.4	8.55	31.3	9.06	31.2	9.31	31.2	9.57	31.1	10.1	
	-9.5	-10.0	32.3	8.22	32.1	8.72	32.0	9.22	32.0	9.47	31.9	9.72	31.8	10.2	
	-8.5	-9.1	32.9	8.39	32.8	8.87	32.7	9.36	32.7	9.60	32.6	9.85	32.5	10.3	
	-7.0	-7.6	34.1	8.66	34.0	9.13	33.9	9.60	33.8	9.83	33.8	10.1	33.7	10.5	
	-5.0	-5.6	35.8	9.01	35.7	9.45	35.6	9.90	35.5	10.1	35.5	10.3	35.4	10.8	
	-3.0	-3.7	37.5	9.33	37.4	9.76	37.3	10.2	37.2	10.4	37.2	10.6	37.1	11.0	
	0.0	-0.7	40.4	9.81	40.3	10.2	40.2	10.6	40.2	10.8	40.1	11.0	39.7	11.6	
	3.0	2.2	43.5	10.3	43.4	10.6	43.3	11.0	43.2	11.2	43.2	11.3	39.7	10.6	
	5.0	4.1	45.7	10.5	45.5	10.9	45.4	11.2	45.4	11.4	43.8	11.3	39.7	10.00	
	7.0	6.0	47.9	10.8	47.8	11.1	47.7	11.4	45.9	11.2	43.8	10.6	39.7	9.43	
	9.0	7.9	50.3	11.0	50.1	11.3	48.0	11.1	45.9	10.6	43.8	10.0	39.7	8.91	
	11.0	9.8	52.7	11.2	52.2	11.6	48.0	10.5	45.9	9.97	43.8	9.44	39.7	8.43	
	13.0	11.8	55.4	11.5	52.2	10.9	48.0	9.89	45.9	9.39	43.8	8.90	39.7	7.96	
	15.0	13.7	56.3	11.3	52.2	10.3	48.0	9.35	45.9	8.88	43.8	8.43	39.7	7.54	
110%	-19.8	-20.0	26.1	7.16	26.0	7.72	25.9	8.29	25.8	8.58	25.8	8.86	25.7	9.43	
	-18.8	-19.0	26.6	7.32	26.5	7.87	26.4	8.43	26.3	8.71	26.3	8.99	26.1	9.55	
	-16.7	-17.0	27.6	7.65	27.5	8.18	27.4	8.72	27.3	8.99	27.3	9.26	27.2	9.79	
	-13.7	-15.0	28.7	7.99	28.6	8.50	28.5	9.02	28.5	9.27	28.4	9.53	28.3	10.0	
	-11.8	-13.0	30.0	8.33	29.9	8.82	29.8	9.31	29.7	9.56	29.7	9.80	29.6	10.3	
	-9.8	-11.0	31.4	8.68	31.3	9.14	31.2	9.61	31.1	9.84	31.1	10.1	31.0	10.5	
	-9.5	-10.0	32.1	8.84	32.0	9.30	31.9	9.76	31.8	9.99	31.8	10.2	31.7	10.7	
	-8.5	-9.1	32.8	9.00	32.7	9.44	32.6	9.89	32.5	10.1	32.5	10.3	32.4	10.8	
	-7.0	-7.6	34.0	9.24	33.9	9.67	33.8	10.1	33.7	10.3	33.7	10.5	33.6	11.0	
	-5.0	-5.6	35.7	9.57	35.6	9.97	35.5	10.4	35.4	10.6	35.4	10.8	35.3	11.2	
	-3.0	-3.7	37.4	9.86	37.3	10.3	37.2	10.6	37.1	10.8	37.1	11.0	36.4	11.5	
	0.0	-0.7	40.3	10.3	40.2	10.7	40.1	11.0	40.0	11.2	40.0	11.4	36.4	10.5	
	3.0	2.2	43.4	10.7	43.3	11.0	43.2	11.4	42.1	11.4	40.2	10.8	36.4	9.57	
	5.0	4.1	45.5	11.0	45.4	11.3	44.0	11.3	42.1	10.7	40.2	10.1	36.4	9.04	
	7.0	6.0	47.8	11.2	47.7	11.5	44.0	10.6	42.1	10.1	40.2	9.57	36.4	8.54	
	9.0	7.9	50.1	11.4	47.8	11.1	44.0	10.0	42.1	9.54	40.2	9.04	36.4	8.08	
	11.0	9.8	51.6	11.5	47.8	10.5	44.0	9.48	42.1	9.01	40.2	8.55	36.4	7.65	
	13.0	11.8	51.6	10.8	47.8	9.84	44.0	8.94	42.1	8.50	40.2	8.07	36.4	7.23	
	15.0	13.7	51.6	10.2	47.8	9.30	44.0	8.46	42.1	8.05	40.2	7.65	36.4	6.86	
100%	-19.8	-20.0	26.0	7.93	25.9	8.45	25.8	8.96	25.7	9.22	25.7	9.48	25.6	10.00	
	-18.8	-19.0	26.4	8.08	26.3	8.58	26.2	9.09	26.2	9.34	26.1	9.60	26.0	10.1	
	-16.7	-17.0	27.5	8.38	27.4	8.87	27.3	9.35	27.2	9.60	27.2	9.84	27.1	10.3	
	-13.7	-15.0	28.6	8.69	28.5	9.16	28.4	9.62	28.4	9.86	28.3	10.1	28.2	10.6	
	-11.8	-13.0	29.9	9.00	29.8	9.45	29.7	9.89	29.6	10.1	29.6	10.3	29.5	10.8	
	-9.8	-11.0	31.2	9.31	31.1	9.74	31.0	10.2	31.0	10.4	31.0	10.6	30.9	11.0	
	-9.5	-10.0	32.0	9.47	31.9	9.88	31.8	10.3	31.7	10.5	31.7	10.7	31.6	11.1	
	-8.5	-9.1	32.7	9.60	32.6	10.0	32.5	10.4	32.4	10.6	32.4	10.8	32.3	11.2	
	-7.0	-7.6	33.8	9.83	33.7	10.2	33.7	10.6	33.6	10.8	33.6	11.0	33.1	11.5	
	-5.0	-5.6	35.5	10.1	35.4	10.5	35.3	10.9	35.3	11.1	35.2	11.2	33.1	10.9	
	-3.0	-3.7	37.2	10.4	37.2	10.7	37.1	11.1	37.0	11.3	36.5	11.5	33.1	10.3	
	0.0	-0.7	40.2	10.8	40.1	11.1	40.0	11.5	38.3	11.1	36.5	10.5	33.1	9.36	
	3.0	2.2	43.2	11.2	43.1	11.5	40.0	10.7	38.3	10.2	36.5	9.62	33.1	8.58	
	5.0	4.1	45.4	11.4	43.5	11.1	40.0	10.1	38.3	9.58	36.5	9.08	33.1	8.11	
	7.0	6.0	46.9	11.5	43.5	10.5	40.0	9.52	38.3	9.05	36.5	8.58	33.1	7.68	
	9.0	7.9	46.9	10.8	43.5	9.90	40.0	8.99	38.3	8.55	36.5	8.12	33.1	7.27	
	11.0	9.8	46.9	10.2	43.5	9.35	40.0	8.50	38.3	8.09	36.5	7.68	33.1	6.89	
	13.0	11.8	46.9	9.63	43.5	8.81	40.0	8.03	38.3	7.64	36.5	7.26	33.1	6.53	
	15.0	13.7	46.9	9.10	43.5	8.34	40.0	7.61	38.3	7.25	36.5	6.89	33.1	6.20	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ14T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	25.8	8.70	25.7	9.17	25.6	9.63	25.6	9.87	25.6	10.1	25.5	10.6
	-18.8	-19.0	26.3	8.84	26.2	9.29	26.1	9.75	26.1	9.98	26.0	10.2	25.9	10.7
	-16.7	-17.0	27.3	9.11	27.2	9.55	27.1	9.99	27.1	10.2	27.1	10.4	27.0	10.9
	-13.7	-15.0	28.5	9.39	28.4	9.81	28.3	10.2	28.2	10.4	28.2	10.6	28.1	11.1
	-11.8	-13.0	29.7	9.67	29.6	10.1	29.5	10.5	29.5	10.7	29.5	10.9	29.4	11.3
	-9.8	-11.0	31.1	9.95	31.0	10.3	30.9	10.7	30.9	10.9	30.8	11.1	29.8	11.2
	-9.5	-10.0	31.8	10.1	31.7	10.5	31.7	10.8	31.6	11.0	31.6	11.2	29.8	10.9
	-8.5	-9.1	32.5	10.2	32.4	10.6	32.3	10.9	32.3	11.1	32.3	11.3	29.8	10.6
	-7.0	-7.6	33.7	10.4	33.6	10.8	33.5	11.1	33.5	11.3	32.9	11.5	29.8	10.2
	-5.0	-5.6	35.4	10.7	35.3	11.0	35.2	11.4	34.4	11.4	32.9	10.8	29.8	9.59
	-3.0	-3.7	37.1	10.9	37.0	11.2	36.0	11.3	34.4	10.8	32.9	10.2	29.8	9.07
	0.0	-0.7	40.0	11.3	39.1	11.4	36.0	10.3	34.4	9.81	32.9	9.30	29.8	8.30
	3.0	2.2	42.2	11.4	39.1	10.4	36.0	9.45	34.4	8.98	32.9	8.52	29.8	7.63
	5.0	4.1	42.2	10.8	39.1	9.83	36.0	8.93	34.4	8.49	32.9	8.06	29.8	7.22
	7.0	6.0	42.2	10.1	39.1	9.28	36.0	8.44	34.4	8.03	32.9	7.63	29.8	6.84
	9.0	7.9	42.2	9.57	39.1	8.77	36.0	7.98	34.4	7.60	32.9	7.22	29.8	6.49
	11.0	9.8	42.2	9.04	39.1	8.29	36.0	7.56	34.4	7.20	32.9	6.85	29.8	6.17
	13.0	11.8	42.2	8.53	39.1	7.83	36.0	7.15	34.4	6.81	32.9	6.49	29.8	5.85
	15.0	13.7	42.2	8.08	39.1	7.42	36.0	6.78	34.4	6.47	32.9	6.16	29.8	5.56
80%	-19.8	-20.0	25.7	9.48	25.6	9.89	25.5	10.3	25.5	10.5	25.4	10.7	25.4	11.1
	-18.8	-19.0	26.1	9.60	26.1	10.0	26.0	10.4	25.9	10.6	25.9	10.8	25.8	11.2
	-16.7	-17.0	27.2	9.84	27.1	10.2	27.0	10.6	27.0	10.8	26.9	11.0	26.5	11.5
	-13.7	-15.0	28.3	10.1	28.2	10.5	28.2	10.8	28.1	11.0	28.1	11.2	26.5	10.9
	-11.8	-13.0	29.6	10.3	29.5	10.7	29.4	11.1	29.4	11.2	29.2	11.6	26.5	10.3
	-9.8	-11.0	31.0	10.6	30.9	10.9	30.8	11.3	30.6	11.6	29.2	11.0	26.5	9.78
	-9.5	-10.0	31.7	10.7	31.6	11.0	31.5	11.4	30.6	11.3	29.2	10.7	26.5	9.51
	-8.5	-9.1	32.4	10.8	32.3	11.1	32.0	11.6	30.6	11.0	29.2	10.4	26.5	9.27
	-7.0	-7.6	33.6	11.0	33.5	11.3	32.0	11.1	30.6	10.5	29.2	9.96	26.5	8.88
	-5.0	-5.6	35.2	11.2	34.8	11.5	32.0	10.4	30.6	9.91	29.2	9.39	26.5	8.38
	-3.0	-3.7	37.0	11.5	34.8	10.9	32.0	9.86	30.6	9.37	29.2	8.88	26.5	7.94
	0.0	-0.7	37.5	10.9	34.8	9.92	32.0	9.01	30.6	8.57	29.2	8.13	26.5	7.28
	3.0	2.2	37.5	9.93	34.8	9.08	32.0	8.26	30.6	7.87	29.2	7.47	26.5	6.71
	5.0	4.1	37.5	9.37	34.8	8.58	32.0	7.82	30.6	7.45	29.2	7.08	26.5	6.37
	7.0	6.0	37.5	8.85	34.8	8.11	32.0	7.40	30.6	7.05	29.2	6.71	26.5	6.04
	9.0	7.9	37.5	8.37	34.8	7.68	32.0	7.01	30.6	6.69	29.2	6.37	26.5	5.74
	11.0	9.8	37.5	7.92	34.8	7.28	32.0	6.65	30.6	6.35	29.2	6.05	26.5	5.46
	13.0	11.8	37.5	7.48	34.8	6.88	32.0	6.30	30.6	6.02	29.2	5.74	26.5	5.19
	15.0	13.7	37.5	7.10	34.8	6.54	32.0	5.99	30.6	5.72	29.2	5.46	26.5	4.95
70%	-19.8	-20.0	25.5	10.3	25.5	10.6	25.4	11.0	25.4	11.2	25.3	11.3	23.2	10.5
	-18.8	-19.0	26.0	10.4	25.9	10.7	25.9	11.1	25.8	11.2	25.6	11.6	23.2	10.3
	-16.7	-17.0	27.0	10.6	27.0	10.9	26.9	11.3	26.9	11.4	25.6	11.0	23.2	9.80
	-13.7	-15.0	28.2	10.8	28.1	11.1	28.0	11.4	26.8	11.1	25.6	10.5	23.2	9.32
	-11.8	-13.0	29.4	11.0	29.4	11.3	28.0	11.1	26.8	10.5	25.6	9.93	23.2	8.85
	-9.8	-11.0	30.8	11.2	30.4	11.5	28.0	10.4	26.8	9.92	25.6	9.40	23.2	8.39
	-9.5	-10.0	31.5	11.3	30.4	11.2	28.0	10.2	26.8	9.64	25.6	9.14	23.2	8.16
	-8.5	-9.1	32.2	11.4	30.4	10.9	28.0	9.90	26.8	9.40	25.6	8.91	23.2	7.96
	-7.0	-7.6	32.8	11.4	30.4	10.4	28.0	9.48	26.8	9.00	25.6	8.54	23.2	7.64
	-5.0	-5.6	32.8	10.8	30.4	9.84	28.0	8.94	26.8	8.50	25.6	8.07	23.2	7.23
	-3.0	-3.7	32.8	10.2	30.4	9.30	28.0	8.46	26.8	8.05	25.6	7.64	23.2	6.86
	0.0	-0.7	32.8	9.28	30.4	8.50	28.0	7.75	26.8	7.38	25.6	7.02	23.2	6.31
	3.0	2.2	32.8	8.51	30.4	7.81	28.0	7.13	26.8	6.80	25.6	6.47	23.2	5.83
	5.0	4.1	32.8	8.05	30.4	7.39	28.0	6.76	26.8	6.45	25.6	6.14	23.2	5.54
	7.0	6.0	32.8	7.62	30.4	7.01	28.0	6.41	26.8	6.12	25.6	5.83	23.2	5.27
	9.0	7.9	32.8	7.22	30.4	6.64	28.0	6.09	26.8	5.81	25.6	5.55	23.2	5.02
	11.0	9.8	32.8	6.84	30.4	6.31	28.0	5.79	26.8	5.53	25.6	5.28	23.2	4.78
	13.0	11.8	32.8	6.48	30.4	5.98	28.0	5.49	26.8	5.25	25.6	5.02	23.2	4.55
	15.0	13.7	32.8	6.16	30.4	5.69	28.0	5.23	26.8	5.01	25.6	4.78	23.2	4.35
60%	-19.8	-20.0	25.4	11.0	25.3	11.3	24.0	11.0	23.0	10.4	21.9	9.85	19.8	8.78
	-18.8	-19.0	25.9	11.1	25.8	11.4	24.0	10.7	23.0	10.2	21.9	9.63	19.8	8.59
	-16.7	-17.0	26.9	11.3	26.1	11.3	24.0	10.2	23.0	9.70	21.9	9.19	19.8	8.21
	-13.7	-15.0	28.0	11.5	26.1	10.7	24.0	9.72	23.0	9.23	21.9	8.75	19.8	7.83
	-11.8	-13.0	28.2	11.1	26.1	10.2	24.0	9.22	23.0	8.76	21.9	8.32	19.8	7.45
	-9.8	-11.0	28.2	10.5	26.1	9.61	24.0	8.74	23.0	8.31	21.9	7.89	19.8	7.07
	-9.5	-10.0	28.2	10.2	26.1	9.35	24.0	8.50	23.0	8.09	21.9	7.68	19.8	6.89
	-8.5	-9.1	28.2	9.96	26.1	9.11	24.0	8.29	23.0	7.89	21.9	7.50	19.8	6.73
	-7.0	-7.6	28.2	9.54	26.1	8.73	24.0	7.95	23.0	7.57	21.9	7.20	19.8	6.47
	-5.0	-5.6	28.2	9.00	26.1	8.25	24.0	7.52	23.0	7.16	21.9	6.81	19.8	6.13
	-3.0	-3.7	28.2	8.51	26.1	7.81	24.0	7.13	23.0	6.80	21.9	6.47	19.8	5.83
	0.0	-0.7	28.2	7.80	26.1	7.17	24.0	6.56	23.0	6.26	21.9	5.96	19.8	5.39
	3.0	2.2	28.2	7.17	26.1	6.61	24.0	6.05	23.0	5.78	21.9	5.52	19.8	4.99
	5.0	4.1	28.2	6.80	26.1	6.27	24.0	5.75	23.0	5.50	21.9	5.25	19.8	4.76
	7.0	6.0	28.2	6.45	26.1	5.95	24.0	5.47	23.0	5.23	21.9	4.99	19.8	4.53
	9.0	7.9	28.2	6.12	26.1	5.66	24.0	5.20	23.0	4.98	21.9	4.76	19.8	4.33
	11.0	9.8	28.2	5.82	26.1	5.38	24.0	4.95	23.0	4.75	21.9	4.54	19.8	4.13
	13.0	11.8	28.2	5.52	26.1	5.11	24.0	4.71	23.0	4.52	21.9	4.32	19.8	3.94
	15.0	13.7	28.2	5.26	26.1	4.87	24.0	4.50	23.0	4.31	21.9	4.13	19.8	3.77
50%	-19.8	-20.0	23.5	10.7	21.7	9.75	20.0	8.85	19.1	8.42	18.3	7.99	16.5	7.16
	-18.8	-19.0	23.5	10.4	21.7	9.53	20.0	8.67	19.1	8.24	18.3	7.83	16.5	7.02
	-16.7	-17.0	23.5	9.95	21.7	9.10	20.0	8.28	19.1	7.88	18.3	7.49	16.5	6.72
	-13.7	-15.0	23.5	9.46	21.7	8.67	20.0	7.89	19.1	7.52	18.3	7.15	16.5	6.42
	-11.8	-13.0	23.5	8.98	21.7	8.23	20.0	7.51	19.1	7.15	18.3	6.81	16.5	6.13
	-9.8	-11.0	23.5	8.51	21.7	7.81	20.0	7.13	19.1	6.80	18.3	6.47	16.5	5.83
	-9.5	-10.0	23.5	8.29	21.7	7.61	20.0	6.95	19.1	6.63	18.3	6.31	16.5	5.69
	-8.5	-9.1	23.5	8.08	21.7	7.43	20.0	6.79	19.1	6.47	18.3	6.17	16.5	5.56
	-7.0	-7.6	23.5	7.75	21.7	7.13	20.0	6.52	19.1	6.22	18.3	5.93	16.5	5.36
	-5.0	-5.6	23.5	7.33	21.7	6.75	20.0	6.18	19.1	5.90	18.3	5.63	16.5	5.09
	-3.0	-3.7	23.5	6.96	21.7	6.41	20.0	5.88	19.1	5.62	18.3	5.36	16.5	4.86
	0.0	-0.7	23.5	6.40	21.7	5.91	20.0	5.43	19.1	5.19	18.3	4.96	16.5	4.50
	3.0	2.2	23.5	5.91	21.7	5.47	20.0	5.03	19.1	4.82	18.3	4.61	16.5	4.19
	5.0	4.1	23.5	5.62	21.7	5.20	20.0	4.79	19.1	4.59	18.3	4.39	16.5	4.00
	7.0	6.0	23.5	5.34	21.7	4.95	20.0	4.57	19.1	4.38	18.3	4.19	16.5	3.83
	9.0	7.9	23.5	5.09	21.7	4.72	20.0	4.36	19.1	4.18	18.3	4.01	16.5	3.66
	11.0	9.8	23.5	4.85	21.7	4.50	20.0	4.16	19.1	3.99	18.3	3.83	16.5	3.51
	13.0	11.8	23.5	4.61	21.7	4.29	20.0	3.97	19.1	3.81	18.3	3.66	16.5	3.35
	15.0	13.7	23.5	4.40	21.7	4.10	20.0	3.80	19.1	3.65	18.3	3.51	16.5	3.22

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	29.4	6.49	29.3	7.26	29.2	8.03	29.1	8.41	29.0	8.80	28.9	9.56	
	-18.8	-19.0	30.0	6.71	29.8	7.46	29.7	8.22	29.6	8.59	29.5	8.97	29.4	9.72	
	-16.7	-17.0	31.1	7.16	31.0	7.88	30.8	8.61	30.8	8.97	30.7	9.33	30.6	10.1	
	-13.7	-15.0	32.4	7.62	32.2	8.31	32.1	9.01	32.0	9.35	32.0	9.70	31.8	10.4	
	-11.8	-13.0	33.8	8.08	33.6	8.75	33.5	9.41	33.4	9.74	33.4	10.1	33.2	10.7	
	-9.8	-11.0	35.3	8.54	35.2	9.18	35.0	9.81	35.0	10.1	34.9	10.4	34.8	11.1	
	-9.5	-10.0	36.1	8.77	36.0	9.39	35.9	10.0	35.8	10.3	35.7	10.6	35.6	11.2	
	-8.5	-9.1	36.9	8.98	36.8	9.58	36.6	10.2	36.6	10.5	36.5	10.8	36.4	11.4	
	-7.0	-7.6	38.2	9.31	38.1	9.89	38.0	10.5	37.9	10.8	37.8	11.1	37.7	11.6	
	-5.0	-5.6	40.1	9.74	40.0	10.3	39.8	10.8	39.8	11.1	39.7	11.4	39.6	12.0	
	-3.0	-3.7	42.0	10.1	41.9	10.7	41.8	11.2	41.7	11.5	41.6	11.7	41.5	12.2	
	0.0	-0.7	45.3	10.7	45.1	11.2	45.0	11.7	44.9	12.0	44.9	12.2	44.7	12.7	
	3.0	2.2	48.7	11.3	48.6	11.7	48.4	12.2	48.4	12.4	48.3	12.6	48.2	13.1	
	5.0	4.1	51.1	11.6	51.0	12.0	50.8	12.5	50.8	12.7	50.7	12.9	48.5	12.9	
	7.0	6.0	53.6	11.9	53.5	12.3	53.3	12.7	53.3	13.0	53.2	13.2	48.5	12.1	
	9.0	7.9	56.2	12.2	56.1	12.6	56.0	13.0	55.9	13.2	53.5	12.8	48.5	11.4	
	11.0	9.8	59.0	12.5	58.8	12.9	58.5	13.5	56.0	12.8	53.5	12.1	48.5	10.8	
	13.0	11.8	62.0	12.8	61.8	13.1	58.5	12.7	56.0	12.0	53.5	11.4	48.5	10.2	
	15.0	13.7	65.0	13.0	63.5	13.2	58.5	12.0	56.0	11.4	53.5	10.8	48.5	9.64	
120%	-19.8	-20.0	29.3	7.38	29.1	8.09	29.0	8.80	29.0	9.15	28.9	9.50	28.8	10.2	
	-18.8	-19.0	29.8	7.58	29.7	8.28	29.5	8.97	29.5	9.32	29.4	9.67	29.3	10.4	
	-16.7	-17.0	30.9	8.00	30.8	8.66	30.7	9.33	30.6	9.66	30.6	10.00	30.4	10.7	
	-13.7	-15.0	32.2	8.42	32.1	9.06	32.0	9.70	31.9	10.0	31.8	10.3	31.7	11.0	
	-11.8	-13.0	33.6	8.85	33.5	9.46	33.4	10.1	33.3	10.4	33.2	10.7	33.1	11.3	
	-9.8	-11.0	35.2	9.27	35.0	9.86	34.9	10.4	34.8	10.7	34.8	11.0	34.7	11.6	
	-9.5	-10.0	36.0	9.48	35.9	10.1	35.7	10.6	35.7	10.9	35.6	11.2	35.5	11.8	
	-8.5	-9.1	36.7	9.67	36.6	10.2	36.5	10.8	36.4	11.1	36.4	11.3	36.2	11.9	
	-7.0	-7.6	38.1	9.98	37.9	10.5	37.8	11.1	37.8	11.3	37.7	11.6	37.6	12.1	
	-5.0	-5.6	40.0	10.4	39.8	10.9	39.7	11.4	39.6	11.7	39.6	11.9	39.5	12.4	
	-3.0	-3.7	41.9	10.8	41.7	11.2	41.6	11.7	41.6	12.0	41.5	12.2	41.4	12.7	
	0.0	-0.7	45.1	11.3	45.0	11.8	44.9	12.2	44.8	12.4	44.7	12.7	44.6	13.1	
	3.0	2.2	48.5	11.8	48.4	12.2	48.3	12.6	48.2	12.8	48.2	13.1	44.8	12.4	
	5.0	4.1	50.9	12.1	50.8	12.5	50.7	12.9	50.6	13.1	49.4	13.1	44.8	11.7	
	7.0	6.0	53.4	12.4	53.3	12.8	53.2	13.2	51.7	13.1	49.4	12.4	44.8	11.0	
	9.0	7.9	56.1	12.7	55.9	13.0	54.0	13.0	51.7	12.3	49.4	11.7	44.8	10.4	
	11.0	9.8	58.8	12.9	58.7	13.3	54.0	12.2	51.7	11.6	49.4	11.0	44.8	9.85	
	13.0	11.8	61.8	13.2	58.6	12.7	54.0	11.5	51.7	11.0	49.4	10.4	44.8	9.30	
	15.0	13.7	63.2	13.1	58.6	12.0	54.0	10.9	51.7	10.4	49.4	9.84	44.8	8.81	
110%	-19.8	-20.0	29.1	8.27	29.0	8.91	28.9	9.56	28.8	9.89	28.8	10.2	28.6	10.9	
	-18.8	-19.0	29.6	8.45	29.5	9.09	29.4	9.72	29.3	10.0	29.3	10.4	29.2	11.0	
	-16.7	-17.0	30.8	8.83	30.7	9.44	30.6	10.1	30.5	10.4	30.4	10.7	30.3	11.3	
	-13.7	-15.0	32.1	9.22	31.9	9.81	31.8	10.4	31.8	10.7	31.7	11.0	31.6	11.6	
	-11.8	-13.0	33.5	9.61	33.4	10.2	33.2	10.7	33.2	11.0	33.1	11.3	33.0	11.9	
	-9.8	-11.0	35.0	10.0	34.9	10.5	34.8	11.1	34.7	11.3	34.7	11.6	34.5	12.1	
	-9.5	-10.0	35.8	10.2	35.7	10.7	35.6	11.2	35.5	11.5	35.5	11.8	35.4	12.3	
	-8.5	-9.1	36.6	10.4	36.5	10.9	36.4	11.4	36.3	11.6	36.2	11.9	36.1	12.4	
	-7.0	-7.6	37.9	10.7	37.8	11.1	37.7	11.6	37.6	11.9	37.6	12.1	37.5	12.6	
	-5.0	-5.6	39.8	11.0	39.7	11.5	39.6	12.0	39.5	12.2	39.5	12.4	39.3	12.9	
	-3.0	-3.7	41.7	11.4	41.6	11.8	41.5	12.2	41.4	12.5	41.4	12.7	41.0	13.4	
	0.0	-0.7	45.0	11.9	44.8	12.3	44.7	12.7	44.7	12.9	44.6	13.1	41.0	12.2	
	3.0	2.2	48.4	12.3	48.3	12.7	48.2	13.1	47.4	13.3	45.3	12.6	41.0	11.2	
	5.0	4.1	50.8	12.6	50.7	13.0	49.5	13.2	47.4	12.5	45.3	11.8	41.0	10.6	
	7.0	6.0	53.3	12.9	53.2	13.2	49.5	12.4	47.4	11.8	45.3	11.2	41.0	9.98	
	9.0	7.9	55.9	13.1	53.7	12.9	49.5	11.7	47.4	11.1	45.3	10.6	41.0	9.44	
	11.0	9.8	58.0	13.3	53.7	12.2	49.5	11.1	47.4	10.5	45.3	9.98	41.0	8.94	
	13.0	11.8	58.0	12.5	53.7	11.5	49.5	10.4	47.4	9.91	45.3	9.42	41.0	8.45	
	15.0	13.7	58.0	11.8	53.7	10.8	49.5	9.86	47.4	9.39	45.3	8.92	41.0	8.02	
100%	-19.8	-20.0	29.0	9.15	28.8	9.74	28.7	10.3	28.7	10.6	28.6	10.9	28.5	11.5	
	-18.8	-19.0	29.5	9.32	29.4	9.90	29.3	10.5	29.2	10.8	29.2	11.1	29.1	11.6	
	-16.7	-17.0	30.6	9.66	30.5	10.2	30.4	10.8	30.4	11.1	30.3	11.3	30.2	11.9	
	-13.7	-15.0	31.9	10.0	31.8	10.6	31.7	11.1	31.6	11.4	31.6	11.6	31.5	12.2	
	-11.8	-13.0	33.3	10.4	33.2	10.9	33.1	11.4	33.0	11.6	33.0	11.9	32.9	12.4	
	-9.8	-11.0	34.8	10.7	34.7	11.2	34.6	11.7	34.6	11.9	34.5	12.2	34.4	12.7	
	-9.5	-10.0	35.7	10.9	35.6	11.4	35.5	11.9	35.4	12.1	35.3	12.3	35.2	12.8	
	-8.5	-9.1	36.4	11.1	36.3	11.5	36.2	12.0	36.2	12.2	36.1	12.5	36.0	12.9	
	-7.0	-7.6	37.8	11.3	37.7	11.8	37.5	12.2	37.5	12.4	37.4	12.7	37.3	13.1	
	-5.0	-5.6	39.6	11.7	39.5	12.1	39.4	12.5	39.4	12.7	39.3	12.9	37.3	12.7	
	-3.0	-3.7	41.6	12.0	41.4	12.4	41.3	12.8	41.3	13.0	41.2	13.2	37.3	12.0	
	0.0	-0.7	44.8	12.4	44.7	12.8	44.6	13.2	43.1	13.0	41.2	12.3	37.3	10.9	
	3.0	2.2	48.2	12.8	48.1	13.2	45.0	12.5	43.1	11.8	41.2	11.2	37.3	10.0	
	5.0	4.1	50.6	13.1	48.8	13.0	45.0	11.8	43.1	11.2	41.2	10.6	37.3	9.48	
	7.0	6.0	52.7	13.4	48.8	12.2	45.0	11.1	43.1	10.6	41.2	10.0	37.3	8.97	
	9.0	7.9	52.7	12.6	48.8	11.5	45.0	10.5	43.1	9.97	41.2	9.47	37.3	8.49	
	11.0	9.8	52.7	11.9	48.8	10.9	45.0	9.91	43.1	9.43	41.2	8.97	37.3	8.05	
	13.0	11.8	52.7	11.2	48.8	10.3	45.0	9.35	43.1	8.91	41.2	8.47	37.3	7.62	
	15.0	13.7	52.7	10.6	48.8	9.71	45.0	8.86	43.1	8.45	41.2	8.04	37.3	7.24	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ16T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	28.8	10.0	28.7	10.6	28.6	11.1	28.6	11.4	28.5	11.6	28.4	12.2
	-18.8	-19.0	29.3	10.2	29.2	10.7	29.1	11.2	29.1	11.5	29.0	11.8	28.9	12.3
	-16.7	-17.0	30.5	10.5	30.4	11.0	30.3	11.5	30.2	11.8	30.2	12.0	30.1	12.5
	-13.7	-15.0	31.7	10.8	31.7	11.3	31.6	11.8	31.5	12.0	31.5	12.3	31.4	12.7
	-11.8	-13.0	33.2	11.1	33.1	11.6	33.0	12.1	32.9	12.3	32.9	12.5	32.8	13.0
	-9.8	-11.0	34.7	11.5	34.6	11.9	34.5	12.3	34.5	12.6	34.4	12.8	33.6	13.2
	-9.5	-10.0	35.5	11.6	35.4	12.0	35.3	12.5	35.3	12.7	35.2	12.9	33.6	12.8
	-8.5	-9.1	36.3	11.8	36.2	12.2	36.1	12.6	36.0	12.8	36.0	13.0	33.6	12.4
	-7.0	-7.6	37.6	12.0	37.5	12.4	37.4	12.8	37.4	13.0	37.0	13.4	33.6	11.9
	-5.0	-5.6	39.5	12.3	39.4	12.7	39.3	13.1	38.8	13.3	37.0	12.6	33.6	11.2
	-3.0	-3.7	41.4	12.6	41.3	12.9	40.5	13.2	38.8	12.6	37.0	11.9	33.6	10.6
	0.0	-0.7	44.6	13.0	44.0	13.3	40.5	12.1	38.8	11.4	37.0	10.9	33.6	9.70
	3.0	2.2	47.4	13.3	44.0	12.1	40.5	11.0	38.8	10.5	37.0	9.95	33.6	8.91
	5.0	4.1	47.4	12.5	44.0	11.4	40.5	10.4	38.8	9.90	37.0	9.40	33.6	8.44
	7.0	6.0	47.4	11.8	44.0	10.8	40.5	9.83	38.8	9.36	37.0	8.90	33.6	7.99
	9.0	7.9	47.4	11.1	44.0	10.2	40.5	9.30	38.8	8.86	37.0	8.43	33.6	7.58
	11.0	9.8	47.4	10.5	44.0	9.65	40.5	8.81	38.8	8.40	37.0	7.99	33.6	7.20
	13.0	11.8	47.4	9.92	44.0	9.11	40.5	8.33	38.8	7.94	37.0	7.56	33.6	6.82
	15.0	13.7	47.4	9.40	44.0	8.64	40.5	7.90	38.8	7.54	37.0	7.19	33.6	6.49
80%	-19.8	-20.0	28.6	10.9	28.6	11.4	28.5	11.9	28.4	12.1	28.4	12.3	28.3	12.8
	-18.8	-19.0	29.2	11.1	29.1	11.5	29.0	12.0	28.9	12.2	28.9	12.4	28.8	12.9
	-16.7	-17.0	30.3	11.3	30.2	11.8	30.1	12.2	30.1	12.4	30.1	12.7	29.8	13.4
	-13.7	-15.0	31.6	11.6	31.5	12.0	31.4	12.5	31.4	12.7	31.3	12.9	29.8	12.8
	-11.8	-13.0	33.0	11.9	32.9	12.3	32.8	12.7	32.8	12.9	32.7	13.1	29.8	12.1
	-9.8	-11.0	34.5	12.2	34.4	12.6	34.4	13.0	34.3	13.2	32.9	12.8	29.8	11.4
	-9.5	-10.0	35.3	12.3	35.3	12.7	35.2	13.1	34.5	13.2	32.9	12.5	29.8	11.1
	-8.5	-9.1	36.1	12.5	36.0	12.8	35.9	13.2	34.5	12.8	32.9	12.2	29.8	10.8
	-7.0	-7.6	37.4	12.7	37.4	13.0	36.0	12.9	34.5	12.3	32.9	11.6	29.8	10.4
	-5.0	-5.6	39.3	12.9	39.1	13.4	36.0	12.2	34.5	11.6	32.9	11.0	29.8	9.80
	-3.0	-3.7	41.2	13.2	39.1	12.7	36.0	11.5	34.5	10.9	32.9	10.4	29.8	9.28
	0.0	-0.7	42.2	12.6	39.1	11.6	36.0	10.5	34.5	9.99	32.9	9.49	29.8	8.51
	3.0	2.2	42.2	11.6	39.1	10.6	36.0	9.63	34.5	9.17	32.9	8.72	29.8	7.84
	5.0	4.1	42.2	10.9	39.1	9.99	36.0	9.11	34.5	8.68	32.9	8.26	29.8	7.43
	7.0	6.0	42.2	10.3	39.1	9.45	36.0	8.62	34.5	8.22	32.9	7.83	29.8	7.05
	9.0	7.9	42.2	9.73	39.1	8.94	36.0	8.17	34.5	7.80	32.9	7.42	29.8	6.70
	11.0	9.8	42.2	9.21	39.1	8.47	36.0	7.75	34.5	7.40	32.9	7.05	29.8	6.37
	13.0	11.8	42.2	8.70	39.1	8.01	36.0	7.34	34.5	7.01	32.9	6.69	29.8	6.05
	15.0	13.7	42.2	8.25	39.1	7.61	36.0	6.98	34.5	6.67	32.9	6.36	29.8	5.77
70%	-19.8	-20.0	28.5	11.8	28.4	12.2	28.3	12.6	28.3	12.8	28.3	13.0	26.1	12.3
	-18.8	-19.0	29.0	11.9	28.9	12.3	28.9	12.7	28.8	12.9	28.8	13.1	26.1	12.0
	-16.7	-17.0	30.2	12.2	30.1	12.6	30.0	12.9	30.0	13.1	28.8	12.9	26.1	11.5
	-13.7	-15.0	31.4	12.4	31.4	12.8	31.3	13.2	30.2	12.9	28.8	12.2	26.1	10.9
	-11.8	-13.0	32.8	12.7	32.8	13.0	31.5	12.9	30.2	12.2	28.8	11.6	26.1	10.3
	-9.8	-11.0	34.4	12.9	34.2	13.4	31.5	12.2	30.2	11.6	28.8	11.0	26.1	9.81
	-9.5	-10.0	35.2	13.0	34.2	13.1	31.5	11.8	30.2	11.3	28.8	10.7	26.1	9.54
	-8.5	-9.1	36.0	13.2	34.2	12.7	31.5	11.5	30.2	11.0	28.8	10.4	26.1	9.31
	-7.0	-7.6	36.9	13.3	34.2	12.2	31.5	11.0	30.2	10.5	28.8	9.97	26.1	8.93
	-5.0	-5.6	36.9	12.5	34.2	11.5	31.5	10.4	30.2	9.91	28.8	9.42	26.1	8.45
	-3.0	-3.7	36.9	11.8	34.2	10.8	31.5	9.86	30.2	9.38	28.8	8.92	26.1	8.01
	0.0	-0.7	36.9	10.8	34.2	9.90	31.5	9.03	30.2	8.61	28.8	8.19	26.1	7.37
	3.0	2.2	36.9	9.90	34.2	9.09	31.5	8.31	30.2	7.92	28.8	7.55	26.1	6.81
	5.0	4.1	36.9	9.36	34.2	8.61	31.5	7.87	30.2	7.51	28.8	7.16	26.1	6.47
	7.0	6.0	36.9	8.86	34.2	8.15	31.5	7.47	30.2	7.13	28.8	6.80	26.1	6.15
	9.0	7.9	36.9	8.39	34.2	7.73	31.5	7.09	30.2	6.77	28.8	6.46	26.1	5.86
	11.0	9.8	36.9	7.95	34.2	7.34	31.5	6.74	30.2	6.44	28.8	6.15	26.1	5.58
	13.0	11.8	36.9	7.53	34.2	6.95	31.5	6.39	30.2	6.11	28.8	5.84	26.1	5.31
	15.0	13.7	36.9	7.16	34.2	6.61	31.5	6.09	30.2	5.83	28.8	5.57	26.1	5.07
60%	-19.8	-20.0	28.3	12.7	28.3	13.0	27.0	12.8	25.8	12.1	24.7	11.5	22.4	10.3
	-18.8	-19.0	28.8	12.8	28.8	13.1	27.0	12.5	25.8	11.9	24.7	11.2	22.4	10.0
	-16.7	-17.0	30.0	13.0	29.3	13.1	27.0	11.9	25.8	11.3	24.7	10.7	22.4	9.60
	-13.7	-15.0	31.3	13.2	29.3	12.5	27.0	11.3	25.8	10.8	24.7	10.2	22.4	9.15
	-11.8	-13.0	31.6	12.9	29.3	11.8	27.0	10.8	25.8	10.2	24.7	9.71	22.4	8.70
	-9.8	-11.0	31.6	12.2	29.3	11.2	27.0	10.2	25.8	9.69	24.7	9.21	22.4	8.26
	-9.5	-10.0	31.6	11.9	29.3	10.9	27.0	9.91	25.8	9.43	24.7	8.96	22.4	8.05
	-8.5	-9.1	31.6	11.6	29.3	10.6	27.0	9.66	25.8	9.20	24.7	8.75	22.4	7.86
	-7.0	-7.6	31.6	11.1	29.3	10.2	27.0	9.27	25.8	8.83	24.7	8.40	22.4	7.55
	-5.0	-5.6	31.6	10.5	29.3	9.60	27.0	8.76	25.8	8.35	24.7	7.95	22.4	7.16
	-3.0	-3.7	31.6	9.90	29.3	9.09	27.0	8.30	25.8	7.92	24.7	7.54	22.4	6.81
	0.0	-0.7	31.6	9.07	29.3	8.34	27.0	7.64	25.8	7.29	24.7	6.95	22.4	6.28
	3.0	2.2	31.6	8.34	29.3	7.69	27.0	7.05	25.8	6.74	24.7	6.43	22.4	5.82
	5.0	4.1	31.6	7.90	29.3	7.29	27.0	6.69	25.8	6.40	24.7	6.11	22.4	5.55
	7.0	6.0	31.6	7.50	29.3	6.92	27.0	6.36	25.8	6.09	24.7	5.82	22.4	5.29
	9.0	7.9	31.6	7.11	29.3	6.58	27.0	6.05	25.8	5.80	24.7	5.54	22.4	5.04
	11.0	9.8	31.6	6.76	29.3	6.26	27.0	5.76	25.8	5.52	24.7	5.28	22.4	4.82
	13.0	11.8	31.6	6.41	29.3	5.94	27.0	5.48	25.8	5.26	24.7	5.03	22.4	4.59
	15.0	13.7	31.6	6.11	29.3	5.67	27.0	5.23	25.8	5.02	24.7	4.81	22.4	4.39
50%	-19.8	-20.0	26.3	12.4	24.4	11.4	22.5	10.3	21.5	9.82	20.6	9.33	18.7	8.37
	-18.8	-19.0	26.3	12.1	24.4	11.1	22.5	10.1	21.5	9.61	20.6	9.13	18.7	8.20
	-16.7	-17.0	26.3	11.6	24.4	10.6	22.5	9.65	21.5	9.19	20.6	8.74	18.7	7.85
	-13.7	-15.0	26.3	11.0	24.4	10.1	22.5	9.20	21.5	8.76	20.6	8.34	18.7	7.50
	-11.8	-13.0	26.3	10.5	24.4	9.59	22.5	8.75	21.5	8.34	20.6	7.94	18.7	7.15
	-9.8	-11.0	26.3	9.90	24.4	9.09	22.5	8.31	21.5	7.93	20.6	7.55	18.7	6.81
	-9.5	-10.0	26.3	9.64	24.4	8.85	22.5	8.09	21.5	7.72	20.6	7.36	18.7	6.64
	-8.5	-9.1	26.3	9.40	24.4	8.64	22.5	7.90	21.5	7.54	20.6	7.19	18.7	6.49
	-7.0	-7.6	26.3	9.02	24.4	8.30	22.5	7.60	21.5	7.25	20.6	6.91	18.7	6.25
	-5.0	-5.6	26.3	8.53	24.4	7.85	22.5	7.20	21.5	6.88	20.6	6.56	18.7	5.94
	-3.0	-3.7	26.3	8.09	24.4	7.46	22.5	6.84	21.5	6.54	20.6	6.24	18.7	5.66
	0.0	-0.7	26.3	7.44	24.4	6.87	22.5	6.32	21.5	6.05	20.6	5.78	18.7	5.25
	3.0	2.2	26.3	6.87	24.4	6.36	22.5	5.85	21.5	5.61	20.6	5.36	18.7	4.89
	5.0	4.1	26.3	6.53	24.4	6.05	22.5	5.57	21.5	5.34	20.6	5.11	18.7	4.67
	7.0	6.0	26.3	6.21	24.4	5.75	22.5	5.31	21.5	5.10	20.6	4.88	18.7	4.46
	9.0	7.9	26.3	5.91	24.4	5.48	22.5	5.07	21.5	4.86	20.6	4.66	18.7	4.26
	11.0	9.8	26.3	5.63	24.4	5.23	22.5	4.84	21.5	4.65	20.6	4.46	18.7	4.08
	13.0	11.8	26.3	5.35	24.4	4.98	22.5	4.61	21.5	4.43	20.6	4.26	18.7	3.90
	15.0	13.7	26.3	5.11	24.4	4.76	22.5	4.42	21.5	4.25	20.6	4.08	18.7	3.75

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	32.8	7.11	32.6	7.97	32.5	8.83	32.4	9.26	32.3	9.68	32.2	10.5	
	-18.8	-19.0	33.4	7.36	33.2	8.20	33.0	9.04	33.0	9.46	32.9	9.88	32.7	10.7	
	-16.7	-17.0	34.6	7.86	34.5	8.67	34.3	9.48	34.3	9.88	34.2	10.3	34.0	11.1	
	-13.7	-15.0	36.1	8.38	35.9	9.16	35.7	9.93	35.7	10.3	35.6	10.7	35.4	11.5	
	-11.8	-13.0	37.6	8.90	37.5	9.64	37.3	10.4	37.2	10.8	37.2	11.1	37.0	11.9	
	-9.8	-11.0	39.3	9.42	39.2	10.1	39.0	10.8	38.9	11.2	38.9	11.5	38.7	12.3	
	-9.5	-10.0	40.2	9.68	40.1	10.4	39.9	11.1	39.9	11.4	39.8	11.8	39.6	12.4	
	-8.5	-9.1	41.1	9.91	40.9	10.6	40.8	11.3	40.7	11.6	40.6	11.9	40.5	12.6	
	-7.0	-7.6	42.6	10.3	42.4	10.9	42.3	11.6	42.2	11.9	42.1	12.2	42.0	12.9	
	-5.0	-5.6	44.7	10.8	44.5	11.4	44.4	12.0	44.3	12.3	44.2	12.6	44.1	13.3	
	-3.0	-3.7	46.8	11.2	46.6	11.8	46.5	12.4	46.4	12.7	46.3	13.0	46.2	13.6	
	0.0	-0.7	50.4	11.9	50.3	12.5	50.1	13.0	50.0	13.3	50.0	13.6	49.8	14.1	
	3.0	2.2	54.2	12.5	54.1	13.0	53.9	13.5	53.8	13.8	53.8	14.1	53.6	14.6	
	5.0	4.1	56.9	12.9	56.7	13.4	56.6	13.9	56.5	14.1	56.4	14.4	53.8	14.3	
	7.0	6.0	59.7	13.3	59.5	13.7	59.4	14.2	59.3	14.4	59.2	14.7	53.8	13.5	
	9.0	7.9	62.6	13.6	62.5	14.1	62.3	14.5	62.2	14.7	59.4	14.3	53.8	12.8	
	11.0	9.8	65.7	13.9	65.5	14.4	65.0	15.1	62.2	14.3	59.4	13.5	53.8	12.1	
	13.0	11.8	69.0	14.3	68.9	14.7	65.0	14.2	62.2	13.5	59.4	12.7	53.8	11.4	
	15.0	13.7	72.3	14.6	70.6	14.8	65.0	13.4	62.2	12.7	59.4	12.1	53.8	10.8	
120%	-19.8	-20.0	32.6	8.10	32.5	8.89	32.3	9.68	32.2	10.1	32.2	10.5	32.0	11.3	
	-18.8	-19.0	33.2	8.33	33.0	9.11	32.9	9.88	32.8	10.3	32.8	10.7	32.6	11.4	
	-16.7	-17.0	34.5	8.80	34.3	9.54	34.2	10.3	34.1	10.7	34.0	11.0	33.9	11.8	
	-13.7	-15.0	35.9	9.28	35.7	9.99	35.6	10.7	35.5	11.1	35.5	11.4	35.3	12.1	
	-11.8	-13.0	37.4	9.76	37.3	10.4	37.2	11.1	37.1	11.5	37.0	11.8	36.9	12.5	
	-9.8	-11.0	39.2	10.2	39.0	10.9	38.9	11.5	38.8	11.9	38.7	12.2	38.6	12.9	
	-9.5	-10.0	40.1	10.5	39.9	11.1	39.8	11.8	39.7	12.1	39.6	12.4	39.5	13.0	
	-8.5	-9.1	40.9	10.7	40.8	11.3	40.6	11.9	40.6	12.3	40.5	12.6	40.3	13.2	
	-7.0	-7.6	42.4	11.0	42.3	11.6	42.1	12.2	42.0	12.5	42.0	12.8	41.8	13.5	
	-5.0	-5.6	44.5	11.5	44.4	12.1	44.2	12.6	44.1	12.9	44.1	13.2	43.9	13.8	
	-3.0	-3.7	46.6	11.9	46.5	12.5	46.3	13.0	46.3	13.3	46.2	13.6	46.1	14.1	
	0.0	-0.7	50.2	12.5	50.1	13.1	50.0	13.6	49.9	13.8	49.8	14.1	49.7	14.6	
	3.0	2.2	54.1	13.1	53.9	13.6	53.8	14.1	53.7	14.3	53.6	14.5	49.7	13.8	
	5.0	4.1	56.7	13.5	56.6	13.9	56.4	14.4	56.4	14.6	54.8	14.7	49.7	13.0	
	7.0	6.0	59.5	13.8	59.4	14.2	59.2	14.7	57.4	14.6	54.8	13.8	49.7	12.3	
	9.0	7.9	62.4	14.1	62.3	14.5	60.0	14.5	57.4	13.8	54.8	13.0	49.7	11.6	
	11.0	9.8	65.5	14.4	65.3	14.8	60.0	13.7	57.4	13.0	54.8	12.3	49.7	11.0	
	13.0	11.8	68.8	14.7	65.2	14.2	60.0	12.9	57.4	12.3	54.8	11.6	49.7	10.4	
	15.0	13.7	70.3	14.7	65.2	13.4	60.0	12.2	57.4	11.6	54.8	11.0	49.7	9.85	
110%	-19.8	-20.0	32.4	9.09	32.3	9.82	32.2	10.5	32.1	10.9	32.0	11.3	31.9	12.0	
	-18.8	-19.0	33.0	9.30	32.9	10.0	32.7	10.7	32.7	11.1	32.6	11.4	32.5	12.1	
	-16.7	-17.0	34.3	9.73	34.1	10.4	34.0	11.1	34.0	11.4	33.9	11.8	33.8	12.5	
	-13.7	-15.0	35.7	10.2	35.6	10.8	35.4	11.5	35.4	11.8	35.3	12.1	35.2	12.8	
	-11.8	-13.0	37.3	10.6	37.1	11.2	37.0	11.9	36.9	12.2	36.9	12.5	36.7	13.1	
	-9.8	-11.0	39.0	11.1	38.8	11.7	38.7	12.3	38.7	12.6	38.6	12.9	38.5	13.5	
	-9.5	-10.0	39.9	11.3	39.8	11.9	39.6	12.4	39.6	12.7	39.5	13.0	39.4	13.6	
	-8.5	-9.1	40.7	11.5	40.6	12.0	40.5	12.6	40.4	12.9	40.3	13.2	40.2	13.8	
	-7.0	-7.6	42.2	11.8	42.1	12.3	42.0	12.9	41.9	13.2	41.8	13.5	41.7	14.0	
	-5.0	-5.6	44.3	12.2	44.2	12.7	44.1	13.3	44.0	13.5	43.9	13.8	43.8	14.3	
	-3.0	-3.7	46.4	12.6	46.3	13.1	46.2	13.6	46.1	13.9	46.1	14.1	45.5	14.9	
	0.0	-0.7	50.1	13.2	49.9	13.6	49.8	14.1	49.7	14.3	49.7	14.6	45.5	13.6	
	3.0	2.2	53.9	13.7	53.7	14.1	53.6	14.6	52.6	14.8	50.3	14.0	45.5	12.5	
	5.0	4.1	56.5	14.0	56.4	14.4	55.0	14.7	52.6	14.0	50.3	13.2	45.5	11.8	
	7.0	6.0	59.3	14.3	59.2	14.7	55.0	13.9	52.6	13.2	50.3	12.5	45.5	11.1	
	9.0	7.9	62.3	14.6	59.7	14.4	55.0	13.1	52.6	12.4	50.3	11.8	45.5	10.5	
	11.0	9.8	64.5	14.9	59.7	13.6	55.0	12.4	52.6	11.8	50.3	11.1	45.5	9.98	
	13.0	11.8	64.5	14.0	59.7	12.8	55.0	11.7	52.6	11.1	50.3	10.5	45.5	9.44	
	15.0	13.7	64.5	13.3	59.7	12.1	55.0	11.0	52.6	10.5	50.3	9.98	45.5	8.96	
100%	-19.8	-20.0	32.2	10.1	32.1	10.7	32.0	11.4	31.9	11.7	31.9	12.1	31.8	12.7	
	-18.8	-19.0	32.8	10.3	32.7	10.9	32.6	11.6	32.5	11.9	32.5	12.2	32.4	12.9	
	-16.7	-17.0	34.1	10.7	34.0	11.3	33.9	11.9	33.8	12.2	33.7	12.5	33.6	13.2	
	-13.7	-15.0	35.5	11.1	35.4	11.7	35.3	12.3	35.2	12.6	35.2	12.9	35.1	13.4	
	-11.8	-13.0	37.1	11.5	37.0	12.0	36.9	12.6	36.8	12.9	36.7	13.2	36.6	13.8	
	-9.8	-11.0	38.8	11.9	38.7	12.4	38.6	13.0	38.5	13.2	38.4	13.5	38.3	14.1	
	-9.5	-10.0	39.7	12.1	39.6	12.6	39.5	13.1	39.4	13.4	39.4	13.7	39.2	14.2	
	-8.5	-9.1	40.6	12.3	40.4	12.8	40.3	13.3	40.3	13.6	40.2	13.8	40.1	14.3	
	-7.0	-7.6	42.0	12.5	41.9	13.0	41.8	13.6	41.7	13.8	41.7	14.1	41.4	15.0	
	-5.0	-5.6	44.1	12.9	44.0	13.4	43.9	13.9	43.8	14.1	43.8	14.4	41.4	14.1	
	-3.0	-3.7	46.3	13.3	46.1	13.7	46.0	14.2	46.0	14.4	45.7	15.0	41.4	13.3	
	0.0	-0.7	49.9	13.8	49.8	14.2	49.7	14.7	47.8	14.5	45.7	13.7	41.4	12.2	
	3.0	2.2	53.7	14.3	53.6	14.7	50.0	13.9	47.8	13.2	45.7	12.5	41.4	11.2	
	5.0	4.1	56.4	14.6	54.3	14.5	50.0	13.1	47.8	12.5	45.7	11.8	41.4	10.6	
	7.0	6.0	58.6	15.0	54.3	13.7	50.0	12.4	47.8	11.8	45.7	11.2	41.4	10.0	
	9.0	7.9	58.6	14.1	54.3	12.9	50.0	11.7	47.8	11.1	45.7	10.6	41.4	9.48	
	11.0	9.8	58.6	13.3	54.3	12.2	50.0	11.1	47.8	10.5	45.7	10.0	41.4	8.99	
	13.0	11.8	58.6	12.5	54.3	11.5	50.0	10.5	47.8	9.97	45.7	9.48	41.4	8.52	
	15.0	13.7	58.6	11.9	54.3	10.9	50.0	9.92	47.8	9.46	45.7	9.00	41.4	8.10	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ18T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	32.1	11.1	32.0	11.7	31.8	12.3	31.8	12.6	31.7	12.8	31.6	13.4
	-18.8	-19.0	32.6	11.2	32.5	11.8	32.4	12.4	32.4	12.7	32.3	13.0	32.2	13.6
	-16.7	-17.0	33.9	11.6	33.8	12.2	33.7	12.7	33.7	13.0	33.6	13.3	33.5	13.8
	-13.7	-15.0	35.3	12.0	35.2	12.5	35.1	13.0	35.1	13.3	35.0	13.6	34.9	14.1
	-11.8	-13.0	36.9	12.3	36.8	12.8	36.7	13.4	36.6	13.6	36.6	13.9	36.5	14.4
	-9.8	-11.0	38.6	12.7	38.5	13.2	38.4	13.7	38.4	13.9	38.3	14.2	37.2	14.6
	-9.5	-10.0	39.5	12.9	39.4	13.4	39.3	13.8	39.3	14.1	39.2	14.3	37.2	14.2
	-8.5	-9.1	40.4	13.0	40.3	13.5	40.2	14.0	40.1	14.2	40.1	14.4	37.2	13.8
	-7.0	-7.6	41.9	13.3	41.8	13.8	41.7	14.2	41.6	14.4	41.1	14.9	37.2	13.2
	-5.0	-5.6	44.0	13.6	43.9	14.1	43.8	14.5	43.1	14.8	41.1	14.0	37.2	12.5
	-3.0	-3.7	46.1	14.0	46.0	14.4	45.0	14.7	43.1	14.0	41.1	13.2	37.2	11.8
	0.0	-0.7	49.7	14.4	48.9	14.8	45.0	13.4	43.1	12.8	41.1	12.1	37.2	10.8
	3.0	2.2	52.8	14.8	48.9	13.6	45.0	12.3	43.1	11.7	41.1	11.1	37.2	9.93
	5.0	4.1	52.8	14.0	48.9	12.8	45.0	11.6	43.1	11.1	41.1	10.5	37.2	9.41
	7.0	6.0	52.8	13.2	48.9	12.1	45.0	11.0	43.1	10.5	41.1	9.93	37.2	8.92
	9.0	7.9	52.8	12.5	48.9	11.4	45.0	10.4	43.1	9.90	41.1	9.42	37.2	8.46
	11.0	9.8	52.8	11.8	48.9	10.8	45.0	9.85	43.1	9.39	41.1	8.93	37.2	8.04
	13.0	11.8	52.8	11.1	48.9	10.2	45.0	9.32	43.1	8.89	41.1	8.46	37.2	7.63
	15.0	13.7	52.8	10.5	48.9	9.68	45.0	8.85	43.1	8.44	41.1	8.04	37.2	7.26
80%	-19.8	-20.0	31.9	12.1	31.8	12.6	31.7	13.1	31.6	13.4	31.6	13.6	31.5	14.2
	-18.8	-19.0	32.5	12.2	32.4	12.7	32.3	13.2	32.2	13.5	32.2	13.8	32.1	14.3
	-16.7	-17.0	33.7	12.5	33.7	13.0	33.6	13.5	33.5	13.8	33.5	14.0	33.1	14.9
	-13.7	-15.0	35.2	12.9	35.1	13.3	35.0	13.8	34.9	14.0	34.9	14.3	33.1	14.1
	-11.8	-13.0	36.7	13.2	36.6	13.6	36.5	14.1	36.5	14.3	36.5	14.5	33.1	13.4
	-9.8	-11.0	38.4	13.5	38.4	13.9	38.3	14.4	38.2	14.6	36.6	14.3	33.1	12.7
	-9.5	-10.0	39.4	13.7	39.3	14.1	39.2	14.5	38.3	14.7	36.6	13.9	33.1	12.3
	-8.5	-9.1	40.2	13.8	40.1	14.2	40.0	14.6	38.3	14.3	36.6	13.5	33.1	12.0
	-7.0	-7.6	41.7	14.1	41.6	14.5	40.0	14.4	38.3	13.7	36.6	12.9	33.1	11.5
	-5.0	-5.6	43.8	14.4	43.4	15.0	40.0	13.6	38.3	12.9	36.6	12.2	33.1	10.9
	-3.0	-3.7	45.9	14.6	43.4	14.1	40.0	12.8	38.3	12.2	36.6	11.5	33.1	10.3
	0.0	-0.7	46.9	14.1	43.4	12.9	40.0	11.7	38.3	11.1	36.6	10.6	33.1	9.47
	3.0	2.2	46.9	12.9	43.4	11.8	40.0	10.8	38.3	10.2	36.6	9.73	33.1	8.74
	5.0	4.1	46.9	12.2	43.4	11.2	40.0	10.2	38.3	9.69	36.6	9.22	33.1	8.29
	7.0	6.0	46.9	11.5	43.4	10.6	40.0	9.64	38.3	9.19	36.6	8.74	33.1	7.87
	9.0	7.9	46.9	10.9	43.4	10.0	40.0	9.14	38.3	8.71	36.6	8.30	33.1	7.48
	11.0	9.8	46.9	10.3	43.4	9.48	40.0	8.67	38.3	8.27	36.6	7.88	33.1	7.12
	13.0	11.8	46.9	9.75	43.4	8.97	40.0	8.22	38.3	7.85	36.6	7.48	33.1	6.77
	15.0	13.7	46.9	9.25	43.4	8.52	40.0	7.82	38.3	7.47	36.6	7.13	33.1	6.45
70%	-19.8	-20.0	31.7	13.0	31.6	13.5	31.5	14.0	31.5	14.2	31.5	14.4	29.0	13.6
	-18.8	-19.0	32.3	13.2	32.2	13.6	32.1	14.1	32.1	14.3	32.0	14.5	29.0	13.3
	-16.7	-17.0	33.6	13.5	33.5	13.9	33.4	14.3	33.4	14.5	32.0	14.3	29.0	12.7
	-13.7	-15.0	35.0	13.7	34.9	14.2	34.8	14.6	33.5	14.3	32.0	13.6	29.0	12.1
	-11.8	-13.0	36.6	14.0	36.5	14.4	35.0	14.3	33.5	13.6	32.0	12.9	29.0	11.5
	-9.8	-11.0	38.3	14.3	38.0	15.0	35.0	13.5	33.5	12.9	32.0	12.2	29.0	10.9
	-9.5	-10.0	39.2	14.5	38.0	14.5	35.0	13.2	33.5	12.5	32.0	11.9	29.0	10.6
	-8.5	-9.1	40.0	14.6	38.0	14.2	35.0	12.8	33.5	12.2	32.0	11.6	29.0	10.3
	-7.0	-7.6	41.0	14.8	38.0	13.5	35.0	12.3	33.5	11.7	32.0	11.1	29.0	9.92
	-5.0	-5.6	41.0	14.0	38.0	12.8	35.0	11.6	33.5	11.0	32.0	10.5	29.0	9.39
	-3.0	-3.7	41.0	13.2	38.0	12.1	35.0	11.0	33.5	10.5	32.0	9.93	29.0	8.91
	0.0	-0.7	41.0	12.1	38.0	11.1	35.0	10.1	33.5	9.60	32.0	9.13	29.0	8.21
	3.0	2.2	41.0	11.1	38.0	10.2	35.0	9.27	33.5	8.84	32.0	8.42	29.0	7.59
	5.0	4.1	41.0	10.5	38.0	9.62	35.0	8.79	33.5	8.39	32.0	7.99	29.0	7.22
	7.0	6.0	41.0	9.91	38.0	9.12	35.0	8.35	33.5	7.97	32.0	7.60	29.0	6.87
	9.0	7.9	41.0	9.39	38.0	8.65	35.0	7.93	33.5	7.57	32.0	7.22	29.0	6.54
	11.0	9.8	41.0	8.91	38.0	8.22	35.0	7.54	33.5	7.21	32.0	6.88	29.0	6.24
	13.0	11.8	41.0	8.44	38.0	7.79	35.0	7.16	33.5	6.85	32.0	6.54	29.0	5.94
	15.0	13.7	41.0	8.03	38.0	7.42	35.0	6.82	33.5	6.53	32.0	6.24	29.0	5.67
60%	-19.8	-20.0	31.5	14.0	31.5	14.4	30.0	14.2	28.7	13.4	27.4	12.7	24.8	11.4
	-18.8	-19.0	32.1	14.2	32.0	14.5	30.0	13.9	28.7	13.2	27.4	12.5	24.8	11.1
	-16.7	-17.0	33.4	14.4	32.6	14.6	30.0	13.2	28.7	12.6	27.4	11.9	24.8	10.6
	-13.7	-15.0	34.8	14.6	32.6	13.9	30.0	12.6	28.7	12.0	27.4	11.3	24.8	10.1
	-11.8	-13.0	35.2	14.4	32.6	13.2	30.0	11.9	28.7	11.4	27.4	10.8	24.8	9.65
	-9.8	-11.0	35.2	13.6	32.6	12.5	30.0	11.3	28.7	10.8	27.4	10.2	24.8	9.18
	-9.5	-10.0	35.2	13.2	32.6	12.1	30.0	11.0	28.7	10.5	27.4	9.96	24.8	8.94
	-8.5	-9.1	35.2	12.9	32.6	11.8	30.0	10.8	28.7	10.2	27.4	9.73	24.8	8.73
	-7.0	-7.6	35.2	12.4	32.6	11.3	30.0	10.3	28.7	9.82	27.4	9.34	24.8	8.40
	-5.0	-5.6	35.2	11.7	32.6	10.7	30.0	9.76	28.7	9.30	27.4	8.85	24.8	7.97
	-3.0	-3.7	35.2	11.0	32.6	10.1	30.0	9.26	28.7	8.83	27.4	8.40	24.8	7.58
	0.0	-0.7	35.2	10.1	32.6	9.31	30.0	8.52	28.7	8.13	27.4	7.75	24.8	7.00
	3.0	2.2	35.2	9.32	32.6	8.59	30.0	7.87	28.7	7.52	27.4	7.17	24.8	6.50
	5.0	4.1	35.2	8.84	32.6	8.15	30.0	7.48	28.7	7.15	27.4	6.83	24.8	6.19
	7.0	6.0	35.2	8.39	32.6	7.74	30.0	7.11	28.7	6.81	27.4	6.50	24.8	5.90
	9.0	7.9	35.2	7.97	32.6	7.36	30.0	6.77	28.7	6.48	27.4	6.20	24.8	5.64
	11.0	9.8	35.2	7.58	32.6	7.01	30.0	6.45	28.7	6.18	27.4	5.91	24.8	5.39
	13.0	11.8	35.2	7.19	32.6	6.66	30.0	6.14	28.7	5.89	27.4	5.63	24.8	5.14
	15.0	13.7	35.2	6.85	32.6	6.35	30.0	5.87	28.7	5.63	27.4	5.39	24.8	4.92
50%	-19.8	-20.0	29.3	13.8	27.2	12.6	25.0	11.4	23.9	10.9	22.8	10.3	20.7	9.27
	-18.8	-19.0	29.3	13.5	27.2	12.3	25.0	11.2	23.9	10.7	22.8	10.1	20.7	9.08
	-16.7	-17.0	29.3	12.9	27.2	11.8	25.0	10.7	23.9	10.2	22.8	9.69	20.7	8.71
	-13.7	-15.0	29.3	12.2	27.2	11.2	25.0	10.2	23.9	9.73	22.8	9.25	20.7	8.32
	-11.8	-13.0	29.3	11.6	27.2	10.7	25.0	9.73	23.9	9.27	22.8	8.82	20.7	7.94
	-9.8	-11.0	29.3	11.0	27.2	10.1	25.0	9.24	23.9	8.81	22.8	8.39	20.7	7.56
	-9.5	-10.0	29.3	10.7	27.2	9.86	25.0	9.01	23.9	8.59	22.8	8.18	20.7	7.38
	-8.5	-9.1	29.3	10.5	27.2	9.62	25.0	8.80	23.9	8.39	22.8	8.00	20.7	7.22
	-7.0	-7.6	29.3	10.1	27.2	9.24	25.0	8.46	23.9	8.07	22.8	7.70	20.7	6.95
	-5.0	-5.6	29.3	9.51	27.2	8.76	25.0	8.02	23.9	7.66	22.8	7.31	20.7	6.61
	-3.0	-3.7	29.3	9.03	27.2	8.32	25.0	7.63	23.9	7.29	22.8	6.96	20.7	6.31
	0.0	-0.7	29.3	8.31	27.2	7.67	25.0	7.05	23.9	6.75	22.8	6.44	20.7	5.85
	3.0	2.2	29.3	7.68	27.2	7.11	25.0	6.54	23.9	6.26	22.8	5.99	20.7	5.45
	5.0	4.1	29.3	7.30	27.2	6.76	25.0	6.23	23.9	5.97	22.8	5.71	20.7	5.21
	7.0	6.0	29.3	6.95	27.2	6.44	25.0	5.94	23.9	5.70	22.8	5.46	20.7	4.98
	9.0	7.9	29.3	6.62	27.2	6.14	25.0	5.67	23.9	5.44	22.8	5.22	20.7	4.77
	11.0	9.8	29.3	6.31	27.2	5.86	25.0	5.42	23.9	5.20	22.8	4.99	20.7	4.57
	13.0	11.8	29.3	6.01	27.2	5.58	25.0	5.17	23.9	4.97	22.8	4.77	20.7	4.37
	15.0	13.7	29.3	5.74	27.2	5.34	25.0	4.95	23.9	4.76	22.8	4.57	20.7	4.20

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	36.2	7.78	36.1	8.79	35.9	9.79	35.8	10.3	35.7	10.8	35.6	11.8		
	-18.8	-19.0	37.0	8.14	36.9	9.12	36.7	10.1	36.6	10.6	36.5	11.1	36.4	12.1		
	-16.7	-17.0	38.7	8.83	38.5	9.76	38.4	10.7	38.3	11.2	38.2	11.6	38.0	12.6		
	-13.7	-15.0	40.5	9.49	40.3	10.4	40.2	11.3	40.1	11.7	40.0	12.2	39.8	13.1		
	-11.8	-13.0	42.4	10.1	42.2	11.0	42.0	11.8	41.9	12.3	41.9	12.7	41.7	13.5		
	-9.8	-11.0	44.4	10.7	44.2	11.6	44.0	12.4	43.9	12.8	43.8	13.2	43.7	14.0		
	-9.5	-10.0	45.4	11.0	45.2	11.8	45.0	12.6	45.0	13.0	44.9	13.4	44.7	14.2		
	-8.5	-9.1	46.3	11.3	46.2	12.1	46.0	12.8	45.9	13.2	45.8	13.6	45.7	14.4		
	-7.0	-7.6	48.0	11.7	47.8	12.5	47.6	13.2	47.5	13.6	47.4	14.0	47.3	14.7		
	-5.0	-5.6	50.2	12.3	50.1	13.0	49.9	13.7	49.8	14.0	49.7	14.4	49.5	15.1		
	-3.0	-3.7	52.5	12.8	52.3	13.4	52.1	14.1	52.0	14.5	51.9	14.8	51.8	15.5		
	0.0	-0.7	56.2	13.5	56.0	14.1	55.8	14.7	55.8	15.1	55.7	15.4	55.5	16.0		
	3.0	2.2	60.0	14.1	59.8	14.7	59.7	15.3	59.6	15.6	59.5	15.9	59.3	16.5		
	5.0	4.1	62.6	14.5	62.4	15.1	62.3	15.7	62.2	15.9	62.1	16.2	60.2	16.6		
	7.0	6.0	65.3	14.9	65.1	15.4	65.0	16.0	64.9	16.3	64.8	16.5	60.2	15.8		
	9.0	7.9	68.1	15.3	67.9	15.8	67.8	16.3	67.7	16.6	66.5	16.9	60.2	15.0		
	11.0	9.8	71.0	15.6	70.8	16.1	70.7	16.6	69.6	17.0	66.5	16.0	60.2	14.3		
	13.0	11.8	74.2	15.9	74.0	16.4	72.8	17.0	69.6	16.1	66.5	15.2	60.2	13.6		
	15.0	13.7	77.2	16.2	77.1	16.7	72.8	16.1	69.6	15.3	66.5	14.5	60.2	12.9		
120%	-19.8	-20.0	36.0	8.94	35.9	9.86	35.7	10.8	35.6	11.3	35.6	11.7	35.4	12.6		
	-18.8	-19.0	36.8	9.27	36.7	10.2	36.5	11.1	36.4	11.5	36.4	12.0	36.2	12.9		
	-16.7	-17.0	38.5	9.90	38.4	10.8	38.2	11.6	38.1	12.1	38.0	12.5	37.9	13.4		
	-13.7	-15.0	40.3	10.5	40.1	11.3	40.0	12.2	39.9	12.6	39.8	13.0	39.7	13.8		
	-11.8	-13.0	42.2	11.1	42.0	11.9	41.9	12.7	41.8	13.1	41.7	13.5	41.5	14.2		
	-9.8	-11.0	44.2	11.7	44.0	12.4	43.8	13.2	43.8	13.5	43.7	13.9	43.5	14.7		
	-9.5	-10.0	45.2	12.0	45.0	12.7	44.9	13.4	44.8	13.8	44.7	14.1	44.6	14.9		
	-8.5	-9.1	46.1	12.2	46.0	12.9	45.8	13.6	45.7	14.0	45.7	14.3	45.5	15.0		
	-7.0	-7.6	47.8	12.6	47.6	13.3	47.4	14.0	47.4	14.3	47.3	14.7	47.1	15.3		
	-5.0	-5.6	50.0	13.1	49.9	13.7	49.7	14.4	49.6	14.7	49.5	15.1	49.4	15.7		
	-3.0	-3.7	52.3	13.5	52.1	14.2	51.9	14.8	51.9	15.1	51.8	15.4	51.6	16.0		
	0.0	-0.7	56.0	14.2	55.8	14.8	55.7	15.4	55.6	15.7	55.5	16.0	55.3	16.5		
	3.0	2.2	59.8	14.8	59.6	15.4	59.5	15.9	59.4	16.2	59.3	16.4	55.6	15.9		
	5.0	4.1	62.4	15.2	62.3	15.7	62.1	16.2	62.0	16.5	61.4	17.0	55.6	15.1		
	7.0	6.0	65.1	15.5	65.0	16.0	64.8	16.5	64.3	17.1	61.4	16.1	55.6	14.4		
	9.0	7.9	67.9	15.9	67.8	16.3	67.2	17.1	64.3	16.2	61.4	15.3	55.6	13.7		
	11.0	9.8	70.8	16.2	70.7	16.6	67.2	16.2	64.3	15.4	61.4	14.6	55.6	13.0		
	13.0	11.8	74.0	16.5	73.0	17.0	67.2	15.4	64.3	14.6	61.4	13.9	55.6	12.4		
	15.0	13.7	77.0	16.8	73.0	16.2	67.2	14.7	64.3	14.0	61.4	13.2	55.6	11.8		
110%	-19.8	-20.0	35.8	10.1	35.7	10.9	35.6	11.8	35.5	12.2	35.4	12.6	35.3	13.5		
	-18.8	-19.0	36.6	10.4	36.5	11.2	36.4	12.1	36.3	12.5	36.2	12.9	36.1	13.7		
	-16.7	-17.0	38.3	11.0	38.2	11.8	38.0	12.6	38.0	13.0	37.9	13.4	37.7	14.1		
	-13.7	-15.0	40.1	11.5	40.0	12.3	39.8	13.1	39.7	13.4	39.7	13.8	39.5	14.6		
	-11.8	-13.0	42.0	12.1	41.8	12.8	41.7	13.5	41.6	13.9	41.5	14.2	41.4	15.0		
	-9.8	-11.0	44.0	12.6	43.8	13.3	43.7	14.0	43.6	14.3	43.5	14.7	43.4	15.4		
	-9.5	-10.0	45.0	12.9	44.8	13.5	44.7	14.2	44.6	14.5	44.6	14.9	44.4	15.5		
	-8.5	-9.1	45.9	13.1	45.8	13.7	45.7	14.4	45.6	14.7	45.5	15.0	45.4	15.7		
	-7.0	-7.6	47.6	13.4	47.4	14.1	47.3	14.7	47.2	15.0	47.1	15.3	47.0	16.0		
	-5.0	-5.6	49.8	13.9	49.7	14.5	49.5	15.1	49.5	15.4	49.4	15.7	49.2	16.3		
	-3.0	-3.7	52.1	14.3	51.9	14.9	51.8	15.5	51.7	15.8	51.6	16.0	50.9	16.9		
	0.0	-0.7	55.8	14.9	55.6	15.5	55.5	16.0	55.4	16.3	55.3	16.5	50.9	15.6		
	3.0	2.2	59.6	15.5	59.5	16.0	59.3	16.5	58.9	17.1	56.3	16.2	50.9	14.4		
	5.0	4.1	62.2	15.8	62.1	16.3	61.6	17.1	58.9	16.2	56.3	15.3	50.9	13.7		
	7.0	6.0	64.9	16.2	64.8	16.6	61.6	16.2	58.9	15.4	56.3	14.6	50.9	13.0		
	9.0	7.9	67.7	16.5	66.9	17.0	61.6	15.4	58.9	14.6	56.3	13.9	50.9	12.4		
	11.0	9.8	70.6	16.7	66.9	16.2	61.6	14.7	58.9	13.9	56.3	13.2	50.9	11.8		
	13.0	11.8	72.3	16.8	66.9	15.3	61.6	13.9	58.9	13.2	56.3	12.6	50.9	11.3		
	15.0	13.7	72.3	16.0	66.9	14.6	61.6	13.3	58.9	12.6	56.3	12.0	50.9	10.8		
100%	-19.8	-20.0	35.6	11.3	35.5	12.0	35.4	12.8	35.3	13.2	35.2	13.6	35.1	14.3		
	-18.8	-19.0	36.4	11.5	36.3	12.3	36.2	13.0	36.1	13.4	36.0	13.8	35.9	14.5		
	-16.7	-17.0	38.1	12.1	38.0	12.8	37.9	13.5	37.8	13.9	37.7	14.2	37.6	14.9		
	-13.7	-15.0	39.9	12.6	39.8	13.3	39.6	13.9	39.6	14.3	39.5	14.6	39.4	15.3		
	-11.8	-13.0	41.8	13.1	41.7	13.7	41.5	14.4	41.5	14.7	41.4	15.0	41.3	15.7		
	-9.8	-11.0	43.8	13.5	43.6	14.2	43.5	14.8	43.4	15.1	43.4	15.4	43.2	16.0		
	-9.5	-10.0	44.8	13.8	44.7	14.4	44.5	15.0	44.5	15.3	44.4	15.6	44.3	16.2		
	-8.5	-9.1	45.7	14.0	45.6	14.6	45.5	15.2	45.4	15.5	45.3	15.8	45.2	16.4		
	-7.0	-7.6	47.4	14.3	47.2	14.9	47.1	15.5	47.0	15.7	47.0	16.0	46.3	16.9		
	-5.0	-5.6	49.6	14.7	49.5	15.3	49.4	15.8	49.3	16.1	49.2	16.4	46.3	16.0		
	-3.0	-3.7	51.9	15.1	51.7	15.6	51.6	16.2	51.5	16.4	51.2	17.0	46.3	15.1		
	0.0	-0.7	55.6	15.7	55.5	16.2	55.3	16.6	53.6	16.5	51.2	15.6	46.3	13.9		
	3.0	2.2	59.4	16.2	59.3	16.6	56.0	16.1	53.6	15.2	51.2	14.4	46.3	12.9		
	5.0	4.1	62.0	16.5	60.8	16.8	56.0	15.3	53.6	14.5	51.2	13.7	46.3	12.3		
	7.0	6.0	64.7	16.8	60.8	16.0	56.0	14.5	53.6	13.8	51.2	13.1	46.3	11.7		
	9.0	7.9	65.7	16.6	60.8	15.2	56.0	13.8	53.6	13.1	51.2	12.5	46.3	11.2		
	11.0	9.8	65.7	15.8	60.8	14.5	56.0	13.1	53.6	12.5	51.2	11.9	46.3	10.6		
	13.0	11.8	65.7	15.0	60.8	13.7	56.0	12.5	53.6	11.9	51.2	11.3	46.3	10.2		
	15.0	13.7	65.7	14.3	60.8	13.1	56.0	11.9	53.6	11.4	51.2	10.8	46.3	9.72		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ20T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	35.4	12.4	35.3	13.1	35.2	13.8	35.1	14.1	35.1	14.5	35.0	15.2
	-18.8	-19.0	36.2	12.7	36.1	13.3	36.0	14.0	35.9	14.3	35.9	14.7	35.8	15.4
	-16.7	-17.0	37.9	13.1	37.8	13.8	37.7	14.4	37.6	14.8	37.6	15.1	37.4	15.7
	-13.7	-15.0	39.7	13.6	39.6	14.2	39.5	14.8	39.4	15.1	39.3	15.5	39.2	16.1
	-11.8	-13.0	41.6	14.0	41.5	14.6	41.3	15.2	41.3	15.5	41.2	15.8	41.1	16.4
	-9.8	-11.0	43.6	14.5	43.4	15.0	43.3	15.6	43.3	15.9	43.2	16.2	41.7	16.4
	-9.5	-10.0	44.6	14.7	44.5	15.2	44.4	15.8	44.3	16.1	44.2	16.3	41.7	16.0
	-8.5	-9.1	45.5	14.9	45.4	15.4	45.3	15.9	45.2	16.2	45.2	16.5	41.7	15.6
	-7.0	-7.6	47.2	15.2	47.1	15.7	46.9	16.2	46.9	16.5	46.0	16.8	41.7	14.9
	-5.0	-5.6	49.4	15.5	49.3	16.0	49.2	16.5	48.2	16.7	46.0	15.8	41.7	14.1
	-3.0	-3.7	51.7	15.9	51.5	16.4	50.4	16.7	48.2	15.9	46.0	15.0	41.7	13.4
	0.0	-0.7	55.4	16.4	54.8	17.0	50.4	15.4	48.2	14.6	46.0	13.8	41.7	12.4
	3.0	2.2	59.2	16.9	54.8	15.6	50.4	14.2	48.2	13.5	46.0	12.8	41.7	11.5
	5.0	4.1	59.1	16.3	54.8	14.9	50.4	13.5	48.2	12.8	46.0	12.2	41.7	10.9
	7.0	6.0	59.1	15.4	54.8	14.1	50.4	12.9	48.2	12.2	46.0	11.6	41.7	10.4
	9.0	7.9	59.1	14.7	54.8	13.4	50.4	12.2	48.2	11.7	46.0	11.1	41.7	9.96
	11.0	9.8	59.1	14.0	54.8	12.8	50.4	11.7	48.2	11.1	46.0	10.6	41.7	9.52
	13.0	11.8	59.1	13.3	54.8	12.2	50.4	11.1	48.2	10.6	46.0	10.1	41.7	9.09
	15.0	13.7	59.1	12.7	54.8	11.6	50.4	10.6	48.2	10.1	46.0	9.66	41.7	8.71
80%	-19.8	-20.0	35.2	13.6	35.1	14.2	35.0	14.8	35.0	15.1	34.9	15.4	34.8	16.0
	-18.8	-19.0	36.0	13.8	35.9	14.4	35.8	15.0	35.8	15.3	35.7	15.6	35.6	16.2
	-16.7	-17.0	37.7	14.2	37.6	14.8	37.5	15.4	37.5	15.6	37.4	15.9	37.0	16.9
	-13.7	-15.0	39.5	14.6	39.4	15.2	39.3	15.7	39.2	16.0	39.2	16.3	37.0	16.0
	-11.8	-13.0	41.4	15.0	41.3	15.6	41.2	16.1	41.1	16.3	41.1	16.6	37.0	15.1
	-9.8	-11.0	43.4	15.4	43.3	15.9	43.2	16.4	42.9	17.0	40.9	16.1	37.0	14.3
	-9.5	-10.0	44.4	15.6	44.3	16.1	44.2	16.6	42.9	16.5	40.9	15.6	37.0	13.9
	-8.5	-9.1	45.3	15.8	45.2	16.2	44.8	16.9	42.9	16.1	40.9	15.2	37.0	13.6
	-7.0	-7.6	47.0	16.0	46.9	16.5	44.8	16.2	42.9	15.4	40.9	14.6	37.0	13.0
	-5.0	-5.6	49.2	16.4	48.7	16.9	44.8	15.3	42.9	14.6	40.9	13.8	37.0	12.3
	-3.0	-3.7	51.5	16.7	48.7	16.0	44.8	14.5	42.9	13.8	40.9	13.1	37.0	11.7
	0.0	-0.7	52.6	16.1	48.7	14.8	44.8	13.4	42.9	12.8	40.9	12.1	37.0	10.9
	3.0	2.2	52.6	14.9	48.7	13.6	44.8	12.4	42.9	11.8	40.9	11.2	37.0	10.1
	5.0	4.1	52.6	14.2	48.7	13.0	44.8	11.8	42.9	11.3	40.9	10.7	37.0	9.63
	7.0	6.0	52.6	13.5	48.7	12.4	44.8	11.3	42.9	10.7	40.9	10.2	37.0	9.20
	9.0	7.9	52.6	12.8	48.7	11.8	44.8	10.8	42.9	10.3	40.9	9.77	37.0	8.80
	11.0	9.8	52.6	12.2	48.7	11.2	44.8	10.3	42.9	9.80	40.9	9.34	37.0	8.43
	13.0	11.8	52.6	11.7	48.7	10.7	44.8	9.81	42.9	9.36	40.9	8.92	37.0	8.06
	15.0	13.7	52.6	11.1	48.7	10.2	44.8	9.39	42.9	8.97	40.9	8.55	37.0	7.74
70%	-19.8	-20.0	35.0	14.7	35.0	15.3	34.9	15.8	34.8	16.1	34.8	16.3	32.4	15.7
	-18.8	-19.0	35.9	14.9	35.8	15.4	35.7	16.0	35.6	16.2	35.6	16.5	32.4	15.3
	-16.7	-17.0	37.5	15.3	37.4	15.8	37.3	16.3	37.3	16.5	35.8	16.2	32.4	14.5
	-13.7	-15.0	39.3	15.7	39.2	16.1	39.1	16.6	37.5	16.2	35.8	15.4	32.4	13.7
	-11.8	-13.0	41.2	16.0	41.1	16.5	39.2	16.2	37.5	15.3	35.8	14.5	32.4	13.0
	-9.8	-11.0	43.2	16.3	42.6	16.8	39.2	15.3	37.5	14.5	35.8	13.7	32.4	12.3
	-9.5	-10.0	44.2	16.5	42.6	16.4	39.2	14.8	37.5	14.1	35.8	13.4	32.4	12.0
	-8.5	-9.1	45.1	16.7	42.6	16.0	39.2	14.5	37.5	13.8	35.8	13.0	32.4	11.7
	-7.0	-7.6	46.0	16.7	42.6	15.3	39.2	13.9	37.5	13.2	35.8	12.5	32.4	11.2
	-5.0	-5.6	46.0	15.8	42.6	14.5	39.2	13.1	37.5	12.5	35.8	11.9	32.4	10.6
	-3.0	-3.7	46.0	15.0	42.6	13.7	39.2	12.5	37.5	11.9	35.8	11.3	32.4	10.1
	0.0	-0.7	46.0	13.8	42.6	12.7	39.2	11.5	37.5	11.0	35.8	10.5	32.4	9.41
	3.0	2.2	46.0	12.8	42.6	11.7	39.2	10.7	37.5	10.2	35.8	9.73	32.4	8.77
	5.0	4.1	46.0	12.2	42.6	11.2	39.2	10.2	37.5	9.76	35.8	9.29	32.4	8.39
	7.0	6.0	46.0	11.6	42.6	10.7	39.2	9.76	37.5	9.32	35.8	8.88	32.4	8.03
	9.0	7.9	46.0	11.1	42.6	10.2	39.2	9.33	37.5	8.92	35.8	8.50	32.4	7.69
	11.0	9.8	46.0	10.6	42.6	9.74	39.2	8.93	37.5	8.54	35.8	8.15	32.4	7.38
	13.0	11.8	46.0	10.1	42.6	9.30	39.2	8.54	37.5	8.16	35.8	7.79	32.4	7.07
	15.0	13.7	46.0	9.65	42.6	8.91	39.2	8.19	37.5	7.83	35.8	7.48	32.4	6.80
60%	-19.8	-20.0	34.9	15.9	34.8	16.3	33.6	16.4	32.1	15.5	30.7	14.7	27.8	13.1
	-18.8	-19.0	35.7	16.0	35.6	16.5	33.6	15.9	32.1	15.1	30.7	14.3	27.8	12.8
	-16.7	-17.0	37.3	16.4	36.5	16.6	33.6	15.1	32.1	14.3	30.7	13.6	27.8	12.1
	-13.7	-15.0	39.1	16.7	36.5	15.7	33.6	14.3	32.1	13.6	30.7	12.9	27.8	11.5
	-11.8	-13.0	39.4	16.3	36.5	14.9	33.6	13.5	32.1	12.8	30.7	12.2	27.8	10.9
	-9.8	-11.0	39.4	15.4	36.5	14.1	33.6	12.8	32.1	12.2	30.7	11.6	27.8	10.4
	-9.5	-10.0	39.4	14.9	36.5	13.7	33.6	12.4	32.1	11.8	30.7	11.3	27.8	10.1
	-8.5	-9.1	39.4	14.6	36.5	13.3	33.6	12.1	32.1	11.6	30.7	11.0	27.8	9.87
	-7.0	-7.6	39.4	14.0	36.5	12.8	33.6	11.7	32.1	11.1	30.7	10.6	27.8	9.51
	-5.0	-5.6	39.4	13.2	36.5	12.1	33.6	11.1	32.1	10.6	30.7	10.0	27.8	9.04
	-3.0	-3.7	39.4	12.6	36.5	11.5	33.6	10.5	32.1	10.1	30.7	9.57	27.8	8.63
	0.0	-0.7	39.4	11.6	36.5	10.7	33.6	9.77	32.1	9.33	30.7	8.89	27.8	8.04
	3.0	2.2	39.4	10.8	36.5	9.93	33.6	9.10	32.1	8.70	30.7	8.30	27.8	7.51
	5.0	4.1	39.4	10.3	36.5	9.48	33.6	8.70	32.1	8.32	30.7	7.94	27.8	7.20
	7.0	6.0	39.4	9.82	36.5	9.06	33.6	8.33	32.1	7.96	30.7	7.61	27.8	6.91
	9.0	7.9	39.4	9.39	36.5	8.67	33.6	7.97	32.1	7.63	30.7	7.29	27.8	6.63
	11.0	9.8	39.4	8.98	36.5	8.31	33.6	7.65	32.1	7.32	30.7	7.00	27.8	6.37
	13.0	11.8	39.4	8.58	36.5	7.95	33.6	7.32	32.1	7.02	30.7	6.71	27.8	6.12
	15.0	13.7	39.4	8.23	36.5	7.63	33.6	7.03	32.1	6.74	30.7	6.46	27.8	5.89
50%	-19.8	-20.0	32.8	15.9	30.4	14.6	28.0	13.2	26.8	12.6	25.6	12.0	23.2	10.7
	-18.8	-19.0	32.8	15.5	30.4	14.2	28.0	12.9	26.8	12.3	25.6	11.6	23.2	10.4
	-16.7	-17.0	32.8	14.7	30.4	13.4	28.0	12.2	26.8	11.6	25.6	11.1	23.2	9.94
	-13.7	-15.0	32.8	13.9	30.4	12.7	28.0	11.6	26.8	11.1	25.6	10.5	23.2	9.45
	-11.8	-13.0	32.8	13.2	30.4	12.1	28.0	11.0	26.8	10.5	25.6	9.99	23.2	9.00
	-9.8	-11.0	32.8	12.5	30.4	11.4	28.0	10.5	26.8	9.97	25.6	9.49	23.2	8.56
	-9.5	-10.0	32.8	12.1	30.4	11.1	28.0	10.2	26.8	9.72	25.6	9.26	23.2	8.36
	-8.5	-9.1	32.8	11.8	30.4	10.9	28.0	9.96	26.8	9.50	25.6	9.05	23.2	8.18
	-7.0	-7.6	32.8	11.4	30.4	10.5	28.0	9.58	26.8	9.15	25.6	8.72	23.2	7.89
	-5.0	-5.6	32.8	10.8	30.4	9.95	28.0	9.12	26.8	8.71	25.6	8.31	23.2	7.52
	-3.0	-3.7	32.8	10.3	30.4	9.48	28.0	8.70	26.8	8.32	25.6	7.94	23.2	7.20
	0.0	-0.7	32.8	9.54	30.4	8.81	28.0	8.10	26.8	7.75	25.6	7.40	23.2	6.73
	3.0	2.2	32.8	8.89	30.4	8.22	28.0	7.57	26.8	7.25	25.6	6.93	23.2	6.31
	5.0	4.1	32.8	8.50	30.4	7.87	28.0	7.25	26.8	6.95	25.6	6.65	23.2	6.06
	7.0	6.0	32.8	8.14	30.4	7.54	28.0	6.96	26.8	6.67	25.6	6.39	23.2	5.83
	9.0	7.9	32.8	7.80	30.4	7.23	28.0	6.68	26.8	6.41	25.6	6.14	23.2	5.61
	11.0	9.8	32.8	7.48	30.4	6.94	28.0	6.42	26.8	6.16	25.6	5.90	23.2	5.40
	13.0	11.8	32.8	7.16	30.4	6.66	28.0	6.16	26.8	5.92	25.6	5.67	23.2	5.20
	15.0	13.7	32.8	6.88	30.4	6.40	28.0	5.93	26.8	5.70	25.6	5.47	23.2	5.02

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	40.8	8.60	40.6	9.59	40.5	10.6	40.4	11.1	40.3	11.6	40.1	12.6		
	-18.8	-19.0	41.5	8.87	41.3	9.84	41.2	10.8	41.1	11.3	41.0	11.8	40.8	12.8		
	-16.7	-17.0	43.1	9.43	42.9	10.4	42.7	11.3	42.6	11.8	42.5	12.2	42.3	13.2		
	-13.7	-15.0	44.8	10.0	44.6	10.9	44.4	11.8	44.3	12.3	44.2	12.7	44.1	13.6		
	-11.8	-13.0	46.7	10.6	46.6	11.5	46.4	12.3	46.3	12.8	46.2	13.2	46.0	14.1		
	-9.8	-11.0	48.9	11.2	48.7	12.0	48.5	12.9	48.4	13.3	48.3	13.7	48.1	14.5		
	-9.5	-10.0	50.0	11.5	49.8	12.3	49.6	13.1	49.5	13.5	49.4	13.9	49.3	14.7		
	-8.5	-9.1	51.1	11.8	50.9	12.6	50.7	13.3	50.6	13.7	50.5	14.1	50.3	14.9		
	-7.0	-7.6	52.9	12.2	52.7	13.0	52.6	13.7	52.5	14.1	52.4	14.5	52.2	15.2		
	-5.0	-5.6	55.6	12.8	55.4	13.5	55.2	14.2	55.1	14.6	55.0	14.9	54.8	15.7		
	-3.0	-3.7	58.3	13.3	58.1	14.0	57.9	14.7	57.8	15.0	57.7	15.4	57.5	16.0		
	0.0	-0.7	62.9	14.1	62.7	14.7	62.5	15.4	62.4	15.7	62.3	16.0	62.2	16.6		
	3.0	2.2	67.8	14.8	67.6	15.4	67.4	16.0	67.3	16.3	67.2	16.6	66.2	17.3		
	5.0	4.1	71.2	15.3	71.0	15.8	70.8	16.4	70.7	16.6	70.6	16.9	66.2	16.3		
	7.0	6.0	74.8	15.7	74.6	16.2	74.4	16.7	74.3	17.0	73.1	17.2	66.2	15.3		
	9.0	7.9	78.6	16.1	78.4	16.6	78.2	17.1	76.5	17.1	73.1	16.2	66.2	14.4		
	11.0	9.8	82.5	16.5	82.3	16.9	80.0	17.0	76.5	16.1	73.1	15.3	66.2	13.6		
	13.0	11.8	86.9	16.8	86.7	17.3	80.0	16.0	76.5	15.2	73.1	14.4	66.2	12.8		
	15.0	13.7	91.2	17.2	86.9	16.6	80.0	15.0	76.5	14.3	73.1	13.5	66.2	12.1		
120%	-19.8	-20.0	40.6	9.74	40.4	10.7	40.3	11.6	40.2	12.0	40.1	12.5	39.9	13.4		
	-18.8	-19.0	41.3	9.99	41.1	10.9	41.0	11.8	40.9	12.2	40.8	12.7	40.6	13.6		
	-16.7	-17.0	42.9	10.5	42.7	11.4	42.5	12.2	42.4	12.7	42.3	13.1	42.2	14.0		
	-13.7	-15.0	44.6	11.1	44.4	11.9	44.2	12.7	44.2	13.1	44.1	13.5	43.9	14.4		
	-11.8	-13.0	46.5	11.6	46.4	12.4	46.2	13.2	46.1	13.6	46.0	14.0	45.8	14.8		
	-9.8	-11.0	48.7	12.2	48.5	12.9	48.3	13.7	48.2	14.1	48.1	14.4	48.0	15.2		
	-9.5	-10.0	49.8	12.4	49.6	13.2	49.4	13.9	49.4	14.3	49.3	14.7	49.1	15.4		
	-8.5	-9.1	50.9	12.7	50.7	13.4	50.5	14.1	50.4	14.5	50.3	14.8	50.2	15.6		
	-7.0	-7.6	52.7	13.1	52.5	13.8	52.4	14.5	52.3	14.8	52.2	15.2	52.0	15.9		
	-5.0	-5.6	55.4	13.6	55.2	14.3	55.0	14.9	54.9	15.3	54.8	15.6	54.7	16.3		
	-3.0	-3.7	58.1	14.1	57.9	14.7	57.7	15.4	57.6	15.7	57.5	16.0	57.4	16.6		
	0.0	-0.7	62.7	14.8	62.5	15.4	62.3	16.0	62.3	16.3	62.2	16.6	61.1	17.3		
	3.0	2.2	67.6	15.5	67.4	16.0	67.2	16.6	67.1	16.8	67.0	17.1	61.1	15.7		
	5.0	4.1	71.0	15.9	70.8	16.4	70.6	16.9	70.6	17.2	67.4	16.7	61.1	14.8		
	7.0	6.0	74.6	16.3	74.4	16.8	73.8	17.5	70.6	16.6	67.4	15.7	61.1	13.9		
	9.0	7.9	78.4	16.7	78.2	17.1	73.8	16.4	70.6	15.6	67.4	14.8	61.1	13.2		
	11.0	9.8	82.3	17.0	80.2	17.1	73.8	15.5	70.6	14.7	67.4	13.9	61.1	12.4		
	13.0	11.8	86.7	17.3	80.2	16.0	73.8	14.5	70.6	13.8	67.4	13.1	61.1	11.7		
	15.0	13.7	86.5	16.5	80.2	15.1	73.8	13.7	70.6	13.0	67.4	12.4	61.1	11.1		
110%	-19.8	-20.0	40.4	10.9	40.2	11.7	40.1	12.6	40.0	13.0	39.9	13.4	39.8	14.3		
	-18.8	-19.0	41.1	11.1	40.9	11.9	40.8	12.8	40.7	13.2	40.6	13.6	40.5	14.4		
	-16.7	-17.0	42.6	11.6	42.5	12.4	42.3	13.2	42.2	13.6	42.2	14.0	42.0	14.8		
	-13.7	-15.0	44.4	12.1	44.2	12.9	44.1	13.6	44.0	14.0	43.9	14.4	43.7	15.1		
	-11.8	-13.0	46.3	12.6	46.2	13.3	46.0	14.1	45.9	14.4	45.8	14.8	45.7	15.5		
	-9.8	-11.0	48.4	13.1	48.3	13.8	48.1	14.5	48.0	14.8	48.0	15.2	47.8	15.9		
	-9.5	-10.0	49.6	13.4	49.4	14.0	49.3	14.7	49.2	15.1	49.1	15.4	48.9	16.1		
	-8.5	-9.1	50.6	13.6	50.5	14.2	50.3	14.9	50.2	15.2	50.2	15.6	50.0	16.2		
	-7.0	-7.6	52.5	14.0	52.3	14.6	52.2	15.2	52.1	15.6	52.0	15.9	51.9	16.5		
	-5.0	-5.6	55.2	14.4	55.0	15.0	54.8	15.7	54.8	16.0	54.7	16.3	54.5	16.9		
	-3.0	-3.7	57.9	14.9	57.7	15.5	57.5	16.0	57.5	16.3	57.4	16.6	56.0	17.1		
	0.0	-0.7	62.5	15.6	62.3	16.1	62.2	16.6	62.1	16.9	62.0	17.2	56.0	15.6		
	3.0	2.2	67.4	16.2	67.2	16.7	67.0	17.2	64.7	16.9	61.8	16.0	56.0	14.2		
	5.0	4.1	70.8	16.5	70.6	17.0	67.7	16.7	64.7	15.9	61.8	15.0	56.0	13.4		
	7.0	6.0	74.4	16.9	73.5	17.4	67.7	15.7	64.7	14.9	61.8	14.1	56.0	12.6		
	9.0	7.9	78.1	17.2	73.5	16.3	67.7	14.8	64.7	14.1	61.8	13.3	56.0	11.9		
	11.0	9.8	79.3	16.9	73.5	15.4	67.7	14.0	64.7	13.3	61.8	12.6	56.0	11.3		
	13.0	11.8	79.3	15.8	73.5	14.5	67.7	13.1	64.7	12.5	61.8	11.9	56.0	10.6		
	15.0	13.7	79.3	14.9	73.5	13.6	67.7	12.4	64.7	11.8	61.8	11.2	56.0	10.1		
100%	-19.8	-20.0	40.2	12.0	40.0	12.8	39.9	13.6	39.8	13.9	39.7	14.3	39.6	15.1		
	-18.8	-19.0	40.9	12.2	40.7	13.0	40.6	13.7	40.5	14.1	40.4	14.5	40.3	15.2		
	-16.7	-17.0	42.4	12.7	42.3	13.4	42.1	14.1	42.1	14.5	42.0	14.8	41.8	15.6		
	-13.7	-15.0	44.2	13.1	44.0	13.8	43.9	14.5	43.8	14.9	43.7	15.2	43.6	15.9		
	-11.8	-13.0	46.1	13.6	45.9	14.3	45.8	14.9	45.7	15.2	45.7	15.6	45.5	16.2		
	-9.8	-11.0	48.2	14.1	48.1	14.7	47.9	15.3	47.9	15.6	47.8	15.9	47.6	16.6		
	-9.5	-10.0	49.4	14.3	49.2	14.9	49.1	15.5	49.0	15.8	48.9	16.1	48.8	16.7		
	-8.5	-9.1	50.4	14.5	50.3	15.1	50.1	15.7	50.1	16.0	50.0	16.3	49.8	16.9		
	-7.0	-7.6	52.3	14.8	52.1	15.4	52.0	16.0	51.9	16.3	51.8	16.6	50.9	17.2		
	-5.0	-5.6	54.9	15.3	54.8	15.8	54.6	16.4	54.6	16.6	54.5	16.9	50.9	16.2		
	-3.0	-3.7	57.6	15.7	57.5	16.2	57.3	16.7	57.3	17.0	56.2	17.2	50.9	15.3		
	0.0	-0.7	62.3	16.3	62.1	16.8	61.5	17.4	58.8	16.5	56.2	15.6	50.9	13.9		
	3.0	2.2	67.1	16.8	67.0	17.3	61.5	15.9	58.8	15.0	56.2	14.3	50.9	12.7		
	5.0	4.1	70.6	17.2	66.8	16.5	61.5	14.9	58.8	14.2	56.2	13.4	50.9	12.0		
	7.0	6.0	72.1	17.0	66.8	15.5	61.5	14.1	58.8	13.4	56.2	12.7	50.9	11.3		
	9.0	7.9	72.1	16.0	66.8	14.6	61.5	13.3	58.8	12.6	56.2	12.0	50.9	10.7		
	11.0	9.8	72.1	15.0	66.8	13.8	61.5	12.5	58.8	11.9	56.2	11.3	50.9	10.2		
	13.0	11.8	72.1	14.1	66.8	12.9	61.5	11.8	58.8	11.2	56.2	10.7	50.9	9.60		
	15.0	13.7	72.1	13.3	66.8	12.2	61.5	11.2	58.8	10.6	56.2	10.1	50.9	9.11		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ22T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	40.0	13.2	39.8	13.9	39.7	14.6	39.6	14.9	39.6	15.2	39.4	15.9
	-18.8	-19.0	40.7	13.4	40.5	14.0	40.4	14.7	40.3	15.1	40.3	15.4	40.1	16.1
	-16.7	-17.0	42.2	13.8	42.1	14.4	41.9	15.1	41.9	15.4	41.8	15.7	41.7	16.4
	-13.7	-15.0	43.9	14.2	43.8	14.8	43.7	15.4	43.6	15.7	43.6	16.0	43.4	16.7
	-11.8	-13.0	45.9	14.6	45.7	15.2	45.6	15.8	45.5	16.1	45.5	16.4	45.4	17.0
	-9.8	-11.0	48.0	15.0	47.9	15.6	47.7	16.1	47.7	16.4	47.6	16.7	45.8	16.8
	-9.5	-10.0	49.1	15.2	49.0	15.8	48.9	16.3	48.8	16.6	48.7	16.9	45.8	16.3
	-8.5	-9.1	50.2	15.4	50.1	15.9	49.9	16.5	49.9	16.7	49.8	17.0	45.8	15.9
	-7.0	-7.6	52.1	15.7	51.9	16.2	51.8	16.7	51.7	17.0	50.6	17.1	45.8	15.2
	-5.0	-5.6	54.7	16.1	54.6	16.6	54.5	17.1	53.0	17.0	50.6	16.1	45.8	14.3
	-3.0	-3.7	57.4	16.5	57.3	16.9	55.4	16.9	53.0	16.0	50.6	15.2	45.8	13.5
	0.0	-0.7	62.0	17.0	60.1	16.9	55.4	15.3	53.0	14.6	50.6	13.8	45.8	12.3
	3.0	2.2	64.9	16.9	60.1	15.4	55.4	14.0	53.0	13.3	50.6	12.6	45.8	11.3
	5.0	4.1	64.9	15.9	60.1	14.5	55.4	13.2	53.0	12.6	50.6	11.9	45.8	10.7
	7.0	6.0	64.9	15.0	60.1	13.7	55.4	12.5	53.0	11.9	50.6	11.3	45.8	10.1
	9.0	7.9	64.9	14.1	60.1	12.9	55.4	11.8	53.0	11.2	50.6	10.7	45.8	9.58
	11.0	9.8	64.9	13.3	60.1	12.2	55.4	11.1	53.0	10.6	50.6	10.1	45.8	9.08
	13.0	11.8	64.9	12.5	60.1	11.5	55.4	10.5	53.0	10.0	50.6	9.53	45.8	8.60
	15.0	13.7	64.9	11.8	60.1	10.9	55.4	9.95	53.0	9.50	50.6	9.05	45.8	8.17
80%	-19.8	-20.0	39.7	14.3	39.6	14.9	39.5	15.5	39.5	15.9	39.4	16.2	39.3	16.8
	-18.8	-19.0	40.4	14.5	40.3	15.1	40.2	15.7	40.2	16.0	40.1	16.3	40.0	16.9
	-16.7	-17.0	42.0	14.8	41.9	15.4	41.8	16.0	41.7	16.3	41.6	16.6	40.7	17.1
	-13.7	-15.0	43.7	15.2	43.6	15.8	43.5	16.3	43.4	16.6	43.4	16.9	40.7	16.3
	-11.8	-13.0	45.7	15.6	45.5	16.1	45.4	16.6	45.4	16.9	45.0	17.4	40.7	15.4
	-9.8	-11.0	47.8	15.9	47.7	16.5	47.6	17.0	47.1	17.4	45.0	16.4	40.7	14.6
	-9.5	-10.0	48.9	16.1	48.8	16.6	48.7	17.1	47.1	16.9	45.0	16.0	40.7	14.2
	-8.5	-9.1	50.0	16.3	49.9	16.8	49.2	17.3	47.1	16.4	45.0	15.5	40.7	13.8
	-7.0	-7.6	51.8	16.6	51.7	17.0	49.2	16.5	47.1	15.7	45.0	14.9	40.7	13.2
	-5.0	-5.6	54.5	16.9	53.4	17.2	49.2	15.6	47.1	14.8	45.0	14.0	40.7	12.5
	-3.0	-3.7	57.2	17.2	53.4	16.2	49.2	14.7	47.1	13.9	45.0	13.2	40.7	11.8
	0.0	-0.7	57.7	16.1	53.4	14.7	49.2	13.4	47.1	12.7	45.0	12.1	40.7	10.8
	3.0	2.2	57.7	14.7	53.4	13.5	49.2	12.2	47.1	11.7	45.0	11.1	40.7	9.94
	5.0	4.1	57.7	13.9	53.4	12.7	49.2	11.6	47.1	11.0	45.0	10.5	40.7	9.42
	7.0	6.0	57.7	13.1	53.4	12.0	49.2	10.9	47.1	10.4	45.0	9.91	40.7	8.93
	9.0	7.9	57.7	12.3	53.4	11.3	49.2	10.3	47.1	9.86	45.0	9.39	40.7	8.47
	11.0	9.8	57.7	11.6	53.4	10.7	49.2	9.79	47.1	9.35	45.0	8.91	40.7	8.04
	13.0	11.8	57.7	11.0	53.4	10.1	49.2	9.26	47.1	8.84	45.0	8.43	40.7	7.63
	15.0	13.7	57.7	10.4	53.4	9.59	49.2	8.79	47.1	8.40	45.0	8.02	40.7	7.26
70%	-19.8	-20.0	39.5	15.5	39.4	16.0	39.3	16.5	39.3	16.8	39.2	17.1	35.6	15.6
	-18.8	-19.0	40.2	15.6	40.1	16.1	40.0	16.7	40.0	16.9	39.3	17.2	35.6	15.3
	-16.7	-17.0	41.8	15.9	41.7	16.4	41.6	16.9	41.2	17.4	39.3	16.4	35.6	14.6
	-13.7	-15.0	43.5	16.2	43.4	16.7	43.1	17.4	41.2	16.5	39.3	15.6	35.6	13.9
	-11.8	-13.0	45.4	16.6	45.3	17.0	43.1	16.5	41.2	15.7	39.3	14.8	35.6	13.2
	-9.8	-11.0	47.6	16.9	46.8	17.2	43.1	15.6	41.2	14.8	39.3	14.0	35.6	12.5
	-9.5	-10.0	48.7	17.1	46.8	16.7	43.1	15.2	41.2	14.4	39.3	13.6	35.6	12.2
	-8.5	-9.1	49.8	17.2	46.8	16.3	43.1	14.8	41.2	14.0	39.3	13.3	35.6	11.9
	-7.0	-7.6	50.5	17.1	46.8	15.6	43.1	14.1	41.2	13.4	39.3	12.7	35.6	11.4
	-5.0	-5.6	50.5	16.0	46.8	14.7	43.1	13.3	41.2	12.7	39.3	12.0	35.6	10.8
	-3.0	-3.7	50.5	15.1	46.8	13.8	43.1	12.6	41.2	12.0	39.3	11.4	35.6	10.2
	0.0	-0.7	50.5	13.8	46.8	12.6	43.1	11.5	41.2	11.0	39.3	10.4	35.6	9.37
	3.0	2.2	50.5	12.6	46.8	11.6	43.1	10.6	41.2	10.1	39.3	9.59	35.6	8.64
	5.0	4.1	50.5	11.9	46.8	10.9	43.1	10.00	41.2	9.54	39.3	9.08	35.6	8.20
	7.0	6.0	50.5	11.2	46.8	10.3	43.1	9.47	41.2	9.04	39.3	8.62	35.6	7.79
	9.0	7.9	50.5	10.6	46.8	9.79	43.1	8.97	41.2	8.57	39.3	8.18	35.6	7.40
	11.0	9.8	50.5	10.1	46.8	9.28	43.1	8.52	41.2	8.14	39.3	7.77	35.6	7.05
	13.0	11.8	50.5	9.52	46.8	8.78	43.1	8.07	41.2	7.72	39.3	7.37	35.6	6.70
	15.0	13.7	50.5	9.03	46.8	8.35	43.1	7.68	41.2	7.35	39.3	7.02	35.6	6.39
60%	-19.8	-20.0	39.3	16.6	39.2	17.1	36.9	16.3	35.3	15.5	33.7	14.6	30.5	13.1
	-18.8	-19.0	40.0	16.7	39.9	17.2	36.9	15.9	35.3	15.1	33.7	14.3	30.5	12.8
	-16.7	-17.0	41.6	17.0	40.1	16.8	36.9	15.2	35.3	14.5	33.7	13.7	30.5	12.2
	-13.7	-15.0	43.3	17.3	40.1	16.0	36.9	14.5	35.3	13.8	33.7	13.1	30.5	11.7
	-11.8	-13.0	43.3	16.6	40.1	15.2	36.9	13.8	35.3	13.1	33.7	12.4	30.5	11.1
	-9.8	-11.0	43.3	15.7	40.1	14.3	36.9	13.0	35.3	12.4	33.7	11.8	30.5	10.6
	-9.5	-10.0	43.3	15.2	40.1	13.9	36.9	12.7	35.3	12.1	33.7	11.5	30.5	10.3
	-8.5	-9.1	43.3	14.9	40.1	13.6	36.9	12.4	35.3	11.8	33.7	11.2	30.5	10.0
	-7.0	-7.6	43.3	14.2	40.1	13.0	36.9	11.9	35.3	11.3	33.7	10.7	30.5	9.64
	-5.0	-5.6	43.3	13.4	40.1	12.3	36.9	11.2	35.3	10.7	33.7	10.1	30.5	9.13
	-3.0	-3.7	43.3	12.7	40.1	11.6	36.9	10.6	35.3	10.1	33.7	9.62	30.5	8.67
	0.0	-0.7	43.3	11.6	40.1	10.6	36.9	9.73	35.3	9.29	33.7	8.85	30.5	7.99
	3.0	2.2	43.3	10.6	40.1	9.78	36.9	8.96	35.3	8.56	33.7	8.17	30.5	7.40
	5.0	4.1	43.3	10.0	40.1	9.27	36.9	8.50	35.3	8.13	33.7	7.76	30.5	7.03
	7.0	6.0	43.3	9.52	40.1	8.79	36.9	8.07	35.3	7.72	33.7	7.37	30.5	6.70
	9.0	7.9	43.3	9.02	40.1	8.34	36.9	7.67	35.3	7.34	33.7	7.02	30.5	6.38
	11.0	9.8	43.3	8.56	40.1	7.92	36.9	7.29	35.3	6.99	33.7	6.68	30.5	6.09
	13.0	11.8	43.3	8.11	40.1	7.51	36.9	6.93	35.3	6.64	33.7	6.36	30.5	5.80
	15.0	13.7	43.3	7.71	40.1	7.15	36.9	6.60	35.3	6.33	33.7	6.07	30.5	5.54
50%	-19.8	-20.0	36.1	15.9	33.4	14.5	30.8	13.2	29.4	12.5	28.1	11.9	25.4	10.6
	-18.8	-19.0	36.1	15.5	33.4	14.2	30.8	12.9	29.4	12.3	28.1	11.6	25.4	10.4
	-16.7	-17.0	36.1	14.8	33.4	13.6	30.8	12.3	29.4	11.7	28.1	11.2	25.4	10.0
	-13.7	-15.0	36.1	14.1	33.4	12.9	30.8	11.8	29.4	11.2	28.1	10.7	25.4	9.57
	-11.8	-13.0	36.1	13.4	33.4	12.3	30.8	11.2	29.4	10.7	28.1	10.1	25.4	9.13
	-9.8	-11.0	36.1	12.7	33.4	11.6	30.8	10.6	29.4	10.1	28.1	9.65	25.4	8.70
	-9.5	-10.0	36.1	12.4	33.4	11.3	30.8	10.4	29.4	9.88	28.1	9.40	25.4	8.48
	-8.5	-9.1	36.1	12.0	33.4	11.1	30.8	10.1	29.4	9.65	28.1	9.19	25.4	8.29
	-7.0	-7.6	36.1	11.5	33.4	10.6	30.8	9.71	29.4	9.27	28.1	8.83	25.4	7.98
	-5.0	-5.6	36.1	10.9	33.4	10.0	30.8	9.20	29.4	8.79	28.1	8.38	25.4	7.58
	-3.0	-3.7	36.1	10.3	33.4	9.53	30.8	8.74	29.4	8.35	28.1	7.97	25.4	7.22
	0.0	-0.7	36.1	9.49	33.4	8.76	30.8	8.05	29.4	7.70	28.1	7.36	25.4	6.68
	3.0	2.2	36.1	8.75	33.4	8.09	30.8	7.45	29.4	7.13	28.1	6.82	25.4	6.21
	5.0	4.1	36.1	8.30	33.4	7.69	30.8	7.08	29.4	6.79	28.1	6.49	25.4	5.92
	7.0	6.0	36.1	7.88	33.4	7.31	30.8	6.74	29.4	6.46	28.1	6.19	25.4	5.65
	9.0	7.9	36.1	7.49	33.4	6.95	30.8	6.42	29.4	6.16	28.1	5.91	25.4	5.40
	11.0	9.8	36.1	7.13	33.4	6.62	30.8	6.13	29.4	5.88	28.1	5.64	25.4	5.16
	13.0	11.8	36.1	6.77	33.4	6.30	30.8	5.83	29.4	5.61	28.1	5.38	25.4	4.93
	15.0	13.7	36.1	6.46	33.4	6.01	30.8	5.58	29.4	5.36	28.1	5.15	25.4	4.73

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C																
Indoor air temp. °CDB																
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW		
130%	-19.8	-20.0	44.6	9.48	44.4	10.6	44.2	11.6	44.1	12.2	44.0	12.7	43.8	13.8		
	-18.8	-19.0	45.6	9.85	45.4	10.9	45.2	12.0	45.1	12.5	45.0	13.0	44.8	14.1		
	-16.7	-17.0	47.6	10.6	47.4	11.6	47.2	12.6	47.1	13.1	47.0	13.6	46.8	14.6		
	-13.7	-15.0	49.8	11.3	49.6	12.3	49.4	13.2	49.3	13.7	49.2	14.2	49.0	15.2		
	-11.8	-13.0	52.1	12.0	51.9	12.9	51.7	13.8	51.6	14.3	51.5	14.7	51.3	15.7		
	-9.8	-11.0	54.5	12.6	54.3	13.5	54.1	14.4	54.0	14.8	53.9	15.3	53.7	16.1		
	-9.5	-10.0	55.8	12.9	55.6	13.8	55.4	14.7	55.3	15.1	55.2	15.5	55.0	16.4		
	-8.5	-9.1	57.0	13.2	56.7	14.1	56.5	14.9	56.4	15.3	56.3	15.7	56.1	16.6		
	-7.0	-7.6	59.0	13.7	58.7	14.5	58.5	15.3	58.4	15.7	58.3	16.1	58.1	16.9		
	-5.0	-5.6	61.7	14.3	61.5	15.0	61.3	15.8	61.2	16.2	61.1	16.6	60.9	17.3		
	-3.0	-3.7	64.5	14.8	64.3	15.5	64.1	16.2	64.0	16.6	63.9	17.0	63.7	17.7		
	0.0	-0.7	69.1	15.6	68.9	16.2	68.7	16.9	68.6	17.3	68.5	17.6	68.3	18.3		
	3.0	2.2	73.8	16.2	73.6	16.9	73.4	17.5	73.3	17.8	73.2	18.2	71.9	18.9		
	5.0	4.1	77.0	16.7	76.8	17.3	76.6	17.9	76.5	18.2	76.4	18.5	71.9	17.9		
	7.0	6.0	80.4	17.1	80.2	17.7	80.0	18.2	79.9	18.5	79.4	19.1	71.9	17.0		
	9.0	7.9	83.9	17.4	83.7	18.0	83.5	18.6	83.4	18.8	79.4	18.1	71.9	16.1		
	11.0	9.8	87.5	17.8	87.3	18.3	87.1	18.9	83.1	18.2	79.4	17.2	71.9	15.3		
	13.0	11.8	91.4	18.2	91.2	18.7	86.9	18.2	83.1	17.3	79.4	16.3	71.9	14.6		
	15.0	13.7	95.2	18.5	94.4	19.1	86.9	17.3	83.1	16.4	79.4	15.6	71.9	13.9		
120%	-19.8	-20.0	44.4	10.7	44.2	11.7	44.0	12.7	43.9	13.2	43.8	13.7	43.6	14.7		
	-18.8	-19.0	45.3	11.1	45.2	12.1	45.0	13.0	44.9	13.5	44.8	14.0	44.6	15.0		
	-16.7	-17.0	47.4	11.7	47.2	12.7	47.0	13.6	46.9	14.1	46.8	14.6	46.6	15.5		
	-13.7	-15.0	49.6	12.4	49.4	13.3	49.2	14.2	49.1	14.6	49.0	15.1	48.8	16.0		
	-11.8	-13.0	51.9	13.0	51.7	13.9	51.5	14.7	51.4	15.2	51.3	15.6	51.1	16.4		
	-9.8	-11.0	54.3	13.6	54.1	14.4	53.9	15.3	53.8	15.7	53.7	16.1	53.5	16.9		
	-9.5	-10.0	55.6	13.9	55.4	14.7	55.2	15.5	55.1	15.9	55.0	16.3	54.8	17.1		
	-8.5	-9.1	56.7	14.2	56.5	15.0	56.3	15.7	56.2	16.1	56.1	16.5	56.0	17.3		
	-7.0	-7.6	58.7	14.6	58.5	15.4	58.3	16.1	58.2	16.5	58.1	16.8	58.0	17.6		
	-5.0	-5.6	61.5	15.1	61.3	15.9	61.1	16.6	61.0	16.9	60.9	17.3	60.7	18.0		
	-3.0	-3.7	64.3	15.6	64.1	16.3	63.9	17.0	63.8	17.3	63.7	17.7	63.5	18.3		
	0.0	-0.7	68.9	16.3	68.7	17.0	68.5	17.6	68.4	17.9	68.3	18.2	66.3	18.6		
	3.0	2.2	73.6	17.0	73.4	17.6	73.2	18.2	73.1	18.5	73.0	18.7	66.3	17.2		
	5.0	4.1	76.8	17.4	76.6	17.9	76.4	18.5	76.3	18.8	73.3	18.3	66.3	16.3		
	7.0	6.0	80.2	17.7	80.0	18.3	79.8	18.8	76.7	18.4	73.3	17.4	66.3	15.5		
	9.0	7.9	83.6	18.1	83.4	18.6	80.2	18.4	76.7	17.4	73.3	16.5	66.3	14.7		
	11.0	9.8	87.2	18.4	87.0	18.9	80.2	17.4	76.7	16.6	73.3	15.7	66.3	14.0		
	13.0	11.8	91.1	18.8	87.1	18.2	80.2	16.5	76.7	15.7	73.3	14.9	66.3	13.3		
	15.0	13.7	94.0	19.0	87.1	17.4	80.2	15.7	76.7	15.0	73.3	14.2	66.3	12.7		
110%	-19.8	-20.0	44.1	12.0	44.0	12.9	43.8	13.8	43.7	14.3	43.6	14.7	43.4	15.7		
	-18.8	-19.0	45.1	12.3	44.9	13.2	44.8	14.1	44.7	14.5	44.6	15.0	44.4	15.9		
	-16.7	-17.0	47.1	12.9	47.0	13.8	46.8	14.6	46.7	15.1	46.6	15.5	46.5	16.3		
	-13.7	-15.0	49.3	13.5	49.1	14.3	49.0	15.2	48.9	15.6	48.8	16.0	48.6	16.8		
	-11.8	-13.0	51.6	14.1	51.4	14.9	51.3	15.7	51.2	16.0	51.1	16.4	50.9	17.2		
	-9.8	-11.0	54.1	14.7	53.9	15.4	53.7	16.1	53.6	16.5	53.5	16.9	53.4	17.6		
	-9.5	-10.0	55.3	14.9	55.1	15.6	55.0	16.4	54.9	16.7	54.8	17.1	54.6	17.8		
	-8.5	-9.1	56.5	15.2	56.3	15.9	56.1	16.6	56.0	16.9	56.0	17.3	55.8	18.0		
	-7.0	-7.6	58.5	15.5	58.3	16.2	58.1	16.9	58.0	17.2	58.0	17.6	57.8	18.3		
	-5.0	-5.6	61.3	16.0	61.1	16.7	60.9	17.3	60.8	17.7	60.7	18.0	60.6	18.6		
	-3.0	-3.7	64.0	16.5	63.8	17.1	63.7	17.7	63.6	18.0	63.5	18.3	60.8	18.3		
	0.0	-0.7	68.6	17.1	68.4	17.7	68.3	18.3	68.2	18.6	67.2	18.9	60.8	16.8		
	3.0	2.2	73.3	17.7	73.2	18.3	73.0	18.8	70.3	18.4	67.2	17.4	60.8	15.5		
	5.0	4.1	76.6	18.1	76.4	18.6	73.5	18.4	70.3	17.4	67.2	16.5	60.8	14.7		
	7.0	6.0	79.9	18.4	79.8	18.9	73.5	17.4	70.3	16.6	67.2	15.7	60.8	14.0		
	9.0	7.9	83.4	18.7	79.8	18.3	73.5	16.6	70.3	15.7	67.2	14.9	60.8	13.3		
	11.0	9.8	86.2	19.0	79.8	17.4	73.5	15.7	70.3	15.0	67.2	14.2	60.8	12.7		
	13.0	11.8	86.2	18.0	79.8	16.5	73.5	14.9	70.3	14.2	67.2	13.5	60.8	12.1		
	15.0	13.7	86.2	17.1	79.8	15.7	73.5	14.2	70.3	13.5	67.2	12.9	60.8	11.5		
100%	-19.8	-20.0	43.9	13.2	43.7	14.1	43.6	14.9	43.5	15.3	43.4	15.7	43.3	16.6		
	-18.8	-19.0	44.9	13.5	44.7	14.3	44.6	15.2	44.5	15.6	44.4	16.0	44.2	16.8		
	-16.7	-17.0	46.9	14.1	46.8	14.9	46.6	15.6	46.5	16.0	46.4	16.4	46.3	17.2		
	-13.7	-15.0	49.1	14.6	48.9	15.4	48.8	16.1	48.7	16.5	48.6	16.9	48.5	17.6		
	-11.8	-13.0	51.4	15.2	51.2	15.9	51.1	16.6	51.0	16.9	50.9	17.3	50.8	18.0		
	-9.8	-11.0	53.8	15.7	53.7	16.3	53.5	17.0	53.4	17.4	53.3	17.7	53.2	18.4		
	-9.5	-10.0	55.1	15.9	54.9	16.6	54.8	17.2	54.7	17.6	54.6	17.9	54.4	18.5		
	-8.5	-9.1	56.2	16.1	56.1	16.8	55.9	17.4	55.8	17.7	55.8	18.1	55.3	19.1		
	-7.0	-7.6	58.2	16.5	58.1	17.1	57.9	17.7	57.8	18.0	57.8	18.3	55.3	18.3		
	-5.0	-5.6	61.0	16.9	60.9	17.5	60.7	18.1	60.6	18.4	60.5	18.7	55.3	17.2		
	-3.0	-3.7	63.8	17.3	63.6	17.9	63.5	18.5	63.4	18.7	61.0	18.4	55.3	16.3		
	0.0	-0.7	68.4	17.9	68.2	18.4	66.8	18.8	63.9	17.8	61.0	16.9	55.3	15.0		
	3.0	2.2	73.1	18.5	72.6	19.1	66.8	17.3	63.9	16.4	61.0	15.6	55.3	13.9		
	5.0	4.1	76.3	18.8	72.6	18.1	66.8	16.4	63.9	15.6	61.0	14.8	55.3	13.2		
	7.0	6.0	78.4	18.8	72.6	17.2	66.8	15.6	63.9	14.8	61.0	14.1	55.3	12.6		
	9.0	7.9	78.4	17.9	72.6	16.3	66.8	14.8	63.9	14.1	61.0	13.4	55.3	12.0		
	11.0	9.8	78.4	17.0	72.6	15.5	66.8	14.1	63.9	13.4	61.0	12.8	55.3	11.4		
	13.0	11.8	78.4	16.1	72.6	14.7	66.8	13.4	63.9	12.8	61.0	12.1	55.3	10.9		
	15.0	13.7	78.4	15.3	72.6	14.0	66.8	12.8	63.9	12.2	61.0	11.6	55.3	10.4		

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models. avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων. αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad. evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités. évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità. non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen. vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха. указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken. belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen. die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий. которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ24T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	43.7	14.5	43.5	15.2	43.4	16.0	43.3	16.4	43.2	16.7	43.1	17.5
	-18.8	-19.0	44.6	14.7	44.5	15.5	44.3	16.2	44.3	16.6	44.2	16.9	44.1	17.7
	-16.7	-17.0	46.7	15.3	46.5	16.0	46.4	16.7	46.3	17.0	46.2	17.4	46.1	18.1
	-13.7	-15.0	48.8	15.7	48.7	16.4	48.6	17.1	48.5	17.4	48.4	17.8	48.3	18.4
	-11.8	-13.0	51.1	16.2	51.0	16.9	50.9	17.5	50.8	17.8	50.7	18.1	49.8	18.8
	-9.8	-11.0	53.6	16.7	53.4	17.3	53.3	17.9	53.2	18.2	53.2	18.5	49.8	17.8
	-9.5	-10.0	54.8	16.9	54.7	17.5	54.6	18.1	54.5	18.4	54.4	18.7	49.8	17.3
	-8.5	-9.1	56.0	17.1	55.9	17.7	55.7	18.3	55.7	18.5	54.9	18.9	49.8	16.8
	-7.0	-7.6	58.0	17.4	57.9	18.0	57.7	18.5	57.7	18.8	54.9	18.1	49.8	16.1
	-5.0	-5.6	60.8	17.8	60.6	18.3	60.1	19.1	57.5	18.1	54.9	17.1	49.8	15.2
	-3.0	-3.7	63.5	18.2	63.4	18.7	60.1	18.1	57.5	17.1	54.9	16.2	49.8	14.5
	0.0	-0.7	68.1	18.7	65.3	18.3	60.1	16.6	57.5	15.7	54.9	14.9	49.8	13.3
	3.0	2.2	70.5	18.5	65.3	16.9	60.1	15.3	57.5	14.5	54.9	13.8	49.8	12.4
	5.0	4.1	70.5	17.5	65.3	16.0	60.1	14.5	57.5	13.8	54.9	13.1	49.8	11.8
	7.0	6.0	70.5	16.6	65.3	15.2	60.1	13.8	57.5	13.2	54.9	12.5	49.8	11.2
	9.0	7.9	70.5	15.8	65.3	14.4	60.1	13.2	57.5	12.5	54.9	11.9	49.8	10.7
	11.0	9.8	70.5	15.0	65.3	13.8	60.1	12.5	57.5	11.9	54.9	11.4	49.8	10.2
	13.0	11.8	70.5	14.3	65.3	13.1	60.1	11.9	57.5	11.4	54.9	10.8	49.8	9.76
	15.0	13.7	70.5	13.6	65.3	12.5	60.1	11.4	57.5	10.9	54.9	10.4	49.8	9.34
80%	-19.8	-20.0	43.4	15.7	43.3	16.4	43.2	17.1	43.1	17.4	43.0	17.7	42.9	18.4
	-18.8	-19.0	44.4	16.0	44.3	16.6	44.1	17.3	44.1	17.6	44.0	17.9	43.9	18.6
	-16.7	-17.0	46.4	16.4	46.3	17.0	46.2	17.7	46.1	18.0	46.1	18.3	44.2	18.3
	-13.7	-15.0	48.6	16.9	48.5	17.5	48.4	18.0	48.3	18.3	48.2	18.6	44.2	17.3
	-11.8	-13.0	50.9	17.3	50.8	17.8	50.7	18.4	50.6	18.7	48.8	18.4	44.2	16.4
	-9.8	-11.0	53.3	17.7	53.2	18.2	53.1	18.8	51.1	18.4	48.8	17.4	44.2	15.5
	-9.5	-10.0	54.6	17.9	54.5	18.4	53.5	18.8	51.1	17.8	48.8	16.9	44.2	15.0
	-8.5	-9.1	55.8	18.1	55.6	18.6	53.5	18.3	51.1	17.4	48.8	16.5	44.2	14.7
	-7.0	-7.6	57.8	18.3	57.6	18.8	53.5	17.5	51.1	16.7	48.8	15.8	44.2	14.1
	-5.0	-5.6	60.5	18.7	58.1	18.3	53.5	16.6	51.1	15.7	48.8	14.9	44.2	13.3
	-3.0	-3.7	62.7	19.0	58.1	17.3	53.5	15.7	51.1	14.9	48.8	14.2	44.2	12.7
	0.0	-0.7	62.7	17.4	58.1	15.9	53.5	14.5	51.1	13.8	48.8	13.1	44.2	11.7
	3.0	2.2	62.7	16.1	58.1	14.7	53.5	13.4	51.1	12.7	48.8	12.1	44.2	10.9
	5.0	4.1	62.7	15.2	58.1	14.0	53.5	12.7	51.1	12.1	48.8	11.5	44.2	10.4
	7.0	6.0	62.7	14.5	58.1	13.3	53.5	12.1	51.1	11.6	48.8	11.0	44.2	9.90
	9.0	7.9	62.7	13.8	58.1	12.7	53.5	11.6	51.1	11.0	48.8	10.5	44.2	9.46
	11.0	9.8	62.7	13.1	58.1	12.1	53.5	11.0	51.1	10.5	48.8	10.0	44.2	9.05
	13.0	11.8	62.7	12.5	58.1	11.5	53.5	10.5	51.1	10.0	48.8	9.57	44.2	8.65
	15.0	13.7	62.7	11.9	58.1	11.0	53.5	10.1	51.1	9.61	48.8	9.17	44.2	8.30
70%	-19.8	-20.0	43.2	17.0	43.1	17.6	43.0	18.2	42.9	18.5	42.9	18.7	38.7	17.0
	-18.8	-19.0	44.2	17.2	44.0	17.8	43.9	18.3	43.9	18.6	42.7	18.6	38.7	16.5
	-16.7	-17.0	46.2	17.6	46.1	18.1	46.0	18.7	44.8	18.6	42.7	17.6	38.7	15.6
	-13.7	-15.0	48.4	18.0	48.3	18.5	46.8	18.5	44.8	17.6	42.7	16.6	38.7	14.8
	-11.8	-13.0	50.7	18.3	50.6	18.8	46.8	17.5	44.8	16.6	42.7	15.7	38.7	14.0
	-9.8	-11.0	53.1	18.7	50.8	18.2	46.8	16.5	44.8	15.7	42.7	14.9	38.7	13.3
	-9.5	-10.0	54.4	18.9	50.8	17.7	46.8	16.1	44.8	15.3	42.7	14.5	38.7	12.9
	-8.5	-9.1	54.9	18.9	50.8	17.2	46.8	15.7	44.8	14.9	42.7	14.1	38.7	12.6
	-7.0	-7.6	54.9	18.1	50.8	16.5	46.8	15.0	44.8	14.3	42.7	13.5	38.7	12.1
	-5.0	-5.6	54.9	17.1	50.8	15.6	46.8	14.2	44.8	13.5	42.7	12.8	38.7	11.5
	-3.0	-3.7	54.9	16.2	50.8	14.8	46.8	13.5	44.8	12.8	42.7	12.2	38.7	11.0
	0.0	-0.7	54.9	14.9	50.8	13.7	46.8	12.4	44.8	11.9	42.7	11.3	38.7	10.2
	3.0	2.2	54.9	13.8	50.8	12.6	46.8	11.5	44.8	11.0	42.7	10.5	38.7	9.45
	5.0	4.1	54.9	13.1	50.8	12.0	46.8	11.0	44.8	10.5	42.7	10.0	38.7	9.03
	7.0	6.0	54.9	12.5	50.8	11.5	46.8	10.5	44.8	10.0	42.7	9.56	38.7	8.64
	9.0	7.9	54.9	11.9	50.8	10.9	46.8	10.0	44.8	9.58	42.7	9.14	38.7	8.27
	11.0	9.8	54.9	11.3	50.8	10.5	46.8	9.59	44.8	9.16	42.7	8.75	38.7	7.93
	13.0	11.8	54.9	10.8	50.8	9.97	46.8	9.16	44.8	8.76	42.7	8.36	38.7	7.59
	15.0	13.7	54.9	10.3	50.8	9.55	46.8	8.77	44.8	8.39	42.7	8.02	38.7	7.29
60%	-19.8	-20.0	42.9	18.2	42.9	18.7	40.1	17.7	38.4	16.8	36.6	15.9	33.2	14.2
	-18.8	-19.0	43.9	18.4	43.6	19.0	40.1	17.2	38.4	16.4	36.6	15.5	33.2	13.8
	-16.7	-17.0	46.0	18.8	43.6	18.0	40.1	16.3	38.4	15.5	36.6	14.7	33.2	13.1
	-13.7	-15.0	47.0	18.6	43.6	17.0	40.1	15.4	38.4	14.7	36.6	13.9	33.2	12.5
	-11.8	-13.0	47.0	17.6	43.6	16.1	40.1	14.6	38.4	13.9	36.6	13.2	33.2	11.8
	-9.8	-11.0	47.0	16.6	43.6	15.2	40.1	13.8	38.4	13.2	36.6	12.5	33.2	11.2
	-9.5	-10.0	47.0	16.2	43.6	14.8	40.1	13.5	38.4	12.8	36.6	12.2	33.2	10.9
	-8.5	-9.1	47.0	15.7	43.6	14.4	40.1	13.1	38.4	12.5	36.6	11.9	33.2	10.7
	-7.0	-7.6	47.0	15.1	43.6	13.8	40.1	12.6	38.4	12.0	36.6	11.4	33.2	10.3
	-5.0	-5.6	47.0	14.3	43.6	13.1	40.1	12.0	38.4	11.4	36.6	10.8	33.2	9.77
	-3.0	-3.7	47.0	13.6	43.6	12.5	40.1	11.4	38.4	10.9	36.6	10.3	33.2	9.32
	0.0	-0.7	47.0	12.5	43.6	11.5	40.1	10.5	38.4	10.1	36.6	9.59	33.2	8.67
	3.0	2.2	47.0	11.6	43.6	10.7	40.1	9.81	38.4	9.37	36.6	8.94	33.2	8.10
	5.0	4.1	47.0	11.1	43.6	10.2	40.1	9.36	38.4	8.95	36.6	8.55	33.2	7.75
	7.0	6.0	47.0	10.6	43.6	9.75	40.1	8.95	38.4	8.56	36.6	8.18	33.2	7.43
	9.0	7.9	47.0	10.1	43.6	9.32	40.1	8.57	38.4	8.20	36.6	7.84	33.2	7.13
	11.0	9.8	47.0	9.64	43.6	8.92	40.1	8.21	38.4	7.86	36.6	7.52	33.2	6.84
	13.0	11.8	47.0	9.21	43.6	8.52	40.1	7.85	38.4	7.52	36.6	7.20	33.2	6.56
	15.0	13.7	47.0	8.82	43.6	8.17	40.1	7.54	38.4	7.23	36.6	6.92	33.2	6.31
50%	-19.8	-20.0	39.2	17.2	36.3	15.8	33.4	14.3	32.0	13.6	30.5	12.9	27.6	11.6
	-18.8	-19.0	39.2	16.8	36.3	15.3	33.4	13.9	32.0	13.3	30.5	12.6	27.6	11.3
	-16.7	-17.0	39.2	15.9	36.3	14.5	33.4	13.2	32.0	12.6	30.5	12.0	27.6	10.8
	-13.7	-15.0	39.2	15.0	36.3	13.8	33.4	12.6	32.0	12.0	30.5	11.4	27.6	10.2
	-11.8	-13.0	39.2	14.2	36.3	13.1	33.4	11.9	32.0	11.4	30.5	10.8	27.6	9.73
	-9.8	-11.0	39.2	13.5	36.3	12.4	33.4	11.3	32.0	10.8	30.5	10.3	27.6	9.26
	-9.5	-10.0	39.2	13.1	36.3	12.0	33.4	11.0	32.0	10.5	30.5	10.0	27.6	9.04
	-8.5	-9.1	39.2	12.8	36.3	11.8	33.4	10.8	32.0	10.3	30.5	9.79	27.6	8.84
	-7.0	-7.6	39.2	12.3	36.3	11.3	33.4	10.4	32.0	9.89	30.5	9.43	27.6	8.53
	-5.0	-5.6	39.2	11.7	36.3	10.7	33.4	9.85	32.0	9.41	30.5	8.97	27.6	8.13
	-3.0	-3.7	39.2	11.1	36.3	10.2	33.4	9.39	32.0	8.98	30.5	8.57	27.6	7.77
	0.0	-0.7	39.2	10.3	36.3	9.50	33.4	8.73	32.0	8.35	30.5	7.98	27.6	7.25
	3.0	2.2	39.2	9.57	36.3	8.86	33.4	8.15	32.0	7.81	30.5	7.47	27.6	6.80
	5.0	4.1	39.2	9.15	36.3	8.47	33.4	7.81	32.0	7.48	30.5	7.16	27.6	6.52
	7.0	6.0	39.2	8.75	36.3	8.11	33.4	7.48	32.0	7.17	30.5	6.87	27.6	6.27
	9.0	7.9	39.2	8.37	36.3	7.77	33.4	7.17	32.0	6.88	30.5	6.59	27.6	6.03
	11.0	9.8	39.2	8.02	36.3	7.45	33.4	6.89	32.0	6.61	30.5	6.34	27.6	5.80
	13.0	11.8	39.2	7.68	36.3	7.14	33.4	6.61	32.0	6.35	30.5	6.09	27.6	5.58
	15.0	13.7	39.2	7.37	36.3	6.86	33.4	6.36	32.0	6.11	30.5	5.86	27.6	5.38

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	48.5	10.1	48.3	11.3	48.1	12.5	48.0	13.1	47.9	13.7	47.6	14.9	
	-18.8	-19.0	49.6	10.5	49.4	11.7	49.1	12.9	49.0	13.5	48.9	14.1	48.7	15.2	
	-16.7	-17.0	51.8	11.3	51.5	12.5	51.3	13.6	51.2	14.2	51.1	14.7	50.9	15.8	
	-13.7	-15.0	54.1	12.1	53.9	13.2	53.7	14.3	53.6	14.8	53.4	15.3	53.2	16.4	
	-11.8	-13.0	56.6	12.9	56.4	13.9	56.2	14.9	56.0	15.4	55.9	15.9	55.7	17.0	
	-9.8	-11.0	59.2	13.6	59.0	14.6	58.8	15.6	58.7	16.0	58.6	16.5	58.3	17.5	
	-9.5	-10.0	60.6	14.0	60.4	14.9	60.2	15.9	60.0	16.3	59.9	16.8	59.7	17.8	
	-8.5	-9.1	61.9	14.3	61.6	15.2	61.4	16.1	61.3	16.6	61.2	17.1	61.0	18.0	
	-7.0	-7.6	64.1	14.8	63.8	15.7	63.6	16.6	63.5	17.0	63.4	17.5	63.1	18.4	
	-5.0	-5.6	67.1	15.4	66.9	16.3	66.6	17.1	66.5	17.6	66.4	18.0	66.2	18.8	
	-3.0	-3.7	70.1	16.0	69.9	16.8	69.6	17.6	69.5	18.0	69.4	18.5	69.2	19.3	
	0.0	-0.7	75.1	16.9	74.9	17.6	74.7	18.4	74.6	18.8	74.4	19.1	74.2	19.9	
	3.0	2.2	80.3	17.6	80.1	18.3	79.8	19.1	79.7	19.4	79.6	19.8	79.4	20.5	
	5.0	4.1	83.8	18.1	83.6	18.8	83.4	19.5	83.3	19.8	83.2	20.1	79.5	20.1	
	7.0	6.0	87.5	18.6	87.3	19.2	87.1	19.9	87.0	20.2	86.8	20.5	79.5	19.0	
	9.0	7.9	91.3	19.0	91.1	19.6	90.9	20.2	90.8	20.5	87.7	20.3	79.5	18.1	
	11.0	9.8	95.3	19.4	95.1	20.0	94.8	20.6	91.8	20.3	87.7	19.3	79.5	17.2	
	13.0	11.8	99.6	19.8	99.4	20.4	96.0	20.3	91.8	19.3	87.7	18.3	79.5	16.3	
	15.0	13.7	104	20.2	104	20.7	96.0	19.3	91.8	18.3	87.7	17.4	79.5	15.5	
120%	-19.8	-20.0	48.3	11.5	48.1	12.6	47.9	13.7	47.8	14.3	47.6	14.9	47.4	16.0	
	-18.8	-19.0	49.3	11.9	49.1	13.0	48.9	14.1	48.8	14.6	48.7	15.2	48.5	16.2	
	-16.7	-17.0	51.5	12.6	51.3	13.7	51.1	14.7	51.0	15.2	50.9	15.8	50.7	16.8	
	-13.7	-15.0	53.9	13.4	53.6	14.4	53.4	15.3	53.3	15.8	53.2	16.3	53.0	17.3	
	-11.8	-13.0	56.3	14.1	56.1	15.0	55.9	15.9	55.8	16.4	55.7	16.9	55.5	17.8	
	-9.8	-11.0	59.0	14.7	58.8	15.6	58.6	16.5	58.5	17.0	58.4	17.4	58.1	18.3	
	-9.5	-10.0	60.3	15.1	60.1	15.9	59.9	16.8	59.8	17.3	59.7	17.7	59.5	18.6	
	-8.5	-9.1	61.6	15.3	61.4	16.2	61.2	17.1	61.1	17.5	61.0	17.9	60.8	18.8	
	-7.0	-7.6	63.8	15.8	63.6	16.6	63.4	17.5	63.3	17.9	63.2	18.3	63.0	19.1	
	-5.0	-5.6	66.8	16.4	66.6	17.2	66.4	18.0	66.3	18.4	66.2	18.8	66.0	19.6	
	-3.0	-3.7	69.8	16.9	69.6	17.7	69.4	18.5	69.3	18.8	69.2	19.2	69.0	20.0	
	0.0	-0.7	74.9	17.7	74.6	18.4	74.4	19.1	74.3	19.5	74.2	19.8	73.4	20.9	
	3.0	2.2	80.0	18.5	79.8	19.1	79.6	19.8	79.5	20.1	79.4	20.4	73.4	19.2	
	5.0	4.1	83.6	18.9	83.4	19.5	83.2	20.1	83.1	20.5	81.0	20.5	73.4	18.2	
	7.0	6.0	87.3	19.3	87.1	19.9	86.8	20.5	84.8	20.5	81.0	19.4	73.4	17.3	
	9.0	7.9	91.1	19.7	90.9	20.3	88.6	20.5	84.8	19.5	81.0	18.5	73.4	16.5	
	11.0	9.8	95.0	20.1	94.8	20.6	88.6	19.5	84.8	18.5	81.0	17.5	73.4	15.7	
	13.0	11.8	99.3	20.4	96.2	20.4	88.6	18.5	84.8	17.5	81.0	16.6	73.4	14.9	
	15.0	13.7	104	20.8	96.2	19.4	88.6	17.6	84.8	16.7	81.0	15.8	73.4	14.2	
110%	-19.8	-20.0	48.0	12.9	47.8	13.9	47.6	14.9	47.5	15.5	47.4	16.0	47.2	17.0	
	-18.8	-19.0	49.1	13.3	48.9	14.3	48.7	15.2	48.6	15.7	48.5	16.2	48.3	17.2	
	-16.7	-17.0	51.3	13.9	51.1	14.9	50.9	15.8	50.8	16.3	50.7	16.8	50.5	17.7	
	-13.7	-15.0	53.6	14.6	53.4	15.5	53.2	16.4	53.1	16.9	53.0	17.3	52.8	18.2	
	-11.8	-13.0	56.1	15.2	55.9	16.1	55.7	17.0	55.6	17.4	55.5	17.8	55.3	18.7	
	-9.8	-11.0	58.7	15.9	58.5	16.7	58.3	17.5	58.2	17.9	58.1	18.3	58.0	19.2	
	-9.5	-10.0	60.1	16.2	59.9	17.0	59.7	17.8	59.6	18.2	59.5	18.6	59.3	19.4	
	-8.5	-9.1	61.4	16.4	61.2	17.2	61.0	18.0	60.9	18.4	60.8	18.8	60.6	19.6	
	-7.0	-7.6	63.5	16.8	63.3	17.6	63.1	18.4	63.1	18.7	63.0	19.1	62.8	19.9	
	-5.0	-5.6	66.6	17.4	66.4	18.1	66.2	18.8	66.1	19.2	66.0	19.6	65.8	20.3	
	-3.0	-3.7	69.6	17.9	69.4	18.6	69.2	19.3	69.1	19.6	69.0	20.0	67.2	20.5	
	0.0	-0.7	74.6	18.6	74.4	19.3	74.2	19.9	74.1	20.2	74.0	20.5	67.2	18.8	
	3.0	2.2	79.8	19.3	79.6	19.9	79.4	20.5	77.7	20.6	74.2	19.5	67.2	17.4	
	5.0	4.1	83.3	19.7	83.1	20.2	81.2	20.6	77.7	19.5	74.2	18.5	67.2	16.5	
	7.0	6.0	87.0	20.1	86.8	20.6	81.2	19.5	77.7	18.5	74.2	17.5	67.2	15.7	
	9.0	7.9	90.8	20.4	88.2	20.4	81.2	18.5	77.7	17.6	74.2	16.7	67.2	14.9	
	11.0	9.8	94.8	20.8	88.2	19.4	81.2	17.6	77.7	16.7	74.2	15.9	67.2	14.2	
	13.0	11.8	95.2	20.1	88.2	18.4	81.2	16.7	77.7	15.9	74.2	15.1	67.2	13.5	
	15.0	13.7	95.2	19.1	88.2	17.5	81.2	15.9	77.7	15.1	74.2	14.4	67.2	12.9	
100%	-19.8	-20.0	47.8	14.3	47.6	15.2	47.4	16.2	47.3	16.6	47.2	17.1	47.1	18.0	
	-18.8	-19.0	48.8	14.6	48.6	15.5	48.4	16.4	48.4	16.9	48.3	17.3	48.1	18.2	
	-16.7	-17.0	51.0	15.2	50.8	16.1	50.6	17.0	50.6	17.4	50.5	17.8	50.3	18.7	
	-13.7	-15.0	53.3	15.8	53.2	16.7	53.0	17.5	52.9	17.9	52.8	18.3	52.6	19.1	
	-11.8	-13.0	55.8	16.4	55.6	17.2	55.5	18.0	55.4	18.4	55.3	18.8	55.1	19.6	
	-9.8	-11.0	58.5	17.0	58.3	17.7	58.1	18.5	58.0	18.9	57.9	19.2	57.8	20.0	
	-9.5	-10.0	59.8	17.3	59.7	18.0	59.5	18.7	59.4	19.1	59.3	19.4	59.1	20.2	
	-8.5	-9.1	61.1	17.5	60.9	18.2	60.7	18.9	60.7	19.3	60.6	19.6	60.4	20.4	
	-7.0	-7.6	63.3	17.9	63.1	18.6	62.9	19.3	62.8	19.6	62.7	20.0	61.1	20.5	
	-5.0	-5.6	66.3	18.4	66.1	19.0	65.9	19.7	65.9	20.0	65.8	20.4	61.1	19.4	
	-3.0	-3.7	69.3	18.8	69.1	19.5	69.0	20.1	68.9	20.4	67.5	20.6	61.1	18.3	
	0.0	-0.7	74.3	19.5	74.2	20.1	74.0	20.7	70.6	20.0	67.5	18.9	61.1	16.8	
	3.0	2.2	79.5	20.1	79.3	20.6	73.8	19.4	70.6	18.4	67.5	17.4	61.1	15.6	
	5.0	4.1	83.1	20.5	80.2	20.3	73.8	18.4	70.6	17.5	67.5	16.5	61.1	14.8	
	7.0	6.0	86.7	20.8	80.2	19.2	73.8	17.4	70.6	16.6	67.5	15.7	61.1	14.1	
	9.0	7.9	86.5	20.0	80.2	18.2	73.8	16.6	70.6	15.8	67.5	15.0	61.1	13.4	
	11.0	9.8	86.5	18.9	80.2	17.3	73.8	15.8	70.6	15.0	67.5	14.3	61.1	12.8	
	13.0	11.8	86.5	18.0	80.2	16.4	73.8	15.0	70.6	14.3	67.5	13.6	61.1	12.2	
	15.0	13.7	86.5	17.1	80.2	15.7	73.8	14.3	70.6	13.6	67.5	12.9	61.1	11.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ26T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	47.5	15.7	47.3	16.5	47.2	17.4	47.1	17.8	47.0	18.2	46.9	19.0
	-18.8	-19.0	48.5	16.0	48.4	16.8	48.2	17.6	48.1	18.0	48.1	18.4	47.9	19.2
	-16.7	-17.0	50.7	16.5	50.6	17.3	50.4	18.1	50.3	18.5	50.3	18.9	50.1	19.6
	-13.7	-15.0	53.1	17.1	52.9	17.8	52.8	18.6	52.7	18.9	52.6	19.3	52.4	20.0
	-11.8	-13.0	55.6	17.6	55.4	18.3	55.2	19.0	55.2	19.4	55.1	19.7	54.9	20.4
	-9.8	-11.0	58.2	18.1	58.0	18.8	57.9	19.5	57.8	19.8	57.7	20.1	55.0	19.9
	-9.5	-10.0	59.6	18.4	59.4	19.0	59.3	19.7	59.2	20.0	59.1	20.3	55.0	19.4
	-8.5	-9.1	60.8	18.6	60.7	19.2	60.5	19.9	60.4	20.2	60.4	20.5	55.0	18.9
	-7.0	-7.6	63.0	18.9	62.9	19.5	62.7	20.2	62.6	20.5	60.7	20.3	55.0	18.1
	-5.0	-5.6	66.0	19.4	65.9	20.0	65.7	20.5	63.6	20.3	60.7	19.2	55.0	17.1
	-3.0	-3.7	69.0	19.8	68.9	20.3	66.4	20.2	63.6	19.2	60.7	18.2	55.0	16.2
	0.0	-0.7	74.1	20.4	72.1	20.5	66.4	18.6	63.6	17.6	60.7	16.7	55.0	14.9
	3.0	2.2	77.9	20.7	72.1	18.9	66.4	17.1	63.6	16.3	60.7	15.4	55.0	13.8
	5.0	4.1	77.9	19.6	72.1	17.9	66.4	16.3	63.6	15.5	60.7	14.7	55.0	13.2
	7.0	6.0	77.9	18.6	72.1	17.0	66.4	15.5	63.6	14.7	60.7	14.0	55.0	12.5
	9.0	7.9	77.9	17.6	72.1	16.1	66.4	14.7	63.6	14.0	60.7	13.3	55.0	12.0
	11.0	9.8	77.9	16.8	72.1	15.4	66.4	14.0	63.6	13.3	60.7	12.7	55.0	11.4
	13.0	11.8	77.9	15.9	72.1	14.6	66.4	13.3	63.6	12.7	60.7	12.1	55.0	10.9
	15.0	13.7	77.9	15.2	72.1	13.9	66.4	12.7	63.6	12.1	60.7	11.6	55.0	10.4
80%	-19.8	-20.0	47.2	17.1	47.1	17.8	47.0	18.6	46.9	18.9	46.8	19.3	46.7	20.0
	-18.8	-19.0	48.3	17.3	48.1	18.1	48.0	18.8	47.9	19.1	47.9	19.5	47.7	20.2
	-16.7	-17.0	50.5	17.8	50.3	18.5	50.2	19.2	50.1	19.6	50.1	19.9	48.9	20.6
	-13.7	-15.0	52.8	18.3	52.7	19.0	52.5	19.6	52.5	20.0	52.4	20.3	48.9	19.4
	-11.8	-13.0	55.3	18.8	55.2	19.4	55.0	20.0	55.0	20.4	54.0	20.7	48.9	18.4
	-9.8	-11.0	57.9	19.2	57.8	19.8	57.7	20.4	56.5	20.6	54.0	19.5	48.9	17.4
	-9.5	-10.0	59.3	19.4	59.2	20.0	59.0	20.6	56.5	20.0	54.0	18.9	48.9	16.9
	-8.5	-9.1	60.6	19.6	60.4	20.2	59.1	20.6	56.5	19.5	54.0	18.5	48.9	16.5
	-7.0	-7.6	62.7	20.0	62.6	20.5	59.1	19.7	56.5	18.7	54.0	17.7	48.9	15.8
	-5.0	-5.6	65.8	20.4	64.1	20.5	59.1	18.6	56.5	17.6	54.0	16.7	48.9	15.0
	-3.0	-3.7	68.8	20.7	64.1	19.4	59.1	17.6	56.5	16.7	54.0	15.9	48.9	14.2
	0.0	-0.7	69.2	19.5	64.1	17.8	59.1	16.2	56.5	15.4	54.0	14.6	48.9	13.1
	3.0	2.2	69.2	18.0	64.1	16.4	59.1	15.0	56.5	14.3	54.0	13.5	48.9	12.2
	5.0	4.1	69.2	17.0	64.1	15.6	59.1	14.2	56.5	13.6	54.0	12.9	48.9	11.6
	7.0	6.0	69.2	16.2	64.1	14.9	59.1	13.6	56.5	12.9	54.0	12.3	48.9	11.1
	9.0	7.9	69.2	15.4	64.1	14.1	59.1	12.9	56.5	12.3	54.0	11.7	48.9	10.6
	11.0	9.8	69.2	14.7	64.1	13.5	59.1	12.3	56.5	11.8	54.0	11.2	48.9	10.1
	13.0	11.8	69.2	13.9	64.1	12.8	59.1	11.7	56.5	11.2	54.0	10.7	48.9	9.67
	15.0	13.7	69.2	13.3	64.1	12.2	59.1	11.2	56.5	10.7	54.0	10.2	48.9	9.26
70%	-19.8	-20.0	47.0	18.5	46.8	19.1	46.7	19.8	46.7	20.1	46.6	20.4	42.8	19.0
	-18.8	-19.0	48.0	18.7	47.9	19.3	47.8	20.0	47.7	20.3	47.2	20.8	42.8	18.5
	-16.7	-17.0	50.2	19.1	50.1	19.7	50.0	20.3	49.5	20.8	47.2	19.7	42.8	17.5
	-13.7	-15.0	52.6	19.6	52.4	20.1	51.7	20.8	49.5	19.7	47.2	18.6	42.8	16.6
	-11.8	-13.0	55.0	20.0	54.9	20.5	51.7	19.6	49.5	18.6	47.2	17.6	42.8	15.7
	-9.8	-11.0	57.7	20.4	56.1	20.4	51.7	18.5	49.5	17.6	47.2	16.7	42.8	14.9
	-9.5	-10.0	59.0	20.5	56.1	19.8	51.7	18.0	49.5	17.1	47.2	16.2	42.8	14.5
	-8.5	-9.1	60.3	20.7	56.1	19.3	51.7	17.5	49.5	16.7	47.2	15.8	42.8	14.2
	-7.0	-7.6	60.6	20.3	56.1	18.5	51.7	16.8	49.5	16.0	47.2	15.2	42.8	13.6
	-5.0	-5.6	60.6	19.1	56.1	17.5	51.7	15.9	49.5	15.1	47.2	14.4	42.8	12.9
	-3.0	-3.7	60.6	18.1	56.1	16.6	51.7	15.1	49.5	14.4	47.2	13.7	42.8	12.3
	0.0	-0.7	60.6	16.7	56.1	15.3	51.7	13.9	49.5	13.3	47.2	12.6	42.8	11.4
	3.0	2.2	60.6	15.4	56.1	14.1	51.7	12.9	49.5	12.3	47.2	11.7	42.8	10.6
	5.0	4.1	60.6	14.6	56.1	13.5	51.7	12.3	49.5	11.7	47.2	11.2	42.8	10.1
	7.0	6.0	60.6	13.9	56.1	12.8	51.7	11.7	49.5	11.2	47.2	10.7	42.8	9.66
	9.0	7.9	60.6	13.3	56.1	12.2	51.7	11.2	49.5	10.7	47.2	10.2	42.8	9.25
	11.0	9.8	60.6	12.7	56.1	11.7	51.7	10.7	49.5	10.2	47.2	9.77	42.8	8.86
	13.0	11.8	60.6	12.1	56.1	11.1	51.7	10.2	49.5	9.77	47.2	9.34	42.8	8.47
	15.0	13.7	60.6	11.5	56.1	10.6	51.7	9.79	49.5	9.37	47.2	8.95	42.8	8.13
60%	-19.8	-20.0	46.7	19.9	46.6	20.4	44.3	19.8	42.4	18.8	40.5	17.8	36.7	15.9
	-18.8	-19.0	47.8	20.0	47.6	20.6	44.3	19.3	42.4	18.3	40.5	17.4	36.7	15.5
	-16.7	-17.0	49.9	20.4	48.1	20.2	44.3	18.3	42.4	17.4	40.5	16.5	36.7	14.7
	-13.7	-15.0	51.9	20.9	48.1	19.1	44.3	17.3	42.4	16.4	40.5	15.6	36.7	14.0
	-11.8	-13.0	51.9	19.7	48.1	18.0	44.3	16.4	42.4	15.6	40.5	14.8	36.7	13.3
	-9.8	-11.0	51.9	18.6	48.1	17.0	44.3	15.5	42.4	14.7	40.5	14.0	36.7	12.6
	-9.5	-10.0	51.9	18.1	48.1	16.6	44.3	15.1	42.4	14.4	40.5	13.6	36.7	12.3
	-8.5	-9.1	51.9	17.6	48.1	16.2	44.3	14.7	42.4	14.0	40.5	13.3	36.7	12.0
	-7.0	-7.6	51.9	16.9	48.1	15.5	44.3	14.1	42.4	13.5	40.5	12.8	36.7	11.5
	-5.0	-5.6	51.9	16.0	48.1	14.7	44.3	13.4	42.4	12.8	40.5	12.2	36.7	11.0
	-3.0	-3.7	51.9	15.2	48.1	13.9	44.3	12.7	42.4	12.2	40.5	11.6	36.7	10.4
	0.0	-0.7	51.9	14.0	48.1	12.9	44.3	11.8	42.4	11.3	40.5	10.7	36.7	9.71
	3.0	2.2	51.9	13.0	48.1	12.0	44.3	11.0	42.4	10.5	40.5	10.0	36.7	9.06
	5.0	4.1	51.9	12.4	48.1	11.4	44.3	10.5	42.4	10.0	40.5	9.56	36.7	8.67
	7.0	6.0	51.9	11.8	48.1	10.9	44.3	10.0	42.4	9.57	40.5	9.14	36.7	8.31
	9.0	7.9	51.9	11.3	48.1	10.4	44.3	9.57	42.4	9.16	40.5	8.76	36.7	7.96
	11.0	9.8	51.9	10.8	48.1	9.95	44.3	9.16	42.4	8.78	40.5	8.39	36.7	7.64
	13.0	11.8	51.9	10.3	48.1	9.51	44.3	8.76	42.4	8.40	40.5	8.04	36.7	7.33
	15.0	13.7	51.9	9.83	48.1	9.11	44.3	8.41	42.4	8.06	40.5	7.72	36.7	7.05
50%	-19.8	-20.0	43.3	19.3	40.1	17.6	36.9	16.0	35.3	15.2	33.7	14.5	30.6	13.0
	-18.8	-19.0	43.3	18.8	40.1	17.2	36.9	15.6	35.3	14.9	33.7	14.1	30.6	12.7
	-16.7	-17.0	43.3	17.8	40.1	16.3	36.9	14.8	35.3	14.1	33.7	13.4	30.6	12.1
	-13.7	-15.0	43.3	16.8	40.1	15.4	36.9	14.1	35.3	13.4	33.7	12.7	30.6	11.5
	-11.8	-13.0	43.3	15.9	40.1	14.6	36.9	13.3	35.3	12.7	33.7	12.1	30.6	10.9
	-9.8	-11.0	43.3	15.1	40.1	13.9	36.9	12.7	35.3	12.1	33.7	11.5	30.6	10.4
	-9.5	-10.0	43.3	14.7	40.1	13.5	36.9	12.3	35.3	11.8	33.7	11.2	30.6	10.1
	-8.5	-9.1	43.3	14.3	40.1	13.2	36.9	12.1	35.3	11.5	33.7	11.0	30.6	9.91
	-7.0	-7.6	43.3	13.8	40.1	12.7	36.9	11.6	35.3	11.1	33.7	10.6	30.6	9.56
	-5.0	-5.6	43.3	13.1	40.1	12.0	36.9	11.0	35.3	10.5	33.7	10.1	30.6	9.11
	-3.0	-3.7	43.3	12.4	40.1	11.5	36.9	10.5	35.3	10.1	33.7	9.60	30.6	8.71
	0.0	-0.7	43.3	11.5	40.1	10.6	36.9	9.77	35.3	9.35	33.7	8.93	30.6	8.12
	3.0	2.2	43.3	10.7	40.1	9.90	36.9	9.12	35.3	8.73	33.7	8.35	30.6	7.61
	5.0	4.1	43.3	10.2	40.1	9.46	36.9	8.72	35.3	8.36	33.7	8.00	30.6	7.30
	7.0	6.0	43.3	9.77	40.1	9.05	36.9	8.36	35.3	8.01	33.7	7.67	30.6	7.01
	9.0	7.9	43.3	9.35	40.1	8.67	36.9	8.01	35.3	7.69	33.7	7.37	30.6	6.73
	11.0	9.8	43.3	8.95	40.1	8.31	36.9	7.69	35.3	7.38	33.7	7.08	30.6	6.48
	13.0	11.8	43.3	8.56	40.1	7.96	36.9	7.37	35.3	7.08	33.7	6.79	30.6	6.23
	15.0	13.7	43.3	8.22	40.1	7.65	36.9	7.09	35.3	6.81	33.7	6.54	30.6	6.00

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	51.0	10.8	50.8	12.1	50.5	13.4	50.4	14.1	50.3	14.7	50.1	16.0	
	-18.8	-19.0	51.9	11.1	51.7	12.4	51.4	13.7	51.3	14.4	51.2	15.0	50.9	16.3	
	-16.7	-17.0	53.9	11.9	53.6	13.2	53.4	14.4	53.3	15.0	53.2	15.6	52.9	16.9	
	-13.7	-15.0	56.1	12.7	55.8	13.9	55.6	15.1	55.5	15.7	55.4	16.3	55.1	17.4	
	-11.8	-13.0	58.5	13.5	58.3	14.6	58.0	15.8	57.9	16.3	57.8	16.9	57.5	18.0	
	-9.8	-11.0	61.2	14.3	60.9	15.4	60.7	16.4	60.6	17.0	60.4	17.5	60.2	18.6	
	-9.5	-10.0	62.6	14.7	62.3	15.7	62.1	16.8	62.0	17.3	61.9	17.8	61.6	18.9	
	-8.5	-9.1	63.9	15.0	63.7	16.1	63.4	17.1	63.3	17.6	63.2	18.1	62.9	19.2	
	-7.0	-7.6	66.2	15.6	66.0	16.6	65.7	17.6	65.6	18.1	65.5	18.6	65.2	19.6	
	-5.0	-5.6	69.5	16.3	69.2	17.3	69.0	18.2	68.9	18.7	68.8	19.2	68.5	20.1	
	-3.0	-3.7	72.8	17.0	72.6	17.9	72.3	18.8	72.2	19.3	72.1	19.7	71.9	20.6	
	0.0	-0.7	78.5	18.1	78.3	18.9	78.0	19.7	77.9	20.2	77.8	20.6	77.5	21.4	
	3.0	2.2	84.5	19.0	84.3	19.8	84.0	20.5	83.9	20.9	83.8	21.3	83.5	22.1	
	5.0	4.1	88.7	19.6	88.4	20.3	88.2	21.0	88.1	21.4	88.0	21.8	84.4	21.9	
	7.0	6.0	93.1	20.1	92.8	20.8	92.6	21.5	92.5	21.9	92.4	22.2	84.4	20.6	
	9.0	7.9	97.7	20.6	97.4	21.3	97.2	22.0	97.1	22.3	93.2	21.9	84.4	19.5	
	11.0	9.8	102	21.1	102	21.8	102	22.4	97.6	21.8	93.2	20.6	84.4	18.4	
	13.0	11.8	108	21.6	108	22.2	102	21.6	97.6	20.5	93.2	19.4	84.4	17.3	
	15.0	13.7	113	22.1	111	22.4	102	20.3	97.6	19.3	93.2	18.3	84.4	16.4	
120%	-19.8	-20.0	50.7	12.3	50.5	13.5	50.3	14.7	50.2	15.3	50.1	15.9	49.8	17.2	
	-18.8	-19.0	51.6	12.6	51.4	13.8	51.2	15.0	51.1	15.6	51.0	16.2	50.7	17.4	
	-16.7	-17.0	53.6	13.3	53.4	14.5	53.2	15.6	53.0	16.2	52.9	16.8	52.7	17.9	
	-13.7	-15.0	55.8	14.1	55.6	15.2	55.4	16.3	55.2	16.8	55.1	17.4	54.9	18.5	
	-11.8	-13.0	58.2	14.8	58.0	15.8	57.8	16.9	57.7	17.4	57.6	17.9	57.3	19.0	
	-9.8	-11.0	60.9	15.5	60.7	16.5	60.4	17.5	60.3	18.0	60.2	18.5	60.0	19.5	
	-9.5	-10.0	62.3	15.9	62.1	16.9	61.9	17.8	61.7	18.3	61.6	18.8	61.4	19.8	
	-8.5	-9.1	63.6	16.2	63.4	17.2	63.2	18.1	63.1	18.6	63.0	19.1	62.7	20.0	
	-7.0	-7.6	65.9	16.7	65.7	17.7	65.5	18.6	65.4	19.0	65.3	19.5	65.0	20.4	
	-5.0	-5.6	69.2	17.4	69.0	18.3	68.8	19.2	68.7	19.6	68.5	20.1	68.3	20.9	
	-3.0	-3.7	72.5	18.1	72.3	18.9	72.1	19.7	72.0	20.2	71.9	20.6	71.7	21.4	
	0.0	-0.7	78.2	19.0	78.0	19.8	77.8	20.6	77.7	21.0	77.6	21.3	77.3	22.1	
	3.0	2.2	84.2	19.9	84.0	20.6	83.8	21.3	83.7	21.7	83.6	22.0	78.0	21.1	
	5.0	4.1	88.4	20.4	88.2	21.1	88.0	21.8	87.9	22.1	86.0	22.4	78.0	19.9	
	7.0	6.0	92.8	20.9	92.6	21.6	92.4	22.2	90.1	22.3	86.0	21.1	78.0	18.8	
	9.0	7.9	97.4	21.4	97.2	22.0	94.1	22.1	90.1	21.0	86.0	19.9	78.0	17.7	
	11.0	9.8	102	21.9	102	22.4	94.1	20.8	90.1	19.8	86.0	18.8	78.0	16.8	
	13.0	11.8	108	22.3	102	21.6	94.1	19.6	90.1	18.6	86.0	17.7	78.0	15.8	
	15.0	13.7	110	22.3	102	20.4	94.1	18.5	90.1	17.6	86.0	16.7	78.0	15.0	
110%	-19.8	-20.0	50.5	13.8	50.3	14.9	50.1	16.0	50.0	16.6	49.8	17.2	49.6	18.3	
	-18.8	-19.0	51.4	14.1	51.2	15.2	50.9	16.3	50.8	16.9	50.7	17.4	50.5	18.5	
	-16.7	-17.0	53.3	14.8	53.1	15.8	52.9	16.9	52.8	17.4	52.7	17.9	52.5	19.0	
	-13.7	-15.0	55.5	15.4	55.3	16.4	55.1	17.4	55.0	18.0	54.9	18.5	54.7	19.5	
	-11.8	-13.0	57.9	16.1	57.7	17.1	57.5	18.0	57.4	18.5	57.3	19.0	57.1	20.0	
	-9.8	-11.0	60.6	16.8	60.4	17.7	60.2	18.6	60.1	19.1	60.0	19.5	59.8	20.5	
	-9.5	-10.0	62.0	17.1	61.8	18.0	61.6	18.9	61.5	19.4	61.4	19.8	61.2	20.7	
	-8.5	-9.1	63.3	17.4	63.1	18.3	62.9	19.2	62.8	19.6	62.7	20.0	62.5	20.9	
	-7.0	-7.6	65.7	17.9	65.5	18.7	65.2	19.6	65.1	20.0	65.0	20.4	64.8	21.3	
	-5.0	-5.6	68.9	18.5	68.7	19.3	68.5	20.1	68.4	20.5	68.3	20.9	68.1	21.7	
	-3.0	-3.7	72.3	19.1	72.1	19.9	71.9	20.6	71.8	21.0	71.7	21.4	71.5	22.2	
	0.0	-0.7	78.0	20.0	77.7	20.7	77.5	21.4	77.4	21.8	77.3	22.1	71.5	20.9	
	3.0	2.2	83.9	20.8	83.7	21.4	83.5	22.1	82.6	22.6	78.9	21.4	71.5	19.1	
	5.0	4.1	88.1	21.3	87.9	21.9	86.3	22.5	82.6	21.3	78.9	20.2	71.5	18.0	
	7.0	6.0	92.5	21.7	92.3	22.3	86.3	21.2	82.6	20.1	78.9	19.0	71.5	17.0	
	9.0	7.9	97.1	22.2	93.7	22.0	86.3	19.9	82.6	19.0	78.9	18.0	71.5	16.1	
	11.0	9.8	101	22.7	93.7	20.7	86.3	18.8	82.6	17.9	78.9	17.0	71.5	15.2	
	13.0	11.8	101	21.3	93.7	19.5	86.3	17.7	82.6	16.9	78.9	16.0	71.5	14.4	
	15.0	13.7	101	20.1	93.7	18.4	86.3	16.8	82.6	16.0	78.9	15.2	71.5	13.6	
100%	-19.8	-20.0	50.2	15.3	50.0	16.3	49.8	17.4	49.7	17.9	49.6	18.4	49.4	19.4	
	-18.8	-19.0	51.1	15.6	50.9	16.6	50.7	17.6	50.6	18.1	50.5	18.6	50.3	19.6	
	-16.7	-17.0	53.0	16.2	52.9	17.2	52.7	18.1	52.6	18.6	52.5	19.1	52.3	20.0	
	-13.7	-15.0	55.2	16.8	55.1	17.7	54.9	18.6	54.8	19.1	54.7	19.6	54.5	20.5	
	-11.8	-13.0	57.7	17.4	57.5	18.3	57.3	19.2	57.2	19.6	57.1	20.0	56.9	20.9	
	-9.8	-11.0	60.3	18.0	60.1	18.9	60.0	19.7	59.9	20.1	59.8	20.5	59.6	21.4	
	-9.5	-10.0	61.7	18.3	61.6	19.1	61.4	20.0	61.3	20.4	61.2	20.8	61.0	21.6	
	-8.5	-9.1	63.1	18.6	62.9	19.4	62.7	20.2	62.6	20.6	62.5	21.0	62.3	21.8	
	-7.0	-7.6	65.4	19.0	65.2	19.8	65.0	20.6	64.9	21.0	64.8	21.4	64.6	22.1	
	-5.0	-5.6	68.7	19.6	68.5	20.4	68.3	21.1	68.2	21.5	68.1	21.8	65.0	21.7	
	-3.0	-3.7	72.0	20.2	71.8	20.9	71.6	21.5	71.5	21.9	71.4	22.2	65.0	20.5	
	0.0	-0.7	77.7	21.0	77.5	21.6	77.3	22.2	75.1	22.1	71.7	21.0	65.0	18.7	
	3.0	2.2	83.7	21.7	83.5	22.3	78.4	21.3	75.1	20.2	71.7	19.2	65.0	17.1	
	5.0	4.1	87.9	22.1	85.2	22.1	78.4	20.1	75.1	19.1	71.7	18.1	65.0	16.2	
	7.0	6.0	91.9	22.8	85.2	20.8	78.4	18.9	75.1	18.0	71.7	17.1	65.0	15.3	
	9.0	7.9	91.9	21.5	85.2	19.6	78.4	17.9	75.1	17.0	71.7	16.1	65.0	14.5	
	11.0	9.8	91.9	20.3	85.2	18.5	78.4	16.9	75.1	16.1	71.7	15.3	65.0	13.7	
	13.0	11.8	91.9	19.1	85.2	17.5	78.4	15.9	75.1	15.2	71.7	14.4	65.0	13.0	
	15.0	13.7	91.9	18.0	85.2	16.5	78.4	15.1	75.1	14.4	71.7	13.7	65.0	12.3	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ28T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	49.9	16.9	49.7	17.8	49.6	18.7	49.5	19.1	49.4	19.6	49.2	20.5
	-18.8	-19.0	50.8	17.1	50.6	18.0	50.5	18.9	50.4	19.3	50.3	19.8	50.1	20.7
	-16.7	-17.0	52.8	17.6	52.6	18.5	52.4	19.4	52.4	19.8	52.3	20.2	52.1	21.1
	-13.7	-15.0	55.0	18.2	54.8	19.0	54.6	19.8	54.6	20.2	54.5	20.7	54.3	21.5
	-11.8	-13.0	57.4	18.7	57.2	19.5	57.1	20.3	57.0	20.7	56.9	21.1	56.7	21.9
	-9.8	-11.0	60.1	19.3	59.9	20.0	59.7	20.8	59.6	21.2	59.6	21.5	58.5	22.5
	-9.5	-10.0	61.5	19.6	61.3	20.3	61.1	21.0	61.1	21.4	61.0	21.8	58.5	21.8
	-8.5	-9.1	62.8	19.8	62.6	20.5	62.5	21.2	62.4	21.6	62.3	22.0	58.5	21.3
	-7.0	-7.6	65.1	20.2	64.9	20.9	64.8	21.6	64.7	21.9	64.6	22.3	58.5	20.3
	-5.0	-5.6	68.4	20.7	68.2	21.4	68.1	22.0	67.5	22.8	64.5	21.5	58.5	19.2
	-3.0	-3.7	71.7	21.2	71.5	21.8	70.6	22.6	67.5	21.4	64.5	20.3	58.5	18.1
	0.0	-0.7	77.4	21.9	76.6	22.7	70.6	20.6	67.5	19.5	64.5	18.5	58.5	16.6
	3.0	2.2	82.7	22.7	76.6	20.7	70.6	18.8	67.5	17.9	64.5	17.0	58.5	15.2
	5.0	4.1	82.7	21.4	76.6	19.5	70.6	17.8	67.5	16.9	64.5	16.0	58.5	14.4
	7.0	6.0	82.7	20.1	76.6	18.4	70.6	16.8	67.5	16.0	64.5	15.2	58.5	13.6
	9.0	7.9	82.7	19.0	76.6	17.4	70.6	15.8	67.5	15.1	64.5	14.4	58.5	12.9
	11.0	9.8	82.7	17.9	76.6	16.4	70.6	15.0	67.5	14.3	64.5	13.6	58.5	12.2
	13.0	11.8	82.7	16.9	76.6	15.5	70.6	14.2	67.5	13.5	64.5	12.9	58.5	11.6
	15.0	13.7	82.7	16.0	76.6	14.7	70.6	13.4	67.5	12.8	64.5	12.2	58.5	11.0
80%	-19.8	-20.0	49.6	18.4	49.5	19.2	49.3	20.0	49.3	20.4	49.2	20.8	49.0	21.6
	-18.8	-19.0	50.5	18.6	50.4	19.4	50.2	20.2	50.2	20.6	50.1	21.0	49.9	21.8
	-16.7	-17.0	52.5	19.1	52.3	19.8	52.2	20.6	52.1	21.0	52.0	21.4	51.9	22.1
	-13.7	-15.0	54.7	19.6	54.5	20.3	54.4	21.0	54.3	21.4	54.2	21.7	52.0	21.8
	-11.8	-13.0	57.1	20.0	57.0	20.7	56.8	21.4	56.7	21.8	56.7	22.1	52.0	20.7
	-9.8	-11.0	59.8	20.5	59.6	21.2	59.5	21.9	59.4	22.2	57.4	22.0	52.0	19.5
	-9.5	-10.0	61.2	20.8	61.0	21.4	60.9	22.1	60.0	22.5	57.4	21.3	52.0	19.0
	-8.5	-9.1	62.5	21.0	62.4	21.6	62.2	22.3	60.0	22.0	57.4	20.8	52.0	18.5
	-7.0	-7.6	64.8	21.4	64.7	22.0	62.7	22.1	60.0	21.0	57.4	19.9	52.0	17.7
	-5.0	-5.6	68.1	21.8	68.0	22.4	62.7	20.8	60.0	19.8	57.4	18.7	52.0	16.7
	-3.0	-3.7	71.4	22.2	68.1	21.7	62.7	19.6	60.0	18.7	57.4	17.7	52.0	15.8
	0.0	-0.7	73.5	21.6	68.1	19.7	62.7	17.9	60.0	17.1	57.4	16.2	52.0	14.5
	3.0	2.2	73.5	19.7	68.1	18.1	62.7	16.4	60.0	15.7	57.4	14.9	52.0	13.4
	5.0	4.1	73.5	18.6	68.1	17.0	62.7	15.5	60.0	14.8	57.4	14.1	52.0	12.7
	7.0	6.0	73.5	17.6	68.1	16.1	62.7	14.7	60.0	14.0	57.4	13.3	52.0	12.0
	9.0	7.9	73.5	16.6	68.1	15.2	62.7	13.9	60.0	13.3	57.4	12.6	52.0	11.4
	11.0	9.8	73.5	15.7	68.1	14.4	62.7	13.2	60.0	12.6	57.4	12.0	52.0	10.8
	13.0	11.8	73.5	14.8	68.1	13.6	62.7	12.5	60.0	11.9	57.4	11.4	52.0	10.3
	15.0	13.7	73.5	14.0	68.1	12.9	62.7	11.9	60.0	11.3	57.4	10.8	52.0	9.81
70%	-19.8	-20.0	49.4	19.9	49.2	20.6	49.1	21.3	49.0	21.7	49.0	22.0	45.5	21.0
	-18.8	-19.0	50.2	20.1	50.1	20.8	50.0	21.5	49.9	21.8	49.9	22.2	45.5	20.5
	-16.7	-17.0	52.2	20.5	52.1	21.2	52.0	21.8	51.9	22.2	50.2	22.0	45.5	19.6
	-13.7	-15.0	54.4	20.9	54.3	21.6	54.2	22.2	52.5	22.1	50.2	20.9	45.5	18.6
	-11.8	-13.0	56.8	21.4	56.7	22.0	54.9	22.1	52.5	20.9	50.2	19.8	45.5	17.7
	-9.8	-11.0	59.5	21.8	59.4	22.4	54.9	20.8	52.5	19.8	50.2	18.8	45.5	16.8
	-9.5	-10.0	60.9	22.0	59.6	22.4	54.9	20.3	52.5	19.2	50.2	18.2	45.5	16.3
	-8.5	-9.1	62.2	22.2	59.6	21.8	54.9	19.7	52.5	18.8	50.2	17.8	45.5	15.9
	-7.0	-7.6	64.3	22.8	59.6	20.8	54.9	18.9	52.5	18.0	50.2	17.0	45.5	15.3
	-5.0	-5.6	64.3	21.4	59.6	19.6	54.9	17.8	52.5	16.9	50.2	16.1	45.5	14.4
	-3.0	-3.7	64.3	20.2	59.6	18.5	54.9	16.8	52.5	16.0	50.2	15.2	45.5	13.7
	0.0	-0.7	64.3	18.5	59.6	16.9	54.9	15.4	52.5	14.7	50.2	14.0	45.5	12.6
	3.0	2.2	64.3	16.9	59.6	15.5	54.9	14.2	52.5	13.5	50.2	12.9	45.5	11.6
	5.0	4.1	64.3	16.0	59.6	14.7	54.9	13.4	52.5	12.8	50.2	12.2	45.5	11.0
	7.0	6.0	64.3	15.1	59.6	13.9	54.9	12.7	52.5	12.2	50.2	11.6	45.5	10.5
	9.0	7.9	64.3	14.3	59.6	13.2	54.9	12.1	52.5	11.5	50.2	11.0	45.5	9.97
	11.0	9.8	64.3	13.6	59.6	12.5	54.9	11.5	52.5	11.0	50.2	10.5	45.5	9.50
	13.0	11.8	64.3	12.8	59.6	11.8	54.9	10.9	52.5	10.4	50.2	9.95	45.5	9.03
	15.0	13.7	64.3	12.2	59.6	11.3	54.9	10.4	52.5	9.92	50.2	9.48	45.5	8.62
60%	-19.8	-20.0	49.1	21.4	49.0	22.0	47.1	21.8	45.0	20.7	43.0	19.6	39.0	17.5
	-18.8	-19.0	50.0	21.6	49.9	22.2	47.1	21.4	45.0	20.3	43.0	19.2	39.0	17.1
	-16.7	-17.0	51.9	21.9	51.1	22.5	47.1	20.4	45.0	19.3	43.0	18.3	39.0	16.4
	-13.7	-15.0	54.1	22.3	51.1	21.4	47.1	19.4	45.0	18.4	43.0	17.5	39.0	15.6
	-11.8	-13.0	55.1	22.2	51.1	20.2	47.1	18.4	45.0	17.5	43.0	16.6	39.0	14.9
	-9.8	-11.0	55.1	21.0	51.1	19.2	47.1	17.4	45.0	16.6	43.0	15.7	39.0	14.1
	-9.5	-10.0	55.1	20.4	51.1	18.6	47.1	16.9	45.0	16.1	43.0	15.3	39.0	13.8
	-8.5	-9.1	55.1	19.8	51.1	18.2	47.1	16.5	45.0	15.7	43.0	15.0	39.0	13.4
	-7.0	-7.6	55.1	19.0	51.1	17.4	47.1	15.8	45.0	15.1	43.0	14.4	39.0	12.9
	-5.0	-5.6	55.1	17.9	51.1	16.4	47.1	15.0	45.0	14.3	43.0	13.6	39.0	12.2
	-3.0	-3.7	55.1	16.9	51.1	15.5	47.1	14.2	45.0	13.5	43.0	12.9	39.0	11.6
	0.0	-0.7	55.1	15.5	51.1	14.3	47.1	13.0	45.0	12.5	43.0	11.9	39.0	10.7
	3.0	2.2	55.1	14.2	51.1	13.1	47.1	12.0	45.0	11.5	43.0	11.0	39.0	9.94
	5.0	4.1	55.1	13.5	51.1	12.4	47.1	11.4	45.0	10.9	43.0	10.4	39.0	9.46
	7.0	6.0	55.1	12.8	51.1	11.8	47.1	10.9	45.0	10.4	43.0	9.92	39.0	9.01
	9.0	7.9	55.1	12.1	51.1	11.2	47.1	10.3	45.0	9.88	43.0	9.44	39.0	8.59
	11.0	9.8	55.1	11.5	51.1	10.7	47.1	9.82	45.0	9.41	43.0	9.00	39.0	8.20
	13.0	11.8	55.1	10.9	51.1	10.1	47.1	9.34	45.0	8.95	43.0	8.57	39.0	7.82
	15.0	13.7	55.1	10.4	51.1	9.65	47.1	8.91	45.0	8.54	43.0	8.19	39.0	7.48
50%	-19.8	-20.0	45.9	21.2	42.6	19.4	39.2	17.6	37.5	16.8	35.8	15.9	32.5	14.3
	-18.8	-19.0	45.9	20.8	42.6	19.0	39.2	17.3	37.5	16.4	35.8	15.6	32.5	14.0
	-16.7	-17.0	45.9	19.8	42.6	18.1	39.2	16.5	37.5	15.7	35.8	14.9	32.5	13.4
	-13.7	-15.0	45.9	18.8	42.6	17.3	39.2	15.7	37.5	15.0	35.8	14.3	32.5	12.8
	-11.8	-13.0	45.9	17.9	42.6	16.4	39.2	15.0	37.5	14.3	35.8	13.6	32.5	12.2
	-9.8	-11.0	45.9	17.0	42.6	15.6	39.2	14.2	37.5	13.6	35.8	12.9	32.5	11.6
	-9.5	-10.0	45.9	16.5	42.6	15.2	39.2	13.8	37.5	13.2	35.8	12.6	32.5	11.4
	-8.5	-9.1	45.9	16.1	42.6	14.8	39.2	13.5	37.5	12.9	35.8	12.3	32.5	11.1
	-7.0	-7.6	45.9	15.4	42.6	14.2	39.2	13.0	37.5	12.4	35.8	11.8	32.5	10.7
	-5.0	-5.6	45.9	14.6	42.6	13.4	39.2	12.3	37.5	11.8	35.8	11.2	32.5	10.2
	-3.0	-3.7	45.9	13.8	42.6	12.7	39.2	11.7	37.5	11.2	35.8	10.7	32.5	9.67
	0.0	-0.7	45.9	12.7	42.6	11.7	39.2	10.8	37.5	10.3	35.8	9.87	32.5	8.96
	3.0	2.2	45.9	11.7	42.6	10.9	39.2	10.00	37.5	9.57	35.8	9.16	32.5	8.34
	5.0	4.1	45.9	11.1	42.6	10.3	39.2	9.51	37.5	9.12	35.8	8.73	32.5	7.96
	7.0	6.0	45.9	10.6	42.6	9.82	39.2	9.06	37.5	8.69	35.8	8.32	32.5	7.60
	9.0	7.9	45.9	10.1	42.6	9.35	39.2	8.64	37.5	8.29	35.8	7.95	32.5	7.27
	11.0	9.8	45.9	9.59	42.6	8.91	39.2	8.25	37.5	7.92	35.8	7.59	32.5	6.95
	13.0	11.8	45.9	9.12	42.6	8.49	39.2	7.86	37.5	7.55	35.8	7.25	32.5	6.65
	15.0	13.7	45.9	8.71	42.6	8.11	39.2	7.52	37.5	7.23	35.8	6.94	32.5	6.38

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	54.3	11.4	54.1	12.9	53.8	14.3	53.7	15.0	53.6	15.7	53.3	17.1	
	-18.8	-19.0	55.3	11.8	55.0	13.2	54.8	14.6	54.7	15.3	54.5	16.0	54.3	17.4	
	-16.7	-17.0	57.4	12.7	57.1	14.0	56.9	15.3	56.7	16.0	56.6	16.7	56.4	18.0	
	-13.7	-15.0	59.7	13.5	59.5	14.8	59.2	16.0	59.1	16.7	59.0	17.3	58.7	18.6	
	-11.8	-13.0	62.3	14.3	62.0	15.6	61.8	16.8	61.7	17.4	61.5	18.0	61.3	19.2	
	-9.8	-11.0	65.1	15.2	64.9	16.4	64.6	17.5	64.5	18.1	64.4	18.7	64.1	19.9	
	-9.5	-10.0	66.6	15.6	66.4	16.8	66.1	17.9	66.0	18.5	65.9	19.0	65.6	20.2	
	-8.5	-9.1	68.1	16.0	67.8	17.1	67.5	18.2	67.4	18.8	67.3	19.3	67.0	20.4	
	-7.0	-7.6	70.5	16.6	70.3	17.7	70.0	18.8	69.9	19.3	69.7	19.8	69.5	20.9	
	-5.0	-5.6	74.0	17.4	73.8	18.4	73.5	19.4	73.4	20.0	73.2	20.5	73.0	21.5	
	-3.0	-3.7	77.6	18.2	77.3	19.1	77.1	20.1	76.9	20.6	76.8	21.1	76.5	22.0	
	0.0	-0.7	83.6	19.3	83.4	20.2	83.1	21.1	83.0	21.5	82.9	22.0	82.6	22.8	
	3.0	2.2	90.0	20.3	89.7	21.1	89.5	21.9	89.4	22.3	89.2	22.8	89.0	23.6	
	5.0	4.1	94.5	20.9	94.2	21.7	94.0	22.5	93.8	22.9	93.7	23.3	89.6	23.3	
	7.0	6.0	99.2	21.5	98.9	22.2	98.6	23.0	98.5	23.3	98.4	23.7	89.6	21.9	
	9.0	7.9	104	22.0	104	22.7	104	23.5	103	23.8	98.9	23.2	89.6	20.7	
	11.0	9.8	109	22.6	109	23.2	108	24.4	104	23.1	98.9	21.9	89.6	19.5	
	13.0	11.8	115	23.1	115	23.7	108	22.9	104	21.8	98.9	20.6	89.6	18.4	
	15.0	13.7	120	23.5	118	23.9	108	21.6	104	20.5	98.9	19.5	89.6	17.4	
120%	-19.8	-20.0	54.0	13.1	53.8	14.4	53.6	15.7	53.5	16.3	53.3	17.0	53.1	18.3	
	-18.8	-19.0	55.0	13.4	54.8	14.7	54.5	16.0	54.4	16.6	54.3	17.3	54.1	18.6	
	-16.7	-17.0	57.1	14.2	56.9	15.4	56.6	16.7	56.5	17.3	56.4	17.9	56.1	19.1	
	-13.7	-15.0	59.4	15.0	59.2	16.1	59.0	17.3	58.8	17.9	58.7	18.5	58.5	19.7	
	-11.8	-13.0	62.0	15.8	61.8	16.9	61.5	18.0	61.4	18.6	61.3	19.1	61.1	20.3	
	-9.8	-11.0	64.8	16.5	64.6	17.6	64.4	18.7	64.2	19.2	64.1	19.8	63.9	20.8	
	-9.5	-10.0	66.3	16.9	66.1	18.0	65.9	19.0	65.8	19.5	65.6	20.1	65.4	21.1	
	-8.5	-9.1	67.8	17.3	67.5	18.3	67.3	19.3	67.2	19.8	67.0	20.4	66.8	21.4	
	-7.0	-7.6	70.2	17.8	70.0	18.8	69.7	19.8	69.6	20.3	69.5	20.8	69.3	21.8	
	-5.0	-5.6	73.7	18.6	73.5	19.5	73.2	20.5	73.1	20.9	73.0	21.4	72.8	22.3	
	-3.0	-3.7	77.3	19.3	77.0	20.2	76.8	21.1	76.7	21.5	76.6	22.0	76.3	22.8	
	0.0	-0.7	83.3	20.3	83.1	21.1	82.9	22.0	82.7	22.4	82.6	22.8	82.4	23.6	
	3.0	2.2	89.7	21.2	89.5	22.0	89.2	22.8	89.1	23.1	89.0	23.5	82.7	22.5	
	5.0	4.1	94.2	21.8	93.9	22.5	93.7	23.3	93.6	23.6	91.3	23.8	82.7	21.2	
	7.0	6.0	98.9	22.3	98.6	23.0	98.4	23.7	95.6	23.7	91.3	22.4	82.7	20.0	
	9.0	7.9	104	22.9	104	23.5	99.9	23.5	95.6	22.3	91.3	21.1	82.7	18.8	
	11.0	9.8	109	23.3	109	24.0	99.9	22.2	95.6	21.1	91.3	20.0	82.7	17.8	
	13.0	11.8	115	23.8	109	23.0	99.9	20.9	95.6	19.8	91.3	18.8	82.7	16.8	
	15.0	13.7	117	23.8	109	21.7	99.9	19.7	95.6	18.7	91.3	17.8	82.7	15.9	
110%	-19.8	-20.0	53.7	14.7	53.5	15.9	53.3	17.1	53.2	17.7	53.1	18.3	52.9	19.5	
	-18.8	-19.0	54.7	15.0	54.5	16.2	54.3	17.4	54.2	18.0	54.1	18.6	53.8	19.7	
	-16.7	-17.0	56.8	15.7	56.6	16.9	56.4	18.0	56.2	18.5	56.1	19.1	55.9	20.2	
	-13.7	-15.0	59.1	16.4	58.9	17.5	58.7	18.6	58.6	19.1	58.5	19.7	58.3	20.8	
	-11.8	-13.0	61.7	17.2	61.5	18.2	61.3	19.2	61.2	19.7	61.1	20.3	60.8	21.3	
	-9.8	-11.0	64.5	17.9	64.3	18.9	64.1	19.9	64.0	20.3	63.9	20.8	63.7	21.8	
	-9.5	-10.0	66.1	18.2	65.8	19.2	65.6	20.2	65.5	20.6	65.4	21.1	65.2	22.1	
	-8.5	-9.1	67.5	18.6	67.2	19.5	67.0	20.4	66.9	20.9	66.8	21.4	66.6	22.3	
	-7.0	-7.6	69.9	19.1	69.7	20.0	69.5	20.9	69.4	21.3	69.3	21.8	69.1	22.7	
	-5.0	-5.6	73.4	19.8	73.2	20.6	73.0	21.5	72.9	21.9	72.8	22.3	72.6	23.2	
	-3.0	-3.7	77.0	20.4	76.8	21.2	76.5	22.0	76.4	22.4	76.3	22.8	75.8	24.4	
	0.0	-0.7	83.0	21.3	82.8	22.1	82.6	22.8	82.5	23.2	82.4	23.6	75.8	22.2	
	3.0	2.2	89.4	22.2	89.2	22.9	89.0	23.6	87.7	24.1	83.7	22.8	75.8	20.3	
	5.0	4.1	93.9	22.7	93.7	23.4	91.6	23.9	87.7	22.7	83.7	21.5	75.8	19.1	
	7.0	6.0	98.6	23.2	98.3	23.8	91.6	22.5	87.7	21.4	83.7	20.2	75.8	18.1	
	9.0	7.9	103	23.7	99.5	23.4	91.6	21.2	87.7	20.2	83.7	19.1	75.8	17.1	
	11.0	9.8	107	24.2	99.5	22.1	91.6	20.0	87.7	19.0	83.7	18.1	75.8	16.2	
	13.0	11.8	107	22.7	99.5	20.8	91.6	18.9	87.7	17.9	83.7	17.0	75.8	15.3	
	15.0	13.7	107	21.4	99.5	19.6	91.6	17.8	87.7	17.0	83.7	16.1	75.8	14.5	
100%	-19.8	-20.0	53.5	16.3	53.3	17.4	53.1	18.5	53.0	19.0	52.9	19.6	52.7	20.7	
	-18.8	-19.0	54.4	16.6	54.2	17.7	54.0	18.8	53.9	19.3	53.8	19.8	53.6	20.9	
	-16.7	-17.0	56.5	17.3	56.3	18.3	56.1	19.3	56.0	19.8	55.9	20.3	55.7	21.4	
	-13.7	-15.0	58.8	17.9	58.6	18.9	58.4	19.9	58.3	20.4	58.2	20.9	58.0	21.8	
	-11.8	-13.0	61.4	18.6	61.2	19.5	61.0	20.4	60.9	20.9	60.8	21.4	60.6	22.3	
	-9.8	-11.0	64.2	19.2	64.1	20.1	63.9	21.0	63.8	21.5	63.7	21.9	63.5	22.8	
	-9.5	-10.0	65.8	19.5	65.6	20.4	65.4	21.3	65.3	21.7	65.2	22.2	65.0	23.0	
	-8.5	-9.1	67.2	19.8	67.0	20.7	66.8	21.5	66.7	22.0	66.6	22.4	66.4	23.3	
	-7.0	-7.6	69.6	20.3	69.4	21.1	69.2	22.0	69.1	22.4	69.0	22.8	68.8	23.6	
	-5.0	-5.6	73.1	20.9	72.9	21.7	72.7	22.5	72.6	22.9	72.5	23.3	68.9	23.1	
	-3.0	-3.7	76.7	21.5	76.5	22.3	76.3	23.0	76.2	23.4	76.1	23.7	68.9	21.8	
	0.0	-0.7	82.7	22.4	82.5	23.1	82.3	23.7	79.7	23.6	76.1	22.3	68.9	19.8	
	3.0	2.2	89.1	23.1	88.9	23.8	83.3	22.7	79.7	21.5	76.1	20.4	68.9	18.2	
	5.0	4.1	93.6	23.6	90.5	23.6	83.3	21.3	79.7	20.3	76.1	19.2	68.9	17.2	
	7.0	6.0	97.7	24.3	90.5	22.2	83.3	20.1	79.7	19.1	76.1	18.1	68.9	16.2	
	9.0	7.9	97.7	22.9	90.5	20.9	83.3	19.0	79.7	18.1	76.1	17.2	68.9	15.4	
	11.0	9.8	97.7	21.6	90.5	19.7	83.3	18.0	79.7	17.1	76.1	16.2	68.9	14.6	
	13.0	11.8	97.7	20.3	90.5	18.6	83.3	16.9	79.7	16.1	76.1	15.3	68.9	13.8	
	15.0	13.7	97.7	19.2	90.5	17.6	83.3	16.0	79.7	15.3	76.1	14.5	68.9	13.1	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ30T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	53.2	18.0	53.0	18.9	52.8	19.9	52.7	20.4	52.6	20.9	52.4	21.9
	-18.8	-19.0	54.1	18.2	53.9	19.2	53.8	20.2	53.7	20.6	53.6	21.1	53.4	22.1
	-16.7	-17.0	56.2	18.8	56.0	19.7	55.8	20.6	55.8	21.1	55.7	21.6	55.5	22.5
	-13.7	-15.0	58.5	19.4	58.4	20.3	58.2	21.2	58.1	21.6	58.0	22.0	57.8	22.9
	-11.8	-13.0	61.1	20.0	60.9	20.8	60.8	21.7	60.7	22.1	60.6	22.5	60.4	23.4
	-9.8	-11.0	64.0	20.6	63.8	21.4	63.6	22.2	63.5	22.6	63.4	23.0	62.0	23.9
	-9.5	-10.0	65.5	20.9	65.3	21.6	65.1	22.4	65.0	22.8	64.9	23.2	62.0	23.2
	-8.5	-9.1	66.9	21.1	66.7	21.9	66.5	22.7	66.4	23.0	66.3	23.4	62.0	22.6
	-7.0	-7.6	69.3	21.6	69.2	22.3	69.0	23.0	68.9	23.4	68.5	24.3	62.0	21.6
	-5.0	-5.6	72.8	22.1	72.7	22.8	72.5	23.5	71.7	24.2	68.5	22.9	62.0	20.4
	-3.0	-3.7	76.4	22.6	76.2	23.3	75.0	24.1	71.7	22.8	68.5	21.6	62.0	19.2
	0.0	-0.7	82.4	23.4	81.4	24.2	75.0	21.9	71.7	20.8	68.5	19.7	62.0	17.6
	3.0	2.2	87.9	24.2	81.4	22.1	75.0	20.0	71.7	19.0	68.5	18.1	62.0	16.2
	5.0	4.1	87.9	22.8	81.4	20.8	75.0	18.9	71.7	18.0	68.5	17.1	62.0	15.3
	7.0	6.0	87.9	21.4	81.4	19.6	75.0	17.8	71.7	17.0	68.5	16.1	62.0	14.5
	9.0	7.9	87.9	20.2	81.4	18.5	75.0	16.9	71.7	16.1	68.5	15.3	62.0	13.7
	11.0	9.8	87.9	19.1	81.4	17.5	75.0	16.0	71.7	15.2	68.5	14.5	62.0	13.0
	13.0	11.8	87.9	18.0	81.4	16.5	75.0	15.1	71.7	14.4	68.5	13.7	62.0	12.3
	15.0	13.7	87.9	17.0	81.4	15.7	75.0	14.3	71.7	13.7	68.5	13.0	62.0	11.7
80%	-19.8	-20.0	52.9	19.6	52.7	20.5	52.5	21.3	52.5	21.8	52.4	22.2	52.2	23.1
	-18.8	-19.0	53.8	19.8	53.7	20.7	53.5	21.5	53.4	22.0	53.3	22.4	53.2	23.2
	-16.7	-17.0	55.9	20.3	55.7	21.2	55.6	22.0	55.5	22.4	55.4	22.8	55.3	23.6
	-13.7	-15.0	58.2	20.9	58.1	21.6	57.9	22.4	57.8	22.8	57.8	23.2	55.1	23.2
	-11.8	-13.0	60.8	21.4	60.7	22.1	60.5	22.9	60.4	23.3	60.4	23.6	55.1	22.0
	-9.8	-11.0	63.7	21.9	63.5	22.6	63.3	23.3	63.3	23.7	60.9	23.4	55.1	20.8
	-9.5	-10.0	65.2	22.2	65.0	22.9	64.9	23.6	63.8	24.0	60.9	22.7	55.1	20.2
	-8.5	-9.1	66.6	22.4	66.4	23.1	66.3	23.8	63.8	23.4	60.9	22.1	55.1	19.7
	-7.0	-7.6	69.0	22.8	68.9	23.4	66.6	23.5	63.8	22.3	60.9	21.2	55.1	18.9
	-5.0	-5.6	72.5	23.3	72.4	23.9	66.6	22.2	63.8	21.0	60.9	19.9	55.1	17.8
	-3.0	-3.7	76.1	23.7	72.4	23.1	66.6	20.9	63.8	19.9	60.9	18.8	55.1	16.8
	0.0	-0.7	78.1	23.0	72.4	21.0	66.6	19.1	63.8	18.2	60.9	17.2	55.1	15.4
	3.0	2.2	78.1	21.0	72.4	19.2	66.6	17.5	63.8	16.7	60.9	15.8	55.1	14.2
	5.0	4.1	78.1	19.8	72.4	18.2	66.6	16.5	63.8	15.8	60.9	15.0	55.1	13.5
	7.0	6.0	78.1	18.7	72.4	17.2	66.6	15.7	63.8	14.9	60.9	14.2	55.1	12.8
	9.0	7.9	78.1	17.7	72.4	16.2	66.6	14.8	63.8	14.1	60.9	13.5	55.1	12.1
	11.0	9.8	78.1	16.7	72.4	15.4	66.6	14.1	63.8	13.4	60.9	12.8	55.1	11.5
	13.0	11.8	78.1	15.8	72.4	14.5	66.6	13.3	63.8	12.7	60.9	12.1	55.1	11.0
	15.0	13.7	78.1	15.0	72.4	13.8	66.6	12.6	63.8	12.1	60.9	11.5	55.1	10.4
70%	-19.8	-20.0	52.6	21.2	52.4	22.0	52.3	22.7	52.2	23.1	52.2	23.5	48.2	22.3
	-18.8	-19.0	53.5	21.4	53.4	22.2	53.2	22.9	53.2	23.3	53.1	23.7	48.2	21.8
	-16.7	-17.0	55.6	21.9	55.5	22.6	55.3	23.3	55.3	23.7	53.3	23.4	48.2	20.8
	-13.7	-15.0	57.9	22.3	57.8	23.0	57.7	23.7	55.8	23.5	53.3	22.2	48.2	19.8
	-11.8	-13.0	60.5	22.8	60.4	23.4	58.3	23.5	55.8	22.3	53.3	21.1	48.2	18.8
	-9.8	-11.0	63.4	23.3	63.2	23.9	58.3	22.2	55.8	21.1	53.3	20.0	48.2	17.8
	-9.5	-10.0	64.9	23.5	63.3	23.8	58.3	21.6	55.8	20.5	53.3	19.4	48.2	17.3
	-8.5	-9.1	66.3	23.7	63.3	23.2	58.3	21.0	55.8	20.0	53.3	18.9	48.2	16.9
	-7.0	-7.6	68.4	24.3	63.3	22.2	58.3	20.1	55.8	19.1	53.3	18.1	48.2	16.2
	-5.0	-5.6	68.4	22.9	63.3	20.9	58.3	19.0	55.8	18.0	53.3	17.1	48.2	15.3
	-3.0	-3.7	68.4	21.6	63.3	19.7	58.3	17.9	55.8	17.1	53.3	16.2	48.2	14.5
	0.0	-0.7	68.4	19.7	63.3	18.0	58.3	16.4	55.8	15.6	53.3	14.9	48.2	13.4
	3.0	2.2	68.4	18.0	63.3	16.5	58.3	15.1	55.8	14.4	53.3	13.7	48.2	12.4
	5.0	4.1	68.4	17.0	63.3	15.6	58.3	14.3	55.8	13.6	53.3	13.0	48.2	11.7
	7.0	6.0	68.4	16.1	63.3	14.8	58.3	13.6	55.8	12.9	53.3	12.3	48.2	11.2
	9.0	7.9	68.4	15.2	63.3	14.0	58.3	12.9	55.8	12.3	53.3	11.7	48.2	10.6
	11.0	9.8	68.4	14.4	63.3	13.3	58.3	12.2	55.8	11.7	53.3	11.1	48.2	10.1
	13.0	11.8	68.4	13.7	63.3	12.6	58.3	11.6	55.8	11.1	53.3	10.6	48.2	9.61
	15.0	13.7	68.4	13.0	63.3	12.0	58.3	11.0	55.8	10.6	53.3	10.1	48.2	9.18
60%	-19.8	-20.0	52.3	22.8	52.2	23.5	50.0	23.2	47.8	22.0	45.7	20.9	41.3	18.6
	-18.8	-19.0	53.2	23.0	53.1	23.7	50.0	22.7	47.8	21.6	45.7	20.4	41.3	18.2
	-16.7	-17.0	55.3	23.4	54.3	23.9	50.0	21.7	47.8	20.6	45.7	19.5	41.3	17.4
	-13.7	-15.0	57.7	23.8	54.3	22.7	50.0	20.6	47.8	19.6	45.7	18.6	41.3	16.6
	-11.8	-13.0	58.6	23.6	54.3	21.6	50.0	19.6	47.8	18.6	45.7	17.7	41.3	15.8
	-9.8	-11.0	58.6	22.3	54.3	20.4	50.0	18.5	47.8	17.6	45.7	16.8	41.3	15.0
	-9.5	-10.0	58.6	21.7	54.3	19.8	50.0	18.0	47.8	17.2	45.7	16.3	41.3	14.6
	-8.5	-9.1	58.6	21.1	54.3	19.3	50.0	17.6	47.8	16.8	45.7	15.9	41.3	14.3
	-7.0	-7.6	58.6	20.2	54.3	18.5	50.0	16.9	47.8	16.1	45.7	15.3	41.3	13.7
	-5.0	-5.6	58.6	19.1	54.3	17.5	50.0	16.0	47.8	15.2	45.7	14.5	41.3	13.0
	-3.0	-3.7	58.6	18.0	54.3	16.6	50.0	15.1	47.8	14.4	45.7	13.7	41.3	12.4
	0.0	-0.7	58.6	16.5	54.3	15.2	50.0	13.9	47.8	13.3	45.7	12.6	41.3	11.4
	3.0	2.2	58.6	15.2	54.3	14.0	50.0	12.8	47.8	12.2	45.7	11.7	41.3	10.6
	5.0	4.1	58.6	14.4	54.3	13.3	50.0	12.2	47.8	11.6	45.7	11.1	41.3	10.1
	7.0	6.0	58.6	13.6	54.3	12.6	50.0	11.6	47.8	11.1	45.7	10.6	41.3	9.59
	9.0	7.9	58.6	12.9	54.3	11.9	50.0	11.0	47.8	10.5	45.7	10.1	41.3	9.14
	11.0	9.8	58.6	12.3	54.3	11.4	50.0	10.5	47.8	10.0	45.7	9.58	41.3	8.73
	13.0	11.8	58.6	11.6	54.3	10.8	50.0	9.95	47.8	9.53	45.7	9.12	41.3	8.32
	15.0	13.7	58.6	11.1	54.3	10.3	50.0	9.49	47.8	9.10	45.7	8.72	41.3	7.96
50%	-19.8	-20.0	48.8	22.6	45.2	20.7	41.6	18.8	39.8	17.9	38.0	17.0	34.5	15.2
	-18.8	-19.0	48.8	22.1	45.2	20.2	41.6	18.4	39.8	17.5	38.0	16.6	34.5	14.9
	-16.7	-17.0	48.8	21.1	45.2	19.3	41.6	17.6	39.8	16.7	38.0	15.9	34.5	14.3
	-13.7	-15.0	48.8	20.1	45.2	18.4	41.6	16.8	39.8	16.0	38.0	15.2	34.5	13.6
	-11.8	-13.0	48.8	19.1	45.2	17.5	41.6	15.9	39.8	15.2	38.0	14.4	34.5	13.0
	-9.8	-11.0	48.8	18.1	45.2	16.6	41.6	15.1	39.8	14.4	38.0	13.7	34.5	12.4
	-9.5	-10.0	48.8	17.6	45.2	16.1	41.6	14.7	39.8	14.1	38.0	13.4	34.5	12.1
	-8.5	-9.1	48.8	17.2	45.2	15.8	41.6	14.4	39.8	13.7	38.0	13.1	34.5	11.8
	-7.0	-7.6	48.8	16.5	45.2	15.1	41.6	13.8	39.8	13.2	38.0	12.6	34.5	11.4
	-5.0	-5.6	48.8	15.6	45.2	14.3	41.6	13.1	39.8	12.5	38.0	11.9	34.5	10.8
	-3.0	-3.7	48.8	14.7	45.2	13.6	41.6	12.5	39.8	11.9	38.0	11.4	34.5	10.3
	0.0	-0.7	48.8	13.6	45.2	12.5	41.6	11.5	39.8	11.0	38.0	10.5	34.5	9.54
	3.0	2.2	48.8	12.5	45.2	11.6	41.6	10.6	39.8	10.2	38.0	9.75	34.5	8.87
	5.0	4.1	48.8	11.9	45.2	11.0	41.6	10.1	39.8	9.71	38.0	9.29	34.5	8.47
	7.0	6.0	48.8	11.3	45.2	10.5	41.6	9.66	39.8	9.26	38.0	8.86	34.5	8.09
	9.0	7.9	48.8	10.7	45.2	9.97	41.6	9.21	39.8	8.83	38.0	8.46	34.5	7.74
	11.0	9.8	48.8	10.2	45.2	9.50	41.6	8.79	39.8	8.44	38.0	8.09	34.5	7.40
	13.0	11.8	48.8	9.73	45.2	9.05	41.6	8.38	39.8	8.05	38.0	7.72	34.5	7.08
	15.0	13.7	48.8	9.28	45.2	8.64	41.6	8.01	39.8	7.70	38.0	7.39	34.5	6.79

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	58.8	13.0	58.6	14.5	58.3	16.1	58.2	16.8	58.0	17.6	57.8	19.1	
	-18.8	-19.0	59.9	13.4	59.6	14.9	59.4	16.4	59.2	17.2	59.1	17.9	58.8	19.4	
	-16.7	-17.0	62.2	14.3	61.9	15.8	61.6	17.2	61.5	17.9	61.4	18.7	61.1	20.1	
	-13.7	-15.0	64.8	15.2	64.5	16.6	64.2	18.0	64.1	18.7	63.9	19.4	63.7	20.8	
	-11.8	-13.0	67.6	16.2	67.3	17.5	67.0	18.8	66.9	19.5	66.7	20.1	66.5	21.5	
	-9.8	-11.0	70.6	17.1	70.4	18.4	70.1	19.6	70.0	20.2	69.8	20.9	69.5	22.1	
	-9.5	-10.0	72.3	17.5	72.0	18.8	71.7	20.0	71.6	20.6	71.5	21.2	71.2	22.5	
	-8.5	-9.1	73.8	17.9	73.5	19.2	73.3	20.4	73.1	21.0	73.0	21.6	72.7	22.8	
	-7.0	-7.6	76.5	18.6	76.2	19.8	75.9	20.9	75.8	21.5	75.6	22.1	75.4	23.3	
	-5.0	-5.6	80.2	19.5	80.0	20.6	79.7	21.7	79.5	22.3	79.4	22.8	79.1	23.9	
	-3.0	-3.7	84.1	20.3	83.8	21.3	83.5	22.4	83.4	22.9	83.2	23.4	83.0	24.5	
	0.0	-0.7	90.6	21.5	90.3	22.5	90.0	23.4	89.9	23.9	89.7	24.4	89.5	25.4	
	3.0	2.2	97.4	22.6	97.1	23.5	96.9	24.4	96.7	24.8	96.6	25.3	95.7	26.8	
	5.0	4.1	102	23.2	102	24.1	102	24.9	102	25.4	101	25.8	95.7	25.2	
	7.0	6.0	107	23.9	107	24.7	107	25.5	107	25.9	106	26.8	95.7	23.8	
	9.0	7.9	112	24.5	112	25.2	112	26.0	111	26.7	106	25.2	95.7	22.4	
	11.0	9.8	118	25.0	118	25.8	116	26.5	111	25.1	106	23.8	95.7	21.2	
	13.0	11.8	124	25.6	124	26.3	116	24.9	111	23.7	106	22.4	95.7	20.0	
	15.0	13.7	130	26.1	126	26.0	116	23.5	111	22.3	106	21.2	95.7	18.9	
120%	-19.8	-20.0	58.5	14.8	58.3	16.2	58.0	17.6	57.9	18.3	57.8	19.0	57.5	20.4	
	-18.8	-19.0	59.6	15.2	59.3	16.6	59.1	17.9	59.0	18.6	58.8	19.3	58.6	20.7	
	-16.7	-17.0	61.9	16.0	61.6	17.3	61.4	18.7	61.2	19.3	61.1	20.0	60.9	21.3	
	-13.7	-15.0	64.4	16.8	64.2	18.1	63.9	19.4	63.8	20.0	63.7	20.7	63.4	22.0	
	-11.8	-13.0	67.3	17.7	67.0	18.9	66.7	20.1	66.6	20.8	66.5	21.4	66.2	22.6	
	-9.8	-11.0	70.3	18.5	70.1	19.7	69.8	20.9	69.7	21.5	69.6	22.0	69.3	23.2	
	-9.5	-10.0	72.0	19.0	71.7	20.1	71.5	21.2	71.3	21.8	71.2	22.4	70.9	23.5	
	-8.5	-9.1	73.5	19.3	73.2	20.5	73.0	21.6	72.9	22.1	72.7	22.7	72.5	23.8	
	-7.0	-7.6	76.1	20.0	75.9	21.0	75.6	22.1	75.5	22.6	75.4	23.2	75.1	24.3	
	-5.0	-5.6	79.9	20.8	79.7	21.8	79.4	22.8	79.3	23.3	79.2	23.8	78.9	24.8	
	-3.0	-3.7	83.7	21.5	83.5	22.5	83.2	23.4	83.1	23.9	83.0	24.4	82.7	25.4	
	0.0	-0.7	90.2	22.6	90.0	23.5	89.7	24.4	89.6	24.9	89.5	25.3	88.4	26.6	
	3.0	2.2	97.1	23.6	96.8	24.4	96.6	25.3	96.5	25.7	96.3	26.1	88.4	24.3	
	5.0	4.1	102	24.2	102	25.0	101	25.8	101	26.2	97.6	25.8	88.4	22.9	
	7.0	6.0	107	24.8	107	25.6	106	26.3	102	25.7	97.6	24.3	88.4	21.6	
	9.0	7.9	112	25.4	112	26.1	107	25.5	102	24.2	97.6	22.9	88.4	20.5	
	11.0	9.8	118	25.9	116	26.6	107	24.1	102	22.9	97.6	21.7	88.4	19.3	
	13.0	11.8	124	26.4	116	25.0	107	22.7	102	21.5	97.6	20.4	88.4	18.3	
	15.0	13.7	125	25.9	116	23.6	107	21.4	102	20.4	97.6	19.3	88.4	17.3	
110%	-19.8	-20.0	58.2	16.5	58.0	17.8	57.8	19.1	57.6	19.8	57.5	20.4	57.3	21.7	
	-18.8	-19.0	59.3	16.9	59.0	18.2	58.8	19.4	58.7	20.1	58.6	20.7	58.3	22.0	
	-16.7	-17.0	61.6	17.7	61.3	18.9	61.1	20.1	61.0	20.7	60.9	21.3	60.6	22.6	
	-13.7	-15.0	64.1	18.4	63.9	19.6	63.7	20.8	63.5	21.4	63.4	22.0	63.2	23.1	
	-11.8	-13.0	66.9	19.2	66.7	20.3	66.5	21.5	66.4	22.0	66.2	22.6	66.0	23.7	
	-9.8	-11.0	70.0	20.0	69.8	21.1	69.5	22.1	69.4	22.7	69.3	23.2	69.1	24.3	
	-9.5	-10.0	71.6	20.4	71.4	21.4	71.2	22.5	71.1	23.0	70.9	23.5	70.7	24.6	
	-8.5	-9.1	73.2	20.7	72.9	21.8	72.7	22.8	72.6	23.3	72.5	23.8	72.2	24.8	
	-7.0	-7.6	75.8	21.3	75.6	22.3	75.4	23.3	75.2	23.8	75.1	24.3	74.9	25.2	
	-5.0	-5.6	79.6	22.0	79.4	23.0	79.1	23.9	79.0	24.4	78.9	24.8	78.7	25.8	
	-3.0	-3.7	83.4	22.7	83.2	23.6	83.0	24.5	82.8	24.9	82.7	25.4	81.0	26.4	
	0.0	-0.7	89.9	23.7	89.7	24.6	89.5	25.4	89.4	25.8	89.2	26.2	81.0	24.0	
	3.0	2.2	96.8	24.6	96.5	25.4	96.3	26.2	93.7	26.1	89.5	24.7	81.0	22.0	
	5.0	4.1	102	25.2	101	25.9	97.9	25.9	93.7	24.6	89.5	23.3	81.0	20.7	
	7.0	6.0	107	25.7	106	26.4	97.9	24.4	93.7	23.2	89.5	22.0	81.0	19.6	
	9.0	7.9	112	26.3	106	25.4	97.9	23.0	93.7	21.9	89.5	20.7	81.0	18.5	
	11.0	9.8	115	26.3	106	24.0	97.9	21.8	93.7	20.7	89.5	19.6	81.0	17.5	
	13.0	11.8	115	24.7	106	22.6	97.9	20.5	93.7	19.5	89.5	18.5	81.0	16.6	
	15.0	13.7	115	23.3	106	21.3	97.9	19.4	93.7	18.5	89.5	17.5	81.0	15.7	
100%	-19.8	-20.0	57.9	18.3	57.7	19.5	57.5	20.7	57.4	21.3	57.3	21.8	57.1	23.0	
	-18.8	-19.0	59.0	18.6	58.7	19.8	58.5	21.0	58.4	21.5	58.3	22.1	58.1	23.3	
	-16.7	-17.0	61.2	19.3	61.0	20.4	60.8	21.6	60.7	22.1	60.6	22.7	60.4	23.8	
	-13.7	-15.0	63.8	20.0	63.6	21.1	63.4	22.2	63.3	22.7	63.2	23.2	63.0	24.3	
	-11.8	-13.0	66.6	20.8	66.4	21.8	66.2	22.8	66.1	23.3	66.0	23.8	65.8	24.8	
	-9.8	-11.0	69.7	21.5	69.5	22.4	69.3	23.4	69.2	23.9	69.1	24.4	68.9	25.4	
	-9.5	-10.0	71.3	21.8	71.1	22.8	70.9	23.7	70.8	24.2	70.7	24.7	70.5	25.6	
	-8.5	-9.1	72.9	22.1	72.6	23.1	72.4	24.0	72.3	24.4	72.2	24.9	72.0	25.8	
	-7.0	-7.6	75.5	22.6	75.3	23.5	75.1	24.4	75.0	24.9	74.9	25.3	73.6	26.5	
	-5.0	-5.6	79.3	23.3	79.1	24.2	78.9	25.0	78.8	25.4	78.7	25.9	73.6	24.9	
	-3.0	-3.7	83.1	23.9	82.9	24.7	82.7	25.5	82.6	26.0	81.3	26.5	73.6	23.5	
	0.0	-0.7	89.6	24.9	89.4	25.6	89.2	26.4	85.2	25.5	81.3	24.1	73.6	21.5	
	3.0	2.2	96.5	25.7	96.3	26.4	89.0	24.5	85.2	23.3	81.3	22.1	73.6	19.7	
	5.0	4.1	101	26.2	96.7	25.5	89.0	23.1	85.2	22.0	81.3	20.8	73.6	18.6	
	7.0	6.0	104	26.4	96.7	24.1	89.0	21.8	85.2	20.8	81.3	19.7	73.6	17.6	
	9.0	7.9	104	24.9	96.7	22.7	89.0	20.6	85.2	19.6	81.3	18.6	73.6	16.7	
	11.0	9.8	104	23.4	96.7	21.4	89.0	19.5	85.2	18.6	81.3	17.6	73.6	15.8	
	13.0	11.8	104	22.1	96.7	20.2	89.0	18.4	85.2	17.5	81.3	16.7	73.6	15.0	
	15.0	13.7	104	20.9	96.7	19.1	89.0	17.4	85.2	16.6	81.3	15.8	73.6	14.2	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ32T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
90%	-19.8	-20.0	57.6	20.1	57.4	21.1	57.2	22.2	57.1	22.7	57.0	23.3	56.8	24.3	
	-18.8	-19.0	58.6	20.4	58.4	21.4	58.3	22.5	58.2	23.0	58.1	23.5	57.9	24.5	
	-16.7	-17.0	60.9	21.0	60.7	22.0	60.6	23.0	60.5	23.5	60.4	24.0	60.2	25.0	
	-13.7	-15.0	63.5	21.6	63.3	22.6	63.1	23.6	63.0	24.0	62.9	24.5	62.7	25.5	
	-11.8	-13.0	66.3	22.3	66.1	23.2	65.9	24.1	65.8	24.6	65.7	25.0	65.5	25.9	
	-9.8	-11.0	69.4	22.9	69.2	23.8	69.0	24.7	68.9	25.1	68.8	25.5	66.3	25.8	
	-9.5	-10.0	71.0	23.2	70.8	24.1	70.6	24.9	70.5	25.4	70.4	25.8	66.3	25.1	
	-8.5	-9.1	72.5	23.5	72.3	24.4	72.2	25.2	72.1	25.6	72.0	26.0	66.3	24.4	
	-7.0	-7.6	75.2	24.0	75.0	24.8	74.8	25.6	74.7	26.0	73.2	26.3	66.3	23.4	
	-5.0	-5.6	79.0	24.6	78.8	25.4	78.6	26.1	76.7	26.2	73.2	24.7	66.3	22.0	
	-3.0	-3.7	82.8	25.1	82.6	25.9	80.1	26.0	76.7	24.7	73.2	23.4	66.3	20.8	
	0.0	-0.7	89.3	26.0	87.0	26.2	80.1	23.7	76.7	22.5	73.2	21.3	66.3	19.0	
	3.0	2.2	94.0	26.2	87.0	23.9	80.1	21.7	76.7	20.6	73.2	19.6	66.3	17.5	
	5.0	4.1	94.0	24.7	87.0	22.5	80.1	20.5	76.7	19.5	73.2	18.5	66.3	16.6	
	7.0	6.0	94.0	23.3	87.0	21.3	80.1	19.4	76.7	18.4	73.2	17.5	66.3	15.7	
	9.0	7.9	94.0	22.0	87.0	20.1	80.1	18.3	76.7	17.4	73.2	16.6	66.3	14.9	
	11.0	9.8	94.0	20.7	87.0	19.0	80.1	17.3	76.7	16.5	73.2	15.7	66.3	14.1	
	13.0	11.8	94.0	19.6	87.0	18.0	80.1	16.4	76.7	15.6	73.2	14.9	66.3	13.4	
	15.0	13.7	94.0	18.5	87.0	17.0	80.1	15.6	76.7	14.8	73.2	14.1	66.3	12.8	
80%	-19.8	-20.0	57.3	21.8	57.1	22.8	56.9	23.7	56.8	24.2	56.8	24.7	56.6	25.6	
	-18.8	-19.0	58.3	22.1	58.2	23.0	58.0	24.0	57.9	24.4	57.8	24.9	57.6	25.8	
	-16.7	-17.0	60.6	22.7	60.4	23.6	60.3	24.4	60.2	24.9	60.1	25.3	58.9	26.3	
	-13.7	-15.0	63.2	23.2	63.0	24.1	62.8	24.9	62.8	25.4	62.7	25.8	58.9	25.0	
	-11.8	-13.0	66.0	23.8	65.8	24.6	65.7	25.4	65.6	25.8	65.1	26.7	58.9	23.7	
	-9.8	-11.0	69.1	24.4	68.9	25.2	68.7	25.9	68.1	26.7	65.1	25.2	58.9	22.4	
	-9.5	-10.0	70.7	24.7	70.5	25.4	70.4	26.2	68.1	25.9	65.1	24.5	58.9	21.8	
	-8.5	-9.1	72.2	24.9	72.1	25.7	71.2	26.6	68.1	25.2	65.1	23.9	58.9	21.3	
	-7.0	-7.6	74.9	25.3	74.7	26.0	71.2	25.4	68.1	24.1	65.1	22.9	58.9	20.4	
	-5.0	-5.6	78.7	25.9	77.4	26.5	71.2	24.0	68.1	22.7	65.1	21.5	58.9	19.2	
	-3.0	-3.7	82.5	26.4	77.4	24.9	71.2	22.6	68.1	21.5	65.1	20.4	58.9	18.2	
	0.0	-0.7	83.5	24.9	77.4	22.7	71.2	20.7	68.1	19.6	65.1	18.7	58.9	16.7	
	3.0	2.2	83.5	22.8	77.4	20.8	71.2	19.0	68.1	18.0	65.1	17.1	58.9	15.4	
	5.0	4.1	83.5	21.5	77.4	19.7	71.2	17.9	68.1	17.1	65.1	16.2	58.9	14.6	
	7.0	6.0	83.5	20.3	77.4	18.6	71.2	17.0	68.1	16.2	65.1	15.4	58.9	13.9	
	9.0	7.9	83.5	19.2	77.4	17.6	71.2	16.1	68.1	15.3	65.1	14.6	58.9	13.2	
	11.0	9.8	83.5	18.2	77.4	16.7	71.2	15.3	68.1	14.6	65.1	13.9	58.9	12.5	
	13.0	11.8	83.5	17.2	77.4	15.8	71.2	14.5	68.1	13.8	65.1	13.2	58.9	11.9	
	15.0	13.7	83.5	16.3	77.4	15.0	71.2	13.7	68.1	13.1	65.1	12.5	58.9	11.3	
70%	-19.8	-20.0	57.0	23.6	56.8	24.4	56.7	25.3	56.6	25.7	56.5	26.1	51.5	24.1	
	-18.8	-19.0	58.0	23.8	57.9	24.7	57.7	25.5	57.6	25.9	56.9	26.5	51.5	23.6	
	-16.7	-17.0	60.3	24.3	60.2	25.1	60.0	25.9	59.6	26.7	56.9	25.3	51.5	22.5	
	-13.7	-15.0	62.9	24.8	62.7	25.6	62.3	26.8	59.6	25.4	56.9	24.0	51.5	21.4	
	-11.8	-13.0	65.7	25.3	65.5	26.0	62.3	25.4	59.6	24.1	56.9	22.8	51.5	20.3	
	-9.8	-11.0	68.7	25.8	67.7	26.5	62.3	24.0	59.6	22.8	56.9	21.6	51.5	19.2	
	-9.5	-10.0	70.4	26.1	67.7	25.7	62.3	23.3	59.6	22.1	56.9	21.0	51.5	18.7	
	-8.5	-9.1	71.9	26.3	67.7	25.0	62.3	22.7	59.6	21.6	56.9	20.4	51.5	18.3	
	-7.0	-7.6	73.1	26.2	67.7	24.0	62.3	21.7	59.6	20.7	56.9	19.6	51.5	17.5	
	-5.0	-5.6	73.1	24.7	67.7	22.6	62.3	20.5	59.6	19.5	56.9	18.5	51.5	16.6	
	-3.0	-3.7	73.1	23.3	67.7	21.3	62.3	19.4	59.6	18.5	56.9	17.5	51.5	15.7	
	0.0	-0.7	73.1	21.3	67.7	19.5	62.3	17.8	59.6	16.9	56.9	16.1	51.5	14.5	
	3.0	2.2	73.1	19.5	67.7	17.9	62.3	16.4	59.6	15.6	56.9	14.8	51.5	13.4	
	5.0	4.1	73.1	18.5	67.7	17.0	62.3	15.5	59.6	14.8	56.9	14.1	51.5	12.7	
	7.0	6.0	73.1	17.5	67.7	16.1	62.3	14.7	59.6	14.0	56.9	13.4	51.5	12.1	
	9.0	7.9	73.1	16.5	67.7	15.2	62.3	14.0	59.6	13.3	56.9	12.7	51.5	11.5	
	11.0	9.8	73.1	15.7	67.7	14.5	62.3	13.3	59.6	12.7	56.9	12.1	51.5	11.0	
	13.0	11.8	73.1	14.9	67.7	13.7	62.3	12.6	59.6	12.0	56.9	11.5	51.5	10.4	
	15.0	13.7	73.1	14.1	67.7	13.0	62.3	12.0	59.6	11.5	56.9	11.0	51.5	9.97	
60%	-19.8	-20.0	56.6	25.4	56.5	26.1	53.4	25.1	51.1	23.9	48.8	22.6	44.2	20.1	
	-18.8	-19.0	57.7	25.6	57.6	26.3	53.4	24.6	51.1	23.3	48.8	22.1	44.2	19.7	
	-16.7	-17.0	60.0	26.0	58.0	25.9	53.4	23.4	51.1	22.3	48.8	21.1	44.2	18.8	
	-13.7	-15.0	62.5	26.4	58.0	24.6	53.4	22.3	51.1	21.2	48.8	20.1	44.2	18.0	
	-11.8	-13.0	62.6	25.5	58.0	23.3	53.4	21.2	51.1	20.1	48.8	19.1	44.2	17.1	
	-9.8	-11.0	62.6	24.1	58.0	22.0	53.4	20.0	51.1	19.1	48.8	18.1	44.2	16.2	
	-9.5	-10.0	62.6	23.4	58.0	21.4	53.4	19.5	51.1	18.6	48.8	17.6	44.2	15.8	
	-8.5	-9.1	62.6	22.8	58.0	20.9	53.4	19.0	51.1	18.1	48.8	17.2	44.2	15.4	
	-7.0	-7.6	62.6	21.9	58.0	20.0	53.4	18.2	51.1	17.4	48.8	16.5	44.2	14.8	
	-5.0	-5.6	62.6	20.6	58.0	18.9	53.4	17.2	51.1	16.4	48.8	15.6	44.2	14.1	
	-3.0	-3.7	62.6	19.5	58.0	17.9	53.4	16.4	51.1	15.6	48.8	14.8	44.2	13.4	
	0.0	-0.7	62.6	17.9	58.0	16.4	53.4	15.0	51.1	14.4	48.8	13.7	44.2	12.4	
	3.0	2.2	62.6	16.5	58.0	15.2	53.4	13.9	51.1	13.3	48.8	12.7	44.2	11.5	
	5.0	4.1	62.6	15.6	58.0	14.4	53.4	13.2	51.1	12.6	48.8	12.0	44.2	10.9	
	7.0	6.0	62.6	14.8	58.0	13.6	53.4	12.5	51.1	12.0	48.8	11.5	44.2	10.4	
	9.0	7.9	62.6	14.0	58.0	13.0	53.4	11.9	51.1	11.4	48.8	10.9	44.2	9.92	
	11.0	9.8	62.6	13.3	58.0	12.3	53.4	11.4	51.1	10.9	48.8	10.4	44.2	9.48	
	13.0	11.8	62.6	12.7	58.0	11.7	53.4	10.8	51.1	10.4	48.8	9.91	44.2	9.04	
	15.0	13.7	62.6	12.1	58.0	11.2	53.4	10.3	51.1	9.89	48.8	9.48	44.2	8.65	
50%	-19.8	-20.0	52.2	24.5	48.4	22.4	44.5	20.3	42.6	19.3	40.7	18.3	36.8	16.4	
	-18.8	-19.0	52.2	23.9	48.4	21.9	44.5	19.9	42.6	18.9	40.7	18.0	36.8	16.1	
	-16.7	-17.0	52.2	22.8	48.4	20.9	44.5	19.0	42.6	18.1	40.7	17.2	36.8	15.4	
	-13.7	-15.0	52.2	21.7	48.4	19.9	44.5	18.1	42.6	17.2	40.7	16.4	36.8	14.7	
	-11.8	-13.0	52.2	20.6	48.4	18.9	44.5	17.2	42.6	16.4	40.7	15.6	36.8	14.1	
	-9.8	-11.0	52.2	19.5	48.4	17.9	44.5	16.4	42.6	15.6	40.7	14.8	36.8	13.4	
	-9.5	-10.0	52.2	19.0	48.4	17.4	44.5	15.9	42.6	15.2	40.7	14.5	36.8	13.1	
	-8.5	-9.1	52.2	18.5	48.4	17.0	44.5	15.6	42.6	14.8	40.7	14.1	36.8	12.8	
	-7.0	-7.6	52.2	17.8	48.4	16.4	44.5	15.0	42.6	14.3	40.7	13.6	36.8	12.3	
	-5.0	-5.6	52.2	16.8	48.4	15.5	44.5	14.2	42.6	13.5	40.7	12.9	36.8	11.7	
	-3.0	-3.7	52.2	16.0	48.4	14.7	44.5	13.5	42.6	12.9	40.7	12.3	36.8	11.1	
	0.0	-0.7	52.2	14.7	48.4	13.5	44.5	12.4	42.6	11.9	40.7	11.4	36.8	10.3	
	3.0	2.2	52.2	13.6	48.4	12.5	44.5	11.5	42.6	11.0	40.7	10.6	36.8	9.62	
	5.0	4.1	52.2	12.9	48.4	11.9	44.5	11.0	42.6	10.5	40.7	10.1	36.8	9.18	
	7.0	6.0	52.2	12.3	48.4	11.4	44.5	10.5	42.6	10.0	40.7	9.62	36.8	8.78	
	9.0	7.9	52.2	11.7	48.4	10.8	44.5	9.99	42.6	9.59	40.7	9.19	36.8	8.40	
	11.0	9.8	52.2	11.1	48.4	10.3	44.5	9.54	42.6	9.16	40.7	8.78	36.8	8.04	
	13.0	11.8	52.2	10.6	48.4	9.83	44.5	9.10	42.6	8.74	40.7	8.39	36.8	7.69	
	15.0	13.7	52.2	10.1	48.4	9.40	44.5	8.71	42.6	8.37	40.7	8.04	36.8	7.38	

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	62.2	13.7	61.9	15.3	61.6	16.9	61.5	17.7	61.3	18.5	61.0	20.2	
	-18.8	-19.0	63.3	14.1	63.0	15.7	62.7	17.3	62.6	18.1	62.4	18.9	62.1	20.5	
	-16.7	-17.0	65.7	15.1	65.4	16.6	65.2	18.1	65.0	18.9	64.9	19.7	64.6	21.2	
	-13.7	-15.0	68.4	16.0	68.1	17.5	67.9	19.0	67.7	19.7	67.6	20.5	67.3	21.9	
	-11.8	-13.0	71.4	17.0	71.1	18.4	70.8	19.8	70.7	20.6	70.5	21.3	70.2	22.7	
	-9.8	-11.0	74.7	18.0	74.4	19.4	74.1	20.7	73.9	21.4	73.8	22.0	73.5	23.4	
	-9.5	-10.0	76.4	18.5	76.1	19.8	75.8	21.1	75.7	21.8	75.5	22.4	75.2	23.7	
	-8.5	-9.1	78.0	18.9	77.7	20.2	77.4	21.5	77.3	22.1	77.1	22.8	76.8	24.1	
	-7.0	-7.6	80.8	19.6	80.5	20.9	80.2	22.1	80.1	22.7	79.9	23.3	79.6	24.6	
	-5.0	-5.6	84.8	20.6	84.5	21.7	84.2	22.9	84.1	23.5	83.9	24.1	83.6	25.3	
	-3.0	-3.7	88.8	21.4	88.5	22.5	88.2	23.6	88.1	24.2	88.0	24.8	87.7	25.9	
	0.0	-0.7	95.7	22.7	95.4	23.7	95.1	24.8	95.0	25.3	94.8	25.8	94.5	26.8	
	3.0	2.2	103	23.8	103	24.8	102	25.7	102	26.2	102	26.7	102	27.7	
	5.0	4.1	108	24.5	108	25.5	107	26.4	107	26.8	107	27.3	102	26.8	
	7.0	6.0	113	25.2	113	26.1	113	26.9	113	27.4	112	27.8	102	25.3	
	9.0	7.9	119	25.8	119	26.7	118	27.5	117	28.3	112	26.8	102	23.8	
	11.0	9.8	125	26.5	124	27.2	123	28.2	117	26.7	112	25.3	102	22.5	
	13.0	11.8	131	27.1	131	27.8	123	26.5	117	25.1	112	23.8	102	21.2	
	15.0	13.7	137	27.6	133	27.6	123	25.0	117	23.7	112	22.5	102	20.1	
120%	-19.8	-20.0	61.9	15.5	61.6	17.0	61.3	18.5	61.2	19.3	61.1	20.1	60.8	21.6	
	-18.8	-19.0	63.0	16.0	62.7	17.4	62.4	18.9	62.3	19.7	62.2	20.4	61.9	21.9	
	-16.7	-17.0	65.4	16.8	65.1	18.3	64.9	19.7	64.7	20.4	64.6	21.1	64.3	22.5	
	-13.7	-15.0	68.1	17.7	67.8	19.1	67.6	20.5	67.4	21.1	67.3	21.8	67.0	23.2	
	-11.8	-13.0	71.1	18.7	70.8	20.0	70.5	21.3	70.4	21.9	70.3	22.6	70.0	23.9	
	-9.8	-11.0	74.3	19.6	74.1	20.8	73.8	22.0	73.6	22.7	73.5	23.3	73.2	24.5	
	-9.5	-10.0	76.0	20.0	75.8	21.2	75.5	22.4	75.4	23.0	75.2	23.6	75.0	24.9	
	-8.5	-9.1	77.7	20.4	77.4	21.6	77.1	22.8	77.0	23.4	76.9	24.0	76.6	25.1	
	-7.0	-7.6	80.5	21.1	80.2	22.2	79.9	23.3	79.8	23.9	79.7	24.5	79.4	25.6	
	-5.0	-5.6	84.5	21.9	84.2	23.0	83.9	24.1	83.8	24.6	83.6	25.2	83.4	26.3	
	-3.0	-3.7	88.5	22.7	88.2	23.7	88.0	24.8	87.8	25.3	87.7	25.8	87.4	26.8	
	0.0	-0.7	95.4	23.9	95.1	24.8	94.8	25.8	94.7	26.3	94.6	26.7	93.8	28.3	
	3.0	2.2	103	24.9	102	25.8	102	26.7	102	27.2	102	27.6	93.8	25.8	
	5.0	4.1	108	25.6	107	26.4	107	27.3	107	27.7	104	27.4	93.8	24.4	
	7.0	6.0	113	26.2	113	27.0	112	27.8	108	27.3	104	25.8	93.8	23.0	
	9.0	7.9	118	26.8	118	27.6	113	27.1	108	25.7	104	24.4	93.8	21.7	
	11.0	9.8	124	27.4	123	28.2	113	25.6	108	24.3	104	23.0	93.8	20.5	
	13.0	11.8	131	27.9	123	26.6	113	24.1	108	22.9	104	21.7	93.8	19.4	
	15.0	13.7	133	27.5	123	25.1	113	22.8	108	21.6	104	20.5	93.8	18.4	
110%	-19.8	-20.0	61.5	17.4	61.3	18.8	61.0	20.2	60.9	20.9	60.8	21.6	60.5	22.9	
	-18.8	-19.0	62.6	17.8	62.4	19.2	62.1	20.5	62.0	21.2	61.9	21.9	61.7	23.2	
	-16.7	-17.0	65.1	18.6	64.8	19.9	64.6	21.2	64.4	21.9	64.3	22.5	64.1	23.8	
	-13.7	-15.0	67.8	19.4	67.5	20.7	67.3	21.9	67.1	22.6	67.0	23.2	66.8	24.4	
	-11.8	-13.0	70.7	20.3	70.5	21.5	70.2	22.7	70.1	23.3	70.0	23.9	69.8	25.0	
	-9.8	-11.0	74.0	21.1	73.7	22.2	73.5	23.4	73.4	24.0	73.2	24.5	73.0	25.7	
	-9.5	-10.0	75.7	21.5	75.5	22.6	75.2	23.7	75.1	24.3	75.0	24.9	74.7	26.0	
	-8.5	-9.1	77.3	21.9	77.1	23.0	76.8	24.1	76.7	24.6	76.6	25.1	76.3	26.2	
	-7.0	-7.6	80.1	22.5	79.9	23.5	79.6	24.6	79.5	25.1	79.4	25.6	79.1	26.7	
	-5.0	-5.6	84.1	23.3	83.9	24.3	83.6	25.3	83.5	25.8	83.4	26.3	83.1	27.3	
	-3.0	-3.7	88.2	24.0	87.9	24.9	87.7	25.9	87.5	26.4	87.4	26.8	86.0	28.0	
	0.0	-0.7	95.0	25.1	94.8	25.9	94.5	26.8	94.4	27.3	94.3	27.7	86.0	25.5	
	3.0	2.2	102	26.0	102	26.9	102	27.7	99.4	27.7	94.9	26.2	86.0	23.3	
	5.0	4.1	107	26.6	107	27.4	104	27.5	99.4	26.1	94.9	24.7	86.0	22.0	
	7.0	6.0	113	27.2	112	27.9	104	25.9	99.4	24.6	94.9	23.3	86.0	20.8	
	9.0	7.9	118	27.8	113	27.0	104	24.5	99.4	23.2	94.9	22.0	86.0	19.7	
	11.0	9.8	122	27.9	113	25.5	104	23.1	99.4	22.0	94.9	20.8	86.0	18.6	
	13.0	11.8	122	26.2	113	24.0	104	21.8	99.4	20.7	94.9	19.7	86.0	17.6	
	15.0	13.7	122	24.8	113	22.7	104	20.6	99.4	19.6	94.9	18.6	86.0	16.7	
100%	-19.8	-20.0	61.2	19.3	61.0	20.6	60.7	21.8	60.6	22.4	60.5	23.1	60.3	24.3	
	-18.8	-19.0	62.3	19.7	62.1	20.9	61.9	22.1	61.7	22.7	61.6	23.4	61.4	24.6	
	-16.7	-17.0	64.7	20.4	64.5	21.6	64.3	22.8	64.2	23.4	64.1	23.9	63.8	25.1	
	-13.7	-15.0	67.4	21.1	67.2	22.3	67.0	23.4	66.9	24.0	66.8	24.5	66.5	25.7	
	-11.8	-13.0	70.4	21.9	70.2	23.0	70.0	24.1	69.8	24.6	69.7	25.2	69.5	26.2	
	-9.8	-11.0	73.6	22.7	73.4	23.7	73.2	24.7	73.1	25.2	73.0	25.8	72.8	26.8	
	-9.5	-10.0	75.4	23.0	75.2	24.0	74.9	25.1	74.8	25.6	74.7	26.1	74.5	27.1	
	-8.5	-9.1	77.0	23.4	76.8	24.4	76.5	25.3	76.4	25.8	76.3	26.3	76.1	27.3	
	-7.0	-7.6	79.8	23.9	79.6	24.9	79.3	25.8	79.2	26.3	79.1	26.8	78.1	28.1	
	-5.0	-5.6	83.8	24.6	83.6	25.5	83.3	26.4	83.2	26.9	83.1	27.3	78.1	26.5	
	-3.0	-3.7	87.8	25.3	87.6	26.1	87.4	27.0	87.3	27.4	86.3	28.1	78.1	25.0	
	0.0	-0.7	94.7	26.3	94.5	27.1	94.3	27.9	90.4	27.1	86.3	25.6	78.1	22.8	
	3.0	2.2	102	27.2	102	27.9	94.5	26.1	90.4	24.7	86.3	23.4	78.1	20.9	
	5.0	4.1	107	27.7	103	27.1	94.5	24.6	90.4	23.3	86.3	22.1	78.1	19.8	
	7.0	6.0	111	28.0	103	25.6	94.5	23.2	90.4	22.0	86.3	20.9	78.1	18.7	
	9.0	7.9	111	26.4	103	24.1	94.5	21.9	90.4	20.8	86.3	19.8	78.1	17.7	
	11.0	9.8	111	24.9	103	22.8	94.5	20.7	90.4	19.7	86.3	18.7	78.1	16.8	
	13.0	11.8	111	23.4	103	21.5	94.5	19.5	90.4	18.6	86.3	17.7	78.1	15.9	
	15.0	13.7	111	22.2	103	20.3	94.5	18.5	90.4	17.7	86.3	16.8	78.1	15.1	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ34T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	60.9	21.2	60.7	22.3	60.5	23.4	60.4	24.0	60.3	24.6	60.1	25.7
	-18.8	-19.0	62.0	21.5	61.8	22.6	61.6	23.7	61.5	24.3	61.4	24.8	61.2	25.9
	-16.7	-17.0	64.4	22.2	64.2	23.2	64.0	24.3	63.9	24.8	63.8	25.4	63.6	26.4
	-13.7	-15.0	67.1	22.8	66.9	23.9	66.7	24.9	66.6	25.4	66.5	25.9	66.3	26.9
	-11.8	-13.0	70.1	23.5	69.9	24.5	69.7	25.5	69.6	26.0	69.5	26.5	69.3	27.4
	-9.8	-11.0	73.3	24.2	73.1	25.1	72.9	26.1	72.8	26.5	72.7	27.0	70.3	27.4
	-9.5	-10.0	75.0	24.5	74.8	25.5	74.6	26.4	74.5	26.8	74.4	27.3	70.3	26.6
	-8.5	-9.1	76.7	24.8	76.5	25.7	76.2	26.6	76.1	27.1	76.0	27.5	70.3	25.9
	-7.0	-7.6	79.5	25.3	79.3	26.2	79.1	27.1	79.0	27.5	77.7	27.9	70.3	24.8
	-5.0	-5.6	83.4	26.0	83.2	26.8	83.0	27.6	81.3	27.8	77.7	26.3	70.3	23.4
	-3.0	-3.7	87.5	26.6	87.3	27.3	85.0	27.6	81.3	26.2	77.7	24.8	70.3	22.1
	0.0	-0.7	94.4	27.5	92.4	27.8	85.0	25.2	81.3	23.9	77.7	22.6	70.3	20.2
	3.0	2.2	99.7	27.8	92.4	25.4	85.0	23.0	81.3	21.9	77.7	20.8	70.3	18.6
	5.0	4.1	99.7	26.2	92.4	23.9	85.0	21.7	81.3	20.7	77.7	19.6	70.3	17.6
	7.0	6.0	99.7	24.7	92.4	22.6	85.0	20.5	81.3	19.6	77.7	18.6	70.3	16.7
	9.0	7.9	99.7	23.3	92.4	21.3	85.0	19.4	81.3	18.5	77.7	17.6	70.3	15.8
	11.0	9.8	99.7	22.0	92.4	20.2	85.0	18.4	81.3	17.5	77.7	16.7	70.3	15.0
	13.0	11.8	99.7	20.8	92.4	19.1	85.0	17.4	81.3	16.6	77.7	15.8	70.3	14.2
	15.0	13.7	99.7	19.7	92.4	18.1	85.0	16.5	81.3	15.8	77.7	15.0	70.3	13.6
80%	-19.8	-20.0	60.5	23.1	60.3	24.1	60.2	25.1	60.1	25.6	60.0	26.1	59.8	27.1
	-18.8	-19.0	61.6	23.4	61.5	24.3	61.3	25.3	61.2	25.8	61.1	26.3	60.9	27.3
	-16.7	-17.0	64.1	23.9	63.9	24.9	63.7	25.8	63.6	26.3	63.5	26.8	62.5	28.0
	-13.7	-15.0	66.8	24.5	66.6	25.5	66.4	26.4	66.3	26.8	66.2	27.3	62.5	26.6
	-11.8	-13.0	69.7	25.2	69.6	26.0	69.4	26.9	69.3	27.3	69.2	27.8	62.5	25.2
	-9.8	-11.0	73.0	25.8	72.8	26.6	72.6	27.4	72.5	27.8	69.0	26.8	62.5	23.8
	-9.5	-10.0	74.7	26.1	74.5	26.9	74.3	27.7	72.3	27.5	69.0	26.0	62.5	23.2
	-8.5	-9.1	76.3	26.3	76.1	27.1	75.6	28.3	72.3	26.8	69.0	25.4	62.5	22.6
	-7.0	-7.6	79.1	26.8	78.9	27.5	75.6	27.0	72.3	25.6	69.0	24.3	62.5	21.6
	-5.0	-5.6	83.1	27.3	82.1	28.1	75.6	25.4	72.3	24.1	69.0	22.9	62.5	20.4
	-3.0	-3.7	87.1	27.9	82.1	26.5	75.6	24.0	72.3	22.8	69.0	21.6	62.5	19.3
	0.0	-0.7	88.6	26.4	82.1	24.2	75.6	21.9	72.3	20.9	69.0	19.8	62.5	17.7
	3.0	2.2	88.6	24.2	82.1	22.1	75.6	20.1	72.3	19.2	69.0	18.2	62.5	16.3
	5.0	4.1	88.6	22.8	82.1	20.9	75.6	19.0	72.3	18.1	69.0	17.2	62.5	15.5
	7.0	6.0	88.6	21.5	82.1	19.8	75.6	18.0	72.3	17.2	69.0	16.3	62.5	14.7
	9.0	7.9	88.6	20.4	82.1	18.7	75.6	17.1	72.3	16.3	69.0	15.5	62.5	14.0
	11.0	9.8	88.6	19.3	82.1	17.7	75.6	16.2	72.3	15.5	69.0	14.7	62.5	13.3
	13.0	11.8	88.6	18.2	82.1	16.8	75.6	15.3	72.3	14.7	69.0	14.0	62.5	12.6
	15.0	13.7	88.6	17.3	82.1	15.9	75.6	14.6	72.3	13.9	69.0	13.3	62.5	12.0
70%	-19.8	-20.0	60.2	24.9	60.0	25.8	59.9	26.7	59.8	27.1	59.7	27.6	54.7	25.6
	-18.8	-19.0	61.3	25.2	61.1	26.1	61.0	26.9	60.9	27.4	60.4	28.2	54.7	25.0
	-16.7	-17.0	63.7	25.7	63.6	26.5	63.4	27.4	63.3	27.8	60.4	26.8	54.7	23.9
	-13.7	-15.0	66.4	26.2	66.3	27.0	66.1	27.8	63.3	27.0	60.4	25.5	54.7	22.7
	-11.8	-13.0	69.4	26.8	69.2	27.5	66.1	26.9	63.3	25.5	60.4	24.2	54.7	21.6
	-9.8	-11.0	72.6	27.3	71.8	28.1	66.1	25.5	63.3	24.2	60.4	22.9	54.7	20.4
	-9.5	-10.0	74.4	27.6	71.8	27.3	66.1	24.7	63.3	23.5	60.4	22.3	54.7	19.9
	-8.5	-9.1	76.0	27.8	71.8	26.6	66.1	24.1	63.3	22.9	60.4	21.7	54.7	19.4
	-7.0	-7.6	77.5	27.9	71.8	25.4	66.1	23.1	63.3	21.9	60.4	20.8	54.7	18.6
	-5.0	-5.6	77.5	26.2	71.8	24.0	66.1	21.8	63.3	20.7	60.4	19.7	54.7	17.6
	-3.0	-3.7	77.5	24.8	71.8	22.6	66.1	20.6	63.3	19.6	60.4	18.6	54.7	16.7
	0.0	-0.7	77.5	22.6	71.8	20.7	66.1	18.9	63.3	18.0	60.4	17.1	54.7	15.4
	3.0	2.2	77.5	20.7	71.8	19.0	66.1	17.4	63.3	16.6	60.4	15.8	54.7	14.2
	5.0	4.1	77.5	19.6	71.8	18.0	66.1	16.5	63.3	15.7	60.4	15.0	54.7	13.5
	7.0	6.0	77.5	18.5	71.8	17.1	66.1	15.6	63.3	14.9	60.4	14.2	54.7	12.8
	9.0	7.9	77.5	17.6	71.8	16.2	66.1	14.8	63.3	14.2	60.4	13.5	54.7	12.2
	11.0	9.8	77.5	16.7	71.8	15.4	66.1	14.1	63.3	13.5	60.4	12.9	54.7	11.7
	13.0	11.8	77.5	15.8	71.8	14.6	66.1	13.4	63.3	12.8	60.4	12.2	54.7	11.1
	15.0	13.7	77.5	15.0	71.8	13.8	66.1	12.7	63.3	12.2	60.4	11.6	54.7	10.6
60%	-19.8	-20.0	59.8	26.8	59.7	27.6	56.7	26.7	54.2	25.3	51.8	24.0	46.9	21.4
	-18.8	-19.0	61.0	27.0	60.8	27.8	56.7	26.1	54.2	24.8	51.8	23.5	46.9	20.9
	-16.7	-17.0	63.4	27.5	61.6	27.5	56.7	24.9	54.2	23.6	51.8	22.4	46.9	20.0
	-13.7	-15.0	66.1	27.9	61.6	26.1	56.7	23.7	54.2	22.5	51.8	21.3	46.9	19.1
	-11.8	-13.0	66.5	27.1	61.6	24.7	56.7	22.5	54.2	21.3	51.8	20.3	46.9	18.1
	-9.8	-11.0	66.5	25.6	61.6	23.4	56.7	21.3	54.2	20.2	51.8	19.2	46.9	17.2
	-9.5	-10.0	66.5	24.9	61.6	22.8	56.7	20.7	54.2	19.7	51.8	18.7	46.9	16.8
	-8.5	-9.1	66.5	24.2	61.6	22.2	56.7	20.2	54.2	19.2	51.8	18.3	46.9	16.4
	-7.0	-7.6	66.5	23.2	61.6	21.3	56.7	19.4	54.2	18.4	51.8	17.5	46.9	15.8
	-5.0	-5.6	66.5	21.9	61.6	20.1	56.7	18.3	54.2	17.4	51.8	16.6	46.9	14.9
	-3.0	-3.7	66.5	20.7	61.6	19.0	56.7	17.4	54.2	16.6	51.8	15.8	46.9	14.2
	0.0	-0.7	66.5	19.0	61.6	17.5	56.7	16.0	54.2	15.2	51.8	14.5	46.9	13.1
	3.0	2.2	66.5	17.5	61.6	16.1	56.7	14.7	54.2	14.1	51.8	13.4	46.9	12.2
	5.0	4.1	66.5	16.5	61.6	15.3	56.7	14.0	54.2	13.4	51.8	12.8	46.9	11.6
	7.0	6.0	66.5	15.7	61.6	14.5	56.7	13.3	54.2	12.7	51.8	12.2	46.9	11.0
	9.0	7.9	66.5	14.9	61.6	13.8	56.7	12.7	54.2	12.1	51.8	11.6	46.9	10.5
	11.0	9.8	66.5	14.2	61.6	13.1	56.7	12.1	54.2	11.6	51.8	11.1	46.9	10.1
	13.0	11.8	66.5	13.4	61.6	12.4	56.7	11.5	54.2	11.0	51.8	10.5	46.9	9.60
	15.0	13.7	66.5	12.8	61.6	11.9	56.7	11.0	54.2	10.5	51.8	10.1	46.9	9.19
50%	-19.8	-20.0	55.4	26.0	51.3	23.7	47.2	21.6	45.2	20.5	43.2	19.5	39.1	17.5
	-18.8	-19.0	55.4	25.4	51.3	23.2	47.2	21.1	45.2	20.1	43.2	19.1	39.1	17.1
	-16.7	-17.0	55.4	24.2	51.3	22.2	47.2	20.2	45.2	19.2	43.2	18.2	39.1	16.4
	-13.7	-15.0	55.4	23.0	51.3	21.1	47.2	19.2	45.2	18.3	43.2	17.4	39.1	15.6
	-11.8	-13.0	55.4	21.9	51.3	20.1	47.2	18.3	45.2	17.4	43.2	16.6	39.1	14.9
	-9.8	-11.0	55.4	20.7	51.3	19.0	47.2	17.4	45.2	16.6	43.2	15.8	39.1	14.2
	-9.5	-10.0	55.4	20.2	51.3	18.5	47.2	16.9	45.2	16.1	43.2	15.4	39.1	13.9
	-8.5	-9.1	55.4	19.7	51.3	18.1	47.2	16.5	45.2	15.8	43.2	15.0	39.1	13.6
	-7.0	-7.6	55.4	18.9	51.3	17.4	47.2	15.9	45.2	15.2	43.2	14.4	39.1	13.1
	-5.0	-5.6	55.4	17.9	51.3	16.4	47.2	15.1	45.2	14.4	43.2	13.7	39.1	12.4
	-3.0	-3.7	55.4	16.9	51.3	15.6	47.2	14.3	45.2	13.7	43.2	13.1	39.1	11.8
	0.0	-0.7	55.4	15.6	51.3	14.4	47.2	13.2	45.2	12.6	43.2	12.1	39.1	11.0
	3.0	2.2	55.4	14.4	51.3	13.3	47.2	12.2	45.2	11.7	43.2	11.2	39.1	10.2
	5.0	4.1	55.4	13.7	51.3	12.7	47.2	11.7	45.2	11.2	43.2	10.7	39.1	9.75
	7.0	6.0	55.4	13.0	51.3	12.1	47.2	11.1	45.2	10.7	43.2	10.2	39.1	9.32
	9.0	7.9	55.4	12.4	51.3	11.5	47.2	10.6	45.2	10.2	43.2	9.75	39.1	8.91
	11.0	9.8	55.4	11.8	51.3	11.0	47.2	10.1	45.2	9.73	43.2	9.32	39.1	8.54
	13.0	11.8	55.4	11.2	51.3	10.4	47.2	9.66	45.2	9.28	43.2	8.90	39.1	8.16
	15.0	13.7	55.4	10.7	51.3	9.97	47.2	9.25	45.2	8.89	43.2	8.53	39.1	7.83

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	65.3	14.2	65.0	16.0	64.7	17.8	64.5	18.7	64.4	19.6	64.1	21.3	
	-18.8	-19.0	66.5	14.7	66.2	16.5	65.9	18.2	65.7	19.1	65.6	20.0	65.2	21.7	
	-16.7	-17.0	69.0	15.7	68.7	17.4	68.4	19.1	68.3	20.0	68.1	20.8	67.8	22.5	
	-13.7	-15.0	71.9	16.8	71.6	18.4	71.2	20.0	71.1	20.8	70.9	21.7	70.6	23.3	
	-11.8	-13.0	75.0	17.9	74.7	19.4	74.4	21.0	74.2	21.7	74.1	22.5	73.7	24.1	
	-9.8	-11.0	78.4	19.0	78.1	20.4	77.8	21.9	77.6	22.6	77.5	23.4	77.2	24.9	
	-9.5	-10.0	80.2	19.5	79.9	20.9	79.6	22.4	79.4	23.1	79.3	23.8	79.0	25.2	
	-8.5	-9.1	81.9	20.0	81.6	21.4	81.3	22.8	81.1	23.5	81.0	24.2	80.7	25.6	
	-7.0	-7.6	84.8	20.7	84.5	22.1	84.2	23.5	84.1	24.1	83.9	24.8	83.6	26.2	
	-5.0	-5.6	89.0	21.8	88.7	23.0	88.4	24.3	88.2	25.0	88.1	25.6	87.8	26.9	
	-3.0	-3.7	93.3	22.7	93.0	23.9	92.6	25.1	92.5	25.8	92.3	26.4	92.0	27.6	
	0.0	-0.7	100	24.1	100	25.2	99.9	26.4	99.7	26.9	99.5	27.5	99.2	28.6	
	3.0	2.2	108	25.3	108	26.4	107	27.4	107	28.0	107	28.5	107	29.5	
	5.0	4.1	113	26.1	113	27.1	113	28.1	113	28.6	112	29.1	109	29.5	
	7.0	6.0	119	26.8	119	27.8	118	28.8	118	29.2	118	29.7	109	27.8	
	9.0	7.9	125	27.5	124	28.5	124	29.4	124	29.8	120	29.5	109	26.2	
	11.0	9.8	131	28.2	131	29.1	130	29.9	126	29.4	120	27.8	109	24.8	
	13.0	11.8	137	28.9	137	29.7	131	29.1	126	27.6	120	26.2	109	23.3	
	15.0	13.7	144	29.5	142	30.3	131	27.5	126	26.1	120	24.7	109	22.1	
120%	-19.8	-20.0	65.0	16.3	64.7	17.9	64.4	19.6	64.3	20.4	64.1	21.2	63.8	22.9	
	-18.8	-19.0	66.1	16.7	65.8	18.3	65.6	20.0	65.4	20.8	65.3	21.6	65.0	23.2	
	-16.7	-17.0	68.7	17.7	68.4	19.2	68.1	20.8	68.0	21.6	67.8	22.4	67.5	23.9	
	-13.7	-15.0	71.5	18.7	71.2	20.2	70.9	21.7	70.8	22.4	70.7	23.1	70.4	24.6	
	-11.8	-13.0	74.6	19.7	74.3	21.1	74.1	22.5	73.9	23.2	73.8	23.9	73.5	25.4	
	-9.8	-11.0	78.0	20.7	77.8	22.0	77.5	23.4	77.3	24.1	77.2	24.7	76.9	26.1	
	-9.5	-10.0	79.8	21.2	79.6	22.5	79.3	23.8	79.1	24.5	79.0	25.1	78.7	26.5	
	-8.5	-9.1	81.5	21.6	81.3	22.9	81.0	24.2	80.8	24.8	80.7	25.5	80.4	26.8	
	-7.0	-7.6	84.5	22.3	84.2	23.6	83.9	24.8	83.8	25.4	83.6	26.1	83.3	27.3	
	-5.0	-5.6	88.7	23.2	88.4	24.4	88.1	25.6	88.0	26.2	87.8	26.8	87.5	28.0	
	-3.0	-3.7	92.9	24.1	92.6	25.2	92.3	26.4	92.2	26.9	92.0	27.5	91.8	28.6	
	0.0	-0.7	100	25.4	99.8	26.4	99.5	27.5	99.4	28.0	99.3	28.5	99.0	29.6	
	3.0	2.2	108	26.6	107	27.5	107	28.5	107	29.0	107	29.5	100	28.4	
	5.0	4.1	113	27.3	113	28.2	112	29.1	112	29.6	111	30.2	100	26.8	
	7.0	6.0	119	27.9	118	28.8	118	29.7	116	30.0	111	28.4	100	25.3	
	9.0	7.9	124	28.6	124	29.4	121	29.8	116	28.3	111	26.8	100	23.9	
	11.0	9.8	130	29.2	130	30.0	121	28.1	116	26.7	111	25.3	100	22.6	
	13.0	11.8	137	29.8	132	29.2	121	26.5	116	25.2	111	23.9	100	21.3	
	15.0	13.7	142	30.2	132	27.6	121	25.0	116	23.8	111	22.6	100	20.2	
110%	-19.8	-20.0	64.6	18.3	64.3	19.8	64.1	21.3	64.0	22.1	63.8	22.9	63.6	24.4	
	-18.8	-19.0	65.8	18.7	65.5	20.2	65.2	21.7	65.1	22.5	65.0	23.2	64.7	24.7	
	-16.7	-17.0	68.3	19.6	68.1	21.1	67.8	22.5	67.7	23.2	67.5	23.9	67.3	25.3	
	-13.7	-15.0	71.2	20.5	70.9	21.9	70.6	23.3	70.5	24.0	70.4	24.6	70.1	26.0	
	-11.8	-13.0	74.3	21.5	74.0	22.8	73.7	24.1	73.6	24.7	73.5	25.4	73.2	26.7	
	-9.8	-11.0	77.7	22.4	77.4	23.6	77.2	24.9	77.0	25.5	76.9	26.1	76.6	27.3	
	-9.5	-10.0	79.5	22.8	79.2	24.0	79.0	25.2	78.8	25.9	78.7	26.5	78.4	27.7	
	-8.5	-9.1	81.2	23.2	80.9	24.4	80.7	25.6	80.5	26.2	80.4	26.8	80.1	28.0	
	-7.0	-7.6	84.1	23.9	83.9	25.0	83.6	26.2	83.5	26.7	83.3	27.3	83.1	28.5	
	-5.0	-5.6	88.3	24.7	88.0	25.8	87.8	26.9	87.7	27.5	87.5	28.0	87.3	29.1	
	-3.0	-3.7	92.5	25.5	92.3	26.6	92.0	27.6	91.9	28.1	91.8	28.6	91.5	29.7	
	0.0	-0.7	99.8	26.7	99.5	27.7	99.2	28.6	99.1	29.1	99.0	29.6	91.9	28.1	
	3.0	2.2	107	27.8	107	28.7	107	29.5	106	30.5	101	28.8	91.9	25.7	
	5.0	4.1	113	28.4	112	29.3	111	30.3	106	28.7	101	27.2	91.9	24.2	
	7.0	6.0	118	29.0	118	29.9	111	28.5	106	27.1	101	25.7	91.9	22.9	
	9.0	7.9	124	29.6	121	29.7	111	26.9	106	25.6	101	24.2	91.9	21.7	
	11.0	9.8	130	30.2	121	28.0	111	25.4	106	24.1	101	22.9	91.9	20.5	
	13.0	11.8	130	28.8	121	26.3	111	23.9	106	22.8	101	21.6	91.9	19.4	
	15.0	13.7	130	27.2	121	24.9	111	22.7	106	21.6	101	20.5	91.9	18.4	
100%	-19.8	-20.0	64.3	20.4	64.0	21.8	63.8	23.1	63.7	23.8	63.5	24.5	63.3	25.9	
	-18.8	-19.0	65.4	20.8	65.2	22.1	64.9	23.5	64.8	24.1	64.7	24.8	64.5	26.2	
	-16.7	-17.0	68.0	21.6	67.7	22.9	67.5	24.2	67.4	24.8	67.2	25.5	67.0	26.8	
	-13.7	-15.0	70.8	22.4	70.6	23.6	70.3	24.9	70.2	25.5	70.1	26.1	69.8	27.4	
	-11.8	-13.0	73.9	23.2	73.7	24.4	73.4	25.6	73.3	26.2	73.2	26.8	73.0	28.0	
	-9.8	-11.0	77.3	24.1	77.1	25.2	76.8	26.3	76.7	26.9	76.6	27.5	76.4	28.6	
	-9.5	-10.0	79.1	24.5	78.9	25.6	78.7	26.7	78.5	27.2	78.4	27.8	78.2	28.9	
	-8.5	-9.1	80.8	24.8	80.6	25.9	80.3	27.0	80.2	27.5	80.1	28.1	79.9	29.2	
	-7.0	-7.6	83.8	25.4	83.5	26.5	83.3	27.5	83.2	28.0	83.1	28.6	82.8	29.6	
	-5.0	-5.6	88.0	26.2	87.7	27.2	87.5	28.2	87.4	28.7	87.2	29.2	83.5	29.1	
	-3.0	-3.7	92.2	26.9	92.0	27.9	91.7	28.8	91.6	29.3	91.5	29.8	83.5	27.5	
	0.0	-0.7	99.4	28.0	99.2	28.9	98.9	29.8	96.6	29.8	92.2	28.2	83.5	25.1	
	3.0	2.2	107	29.0	107	29.8	101	28.7	96.6	27.2	92.2	25.8	83.5	23.0	
	5.0	4.1	112	29.6	110	29.8	101	27.0	96.6	25.7	92.2	24.3	83.5	21.7	
	7.0	6.0	118	30.1	110	28.1	101	25.5	96.6	24.2	92.2	23.0	83.5	20.6	
	9.0	7.9	118	29.0	110	26.5	101	24.1	96.6	22.9	92.2	21.7	83.5	19.5	
	11.0	9.8	118	27.4	110	25.0	101	22.8	96.6	21.7	92.2	20.6	83.5	18.5	
	13.0	11.8	118	25.8	110	23.6	101	21.5	96.6	20.5	92.2	19.5	83.5	17.5	
	15.0	13.7	118	24.4	110	22.3	101	20.4	96.6	19.4	92.2	18.5	83.5	16.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ36T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	63.9	22.4	63.7	23.7	63.5	24.9	63.4	25.5	63.3	26.2	63.0	27.4
	-18.8	-19.0	65.1	22.8	64.8	24.0	64.6	25.2	64.5	25.8	64.4	26.4	64.2	27.6
	-16.7	-17.0	67.6	23.5	67.4	24.7	67.2	25.9	67.1	26.4	67.0	27.0	66.7	28.2
	-13.7	-15.0	70.4	24.3	70.2	25.4	70.0	26.5	69.9	27.1	69.8	27.6	69.6	28.7
	-11.8	-13.0	73.6	25.0	73.3	26.1	73.1	27.1	73.0	27.7	72.9	28.2	72.7	29.3
	-9.8	-11.0	77.0	25.8	76.8	26.8	76.5	27.8	76.4	28.3	76.3	28.8	75.2	30.1
	-9.5	-10.0	78.8	26.1	78.6	27.1	78.3	28.1	78.2	28.6	78.1	29.1	75.2	29.3
	-8.5	-9.1	80.5	26.5	80.3	27.4	80.0	28.4	79.9	28.9	79.8	29.4	75.2	28.5
	-7.0	-7.6	83.4	27.0	83.2	27.9	83.0	28.9	82.9	29.3	82.8	29.8	75.2	27.3
	-5.0	-5.6	87.6	27.7	87.4	28.6	87.2	29.5	87.1	29.9	83.0	28.9	75.2	25.7
	-3.0	-3.7	91.8	28.3	91.6	29.2	90.8	30.4	86.9	28.8	83.0	27.3	75.2	24.3
	0.0	-0.7	99.0	29.3	98.8	30.1	90.8	27.7	86.9	26.3	83.0	24.9	75.2	22.2
	3.0	2.2	107	30.2	98.6	27.9	90.8	25.3	86.9	24.1	83.0	22.8	75.2	20.4
	5.0	4.1	106	28.8	98.6	26.3	90.8	23.9	86.9	22.7	83.0	21.6	75.2	19.4
	7.0	6.0	106	27.1	98.6	24.8	90.8	22.6	86.9	21.5	83.0	20.4	75.2	18.3
	9.0	7.9	106	25.6	98.6	23.5	90.8	21.4	86.9	20.4	83.0	19.4	75.2	17.4
	11.0	9.8	106	24.2	98.6	22.2	90.8	20.2	86.9	19.3	83.0	18.4	75.2	16.5
	13.0	11.8	106	22.8	98.6	21.0	90.8	19.1	86.9	18.2	83.0	17.4	75.2	15.7
	15.0	13.7	106	21.6	98.6	19.9	90.8	18.2	86.9	17.3	83.0	16.5	75.2	14.9
80%	-19.8	-20.0	63.5	24.5	63.3	25.6	63.2	26.7	63.1	27.3	63.0	27.8	62.8	28.9
	-18.8	-19.0	64.7	24.8	64.5	25.9	64.3	27.0	64.2	27.5	64.1	28.1	63.9	29.1
	-16.7	-17.0	67.2	25.5	67.1	26.5	66.9	27.5	66.8	28.1	66.7	28.6	66.5	29.6
	-13.7	-15.0	70.1	26.1	69.9	27.1	69.7	28.1	69.6	28.6	69.5	29.1	66.8	29.2
	-11.8	-13.0	73.2	26.8	73.0	27.7	72.8	28.7	72.7	29.2	72.6	29.6	66.8	27.7
	-9.8	-11.0	76.6	27.5	76.4	28.4	76.2	29.3	76.1	29.7	73.8	29.5	66.8	26.2
	-9.5	-10.0	78.4	27.8	78.2	28.7	78.0	29.6	77.2	30.3	73.8	28.6	66.8	25.5
	-8.5	-9.1	80.1	28.1	79.9	28.9	79.7	29.8	77.2	29.5	73.8	27.9	66.8	24.8
	-7.0	-7.6	83.1	28.6	82.9	29.4	80.7	29.7	77.2	28.2	73.8	26.7	66.8	23.8
	-5.0	-5.6	87.2	29.2	87.0	30.0	80.7	28.0	77.2	26.6	73.8	25.2	66.8	22.5
	-3.0	-3.7	91.5	29.8	87.7	29.1	80.7	26.4	77.2	25.1	73.8	23.8	66.8	21.3
	0.0	-0.7	94.6	29.1	87.7	26.6	80.7	24.1	77.2	22.9	73.8	21.8	66.8	19.5
	3.0	2.2	94.6	26.6	87.7	24.3	80.7	22.1	77.2	21.1	73.8	20.0	66.8	18.0
	5.0	4.1	94.6	25.1	87.7	23.0	80.7	20.9	77.2	19.9	73.8	19.0	66.8	17.1
	7.0	6.0	94.6	23.7	87.7	21.7	80.7	19.8	77.2	18.9	73.8	18.0	66.8	16.2
	9.0	7.9	94.6	22.4	87.7	20.6	80.7	18.8	77.2	17.9	73.8	17.1	66.8	15.4
	11.0	9.8	94.6	21.2	87.7	19.5	80.7	17.8	77.2	17.0	73.8	16.2	66.8	14.6
	13.0	11.8	94.6	20.0	87.7	18.4	80.7	16.9	77.2	16.1	73.8	15.4	66.8	13.9
	15.0	13.7	94.6	19.0	87.7	17.5	80.7	16.0	77.2	15.3	73.8	14.6	66.8	13.2
70%	-19.8	-20.0	63.2	26.6	63.0	27.5	62.8	28.5	62.8	29.0	62.7	29.4	58.5	28.2
	-18.8	-19.0	64.3	26.8	64.2	27.8	64.0	28.7	63.9	29.2	63.8	29.7	58.5	27.5
	-16.7	-17.0	66.9	27.4	66.7	28.3	66.6	29.2	66.5	29.7	64.5	29.5	58.5	26.3
	-13.7	-15.0	69.7	28.0	69.6	28.9	69.4	29.7	67.6	29.6	64.5	28.1	58.5	25.0
	-11.8	-13.0	72.8	28.6	72.7	29.4	70.6	29.6	67.6	28.1	64.5	26.6	58.5	23.7
	-9.8	-11.0	76.3	29.2	76.1	29.9	70.6	28.0	67.6	26.6	64.5	25.2	58.5	22.5
	-9.5	-10.0	78.1	29.4	76.7	30.0	70.6	27.2	67.6	25.8	64.5	24.5	58.5	21.9
	-8.5	-9.1	79.8	29.7	76.7	29.2	70.6	26.5	67.6	25.2	64.5	23.9	58.5	21.3
	-7.0	-7.6	82.7	30.1	76.7	28.0	70.6	25.4	67.6	24.1	64.5	22.9	58.5	20.5
	-5.0	-5.6	82.8	28.8	76.7	26.3	70.6	23.9	67.6	22.8	64.5	21.6	58.5	19.4
	-3.0	-3.7	82.8	27.2	76.7	24.9	70.6	22.6	67.6	21.6	64.5	20.5	58.5	18.4
	0.0	-0.7	82.8	24.8	76.7	22.8	70.6	20.8	67.6	19.8	64.5	18.8	58.5	16.9
	3.0	2.2	82.8	22.8	76.7	20.9	70.6	19.1	67.6	18.2	64.5	17.3	58.5	15.6
	5.0	4.1	82.8	21.5	76.7	19.8	70.6	18.1	67.6	17.3	64.5	16.4	58.5	14.9
	7.0	6.0	82.8	20.4	76.7	18.7	70.6	17.2	67.6	16.4	64.5	15.6	58.5	14.1
	9.0	7.9	82.8	19.3	76.7	17.8	70.6	16.3	67.6	15.6	64.5	14.9	58.5	13.4
	11.0	9.8	82.8	18.3	76.7	16.9	70.6	15.5	67.6	14.8	64.5	14.1	58.5	12.8
	13.0	11.8	82.8	17.3	76.7	16.0	70.6	14.7	67.6	14.1	64.5	13.4	58.5	12.2
	15.0	13.7	82.8	16.5	76.7	15.2	70.6	14.0	67.6	13.4	64.5	12.8	58.5	11.6
60%	-19.8	-20.0	62.8	28.6	62.7	29.4	60.5	29.4	57.9	27.9	55.3	26.4	50.1	23.5
	-18.8	-19.0	64.0	28.9	63.8	29.7	60.5	28.7	57.9	27.2	55.3	25.8	50.1	23.0
	-16.7	-17.0	66.5	29.3	65.8	30.2	60.5	27.4	57.9	26.0	55.3	24.6	50.1	22.0
	-13.7	-15.0	69.4	29.8	65.8	28.7	60.5	26.0	57.9	24.7	55.3	23.5	50.1	21.0
	-11.8	-13.0	71.0	29.8	65.8	27.2	60.5	24.7	57.9	23.5	55.3	22.3	50.1	20.0
	-9.8	-11.0	71.0	28.1	65.8	25.7	60.5	23.4	57.9	22.3	55.3	21.1	50.1	19.0
	-9.5	-10.0	71.0	27.4	65.8	25.0	60.5	22.8	57.9	21.7	55.3	20.6	50.1	18.5
	-8.5	-9.1	71.0	26.7	65.8	24.4	60.5	22.2	57.9	21.1	55.3	20.1	50.1	18.0
	-7.0	-7.6	71.0	25.5	65.8	23.4	60.5	21.3	57.9	20.3	55.3	19.3	50.1	17.3
	-5.0	-5.6	71.0	24.1	65.8	22.1	60.5	20.1	57.9	19.2	55.3	18.3	50.1	16.4
	-3.0	-3.7	71.0	22.8	65.8	20.9	60.5	19.1	57.9	18.2	55.3	17.3	50.1	15.6
	0.0	-0.7	71.0	20.9	65.8	19.2	60.5	17.6	57.9	16.8	55.3	16.0	50.1	14.4
	3.0	2.2	71.0	19.2	65.8	17.7	60.5	16.2	57.9	15.5	55.3	14.8	50.1	13.4
	5.0	4.1	71.0	18.2	65.8	16.8	60.5	15.4	57.9	14.7	55.3	14.0	50.1	12.7
	7.0	6.0	71.0	17.3	65.8	15.9	60.5	14.6	57.9	14.0	55.3	13.4	50.1	12.1
	9.0	7.9	71.0	16.4	65.8	15.1	60.5	13.9	57.9	13.3	55.3	12.7	50.1	11.6
	11.0	9.8	71.0	15.6	65.8	14.4	60.5	13.3	57.9	12.7	55.3	12.1	50.1	11.1
	13.0	11.8	71.0	14.8	65.8	13.7	60.5	12.6	57.9	12.1	55.3	11.6	50.1	10.6
	15.0	13.7	71.0	14.1	65.8	13.0	60.5	12.0	57.9	11.5	55.3	11.1	50.1	10.1
50%	-19.8	-20.0	59.1	28.5	54.8	26.1	50.5	23.7	48.3	22.6	46.1	21.4	41.8	19.2
	-18.8	-19.0	59.1	27.9	54.8	25.5	50.5	23.2	48.3	22.1	46.1	21.0	41.8	18.8
	-16.7	-17.0	59.1	26.6	54.8	24.4	50.5	22.2	48.3	21.1	46.1	20.1	41.8	18.0
	-13.7	-15.0	59.1	25.3	54.8	23.2	50.5	21.1	48.3	20.1	46.1	19.1	41.8	17.2
	-11.8	-13.0	59.1	24.0	54.8	22.0	50.5	20.1	48.3	19.2	46.1	18.2	41.8	16.4
	-9.8	-11.0	59.1	22.8	54.8	20.9	50.5	19.1	48.3	18.2	46.1	17.3	41.8	15.6
	-9.5	-10.0	59.1	22.2	54.8	20.4	50.5	18.6	48.3	17.7	46.1	16.9	41.8	15.2
	-8.5	-9.1	59.1	21.6	54.8	19.9	50.5	18.2	48.3	17.3	46.1	16.5	41.8	14.9
	-7.0	-7.6	59.1	20.7	54.8	19.1	50.5	17.5	48.3	16.7	46.1	15.9	41.8	14.4
	-5.0	-5.6	59.1	19.6	54.8	18.1	50.5	16.6	48.3	15.8	46.1	15.1	41.8	13.6
	-3.0	-3.7	59.1	18.6	54.8	17.2	50.5	15.7	48.3	15.0	46.1	14.3	41.8	13.0
	0.0	-0.7	59.1	17.1	54.8	15.8	50.5	14.5	48.3	13.9	46.1	13.3	41.8	12.1
	3.0	2.2	59.1	15.8	54.8	14.6	50.5	13.5	48.3	12.9	46.1	12.3	41.8	11.2
	5.0	4.1	59.1	15.0	54.8	13.9	50.5	12.8	48.3	12.3	46.1	11.8	41.8	10.7
	7.0	6.0	59.1	14.3	54.8	13.2	50.5	12.2	48.3	11.7	46.1	11.2	41.8	10.2
	9.0	7.9	59.1	13.6	54.8	12.6	50.5	11.7	48.3	11.2	46.1	10.7	41.8	9.80
	11.0	9.8	59.1	13.0	54.8	12.0	50.5	11.1	48.3	10.7	46.1	10.3	41.8	9.38
	13.0	11.8	59.1	12.3	54.8	11.5	50.5	10.6	48.3	10.2	46.1	9.79	41.8	8.98
	15.0	13.7	59.1	11.8	54.8	11.0	50.5	10.2	48.3	9.77	46.1	9.38	41.8	8.61

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	70.3	15.1	70.0	16.8	69.7	18.6	69.5	19.5	69.4	20.4	69.0	22.2	
	-18.8	-19.0	71.8	15.6	71.4	17.4	71.1	19.1	70.9	20.0	70.8	20.9	70.4	22.6	
	-16.7	-17.0	74.8	16.8	74.4	18.4	74.1	20.1	74.0	20.9	73.8	21.8	73.5	23.4	
	-13.7	-15.0	78.0	17.9	77.7	19.5	77.4	21.1	77.2	21.9	77.1	22.7	76.7	24.3	
	-11.8	-13.0	81.6	19.0	81.2	20.5	80.9	22.0	80.7	22.8	80.6	23.5	80.2	25.1	
	-9.8	-11.0	85.3	20.1	85.0	21.5	84.7	23.0	84.5	23.7	84.3	24.4	84.0	25.9	
	-9.5	-10.0	87.3	20.6	87.0	22.0	86.6	23.4	86.5	24.1	86.3	24.8	86.0	26.3	
	-8.5	-9.1	89.1	21.0	88.8	22.4	88.5	23.8	88.3	24.5	88.2	25.2	87.8	26.6	
	-7.0	-7.6	92.3	21.8	92.0	23.1	91.7	24.5	91.5	25.1	91.3	25.8	91.0	27.2	
	-5.0	-5.6	96.7	22.8	96.4	24.1	96.1	25.3	95.9	26.0	95.8	26.6	95.4	27.9	
	-3.0	-3.7	101	23.7	101	24.9	101	26.1	100	26.7	100	27.3	99.9	28.5	
	0.0	-0.7	109	25.0	108	26.1	108	27.2	108	27.8	108	28.4	107	29.5	
	3.0	2.2	116	26.2	116	27.2	116	28.3	116	28.8	115	29.3	115	30.4	
	5.0	4.1	122	26.9	122	27.9	121	28.9	121	29.4	121	29.9	115	29.7	
	7.0	6.0	127	27.6	127	28.6	127	29.5	127	30.0	126	30.5	115	28.1	
	9.0	7.9	133	28.3	133	29.2	133	30.1	132	30.5	127	29.9	115	26.6	
	11.0	9.8	139	28.9	139	29.8	139	30.6	133	29.9	127	28.3	115	25.2	
	13.0	11.8	146	29.5	146	30.3	139	29.8	133	28.2	127	26.7	115	23.9	
	15.0	13.7	152	30.1	151	31.1	139	28.2	133	26.8	127	25.4	115	22.7	
120%	-19.8	-20.0	70.0	17.1	69.7	18.8	69.4	20.4	69.2	21.2	69.1	22.0	68.8	23.7	
	-18.8	-19.0	71.4	17.6	71.1	19.2	70.8	20.9	70.6	21.7	70.5	22.5	70.2	24.1	
	-16.7	-17.0	74.4	18.7	74.1	20.2	73.8	21.8	73.6	22.5	73.5	23.3	73.2	24.8	
	-13.7	-15.0	77.7	19.7	77.4	21.2	77.1	22.7	76.9	23.4	76.8	24.1	76.5	25.6	
	-11.8	-13.0	81.2	20.7	80.9	22.1	80.6	23.5	80.4	24.3	80.3	25.0	80.0	26.4	
	-9.8	-11.0	84.9	21.7	84.6	23.1	84.3	24.4	84.2	25.1	84.0	25.8	83.7	27.1	
	-9.5	-10.0	86.9	22.2	86.6	23.5	86.3	24.8	86.2	25.5	86.0	26.1	85.7	27.4	
	-8.5	-9.1	88.8	22.6	88.5	23.9	88.2	25.2	88.0	25.8	87.9	26.5	87.6	27.8	
	-7.0	-7.6	91.9	23.3	91.6	24.6	91.3	25.8	91.2	26.4	91.0	27.0	90.7	28.3	
	-5.0	-5.6	96.4	24.2	96.1	25.4	95.8	26.6	95.6	27.2	95.5	27.8	95.2	28.9	
	-3.0	-3.7	101	25.1	101	26.2	100	27.3	100	27.9	99.9	28.4	99.6	29.5	
	0.0	-0.7	108	26.3	108	27.3	108	28.4	108	28.9	107	29.4	106	31.1	
	3.0	2.2	116	27.4	116	28.4	115	29.3	115	29.8	115	30.3	106	28.5	
	5.0	4.1	121	28.1	121	29.0	121	29.9	121	30.4	117	30.4	106	27.0	
	7.0	6.0	127	28.7	127	29.6	126	30.5	123	30.3	117	28.7	106	25.6	
	9.0	7.9	133	29.3	133	30.2	128	30.2	123	28.7	117	27.2	106	24.2	
	11.0	9.8	139	29.9	139	30.7	128	28.6	123	27.2	117	25.8	106	23.0	
	13.0	11.8	146	30.5	139	29.8	128	27.1	123	25.7	117	24.4	106	21.8	
	15.0	13.7	150	31.0	139	28.3	128	25.7	123	24.4	117	23.2	106	20.7	
110%	-19.8	-20.0	69.6	19.2	69.3	20.7	69.0	22.2	68.9	22.9	68.8	23.7	68.5	25.2	
	-18.8	-19.0	71.0	19.6	70.7	21.1	70.4	22.6	70.3	23.3	70.2	24.1	69.9	25.6	
	-16.7	-17.0	74.0	20.6	73.7	22.0	73.5	23.4	73.3	24.1	73.2	24.8	72.9	26.3	
	-13.7	-15.0	77.3	21.6	77.0	22.9	76.7	24.3	76.6	24.9	76.5	25.6	76.2	27.0	
	-11.8	-13.0	80.8	22.5	80.5	23.8	80.2	25.1	80.1	25.7	80.0	26.4	79.7	27.6	
	-9.8	-11.0	84.6	23.4	84.3	24.6	84.0	25.9	83.9	26.5	83.7	27.1	83.5	28.3	
	-9.5	-10.0	86.5	23.9	86.3	25.1	86.0	26.3	85.9	26.8	85.7	27.4	85.4	28.6	
	-8.5	-9.1	88.4	24.2	88.1	25.4	87.8	26.6	87.7	27.2	87.6	27.8	87.3	28.9	
	-7.0	-7.6	91.6	24.9	91.3	26.0	91.0	27.2	90.9	27.7	90.7	28.3	90.4	29.4	
	-5.0	-5.6	96.0	25.7	95.7	26.8	95.4	27.9	95.3	28.4	95.2	28.9	94.9	30.0	
	-3.0	-3.7	100	26.5	100	27.5	99.9	28.5	99.8	29.0	99.6	29.5	97.5	30.6	
	0.0	-0.7	108	27.6	108	28.5	107	29.5	107	30.0	107	30.4	97.5	28.0	
	3.0	2.2	116	28.6	115	29.5	115	30.4	113	30.6	108	28.9	97.5	25.8	
	5.0	4.1	121	29.2	121	30.1	118	30.5	113	28.9	108	27.4	97.5	24.4	
	7.0	6.0	127	29.8	126	30.6	118	28.8	113	27.3	108	25.9	97.5	23.1	
	9.0	7.9	133	30.4	128	30.1	118	27.3	113	25.9	108	24.6	97.5	22.0	
	11.0	9.8	138	31.2	128	28.5	118	25.8	113	24.6	108	23.3	97.5	20.9	
	13.0	11.8	138	29.4	128	26.9	118	24.5	113	23.3	108	22.1	97.5	19.8	
	15.0	13.7	138	27.9	128	25.5	118	23.2	113	22.1	108	21.0	97.5	18.8	
100%	-19.8	-20.0	69.2	21.2	69.0	22.6	68.7	24.0	68.6	24.6	68.4	25.3	68.2	26.7	
	-18.8	-19.0	70.6	21.7	70.4	23.0	70.1	24.3	70.0	25.0	69.9	25.7	69.6	27.0	
	-16.7	-17.0	73.6	22.5	73.4	23.8	73.1	25.1	73.0	25.7	72.9	26.4	72.6	27.7	
	-13.7	-15.0	76.9	23.4	76.7	24.6	76.4	25.9	76.3	26.5	76.1	27.1	75.9	28.3	
	-11.8	-13.0	80.4	24.3	80.2	25.4	79.9	26.6	79.8	27.2	79.7	27.8	79.4	28.9	
	-9.8	-11.0	84.2	25.1	83.9	26.2	83.7	27.3	83.6	27.9	83.4	28.4	83.2	29.5	
	-9.5	-10.0	86.2	25.5	85.9	26.6	85.7	27.7	85.5	28.2	85.4	28.8	85.2	29.8	
	-8.5	-9.1	88.0	25.8	87.8	26.9	87.5	28.0	87.4	28.5	87.2	29.0	87.0	30.1	
	-7.0	-7.6	91.2	26.4	90.9	27.5	90.7	28.5	90.5	29.0	90.4	29.5	88.6	30.7	
	-5.0	-5.6	95.6	27.2	95.4	28.2	95.1	29.1	95.0	29.6	94.9	30.1	88.6	28.9	
	-3.0	-3.7	100	27.9	99.8	28.8	99.6	29.7	99.4	30.2	97.8	30.8	88.6	27.4	
	0.0	-0.7	108	28.9	107	29.8	107	30.6	102	29.7	97.8	28.1	88.6	25.1	
	3.0	2.2	115	29.8	115	30.6	107	28.7	102	27.3	97.8	25.9	88.6	23.1	
	5.0	4.1	121	30.4	116	30.0	107	27.2	102	25.8	97.8	24.5	88.6	21.9	
	7.0	6.0	125	31.1	116	28.4	107	25.8	102	24.5	97.8	23.2	88.6	20.8	
	9.0	7.9	125	29.4	116	26.9	107	24.4	102	23.2	97.8	22.0	88.6	19.8	
	11.0	9.8	125	27.8	116	25.5	107	23.2	102	22.0	97.8	20.9	88.6	18.8	
	13.0	11.8	125	26.3	116	24.1	107	21.9	102	20.9	97.8	19.9	88.6	17.9	
	15.0	13.7	125	25.0	116	22.9	107	20.9	102	19.9	97.8	18.9	88.6	17.0	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ38T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	68.8	23.3	68.6	24.5	68.4	25.7	68.3	26.4	68.1	27.0	67.9	28.2
	-18.8	-19.0	70.2	23.7	70.0	24.9	69.8	26.1	69.7	26.7	69.6	27.3	69.3	28.5
	-16.7	-17.0	73.3	24.5	73.0	25.6	72.8	26.8	72.7	27.4	72.6	27.9	72.4	29.1
	-13.7	-15.0	76.5	25.2	76.3	26.3	76.1	27.5	76.0	28.0	75.8	28.6	75.6	29.7
	-11.8	-13.0	80.0	26.0	79.8	27.1	79.6	28.1	79.5	28.6	79.4	29.2	79.1	30.2
	-9.8	-11.0	83.8	26.8	83.6	27.8	83.4	28.8	83.2	29.3	83.1	29.8	79.8	29.9
	-9.5	-10.0	85.8	27.1	85.6	28.1	85.3	29.1	85.2	29.6	85.1	30.1	79.8	29.0
	-8.5	-9.1	87.6	27.4	87.4	28.4	87.2	29.4	87.1	29.8	86.9	30.3	79.8	28.3
	-7.0	-7.6	90.8	28.0	90.6	28.9	90.3	29.8	90.2	30.3	88.0	30.4	79.8	27.1
	-5.0	-5.6	95.2	28.7	95.0	29.5	94.8	30.4	92.2	30.3	88.0	28.7	79.8	25.6
	-3.0	-3.7	99.7	29.3	99.5	30.1	96.3	30.2	92.2	28.7	88.0	27.1	79.8	24.2
	0.0	-0.7	107	30.2	105	30.5	96.3	27.6	92.2	26.2	88.0	24.9	79.8	22.2
	3.0	2.2	113	30.6	105	28.0	96.3	25.4	92.2	24.1	88.0	22.9	79.8	20.5
	5.0	4.1	113	29.0	105	26.5	96.3	24.1	92.2	22.9	88.0	21.7	79.8	19.5
	7.0	6.0	113	27.4	105	25.1	96.3	22.8	92.2	21.7	88.0	20.6	79.8	18.5
	9.0	7.9	113	26.0	105	23.8	96.3	21.7	92.2	20.6	88.0	19.6	79.8	17.6
	11.0	9.8	113	24.6	105	22.6	96.3	20.6	92.2	19.6	88.0	18.7	79.8	16.8
	13.0	11.8	113	23.3	105	21.4	96.3	19.5	92.2	18.6	88.0	17.7	79.8	16.0
	15.0	13.7	113	22.1	105	20.4	96.3	18.6	92.2	17.7	88.0	16.9	79.8	15.3
80%	-19.8	-20.0	68.4	25.3	68.2	26.4	68.0	27.5	67.9	28.1	67.8	28.6	67.6	29.7
	-18.8	-19.0	69.9	25.7	69.7	26.8	69.5	27.8	69.4	28.4	69.3	28.9	69.1	30.0
	-16.7	-17.0	72.9	26.4	72.7	27.4	72.5	28.4	72.4	29.0	72.3	29.5	70.9	30.7
	-13.7	-15.0	76.1	27.1	75.9	28.1	75.7	29.0	75.6	29.5	75.5	30.0	70.9	29.1
	-11.8	-13.0	79.7	27.8	79.5	28.7	79.3	29.6	79.2	30.1	78.3	30.9	70.9	27.5
	-9.8	-11.0	83.4	28.4	83.2	29.3	83.0	30.2	81.9	30.9	78.3	29.2	70.9	26.0
	-9.5	-10.0	85.4	28.8	85.2	29.6	85.0	30.5	81.9	30.0	78.3	28.4	70.9	25.3
	-8.5	-9.1	87.2	29.0	87.0	29.9	85.6	30.8	81.9	29.2	78.3	27.6	70.9	24.6
	-7.0	-7.6	90.4	29.5	90.2	30.3	85.6	29.4	81.9	27.9	78.3	26.5	70.9	23.6
	-5.0	-5.6	94.9	30.1	93.0	30.6	85.6	27.8	81.9	26.4	78.3	25.0	70.9	22.3
	-3.0	-3.7	99.3	30.7	93.0	28.9	85.6	26.3	81.9	25.0	78.3	23.7	70.9	21.2
	0.0	-0.7	100	29.0	93.0	26.5	85.6	24.1	81.9	22.9	78.3	21.8	70.9	19.5
	3.0	2.2	100	26.6	93.0	24.4	85.6	22.2	81.9	21.1	78.3	20.1	70.9	18.1
	5.0	4.1	100	25.2	93.0	23.1	85.6	21.1	81.9	20.1	78.3	19.1	70.9	17.2
	7.0	6.0	100	23.9	93.0	21.9	85.6	20.0	81.9	19.1	78.3	18.2	70.9	16.4
	9.0	7.9	100	22.7	93.0	20.8	85.6	19.0	81.9	18.1	78.3	17.3	70.9	15.6
	11.0	9.8	100	21.5	93.0	19.8	85.6	18.1	81.9	17.3	78.3	16.5	70.9	14.9
	13.0	11.8	100	20.4	93.0	18.8	85.6	17.2	81.9	16.4	78.3	15.7	70.9	14.2
	15.0	13.7	100	19.4	93.0	17.9	85.6	16.4	81.9	15.7	78.3	15.0	70.9	13.6
70%	-19.8	-20.0	68.1	27.4	67.9	28.3	67.7	29.3	67.6	29.8	67.5	30.3	62.0	28.3
	-18.8	-19.0	69.5	27.7	69.3	28.6	69.1	29.6	69.0	30.0	68.5	31.0	62.0	27.6
	-16.7	-17.0	72.5	28.3	72.3	29.2	72.2	30.1	71.7	31.1	68.5	29.4	62.0	26.2
	-13.7	-15.0	75.8	28.9	75.6	29.8	74.9	31.0	71.7	29.4	68.5	27.9	62.0	24.8
	-11.8	-13.0	79.3	29.5	79.1	30.3	74.9	29.3	71.7	27.8	68.5	26.4	62.0	23.5
	-9.8	-11.0	83.1	30.1	81.3	30.6	74.9	27.7	71.7	26.3	68.5	25.0	62.0	22.3
	-9.5	-10.0	85.0	30.4	81.3	29.7	74.9	26.9	71.7	25.6	68.5	24.3	62.0	21.7
	-8.5	-9.1	86.9	30.6	81.3	28.9	74.9	26.3	71.7	25.0	68.5	23.7	62.0	21.2
	-7.0	-7.6	87.8	30.3	81.3	27.7	74.9	25.2	71.7	23.9	68.5	22.7	62.0	20.3
	-5.0	-5.6	87.8	28.6	81.3	26.1	74.9	23.8	71.7	22.6	68.5	21.5	62.0	19.3
	-3.0	-3.7	87.8	27.0	81.3	24.8	74.9	22.5	71.7	21.4	68.5	20.4	62.0	18.3
	0.0	-0.7	87.8	24.8	81.3	22.7	74.9	20.7	71.7	19.8	68.5	18.8	62.0	16.9
	3.0	2.2	87.8	22.8	81.3	21.0	74.9	19.2	71.7	18.3	68.5	17.4	62.0	15.7
	5.0	4.1	87.8	21.7	81.3	19.9	74.9	18.2	71.7	17.4	68.5	16.6	62.0	15.0
	7.0	6.0	87.8	20.6	81.3	18.9	74.9	17.3	71.7	16.5	68.5	15.8	62.0	14.3
	9.0	7.9	87.8	19.6	81.3	18.0	74.9	16.5	71.7	15.8	68.5	15.0	62.0	13.6
	11.0	9.8	87.8	18.6	81.3	17.2	74.9	15.7	71.7	15.0	68.5	14.4	62.0	13.0
	13.0	11.8	87.8	17.7	81.3	16.3	74.9	15.0	71.7	14.3	68.5	13.7	62.0	12.4
	15.0	13.7	87.8	16.9	81.3	15.6	74.9	14.3	71.7	13.7	68.5	13.1	62.0	11.9
60%	-19.8	-20.0	67.7	29.4	67.5	30.3	64.2	29.5	61.5	28.0	58.7	26.5	53.2	23.6
	-18.8	-19.0	69.1	29.7	69.0	30.5	64.2	28.7	61.5	27.3	58.7	25.8	53.2	23.1
	-16.7	-17.0	72.1	30.2	69.7	30.1	64.2	27.3	61.5	25.9	58.7	24.6	53.2	22.0
	-13.7	-15.0	75.4	30.8	69.7	28.5	64.2	25.8	61.5	24.6	58.7	23.3	53.2	20.9
	-11.8	-13.0	75.2	29.5	69.7	26.9	64.2	24.5	61.5	23.3	58.7	22.1	53.2	19.8
	-9.8	-11.0	75.2	27.9	69.7	25.5	64.2	23.2	61.5	22.1	58.7	21.0	53.2	18.8
	-9.5	-10.0	75.2	27.1	69.7	24.8	64.2	22.6	61.5	21.5	58.7	20.4	53.2	18.3
	-8.5	-9.1	75.2	26.4	69.7	24.2	64.2	22.0	61.5	21.0	58.7	19.9	53.2	17.9
	-7.0	-7.6	75.2	25.3	69.7	23.2	64.2	21.1	61.5	20.1	58.7	19.1	53.2	17.2
	-5.0	-5.6	75.2	23.9	69.7	21.9	64.2	20.0	61.5	19.1	58.7	18.1	53.2	16.3
	-3.0	-3.7	75.2	22.6	69.7	20.8	64.2	19.0	61.5	18.1	58.7	17.3	53.2	15.6
	0.0	-0.7	75.2	20.8	69.7	19.2	64.2	17.5	61.5	16.7	58.7	16.0	53.2	14.4
	3.0	2.2	75.2	19.2	69.7	17.7	64.2	16.3	61.5	15.5	58.7	14.8	53.2	13.4
	5.0	4.1	75.2	18.3	69.7	16.9	64.2	15.5	61.5	14.8	58.7	14.1	53.2	12.8
	7.0	6.0	75.2	17.4	69.7	16.1	64.2	14.8	61.5	14.1	58.7	13.5	53.2	12.3
	9.0	7.9	75.2	16.6	69.7	15.3	64.2	14.1	61.5	13.5	58.7	12.9	53.2	11.7
	11.0	9.8	75.2	15.8	69.7	14.6	64.2	13.5	61.5	12.9	58.7	12.3	53.2	11.2
	13.0	11.8	75.2	15.1	69.7	13.9	64.2	12.9	61.5	12.3	58.7	11.8	53.2	10.8
	15.0	13.7	75.2	14.4	69.7	13.3	64.2	12.3	61.5	11.8	58.7	11.3	53.2	10.3
50%	-19.8	-20.0	62.7	28.6	58.1	26.2	53.5	23.8	51.2	22.6	48.9	21.5	44.3	19.3
	-18.8	-19.0	62.7	27.9	58.1	25.5	53.5	23.2	51.2	22.1	48.9	21.0	44.3	18.8
	-16.7	-17.0	62.7	26.5	58.1	24.3	53.5	22.1	51.2	21.0	48.9	20.0	44.3	18.0
	-13.7	-15.0	62.7	25.1	58.1	23.0	53.5	21.0	51.2	20.0	48.9	19.0	44.3	17.1
	-11.8	-13.0	62.7	23.8	58.1	21.9	53.5	20.0	51.2	19.0	48.9	18.1	44.3	16.3
	-9.8	-11.0	62.7	22.6	58.1	20.7	53.5	18.9	51.2	18.1	48.9	17.2	44.3	15.5
	-9.5	-10.0	62.7	22.0	58.1	20.2	53.5	18.5	51.2	17.6	48.9	16.8	44.3	15.1
	-8.5	-9.1	62.7	21.4	58.1	19.7	53.5	18.0	51.2	17.2	48.9	16.4	44.3	14.8
	-7.0	-7.6	62.7	20.6	58.1	18.9	53.5	17.3	51.2	16.5	48.9	15.8	44.3	14.3
	-5.0	-5.6	62.7	19.5	58.1	18.0	53.5	16.5	51.2	15.7	48.9	15.0	44.3	13.6
	-3.0	-3.7	62.7	18.5	58.1	17.1	53.5	15.7	51.2	15.0	48.9	14.3	44.3	13.0
	0.0	-0.7	62.7	17.1	58.1	15.8	53.5	14.5	51.2	13.9	48.9	13.3	44.3	12.1
	3.0	2.2	62.7	15.9	58.1	14.7	53.5	13.5	51.2	12.9	48.9	12.4	44.3	11.3
	5.0	4.1	62.7	15.1	58.1	14.0	53.5	12.9	51.2	12.4	48.9	11.8	44.3	10.8
	7.0	6.0	62.7	14.4	58.1	13.4	53.5	12.3	51.2	11.8	48.9	11.3	44.3	10.3
	9.0	7.9	62.7	13.8	58.1	12.8	53.5	11.8	51.2	11.3	48.9	10.9	44.3	9.92
	11.0	9.8	62.7	13.2	58.1	12.2	53.5	11.3	51.2	10.9	48.9	10.4	44.3	9.53
	13.0	11.8	62.7	12.6	58.1	11.7	53.5	10.8	51.2	10.4	48.9	9.97	44.3	9.14
	15.0	13.7	62.7	12.0	58.1	11.2	53.5	10.4	51.2	9.98	48.9	9.58	44.3	8.79

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	74.3	16.0	73.9	17.9	73.6	19.7	73.4	20.6	73.3	21.6	72.9	23.4	
	-18.8	-19.0	75.8	16.6	75.5	18.4	75.1	20.2	74.9	21.1	74.8	22.0	74.4	23.8	
	-16.7	-17.0	79.0	17.8	78.7	19.5	78.3	21.3	78.1	22.1	78.0	23.0	77.6	24.7	
	-13.7	-15.0	82.5	19.0	82.1	20.6	81.8	22.3	81.6	23.1	81.4	23.9	81.1	25.6	
	-11.8	-13.0	86.2	20.1	85.8	21.7	85.5	23.2	85.3	24.0	85.2	24.8	84.8	26.4	
	-9.8	-11.0	90.2	21.2	89.8	22.7	89.5	24.2	89.3	25.0	89.1	25.7	88.8	27.2	
	-9.5	-10.0	92.3	21.8	91.9	23.2	91.6	24.7	91.4	25.4	91.2	26.1	90.9	27.6	
	-8.5	-9.1	94.2	22.2	93.8	23.7	93.5	25.1	93.3	25.8	93.2	26.5	92.8	28.0	
	-7.0	-7.6	97.5	23.0	97.2	24.4	96.8	25.8	96.7	26.5	96.5	27.2	96.2	28.5	
	-5.0	-5.6	102	24.0	102	25.3	102	26.6	101	27.3	101	28.0	101	29.3	
	-3.0	-3.7	107	24.9	107	26.2	106	27.4	106	28.1	106	28.7	106	29.9	
	0.0	-0.7	115	26.3	114	27.5	114	28.6	114	29.2	114	29.8	113	30.9	
	3.0	2.2	123	27.5	123	28.6	122	29.7	122	30.2	122	30.8	120	32.4	
	5.0	4.1	129	28.3	128	29.3	128	30.3	128	30.8	128	31.4	120	30.6	
	7.0	6.0	134	29.0	134	30.0	134	30.9	134	31.4	133	32.6	120	28.9	
	9.0	7.9	141	29.6	140	30.6	140	31.5	139	32.6	133	30.8	120	27.4	
	11.0	9.8	147	30.3	147	31.2	145	32.5	139	30.8	133	29.2	120	26.0	
	13.0	11.8	154	30.9	154	31.8	145	30.7	139	29.1	133	27.6	120	24.6	
	15.0	13.7	161	31.5	158	32.1	145	29.1	139	27.6	133	26.2	120	23.4	
120%	-19.8	-20.0	73.9	18.2	73.6	19.9	73.3	21.6	73.1	22.4	72.9	23.3	72.6	25.0	
	-18.8	-19.0	75.4	18.7	75.1	20.4	74.8	22.0	74.6	22.9	74.5	23.7	74.1	25.4	
	-16.7	-17.0	78.6	19.8	78.3	21.4	78.0	23.0	77.8	23.8	77.7	24.6	77.3	26.2	
	-13.7	-15.0	82.1	20.9	81.8	22.4	81.4	23.9	81.3	24.7	81.1	25.4	80.8	26.9	
	-11.8	-13.0	85.8	21.9	85.5	23.4	85.2	24.8	85.0	25.5	84.8	26.3	84.5	27.7	
	-9.8	-11.0	89.8	22.9	89.5	24.3	89.1	25.7	89.0	26.4	88.8	27.1	88.5	28.5	
	-9.5	-10.0	91.9	23.4	91.5	24.8	91.2	26.1	91.1	26.8	90.9	27.5	90.6	28.8	
	-8.5	-9.1	93.8	23.9	93.5	25.2	93.2	26.5	93.0	27.2	92.8	27.8	92.5	29.2	
	-7.0	-7.6	97.1	24.6	96.8	25.9	96.5	27.2	96.3	27.8	96.2	28.4	95.9	29.7	
	-5.0	-5.6	102	25.5	102	26.7	101	28.0	101	28.6	101	29.2	101	30.4	
	-3.0	-3.7	107	26.4	106	27.5	106	28.7	106	29.3	106	29.8	105	31.0	
	0.0	-0.7	114	27.6	114	28.7	114	29.8	114	30.3	113	30.9	111	32.0	
	3.0	2.2	123	28.8	122	29.8	122	30.8	122	31.3	122	31.8	111	29.4	
	5.0	4.1	128	29.5	128	30.4	128	31.4	127	31.8	122	31.3	111	27.8	
	7.0	6.0	134	30.1	134	31.0	133	31.9	128	31.3	122	29.6	111	26.4	
	9.0	7.9	140	30.7	140	31.6	134	31.2	128	29.6	122	28.0	111	25.0	
	11.0	9.8	147	31.3	146	32.6	134	29.5	128	28.0	122	26.6	111	23.7	
	13.0	11.8	154	31.9	146	30.8	134	27.9	128	26.5	122	25.2	111	22.5	
	15.0	13.7	157	32.0	146	29.2	134	26.5	128	25.2	122	23.9	111	21.4	
110%	-19.8	-20.0	73.5	20.3	73.2	21.8	72.9	23.4	72.8	24.2	72.6	25.0	72.3	26.5	
	-18.8	-19.0	75.0	20.8	74.7	22.3	74.4	23.8	74.3	24.6	74.1	25.4	73.8	26.9	
	-16.7	-17.0	78.2	21.8	77.9	23.2	77.6	24.7	77.5	25.4	77.3	26.2	77.1	27.6	
	-13.7	-15.0	81.7	22.8	81.4	24.2	81.1	25.6	80.9	26.2	80.8	26.9	80.5	28.3	
	-11.8	-13.0	85.4	23.7	85.1	25.1	84.8	26.4	84.7	27.1	84.5	27.7	84.2	29.0	
	-9.8	-11.0	89.4	24.7	89.1	25.9	88.8	27.2	88.7	27.8	88.5	28.5	88.2	29.7	
	-9.5	-10.0	91.5	25.1	91.2	26.4	90.9	27.6	90.7	28.2	90.6	28.8	90.3	30.1	
	-8.5	-9.1	93.4	25.5	93.1	26.7	92.8	28.0	92.7	28.6	92.5	29.2	92.2	30.4	
	-7.0	-7.6	96.7	26.2	96.5	27.4	96.2	28.5	96.0	29.1	95.9	29.7	95.6	30.9	
	-5.0	-5.6	101	27.0	101	28.2	101	29.3	101	29.8	101	30.4	100	31.5	
	-3.0	-3.7	106	27.8	106	28.9	106	29.9	105	30.5	105	31.0	102	31.5	
	0.0	-0.7	114	29.0	114	30.0	113	30.9	113	31.4	112	32.5	102	28.9	
	3.0	2.2	122	30.0	122	30.9	122	31.8	118	31.5	112	29.8	102	26.5	
	5.0	4.1	128	30.6	128	31.5	123	31.4	118	29.8	112	28.2	102	25.1	
	7.0	6.0	134	31.2	133	32.1	123	29.7	118	28.2	112	26.7	102	23.9	
	9.0	7.9	140	31.8	133	31.0	123	28.1	118	26.7	112	25.3	102	22.6	
	11.0	9.8	144	32.2	133	29.4	123	26.7	118	25.4	112	24.1	102	21.5	
	13.0	11.8	144	30.4	133	27.8	123	25.2	118	24.0	112	22.8	102	20.4	
	15.0	13.7	144	28.8	133	26.4	123	24.0	118	22.8	112	21.7	102	19.5	
100%	-19.8	-20.0	73.1	22.4	72.8	23.8	72.6	25.2	72.4	25.9	72.3	26.7	72.1	28.1	
	-18.8	-19.0	74.6	22.9	74.3	24.2	74.1	25.6	74.0	26.3	73.8	27.0	73.6	28.4	
	-16.7	-17.0	77.8	23.8	77.6	25.1	77.3	26.4	77.2	27.1	77.0	27.7	76.8	29.1	
	-13.7	-15.0	81.3	24.7	81.0	25.9	80.7	27.2	80.6	27.8	80.5	28.5	80.2	29.7	
	-11.8	-13.0	85.0	25.5	84.7	26.8	84.5	28.0	84.3	28.6	84.2	29.2	83.9	30.4	
	-9.8	-11.0	89.0	26.4	88.7	27.6	88.5	28.7	88.3	29.3	88.2	29.9	87.9	31.0	
	-9.5	-10.0	91.1	26.8	90.8	27.9	90.5	29.1	90.4	29.6	90.3	30.2	90.0	31.3	
	-8.5	-9.1	93.0	27.2	92.7	28.3	92.5	29.4	92.3	29.9	92.2	30.5	92.0	31.6	
	-7.0	-7.6	96.3	27.8	96.1	28.8	95.8	29.9	95.7	30.4	95.6	31.0	92.4	31.6	
	-5.0	-5.6	101	28.6	101	29.6	101	30.6	100	31.1	100	31.6	92.4	29.8	
	-3.0	-3.7	106	29.3	105	30.2	105	31.2	105	31.7	102	31.7	92.4	28.2	
	0.0	-0.7	114	30.3	113	31.2	112	32.3	107	30.6	102	29.0	92.4	25.8	
	3.0	2.2	122	31.3	122	32.1	112	29.6	107	28.1	102	26.7	92.4	23.8	
	5.0	4.1	127	31.8	121	30.9	112	28.0	107	26.6	102	25.3	92.4	22.6	
	7.0	6.0	131	32.1	121	29.3	112	26.6	107	25.2	102	24.0	92.4	21.4	
	9.0	7.9	131	30.3	121	27.7	112	25.2	107	24.0	102	22.7	92.4	20.4	
	11.0	9.8	131	28.7	121	26.3	112	23.9	107	22.8	102	21.6	92.4	19.4	
	13.0	11.8	131	27.2	121	24.9	112	22.7	107	21.6	102	20.5	92.4	18.4	
	15.0	13.7	131	25.8	121	23.6	112	21.6	107	20.5	102	19.5	92.4	17.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ40T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	72.7	24.5	72.5	25.8	72.2	27.1	72.1	27.7	72.0	28.3	71.8	29.6
	-18.8	-19.0	74.2	24.9	74.0	26.2	73.7	27.4	73.6	28.1	73.5	28.7	73.3	29.9
	-16.7	-17.0	77.4	25.8	77.2	26.9	76.9	28.1	76.8	28.7	76.7	29.3	76.5	30.5
	-13.7	-15.0	80.9	26.6	80.6	27.7	80.4	28.8	80.3	29.4	80.2	30.0	79.9	31.1
	-11.8	-13.0	84.6	27.4	84.4	28.4	84.1	29.5	84.0	30.1	83.9	30.6	83.2	32.5
	-9.8	-11.0	88.6	28.1	88.3	29.2	88.1	30.2	88.0	30.7	87.9	31.2	83.2	30.7
	-9.5	-10.0	90.7	28.5	90.4	29.5	90.2	30.5	90.1	31.0	90.0	31.5	83.2	29.9
	-8.5	-9.1	92.6	28.8	92.4	29.8	92.1	30.8	92.0	31.3	91.9	31.8	83.2	29.1
	-7.0	-7.6	96.0	29.4	95.7	30.3	95.5	31.3	95.4	31.8	91.9	31.3	83.2	27.9
	-5.0	-5.6	101	30.1	100	31.0	100	31.9	96.2	31.2	91.9	29.5	83.2	26.3
	-3.0	-3.7	105	30.7	105	31.6	101	31.1	96.2	29.5	91.9	27.9	83.2	24.9
	0.0	-0.7	113	31.7	109	31.4	101	28.5	96.2	27.0	91.9	25.6	83.2	22.9
	3.0	2.2	118	31.6	109	28.8	101	26.2	96.2	24.9	91.9	23.6	83.2	21.1
	5.0	4.1	118	29.9	109	27.3	101	24.8	96.2	23.6	91.9	22.4	83.2	20.1
	7.0	6.0	118	28.3	109	25.9	101	23.5	96.2	22.4	91.9	21.3	83.2	19.1
	9.0	7.9	118	26.8	109	24.5	101	22.4	96.2	21.3	91.9	20.2	83.2	18.2
	11.0	9.8	118	25.4	109	23.3	101	21.2	96.2	20.2	91.9	19.3	83.2	17.3
	13.0	11.8	118	24.1	109	22.1	101	20.2	96.2	19.2	91.9	18.3	83.2	16.5
	15.0	13.7	118	22.9	109	21.0	101	19.2	96.2	18.3	91.9	17.5	83.2	15.8
80%	-19.8	-20.0	72.3	26.7	72.1	27.8	71.9	28.9	71.8	29.5	71.7	30.0	71.5	31.2
	-18.8	-19.0	73.8	27.0	73.6	28.1	73.4	29.2	73.3	29.8	73.2	30.3	73.0	31.4
	-16.7	-17.0	77.0	27.7	76.8	28.8	76.6	29.9	76.5	30.4	76.4	30.9	74.0	31.6
	-13.7	-15.0	80.5	28.5	80.3	29.5	80.1	30.5	80.0	31.0	79.9	31.5	74.0	29.9
	-11.8	-13.0	84.2	29.2	84.0	30.1	83.8	31.1	83.7	31.6	81.6	31.8	74.0	28.3
	-9.8	-11.0	88.2	29.9	88.0	30.8	87.8	31.7	85.5	31.7	81.6	30.0	74.0	26.7
	-9.5	-10.0	90.3	30.2	90.1	31.1	89.3	32.5	85.5	30.8	81.6	29.2	74.0	26.0
	-8.5	-9.1	92.2	30.5	92.0	31.4	89.3	31.7	85.5	30.0	81.6	28.4	74.0	25.3
	-7.0	-7.6	95.6	31.0	95.3	31.8	89.3	30.3	85.5	28.8	81.6	27.2	74.0	24.3
	-5.0	-5.6	100	31.6	97.0	31.5	89.3	28.6	85.5	27.1	81.6	25.7	74.0	23.0
	-3.0	-3.7	105	32.2	97.0	29.8	89.3	27.1	85.5	25.7	81.6	24.4	74.0	21.8
	0.0	-0.7	105	29.9	97.0	27.3	89.3	24.8	85.5	23.6	81.6	22.4	74.0	20.1
	3.0	2.2	105	27.5	97.0	25.1	89.3	22.9	85.5	21.8	81.6	20.7	74.0	18.6
	5.0	4.1	105	26.0	97.0	23.8	89.3	21.7	85.5	20.7	81.6	19.7	74.0	17.7
	7.0	6.0	105	24.7	97.0	22.6	89.3	20.6	85.5	19.7	81.6	18.7	74.0	16.9
	9.0	7.9	105	23.4	97.0	21.5	89.3	19.6	85.5	18.7	81.6	17.8	74.0	16.1
	11.0	9.8	105	22.2	97.0	20.4	89.3	18.7	85.5	17.8	81.6	17.0	74.0	15.4
	13.0	11.8	105	21.1	97.0	19.4	89.3	17.8	85.5	17.0	81.6	16.2	74.0	14.6
	15.0	13.7	105	20.1	97.0	18.5	89.3	17.0	85.5	16.2	81.6	15.5	74.0	14.0
70%	-19.8	-20.0	71.9	28.8	71.7	29.8	71.6	30.8	71.5	31.2	71.4	31.7	64.7	29.1
	-18.8	-19.0	73.4	29.1	73.2	30.1	73.1	31.0	73.0	31.5	71.4	31.9	64.7	28.4
	-16.7	-17.0	76.6	29.7	76.4	30.7	76.3	31.6	74.8	32.0	71.4	30.3	64.7	26.9
	-13.7	-15.0	80.1	30.4	79.9	31.2	78.2	31.9	74.8	30.3	71.4	28.7	64.7	25.6
	-11.8	-13.0	83.8	31.0	83.6	31.8	78.2	30.2	74.8	28.7	71.4	27.1	64.7	24.2
	-9.8	-11.0	87.8	31.6	84.9	31.5	78.2	28.5	74.8	27.1	71.4	25.7	64.7	22.9
	-9.5	-10.0	89.9	31.9	84.9	30.6	78.2	27.7	74.8	26.3	71.4	25.0	64.7	22.3
	-8.5	-9.1	91.8	32.1	84.9	29.8	78.2	27.0	74.8	25.7	71.4	24.4	64.7	21.8
	-7.0	-7.6	91.6	31.2	84.9	28.5	78.2	25.9	74.8	24.6	71.4	23.4	64.7	20.9
	-5.0	-5.6	91.6	29.5	84.9	26.9	78.2	24.5	74.8	23.3	71.4	22.1	64.7	19.8
	-3.0	-3.7	91.6	27.9	84.9	25.5	78.2	23.2	74.8	22.1	71.4	21.0	64.7	18.9
	0.0	-0.7	91.6	25.6	84.9	23.4	78.2	21.4	74.8	20.4	71.4	19.4	64.7	17.4
	3.0	2.2	91.6	23.6	84.9	21.6	78.2	19.8	74.8	18.8	71.4	17.9	64.7	16.2
	5.0	4.1	91.6	22.4	84.9	20.5	78.2	18.8	74.8	17.9	71.4	17.1	64.7	15.4
	7.0	6.0	91.6	21.2	84.9	19.5	78.2	17.9	74.8	17.1	71.4	16.3	64.7	14.7
	9.0	7.9	91.6	20.2	84.9	18.6	78.2	17.0	74.8	16.3	71.4	15.5	64.7	14.1
	11.0	9.8	91.6	19.2	84.9	17.7	78.2	16.2	74.8	15.5	71.4	14.8	64.7	13.4
	13.0	11.8	91.6	18.3	84.9	16.8	78.2	15.5	74.8	14.8	71.4	14.1	64.7	12.8
	15.0	13.7	91.6	17.4	84.9	16.1	78.2	14.8	74.8	14.2	71.4	13.5	64.7	12.3
60%	-19.8	-20.0	71.5	30.9	71.4	31.7	67.0	30.3	64.1	28.8	61.2	27.3	55.5	24.3
	-18.8	-19.0	73.0	31.2	72.9	32.0	67.0	29.6	64.1	28.1	61.2	26.6	55.5	23.7
	-16.7	-17.0	76.2	31.7	72.8	31.0	67.0	28.1	64.1	26.7	61.2	25.3	55.5	22.6
	-13.7	-15.0	78.5	32.1	72.8	29.3	67.0	26.6	64.1	25.3	61.2	24.0	55.5	21.5
	-11.8	-13.0	78.5	30.4	72.8	27.7	67.0	25.2	64.1	24.0	61.2	22.8	55.5	20.4
	-9.8	-11.0	78.5	28.7	72.8	26.2	67.0	23.9	64.1	22.7	61.2	21.6	55.5	19.4
	-9.5	-10.0	78.5	27.9	72.8	25.5	67.0	23.2	64.1	22.1	61.2	21.0	55.5	18.9
	-8.5	-9.1	78.5	27.2	72.8	24.9	67.0	22.7	64.1	21.6	61.2	20.5	55.5	18.4
	-7.0	-7.6	78.5	26.0	72.8	23.9	67.0	21.8	64.1	20.7	61.2	19.7	55.5	17.7
	-5.0	-5.6	78.5	24.6	72.8	22.6	67.0	20.6	64.1	19.6	61.2	18.7	55.5	16.8
	-3.0	-3.7	78.5	23.3	72.8	21.4	67.0	19.6	64.1	18.7	61.2	17.8	55.5	16.0
	0.0	-0.7	78.5	21.5	72.8	19.8	67.0	18.1	64.1	17.3	61.2	16.4	55.5	14.9
	3.0	2.2	78.5	19.9	72.8	18.3	67.0	16.8	64.1	16.0	61.2	15.3	55.5	13.8
	5.0	4.1	78.5	18.9	72.8	17.4	67.0	16.0	64.1	15.3	61.2	14.6	55.5	13.2
	7.0	6.0	78.5	18.0	72.8	16.6	67.0	15.2	64.1	14.6	61.2	13.9	55.5	12.7
	9.0	7.9	78.5	17.1	72.8	15.8	67.0	14.6	64.1	13.9	61.2	13.3	55.5	12.1
	11.0	9.8	78.5	16.3	72.8	15.1	67.0	13.9	64.1	13.3	61.2	12.7	55.5	11.6
	13.0	11.8	78.5	15.6	72.8	14.4	67.0	13.3	64.1	12.7	61.2	12.2	55.5	11.1
	15.0	13.7	78.5	14.9	72.8	13.8	67.0	12.7	64.1	12.2	61.2	11.7	55.5	10.7
50%	-19.8	-20.0	65.5	29.5	60.6	27.0	55.8	24.5	53.4	23.3	51.0	22.1	46.2	19.9
	-18.8	-19.0	65.5	28.8	60.6	26.3	55.8	23.9	53.4	22.8	51.0	21.6	46.2	19.4
	-16.7	-17.0	65.5	27.3	60.6	25.0	55.8	22.8	53.4	21.7	51.0	20.6	46.2	18.5
	-13.7	-15.0	65.5	25.9	60.6	23.7	55.8	21.6	53.4	20.6	51.0	19.6	46.2	17.6
	-11.8	-13.0	65.5	24.5	60.6	22.5	55.8	20.5	53.4	19.6	51.0	18.6	46.2	16.8
	-9.8	-11.0	65.5	23.2	60.6	21.3	55.8	19.5	53.4	18.6	51.0	17.7	46.2	16.0
	-9.5	-10.0	65.5	22.6	60.6	20.8	55.8	19.0	53.4	18.1	51.0	17.3	46.2	15.6
	-8.5	-9.1	65.5	22.1	60.6	20.3	55.8	18.6	53.4	17.7	51.0	16.9	46.2	15.2
	-7.0	-7.6	65.5	21.2	60.6	19.5	55.8	17.9	53.4	17.0	51.0	16.2	46.2	14.7
	-5.0	-5.6	65.5	20.1	60.6	18.5	55.8	17.0	53.4	16.2	51.0	15.4	46.2	14.0
	-3.0	-3.7	65.5	19.1	60.6	17.6	55.8	16.1	53.4	15.4	51.0	14.7	46.2	13.4
	0.0	-0.7	65.5	17.6	60.6	16.3	55.8	15.0	53.4	14.3	51.0	13.7	46.2	12.4
	3.0	2.2	65.5	16.4	60.6	15.1	55.8	13.9	53.4	13.3	51.0	12.8	46.2	11.6
	5.0	4.1	65.5	15.6	60.6	14.4	55.8	13.3	53.4	12.8	51.0	12.2	46.2	11.1
	7.0	6.0	65.5	14.9	60.6	13.8	55.8	12.7	53.4	12.2	51.0	11.7	46.2	10.7
	9.0	7.9	65.5	14.2	60.6	13.2	55.8	12.2	53.4	11.7	51.0	11.2	46.2	10.2
	11.0	9.8	65.5	13.6	60.6	12.6	55.8	11.7	53.4	11.2	51.0	10.7	46.2	9.84
	13.0	11.8	65.5	13.0	60.6	12.1	55.8	11.2	53.4	10.7	51.0	10.3	46.2	9.44
	15.0	13.7	65.5	12.4	60.6	11.6	55.8	10.7	53.4	10.3	51.0	9.89	46.2	9.08

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	78.7	17.5	78.3	19.5	78.0	21.5	77.8	22.5	77.6	23.4	77.3	25.4	
	-18.8	-19.0	80.3	18.2	79.9	20.1	79.6	22.0	79.4	23.0	79.2	23.9	78.8	25.9	
	-16.7	-17.0	83.7	19.4	83.3	21.3	82.9	23.1	82.8	24.0	82.6	24.9	82.2	26.8	
	-13.7	-15.0	87.3	20.7	87.0	22.4	86.6	24.2	86.4	25.1	86.2	25.9	85.9	27.7	
	-11.8	-13.0	91.3	21.9	90.9	23.6	90.5	25.2	90.4	26.1	90.2	26.9	89.8	28.6	
	-9.8	-11.0	95.5	23.1	95.1	24.7	94.8	26.3	94.6	27.1	94.4	27.9	94.0	29.5	
	-9.5	-10.0	97.7	23.6	97.3	25.2	97.0	26.8	96.8	27.5	96.6	28.3	96.2	29.9	
	-8.5	-9.1	99.7	24.2	99.4	25.7	99.0	27.2	98.8	28.0	98.7	28.7	98.3	30.3	
	-7.0	-7.6	103	25.0	103	26.5	103	27.9	102	28.7	102	29.4	102	30.9	
	-5.0	-5.6	108	26.1	108	27.5	108	28.9	107	29.6	107	30.3	107	31.7	
	-3.0	-3.7	113	27.0	113	28.4	112	29.7	112	30.4	112	31.0	112	32.4	
	0.0	-0.7	122	28.5	121	29.7	121	31.0	121	31.6	121	32.2	120	33.5	
	3.0	2.2	130	29.8	130	31.0	130	32.1	129	32.7	129	33.3	126	34.3	
	5.0	4.1	136	30.6	136	31.7	136	32.8	135	33.4	135	33.9	126	32.4	
	7.0	6.0	143	31.4	142	32.4	142	33.5	142	34.0	139	34.6	126	30.7	
	9.0	7.9	149	32.1	149	33.1	148	34.1	146	34.6	139	32.7	126	29.1	
	11.0	9.8	156	32.8	155	33.7	152	34.5	146	32.7	139	31.0	126	27.6	
	13.0	11.8	163	33.5	163	34.4	152	32.6	146	30.9	139	29.3	126	26.1	
	15.0	13.7	170	34.1	165	34.1	152	30.9	146	29.3	139	27.8	126	24.8	
120%	-19.8	-20.0	78.3	19.8	77.9	21.6	77.6	23.4	77.4	24.3	77.3	25.3	77.0	27.1	
	-18.8	-19.0	79.9	20.4	79.5	22.2	79.2	23.9	79.0	24.8	78.9	25.7	78.5	27.5	
	-16.7	-17.0	83.2	21.5	82.9	23.2	82.6	24.9	82.4	25.8	82.2	26.6	81.9	28.3	
	-13.7	-15.0	86.9	22.7	86.6	24.3	86.2	25.9	86.1	26.7	85.9	27.6	85.6	29.2	
	-11.8	-13.0	90.8	23.8	90.5	25.4	90.2	26.9	90.0	27.7	89.8	28.5	89.5	30.0	
	-9.8	-11.0	95.1	24.9	94.7	26.4	94.4	27.9	94.2	28.6	94.1	29.3	93.7	30.8	
	-9.5	-10.0	97.3	25.4	96.9	26.9	96.6	28.3	96.4	29.0	96.3	29.8	95.9	31.2	
	-8.5	-9.1	99.3	25.9	99.0	27.3	98.7	28.7	98.5	29.4	98.3	30.1	98.0	31.6	
	-7.0	-7.6	103	26.7	103	28.0	102	29.4	102	30.1	102	30.8	102	32.1	
	-5.0	-5.6	108	27.7	107	29.0	107	30.3	107	30.9	107	31.6	106	32.9	
	-3.0	-3.7	113	28.6	112	29.8	112	31.0	112	31.7	112	32.3	111	33.5	
	0.0	-0.7	121	29.9	121	31.1	121	32.2	120	32.8	120	33.4	116	34.0	
	3.0	2.2	130	31.1	130	32.2	129	33.3	129	33.8	128	35.1	116	31.2	
	5.0	4.1	136	31.9	136	32.9	135	33.9	134	35.1	128	33.2	116	29.5	
	7.0	6.0	142	32.6	142	33.6	141	35.0	134	33.2	128	31.4	116	28.0	
	9.0	7.9	149	33.2	148	34.2	141	33.1	134	31.4	128	29.7	116	26.5	
	11.0	9.8	155	33.9	153	34.6	141	31.3	134	29.8	128	28.2	116	25.2	
	13.0	11.8	163	34.5	153	32.7	141	29.6	134	28.1	128	26.7	116	23.8	
	15.0	13.7	165	34.0	153	31.0	141	28.1	134	26.7	128	25.3	116	22.7	
110%	-19.8	-20.0	77.9	22.1	77.6	23.7	77.3	25.4	77.1	26.2	77.0	27.1	76.6	28.7	
	-18.8	-19.0	79.5	22.6	79.1	24.2	78.8	25.9	78.7	26.7	78.5	27.5	78.2	29.1	
	-16.7	-17.0	82.8	23.7	82.5	25.2	82.2	26.8	82.1	27.6	81.9	28.3	81.6	29.9	
	-13.7	-15.0	86.5	24.7	86.2	26.2	85.9	27.7	85.7	28.4	85.6	29.2	85.3	30.7	
	-11.8	-13.0	90.4	25.7	90.1	27.2	89.8	28.6	89.7	29.3	89.5	30.0	89.2	31.4	
	-9.8	-11.0	94.6	26.8	94.3	28.1	94.0	29.5	93.9	30.1	93.7	30.8	93.4	32.2	
	-9.5	-10.0	96.9	27.2	96.5	28.6	96.2	29.9	96.1	30.5	95.9	31.2	95.6	32.5	
	-8.5	-9.1	98.9	27.7	98.6	29.0	98.3	30.3	98.1	30.9	98.0	31.6	97.7	32.8	
	-7.0	-7.6	102	28.4	102	29.6	102	30.9	102	31.5	102	32.1	101	33.4	
	-5.0	-5.6	107	29.3	107	30.5	107	31.7	107	32.3	106	32.9	106	34.0	
	-3.0	-3.7	112	30.1	112	31.3	112	32.4	112	33.0	111	33.5	107	33.5	
	0.0	-0.7	121	31.4	120	32.4	120	33.5	120	34.0	118	34.5	107	30.6	
	3.0	2.2	129	32.5	129	33.4	129	34.4	123	33.4	118	31.6	107	28.2	
	5.0	4.1	135	33.1	135	34.1	129	33.3	123	31.6	118	29.9	107	26.7	
	7.0	6.0	142	33.8	140	34.8	129	31.5	123	29.9	118	28.4	107	25.3	
	9.0	7.9	148	34.4	140	32.9	129	29.9	123	28.4	118	26.9	107	24.0	
	11.0	9.8	151	34.2	140	31.2	129	28.3	123	26.9	118	25.5	107	22.8	
	13.0	11.8	151	32.3	140	29.5	129	26.8	123	25.5	118	24.2	107	21.7	
	15.0	13.7	151	30.6	140	28.0	129	25.4	123	24.2	118	23.0	107	20.6	
100%	-19.8	-20.0	77.4	24.3	77.2	25.9	76.9	27.4	76.8	28.1	76.6	28.9	76.3	30.4	
	-18.8	-19.0	79.0	24.8	78.8	26.3	78.5	27.8	78.3	28.5	78.2	29.3	77.9	30.7	
	-16.7	-17.0	82.4	25.8	82.1	27.2	81.9	28.6	81.7	29.3	81.6	30.0	81.3	31.5	
	-13.7	-15.0	86.1	26.7	85.8	28.1	85.5	29.5	85.4	30.1	85.2	30.8	85.0	32.2	
	-11.8	-13.0	90.0	27.7	89.7	29.0	89.5	30.3	89.3	30.9	89.2	31.6	88.9	32.8	
	-9.8	-11.0	94.2	28.6	93.9	29.8	93.7	31.1	93.5	31.7	93.4	32.3	93.1	33.5	
	-9.5	-10.0	96.4	29.0	96.2	30.2	95.9	31.4	95.7	32.0	95.6	32.6	95.3	33.9	
	-8.5	-9.1	98.5	29.4	98.2	30.6	97.9	31.8	97.8	32.4	97.7	33.0	96.9	35.0	
	-7.0	-7.6	102	30.1	102	31.2	101	32.4	101	32.9	101	33.5	96.9	33.5	
	-5.0	-5.6	107	30.9	107	32.0	106	33.1	106	33.6	106	34.1	96.9	31.6	
	-3.0	-3.7	112	31.7	112	32.7	111	33.7	111	34.2	107	33.6	96.9	29.9	
	0.0	-0.7	120	32.8	120	33.7	117	34.3	112	32.5	107	30.8	96.9	27.4	
	3.0	2.2	129	33.8	127	34.7	117	31.5	112	29.9	107	28.3	96.9	25.2	
	5.0	4.1	135	34.4	127	32.8	117	29.8	112	28.3	107	26.8	96.9	23.9	
	7.0	6.0	137	34.0	127	31.1	117	28.2	112	26.8	107	25.4	96.9	22.7	
	9.0	7.9	137	32.2	127	29.4	117	26.7	112	25.4	107	24.1	96.9	21.6	
	11.0	9.8	137	30.5	127	27.9	117	25.4	112	24.1	107	22.9	96.9	20.6	
	13.0	11.8	137	28.8	127	26.4	117	24.0	112	22.9	107	21.8	96.9	19.5	
	15.0	13.7	137	27.4	127	25.1	117	22.9	112	21.8	107	20.7	96.9	18.6	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ42T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	77.0	26.6	76.8	28.0	76.5	29.3	76.4	30.0	76.3	30.7	76.0	32.1
	-18.8	-19.0	78.6	27.0	78.4	28.4	78.1	29.7	78.0	30.4	77.9	31.0	77.6	32.4
	-16.7	-17.0	82.0	27.9	81.8	29.2	81.5	30.5	81.4	31.1	81.3	31.7	81.0	33.0
	-13.7	-15.0	85.7	28.8	85.4	30.0	85.2	31.2	85.0	31.8	84.9	32.4	84.7	33.6
	-11.8	-13.0	89.6	29.6	89.3	30.8	89.1	31.9	89.0	32.5	88.8	33.1	87.2	34.5
	-9.8	-11.0	93.8	30.4	93.6	31.6	93.3	32.7	93.2	33.2	93.1	33.8	87.2	32.6
	-9.5	-10.0	96.0	30.8	95.8	31.9	95.5	33.0	95.4	33.6	95.3	34.1	87.2	31.7
	-8.5	-9.1	98.1	31.2	97.8	32.3	97.6	33.3	97.4	33.8	96.3	34.8	87.2	30.9
	-7.0	-7.6	102	31.8	101	32.8	101	33.8	101	34.3	96.3	33.3	87.2	29.6
	-5.0	-5.6	107	32.5	106	33.5	105	35.0	101	33.1	96.3	31.4	87.2	27.9
	-3.0	-3.7	112	33.2	111	34.1	105	33.0	101	31.3	96.3	29.7	87.2	26.4
	0.0	-0.7	120	34.2	114	33.4	105	30.2	101	28.7	96.3	27.2	87.2	24.3
	3.0	2.2	124	33.6	114	30.6	105	27.8	101	26.4	96.3	25.1	87.2	22.4
	5.0	4.1	124	31.7	114	29.0	105	26.3	101	25.1	96.3	23.8	87.2	21.3
	7.0	6.0	124	30.0	114	27.5	105	25.0	101	23.8	96.3	22.6	87.2	20.3
	9.0	7.9	124	28.4	114	26.0	105	23.7	101	22.6	96.3	21.5	87.2	19.3
	11.0	9.8	124	27.0	114	24.7	105	22.5	101	21.5	96.3	20.4	87.2	18.4
	13.0	11.8	124	25.5	114	23.4	105	21.4	101	20.4	96.3	19.4	87.2	17.5
	15.0	13.7	124	24.3	114	22.3	105	20.4	101	19.4	96.3	18.5	87.2	16.7
80%	-19.8	-20.0	76.6	28.9	76.4	30.1	76.2	31.3	76.1	31.9	76.0	32.5	75.7	33.7
	-18.8	-19.0	78.2	29.3	78.0	30.4	77.8	31.6	77.7	32.2	77.5	32.8	77.3	34.0
	-16.7	-17.0	81.6	30.0	81.4	31.2	81.1	32.3	81.0	32.9	80.9	33.4	77.5	33.5
	-13.7	-15.0	85.2	30.8	85.0	31.9	84.8	33.0	84.7	33.5	84.6	34.1	77.5	31.7
	-11.8	-13.0	89.2	31.6	89.0	32.6	88.7	33.6	88.6	34.1	85.6	33.8	77.5	30.0
	-9.8	-11.0	93.4	32.3	93.2	33.3	93.0	34.3	89.6	33.7	85.6	31.9	77.5	28.4
	-9.5	-10.0	95.6	32.6	95.4	33.6	93.7	34.5	89.6	32.8	85.6	31.0	77.5	27.6
	-8.5	-9.1	97.7	33.0	97.4	33.9	93.7	33.6	89.6	31.9	85.6	30.2	77.5	26.9
	-7.0	-7.6	101	33.5	101	34.4	93.7	32.2	89.6	30.5	85.6	28.9	77.5	25.8
	-5.0	-5.6	106	34.1	102	33.5	93.7	30.4	89.6	28.8	85.6	27.3	77.5	24.4
	-3.0	-3.7	110	34.7	102	31.7	93.7	28.7	89.6	27.3	85.6	25.9	77.5	23.2
	0.0	-0.7	110	31.8	102	29.0	93.7	26.4	89.6	25.1	85.6	23.8	77.5	21.3
	3.0	2.2	110	29.2	102	26.7	93.7	24.3	89.6	23.1	85.6	22.0	77.5	19.7
	5.0	4.1	110	27.6	102	25.3	93.7	23.1	89.6	22.0	85.6	20.9	77.5	18.8
	7.0	6.0	110	26.2	102	24.0	93.7	21.9	89.6	20.9	85.6	19.9	77.5	17.9
	9.0	7.9	110	24.9	102	22.8	93.7	20.8	89.6	19.9	85.6	18.9	77.5	17.1
	11.0	9.8	110	23.6	102	21.7	93.7	19.8	89.6	18.9	85.6	18.0	77.5	16.3
	13.0	11.8	110	22.4	102	20.6	93.7	18.9	89.6	18.0	85.6	17.2	77.5	15.5
	15.0	13.7	110	21.3	102	19.6	93.7	18.0	89.6	17.2	85.6	16.4	77.5	14.8
70%	-19.8	-20.0	76.2	31.1	76.0	32.2	75.8	33.3	75.7	33.8	74.9	34.8	67.8	30.9
	-18.8	-19.0	77.8	31.5	77.6	32.5	77.4	33.6	77.3	34.1	74.9	33.9	67.8	30.1
	-16.7	-17.0	81.2	32.2	81.0	33.2	80.8	34.1	78.4	34.0	74.9	32.1	67.8	28.6
	-13.7	-15.0	84.8	32.8	84.6	33.8	82.0	33.9	78.4	32.2	74.9	30.5	67.8	27.1
	-11.8	-13.0	88.8	33.5	88.6	34.4	82.0	32.1	78.4	30.4	74.9	28.8	67.8	25.7
	-9.8	-11.0	93.0	34.1	89.0	33.5	82.0	30.3	78.4	28.8	74.9	27.3	67.8	24.4
	-9.5	-10.0	95.2	34.5	89.0	32.5	82.0	29.5	78.4	28.0	74.9	26.5	67.8	23.7
	-8.5	-9.1	96.1	34.7	89.0	31.7	82.0	28.7	78.4	27.3	74.9	25.9	67.8	23.1
	-7.0	-7.6	96.1	33.2	89.0	30.3	82.0	27.5	78.4	26.2	74.9	24.8	67.8	22.2
	-5.0	-5.6	96.1	31.3	89.0	28.6	82.0	26.0	78.4	24.7	74.9	23.5	67.8	21.1
	-3.0	-3.7	96.1	29.6	89.0	27.1	82.0	24.7	78.4	23.5	74.9	22.3	67.8	20.0
	0.0	-0.7	96.1	27.2	89.0	24.9	82.0	22.7	78.4	21.6	74.9	20.6	67.8	18.5
	3.0	2.2	96.1	25.0	89.0	23.0	82.0	21.0	78.4	20.0	74.9	19.0	67.8	17.2
	5.0	4.1	96.1	23.7	89.0	21.8	82.0	19.9	78.4	19.0	74.9	18.1	67.8	16.4
	7.0	6.0	96.1	22.5	89.0	20.7	82.0	19.0	78.4	18.1	74.9	17.3	67.8	15.6
	9.0	7.9	96.1	21.4	89.0	19.7	82.0	18.1	78.4	17.3	74.9	16.5	67.8	14.9
	11.0	9.8	96.1	20.4	89.0	18.8	82.0	17.2	78.4	16.5	74.9	15.7	67.8	14.3
	13.0	11.8	96.1	19.4	89.0	17.9	82.0	16.4	78.4	15.7	74.9	15.0	67.8	13.6
	15.0	13.7	96.1	18.5	89.0	17.1	82.0	15.7	78.4	15.0	74.9	14.4	67.8	13.0
60%	-19.8	-20.0	75.8	33.4	75.6	34.3	70.3	32.2	67.2	30.6	64.2	28.9	58.1	25.8
	-18.8	-19.0	77.4	33.7	76.3	34.7	70.3	31.4	67.2	29.8	64.2	28.2	58.1	25.2
	-16.7	-17.0	80.8	34.3	76.3	32.9	70.3	29.8	67.2	28.3	64.2	26.8	58.1	24.0
	-13.7	-15.0	82.4	34.1	76.3	31.2	70.3	28.3	67.2	26.9	64.2	25.5	58.1	22.8
	-11.8	-13.0	82.4	32.3	76.3	29.5	70.3	26.8	67.2	25.5	64.2	24.2	58.1	21.7
	-9.8	-11.0	82.4	30.5	76.3	27.9	70.3	25.4	67.2	24.1	64.2	22.9	58.1	20.6
	-9.5	-10.0	82.4	29.6	76.3	27.1	70.3	24.7	67.2	23.5	64.2	22.3	58.1	20.0
	-8.5	-9.1	82.4	28.9	76.3	26.4	70.3	24.1	67.2	22.9	64.2	21.8	58.1	19.6
	-7.0	-7.6	82.4	27.7	76.3	25.4	70.3	23.1	67.2	22.0	64.2	20.9	58.1	18.8
	-5.0	-5.6	82.4	26.2	76.3	24.0	70.3	21.9	67.2	20.9	64.2	19.8	58.1	17.9
	-3.0	-3.7	82.4	24.8	76.3	22.8	70.3	20.8	67.2	19.8	64.2	18.9	58.1	17.0
	0.0	-0.7	82.4	22.8	76.3	21.0	70.3	19.2	67.2	18.3	64.2	17.5	58.1	15.8
	3.0	2.2	82.4	21.1	76.3	19.4	70.3	17.8	67.2	17.0	64.2	16.2	58.1	14.7
	5.0	4.1	82.4	20.1	76.3	18.5	70.3	17.0	67.2	16.2	64.2	15.5	58.1	14.0
	7.0	6.0	82.4	19.1	76.3	17.6	70.3	16.2	67.2	15.5	64.2	14.8	58.1	13.4
	9.0	7.9	82.4	18.2	76.3	16.8	70.3	15.5	67.2	14.8	64.2	14.1	58.1	12.9
	11.0	9.8	82.4	17.3	76.3	16.0	70.3	14.8	67.2	14.1	64.2	13.5	58.1	12.3
	13.0	11.8	82.4	16.5	76.3	15.3	70.3	14.1	67.2	13.5	64.2	12.9	58.1	11.8
	15.0	13.7	82.4	15.8	76.3	14.6	70.3	13.5	67.2	12.9	64.2	12.4	58.1	11.3
50%	-19.8	-20.0	68.7	31.3	63.6	28.6	58.5	26.0	56.0	24.8	53.5	23.5	48.4	21.1
	-18.8	-19.0	68.7	30.6	63.6	27.9	58.5	25.4	56.0	24.2	53.5	23.0	48.4	20.6
	-16.7	-17.0	68.7	29.0	63.6	26.6	58.5	24.2	56.0	23.0	53.5	21.9	48.4	19.6
	-13.7	-15.0	68.7	27.5	63.6	25.2	58.5	23.0	56.0	21.9	53.5	20.8	48.4	18.7
	-11.8	-13.0	68.7	26.1	63.6	23.9	58.5	21.8	56.0	20.8	53.5	19.8	48.4	17.8
	-9.8	-11.0	68.7	24.7	63.6	22.7	58.5	20.7	56.0	19.8	53.5	18.8	48.4	17.0
	-9.5	-10.0	68.7	24.0	63.6	22.1	58.5	20.2	56.0	19.3	53.5	18.3	48.4	16.6
	-8.5	-9.1	68.7	23.5	63.6	21.6	58.5	19.7	56.0	18.8	53.5	17.9	48.4	16.2
	-7.0	-7.6	68.7	22.5	63.6	20.7	58.5	19.0	56.0	18.1	53.5	17.3	48.4	15.6
	-5.0	-5.6	68.7	21.3	63.6	19.7	58.5	18.0	56.0	17.2	53.5	16.4	48.4	14.9
	-3.0	-3.7	68.7	20.3	63.6	18.7	58.5	17.2	56.0	16.4	53.5	15.7	48.4	14.2
	0.0	-0.7	68.7	18.7	63.6	17.3	58.5	15.9	56.0	15.2	53.5	14.5	48.4	13.2
	3.0	2.2	68.7	17.4	63.6	16.1	58.5	14.8	56.0	14.2	53.5	13.6	48.4	12.3
	5.0	4.1	68.7	16.6	63.6	15.3	58.5	14.1	56.0	13.6	53.5	13.0	48.4	11.8
	7.0	6.0	68.7	15.8	63.6	14.7	58.5	13.5	56.0	13.0	53.5	12.4	48.4	11.3
	9.0	7.9	68.7	15.1	63.6	14.0	58.5	12.9	56.0	12.4	53.5	11.9	48.4	10.9
	11.0	9.8	68.7	14.4	63.6	13.4	58.5	12.4	56.0	11.9	53.5	11.4	48.4	10.4
	13.0	11.8	68.7	13.8	63.6	12.8	58.5	11.9	56.0	11.4	53.5	10.9	48.4	10.0
	15.0	13.7	68.7	13.2	63.6	12.3	58.5	11.4	56.0	10.9	53.5	10.5	48.4	9.64

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	81.0	17.5	80.6	19.6	80.2	21.6	80.1	22.7	79.9	23.7	79.5	25.8	
	-18.8	-19.0	82.6	18.2	82.2	20.2	81.9	22.2	81.7	23.2	81.5	24.2	81.1	26.3	
	-16.7	-17.0	86.1	19.5	85.7	21.4	85.3	23.3	85.1	24.3	85.0	25.3	84.6	27.2	
	-13.7	-15.0	89.8	20.8	89.5	22.6	89.1	24.5	88.9	25.4	88.7	26.3	88.3	28.2	
	-11.8	-13.0	93.9	22.1	93.5	23.8	93.1	25.6	92.9	26.5	92.7	27.4	92.4	29.1	
	-9.8	-11.0	98.2	23.3	97.8	25.0	97.4	26.7	97.3	27.5	97.1	28.4	96.7	30.0	
	-9.5	-10.0	100	23.9	100	25.6	99.7	27.2	99.5	28.0	99.3	28.8	99.0	30.5	
	-8.5	-9.1	103	24.4	102	26.1	102	27.7	102	28.5	101	29.3	101	30.9	
	-7.0	-7.6	106	25.3	106	26.9	105	28.4	105	29.2	105	30.0	105	31.5	
	-5.0	-5.6	111	26.5	111	27.9	111	29.4	110	30.1	110	30.9	110	32.4	
	-3.0	-3.7	116	27.5	116	28.9	116	30.3	116	31.0	115	31.7	115	33.1	
	0.0	-0.7	125	29.0	125	30.3	124	31.6	124	32.3	124	32.9	124	34.2	
	3.0	2.2	134	30.4	134	31.6	133	32.8	133	33.4	133	34.0	132	36.0	
	5.0	4.1	140	31.2	140	32.4	139	33.6	139	34.1	139	34.7	132	34.1	
	7.0	6.0	147	32.1	146	33.2	146	34.3	146	34.8	146	35.4	132	32.2	
	9.0	7.9	153	32.8	153	33.9	153	34.9	152	35.5	145	34.3	132	30.5	
	11.0	9.8	160	33.5	160	34.5	160	35.6	152	34.3	145	32.5	132	28.9	
	13.0	11.8	168	34.3	168	35.2	159	34.2	152	32.4	145	30.7	132	27.4	
	15.0	13.7	176	34.9	173	35.8	159	32.4	152	30.7	145	29.1	132	26.0	
120%	-19.8	-20.0	80.6	19.9	80.2	21.8	79.9	23.7	79.7	24.7	79.5	25.6	79.2	27.5	
	-18.8	-19.0	82.2	20.5	81.8	22.4	81.5	24.2	81.3	25.2	81.1	26.1	80.8	28.0	
	-16.7	-17.0	85.6	21.7	85.3	23.5	85.0	25.3	84.8	26.2	84.6	27.1	84.3	28.9	
	-13.7	-15.0	89.4	22.9	89.1	24.6	88.7	26.3	88.5	27.2	88.4	28.0	88.0	29.7	
	-11.8	-13.0	93.4	24.1	93.1	25.7	92.7	27.4	92.6	28.2	92.4	29.0	92.0	30.6	
	-9.8	-11.0	97.8	25.2	97.4	26.8	97.1	28.4	96.9	29.1	96.7	29.9	96.4	31.5	
	-9.5	-10.0	100	25.8	99.7	27.3	99.3	28.8	99.2	29.6	99.0	30.4	98.7	31.9	
	-8.5	-9.1	102	26.3	102	27.8	101	29.3	101	30.0	101	30.8	101	32.2	
	-7.0	-7.6	106	27.1	105	28.5	105	30.0	105	30.7	105	31.4	104	32.8	
	-5.0	-5.6	111	28.2	111	29.5	110	30.9	110	31.6	110	32.2	110	33.6	
	-3.0	-3.7	116	29.1	116	30.4	115	31.7	115	32.4	115	33.0	115	34.3	
	0.0	-0.7	125	30.5	124	31.7	124	32.9	124	33.5	124	34.1	122	35.7	
	3.0	2.2	134	31.8	133	32.9	133	34.0	133	34.6	133	35.2	122	32.7	
	5.0	4.1	140	32.6	139	33.7	139	34.7	139	35.3	134	34.9	122	31.0	
	7.0	6.0	146	33.3	146	34.4	146	35.4	141	34.8	134	33.0	122	29.3	
	9.0	7.9	153	34.0	153	35.0	147	34.7	141	33.0	134	31.2	122	27.8	
	11.0	9.8	160	34.7	160	35.6	147	32.9	141	31.2	134	29.6	122	26.4	
	13.0	11.8	168	35.4	160	34.3	147	31.1	141	29.5	134	28.0	122	25.0	
	15.0	13.7	172	35.6	160	32.5	147	29.5	141	28.0	134	26.6	122	23.8	
110%	-19.8	-20.0	80.1	22.3	79.8	24.0	79.5	25.8	79.3	26.7	79.2	27.5	78.9	29.3	
	-18.8	-19.0	81.8	22.8	81.4	24.5	81.1	26.3	81.0	27.1	80.8	28.0	80.5	29.7	
	-16.7	-17.0	85.2	23.9	84.9	25.6	84.6	27.2	84.4	28.0	84.3	28.9	83.9	30.5	
	-13.7	-15.0	89.0	25.0	88.6	26.6	88.3	28.2	88.2	29.0	88.0	29.7	87.7	31.3	
	-11.8	-13.0	93.0	26.1	92.7	27.6	92.4	29.1	92.2	29.9	92.0	30.6	91.7	32.1	
	-9.8	-11.0	97.3	27.2	97.0	28.6	96.7	30.0	96.5	30.7	96.4	31.5	96.1	32.9	
	-9.5	-10.0	99.6	27.7	99.3	29.1	99.0	30.5	98.8	31.2	98.7	31.9	98.3	33.3	
	-8.5	-9.1	102	28.2	101	29.5	101	30.9	101	31.6	101	32.2	100	33.6	
	-7.0	-7.6	105	28.9	105	30.2	105	31.5	105	32.2	104	32.8	104	34.2	
	-5.0	-5.6	110	29.9	110	31.1	110	32.4	110	33.0	110	33.6	109	34.9	
	-3.0	-3.7	116	30.7	115	31.9	115	33.1	115	33.7	115	34.3	111	35.2	
	0.0	-0.7	124	32.0	124	33.1	124	34.2	123	34.8	123	35.4	111	32.2	
	3.0	2.2	133	33.2	133	34.2	133	35.3	129	35.1	123	33.2	111	29.6	
	5.0	4.1	139	33.9	139	34.9	135	35.0	129	33.2	123	31.4	111	28.0	
	7.0	6.0	146	34.6	145	35.5	135	33.1	129	31.4	123	29.8	111	26.6	
	9.0	7.9	153	35.3	146	34.6	135	31.3	129	29.8	123	28.2	111	25.2	
	11.0	9.8	158	35.9	146	32.7	135	29.7	129	28.2	123	26.8	111	23.9	
	13.0	11.8	158	33.9	146	30.9	135	28.1	129	26.7	123	25.4	111	22.7	
	15.0	13.7	158	32.1	146	29.3	135	26.7	129	25.4	123	24.1	111	21.6	
100%	-19.8	-20.0	79.7	24.7	79.4	26.3	79.1	27.8	79.0	28.6	78.8	29.4	78.5	31.0	
	-18.8	-19.0	81.3	25.2	81.0	26.7	80.7	28.3	80.6	29.1	80.5	29.8	80.2	31.4	
	-16.7	-17.0	84.8	26.2	84.5	27.7	84.2	29.2	84.1	29.9	83.9	30.7	83.6	32.1	
	-13.7	-15.0	88.5	27.2	88.2	28.6	88.0	30.0	87.8	30.7	87.7	31.5	87.4	32.9	
	-11.8	-13.0	92.6	28.2	92.3	29.5	92.0	30.9	91.8	31.6	91.7	32.2	91.4	33.6	
	-9.8	-11.0	96.9	29.1	96.6	30.4	96.3	31.7	96.2	32.4	96.0	33.0	95.7	34.3	
	-9.5	-10.0	99.2	29.6	98.9	30.9	98.6	32.1	98.4	32.8	98.3	33.4	98.0	34.7	
	-8.5	-9.1	101	30.0	101	31.3	101	32.5	101	33.1	100	33.7	100	35.0	
	-7.0	-7.6	105	30.7	105	31.9	104	33.1	104	33.7	104	34.3	101	35.2	
	-5.0	-5.6	110	31.6	110	32.7	109	33.8	109	34.4	109	35.0	101	33.2	
	-3.0	-3.7	115	32.4	115	33.4	115	34.5	114	35.1	112	35.3	101	31.4	
	0.0	-0.7	124	33.5	123	34.6	122	36.0	117	34.1	112	32.3	101	28.8	
	3.0	2.2	133	34.6	132	35.5	122	33.0	117	31.3	112	29.7	101	26.5	
	5.0	4.1	139	35.3	133	34.5	122	31.2	117	29.7	112	28.1	101	25.1	
	7.0	6.0	144	35.7	133	32.6	122	29.6	117	28.1	112	26.7	101	23.9	
	9.0	7.9	144	33.8	133	30.9	122	28.0	117	26.7	112	25.3	101	22.7	
	11.0	9.8	144	32.0	133	29.3	122	26.6	117	25.3	112	24.1	101	21.6	
	13.0	11.8	144	30.3	133	27.7	122	25.2	117	24.0	112	22.8	101	20.5	
	15.0	13.7	144	28.7	133	26.3	122	24.0	117	22.8	112	21.7	101	19.5	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ44T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	79.3	27.0	79.0	28.5	78.7	29.9	78.6	30.6	78.5	31.3	78.2	32.8
	-18.8	-19.0	80.9	27.5	80.6	28.9	80.4	30.3	80.2	31.0	80.1	31.7	79.8	33.1
	-16.7	-17.0	84.3	28.4	84.1	29.8	83.8	31.1	83.7	31.8	83.6	32.4	83.3	33.8
	-13.7	-15.0	88.1	29.3	87.8	30.6	87.6	31.9	87.4	32.5	87.3	33.2	87.1	34.4
	-11.8	-13.0	92.1	30.2	91.9	31.4	91.6	32.7	91.5	33.3	91.4	33.9	91.1	35.1
	-9.8	-11.0	96.5	31.1	96.2	32.2	95.9	33.4	95.8	34.0	95.7	34.6	91.2	34.3
	-9.5	-10.0	98.7	31.5	98.5	32.6	98.2	33.8	98.1	34.3	98.0	34.9	91.2	33.3
	-8.5	-9.1	101	31.9	101	33.0	100	34.1	100	34.7	100	35.2	91.2	32.4
	-7.0	-7.6	104	32.5	104	33.6	104	34.6	104	35.2	101	35.0	91.2	31.1
	-5.0	-5.6	110	33.3	109	34.3	109	35.3	105	34.8	101	32.9	91.2	29.3
	-3.0	-3.7	115	34.0	114	35.0	110	34.7	105	32.9	101	31.2	91.2	27.8
	0.0	-0.7	123	35.1	120	35.0	110	31.7	105	30.1	101	28.6	91.2	25.5
	3.0	2.2	129	35.2	120	32.2	110	29.2	105	27.7	101	26.3	91.2	23.6
	5.0	4.1	129	33.3	120	30.4	110	27.7	105	26.3	101	25.0	91.2	22.4
	7.0	6.0	129	31.5	120	28.8	110	26.2	105	25.0	101	23.7	91.2	21.3
	9.0	7.9	129	29.9	120	27.3	110	24.9	105	23.7	101	22.5	91.2	20.3
	11.0	9.8	129	28.3	120	25.9	110	23.7	105	22.5	101	21.4	91.2	19.3
	13.0	11.8	129	26.8	120	24.6	110	22.4	105	21.4	101	20.4	91.2	18.4
	15.0	13.7	129	25.5	120	23.4	110	21.4	105	20.4	101	19.4	91.2	17.5
80%	-19.8	-20.0	78.8	29.4	78.6	30.7	78.4	32.0	78.2	32.6	78.1	33.3	77.9	34.5
	-18.8	-19.0	80.5	29.8	80.2	31.1	80.0	32.3	79.9	33.0	79.8	33.6	79.5	34.8
	-16.7	-17.0	83.9	30.7	83.7	31.8	83.4	33.0	83.3	33.6	83.2	34.2	81.0	35.2
	-13.7	-15.0	87.7	31.5	87.4	32.6	87.2	33.7	87.1	34.3	87.0	34.9	81.0	33.3
	-11.8	-13.0	91.7	32.2	91.5	33.3	91.2	34.4	91.1	35.0	89.5	35.5	81.0	31.5
	-9.8	-11.0	96.0	33.0	95.8	34.1	95.6	35.1	93.7	35.4	89.5	33.5	81.0	29.8
	-9.5	-10.0	98.3	33.4	98.1	34.4	97.8	35.4	93.7	34.4	89.5	32.6	81.0	29.0
	-8.5	-9.1	100	33.7	100	34.7	98.0	35.3	93.7	33.5	89.5	31.7	81.0	28.3
	-7.0	-7.6	104	34.3	104	35.2	98.0	33.8	93.7	32.1	89.5	30.4	81.0	27.1
	-5.0	-5.6	109	35.0	106	35.2	98.0	31.9	93.7	30.3	89.5	28.7	81.0	25.6
	-3.0	-3.7	114	35.6	106	33.3	98.0	30.2	93.7	28.7	89.5	27.2	81.0	24.3
	0.0	-0.7	115	33.3	106	30.5	98.0	27.7	93.7	26.3	89.5	25.0	81.0	22.4
	3.0	2.2	115	30.6	106	28.0	98.0	25.5	93.7	24.3	89.5	23.1	81.0	20.7
	5.0	4.1	115	29.0	106	26.6	98.0	24.2	93.7	23.1	89.5	21.9	81.0	19.7
	7.0	6.0	115	27.5	106	25.2	98.0	23.0	93.7	21.9	89.5	20.9	81.0	18.8
	9.0	7.9	115	26.1	106	23.9	98.0	21.9	93.7	20.9	89.5	19.9	81.0	17.9
	11.0	9.8	115	24.8	106	22.8	98.0	20.8	93.7	19.9	89.5	18.9	81.0	17.1
	13.0	11.8	115	23.5	106	21.6	98.0	19.8	93.7	18.9	89.5	18.0	81.0	16.3
	15.0	13.7	115	22.4	106	20.6	98.0	18.9	93.7	18.0	89.5	17.2	81.0	15.6
70%	-19.8	-20.0	78.4	31.8	78.2	32.9	78.0	34.0	77.9	34.6	77.8	35.2	70.9	32.4
	-18.8	-19.0	80.0	32.2	79.8	33.3	79.6	34.4	79.5	34.9	78.3	35.6	70.9	31.6
	-16.7	-17.0	83.5	32.9	83.3	33.9	83.1	35.0	82.0	35.7	78.3	33.8	70.9	30.0
	-13.7	-15.0	87.2	33.6	87.0	34.6	85.7	35.6	82.0	33.8	78.3	32.0	70.9	28.5
	-11.8	-13.0	91.3	34.3	91.1	35.2	85.7	33.7	82.0	32.0	78.3	30.3	70.9	27.0
	-9.8	-11.0	95.6	35.0	93.1	35.1	85.7	31.8	82.0	30.2	78.3	28.7	70.9	25.6
	-9.5	-10.0	97.9	35.3	93.1	34.1	85.7	30.9	82.0	29.4	78.3	27.9	70.9	24.9
	-8.5	-9.1	100.0	35.6	93.1	33.3	85.7	30.2	82.0	28.7	78.3	27.2	70.9	24.3
	-7.0	-7.6	101	34.9	93.1	31.8	85.7	28.9	82.0	27.5	78.3	26.1	70.9	23.3
	-5.0	-5.6	101	32.9	93.1	30.1	85.7	27.3	82.0	26.0	78.3	24.7	70.9	22.1
	-3.0	-3.7	101	31.1	93.1	28.5	85.7	25.9	82.0	24.6	78.3	23.4	70.9	21.0
	0.0	-0.7	101	28.5	93.1	26.1	85.7	23.8	82.0	22.7	78.3	21.6	70.9	19.4
	3.0	2.2	101	26.3	93.1	24.1	85.7	22.0	82.0	21.0	78.3	20.0	70.9	18.0
	5.0	4.1	101	24.9	93.1	22.9	85.7	20.9	82.0	20.0	78.3	19.0	70.9	17.2
	7.0	6.0	101	23.7	93.1	21.8	85.7	19.9	82.0	19.0	78.3	18.1	70.9	16.4
	9.0	7.9	101	22.5	93.1	20.7	85.7	19.0	82.0	18.1	78.3	17.3	70.9	15.7
	11.0	9.8	101	21.4	93.1	19.7	85.7	18.1	82.0	17.3	78.3	16.5	70.9	15.0
	13.0	11.8	101	20.3	93.1	18.8	85.7	17.2	82.0	16.5	78.3	15.7	70.9	14.3
	15.0	13.7	101	19.4	93.1	17.9	85.7	16.5	82.0	15.8	78.3	15.1	70.9	13.7
60%	-19.8	-20.0	78.0	34.2	77.8	35.2	73.5	33.8	70.3	32.1	67.1	30.4	60.8	27.1
	-18.8	-19.0	79.6	34.5	79.4	35.4	73.5	33.0	70.3	31.3	67.1	29.6	60.8	26.5
	-16.7	-17.0	83.0	35.1	79.8	34.5	73.5	31.3	70.3	29.7	67.1	28.2	60.8	25.2
	-13.7	-15.0	86.2	35.9	79.8	32.7	73.5	29.7	70.3	28.2	67.1	26.8	60.8	23.9
	-11.8	-13.0	86.2	33.9	79.8	31.0	73.5	28.1	70.3	26.7	67.1	25.4	60.8	22.7
	-9.8	-11.0	86.2	32.0	79.8	29.3	73.5	26.6	70.3	25.3	67.1	24.1	60.8	21.6
	-9.5	-10.0	86.2	31.1	79.8	28.5	73.5	25.9	70.3	24.7	67.1	23.4	60.8	21.0
	-8.5	-9.1	86.2	30.4	79.8	27.8	73.5	25.3	70.3	24.1	67.1	22.9	60.8	20.6
	-7.0	-7.6	86.2	29.1	79.8	26.6	73.5	24.3	70.3	23.1	67.1	22.0	60.8	19.8
	-5.0	-5.6	86.2	27.5	79.8	25.2	73.5	23.0	70.3	21.9	67.1	20.8	60.8	18.8
	-3.0	-3.7	86.2	26.0	79.8	23.9	73.5	21.8	70.3	20.8	67.1	19.8	60.8	17.9
	0.0	-0.7	86.2	24.0	79.8	22.0	73.5	20.2	70.3	19.2	67.1	18.3	60.8	16.6
	3.0	2.2	86.2	22.1	79.8	20.4	73.5	18.7	70.3	17.9	67.1	17.0	60.8	15.4
	5.0	4.1	86.2	21.1	79.8	19.4	73.5	17.8	70.3	17.0	67.1	16.3	60.8	14.7
	7.0	6.0	86.2	20.0	79.8	18.5	73.5	17.0	70.3	16.2	67.1	15.5	60.8	14.1
	9.0	7.9	86.2	19.1	79.8	17.6	73.5	16.2	70.3	15.5	67.1	14.8	60.8	13.5
	11.0	9.8	86.2	18.2	79.8	16.8	73.5	15.5	70.3	14.8	67.1	14.2	60.8	12.9
	13.0	11.8	86.2	17.3	79.8	16.0	73.5	14.8	70.3	14.2	67.1	13.6	60.8	12.4
	15.0	13.7	86.2	16.6	79.8	15.3	73.5	14.2	70.3	13.6	67.1	13.0	60.8	11.9
50%	-19.8	-20.0	71.8	32.9	66.5	30.1	61.2	27.3	58.6	26.0	55.9	24.7	50.7	22.1
	-18.8	-19.0	71.8	32.1	66.5	29.3	61.2	26.7	58.6	25.4	55.9	24.1	50.7	21.6
	-16.7	-17.0	71.8	30.5	66.5	27.9	61.2	25.4	58.6	24.2	55.9	23.0	50.7	20.6
	-13.7	-15.0	71.8	28.9	66.5	26.5	61.2	24.1	58.6	23.0	55.9	21.9	50.7	19.7
	-11.8	-13.0	71.8	27.4	66.5	25.1	61.2	22.9	58.6	21.8	55.9	20.8	50.7	18.7
	-9.8	-11.0	71.8	26.0	66.5	23.8	61.2	21.8	58.6	20.8	55.9	19.8	50.7	17.8
	-9.5	-10.0	71.8	25.3	66.5	23.2	61.2	21.2	58.6	20.2	55.9	19.3	50.7	17.4
	-8.5	-9.1	71.8	24.7	66.5	22.7	61.2	20.7	58.6	19.8	55.9	18.8	50.7	17.0
	-7.0	-7.6	71.8	23.7	66.5	21.8	61.2	19.9	58.6	19.0	55.9	18.1	50.7	16.4
	-5.0	-5.6	71.8	22.4	66.5	20.6	61.2	18.9	58.6	18.1	55.9	17.2	50.7	15.6
	-3.0	-3.7	71.8	21.3	66.5	19.6	61.2	18.0	58.6	17.2	55.9	16.4	50.7	14.9
	0.0	-0.7	71.8	19.7	66.5	18.2	61.2	16.7	58.6	16.0	55.9	15.3	50.7	13.9
	3.0	2.2	71.8	18.3	66.5	16.9	61.2	15.5	58.6	14.9	55.9	14.2	50.7	13.0
	5.0	4.1	71.8	17.4	66.5	16.1	61.2	14.8	58.6	14.2	55.9	13.6	50.7	12.4
	7.0	6.0	71.8	16.6	66.5	15.4	61.2	14.2	58.6	13.6	55.9	13.0	50.7	11.9
	9.0	7.9	71.8	15.8	66.5	14.7	61.2	13.6	58.6	13.0	55.9	12.5	50.7	11.4
	11.0	9.8	71.8	15.1	66.5	14.1	61.2	13.0	58.6	12.5	55.9	12.0	50.7	11.0
	13.0	11.8	71.8	14.5	66.5	13.4	61.2	12.4	58.6	12.0	55.9	11.5	50.7	10.5
	15.0	13.7	71.8	13.8	66.5	12.9	61.2	11.9	58.6	11.5	55.9	11.0	50.7	10.1

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	85.1	18.6	84.7	20.8	84.3	23.0	84.1	24.1	83.9	25.2	83.5	27.4	
	-18.8	-19.0	86.6	19.2	86.2	21.3	85.8	23.5	85.6	24.6	85.4	25.7	85.0	27.8	
	-16.7	-17.0	89.9	20.5	89.5	22.5	89.1	24.6	88.9	25.7	88.7	26.7	88.3	28.8	
	-13.7	-15.0	93.6	21.8	93.2	23.8	92.8	25.8	92.6	26.8	92.4	27.8	92.0	29.8	
	-11.8	-13.0	97.7	23.1	97.3	25.0	96.9	26.9	96.7	27.9	96.5	28.8	96.1	30.7	
	-9.8	-11.0	102	24.4	102	26.3	101	28.1	101	29.0	101	29.9	101	31.7	
	-9.5	-10.0	104	25.1	104	26.9	104	28.6	103	29.5	103	30.4	103	32.2	
	-8.5	-9.1	107	25.7	106	27.4	106	29.2	106	30.0	105	30.9	105	32.6	
	-7.0	-7.6	111	26.6	110	28.3	110	30.0	110	30.8	109	31.7	109	33.3	
	-5.0	-5.6	116	27.9	116	29.5	115	31.1	115	31.9	115	32.7	114	34.3	
	-3.0	-3.7	122	29.1	121	30.6	121	32.1	121	32.8	120	33.6	120	35.1	
	0.0	-0.7	131	30.8	131	32.2	130	33.6	130	34.3	130	35.0	129	36.4	
	3.0	2.2	141	32.3	141	33.6	140	34.9	140	35.6	140	36.2	139	37.5	
	5.0	4.1	148	33.3	148	34.5	147	35.8	147	36.4	147	37.0	139	36.3	
	7.0	6.0	155	34.2	155	35.4	154	36.6	154	37.2	154	37.7	139	34.2	
	9.0	7.9	163	35.1	163	36.2	162	37.3	161	38.4	154	36.3	139	32.3	
	11.0	9.8	171	35.9	170	37.0	168	38.1	161	36.2	154	34.2	139	30.5	
	13.0	11.8	180	36.7	179	37.7	168	35.8	161	34.0	154	32.2	139	28.7	
	15.0	13.7	188	37.5	183	37.3	168	33.8	161	32.1	154	30.4	139	27.2	
120%	-19.8	-20.0	84.7	21.1	84.3	23.1	83.9	25.2	83.8	26.2	83.6	27.2	83.2	29.3	
	-18.8	-19.0	86.2	21.7	85.8	23.7	85.4	25.7	85.3	26.7	85.1	27.7	84.7	29.7	
	-16.7	-17.0	89.5	22.9	89.1	24.8	88.7	26.7	88.6	27.7	88.4	28.6	88.0	30.6	
	-13.7	-15.0	93.2	24.1	92.8	25.9	92.4	27.8	92.2	28.7	92.1	29.6	91.7	31.4	
	-11.8	-13.0	97.2	25.3	96.9	27.1	96.5	28.8	96.3	29.7	96.1	30.6	95.8	32.4	
	-9.8	-11.0	102	26.5	101	28.2	101	29.9	101	30.7	101	31.6	100	33.3	
	-9.5	-10.0	104	27.1	104	28.8	103	30.4	103	31.2	103	32.1	103	33.7	
	-8.5	-9.1	106	27.7	106	29.3	105	30.9	105	31.7	105	32.5	105	34.1	
	-7.0	-7.6	110	28.6	110	30.1	109	31.7	109	32.4	109	33.2	109	34.8	
	-5.0	-5.6	116	29.7	115	31.2	115	32.7	115	33.4	114	34.1	114	35.6	
	-3.0	-3.7	121	30.8	121	32.2	120	33.6	120	34.3	120	35.0	120	36.4	
	0.0	-0.7	131	32.4	130	33.7	130	35.0	130	35.6	129	36.3	128	38.4	
	3.0	2.2	141	33.8	140	35.0	140	36.2	140	36.8	139	37.4	128	35.1	
	5.0	4.1	147	34.7	147	35.9	147	37.0	147	37.6	142	37.2	128	33.0	
	7.0	6.0	155	35.6	154	36.7	154	37.7	149	37.0	142	35.0	128	31.2	
	9.0	7.9	162	36.4	162	37.4	155	36.8	149	34.9	142	33.0	128	29.4	
	11.0	9.8	170	37.1	169	38.3	155	34.6	149	32.9	142	31.2	128	27.8	
	13.0	11.8	179	37.9	169	36.0	155	32.6	149	31.0	142	29.4	128	26.3	
	15.0	13.7	182	37.2	169	33.9	155	30.8	149	29.3	142	27.8	128	24.9	
110%	-19.8	-20.0	84.2	23.6	83.9	25.5	83.5	27.4	83.4	28.3	83.2	29.3	82.9	31.1	
	-18.8	-19.0	85.7	24.2	85.4	26.0	85.0	27.8	84.9	28.8	84.7	29.7	84.4	31.5	
	-16.7	-17.0	89.0	25.3	88.7	27.0	88.3	28.8	88.2	29.7	88.0	30.6	87.7	32.3	
	-13.7	-15.0	92.7	26.4	92.4	28.1	92.0	29.8	91.9	30.6	91.7	31.4	91.4	33.1	
	-11.8	-13.0	96.8	27.5	96.4	29.1	96.1	30.7	95.9	31.5	95.8	32.4	95.4	34.0	
	-9.8	-11.0	101	28.6	101	30.2	101	31.7	100	32.5	100	33.3	99.9	34.8	
	-9.5	-10.0	104	29.2	103	30.7	103	32.2	103	33.0	103	33.7	102	35.2	
	-8.5	-9.1	106	29.7	105	31.2	105	32.6	105	33.4	105	34.1	104	35.6	
	-7.0	-7.6	110	30.5	109	31.9	109	33.3	109	34.0	109	34.8	108	36.2	
	-5.0	-5.6	115	31.6	115	32.9	114	34.3	114	34.9	114	35.6	114	37.0	
	-3.0	-3.7	121	32.5	120	33.8	120	35.1	120	35.8	120	36.4	118	38.0	
	0.0	-0.7	130	34.0	130	35.2	129	36.4	129	37.0	129	37.6	118	34.6	
	3.0	2.2	140	35.3	140	36.4	139	37.5	136	37.6	130	35.6	118	31.6	
	5.0	4.1	147	36.2	147	37.2	142	37.3	136	35.4	130	33.5	118	29.9	
	7.0	6.0	154	36.9	154	37.9	142	35.2	136	33.4	130	31.6	118	28.2	
	9.0	7.9	162	37.7	155	36.6	142	33.1	136	31.5	130	29.8	118	26.7	
	11.0	9.8	167	37.8	155	34.5	142	31.3	136	29.7	130	28.2	118	25.2	
	13.0	11.8	167	35.5	155	32.4	142	29.5	136	28.0	130	26.6	118	23.9	
	15.0	13.7	167	33.5	155	30.7	142	27.9	136	26.5	130	25.2	118	22.6	
100%	-19.8	-20.0	83.8	26.2	83.5	27.9	83.1	29.6	83.0	30.4	82.8	31.3	82.5	33.0	
	-18.8	-19.0	85.3	26.7	85.0	28.3	84.7	30.0	84.5	30.8	84.3	31.7	84.0	33.3	
	-16.7	-17.0	88.6	27.7	88.3	29.3	88.0	30.9	87.8	31.7	87.6	32.5	87.3	34.1	
	-13.7	-15.0	92.2	28.7	91.9	30.2	91.6	31.8	91.5	32.5	91.3	33.3	91.0	34.8	
	-11.8	-13.0	96.3	29.7	96.0	31.2	95.7	32.6	95.5	33.4	95.4	34.1	95.1	35.6	
	-9.8	-11.0	101	30.7	100	32.1	100	33.5	100.0	34.2	99.8	34.9	99.5	36.3	
	-9.5	-10.0	103	31.2	103	32.6	102	34.0	102	34.7	102	35.3	102	36.7	
	-8.5	-9.1	105	31.7	105	33.0	105	34.4	105	35.0	104	35.7	104	37.0	
	-7.0	-7.6	109	32.4	109	33.7	109	35.0	108	35.7	108	36.3	107	38.2	
	-5.0	-5.6	115	33.4	114	34.6	114	35.9	114	36.5	114	37.1	107	36.0	
	-3.0	-3.7	120	34.3	120	35.5	120	36.6	119	37.2	118	38.2	107	33.9	
	0.0	-0.7	130	35.6	129	36.7	129	37.8	124	36.7	118	34.8	107	31.0	
	3.0	2.2	140	36.8	139	37.8	129	35.4	124	33.6	118	31.8	107	28.4	
	5.0	4.1	147	37.6	141	36.8	129	33.3	124	31.6	118	30.0	107	26.8	
	7.0	6.0	152	37.9	141	34.6	129	31.4	124	29.9	118	28.3	107	25.4	
	9.0	7.9	152	35.7	141	32.7	129	29.7	124	28.2	118	26.8	107	24.0	
	11.0	9.8	152	33.7	141	30.8	129	28.0	124	26.7	118	25.4	107	22.8	
	13.0	11.8	152	31.7	141	29.1	129	26.5	124	25.2	118	24.0	107	21.5	
	15.0	13.7	152	30.0	141	27.5	129	25.1	124	23.9	118	22.7	107	20.5	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ46T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	83.3	28.7	83.0	30.3	82.7	31.8	82.6	32.6	82.5	33.3	82.2	34.9
	-18.8	-19.0	84.8	29.2	84.5	30.7	84.3	32.2	84.1	32.9	84.0	33.7	83.7	35.2
	-16.7	-17.0	88.1	30.1	87.8	31.5	87.6	33.0	87.4	33.7	87.3	34.4	87.0	35.8
	-13.7	-15.0	91.8	31.0	91.5	32.4	91.2	33.7	91.1	34.4	91.0	35.1	90.7	36.5
	-11.8	-13.0	95.8	31.9	95.6	33.2	95.3	34.6	95.2	35.2	95.0	35.9	94.7	37.2
	-9.8	-11.0	100	32.8	100	34.1	99.7	35.4	99.6	36.0	99.5	36.6	96.3	37.2
	-9.5	-10.0	103	33.3	102	34.5	102	35.8	102	36.4	102	37.0	96.3	36.2
	-8.5	-9.1	105	33.7	105	34.9	104	36.1	104	36.7	104	37.3	96.3	35.2
	-7.0	-7.6	109	34.4	108	35.5	108	36.7	108	37.3	106	37.9	96.3	33.7
	-5.0	-5.6	114	35.2	114	36.3	114	37.4	111	37.7	106	35.7	96.3	31.8
	-3.0	-3.7	120	36.0	119	37.1	116	37.5	111	35.6	106	33.7	96.3	30.0
	0.0	-0.7	129	37.3	126	37.7	116	34.2	111	32.4	106	30.7	96.3	27.4
	3.0	2.2	136	37.7	126	34.4	116	31.2	111	29.7	106	28.2	96.3	25.2
	5.0	4.1	136	35.5	126	32.4	116	29.5	111	28.0	106	26.6	96.3	23.9
	7.0	6.0	136	33.5	126	30.6	116	27.9	111	26.5	106	25.2	96.3	22.6
	9.0	7.9	136	31.6	126	28.9	116	26.3	111	25.1	106	23.8	96.3	21.4
	11.0	9.8	136	29.8	126	27.3	116	24.9	111	23.8	106	22.6	96.3	20.3
	13.0	11.8	136	28.1	126	25.8	116	23.6	111	22.5	106	21.4	96.3	19.3
	15.0	13.7	136	26.6	126	24.5	116	22.4	111	21.3	106	20.3	96.3	18.3
80%	-19.8	-20.0	82.8	31.3	82.6	32.7	82.4	34.0	82.2	34.7	82.1	35.4	81.9	36.7
	-18.8	-19.0	84.3	31.7	84.1	33.0	83.9	34.3	83.7	35.0	83.6	35.7	83.4	37.0
	-16.7	-17.0	87.6	32.5	87.4	33.8	87.2	35.0	87.0	35.7	86.9	36.3	85.6	38.0
	-13.7	-15.0	91.3	33.3	91.1	34.5	90.8	35.7	90.7	36.4	90.6	37.0	85.6	36.1
	-11.8	-13.0	95.4	34.1	95.1	35.3	94.9	36.5	94.8	37.0	94.7	37.6	85.6	34.2
	-9.8	-11.0	99.8	34.9	99.6	36.1	99.3	37.2	99.2	37.7	94.6	36.4	85.6	32.4
	-9.5	-10.0	102	35.3	102	36.4	102	37.5	99.0	37.4	94.6	35.4	85.6	31.5
	-8.5	-9.1	104	35.7	104	36.8	103	38.4	99.0	36.4	94.6	34.5	85.6	30.7
	-7.0	-7.6	108	36.3	108	37.3	103	36.7	99.0	34.8	94.6	33.0	85.6	29.4
	-5.0	-5.6	114	37.1	112	38.1	103	34.5	99.0	32.8	94.6	31.1	85.6	27.7
	-3.0	-3.7	119	37.8	112	36.0	103	32.6	99.0	31.0	94.6	29.4	85.6	26.3
	0.0	-0.7	121	35.9	112	32.8	103	29.8	99.0	28.3	94.6	26.9	85.6	24.1
	3.0	2.2	121	32.8	112	30.0	103	27.3	99.0	26.0	94.6	24.7	85.6	22.2
	5.0	4.1	121	30.9	112	28.3	103	25.8	99.0	24.6	94.6	23.4	85.6	21.0
	7.0	6.0	121	29.2	112	26.8	103	24.4	99.0	23.3	94.6	22.2	85.6	20.0
	9.0	7.9	121	27.6	112	25.3	103	23.1	99.0	22.1	94.6	21.0	85.6	19.0
	11.0	9.8	121	26.1	112	24.0	103	21.9	99.0	20.9	94.6	20.0	85.6	18.0
	13.0	11.8	121	24.7	112	22.7	103	20.8	99.0	19.8	94.6	18.9	85.6	17.1
	15.0	13.7	121	23.4	112	21.5	103	19.7	99.0	18.9	94.6	18.0	85.6	16.3
70%	-19.8	-20.0	82.4	33.8	82.2	35.0	82.0	36.2	81.8	36.8	81.7	37.4	74.9	34.8
	-18.8	-19.0	83.9	34.2	83.7	35.3	83.5	36.5	83.4	37.1	82.7	38.3	74.9	34.0
	-16.7	-17.0	87.2	34.9	87.0	36.0	86.8	37.1	86.7	37.7	82.7	36.5	74.9	32.4
	-13.7	-15.0	90.9	35.6	90.7	36.7	90.4	37.7	86.6	36.6	82.7	34.7	74.9	30.9
	-11.8	-13.0	94.9	36.3	94.7	37.3	90.5	36.6	86.6	34.7	82.7	32.9	74.9	29.3
	-9.8	-11.0	99.4	37.0	98.4	38.2	90.5	34.6	86.6	32.8	82.7	31.1	74.9	27.8
	-9.5	-10.0	102	37.4	98.4	37.1	90.5	33.6	86.6	31.9	82.7	30.3	74.9	27.0
	-8.5	-9.1	104	37.7	98.4	36.1	90.5	32.7	86.6	31.1	82.7	29.5	74.9	26.4
	-7.0	-7.6	106	37.8	98.4	34.5	90.5	31.3	86.6	29.8	82.7	28.3	74.9	25.3
	-5.0	-5.6	106	35.6	98.4	32.5	90.5	29.6	86.6	28.1	82.7	26.7	74.9	23.9
	-3.0	-3.7	106	33.6	98.4	30.7	90.5	28.0	86.6	26.6	82.7	25.3	74.9	22.7
	0.0	-0.7	106	30.7	98.4	28.1	90.5	25.6	86.6	24.4	82.7	23.2	74.9	20.9
	3.0	2.2	106	28.1	98.4	25.8	90.5	23.6	86.6	22.5	82.7	21.4	74.9	19.3
	5.0	4.1	106	26.6	98.4	24.4	90.5	22.3	86.6	21.3	82.7	20.3	74.9	18.3
	7.0	6.0	106	25.1	98.4	23.1	90.5	21.2	86.6	20.2	82.7	19.3	74.9	17.4
	9.0	7.9	106	23.8	98.4	21.9	90.5	20.1	86.6	19.2	82.7	18.3	74.9	16.6
	11.0	9.8	106	22.6	98.4	20.8	90.5	19.1	86.6	18.2	82.7	17.4	74.9	15.8
	13.0	11.8	106	21.3	98.4	19.7	90.5	18.1	86.6	17.3	82.7	16.5	74.9	15.0
	15.0	13.7	106	20.3	98.4	18.7	90.5	17.2	86.6	16.5	82.7	15.8	74.9	14.3
60%	-19.8	-20.0	81.9	36.4	81.7	37.4	77.6	36.2	74.3	34.4	70.9	32.6	64.2	29.0
	-18.8	-19.0	83.4	36.7	83.2	37.7	77.6	35.4	74.3	33.6	70.9	31.9	64.2	28.4
	-16.7	-17.0	86.7	37.3	84.3	37.3	77.6	33.8	74.3	32.1	70.9	30.4	64.2	27.2
	-13.7	-15.0	90.4	37.9	84.3	35.4	77.6	32.1	74.3	30.5	70.9	29.0	64.2	25.9
	-11.8	-13.0	91.0	36.8	84.3	33.6	77.6	30.5	74.3	29.0	70.9	27.5	64.2	24.6
	-9.8	-11.0	91.0	34.8	84.3	31.8	77.6	28.9	74.3	27.5	70.9	26.1	64.2	23.4
	-9.5	-10.0	91.0	33.8	84.3	30.9	77.6	28.1	74.3	26.8	70.9	25.4	64.2	22.8
	-8.5	-9.1	91.0	32.9	84.3	30.1	77.6	27.4	74.3	26.1	70.9	24.8	64.2	22.3
	-7.0	-7.6	91.0	31.5	84.3	28.9	77.6	26.3	74.3	25.0	70.9	23.8	64.2	21.4
	-5.0	-5.6	91.0	29.7	84.3	27.3	77.6	24.9	74.3	23.7	70.9	22.5	64.2	20.3
	-3.0	-3.7	91.0	28.1	84.3	25.8	77.6	23.6	74.3	22.5	70.9	21.4	64.2	19.3
	0.0	-0.7	91.0	25.8	84.3	23.7	77.6	21.7	74.3	20.7	70.9	19.7	64.2	17.8
	3.0	2.2	91.0	23.7	84.3	21.8	77.6	20.0	74.3	19.1	70.9	18.2	64.2	16.5
	5.0	4.1	91.0	22.4	84.3	20.7	77.6	19.0	74.3	18.1	70.9	17.3	64.2	15.7
	7.0	6.0	91.0	21.3	84.3	19.6	77.6	18.0	74.3	17.3	70.9	16.5	64.2	15.0
	9.0	7.9	91.0	20.2	84.3	18.7	77.6	17.2	74.3	16.4	70.9	15.7	64.2	14.3
	11.0	9.8	91.0	19.2	84.3	17.7	77.6	16.3	74.3	15.6	70.9	15.0	64.2	13.6
	13.0	11.8	91.0	18.2	84.3	16.8	77.6	15.5	74.3	14.9	70.9	14.3	64.2	13.0
	15.0	13.7	91.0	17.3	84.3	16.1	77.6	14.8	74.3	14.2	70.9	13.6	64.2	12.4
50%	-19.8	-20.0	75.8	35.2	70.3	32.2	64.7	29.3	61.9	27.8	59.1	26.4	53.5	23.7
	-18.8	-19.0	75.8	34.5	70.3	31.5	64.7	28.7	61.9	27.3	59.1	25.9	53.5	23.2
	-16.7	-17.0	75.8	32.9	70.3	30.1	64.7	27.4	61.9	26.1	59.1	24.8	53.5	22.2
	-13.7	-15.0	75.8	31.3	70.3	28.7	64.7	26.1	61.9	24.9	59.1	23.6	53.5	21.3
	-11.8	-13.0	75.8	29.7	70.3	27.2	64.7	24.8	61.9	23.7	59.1	22.5	53.5	20.3
	-9.8	-11.0	75.8	28.2	70.3	25.8	64.7	23.6	61.9	22.5	59.1	21.4	53.5	19.3
	-9.5	-10.0	75.8	27.4	70.3	25.2	64.7	23.0	61.9	21.9	59.1	20.9	53.5	18.8
	-8.5	-9.1	75.8	26.7	70.3	24.6	64.7	22.4	61.9	21.4	59.1	20.4	53.5	18.4
	-7.0	-7.6	75.8	25.6	70.3	23.6	64.7	21.6	61.9	20.6	59.1	19.6	53.5	17.7
	-5.0	-5.6	75.8	24.2	70.3	22.3	64.7	20.4	61.9	19.5	59.1	18.6	53.5	16.8
	-3.0	-3.7	75.8	23.0	70.3	21.2	64.7	19.4	61.9	18.6	59.1	17.7	53.5	16.1
	0.0	-0.7	75.8	21.1	70.3	19.5	64.7	17.9	61.9	17.2	59.1	16.4	53.5	14.9
	3.0	2.2	75.8	19.5	70.3	18.0	64.7	16.6	61.9	15.9	59.1	15.2	53.5	13.8
	5.0	4.1	75.8	18.5	70.3	17.2	64.7	15.8	61.9	15.2	59.1	14.5	53.5	13.2
	7.0	6.0	75.8	17.6	70.3	16.3	64.7	15.1	61.9	14.4	59.1	13.8	53.5	12.6
	9.0	7.9	75.8	16.8	70.3	15.6	64.7	14.4	61.9	13.8	59.1	13.2	53.5	12.1
	11.0	9.8	75.8	16.0	70.3	14.8	64.7	13.7	61.9	13.2	59.1	12.6	53.5	11.6
	13.0	11.8	75.8	15.2	70.3	14.1	64.7	13.1	61.9	12.6	59.1	12.1	53.5	11.1
	15.0	13.7	75.8	14.5	70.3	13.5	64.7	12.5	61.9	12.0	59.1	11.6	53.5	10.6

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	88.2	19.4	87.7	21.7	87.3	24.0	87.1	25.2	86.9	26.3	86.5	28.7	
	-18.8	-19.0	89.7	20.1	89.3	22.3	88.9	24.6	88.7	25.7	88.5	26.9	88.1	29.1	
	-16.7	-17.0	93.1	21.4	92.7	23.6	92.3	25.8	92.1	26.9	91.9	27.9	91.5	30.1	
	-13.7	-15.0	96.9	22.8	96.5	24.9	96.1	27.0	95.9	28.0	95.7	29.0	95.3	31.1	
	-11.8	-13.0	101	24.2	101	26.2	100	28.2	100	29.2	99.9	30.2	99.5	32.1	
	-9.8	-11.0	106	25.6	105	27.5	105	29.4	105	30.3	105	31.3	104	33.2	
	-9.5	-10.0	108	26.3	108	28.1	107	30.0	107	30.9	107	31.8	107	33.7	
	-8.5	-9.1	110	26.9	110	28.7	110	30.5	109	31.4	109	32.3	109	34.1	
	-7.0	-7.6	114	27.9	114	29.6	114	31.4	113	32.2	113	33.1	113	34.9	
	-5.0	-5.6	120	29.2	120	30.8	119	32.5	119	33.3	119	34.2	118	35.8	
	-3.0	-3.7	126	30.4	125	32.0	125	33.6	125	34.3	125	35.1	124	36.7	
	0.0	-0.7	136	32.2	135	33.7	135	35.1	135	35.9	134	36.6	134	38.0	
	3.0	2.2	146	33.8	146	35.2	145	36.5	145	37.2	145	37.9	144	39.3	
	5.0	4.1	153	34.8	153	36.1	152	37.4	152	38.1	152	38.7	144	38.1	
	7.0	6.0	161	35.8	160	37.0	160	38.2	160	38.9	160	39.5	144	35.9	
	9.0	7.9	169	36.7	168	37.9	168	39.0	167	40.3	159	38.1	144	33.9	
	11.0	9.8	177	37.6	177	38.7	174	40.0	167	37.9	159	35.9	144	32.0	
	13.0	11.8	186	38.4	186	39.5	174	37.6	167	35.7	159	33.8	144	30.2	
	15.0	13.7	195	39.2	189	39.1	174	35.5	167	33.7	159	31.9	144	28.5	
120%	-19.8	-20.0	87.7	22.1	87.3	24.2	86.9	26.3	86.7	27.4	86.5	28.5	86.2	30.6	
	-18.8	-19.0	89.2	22.7	88.9	24.8	88.5	26.9	88.3	27.9	88.1	29.0	87.7	31.0	
	-16.7	-17.0	92.7	23.9	92.3	25.9	91.9	27.9	91.7	28.9	91.5	29.9	91.1	32.0	
	-13.7	-15.0	96.5	25.2	96.1	27.1	95.7	29.0	95.5	30.0	95.3	31.0	94.9	32.9	
	-11.8	-13.0	101	26.5	100	28.3	99.9	30.2	99.7	31.1	99.5	32.0	99.2	33.8	
	-9.8	-11.0	105	27.8	105	29.5	105	31.3	104	32.1	104	33.0	104	34.8	
	-9.5	-10.0	108	28.4	107	30.1	107	31.8	107	32.7	107	33.5	106	35.2	
	-8.5	-9.1	110	29.0	110	30.6	109	32.3	109	33.1	109	34.0	108	35.7	
	-7.0	-7.6	114	29.9	114	31.5	113	33.1	113	33.9	113	34.7	112	36.3	
	-5.0	-5.6	120	31.1	119	32.6	119	34.2	119	34.9	119	35.7	118	37.2	
	-3.0	-3.7	125	32.2	125	33.7	125	35.1	124	35.9	124	36.6	124	38.1	
	0.0	-0.7	135	33.9	135	35.2	134	36.6	134	37.3	134	37.9	134	39.3	
	3.0	2.2	146	35.4	145	36.6	145	37.9	145	38.5	144	39.1	133	36.8	
	5.0	4.1	153	36.3	152	37.5	152	38.7	152	39.3	147	39.0	133	34.7	
	7.0	6.0	160	37.2	160	38.3	160	39.5	154	38.8	147	36.8	133	32.7	
	9.0	7.9	168	38.0	168	39.1	161	38.6	154	36.6	147	34.7	133	30.9	
	11.0	9.8	177	38.8	175	40.1	161	36.3	154	34.5	147	32.7	133	29.2	
	13.0	11.8	186	39.6	175	37.7	161	34.2	154	32.5	147	30.8	133	27.6	
	15.0	13.7	189	39.0	175	35.6	161	32.3	154	30.7	147	29.2	133	26.1	
110%	-19.8	-20.0	87.2	24.8	86.9	26.7	86.5	28.7	86.3	29.6	86.2	30.6	85.8	32.6	
	-18.8	-19.0	88.8	25.3	88.4	27.2	88.1	29.1	87.9	30.1	87.7	31.0	87.4	33.0	
	-16.7	-17.0	92.2	26.4	91.8	28.3	91.5	30.1	91.3	31.0	91.1	32.0	90.8	33.8	
	-13.7	-15.0	96.0	27.6	95.6	29.4	95.3	31.1	95.1	32.0	94.9	32.9	94.6	34.7	
	-11.8	-13.0	100	28.8	99.8	30.5	99.5	32.1	99.3	33.0	99.2	33.8	98.8	35.5	
	-9.8	-11.0	105	30.0	104	31.6	104	33.2	104	34.0	104	34.8	103	36.4	
	-9.5	-10.0	107	30.5	107	32.1	107	33.7	106	34.5	106	35.2	106	36.8	
	-8.5	-9.1	110	31.1	109	32.6	109	34.1	109	34.9	108	35.7	108	37.2	
	-7.0	-7.6	114	31.9	113	33.4	113	34.9	113	35.6	112	36.3	112	37.8	
	-5.0	-5.6	119	33.0	119	34.4	118	35.8	118	36.5	118	37.2	118	38.6	
	-3.0	-3.7	125	34.0	125	35.4	124	36.7	124	37.4	124	38.1	122	39.9	
	0.0	-0.7	135	35.6	134	36.8	134	38.0	134	38.7	134	39.3	122	36.3	
	3.0	2.2	145	37.0	145	38.1	144	39.3	141	39.5	135	37.3	122	33.2	
	5.0	4.1	152	37.8	152	38.9	148	39.2	141	37.1	135	35.2	122	31.4	
	7.0	6.0	160	38.6	160	39.7	148	36.9	141	35.0	135	33.2	122	29.6	
	9.0	7.9	168	39.4	160	38.4	148	34.8	141	33.0	135	31.3	122	28.0	
	11.0	9.8	173	39.6	160	36.2	148	32.8	141	31.2	135	29.6	122	26.5	
	13.0	11.8	173	37.2	160	34.0	148	30.9	141	29.4	135	27.9	122	25.0	
	15.0	13.7	173	35.1	160	32.1	148	29.3	141	27.8	135	26.5	122	23.7	
100%	-19.8	-20.0	86.7	27.4	86.4	29.2	86.1	31.0	85.9	31.8	85.8	32.7	85.5	34.5	
	-18.8	-19.0	88.3	27.9	88.0	29.7	87.7	31.4	87.5	32.3	87.3	33.1	87.0	34.9	
	-16.7	-17.0	91.7	28.9	91.4	30.6	91.1	32.3	90.9	33.1	90.8	34.0	90.4	35.6	
	-13.7	-15.0	95.5	30.0	95.2	31.6	94.9	33.2	94.7	34.0	94.6	34.8	94.3	36.4	
	-11.8	-13.0	99.7	31.1	99.4	32.6	99.1	34.1	98.9	34.9	98.8	35.7	98.5	37.2	
	-9.8	-11.0	104	32.1	104	33.6	104	35.1	104	35.8	103	36.5	103	38.0	
	-9.5	-10.0	107	32.7	106	34.1	106	35.5	106	36.2	106	37.0	106	38.4	
	-8.5	-9.1	109	33.1	109	34.5	108	35.9	108	36.6	108	37.3	108	38.7	
	-7.0	-7.6	113	33.9	113	35.3	112	36.6	112	37.3	112	38.0	111	40.1	
	-5.0	-5.6	119	34.9	118	36.2	118	37.5	118	38.1	118	38.8	111	37.8	
	-3.0	-3.7	124	35.9	124	37.1	124	38.3	124	38.9	123	40.1	111	35.6	
	0.0	-0.7	134	37.3	134	38.4	134	39.5	128	38.6	123	36.5	111	32.5	
	3.0	2.2	145	38.5	144	39.6	134	37.1	128	35.2	123	33.4	111	29.8	
	5.0	4.1	152	39.3	146	38.6	134	35.0	128	33.2	123	31.5	111	28.1	
	7.0	6.0	157	39.8	146	36.3	134	33.0	128	31.3	123	29.7	111	26.6	
	9.0	7.9	157	37.5	146	34.3	134	31.1	128	29.6	123	28.1	111	25.2	
	11.0	9.8	157	35.3	146	32.3	134	29.4	128	28.0	123	26.6	111	23.9	
	13.0	11.8	157	33.3	146	30.5	134	27.8	128	26.4	123	25.1	111	22.6	
	15.0	13.7	157	31.4	146	28.8	134	26.3	128	25.1	123	23.8	111	21.5	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ48T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	86.3	30.1	86.0	31.7	85.7	33.3	85.6	34.1	85.4	34.9	85.1	36.5
	-18.8	-19.0	87.8	30.5	87.5	32.1	87.3	33.7	87.1	34.4	87.0	35.2	86.7	36.8
	-16.7	-17.0	91.2	31.5	90.9	33.0	90.7	34.5	90.5	35.2	90.4	36.0	90.1	37.5
	-13.7	-15.0	95.0	32.4	94.8	33.9	94.5	35.3	94.3	36.0	94.2	36.7	93.9	38.2
	-11.8	-13.0	99.2	33.4	99.0	34.8	98.7	36.1	98.5	36.8	98.4	37.5	98.1	38.9
	-9.8	-11.0	104	34.3	104	35.7	103	37.0	103	37.6	103	38.3	100.0	39.1
	-9.5	-10.0	106	34.8	106	36.1	106	37.4	106	38.0	105	38.7	100.0	38.0
	-8.5	-9.1	109	35.2	108	36.5	108	37.8	108	38.4	108	39.0	100.0	37.0
	-7.0	-7.6	113	35.9	112	37.2	112	38.4	112	39.0	110	39.8	100.0	35.4
	-5.0	-5.6	118	36.9	118	38.0	118	39.2	116	39.6	110	37.5	100.0	33.3
	-3.0	-3.7	124	37.7	124	38.8	121	39.4	116	37.3	110	35.4	100.0	31.5
	0.0	-0.7	134	39.0	131	39.6	121	35.8	116	34.0	110	32.3	100.0	28.8
	3.0	2.2	141	39.5	131	36.1	121	32.8	116	31.2	110	29.6	100.0	26.5
	5.0	4.1	141	37.2	131	34.0	121	30.9	116	29.4	110	27.9	100.0	25.0
	7.0	6.0	141	35.1	131	32.1	121	29.2	116	27.8	110	26.4	100.0	23.7
	9.0	7.9	141	33.1	131	30.3	121	27.6	116	26.3	110	25.0	100.0	22.5
	11.0	9.8	141	31.3	131	28.7	121	26.2	116	24.9	110	23.7	100.0	21.4
	13.0	11.8	141	29.5	131	27.1	121	24.7	116	23.6	110	22.4	100.0	20.2
	15.0	13.7	141	27.9	131	25.6	121	23.4	116	22.4	110	21.3	100.0	19.2
80%	-19.8	-20.0	85.8	32.7	85.5	34.2	85.3	35.6	85.2	36.3	85.0	37.0	84.8	38.4
	-18.8	-19.0	87.3	33.1	87.1	34.5	86.8	35.9	86.7	36.6	86.6	37.3	86.3	38.7
	-16.7	-17.0	90.8	34.0	90.5	35.3	90.3	36.6	90.1	37.3	90.0	38.0	88.8	39.9
	-13.7	-15.0	94.6	34.8	94.3	36.1	94.1	37.4	93.9	38.0	93.8	38.7	88.8	37.9
	-11.8	-13.0	98.8	35.7	98.5	36.9	98.3	38.1	98.1	38.7	98.0	39.3	88.8	35.9
	-9.8	-11.0	103	36.5	103	37.7	103	38.9	103	39.5	98.1	38.2	88.8	34.0
	-9.5	-10.0	106	37.0	106	38.1	105	39.2	103	39.2	98.1	37.1	88.8	33.1
	-8.5	-9.1	108	37.3	108	38.5	108	39.6	103	38.2	98.1	36.2	88.8	32.2
	-7.0	-7.6	112	38.0	112	39.0	107	38.5	103	36.5	98.1	34.6	88.8	30.9
	-5.0	-5.6	118	38.8	117	40.0	107	36.3	103	34.4	98.1	32.6	88.8	29.1
	-3.0	-3.7	124	39.5	117	37.7	107	34.2	103	32.5	98.1	30.8	88.8	27.6
	0.0	-0.7	126	37.6	117	34.4	107	31.2	103	29.7	98.1	28.2	88.8	25.3
	3.0	2.2	126	34.4	117	31.5	107	28.6	103	27.3	98.1	25.9	88.8	23.3
	5.0	4.1	126	32.4	117	29.7	107	27.1	103	25.8	98.1	24.5	88.8	22.1
	7.0	6.0	126	30.6	117	28.1	107	25.6	103	24.4	98.1	23.2	88.8	20.9
	9.0	7.9	126	28.9	117	26.6	107	24.3	103	23.2	98.1	22.0	88.8	19.9
	11.0	9.8	126	27.4	117	25.2	107	23.0	103	22.0	98.1	20.9	88.8	18.9
	13.0	11.8	126	25.8	117	23.8	107	21.8	103	20.8	98.1	19.8	88.8	18.0
	15.0	13.7	126	24.5	117	22.6	107	20.7	103	19.8	98.1	18.9	88.8	17.1
70%	-19.8	-20.0	85.3	35.4	85.1	36.6	84.9	37.9	84.8	38.5	84.7	39.1	77.7	36.5
	-18.8	-19.0	86.9	35.7	86.7	37.0	86.4	38.2	86.3	38.8	85.8	40.2	77.7	35.7
	-16.7	-17.0	90.3	36.5	90.1	37.6	89.8	38.8	89.7	39.4	85.8	38.3	77.7	34.1
	-13.7	-15.0	94.1	37.2	93.9	38.3	93.7	39.5	89.9	38.4	85.8	36.4	77.7	32.4
	-11.8	-13.0	98.3	38.0	98.1	39.0	93.9	38.4	89.9	36.4	85.8	34.5	77.7	30.8
	-9.8	-11.0	103	38.7	102	40.1	93.9	36.3	89.9	34.5	85.8	32.7	77.7	29.2
	-9.5	-10.0	105	39.1	102	38.9	93.9	35.3	89.9	33.5	85.8	31.8	77.7	28.4
	-8.5	-9.1	108	39.4	102	37.9	93.9	34.4	89.9	32.6	85.8	31.0	77.7	27.7
	-7.0	-7.6	110	39.7	102	36.2	93.9	32.9	89.9	31.3	85.8	29.7	77.7	26.6
	-5.0	-5.6	110	37.4	102	34.1	93.9	31.0	89.9	29.5	85.8	28.0	77.7	25.1
	-3.0	-3.7	110	35.2	102	32.2	93.9	29.3	89.9	27.9	85.8	26.5	77.7	23.8
	0.0	-0.7	110	32.2	102	29.5	93.9	26.9	89.9	25.6	85.8	24.3	77.7	21.9
	3.0	2.2	110	29.5	102	27.1	93.9	24.7	89.9	23.6	85.8	22.4	77.7	20.2
	5.0	4.1	110	27.9	102	25.6	93.9	23.4	89.9	22.3	85.8	21.3	77.7	19.2
	7.0	6.0	110	26.3	102	24.2	93.9	22.2	89.9	21.2	85.8	20.2	77.7	18.3
	9.0	7.9	110	24.9	102	23.0	93.9	21.1	89.9	20.1	85.8	19.2	77.7	17.4
	11.0	9.8	110	23.6	102	21.8	93.9	20.0	89.9	19.1	85.8	18.3	77.7	16.6
	13.0	11.8	110	22.4	102	20.7	93.9	19.0	89.9	18.2	85.8	17.3	77.7	15.8
	15.0	13.7	110	21.3	102	19.6	93.9	18.1	89.9	17.3	85.8	16.5	77.7	15.0
60%	-19.8	-20.0	84.8	38.1	84.7	39.1	80.5	38.0	77.0	36.1	73.6	34.2	66.6	30.5
	-18.8	-19.0	86.4	38.4	86.2	39.4	80.5	37.2	77.0	35.3	73.6	33.4	66.6	29.8
	-16.7	-17.0	89.8	39.0	87.4	39.1	80.5	35.5	77.0	33.7	73.6	31.9	66.6	28.5
	-13.7	-15.0	93.6	39.6	87.4	37.2	80.5	33.7	77.0	32.1	73.6	30.4	66.6	27.2
	-11.8	-13.0	94.3	38.6	87.4	35.3	80.5	32.0	77.0	30.4	73.6	28.9	66.6	25.9
	-9.8	-11.0	94.3	36.5	87.4	33.4	80.5	30.3	77.0	28.9	73.6	27.4	66.6	24.6
	-9.5	-10.0	94.3	35.5	87.4	32.4	80.5	29.5	77.0	28.1	73.6	26.7	66.6	23.9
	-8.5	-9.1	94.3	34.6	87.4	31.6	80.5	28.8	77.0	27.4	73.6	26.0	66.6	23.4
	-7.0	-7.6	94.3	33.1	87.4	30.3	80.5	27.6	77.0	26.3	73.6	25.0	66.6	22.5
	-5.0	-5.6	94.3	31.2	87.4	28.6	80.5	26.1	77.0	24.9	73.6	23.7	66.6	21.3
	-3.0	-3.7	94.3	29.5	87.4	27.1	80.5	24.7	77.0	23.6	73.6	22.4	66.6	20.2
	0.0	-0.7	94.3	27.0	87.4	24.8	80.5	22.7	77.0	21.7	73.6	20.7	66.6	18.7
	3.0	2.2	94.3	24.8	87.4	22.9	80.5	21.0	77.0	20.0	73.6	19.1	66.6	17.3
	5.0	4.1	94.3	23.5	87.4	21.7	80.5	19.9	77.0	19.0	73.6	18.2	66.6	16.5
	7.0	6.0	94.3	22.3	87.4	20.6	80.5	18.9	77.0	18.1	73.6	17.3	66.6	15.7
	9.0	7.9	94.3	21.2	87.4	19.6	80.5	18.0	77.0	17.2	73.6	16.5	66.6	15.0
	11.0	9.8	94.3	20.1	87.4	18.6	80.5	17.1	77.0	16.4	73.6	15.7	66.6	14.3
	13.0	11.8	94.3	19.1	87.4	17.7	80.5	16.3	77.0	15.6	73.6	14.9	66.6	13.6
	15.0	13.7	94.3	18.2	87.4	16.8	80.5	15.5	77.0	14.9	73.6	14.3	66.6	13.0
50%	-19.8	-20.0	78.6	37.0	72.8	33.8	67.1	30.7	64.2	29.2	61.3	27.7	55.5	24.9
	-18.8	-19.0	78.6	36.2	72.8	33.1	67.1	30.1	64.2	28.6	61.3	27.2	55.5	24.4
	-16.7	-17.0	78.6	34.5	72.8	31.6	67.1	28.7	64.2	27.4	61.3	26.0	55.5	23.3
	-13.7	-15.0	78.6	32.8	72.8	30.1	67.1	27.4	64.2	26.1	61.3	24.8	55.5	22.3
	-11.8	-13.0	78.6	31.2	72.8	28.6	67.1	26.1	64.2	24.8	61.3	23.6	55.5	21.3
	-9.8	-11.0	78.6	29.5	72.8	27.1	67.1	24.8	64.2	23.6	61.3	22.5	55.5	20.3
	-9.5	-10.0	78.6	28.7	72.8	26.4	67.1	24.1	64.2	23.0	61.3	21.9	55.5	19.8
	-8.5	-9.1	78.6	28.0	72.8	25.8	67.1	23.5	64.2	22.5	61.3	21.4	55.5	19.3
	-7.0	-7.6	78.6	26.9	72.8	24.7	67.1	22.6	64.2	21.6	61.3	20.6	55.5	18.6
	-5.0	-5.6	78.6	25.4	72.8	23.4	67.1	21.4	64.2	20.5	61.3	19.5	55.5	17.7
	-3.0	-3.7	78.6	24.1	72.8	22.2	67.1	20.4	64.2	19.5	61.3	18.6	55.5	16.8
	0.0	-0.7	78.6	22.2	72.8	20.5	67.1	18.8	64.2	18.0	61.3	17.2	55.5	15.6
	3.0	2.2	78.6	20.5	72.8	18.9	67.1	17.4	64.2	16.7	61.3	16.0	55.5	14.5
	5.0	4.1	78.6	19.4	72.8	18.0	67.1	16.6	64.2	15.9	61.3	15.2	55.5	13.9
	7.0	6.0	78.6	18.5	72.8	17.1	67.1	15.8	64.2	15.2	61.3	14.5	55.5	13.2
	9.0	7.9	78.6	17.6	72.8	16.3	67.1	15.1	64.2	14.5	61.3	13.9	55.5	12.7
	11.0	9.8	78.6	16.7	72.8	15.6	67.1	14.4	64.2	13.8	61.3	13.2	55.5	12.1
	13.0	11.8	78.6	15.9	72.8	14.8	67.1	13.7	64.2	13.2	61.3	12.6	55.5	11.6
	15.0	13.7	78.6	15.2	72.8	14.1	67.1	13.1	64.2	12.6	61.3	12.1	55.5	11.1

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	91.6	20.2	91.2	22.5	90.8	24.9	90.6	26.1	90.3	27.3	89.9	29.7	
	-18.8	-19.0	93.3	20.8	92.8	23.2	92.4	25.5	92.2	26.7	92.0	27.9	91.5	30.2	
	-16.7	-17.0	96.8	22.2	96.4	24.5	96.0	26.8	95.8	27.9	95.5	29.0	95.1	31.3	
	-13.7	-15.0	101	23.7	100	25.8	100.0	28.0	99.7	29.1	99.5	30.2	99.1	32.3	
	-11.8	-13.0	105	25.1	105	27.2	104	29.3	104	30.3	104	31.3	103	33.4	
	-9.8	-11.0	110	26.6	110	28.5	109	30.5	109	31.5	109	32.5	108	34.5	
	-9.5	-10.0	113	27.3	112	29.2	112	31.1	111	32.1	111	33.1	111	35.0	
	-8.5	-9.1	115	27.9	114	29.8	114	31.7	114	32.6	114	33.6	113	35.4	
	-7.0	-7.6	119	28.9	119	30.8	118	32.6	118	33.5	118	34.4	117	36.2	
	-5.0	-5.6	125	30.3	124	32.0	124	33.8	124	34.6	124	35.5	123	37.2	
	-3.0	-3.7	131	31.6	130	33.2	130	34.8	130	35.7	130	36.5	129	38.1	
	0.0	-0.7	141	33.4	141	34.9	140	36.5	140	37.2	140	38.0	139	39.5	
	3.0	2.2	152	35.1	151	36.5	151	37.9	151	38.6	150	39.3	150	40.8	
	5.0	4.1	159	36.2	159	37.5	158	38.8	158	39.5	158	40.2	150	39.8	
	7.0	6.0	167	37.1	166	38.4	166	39.7	166	40.3	166	41.0	150	37.5	
	9.0	7.9	175	38.1	175	39.3	174	40.5	174	41.1	166	39.8	150	35.4	
	11.0	9.8	184	39.0	183	40.1	181	41.8	174	39.7	166	37.5	150	33.5	
	13.0	11.8	193	39.8	193	40.9	181	39.3	174	37.3	166	35.3	150	31.5	
	15.0	13.7	202	40.6	197	41.0	181	37.1	174	35.3	166	33.4	150	29.9	
120%	-19.8	-20.0	91.1	22.9	90.7	25.1	90.3	27.3	90.1	28.5	89.9	29.6	89.5	31.8	
	-18.8	-19.0	92.8	23.5	92.4	25.7	92.0	27.9	91.8	29.0	91.6	30.1	91.2	32.2	
	-16.7	-17.0	96.3	24.8	95.9	26.9	95.5	29.0	95.4	30.1	95.2	31.1	94.8	33.2	
	-13.7	-15.0	100	26.2	99.9	28.2	99.5	30.2	99.3	31.2	99.1	32.2	98.7	34.2	
	-11.8	-13.0	105	27.5	104	29.4	104	31.3	104	32.3	104	33.2	103	35.1	
	-9.8	-11.0	109	28.8	109	30.7	109	32.5	108	33.4	108	34.3	108	36.1	
	-9.5	-10.0	112	29.5	112	31.3	111	33.1	111	33.9	111	34.8	110	36.6	
	-8.5	-9.1	114	30.1	114	31.8	114	33.6	113	34.4	113	35.3	113	37.0	
	-7.0	-7.6	119	31.0	118	32.7	118	34.4	118	35.2	117	36.1	117	37.8	
	-5.0	-5.6	124	32.3	124	33.9	124	35.5	123	36.3	123	37.1	123	38.7	
	-3.0	-3.7	130	33.5	130	35.0	130	36.5	129	37.2	129	38.0	129	39.5	
	0.0	-0.7	140	35.2	140	36.6	140	38.0	140	38.7	139	39.4	139	40.8	
	3.0	2.2	151	36.7	151	38.0	150	39.3	150	40.0	150	40.6	139	38.4	
	5.0	4.1	159	37.7	158	38.9	158	40.2	158	40.8	153	40.7	139	36.2	
	7.0	6.0	166	38.6	166	39.8	166	41.0	160	40.6	153	38.4	139	34.2	
	9.0	7.9	175	39.5	174	40.6	167	40.3	160	38.2	153	36.2	139	32.3	
	11.0	9.8	183	40.3	182	41.9	167	38.0	160	36.1	153	34.2	139	30.5	
	13.0	11.8	192	41.1	182	39.4	167	35.8	160	34.0	153	32.2	139	28.8	
	15.0	13.7	196	40.8	182	37.2	167	33.8	160	32.1	153	30.5	139	27.3	
110%	-19.8	-20.0	90.6	25.7	90.3	27.7	89.9	29.7	89.7	30.8	89.5	31.8	89.2	33.8	
	-18.8	-19.0	92.3	26.3	91.9	28.3	91.5	30.2	91.4	31.2	91.2	32.2	90.8	34.2	
	-16.7	-17.0	95.8	27.4	95.5	29.4	95.1	31.3	94.9	32.2	94.8	33.2	94.4	35.1	
	-13.7	-15.0	99.8	28.7	99.5	30.5	99.1	32.3	98.9	33.2	98.7	34.2	98.4	36.0	
	-11.8	-13.0	104	29.9	104	31.6	103	33.4	103	34.3	103	35.1	103	36.9	
	-9.8	-11.0	109	31.1	109	32.8	108	34.5	108	35.3	108	36.1	108	37.8	
	-9.5	-10.0	112	31.7	111	33.3	111	35.0	111	35.8	110	36.6	110	38.2	
	-8.5	-9.1	114	32.3	114	33.9	113	35.4	113	36.2	113	37.0	112	38.6	
	-7.0	-7.6	118	33.1	118	34.7	117	36.2	117	37.0	117	37.8	117	39.3	
	-5.0	-5.6	124	34.3	124	35.8	123	37.2	123	37.9	123	38.7	122	40.1	
	-3.0	-3.7	130	35.3	130	36.7	129	38.1	129	38.8	129	39.5	127	41.6	
	0.0	-0.7	140	36.9	140	38.2	139	39.5	139	40.2	139	40.8	127	37.9	
	3.0	2.2	151	38.4	150	39.6	150	40.8	147	41.2	140	39.0	127	34.7	
	5.0	4.1	158	39.2	158	40.4	153	40.9	147	38.8	140	36.7	127	32.7	
	7.0	6.0	166	40.1	166	41.2	153	38.5	147	36.6	140	34.6	127	30.9	
	9.0	7.9	174	40.9	167	40.1	153	36.3	147	34.5	140	32.7	127	29.3	
	11.0	9.8	180	41.4	167	37.8	153	34.3	147	32.6	140	30.9	127	27.7	
	13.0	11.8	180	38.9	167	35.6	153	32.3	147	30.8	140	29.2	127	26.2	
	15.0	13.7	180	36.8	167	33.6	153	30.6	147	29.1	140	27.7	127	24.8	
100%	-19.8	-20.0	90.1	28.5	89.8	30.3	89.5	32.1	89.3	33.1	89.2	34.0	88.8	35.8	
	-18.8	-19.0	91.8	29.0	91.4	30.8	91.1	32.6	91.0	33.5	90.8	34.4	90.5	36.2	
	-16.7	-17.0	95.4	30.1	95.0	31.8	94.7	33.5	94.5	34.4	94.4	35.3	94.0	37.0	
	-13.7	-15.0	99.3	31.2	99.0	32.8	98.7	34.5	98.5	35.3	98.3	36.2	98.0	37.8	
	-11.8	-13.0	104	32.3	103	33.9	103	35.5	103	36.3	103	37.1	102	38.6	
	-9.8	-11.0	108	33.4	108	34.9	108	36.4	108	37.2	108	37.9	107	39.5	
	-9.5	-10.0	111	33.9	111	35.4	110	36.9	110	37.6	110	38.4	110	39.9	
	-8.5	-9.1	113	34.4	113	35.9	113	37.3	113	38.1	112	38.8	112	40.2	
	-7.0	-7.6	118	35.2	117	36.6	117	38.0	117	38.7	117	39.4	116	41.8	
	-5.0	-5.6	123	36.3	123	37.6	123	38.9	123	39.6	122	40.3	116	39.4	
	-3.0	-3.7	129	37.2	129	38.5	129	39.8	129	40.4	128	41.8	116	37.1	
	0.0	-0.7	140	38.7	139	39.9	139	41.0	134	40.2	128	38.1	116	33.9	
	3.0	2.2	150	40.0	150	41.1	140	38.7	134	36.7	128	34.8	116	31.1	
	5.0	4.1	158	40.8	152	40.3	140	36.5	134	34.7	128	32.9	116	29.4	
	7.0	6.0	164	41.6	152	37.9	140	34.4	134	32.7	128	31.1	116	27.8	
	9.0	7.9	164	39.2	152	35.8	140	32.5	134	30.9	128	29.4	116	26.3	
	11.0	9.8	164	36.9	152	33.8	140	30.7	134	29.3	128	27.8	116	25.0	
	13.0	11.8	164	34.8	152	31.9	140	29.0	134	27.6	128	26.3	116	23.6	
	15.0	13.7	164	32.9	152	30.2	140	27.5	134	26.2	128	24.9	116	22.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ50T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C

Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	89.6	31.2	89.4	32.9	89.1	34.5	88.9	35.4	88.8	36.2	88.5	37.9
	-18.8	-19.0	91.3	31.7	91.0	33.3	90.7	34.9	90.5	35.8	90.4	36.6	90.1	38.2
	-16.7	-17.0	94.9	32.7	94.6	34.2	94.3	35.8	94.1	36.6	94.0	37.4	93.7	38.9
	-13.7	-15.0	98.8	33.7	98.5	35.2	98.2	36.7	98.1	37.4	98.0	38.2	97.7	39.7
	-11.8	-13.0	103	34.7	103	36.1	103	37.5	102	38.3	102	39.0	102	40.4
	-9.8	-11.0	108	35.7	108	37.0	107	38.4	107	39.1	107	39.8	104	40.7
	-9.5	-10.0	111	36.2	110	37.5	110	38.8	110	39.5	110	40.2	104	39.6
	-8.5	-9.1	113	36.6	113	37.9	112	39.2	112	39.9	112	40.5	104	38.5
	-7.0	-7.6	117	37.3	117	38.6	116	39.9	116	40.5	115	41.5	104	36.9
	-5.0	-5.6	123	38.3	123	39.5	122	40.7	120	41.3	115	39.1	104	34.8
	-3.0	-3.7	129	39.1	129	40.3	126	41.0	120	38.9	115	36.9	104	32.8
	0.0	-0.7	139	40.4	136	41.3	126	37.4	120	35.5	115	33.6	104	30.1
	3.0	2.2	147	41.3	136	37.7	126	34.2	120	32.5	115	30.8	104	27.6
	5.0	4.1	147	38.9	136	35.5	126	32.3	120	30.7	115	29.2	104	26.1
	7.0	6.0	147	36.7	136	33.5	126	30.5	120	29.0	115	27.6	104	24.8
	9.0	7.9	147	34.6	136	31.7	126	28.9	120	27.5	115	26.1	104	23.5
	11.0	9.8	147	32.7	136	30.0	126	27.3	120	26.0	115	24.8	104	22.3
	13.0	11.8	147	30.8	136	28.3	126	25.8	120	24.6	115	23.5	104	21.2
	15.0	13.7	147	29.2	136	26.8	126	24.5	120	23.4	115	22.3	104	20.1
80%	-19.8	-20.0	89.2	34.0	88.9	35.5	88.6	36.9	88.5	37.7	88.4	38.4	88.1	39.9
	-18.8	-19.0	90.8	34.4	90.5	35.9	90.3	37.3	90.1	38.0	90.0	38.7	89.7	40.2
	-16.7	-17.0	94.4	35.3	94.1	36.7	93.8	38.1	93.7	38.8	93.6	39.4	92.4	41.6
	-13.7	-15.0	98.3	36.2	98.1	37.5	97.8	38.8	97.7	39.5	97.6	40.2	92.4	39.5
	-11.8	-13.0	103	37.1	102	38.3	102	39.6	102	40.2	102	40.9	92.4	37.4
	-9.8	-11.0	108	37.9	107	39.2	107	40.4	107	41.0	102	39.8	92.4	35.4
	-9.5	-10.0	110	38.4	110	39.6	110	40.8	107	40.9	102	38.7	92.4	34.4
	-8.5	-9.1	112	38.8	112	39.9	112	41.1	107	39.8	102	37.7	92.4	33.6
	-7.0	-7.6	117	39.4	116	40.5	112	40.1	107	38.1	102	36.1	92.4	32.2
	-5.0	-5.6	122	40.3	121	41.7	112	37.8	107	35.9	102	34.0	92.4	30.4
	-3.0	-3.7	128	41.0	121	39.3	112	35.7	107	33.9	102	32.1	92.4	28.7
	0.0	-0.7	131	39.2	121	35.9	112	32.6	107	31.0	102	29.4	92.4	26.4
	3.0	2.2	131	35.9	121	32.8	112	29.9	107	28.5	102	27.0	92.4	24.3
	5.0	4.1	131	33.8	121	31.0	112	28.3	107	26.9	102	25.6	92.4	23.0
	7.0	6.0	131	32.0	121	29.3	112	26.8	107	25.5	102	24.3	92.4	21.9
	9.0	7.9	131	30.2	121	27.8	112	25.4	107	24.2	102	23.0	92.4	20.8
	11.0	9.8	131	28.6	121	26.3	112	24.1	107	23.0	102	21.9	92.4	19.8
	13.0	11.8	131	27.0	121	24.9	112	22.8	107	21.8	102	20.7	92.4	18.8
	15.0	13.7	131	25.6	121	23.6	112	21.7	107	20.7	102	19.7	92.4	17.9
70%	-19.8	-20.0	88.7	36.8	88.4	38.0	88.2	39.3	88.1	40.0	88.0	40.6	80.9	38.0
	-18.8	-19.0	90.3	37.1	90.1	38.4	89.8	39.7	89.7	40.3	89.3	41.9	80.9	37.2
	-16.7	-17.0	93.9	37.9	93.6	39.1	93.4	40.3	93.3	40.9	89.3	39.9	80.9	35.5
	-13.7	-15.0	97.9	38.7	97.6	39.8	97.4	41.0	93.5	40.0	89.3	37.9	80.9	33.8
	-11.8	-13.0	102	39.4	102	40.6	97.7	40.0	93.5	37.9	89.3	35.9	80.9	32.1
	-9.8	-11.0	107	40.2	106	41.7	97.7	37.8	93.5	35.9	89.3	34.0	80.9	30.4
	-9.5	-10.0	110	40.6	106	40.5	97.7	36.7	93.5	34.9	89.3	33.1	80.9	29.6
	-8.5	-9.1	112	41.0	106	39.5	97.7	35.8	93.5	34.0	89.3	32.3	80.9	28.8
	-7.0	-7.6	114	41.4	106	37.8	97.7	34.3	93.5	32.6	89.3	30.9	80.9	27.7
	-5.0	-5.6	114	38.9	106	35.6	97.7	32.3	93.5	30.8	89.3	29.2	80.9	26.2
	-3.0	-3.7	114	36.7	106	33.6	97.7	30.6	93.5	29.1	89.3	27.7	80.9	24.8
	0.0	-0.7	114	33.5	106	30.7	97.7	28.0	93.5	26.7	89.3	25.4	80.9	22.8
	3.0	2.2	114	30.8	106	28.2	97.7	25.8	93.5	24.6	89.3	23.4	80.9	21.1
	5.0	4.1	114	29.1	106	26.7	97.7	24.4	93.5	23.3	89.3	22.2	80.9	20.1
	7.0	6.0	114	27.5	106	25.3	97.7	23.2	93.5	22.1	89.3	21.1	80.9	19.1
	9.0	7.9	114	26.1	106	24.0	97.7	22.0	93.5	21.0	89.3	20.1	80.9	18.2
	11.0	9.8	114	24.7	106	22.8	97.7	20.9	93.5	20.0	89.3	19.1	80.9	17.3
	13.0	11.8	114	23.4	106	21.6	97.7	19.8	93.5	19.0	89.3	18.1	80.9	16.5
	15.0	13.7	114	22.2	106	20.5	97.7	18.9	93.5	18.1	89.3	17.3	80.9	15.7
60%	-19.8	-20.0	88.2	39.5	88.0	40.6	83.7	39.6	80.1	37.6	76.5	35.6	69.3	31.8
	-18.8	-19.0	89.8	39.8	89.6	40.9	83.7	38.8	80.1	36.8	76.5	34.9	69.3	31.1
	-16.7	-17.0	93.4	40.5	90.9	40.8	83.7	37.0	80.1	35.1	76.5	33.3	69.3	29.7
	-13.7	-15.0	97.4	41.2	90.9	38.7	83.7	35.1	80.1	33.4	76.5	31.7	69.3	28.3
	-11.8	-13.0	98.1	40.2	90.9	36.7	83.7	33.4	80.1	31.7	76.5	30.1	69.3	27.0
	-9.8	-11.0	98.1	38.0	90.9	34.7	83.7	31.6	80.1	30.1	76.5	28.5	69.3	25.6
	-9.5	-10.0	98.1	36.9	90.9	33.8	83.7	30.7	80.1	29.3	76.5	27.8	69.3	24.9
	-8.5	-9.1	98.1	36.0	90.9	32.9	83.7	30.0	80.1	28.5	76.5	27.1	69.3	24.4
	-7.0	-7.6	98.1	34.5	90.9	31.6	83.7	28.8	80.1	27.4	76.5	26.0	69.3	23.4
	-5.0	-5.6	98.1	32.5	90.9	29.8	83.7	27.2	80.1	25.9	76.5	24.7	69.3	22.2
	-3.0	-3.7	98.1	30.7	90.9	28.2	83.7	25.8	80.1	24.6	76.5	23.4	69.3	21.1
	0.0	-0.7	98.1	28.2	90.9	25.9	83.7	23.7	80.1	22.6	76.5	21.6	69.3	19.5
	3.0	2.2	98.1	25.9	90.9	23.9	83.7	21.9	80.1	20.9	76.5	19.9	69.3	18.1
	5.0	4.1	98.1	24.6	90.9	22.6	83.7	20.8	80.1	19.9	76.5	19.0	69.3	17.2
	7.0	6.0	98.1	23.3	90.9	21.5	83.7	19.8	80.1	18.9	76.5	18.1	69.3	16.4
	9.0	7.9	98.1	22.1	90.9	20.4	83.7	18.8	80.1	18.0	76.5	17.2	69.3	15.6
	11.0	9.8	98.1	21.0	90.9	19.4	83.7	17.9	80.1	17.1	76.5	16.4	69.3	14.9
	13.0	11.8	98.1	19.9	90.9	18.5	83.7	17.0	80.1	16.3	76.5	15.6	69.3	14.3
	15.0	13.7	98.1	19.0	90.9	17.6	83.7	16.3	80.1	15.6	76.5	14.9	69.3	13.6
50%	-19.8	-20.0	81.8	38.5	75.8	35.2	69.8	32.0	66.8	30.5	63.8	28.9	57.8	25.9
	-18.8	-19.0	81.8	37.7	75.8	34.5	69.8	31.3	66.8	29.8	63.8	28.3	57.8	25.4
	-16.7	-17.0	81.8	35.9	75.8	32.9	69.8	29.9	66.8	28.5	63.8	27.1	57.8	24.3
	-13.7	-15.0	81.8	34.2	75.8	31.3	69.8	28.5	66.8	27.2	63.8	25.9	57.8	23.2
	-11.8	-13.0	81.8	32.5	75.8	29.8	69.8	27.2	66.8	25.9	63.8	24.6	57.8	22.2
	-9.8	-11.0	81.8	30.8	75.8	28.2	69.8	25.8	66.8	24.6	63.8	23.4	57.8	21.1
	-9.5	-10.0	81.8	29.9	75.8	27.5	69.8	25.1	66.8	24.0	63.8	22.8	57.8	20.6
	-8.5	-9.1	81.8	29.2	75.8	26.8	69.8	24.5	66.8	23.4	63.8	22.3	57.8	20.1
	-7.0	-7.6	81.8	28.0	75.8	25.8	69.8	23.6	66.8	22.5	63.8	21.5	57.8	19.4
	-5.0	-5.6	81.8	26.5	75.8	24.4	69.8	22.3	66.8	21.3	63.8	20.4	57.8	18.4
	-3.0	-3.7	81.8	25.1	75.8	23.2	69.8	21.2	66.8	20.3	63.8	19.4	57.8	17.6
	0.0	-0.7	81.8	23.1	75.8	21.3	69.8	19.6	66.8	18.8	63.8	17.9	57.8	16.3
	3.0	2.2	81.8	21.4	75.8	19.7	69.8	18.2	66.8	17.4	63.8	16.7	57.8	15.2
	5.0	4.1	81.8	20.3	75.8	18.8	69.8	17.3	66.8	16.6	63.8	15.9	57.8	14.5
	7.0	6.0	81.8	19.3	75.8	17.9	69.8	16.5	66.8	15.8	63.8	15.2	57.8	13.8
	9.0	7.9	81.8	18.4	75.8	17.0	69.8	15.7	66.8	15.1	63.8	14.5	57.8	13.2
	11.0	9.8	81.8	17.5	75.8	16.2	69.8	15.0	66.8	14.4	63.8	13.8	57.8	12.7
	13.0	11.8	81.8	16.6	75.8	15.5	69.8	14.3	66.8	13.8	63.8	13.2	57.8	12.1
	15.0	13.7	81.8	15.9	75.8	14.8	69.8	13.7	66.8	13.2	63.8	12.7	57.8	11.6

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	95.0	20.8	94.5	23.3	94.1	25.8	93.9	27.1	93.6	28.3	93.2	30.8	
	-18.8	-19.0	96.7	21.5	96.2	24.0	95.8	26.4	95.6	27.6	95.3	28.9	94.9	31.3	
	-16.7	-17.0	100	23.0	99.9	25.3	99.5	27.7	99.3	28.9	99.0	30.0	98.6	32.4	
	-13.7	-15.0	104	24.5	104	26.7	104	29.0	103	30.1	103	31.2	103	33.5	
	-11.8	-13.0	109	26.0	109	28.1	108	30.3	108	31.4	108	32.4	107	34.6	
	-9.8	-11.0	114	27.5	114	29.5	113	31.6	113	32.6	113	33.6	112	35.7	
	-9.5	-10.0	117	28.2	116	30.2	116	32.2	116	33.2	115	34.2	115	36.2	
	-8.5	-9.1	119	28.9	119	30.8	118	32.8	118	33.8	118	34.8	117	36.7	
	-7.0	-7.6	123	30.0	123	31.9	122	33.7	122	34.7	122	35.6	122	37.5	
	-5.0	-5.6	129	31.4	129	33.2	129	35.0	128	35.9	128	36.8	128	38.6	
	-3.0	-3.7	136	32.7	135	34.4	135	36.1	135	37.0	134	37.8	134	39.5	
	0.0	-0.7	146	34.6	146	36.2	145	37.8	145	38.6	145	39.4	144	41.0	
	3.0	2.2	157	36.4	157	37.8	156	39.3	156	40.0	156	40.8	155	42.2	
	5.0	4.1	165	37.5	164	38.9	164	40.3	164	40.9	164	41.6	155	41.2	
	7.0	6.0	173	38.5	173	39.8	172	41.1	172	41.8	172	42.5	155	38.9	
	9.0	7.9	181	39.5	181	40.7	181	42.0	180	42.6	172	41.2	155	36.7	
	11.0	9.8	190	40.4	190	41.6	188	43.3	180	41.1	172	38.9	155	34.6	
	13.0	11.8	200	41.3	200	42.4	188	40.7	180	38.6	172	36.6	155	32.6	
	15.0	13.7	210	42.1	204	42.4	188	38.4	180	36.5	172	34.6	155	30.9	
120%	-19.8	-20.0	94.5	23.7	94.0	26.0	93.6	28.3	93.4	29.5	93.2	30.6	92.8	32.9	
	-18.8	-19.0	96.1	24.4	95.7	26.6	95.3	28.9	95.1	30.0	94.9	31.1	94.5	33.4	
	-16.7	-17.0	99.9	25.7	99.4	27.9	99.0	30.0	98.8	31.1	98.6	32.2	98.2	34.4	
	-13.7	-15.0	104	27.1	104	29.2	103	31.2	103	32.3	103	33.3	102	35.4	
	-11.8	-13.0	109	28.5	108	30.5	108	32.4	107	33.4	107	34.4	107	36.4	
	-9.8	-11.0	113	29.8	113	31.7	113	33.6	112	34.6	112	35.5	112	37.4	
	-9.5	-10.0	116	30.5	116	32.4	115	34.2	115	35.2	115	36.1	114	37.9	
	-8.5	-9.1	119	31.1	118	33.0	118	34.8	118	35.7	117	36.6	117	38.4	
	-7.0	-7.6	123	32.1	122	33.9	122	35.6	122	36.5	122	37.4	121	39.1	
	-5.0	-5.6	129	33.5	129	35.1	128	36.8	128	37.6	128	38.4	127	40.1	
	-3.0	-3.7	135	34.7	135	36.2	134	37.8	134	38.6	134	39.4	133	41.0	
	0.0	-0.7	146	36.4	145	37.9	145	39.4	145	40.1	144	40.8	144	42.3	
	3.0	2.2	157	38.1	156	39.4	156	40.8	156	41.5	155	42.1	143	39.8	
	5.0	4.1	164	39.1	164	40.4	164	41.6	163	42.3	158	42.2	143	37.5	
	7.0	6.0	172	40.0	172	41.2	172	42.5	166	42.0	158	39.7	143	35.4	
	9.0	7.9	181	40.9	181	42.1	173	41.7	166	39.6	158	37.5	143	33.4	
	11.0	9.8	190	41.8	188	43.4	173	39.3	166	37.4	158	35.4	143	31.6	
	13.0	11.8	199	42.6	188	40.8	173	37.0	166	35.2	158	33.4	143	29.8	
	15.0	13.7	203	42.2	188	38.6	173	35.0	166	33.3	158	31.6	143	28.3	
110%	-19.8	-20.0	93.9	26.6	93.6	28.7	93.2	30.8	93.0	31.8	92.8	32.9	92.4	35.0	
	-18.8	-19.0	95.6	27.2	95.3	29.2	94.9	31.3	94.7	32.4	94.5	33.4	94.1	35.5	
	-16.7	-17.0	99.3	28.4	99.0	30.4	98.6	32.4	98.4	33.4	98.2	34.4	97.8	36.4	
	-13.7	-15.0	103	29.7	103	31.6	103	33.5	103	34.4	102	35.4	102	37.3	
	-11.8	-13.0	108	30.9	108	32.8	107	34.6	107	35.5	107	36.4	107	38.2	
	-9.8	-11.0	113	32.2	113	34.0	112	35.7	112	36.6	112	37.4	111	39.2	
	-9.5	-10.0	116	32.8	115	34.5	115	36.2	115	37.1	114	37.9	114	39.6	
	-8.5	-9.1	118	33.4	118	35.1	117	36.7	117	37.6	117	38.4	117	40.0	
	-7.0	-7.6	122	34.3	122	35.9	122	37.5	121	38.3	121	39.1	121	40.7	
	-5.0	-5.6	128	35.5	128	37.0	128	38.6	127	39.3	127	40.1	127	41.6	
	-3.0	-3.7	135	36.6	134	38.1	134	39.5	134	40.2	133	41.0	132	43.1	
	0.0	-0.7	145	38.3	145	39.6	144	41.0	144	41.6	144	42.3	132	39.2	
	3.0	2.2	156	39.8	156	41.0	155	42.2	152	42.6	145	40.3	132	35.9	
	5.0	4.1	164	40.7	163	41.9	159	42.3	152	40.2	145	38.0	132	33.9	
	7.0	6.0	172	41.6	172	42.7	159	39.9	152	37.9	145	35.9	132	32.0	
	9.0	7.9	180	42.4	173	41.5	159	37.6	152	35.7	145	33.9	132	30.3	
	11.0	9.8	186	42.9	173	39.2	159	35.5	152	33.8	145	32.0	132	28.7	
	13.0	11.8	186	40.3	173	36.9	159	33.5	152	31.9	145	30.2	132	27.1	
	15.0	13.7	186	38.1	173	34.8	159	31.7	152	30.2	145	28.7	132	25.7	
100%	-19.8	-20.0	93.4	29.5	93.1	31.4	92.7	33.3	92.6	34.2	92.4	35.2	92.1	37.1	
	-18.8	-19.0	95.1	30.0	94.8	31.9	94.4	33.8	94.3	34.7	94.1	35.6	93.8	37.5	
	-16.7	-17.0	98.8	31.1	98.5	32.9	98.1	34.7	98.0	35.6	97.8	36.5	97.5	38.4	
	-13.7	-15.0	103	32.3	103	34.0	102	35.7	102	36.6	102	37.5	102	39.2	
	-11.8	-13.0	107	33.4	107	35.1	107	36.7	107	37.6	106	38.4	106	40.1	
	-9.8	-11.0	112	34.6	112	36.2	112	37.7	112	38.5	111	39.3	111	40.9	
	-9.5	-10.0	115	35.2	115	36.7	114	38.2	114	39.0	114	39.8	114	41.3	
	-8.5	-9.1	118	35.7	117	37.2	117	38.7	117	39.4	117	40.2	116	41.7	
	-7.0	-7.6	122	36.5	121	38.0	121	39.4	121	40.1	121	40.9	120	43.3	
	-5.0	-5.6	128	37.6	128	39.0	127	40.4	127	41.1	127	41.7	120	40.7	
	-3.0	-3.7	134	38.6	134	39.9	133	41.2	133	41.9	132	43.3	120	38.4	
	0.0	-0.7	145	40.1	144	41.3	144	42.5	138	41.6	132	39.4	120	35.1	
	3.0	2.2	156	41.5	155	42.6	144	40.1	138	38.1	132	36.1	120	32.2	
	5.0	4.1	163	42.3	157	41.7	144	37.8	138	35.9	132	34.0	120	30.4	
	7.0	6.0	169	43.1	157	39.3	144	35.7	138	33.9	132	32.2	120	28.8	
	9.0	7.9	169	40.6	157	37.1	144	33.7	138	32.0	132	30.4	120	27.3	
	11.0	9.8	169	38.3	157	35.0	144	31.9	138	30.3	132	28.8	120	25.8	
	13.0	11.8	169	36.1	157	33.0	144	30.1	138	28.6	132	27.2	120	24.5	
	15.0	13.7	169	34.1	157	31.3	144	28.5	138	27.2	132	25.8	120	23.2	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ52T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C
Indoor air temp. °CDB

Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-19.8	-20.0	92.9	32.3	92.6	34.1	92.3	35.8	92.1	36.6	92.0	37.5	91.7	39.2
	-18.8	-19.0	94.6	32.8	94.3	34.5	94.0	36.2	93.8	37.1	93.7	37.9	93.4	39.6
	-16.7	-17.0	98.3	33.8	98.0	35.5	97.7	37.1	97.6	37.9	97.4	38.7	97.1	40.3
	-13.7	-15.0	102	34.9	102	36.4	102	38.0	102	38.8	102	39.5	101	41.1
	-11.8	-13.0	107	35.9	107	37.4	106	38.9	106	39.6	106	40.4	106	41.9
	-9.8	-11.0	112	37.0	112	38.4	111	39.8	111	40.5	111	41.2	108	42.2
	-9.5	-10.0	115	37.5	114	38.9	114	40.3	114	40.9	114	41.6	108	41.0
	-8.5	-9.1	117	37.9	117	39.3	116	40.7	116	41.3	116	42.0	108	39.9
	-7.0	-7.6	121	38.7	121	40.0	121	41.3	121	42.0	119	43.0	108	38.2
	-5.0	-5.6	127	39.7	127	40.9	127	42.2	124	42.7	119	40.4	108	36.0
	-3.0	-3.7	134	40.6	133	41.8	130	42.5	124	40.3	119	38.2	108	34.0
	0.0	-0.7	144	41.9	141	42.7	130	38.7	124	36.8	119	34.8	108	31.1
	3.0	2.2	152	42.8	141	39.0	130	35.4	124	33.7	119	31.9	108	28.6
	5.0	4.1	152	40.3	141	36.8	130	33.4	124	31.8	119	30.2	108	27.1
	7.0	6.0	152	38.0	141	34.7	130	31.6	124	30.1	119	28.6	108	25.7
	9.0	7.9	152	35.8	141	32.8	130	29.9	124	28.5	119	27.1	108	24.3
	11.0	9.8	152	33.9	141	31.1	130	28.3	124	27.0	119	25.7	108	23.1
	13.0	11.8	152	31.9	141	29.3	130	26.8	124	25.5	119	24.3	108	21.9
	15.0	13.7	152	30.3	141	27.8	130	25.4	124	24.2	119	23.1	108	20.8
80%	-19.8	-20.0	92.4	35.2	92.1	36.7	91.9	38.3	91.7	39.0	91.6	39.8	91.3	41.3
	-18.8	-19.0	94.1	35.6	93.8	37.2	93.6	38.7	93.4	39.4	93.3	40.2	93.0	41.7
	-16.7	-17.0	97.8	36.5	97.5	38.0	97.3	39.4	97.1	40.2	97.0	40.9	95.6	43.1
	-13.7	-15.0	102	37.5	102	38.9	101	40.2	101	40.9	101	41.6	95.6	40.9
	-11.8	-13.0	106	38.4	106	39.7	106	41.1	106	41.7	106	42.4	95.6	38.8
	-9.8	-11.0	111	39.3	111	40.6	111	41.9	111	42.5	106	41.2	95.6	36.7
	-9.5	-10.0	114	39.8	114	41.0	114	42.3	111	42.3	106	40.1	95.6	35.6
	-8.5	-9.1	117	40.2	116	41.4	116	43.5	111	41.2	106	39.0	95.6	34.7
	-7.0	-7.6	121	40.9	121	42.0	116	41.6	111	39.4	106	37.3	95.6	33.3
	-5.0	-5.6	127	41.7	126	43.2	116	39.1	111	37.1	106	35.2	95.6	31.4
	-3.0	-3.7	133	42.5	126	40.7	116	36.9	111	35.1	106	33.3	95.6	29.8
	0.0	-0.7	136	40.7	126	37.2	116	33.8	111	32.1	106	30.5	95.6	27.3
	3.0	2.2	136	37.2	126	34.0	116	31.0	111	29.5	106	28.0	95.6	25.2
	5.0	4.1	136	35.1	126	32.1	116	29.3	111	27.9	106	26.5	95.6	23.9
	7.0	6.0	136	33.1	126	30.4	116	27.7	111	26.4	106	25.1	95.6	22.6
	9.0	7.9	136	31.3	126	28.8	116	26.3	111	25.1	106	23.9	95.6	21.5
	11.0	9.8	136	29.6	126	27.3	116	24.9	111	23.8	106	22.7	95.6	20.5
	13.0	11.8	136	28.0	126	25.8	116	23.6	111	22.5	106	21.5	95.6	19.4
	15.0	13.7	136	26.6	126	24.5	116	22.4	111	21.4	106	20.5	95.6	18.5
70%	-19.8	-20.0	91.9	38.1	91.7	39.4	91.4	40.8	91.3	41.4	91.2	42.1	83.7	39.4
	-18.8	-19.0	93.6	38.5	93.4	39.8	93.1	41.1	93.0	41.8	92.4	43.4	83.7	38.5
	-16.7	-17.0	97.3	39.3	97.1	40.5	96.8	41.8	96.7	42.4	92.4	41.3	83.7	36.7
	-13.7	-15.0	101	40.1	101	41.3	101	42.5	96.8	41.5	92.4	39.2	83.7	34.9
	-11.8	-13.0	106	40.9	106	42.0	101	41.4	96.8	39.3	92.4	37.2	83.7	33.2
	-9.8	-11.0	111	41.7	110	43.2	101	39.2	96.8	37.2	92.4	35.2	83.7	31.4
	-9.5	-10.0	114	42.1	110	42.0	101	38.1	96.8	36.1	92.4	34.3	83.7	30.6
	-8.5	-9.1	116	42.5	110	40.9	101	37.1	96.8	35.2	92.4	33.4	83.7	29.9
	-7.0	-7.6	119	42.9	110	39.1	101	35.5	96.8	33.7	92.4	32.0	83.7	28.6
	-5.0	-5.6	119	40.3	110	36.9	101	33.5	96.8	31.9	92.4	30.2	83.7	27.1
	-3.0	-3.7	119	38.1	110	34.8	101	31.7	96.8	30.1	92.4	28.6	83.7	25.7
	0.0	-0.7	119	34.8	110	31.9	101	29.0	96.8	27.7	92.4	26.3	83.7	23.7
	3.0	2.2	119	31.9	110	29.3	101	26.7	96.8	25.5	92.4	24.2	83.7	21.9
	5.0	4.1	119	30.1	110	27.7	101	25.3	96.8	24.2	92.4	23.0	83.7	20.8
	7.0	6.0	119	28.5	110	26.2	101	24.0	96.8	22.9	92.4	21.9	83.7	19.8
	9.0	7.9	119	27.0	110	24.9	101	22.8	96.8	21.8	92.4	20.8	83.7	18.8
	11.0	9.8	119	25.6	110	23.6	101	21.7	96.8	20.7	92.4	19.8	83.7	17.9
	13.0	11.8	119	24.3	110	22.4	101	20.6	96.8	19.7	92.4	18.8	83.7	17.1
	15.0	13.7	119	23.0	110	21.3	101	19.6	96.8	18.7	92.4	17.9	83.7	16.3
60%	-19.8	-20.0	91.4	41.0	91.2	42.1	86.7	41.1	83.0	39.0	79.2	36.9	71.7	32.9
	-18.8	-19.0	93.1	41.3	92.9	42.4	86.7	40.1	83.0	38.1	79.2	36.1	71.7	32.2
	-16.7	-17.0	96.8	42.0	94.2	42.2	86.7	38.3	83.0	36.4	79.2	34.5	71.7	30.8
	-13.7	-15.0	101	42.7	94.2	40.1	86.7	36.4	83.0	34.6	79.2	32.8	71.7	29.3
	-11.8	-13.0	102	41.7	94.2	38.0	86.7	34.5	83.0	32.8	79.2	31.2	71.7	27.9
	-9.8	-11.0	102	39.4	94.2	36.0	86.7	32.7	83.0	31.1	79.2	29.6	71.7	26.5
	-9.5	-10.0	102	38.3	94.2	35.0	86.7	31.8	83.0	30.3	79.2	28.8	71.7	25.8
	-8.5	-9.1	102	37.3	94.2	34.1	86.7	31.1	83.0	29.6	79.2	28.1	71.7	25.2
	-7.0	-7.6	102	35.7	94.2	32.7	86.7	29.8	83.0	28.4	79.2	27.0	71.7	24.2
	-5.0	-5.6	102	33.7	94.2	30.9	86.7	28.2	83.0	26.8	79.2	25.5	71.7	23.0
	-3.0	-3.7	102	31.9	94.2	29.2	86.7	26.7	83.0	25.5	79.2	24.2	71.7	21.9
	0.0	-0.7	102	29.2	94.2	26.8	86.7	24.6	83.0	23.4	79.2	22.3	71.7	20.2
	3.0	2.2	102	26.9	94.2	24.7	86.7	22.7	83.0	21.7	79.2	20.7	71.7	18.7
	5.0	4.1	102	25.5	94.2	23.5	86.7	21.5	83.0	20.6	79.2	19.7	71.7	17.8
	7.0	6.0	102	24.1	94.2	22.3	86.7	20.5	83.0	19.6	79.2	18.7	71.7	17.0
	9.0	7.9	102	22.9	94.2	21.2	86.7	19.5	83.0	18.6	79.2	17.8	71.7	16.2
	11.0	9.8	102	21.8	94.2	20.1	86.7	18.6	83.0	17.8	79.2	17.0	71.7	15.5
	13.0	11.8	102	20.7	94.2	19.1	86.7	17.6	83.0	16.9	79.2	16.2	71.7	14.8
	15.0	13.7	102	19.7	94.2	18.2	86.7	16.8	83.0	16.2	79.2	15.5	71.7	14.1
50%	-19.8	-20.0	84.7	39.9	78.5	36.5	72.2	33.2	69.1	31.6	66.0	30.0	59.8	26.9
	-18.8	-19.0	84.7	39.1	78.5	35.7	72.2	32.5	69.1	30.9	66.0	29.3	59.8	26.3
	-16.7	-17.0	84.7	37.3	78.5	34.1	72.2	31.0	69.1	29.5	66.0	28.1	59.8	25.2
	-13.7	-15.0	84.7	35.4	78.5	32.5	72.2	29.6	69.1	28.2	66.0	26.8	59.8	24.1
	-11.8	-13.0	84.7	33.6	78.5	30.8	72.2	28.1	69.1	26.8	66.0	25.5	59.8	23.0
	-9.8	-11.0	84.7	31.9	78.5	29.3	72.2	26.7	69.1	25.5	66.0	24.3	59.8	21.9
	-9.5	-10.0	84.7	31.0	78.5	28.5	72.2	26.0	69.1	24.8	66.0	23.6	59.8	21.3
	-8.5	-9.1	84.7	30.3	78.5	27.8	72.2	25.4	69.1	24.3	66.0	23.1	59.8	20.9
	-7.0	-7.6	84.7	29.0	78.5	26.7	72.2	24.4	69.1	23.3	66.0	22.2	59.8	20.1
	-5.0	-5.6	84.7	27.5	78.5	25.3	72.2	23.2	69.1	22.1	66.0	21.1	59.8	19.1
	-3.0	-3.7	84.7	26.0	78.5	24.0	72.2	22.0	69.1	21.0	66.0	20.1	59.8	18.2
	0.0	-0.7	84.7	24.0	78.5	22.1	72.2	20.3	69.1	19.4	66.0	18.6	59.8	16.9
	3.0	2.2	84.7	22.1	78.5	20.5	72.2	18.8	69.1	18.0	66.0	17.3	59.8	15.7
	5.0	4.1	84.7	21.0	78.5	19.5	72.2	17.9	69.1	17.2	66.0	16.5	59.8	15.0
	7.0	6.0	84.7	20.0	78.5	18.5	72.2	17.1	69.1	16.4	66.0	15.7	59.8	14.3
	9.0	7.9	84.7	19.0	78.5	17.7	72.2	16.3	69.1	15.7	66.0	15.0	59.8	13.7
	11.0	9.8	84.7	18.1	78.5	16.8	72.2	15.6	69.1	15.0	66.0	14.3	59.8	13.1
	13.0	11.8	84.7	17.3	78.5	16.0	72.2	14.9	69.1	14.3	66.0	13.7	59.8	12.6
	15.0	13.7	84.7	16.5	78.5	15.3	72.2	14.2	69.1	13.7	66.0	13.1	59.8	12.1

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
130%	-19.8	-20.0	98.3	21.5	97.8	24.1	97.4	26.7	97.2	28.0	96.9	29.3	96.5	31.8	
	-18.8	-19.0	100	22.2	99.6	24.8	99.1	27.3	98.9	28.6	98.7	29.8	98.2	32.4	
	-16.7	-17.0	104	23.7	103	26.2	103	28.6	103	29.8	103	31.1	102	33.5	
	-13.7	-15.0	108	25.3	108	27.6	107	30.0	107	31.1	107	32.3	106	34.6	
	-11.8	-13.0	113	26.8	112	29.1	112	31.3	112	32.4	111	33.6	111	35.8	
	-9.8	-11.0	118	28.4	118	30.5	117	32.7	117	33.7	117	34.8	116	36.9	
	-9.5	-10.0	121	29.2	120	31.3	120	33.3	120	34.4	119	35.4	119	37.5	
	-8.5	-9.1	123	29.9	123	31.9	122	33.9	122	35.0	122	36.0	121	38.0	
	-7.0	-7.6	128	31.0	127	33.0	127	34.9	127	35.9	126	36.9	126	38.8	
	-5.0	-5.6	134	32.5	134	34.3	133	36.2	133	37.1	133	38.1	132	39.9	
	-3.0	-3.7	140	33.8	140	35.6	139	37.4	139	38.2	139	39.1	139	40.9	
	0.0	-0.7	151	35.8	151	37.5	150	39.1	150	39.9	150	40.8	149	42.4	
	3.0	2.2	163	37.6	162	39.2	162	40.7	162	41.5	161	42.2	161	43.7	
	5.0	4.1	171	38.8	170	40.2	170	41.7	170	42.4	169	43.1	161	42.6	
	7.0	6.0	179	39.8	179	41.2	178	42.6	178	43.3	178	44.0	161	40.2	
	9.0	7.9	188	40.8	187	42.2	187	43.5	187	44.1	178	42.6	161	37.9	
	11.0	9.8	197	41.8	197	43.1	194	44.8	186	42.5	178	40.2	161	35.8	
	13.0	11.8	207	42.8	207	43.9	194	42.1	186	39.9	178	37.8	161	33.7	
	15.0	13.7	217	43.6	211	43.9	194	39.8	186	37.7	178	35.8	161	32.0	
120%	-19.8	-20.0	97.8	24.5	97.4	26.9	96.9	29.3	96.7	30.5	96.5	31.6	96.1	34.0	
	-18.8	-19.0	99.5	25.2	99.1	27.5	98.7	29.8	98.5	31.0	98.3	32.2	97.8	34.5	
	-16.7	-17.0	103	26.6	103	28.8	103	31.1	102	32.2	102	33.3	102	35.6	
	-13.7	-15.0	108	28.0	107	30.1	107	32.3	107	33.4	106	34.5	106	36.6	
	-11.8	-13.0	112	29.4	112	31.5	111	33.6	111	34.6	111	35.6	111	37.7	
	-9.8	-11.0	117	30.9	117	32.8	117	34.8	116	35.8	116	36.8	116	38.7	
	-9.5	-10.0	120	31.6	120	33.5	119	35.4	119	36.4	119	37.3	118	39.3	
	-8.5	-9.1	123	32.2	122	34.1	122	36.0	122	36.9	121	37.9	121	39.7	
	-7.0	-7.6	127	33.3	127	35.1	126	36.9	126	37.8	126	38.7	125	40.5	
	-5.0	-5.6	133	34.6	133	36.3	133	38.1	132	38.9	132	39.8	132	41.5	
	-3.0	-3.7	140	35.9	139	37.5	139	39.1	139	40.0	139	40.8	138	42.4	
	0.0	-0.7	151	37.7	150	39.2	150	40.8	150	41.5	149	42.3	149	43.8	
	3.0	2.2	162	39.4	162	40.8	161	42.2	161	42.9	161	43.6	149	41.1	
	5.0	4.1	170	40.4	170	41.8	169	43.1	169	43.8	164	43.6	149	38.7	
	7.0	6.0	179	41.4	178	42.7	178	44.0	172	43.4	164	41.1	149	36.6	
	9.0	7.9	187	42.4	187	43.6	180	43.1	172	40.9	164	38.8	149	34.5	
	11.0	9.8	196	43.2	195	44.9	180	40.7	172	38.6	164	36.6	149	32.7	
	13.0	11.8	206	44.1	195	42.2	180	38.3	172	36.4	164	34.5	149	30.8	
	15.0	13.7	211	43.7	195	39.9	180	36.2	172	34.4	164	32.7	149	29.2	
110%	-19.8	-20.0	97.2	27.5	96.9	29.7	96.5	31.8	96.3	32.9	96.1	34.0	95.7	36.2	
	-18.8	-19.0	99.0	28.1	98.6	30.2	98.2	32.4	98.0	33.5	97.8	34.5	97.4	36.7	
	-16.7	-17.0	103	29.4	102	31.4	102	33.5	102	34.5	102	35.6	101	37.6	
	-13.7	-15.0	107	30.7	107	32.7	106	34.6	106	35.6	106	36.6	106	38.6	
	-11.8	-13.0	112	32.0	111	33.9	111	35.8	111	36.7	111	37.7	110	39.6	
	-9.8	-11.0	117	33.3	117	35.1	116	36.9	116	37.8	116	38.7	115	40.5	
	-9.5	-10.0	120	34.0	119	35.7	119	37.5	119	38.4	118	39.3	118	41.0	
	-8.5	-9.1	122	34.6	122	36.3	121	38.0	121	38.9	121	39.7	121	41.5	
	-7.0	-7.6	127	35.5	126	37.2	126	38.8	126	39.7	125	40.5	125	42.2	
	-5.0	-5.6	133	36.8	133	38.3	132	39.9	132	40.7	132	41.5	131	43.1	
	-3.0	-3.7	139	37.9	139	39.4	139	40.9	138	41.7	138	42.4	136	44.5	
	0.0	-0.7	150	39.6	150	41.0	149	42.4	149	43.1	149	43.8	136	40.6	
	3.0	2.2	162	41.2	161	42.5	161	43.7	157	44.1	150	41.7	136	37.1	
	5.0	4.1	170	42.1	169	43.3	165	43.8	157	41.5	150	39.3	136	35.0	
	7.0	6.0	178	43.0	178	44.2	165	41.2	157	39.2	150	37.1	136	33.1	
	9.0	7.9	187	43.9	179	42.9	165	38.9	157	37.0	150	35.0	136	31.3	
	11.0	9.8	193	44.4	179	40.5	165	36.7	157	34.9	150	33.1	136	29.6	
	13.0	11.8	193	41.7	179	38.1	165	34.6	157	32.9	150	31.3	136	28.0	
	15.0	13.7	193	39.4	179	36.0	165	32.8	157	31.2	150	29.6	136	26.6	
100%	-19.8	-20.0	96.7	30.5	96.4	32.4	96.0	34.4	95.8	35.4	95.7	36.4	95.3	38.4	
	-18.8	-19.0	98.5	31.0	98.1	33.0	97.8	34.9	97.6	35.9	97.4	36.9	97.1	38.8	
	-16.7	-17.0	102	32.2	102	34.1	102	35.9	101	36.9	101	37.8	101	39.7	
	-13.7	-15.0	107	33.4	106	35.2	106	37.0	106	37.9	106	38.8	105	40.6	
	-11.8	-13.0	111	34.6	111	36.3	111	38.0	110	38.9	110	39.7	110	41.5	
	-9.8	-11.0	116	35.8	116	37.4	116	39.1	116	39.9	115	40.7	115	42.4	
	-9.5	-10.0	119	36.4	119	38.0	118	39.6	118	40.4	118	41.2	118	42.8	
	-8.5	-9.1	122	36.9	121	38.5	121	40.0	121	40.8	121	41.6	120	43.2	
	-7.0	-7.6	126	37.8	126	39.3	125	40.8	125	41.6	125	42.3	124	44.7	
	-5.0	-5.6	132	38.9	132	40.3	132	41.8	132	42.5	131	43.2	124	42.1	
	-3.0	-3.7	139	40.0	138	41.3	138	42.7	138	43.4	137	44.7	124	39.7	
	0.0	-0.7	150	41.5	149	42.8	149	44.0	143	43.1	137	40.7	124	36.3	
	3.0	2.2	161	42.9	161	44.1	150	41.5	143	39.3	137	37.3	124	33.3	
	5.0	4.1	169	43.8	163	43.1	150	39.1	143	37.1	137	35.2	124	31.4	
	7.0	6.0	175	44.5	163	40.6	150	36.9	143	35.0	137	33.2	124	29.7	
	9.0	7.9	175	42.0	163	38.3	150	34.8	143	33.1	137	31.4	124	28.2	
	11.0	9.8	175	39.6	163	36.2	150	32.9	143	31.3	137	29.8	124	26.7	
	13.0	11.8	175	37.3	163	34.1	150	31.1	143	29.6	137	28.1	124	25.3	
	15.0	13.7	175	35.3	163	32.3	150	29.5	143	28.1	137	26.7	124	24.0	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
■ *dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als* ■ *markierten Temperaturbereich der Außenluft*
Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■ *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante* ■
■ est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
■ *valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore* ■
■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■
■ *показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в* ■
■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının ■

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 9 Heating capacity high sensible mode 43º

RYYQ54T

TC: Total capacity (kW); PI: Power Input (kW) (Comp. + Outdoor fan motor)

Tc = 43°C															
Indoor air temp. °CDB															
Combination(%) (Capacity index)	Outdoor air temp.		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
	(°CDB)	(°CWB)	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
90%	-19.8	-20.0	96.2	33.4	95.9	35.2	95.5	37.0	95.4	37.9	95.2	38.8	94.9	40.6	
	-18.8	-19.0	97.9	34.0	97.6	35.7	97.3	37.5	97.1	38.4	97.0	39.2	96.7	41.0	
	-16.7	-17.0	102	35.0	101	36.7	101	38.4	101	39.2	101	40.1	101	41.8	
	-13.7	-15.0	106	36.1	106	37.7	105	39.3	105	40.1	105	40.9	105	42.6	
	-11.8	-13.0	111	37.2	110	38.7	110	40.3	110	41.0	110	41.8	109	43.4	
	-9.8	-11.0	116	38.2	116	39.7	115	41.2	115	41.9	115	42.7	111	43.6	
	-9.5	-10.0	119	38.8	118	40.2	118	41.7	118	42.4	118	43.1	111	42.3	
	-8.5	-9.1	121	39.3	121	40.7	121	42.1	120	42.8	120	43.5	111	41.2	
	-7.0	-7.6	126	40.0	125	41.4	125	42.8	125	43.4	123	44.4	111	39.5	
	-5.0	-5.6	132	41.1	132	42.4	131	43.7	129	44.2	123	41.8	111	37.2	
	-3.0	-3.7	138	42.0	138	43.2	135	43.9	129	41.7	123	39.5	111	35.1	
	0.0	-0.7	149	43.4	146	44.2	135	40.0	129	38.0	123	36.0	111	32.2	
	3.0	2.2	158	44.2	146	40.4	135	36.6	129	34.8	123	33.0	111	29.6	
	5.0	4.1	158	41.7	146	38.1	135	34.6	129	32.9	123	31.2	111	28.0	
	7.0	6.0	158	39.3	146	35.9	135	32.7	129	31.1	123	29.6	111	26.5	
	9.0	7.9	158	37.1	146	34.0	135	30.9	129	29.4	123	28.0	111	25.2	
	11.0	9.8	158	35.0	146	32.1	135	29.3	129	27.9	123	26.5	111	23.9	
	13.0	11.8	158	33.0	146	30.3	135	27.7	129	26.4	123	25.1	111	22.6	
	15.0	13.7	158	31.3	146	28.7	135	26.3	129	25.1	123	23.9	111	21.6	
80%	-19.8	-20.0	95.7	36.4	95.4	38.0	95.1	39.6	94.9	40.4	94.8	41.2	94.5	42.8	
	-18.8	-19.0	97.4	36.9	97.1	38.4	96.8	40.0	96.7	40.8	96.6	41.6	96.3	43.1	
	-16.7	-17.0	101	37.8	101	39.3	101	40.8	101	41.6	100	42.3	99.0	44.5	
	-13.7	-15.0	106	38.8	105	40.2	105	41.7	105	42.4	105	43.1	99.0	42.3	
	-11.8	-13.0	110	39.7	110	41.1	110	42.5	110	43.2	109	43.9	99.0	40.1	
	-9.8	-11.0	115	40.7	115	42.0	115	43.3	115	44.0	109	42.6	99.0	37.9	
	-9.5	-10.0	118	41.2	118	42.5	118	43.8	115	43.8	109	41.4	99.0	36.8	
	-8.5	-9.1	121	41.6	120	42.9	120	44.1	115	42.6	109	40.3	99.0	35.9	
	-7.0	-7.6	125	42.3	125	43.5	120	43.0	115	40.8	109	38.6	99.0	34.4	
	-5.0	-5.6	131	43.2	130	44.7	120	40.5	115	38.4	109	36.4	99.0	32.5	
	-3.0	-3.7	138	44.1	130	42.1	120	38.2	115	36.3	109	34.4	99.0	30.8	
	0.0	-0.7	140	42.1	130	38.4	120	34.9	115	33.2	109	31.5	99.0	28.2	
	3.0	2.2	140	38.4	130	35.2	120	32.0	115	30.5	109	29.0	99.0	26.0	
	5.0	4.1	140	36.3	130	33.2	120	30.3	115	28.8	109	27.4	99.0	24.7	
	7.0	6.0	140	34.3	130	31.4	120	28.7	115	27.3	109	26.0	99.0	23.4	
	9.0	7.9	140	32.4	130	29.7	120	27.2	115	25.9	109	24.7	99.0	22.2	
	11.0	9.8	140	30.7	130	28.2	120	25.8	115	24.6	109	23.4	99.0	21.2	
	13.0	11.8	140	29.0	130	26.7	120	24.4	115	23.3	109	22.2	99.0	20.1	
	15.0	13.7	140	27.5	130	25.3	120	23.2	115	22.2	109	21.2	99.0	19.2	
70%	-19.8	-20.0	95.1	39.4	94.9	40.8	94.6	42.2	94.5	42.9	94.4	43.6	86.6	40.7	
	-18.8	-19.0	96.9	39.8	96.6	41.2	96.4	42.6	96.3	43.2	95.7	44.8	86.6	39.8	
	-16.7	-17.0	101	40.6	100	42.0	100	43.3	100	43.9	95.7	42.7	86.6	38.0	
	-13.7	-15.0	105	41.5	105	42.7	104	44.0	100	42.9	95.7	40.6	86.6	36.1	
	-11.8	-13.0	110	42.3	109	43.5	105	42.8	100	40.6	95.7	38.5	86.6	34.3	
	-9.8	-11.0	115	43.2	114	44.7	105	40.5	100	38.4	95.7	36.4	86.6	32.5	
	-9.5	-10.0	118	43.6	114	43.4	105	39.3	100	37.4	95.7	35.4	86.6	31.6	
	-8.5	-9.1	120	44.0	114	42.3	105	38.3	100	36.4	95.7	34.5	86.6	30.9	
	-7.0	-7.6	123	44.3	114	40.5	105	36.7	100	34.9	95.7	33.1	86.6	29.6	
	-5.0	-5.6	123	41.7	114	38.1	105	34.6	100	32.9	95.7	31.3	86.6	28.0	
	-3.0	-3.7	123	39.4	114	36.0	105	32.8	100	31.2	95.7	29.6	86.6	26.6	
	0.0	-0.7	123	36.0	114	32.9	105	30.0	100	28.6	95.7	27.2	86.6	24.5	
	3.0	2.2	123	33.0	114	30.3	105	27.6	100	26.3	95.7	25.1	86.6	22.6	
	5.0	4.1	123	31.2	114	28.6	105	26.2	100	25.0	95.7	23.8	86.6	21.5	
	7.0	6.0	123	29.5	114	27.1	105	24.8	100	23.7	95.7	22.6	86.6	20.4	
	9.0	7.9	123	27.9	114	25.7	105	23.6	100	22.5	95.7	21.5	86.6	19.4	
	11.0	9.8	123	26.5	114	24.4	105	22.4	100	21.4	95.7	20.4	86.6	18.5	
	13.0	11.8	123	25.1	114	23.2	105	21.3	100	20.3	95.7	19.4	86.6	17.6	
	15.0	13.7	123	23.8	114	22.0	105	20.3	100	19.4	95.7	18.5	86.6	16.8	
60%	-19.8	-20.0	94.6	42.4	94.4	43.6	89.8	42.5	85.9	40.3	82.0	38.2	74.3	34.0	
	-18.8	-19.0	96.3	42.7	96.1	43.9	89.8	41.5	85.9	39.4	82.0	37.3	74.3	33.3	
	-16.7	-17.0	100	43.5	97.5	43.7	89.8	39.6	85.9	37.6	82.0	35.6	74.3	31.8	
	-13.7	-15.0	104	44.2	97.5	41.5	89.8	37.6	85.9	35.8	82.0	33.9	74.3	30.3	
	-11.8	-13.0	105	43.1	97.5	39.3	89.8	35.7	85.9	34.0	82.0	32.2	74.3	28.9	
	-9.8	-11.0	105	40.7	97.5	37.2	89.8	33.8	85.9	32.2	82.0	30.6	74.3	27.4	
	-9.5	-10.0	105	39.6	97.5	36.2	89.8	32.9	85.9	31.3	82.0	29.8	74.3	26.7	
	-8.5	-9.1	105	38.6	97.5	35.3	89.8	32.1	85.9	30.6	82.0	29.0	74.3	26.1	
	-7.0	-7.6	105	36.9	97.5	33.8	89.8	30.8	85.9	29.3	82.0	27.9	74.3	25.1	
	-5.0	-5.6	105	34.8	97.5	31.9	89.8	29.1	85.9	27.8	82.0	26.4	74.3	23.8	
	-3.0	-3.7	105	33.0	97.5	30.2	89.8	27.6	85.9	26.3	82.0	25.1	74.3	22.6	
	0.0	-0.7	105	30.2	97.5	27.8	89.8	25.4	85.9	24.2	82.0	23.1	74.3	20.9	
	3.0	2.2	105	27.8	97.5	25.6	89.8	23.4	85.9	22.4	82.0	21.4	74.3	19.3	
	5.0	4.1	105	26.3	97.5	24.3	89.8	22.3	85.9	21.3	82.0	20.3	74.3	18.4	
	7.0	6.0	105	25.0	97.5	23.0	89.8	21.2	85.9	20.3	82.0	19.3	74.3	17.6	
	9.0	7.9	105	23.7	97.5	21.9	89.8	20.1	85.9	19.3	82.0	18.4	74.3	16.8	
	11.0	9.8	105	22.5	97.5	20.8	89.8	19.2	85.9	18.4	82.0	17.6	74.3	16.0	
	13.0	11.8	105	21.4	97.5	19.8	89.8	18.3	85.9	17.5	82.0	16.7	74.3	15.3	
	15.0	13.7	105	20.4	97.5	18.9	89.8	17.4	85.9	16.7	82.0	16.0	74.3	14.6	
50%	-19.8	-20.0	87.7	41.3	81.3	37.7	74.8	34.3	71.6	32.6	68.3	31.0	61.9	27.8	
	-18.8	-19.0	87.7	40.4	81.3	36.9	74.8	33.6	71.6	31.9	68.3	30.3	61.9	27.2	
	-16.7	-17.0	87.7	38.5	81.3	35.3	74.8	32.1	71.6	30.5	68.3	29.0	61.9	26.0	
	-13.7	-15.0	87.7	36.6	81.3	33.6	74.8	30.6	71.6	29.1	68.3	27.7	61.9	24.9	
	-11.8	-13.0	87.7	34.8	81.3	31.9	74.8	29.1	71.6	27.7	68.3	26.4	61.9	23.7	
	-9.8	-11.0	87.7	33.0	81.3	30.3	74.8	27.6	71.6	26.3	68.3	25.1	61.9	22.6	
	-9.5	-10.0	87.7	32.1	81.3	29.5	74.8	26.9	71.6	25.7	68.3	24.4	61.9	22.0	
	-8.5	-9.1	87.7	31.3	81.3	28.8	74.8	26.3	71.6	25.1	68.3	23.9	61.9	21.6	
	-7.0	-7.6	87.7	30.0	81.3	27.6	74.8	25.3	71.6	24.1	68.3	23.0	61.9	20.8	
	-5.0	-5.6	87.7	28.4	81.3	26.1	74.8	23.9	71.6	22.9	68.3	21.8	61.9	19.7	
	-3.0	-3.7	87.7	26.9	81.3	24.8	74.8	22.8	71.6	21.8	68.3	20.8	61.9	18.8	
	0.0	-0.7	87.7	24.8	81.3	22.9	74.8	21.0	71.6	20.1	68.3	19.2	61.9	17.4	
	3.0	2.2	87.7	22.9	81.3	21.2	74.8	19.5	71.6	18.7	68.3	17.8	61.9	16.2	
	5.0	4.1	87.7	21.8	81.3	20.1	74.8	18.6	71.6	17.8	68.3	17.0	61.9	15.5	
	7.0	6.0	87.7	20.7	81.3	19.2	74.8	17.7	71.6	17.0	68.3	16.2	61.9	14.8	
	9.0	7.9	87.7	19.7	81.3	18.3	74.8	16.9	71.6	16.2	68.3	15.5	61.9	14.2	
	11.0	9.8	87.7	18.8	81.3	17.4	74.8	16.1	71.6	15.5	68.3	14.8	61.9	13.6	
	13.0	11.8	87.7	17.9	81.3	16.6	74.8	15.4	71.6	14.8	68.3	14.2	61.9	13.0	
	15.0	13.7	87.7	17.0	81.3	15.9	74.8	14.7	71.6	14.1	68.3	13.6	61.9	12.5	

3D081398

5 Tablas de capacidad

5 - 10 Factor de corrección de la capacidad de calefacción integrada

RYYQ-T

En las tablas no se tiene en cuenta la reducción de la capacidad cuando se ha acumulado hielo o cuando se está llevando a cabo una descongelación.
Los valores de capacidad que tienen en cuenta estos factores, es decir, los valores de capacidad de calefacción integrada, se pueden calcular de la siguiente manera:

Fórmula:
Capacidad de calefacción integrada = A
Valor especificado en la tabla de características de capacidad = B
Factor de corrección integrador para la acumulación de hielo (kW) = C
A = B x C

Temperatura del aire de entrada del intercambiador de calor

[°CBS/°CBH]	-7/-7,6	-5/-5,6	-3/-3,7	0/-0,7	3/2,2	5/4,1	7/6

Factor de corrección integrado para la acumulación de hielo (C)

0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00

NOTAS

1. En este gráfico se indica que la capacidad de calefacción integrada se refiere a un solo ciclo (de descongelación a descongelación) en términos temporales.
2. Tenga en cuenta que si hay una acumulación de nieve en la superficie exterior del intercambiador de calor de la unidad exterior, siempre se producirá una reducción temporal de la capacidad, cuyo grado variará de acuerdo con otros factores, tales como la temperatura exterior (°CBS), la humedad relativa (HR) y el nivel de congelación que se produzca
3. Los datos de combinación múltiple (22~54CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar tal y como se menciona en 3D079534

3D079898

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ8T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar. Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.

2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.

3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

Capacidad máxima de las unidades exteriores	=	Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
	x	Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

Capacidad máxima de las unidades exteriores	=	Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
	x	Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
8 CV	22,2	12,7

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las reglas y configuraciones del sistema para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
8 CV	19,1	9,5

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

Longitud de tubería equivalente	=	
Longitud equivalente de la tubería principal	x	Factor de corrección
+		
Longitud equivalente de las tuberías de ramificación		

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,86
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ10T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar. Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.

2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.

3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

Capacidad máxima de las unidades exteriores	=	Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
	x	Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

Capacidad máxima de las unidades exteriores	=	Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
	x	Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
RXYQ10P	25,4*	12,7

*Si no está disponible, no aumente. Si no se aumenta, se debe aplicar el factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
*Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
10 CV	22,2	9,5

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

Longitud de tubería equivalente	=	
Longitud equivalente de la tubería principal	x	Factor de corrección
+		
Longitud equivalente de las tuberías de ramificación		

Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,4 + 40 m = 64 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,87
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,90

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ12,14,24,36T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar. Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
12 CV	28,6	15,9
14 CV	28,6	15,9
24 CV	34,9	19,1
36 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
12 CV	28,6	12,7
14 CV	28,6	12,7
24 CV	34,9	15,9
36 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =

   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,89
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ16T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
16 CV	31,8*	15,9

   *Si no está disponible, no aumente. Si no se aumenta, se debe aplicar el factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).
5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.

   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
16 CV	28,6	12,7

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =
   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

   Ejemplo



   En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 80 m
   (Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,88
   capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,99

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ18,26,28,30,38,40,42,44T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar. Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   [Capacidad máxima de las unidades exteriores] = [Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%]
   x [Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada]

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   [Capacidad máxima de las unidades exteriores] = [Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada]
   x [Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada]
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
18 CV	31,8*	19,1
26~30 CV	38,1*	22,2
38~44 CV	41,3	22,2

   *Si no está disponible, no aumente. Si no se aumenta, se debe aplicar el factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).
5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
18 CV	28,6	15,9
26~30 CV	34,9	19,1
38~44 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   [Longitud de tubería equivalente] =
   [Longitud equivalente de la tubería principal] x [Factor de corrección]
   +
   [Longitud equivalente de las tuberías de ramificación]

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

   Ejemplo



   En el caso anterior (para RXYQ38-44) (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
   (Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

   La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
   capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ20,32,34T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
20 CV	31,8*	19,1
32/34 CV	38,1*	22,2

   *Si no está disponible, no aumente. Si no se aumenta, se debe aplicar el factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).
5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
20 CV	28,6	15,9
32/34 CV	34,9	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =
   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

   Ejemplo



   En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   (Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,88
   capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ22T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
22 CV	31,8*	19,1

   * Si no está disponible en la obra, no aumentar. Si no se aumenta, no se deberá aplicar ningún factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).
5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
22 CV	28,6	15,9

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería total =
   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

   Ejemplo



   En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   (Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,88
   capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ46T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
46 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
46 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =

   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

   Ejemplo



   En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
   (Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
   La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
   capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 1,0

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ48T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
48 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
48 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =

   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,97

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ50T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
50 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
50 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =

   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,92

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ52T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
52 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.
   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
52 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =
   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,88

5 Tablas de capacidad

5 - 11 Factor de corrección de la capacidad

RYYQ54T

Factor de corrección de la capacidad de refrigeración



Factor de corrección de la capacidad de calefacción



3D079897

NOTAS

1. Estas cifras ilustran la relación de conexión de la longitud de tubería en capacidad de un sistema de unidades interiores estándar a carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
   Además, en condiciones de carga parcial, solo hay una desviación menor del factor de corrección de capacidad indicada en las cifras anteriores.
2. Con esta unidad exterior, se llevan a cabo el control constante de presión de evaporación durante la refrigeración y el control constante de presión de condensación durante la calefacción.
3. Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores
   La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior no supera el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con una relación de conexión del 100%
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

   Condición: La relación de conexión de la unidad interior excede el 100%.

   Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades con relación de conexión instalada
   x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4. Cuando la diferencia de nivel es de 50 m o más (consulte el manual de instalación y 3D079540 / 3D079543) la longitud de tubería equivalente es de 90 m o más, el diámetro de las tuberías de líquido y gas principales
   (unidad exterior - secciones de derivación) debe aumentarse.
   Para los nuevos diámetros, consulte abajo.

Modelo	Gas	Líquido
54 CV	41,3	22,2

5. Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de ramificación de refrigerante es de más de 40 m, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de ramificación debe aumentarse (solo para las unidades exteriores DX VRV; consulte también el manual de instalación).
   *Consulte el manual de instalación para conocer las configuraciones permitidas y normas para los tipos de conexión de unidades interiores dedicadas.

   Diámetro de tuberías principales (tamaño estándar)

Modelo	Gas	Líquido
54 CV	41,3	19,1

6. La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente

   Longitud de tubería equivalente =
   Longitud equivalente de la tubería principal x Factor de corrección
   +
   Longitud equivalente de las tuberías de ramificación

   Seleccione un factor de corrección de la siguiente tabla. Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño de la tubería de gas Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento de tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	
Calefacción (tubería de líquido)	1,0	0,5

Ejemplo



En el caso anterior (Refrigeración) Longitud de tubería total = 80 m x 1,0 + 40 m = 120 m
(Calefacción) Longitud de tubería total = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m

La tasa de cambio en capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 es, en consecuencia, aproximadamente 0,83

6 Planos de dimensiones

6 - 1 Planos de dimensiones

RYYQ8-12T
RYMQ8-12T



MODELO	AA	AB	AC
RYYQ8T	248	-	-
RYYQ10-12T	195	-	-
RYMQ8T	248	208	240
RYMQ10-12T	195	208	240

2D079532

Nº	Nombre de las piezas	Observaciones
1	Compuerta de conexión de la tubería de líquido	Consulte la nota 3
2	Compuerta de conexión de la tubería de gas	Consulte la nota 3
3	Compuerta de conexión del tubo ecualizador	Consulte la nota 3
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	ø 65
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 80
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 65
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
8	Orificio de ruta del cable de alimentación (parte inferior)	ø 65
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	
11	Terminal de conexión a tierra	Dentro de la caja de interruptores (M8)

NOTAS

1. El detalle A y el detalle B indican las dimensiones después de instalar la tubería suministrada.
2. Puntos del 4 al 10:orificio ciego.
3. Tubería de gas:
   Conexión soldada de Ø 19,1RYYQ8T, RYMQ8T
   Conexión soldada de Ø 22,2RYYQ10T, RYMQ10T
   Conexión soldada de Ø 28,6RYYQ12T, RYMQ12T
   Tubería de líquido:
   Conexión soldada de Ø 9,5RYYQ8-10T, RYMQ8-10T
   Conexión soldada de Ø 12,7RYYQ12T, RYMQ12T
   Tubo ecualizador:
   Conexión soldada de Ø 19,1RYMQ8-10T
   Conexión soldada de Ø 22,2RYMQ12T

RYYQ14-20T
RYMQ14-20T



MODELO	AA	AB
RYYQ14-16T, RYMQ14-16T	240	205
RYYQ18-20T, RYMQ18-20T	240	210

2D079533

Nº	Nombre de las piezas	Observaciones
1	Compuerta de conexión de la tubería de líquido	Consulte la nota 3
2	Compuerta de conexión de la tubería de gas	Consulte la nota 3
3	Compuerta de conexión del tubo ecualizador	Consulte la nota 3
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	ø 65
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 80
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 65
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
8	Orificio de ruta del cable de alimentación (parte inferior)	ø 65
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	
11	Terminal de conexión a tierra	Dentro de la caja de interruptores (M8)

NOTAS

1. El detalle A y el detalle B indican las dimensiones después de instalar la tubería suministrada.
2. Puntos del 4 al 10:orificio ciego.
3. Tubería de gas:
   Conexión soldada de Ø 28,6RYYQ14-20T, RYMQ14-20T

   Tubería de líquido:
   Conexión soldada de Ø 12,7 RYYQ14-15T, RYMQ14-15T
   Conexión soldada de Ø 15,9RYYQ18-20T, RYMQ18-20T

   Tubo ecualizador:
   Conexión soldada de Ø 22,2RYMQ14-16T
   Conexión soldada de Ø 28,6RYMQ18-20T

7 Centro de gravedad

7 - 1 Centro de gravedad

RYYQ8-12T
RYMQ8-12T



Unidad	AA	AB	AC
RYYQ8-12T	328	366	565
RYMQ8-12T	354	443	565

3D079582

RYYQ14-20T
RYMQ14-20T



Unidad	AA	AB	AC
RYYQ14-16T	TCB	TCB	TCB
RYYQ18-20T	TCB	TCB	TCB
RYMQ14-16T	TCB	TCB	TCB
RYMQ18-20T	TCB	TCB	TCB

3D079583

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías

RYMQ8-12T



3D079554

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías

RYMQ14-20T



3D079555

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías

RYYQ8-12T



3D079552

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías

RYYQ14-20T



3D079553

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos

RYYQ10-12T
RYMQ10-12T

Alimentación eléctrica
3N~380-415V 50Hz



A1P	Placa de circuito impreso (principal)	M1C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación (A3P) (A4P)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	M1F	Motor (ventilador)	V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
A3P	Placa de circuitos impresos (inv)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1A,X2A	Conector (M1F)
A4P	Placa de circuito impreso (ventilador)	Q1LD	Circuito de detección de fugas (A1P)	X3A	Conector (compruebe la carga residual)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	X1M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)
C47, C48	Condensador (A3P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	R21T	Termistor (M1C descarga)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
E1HC	Calentador del cárter	R3T	Termistor (acumulador)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F1U, F2U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V) (A1P)	R4T	Termistor (tubería de líq. del interc. de calor)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 8)
F101U	Fusible (A4P)	R5T	Termistor (tubería de líq. de subrefr.)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F410U~F412U	Fusible (A2P)	R6T	Termistor (tubería de gas del interc. de calor)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
F601U	Fusible (A3P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)	Y3S	Válvula solenoide (aceite 1)
HAP	Luz piloto (A1P) (monitor de servicio: verde)	R8T	Termistor (cuerpo de M1C)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 9)
K1M	Contactor magnético (A3P)	R1	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P)	Z1C~Z6C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K1R	Relé magnético (A3P)	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P)	Z1F	Filtro de ruido (2AP) (con absorbedor de ondas)
K3R	Relé magnético (A3P)	A313	Resistencia (sensor de corriente) (A3P)		
K3R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	A865, R867	Resistencia (A3P)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)		
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)		
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1PH	Presostato de alta	Conector para accesorios opcionales	
K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
L1R, L2R	Reactor	T1A	Sensor de corriente	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

NOTAS

1. El diagrama de cableado se aplica a la unidad exterior
2. ▬▮▮▬: tendido de cables, ☐☐☐☐: bloque de terminales, ⊙⊙: conector, —●—: Terminal ⏚: protección a tierra (tornillo)
3. Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
4. Para el cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1 • F2, transmisión exterior-exterior F1 • F2, consulte el manual de instalación.
5. Para utilizar el interruptor B1S~3, consulte la etiqueta “precaución de servicio” en la cubierta de la caja comp. el.
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH).
7. Colores BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, GRN: verde.
8. Solo para el modelo RYYQ
9. Solo para el modelo RYYQ/RYMQ.

3D079048D

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos

RYYQ14-16T
RYMQ14-16T



A1P	Placa de circuito impreso (principal)	K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	T1A	Sensor de corriente
A2P, A5P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	L1R, L2R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación (A3P, A6P)
A3P, A6P	Placa de circuitos impresos (inv)	M1C, M2C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación (A4P, A7P)
A4P, A7P	Placa de circuito impreso (ventilador)	M1F, M2F	Motor (ventilador)	X1A~4A	Conector (M1F, M2F)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P, A6P)	X5A, X6A	Conector (compruebe la carga residual)
C32, C66	Condensador (A3P, A6P)	Q1LD	Circuito de detección de fugas (A1P)	X1M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC	Calentador del cárter	R2, R3	Resistencia (A3P, A6P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A7P)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F101U	Fusible (A4P, A7P)	R77	Resistencia (sensor de corriente) (A3P, A6P)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 7)
F400U	Fusible (A2P, A5P)	R78	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P, A6P)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F410U~F412U	Fusible (A2P, A5P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
HAP	Luz piloto (A1P) (monitor de servicio: verde)	R21T, R22T	Termistor (M1C, M2C descarga)	Y3S	Válvula solenoide (aceite 1)
K1M	Contactor magnético (A3P, A6P)	R3T	Termistor (acumulador)	Y4S	Válvula solenoide (aceite 2)
K1R	Relé magnético (A3P, A6P))	R4T	Termistor (tubería de líq. del interc. de calor)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 8)
K3R	Relé magnético (A2P, A5P)	R5T	Termistor (tubería de líq. de subrefr.)	Z1C~Z7C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K3R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	R6T	Termistor (tubería de gas del interc. de calor)	Z1F	Filtro de ruido (A2P, A5P) (con absorbedor de ondas)
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K5R	Relé magnético (Y4S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)		
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)	Conector para accesorios opcionales	
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1PH, S2PH	Presostato de alta	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
K8R	Relé magnético (E2HC) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

NOTAS

1. Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior.
2. : tendido de cables, : regleta de terminales, : conector, : Terminal : protección a tierra (tornillo).
3. Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación del mismo.
4. Para el cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1 ● F2, transmisión exterior-exterior F1 ● F2, consulte el manual de instalación.
5. Para utilizar el interruptor B1S~3, consulte la etiqueta “precaución de servicio” en la cubierta de la caja comp. el.
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH).
7. Solo para el modelo RYYQ
8. Solo para el modelo RYYQ/RYMQ.

2D078886E

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos

RYYQ18-20T
RYMQ18-20T



A1P	Placa de circuito impreso (principal)	L1R~L3R	Reactor	T1A	Sensor de corriente
A2P, A5P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	M1C, M2C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación (A3P, A6P)
A3P, A6P	Placa de circuitos impresos (inv)	M1F, M2F	Motor (ventilador)	V1R	Módulo de alimentación (A4P, A7P)
A4P, A7P	Placa de circuito impreso (ventilador)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P, A6P)	V2R	Módulo de alimentación (A6P)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	Q1LD	Circuito de detección de fugas (A1P)	X1A~4A	Conector (M1F, M2F)
C32, C66	Condensador (A3P)	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	X5A, X6A	Conector (compruebe la carga residual)
C47, C48	Condensador (A6P)	R1	Resistencia (limitadora de corriente) (A6P)	X1M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	R2, R3	Resistencia (A3P)	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC	Calentador del cárter	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A7P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R77	Resistencia (sensor de corriente) (A3P)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F101U	Fusible (A4P, A7P)	R78	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 7)
F400U	Fusible (A2P)	R313	Resistencia (Sensor de corriente) (A6P)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F410U~F412U	Fusible (A2P, A5P)	R865, R867	Resistencia (A6P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
F601U	Fusible (A6P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y3S	Válvula solenoide (aceite 1)
HAP	Luz piloto (A1P) (monitor de servicio: verde)	R21T, R22T	Termistor (M1C, M2C descarga)	Y4S	Válvula solenoide (aceite 2)
K1M	Contactor magnético (A3P, A6P)	R3T	Termistor (acumulador)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 8)
K1R	Relé magnético (A3P, A6P))	R4T	Termistor (tubería de liq. del interc. de calor)	Z1C~Z7C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K3R	Relé magnético (A2P, A6P)	R5T	Termistor (tubería de líq. de subrefr.)	Z1F	Filtro de ruido (A2P, A5P) (con absorbedor de ondas)
K3R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	R6T	Termistor (tubería de gas del interc. de calor)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K5R	Relé magnético (Y4S) (A1P)	R8T	Termistor (cuerpo de M2C)		
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)		
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)	Conector para accesorios opcionales	
K8R	Relé magnético (E2HC) (A1P)	S1PH, S2PH	Presostato de alta	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

NOTAS

1. Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior.
2. : tendido de cables, : bloque de terminales, : conector, : Terminal , : protección a tierra (tornillo),
3. Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación del mismo.
4. Para el cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1 ● F2, transmisión exterior-exterior F1 ● F2, consulte el manual de instalación.
5. Para utilizar el interruptor B1S~3, consulte la etiqueta “precaución de servicio” en la cubierta de la caja comp. el.
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH).
7. Solo para el modelo RYYQ.
8. Solo para el modelo RYYQ/RYMQ.

2D078885E

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos

RYYQ8T
RYMQ8T



A1P	Placa de circuito impreso (principal)	M1C	Motor (compresor)	X1A, X2A	Conector (M1F)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	M1F	Motor (ventilador)	X3A	Conector (compruebe la carga residual)
A3P	Placa de circuitos impresos (inv)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)
A4P	Placa de circuito impreso (ventilador)	Q1LD	Circuito de detección de fugas (A1P)	X1M	Bloque de terminales (control) (AIP)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
C32, C66	Condensador (A3P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	R21T	Termistor (M1C descarga)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 8)
E1HC	Calentador del cárter	R3T	Termistor (acumulador)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R4T	Termistor (tubería de liq. del interc. de calor)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
F101U	Fusible (A4P)	R5T	Termistor (tubería de líq. de subrefr.)	Y3S	Válvula solenoide (aceite 1)
F400U	Fusible (A2P)	R6T	Termistor (tubería de gas del interc. de calor)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 9)
F410U~F412U	Fusible (A2P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)	Z1C~Z6C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
HAP	Luz piloto (A1P) (monitor de servicio: verde)	R2, R3	Resistencia (A3P)	Z1F	Filtro de ruido (2AP) (con absorbedor de ondas)
K1M	Relé magnético (A3P)	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P)		
K1R	Relé magnético (A3P)	R77	Resistencia (sensor de corriente) (A3P)		
K3R	Relé magnético (A2P)	R78	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P)		
K3R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)		
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1PH	Presostato de alta		
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)	Conector para accesorios opcionales	
K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	T1A	Sensor de corriente	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
L1R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación (A3P) (A4P)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

NOTAS

1. El diagrama de cableado se aplica a la unidad exterior
2. ▬▮▮▮▬: tendido de cables, ☐☐☐☐: bloque de terminales, ⊙⊙: conector, —●—: Terminal ⏚: protección a tierra (tornillo).
3. Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación del mismo.
4. Para el cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1 ● F2, transmisión exterior-exterior F1 ● F2, consulte el manual de instalación.
5. Para utilizar el interruptor B1S~3, consulte la etiqueta “precaución de servicio” en la cubierta de la caja comp. el.
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH).
7. Colores BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, GRN: verde.
8. Solo para el modelo RYYQ.
9. Solo para el modelo RYYQ/RYMQ.

3D079049D

10 Diagramas de conexiones externas

10 - 1 Diagramas de conexiones externas

RYYQ8-20T



3D079576

NOTAS

1. El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2. Utilice únicamente conductores de cobre.
3. Para detalles, consulte el diagrama de cableado
4. Instale el disyuntor de circuito para seguridad
5. Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra debe suministrarlos un técnico electricista autorizado.
6. La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7. Los diagramas de cableado son sólo directrices generales de puntos de conexión, y no están pensados para incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8. No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9. Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10. Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra. Permitir que el producto funcione durante una inversión de fase puede provocar la avería del compresor y de otros componentes.
11. Debe instalarse un disyuntor de pérdida a tierra.

RYYQ22-36T



3D079577

NOTAS

1. El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2. Utilice únicamente conductores de cobre.
3. Para detalles, consulte el diagrama de cableado
4. Instale el disyuntor de circuito para seguridad
5. Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra debe suministrarlos un técnico electricista autorizado.
6. La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7. Los diagramas de cableado son sólo directrices generales de puntos de conexión, y no están pensados para incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8. No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9. Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10. La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación eléctrica se conecta en serie entre las unidades.
11. Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra. Permitir que el producto funcione durante una inversión de fase puede provocar la avería del compresor y de otros componentes.
12. Debe instalarse un disyuntor de pérdida a tierra.

10 Diagramas de conexiones externas

10 - 1 Diagramas de conexiones externas

RYYQ38-54T < Cuando la alimentación eléctrica llega a cada unidad exterior por separado> <Cuando la alimentación eléctrica está conectada en serie entre las unidades>



3D079578

NOTAS

1. El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2. Utilice únicamente conductores de cobre.
3. Para detalles, consulte el diagrama de cableado
4. Instale el disyuntor de circuito para seguridad
5. Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra debe suministrarlos un técnico electricista autorizado.
6. La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7. Los diagramas de cableado son solo directrices generales de puntos de conexión, y no están pensados para incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8. No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9. Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10. La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación eléctrica se conecta en serie entre las unidades.
11. Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra. Permitir que el producto funcione durante una inversión de fase puede provocar la avería del compresor y de otros componentes.
12. Debe instalarse un disyuntor de pérdida a tierra.

11 Datos acústicos

11 - 1 Espectro de potencia sonora

RYYQ8T
RYMQ8T



3D079537

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m^2
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

RYYQ10T
RYMQ10T



3D079908

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m^2
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

RYYQ12T
RYMQ12T



3D079909

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m^2
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

RYYQ14T
RYMQ14T



3D079910

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m^2
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

11 Datos acústicos

11 - 1 Espectro de potencia sonora

RYYQ16T
RYMQ16T



3D079911

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m²
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

RYYQ18T
RYMQ18T



3D079912

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m²
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

RYYQ20T
RYMQ20T



3D079913

NOTAS

1. dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
2. Intensidad acústica de referencia 0dB = 10E-6µW/m²
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

11 Datos acústicos

11 - 2 Espectro de presión sonora

RYYQ8T
RYMQ8T



3D079536

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



RYYQ10T
RYMQ10T



3D079902

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



RYYQ12T
RYMQ12T



3D079903

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



RYYQ14T
RYMQ14T



3D079904

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



11 Datos acústicos

11 - 2 Espectro de presión sonora

RYYQ16T
RYMQ16T



3D079905

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



RYYQ18T
RYMQ18T



3D079906

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



RYYQ20T
RYMQ20T



3D079907

NOTAS

1. Los datos son válidos en condición de campo abierto
2. Los datos son válidos en condición de funcionamiento nominal
3. dBA = nivel de funcionamiento sonoro ponderado en A (escala A de acuerdo con la norma IEC)
4. Presiones acústicas de referencia 0dB = 20µPa
5. Posición de medición.



12 Instalación

12 - 1 Método de instalación

RYYQ-T
RYMQ-T



NOTAS

1. Alturas de las paredes en caso de los patrones 1 y 2:
   Parte delantera: 1500 mm
   Lado de aspiración: 500 mm
   Lado: Sin límite de altura
   El espacio de instalación mostrado en esta ilustración se basa en el funcionamiento en modo de refrigeración con una temperatura del aire exterior de 35 grados.
   Cuando la temperatura del aire exterior del diseño es superior a 35 grados o si la carga es superior a la capacidad máxima del sistema debido a la generación de mucha carga calorífica en todas las unidades exteriores, deje un espacio mayor al mostrado en esta ilustración en el lado de aspiración.
2. Si la altura de las paredes sobrepasa las medidas indicadas arriba, se deberá añadir la mitad de las alturas 1 y 2 a los espacios para mantenimiento de la parte delantera y la parte de aspiración respectivamente, tal como se indica en la figura de la derecha.
3. Cuando se instalan las unidades se debe seleccionar el modelo más apropiado a partir de los indicados arriba para obtener la mejor ubicación en el espacio disponible. Tenga siempre en cuenta la necesidad de dejar suficiente espacio para que pase una persona entre las unidades y la pared y para que el aire circule libremente.
   (Si se van a instalar más unidades de las que se suministran en los patrones anteriores, deberá tener en cuenta el riesgo de cortocircuitos cuando prepare la disposición de las unidades).
4. Las unidades deberían instalarse de modo que dejen suficiente espacio en la parte delantera para que se puedan realizar cómodamente los trabajos canalización del refrigerante.

3D079542

12 Instalación

12 - 2 Fijación y cimentación de las unidades

RYYQ-T
RYMQ-T



Sección transversal X-X



Método de colocación de los pernos para cimientos



Cuando se instalan varias unidades conectadas

Modelo	AA	AB
RYYQ8-12T RYMQ8-12T	766	992
RYYQ14-20T RYMQ14-20T	1076	1302

NOTAS

1. Las proporciones de cemento:arena: las proporciones de grava para el hormigón deben ser de 1:2:4, y deben colocarse barras de refuerzo de 10 mm de diámetro (a intervalos de 300 mm aproximadamente).
2. La superficie debe acabarse con mortero. Los cantos de las esquinas deben biselarse.
3. Si se montan los cimientos en un suelo de hormigón, no serán necesarios los cascotes. No obstante, la superficie sobre la que se montan los cimientos debe tener un acabado rígido.
4. Es necesario construir un canal de desagüe alrededor de los cimientos para drenar completamente el agua del área de instalación del equipo.
5. Si se instala el equipo en un tejado, será preciso comprobar la resistencia del suelo y tomar medidas para impermeabilizarlo.

3D079547A

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T
RYMQ-T

Para ver un dibujo de referencia, consulte la página 2/3		Máxima longitud de tubería			Máxima diferencia de altura			Longitud de tubería total
		Tubería más larga (A+[B,G,E,J]) Real / (Equivalente)	Después de la primera ramificación (B,G,E,J) Real	Después de la primera ramificación de la unidad exterior múltiple (D) Real / (Equivalente)	Unidad interior a unidad exterior [3] (H1)	Unidad interior a unidad interior [3] (H2)	Unidad exterior a unidad exterior [3] (H3)	
Estándar Solo la unidad interior DX VRV está conectada Combinación múltiple estándar		165/(190) m	40 m[1]	10/(13) m	50/40 m[3]	30 m	5 m	1000 m
Combinación múltiple libre (=todas, menos la combinación múltiple estándar)		135/(160) m	40 m[1]	10/(13) m	50/40 m (3)	30 m	5 m	500 m
Conexión de la caja hidráulica		135/(160) m	40 m	10/(13) m	50/40 m	15 m	5 m	300-500 m[5]
Conexión RA		100/(120) m	50 m[2]	-	50/40 m	15 m	-	250 m
Conexión de la AHU	Par	50/(55) m[4]	-	-	40/40 m	-	-	-
	Multi [6]	165/(190) m	40 m	10/13 m	40/40 m	15 m	5 m	1000 m
	Combinación[7]	165/(190) m	40 m	10/13 m	40/40 m	15 m	5 m	1000 m

NOTAS

Para combinaciones múltiples estándar; consulte 3D079534

(1) La extensión es posible si se cumplen todas las condiciones siguientes (la limitación puede extenderse hasta 90 m)
- a. La longitud de tubería entre todas las unidades interiores al kit de ramificación más cercano es ≤ 40 m.
- b. Es necesario aumentar el tamaño de la tubería de gas y líquido si la longitud de tubería entre el primer y último kit de ramificación es superior a 40 m. Si el tamaño de la tubería aumentada es superior al tamaño de la tubería principal, el tamaño de la tubería principal también debe aumentarse.
- c. Cuando se aumente el tamaño de tubería (b), la longitud de tubería debe contarse como doble. La longitud de tubería total debe entrar dentro de los límites (consulte la tabla anterior).
- d. La diferencia de longitud de tubería entre la unidad interior más cercana desde el primer kit de ramificación hasta la unidad exterior y la unidad interior más alejada a la unidad exterior es ≤ 40 m.

(2) Si la longitud de tubería entre la primera ramificación y la caja de distribución o la unidad interior VRV es superior a 20 m, es necesario aumentar el tamaño de la tubería de gas y de líquido entre la primera ramificación y la caja de distribución o la unidad interior VRV.

(3) La extensión hasta 90 m es posible sin el kit opcional adicional.
- → En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea superior a la de la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m en las siguientes circunstancias:
  - Aumento de la tubería de líquido (detalles en el manual de instalación)
  - Es necesario un ajuste dedicado en la unidad exterior (detalles en el manual de instalación).
- → En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea inferior a la de la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m en las siguientes circunstancias:
  - 40~60 m: relación de conexión mínima conectada: 80%.
  - 60~65 m: relación de conexión mínima conectada: 90%.
  - 65~80 m: relación de conexión mínima conectada: 100%.
  - 80~90 m: relación de conexión mínima conectada: 110%.
  - +
  - Aumento de la tubería de líquido (detalles en el manual de instalación)
  - Es necesario un ajuste dedicado en la unidad exterior (detalles en el manual de instalación).

(4) La máxima longitud permitida son 5 m.

(5) En caso de conexión múltiple.

(6) Uso de varias AHU (kits EKEXV + EKEQ)

(7) Combinación de AHU y unidad interior DX VRV

3D079540B(1)

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T
RYMQ-T



NOTAS

1. Indicación esquemática: las ilustraciones pueden diferir del aspecto real de la unidad.
2. El sistema que se muestra solo tiene como finalidad mostrar las limitaciones de longitud de tubería. La combinación de los tipos de unidades interiores que se muestran no está permitida. Consulte 3D079543 para conocer las combinaciones permitidas..

		Longitud de tubería admisible		Máx. diferencia de altura	
		BP a RA (F)	EXV a AHU (K)	BP a RA (H4)	EXV a AHU (H5)
Conexión RA		2~15 m	-	5 m	-
Conexión de la AHU	Par	-	≤5 m	-	5 m
	Multi (1)	-	≤5 m	-	5 m
	Combinación (2)	-	≤5 m	-	5 m

NOTAS

1. Uso de varias AHU (kits EKEXV + EKEQ)
2. Combinación de AHU y unidad interior DX VRV

3D079540B(2)

RYYQ-T
RYMQ-T

Patrón del sistema Relación de conexión permitida (CR). * Otras combinaciones no están disponibles.	Capacidad		Capacidad admisible			
	total	Número de unidades interiores (VRV, RA, ALU, caja hidráulica) (excl. caja de distribución y kits EXV)	Unidad interior DX VRV	Unidad interior DX RA	Caja hidráulica	AHU
Solo unidad interior DX VRV	50~130%	Máx. 64	50~130%	-	-	-
Unidad interior DX VRV + unidad interior DX RA	80~130%	Máx. 32(1)	0~130%	0~130%	-	-
Solo unidad interior DX RA	80~130%	Máx. 32(1)	-	80~130%	-	-
Unidad interior DX VRV + caja hidráulica LT	50~130%	Máx. 32	50~130%	-	0~80%	-
Unidad interior DX VRV + AHU	50~110%(3)	Máx. 64(2)	50~110%	-	-	0~110%
Solo AHU	90~110%(3)	Máx. 64(2)	-	-	-	90~110%

NOTAS

1. No hay restricción en el número de cajas de distribución conectables.
2. Cuando utilice una conexión AHU: considere el kit EKEXV como unidad interior para contar el número total de unidades interiores.
3. Restricciones de capacidad de la unidad de tratamiento de aire.

INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE APLICACIONES DE VENTILACIÓN

I. El modelo FXMQ_MF se considera AHU, y sigue los límites de AHU y los límites adicionales
- Relación de conexión máxima de FXMQ_MF (CR) cunado se combina con unidades interiores DX VRV: CR ≤ 30%
- Relación de conexión máxima de FXMQ_MF (CR) cuando solo se utiliza AHU: CR ≤ 100%
(información sobre los límites de funcionamiento: consulte las especificaciones de la unidad FXMQ_MF)

II. La cortina de aire Biddle se considera AHU y sigue los límites de AHU
(información sobre los límites de funcionamiento: consulte las especificaciones de la unidad Biddle)

II. [EKEXV + EKEQ] combinadas con AHU se consideran AHU y siguen los límites de AHU
(información sobre los límites de funcionamiento: consulte las especificaciones de la unidad EKEXV-EKEQ)

IV. La unidad VKM se considera una unidad interior DX VRV normal
(información sobre los límites de funcionamiento: consulte las especificaciones de la unidad VKM)

V. VAM no tiene límites en cuanto a conexión ya que no hay conexión de refrigerante con la unidad exterior (solo comunicación F1/F2; para contar como # de unidades interiores)

3D079540B(3)

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T/RYMQ-T

1. Selección del tamaño de la tubería

Determine el tamaño correcto en función de las siguientes tablas y de la figura de referencia.



1,2 Unidad interior DX VRV
3 Caja de distribución
4,5 Unidad interior DX RS
a,b Kit de ramificación de la unidad interior
x,y Kit de conexión múltiple para unidad exterior

1.1. Tubería entre la unidad exterior y el (primer) kit de ramificación de refrigerante: A, B, C

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total de la unidad interior, conectada aguas abajo.

Tipo de capacidad de la unidad exterior (CV)	Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
8	19,1	9,5
10	22,2	
12~16	28,6	12,7
18~22		15,9
24	34,9	
26~34		19,1
36~54	41,3	

1.2. Tubería entre kits de ramificación de refrigerante: D

Elija una opción de la siguiente tabla en función del tipo capacidad total de la unidad interior, conectada aguas abajo. No permita que la tubería de conexión sobrepase el tamaño de tubería de refrigerante, que aparece en el nombre de modelos de sistema general.

Índice de capacidad de la unidad interior	Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
<150	15,9	9,5
150≤x<200	19,1	
200≤x<290	22,2	
290≤x<420	28,6	12,7
420≤x<640		15,9
640≤x<920	34,9	19,1
>920	41,3	19,1

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para E=índice de capacidad de la unidad 1
Capacidad aguas abajo para D=índice de capacidad de la unidad 1+índice de capacidad de la unidad 2

1.3. Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la caja de distribución: F

El tamaño de tubería para conexión directa a una caja de distribución debe basarse en la capacidad total de las unidades interiores conectadas (solo en caso de que se conecten unidades interiores DX RA).

Índice de capacidad total de las unidades interiores conectadas	Tubería de gas (mm)	Tubería de líquido (mm)
20 - 62	12,7	6,4
63 - 149	15,9	9,5
150 - 208	19,1	

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para D=índice de capacidad de la unidad 4+índice de capacidad de la unidad 5

1.4. Tubería entre la caja de distribución y la unidad interior DX RA: G

Solo en caso de que haya unidades interiores DX RA conectadas.

Índice de capacidad de la unidad interior	Tubería de gas (mm)	Tubería de líquido (mm)
20, 25, 30	9,5	6,4
50	12,7	
60		9,5
71	15,9	

1.5. Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad interior: E

El tamaño de tubería para conexión directa con la unidad interior debe ser el mismo que el tamaño de conexión de la unidad interior (en caso de que la unidad interior sea una unidad interior DX VRV o caja hidráulica).

Índice de capacidad de la unidad interior	Tamaño del diámetro exterior de la tubería (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
15, 20, 25, 32, 40, 50	12,7	6,4
63, 80, 100, 125	15,9	9,5
200	19,1	
250	22,2	

■ Cuando la longitud de tubería equivalente entre las unidades exteriores e interiores sea de 90 m o más, debe aumentarse el tamaño de la tuberías principales (tanto del lado de gas como del lado de líquido). Dependiendo de la longitud de la tubería, la capacidad puede disminuir, pero incluso en tal caso, es posible aumentar el tamaño de las tuberías principales.



1 Unidad exterior
2 Tubos principales
3 Aumento
4 Primer kit de ramificación de refrigerante
5 Unidad interior

Aumento		
Clase de CV	Lado del gas (mm)	Tamaño de líquido (mm)
8	19,1 → 22,2	9,5 → 12,7
10	22,2 → 25,4[a]	
12+14	28,6[b]	12,7 → 15,9
16	28,6 → 31,8[a]	
18~22	28,6 → 31,8[a]	15,9 → 19,1
24	34,9[b]	15,9 → 19,1
26~34	34,9 → 38,1[a]	19,1 → 22,2
36~54	41,3[b]	

(a) Si el tamaño NO está disponible, el aumento NO se permite.
(b) NO se permite el aumento.

■ El grosor de la tubería de refrigerante debe cumplir con la normativa en vigor. El grosor mínimo par la tubería del R410A debe estar de acuerdo con la siguiente tabla.

Ø del tubo (mm)	Grosor mínimo t (mm)
6,4	0,80
9,5	
12,7	
15,9	0,99
19,1	0,80
22,2	
28,6	0,99
34,9	1,21
41,3	1,43

■ En caso de que los tamaños de tubería requeridos (tamaños en pulgadas) no estén disponibles, también se permite utilizar otros diámetros (tamaños en mm), teniendo en cuenta lo siguiente:
- Seleccione el tamaño de tubo que más se aproxime al tamaño requerido.
- Utilice los adaptadores adecuados para el cambio entre pulgadas y mm (suministro en la obra).

En este caso, debe ajustarse el cálculo de refrigerante adicional (consulte el manual de instalación).

4P327115-1(1)

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T/RYMQ-T

2. Selección de los kits de ramificación de refrigerante

Refnets para refrigerante

Para ver un ejemplo de la tuberìa, consulte el manual de instalación, capìtulo FalseSelección del tamaño de tuberìa en la página 11.

- Cuando utilice juntas Refnet en la primera ramificación contando desde el lado de la unidad interior, realice la selección a partir de la siguiente tabla teniendo en cuenta la capacidad de la unidad exterior (ejemplo: junta Refnet a).

Tipo de capacidad de la unidad exterior (CV)	2 tubos
8-10	KHRQ22M29T9
12-22	KHRQ22M64T
24-54	KHRQ22M75T

- Para las juntas Refnet distintas a las de la primera ramificación (ejemplo junta Refnet b), seleccione el primer modelo de kit de ramificación correcto, en función del ìndice de capacidad total de todas las unidades interiores conectadas después de la ramificación de refrigerante.

Índice de capacidad de la unidad interior	2 tubos
<200	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ22M29T9
290≤x<640	KHRQ22M64T
≤640	KHRQ22M75T

- En lo que respecta a los colectores Refnet, elija una opción de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad total de todas las unidades interiores conectadas por debajo del colector Refnet.

Índice de capacidad de la unidad interior	2 tubos
<200	KHRQ22M29H
200≤x<290	KHRQ22M29H
290≤x<640	KHRQ22M64H[a]
≤640	KHRQ22M75H

(a) Si el tamaño de la tuberìa por encima del colector Refnet es Ø34,9 o más, es necesario KHRQ22M75H.

INFORMACIÓN

Se puede conectar un máximo de 8 ramificaciones al colector.

- Cómo seleccionar un kit de tuberìa de conexión múltiple para la unidad exterior (necesario si el tipo de capacidad de la unidad exterior es de 22CV o más). Seleccione a partir de la siguiente tabla de acuerdo con el número de unidades exteriores.

Número de unidades exteriores	Nombre del kit de ramificación
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

Los modelos RYYQ22~54, compuesto de dos o tres módulos RYMQ requieren un sistema de 3 tubos. Existe un tubo ecualizador adicional para dichos módulos (aparte de la tuberìa de gas y liquido convencional). Este tubo ecualizador no existe en las unidades RYYQ8~20 o RYXQ8~54.

Las conexiones del tubo ecualizador para los distintos módulos RYMQ se mencionan en la siguiente tabla.

RYMQ	Ø del tubo ecualizador (mm)
8	19,1
10	22,2
12	
14	
16	
18	28,6
20	

Cómo decidir el diámetro del tubo ecualizador:

- En caso de 3 unidades múltiples: el diámetro de conexión de la unidad exterior a la junta en T- debe mantenerse.
- En caso de 2 unidades múltiples: la tuberìa de conexión debe contar con el mayor diámetro.

Nunca debe haber una conexión entre el tubo ecualizador y las unidades interiores.

Ejemplo (combinación múltiple libre): RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18. La conexión más larga es Ø28,6 (RYMQ18); Ø22,2 (RYMQ12) y Ø19,1 (RYMQ8). En la siguiente figura solo se muestra el tubo ecualizador.



INFORMACIÓN

Los reductores y las juntas en T se suministran en la obra.

AVISO

Los kits de ramificación de refrigerante solo pueden utilizarse con R410A.

INFORMACIÓN

El tubo ecualizador para RYMQ debe conectarse entre los módulos exteriores de los modelos de calefacción continua múltiples: RYYQ22~54 está compuesta de 2 o 3 módulos RYMQ8~20. El tubo ecualizador nunca debe estar conectado a ninguna unidad interior.

3. Limitaciones de la tuberìa del sistema (longitud)

3.1. Restricciones en la longitud de tuberìa

Asegúrese de instalar las tuberìas según las indicaciones de intervalo de longitudes, diferencias de nivel y longitudes después de la ramificación facilitadas a continuación Estos modelos se discutirán más adelante e incluirán las unidades interiores DX VRV combinadas con cajas hidráulicas o unidades interiores DX RA.

Definiciones

Longitud de tuberìa real: longitud de tuberìa entre unidades exteriores(1) e interiores.

Longitud de tuberìa equivalente(2): longitud de tuberìa entre unidades exteriores(1) e interiores.

Longitud de tuberìa total: longitud de tuberìa total desde la unidad exterior(1) a todas las unidades interiores.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y las unidades interiores: H1.

Diferencia de altura entre la unidad interior y las unidades interiores: H2.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y las unidades exteriores: H3.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y la caja de distribución: H4.

Diferencia de altura entre la caja de distribución y la caja de distribución: H5.

Diferencia de altura entre la caja de distribución y la unidad interior DX RA: H6.

(1) Si la capacidad del sistema es >20CV, vuelva a leer “la primera ramificación de la unidad exterior vista desde la unidad interior”.

(2) Asuma que longitud de tuberia equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 m y del colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo).

4P327115-1(2)

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T/RYMQ-T

3.2. Sistema compuesto únicamente de unidades interiores DX VRV

Configuración del sistema

	Ramificación con junta Refnet	Ramificación con junta y colector Refnet	Ramificación con colector Refnet.
Unidad exterior sencilla	 Ejemplo 1.1	 Ejemplo 1.2	 Ejemplo 1.3
Unidad exterior múltiple 1 Unidad interior A Junta Refnet Colector Refnet Kit de tubería de conexión múltiple para unidad exterior	 Ejemplo 2.1		

Ejemplo 3: con diseño múltiple estándar



Longitud máxima permitida

■ Entre las unidades exteriores e interiores (combinaciones múltiples libres/múltiples estándar)

Longitud de tubería real	**165 m**/135 m	Ejemplo 1.1 unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 m Ejemplo 2.1 unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤135 m	Ejemplo 1.2 unidad 6: a+b+h≤165 m unidad 8: a+i+k≤165 m	Ejemplo 1.3 unidad 8: a+i≤165 m
Longitud equivalente(2)	**190 m**/160 m	—	—	—
Longitud de tubería total	**1000 m**/500 m	Ejemplo 1.1 a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 m Ejemplo 2.1 a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p≤500 m	—	—

■ Entre la ramificación de la unidad exterior y la unidad exterior (solo si es >20CV)

Longitud de tubería real	10 m	Ejemplo 3 r, s, t≤10 m; u≤5 m
Longitud equivalente	13 m	—

Máxima diferencia de altura permitida

H1	≤ 50 m (40 m)(a) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤30 m
H3	≤5 m

(a) La extensión condicional hasta 90 m es posible sin el kit opcional adicional:
En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea superior a la de la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m y las siguientes 2 condiciones deben cumplirse:
Aumento de la tubería de líquido (consulte la tabla "Aumento" en la página 1).
Es necesario un ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte el manual de servicio; pida consejo a su distribuidor).
En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea inferior a la de la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m y las siguientes 6 condiciones deben cumplirse:
40~60 m: relación de conexión mínima conectada: 80%.
60~65 m: relación de conexión mínima conectada: 90%.
65~80 m: relación de conexión mínima conectada: 100%.
80~90 m: relación de conexión mínima conectada: 110%.
Aumento de la tubería de líquido (consulte la tabla "Aumento" en la página 1).
Es necesario un ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte el manual de servicio; pida consejo a su distribuidor).

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante hasta la unidad interior ≤40 m.

Ejemplo 1.1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m

Ejemplo 1.2: unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m

Ejemplo 1.3: unidad 8: i≤40 m

No obstante, la extensión es posible si se cumplen todas las condiciones siguientes. En este caso la limitación puede extenderse hasta 90 m.



1 Unidades exteriores
2 Juntas Refnet (A~G)
3 Unidad interior (1~8)

a. La longitud de tubería entre todas las unidades interiores hasta el kit de ramificación más próximo es de ≤40 m.
Ejemplo: h, I, j … p≤40 m

b. Es necesario aumentar el tamaño del tubo de la tubería de gas y de líquido si la longitud del tubo entre el primer y el último kit de ramificación es superior a 40 m.
Si el tamaño de la tubería aumentada es superior al tamaño de la tubería principal, el tamaño de la tubería principal también debe aumentarse.
Aumente el tamaño del tubo de la siguiente forma:
9,5 → 12,7; 12,7 → 15,9; 15,9 → 19,1; 19,1 → 22,2; 22,2 → 25,4(3); 28,6 → 31,8(3); 34,9 → 38,1(3)
Ejemplo: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤90 m; Aumente el tamaño de tubería de b, c, d, e, f, g.

c. Cuando se aumente el tamaño de la tubería (paso b), la longitud de tubería debe contarse como doble (excepto la tubería principal y las tuberías que no hayan aumentado su tamaño).
La longitud de tubería total debe entrar dentro de los límites (consulte la tabla anterior).
Ejemplo: a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 m (500 m).

d. La diferencia de longitud de tubería entre la unidad interior más cercana desde la primera ramificación hasta la unidad exterior y la unidad interior más alejada de la unidad exterior es ≤40 m.
Ejemplo: La unidad interior más lejana 8. La unidad interior más cercana 1 → (a+b+c+d+e+f+g+p)–(a+h)≤40 m.

(3) Si está disponible en la obra. En caso contrario, no podrá aumentarse.

4P327115-1(3)

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

RYYQ-T/RYMQ-T

3.3. Sistema compuesto de unidades interiores DX VRV y caja hidráulica

Configuración del sistema

Ejemplo 1: Ramificación con junta Refnet.



Ejemplo 2: Ramificación con junta y colector Refnet.



Ejemplo 3: Ramificación con colector Refnet.



1~7 Unidades interiores DX VRV
8 Caja hidráulica (HXY*)

Longitud máxima permitida

Entre unidades exteriores e interiores.

Longitud de tubería real	135 m	Ejemplo 1: a+b+c+d+e+f+g+p≤135 m a+b+c+d+k≤135 m
		Ejemplo 2: a+i+k≤135 m a+b+e≤135 m
		Ejemplo 3: a+i≤135 m a+d≤135 m
Longitud equivalente(a)	160 m	—
Longitud de tubería total	300 m	Ejemplo 3: a+b+c+d+e+f+g+h+i≤300 m

(a) Asuma que longitud de tubería equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 m y del colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo).

Máxima diferencia de altura permitida (en la unidad interior de caja hidráulica)

H1	≤ 50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤15 m

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante hasta la unidad interior ≤40 m.

Ejemplo 1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m

Ejemplo 2: unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m

Ejemplo 3: unidad 8: i≤40 m, unidad 2: c≤40 m

3.4. Sistema compuesto de unidades interiores DX VRV y unidades interiores DX RA

Configuración del sistema



Colector

Caja de distribución

1~5 Unidades interiores DX RA
6,7 Unidades interiores DX VRV

Longitud máxima permitida

■ Entre la unidad exterior y la unidad interior.

Longitud de tubería real	100 m	Ejemplo: a+b+g+l≤100 m
Longitud equivalente(a)	120 m	—
Longitud de tubería total	250 m	Ejemplo: a+b+d+g+l+k+c+e+f+h+i+j≤250 m

(a) Asuma que longitud de tubería equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 m y del colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo).

■ Entre la caja de distribución y la unidad interior.

Índice de capacidad de la unidad interior	Longitud de tubería
<60	2~15 m
60	2~12 m
71	2~8 m

Observación:

La mìnima longitud permitida entre la unidad exterior y el primer kit de ramificación de refrigerante es >5 m (se puede transmitir el ruido de refrigerante de la unidad exterior).

Ejemplo: a>5 m

Máxima diferencia de altura permitida

H1	≤50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤15 m
H4	≤40 m
H5	≤15 m
H6	≤5 m

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante hasta la unidad interior ≤50 m.

Ejemplo: b+g+l≤50 m

Si la longitud de tubería entre la primera ramificación y la caja de distribución o la unidad interior DX VRV es superior a 20 m, es necesario aumentar el tamaño de la tubería de gas y de líquido entre la primera ramificación y la caja de distribución o la unidad interior DX VRV. Si el diámetro de tubería de la tubería aumentada sobrepasa el diámetro de la tubería antes del primer kit de ramificación, el último también requerirá un aumento de la tubería de gas y líquido.

AVISO

Existen restricciones en el orden de conexión de la tubería de refrigerante entre las unidades exteriores durante la instalación en caso de que se trate de un sistema de unidades exteriores múltiple. Inslale de acuerdo con las siguientes retricciones Las capacidades de las unidades exteriores A, B y C deben cumplir las siguientes condiciones restrictivas: A≤B≤C.



1 A las unidades interiores
2 Kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior (primera ramificación)
3 Kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior (segunda ramificación)

4P327115-1(4)

13 Límites de funcionamiento

13 - 1 Límites de funcionamiento

RYYQ-T
RYMQ-T



NOTAS

1. Estas cifras se han calculado según a las condiciones de funcionamiento siguientes:
   Unidades interiores y exteriores:
   Longitud de tubería equivalente: 5 m
   Diferencia de nivel: 0 m
2. Según las condiciones durante el uso y la instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección contra congelación (descongelación interior).
3. Para reducir la frecuencia de activación de la función de protección antihielo (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en un lugar protegido del viento.
4. El rango de funcionamiento solo es válido en caso de que se utilicen unidades interiores de expansión directa.En caso de que se utilicen unidades interiores especiales, (p. ej. caja hidráulica), consulte las especificaciones técnicas de la unidad dedicada.

3D079544

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los productos y servicios en ella contenidos. Las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDES13-200_1 • 05/13 • Copyright Daikin
The present publication supersedes EEDES12-200