



RTD-150T

Repetidor Gráfico 10"

Descripción

El repetidor RTD-150T es un repetidor gráfico para el sistema de detección de incendios analógico Detnov.

Permite la visualización y gestión gráfica de la instalación de detección de incendios mediante una pantalla táctil de 10", de manera fácil e intuitiva.

Permite conectar una red de repetidores, utilizando la infraestructura Ethernet o Wifi existente en la instalación.

Un dispositivo, como mínimo, debe estar conectado mediante RS485 a una central analógica Detnov, utilizando una tarjeta de comunicación TMB-151.

Características

- Pantalla táctil 10"
- Acceso rápido a la información del punto de detección
- Puede ir empotrado en la pared
- Conexión mediante cable o por WIFI

Aplicaciones

El repetidor RTD-150T es el complemento ideal para cualquier instalación de detección de incendios que requiera de la supervisión en un formato gráfico, haciendo que la interacción con el usuario sea sencilla e intuitiva.

Elimina tener que instalar la central de incendios en la recepción o en un lugar visible, por ejemplo, un punto de recepción en un hotel.

Ideal para instalaciones donde se requiere de un número elevado de repetidores, por ejemplo, las diferentes plantas de un hospital.

Características Técnicas

Repetidor	
Fuente de alimentación:	5-24V 2 A
Red comunicación:	Conexión a través de un cable de 2 x 1 mm ² WIFI: mínimo un repetidor conectado por cable
Características físicas:	
Tamaño:	194 mm x 290 mm x 30 mm
Peso:	0,6 kg