

DEKO LEÑA

FTG-DEN-ESP-101



Conducto modular de simple pared, vitrificado interior y exteriormente en color negro con diseño estético de las uniones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espesor 0,8 mm
- Color Negro
- Diseño estético completamente liso
- Traspaso de 50 mm entre piezas
- Recortable

VENTAJAS

- **Resistencia**
Gracias a su vitrificado interior y exterior, la gama DEKO PELLETS garantiza la estabilidad de color, así como la resistencia a altas temperaturas y a las condensaciones.
- **Estética**
La calidad del conducto DEKO PELLETS, así como su color y rugosidad, permiten conservar toda la estética de una conexión vista en una estufa de diseño a la vez que se consigue una completa integración arquitectónica del conjunto.
- **Recortable**
El conducto se puede recortar manteniendo siempre el extremo hembra de la pieza, utilizando un disco de corte de grano y aplicando sobre la superficie de corte pintura anticorrosiva.

DIÁMETROS DISPONIBLES

- Ø125, 150, 180 y 200 mm



0036 CPR 90220 045

DN 125	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G375 NM
DN 150	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G450 NM
DN 180	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G540 NM
DN 200	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G600 NM