

# DIFLUX LEÑA

FTG-ET-ESP-100



Chimenea modular concéntrica triple pared de acero inoxidable, con aislamiento intermedio, para estufas de leña estancas

## APLICACIONES

- Específicamente diseñada para su instalación en estufas estancas de combustible leña.

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado de seguridad anticorte en todas las piezas
- Espesor 0,4 mm
- Traspaso de 40 mm entre piezas
- Conducto interior aislado con lana de roca de 30 mm espesor y 100 kg/m<sup>3</sup> con el fin de evitar problemas de calentamiento del aire de admisión de la estufa.
- Evacuación de humos y admisión de aire de la estufa con una ÚNICA chimenea.
- Libre dilatación de la pared interior.
- Posibilidad de lacado en cualquier color de la gama RAL.

## MATERIALES

- Pared interior:
  - Acero Inoxidable AISI 316L
- Pared intermedia:
  - Acero galvanizado
- Pared exterior:
  - Acero Inoxidable AISI 304
  - Acero Inoxidable AISI 316L
- Aislamiento de 30 mm de lana de roca de 100 kg/m<sup>3</sup> de densidad



**0036 CPR 90220 055**

EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G70

## DIÁMETROS DISPONIBLES

Ø130/19/240, 150/210/260, 180/240/300, 200/260/310