

# DIVENT C

FTG-ZC-ESP-100



Conducto modular de pared simple de acero galvanizado para evacuación colectiva de gases de cocción de campanas de cocina domésticas

## APLICACIONES

- Gama especialmente diseñada para satisfacer las especificaciones sobre ventilación adicional de campanas de cocina según el Código Técnico de la Edificación DB HS3.

## CARACTERÍSTICAS

- Gran rigidez y robustez
- Acoplamiento rápido, sencillo y seguro
- Traspaso de 40 mm entre elementos
- Disponible en diámetros de 200 a 500 mm
- Con junta de estanqueidad
- Con deflector interior para canalización individual
- Unión mediante abrazaderas (clase C) o tornillos autorroscantes (clase B)
- Acabado anticorte en los extremos de todas las piezas

## MATERIALES

- Simple Pared
  - Acero Inoxidable **AISI 316L** (1.4404) o **AISI 304** (1.4301)
- Acero **galvanizado**
- Espesores:
  - $\varnothing 200$ -  $\varnothing 300$ : 0,4 mm
  - $\varnothing 350$ -  $\varnothing 500$ : 0,5 mm

### UNE-EN 1507:2007

Clase B: Uniones con tornillos autorroscantes

Clase C: Uniones con abrazaderas

## DIÁMETROS DISPONIBLES

$\varnothing 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500$