DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

SOLO SFGC F900 NF

REGISTRO SOLO

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :

  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 71.37 kg

  Total del dispositivo : 112.37 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 1020 cm².
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Soporte elástico policloropreno pegado a la rejilla.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Por suficiente masa de superficie.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Altura : 100 mm
  ☞ Altura de encastre : e = 64 mm.
- *Tipo rejilla :*
  C : diámetro exterior : 650 mm.
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".
  Angulo de apertura ≈ 115°.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.


Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.


INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.

MANIPULACIÓN :

La rejilla es extraible cuando está abierta a 90°.





(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_528457
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 14.12.2019