DISPOSITIVO DE CIERRE

MAESTRO8 PKSC D400 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :
☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Peso :
De la tapa : 74 Kg
Total del dispositivo : 120 kg.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :
Soporte elástico polypro EPDM continuo, clipado sobre la tapa.

- Presión de apoyo del marco :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.

- Aseguramiento tapa/marco :
☞ Por suficiente masa de superficie.

- Tipo marco :
Articulación: auto-limpiable

- Tipo tapa :
C : diámetro exterior : 868 mm.

- Articulación :
☞Angulo de apertura ≥ 100°.
De seguridad (Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental " ⊥ ").

- Nota(s) :
{FR}Effort de soulevement <55Kg.

OPCION(ES) :


Marcado : Otros marcados, consultarnos
La articulación puede pasar a ser cautiva : Antes del sellado de hormigón, con eje Ø12 mm máximo y de largo 230 mm.

INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 940 mm.

MANIPULACIÓN :

Una muesca permite el paso de la punta de un pico para desbloquear la tapa, y abrirla utilizando el orificio de llave.
La tapa esta equipada de una muesca cerca de la articulación para ayudar a levantarla cuando está bloqueada a 90° mediante pico o gancho.
La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.
si versión sin eje.



(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_542544
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 13.12.2019