DISPOSITIVO DE CIERRE

TRUCK300 EN124 D400 NF

GAMA TRUCK

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 14.8 Kg
  Total del dispositivo : 26,22 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Altura : 76 mm
  ☞ Altura de encastre : e = 74 mm.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Tapa asegurada por faldas de contraapoyo.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco

MANIPULACIÓN :

Orificios de llave BS no pasantes.

Llave de manipulación BA1.(Código : 511793)


INGENIERIA CIVIL :

La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.
La geometria exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc..... .
El marco va equipado con 4 orificios para anclar con clavijas ϕ 16 mm si necesario.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.



(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_524628
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 14.12.2019