
DISPOSITIVO DE CIERRE

TWINO SP D400 AE

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563



CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  AENOR

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 33.4 Kg

  Total del dispositivo : 76,4 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.

  Marco con relieve antideslizante tipo 4L patendado.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Cierre por 2 dedos elásticos paralelos.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.

  Altura : 100 mm
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 650 mm.

  Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  Angulo de apertura ≥ 100°.

  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

INGENIERIA CIVIL :


Marco aparente para facilitar el pavimento periférico.


MANIPULACIÓN :

Una muesca permite el paso de la punta del pico para la manipulación y desbloqueo de la tapa.

La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.

La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.





Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_538843
Fecha MàJ :
17.01.2020
Imprimido el :
18.01.2020