DISPOSITIVO DE CIERRE

SOLO7SC950 4L EN124 D400 AENOR

REGISTRO SOLO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  A CERTIFICAR AENOR.

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 67.7 Kg

  Total del dispositivo : 116.6 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico con perfil especial.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Por suficiente masa de superficie.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.

  Altura : 102 mm

  Altura de encastre : e= 85 mm.
- *Articulación :*
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

  Articulada a ≈ 120° aprox.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de ∅ 20 mm para fijación sobre círculo de ∅ 860 mm, si necesario.


MANIPULACIÓN :


La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.

La tapa es extraible cuando está abierta a 120°.

La tapa esta equipada de una muesca cerca de la articulación para ayudar a levantarla cuando está bloqueada a 90° mediante pico o gancho.

33/5





Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_528451
Fecha MàJ : 05.03.2020
Imprimido el : 09.03.2020