DISPOSITIVO DE CIERRE

BRIO7 SB EN124 D400 AENOR

REGISTRO BRIO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  AENOR

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 48 Kg

  Total del dispositivo : 132,412 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L®.

  Marco con relieve antideslizante tipo 4L®.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Asegurado por el cierre (tirador).
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 750 mm.

  Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

  Angulo de apertura ≈ 120°.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

INGENIERIA CIVIL :


Marco que se mantiene al hormigón de sellado.

Marco previsto para arqueta 1090x900.

MANIPULACIÓN :

La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.

33/5



Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_526309
Fecha MàJ : 16.10.2020
Imprimido el : 21.10.2020