MINIMC-1G-P6020K - 314007

Mini convertidor de medios PoE industrial de 60 W, 1 puerto SC 1000BASE + 1 puerto 10/100/1000BASE-T

DESCRIPCIÓN

Mini convertidor de medios PoE industrial de 60 W, 1 puerto SC 1000BASE + 1 puerto 10/100/1000BASE-T, modo único 20 km, carril DIN



PUNTOS FUERTES CLAVE

- 1 puerto 10/100BASE-T RJ45 con función MDI/MDI-X automática
- 1 puerto 100Base-FX SC
- Cumple con IEEE802.3af/at
- Hasta 60 W de potencia en 4 pares
- Admite full/half-duplex, negociación automática
- Ethernet de eficiencia energética (EEE) IEEE 802.3az
- Entrada de alimentación del bloque de terminales de 12~48 VCC
- Compatible con instalación en carril DIN y montaje en pared.
- Resistente a condiciones ambientales adversas: temperatura de funcionamiento de -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F).

Actualizado el: 3 December 2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA es titular de los derechos de autor, y el documento no puede ser copiado ni modificado, en su totalidad o en parte, en ninguna forma, sin el permiso previo por escrito de ADALTRA. Las características/especificaciones indicadas en este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MINIMC-1G-P6020K
Código	314007
ETHERNET	
Normas:	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3x Full duplex y control de flujo IEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE) IEEE802.3af Alimentación a través de Ethernet IEEE802.3at Alimentación a través de Ethernet
Tipo de procesamiento:	Almacenamiento y reenvío
Tasa de filtro de reenvío:	14 880 pps (10 Mbps) 148 800 pps (100 Mbps)
Memoria de búfer de paquetes:	128 kilobits
Longitud máxima del paquete:	1522 bytes
Tamaño de la tabla de direcciones	1K direcciones MAC
INTERFAZ	
Conector:	1x RJ45
Puerto óptico:	1 x SC 100Base-FX
ELÉCTRICO Y MECÁNICO	
Potencia de entrada:	12~48 VCC, bloque de terminales de 2 pines
Potencia de salida	48 V CC
Consumo de energía:	65 W máx.
INDICADORES LED:	
PWR:	Estado de alimentación
L/A:	Estado del enlace de datos
POE:	Estado de PoE
100 m/1000 m:	Estado de la conexión de fibra óptica
Dimensiones (An x Pr x Al):	95 x 70 x 30 mm
Peso:	0,25 kg
Carcasa:	Estuche de aluminio
Opciones de montaje:	Carril DIN / Montaje en pared
MEDIOAMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento:	De -40 °C a 75 °C (de -40 °F a 167 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Humedad relativa:	5 % a 95 % sin condensación
MTBF	> 200 000 horas

Actualizado el: 3 December 2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA es titular de los derechos de autor, y el documento no puede ser copiado ni modificado, en su totalidad o en parte, en ninguna forma, sin el permiso previo por escrito de ADALTRA. Las características/especificaciones indicadas en este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.