EKSELANS BY ITS

TRANSMISOR ÓPTICO PARA TERRESTRE Y SATÉLITE (FI)
CM TO 3 1310

Permiten la distribución de señal de radiofrecuencia a grandes distancias aprovechando las ventajas de la fibra óptica
Led indicador del nivel óptico de salida
Permite la selección de la banda y polaridad de satélite mediante botones
Compatible con la serie CM de equipos de cabecera

REFERENCIA		CM TO 3 1310
Código		274100
Entrada RF		
Frecuencia	MHz	30 - 2600
Planitud	dB	≥1
Nivel de entrada TV (AGC)	dBµV	77-87*
Nivel de entrada SAT (AGC)	dBµV	76-92**
Nivel de entrada TV+SAT (AGC)	dBµV	72-84***
Perdidas de retorno	dB	≥12
Conector		Tipo F
Salida óptica		
Longitud de onda	nm	1310
Potencia óptica de salida	dBm	3
Tipo de láser		DFB
Adaptación óptica	dB	>50
Conector óptico		SC / APC
Alimentación	Vdc	5
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55

* Para 60 canales analógicos
** Para 36 canales QPSK
*** Para 60 canales analógicos + 36 canales QPSK



CM TO 3 1310

