CABLE COAXIAL

CCR 11 CU · CCR 11 CU D

EKSELANS BY ITS

- √ Cable para ICT 2. Conductor de cobre
- √ Malla CCA
- √ Cable con dieléctrico físico (Inyección de gas)



CCR 11 CU



CCR 11 CU D



Bobina
CCR 11 CU
con sistema
Ek ROLLER


Accede al video demostrativo del Ek ROLLER

Ek ROLLER

PATENT PENDING

Ek Roller es un nuevo concepto de dispensador de cable patentado por EK que presenta ventajas únicas en el mercado. Su reducido peso y tamaño permite guardarlo en la caja de herramientas y lo hace muy manejable en cualquier situación y entorno. Gracias a su robusta estructura de acero, admite tanto bobinas ligeras de menos de 1kg como bobinas de más de 30kg

- √ El sistema de fijación rápido a la bobina permite el cambio de bobina fácilmente y sin herramientas en apenas dos segundos.
- √ Una vez fijado, queda automáticamente integrado en las bobinas exclusivas EK con asa lo que facilita aún más su uso y portabilidad.
- √ Ek Roller permite no solo el desenrrollado del cable con sólo tirar del mismo sino también hace cómoda la tediosa tarea del enrollado del cable sobrante al terminar la instalación.
- √ Las bobinas EK compatibles con Ek Roller constan además de un novedoso sistema que impide que las vueltas de cable sobrante se enreden y garantiza un desenrollado fluido del mismo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLLADO BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CCR 11 CU	CCR 11 CUD
Artículo		151055	151056
Conductor interno	mm / Material	1,63 / Cu	1,63 / Cu
Dieléctrico	mm / Material	7,11 PHYSICAL FOAM	7,11 PHYSICAL FOAM
Lámina	-	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster
Malla	Hilos / Material	128 / CCA	128 / CCA
Cubierta exterior	mm / Material	10,03 PE	10,03 LSZH
Reacción ante el fuego	CPR	Fca	Dca
Clase	-	A	A
Color	-	Negro	Blanco
Atenuación	dB @ 50 MHz	2,8	2,8
	dB @ 100 MHz	4,9	4,9
	dB @ 230 MHz	5,9	5,9
	dB @ 470 MHz	8,8	8,8
	dB @ 862 MHz	11,9	11,9
	dB @ 950 MHz	12,6	12,6
	dB @ 1350 MHz	15,6	15,6
	dB @ 1750 MHz	17,9	17,9
	dB @ 2150 MHz	19,8	19,8
	dB @ 3000 MHz	24	24
Apantallamiento	dB @ 5-1000 MHz	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85	85
	dB @ 3000 MHz	75	75
Impedancia	Ohm	75	75
Embalaje	-	Bobina de madera para Ek ROLLER	Bobina de madera para Ek ROLLER
Longitud	m	300	300

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus