



SPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

DESCRIPCIÓN:

Pintura blanca mate para cubrir y sellar definitivamente las manchas difíciles en paredes y techos, sobre cemento, yeso, escayola, albañilería y madera. Ideal para tapar manchas de óxido, bolígrafo, humo, amarillamiento, nicotina, humedad, etc.

Formulado a partir de resinas termoplásticas newtonianas.

USOS RECOMENDADOS:

Ideal para tapar manchas de óxido, bolígrafo, humo, amarillamiento, nicotina, humedad, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Alta cubrición.
- Buena retención del color.
- Secado rápido
- Excelente resistencia.
- Gran adherencia.
- Muy fácil aplicación y repintado.
- No contiene plomo ni cromatos.
- No amarillea

INSTRUCCIONES:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

DATOS TÉCNICOS:

Naturaleza

Resina termoplástica newtoniana

Pigmentos

Elevada solidez a la luz

Disolventes

Hidrocarburos alifáticos y cetonas

Propelente

Hidrocarburos, ricos en C3 y C4

Densidad

1,10 ± 0,02 gr/cc (según color)

Viscosidad

15-18 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C)

% sólidos en peso

38.8 ± 0.5 % (valor teórico)

VOC

561 ± 1 gr/l

Brillo a 60°

<5

Rendimiento

520/400 ml; 2 m² según el soporte

Tiempos de secado a 20°C

Superficial: 5 min.

Total: 15 min.

Repintado: a los 5 min.

Temperatura de aplicación

De 10 a 35°C

Resistencia del pintado al calor

Recomendado hasta 100°C

Inflamabilidad

Extremadamente Inflamable

Presión

3-4 bars a 20°C / 6-7 bars a 50°C

Limpieza

Disolvente limpieza en spray

Vida del producto

>3 años

PRESENTACIÓN:

Colores: Blanco

Envases: De 520/400 ml.

eurotex[®]

FICHA TÉCNICA

Rev.2: Diciembre 2021



SPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

SEGURIDAD:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.