XS- 170 Skyline



Con suelo integrado



Con marco enrasado-visto

Características técnicas

Geometría de serie y acristalamiento

Marco bi-carril	170 mm
Marco tri-carril	259,1 mm
Hoja	63 mm
Espesor	2 mm
Poliamida marco	34 mm
Poliamida hoja (2 poliamidas)	17 mm
Vidrio hoja	32 - 54 mm

Dimensiones y peso máximos*

Ancho	4.000 mm
Alto	4.000 mm
Herraje apertura manual	500 Kg/hoja
Herraje apertura motorizada	1.000 Kg/hoja

*Consultar dimensiones y peso máximos según tipología.

Ensayos de comportamiento a factores externos

realizados en organismo notificado

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batiente 1230x1480 mm, vidrio 6-18-6

Permeabilidad al aire
Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Clase 1 | Clase 2 | **Clase 3** | Clase 4

Estanqueidad al agua
Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12208:2000

1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | **9A**

E = categoría especial *
2400= presión a la que trabaja la ventana


Resistencia al viento
Ensayo según norma UNE-EN 12211:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017

C1 | C2 | **C3** | C4 | C5

Transmitancia térmica

Uf = 2,9 W/m²K

Uw ≥ 0,8 W/m²K *



* Valor calculado según Norma UNE-EN ISO 10077-2:2020 UNE-EN ISO 10077-1:2017 para ventana balconera de 2 hojas medidas 1480x2200 mm con vidrio triple bajo emisivo. Ug 0,5 W/m²K.

Aislamiento acústico ventana

Rw (C;Ctr):

36 (-1;-4)*

* Valor calculado para ventana de 2 hojas medidas 1230x1480 mm con vidrio 50 (-1;-5), consultar con Extrugasa para otro tipo de vidrio o dimensiones.