

Adaptadores - SC Multimodo







Certificados y normas aplicables

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material
Envolvente cerámico.

Color

Gris	OM2
Aqua	OM3
Rosa	OM4


Descripción
Los adaptadores son adecuados para una correcta interconexión y alineamiento de la fibra óptica. Están disponibles en versión símplex y dúplex. Proporcionan un desempeño mecánico y óptico excelente.

Aplicaciones
- Redes PON y CATV.
- Aplicaciones FTTH.
- Cajas terminales, de distribución y patch panels.

Especificaciones


Propiedades del conector	**UPC Multimodo**
Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
Pérdidas de retorno (dB)	> 20
Durabilidad (500 Ciclos) (dB)	< 0,2
Rango de temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Fuerza de retención (N)	200-600
Montaje	Tornillos/Clip

Referencia	**Adaptador**	**Embalaje** unidades
FAM211	OM2 SC/UPC símplex	12
FAM212	OM2 SC/UPC dúplex	6
FAM311	OM3 SC/UPC símplex	12
FAM312	OM3 SC/UPC dúplex	6
FAM411	OM4 SC/UPC símplex	12
FAM412	OM4 SC/UPC dúplex	6


OM2 SC/UPC símplex


OM3 SC/UPC símplex


OM4 SC/UPC símplex


OM2 SC/UPC dúplex


OM3 SC/UPC dúplex


OM4 SC/UPC dúplex

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.