


48 CM GREEN WALL




GW 48 207 PM
GW 48 211 PM




GW 48 247
GW 48 251







GW 48 267
GW 48 271





GW 48 207 PM



GW 48 211 PM

			 A	 B		 C		
GW 48 207 PM	1	2	4	–	–	2	2	6
GW 48 211 PM	4	2	8	–	–	2	2	6






Ingressi: rimuovere gli sfondabili dopo aver tagliato le relative linguette con le forbici


Inputs: remove the knockouts after cutting the relative tangs with the scissors.


Entrées: retirer les parties défonçables après avoir coupé les languettes aux ciseaux.


Entradas: quitar las hendiduras después de cortar las lengüetas correspondientes con las tijeras.


Eingänge: die durchbrechbaren Teile entfernen, nachdem deren Laschen mit der Schere abgeschnitten wurden.








A
0,8 Nm
1,2Nm



B
0,8Nm





C





Cod.	L max	Pde max
GW48207 PM	200	13W
GW48211 PM	460	30W




IP44


GW 48 24 7


GW 48 26 7


GW 48 251


GW 48 271

	B		C		
GW 48 247	–	–	2	2	6
GW 48 267	2	4	2	2	6
GW 48 251	–	–	2	2	6
GW 48 271	6	8	2	2	6


Il grado di protezione IP44 è garantito con coperchio chiuso e con installazione su pareti impermeabili, costituite da piastrelle o materiali similari, senza linee di fuga.

Safety factor IP44 is guaranteed when the cover is closed and the box has been installed on water-proof walls with ceramic tiling or similar, without grouting.


Le degré de protection IP44 est garanti à condition que le couvercle soit fermée et que l'installation soit faite sur des murs imperméables couverts de carreaux ou de matériaux similaires, où les lignes de scellement ne sont pas marquées.

El grado de protección IP44 se garantiza con tapa cerrada y con instalación en paredes impermeables, constituidas por azulejos o materiales similares, sin líneas de fuga.


Der Schutzgrad IP44 ist bei geschlossenem Deckel und bei Einbau in wasserdichte Wände (Fliesen oder ähnliche Werkstoffe ohne Fugen) gewährleistet.



INDICAZIONE DI FORATURA
DRILLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE FORAGE
INDICACIÓN DE PERFORACIÓN
BOHRZEICHEN




GW 48 207 PM





GW 48 211 PM

RIFERIMENTO PER TAGLIO
CUTTING REFERENCE MARK
RÉFÉRENCE POUR LA COUPE
REFERENCIA PARA CORTE
REFERENZ FÜR AUSSCHNITT




MONTAGGIO SU PROFILO GUIDA ⊔
ASSEMBLY ON GUIDE PROFILE ⊔
MONTAGE SUR PROFIL GUIDAGE ⊔
MONTAJE EN PERFIL GUÍA ⊔
MONTAGE AUF FÜHRUNGSPROFIL ⊔





MONTAGGIO SU CARTONGESSO
ASSEMBLY ON PLASTERBOARD
MONTAGE SUR PLÂTRE
MONTAJE EN CARTÓN-YESO
MONTAGE AUF GIPSKARTON




MONTAGGIO SU MURO CON TASSELLI
WALL MOUNTED WITH DOWELS
MONTAGE MURAL AVEC DES CHEVILLES
MONTAJE EN PARED CON TACO
MONTAGE AUF WAND MIT DÜBELN

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA
MAXIMUM LOADS ALLOWED INSIDE THE BOX
CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE
CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES DENTRO DE LA CAJA
ZULÄSSIGE HÖCHSTLASTEN IM INNERN DES GEHÄUSES

Codice *Code* Code *Código* Code	**Carico Max** *Max Load* Charge maximale *Carga Máx* Höchstlast
GW 48 207 PM	10 Kg
GW 48 211 PM	15 Kg

Nota: Valori di riferimento su lastra (parete di spessore 12.5mm) e per fissaggio su parete in muratura
Note: Reference values on plate (wall thickness 12.5 mm) and for stone wall mounting
Remarque : Valeurs de référence sur dalle (paroi d'une épaisseur de 12,5 mm) et pour la fixation sur mur en maçonnerie
Nota: Valores de referencia en placa (pared de 12,5 mm de espesor) y para fijación en paredes de mampostería
Anmerkung: Referenzwerte bei Platte (12.5 mm dicke Wand) und für die Befestigung an gemauerter Wand



Scatola *Box* Boîte *Caja* Box						**Complementi** *Accessories* Compléments *Complementos* Zubehör								
						Coperchio basso *Lower cover* Couvercle bas *Tapa baja* Niedriger Deckel				**Coperchio alto** *Upper cover* Couvercle haut *Tapa alta* Hoher Deckel				
Codice *Code* Code *Código* Code	**A**	**B**	**C**	**I**	**N° / P**	**Codice** *Code* Code *Código* Code	**D**	**E**	**F**	**Codice** *Code* Code *Código* Code	**D'**	**E'**	**G**	**H**
GW 48 207 PM	260	260	121.5	303.5	1/110	**GW 48 247**	280	280	7	**GW 48 267**	286	286	67	74
GW 48 211 PM	520	260	121.5	303.5	2/193	**GW 48 251**	540	280	7	**GW 48 271**	547	286	67	74

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com