40 CDi


Isolamento completo garantito mediante installazione incassata nel muro e utilizzando le mascherine coprimoduli in dotazione.
Full insulation guaranteed by performing flush-mounting installation in the wall, and using the module masks supplied.
Isolement complet garanti par l'installation encastrée en saillie et l'utilisation des cache-modules fournis.
Aislamiento completo asegurado mediante instalación empotrada en la superficie y utilizando las carcasas cubremódulos suministradas.
Komplettisolierung garantiert durch Unterputzmontage in der Wand und Benutzung der mitgelieferten Abdeckstreifen.

IP40 (impossibilità di introdurre un filo del diametro di 1mm) a porta aperta garantito mediante installazione incassata nel muro, utilizzando apparecchi almeno IP40 e le mascherine coprimoduli in dotazione.
IP40 (impossible to insert a wire with a diameter of 1mm) with open door guaranteed by performing flush-mounting installation in the wall, using devices of at least IP40 and the module masks supplied.
IP40 (impossibilité d'introduire un fil d'un diamètre de 1 mm) porte ouverte, garanti par l'installation encastrée en saillie en utilisant des appareils IP40 au moins et les cache-modules fournis.
IP40 (imposibilidad de introducir un cable de 1 mm de diámetro) con puerta abierta asegurado mediante instalación empotrada en la superficie, utilizando aparatos IP40 como mínimo y las carcasas cubremódulos suministradas.
IP40 (unmöglich, einen Leiter mit Durchmesser 1 mm einzuführen) bei offener Tür wird durch die Unterputzmontage in der Wand garantiert, wenn Geräte mit mindestens IP40 und die mitgelieferten Abdeckstreifen benutzt werden.

Ingressi: rimuovere gli sfondabili dopo aver tagliato le relative linguette con le forbici
Inputs: remove the knockouts after cutting the relative tangs with the scissors.
Entrées: retirer les parties défonçables après avoir coupé les languettes aux ciseaux.
Entradas: quitar las hendiduras después de cortar las lengüetas correspondientes con las tijeras.
Eingänge: die durchbrechbaren Teile entfernen, nachdem deren Laschen mit der Schere abgeschnitten wurden.

IEC 60670-24 $\mathbf{U_n}$ 400V $\mathbf{U_i}$ 750V $\mathbf{I_n}$ 125A

	4M	8M	12M	24M	36M
$\mathbf{P_{de}}$	13W	19W	24W	25W	42W



Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

SAT

+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday

+39 035 946 260

sat@gewiss.com
www.gewiss.com

cod. 7.50.2.735.9
ULTIMA REVISIONE 07/2012