CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DEL-W 165/10 PP

ALTAVOZ COLGANTE DE TECHO DE 6,5” Y 10W

El altavoz colgante DEL-W 165/10 PP para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 6,5” diseñado para ser instalado en estructuras caracterizadas por techos altos, como edificios comerciales, almacenes, áreas de producción de fábricas, aeropuertos y estaciones de ferrocarril donde una fuente de sonido como Se requiere cerca del oído del oyente.
El dispositivo, fabricado en acero, tiene un recubrimiento en polvo para evitar grietas y decoloración del producto y se suministra con un cable de 5 m de longitud que se puede ajustar según las necesidades de instalación. Además, al final del cable hay una carcasa de conexión que contiene un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico.
Certificado EN54-24.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24

Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 6 / 3 / 1,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	93dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	300Hz – 16.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	32C
Material del recinto	Acero
Dimensiones	Ø210x75mm
Peso	1,33 kilos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	montaje en techo

CÓDIGO DE ORDEN

DEL-W 165/10 PP Altavoz colgante de techo de 6,5” y 10W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0DELW16510PP-100-20230127