ES1000

EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS/ACÚSTICOS DE TECHO
DETECTORES ANALÓGICOS CON DIRECCIONAMIENTO




ES1010
ES1011
ES1030

ES1020
ES1021
ES1050

Indicador óptico/acústico con direccionamiento para instalaciones de techo, grado de protección IP21.

Volumen, intensidad de intermitencia y secuencia de audio seleccionables (y diversificados en función de las situaciones) eligiendo entre los 14 tonos (y 16 mensajes en 8 idiomas distintos para los modelos con funciones por voz) disponibles dentro del dispositivo.
Para los modelos con función de alarma por voz mediante EDRV2000 también es posible personalizar los tonos/mensajes.

Alimentado mediante bucle, pero equipado con bornes para la entrada de alimentación opcional por separado.




Características principales	ES1010	ES1011	ES1020	ES1021	ES1030	ES1050
Tensión de alimentación	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	18 - 30V⎓
Consumo en reposo	200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo máximo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Método de instalación	En techo					
Altura máxima de instalación	-	-	3 m	3 m	-	3 m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)	-	-	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	-	C-3-10 O-4-10
Frecuencia de la luz intermitente	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Color de la luz intermitente	-	-	Blanco	Blanco	-	Blanco
Número de tonos seleccionables	14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 55°C					
Sincronización	Sí					
LED de indicador multicolor	Sí					
Aislador de cortocircuito incluido (EN54-17)	Sí					
Dimensiones	112x112,5x37 mm					
Peso	155 g	155 g	175 g	175 g	155 g	175 g

ES1000


EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE



ESQUEMA DE CONEXIÓN



CÓDIGOS DE PEDIDO

ES1010: indicador acústico de techo con direccionamiento.
ES1011: indicador acústico de techo con direccionamiento a bajo consumo.
ES1020: indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento.
ES1021: indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento a bajo consumo.
ES1030: indicador acústico de techo con direccionamiento y con alarma vocal.
ES1050: indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento y con alarma vocal.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim