SERIE: ION LITIO
MODELO: EXTINTOR MÓVIL DE INCENDIOS 100 LITROS ELITEX F-500

Extintor con carro de 100 l. agua al 3% F-500.
Presión permanente y recubrimiento interior termoplástico.
Protegen áreras de riesgo de fuegos clase A y baterías de ion litio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	A
temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	100L agual + F-500 (3%)
agente propulsor	250 g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Manguera reforzada.



Recubrimiento termoplástico.



DIMENSIONES

altura extintor	985mm
diámetro envase:	410mm
espesor chapa cascos	3 mm
volumen envase	110 l
peso completo	143,5 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN 1866-1:2008.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A y fuegos eléctricos de hasta 35.000V. Comercios, industria, aviación, automoción, marítimo, tren, bus, aparcamientos, almacenes de baterías de Ion Litio, almacenes de neumáticos, plásticos

Ventajas:
0% flúor, ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración. Máxima eficacia en baterías de ion litio. Reduce la tensión superficial. Aumenta la actividad superficial. Reduce considerablemente el calor. Encapsula los combustibles y gases inflamables.

No usar en: Fuegos clase C y F.

nº	pieza	descripción
1	envase 100L	acero DD12 EN 10111. pintura poliéster. roscón barra de acero M52x1,5
2	manguera 100L	difusor efecto ducha con pistola, manguera 5 m de PVC con refuerzo de malla de nylon
3	tubo sonda 100L	polietileno
4	válvula palanca 25/50	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula 25/50	Hytrel
9	rueda	goma y polipropileno
10	tapablock	acero
11	etiqueta extintor 100L	vinilo
12	tercera rueda	polipropileno
13	agente extintor	AGUA + F-500

** El repuesto del precinto se suministrará en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es