BIE WALL 25/4S



Ref. M000234+M002916*



CARACTERÍSTICAS

- Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario de chapa en pintura poliéster RAL 3000
- Premarco y puerta semiciega con metacrilato en INOX
- Cerradura de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm^2
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 680x555x200mm (alto x ancho x fondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)

* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1


Macoin

GRUPO KOMTES


BIE WALL 25/4S

PLANO





DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO



NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BUREAU VERITAS Certification