

TRADITERM® PERFIL CIERRE LATERAL



DESCRIPCIÓN

Perfil para protección y cierre lateral en los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior Traditerm (SATE/ETICS).

COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación.
- Protege y refuerza los laterales de los Sistemas Traditerm (SATE/ETICS).
- No se oxida.
- Gama de espesores a elegir según espesor de panel aislante utilizado.

MODO DE EMPLEO

- Una vez colocado el TRADITERM® Perfil de Arranque, atornillar al soporte el TRADITERM® Perfil Cierre Lateral, en aquellos laterales de los Sistemas TRADITERM® (SATE/ETICS) que se deseen proteger mediante este perfil.
- Los tornillos que fijan el perfil de cierre lateral al soporte se colocan con una separación de 30 cm.
- El primer tornillo se debe colocar a una distancia inferior a los 5 cm del borde del perfil.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para su fijación, aplicar un tornillo cada 30 cm.
- Debe de existir siempre una fijación, a una distancia inferior a 5 cm del extremo del TRADITERM® Perfil Cierre Lateral.
- Seleccionar el perfil de cierre lateral según espesor de panel aislante.
- El encuentro del soporte con el TRADITERM® Perfil Cierre Lateral debe ser sellado mediante PUMALASTIC MS.

PRESENTACIÓN

Lotes de 10 unidades -> 25 metros lineales.
Los perfiles han de ser almacenados en posición horizontal.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Composición	(0,6±0,04 mm)
Para espesor de Panel Aislante	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm
Longitud del perfil	2,5 ±0,01 m



AISLAMIENTOS

TRADITERM[®] PERFIL CIERRE LATERAL

|

Rev. 01/15 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12