



MORCEM[®] TEXTURE DESMOLDEANTE

Desencofrante líquido inmediato

DESCRIPCIÓN

Desencofrante líquido para desencofrar inmediatamente. Sobre la superficie de contacto de hormigón del molde, forma una película delgada no grasa que permite un desencofrado inmediato.

SOPORTES

Cualquier tipo de molde con ayuda de un pulverizador.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar ambos soportes formando una película delgada.

PRESENTACIÓN

Bidones de 5 y 25 litros.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Líquido incoloro muy fluido
Densidad	0,8 (DIN 51757)
Viscosidad 50° C	1,8 - 2,5 m / m ² / seg. (DIN 51562)
Punto de inflamación	No inflamable
Rendimiento	60-80 ml/m ² - 15 m ² /L Aprox.