



PAVILAND[®] DESMOLDEANTE

Polvo desmoldeante coloreado



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIPCIÓN

Producto en polvo especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran al pavimento y no puedan conferir la textura del mismo.

COMPOSICIÓN

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes y colorantes inorgánicos de gran pureza.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Diversidad de colores.
- Alto poder antiadherente.

MODO DE EMPLEO

- Una vez preparado el PAVILAND para su impresión, espolvorear el producto con el aplicador al uso de forma regular, cubriendo toda la superficie.
- Imprimir con los moldes elegidos.
- Retirar el desmoldeante a los 3 días de la terminación de los trabajos, con agua a presión o con el producto de limpieza para hacer envejecido recomendado por nuestros técnicos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Usar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante su aplicación.

PRESENTACIÓN

Sacos de 15 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

LINEA PAVIMENTOS

PAVILAND[®] DESMOLDEANTE

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo Blanco o Coloreado
Densidad aparente del polvo	0,5 ± 0,1 g/cm ³
Rendimiento	100 g/m ²

Rev. 01/13 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12