Adaptadores de rosca de latón niquelado

Nickel-plated brass thread adapters

REVISION: **04**

Fam.: **ADA**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Adaptadores de rosca de latón niquelado, con valona lisa, grabada o hexagonal
- Rosca métrica según EN 60423
- Rosca Pg según DIN 40430
- Rosca NPT según ANSI/ASME B1.20.1

DESCRIPTION

- Nickel-plated brass thread adapters, with smooth, hexagonal or striated ring
- Metric thread according to EN 60423
- Pg thread according to DIN 40430
- NPT thread according to ANSI/ASME B1.20.1

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

A) ADAPTADORES DE MACHO MÉTRICA A HEMBRA PG

Referencia / *Reference*	Rosca macho/ *Male thread*	Rosca hembra/ *Female thread*	Tipo/ *Type*	Longitud rosca/ *Thread length*	Envase / *Packing* u.
801207	M12x1,5	Pg 7	1	7	50
801209	M12x1,5	Pg 9	1	7	50
801609	M16x1,5	Pg 9	1	7	50
801611	M16x1,5	Pg 11	1	7	50
802011	M20x1,5	Pg 11	1	7	50
802013	M20x1,5	Pg 13,5	1	7	50
802016	M20x1,5	Pg 16	1	7	50
902513	M25x1,5	Pg 13,5	4	8	20
902516	M25x1,5	Pg 16	4	8	20
802521	M25x1,5	Pg 21	1	8	20
903216	M32x1,5	Pg 16	4	8,5	20
803221	M32x1,5	Pg 21	1	8,5	20
803229	M32x1,5	Pg 29	1	8,5	20
904021	M40x1,5	Pg 21	4	8	20
904029	M40x1,5	Pg 29	4	8	20
804036	M40x1,5	Pg 36	1	8	20
805036	M50x1,5	Pg 36	3	9	10
805042	M50x1,5	Pg 42	3	9	5
906336	M63x1,5	Pg 36	4	10	10
906342	M63x1,5	Pg 42	4	10	10
806348	M63x1,5	Pg 48	1	10,5	5

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

B) ADAPTADORES DE ROSCA MACHO PG A HEMBRA MÉTRICA

Referencia / *Reference*	Rosca macho/ *Male thread*	Rosca hembra/ *Female thread*	Tipo/ *Type*	Longitud rosca/ *Thread length*	Envase / *Packing* u.
800712	Pg 7	M12x1,5	1	6,5	1
800916	Pg 9	M16x1,5	1	6,5	1
801116	Pg 11	M16x1,5	1	7	1
801320	Pg 13,5	M20x1,5	1	7	1
901620	Pg 16	M20x1,5	4	6,5	1
801625	Pg 16	M25x1,5	1	7	1
902125	Pg 21	M25x1,5	4	7	1
802132	Pg 21	M32x1,5	1	8	1
802940	Pg 29	M40x1,5	1	8,5	1
803650	Pg 36	M50x1,5	1	8,5	1
804263	Pg 42	M63x1,5	1	10	1

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

Adaptadores de rosca de latón niquelado

Nickel-plated brass thread adapters

REVISION: **04**

Fam.: **ADA**

Pág. / *Page* **2/2**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

C) ADAPTADORES DE ROSCA MACHO MÉTRICA A HEMBRA NPT

Referencia / *Reference*	Rosca macho/ *Male thread*	Rosca hembra/ *Female thread*	Tipo/ *Type*	Longitud rosca/ *Thread length*	Envase / *Packing* u.
160384	M16x1,5	NPT 3/8"	1	21,5	50
160124	M16x1,5	NPT ½"	1	25	50
200384	M20x1,5	NPT 3/8"	1	13	50
200124	M20x1,5	NPT ½"	1	25	50
200344	M20x1,5	NPT ¾"	1	27	50
250124	M25x1,5	NPT ½"	1	15	20
250344	M25x1,5	NPT ¾"	1	27	20
251004	M25x1,5	NPT 1"	1	31	20
320344	M32x1,5	NPT ¾"	1	15,5	20
321004	M32x1,5	NPT 1"	1	31	20

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

D) ADAPTADORES DE ROSCA MACHO NPT A HEMBRA MÉTRICA

Referencia / *Reference*	Rosca macho/ *Male thread*	Rosca hembra/ *Female thread*	Tipo/ *Type*	Longitud rosca/ *Thread length*	Envase / *Packing* u.
038164	NPT 3/8"	M16x1,5	1	25	1
038204	NPT 3/8"	M20x1,5	1	26	1
038254	NPT 3/8"	M25x1,5	1	27	1
012164	NPT ½"	M16x1,5	1	30	1
012204	NPT ½"	M20x1,5	1	30	1
012254	NPT ½"	M25x1,5	1	32	1
034164	NPT ¾"	M16x1,5	1	24	1
034204	NPT ¾"	M20x1,5	1	24	1
034254	NPT ¾"	M25x1,5	1	30	1
034324	NPT ¾"	M32x1,5	1	33	1
100204	NPT 1"	M20x1,5	1	31	1
100254	NPT 1"	M25x1,5	1	31	1
100324	NPT 1"	M32x1,5	1	37	1
100404	NPT 1"	M40x1,5	1	38	1
114254	NPT 1 ¼"	M25x1,5	1	36	1
114324	NPT 1 ¼"	M32x1,5	1	36	1
114404	NPT 1 ¼"	M40x1,5	1	38	1
112404	NPT 1 ½"	M40x1,5	1	37	1
112504	NPT 1 ½"	M50x1,5	1	40	1
112634	NPT 1 ½"	M63x1,5	1	41	1
212504	NPT 2 ½"	M50x1,5	1	38	1
200634	NPT 2"	M63x1,5	1	42	1

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

Tipo / *Type 1*



Tipo / *Type 2*



Tipo / *Type 3*



Tipo / *Type 4*



Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*