INTERFLEX	**Curva 90º** ***90º elbow***	REVISION: **07** Fam.: **MAC** Pág. / *Page* **1/2**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Curva de 90º de acero, con uniones integradas para el montaje con otros elementos VIATEC
- Utilizar tornillos con tuerca arandela dentada TCA612..
- Acabados:
  - **S** Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.
  - **G** Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460ºC de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm.
  - **HR** Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión
- Aplicaciones:
  - **S** en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos
  - **G y HR** en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas

DESCRIPTION

- 90º horizontal elbow with integrated unions for coupling with other VIATEC elements
- Use toothed locknuts TCA612..
- Finishes:
  - **S** Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face.
  - **G** Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460ºC, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm.
  - **HR** Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion
- Uses:
  - **S** in dry and indoors environments, without aggressive pollutants
  - **G and HR** in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*			A	B	C	Embalaje / *Packing* u
S	G	HR				
-	-	**CH0506HR**	55	60	115	1
CH0310S	**CH0310G**	**CH0310HR**	35	100	155	1
CH0315S	**CH0315G**	**CH0315HR**	35	150	205	1
CH0320S	**CH0320G**	**CH0320HR**	35	200	255	1
CH0330S	**CH0330G**	**CH0330HR**	35	300	355	1
CH0610S	**CH0610G**	**CH0610HR**	60	100	155	1
CH0615S	**CH0615G**	**CH0615HR**	60	150	205	1
CH0620S	**CH0620G**	**CH0620HR**	60	200	255	1
CH0630S	**CH0630G**	**CH0630HR**	60	300	355	1
CH0640S	**CH0640G**	**CH0640HR**	60	400	455	1
CH0650S	**CH0650G**	**CH0650HR**	60	500	555	1
CH0660S	**CH0660G**	**CH0660HR**	60	600	655	1
CH0810S	**CH0810G**	**CH0810HR**	85	100	155	1
CH0815S	**CH0815G**	**CH0815HR**	85	150	205	1
CH0820S	**CH0820G**	**CH0820HR**	85	200	255	1
CH0830S	**CH0830G**	**CH0830HR**	85	300	355	1
CH0840S	**CH0840G**	**CH0840HR**	85	400	455	1
CH0850S	**CH0850G**	**CH0850HR**	85	500	555	1
CH0860S	**CH0860G**	**CH0860HR**	85	600	655	1
CH1010S	**CH1010G**	**CH1010HR**	110	100	155	1
CH1015S	**CH1015G**	**CH1015HR**	110	150	205	1
CH1020S	**CH1020G**	**CH1020HR**	110	200	255	1
CH1030S	**CH1030G**	**CH1030HR**	110	300	355	1
CH1040S	**CH1040G**	**CH1040HR**	110	400	455	1
CH1050S	**CH1050G**	**CH1050HR**	110	500	555	1
CH1060S	**CH1060G**	**CH1060HR**	110	600	655	1

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*


Certificaciones / Certifications	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

APLICACIONES *USES*

	Clasificación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
S	3	ok	no	no	no	no	no	no	no
G	5	ok	ok	ok	ok	no	no	ok	no
HR	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no

INTERFLEX	**Curva 90º**	REVISION: **07**
		Fam.: **MAC**
	90º elbow	Pág. / *Page* **2/2**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso.
El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada.
Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice.
It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected.