INTERFLEX	**Bride d'acier fixation VIAFIL à support**	REVISION: **02**
	Steel VIAFIL fixation clamp for support	Fam.: **MAX**
		Page **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPTION

- Ensemble d'éclisse en acier, pour unir des chemins de câbles en fil à supports métalliques.
- Finitions :
  - **Z3** Zincage bichromaté trivalent, avec recouvrement électrolytique de zinc d'accord avec la norme ISO 2081, suivi par une passivation avec des sels de chrome trivalent (Cr3+) d'accord avec les normes UNE 112050 et ISO 4520. 8µm minimum. Accomplissement des Directives Européenes 2002/95/CE (RoHS) et ses ultérieures modifications 2005/618/CE, 2005/717/CE et 2005/747/CE.
  - **G** Galvanisé par immersion dans un bain de zinc à 450-460°C d'accord avec la norme UNE EN ISO 1461. Couverture moyenne minime de 45 µm.
- Applications :
  - **Z3** pour des installations à l'intérieur avec des atmosphères sèches et sans polluants agressifs.
  - **G** pour des installations industrielles extérieures, rurales et maritimes et pour des installations à l'intérieur avec des atmosphères agressives.

DESCRIPTION

- Steel multipurpose coupler kit for the union of wire-mesh cable trays to metallic supports and for the fixation of TSR.. dividing strips.
- Finishes:
  - **Z3** Trivalent Bichromated Zinc Plating, zinc electroplating according to ISO 2081 standard followed by a passivate cover with trivalent chrome salts (Cr^{3+}) according to UNE 112050 and ISO 4520 standards. 8 µm minimum. According to European Directives 2002/95/CE (RoHS) and posterior modifications 2005/618/CE, 2005/717/CE and 2005/747/CE.
  - **G** Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460ºC, according to UNE EN ISO 1461 standard. 45 µm minimum average.
- Uses:
  - **Z3** in dry and indoors environments, without aggressive pollutants.
  - **G** in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Référence / *Reference*	**Emballage / *Packing*** **u**
FSRZ3	50
FSRG	50

Dimensions en mm / *Dimensions in mm*



L'information contenue dans cette Fiche Technique de Produit est correcte sur le moment de sa publication. Par contre, elle peut être modifiée sans préavis. L'usager doit déterminer la sélection correcte et sûre et la préparation et conditions d'usage des produits. C'est la responsabilité de l'usager de vérifier les produits reçus et notifier immédiatement à INTERFLEX, S.L. tout défaut. INTERFLEX, S.L. ne será pas responsable d'aucun dégât résultant d'une mauvaise installation, application ou usage de ses produits. Si les produits d'INTERFLEX, S.L. sont utilisés avec d'autres produits qui ne sont pas d'INTERFLEX, S.L., toute réclamation sur le matériel dans son ensemble será déboutée. Visitez notre web *www.interflex.es* pour avoir une information plus actualisée.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*