INTERFLEX	**Bandeja perforada de acero VIATEC ala 85 enchufable** ***VIATEC steel perforated cable tray side 85 with self-coupling ends***	REVISION: **11** Fam.: **MBC** Pág. / *Page* **1/2**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Bandeja de acero laminado, troquelado, embutido y plegado. Bordes y cabezas de tornillo protegidos. Nivel de perforación B según UNE-EN 61537.
- Extremo embutido para el acoplamiento directo de dos tramos de bandeja sin uniones (bandeja enchufable).
- Continuidad eléctrica:
  - Por metro <5 mΩ UNE-EN 61537
  - En las uniones <50 mΩ UNE-EN 61537
- Resistencia al impacto:
  > 20 Joules, UNE-EN 61537
- Acabados:
  - **S** Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.
  - **HR** Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión
  - **E** Pintura epoxi en base a resina poliéster, espesor 80 µm
- Aplicaciones:
  - **S** en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos
  - **HR y E** en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.

DESCRIPTION

- Sheet steel cable tray made of laminated steel, inlaid and plain perforated and bended. Bolts and lateral edges protected. Perforation level B according to CEI 61537.
- Depressed ends for the direct connection of two adjacent cable tray pieces without unions (self-coupling ends).
- Electrical continuity:
  - Per metre <5 mΩ CEI 61537
  - In unions <50 mΩ CEI 61537
- Impact resistance:
  > 20 Joules, CEI 61537
- Finishes:
  - **S** Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face.
  - **HR** Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion
  - **E** Epoxi paint based on polyester resins with a 80 µm thickness
- Uses:
  - **S** in dry and indoor environments, without aggressive pollutants.
  - **HR and E** in outdoor industrial, rural, marine and aggressive environments

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*


Referencia / *Reference*			B	Sección útil / *Useful cross section* mm²	Embalaje / *Packing* m
S	HR	E			
P0810S	P0810HR	P0810E	100	7720	12
P0815S	P0815HR	P0815E	150	11870	12
P0820S	P0820HR	P0820E	200	16020	6
P0830S	P0830HR	P0830E	300	24320	6
P0840S	P0840HR	P0840E	400	32620	6
P0850S	P0850HR	P0850E	500	40920	6
P0860S	P0860HR	P0860E	600	45220	6


Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*
Longitud/length 3000 mm.


Certificaciones / *Certifications*			
CE	CE	UK CA	UK CA
Declare	Declare		
RoHS	RoHS compliant		
E90 DIN4102	E90 de acuerdo a / *according to* DIN4102		

APLICACIONES *USES*

	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
S	3	ok	no	no	no	no	no	no	no
HR	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no
E	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no








INTERFLEX	**Bandeja perforada de acero VIATEC ala 85 enchufable**	REVISION: **11**
		Fam.: **MBC**
	VIATEC steel perforated cable tray side 85 with self-coupling ends	Pág. / *Page* **2/2**


INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

Ancho 150.
Width 150.




Resto de cotas = ancho 100.
Other measurements = width 100.

Ancho 200.
Width 200.




Resto de cotas = ancho 150
Other measurements = width 150

Ancho 300.
Width 300.




Resto de cotas = ancho 200
Other measurements = width 200

Width 400




Resto de cotas = ancho 200
Other measurements = width 200

Ancho 500 (Ala 60)
Width 500 (Side 60)




Resto de cotas = ancho 200
Other measurements = width 200

Ancho 500 (Alas 85 y 110)
Width500 (Sides 85 and 110)




Resto de cotas = ancho 200
Other measurements = width 200

Ancho/Width 600




Resto de cotas = ancho 400.
Other measurements = width 400

MÍNIMA CARGA MÁXIMA ADMISIBLE / *MINIMUM MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD*



CARGA ADMISIBLE / *PERMISSIBLE LOAD*



* Valores obtenidos utilizando 3 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA620. dispuestos en las alas y en la base.
Obtained values using 3 TCA620. bolts & toothed locknuts on sides and bottom.

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*