Prensaestopas CAP-TOP 1000 multicables

Multicable CAP-TOP 1000 polyamide cable-gland

REVISION: **01**

Fam.: **PCH**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno.
- Cuerpo y tuerca de cierre de poliamida 6 V2, no propagador, resistente al choque, a la intemperie y a las agresiones químicas de aceites minerales, grasas, alcoholes, disolventes, carburantes, etc.
- Anillo de TPE para la entrada conjunta de varios cables de sección redonda.
- Gris oscuro RAL 7001

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Body and head made of polyamide 6 V2, not propagator, shock-resistant, resistant to weather, mineral oil, grease, alcohol, solvents, fuel, etc.
- Sealing ring made of TPE for the entrance of diverse cables
- Dark grey colour RAL 7001

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*	**Rosca / *Thread***	**Margen cierre / *Terminal range* ØC AxB**		**H**	**LR**	**Envase / *Packing* u.**
PM16G AxB**	M16x1,5	4x3,5 / 2x4 / 2x4,5 / 3x3	20	35,5	8	50
PM20G AxB**	M20x1,5	2x4 / 4x5 / 2x6	24	36	8	50
PM25G AxB**	M25x1,5	3x4 / 5x4 / 6x4 / 4x5 / 2x6 / 3x6 / 4x6 / 4x6,5 / 3x7 / 2x8	29	43	8	50
PM32G AxB**	M32x1,5	6x4 / 6x6 / 4x7 / 2x8 / 3x8 / 4x8 / 4x8,5	36	50	10	25
PM40G AxB**	M40x1,5	8x6,5 / 5x8,5 / 4x10	46	51	10	10

b) Rosca PG / *PG Thread* (DIN40430)


Referencia / *Reference*	**Rosca / *Thread***	**Margen cierre / *Terminal range* ØC AxB**		**H**	**LR**	**Envase / *Packing* u.**
PP9G AxB**	Pg 9	4x2	19	34	8	1
PP11G AxB**	Pg 11	2x4 / 3x5	22	37	8	1
PP13G AxB**	Pg 13,5	2x5 / 2x6 / 3x4	24	39	9	1
PP16G AxB**	Pg 16	2x6 / 3x5 / 3x6 / 4x4 / 4x5 / 4x6 / 5x4	27	42,5	10	1
PP21G AxB**	Pg 21	2x7 / 2x9 / 3x7 / 3x8 / 4x5 / 4x7 / 4x7,5	33	47,5	11	1
PP29G AxB**	Pg 29	6x5 / 6x7,5 / 8x5	42	53	11	1

Todas las dimensiones en mm / *All dimensions in mm*

** A = nº entradas de cable / *number of cable entrances*
B = diámetro exterior del cable / *external diameter of the cable*

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP65* según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP65* according to UNE EN 60529 standard*
-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -20ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC
-Otros / *Others*: incluido anillo tórico a partir de Pg 29 y junta plana a partir de M32 / *included O-ring from Pg 29 onwards and sealig washer from M32 onwards*



*Con todas las entradas utilizadas y con los cables de diámetro indicado / *With all cable entrances used with cables according to diameter stated*

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*