Prensaestopas CAP-TOP 2000 de acero inoxidable

CAP-TOP 2000 stainless steel cable-gland

REVISION: **01**

Fam.: **PCJ**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno
- Material: cuerpo y cabeza de acero inoxidable AISI 316L; anillo de estanqueidad y anillo tórico de neopreno; corona de láminas de PA6.

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Material: body and head made of AISI 316L stainless steel; sealing ring and O-ring made of neoprene; lamellar insert made of PA6.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Margen cierre / *Terminal range* ØC			LR	H	Envase / *Packing* u.
		min	max				
511209	M12x1,5	2,5	6,5	15 – 14	5	25	1
511609	M16x1,5	4	9,5	19	5	28	1
512009	M20x1,5	7	13	22	6	32	1
512509	M25x1,5	8	16	29 - 30	7	35	1
513209	M32x1,5	11	21	36	8	38	1
514009	M40x1,5	15	27	46	8	41	1
515009	M50x1,5	22	35	55	9	46	1
516309	M63x1,5	35	48	65 - 70	10	54	1

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

b) Rosca PG / *PG Thread* (DIN40430)

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Margen cierre / *Terminal range* ØC			LR	H	Envase / *Packing* u.
		min	max				
640709*	Pg 7	2,5	6,5	15	5	25	1
640909*	Pg 9	4	9,5	19	6	29	1
641109*	Pg 11	6	11,5	20 - 21	6	30	1
641309*	Pg 13,5	7	13	22 – 23	6,5	32,5	1
641609*	Pg 16	8	15	26 – 24	6,5	34	1
642109*	Pg 21	11	19	30	7	35	1
642909*	Pg 29	16	26	41	8	38	1
643609*	Pg 36	22	34,5	50	9	42	1
644209*	Pg 42	27	40	60	10	47	1
644809*	Pg 48	35	48	65	10	54	1


***PRODUCTO BAJO PEDIDO**

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 5 bar según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 5 bar according to UNE EN 60529 standard*

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -40ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC





La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*