Prensaestopas CAP-TOP 1000 de latón niquelado

CAP-TOP 1000 nickel-plated brass

REVISION: **05**

Fam.: **PCL**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno
- Material: cuerpo y cabeza de latón niquelado; anillo de estanqueidad de neopreno y anillo tórico de perbunán; corona de láminas de PA6 V-2.

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Material: body and head made of nickel-plated brass; sealing ring made of polychloroprene-nitrile rubber; O-ring made of nitrile rubber; lamellar insert made of PA6 V-2.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Par de apriete / *Torque* (Nm)	Margen cierre / *Terminal range* ØC			LR	H	Envase / *Packing* u.
			min	max				
101205	M12x1,5	3,5	3	6	14	5	25	100
101605	M16x1,5	3,5	5	9	17	5	30	100
102005	M20x1,5	5,0	9	13	22	6	33,5	100
102505	M25x1,5	6,7	11	16	27	7	36,5	50
103205	M32x1,5	10,0	14	21	34	8	38	25
104005	M40x1,5	13,5	19	27	43	8	41	10
105005	M50x1,5	13,5	24	35	55	9	49,5	5
106305	M63x1,5	13,5	32	42	65	10	52,5	5
106405	M63x1,5	13,5	38	48	65	10	52,5	5

b) Rosca PG / PG Thread (DIN40430)

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Margen cierre / *Terminal range* ØC			LR	H	Envase / *Packing* u.
		min	max				
100710	Pg 7	3	6,5	14	5	24	100
100910	Pg 9	4	8	17	6	29	100
101110	Pg 11	5	10	20	6	29,5	50
101310	Pg 13,5	6	12	22	6,5	31,5	50
101610	Pg 16	10	14	24	6,5	31,5	50
102110	Pg 21	13	18	30	7	34	50
102910	Pg 29	18	25	40	8	39	25
103610	Pg 36	24	32	50	9	45	10
104210	Pg 42	30	38	57	10	49	5
104810	Pg 48	34	44	64	10	52	5

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*


Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección según norma UNE EN 60529 / *Watertightness according to UNE EN 60529 standard:*
IP68 (5 bar): todos/*all*
IP69K: M12, M16, M20, M25, M50, M63

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -20ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC

-Certificaciones del fabricante / *Certifications of the supplier*:
Rosca métrica / *Metric Thread*: UL/CSA E140310, VDE 40020901, SEV 02.1465, GL T.A. 44608-07HH





La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*