Prensaestopas CAP-TOP 2000 de latón niquelado

CAP-TOP 2000 nickel-plated brass

REVISION: **05**

Fam.: **PCR**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno
- Material: cuerpo y cabeza de latón niquelado; anillo de estanqueidad de NBR; corona de láminas de PA6.
- Incluye la tuerca.
- Cumplen con la Directiva RoHS


DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Material: body and head made of nickel-plated brass; sealing ring made of NBR; lamellar insert made of PA6.
- Includes nut.
- RoHS Directive compliant

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*	**Rosca / *Thread***	**Margen cierre / *Terminal range* ØC**			**GL**	**H**	**Envase / *Packing* u.**
		min	**max**				
511205	M12x1,5	3	6,5	14	6,5	19	100
511605	M16x1,5	4	8	17/19	6	21	100
512005	M20x1,5	6	12	22	6	23	100
512505	M25x1,5	9	16	30	7	26	50
513205	M32x1,5	18	25	40	8	31	25
514005	M40x1,5	22	32	50	8	37	10
515005	M50x1,5	32	38	57	9	37	5
516305	M63x1,5	37	44	64/68	10	38	5

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*





Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 according to UNE EN 60529 standard*

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -40ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC

-Resistentes a los aceites del petróleo, a la gasolina y a los hidrocarburos alifáticos. Buena resistencia a los aceites y petróleos aromáticos. / *Resistant to petrol oils, gasoline and aliphatic hidrocarbons. Good resistance to oils and aromatic hidrocarbons.*

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*