INTERFLEX	**Prensaestopas NORMADIX de latón niquelado**	REVISION: **01**
	Nickel-plated brass NORMADIX cable gland	Fam.: **PDX**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para cables no armados
- Latón niquelado
- Anillo de de cierre con tabique de protección separable, de PVC
- Grado de protección hasta IP66

DESCRIPTION

- Cable gland for non-armoured electrical cables
- Nickel-plated brass
- Watertight ring with detachable protective partition wall, made of PVC
- Protection grade up to IP66

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Rosca / *Thread*	Referencia / *Reference*	Superior / *Up*	Inferior / *Down*	Longitud de rosca / *Thread longitude* mm	Margen de cierre / *Terminal range* ∅ mm min	Margen de cierre / *Terminal range* ∅ mm max	Envase / *Packing* u.
M12x1,5	605124	12	14	5	3.5	6.5	25
M16x1,5	605164	16	18	6	5.5	9.5	25
M20x1,5	605204	20	22	6	8.5	13	25
M25x1,5	605254	25	27	7	12	17	25
M32x1,5	605324	32	35	8	15	22	25
M40x1,5	605404	40	44	8	19.5	28	10
M50x1,5	605504	50	54	9	25.5	36	1
M63x1,5	605634	63	67	10	33	46	1

b) Rosca PG / *PG Thread* (DIN40430)

Rosca / *Thread*	Referencia / *Reference*	Superior / *Up*	Inferior / *Down*	Longitud de rosca / *Thread longitude* mm	Margen de cierre / *Terminal range* ∅ mm min	Margen de cierre / *Terminal range* ∅ mm max	Envase / *Packing* u.
Pg 7	600704	13	14	4	3.5	6	100
Pg 9	600904	16	17	5	5	8.7	100
Pg 11	601104	19	20	6	6.5	10.5	100
Pg 13.5	601304	20	22	6	8.5	13.5	100
Pg 16	601604	22	24	6	10.5	15	100
Pg 21	602104	28	30	7	13.5	19	100
Pg 29	602904	37	39	8	18	25	50
Pg 36	603604	47	50	8	23.5	32	20
Pg 42	604204	54	56	10	30	38	1
Pg 48	604804	60	62	10	34	42.5	1

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*



Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

Temperatura uso / *Temperature Range*

Mínima / *Minimal*: -5ºC

Máxima / *Maximal*: +70ºC

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*