



Sistema DW - ECO 2.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior.



MATERIAL

Interior: AISI 304
Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante
Colores RAL (consultar precios)
Exterior galvanizado / zincado -15% (sólo tramos rectos y desviaciones)

AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m³)

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 - 0,5 - 0,6 (según diámetro)
Aislamiento: 25 mm (32 mm a partir de Ø650 mm)
Pared exterior: 0,4 - 0,5 - 0,6 (según diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø250 a Ø800

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión ancha (2.0)**

NIVEL DE ESTANQUEIDAD

T--- - N1: Sin necesidad de junta
T200 - H1: Incluir junta de estanqueidad (DW2526Ø).*



Para incluir la junta de estanqueidad (T<200°C). preinstalada de fábrica, sustituir los códigos 660 por C05* y los códigos 661 por D01* Excepto terminales.

APLICACIONES

- Calderas de gas y gasoil
- No condensación
- Calderas de vapor
- Hornos de panadería
- Generadores de aire caliente
- Climatización



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión incluida (excepto terminales)**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida** en obra
- (ver instrucciones de corte página 53)

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 030

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)
T450 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)
T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(30)
T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad DW2526)
T200 - H1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad DW2526)



DW-ECO 2.0 304