



Características

Cuadro eléctrico de corriente continua
Incluye portafusibles y fusibles
Pararrayos (protección contra sobrevoltaje)
Seccionador
Gran adaptabilidad
Diseño con múltiples protecciones:
Retardante de incendios
Protección antigolpes
Protección contra subidas excesivas de temperatura
Protección contra rayos ultravioleta
IP65
Configuración flexible
Sistema de cableado simplificado que facilita la instalación

Especificaciones

MODELO		JCAJADC11	JCAJADC22
EAN		**8435666509352**	**8435666509369**
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO			
Tensión máxima CC del sistema	V	1.000	1.000
Corriente de entrada máx. de cada string	A	15	15
Número máximo de strings de entrada		1	2
Corriente de conmutación de salida máxima	A	20	20
Número de strings de salida		1	2
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS			
Clase de protección eléctrica		Clase II	
Corriente de descarga nominal	KA	20	
Corriente de descarga máxima	KA	40	
Nivel de protección de tensión Up	KV	3,8	
Tensión continua máxima de funcionamiento	V	1050	
Polos		3P	
Estructura		Módulo *plug-push*	
SISTEMA			
Grado de protección		IP65	
Interruptor de salida		Disyuntor	
Conectores SMC4 a prueba de agua		Estándar	
Fusible CC fotovoltaico		Estándar	
Protección contra sobretensiones fotovoltaicas		Estándar	
Módulo de control		Opcional	
Diodo de prevención		Opcional	
Material de la caja		PVC	
Método de instalación		Instalación mural	
Rango de temperatura de funcionamiento	ºC	-25 / 55	
Altitud máxima	m	2000	
Humedad relativa permitida	%	0-95, sin condensación	